


**ILLUSTRATED  
TECHNICAL  
DICTIONARY IN  
SIX  
LANGUAGES, ...**

---







ENGINEERING  
LIBRARY



T  
10  
.I3

# ILLUSTRATED **TECHNICAL DICTIONARY**

IN SIX LANGUAGES:

**English, German, French, Russian, Italian, Spanish**

*Edited according to the novel method (Deinhardt-Schlomann)*

by

**Alfred Schlomann, Engineer**

---

VOL. IV

## **Internal Combustion-Engines**

*Compiled by*

*Dipl.-Ing. KARL SCHIKORE.*

With about 1000 Illustrations and numerous Formulae.

NEW-YORK

Mc GRAW PUBLISHING COMPANY.

---

**London:** ARCHIBALD CONSTABLE & Co., LTD. — **Munich:**  
**Berlin:** R. OLDENBOURG. — **Paris:** H. DUNOD ET E. PINAT.  
**St. Petersburg:** K. L. RICKER. — **Milan:** ULRICO HOEPLI.  
**Madrid:** BAILLY-BAILLIÈRE É HIJOS.

1908

---

Published October twentieth nineteen hundred and eight.  
Privilege of copyright in the United States reserved under  
the Act approved March third nineteen hundred and five by  
R. OLDENBOURG in Munich and Berlin.

Translation into other languages only by special permission.

---



## PREFACE.

---

The branch of engineering, with which the present volume deals, has been enormously developed during the last few years. A large number of standard works has been published on this subject, to most of which we are largely indebted.

In the same manner the literature on Machine Elements, on Chemical Technology and on Heat Theory has been freely consulted by us. The catalogues and prospectusses of various manufacturing firms, which in most cases contain descriptions and instructions for the working of Gas-Engines, have supplied very valuable material for the collection of special terms. In compiling this volume the fundamental principles of the "Illustrated Technical Dictionaries", to collect not only words, but also phrases, as far as they are of technological importance, have been adhered to.

I have again been supported in very great measure by the engineering world of all countries. Owing to their large number, the names of all co-operators are given in a separate list. I beg to render all Professors, Engineers, Technical Societies and Engineering Firms my very best thanks for the valuable support which they have lent me in bringing out this volume. My special thanks are due to Mr. Karl Schikore, Dipl.-Ing., Munich, for his support in

editing this volume and Mr. Edgar Charlier, Mr. Charles Kinzbrunner, Mr. B. Tavorato, Mr. Alex. Trettler and Mr. Wilhelm Wagner for their very valuable co-operation.

This volume will, I hope, also be of great use to the international technical world, and I trust that it will increase the number of friends and co-operators of the whole work of the "Illustrated Technical Dictionaries".

My thanks are again due to the publishers, especially Messrs. Oldenbourg, who have spared no trouble and expense to bring this volume to the same standard as the previous ones.

During the completion of the volume Mr. Kurt Deinhardt has given up the joint editorship of the "Illustrated Technical Dictionaries". The publication of the following volumes will, notwithstanding, proceed in the usual manner.

Munich, October 1908.

**A. Schlomann.**

## List of Contributors and Revisers for Volume IV.

### I.

#### Contributors to the Text:

Automobiltechnische Gesellschaft, e. V., Berlin.  
 Direktor Hugo Güldner, i. F. Güldnersche Motorengesellschaft m.  
 b. H., Aschaffenburg.  
 Zivilingenieur G. Lieckfeld, Hannover.  
 R. Schöttler, Professor an der Herzogl. Techn. Hochschule, Braun-  
 schweig.  
 Dr. Moritz Schröter, Professor an der Kgl. Techn. Hochschule,  
 München.  
 Ingenieur Ernst Valentin, Berlin.

### II.

#### Revisers for the English Section:

Hammond B. Jenkins, St. John's College, Cambridge.  
 H. Milne Atkinson, Engineer, 40, Brazenrose Street, Manchester.  
 Jos. Hubers, 53, Chancery Lane, London.  
 Prof. Bertram Hopkinson, Engineering Laboratory, Cambridge.  
 E. W. Hulme, Chief Librarian, Patent Office Library, 25, South-  
 hampton Buildings, Chancery Lane, London.  
 The Institution of Mechanical Engineers, Storey's Gate, St. James  
 Park, Westminster, London.  
 E. E. Keller, 201, Murtland Avenue, Pittsburg, Pa.  
 John B. C. Kershaw, West Lancashire Laboratory, Waterloo near  
 Liverpool.  
 Capt. Riall Sankey, R. E. (ret.) M. Inst. C. E., 25, Victoria Street,  
 Westminster, London S.W.  
 Geo F. Simpson, 24, Howe Street, Higher Broughton, Manchester.  
 L. H. Walter, M. A., A. M. I. E. E., Editor of "Science Abstracts",  
 London S.W.  
 Anthony R. Welsh, 107, Cecil Street, Manchester.  
 H. E. Wimperis, 4, Whitehall Gardens, London S.W.  
 American Diesel Engine-Co., 11, Broadway, New-York.  
 The Campbell Gas-Engine-Co., Ltd., Halifax.  
 Messrs. Crossley Bros., Ltd. Openshaw, Manchester.  
 Messrs. Fairbanks, Morse & Co., Cor. Franklin & Monroe Streets,  
 Chicago.  
 Fielding and Platt, Ltd., Atlas Iron Works, Gloucester.  
 Masons Gas Power Co., Ltd. Alma Works, Levenshulme, Manchester.



August Mietz, Iron Foundry and Machine Works, New York.  
 Olds Gas Power Co., Lansing, Mich., U.S.A.  
 The Otto Gas-Engine Works, 33 and Walnut Streets, Philadelphia.  
 The Parsons Motor Co., Town Quay, Southampton.  
 Messrs. Robey & Co., Ltd., Globe Works, Lincoln.  
 Messrs. Ruston, Proctor & Co., Ltd., Sheaf Iron Works, Lincoln.  
 Messrs. Tangyes, Ltd., Cornwall Works, Birmingham.

### III.

#### Foreign Co-operators and Revisers:

##### a) Germany.

Aachener Stahlwarenfabrik, A.-G., Aachen.  
 Benz & Co., Rhein. Gasmotorenfabrik A.-G., Mannheim.  
 Bleberstein & Goedicke, Hamburg.  
 Daimler-Motorenengesellschaft, Untertürkheim-Stuttgart.  
 Deutsche Kraftgasgesellschaft m. b. H., Berlin.  
 Gasmotorenfabrik Deutz, Köln-Deutz.  
 Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg.  
 Kölnische Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Köln-Bayenthal.  
 Maschinenbau-A.-G. vorm. Ph. Swiderski, Leipzig.  
 Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg.

##### b) France and Belgium:

M.M. L. Marchis, lauréat de l'Institut, professeur de physique générale à la Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux, Bordeaux.  
 G. Richard, ingénieur civil des mines, agent général de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Paris.  
 Aimé Witz, docteur ès sciences, ingénieur des arts et manufactures, doyen de la Faculté libre des Sciences de Lille, Lille (Nord).  
 Ateliers de Construction H. Bollinckx, Chaussée de Mons, Bruxelles.  
 Biéatrix, Leflaive & Cie., St. Etienne.  
 Société Anonyme John Cockerill, Seraing.  
 E. Garnier et Faure Beaulieu, Paris.  
 Les Fils de A. Plat & Cie., Paris.

##### c) Russia:

Professor N. K. Pafnutjew, Moscow.  
 St. Petersbourg Polytechnic Society, St. Petersbourg.  
 A. Gerlitz, St. Petersbourg.  
 G. D. Gertz, Engineer, Pskow.  
 D. M. Löwenstern, Engineer, St. Petersbourg.  
 A. K. Spandikoff, Engineer, Yaroslavl.  
 N. M. Tager, Engineer, St. Petersbourg, Sagorogni 23.  
 Charles Winand, St. Petersbourg, Grande Rue des Ecuries 12.  
 Professor A. Wahlberg, St. Petersbourg.  
 S. M. Zirul, Engineer, Moscow.  
 General Motor Works, St. Petersbourg.  
 Koloman Machine Works, Golutwin Station, Moskau-Kursk Railway.  
 Russian Machine Works Bratja Körting, St. Petersbourg, Morskaja 28.  
 Russian Schuckert Comp., St. Petersbourg.

d) Italy:

Ing. Ugo Baldini, Capo Sezione Trazione e Materiale Ferrovie di Stato, Taranto.  
 Comm. Prof. G. Colombo, Direttore del R. Istituto Tecnico Superiore, Milano.  
 Ing. E. Ferraguti, ingegnere della Fabbrica Automobili «Isotta Fraschini», Milano.  
 Ing. Celeste Malavasi, Milano.  
 Ing. Enrico Marchesi, Direttore della Stà. F. J. A. T., Torino.  
 Ing. Dott. G. Pedretti, Milano.  
 Ing. Guido Perelli, Direttore della Associazione fra gli Utenti di Caldaie a vapore, Milano.  
 Ing. Vieweg, Direttore della Fabbrica di Automobili «Firenze», Firenze.  
 Società «Fiat», Fabbrica Italiana Automobili, Torino.  
 Società «Firenze», Fabbrica di Automobili, Firenze.  
 Società «Isotta Fraschini», Fabbrica Automobili, Milano.  
 Società Italiana Langen & Wolf, Milano.  
 Ing. Mariotti Montanari & Co., Milano.  
 Società Svizzera delle Macchine «Lentz», Giubiasco.

e) Spain:

Cyril Alexander, ingegnere, Barcelona.  
 Paul Bürger, corresponsal, Barcelona.  
 Enrique Campderà, ingegnere industrial, Barcelona.  
 Eduardo Kirchner, ingegnere, Barcelona.  
 Guillermo Ortega, ingegnere, Madrid.  
 Ubach H<sup>ca</sup> y Campderà, ingenieros, Barcelona.

## TABLE OF CONTENTS

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>I. Gases and Oils</b>                              |    |
| Fundamental Thermical Notions                         |    |
| Fuels                                                 | 17 |
| Eliminating Gas and Oil-Gas                           | 22 |
| Producer-Gas                                          | 23 |
| Industrial Waste Gases                                | 24 |
| Purification of Gas                                   | 24 |
| Moving of the Gases                                   | 24 |
| Gas Examination                                       | 24 |
| Motor Oils                                            | 26 |
| <b>II. Theory</b>                                     | 28 |
| General Theory                                        | 28 |
| Working Cycles                                        | 28 |
| <b>III. Materials and their Manipulation</b>          | 31 |
| Materials                                             | 31 |
| Manufacture                                           | 31 |
| <b>IV. Construction</b>                               | 33 |
| Engine Bed and Frame                                  | 33 |
| Cylinder                                              | 35 |
| Piston                                                | 35 |
| Driving Gear, Moving Parts                            | 36 |
| Theory of Driving Gear                                | 39 |
| Valve Gear                                            | 36 |
| Governor of Four Stroke Cycle Engines                 | 37 |
| Distribution and Governor of Two Stroke Cycle Engines | 37 |
| Details of Oil Engines                                | 37 |
| <b>V. Equipment</b>                                   | 37 |
| Centrifugal Governor                                  | 37 |
| Lubrication                                           | 38 |
| Ignition                                              | 39 |
| Starting Gear                                         | 39 |

## TABLE OF CONTENTS.

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Gases and Oils . . . . .</b>                                    | <b>1</b>       |
| Fundamental Chemical Notions . . . . .                                | 1              |
| Fuels . . . . .                                                       | 22             |
| Illuminating Gas and Oil-Gas . . . . .                                | 30             |
| Producer-Gas . . . . .                                                | 33             |
| Industrial Waste Gases . . . . .                                      | 63             |
| Purification of Gas . . . . .                                         | 66             |
| Moving of the Gases . . . . .                                         | 79             |
| Gas Examination . . . . .                                             | 87             |
| Motor Oils . . . . .                                                  | 99             |
| <br><b>II. Theory . . . . .</b>                                       | <br><b>109</b> |
| General Theory . . . . .                                              | 109            |
| Working Cycles . . . . .                                              | 118            |
| <br><b>III. Materials and their Manipulation . . . . .</b>            | <br><b>131</b> |
| Materials . . . . .                                                   | 131            |
| Manufacture . . . . .                                                 | 142            |
| <br><b>IV. Construction . . . . .</b>                                 | <br><b>151</b> |
| Engine Bed and Frame . . . . .                                        | 151            |
| Cylinder . . . . .                                                    | 157            |
| Piston . . . . .                                                      | 168            |
| Driving Gear, Moving Parts . . . . .                                  | 183            |
| Theory of Driving Gear . . . . .                                      | 191            |
| Valve Gear . . . . .                                                  | 198            |
| Governing of Four Stroke Cycle Engines . . . . .                      | 227            |
| Distribution and Governing of Two Stroke Cycle En-<br>gines . . . . . | 240            |
| Details of Oil Engines . . . . .                                      | 247            |
| <br><b>V. Equipment . . . . .</b>                                     | <br><b>267</b> |
| Centrifugal Governor . . . . .                                        | 267            |
| Lubrication . . . . .                                                 | 273            |
| Ignition . . . . .                                                    | 279            |
| Starting Gear . . . . .                                               | 291            |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>VI. Erection</b> . . . . .                                                                  | 300 |
| Foundation of the Engines . . . . .                                                            | 304 |
| Piping, Tubing . . . . .                                                                       | 309 |
| <b>VII. Complete Plants</b> . . . . .                                                          | 323 |
| Stationary Plants . . . . .                                                                    | 323 |
| Portable Engine Plants . . . . .                                                               | 337 |
| <b>VIII. Working and Testing</b> . . . . .                                                     | 341 |
| Working . . . . .                                                                              | 341 |
| Testing . . . . .                                                                              | 350 |
| <b>IX. Economics</b> . . . . .                                                                 | 368 |
| Supply and Cost . . . . .                                                                      | 368 |
| Employer and Employee . . . . .                                                                | 379 |
| <b>Alphabetical Index giving the Page and Column in<br/>    which each Word is to be found</b> |     |
| a) German, English, French, Italian and Spanish in<br>one alphabet . . . . .                   | 387 |
| b) Russian . . . . .                                                                           | 554 |

•

# I.

## Gase und Öle Gases and Oils Gaz et Huiles

## Газы и Масла Gas e Petroli Gases y Aceites

### Chemische Grundbegriffe Fundamental Chemical Notions Notions fondamentales de Chimie

### Основные понятия химии Principi fondamentali di Chimica 1 Nociones fundamentales de Química

Atom (n)  
atom  
atome (m)

атомъ (m)  
atomo (m) 2  
átomo (m)

Molekül (n), Atomgrup-  
pe (f)  
molecule, group of  
atoms  
molécule (f), groupe  
(m) d'atomes

молекула (f); группа (f)  
атомовъ  
molecola (f), gruppo (m)  
di atomi 3  
molécula (f), agrupación  
(f) de átomos

zweiatomiges Molekül  
(n)  
diatomic molecule  
molécule (f) biato-  
mique

двухатомная молекула  
(f)  
molecola (f) biatomica 4  
molécula (f) biatómica

dreiatomiges Molekül  
(n)  
triatomic molecule  
molécule (f) triato-  
mique

трёхатомная молекула  
(f)  
molecola (f) triatomica 5  
molécula (f) triatómica

Atomgewicht (n)  
atomic weight  
poids (m) atomique

атомный вѣсъ (m)  
peso (m) atomico 6  
peso (m) atómico

Molekulargewicht (n)  
molecular weight  
poids (m) moléculaire

молекулярный вѣсъ (m)  
peso (m) molecolare 7  
peso (m) molecular

Gramm-Molekül (n)  
gram-molecule  
gramme-molécule (m)

граммъ-молекула (f);  
моль (m) 8  
molecola-grammo (m)  
molécula-gramo (f)

|                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gramm-Molekülgewicht<br/>(n)<br/>1 gram-molecular weight<br/>poids (m) en grammes<br/>molécules</p>                                    | 22 412 cdm | <p>вѣсъ (m) граммъ-молекулы<br/>peso (m) in gramma-molecole<br/>peso (m) en molécula-gramos</p>                                                                           |
| <p>Gramm-Molekülvolu-<br/>men (n)<br/>2 gram-molecular volume<br/>volume (m) d'un<br/>gramme-molécule</p>                                 |            | <p>объёмъ (m) граммъ-молекулы<br/>volume (m) di un grammo-molecola<br/>volumen (m) de una molécula-gramo</p>                                                              |
| <p>Element (n)<br/>3 element<br/>élément (n)</p>                                                                                          |            | <p>элементъ (m)<br/>elemento (m)<br/>elemento (m)</p>                                                                                                                     |
| <p>chemische Zusammen-<br/>setzung (f)<br/>4 chemical composition<br/>composition(f) chimique</p>                                         |            | <p>химическій составъ (m)<br/>composizione(f) chimica<br/>composición (f) química</p>                                                                                     |
| <p>chemischer Aufbau (m),<br/>chemische Konstitu-<br/>tion (f)<br/>5 chemical constitution<br/>constitution(f) chimique</p>               |            | <p>химическое строение (n)<br/>costituzione (f) chimica<br/>constitución (f) química</p>                                                                                  |
| <p>chemische Verwandt-<br/>schaft (f) oder Affini-<br/>tät (f)<br/>6 chemical affinity<br/>affinité (f) chimique</p>                      |            | <p>химическое сродство (n)<br/>affinità (f) chimica<br/>afinidad (f) química</p>                                                                                          |
| <p>chemische Verbindung<br/>(f)<br/>7 chemical combination<br/>combinaison (f) chi-<br/>mique, composé (m)<br/>chimique</p>               |            | <p>химическое соединеніе (n)<br/>combinazione (f)<br/>chimica<br/>combinación (f) quími-<br/>ca, compuesto (m)<br/>químico</p>                                            |
| <p>Komponente (f) einer<br/>Verbindung<br/>8 constituent of a chemi-<br/>cal combination<br/>constituant (m) d'une<br/>combinaison</p>    |            | <p>слагающая (f) или<br/>составляющая (f)<br/>соединенія<br/>componente (f) di una<br/>combinazione<br/>componente (f) de una<br/>combinación</p>                         |
| <p>Verbindungsgleichung<br/>(f)<br/>9 equation of combina-<br/>tion, chemical equa-<br/>tion<br/>équation (f) d'une com-<br/>binaison</p> |            | <p>уравненіе (n) соедине-<br/>нія<br/>formula (f) di una com-<br/>binazione; equazione<br/>(f) chimica<br/>ecuación (f) de combi-<br/>nación, fórmula (f)<br/>química</p> |
| <p>chemisches Zeichen (n)<br/>oder Symbol (n)<br/>10 chemical symbol<br/>symbole (m) chimique</p>                                         |            | <p>химическій символъ (m)<br/>или знакъ (m)<br/>símbolo (m) químico<br/>símbolo (m) químico,<br/>notación (f) química</p>                                                 |

Atomziffer (f)  
atomic number  
nombre (m) atomique

Verbindungsgewicht (n)  
combining weight  
poids(m)de combinaison

Verbindungsvolumen (n)  
combining volume  
volume (m) de combinaison

Diffusion (f)  
diffusion  
diffusion (f)

Diffusionskoeffizient(m)  
coefficient of diffusion  
coefficient (m) de diffusion

Diffusionsvermögen (n)  
diffusibility  
diffusibilité (f)

chemische Reaktion (f)  
chemical reaction  
réaction (f) chimique

reagieren (v)  
to react  
réagir (v)

Wärmetönung (f) der  
Reaktion  
heat change due to reaction  
effet (m) calorifique ou  
thermique de la réaction

Reaktionswärme (f)  
heat of reaction  
chaleur (f) de réaction

Reaktionstemperatur (f)  
temperature of reaction  
température (f) de réaction

wärmegebende Reaktion (f)  
exothermal reaction  
réaction (f) exothermique

атомная цифра (f)  
esponente (m) dell'atomo  
número (m) atómico

вѣсъ (m) соединения  
peso (m) di combinazione  
peso (m) de combinación

объём (m) соединения  
volume (m) di combinazione  
volumen (m) de combinación

диффузия (f)  
diffusione (f)  
difusión (f)

диффузионный коэффициент (m); коэффициент диффузии  
coefficiente (m) di diffusione  
coefficiente (m) de difusión

способность (f) диффундировать или к диффузии  
diffusibilità (f)  
potencia (f) de difusión

химическая реакция (f)  
reazione (f) chimica  
reacciones (fpl) químicas

реагировать  
reagire (v)  
reaccionar (v)

тепловой эффект (m) химической реакции  
effetto (m) calorifico o termico della reazione  
efecto (m) calórico de la reacción

теплота (f) реакции  
calore (m) di reazione  
calor (m) de reacción

температура (f) реакции  
temperatura (f) della reazione  
temperatura (f) de reacción

экзотермическая реакция (f); реакция (f) с выделением тепла  
reazione (f) esotermica  
reacción (f) exotérmica



- 1 Verbindungswärme (f)  
heat of combination  
chaleur (f) de combina-  
son

- 2 wärmeverzehrende Re-  
aktion (f)  
endothermic reaction  
réaction (f) endother-  
mique

- 3 Trennungswärme (f)  
heat of decomposition  
chaleur (f) de décompo-  
sition

- 4 Fällung (f), Ausfällung  
(f)  
precipitation  
précipitation (f)

- 5 ausfällen (v)  
to precipitate  
précipiter (v)

- 6 Spaltungsprodukt (n)  
product of disunion or  
separation  
produit (m) de dédou-  
blement

- 7 Absorption (f)  
absorption  
absorption (f)

- 8 absorbieren (v)  
to absorb  
absorber (v)

- 9 oxydieren (v)  
to oxidize  
oxyder (v)

- 10 Oxydation (f), Oxydie-  
rung (f)  
oxidation  
oxydation (f)

- 11 Oxyd (n)  
oxide  
oxyde (m)

- 12 Oxydationsstufen (f pl)  
[des Kohlenstoffs]  
degrees of oxidation [of  
carbon]  
degrés (m pl) d'oxyda-  
tion [du carbone]

теплота (f) соединения  
calore (m) di combina-  
zione  
calor (m) de combina-  
ción

эндотермическая реак-  
ция (f); реакция (f) съ  
поглощениемъ тепла  
reazione (f) endotermica  
reacción (f) endotérmica

теплота (f) разложения  
calore (m) di decom-  
posizione  
calor (m) de descompo-  
sición

осаждение (n)  
precipitazione (f)  
precipitación (f)

осаждать  
precipitare (v)  
precipitar (v)

продуктъ (m) расщеп-  
ления  
prodotto (m) di decom-  
posizione  
producto (m) de des-  
doblamiento

поглощение (n)  
assorbimento (m)  
absorción (f)

поглощать  
assorbire (v)  
absorber (v)

ОКИСЛЯТЬСЯ; ОКИСЛЯТЬ  
ossidare (v)  
oxidar (v)

окисление (n)  
ossidazione (f)  
oxidación (f)

окисель (m)  
ossido (m)  
óxido (m)

степени (f pl) окисления  
[углерода]  
gradi (m pl) di ossida-  
zione [del carbonio]  
grados (m pl) de oxida-  
ción [del carbono]

höchste Oxydations-  
stufe (f) des Kohlen-  
stoffs  
highest degree of oxida-  
tion of carbon  
degré (m) d'oxydation  
maximum du carbone

Reduktion (f)  
reduction  
réduction (f); désoxy-  
dation (f)

reduzieren (v)  
to reduce  
réduire (v); désoxyder (v)

Reduktionsmittel (n)  
reducing agent  
agent (m) de réduction,  
agent (m) réducteur,  
réducteur (m)

Verbrennung (f)  
combustion  
combustion (f)

Verbrennungsvorgang  
(m), Verbrennungs-  
prozeß (m)  
process of combustion  
processus (m) de [la]  
combustion, marche  
(f) de la combustion;  
réactions (f pl) de [la]  
combustion

vollkommene Verbren-  
nung (f)  
perfect or complete com-  
bustion  
combustion (f) complète

unvollkommene Ver-  
brennung (f)  
imperfect or incomplete  
combustion  
combustion (f) incom-  
plète

Verbrennungsprodukt  
(n)  
product of combustion  
produit (m) de [la] com-  
bustion

brennbares Gas (n)  
combustible or in-  
flammable gas  
gaz (m) combustible

CO<sub>2</sub>

высшая степень (f)  
окисления углерода  
grado (m) massimo di  
ossidazione del car- 1  
bonio  
grado (m) máximo de  
oxidación del carbono

возстановление (n); рас-  
кисление (n) 2  
riduzione (f)  
reducción (f)

возстановлять; раскис-  
лять 3  
ridurre (v)  
reducir (v)

возстановитель (m);  
средство (n) для воз-  
становления или рас-  
кисления 4  
mezzo (m) di riduzione,  
agente (m) riduttivo  
medio (m) o agente (m)  
de reducción, agente  
(m) reductivo

горѣние (n); сгорание  
(n) 5  
combustione (f)  
combustión (f)

процессъ (m) горѣнія  
processo (m) di com-  
bustione 6  
proceso (m) o marcha (f)  
o reacciones (f pl) de  
la combustión

полное горѣние (n);  
совершенное сгора-  
ние (n) 7  
combustione (f) com-  
pleta  
combustión (f) completa

неполное горѣние (n);  
несовершенное сго-  
рание (n) 8  
combustione (f) incom-  
pleta  
combustión (f) incom-  
pleta

продуктъ (m) горѣнія  
prodotto (m) di com-  
bustione 9  
producto (m) de com-  
bustión

горючий газъ (m)  
gas (m) combustible 10  
gas (m) combustible

- 1 verbranntes Gas (n)  
burnt gas  
gaz (m) brûlé
- 
- 2 unverbrennbare Gas (n)  
incombustible gas  
gaz (m) incombustible
- 
- 3 inaktives Gas (n)  
inactive gas, inert gas  
gaz (m) inerte *ou* inactif
- 
- 4 Entzündungstemperatur (f)  
ignition temperature,  
temperature of ignition  
température (f) d'inflammation *ou* d'allumage
- 
- 5 Verbrennungstemperatur (f)  
temperature of combustion  
température (f) de [la] combustion
- 
- 6 theoretische Verbrennungstemperatur (f)  
theoretical temperature of combustion  
température (f) théorique de [la] combustion
- 
- 7 wirkliche Verbrennungstemperatur (f),  
praktische Verbrennungstemperatur (f)  
actual temperature of combustion  
température (f) réelle de [la] combustion
- 
- 8 Verbrennungswärme (f)  
heat of combustion  
chaleur (f) de combustion
- 
- 9 Verbrennungsgleichung (f)  
equation of combustion  
équation (f) de combustion
- 
- 10 theoretischer Luftbedarf (m)  
theoretical quantity of air required  
quantité (f) d'air théoriquement nécessaire

- сгорѣвший газъ (m)  
gas (m) combusto  
gas (m) quemado
- 
- несжигаемый газъ (m)  
gas (m) incombustibile  
gas (m) incombustible
- 
- недѣятельный или индифферентный газъ  
gas (m) inattivo (m)  
gas (m) inactivo
- 
- температура (f) воспламенения  
temperatura (f) di accensione  
temperatura (f) de inflamación
- 
- температура (f) горѣнія  
temperatura (f) di combustione  
temperatura (f) de combustión
- 
- теоретическая температура (f) горѣнія  
temperatura (f) teorica di combustione  
temperatura (f) de combustión teórica
- 
- дѣйствительная или практическая температура (f) горѣнія  
temperatura (f) effettiva (o pratica) di combustione  
temperatura (f) de combustión práctica
- 
- теплота (f) горѣнія  
calore (m) di combustione  
calor (m) de combustión
- 
- уравнение (n) горѣнія  
equazione (f) di combustione  
ecuación (f) de combustión
- 
- теоретически необходимое количество (n) воздуха  
quantità (f) d'aria teoricamente necessaria  
cantidad (f) de aire teoricamente necesaria

wirklicher *oder* praktischer Luftbedarf (m)  
actual quantity of air required  
quantité (f) d'air réellement ou pratiquement nécessaire

Luftüberschuß (m)  
excess of air  
excédant (m) ou excès (m) d'air, air (m) en excès

Volum[en]kontraktion (f), Volum[en]verminderung (f), Raumverminderung (f)  
volume contraction  
diminution (f) de volume, contraction (f) de volume

Volumkontraktion (f) infolge Verringerung der Molekülzahl  
volume contraction due to decrease of number of molecules  
contraction (f) de volume par diminution du nombre de molécules

Volumkontraktion (f) infolge Niederschlagens des Dampfes  
volume contraction due to condensation of steam  
contraction (f) de volume par condensation de la vapeur d'eau

Zerfall (m), Dissoziation (f)  
dissociation  
dissociation (f)

Dissoziationsgrad (m)  
degree of dissociation  
degré (m) de dissociation

Dissoziationstemperatur (f)  
dissociation temperature  
température (f) de dissociation

въ действительности или практически необходимое количество (n) воздуха  
quantità (f) d'aria effettivamente necessaria  
cantidad (f) de aire prácticamente necesaria 1

избыток (m) воздуха  
eccesso (m) di aria 2  
exceso (m) de aire

сокращение (n) объёма  
diminuzione (f) o contrazione (f) di volume  
disminución (f) ó contracción (f) de volumen 3

сокращение (n) объёма вследствие уменьшения числа молекул  
contrazione (f) di volume per diminuzione del numero delle molecole 4  
contracción (f) de volumen por disminución de las moléculas

сокращение (n) объёма вследствие конденсации или осаждения пара  
contrazione (f) di volume per condensazione di vapore 5  
contracción (f) de volumen por condensación de vapor

распадение (n); диссоциация (f)  
dissociazione (f) 6  
disociación (f)


степень (f) диссоциации  
grado (m) di dissociazione 7  
grado (m) de disociación

температура (f) диссоциации  
temperatura (f) di dissociazione 8  
temperatura (f) de disociación

|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zerfallgrenze (f), Dissoziationsgrenze (f)<br>dissociation limit<br>limite (f) de dissociation                                           | предѣлъ (m) диссоциации<br>limite (m) di dissociazione<br>limite (m) de disociación                                                         |
| 2  | Vergasung (f)<br>gasification<br>gazéification (f)                                                                                       | газообразование (n)<br>gaseificazione (f)<br>gasificación (f)                                                                               |
| 3  | vergasen (v)<br>to gasify<br>gazéifier (v)                                                                                               | образовать газъ; превращать въ газъ<br>gaseificare (v)<br>gasificar (v)                                                                     |
| 4  | entgasen (v), [trocken] destillieren (v)<br>to distil<br>distiller (v) à sec ou par voie sèche                                           | выдѣл-ить (-ять) газъ; подверг-нуть (-ать) сухой перегонкѣ<br>distillare (v) [a secco], trasformare (v) in gas destilar (v)                 |
| 5  | Entgasung (f), trockne Destillation (f)<br>dry distillation<br>distillation (f) sèche                                                    | газовыдѣленіе (n); отгонка (f) газа; сухая перегонка (f)<br>distillazione (f) secca<br>destilación (f) seca                                 |
| 6  | Entgasungserzeugnis (n), Destillationsprodukt (n), Destillat (n)<br>product of distillation<br>produit (m) de distillation, distillé (m) | продуктъ (m) сухой перегонки; продуктъ перегонки; дестиллятъ (m)<br>prodotto (m) di distillazione<br>producto (m) de destilación            |
| 7  | Destillation (f) mit Wasserdampf<br>steam distillation<br>distillation (f) à la vapeur d'eau                                             | перегонка (f) съ водянымъ паромъ<br>distillazione (f) con vapore acqueo<br>destilación (f) con vapor de agua                                |
| 8  | Vakuumdestillation (f)<br>vacuum distillation<br>distillation (f) par le vide                                                            | перегонка (f) въ разрѣженномъ пространствѣ<br>distillazione (f) nel vuoto<br>destilación (f) por el vacío                                   |
| 9  | absatzweise Destillation (f), fraktionierte Destillation (f)<br>fractional distillation<br>distillation (f) fractionnée                  | частичная перегонка (f); фракціонированная перегонка (f) или дестилляция (f)<br>distillazione (f) frazionata<br>destilación (f) fraccionada |
| 10 | Fraktion (f)<br>fraction<br>fraction (f)                                                                                                 | фракція (f); частичный продуктъ (m) дестилляции<br>frazione (f)<br>fracción (f)                                                             |

stetige Destillation (f)  
continuous distillation  
distillation (f) continue

Destillierapparat (m)  
distilling apparatus  
appareil (m) distillatoire



Destillierblase (f)  
still  
alambic (m) distillatoire

Kühlschlange (f)  
condenser coil  
serpentin (m) refroidisseur

Verdampfung (f)  
evaporation  
vaporisation (f)

verdampfen (v)  
to evaporate  
vaporiser (v)

verdunsten (v), ver-  
dampfen (v) bei Luft-  
temperatur  
to evaporate  
évaporer (v)

sich verflüchtigen (v)  
to volatilise  
se volatiliser (v)

Kondensation (f)  
condensation  
condensation (f)

kondensieren (v)  
to condense  
condenser (v)

Niederschlagen (n) oder  
Kondensieren (n) des  
Dampfes  
condensation of steam  
condensation (f) de la  
vapeur

непрерывная перегон-  
ка или дестилляция (f)  
distillazione (f) continua  
destilación (f) continua

перегонный аппарат  
(m); дестилляционный  
приборъ (m)  
apparecchio (m) di di-  
stillazione, distillato-  
re (m)  
aparato (m) de destila-  
ción

перегонный кубъ (m)  
storta (f) di distillazione,  
lambiccio (m)  
retorta (f) de destilación,  
alambique (m)

змѣвникъ (m) [холо-  
дильника]  
serpentino (m) di raf-  
freddamento o di con-  
densazione  
serpentin (m) de refrige-  
ración

испарение (n)  
vaporizzazione (f)  
vaporización (f)

испар-ить (-ять); пре-  
вращать въ паръ  
vaporizzare (v)  
vaporizar (v)

испар-иться (-яться)  
evaporare (v)  
evaporar (v)

улетучиться, улетучи-  
ваться  
volatilizzarsi (v)  
volatilizarse (v)

конденсация (f)  
condensazione (f)  
condensación (f)

конденсировать; сгу-  
щать  
condensare (v)  
condensar (v)

конденсирование (n)  
или осаждение (n)  
или сгущение (n)  
пара  
condensazione (f) del  
vapore  
condensación (f) del  
vapor

1 Sublimation (f) des  
Kohlenstoffs zu Ruß  
deposition of carbon as  
soot  
sublimation (f) du car-  
bone en suie

2 Sauerstoff (m)  
oxygen  
oxygène (m)

3 atmosphärischer Sauer-  
stoff (m)  
atmospheric oxygen  
oxygène (m) atmos-  
phérique

4 chemisch gebundener  
Sauerstoff (m)  
fixed oxygen, chemi-  
cally combined oxygen  
oxygène (m) chimique-  
ment combiné

5 Stickstoff (m)  
nitrogen  
azote (m) [Az]

6 Wasserstoff (m)  
hydrogen  
hydrogène (m)

7 Luft (f)  
air  
air (m)

8 trockene Luft (f)  
dry air  
air (m) sec

9 feuchte Luft (f)  
humid or moist air  
air (m) humide

10 Luftfeuchtigkeit (f)  
humidity of the air,  
hygrometric condi-  
tion  
humidité (f) de l'air

11 Feuchtigkeitsmesser  
(m), Hygrometer (n)  
hygrometer  
hygromètre (m)

12 Luftdruck (m), atmo-  
sphärischer Druck (m)  
atmospheric pressure  
pression (f) de l'air,  
pression (f) atmos-  
phérique

O

возгонка (f) или субли-  
мация (f) углерода въ  
сажу  
sublimazione (f) del car-  
bonio in fuliggine  
sublimación (f) del car-  
bono en hollín

кислородъ (m)  
ossigeno (m)  
oxígeno (m)

кислородъ (m) воздуха;  
атмосферный кисло-  
родъ  
ossigeno (m) atmosferico  
oxígeno (m) atmosférico

химически связанный  
кислородъ (m)  
ossigeno (m) combinato  
chimicamente  
oxígeno (m) química-  
mente fijo

N

азотъ (m)  
azoto (m), nitrogeno (m)  
ázoe (m), nitrógeno (m)

H

водородъ (m)  
idrogeno (m)  
hidrógeno (m)

воздухъ (m)  
aria (f)  
aire (m)

сухой воздухъ (m)  
aria (f) secca  
aire (m) seco

влажный воздухъ (m)  
aria (f) umida  
aire (m) húmedo

влажность (f) воздуха  
umidità (f) dell'aria  
humedad (f) del aire

гигрометръ (m)  
igrometro (m)  
higrómetro (m)

давление (n) воздуха;  
атмосферное давле-  
ние  
pressione (f) dell'aria,  
pressione (f) atmos-  
ferica  
presión (f) del aire,  
presión atmosférica

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Barometer (n)<br>barometer<br>baromètre (m)                                                                                   | барометръ (m)<br>barometro (m)<br>barómetro (m)                                                                                                                  | 1  |
| Barometerstand (m)<br>state of barometer<br>état (m) barométrique                                                             | показаніе (n) барометра<br>stato (m) barometrico<br>estado (m) barométrico                                                                                       | 2  |
| registrierendes <i>oder</i> aufzeichnendes Barometer (n)<br>recording barometer<br>barographe (m), baromètre (m) enregistreur | регистрирующий или самопишущій барометръ (m)<br>barometro (m) registratore<br>barómetro (m) registrador                                                          | 3  |
| Wasser (n)<br>water<br>eau (f)                                                                                                | вода (f)<br>acqua (f)<br>agua (f)                                                                                                                                | 4  |
| Wasserdampf (m)<br>steam<br>vapeur (f) [d'eau]                                                                                | водяной паръ (m)<br>vapore (m) d'acqua, vapore (m) acqueo<br>vapor (m) de agua                                                                                   | 5  |
| Sattdampf (m), gesättigter Dampf (m)<br>saturated steam<br>vapeur (f) saturée                                                 | насыщенный паръ (m)<br>vapore (m) saturo, vapore (m) saturo<br>vapor (m) saturado                                                                                | 6  |
| trockener Dampf (m), getrockneter Dampf (m)<br>dry steam<br>vapeur (f) sèche                                                  | сухой паръ (m)<br>vapore (m) secco<br>vapor (m) seco                                                                                                             | 7  |
| Naßdampf (m), nasser Dampf (m), feuchter Dampf (m)<br>wet steam<br>vapeur (f) humide                                          | сырой паръ (m)<br>vapore (m) umido<br>vapor (m) húmedo                                                                                                           | 8  |
| Heißdampf (m), überhitzter Dampf (m)<br>superheated steam<br>vapeur (f) surchauffée                                           | перегрѣтый паръ (m)<br>vapore (m) surriscaldato<br>vapor (m) recalentado                                                                                         | 9  |
| Kohlenstoff (m)<br>carbon<br>carbone (m)                                                                                      | углеродъ (m)<br>carbonio (m)<br>carbono (m)                                                                                                                      | 10 |
| Graphit (m)<br>graphite, plumbago<br>graphite (m), plombagine (f)                                                             | графитъ (m)<br>grafite (m)<br>grafito (m)                                                                                                                        | 11 |
| Kohlenoxyd (n)<br>carbon monoxide, carbonic oxide<br>[prot]oxyde (m) de carbone                                               | окись (f) углерода<br>ossido (m) di carbonio<br>óxido (m) de carbono                                                                                             | 12 |
| Kohlensäure (f), Kohlendioxyd (n)<br>carbon dioxide, carbonic acid gas<br>acide (m) carbonique, [bioxyde (m) de carbone]      | углекислота (f); двуокись (f) углерода<br>ácido (m) carbonico, bi-ossido (m) di carbonio, anidride (f) carbonica<br>ácido (m) carbónico, anhidrido (m) carbónico | 13 |

H<sub>2</sub>O

C

CO

CO<sub>2</sub>



- Teer (m)  
 1 tar  
 goudron (m)
- 
- Teerdampf (m), Teer-  
 nebel (m)  
 2 tar vapour  
 vapeur (f) de goudron
- 
- Steinkohlenteer (m)  
 3 coal-tar  
 goudron (m) de houille
- 
- Braunkohlenteer (m)  
 4 tar from lignite  
 goudron (m) de lignite
- 
- Torfteer (m)  
 5 peat tar  
 goudron (m) de tourbe
- 
- Schieferteer (m)  
 6 tar from shale  
 goudron (m) de schiste
- 
- Holzteer (m)  
 7 wood-tar  
 goudron (m) de bois
- 
- Kohlenwasserstoff (m)  
 8 hydrocarbon  
 hydrocarbure (m); car-  
 bure (m) d'hydrogène
- 
- leichter Kohlenwasser-  
 stoff (m)  
 9 light hydrocarbon  
 hydrocarbure (m) léger
- 
- schwerer Kohlenwasser-  
 stoff (m)  
 10 heavy hydrocarbon  
 hydrocarbure (m) lourd
- 
- teerartige Kohlenwas-  
 serstoffe (m pl)  
 11 tarry hydrocarbons (pl)  
 hydrocarbures (m pl)  
 goudronneux
- 
- Grubengas (n), Methan  
 (n), Methylwasserstoff  
 (m), Sumpfgas (n)  
 12 methane, marsh gas  
 méthane (m), grisou (m),  
 gaz (m) des marais

- дѣготь (m); смола (f)  
 catrame (m)  
 alquitrán (m)
- 
- паръ (m) дѣтця или  
 смолы  
 vapore (m) di catrame  
 vapor (m) de alquitrán
- 
- каменноугольный дѣ-  
 готь (m)  
 catrame (m) di litan-  
 trace  
 alquitrán (m) de hulla
- 
- дѣготь (m) бураго угля  
 catrame (m) di lignite  
 alquitrán (m) de lignito
- 
- торфяной дѣготь (m)  
 catrame (m) di torba  
 alquitrán (m) de turba
- 
- сланцовый дѣготь (m)  
 catrame (m) di schisto  
 alquitrán (m) de esquisto
- 
- древесный дѣготь (m)  
 catrame (m) di legno  
 alquitrán (m) de madera
- 
- углеводородъ (m)  
 idrocarburo (m)  
 hidrocarburo (m)
- 
- лёгкій углеводородъ  
 (m)  
 idrocarburo (m) leggero  
 hidrógeno (m) carbura-  
 do o hidrocarburo (m)  
 ligero
- 
- тяжёлый углеводородъ  
 (m)  
 idrocarburo (m) pesante  
 hidrógeno (m) carbura-  
 do o hidrocarburo (m)  
 pesado
- 
- дегтевидные углеводо-  
 роды (m pl); углево-  
 дороды (m pl), содер-  
 жащие дѣготъ или  
 смолу  
 idrocarburi (m pl) con-  
 tenenti catrame  
 hidrocarburos (m pl) al-  
 quitranosos
- 
- болотный газъ (m); ме-  
 танъ (m); метиловый  
 водородъ (m); водо-  
 родистый метилъ (m);  
 форментъ (m); руд-  
 ничный газъ  
 metano (m), gas (m)  
 delle paludi  
 [gas]grisé(m), metano(m)

C<sub>m</sub> H<sub>n</sub>C H<sub>4</sub>

|                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äthan (n), [Di-] Methyl<br>(n)<br>ethane<br>éthane (m) *                                                                                                                                              | $C_2 H_6$        | этанъ (m)<br>etano (m), dimetile (m) 1<br>etano (m)                                                                        |
| Paraffin (n)<br>paraffin<br>paraffine (f)                                                                                                                                                             | $C_n H_{2n} + 2$ | парафинъ (m)<br>paraffina (f) 2<br>paraffina (f)                                                                           |
| Äthylen (n)<br>ethylene (olefiant-gas)<br>éthylène (m), gaz (m)<br>oléifiant                                                                                                                          | $C_2 H_4$        | этиленъ (m)<br>etilene (m) 3<br>etileno (m)                                                                                |
| Propylen (n)<br>propylene<br>propylène (m)                                                                                                                                                            | $C_3 H_6$        | пропиленъ (m)<br>propilene (m) 4<br>propileno (m)                                                                          |
| Butylen (n)<br>butylene<br>butylène (m)                                                                                                                                                               | $C_4 H_8$        | бутленъ (m)<br>butilene (m) 5<br>butileno (m)                                                                              |
| Azetylen (n)<br>acetylene<br>acétylène (m)                                                                                                                                                            | $C_2 H_2$        | ацетиленъ (m)<br>acetilene (m) 6<br>acetileno (m)                                                                          |
| aromatische Kohlen-<br>wasserstoffe (m pl)<br>aromatic hydrocarbons<br>(pl)<br>hydrocarbures (m pl) aro-<br>matiques                                                                                  |                  | ароматическіе углево-<br>дороды (m pl)<br>idrocarburi (m pl) aro- 7<br>matici<br>hidrocarburos (m pl) aro-<br>máticos      |
| Benzol (n)<br>benzene, benzole<br>benzol (m)                                                                                                                                                          | $C_6 H_6$        | бензолъ (m)<br>benzolo (m) 8<br>benzol (m)                                                                                 |
| Toluol (n)<br>toluene<br>toluol (m)                                                                                                                                                                   | $C_7 H_8$        | толуоль (m)<br>toluolo (m) 9<br>toluol (m)                                                                                 |
| Naphthalin (n)<br>naphthalene<br>naphthaline (f)                                                                                                                                                      | $C_{10} H_8$     | нафталинъ (m)<br>naftalina (f) 10<br>naftalina (f)                                                                         |
| Methylalkohol (m),<br>Holzgeist (m)<br>methyl-alcohol, wood<br>spirit<br>alcool (m) méthylique,<br>alcool (m) de bois,<br>esprit (m) de bois;<br>(chimie:) hydrate (m)<br>de méthyle, méthanol<br>(m) | $CH_4 O$         | метиловый или древес-<br>ный спиртъ (m)<br>alcool (m) metilico 11<br>alcool (m) metilico,<br>espíritu (m) piro-<br>acético |
| Phenol (n)<br>phenol, (carbonic acid)<br>phénol (m)                                                                                                                                                   | $C_6 H_6 O$      | феноль (m)<br>fenolo (m) 12<br>fenol (m)                                                                                   |
| Ammoniak (n)<br>ammonia<br>ammoniac (m), gaz (m)<br>ammoniac [Az H <sub>3</sub> ]                                                                                                                     | $NH_3$           | аммиакъ (m)<br>idrato (m) d'ammonio,<br>ammoniaca (f) 13<br>amoniaco (m), hidrato<br>(m) de amonio                         |

- Ammoniaklösung (f)  
1 ammonia solution  
solution (f) d'ammoniac,  
ammoniaque (f)



- Ammoniakwasser (n)  
2 ammonia water, am-  
moniacal liquor, gas  
liquor  
eau (f) ammoniacale

- Cyanwasserstoff (m),  
Blausäure (f)  
hydrocyanic acid, prus-  
sic acid  
3 acide (m) cyanhydrique,  
cyanure (m) d'hydro-  
gène, acide (m) prus-  
sique [C H Az]



- Schwefelwasserstoff (m)  
sulphuretted hydrogen,  
hydrosulphuric acid  
4 hydrogène (m) sulfuré,  
acide (m) sulfhydrique,  
[sulfure (m) d'hydro-  
gène]



- schweflige Säure (f)  
5 sulphurous acid  
acide (m) sulfureux



- Schwefelsäure (f)  
6 sulphuric acid, oil of  
vitriol  
acide (m) sulfurique



- Salzsäure (f)  
hydrochloric acid, mu-  
riatic acid, spirit of  
salt  
7 acide (m) chlorhydrique,  
esprit (m) de sel



- Wärme (f)  
8 heat  
chaleur (f)

растворъ (m) амміака;  
амміачный растворъ  
soluzione (f) ammoniacale  
disolución (f) de amoniac

амміачная вода (f); на-  
шатырный спиртъ (m)  
acqua (f) ammoniacale  
agua (f) amoniacal

ціанистый или синеро-  
дистый водородъ (m);  
синильная кислота (f)  
acido (m) prussico o  
cianidrico, cyanogeno  
(m)  
ácido (m) prúsico

сѣроводородъ (m); сѣр-  
нистый водородъ (m)  
idrogeno (m) solforato,  
ácido (m) solfidrico  
ácido (m) sulphidrico

сѣрнистая кислота (f)  
ácido (m) solforoso,  
anidride (f) solforosa  
ácido (m) sulfuroso

сѣрная кислота (f)  
ácido (m) solforico  
ácido (m) sulfúrico

соляная кислота (f);  
хлористоводородная  
кислота; хлористый  
водородъ (m)  
ácido (m) cloridrico o  
muriatico  
ácido (m) muriático ó  
clorhídrico, espíritu  
(m) de sal

теплота (f)  
calore (m)  
calor (m)

- Wärmeerzeugung (f),  
Wärmeproduktion (f)  
9 heat production  
production (f) de chaleur

образование (n) тепла  
produzione (f) di calore  
producción (f) del calor

- Wärmeausnützung (f)  
10 heat utilisation  
utilisation (f) de la  
chaleur

использование (n) или  
утилизация (f) тепла  
utilizzazione (f) del ca-  
lore  
utilización (f) del calor

gebundene Wärme (f),  
latente Wärme (f)  
latent heat  
chaleur (f) latente

Schmelzwärme (f)  
heat of fusion, melting  
heat  
chaleur (f) de fusion

Verdampfungswärme (f)  
heat of evaporation  
chaleur (f) de vaporiza-  
tion

fühlbare Wärme (f)  
sensible heat  
chaleur (f) sensible

Strahlungswärme (f)  
radiant heat  
chaleur (f) rayonnante

Leitungswärme (f)  
heat of conduction  
chaleur (f) de conduc-  
tion, chaleur (f) con-  
ductive

Eigenwärme (f) [eines  
Körpers]  
total heat [of a body]  
chaleur (f) propre (d'un  
corps)

Wärmeaustausch (m)  
interchange of heat  
échange (m) de chaleur

Wärmeübergang (m)  
transfer or passage of  
heat  
passage (m) de chaleur  
[de . . à . .]

Wärmestrahlung (f)  
heat radiation  
rayonnement (m) ou ra-  
diation (f) de chaleur

Wärmeleitung (f)  
heat conduction  
conduction (f) de la  
chaleur, conduction  
(f) thermique

Konvektion (f) der  
Wärme  
convection of heat  
convection (f) thermique  
ou de la chaleur

скрытая теплота (f)  
calore (m) latente 1  
calor (m) latente

теплота (f) плавления  
calore (m) di fusione 2  
calor (m) de fusión

теплота (f) испарения  
calore (m) di vaporizza-  
zione 3  
calor (m) de vaporiza-  
ción

ощущаемое тепло (n)  
calore (m) sensibile 4  
calor (m) sensible

лучистая теплота (f)  
calore (m) raggianti 5  
calor (m) radiante

теплота (f), передавае-  
мая по проводнику  
calore (m) di conduzione 6  
calor (m) de conducción

собственное тепло (n)  
[тѣла]  
calore (m) proprio [d'un  
corpo] 7  
calor (m) propio [de un  
cuerpo]

обмѣнъ (m) тепла  
scambio (m) di calore 8  
cambio (m) de calor

переходъ (m) тепла  
passaggio (m) di calore 9  
paso (m) de calor de . .  
á . .

излучение (n) тепла  
[ir]radiazione (f) di 10  
calore  
radiación (f) de calor

теплопроводность (f)  
conduzione (f) di calore 11  
conducción (f) de calor

конвекція (f) тепла;  
тепловая конвекція 12  
convezione (f) di calore  
convección (f) de calor

Wärmemessung (f),  
Kalorimetrie (f)  
1 measurement of heat,  
calorimetry  
calorimétrie (f)

spezifische Wärme (f),  
Wärmekapazität (f)  
2 specific heat, heat capacity  
chaleur (f) spécifique,  
capacité (f) calorifique  
ou thermique

Wärmeinheit (f)  
thermal unit, unit of  
3 heat  
unité (f) thermique,  
unité (f) de chaleur

Kilogrammkalorie (f),  
große Kalorie (f), technische Kalorie (f)  
4 large calorie, kilogram calorie  
grande calorie (f), kilogramme - degré (m),  
calorie (f) kilogramme

Grammkalorie (f), kleine Kalorie (f)  
5 small calorie, gram-calorie  
petite calorie (f),  
gramme-degré (m),  
calorie (f) gramme

thermischer Ausdehnungskoeffizient (m), Wärmeausdehnungszahl (f)  
6 coefficient of expansion due to heat  
coefficient (m) de dilatation thermique

Längenausdehnungszahl (f)  
coefficient of linear  
7 expansion  
coefficient (m) de dilatation linéaire, coefficient (m) d'allongement

Raumausdehnungszahl (f)  
coefficient of cubical  
8 expansion  
coefficient (m) de dilatation cubique ou volumique

калориметрия (f); измерение (n) тепла  
calorimetria (f), misura (f) del calore  
calorimetria (f), medición (f) de calor

удельная теплота (f); теплоёмкость (f)  
calore (m) specifico, capacità (f) termica  
calor (m) específico; capacidad (f) térmica

единица (f) теплоты  
unita (f) di calore  
unidad (f) de calor

килограмм-калория (f); большая или техническая калория  
caloria (f) per chilogrammo, grande caloria (f)  
gran caloria (f), caloria-kilogramo (f)

грамм-калория (f); малая калория (f)  
caloria (f) per grammo, piccola (f) caloria  
pequeña caloria (f), caloria-gramo (f)

тепловой или термический коэффициент (m) расширения  
coefficiente (m) di dilatazione termica  
coefficiente (m) de dilatación térmica

коэффициент (m) линейного расширения  
тёплъ; линейный коэффициент расширения  
coefficiente (m) di dilatazione lineare  
coefficiente (m) de dilatación lineal

коэффициент (m) объёмного расширения; кубический коэффициент (m) расширения  
coefficiente (m) di dilatazione cubica  
coefficiente (m) de dilatación cubico

kcal

gcal

Britische Wärmeeinheit  
(f)  
British thermal Unit  
unité (f) thermique  
anglaise

B. Th. U.

Temperatur (f)  
temperature  
température (f)

Temperaturgefälle (n)  
fall of temperature  
chute (f) de température

Temperaturgleichge-  
wicht (n)  
temperature balance  
équilibre (m) de tem-  
pérature

Temperaturausgleich  
(m)  
equalisation of tempe-  
rature  
compensation (f) de tem-  
pérature, égalisation  
(f) de température

absolute Temperatur (f)  
absolute temperature  
température (f) absolue

absoluter Nullpunkt (m)  
absolute zero  
zéro (m) absolu

absolute Temperatur-  
skala (f)  
absolute scale of tem-  
perature  
échelle (f) de tempéra-  
ture absolue

Thermometer (n)  
thermometer  
thermomètre (m)

Normalthermometer (n)  
standard thermometer  
thermomètre (m) étalon

aufzeichnendes Ther-  
mometer (n), Ther-  
mometrograph (m)  
recording thermometer  
thermomètre (m) enre-  
gistreur, thermo[mé-  
tro]graphe (m)



британская единица (f)  
тепла  
unità (f) inglese del  
calore  
unidad (f) de calor inglés

температура (f)  
temperatura (f) 2  
temperatura (f)

падение (n) температуры  
caduta (f) di temperatura 3  
caída (f) de temperatura

равновѣсiе (n) или по-  
стоянство (n) темпера-  
туры  
equilibrio (m) di tem- 4  
peratura  
equilibrio (m) de tem-  
peratura

выравнивание (n) тем-  
пературы  
compensazione (f) di 5  
temperatura  
compensación (f) de tem-  
peratura

абсолютная темпера-  
тура (f)  
temperatura (f) assoluta 6  
temperatura (f) assoluta

абсолютный нуль (m)  
zero (m) assoluto 7  
cero (m) absoluto


абсолютная шкала (f)  
температуръ или тем-  
пературная шкала  
scala (f) della tempera- 8  
tura assoluta  
escala (f) de tempera-  
tura absoluta

термометръ (m)  
termometro (m) 9  
termómetro (m)

нормальный термо-  
метр (m)  
termometro (m) cam- 10  
pione o normale  
termómetro (m) patrón  
o normal

самопишущий или ре-  
гистрирующий термо-  
метр (m)  
termometro (m) registra- 11  
tore  
termómetro (m) registra-  
dor

- Fernthermometer (n)  
tele-thermometer  
1 téléthermomètre (m),  
thermomètre (m) à  
distance



термометръ (м), пока-  
зывающий на далёкое  
разстояние  
teletermometro (m)  
teletermómetro (m)

- Quecksilberthermome-  
ter (n)  
2 mercury thermometer  
thermomètre (m) à mer-  
cure

ртутный термометръ  
(м)  
termometro (m) a mer-  
curio  
termómetro (m) de mer-  
curio


- Quecksilberthermome-  
ter (n) mit Kohlen-  
säurefüllung  
3 mercury thermometer  
filled with carbon di-  
oxide  
thermomètre (m) à mer-  
cure rempli d'acide  
carbonique

ртутный термометръ  
(м), наполненный  
углекислотой  
termometro (m) a mer-  
curio riempito di aci-  
do carbonico  
termómetro (m) de mer-  
curio lleno de ácido  
carbónico

- Quecksilberthermome-  
ter (n) mit Stickstoff-  
füllung  
4 mercury thermometer  
filled with nitrogen  
thermomètre (m) à mer-  
cure rempli d'azote

ртутный термометръ  
(м), наполненный  
азотомъ  
termometro (m) a mer-  
curio riempito di azoto  
termómetro (m) de mer-  
curio lleno de nitró-  
geno

- Thermometerskala (f)  
thermometer scale  
5 échelle (f) thermomé-  
trique ou de thermo-  
mètre



шкала (f) термометра;  
термометрическая  
шкала  
scala (f) termometrica  
escala (f) termométrica

- Celsiuskala (f)  
centigrade scale  
6 échelle (f) centigrade  
ou [de] Celsius

шкала (f) Цельсия  
scala (f) di Celsius o  
centigrada  
escala (f) centigrada o  
de Celsius

- Réaumurkala (f)  
Réaumur scale  
7 échelle (f) [de] Réaumur  
Fahrenheitkala (f)  
Fahrenheit scale  
8 échelle (f) [de] Fahren-  
heit

шкала (f) Реомюра  
scala (f) di Réaumur  
escala (f) de Reaumur

- Fixpunkt (m) des Ther-  
mometers  
9 fixed point of the ther-  
mometer  
point (m) fixe du ther-  
momètre



постоянная точка (f)  
термометра  
punto (m) fisso del ter-  
mometro  
punto (m) fijo del ter-  
mómetro

Nullpunkt (m) des Thermometers  
zero or freezing point of the thermometer  
zéro (m) du thermomètre

a

нуль (m) термометра  
punto (m) zero del termometro  
cero (m) del termómetro 1

Siedepunkt (m)  
boiling point  
point (m) d'ébullition

b

точка (f) или температура (f) кипения  
punto (m) di ebollizione  
punto (m) de ebullición 2

Thermometerröhre (f),  
Thermometerkapillare (f)  
capillary tube of thermometer, thermometer tube  
tube (m) capillaire de thermomètre



a

термометренная трубка (f); капиллярная или волосная трубка (f) термометра  
tubo (m) capillare del termometro  
tubo (m) [capilar] del termómetro 3

Thermometerkugel (f)  
thermometer bulb  
boule (f) ou réservoir (m) de thermomètre

b


шарикъ (m) термометра  
bulbo (m) del termometro  
bola (f) del termómetro; cubeta (f) 4

Quecksilberfaden (m)  
mercury column  
colonne (f) [capillaire] de mercure

c

ртутная нить (f); ртутный столбикъ (m)  
colonna (f) di mercurio  
columna (f) de mercurio 5

Eintauchtiefe (f) des Thermometers  
depth of immersion of the thermometer  
profondeur (f) d'immersion du thermomètre



a

глубина (f) погружения термометра  
profondità (f) d'immersione del termometro  
profundidad (f) de inmersión del termómetro 6

herausragender Faden (m)  
projecting part of the mercury column  
colonne (f) de mercure émergente

b

выступающая наружу нить (f); выступающий наружу столбикъ (m)  
colonna (f) di mercurio emergente  
columna (f) de mercurio saliente 7

Fadenkorrektion (f) [bei langen Thermometern]  
column correction (with long thermometers)  
correction (f) de la colonne [dans les longs thermomètres]

поправка (f) на нить или столбикъ [удлиненных термометровъ]  
correzione (f) della colonna [nei termometri lunghi]  
corrección (f) de la columna 8



- Thermometerkorrektion  
(f) wegen Glasausdehnung  
1 thermometric correction  
for expansion of glass  
correction (f) thermométrique  
nécessitée par la dilatation du verre



поправка (f) термометра  
на расширение стекла  
correzione (f) del termometro  
dovuta alla dilatazione del vetro  
corrección (f) del termómetro  
motivada por la dilatación del cristal

- Pyrometer (n)  
2 pyrometer  
pyromètre (m)

пирометръ (m)  
pirometro (m)  
pirómetro (m)

- Graphitpyrometer (n),  
Graphitthermometer (n)  
3 graphite pyrometer  
pyromètre (m) à graphite




графитный пирометръ (m)  
pirometro (m) a grafite  
pirómetro (m) de grafito

- Metallpyrometer (n), Metallthermometer (n)  
4 metal pyrometer  
pyromètre (m) métallique



металлический пирометръ (m)  
pirometro (m) metallico  
pirómetro (m) metálico

- elektrisches Widerstand-  
thermometer (n)  
5 electrical resistance pyrometer  
thermomètre (m) à résistance  
électrique



электрический термометръ (m) съ сопротивлениемъ  
termometro (m) a resistenza elettrica  
termómetro (m) con resistencia eléctrica

- Thermoelement (n)  
6 thermo-electric element  
élément (m) thermo-électrique  
thermoelektrisches Paar (n)  
7 thermo-electric couple  
couple (m) thermo-électrique

термоэлементъ (m)  
pila (f) termo-elettrica  
pila (f) termo-eléctrica

термоэлектрическая пара (f)  
coppia (f) termo-elettrica  
par (m) termo-eléctrico


- durch Erhitzung der Lötstelle entstehender  
Thermostrom (m)  
8 thermo-electric current  
due to heating the junction  
courant (m) thermoélectrique  
engendré en chauffant la soudure

термоэлектрический токъ (m), возникающий вследствие нагревания мѣста спая  
corrente (f) termo-elettrica prodotta per il riscaldamento della saldatura  
corriente (f) termo-eléctrica producida por el calentamiento de la soldadura

- Eisenkonstantanelement (n)  
9 iron-constantan element or couple  
élément (m) ou couple  
(m) fer-constantan

элементъ (m) изъ желѣза и константана  
pila (f) a ferro e constantana  
pila (f) de hierro y constantana

elektrisches Pyrometer  
(n) von Le Chatelier  
Le Chatelier's electrical  
pyrometer  
électropyromètre (m) ou  
pyromètre (m) élec-  
trique [de] Le Chatelier



электрический пиро-  
метр (м) Ле-Ша-  
телье  
pirometro (m) elettrico 1  
di Le Chatelier  
pirómetro (m) eléctrico  
de Le Chatelier

Platin-Platinrhodium-  
element (n)  
platinum platinum-  
rhodium element or  
couple  
couple (m) platine et  
platine-rhodium

элемент (м) изъ пла-  
тины и сплава пла-  
тины и родія  
pila (f) a platino e pla- 2  
tino-rodio  
pila (f) ó par (m) de pla-  
tino y platino-rodio

Platindraht (m)  
platinum wire  
fil (m) de platine

платиновая проволока  
(f) 3  
filo (m) di platino  
alambre (m) de platino

Platinrhodiumdraht (m)  
platinum-rhodium wire  
fil (m) de platine-rho-  
dium

проволока (f) изъ спла-  
ва платины и родія  
filo (m) di platino-rodio 4  
alambre (m) de platino-  
rodio

Galvanometer (n)  
galvanometer  
galvanomètre (m)

a

гальванометръ (м)  
galvanómetro (m) 5  
galvánómetro (m)

optisches Pyrometer (n)  
optical pyrometer, ra-  
diation pyrometer  
pyromètre (m) optique

оптический пирометръ  
(м) 6  
pirometro (m) ottico  
pirómetro (m) óptico

Brennkegel(m), Schmelz-  
kegel (m), Segerkegel  
(m)  
melting or fusible cones  
(pl), pyrometric cones  
(pl), Seger cones (pl)  
cône (m) pyrométrique  
[à silicates d'alumine]




конусъ (м) Зегера;  
плавкй конусъ (м) 7  
tappo (m) fusibile  
tapon (m) fusible

die Temperatur eines  
Körpers aus seiner  
Strahlung messen (v)  
to measure the tempe-  
rature of a body by  
its radiation  
mesurer (v) la tempéra-  
ture d'un corps d'après  
son rayonnement

измѣрять температуру  
тѣла по его лучен-  
сканію  
misurare (v) la tempe-  
ratura di un corpo per  
mezzo della sua radia- 8  
zione  
medir (v) la temperatura  
de un cuerpo por me-  
dio de su radiación

Féry'sches Pyrometer  
(n)  
Féry's pyrometer  
pyromètre (m) [de] Féry



пирометръ (м) Ферри  
pirometro (m) Féry 9  
pirómetro (m) [de] Féry

Wannersches Pyrometer  
(n)

- 1 Wanner's pyrometer  
pyromètre (m) [de] Wan-  
ner



пирометръ (m) Ваннера  
pirometro (m) Wanner  
pirómetro (m) [de] Wan-  
ner

2  
Brennstoffe  
Fuels  
Combustibles

Топливо  
Combustibili  
Combustibles

- 3 Kohle (f)  
coal (carbon)  
charbon (m)

уголь (m)  
carbone (m)  
carbón (m)

Steinkohle (f), Schwarz-  
kohle (f), fossile Kohle  
(f)

каменный уголь (m)  
carbone (m) fossile,  
litantrace (m)

- 4 pit coal  
houille (f), charbon (m)  
de terre

hulla (f), carbón (m)  
de piedra

Glanzkohle (f)

- 5 glance coal, peacock  
coal (A)  
charbon (m) brillant

блестящий уголь (m)  
carbone (m) lucente  
carbón (m) brillante

Mattkohle (f)

- 6 dull or dead coal  
charbon (m) mat

матовый уголь (m)  
carbone (m) opaco  
carbón (m) mate

Gaskohle (f), gasreiche  
Kohle (f)

- 7 gas coal, coal rich in gas  
charbon (m) à gaz, char-  
bon (m) riche en gaz

уголь (m), богатый га-  
зомъ; газовый уголь  
(m)

carbone (m) ricco di gas  
carbón (m) rico en gases

gasarme Kohle (f)  
non-gassing coal

- 8 charbon (m) pauvre en  
gaz ou distillant peu  
de gaz

тощий уголь (m); уголь  
бѣдный газомъ;  
уголь, выделяющий  
мало газа  
carbone (m) povero di  
gas  
carbón (m) pobre en  
gases

Sandkohle, magere  
Kohle (f), Magerkohle  
(f), harte Kohle (f)

- 9 hard coal  
charbon (m) maigre ou  
sec

песчанистый уголь (m);  
песочный уголь; то-  
щий уголь; тощий  
неплавкий (неспекаю-  
щийся) каменный  
уголь  
carbone (m) magro  
carbón (m) arenoso ó  
magro ó duro ó seco

Anthrazit (m)

- 10 anthracite  
anthracite (m)

антрацитъ (m)  
anthracite (m)  
antracita (m)

Fettkohle (f), fette Stein-  
kohle (f)

- 11 fat coal, rich coal  
charbon (m) gras ou mou,  
houille (f) grasse ou  
molle

жирный каменный  
уголь (m); кузнеч-  
ный уголь  
carbone (m) grasso  
hulla (f) grasa

weiche Kohle (f), Back-  
kohle (f), backende  
Kohle (f), bituminöse  
Kohle (f)  
bituminous coal, caking  
coal  
houille (f) bitum[in]euse  
ou collante, charbon  
(m) bitum[in]eux ou  
collant

Sinterkohle (f)  
open burning coal, cher-  
ry coal  
houille (f) demi-grasse

Kannelkohle (f)  
cannel coal  
cannel coal (m)

schottische Boghead-  
kohle (f)  
Scotch Boghead coal  
[charbon (m)] boghead  
(m) écossais

Förderkohle (f)  
rough coal  
tout-venant (m)



Rohkohle (f)  
raw coal  
charbon (m) brut

Aufbereitung (f) der  
Kohle  
dressing of the coal  
préparation (f) méca-  
nique du charbon

den Schiefer von der  
Kohle trennen (v)  
to separate the shale  
from the coal  
déchister(v) le charbon,  
débarrasser(v) le char-  
bon des schistes

Kohle von Schwefelkies  
befreien (v)  
to free coal from iron  
pyrites, to dress coal  
dépyriter (v) le charbon,  
débarrasser (v) le char-  
bon de la pyrite

жирный уголь (m);  
спекающийся уголь;  
битуминозный уголь  
carbone (m) bituminoso 1  
o agglutinante  
hulla (f) bituminosa ó  
aglutinante ó blanda

полужирный слабо-  
спекающийся уголь  
(m); полуспекающий-  
ся уголь  
carbone (m) semigrasso 2  
hulla (f) viva ó semi-  
grasa

каннэльский уголь (m)  
cannel coal (m) (carbone  
(m) candella)  
carbón (m) graso bitu- 3  
minoso

шотландский богхет-  
ский уголь (m); богхетъ  
(m)  
carbone (m) scozzese, 4  
Boghead (m) (argilla  
(f) ampellita)  
carbón (m) escocés

ископаемый или руд-  
никовый уголь (m)  
carbone (m) grezzo di 5  
miniera  
carbón (m) que contiene  
la mina

сырой уголь (m)  
carbone (m) grezzo 6  
carbón (m) en bruto

заготовка (f) угля  
preparazione (f) mec-  
canica del carbone 7  
preparación (f) mecánica  
del carbón

отдѣлять глинистый  
сланецъ (m) или ши-  
феръ (m) отъ угля  
separare (v) gli schisti 8  
dal carbone  
separar (v) los esquistos  
del carbón

очи-стить (-щать) уголь  
(m) отъ пустой поро-  
ды и пирита или  
сѣрнаго колчедана 9  
levare (v) o togliere (v)  
le piriti al carbone  
separar (v) el carbón  
de las piritas

- die Kohle waschen (v)  
1 to wash the coal  
laver (v) le charbon

- Schlammkohle (f), Koh-  
lenschlamm (m)  
2 coal mud  
charbon (m) limoneux

- unsortierte Kohle (f)  
3 unscreened coal  
charbon (m) non assorti  
ou non trié

- gleichmäßige Kohle (f)  
4 coal of uniform size  
charbon (m) uniforme

- Kohlenzerkleinerung (f)  
5 coal breaking  
broyage (m) du charbon

- Kohlenbrecher (m)  
6 coal breaker  
broyeur (m) à charbon

- gesiebte Kohle (f)  
7 screened coal  
charbon (m) tamisé ou  
criblé

- Kohlensieb (n)  
8 screen  
crible (m) à charbon,  
tamis (m) à charbon

- Maschenweite (f)  
9 size of mesh  
largeur (f) de maille

- Korngröße (f), Körnung  
(f)  
10 size of coal  
grosueur (f)

- großstückige Kohle (f),  
Stückkohle (f)  
11 best coal, large coal  
pérat (m), gros (m) [en  
roche]

промы-ть (-вать) уголь  
lavare (v) il carbone  
lavar (v) el carbón

болотный или иловый  
бурый уголь (m)  
carbone (m) limaccioso  
fango (m) de carbón;  
carbón (m) fangoso

несортированный  
уголь (m)  
carbone (m) non assor-  
tito  
carbón (m) no clasifi-  
cado

однородный уголь (m)  
carbone (m) uniforme  
carbón (m) uniforme

размельчение (n) или  
измельчение (n) или  
дробление (n) угля  
triturazione (f) del car-  
bone  
trituration (f) del carbón

угледробильная маши-  
на (f); угледробилка  
(f)  
frantoio (m) per carbone  
quebrantadora (f) de  
carbón

просеянный уголь (m)  
carbone (m) crivellato  
carbón (m) cribado

решето (n) или грохотъ  
(m) для угля  
crivello (m) per carbone  
criba (f) para carbón

величина (f) клетки рѣ-  
шета или грохота  
dimensione (f) della  
maglia  
dimensiones (f pl) ó luz  
(f) de las mallas

величина (f) зёренъ  
grossezza (f) del carbone  
tamaño (m) del carbón

крупный или отборный  
уголь (m)  
carbone (m) in pezzi  
grossi  
carbón (m) en grandes  
pedazos



a

b



a




Würfelkohle (f)  
cobbles (pl), lump coal,  
lumps (pl)  
gaillettes (fpl), grélats  
(m pl), grélassons (m pl)



Nußkohle (f)  
nut coal, nuts (pl)  
gailleteries (fpl), petites  
gaillettes (fpl)



Perlkohle (f), Erbskohle  
(f), Grieskohle (f),  
Kohlengrus (m)  
pea coal, peas (pl)  
menu (m), charbon (m)  
menu



Feinkohle (f), feinkör-  
nige Kohle (f), Kohlen-  
klein (n)  
slack, slack coal, small  
coal  
charbon (m) fin



Zermahlen (n) der Kohle  
coal grinding  
mouture (f) ou pulvéri-  
sation (f) du charbon,  
réduction (f) du char-  
bon en poussier

Staubkohle (f)  
dust-coal, culm  
poussier (m) de charbon

Kohlenstaub (m)  
coal dust  
poussière (f) de charbon

Kok[s]taub (m)  
coke dust  
poussière (f) de coke,  
poussier (m) de coke

langflammige Kohle (f)  
cannel coal, candle coal,  
long flaming coal  
charbon (m) à longue  
flamme



kurzflammige Kohle (f)  
short flaming coal,  
steam coal  
charbon (m) à courte  
flamme



уголь (m) въ кускахъ  
величиною въ 5—8  
сантиметровъ; уголь  
въ видѣ кубиковъ;  
кубовый уголь 1  
carbone (m) in pezzi  
piccoli  
galleta (f)

орѣшковый уголь (m);  
орѣшникъ (m)  
carbone (m) in pezzi della  
grossezza di una nocce 2  
carbón (m) tamaño de  
almendra

мелкозернистый уголь;  
горошковый уголь  
carbone (m) minuto 3  
carbón (m) menudo

мелкій уголь (m); уголь-  
ная мелочь (f); уголь  
въ мелкихъ кускахъ;  
высѣвки (f pl) 4  
carbone (m) in pezzetti  
carbón (m) granulado

толчение (n) угля; пре-  
вращение (n) угля въ  
порошокъ  
polverizzazione (f) del 5  
carbone  
pulverización (f) del car-  
bón

пылевидный уголь (m)  
carbone (m) in polvere 6  
carbón (m) en polvo

угольная пыль (f)  
polvere (f) di carbone 7  
polvo (m) de carbón

коксовая пыль (f)  
polvere (f) di coke 8  
polvo (m) de cok

длиннопламенный  
уголь (m); уголь съ  
длиннымъ пламенемъ  
carbone (m) a lunga 9  
fiamma  
carbón (m) de llama  
larga

короткопламенный  
уголь (m); уголь съ  
короткимъ пламе-  
немъ  
carbone (m) a corta 10  
fiamma  
carbón (m) de llama  
corta

- Selbstentzündung (f) der Kohle  
spontaneous combustion or ignition of coal  
1 inflammation (f) spontanée du charbon
- 
- Wassergehalt (m), Feuchtigkeitsgehalt (m)  
2 percentage of moisture  
teneur (f) en eau, [teneur (f) en] humidité (f)
- 
- erdige und teerbildende Bestandteile (m pl) der Kohle  
ash- and tar-producing  
3 constituents of the coal  
principes (m) terreux et bitumogènes du charbon
- 
- Aschengehalt (m)  
4 percentage of ash  
teneur (f) en cendres
- 
- leichtaschige Kohle (f)  
coal producing a light ash  
5 charbon (m) à cendres légères
- 
- stark schlackende Kohle (f)  
clinkering coal  
6 charbon (m) très scori-fère
- 
- schlackenreine Kohle (f)  
non-clinkering coal  
7 charbon (m) non scori-fère
- 
- Backen (n) der Kohle  
caking of coal  
8 agglutination (f) du charbon
- 
- kuchenbildende Kohle (f)  
9 caking coal  
charbon (m) agglutinant ou collant
- 
- Sintern (n) der Kohle  
sintering of the coal  
10 concrétion (f) du charbon
- 
- самовоспламенение (n) угля  
accensione (f) spontanea del carbone  
inflamación (f) espontánea del carbón
- 
- содержание (n) воды; содержание влаги  
contenuto (m) di acqua, tenore (m) in acqua  
tanto (m) por ciento de agua
- 
- минеральные и дающие деготь или смолу составные части (f pl) угля  
principi (m pl) terrosi del carbone  
principios (m pl) terrosos del carbón
- 
- содержание (n) золы  
contenuto (m) di cenere  
tanto (m) por ciento de cenizas
- 
- уголь (m), содержащий лёгкую золу  
carbone (m) a cenere leggera  
carbón (m) de cenizas ligeras
- 
- сильно шлакующийся уголь (m)  
carbone (m) che dà molta scoria  
carbón (m) con mucha escoria
- 
- уголь (m), не содержащий шлаковъ  
carbone (m) senza scorie  
carbón (m) sin escorias
- 
- спекание (n) угля  
agglutinamento (m) del carbone  
aglutinación (f) del carbón
- 
- спекающийся уголь (m)  
carbone (m) agglutinante  
hulla (f) aglutinante
- 
- спекание (n) угля  
concrezione (f) del carbone  
concreción (f) del carbón

Kok[s] (m)  
coke (m)  
coke (m)

Gaskok[s] (m)  
gas coke  
coke (m) de gaz, coke (m)  
des usines à gaz

Gabelkok[s] (m)  
coke picked with a fork  
coke (m) [assorti ou trié]  
à la fourche

Kok[s]gabel (f)  
coke fork  
fourche (f) à coke

Nußkok[s] (m)  
nut coke  
coke (m) gailleteux

Gruskok[s] (m), Kok[s]-  
grus (m)  
coke druss  
coke (m) menu

Feinkok[s] (m)  
fine coke  
coke (m) fin

Kok[s]abfall (m)  
coke waste  
déchet (m) de coke

Braunkohle (f)  
lignite, brown coal  
lignite (m)

Moor[braun]kohle (f)  
bog coal  
lignite (m) ou houille (f)  
des marais

Pechkohle (f)  
bituminous coal  
charbon (m) poisseux

faserige Braunkohle (f)  
fibrous lignite  
lignite (m) fibreux

Braunkohle[n]schiefer  
(m)  
lignite shale  
schiste (m) ligniteux

кокс (m)  
coke (m)  
cok (m)

газовый кокс (m)  
coke (m) [delle officine]  
di gas  
cok (m) de gas

кокс (m), сортирован-  
ный вилами  
coke (m) assortito alla  
forca  
cok (m) escojido con  
horquilla

вилы (p pl) для сорти-  
ровки кокса  
forca (f) per assortire  
il coke  
horquilla (f) para esco-  
jer el cok

орешковый кокс (m)  
coke (m) in pezzetti del-  
le dimensioni d'una  
noce  
cok (m) en galletas

коксовые высківки (f pl)  
coke (m) minuto  
cok (m) menudo

коксовая мелочь (f)  
coke (m) fino  
cok (m) fino

коксовые отбросы (m pl)  
detriti (m pl) di coke  
desperdicios (mpl) de  
cok

бурый уголь (m); лиг-  
нит (m)  
lignite (f)  
lignito (m)

обыкновенный болот-  
ный бурый уголь (m)  
lignite (f) fangosa  
lignito (m) trapezoidal

смолистый уголь (m)  
gialetto (m), giavazzo (m)  
azabache (m)

волокнистый бурый  
уголь (m); ископае-  
мое смолистое дере-  
во (n)


lignite (f) tiglosa  
lignito (m) fibroso

лигнитовый сланец  
(m)  
schisto (m) lignitoso  
lignito (m) esquistoso





- Braunkohlenkok[s] (m),  
Grudekok[s] (m)  
1 lignite coke  
coke (m) de lignite
- 
- Torf (m)  
2 peat, turf  
tourbe (f)
- 
- Stichtorf (m)  
spade-cut peat  
3 tourbe (f) [extraite ou  
piquée] à la bêche
- 
- Maschinentorf (m)  
machine-cut peat  
4 tourbe (f) [extraite] à la  
machine
- 
- Fasertorf (m), Wurzel-  
torf (m)  
5 fibrous peat  
tourbe (f) fibreuse
- 
- Moortorf (m)  
6 bog peat  
tourbe (f) fangeuse
- 
- Pechtorf (m)  
7 bituminous peat  
tourbe (f) poisseuse
- 
- Brikett (n), Brennstoff-  
ziegel (m), Preßkohle  
(f)  
8 briquette, pressed coal  
briquette (f) [de com-  
bustible], [combus-  
tible (m)] aggloméré  
(m)
- 
- Steinkohle[n]brikett (n)  
coal briquette  
9 briquette (f) ou aggro-  
méré (m) de houille
- 
- Braunkohle[n]brikett (n)  
lignite briquette  
10 briquette (f) ou aggro-  
méré (m) de lignite
- 
- Torfbrikett (n)  
peat briquette  
11 briquette (f) ou aggro-  
méré (m) de tourbe
- 
- Würfelbrikett (n), In-  
dustriebrikett (n)  
12 cube-shaped briquette  
briquette (f) industrielle,  
aggloméré (m) indus-  
triell



- коксь (m) изъ бурого  
угля  
coke (m) di lignite  
cok (m) de lignito
- 
- торфъ (f)  
torba (f)  
turba (f)
- 
- рѣзной торфъ (m)  
torba (f) scavata  
turba (f) extraida con  
la pala
- 
- машинный торфъ (m)  
torba (f) scavata a mac-  
china  
turba (f) extraida á má-  
quina
- 
- гниль (f); труха (f);  
верхний слой (m)  
торфяника; корне-  
вой торфъ (m)  
torba (f) fibrosa  
turba (f) fibrosa
- 
- болотный торфъ (m)  
torba (f) fangosa  
turba (f) fangosa
- 
- смолистый торфъ (m)  
torba (f) nera bitumi-  
nosa, picea (f)  
turba (f) compacta ó bi-  
tuminosa
- 
- брикетъ (m); угольный  
кирпичъ (m); прессо-  
ванный уголь (m)  
mattonella (f) di car-  
bone, briquette (f),  
carbone(m) compresso  
briqueta (f), aglomerado  
(m)
- 
- каменноугольный бри-  
кетъ (m)  
carbone (m) fossile com-  
presso, mattonella (f)  
di carbone fossile  
briqueta (f) de hulla
- 
- лигнитовый брикетъ  
(m)  
mattonella (f) di lignite  
briqueta (f) ó aglomera-  
do (m) de lignito
- 
- торфяной брикетъ (m)  
mattonella (f) di torba  
briqueta (f) de turba
- 
- кубикообразный бри-  
кетъ (m); брикетъ для  
промышленности  
mattonella (f) in forma  
di cubo, mattonella (f)  
industriale  
briqueta (f) en cubos

Brikettpresse (f)  
briquette press  
presse (f) à briquettes



Binden (n) von Briketts  
binding or cementing of  
briquettes  
agglutination (f) du  
combustible pour en  
faire des briquettes

Brikettbindemittel (n)  
briquette binding or  
cementing material  
agglutinant (m) ou liant  
(m) pour [la fabrica-  
tion de] briquettes ou  
agglomérés

Holz (n)  
wood  
bois (m)


hartes Holz (n), Hart-  
holz (n)  
hard wood  
bois (m) dur

weiches Holz (n)  
soft wood  
bois (m) tendre

Holzkohle (f)  
charcoal  
charbon (m) de bois



Kernholz (n)  
heart, heart wood  
bois (m) de cœur



Splinthholz (n)  
sap, sap-wood  
aubier (m)

Brennholz (n)  
firewood  
bois (m) à brûler



grünes Holz (n), frisch  
gefälltes Holz (n), fri-  
sches Holz (n)  
green wood  
bois (m) vert

брикетный прессъ (m);  
прессъ для выдѣлки  
брикетовъ  
torchio (m) o pressa (f)  
per mattonelle  
prensa (f) para briquetas

связывание (n) брике-  
товъ  
agglutinamento (m) del  
combustibile per farne  
delle mattonelle  
aglutinación (f) de bri-  
quetas

связующее вещество  
(n) для брикетовъ  
agglutinante (m) per  
(la fabbricazione delle)  
mattonelle  
liga (f) ó aglutinante (m)  
para briquetas

дерево (n); древесное  
топливо (n)  
legno (m), legna (f), le-  
gname (m)  
leña (f), madera (f)

твёрдое дерево (n)  
legno (m) duro  
leña (f) dura

мягкое дерево (n)  
legno (m) dolce  
leña (f) blanda

древесный уголь (m)  
carbone (m) di legno  
carbón (m) de leña ó  
vegetal

сердцевина (f) дерева  
legno (m) tolto dal  
cuore del tronco  
médula (f), corazón (m)  
del árbol

заболонь (m), оболонь  
(m)  
alburno (m)  
albura (f)

дрова (f pl)  
legna (f) da ardere  
leña (f) para quemar

свѣжесрубленный или  
свѣжій лѣсъ (m)  
legna (f) verde  
leña (f) verde, leña re-  
cien cortada

- Reisig (n)  
1 loose sticks, dead wood  
ramilles (f pl), fagotage (m)

- Holzabfälle (m pl)  
wood waste, chips (pl)  
2 of wood  
débris (m pl) de bois, déchet (m) de bois

- Laubholz (n)  
leaf wood  
3 bois (m) feuillu, bois (m) à feuilles caduques

- Nadelholz (n)  
pine wood  
4 bois (m) de conifère[s], bois (m) d'arbre[s] à feuilles aciculaires ou persistantes



хворость (m)  
stipa (f), fascina (f),  
rami (m pl) secchi  
ramaje (m) seco, broza (f)

обрезки (m pl) дерева;  
древесные отбросы  
trucioli (m pl) di legno  
desperdicios (m pl) de madera

лиственный лѣсъ (m)  
legno (m) d'alberi a  
foglia caduca  
leña (f) recia

хвойный лѣсъ (m)  
legno (m) di conifere  
leña (f) o madera (f) de  
coniferas

### Leuchtgas und Fettgas

- 5 Illuminating Gas and  
Oil-Gas

Gaz de houille et Gaz  
à l'huile

- Gas (n)  
6 gas  
gaz (m)

- Naturgas (n), Erdgas (n)  
7 natural gas  
gaz (m) naturel

- Heizgas (n), Breungas (n)  
heating gas, fuel gas  
8 gaz (m) de [la] combustion, gaz (m) du foyer, gaz (m) chaud

- hochwertiges Gas (n),  
reiches Gas (n)  
9 rich gas  
gaz (m) riche

- geringwertiges Gas (n),  
armes Gas (n)  
10 "poor" gas, lean gas  
gaz (m) pauvre

### Свѣтильный и

### Масляный Газы

Gas Illuminante e Gas  
di grassi

Gas de alumbrado y Gas  
de aceite

газъ (m)  
gas (m)  
gas (m)

природный или нату-  
ральный газъ (m)  
gas (m) naturale, gas  
(m) ottenuto dal ter-  
reno  
gas (m) natural, gas (m)  
de tierra

горючий газъ (m)  
gas (m) di combustione,  
gas (m) caldo  
gas (m) de combustión

богатый газъ (m)  
gas (m) ricco  
gas (m) rico, gas (m)  
potente

бѣдный или слабый  
газъ (m)  
gas (m) povero, gas (m)  
economico  
gas (m) pobre, gas (m)  
débil

Gasgewinnung (f), Gas-  
erzeugung (f), Gasbe-  
reitung (f)  
gas production  
production (f) *ou* géné-  
ration (f) de gaz

Gastechnik (f), Gasfach  
(n)  
gas engineering  
technique (f) du gaz

Gastechniker (m), Gas-  
fachmann (m)  
gas engineer  
gazier (m)

gastechisch (adj)  
relating to gas enginee-  
ring  
gazotechnique (adj); de  
la technique du gaz

Gaserzeugungsanlage  
(f), Gaserzeugungs-  
betrieb (m)  
plant for gas manufac-  
ture, gas plant  
installation (f) de gazo-  
gène, installation (f)  
productrice *ou* géné-  
ratrice de gaz

Gasanstalt (f), Gaswerk  
(n)  
gas-works (pl)  
usine (f) à gaz

städtisches Gaswerk (n)  
municipal gas works (pl)  
usine (f) à gaz commu-  
nale *ou* municipale

Leuchtgas (n)  
illuminating town gas  
gaz (m) de houille, gaz  
(m) d'éclairage *ou* de  
ville

Leuchtgasanstalt (f)  
illuminating gas works  
(pl)  
usine (f) à gaz d'éclai-  
rage

Retortenvergasung (f)  
distillation in retorts  
distillation (f) dans les  
cornues, distillation  
(f) en cornue

добывание (n) газа; про-  
изводство (n) газа  
produzione (f) del gas  
producción (f) de gas,  
generación (f) de gas

газовая техника (f)  
tecnica (f) della fabbri-  
cazione del gas  
técnica (f) del gas

техникъ (m) по газу;  
специалистъ (m) по  
газу  
tecnico (m) specialista  
per gas  
técnico (m) gasista

газотехнический; от-  
носящийся къ газо-  
вой техникѣ  
specialista gasista (agg)  
gasista (adj)

установка (f) для до-  
бывания газа; газо-  
генераторная уста-  
новка (f)  
impianto (m) per la  
fabbricazione del gas  
instalación (f) gasógena  
ó para la fabricación  
de gas

газовый заводъ (m)  
officina (f) del gas  
fábrica (f) de gas

городской газовой за-  
водъ (m)  
officina (f) comunale del  
gas  
fábrica (f) municipal de  
gas

свѣтильный газъ (m)  
gas (m) illuminante  
gas (m) de alumbrado



заводъ (m) свѣтлнго  
газа  
impianto (m) per gas  
illuminaute  
fábrica (f) de gas de  
alumbrado

газообразование (n) въ  
ретортахъ  
gaseificazione (f) in  
storte, distillazione (f)  
in storte  
gasificación (f) en re-  
tortas



46—48%  $H_2$   
6—8% CO  
1—1,5%  $CO_2$   
3—5%  $Cm\ Hn$   
34—38%  $CH_4$

- Retorte* (f)  
1 *retort*  
*cornue* (f)
- horizontale Retorte* (f)  
2 *horizontal retort*  
*cornue* (f) *horizontale*
- geneigte Retorte* (f)  
3 *inclined retort*  
*cornue* (f) *inclined*
- stehende Retorte* (f)  
4 *vertical retort*  
*cornue* (f) *verticale*
- Retortengraphit* (m)  
5 *retort graphite*  
*graphite* (m) *de cornue*
- Retortenofen* (m) *mit Gasfeuerung*  
6 *gas-fired retort-furnace*  
*four* (m) *à cornues*  
[chauffé] *au gaz*
- Schamotteretorte* (f)  
7 *fire clay retort*  
*cornue* (f) *d'argile réfractaire*
- gußeisernes Mundstück* (n)  
8 *cast-iron mouthpiece*  
*guelard* (m) *ou embouchure* (f) *en fonte* [de fer]
- Steigrohr* (n)  
9 *ascension pipe*  
*tube* (m) *d'ascension*
- Vorlage* (f), *Hydraulik* (f)  
10 *hydraulic main*  
*barillet* (m)
- Kanalsystem* (n) *der Rekuperativfeuerung*  
11 *regenerator flues* (pl)  
*système* (m) *de canaux du foyer de récupération*



a

b

c

d

e

*retorta* (f)  
*storta* (f)  
*retorta* (f)

*горизонтальная реторта* (f)  
*storta* (f) *orizzontale*  
*retorta* (f) *horizontal*

*наклонная реторта* (f)  
*storta* (f) *inclinata*  
*retorta* (f) *inclinada*

*вертикальная реторта* (f)  
*storta* (f) *verticale*  
*retorta* (f) *vertical*

*ретортный графит* (m)  
*grafite* (f) *di storta*  
*grafito* (m) *de retortas*

*ретортная печь* (f) *с газовой топкой*  
*forno* (m) *a storte con focolare a gas*  
*horno* (m) *de retortas con calefacción por gas*

*шамотная реторта* (f)  
*storta* (f) *di terra refrattaria*  
*retorta* (f) *de tierra refractaria*

*чугунный мундштук* (m)  
*testa* (f) *della storta in ghisa*  
*cuello* (m) *de la retorta de hierro fundido*

*труба* (f), *ведущая в гидравлику*  
*colonna* (f) *montante*, *tubo* (m) *ascendente*  
*tubo* (m) *de ascension*

*гидравлика* (m)  
*bariletto* (m)  
*barrilete* (m), *caja* (f) *hidráulica*


*система* (f) *каналов рекуператорной или рекуперативной топки*  
*sistema* (m) *di canali per forno a ricupero*  
*sistema* (m) *de canales del recuperador del calor*

Fettgas (n), Ölgas (n)  
oil-gas  
gaz (m) à l'huile, gas  
(m) d'huile

Fettgasanstalt (f)  
oil-gas plant  
usine (f) à gaz d'huile

Ölgasretorte (f)  
oil-gas retort  
cornue (f) à gaz d'huile

Tropfhahn (m)  
drip cock  
robinet (m) d'égoutte-  
ment



b

масляный газъ (m);  
газъ, добываемый  
изъ маселъ  
gas (m) ottenuto da so-  
stanze grasse, gas (m) <sup>1</sup>  
di petrolio, gas (m)  
d'olio  
gas (m) de aceite

заводъ (m) маслянаго  
газа  
impianto (m) per gas di  
sostanze grasse <sup>2</sup>  
fábrica (f) de gas de  
aceite

реторта (f) для масля-  
наго газа  
storta (f) per gas d'olio <sup>3</sup>  
retorta (f) de gas de  
aceite

капельный кранъ; ка-  
пельникъ (m)  
robinetto (m) sgoccio-  
latore <sup>4</sup>  
llave (f) reguladora de  
la admisión de aceite

#### Generatorgas

#### Producer Gas

#### Gaz de Gazogène

Gaserzeuger (m), Gene-  
rator (m), Schachtofen  
(m)  
gas-producer  
gazogène (m)

Kraftgas (n)  
power gas  
gaz (m) pour moteurs

Generatorgasprozeß (m)  
process of formation of  
producer gas  
processus (m) de forma-  
tion du gaz de gazo-  
gène

#### Генераторный или силовой газъ

#### Gas di Generatore <sup>5</sup>

#### Gas de Generator

производитель(м) газа;  
генераторъ (m)  
generatore (m) di gas,  
gasogeno (m) <sup>6</sup>  
generator (m) [de gas],  
gasógeno (m)

силовой газъ (m)  
gas (m) per forza mo-  
trice <sup>7</sup>  
gas (m) para fuerza mo-  
triz

процессъ (m) образова-  
нiя или производства  
генераторнаго газа  
processo (m) di forma-  
zione del gas di gene-  
ratore <sup>8</sup>  
proceso (m) químico del  
gas en el generator

|   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Luftgas (n)<br>air gas<br>gaz (m) à l'air, gaz (m)<br>d'air                                                                                                                                  | 23 — 30% CO<br>2 — 7% CO <sub>2</sub><br>2 — 6% H <sub>2</sub><br>50 — 65% N <sub>2</sub> | воздушный газъ (m)<br>gas (m) d'aria<br>gas (m) de aire                                                                                                                                                                        |
| 2 | Luftgasprozeß (m)<br>process of formation of<br>air gas<br>processus (m) de forma-<br>tion du gaz à l'air                                                                                    | $C + O = CO$                                                                              | процессъ (m) образова-<br>нія или производства<br>воздушнаго газа<br>processo (m) di forma-<br>zione del gas d'aria<br>proceso (m) para la for-<br>mación del gas de aire                                                      |
| 3 | Luft über glühende<br>Kohlen leiten (v)<br>to pass air over incan-<br>descent coal<br>faire (v) passer de l'air<br>sur des charbons ar-<br>dents                                             |                                                                                           | проводить воздухъ<br>надъ раскaлённымъ<br>углемъ<br>far passare (v) l'aria so-<br>pra del carbone incan-<br>descente<br>hacer (v) pasar aire at-<br>mosférico sobre car-<br>bones candentes                                    |
| 4 | unvollkommene Ver-<br>brennung (f) des<br>Kohlenstoffes<br>incomplete combustion<br>of carbon<br>combustion (f) impar-<br>faite du carbone                                                   | $C + O = CO$                                                                              | несовершенное горѣ-<br>ніе (n) углерода<br>combustione (f) incom-<br>pleta del carbone<br>combustión (f) imper-<br>fecta del carbono                                                                                           |
| 5 | Gleichgewichtverhält-<br>nis (n) zwischen CO<br>und CO <sub>2</sub><br>equilibrium ratio be-<br>tween CO and CO <sub>2</sub><br>rapport (m) d'équilibre<br>entre le CO et le CO <sub>2</sub> |                                                                                           | отношеніе (n) равно-<br>вѣсія между окисью<br>углерода (CO) и угле-<br>кислотой (CO <sub>2</sub> )<br>rapporto (m) di equili-<br>brio fra CO e CO <sub>2</sub><br>proporción (f) de equi-<br>librio entre CO y CO <sub>2</sub> |
| 6 | hohe Eigenwärme (f) des<br>Luftgases<br>high total heat of air<br>gas<br>chaleur (f) propre élevée<br>du gaz à l'air                                                                         |                                                                                           | значительная соб-<br>ственная теплота (f)<br>воздушнаго газа<br>grado(m) elevato di calore<br>proprio del gas d'aria<br>gran calor (m) específico<br>del gas de aire                                                           |
| 7 | Wassergas (n)<br>water gas<br>gaz (m) à l'eau, gaz (m)<br>d'eau                                                                                                                              | 40% CO<br>3—7% CO <sub>2</sub><br>50% H <sub>2</sub><br>3—6% N <sub>2</sub>               | водяной газъ (m)<br>gas (m) d'acqua<br>gas (m) de agua                                                                                                                                                                         |
| 8 | karburirtes Wassergas<br>(n)<br>carburetted water gas<br>gaz (m) à l'eau carburé                                                                                                             |                                                                                           | карбурированный во-<br>дяной газъ (m)<br>gas (m) d'acqua carbu-<br>rato<br>gas (m) de agua carbu-<br>rado                                                                                                                      |
| 9 | Wassergasprozeß (m)<br>process of formation of<br>water gas<br>processus (m) de forma-<br>tion du gaz à l'eau                                                                                | $C + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$<br>$C + H_2O = CO + H_2$                                        | процессъ (m) образова-<br>нія или производства<br>водяного газа<br>processo (m) di forma-<br>zione del gas d'acqua<br>proceso (m) químico<br>para la formación<br>del gas de agua                                              |

Wassergasbetrieb (m)  
working with water gas  
fonctionnement (m) au  
gaz à l'eau

Periode (f) des Warm-  
blasens  
blasting-up period, hot  
blow  
période (f) du soufflage  
du combustible

die Kohle auf hohe Glut  
blasen (v)  
to bring the coal to  
high incandescent  
heat  
porter (v) les charbons  
à l'incandescence par  
insufflation d'air

Periode (f) des Gas-  
blasens  
gas run, cold blow  
période (f) de formation  
du gaz

Wasserdampf über glü-  
hende Kohlen leiten  
(v)  
to pass steam over in-  
candescent coal  
faire passer (v) de la  
vapeur sur des char-  
bons ardents ou in-  
candescents

Wassergasgenerator (m)  
water-gas producer  
générateur (m) de gaz  
à l'eau

Luftgasabzug (m)  
air-gas outlet  
sortie (f) du gaz à l'air

Wassergasabzug (m)  
water-gas outlet  
sortie (f) du gaz à l'eau

Lufteintritt (m)  
air inlet  
entrée (f) d'air

работа (f) водянымъ  
газомъ  
funzionamento (m) a gas  
d'acqua 1  
funcionamiento (m) con  
gas de agua

періодъ (m) горячаго  
дутья; періодъ (m)  
продувки (при добы-  
ванні водяного газа) 2  
periodo (m) di riscaldamento  
fase (f) de caldeo del  
hogar del generator

накаливать сильно  
уголь токомъ воздуха  
portare (v) il carbone  
all'incandescenza col  
soffiare 3  
caldear (v) el carbón ha-  
sta la incandescencia

періодъ (m) газообразо-  
ванія  
periodo (m) di forma-  
zione del gas 4  
fase (f) de gasificación


пропускать водяной  
паръ черезъ раска-  
лённый уголь  
far passare (v) il vapore  
d'acqua sul carbone 5  
incandescente  
hacer (v) pasar vapor de  
agua sobre carbonces  
candentes

генераторъ (m) водя-  
ного газа  
generatore (m) di gas  
d'acqua 6  
generador (m) de gas  
de agua

отводъ (m) воздушнаго  
газа  
uscita (f) del gas d'aria  
salida (f) del gas de aire 7

отводъ (m) водяного  
газа  
uscita (f) del gas d'acqua  
salida (f) del gas de agua 8

входъ (m) или вступле-  
ніе (n) воздуха 9  
entrata (f) d'aria  
entrada (f) del aire



a

b

c



- Dampfeintritt (m)  
1 steam inlet  
entrée (f) de vapeur

- Wassergasprozeß (m)  
mit Einführung von  
Preßluft (Dellwick-  
Fleischer)  
water-gas process by in-  
2 troduction of com-  
pressed air (Dellwick-  
Fleischer)  
processus (m) de forma-  
tion du gaz à l'eau  
avec introduction  
d'air comprimé

- vollkommene Verbren-  
nung (f) beim Warm-  
blasen  
3 complete combustion  
with hot blast  
combustion (f) parfaite  
ou complète en souf-  
flant le feu

- Steigerung (f) der Wär-  
meaufspeicherung  
4 increase of accumu-  
lated heat  
augmentation (f) de la  
chaleur accumulée

- Mischgas (n), Halb-  
wassergas (n), Dow-  
songas (n)  
5 Dowson-gas, semi-water  
gas  
gaz (m) Dowson, gaz (m)  
mîxte, gaz (m) pauvre

23—27% CO  
6—7% CO<sub>2</sub>  
17—18% H<sub>2</sub>  
0,5—2% CH<sub>4</sub>  
47—52% N<sub>2</sub>

- Mischgasprozeß (m)  
Dowson-gas process  
6 processus (m) de for-  
mation du gaz mîxte

- ununterbrochene Ver-  
gasung (f)  
7 continuous gasification  
gazéification (f) conti-  
nue

## d

входъ (m) или вступле-  
нiе (m) пара  
entrata (f) di vapore  
entrada (f) de vapor

процессъ (m) образо-  
ванiя или производ-  
ства водяного газа  
съ введенiемъ сжа-  
таго воздуха [Дель-  
викъ-Флейшера]  
processo (m) di forma-  
zione del gas d'acqua  
con [iniezione d'] aria  
compressa  
proceso (m) de forma-  
ción del gas de agua  
por inyección de aire  
comprimido

полное горѣнiе (n) или  
сгоранiе (n) при про-  
дуктѣ  
combustione (f) com-  
pleta durante il soffia-  
re a caldo  
combustión (f) perfecta  
en la fase del caldeo

увеличенiе (n) или воз-  
растанiе (n) аккумуля-  
рованiя тепла  
aumento (m) dell'accu-  
mulazione di calore  
aumento (m) de la re-  
serva de calor

смѣшанный или паро-  
воздушный газъ (m);  
полуводяной газъ;  
даусоновскiй газъ  
или газъ Довсона  
gas mîsto (m), gas po-  
vero (m), gas Dowson  
(m)  
gas (m) pobre, gas (m)  
Dowson

процессъ (m) образо-  
ванiя или производ-  
ства паровоздушнаго  
газа  
processo (m) di forma-  
zione del gas mîsto  
proceso (m) de forma-  
ción del gas pobre

безпрерывный про-  
цессъ (m) газообра-  
зованiя  
gaseificazione (f) conti-  
nua  
gasificación (f) continua


gemeinsames Einführen  
(n) von Wasser und  
Dampf  
simultaneous introduc-  
tion of water and  
steam  
introduction (f) simul-  
tanée d'eau et de va-  
peur

Sättigung (f) der Luft  
mit Dampf  
saturation of air with  
steam (moisture)  
saturation (f) de l'air  
par la vapeur

Luftdampfgemisch (n)  
mixture of air and steam  
mélange (m) air-vapeur  
ou d'air et de vapeur

Generatorbauart (f)  
type of producer  
mode (m) de construc-  
tion du gazogène

Druckgasanlage (f)  
pressure gas plant  
installation (f) à gazo-  
gène soufflé




Sauggasanlage (f)  
suction gas plant  
installation (f) à gazo-  
gène aspiré ou par  
aspiration



Anheizventilator (m)  
starting fan  
ventilateur (m) de mise  
en marche

Gebälasesauggasanlage  
(f)  
suction plant with ex-  
haust fan  
installation (f) à gazo-  
gène aspiré et soufflé



одновременное введе-  
ние (n) воды и пара  
introduzione (f) contem-  
poranea di acqua e  
di gas  
introducción (f) simul-  
tánea de agua y de  
vapor

насыщение (n) воздуха  
паромъ  
saturazione (f) dell'aria  
con vapore  
saturación (f) del aire  
con vapor

смѣсь (f) воздуха и  
пара  
miscela (f) d'aria e di  
vapore  
mezcla (f) de aire y de  
vapor

тигъ (m) генератора  
sistema (m) di costru-  
zione del generatore  
tipo (m) del generador

газогенераторная уста-  
новка (f) съ нагнета-  
ниемъ  
impianto (m) per gas  
sotto pressione  
instalación (f) gasógena  
à presión

газогенераторная уста-  
новка (f) съ всасыва-  
ниемъ; газовсасываю-  
щая установка  
impianto (m) per gas ad  
aspirazione  
instalación (f) gasógena  
por aspiración


вентиляторъ (m) для  
раздувки или растоп-  
ки  
ventilatore (m) d'avvia-  
mento  
ventilador (m) para po-  
ner en marcha el ge-  
nerador

газовсасывающая гене-  
раторная установка  
(f) съ вентиляторомъ  
impianto (m) per gas  
aspirato e soffiato  
instalación (f) gasógena  
por aspiración con  
ventilador de régimen

- ständiger Exhaustor-  
betrieb (m)  
1 continuous exhausting  
fonctionnement (m) con-  
tinu de l'exhausteur

- Druckgas (n)  
2 pressure gas  
gaz (m) de gazogène  
soufflé

- Druckgaserzeuger (m),  
3 Druckgasgenerator (m)  
pressure gas producer  
gazogène (m) soufflé




- Dampfkessel (m) (des  
Druckgaserzeugers)  
4 steam boiler of the  
pressure gas producer  
bouillotte (f) [ou petite  
chaudière (f) à vapeur]  
du gazogène soufflé

a

- Überhitzerschlange (f),  
Rohrschlange (f)  
5 superheater coil  
serpentin (m) surchauf-  
feur ou de surchauffe

b

- Dampfstrahlgebläse (n)  
6 injector  
éjecteur (m) soufflant



- Dampfdüse (f), Treib-  
düse (f)  
7 steam nozzle  
tuyère (f) aspiratrice à  
vapeur

a

- Mischdüse (f), Fangdüse  
(f)  
8 mixing nozzle  
tuyère (f) mélangeuse

b

- Druckdüse (f)  
9 discharge nozzle  
tuyère (f) de refoule-  
ment

c

устройство (n) съ по-  
стоянно действующимъ  
эксгаусторомъ  
funzionamento (m) con-  
tinuo dell'aspiratore  
servicio (m) continuo del  
ventilador aspirador

газъ (m) изъ генера-  
тора съ нагнетаниемъ  
gas (m) sotto pressione  
gas (m) pobre a presión

нагнетающий газопро-  
изводитель (m) или  
генераторъ (m)  
gasogeno (m) a pressio-  
ne, generatore (m) di  
gas sotto pressione  
generador (m) de gas  
pobre a presión

паровой котёлъ (m)  
(нагнетающаго гене-  
ратора)  
caldaia (f) a vapore del  
gasogeno a pressione  
caldera (f) de vapor del  
generador de gas pobre  
a presión

перегрѣвательный  
змѣвикъ (m)  
serpentino (m) surriscal-  
datore  
serpentin (m) recalen-  
tador

пароструйный возду-  
ходувный приборъ  
(m) или аппаратъ (m)  
iniettore (m) a getto di  
vapore  
injector (m) de vapor

паровое сопло (n); по-  
дающее сопло  
ugello (m) aspiratore a  
vapore  
tobera (f) de vapor

смѣшивающее сопло  
(n); смѣсительное  
сопло  
ugello (m) di miscela  
tobera (f) de mezcla

нагнетающее сопло (n)  
ugello (m) di pressione  
tobera (f) de presión

Druckgaserzeuger (m)  
von Lencauchez ohne  
Dampfkessel  
Lencauchez gas pro-  
ducer  
gazogène (m) soufflé  
sans bouillotte de  
Lencauchez




Feuerplatte (f)  
grate  
plaque (f) de vaporisa-  
tion

a

Wassereinspritzung (f)  
auf die Feuerplatte  
sprinkling the grate  
injection (f) d'eau sur  
la plaque de vaporisa-  
tion

Sauggas (n)  
suction gas  
gaz (m) de gazogène  
aspiré

Sauggaserzeuger (m),  
Sauggenerator (m),  
Unterdruckgaserzeu-  
ger (m)  
suction gas producer  
gazogène (m) aspiré ou  
par aspiration



Verdampferschale (f)  
vaporiser  
cuvette (f) de vaporisa-  
tion

a

Gasabzug (m)  
gas outlet  
départ (m) ou sortie (f)  
du gaz

b

Verdampfer (m) mit  
großem Wasserraum  
vaporiser with large  
water space  
bouillotte (f) à grand  
volume d'eau

нагнетающий газопро-  
изводитель (m) или  
генераторъ (m) Лен-  
кушэ безъ парового  
котла  
gasogeno (m) a pressione  
di Lencauchez senza  
caldaia  
generador (m) de gas  
pobre á presión de  
Lencauchez sin cal-  
dera de vapor

топочная плита (f)  
piastra (f) di vaporizza-  
zione  
placa (f) de fuego ó de  
vaporización

2

впрыскивание (n) воды  
на топочную плиту  
iniezione (f) d'acqua  
sulla piastra di va-  
porizzazione  
inyección (f) de agua  
sobre la placa de fuego

3

газъ (m) изъ всасываю-  
щего генератора  
gas (m) di generatore  
ad aspirazione  
gas (m) pobre por aspi-  
ración

4

всасывающий или са-  
мовсасывающий или  
газовсасывающий ге-  
нераторъ (m); газо-  
производитель (m) съ  
разрѣженіемъ  
gasogeno (m) o genera-  
tore (m) di gas ad as-  
pirazione  
generador (m) de gas  
pobre por aspiración

5

испарительная короб-  
ка (f)  
vaporizzatore (m), va-  
schetta (f) di vapo-  
rizzazione  
cubeta (f) vaporizadora

6


газоотводная труба (f)  
uscita (f) del gas  
salida (f) del gas

7

испаритель (m) съ боль-  
шимъ объёмомъ воды  
vaporizzatore (m) a  
grande volume d'ac-  
qua  
vaporizador (m) de gran  
cabida

8

- 1 Röhrenverdampfer (m)  
tubular vaporiser  
bouillotte (f) tubulaire



трубчатый испаритель (m)  
vaporizzatore (m) tubolare  
vaporizador (m) tubular

- 2 Dampfraum (m)  
steam space  
espace (m) de vapeur

a


паровое пространство (n)  
camera (f) di vapore  
cámara (f) de vapor

- 3 Wasserraum (m)  
water space  
espace (m) d'eau

b


водяное пространство (n)  
camera (f) d'acqua  
cámara (f) de agua

- 4 Siederohrverdampfer (m)  
vaporiser with circulating tubes  
bouillotte (f) à tubes de fumée




испаритель (m) с кипя-  
тельными трубками  
vaporizzatore (m) a tubi  
bollitori  
vaporizador (m) de tubos hervidores

- 5 Generator (m) ohne Wasserraum  
gas producer without water trough  
gazogène (m) sans chambre d'eau




генератор (m) без водяного пространства  
generatore (m) senza camera d'acqua  
generador (m) sin cámara de agua

- 6 Wasserspeiser (m), Speiseregler (m)  
feed-water regulator  
régulateur (m) d'alimentation



питательный прибор (m); регулятор (m) подачи воды  
alimentatore (m) d'acqua, regolatore (m) d'alimentazione  
regulador (m) de la alimentación del agua

- 7 Wasserspeiseventil (n)  
feed-water valve  
soupape (f) d'alimentation



питательный клапан (m) для воды  
valvola (f) di alimentazione d'acqua  
válvula (f) de alimentación de agua

- 8 Unterdruckraum (m)  
vacuum space  
espace (m) d'aspiration ou de dépression

a

камера (f) с низким давлением; камера разрежения  
camera (f) a bassa pressione o d'aspirazione  
cámara (f) de depresión o de aspiración



Vorwärmer (m)  
recuperator, super-  
heater  
réchauffeur (m)

подогреватель (m)  
riscaldatore (m)  
recalentador (m)

1

Frischluf (f)  
fresh air  
air (m) frais

a

свежий воздух (m)  
aria (f) fresca  
aire (m) fresco

2


vorgewärmte Luft (f)  
pre-heated air  
air (m) réchauffé

b

подогрѣтый воздух (m)  
aria (f) preventivamente  
riscaldata  
aire (m) recalentado

3

Guldnerscher Generator (m)  
Guldner producer  
gazogène (m) Guldner



генераторъ (m) Гюль-  
нера  
generatore (m) Guldner  
generador (m) Gueldner

4

Hauptverdampfer (m)  
main vaporiser  
bouillotte (f) principale

a

главный испаритель (m)  
vaporizzatore (m) prin-  
cipale  
vaporizador (m) prin-  
cipal

5

Vorverdampfer (m)  
auxiliary vaporiser  
bouillotte (f) auxiliaire

b

предварительный ис-  
паритель (m)  
vaporizzatore (m) pre-  
paratore  
vaporizador (m) prepa-  
ratorio

6

Absaugung (f) der Teer-  
dämpfe des Schlamm-  
topfes durch die Vor-  
wärmerluft

removal of tarry vapours  
from the sludge pan  
by the passing of  
heated air caused by  
suction

entraînement (m) des  
vapeurs de goudron  
du déjecteur par as-  
piration de l'air ré-  
chauffé

c

отсасывание (n) паровъ  
дегтя или смолы гря-  
зевика воздухомъ  
подогревателя

aspirazione (f) dei vapori  
di catrame dal sepa-  
ratore mediante l'aria  
riscaldata

aspiración (f) ó extrac-  
ción (f) de los vapo-  
res de alquitrán del  
cubo de purga medi-  
ante el aire del reca-  
lentador

7


Generator (m) für  
schlackende Kohle  
producer for clinkering  
coal

gazogène (m) à charbon  
scorifère


генераторъ (m) для  
шлакующагося угля  
generatore (m) per car-  
bone ricco di scorie  
generador (m) para car-  
bón rico en escorias

8


- Treppenrostgenerator (m)  
 1 step grate producer  
 gazogène (m) avec grille à gradins




- Generator (m) mit gekühlten Eisenkränzen (Türk)  
 2 producer with water-cooled iron body  
 (Türk)  
 gazogène (m) à couronnes de fer à circulation d'eau



- Generator (m) mit Rostwagen  
 3 producer with grate carriage  
 gazogène (m) à grille roulante




- Generator (m) mit heb- und senkbarem Rost producer with rising and falling grate  
 4 gazogène (m) à grille montante et descendante ou à grille monte et baisse



- Mondgas (n)  
 5 Mond gas  
 gaz (m) [de] Mond

- Mondgasanlage (f) mit Ammoniak- und Sulfatgewinnung  
 Mond gas-plant with sulphate of ammonia recovery apparatus  
 6 installation (f) gazogène Mond avec extraction d'ammoniaque et de sulfate

- Mondgasgenerator (m)  
 Mond gas producer  
 7 gazogène (m) Mond, générateur (m) de gaz Mond



генератор (м) со ступенчатой решёткой  
 generatore (m) con graticola a gradini  
 generador (m) con emparrillado en escalones

генератор (м) Тюрка с охлаждаемыми желёзными вёнцами или кольцами  
 generatore (m) con corona metallica raffreddata  
 generador (m) con coronas de hierro para la circulación del agua

генератор (м) с колосниковой тележкой  
 generatore (m) con graticola a carrello  
 generador (m) con emparrillado rodante

генератор (м) с поднимающимися и опускающимися колосниками  
 generatore (m) con graticola ascendente e discendente  
 generador (m) con emparrillado de movimiento vertical

газ (м) Монда  
 gas (m) [di] Mond  
 gas (m) [de] Mond

газовая установка (f) Монда для добывания аммиака и сульфата  
 impianto (m) per gas Mond con estrazione di ammoniaca e solfati  
 instalación (f) gasógena Mond con extracción de amoníaco y sulfato

генератор (м) для газа Монда  
 generatore (m) di gas Mond  
 generador (m) de gas Mond

Glocke (f) zur Destillation des frischen Brennstoffs  
 bell or hopper for distilling the fresh fuel  
 cloche (f) pour la distillation du combustible frais

durch Einführung großer Dampfmen gen die Generator temperatur niedrig halten (v)  
 keeping the producer temperature low by introducing large quantities of steam  
 maintenir (v) basse la température du gazogène en y introduisant de grandes quantités de vapeur

Säure turm (m)  
 acid tower  
 colonne (f) à acide


einfacher Generator betrieb (m) mit Zurückführung der teerhaltigen Gase in den Verbrennungsraum  
 simple gas-producer working with return of tarry gases to the combustion space  
 fonctionnement (m) de gazogène simple avec retour des gaz goudronnés dans la chambre de combustion

Whitfieldscher Generator (m)  
 Whitfield producer  
 gazogène (m) Whitfield

dachförmiger Rost (m)  
 inverted V shape grate  
 grille (f) en dos d'âne  
 ou en [forme de] toit


колоколь (m) для де-стилляции свежаго горючаго  
 campana (f) per distillare il combustibile fresco  
 campana (f) para la destilación del combustible recién cargado

поддерживать низкую температуру въ генераторѣ введеніемъ большого количества пара  
 abbassare (v) la temperatura del gasogeno coll'introdurvi grandi quantità di vapore  
 mantener (v) baja la temperatura del generador mediante la introducción de grandes cantidades de vapor



кислотная башня (f)  
 colonna (f) ad acido  
 torre (f) de ácidos

работа (f) простымъ генераторомъ съ обратнымъ введеніемъ паровъ дегтя въ полость горения  
 funzionamento (m) semplice del gesogeno con ritorno del gas contenenti ratrame  
 nella camera di combustione  
 funcionamiento (m) simple del generador con retroceso de los gases de alquitrán á la cámara de combustión



генераторъ (m) Вит-фильда  
 generatore (m) Whitfield  
 generador (m) Whitfield

крышеобразная колосниковая рѣшетка (f)  
 graticola (f) in forma di tetto  
 emparrillado (m) de caballete




- 1 Rückführung (f) der  
Schwefelgase  
passing the incomple-  
tely burnt gases  
through the furnace  
retour (m) des gaz de  
combustion incom-  
plète

b

обратный подвод (m)  
газов, получающих-  
ся отгонкой  
ritorno (m) dei gas di  
combustione incom-  
pleta  
retroceso (m) de los  
gases de la combus-  
tión incompleta

- 2 Generator (m) von Fiel-  
ding  
Fielding producer  
gazogène (m) de Fielding



генераторъ (m) Филь-  
динга  
generatore (m) Fielding  
generador (m) de Fiel-  
ding

- 3 offener Füllschacht (m)  
open charging hopper  
cuve (f) de remplissage  
ouverte


a

открытая воронка (f)  
для засыпки или за-  
грузки  
tramoggia (f) di carica-  
mento aperta  
tolva (f) de carga abierta

- 4 umgekehrter Generator-  
betrieb (m)  
inverted working of  
producer  
fonctionnement (m) ren-  
versé du gazogène

обращённый ходъ (m)  
генераторовъ  
funzionamento (n) in-  
vertito del generatore  
funcionamiento (m) in-  
verso del generador

- 5 Generator (m) von Faugé  
Faugé producer  
gazogène (m) de Faugé



генераторъ (m) Фоже  
generatore (m) di Faugé  
generador (m) de Faugé

- 6 die Luft von oben ein-  
führen (v)  
introducing the air from  
above  
introduire (v) l'air par  
le haut

a

вводить воздухъ  
сверху  
introdurre (v) l'aria dal-  
l'alto  
introducir (v) el aire  
por arriba

- 7 das Gas unten abziehen  
(v)  
drawing off the gas from  
below  
soutirer (v) le gaz par  
le bas


b

отсасывать газъ снизу  
prendere (v) il gas dal  
basso  
extraer (v) el gas por  
abajo

- 8 Generator (m) mit ein-  
gesetzter Retorte  
producer with inserted  
retort  
gazogène (m) à cornue  
intérieure

генераторъ (m) со встав-  
ной ретортой  
generatore (m) con storta  
inserita  
generador (m) con re-  
torta en su interior

Generator (m) von Bou-  
tillier  
Boutillier producer  
gazogène (m) Boutillier



генераторъ(м)Бутилье  
generatore (m) Boutil-  
lier  
generador (m) de Bou-  
tillier

1

Verkokungsretorte (f)  
coking retort  
cornue (f) de carboni-  
sation

a

реторта (f) для коксо-  
вания  
storta (f) di carbonizza-  
zione  
retorta (f) de coquiza-  
ción

2

Sammelraum (m) des  
Kok[s]es  
collecting space for the  
coke  
espace (m) collecteur du  
coke

b

сборникъ (м) или кол-  
лекторъ(м) для кокса  
collettore (m) del coke  
déposito (m) de cok

3


Einschüttöffnung (f)  
feed or charging hole  
ouverture (f) d'introduc-  
tion

c

отверстие(н) для засып-  
ки или загрузки  
apertura (f) pel carica-  
mento  
orificio (m) de carga

4

Generator (m) von  
Crossley  
Crossley producer  
gazogène (m) Crossley



генераторъ (м) Кросс-  
лея  
generatore (m) Crossley  
generador (m) de Cross-  
ley

5

Führung (f) der Koks-  
gase unter den Rost  
pipe carrying the coke  
gases below the grate  
amenée (f) des gaz du  
coke sous la grille

a

труба (f) для отвода  
полученныхъ отгон-  
кой газовъ подъ ко-  
лосниковую рѣшет-  
ку  
condotta (f) del gas di  
coke sotto la graticola  
conducción (f) de los  
gases de coquización  
por debajo del empa-  
rrillado

6

auf und ab bewegliche  
Schnecke (f)  
reversible feed screw  
vis (f) d'Archimède mon-  
tante et descendante

b

поднимающийся и опу-  
скающийся червякъ  
(м) или червячный  
винтъ (м)  
coclea (f) ascendente e  
discendente  
tornillo (m) sin fin movi-  
ble en sentido vertical

7


Generatorbetrieb(m) mit  
doppelter Verbren-  
nung  
producer working with  
combustion in two  
stages

fonctionnement (m) de  
gazogène à double  
combustion

работа(ф)генераторомъ  
съ двойнымъ сгора-  
ниемъ  
funzionamento (m) del  
generatore a doppia  
combustione  
gasificación (f) en el ge-  
nerador de doble com-  
bustión


8

- 1 Ringgenerator (m)  
annular or ring producer  
gazogène (m) annulaire



кольцевой генераторъ  
(m)  
generatore (m) anulare  
generador (m) anular


- 2 Entteerung (f) in besonderem Generator oder Reduktionsschacht (Deutz)  
tar separation in a separate producer  
dégoudronnage (m) dans un gazogène séparé



сжигание (n) дёгтя въ отдельномъ генераторѣ или въ восстановительномъ пояскѣ шахты (Дейтцъ)  
eliminazione (f) di catrame in generatori separati  
destilación (n) del alquitran en un generador separado

- 3 Generator (m) mit doppelter Brennzzone, Zweifeuergenerator (m)  
producer with two zones of combustion  
gazogène (m) à double zone de combustion

- 4 Generator (m) von Fichet und Heurty  
Fichet and Heurty producer  
gazogène (m) de Fichet et Heurty



генераторъ (m) съ двойнымъ пояскомъ горѣнія  
generatore (m) a doppia zona di combustione  
generador (m) con dos zonas de combustión ó de dos hogares

- 5 eingehängter Rumpf (m) zur Destillation der frischen Kohle  
suspended furnace for the distillation of fresh coal  
cuve (f) suspendue dans le gazogène pour distiller les charbons frais

a

подвѣшенный внутри цилиндръ (m) для дистилляціи или перегонки свѣжаго угля  
cilindro (m) sospeso per la distillazione del carbone fresco  
hornillo (m) suspendido para la destilación del carbón recién cargado

- 6 Durchtritt[s]öffnung (f) der Destillationsgase  
passage for the distilled gases  
ouverture (f) de passage des gaz de distillation

b

отверстіе (n) для прохода дистилляционныхъ или очищенныхъ газовъ  
passaggio (m) dei gas di distillazione  
orificio (m) de salida de los gases de destilación

- 7 Luftzuführung (f)  
admission of air  
introduction (f) d'air

c

приводъ (m) или подводъ (m) воздуха  
ammissione (f) d'aria  
introducción (f) de aire

Zuführung (f) des Luft-  
dampfgemisches  
admission of the steam  
and air mixture  
introduction (f) du mé-  
lange [d']air et [de] va-  
peur

d

приводъ (m) или под-  
водъ (m) смеси пара  
съ воздухомъ  
introduzione (f) della mi-  
scela di aria e di vapore  
introducción (f) de la  
mezcla de aire y vapor

1

von oben abziehendes  
Luftgas (n)  
upper air gas outlet  
gaz (m) à l'air partant  
par le haut

e

сверху отходящий или  
уходящий воздуш-  
ный газъ  
gas (m) d'aria uscente  
dall'alto  
gas (m) de aire que sale  
por arriba

2


von unten abziehendes  
Mischgas (n)  
lower air gas outlet  
gaz (m) mixte partant  
par le bas

g

снизу отходящий или  
уходящий паровоз-  
душный газъ (m)  
gas (m) misto uscente  
dal basso  
gas (m) de mezcla que  
sale por abajo

3

Doppelgenerator (m)  
(Deutz)  
double producer, two  
fire producer  
gazogène (m) double



двойной генераторъ  
(m) (Дейтцъ)  
generatore (m) a due  
zone di combustione  
generador (m) de dos  
zonas de combustión

4


seitlicher Gasabzug (m)  
lateral gas outlet  
départ (m) latéral du  
gaz, départ (m) du  
gaz sur le côté

a

газоотводъ (m) сбоку;  
боковой газоотводъ  
presa (f) di gas laterale  
salida (f) lateral del gas

5

zentraler Gasabzug (m)  
(durch wassergekühl-  
tes Gußstück)  
central gas outlet  
(through a water-  
cooled casting)  
départ (m) central du  
gaz ou départ (m) du  
gaz par le centre (à  
travers une pièce de  
fonte à circulation  
d'eau)




a

центральный газоот-  
водъ (m) посред-  
ствомъ чугунной  
части, охлаждаемой  
водой  
presa (f) di gas centrale  
(con pezzo di ghisa  
raffreddato con acqua)  
salida (f) central del gas  
(à través de una pieza  
de fundición refrige-  
rada por agua)

6


Generator (m) mit  
Doppelschacht  
producer with double  
body or charging  
gazogène (m) à double  
cuve



генераторъ (m) съ двой-  
ной шахтой  
generatore (m) a doppia  
camera  
generador (m) con horno  
doble


7

- Doppelgenerator (m) mit mechanischem Auftrieb der Kohle  
 1 underfeed twin producer  
 gazogène (m) double à refoulement mécanique du charbon vers le haut



двойной генератор (м) съ механической подачей угля  
 generatore (m) doppio con introduzione meccanica del carbone  
 generador (m) de dos zonas de combustión con carga mecánica del carbón desde abajo por medio de un tornillo sin fin

- Torfigasgenerator (m) (Körting)  
 2 peat-gas producer (Körting)  
 gazogène (m) à tourbe, générateur (m) à gaz de tourbe (Körting)



генератор (м) для торфяного газа (Кёртинг)  
 gasogeno (m) per torba  
 generador (m) para gas de turba

- Staffelrost (m), Etagenrost (m)  
 3 step grate, stepped grate  
 grille (f) à étages

a

ярусная или этажная колосниковая решётка (f)  
 graticola (f) a piani  
 emparrillado (m) de gradas

- rostartiges Abzugrohr (n) der Schwelgase  
 4 pipe with grating outlet for the partially burnt gas  
 tuyau (m) de départ en forme de grille pour les gaz de combustion incomplète

b

колосниковообразная отводная труба (f) для газов, получающихся отгонкой  
 tubo (m) di presa del gas in forma di graticola  
 tubo (m) rejilla para la salida de los gases de la combustión incompleta

- Holzvergassung (f)  
 5 distillation of wood  
 distillation (f) du bois

сухая перегонка (f) дерева  
 distillazione (f) del legno  
 destilación (f) de la madera

- trocken destilliertes Gas (n) aus Holzabfällen (von Riché)  
 6 gas obtained by dry distillation of wood refuse (Riché's process)  
 gaz (m) distillé de déchets de bois, gaz (m) Riché

газ (м), получаемый сухой перегонкой из древесных отбросов [по способу Рише]  
 gas (m) distillato da trucioli o cascami di legno (processo Riché)  
 gas (m) destilado de desperdicios de la madera [de Riché]

Holzvergaser (m) von Riché  
Riché's wood-distilling apparatus  
gazogène (m) [à bois de] Riché

Generatorteile (m pl)  
producer parts (pl)  
parties (f pl) de gazogène

Generatorschacht (m)  
producer body or shaft  
cuve (f) de gazogène

Fassungsraum (m) des Generatorschachtes  
capacity of the producer body  
contenance (f) ou capacité (f) ou cuve (m) de la cuve du gazogène

Schachtquerschnitt (m)  
cross sectional area of the producer body  
section (f) transversale de la cuve


Schachterweiterung (f)  
widening of body  
élargissement (m) de la cuve

Schachteinschnürung (f)  
narrowing of body  
[r]étrécissement (m) de la cuve

Generatorsockel (m)  
producer base or sole  
socle (m) de gazogène

Rast (f) des Generatorschachtes  
boshes of the producer base  
étalage (m) de la cuve du gazogène

Schachtmauerwerk (n)  
firebrick lining of body  
maçonnerie (f) de la cuve



приборъ (m) или аппаратъ (m) Риче для сухой перегонки дерева  
generatore (m) di gas Riché  
gasógeno (m) Riché para madera

части (f pl) генераторовъ  
parti (f pl) del generatore  
piezas (f pl) del generador

шахта (f) генератора  
pozzo (m) o camera (f) del generatore  
horno (m) del generador

рабочая ёмкость (f) генераторной шахты  
capacità (f) della camera del generatore  
capacidad (f) ó cabida (f) del horno del generador

поперечное сечение (n) шахты  
sezione (f) della camera del generatore  
sección (f) del horno


расширение (n) шахты  
allargamento (m) della camera  
ensanche (m) del horno

сужение (n) шахты  
restringimento (m) della camera  
estrechamiento (m) del horno

цоколь (m) генератора  
zoccolo (m) o basamento (m) del generatore  
zócalo (m) del generador

запечникъ (m) шахты генератора  
sacca (f) del generatore  
cuba (f) ó zona (f) de combustión ó atalaje (m) del horno

обмуровка (f) шахты  
muratura (f) della camera  
revestimiento (m) interior del horno



a

b

c

- Schamotte (f)  
1 fire clay, refractory clay  
argile (f) réfractaire

- Schamottestein (m)  
2 firebrick  
brique (f) réfractaire

- feuerfester Stein (m)  
3 refractory brick  
brique (f) réfractaire

- Schachtfutter (n)  
4 lining of body  
revêtement (m) intérieur  
de la cuve

- das Schachtfutter reißt  
5 the body lining cracks  
le revêtement intérieur  
de la cuve se déchire

- einstückiges Schachtfutter (n)  
6 body lining in one piece  
revêtement (m) de gazogène en une seule pièce

- geteiltes Schachtfutter (n)  
7 built-up body lining  
revêtement (m) de gazogène en plusieurs pièces

- durch Bund und Nut ineinandergreifende Ringsegmente (n pl)  
8 tongued and grooved interlocked segments  
segments (m pl) annulaires réunis par rainure et languette

- Rost (m)  
9 grate  
grille (f)

шамотная масса (f); шамота (f); шамоть (m)  
argilla (f) refrattaria  
tierra (f) refractaria, arcilla (f)

шамотный кирпич (m)  
mattone (m) d'argilla refrattaria  
piedra (f) refractaria

огнеупорный кирпич (m)  
mattone (m) refrattario  
ladrillo (m) refractario

футеровка (f) шахты  
rivestimento (m) interno della camera  
revestimiento (m) refractario del horno


футеровка (f) шахты даёт трещины  
il rivestimento interno si rompe  
el revestimiento interior se agrieta

цельная футеровка (f) шахты  
rivestimento (m) di generatore in un sol pezzo  
revestimiento (m) de una sola pieza

составная футеровка (f) шахты  
rivestimento (m) di generatore in più pezzi  
revestimiento (m) seccionado

кольцевые сегменты (m pl), захватывающие друг друга посредством паза и гребня  
segmenti (m pl) inseriti uno nell'altro con incastro e scanalatura  
segmentos (m pl) anulares con uniones machihembradas


[колосниковая] решётка (f)  
graticola (f), griglia (f)  
emparrillado (m), parrilla (f)



a

Rostbelastung (f), Rost-  
anstrengung (f), Rost-  
beanspruchung (f)  
rate of combustion on  
the grate  
charge (f) de la grille,  
combustible (m) con-  
sommé en kg : h

Rostfuge (f), Rostspalt  
(m)  
air-space between the  
fire bars  
vide (m) ou lumière (f)  
de grille, intervalle  
(m) entre barreaux  
de grille



a

b

Spaltweite (f), Weite (f)  
der Rostspalten,  
Schlitzweite (f)  
width of air-space be-  
tween the fire bars  
écartement (m) ou  
espacement (m) des  
barreaux, distance (f)  
entre les barreaux

Feuerbeständigkeit (f)  
fireproof, refractory  
résistance (f) ou insensi-  
bilité (f) au feu ou à  
l'action du feu, carac-  
tère (m) réfractaire

Roststab (m)  
fire or grate bar  
barreau (m) de grille



a

Roststabskopf (m)  
head of the fire bar  
tête (f) de barreau de  
grille

Trennungszunge (f)  
tongue, spacing lug  
cloison (f) de séparation



Rostträger (m), Rost-  
rahmen (m)  
grate bearers (pl)  
cadre (m) ou châssis (m)  
de grille

напряжение (n) или на-  
грузка (f) рѣшетки  
carico della graticola,  
sforzo (m) che solle-  
cita la graticola 1  
carga (f) del emparril-  
lado, combustible (m)  
consumido en kg : h

прозоръ (m) или за-  
зоръ (m) или щель  
(f) или просвѣтъ (m)  
между колосниками  
vano (m) o [intervallo  
di] passaggio (m) fra  
la sbarre della grati-  
cola 2  
luz (f) del emparrillado,  
espacio (m) entre las  
barras del emparrilla-  
do

ширина (f) прозора или  
зазора или просвѣта  
или щели (рѣшетки)  
larghezza (f) dei vani 3  
tra le sbarre  
distancia (f) entre las  
barras

огнестойкость (f); огне-  
упорность (f)  
resistenza (f) al fuoco 4  
resistencia (f) al fuego

колосникъ (m)  
sbarra (f) di graticola 5  
barra (f) de emparrillado

верхъ (m) колосника  
testa (f) della sbarra di  
graticola 6  
cabeza (f) de la barra  
de emparrillado

упорка (f); распорный  
(боковой) приливъ  
(m) колосника  
tramezzo (m) di separa-  
zione, risalto (m) di  
separazione delle  
sbarre 7  
lengueta (f) de separa-  
ción


балка (f) или рама (f)  
колосниковой рѣ-  
шетки  
sostegno (m) o telaio (m) 8  
della graticola  
marco (m) o bastidor (m)  
del emparrillado



- 1 Rostbauart (f), Rost-  
konstruktion (f)  
type of grate  
construction (f) de grille

конструкция (f) колос-  
никовой рѣшетки  
costruzione (f) della gra-  
ticola  
tipo (m) ó construcción  
(f) del emparrillado

- 2 Planrost (m)  
horizontal grate  
grille (f) horizontale



горизонтальная колос-  
никовая рѣшетка (f)  
graticola (f) orizzontale  
ó piana  
emparrillado (m) plano

- 3 Schrägrost (m)  
inclined grate  
grille (f) inclinée




наклонная колоснико-  
вая рѣшетка (f)  
graticola (f) inclinata  
emparrillado (m) incli-  
nado

- 4 Korbrost (m)  
basket-shape grate  
grille (f) en panier ou  
en corbeille


корзинообразная коло-  
сниковая рѣшетка (f)  
graticola (f) a paniere  
emparrillado (m) en for-  
ma de cesta

- 5 Treppenrost (m), Stufen-  
rost (m)  
step grate, stepped  
grate  
grille (f) à gradins




ступенчатая колосни-  
ковая рѣшетка (f)  
graticola (f) a gradini,  
graticola (f) a ripiani  
emparrillado (m) en es-  
calones

- 6 Seitenrost (m), seitlicher  
Rost (m)  
side grate  
partie (f) latérale de la  
grille



боковая колосниковая  
рѣшетка (f)  
parte (f) laterale della  
graticola  
emparrillado (m) lateral

- 7 vertikaler Rost (m)  
vertical grate  
grille (f) verticale




вертикальная колос-  
никовая рѣшетка (f)  
graticola (f) verticale  
emparrillado (m) vertical

- 8 drehbarer Rost (m)  
revolving grate  
grille (f) rotative ou  
tournante



поворотная или вра-  
щающаяся колосни-  
ковая рѣшетка (f)  
graticola (f) girevole  
emparrillado (m) gira-  
torio

Schüttelrost (m)  
shaking grate, oscillat-  
ing grate  
grille (f) a secousses



качающаяся или со-  
трясающая колосни-  
ковая решётка (f)  
graticola (f) a scosse 1  
emparrillado (m) osci-  
lante

trogartiger Roststab (m)  
mit Aschefüllung  
trough-shape fire bar  
filled with ashes  
barreau (m) [de grille]  
augiforme a remplis-  
sage en cendres

a


корытообразный или  
лотковый колосник  
(m), заполненный  
золой  
barra (f) [di graticola]  
a truogolo con riempi-  
mento di cenere 2  
barra (f) cóncava de em-  
parrillado con relleno  
de cenizas

drehbarer Zylinderrost  
(m) (Bénier)  
revolving cylindrical  
grate (system Bénier)  
grille (f) cylindrique  
tournante ou rotative




вращающаяся цилин-  
дрическая колосни-  
ковая решётка (f)  
(Бенье)  
graticola (f) cilindrica 3  
girevole (Bénier)  
emparrillado (m) cilin-  
drico giratorio (Bénier)

rostfreier oder rostloser  
Generator (m)  
producer without grate,  
solid bottom producer  
gazogène (m) sans grille



генераторъ (m) безъ  
колосниковой ре-  
шётки  
generatore (m) senza 4  
graticola  
generador (m) sin em-  
parrillado

verstellbare Stützplatte  
(f)  
adjustable furnace or  
sole plate  
sole (f) déplaçable ou  
ajustable



переставная опорная  
плита (f)  
piastra (f) di appoggio 5  
registrabile  
placa (f) movable de so-  
porte

Neigungswinkel (m),  
Böschungswinkel (m)  
angle of inclination  
angle (m) d'inclinaison


a

уголъ (m) наклона  
angolo (m) di inclina-  
zione, pendenza (f) 6  
ángulo (m) de inclina-  
ción, declive (m)

veränderliche Böschung  
(f) oder Neigung (f)  
variable inclination  
inclinaison (f) variable

переменный или мѣня-  
ющийся уклонъ (m)  
inclinazione (f) o pen-  
denza (f) variabile 7  
inclinación (f) variable

drehbare Stützplatte (f)  
revolving furnace or  
sole plate  
sole (f) tournante




вращающаяся опорная  
плита (f)  
piastra (f) d'appoggio 8  
girevole  
placa (f) giratoria de  
soporte

- Kugellagerung (f) der Stützplatte  
 1 ball bearing of the furnace or sole plate  
 montage (m) de la sole à billes

a


подпятник (m) на шариках опорной плиты  
 piastra (f) d'appoggio con supporto a sfere  
 cojinete (m) de bolas de la placa de soporte

- dreh-und-senkbare Stützplatte (f)  
 2 furnace plate capable of being revolved and lowered  
 sole (f) tournante et descendante



вращающаяся и опускающаяся опорная плита (f)  
 piastra (f) d'appoggio da potersi girare ed abbassare  
 placa (f) de soporte giratoria y movable en sentido vertical

- Feuertür (f), Heiztür (f)  
 3 fire door  
 porte (f) du foyer



топочные дверцы (f pl)  
 porta (f) del focolare  
 porteruela (f) del hogar

a

- Aschenraum (m), Aschenfall (m)  
 4 ash-pit  
 cendrier (m)

- Aschenfalltür (f), Aschentür (f)  
 5 ash-pit door  
 porte (f) du cendrier

b

зо́льник (m)  
 ceneraio (m), cenfratoio (m) (cinerario (m))  
 cenicero (m)


зо́льниковыя дверцы (f pl)  
 porta (f) del ceneraio  
 puerta (f) del cenicero

- Türverschluß (m)  
 6 door fastening  
 fermeture (f) de porte

c

запоръ (m) дверецъ  
 chiusura (f) di porta  
 cerradura (f) de la puerta

- wasserverschlossener Aschenfall (m)  
 7 water-sealed ash-pit  
 cendrier (m) à fermeture hydraulique



зо́льник (m) съ водянымъ затворомъ  
 ceneraio (m) a chiusura idraulica  
 cenicero (m) con cierre hidráulico

- Abzugrohr (n) der Feuerungsgase, Rauchrohr (n)  
 8 flue  
 tuyau (m) d'écoulement des gaz du foyer, tuyau (m) de cheminée

вытяжная труба (f) для отвода топочныхъ или дымовыхъ газовъ; дымовая труба  
 condotto (m) di scarico del gas di combustione, tubo (m) del fumo  
 tubo (m) de chimenea para los gases del hogar, salida (f) de humos

Abzugleitung (f), Rauch-  
leitung (f)  
flue pipes  
conduite (f) de fumée

Gasabzugleitung (f)  
gas outlet pipe  
conduite (f) d'écoule-  
ment de gaz

Gasabzugschieber (m)  
gas outlet damper  
registre (m) d'écoule-  
ment de gaz

Ventil (n) mit Druck-  
bügel  
valve with stirrup  
soupape (f) à étrier de  
pression


Druckbügel (m)  
pressure stirrup  
étrier (m) de pression

doppelsitziges Umschalt-  
ventil (n), Wechsel-  
ventil (n)  
double seated reversing  
valve  
soupape (f) à change-  
ment de direction



Stellung (f) im Betriebe  
"on" position  
position (f) en marche

Stellung (f) in den Be-  
trieb[s]pausen  
"off" position  
position (f) au repos

hydraulischer Abschluß  
(m) der Gasleitung  
hydraulic seal of the  
gas main  
fermeture (f) hydrau-  
lique de la conduite  
de gaz



a



вытяжная труба (f);  
дымовая труба; ды-  
мовой трубопровод  
condotto (m) del fumo  
tubería (f) de salida de  
humos 1

газоотводная труба (f)  
condotto (m) del gas  
tubería (f) de evacu-  
ción de gas 2

заслонка (f) газоотвод-  
ной трубы  
registro (m) al condotto  
del gas 3  
registro (m) de salida  
del gas

клапан (m) с нажим-  
ной скобой  
valvola (f) con staffa di  
pressione 4  
válvula (f) con estribo  
de presión

нажимная скоба (f)  
staffa (f) di pressione 5  
estribo (m) de presión


переключательный  
клапан (m) с двой-  
ным седлищем  
valvola (f) a doppia  
sede, valvola (f) di  
inversione 6  
válvula (f) de tres pasos  
ó de efecto alternativo

положение (m) в ра-  
боте или во время  
работы 7  
posizione (f) durante il  
funzionamento  
posición (f) de servicio

положение (n) во время  
перерывов работы 8  
posizione (f) di riposo  
posición (f) de reposo

гидравлический за-  
твор (m) газопровода  
chiusura (f) idraulica 9  
del condotto di gas  
cierre (m) hidráulico de  
la tubería de gas

- Schleuse (f), Fülltopf (m),  
Fülltrichter (m)  
1 hopper, charging valve  
écluse (f)



шлюзъ (m); загрузоч-  
ный горшокъ (m); за-  
грузочная воронка (f)  
tramoggia (f) di carica-  
mento  
válvula (f) de cierre,  
cubo (m) ó tolva (f)  
de carga

- Doppelverschluß (m)  
2 double fastening  
fermeture (f) double

a

двойной затворъ (m)  
chiusura (f) doppia  
doble cierre (m)

- Verschlußkappe (f)  
3 hopper cover  
chapeau (m) de ferme-  
ture



a


крышка (f)  
copercchio (m)  
sombbrero (m) de cierre

- Fülltrichter (m) mit  
Hahn  
4 hopper with rotary valve  
trémie (f) de remplis-  
sage à valve




загрузочная воронка  
(f) съ краномъ  
tramoggia (f) di carica-  
mento con robinetto  
tolva (f) de carga con  
llave de paso

- aufklappbarer Fülltopf  
(m)  
5 hinged hopper  
vaisseau (m) de rem-  
plissage à rabattement



откидной горшокъ (m)  
для загрузки  
tramoggia (f) di carica-  
mento rovesciabile  
cubo (m) de carga de  
báscula

- drehbare Füllvorrich-  
tung (f)  
revolving hopper  
6 dispositif (m) de rem-  
plissage tournant ou  
rotatif, remplisseur  
(m) tournant ou rotatif



вращающийся бара-  
банъ (m) или вра-  
щающееся приспособ-  
ление (n) для за-  
грузки  
apparecchio (m) di ca-  
ricamento girevole  
alimentador (m) gira-  
torio

- Füllgefäß (n)  
7 hopper  
vaisseau (m) remplisseur  
ou de remplissage

a

загрузочный сосудъ  
(m)  
recipiente (m) di carica-  
mento o caricatore (m)  
cubo (m) de carga

- Generatorbetrieb (m)  
8 producer operation  
marche (f) du gazogène

ходъ (m) генератора  
marcia (f) o funziona-  
mento (m) del gene-  
ratore  
marcha (f) ó funciona-  
miento (m) del gene-  
rador

- den Generator be-  
schicken (v)  
9 to charge the producer  
charger (v) ou alimenter  
(v) le gazogène

загружать генераторъ  
caricare (v) il generatore  
cargar (v) el generador

Beschickung (f)  
charging  
chargement (m), alimen-  
tation (f)

Beschickungsperiode (f)  
charging period  
periode (f) de charge-  
ment

Beschickungswischen-  
zeit (f)  
interval between  
charging  
intervalle (m) de charge-  
ment

Beschickungsvorrich-  
tung (f)  
charging device  
appareil (m) alimen-  
tateur ou chargeur

Beschickungsbühne (f)  
charging platform  
plateforme (f) de char-  
gement

Beschickungstrichter  
(m), Einfülltrichter (m)  
feed hopper  
trémie (f) de chargement  
ou d'alimentation

Füllungshöhe (f)  
depth of charge  
hauteur (f) de remplis-  
sage

Brennstoffsäule (f)  
column of fuel  
colonne (f) de combus-  
tible

Kühlhaltung (f) des  
Rostes  
keeping cool the grate  
rafraichissement (m) de  
la grille

загрузка (f)  
caricamento (m), carica  
carga (f), alimentación (f)

періодъ (m) загрузки  
periodo (m) di carica-  
mento  
periodo (m) de carga

промежутокъ (m) вре-  
мени между двумя  
послѣдующими за-  
грузками  
intervallo (m) tra le  
cariche  
intervalo (m) entre dos  
cargas

приспособленіе (n) для  
загрузки; загрузоч-  
ный приборъ (m)  
caricatore (m)  
aparato (m) alimenta-  
dor ó de carga


площадка (f) или по-  
мость (m) для за-  
грузки  
piattaforma (f) di cari-  
camento  
plataforma (f) de carga

загрузочный каналъ  
(m); загрузочная во-  
ронка (f)  
imbuto (m) caricatore  
tolva (f) de carga

высота (f) заполнения  
или загрузки  
altezza (f) di riempi-  
mento  
altura (f) ó espesor (m)  
de la carga

столбъ (m) или колон-  
на (f) топлива  
colonna (f) di combus-  
tible  
columna (f) de combus-  
tible

охлажденіе (n) колос-  
никовой рѣшетки  
raffreddamento (m)  
della graticola  
refrigeración (f) del em-  
parrillado




a

b

- Schwelzone (f)  
 zone of incomplete combustion, smouldering zone  
 1 zone (f) de combustion incomplète
- 
- schwelen (v)  
 2 to smoulder  
 brûler (v) incomplètement
- 
- glimmen (v)  
 3 to glow  
 couvrir (v), brûler (v) sans flamme
- 
- Schwelgase (n pl)  
 4 gases due to incomplete combustion  
 gaz (m pl) résultant d'une combustion incomplète
- 
- Schwelperiode (f)  
 5 period of incomplete combustion  
 période (f) de combustion incomplète
- 
- Glühzone (f), Brennzonen (f), Glutzone (f)  
 6 zone of incandescence  
 zone (f) d'incandescence
- 
- Schrägbrennen (n) des Generators  
 7 uneven combustion or burning in the producer  
 combustion (f) en couches inclinées
- 
- Verbrennungsstörung (f)  
 8 disturbance of combustion  
 perturbation (f) ou trouble (m) dans la combustion
- 
- поясъ (m) отгонки;  
 поясъ выдѣленія летучихъ составныхъ частей  
 zona (f) di combustione incompleta  
 zona (f) de combustión incompleta
- 
- горѣть неполно съ сильнымъ выдѣленіемъ сажи; выдѣлять летучія составныя части  
 bruciare (v) incompletamente  
 arder (v) incompletamente ó con mucho humo
- 
- тлѣть  
 bruciare (v) lentamente  
 quemarse (v) lentamente debajo de las cenizas
- 
- газы (m pl), получающіеся отгонкой  
 gas (m pl) di combustione incompleta  
 gases (m pl) de la combustión incompleta
- 
- періодъ (m) отгонки  
 periodo (m) di combustione incompleta  
 periodo (m) de la combustión incompleta
- 
- поясъ (m) горѣнія или накаливанія  
 zona (f) di combustione viva  
 región (f) ó zona (f) incandescente, región (f) ó zona (f) de combustión intensa
- 
- одностороннее горѣніе (n) въ генераторѣ  
 combustione (f) obliqua del generatore  
 combustión (f) en sentido inclinado
- 
- неисправность (f) въ горѣніи  
 disturbo (m) nella combustione, interruzione (f) della combustione  
 dificultad (f) ó perturbación (f) en la combustión

der Generator geht kalt  
the producer becomes  
cold  
le gazogène fonctionne  
à basse température

Reglung (f) durch die  
Gasglockenbewegung  
regulation by the move-  
ment of the gas-holder  
réglage (m) par le dé-  
placement de la cloche  
de gazomètre



Droßlung (f) der Dampf-  
leitung  
throttling the steam-  
main, steam throttle  
étranglement (m) de la  
conduite de vapeur

a

Kettenzug (m) mit Rol-  
lenführung  
chain lift with roller  
guide  
chaîne (f) à galets-guides

b

Selbstreglung (f) der  
Vergasung durch die  
Saugwirkung des Mo-  
tors  
automatic regulation of  
the gas production by  
the suction of the en-  
gine  
réglage (m) automatique  
de la production de  
gaz par l'aspiration  
du moteur

den Generator anblasen  
(v)  
to start or blow up or  
draw up the producer  
amorcer (v) le gazogène  
à l'aide du ventilateur

Handgebläse (n)  
hand blower or fan  
ventilateur (m) soufflant  
à main, soufflerie (f)  
à main



генераторъ (m) 'идётъ  
'холодно или 'идётъ  
'при низкой темпера-  
турѣ

il generatore funziona  
a temperatura bassa  
el generador funciona  
a temperatura baja

1

регулирование (n) подь-  
ёмомъ и опусканіемъ  
газового колокола  
regolazione (f) col mo-  
vimento della cam-  
pana del gasometro  
regulación (f) por medio  
de los movimientos de  
la campana del gasó-  
metro

2

измѣненіе (n) сѣченія  
паропровода дрос-  
сель-клапаномъ  
regolazione (f) per stroz-  
zamento nella condot-  
ta di vapore  
estrangulación (f) de la  
tubería de vapor por  
la válvula de inte-  
rrupción

3

передающая цѣпь (f)  
на направляющихъ  
роликкахъ  
catena (f) con guida a  
girelle  
cadena (f) con guía-polea

4

саморегулирование (n)  
газообразования пос-  
редствомъ всасываю-  
щаго дѣйствія двига-  
теля

regolazione (f) automa-  
tica della produzione  
di gas coll'aspirazione  
del motore

5

regulación (f) automá-  
tica de la gasificación  
por el efecto aspirante  
del motor

заду-ть (-вать) или раз-  
ду-ть (-вать) генера-  
торъ

mettere (v) in funzione  
il generatore col ven-  
tilatore

6

encender (v) el fuego en  
el generador

ручной вентиляторъ  
(m)

ventilatore (v) [mosso] 7  
a mano

ventilador (m) de mano



|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Rauchentwicklung (f)<br>beim Anblasen<br>formation of smoke<br>whilst starting the<br>producer                       | образование (n) дыма<br>при задувке или раз-<br>дувке                                                                              |
| 1 | dégagement (m) de fu-<br>mée pendant l'amor-<br>çage                                                                 | sviluppo (m) di fumo<br>durante l'avviamento                                                                                       |
|   | das Gas probieren (v)<br>to test the gas<br>essayer (v) le gaz                                                       | пробовать газъ<br>provare (v) il gas<br>ensayar (v) el gas                                                                         |
|   | Probeflamme (f)<br>test flame<br>flamme (f) témoin                                                                   | пробное пламя (n)<br>fiamma (f) di prova<br>llama (f) de prueba                                                                    |
|   | Gasbeschaffenheit (f)<br>quality of the gas<br>nature (f) du gaz                                                     | качество (n) газа<br>qualità (f) del gas<br>calidad (f) del gas                                                                    |
|   | Ausschlacken (n), Ab-<br>schlacken (n)<br>freeing from clinker<br>décrasser (v), débar-<br>rasser (v) des scories    | удаление (n) шлаковъ;<br>очистка (f) отъ шла-<br>ковъ<br>levare (v) le scorie<br>extracción (f) de esco-<br>rias                   |
|   | Ausschlack- oder Ab-<br>schlacköffnung (f)<br>clinker or stirring hole<br>orifice (m) de décrassage                  | отверстие (n) для уда-<br>ления шлаковъ<br>apertura (f) per levare<br>le scorie<br>orificio (m) para sacar<br>las escorias         |
|   | Schlacke (f)<br>clinker<br>scorie (f), scories (f pl),<br>mâchefer (m)                                               | шлакъ (m); шлаки<br>(m pl)<br>scoria (f), loppa (f)<br>escoria (f)                                                                 |
|   | zähe Schlacke (f)<br>tenacious clinker<br>scorie (f) tenace                                                          | тягучие шлаки (m pl)<br>scoria (f) tenace, scoria<br>(f) dura<br>escoria (f) tenaz                                                 |
|   | flüssige oder fließende<br>Schlacke (f)<br>liquid clinker<br>scorie (f) ou mâchefer<br>(m) liquide                   | жидкие шлаки (m pl)<br>scoria (f) líquida<br>escoria (f) flúida ó lí-<br>quida                                                     |
|   | Schlackenbildung (f)<br>formation of clinker<br>formation (f) de sco-<br>rie[s], scorification (f)                   | образование (n) шла-<br>ковъ<br>formazione (f) di scorie<br>formación (f) de escorias                                              |
|   | Schlackenkuhen (m)<br>clinker lump, caked<br>clinker<br>tourteau (m) ou masse (f)<br>de scories                      | спекшаяся масса (f)<br>шлаковъ; нарость<br>(m) шлаковъ; шла-<br>ковый слитокъ (m)<br>blocco (m) di scorie<br>torta (f) de escorias |
|   | Verstopfung (f) im Gene-<br>rator<br>choking of the producer<br>engorgement (m) ou<br>obstruction (f) du<br>gazogène | засорение (n) генера-<br>тора<br>ostruzione (f) nel gene-<br>ratore<br>obstrucción (f) en el<br>generador                          |

Abspritzen (n) des  
Rostes  
cleaning the grate by  
sprinkling  
arrosage (m) de la grille

Stochloch (n), Schür-  
loch (n)  
stirring-hole  
trou (m) de ringardage

Schüreisen (n)  
poker  
ringard (m)



[Schür-]Spitze (f)  
slice, slice bar  
pique-feu (m), pic (m),  
[ringard (m) à] lance  
(f)




Schürhaken (m), Feuer-  
haken (m)  
fire iron, fire hook  
fourgon (m); tisonnier  
(m); [ringard (m) à]  
crochet (m)



Krammeisen (n), Schür-  
kelle (f)  
rake  
râble (m)



Durchfallen (n) des  
Brennstoffes  
falling of the fuel  
through the grate  
chute (f) du combustible  
à travers la grille



Flugasche (f)  
light or flaky ashes (pl)  
cendres (f pl) folles

die Asche ablöschen (v)  
to quench the ashes  
éteindre (v) la cendre

Brennstoffverbrauch (m)  
fuel consumption  
consommation (f) de  
combustible

спрыскивание (n) ко-  
лосниковой решётки  
iniezione (f) sulla grati-  
cola  
riego (m) del emparri-  
llado

шуровочное отверстие  
(n)  
foro (m) per l'attizzatoio  
orificio (m) para picar  
el fuego

скребокъ (m) для шу-  
ровки  
attizzatoio  
hurgón (m)

соколъ (m); пика (f); за-  
острённый ломъ (m)  
spranga (f) a punta  
pica-fuegos (m)

кочерга (f); скребокъ  
(m); клюка (f)  
attizzatoio (m) ad uncino  
atizador (m), hurgón (m)

мотыга (f)  
riavolo (m)  
badil (m)

проваливание (n) топ-  
лива через колосни-  
ковую решётку  
caduta (f) del combusti-  
bile attraverso la gra-  
ticola  
caída (f) del combustible  
à través del emparri-  
llado

сажа (f)  
cenere (f) volante  
pavesa (f)

зали-ть (-вать) золу  
spegnere (v) la cenere  
apagar (v) las cenizas

расходъ (m) топлива  
consumo (m) di combu-  
stibile  
consumo (m) de com-  
bustible

- 1 Brennstoffausnützung(f)  
utilisation of fuel  
utilisation (f) du combustible

- 2 Gasmenge (f) in m<sup>3</sup> (cbm)  
für ein (pro) kg Brennstoff  
quantity of gas produced  
in cubic meters per  
kg. of fuel  
quantité (f) de gaz en  
m<sup>3</sup> par kg de combustible

- 3 Gasgewicht (n) für ein  
(pro) kg Brennstoff  
weight of gas produced  
per kg. of fuel  
poids (m) de gaz par kg  
de combustible

- 4 stündliche Gasmenge (f)  
quantity of gas produced  
per hour  
quantité (f) de gaz par  
heure, débit (m) horaire de gaz

- 5 Nutzeffekt (m) der Gas-  
erzeugung  
efficiency of the gas  
production  
rendement (m) du gazogène

- 6 Anblaseverlust (m)  
loss on starting or blowing-up the producer  
perte (f) par amorçage au ventilateur

- 7 Abbrandverlust (m)  
stand-by losses (pl)  
perte (f) par combustion au repos

использование (n) топлива  
effetto (m) utile o rendimento del combustibile  
utilización (f) ó aprovechamiento (m) del combustible

количество (n) газа в кубических метрах на килограмм топлива  
quantità (f) di gas in m<sup>3</sup> per kg di combustibile, quantità (f) di gas per 1 kg di combustibile  
cantidad (f) de gas en m<sup>3</sup> por 1 kg de combustible

вѣсъ (m) газа на килограмм топлива  
peso (m) di gas per 1 kg di combustibile  
peso (m) de gas por 1 kg de combustible

количество (n) газа в часъ  
quantità (f) di gas all'ora, quantità (f) oraria di gas  
cantidad (f) de gas por hora

полезный эффектъ (m) газообразования  
effetto (m) utile della produzione di gas  
rendimiento (m) del gasógeno

потеря (f) на задувку или на раздувку  
perdita (f) per la soffiatura o per l'avviamento  
pérdida (f) por el encendido

потеря (f) на догорание  
perdita (f) per combustione in riposo  
pérdida (f) por la combustión durante las paradas de servicio

## Industrielle Abgase

## Industrial Waste Gases

## Gaz Industriels Perdus

Abgase (n pl) der  
Hüttenbetriebe  
metallurgical waste ga-  
ses (pl)  
gaz (m pl) perdus des  
usines métallurgiques

Maschinengas (n)  
engine gas  
gaz (m) pour moteurs

Kesselgas (n)  
boiler flue gas  
gaz (m) pour chaudières

Abhitzkessel (m)  
boiler for use with waste  
gas  
chaudière (f) utilisant  
la chaleur perdue,  
chaudière (f) de récu-  
pération thermique

Hochofengas (n), Gicht-  
gas (n)  
blast-furnace gas, waste  
gas  
gaz (m) de haut four-  
neau

Hochofen (m)  
blast-furnace  
haut[-]fourneau (m)

Gasfang (m)  
gas collector  
collecteur (m) de gaz

Gicht (f)  
throat  
gueulard (m) [de haut  
fourneau]

Отходящие Газы Промыш-  
ленных ПроизводствGas Perduti di  
Carattere Industriale 1

## Gases Industriales


отходящие газы (m pl)  
металлургических  
заводов  
gas (m pl) delle officine 2  
metallurgiche  
gases (m pl) metalúrgi-  
cos

машинный газъ (m);  
газъ для машинъ 3  
gas (m) per macchine  
gas (m) para máquina

котельный газъ (m);  
газъ для котловъ 4  
gas (m) per caldaie  
gas (m) para caldera

котель (m), отопливае-  
мый отходящими га-  
зами  
caldaia (f) per utilizzare  
il calore dei gas per-  
duti 5  
caldera (f) calentada por  
el calor de los gases ó  
vapores de escape


газъ (m) доменныхъ пе-  
чей; колошниковый  
газъ 6  
gas (m) d'alto forno  
gas (m) de altos hornos



a

доменная печь (f); дом-  
на (f); шахтная печь 7  
alto forno (m)  
alto horno (m)

газоуловитель (m)  
presa (f) del gas 8  
colector (m) de los gases




a

колошникъ (m)  
bocca (f) del forno 9  
boca (f) del horno

|    |                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kohlensack (m)<br>body<br>ventre (m)                                                                                      | b                                                                                                | распаръ (m) печи<br>camicia (f)<br>vientre (m)                                                                                       |
| 2  | Rast (f)<br>boshes<br>étalages (m pl) de haut<br>fourneau                                                                 | c                                                                                                | запличикъ (m); запле-<br>чико (n)<br>sacca (f)<br>zona (f) de combustión,<br>atalaje (n) del alto<br>horno                           |
| 3  | Windform (f)<br>tuyere [twyere]<br>tuyère (f), buse (f)                                                                   | d                                                                                                | фурма (f)<br>ugelli (m pl) d'aria<br>toberas (f pl)                                                                                  |
| 4  | Schlackenstich (m)<br>slag hole<br>trou (m) de coulée des<br>scories                                                      | e                                                                                                | шлакоприемникъ (m)<br>foro (m) di colata delle<br>scorie<br>salida (f) de las escorias                                               |
| 5  | Metallstich (m)<br>tap-hole, tapping hole<br>trou (m) de coulée du<br>métal                                               | g                                                                                                | металлоприемникъ (m)<br>foro (m) di colata del<br>metallo<br>salida (f) del metal                                                    |
| 6  | Hochofenbetrieb (m)<br>blast-furnace operation<br>fonctionnement (m) ou<br>marche (f) du haut<br>fourneau                 |                                                                                                  | ходъ (m) доменной<br>печи; доменное про-<br>изводство (n)<br>funzionamento (m)<br>dell'alto forno<br>marcha (f) del alto horno       |
| 7  | Gargang (m) des Hoch-<br>ofens<br>good working of the<br>blast-furnace<br>bonne allure (f), marche<br>(f) régulière       |                                                                                                  | спѣлый ходъ (m) домны<br>или доменной печи<br>andamento (m) ordina-<br>rio dell'alto forno<br>marcha (f) regular del<br>alto horno   |
| 8  | Rohgang (m) des Hoch-<br>ofens<br>irregular working of the<br>blast-furnace<br>allure (f) irrégulière du<br>haut fourneau |                                                                                                  | сырой ходъ (m) домны<br>или доменной печи<br>andamento (m) irrego-<br>lare dell'alto forno<br>marcha (f) irregular del<br>alto horno |
| 9  | Erwärmung (f) des Ge-<br>bläsewindes<br>preliminary heating of<br>the blast<br>réchauffement (m) du<br>vent de soufflerie |                                                                                                  | нагрѣвъ (m) дутья<br>riscaldamento (m) del-<br>l'aria di soffleria<br>calentamiento (m) del<br>aire inyectado                        |
| 10 | Winderhitzer (m)<br>hot-air tower, recupe-<br>rator<br>réchauffeur (m) de vent                                            |                                                                                                  | подогрѣватель (m)<br>дутья<br>riscaldatore dell'aria di<br>soffleria<br>recuperador (m)                                              |
| 11 | Kok[s]ofengas (n)<br>coke-oven gas<br>gaz (m) des fours à<br>coké                                                         | 7% CO<br>22,5% H <sub>2</sub><br>6% CO <sub>2</sub><br>19% CH <sub>4</sub><br>44% N <sub>2</sub> | газъ (m) коксовальной<br>или коксовой печи<br>gas (m) dei forni a<br>coke<br>gas (m) de los hornos<br>de cok                         |



Kokerei (f)  
coke plant  
fabrique (f) de coke



производство (н) кокса;  
коковский заводъ (м) 1  
fabbrica (f) di coke  
fábrica (f) de cok


verkoken (v)  
to coke  
carboniser (v) la houille

коковать  
ridurre (v) in coke 2  
coquificar (v)

Verkokung (f)  
coking  
carbonisation (f) du  
charbon

кокование (н)  
riduzione (f) in coke.  
fabbricazione (f) del 3  
coke  
coquificación (f)

Kok[s]ofen (m)  
coke oven  
four (m) à coke



коковальная или кок-  
совая печь (f) 4  
forno (m) a coke  
horno (m) de cok

Kok[s]ofenbatterie (f)  
range or battery of  
coke ovens  
batterie (f) de fours à  
coke

батарея (f) коковаль-  
ныхъ печей  
batteria (f) di forni da 5  
coke  
bateria (f) de hornos de  
cok

Kohlenkammer (f)  
coal chamber  
chambre (f) à charbon

a

угольная камера (f)  
camera (f) del carbone 6  
cámara (f) de carga

Heizzüge (m pl)  
heating flues (pl)  
carneaux (m pl) de  
chauffe

b

нагрѣвательные или  
топочные ходы (m pl)  
condotti (m pl) di ri- 7  
scaldamento  
canales (f pl) conduc-  
toras de calor

Gasbrenner (m)  
gas burner  
brûleur (m) à gaz

c

газовая горѣлка (f)  
becco (m) a gas 8  
mechero (m) de gas


Flammofen (m)  
reverberatory furnace  
four (m) à réverbère

пламенная печь (f)  
forno (m) a riverbero 9  
horno (m) de reverbero

Nebengewinnungsofen  
(m)  
auxiliary furnace, fur-  
nace for the extrac-  
tion of bye-products  
four (m) auxiliaire, four  
(m) pour l'extraction  
des sous-produits

печь (f) для добыванія  
вторичныхъ продук-  
товъ  
forno (m) con utilizza- 10  
zione dei prodotti se-  
condarii  
horno (m) para extraer  
productos secundarios

Regenerativofen (m)  
regenerative furnace  
four (m) régénérateur



регенеративная печь (f)  
forno (m) a rigeneratore 11  
o a ricupero di calore  
horno (m) de regenera-  
ción

|    |                                                                                                           |   |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regenerativkammer (f)<br>regenerative chamber<br>chambre (f) de régéné-<br>ration                         | a | регенеративная каме-<br>ра (f)<br>camera (f) di ricupero<br>cámara (f) regeneradora                                                     |
| 2  | Kohleneinsatz (m)<br>coal charge<br>charge (f) de charbon                                                 |   | засыпка (f) или загруз-<br>ка (f) угля<br>cassa (f) di carbone<br>carga (f) de carbón                                                   |
| 3  | Kok[s]ausbeute (f)<br>yield of coke<br>débit (m) de coke, ren-<br>dement (m) de coke,<br>coke (m) produit |   | выходъ (m) кокса; ко-<br>личество (n), добы-<br>ваемого кокса<br>produzione (f) di coke<br>producción (f) ó rendi-<br>miento (m) de cok |
| 4  | Garungszeit (f)<br>coking period<br>temps (m) de service,<br>durée (f) d'une cuisson                      |   | время (n) спелости<br>durata (f) della distilla-<br>zione<br>duración (f) de una tarea<br>de coquificación                              |
| 5  | <b>Gasreinigung</b><br><b>Purification of Gas</b><br><b>Épuration du Gaz</b>                              |   | <b>Очистка Газа</b><br><b>Depurazione del Gas</b><br><b>Depuración del Gas</b>                                                          |
| 6  | Gasreiniger (m)<br>gas purifying appara-<br>tus, gas purifier<br>épurateur (m) à gaz,<br>scrubber (m)     |   | газоочиститель (m)<br>depuratore (m) del gas,<br>scrubber (m)<br>depurador (m) de gas                                                   |
| 7  | unreines Gas (n)<br>impure gas<br>gaz (m) impur                                                           |   | неочищенный газъ (m)<br>gas (m) impuro<br>gas (m) impuro o no<br>depurado                                                               |
| 8  | vorgereinigtes Gas (n)<br>partly purified gas<br>gaz (m) préalablement<br>épuré                           |   | газъ (m), предвари-<br>тельно очищенный<br>gas (m) depurato pre-<br>ventivamente<br>gas (m) previamente<br>depurado                     |
| 9  | Reinheitsgrad (m)<br>degree of purity<br>degré (m) de pureté                                              |   | степень (f) чистоты<br>grado (m) di purezza<br>grado (m) de depuración                                                                  |
| 10 | Reinigungsanlage (f)<br>purifying plant<br>installation (f) d'épu-<br>ration                              |   | установка (f) для<br>очистки газа<br>impianto (m) di depu-<br>razione<br>instalación (f) depura-<br>dora                                |
| 11 | Vorreinigung (f)<br>preliminary cleaning or<br>purification<br>épuration (f) préalable                    |   | предварительная<br>очистка (f)<br>depurazione (f) preven-<br>tiva<br>depuración (f) previa ó<br>preliminar                              |


Nachreinigung (f)  
final cleaning or puri-  
fication  
épuration (f) finale

Vorreiniger (m)  
preliminary purifier  
épurateur (m) préalable


Schlußreiniger (m)  
final purifier  
épurateur (m) final

Kühlen (n) des Gases  
cooling of the gas  
refroidissement (m) du  
gaz

Gaskühler (m)  
condenser  
refroidisseur (m) de gaz




Gegenstromkühler (m)  
[der Mondgasanlage]  
counter stream conden-  
ser  
réfrigérant (m) ou refroi-  
disseur (m) à contre-  
courant (système  
Mond)



Naßreinigung (f)  
wet purification or  
cleaning  
épuration (f) [par voie]  
humide

Waschen (n) des Gases  
washing the gas  
lavage (m) du gaz

Naßreiniger (m)  
wet purifier or cleaner  
laveur (m), épurateur  
(m) [par voie] humide



последующая  
очистка (f)  
depurazione (f) succes-  
siva  
depuración (f) comple-  
mentaria

предварительный очи-  
ститель (m)  
depuratore (m) preven-  
tivo  
depurador (m) prepa-  
ratorio

заключительный или  
окончательный очи-  
ститель (m)  
depuratore (m) finale o  
ultimo  
depurador (m) final

охлаждение газа  
raffreddamento (m) del  
gas  
enfriamiento (m) ó refri-  
geración (f) del gas

газоохладитель (m)  
raffreddatore (m) del gas  
refrigerador (m) de gas

охладитель (m) съ про-  
тивотокомъ [для уста-  
новки съ газомъ  
Монда]  
raffreddatore (m) a cor-  
renti contrarie (si-  
stema Mond)  
refrigerador (m) de con-  
tra-corriente del gasó-  
geno sistema Mond


мокрая очистка (f)  
depurazione (f) per via  
umida  
depuración (f) por agua  
ó por la vía húmeda

промывка (f) газа  
lavaggio (m) del gas  
lavado (m) del gas

промыватель (m)  
depuratore (m) per via  
umida  
lavador (m)



- 1 Wascher (m) mit Schlägerwelle  
washer with stirrers  
laveur (m) à agitateur



промыватель (m) съ биломъ  
lavatore (m) con agitatori  
lavador (m) con agitador

- 2 Schlägerwelle (f)  
stirrer shaft, beater shaft  
arbre (m) de l'agitateur

a


било (n)  
albero (m) degli agitatori  
agitador (m), eje (m)  
batidor

- 3 Waschwasser (n)  
[washing]water  
eau (f) de lavage

b

вода (f) для промывки  
acqua (f) di lavaggio  
agua (f) de lavado

- 4 Skrubber (m) oder Rieselers (m) mit Kok[s]-füllung  
coke scrubber  
scrubber (m) rempli de coke



скрубберъ (m) съ коксомъ; скрубберъ, наполненный кусками кокса  
lavatore (m) o scrubber a coke  
depurador (m) de cok

- 5 Zerstäubungsreiniger (m)  
jet purifier, spraying cleaner  
épurateur (m) à pulvérisation

очиститель (m) съ распылениемъ  
depuratore (m) a polverizzazione  
depurador (m) de pulverización

- 6 Wassersprühregen (m)  
water spray  
pluie (f) d'eau pulvérisée

a


дождь (f) или брызги (m pl) распыленной воды  
pioggia (f) d'acqua polverizzata  
lluvia (f) de agua pulverizada

- 7 Kok[s]füllung (f)  
coke filling  
remplissage (m) ou charge (f) de coke

b

набивка (f) или заполнение (n) коксомъ  
riempimento (m) di coke  
carga (f) de cok

- 8 Skrubber (m) oder Rieselers (m) mit Holzfüllung  
sawdust scrubber  
scrubber (m) à remplissage de bois



a

скрубберъ (m), наполненный деревянными стружками или опилками  
lavatore (m) con riempimento di legno  
depurador (m) con carga de madera

- Holzlatte (f)  
wood laths  
lattes (f) en bois

деревянная рейка (f)  
correntino (m) di legno  
listón (m) de madera


Skrubber (m) mit zentralem Gaszutritt  
scrubber with central gas inlet  
scrubber (m) avec admission centrale du gaz



скрубберъ (м) съ центральнымъ подводомъ или притокомъ газа  
lavatore (m) con passaggio centrale del gas  
depurador (m) con entrada central para el gas

1


Skrubber (m) mit zentralem Gasabzugrohr  
scrubber with central gas outlet  
scrubber (m) avec tuyau de départ du gaz au centre



скрубберъ (м) съ центральной газоотводной трубой  
lavatore (m) con tubo centrale di presa del gas  
depurador (m) con salida central para el gas

2

spiralförmige Gasführung (f)  
spiral guiding of the gas  
évacuation (f) hélicoïdale du gaz




спиральный ходъ (м) для газа  
condotto (m) a spirale pel gas  
conducción (f) en espiral del gas

3

a, b


Holzhorde (f)  
wood hurdle  
claie (f) en bois



плетень (м) изъ тѣса; связка (f) деревянныхъ планокъ  
graticcio (m) di legno  
emparrillado (m) de madera

4

Hordenwascher (m)  
hurdle washer, lattice work or tray washer  
laveur (m) à claies



промыватель (м) съ плетнемъ изъ тѣса  
lavatore (m) a graticci  
lavador (m) de parrillas

5

auswechselbare Horde (f)  
removeable or replaceable hurdle  
claie (f) remplaçable

a

сѣнный плетень (м)  
graticcio (m) ricambiabile  
parrilla (f) intercambiable

6

Wasserzerstäuber (m)  
water sprayer or diffuser  
pulvérisateur (m) d'eau

водораспылитель (м)  
polverizzatore (f) d'acqua  
pulverizador (m) de agua

7

- Brause (f)  
1 sprinkler  
pomme (f) d'arrosoir




брызгалка (f)  
inaffiatore (m)  
regadera (f)

- Siebrohr (n)  
2 spray-pipe  
crépine (f)



трубчатое сито (n);  
рѣшетчатая труба (f)  
tubo (m) bucherellato  
tubo (m) rociador

- [Körtingsche] Streudüse (f)  
3 [Körting's] spray nozzle  
tuyère (f) de pulvérisation de Körting



распыляющее сошло (n)  
Кертинга  
distributore (m) d'acqua  
(Körting)  
tobera (f) pulverizadora  
de Koerting

- Strahlrohr (n)  
4 jet pipe or nozzle  
tube (m) de jet



тонкая трубка (f) для  
впрыскивания  
tubo (m) a getto  
boquilla-lanzadera (m)

- Tropfplatte (f)  
5 drip plate  
plaque (f) d'égouttement


капельная пластина (f)  
piastra (m) di sgocciolamento  
sumidero (m)

- Reinigungsluke (f) [des  
Waschers], Putzluke (f)  
6 cleaning hole [of the  
washer]  
porte (f) de nettoyage  
du laveur



люкъ (m) для чистки  
fori (m pl) di pulizia  
del lavatore  
registro (m) de limpieza  
[del lavador]

- Schlammtopf (m),  
Syphon (m)  
7 mud pan, syphon, seal  
box  
siphon (m)




грязевикъ (m); сифонъ (m)  
cassa (f) di deposito,  
sifone (m)  
sifón (m)

- Schlamm (m)  
8 mud  
boue (f)

грязь (f)  
deposito (m), fango (m)  
fango (m), lodo (m)

- Ablauf- oder Überlauf-  
rohr (n) des Reinigers  
9 drain pipe from scrubber  
tuyau (m) de trop-plein  
de l'épurateur

b




спускная труба (f) очи-  
стителя  
tubo (m) di scarico o sfioratore (m) del lavatore  
tubo (m) de salida del  
agua del depurador

- verstopfter Schlamm-  
topf (m)  
10 clogged up mud pan  
siphon (m) obstrué ou  
engorgé

засоренный сифонъ (m)  
cassa (f) di deposito  
ostruita  
sifón (m) obstruido

Schlamm Entfernung (f)  
durch Becherwerk  
removal of mud by  
means of a bucket  
chain  
enlèvement (m) des  
boues par noria



Schlammsammler (m)  
mud collector  
collecteur (m) de boue

a

Becherwerk (n)  
bucket chain, chain of  
buckets  
noria (f), élévateur (m)  
à godets

b

Skrubberabwasser (n)  
return water from scrub-  
ber  
eau (f) vanne du scrub-  
ber

syrupartiger Teerrück-  
stand (m)  
viscous tarry residue  
résidu (m) sirupeux de  
goudron

seifenschaumartige Aus-  
scheidung (f), Emul-  
sion (f) (des Teers in  
Wasser)  
emulsion (of tar in  
water)  
émulsion (f) d'eau et de  
goudron

Teerkruste (f), Teer-  
überzug (m)  
tar incrustation  
croûte (f) de goudron

das Abwasser neutrali-  
sieren (v)  
to neutralise the waste  
water  
neutraliser (v) l'eau  
vanne

das Waschwasser klären  
(v)  
to purify the washing  
water  
clarifier (v) l'eau de  
lavage

удаление (n) грязи по-  
средством норин  
eliminazione (f) dei de-  
positi con apparecchio  
a tazze  
extracción (f) del fango  
mediante elevador de  
canjilones

1

грязевикъ (m)  
raccogliatore (m) dei de-  
positi  
colector (m) de fango

2

норія (f)  
apparecchio (m) a tazze,  
noria (f)  
elevador (m) de canji-  
lones, noria (f)

3

отработавшая вода (f)  
скруббера  
acqua (f) di scarico del  
lavatore  
aguas (m pl) sucias del  
depurador

4

сиропообразные дег-  
тярные или смоли-  
стые остатки (m pl)  
residuo (m) siruposo  
di catrame  
residuos (m pl) alqui-  
tranados

5

выделение (n) обмыли-  
ваний; эмульсия (f)  
(дёгтя или смолы въ  
водѣ)  
separazione (f) in forma  
di schiuma grassa  
(emulsione del catra-  
me nell'acqua)  
emulsión (f) del alqui-  
trán

6

слой (m) или корка (f)  
дёгтя  
incrostazione (f) di  
catrame  
costra (f) de alquitrán

7

нейтрализовать гряз-  
ную воду  
neutralizzare (v) le  
acque di rifiuto  
neutralizar (v) las aguas  
sucias

8

освѣтлять воду для  
промывки  
chiarificare (v) le acque  
di lavaggio  
clarificar (v) las aguas  
de depuración

9

- Klärbecken (n)  
settling tank  
1 bassin (m) de clarification ou de décan-  
tation




отстойникъ (m); оса-  
дочный бассейнъ (m)  
bacino (m) o vasca (f)  
di chiarificazione  
pozo (m) de clarifica-  
ción

- das Reinigerwasser  
kühlen (v)  
2 to cool the cleaning  
water  
refroidir (v) l'eau de  
l'épurateur

охладить (охлаждать)  
воду очистителя  
raffreddare (v) l'acqua  
del depuratore  
enfriar (v) el agua de  
depuración

- Kühlwerk (n)  
3 cooler  
réfrigérant (m)



градирня (f)  
impianto (f) di refrige-  
razione  
instalación (f) refrigera-  
dora

- Kühlturm (m)  
4 cooling tower  
réfrigérant (m) à che-  
minée

a

градирня (f); охлаж-  
дающая башня (f)  
torre (f) del refrigerante  
torre (f) refrigeradora,  
refrigerante (m), refri-  
gerador (m)

- Rieselwasser (n) (des  
Kühlturms)  
5 trickling water (of the  
cooling tower)  
eau (f) de ruissellement  
du réfrigérant à che-  
minée

орошающая вода (f)  
градирни или охлаж-  
дающей башни  
acqua (f) refrigerante  
della torre  
agua (m) del refrige-  
rante


- Trockenreinigung (f)  
6 dry purification  
épuración (f) [par voie]  
sèche

сухая очистка (f)  
depurazione (f) a secco  
depuración (f) [por la  
vía] seca

- Trockenreiniger (m)  
7 dry purifier  
épurateur (m) sec ou par  
voie sèche

сухой очиститель (m)  
depuratore (m) a secco  
depurador (m) en seco

- Kastenreiniger (m)  
8 box purifier  
épurateur (m)



очистительная короб-  
ка (f); очистительный  
ящикъ (m)  
depuratore (m) a casse  
depurador (m) en caja


- Reinigermasse (f)  
9 purifying material  
masse (f) épuratrice

очищающая масса (f)  
massa (f) di depurazione  
materia (f) depuradora

- Regenerieren (n) der  
Reinigermasse  
10 regeneration of the puri-  
fying material  
régénération (f) de la  
masse épuratrice

возстановление (n) очи-  
щающей массы  
rigenerazione (f) della  
massa di depurazione  
regeneración (f) de la  
materia depuradora

Sägespänerreiniger (m),  
Sägemehltreiniger (m)  
sawdust purifier  
épureur (m) à sciure



очиститель (м) ст. опил-  
ками; опилочный  
очиститель  
depuratore (m) a sega-  
tura di legno  
depurador (m) de serrin

Holzgitter (n)  
wooden lattice or grid  
treillis (m) de bois

a

деревянная рѣшетка (f)  
strato (m) di legno  
emparrillado (m) ó enre-  
jado (m) de madera

Hobelspäne (m pl)  
wood shavings (pl)  
copeaux (m pl)

[древесная] стружки  
(f pl)  
trucioli (m pl)  
virutas (f pl)

Holzwohle (f)  
wood fibre  
laine (f) de bois

древесная шерсть (f)  
lana (f) di legno  
fibra (f) de madera

Eisendrehspäne (m pl)  
iron turnings (pl)  
tournure (f) de fer, co-  
peaux (m pl) de fer

железные стружки  
(f pl) с самоточки  
trucioli (m pl) di torni-  
tura del ferro  
virutas (f pl) de hierro

Schlackenwohlfilter (n)  
mineral wool filter  
filtre (m) à laine de laitier


фильтр (м) изъ шла-  
ковой шерсти  
filtro (m) di lana di  
scorie  
filtro (m) de escorias  
filamentosas

Schlackenwohle (f)  
mineral wool  
laine (f) de laitier ou  
de scorie



шлаковая шерсть (f)  
lana (f) di scorie  
escoria (f) filamentosa

Rasenerzreiniger (m)  
bog-ore purifier  
épureur (m) à limonite



очиститель (м) съ лу-  
говымъ лимонитомъ  
или луговымъ бу-  
рымъ желѣзнякомъ  
depuratore (m) con  
minerali di ferro  
(limonite, pirite)  
depurador (m) de limo-  
nita

staubförmiges Rasenerz  
(n)  
pulverised bog-ore  
limonite (f) pulvérulente

a

порошокъ (м) лимо-  
нита (м); пульверизо-  
ванный луговой бу-  
рый желѣзнякъ (м)  
limonite (f) in polvere  
limonita (f) en polvo

Gichtgaskok[s]reiniger  
(m)  
coke cleaner for blast  
furnace gas  
épureur (m) à coke  
pour gaz de haut four-  
neau



кокосый очиститель  
(м) для колошннико-  
ваго газа  
depuratore (m) a coke  
per gas d'alti forni  
depurador (m) de cok  
para los gases de altos  
hornos

- Staffelreiniger (m),  
Etagenreiniger (m)  
1 purifier arranged in  
stages  
épurateur (m) à étages

- Trocknung (f)  
2 drying  
séchage (m)

- das Gas trocknen (v)  
3 drying the gas  
sécher (v) le gaz

- Gastrockner (m)  
4 gas drying apparatus  
sécheur (m) de gaz

- Wasserabscheider (m)  
5 water separator  
séparateur (m) d'eau


- Wasserabscheidungs-  
topf (m), Entwässe-  
rungstopf (m)  
6 water separating vessel  
séparateur (m) d'eau,  
vaisseau (m) de sépa-  
ration d'eau

- Entteerung (f)  
7 tar-separation  
dégoudronnage (m)

- das Gas entteeren (v)  
8 to extract the tar from  
the gas  
dégoudronner (v) le gaz

- teerhaltiges Gas (n)  
9 tarry gas  
gaz (m) goudronneux

- teerfreies Gas (n)  
10 gas free from tar  
gaz (m) exempt de  
goudron



- этажный очиститель  
(m)  
depuratori (m) a ripiani  
depurador (m) de gradas  
ó pisos

- сушка (f)  
essicazione (f)  
secado (m)

- сушить газъ  
essicare (v) il gas  
secar (v) el gas

- газосушитель (m)  
essicatore (m) del gas  
secador (m) del gas

- водоотдѣлитель (m)  
separatoro (m) d'acqua  
separador (m) de agua,  
condensador (m)

- водоотдѣлительный  
горшокъ (m)  
cassa (f) di separazione  
dell'acqua  
cubo (m) ó vaso (m)  
condensador

- выдѣленіе (n) дѣгтя  
separazione (f) del ca-  
trame  
separación (f) de breas

- освободить газъ отъ  
дѣгтя или смолы  
separare (v) il catrame  
dal gas  
desalquitrar (v) el gas,  
separar (v) las breas  
del gas

- газъ (m), содержащій  
дѣготь или пары  
дѣгтя: газъ, содер-  
жащій смолу или  
пары смолы  
gas (m) contenente ca-  
trame  
gas (m) alquitranoso

- газъ (m), свободный  
отъ примѣси дѣгтя  
или смолы  
gas (m) esente di ca-  
trame  
gas (m) libre de alqui-  
trán ó de brea

Teergehalt (m) des Gases  
percentage of tar in the  
gas  
teneur (f) en goudron  
du gaz

Teerabscheider (m)  
tar separator  
séparateur (m) de gou-  
dron

Stoßreiniger (m)  
baffle purifier or sepa-  
rator  
épurateur (m) à choes  
ou à chicanes

Prallwand (f) des Teer-  
abscheiders  
baffle of the separator  
chicane (f) du sépara-  
teur de goudron


gelochtes Blech (n)  
perforated plate  
tôle (f) perforée

Schwefelreinigung (f)  
separation of sulphur  
élimination (f) ou sépa-  
ration (f) du soufre

Schwefelreinigungs-  
anlage (f)  
sulphur separation  
plant  
installation (f) pour  
l'élimination du  
soufre

Verunreinigung (f) des  
Gases durch Schwefel-  
dämpfe  
contamination of the  
gas by sulphurous va-  
pours  
contamination (f) ou im-  
purification (f) du gaz  
par des vapeurs sul-  
fureuses

Entstaubung (f) des  
Gases  
freeing the gas from  
dust  
dépoussiérage (m) du  
gaz



a

a

содержание (n) дёгтя  
или смолы въ газѣ  
contenuto (m) percen-  
tuale di catrame nel  
gas, tenore (m) in ca-  
trame del gas  
tanto (m) por ciento de  
alquitrán en el gas

дѣгтеотдѣлитель (m);  
отдѣлитель (m) отъ  
дѣгтя или смолы  
separator (m) del ca-  
trame  
separador (m) de alqui-  
trán

механический дѣгтеот-  
дѣлитель; ударный  
очиститель  
depuratore (m) ad urto  
condensador (m) de per-  
cusión

ударная или отража-  
тельная стѣнка (f)  
дѣгтеотдѣлителя  
parete (f) del separatore  
di catrame  
tabique (m) de percusión

продыравленный же-  
лѣзный листъ (m)  
lamiera (f) forata  
chapa (f) perforada

очистка (f) отъ сѣры  
separazione (f) del solfo  
eliminación (f) ó sepa-  
ración (f) del azufre

установка (f) для  
выдѣленія сѣры  
impianto (m) di separa-  
zione del solfo  
instalación (f) para la  
separación del azufre

загрязнение (n) газа  
сѣрными парами  
inquinamento (m) del  
gas con vapori di solfo  
impurificación (f) del  
gas por los vapores  
de azufre


освобождение (n) газа  
отъ пыли  
eliminazione (f) della  
polvere dal gas  
separación (f) del polvo  
del gas



- das Gas entstauben (v)  
1 to free the gas from dust  
dépoussiérer (v) le gaz

- Staub (m)  
2 dust  
poussière (f)

- durch Richtungswechsel  
des Gasstromes den  
Staub ausscheiden (v)  
to separate the dust by  
3 changing the direction  
of the gas-current  
dépoussiérer (v) le gaz  
par changement de  
direction du courant  
gazeux



- Staubabscheider (m)  
4 dust separator  
séparateur (m) de poussière



- Staubsack (m)  
5 dust pocket or collector  
poche (f) à poussière,  
dépôt (m) de poussière

- Gichtstaub (m)  
6 blast furnace dust  
cadmies (f pl)

- feiner Staub (m)  
7 fine dust  
poussière (f) fine

- Staubgehalt (m) in mg  
(Milligramm) für ein  
(pro) cm<sup>3</sup> (cbm)  
8 quantity of dust in mg.  
per cubic meter  
teneur (f) en poussière en  
mg par cm<sup>3</sup>

- den Staub ausfällen (v)  
9 to precipitate the dust  
précipiter (v) la poussière

- den Staub an Wasser  
binden (v)  
10 to bind the dust by  
water  
incorporer (v) la poussière à de l'eau

очистить или освободить газъ отъ пыли  
togliere (v) la polvere  
al gas  
separar (v) el polvo del gas

пыль (f)  
polvere (f)  
polvo (m)

выдѣлить пыль посредствомъ перемѣны направления газоваго потока  
separare (v) la polvere  
coll'invertire il senso di corrente del gas  
separar (v) el polvo del gas por un cambio de direccíon de la corriente de gas

пылеотдѣлитель (m)  
separatoro (m) della polvere  
separador (m) del polvo

копѣжь (m) или мѣшокъ (m) для пыли  
sacca (f) a polvere  
depósito (m) para recoger el polvo

колошниковая пыль (f)  
polvere (f) grossa  
polvo (m) del gas de altos hornos


мелкая пыль (f)  
polvere (f) fina  
polvo (m) fino

содержание (n) пыли въ миллиграммахъ на кубическій метръ  
contenuto (m) di polvere in gr. per mc.  
tanto (m) por ciento de polvo en mg por cm<sup>3</sup>

выдѣл-ить (-ять) или осад-ить (-ждать) пыль  
precipitare (v) la polvere  
precipitar (v) el polvo

увле-чь (-кать) пыль водою  
incorporare (v) la polvere all'acqua  
fijar (v) el polvo por e agua

Zentrifugalwascher (m),  
Gaszentrifuge (f)  
centrifugal washer  
laveur (m) centrifuge à  
gaz



центробежный промыватель (m); газовая центрофуга (f)  
lavatore (m) centrifugo 1  
lavador (m) centrifugo de gas

Gasreinigungsventilator (m)  
gas purifier fan  
ventilateur (m) épura-  
teur de gaz



газоочистительный вентилятор (m)  
ventilatore (m) per depu- 2  
rare il gas  
ventilador-depurador (m) de gas


Ventilator (m) mit  
Wassereinspritzung  
fan with water spray  
ventilateur (m) à in-  
jection d'eau

вентилятор (m) с  
впрыскиванием воды  
ventilatore (m) con in- 3  
iezione di acqua  
ventilador (m) con in-  
yección de agua

hintereinandergeschaltete Ventilatoren (mpl)  
fans (pl) arranged in  
series  
ventilateurs (mpl) [ac-  
couplés] en série


вентиляторы (mpl),  
присоединённые по-  
следовательно  
ventilatori (mpl) accor- 4  
piati in serie  
ventiladores (mpl) aco-  
plados en serie

nasser Gassauger (m),  
nasser Exhaustor (m)  
wet suction fan  
exhausteur (m) à gaz  
par voie humide



мокрый эксгаусторь (m); мокрый газососатель (m)  
aspiratore (m) di gas 5  
per via umida  
ventilador-aspirador (m)  
de gas por agua

Trommelwascher (m)  
drum washer  
laveur (m) à tambour



барабанный промыватель (m)  
lavatore (m) a tamburo 6  
lavador (m) de tambor

nasse · Schleudertrommel (f)  
wet centrifugal drum  
tambour (m) centrifuge  
par voie humide


мокрый центробежный барабан (m)  
tamburo (m) centrifuga- 7  
tore per via umida  
tambor (m) centrifugo  
de agua

Kammttrommel (f)  
toothed drum  
tambour (m) à peignes

a

гребенчатый барабан (m)  
tamburo (m) a pettini 8  
tambor (m) dentado


umlaufender Kugel-  
wascher (m)  
revolving ball washer  
laveur (m) rotatif à  
boulets



вращающийся промыватель (m) с шарами или шариковый промыватель 9  
lavatore (m) rotativo a  
pallini  
lavador (m) rotativo de  
bolas

Theisenscher Reiniger  
(m)

- 1 Theisen purifier  
épuration (m) [de]  
Theisen



очиститель (m) Тейсена  
depuratore (m) - Theisen  
lavador (m) centrifugo  
Theisen

Gegenstrom (m) von  
Wasser und Gas

- 2 counter-stream of water  
and gas  
eau et gaz circulant en  
sens inverses

встрѣчный ток (m)  
воды и газа

correnti (f) contrarie di  
acqua e gas  
contra-corriente (f) de  
agua y gas

Kopfstück (n) für den  
Gaseingang

- 3 gas-inlet head  
embouchure (f) d'entrée  
du gaz

a

газоприёмная или газо-  
приводная головка  
(f)

bocca (f) di introdu-  
zione del gas  
entrada (f) del gas

Kopfstück (n) für den  
Gasausgang

- 4 gas-outlet head  
embouchure (f) de sortie  
du gaz

b

газоотводная головка  
(f)

bocca (f) di aspirazione  
del gas  
salida (f) del gas

spiralförmiger Flügel (m)


- 5 spiral or helical vane  
alette (f) ou palette (f)  
en hélice ou hélicoïdale

c

спиральное крыло (n)  
ala (f) a forma spirale  
aleta (f) helizoidal

Saugflügel (m)

- 6 suction vane  
alette (f) d'aspiration



d

всасывающее крыло (n)  
alette (f pl) aspiranti,  
aspiratore (m) ad  
alette  
aleta (f) aspiradora

Druckflügel (m)

- 7 pressure vane  
alette (f) de refoulement

e

нагнетающее крыло (n)  
alette (f pl) prementi  
aleta (f) impulsora

gewölbter Boden (m)

- 8 curved or rounded head  
fond (m) bombé

g

выпуклое дно (n)  
fondo (m) curvo  
fondo (m) bombeado

Welle (f) mit Gußnabe  
shaft with cast iron boss  
9 arbre (m) à moyeu de  
fonte

h

валь (m) съ чугунными  
втулками  
albero (m) con mozzo  
fuso  
eje (m) con cubo de  
fundición


gerauhte Waschfläche  
(f) aus Drahtgeflecht

- 10 roughened washing sur-  
face of wire-gauze  
surface (f) détergeante  
rugueuse en toile mé-  
tallique

i

шероховатая промыв-  
ная поверхность (f)  
изъ проволоочной  
сѣтки  
superficie (f) di lavaggio  
in tela metallica scabra  
superficie (f) lavadora  
de tela metálica

Bian-Wascher (m)  
Bian washer  
laveur (m) [de] Bian



промыватель (m) Бiana  
lavatore (m) Bian  
lavador (m) Bian

1

grobmaschiges Draht-  
gewebe (n)  
coarse meshed-wire-  
gauze  
toile (f) métallique à  
grandes mailles

a

проволочная ткань (f)  
съ крупной крѣткой  
tela (f) metallica a  
maglia larga  
tejido (m) de alambre  
de malla ancha

2

mit Wasser gefüllte  
Mulde (f)  
trough filled with water  
auge (f) remplie d'eau

b

лотокъ (m), наполнен-  
ный водой; корыто  
(n), наполненное во-  
дой  
vasca (f) piena d'acqua  
artesa (f) llena de agua

3

Kraft- und Wasserver-  
brauch (m) der Reini-  
gung  
power and water con-  
sumption for cleaning  
force (f) motrice et eau  
(f) consommées par  
l'épuration

расходъ (m) силы и  
воды на очистку  
consumo (m) di forza e  
di acqua per la depu-  
razione  
consumo (m) de fuerza  
y agua en la depura-  
ción

4

Reinigungskosten (pl)  
für ein (pro) m<sup>3</sup> (cbm)  
Gas  
cost of cleaning per  
cubic meter of gas  
frais (m pl) d'épuration  
par m<sup>3</sup> de gaz

расходы (m pl) на очист-  
ку кубического метра  
газа  
costo (m) della depura-  
zione per mc. di gas  
coste (m) de depuración  
por m<sup>3</sup> de gas

5

# Bewegung der Gase Moving of the Gases Mouvement des Gaz

# Движение Газовъ Movimento del Gas Movimiento de los Gases


6

rotierendes Gebläse (n),  
Umlaufgebläse (n)  
rotary blower, fan  
soufflerie (f) rotative

вращающаяся воздухо-  
дувка (f); вращающій-  
ся вентиляторъ (m)  
ventilatore (m) rotativo  
ventilador (m) rotativo

7


durch Transmission an-  
getriebenes Gebläse (n)  
belt-driven blower  
soufflerie (f) commandée  
par transmission



приводный или транс-  
миссионный вентиля-  
торъ (m); вентиля-  
торъ, приводимый въ  
движение трансмис-  
сией  
ventilatore (m) mosso  
con trasmissione  
ventilador (m) acciona-  
do por transmisión


8

- elektrisch betriebenes  
Gebläse (n)  
1 electrically driven  
blower  
soufflerie (f) actionnée  
électriquement



вентиляторъ (m) съ  
электродвигателемъ  
ventilatore (m) mosso  
elettricamente  
ventilador (m) acciona-  
do eléctricamente

- Kapselgebläse (n)  
2 Root's blower, positive  
blower  
soufflerie (f) ou ventila-  
teur (m) Roots




ротационный или ко-  
ловратный вентиля-  
торъ (m); вентиля-  
торъ Рута  
ventilatore (m) rotativo  
ventilador (m) Roots

- sich aufeinander ab-  
wälzende Flügel (m pl)  
3 impellers rolling upon  
each other  
ailettes (f pl) s'épousant  
l'une l'autre en tour-  
nant

a

катящаяся другъ по  
другу лопасти (f pl)  
ali (f pl) del ventilatore  
rotolanti una sull'altra  
aletas (f pl) que girando  
encajan consecutiva-  
mente y alternativa-  
mente unas con otras

- Schleudergebläse (n),  
Zentrifugalventilator  
(m)  
4 centrifugal blower  
ventilateur (m) ou souf-  
flerie (f) centrifuge



центробежный вен-  
тиляторъ (m)  
ventilatore (n) centri-  
fugo  
ventilador (m) centri-  
fugo

- Auslaufraum (m), Dif-  
fusor (m)  
5 delivery space, volute  
chamber  
conque (f), diffuseur (m)

a

диффузеръ (m)  
diffusore (m)  
salida (f)

- Flügelrad (n)  
6 impeller or runner  
roue (f) à palettes

b

крыльчатое или ло-  
пастное крыло (n)  
ruota (f) a palette  
rueda (f) de paletas

- Durchmesser (m) des  
Flügelrades  
7 diameter of impeller  
diamètre (m) de la roue  
à palettes

диаметръ (m) крыльча-  
того или лопастного  
колеса  
diametro (m) della ruota  
a palette  
diámetro (m) de la rueda  
de paletas

- Schaufelbreite (f), Flügel-  
breite (f)  
8 width of the vanes  
largeur (f) de palette

ширина (f) лопасти или  
крыла  
larghezza (f) della pa-  
letta  
ancho (m) de paleta ó  
aleta


- Schaufelzahl (f)  
9 number of vanes  
nombre (m) de palettes

число (n) лопастей или  
крыльевъ  
numero (m) delle palette  
número (m) de paletas

- Schaufelform (f)  
10 shape of vanes  
forme (f) de palette ou  
d'aube


форма (f) лопасти или  
крыла  
forma (f) della palette  
forma (f) de las paletas

radiale Schaufel (f)  
radial vane  
palette (f) radiale



радиальная лопатка (f)  
или лопасть (f); ра-  
диальное крыло (n) 1  
paletta (f) radiale  
paleta (f) radial

radial endigende Schau-  
fel (f)  
vane with radial end  
palette (f) se terminant  
radialement



радиально направлен-  
ная в концы лопат-  
ка (f) или лопасть (f);  
крыло (n) с радиаль-  
ным концом 2  
paletta (f) radiale alla  
estremità  
paleta (f) de extremos  
radiales

vorwärts gekrümmte  
Schaufel (f)  
vane bent forwards  
palette (f) courbée en  
avant



лопатка (f) или лопасть  
(f), загнутая вперёд;  
загнутое вперёд  
крыло (n) 3  
paletta (f) incurvata in  
avanti  
paleta (f) combada hacia  
delante

rückwärts gekrümmte  
Schaufel (f)  
vane bent backwards  
palette (f) courbée en  
arrière




лопасть (f) или лопат-  
ка (f), загнутая на-  
зад; загнутое на-  
зад крыло (n) 4  
paletta (f) incurvata al-  
l'indietro  
paleta (f) combada hacia  
atrás

rückwärts gerichtete ge-  
rade Schaufel (f)  
straight vane inclined  
backwards  
palette (f) droite dirigée  
en arrière




прямая лопатка (f) или  
лопасть (f), направ-  
ленная назад 5  
paletta (f) diritta all'in-  
dietro  
paleta (f) recta inclinada  
hacia atrás

Ventilatorenanlage (f)  
für Hüttengase  
blowing plant for blast  
furnace gas  
installation (f) de ven-  
tilateurs pour gaz  
d'usine métallurgique




вентиляторная уста-  
новка (f) для газов  
металлургических  
заводов 6  
impianto (m) di venti-  
latori per gas metal-  
lurgico  
instalación (f) de venti-  
ladores para gases de  
altos hornos

Ventilatorenhaus (n)  
blower or fan house  
bâtiment (m) des venti-  
lateurs



здание (n) для венти-  
ляторов; вентиля-  
торное помеще-  
ние (n) 7  
locale (m) dei venti-  
latori  
edificio (m) para los  
ventiladores


- 1 Hochbehälter (m)  
elevated tank  
réservoir (m) surélevé,  
château (m) d'eau



а


возвышенный резер-  
вуаръ (m)  
serbatoio (m) collocato  
in alto  
depósito (f) ó tanque (m)  
montado en alto

- 2 saugender Ventilator (m)  
suction or exhaust  
blower, exhauster  
ventilateur (m) aspirant



всасывающий вентиля-  
торъ (m)  
ventilatore (m) aspi-  
rante  
ventilador (m) aspirante

- 3 blasender oder drücken-  
der Ventilator (m)  
pressure fan, blast fan  
ventilateur (m) souf-  
flant, soufflerie (f)



нагнетающий вентиля-  
торъ (m)  
ventilatore (m) soffiante  
o premente  
ventilador (m) soplante  
ó impelente

- 4 Ventilatorpression (f)  
blower or fan pressure,  
blast pressure  
pression (f) de ventila-  
teur

давление (n) вентиля-  
тора  
pressione (f) del venti-  
latore  
presión (f) del ventilador

- 5 Unterdruck (m), De-  
pression (f)  
vacuum  
dépression (f)


разрѣжение (n)  
depressione (f)  
depresión (f)

- 6 Überdruck (m)  
pressure  
pression (f)


свободное или избы-  
точное давление (n)  
eccesso (m) di pressione  
exceso (n) de presión

- 7 die Zugstärke in mm  
Wassersäule messen  
(v)  
to measure the draught  
or suction in mm of  
water  
mesurer (v) le tirage  
en mm d'eau

измѣрить силу тяги въ  
миллиметрахъ водя-  
ного столба  
misurare (v) la tirata  
in mm di colonna di  
acqua  
medir (v) la intensidad  
del tiro en mm de co-  
luna de agua



- 8 Zugmesser (m)  
suction or draught  
gauge  
indicateur (m) de tirage



тягомѣръ (m); измѣри-  
тель (m) тяги  
misuratore (m) della ti-  
rata  
aparato (m) para medir  
el tiro, indicador (m)  
de tiro

U-förmiges Glasrohr (n)  
U-tube  
tube (m) de verre en U



Flüssigkeitsstand (m)  
level of liquid  
niveau (m) de liquide


gefärbtes Wasser (n)  
coloured water  
eau (f) colorée

Messung (f) schwacher  
Zugstärken  
measurement of weak  
draughts  
mesurage (m) ou mesure  
(f) de faibles tirages

schräges U-Rohr (n)  
inclined U-tube  
tube (m) en U incliné



U-Rohr(n) mit oben stark  
erweiterten Schenkeln  
U-tube with enlarged  
ends  
tube (m) en U à branches  
fortement écartées



dunkel gefärbtes Phenol  
(n)  
dark- coloured carbolic  
acid  
phénol (m) foncé

Phenollösung (f)  
carbolic acid solution  
solution (f) de phénol

a

b

Zeigerinstrument (n)  
dial gauge  
instrument (m) à aiguille



Plattenfederzugmesser  
(m) von Schubert  
draught-gauge by Schu-  
bert  
indicateur (m) de tirage  
de Schubert



U-образная стеклянная  
трубка (f)  
tubo (m) di vetro ad U<sup>1</sup>  
tubo (m) de cristal en U

уровень (m) жидкости  
livello (m) del liquido<sup>2</sup>  
nivel (m) del liquido

подкрашенная вода (f)  
acqua (f) colorata<sup>3</sup>  
agua (f) coloreada ó te-  
nida

измерение (n) слабый  
тяги  
misura (f) delle tirate  
deboli<sup>4</sup>  
medición (f) de co-  
rrientes débiles

наклонная U-образная  
трубка (f)  
tubo (m) ad U inclinato<sup>5</sup>  
tubo (m) en U en posi-  
ción inclinada

U-образная трубка (f)  
съ сильно расширен-  
нымиверху колъ-  
нами  
tubo (m) ad U con estre<sup>6</sup>  
mità allargate  
tubo (m) en U con va-  
sos en los extremos  
de los dos brazos

тёмно окрашенный  
феноль (m)  
fenolo (m) colorato in<sup>7</sup>  
scuro  
fenol (m) de color os-  
curo

растворъ (m) фенола  
soluzione (f) di fenolo<sup>8</sup>  
disolución (f) de fenol

указательный приборъ  
(m)  
strumento (m) ad indice<sup>9</sup>  
o lancetta  
instrumento (m) de agu-  
ja

тягомѣръ (m) Шуберта  
съ пластинчатой  
пружиной  
misuratore (m) della ti-<sup>10</sup>  
rata di Schubert  
indicator (m) de tiro  
de Schubert



- 1 federnde Platte (f), Wellenplatte (f)  
diaphragm  
diaphragme (m) ondulé

a

пружинящая пластинка (f); волнистая пластинка (f)  
piastra (f) a molla od ondulata  
diafragma (m), membrana (f)

- 2 Druckausgleich (m)  
equalization of pressure  
compensation (f) de pression

уравнивание (n) давления  
equilibro (m) di pressione  
compensación (f) de presión

- 3 stark schwankender Druck (m)  
greatly varying pressure  
pression (f) présentant de fortes fluctuations

сильно колеблющееся давление (n)  
pressione (f) molto variabile  
presión (f) muy variable

- 4 unregelmäßig strömendes Gas (n)  
irregularly flowing gas,  
irregular flow of gas  
gaz (m) s'écoulant irrégulièrement

неравномерно текущий газ (m)  
gas (m) che arriva irregolarmente  
gas (m) de salida irregular

- 5 Gasbeutel (m)  
gas bag  
poche (f) à gaz, nourrice (f)



газовый мешок (m); мешок для газа  
polmone (m) a gas  
pulmón (m)

- 6 Gummibeutel (m)  
rubber bag  
poche (f) en caoutchouc

резиновый мешок (m)  
polmone (m) di gomma  
pulmón (f) de goma

- 7 Pulsschlag (m) des Gasbeutels  
pulsation of the gas bag  
pulsations (fpl) de la poche à gaz

пульсация (f) резинового мешка  
pulsazione (f) del polmone di gas  
pulsación (f) del pulmón (m)

- 8 Diagramm (n) der Pulsschläge  
diagram of the pulsations  
diagramme (m) des pulsations





диаграмма (f) пульсаций  
diagramma (m) delle pulsazioni  
diagrama (m) de las pulsaciones

- 9 Ausgleichkessel (m)  
equalization box  
compensateur (m)



уравнительный горшок (m)  
recipiente (m) di compensazione  
recipiente (m) de compensación

unter äußerem Luft-  
druck stehender Raum  
(m)

space in communica-  
tion with the atmo-  
sphere

espace (m) dans lequel  
règne la pression ex-  
térieure

elastischer Beutel (m)  
elastic bag  
poche (f) élastique

Gasdruckregler (m)  
gas pressure regulator  
régulateur (m) de pres-  
sion du gaz

Steuerung(f) des Drossel-  
ventils durch die Gas-  
glocke

governing the throttle  
valve by the gasholder  
commande (f) de la  
soupape d'étrangle-  
ment par la cloche  
du gazomètre

Gasdruckregler (m) von  
Stott  
Stott's gas governor or  
gas-pressure regulator  
régulateur (m) de pres-  
sion de gaz de Stott

doppelsitziges Drossel-  
ventil (n)

double-seated throttle  
valve

soupape (f) d'étrangle-  
ment à double siège

Gasdruckregler (m) Du-  
plex  
Duplex gas governor or  
gas-pressure regulator  
régulateur (m) de pres-  
sion de gaz Duplex

Harmonika (f)  
bellows diaphragm  
accordéon (m), soufflet  
(m)

пространство (n), на-  
ходящееся под да-  
влением наружной  
атмосферы  
spazio (m) a pressione 1  
atmosferica  
espacio (m) en comu-  
nicación con la at-  
mósfera

упругий или эластич-  
ный мешок (m)  
polmone (m) elastico 2  
cámara (f) elástica

регулятор (m) дав-  
ления газа  
regolatore (m) di pres- 3  
sione del gas  
regulador (m) de la pre-  
sión del gas

управление (n) дрос-  
сельным клапаном  
посредством коло-  
кола газгольдера  
comando (m) della val-  
vola di strozzamento  
mediante la campana 4  
a gas  
mando (m) de la válvula  
de interrupción por  
medio de la campana  
del gasómetro

регулятор (m) дав-  
ления газа Стотта  
regolatore (m) di gas 5  
Stott  
regulador (m) de la  
presión del gas de  
Stott



двухсидельный дрос-  
сельный клапан (m)  
valvola (f) di strozza- 6  
mento a doppia sede  
válvula (f) de interrup-  
ción de doble asiento

регулятор (m) дав-  
ления газа Дуплекс  
regolatore (m) di pres- 7  
sione del gas Duplex  
regulador (m) de presión  
de gas Duplex


гармоника (f)  
armonica (f), mantice 8  
(m)  
fuelle (m)

a

b



a



a

- Belastungsgewicht (n)  
1 balance weight, counterweight  
contrepoids (m)

- Reglerglocke (f) mit Wasserabschluß  
2 governor bell with water seal  
cloche (f) de régulateur à fermeture hydraulique

- Gasglocke (f)  
3 gasholder, gas bell  
cloche (f) à gaz

- Gasbehälter (m), Gassammler (m), Gasometer (n)  
4 gasometer, gasholder  
gazomètre (m)

- Gassammlerinhalt (m)  
5 gasholder volume  
contenance (f) d'un gazomètre


- den Gassammler aufpumpen (v)  
6 to pump up the gasometer  
gonfler (v) le gazomètre (par pompage)

- Gasmessung (f)  
7 gas measurement  
mesurage (m) ou mesure (f) du gaz


- die Gasmenge bei niedergehendem Gassammler messen (v)  
8 to measure the quantity of the gas during the falling gasometer  
mesurer (v) le gaz pendant la descente du gazomètre

- Schiefstellen (n) der Gassammlerglocke  
9 inclining of the gasholder  
inclinaison (f) ou obliquage (m) de la cloche du gazomètre

b



a



нагрузка (f)  
contrappeso (m)  
contrapeso (m).

регулирующий колоколь (m) съ гидравлическимъ затворомъ  
campana (f) del regolatore a chiusura idraulica  
campana (f) del regulador de presión con cisterna [ó con cierre hidráulico]

колоколь (m) газгольдера  
campana (f) del gas  
campana (f) de gas

газоёмъ (m); резервуаръ (m) для газа; газгольдеръ (m); газометръ (m)  
gasometro (m), serbatoio (m) di gas  
gasómetro (m)

объёмъ (m) или ёмкость (f) газгольдера  
capacità (f) del gasometro  
cabida (f) ó capacidad (f) del gasómetro

накачать (накачивать) газгольдеръ  
sollevare (v) il gasometro col pompare  
llenar (v) el gasómetro

измѣреніе (n) газа  
misura (f) del gas  
medición (f) del gas

измѣрить (измѣрять) количество газа при спаданіи газгольдера  
misurare (v) la quantità di gas durante l'abbassarsi del gasometro  
medir (v) la cantidad de gas cuando baja la campana del gasómetro

косая установка (f) колокола газгольдера  
posizione (f) obliqua della campana del gasometro  
dar inclinación (f) à la campana


nasser Gasmesser (m),  
nasse Gasuhr (f)  
wet gas-meter  
compteur (m) de ou à  
gaz



Experimentiergasuhr (f)  
experimental gas-meter  
compteur (m) de gaz  
d'expérimentation



Einfüllöffnung (f)  
water inlet  
ouverture (f) ou orifice  
(m) de remplissage



a

b

Abläßöffnung (f)  
water outlet  
ouverture (f) ou orifice  
(m) de vidange

trockene Gasuhr (f)  
dry gas-meter  
compteur (m) à gaz sec

Zählerwerk (n)  
train of wheels, register,  
counter  
rouage (m)

fehlerhafte Angabe (f)  
der Gasuhr  
incorrect reading of the  
gas-meter, fouling (A)  
indication (f) erronée du  
compteur

### Gasuntersuchung Gas Examination Examen du Gaz

Analyse (f)  
analysis  
analyse (f)

quantitative Analyse (f)  
quantitative analysis  
analyse (f) quantitative

мокрый газометръ (m)  
или газовый счёт-  
чикъ (m) или газо[из]-  
мѣритель (m); мокрые  
газовые часы (mpl)  
contatore (m) [del gas]  
a liquido misuratore  
(m) del gas  
contador (m) de gas con  
agua

газовый счётчикъ (m)  
для опытовъ  
contatore (m) di gas per  
esperimenti  
contador (m) experi-  
mental de gas

отверстие (n) для заплот-  
нения; выпускное от-  
верстие  
apertura (f) di riempi-  
mento  
espita (f) para llenar

спускное отверстие (n)  
apertura (f) di scarico  
orificio (m) de descarga

сухой газо[из]мѣри-  
тель (m); сухие газо-  
вые часы (mpl)  
contatore (m) di gas  
secco

contador (m) de gas seco  
часовой механизмъ (m)  
movimento (m) d'orolo-  
geria del contatore  
mecanismo (m) del con-  
tador

ошибочное или невер-  
ное показаніе (n) га-  
зового счётчика  
indicazione (f) erronea  
o falsa del contatore  
indicación (f) errónea  
del contador

### Исследование Газа Esperienza sul Gas Análisis del Gas

анализъ (m)  
analisi (f)  
análisis (m)

количественный ана-  
лизъ (m)  
analisi (f) quantitativa  
análisis (m) cuantitativo

- qualitative Analyse (f)  
 1 qualitative analysis  
 analyse (f) qualitative

technische Gasanalyse  
 (f)

- 2 technical analysis of gas  
 analyse (f) technique du  
 gaz

- 3 Gaszusammensetzung (f)  
 composition of the gas  
 composition (f) du gaz

- Gasbestandteile (m pl)  
 constituents (pl) of the  
 4 gas  
 constituants (m pl) du  
 gaz

- Volumenverhältnis (n)  
 der Gasbestandteile  
 volume ratio of the con-  
 5stituents of the gas  
 rapport (m) en volume  
 des constituants du  
 gaz

- Gewichtsverhältnis (n)  
 der Gasbestandteile  
 6 weight ratio of the con-  
 stituents of the gas  
 rapport (m) en poids des  
 constituants du gaz

- die Gasprobe nehmen (v)  
 7 to take a sample of gas,  
 to sample the gas  
 prendre (v) l'échantillon  
 de gaz

- Saugflasche (f)  
 8 aspirator, suction bottle  
 flacon (m) aspirateur,  
 flacon (m) d'aspira-  
 tion

- Gummischlauch (m)  
 9 rubber tube  
 tube (m) en caoutchouc

- Quetschhahn (m)  
 10 pinch cock  
 pince (f), robinet-pince  
 (m)

качественный анализ  
 (m)

analisi (f) qualitativa  
 análisis (m) cualitativo

технический анализ  
 (m) газа

analisi (f) tecnica del gas  
 análisis (m) técnico del  
 gas

составъ (m) газа  
 composizione (f) del gas  
 composición (f) del gas

составныя части (f pl)  
 газа

componenti (f pl) o ele-  
 menti del gas, parti  
 (f pl) costitutive del  
 gas  
 elementos (m pl) consti-  
 tutivos del gas

объёмное соотношение  
 (n) составныхъ ча-  
 стей газа


rapporto (m) in volume  
 \* delle parti costitutive  
 del gas

proporción (f) entre los  
 volúmenes de los ele-  
 mentos constitutivos  
 del gas

вѣсовое соотношение  
 (n) составныхъ час-  
 тей газа

rapporto (m) in peso delle  
 parti costitutive  
 proporción (f) entre los  
 pesos de los elementos  
 del gas

взять пробу газа или  
 газовую пробу  
 7 prendere (v) il campione  
 o provino del gas  
 tomar (v) una muestra  
 del gas



a

b

c

аспираторъ (m)  
 bottiglia (f) d'aspirazio-  
 ne

frasco (m) aspirador ó  
 de absorción, frasco  
 (m) de aspiración

резиновая или каучу-  
 ковая трубка (f)  
 tubo (m) di gomma  
 tubo (m) de goma

закжимъ (m)  
 robinetto (m) a pinzetta  
 llave (f) de pinzas

Stopfen (m)  
stopper  
bouchon (m)

Woulfsche Flasche (f)  
Woulf's bottle  
flacon (m) de Woulf

Gummisauger (m), Gum-  
miball (m)  
rubber suction ball  
poire (f) d'aspiration en  
caoutchouc

Wasserstrahlpumpe (f)  
water-jet injector  
trompe (f) à eau

Sammelgefäß (n)  
gas sampling tube  
vaisseau (m) collecteur

Transportgefäß (n)  
gas sampling tube for  
samples taken away  
from the laboratory  
vessel  
vaisseau (m) transpor-  
teur



Trocknungsvorlage (f)  
drying tube or bulb  
dessiccateur (m), réci-  
pient (m) de dessi-  
cation

Chlorcalciumvorlage (f)  
calcium-chloride tube  
réipient (m) à chlorure  
de calcium

Phosphorpentoxyd (n)  
phosphorus pentoxide  
pentoxyde (m) de phos-  
phore

Wattefilter (n)  
wadding filter  
filtre (m) à ouate

d

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

пробка (f)  
turacciolo (m), tappo (m) 1  
tapón (m)

вульфовас[т]клянка(f);  
банка (f) Вульфа 2  
bottiglia (f) di Woulf  
frasco (m) de Woulf

резиновый шаръ (m)  
для засасыванія га-  
зовъ 3  
palla (f) di gomma per  
l'aspirazione, aspira-  
tore (m) di gomma,  
pera (f) de caucho

водоструйный насосъ  
(m)  
pompa (f) a getto di 4  
acqua  
bomba (f) de chorro de  
agua

собирающая трубка  
(f) 5  
vaso (m) raccogliitore  
pipeta (f) colectora

переносная трубка (f)  
vaso (m) per trasporto 6  
pipeta (f) de transporte

сушильный приборъ  
(m); приемникъ (m)  
для высушиванія  
recipiente (m) d'essica- 7  
zione  
alambique (m) de dese-  
cación

приемникъ (m) съ хло-  
ристымъ кальциемъ 8  
recipiente (m) a cloruro  
di calcio  
recipiente (m) para car-  
buro de calcio

фосфорный анги-  
дридъ (m); пентоксидъ  
(f) фосфора; анги-  
дридъ фосфорной 9  
кислоты  
pentossido (m) di fos-  
foro  
pentaóxido (m) de fós-  
foro

ватный фильтр (m)  
filtro (m) di ovatta 10  
filtro (m) de algodón  
en rama

- Watte (f)  
1 cotton wadding  
ouate (f)

- Baumwolle (f)  
2 cotton  
coton (m)

- absorptiometrische Me-  
thode (f), Absorptions-  
methode (f)  
3 absorption method  
méthode (f) absorptio-  
métrique

- Absorptionsflüssigkeit  
(f)  
4 absorbing liquid  
liquide (m) absorbant


- rauchende Schwefelsäu-  
re (f)  
5 strong or fuming sul-  
phuric acid  
acide (m) sulfurique fu-  
mant

- Kalilauge (f), Ätzkali-  
lösung (f)  
solution of caustic po-  
tash  
6 lessive (f) de potasse  
[caustique], lessive (f)  
potassique, solution (f)  
de potasse [caustique]

- Kupferchlorür (n)  
7 cuprous chloride  
chlorure (m) cuivreux

- ammoniakalische Kup-  
ferchlorürlösung (f)  
ammoniacal solution of  
cuprous chloride  
8 solution (f) de chlorure  
cuivreux dans l'am-  
moniaque, solution (f)  
ammoniacale de chlo-  
rure cuivreux

- salzsaure Kupfer-  
chlorürlösung (f)  
solution of cuprous  
chloride in hydro-  
chloric acid  
9 solution (f) de chlorure  
cuivreux dans l'acide  
chlorhydrique, solu-  
tion (f) chlorhydrique  
de chlorure cuivreux



вата (f)  
ovatta (f)  
algodón (m) en rama,  
algodón (m) basto

хлопчатая бумага (f)  
cotone (m)  
algodón (m)

абсорпциометрический  
методъ (m); методъ  
поглощений  
metodo (m) di misura  
ad assorbimento  
método (m) absorcio-  
métrico

абсорпционная или  
поглощающая жид-  
кость (f)  
liquido (m) assorbente  
liquido (m) absorbente

дымящаяся серная  
кислота (f)  
acido solforico (m) fu-  
mante  
ácido (m) sulfúrico hu-  
meante ó fumante

растворъ (m) едкого  
кали (n); калийный  
щелокъ (m)  
lisciva (f) di potassa,  
soluzione (f) di potas-  
sa caustica  
legía (f) caustica ó po-  
tásica

однхлористая или по-  
лухлористая медь (f)  
cloruro (m) di rame  
cloruro (m) de cobre

аммиачный растворъ  
(m) однхлористой  
или полухлористой  
меди  
soluzione (f) ammonia-  
cale di cloruro di rame  
disolución (f) amoniacal  
de cloruro de cobre


соляной растворъ (m)  
однхлористой или  
полухлористой меди  
soluzione (f) di cloruro  
di rame nell'acido  
muriatico, soluzione  
ácida (f) di cloruro di  
rame  
disolución (f) de clo-  
ruro de cobre en  
el ácido clorhídrico,  
disolución (f) muriá-  
tica de cloruro de  
cobre

alkalische Pyrogallol-  
lösung (f) *oder* Pyro-  
gallussäure (f)  
alkaline solution of  
pyrogallie acid  
solution (f) alcaline de  
pyrogallol

щелочной раствор(м)  
пирогаллола *или* пи-  
рогалловой кислоты  
soluzione (f) alcalina di  
acido pirogallico 1  
disolución (f) alcalina  
de pirogalol, ácido  
(m) pirogalico alcalino

Meßgefäß (n), Bürette (f),  
kalibriertes Gefäß (n)  
burette, calibrated mea-  
suring vessel  
burette (f)

измѣрительная колба  
(f); измѣрительный  
сосудъ (m)  
burette (f) calibrata 2  
frasco (m) graduado,  
probeta (f) calibrada



Pipette (f)  
pipette  
pipette (f)

пипетка (f)  
pipetta (f) 3  
pipeta (f)




Kapillarrohr (n)  
capillary tube  
tube (m) capillaire

капиллярная трубка (f)  
tubo (m) capillare 4  
tubo (m) capilar




Absorptionsapparat (m)  
absorption apparatus  
appareil (m) d'ab-  
sorption

абсорбционный *или*  
поглощательный  
приборъ (m)  
apparecchio (m) di assor-  
bimento 5  
aparato (m) de absorción



Buntesche Gasbürette  
(f)  
Bunte's gas burette  
burette (f) à gaz de Bunte

газовая бюретка (f)  
Бунте  
burette (f) a gas Bunte 6  
probeta (f) de gas de  
Bunte



[graduirtes] Meßrohr (n)  
[graduated] measuring  
tube, burette  
tube (m) gradué, me-  
sureur (m)

градуированная *или*  
калиброванная  
измѣрительная труб-  
ка (f) 7  
tubo (m) graduato  
probeta (f) graduada,  
tubo (m) graduado

a

Niveauflasche (f)  
levelling bottle  
flacon (m) de niveau

c[т]клянка (f) для под-  
держанія уровня  
bottiglia (f) di livello 8  
frasco (m) de nivel

b

die Niveauflasche heben  
(v)  
to raise the levelling  
bottle  
élever (v) le flacon de  
niveau


поднять c[т]клянку  
уровня  
alzare (v) la bottiglia  
di livello 9  
levantar (v) el frasco  
de nivel



- die Niveauflasche sen-  
ken (v)  
1 to lower the levelling  
bottle  
abaisser (v) le flacon de  
niveau

опустить с[т]клянку  
уровня  
abbassare (v) la bot-  
tiglia di livello  
bajar (v) el frasco de  
nivel

- Orsatscher Apparat (m)  
2 Orsat apparatus  
appareil (m) Orsat



приборъ (m) Orca  
apparecchio (m) Orsat  
aparato (m) Orsat

- Sperrflüssigkeit (f)  
3 sealing liquid  
liquide (m) d'arrêt

жидкость (f) для зат-  
вора  
liquido (m) di chiusura  
liquido (m) separador


- Verteilungsröhre (f)  
4 distributing tube  
tube (m) de distribution

распределительная  
трубка (f)  
tubo (m) di distribuzione  
tubo (m) de distribución

- Glashahn (m)  
5 glass cock  
robinet (m) en verre


стеклянный кранъ (m)  
robinetto (m) di vetro  
grifo (m) ó llave (f) de  
cristal, grifo (m) de  
vidrio

- Dreiweghahn (m) mit  
doppelter Querboh-  
rung  
6 three-way cock with in-  
clined double bore  
robinet (m) à trois voies  
et à double canal trans-  
versal




трёхходовый кранъ (m)  
съ двойнымъ попе-  
речнымъ каналомъ  
robinetto (m) a tre vie  
con doppio foro tras-  
versale  
llave (f) de tres pasos  
con doble perforación  
transversal en el ma-  
cho

- Dreiweghahn (m) mit  
Längs- und Querboh-  
rung  
7 three-way cock with  
longitudinal and  
transverse bore  
robinet (m) à trois voies  
et à canaux longitu-  
dinal et transversal



трёхходовый кранъ (m)  
съ продольнымъ и  
поперечнымъ кана-  
лами  
robinetto (m) a tre vie  
con un foro longitu-  
dinale e uno trasver-  
sale  
llave (f) de tres pasos  
con perforación longi-  
tudinal y transversal  
en el macho

- Absorptionspipette (f)  
8 absorption pipette  
pipette (f) d'absorption



абсорбционная или  
поглощательная пи-  
петка (f)  
pipetta (f) di assorbimento  
pipeta (f) de absorción

eingesetzte Kapillarröhren (f pl)  
inserted capillary tube  
tubes (m pl) capillaires  
intercalés

a

вставленные капиллярные трубки (f pl)  
tubi (m pl) capillari intercalati  
tubos (m pl) capilares intercalados

1

Gaszuführungskapillare (f)  
gas inlet capillary tube  
capillaire (m) d'arrivée  
du gaz




a

газоподводящая капиллярная трубка (f)  
tubo (m) capillare d'ammissione del gas  
tubo (m) capilar conductor de gas

2

Spiralrohr (n), Schlangenrohr (n), Schraubenrohr (n)  
spiral tube  
serpentin (m) [hélicoïdal]



a

змеевик (m); спирально изогнутая трубка (f)  
tubo (m) a spirale, serpentino (m)  
tubo (m) espiral, serpentín (m)

3

Injektorspitze (f)  
injector nozzle  
bec (m) d'injecteur

b

острый конец (m) инжектора  
becco (f) di iniezione  
punta (f) del inyector

4

titrimetrische Bestimmung (f) von Gasbestandteilen  
determination of gaseous constituents by titration  
détermination (f) titrimétrique des constituants du gaz

титриметрическое определение (n) составных частей газа  
analisi (f) volumetrica degli elementi del gas con liquidi titolati  
análisis (m) volumétrico de los elementos constitutivos del gas


5

titrieren (v)  
to titrate  
titrer (v)

титровать  
fare (v) un analisi volumetrica con liquidi titolati, titolare (v)  
efectuar (v) un análisis volumétrico

6

Titrieren (n)  
titration  
titrage (m)



титрование (n)  
analisi (f) volumetrica con liquidi titolati  
efectuar (m) un análisis volumétrico

7

Rücktitrieren (n)  
backtitration  
titrer (v) à nouveau, re-titrer (v)

обратное титрование (n)  
analisi (f) volumetrica ripetuta  
rehacer (v) el análisis volumétrico

8

- Titerflüssigkeit (f)  
1 titration solution  
solution (f) titrée

- Normallösung (f)  
2 normal solution  
solution (f) normale

- Titer (m) einer Flüssigkeit  
3 standard strength of a  
solution, titration standard  
titre (m) d'un liquide

- kegel[förm]ige oder konische  
Absorptionsflasche (f)  
4 conical absorption  
bottle or flask  
flacon (m) conique d'absorption

- Verbrennungsmethode (f)  
5 combustion method  
méthode (f) de combustion

- Verbrennung (f) durch  
Explosion  
6 combustion by explosion  
combustion (f) par explosion

- Explosionspipette (f)  
von Hempel  
7 Hempel's explosion  
pipette  
pipette (f) d'explosion de  
Hempel

- Explosionskugel (f)  
8 explosion bulb  
bombe (f) d'explosion

- Quecksilberfüllung (f)  
9 mercury seal  
remplissage (m) de mercure

титровальный раствор (m)  
liquido (m) titolato o  
d'assaggio  
líquido (m) para el análisis volumétrico

нормальный раствор (m)  
soluzione (f) normale  
disolución (f) normal

титрь (m) жидкости  
titolo (m) o composizione (f) di un liquido  
grado (m) de proporción de la sustancia que contiene un líquido en el análisis volumétrico

коническая абсорбционная с[т]еклянка (f)  
recipiente (m) conico di assorbimento  
frasco (m) cónico de absorción


способ (m) или метод (m) сжигания  
metodo (m) di combustione  
método (m) de combustión

сжигание (n) взрывом или вспышкой  
combustione (f) per esplosione  
combustión (f) por explosión

пипетка (f) Гемпеля для взрывов  
pipetta (f) di esplosione Hempel  
pipeta (f) de explosión de Hempel

бомба (f)  
bomba (f) di esplosione  
globo (m) ó bomba (f) de explosión

ртутное наполнение (n)  
riempimento (m) di mercurio  
el mercurio que contiene el globo



a

b

Bestimmung (f) leicht-  
verbrennlicher Gase  
analysis of the highly  
inflammable gases  
détermination (f) des  
gaz facilement in-  
flammables

Verbrennung (f) an  
schwacherhitztem  
Palladium  
combustion by means  
of gently heated palla-  
dium  
combustion (f) sur du  
palladium légèrement  
chauffé


Verbrennungskapillare  
(f)  
capillary combustion  
tube  
capillaire (m) de com-  
bustion

Palladiumasbest (m)  
palladium-asbestos  
amianto (m) palladié,  
amianto (m) à base  
de palladium

Bestimmung (f) schwer-  
verbrennlicher Gase  
analysis of slightly in-  
flammable gases  
détermination (f) des gaz  
difficilement combu-  
stibles

Verbrennung (f) an  
glühendem Platin-  
draht  
combustion by means  
of incandescent plati-  
num wire  
combustion (f) sur le  
fil de platine incan-  
descent

Drehschmidtsche Pla-  
tinkapillare (f)  
Drehschmidt's platinum  
capillary tube  
[tube (m)] capillaire (m)  
en platine de Dreh-  
schmidt



a

опредѣленіе (n) легко  
воспламеняющихся  
газовъ  
determinazione (f) dei  
gas facilmente com- 1  
bustibili  
determinación (f) de los  
gases de fácil combus-  
tión


сжиганіе (n) на слабо  
нагрѣтомъ палладіи  
combustione (f) al pal-  
ladio poco riscaldato 2  
combustión (f) sobre pa-  
ladio ligeramente ca-  
lentado

капиллярная трубка (f)  
для сжиганія  
tubo (m) capillare di 3  
combustione  
tubo (m) capilar de  
combustión

палладіевый азбестъ  
(m)  
amianto (m) al palladio 4  
amianto (m) al paladio


опредѣленіе (n) трудно  
воспламеняющихся  
газовъ  
determinazione (f) dei  
gas difficilmente com- 5  
bustibili  
determinación (f) de los  
gases de difícil com-  
bustión

сжиганіе (n) на нака-  
лённой платиновой  
проволокѣ  
combustione (f) al filo 6  
di platino rovente  
combustión (f) sobre  
alambre de platino in-  
candescente



платиновая капилляр-  
ная трубка (f) Дре-  
шмидта  
tubo (m) capillare di 7  
platino di Drehschmidt  
tubo (m) capilar de pla-  
tino de Drehschmidt

- 1 Verbrennungspipette (f)  
combustion pipette  
pipette (f) de combustion




пипетка (f) сжигания  
pipetta (f) di combustione  
pipeta (f) de combustión

- 2 Platinspirale (f)  
platinum spiral  
spirale (f) en platine

a


платиновая спираль (f)  
spirale (f) di platino  
espiral (f) de platino

- 3 erweiterter Orsatapparat (m)  
enlarged Orsat apparatus  
appareil (m) Orsat amplifié



приборъ (m) Орса большихъ размѣровъ  
apparecchio (m) Orsat ampliato  
aparato (m) grande de Orsat

- 4 Universalapparat (m)  
(von Thörner)  
universal apparatus (by Thörner)  
appareil (m) universel de Thörner



универсальный приборъ (m) Тернера  
apparecchio (m) universale di Thörner  
aparato (m) universal de Thörner

- 5 Dichtebestimmung (f)  
determination of density  
détermination (f) de la densité

опредѣленіе плотности газа  
valutazione (f) della densità  
determinación (f) de la densidad

- 6 Gasdichte (f)  
density of a gas  
densité (f) d'un gaz

плотность (f) газа  
densità (f) di un gas  
densidad (f) del gas

- 7 spezifisches Gewicht (n)  
der Gase  
specific gravity of gases  
poids (m) spécifique des gaz

удѣльный вѣсъ (m) газовъ  
peso (m) specifico dei gas  
peso (m) específico de los gases

- 8 Wägevorrichtung (f)  
weighing device  
dispositif (m) de pesage

вѣсы (m pl); приспособленіе (n) для взвѣшивания  
dispositivo (m) per pesare  
disposición (f) para pesar

- 9 Gaswage (f) von Lux  
Lux gas-balance  
balance (f) à gaz de Lux



газовые вѣсы (m pl) Люкса  
bilancia (f) da gas di Lux  
balanza (f) de gas Lux

Heizwertbestimmung (f)  
determination of calo-  
rific power  
détermination (f) de la  
puissance calorifique

Heizeffekt (m), kalori-  
scher Effekt (m)  
calorific effect  
effet (m) de chauffe,  
effet (m) calorifique

oberer Heizwert (m)  
gross calorific power  
puissance (f) calorifique  
brute

unterer Heizwert (m)  
net calorific power  
puissance (f) calorifique  
nette

Kondensationswärme  
(f) des Verbrennungs-  
wassers  
heat given out by the  
condensed water  
chaleur (f) de conden-  
sation de l'eau de  
combustion

den Heizwert bestim-  
men (v)  
to determine the calo-  
rific power  
déterminer (v) la puis-  
sance calorifique

chemische Heizwert-  
bestimmung (f)  
chemical determination  
of the calorific power  
détermination (f) chi-  
mique de la puissance  
calorifique

определение (n) тепло-  
творной способности  
determinazione (f) del  
potere calorifico 1  
determinación (f) ó aná-  
lisis (f) calorimétrica

тепловой или kalori-  
метрический эффект  
(m); calorическое  
действие (n)  
effetto (m) calorifico, 2  
effetto (m) termico  
efecto (m) calorifico [ó  
calorimétrico]

полная (калориметри-  
ческая) теплопроиз-  
водительность (f)  
potere calorifico supe- 3  
riore, potere (m) calo-  
rifico massimo  
poder (m) calorifico  
máximo, potencia (f)  
calorífica máxima

рабочая теплопроизво-  
дительность (f) (за  
вычетом тепла во-  
дяного пара в про-  
дуктах сгорания)  
potere (m) calorifico 4  
minimo  
poder (m) calorifico mí-  
nimo, potencia (f) ca-  
lorífica mínima

скрытая теплота (f)  
водяного пара, полу-  
ченного при сгора-  
нии  
calore (m) di conden- 5  
sazione dell'acqua di  
combustione  
calor (m) de conden-  
sación del agua de  
combustión

определить теплопро-  
изводительность (f)  
или теплотворную  
способность (f)  
determinare (v) il potere 6  
calorifico  
determinar (v) la poten-  
cia calorífica

определение (n) тепло-  
творной способности  
или теплопроизводи-  
тельности химиче-  
ским путём  
determinazione (f) chi- 7  
mica del potere calo-  
rifico  
análisis (m) químico  
para determinar la  
potencia calorífica

- den Heizwert aus der Analyse berechnen (v)  
to calculate the calorific power from the analysis  
1 calculer (v) la puissance calorifique d'après l'analyse


- den Heizwert kalorimetrisch ermitteln (v)  
to determine the calorific power by the calorimetric method  
2 déterminer (v) la puissance calorifique par voie calorimétrique



- Kalorimeter (n)  
3 calorimeter  
calorimètre (m)

- Wasserwert (m) des Kalorimeters  
4 water equivalent of the calorimeter  
équivalent (m) en eau du calorimètre

- Wasserkalorimeter (n)  
5 water calorimeter  
calorimètre (m) à eau




- Kalorimeter (n) von Junkers für gasförmige und flüssige Brennstoffe  
6 Junkers' calorimeter for gaseous and liquid fuels  
calorimètre (m) [de] Junkers pour combustibles gazeux et liquides



- wärmeundurchlässige oder adiathermane Wandung (f)  
7 non-conducting wall, heat-insulating wall  
paroi (f) adiathermane

- Bunsenbrenner (m)  
8 Bunsen burner  
brûleur (m) Bunsen, bec (m) Bunsen



вычислить теплопроводность (f) или теплотворную способность (f) по данным анализа

determinare (v) il potere calorifico in base all'analisi

deducir (v) del análisis la potencia calorífica

опредѣлить теплопроводность (f) или теплотворную способность (f) calorиметрическимъ путёмъ

determinare (v) il potere calorifico col calorimetro

determinar (v) la potencia calorífica por medio del calorimetro

калориметръ (m)  
calorimetro (m)  
calorimetro (m)

водяной эквивалентъ (m) калориметра

valore (m) in acqua del calorimetro

proporción (f) de agua del calorimetro, valor (m) del agua del calorimetro.

водяной калориметръ (m)  
calorimetro (m) ad acqua  
calorimetro (m) de agua

калориметръ (m) Юнкера для газообразного и жидкого топлива

calorimetro (m) [di] Junkers per combustibili gassosi e liquidi

calorimetro (m) [de] Junkers para combustibles gasiformes y líquidos

теплонепроницаемая стѣнка (f)  
parete (f) adiatermica  
pared (f) adiatérmica

бунзеновская горѣлка (f); горѣлка Бунзена  
becco (m) Bunsen  
mechero (m) Bunsen

Regulierschlitz (m) des  
Bunsenbrenners  
regulating slot of the  
Bunsen burner  
fente (f) régulatrice du  
bec Bunsen

Kalorimeterwasser (n)  
calorimeter water  
eau (f) du calorimètre

den Heizwert der Kohle  
bestimmen (v)  
to determine the calo-  
rific power of coal  
déterminer (v) la puis-  
sance calorifique du  
charbon

### Treiböle

### Motor Oils

### Huiles pour force motrice

leichtflüssiges Öl (n)  
light oil  
huile (f) très fluide, huile  
(f) minée

schwerflüssiges oder  
dickflüssiges Öl (n)  
heavy oil  
huile (f) peu fluide,  
huile (f) épaisse

Flüssigkeitsgrad (m)  
degree of fluidity  
fluidité (f), degré (m) de  
fluidité

Zähigkeit (f), Viskosi-  
tät (f)  
viscosity  
viscosité (f)

[Englersches] Viskosi-  
meter (n)  
[Engler's] viscosimeter  
viscosimètre (m) [de  
Engler]

а

прорѣзь (m) для регу-  
лированія притока  
воздуха въ бунзе-  
новской горѣлкѣ 1  
fessura (f) regolatrice  
del becco Bunsen  
regulador (m) del me-  
chero Bunsen

вода (f) калориметра 2  
acqua (f) del calorimetro  
agua (f) del calorimetro

опредѣлить теплопро-  
изводительность или  
теплотворную спо-  
собность угля 3  
determinare (v) il potere  
calorifico del carbone  
determinar (v) la poten-  
cia calorifica del car-  
bón

### Жидкое Топливо.

### Горючія Масла

### Oil per forza motrice 4

### Acetes para fuerza motriz

жидкое масло (n)  
olio (n) fluidissimo  
aceite (m) fluido y li- 5  
gero, aceite (m) muy  
fluido

густое масло (n)  
olio (m) denso  
aceite (m) espeso ó pe- 6  
sado

текучесть (f); степень  
(f) текучести 7  
grado (m) di fluidità  
grado (m) de fluidez

вязкость (f); степень (f)  
вязкости 8  
viscosità (f)  
viscosidad (f)

приборъ (m) [Энглера]  
для опредѣленія вяз-  
кости 9  
viscosimetro (m) [Eng-  
ler]  
viscosimetro (m) [de  
Engler]





- die Viskosität aus der Durchflußzeit bestimmen (v)  
 1 to determine the viscosity from the rate of flow through an orifice  
 déterminer (v) la viscosité d'après le temps d'écoulement

- das spezifische Gewicht bestimmen (v)  
 2 to determine the specific gravity  
 déterminer (v) le poids spécifique

- Aräometer (n)  
 3 hydrometer  
 aréomètre (m)

- Pyknometer (n)  
 4 pycnometer  
 pycnomètre (m)

- leicht siedendes Öl (n), Öl (n) mit niedrigem Siedepunkt  
 5 oil of low boiling point  
 huile (f) à point d'ébullition bas

- schwer siedendes Öl (n), Öl (n) mit hohem Siedepunkt  
 6 oil of high boiling point  
 huile (f) à point d'ébullition élevé

- Verdampfbarkeit (f), Verdampfungsfähigkeit (f)  
 7 volatility  
 vaporisabilité (f)

- Siedeanalyse (f)  
 analysis by boiling, analysis by fractional distillation  
 8 analyse (f) par ébullition

опредѣл-ить (-ять) вязкость по времени протеканія  
 determinare (v) la viscosità coll'efflusso  
 determinar (v) el grado de viscosidad por medio de su velocidad de paso por un tubo

опредѣл-ить (-ять) удѣльный вѣсъ  
 determinare (v) il peso specifico  
 determinar (v) el peso específico

ареометръ (m)  
 areometro (m)  
 aréometro (m)


пикнометръ (m); приборъ (m) для определения плотности  
 picnometro (m)  
 picnómetro (m)

масло (n) съ низкой температурой кипѣнія  
 olio (m) a punto d'ebollizione basso  
 aceite (m) de un punto de ebullición bajo


масло (n) съ высокой температурой кипѣнія  
 olio (m) a punto d'ebollizione alto  
 aceite (m) de un punto de ebullición alto

испаряемость (f)  
 evaporabilità (f)  
 facilidad (f) de vaporización

анализъ (m) кипячениемъ  
 analisi (f) per mezzo dell'ebollizione  
 análisis (m) por ebullición



Petroleumdestillier-  
apparat (m)  
petroleum distilling  
apparatus  
appareil (m) à distiller  
le pétrole



приборъ (m) для пере-  
гонки керосина  
apparecchio (m) per di-  
stillare il petrolio  
aparato (m) para la  
destilación de petróleo

Siedekolben (m)  
boiling bulb, distillation  
flask  
matras (m), ballon (m)

a

перегонная колбочка  
(f)  
recipiente (m) di ebulli-  
zione  
matraz (m)

Kühlzylinder (m)  
condenser  
réfrigérant (m)

c

охлаждающий ци-  
линдръ (m)  
cilindro (m) di raffred-  
damento  
cilindro (m) refrigerador

Abelscher Petroleum-  
prüfer (m)  
Abel's petroleum tester  
essayeur (m) de pétrole  
d'Abel



приборъ (m) Абеля для  
испытанія керосина  
provino (m) di petrolio  
Abel  
aparato (m) de Abel para  
ensayar el petróleo

Entzündungstempla-  
tur (f), Entzündungs-  
punkt (m)  
ignition temperature,  
ignition point  
température (f) d'in-  
flammation

температура (f) или  
точка (f) воспламе-  
ненія  
temperatura (f) d'accen-  
sione  
temperatura (f) ó punto  
(m) de ignición ó de  
inflamación

Flammpunkt (m), Ent-  
flammungspunkt (m)  
flash or flashing point  
point (m) d'inflamma-  
tion

температура (f) вспыш-  
ки; точка (f) возго-  
ранія  
punto (m) d'accensione  
punto (m) de inflama-  
ción

Flammpunktprüfer (m)  
flash point tester  
essayeur (m) du point  
d'inflammation



приборъ (m) для опре-  
дѣленія температуры  
вспышки  
provino (m) del punto  
d'accensione  
aparato (m) para deter-  
minar el punto de in-  
flamación

Entflammbarkeit (f)  
inflammabilità  
inflammabilité (f)

воспламеняемость (f)  
inflammabilità (f)  
inflamabilidad (f)

Entzündlichkeit (f)  
ignitability  
inflammabilité (f)

воспламеняемость (f)  
accendibilità (f)  
inflamabilidad (f)

- Feuergefährlichkeit (f)  
inflammability, liability  
1 to catch fire  
danger (m) d'inflamma-  
tion

- Naphta (n), Erdöl (n)  
2 naphtha, earth oil, rock  
oil, mineral oil  
naphte (m)

- Petroleum (n)  
3 petroleum  
pétrole (m)

- Erdöldestillat (n)  
distillation product of  
4 naphtha  
produit (m) de la distil-  
lation du pétrole

- Verdampfungskurven  
(fpl) von Erdölen  
5 evaporation curves of  
mineral oils  
courbes (fpl) de vaporis-  
ation de pétroles



- Rohöl (n), Rohnaphtha  
(n)  
6 crude naphta  
pétrole (m) brut

- Masut (n), Naphtharück-  
stand (m)  
7 mazout, masut  
mazout (m)

- leichtflüchtiges Öl (n)  
8 highly volatile oil  
huile (f) très volatile

- Petroläther (m)  
9 petroleum ether  
éther (m) de pétrole

- Gasolin (n)  
10 gasoline  
gazoline (f)

- Benzin (n), Petrolbenzin  
(n)  
11 petrol, benzine  
benzine (f), benzène (m)

опасность (f) воспламе-  
нения; огнеопасность  
(f)  
pericolo (m) di incendio  
peligro (m) ó riesgo (m)  
de inflamación

нефть (f); горное мас-  
ло (n)  
nafta (f), olio (m) mine-  
rale  
nafta (f)

керосинъ (m)  
petrolio (m)  
petróleo (m)

продуктъ (m) перегон-  
ки нефти  
prodotto (m) di distilla-  
zione (f) della nafta  
producto (m) de desti-  
lación de nafta

кривыя (fpl) испарения  
горных маселъ или  
нефти  
curva (f) di vaporizza-  
zione degli oli minerali  
curvas (fpl) de vaporis-  
ación de aceites mi-  
nerales

сырая нефть (f)  
nafta greggia, petrolio  
(m) greggio  
aceite (m) mineral en  
bruto, nafta (f), nafta  
(f) bruta

мазуть (m); нефтяные  
остатки (m pl)  
masut (m), residuo (m)  
di nafta  
mazut (m), residuo (m)  
de la nafta


лёгкое, летучее масло  
(n)  
 $\gamma = 0,65 - 0,75$  olio (m) molto volatile  
aceite (m) muy volátil

тяжёлый петролейный  
или нефтяной эфиръ  
(m); петролейная эс-  
сенция (f)  
etere (m) di petrolio  
eter (m) de petróleo


газолинъ (m)  
gasolina (f)  
gasolina (f)

бензинъ (m)  
benzina (f)  
bencina (f)

|                                                                                                 |                            |                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ligroin (n)<br>ligroin<br>ligroïne (f)                                                          |                            | лигроинъ (m)<br>ligroina (f)<br>ligroina (f)                                                                                             | 1  |
| Putzöl (n)<br>dry-cleaning spirit<br>huile (f) de nettoyage                                     | $\gamma = 100 - 150^\circ$ | масло (n) для чистки<br>olio (m) per pulitura<br>aceite (m) para limpiar                                                                 | 2  |
| Leuchtöl (n)<br>illuminating or lamp oil<br>huile (f) d'éclairage                               | $\gamma = 0,78 - 0,86$     | освѣтительное масло (n)<br>petrolio (m) per illuminazione<br>aceite (m) para alumbrado                                                   | 3  |
| Kerosin (n)<br>kerosene<br>kérosène (m)                                                         |                            | керосинъ (m)<br>kerosina (f)<br>kerosina (f)                                                                                             | 4  |
| amerikanisches Leuchtöl (n)<br>American lamp oil<br>huile (f) d'éclairage américaine            |                            | американскій керосинъ (m); американское освѣтительное масло (n)<br>olio (m) illuminante americano<br>aceite (m) americano para alumbrado | 5  |
| russisches Leuchtöl (n)<br>Russian lamp oil<br>huile (f) d'éclairage russe                      |                            | русскій керосинъ (m)<br>olio (m) illuminante russo<br>aceite (m) ruso para alumbrado                                                     | 6  |
| Schweröl (n)<br>heavy oil<br>huile (f) lourde                                                   | $\gamma = 0,86 - 0,96$     | тяжёлое масло (n)<br>olio (m) pesante<br>aceite (m) denso [ó pesado]                                                                     | 7  |
| Mischöl (n)<br>mixed oil<br>huile (f) mixte                                                     |                            | смѣшанное масло (n)<br>olio (m) misto<br>aceite (m) de mezcla                                                                            | 8  |
| Petroleumraffinerie (f)<br>petroleum refining plant<br>or refinery<br>raffinerie (f) de pétrole |                            | керосиновый заводъ (m)<br>raffineria (f) di petrolio<br>refinería (f) de petróleo                                                        | 9  |
| das Petroleum raffinieren (v)<br>to refine petroleum<br>raffiner (v) le pétrole                 |                            | очинять керосинъ<br>raffinare (v) il petrolio<br>refinar (v) el petróleo                                                                 | 10 |
| Destillierkessel (m)<br>still, distilling tank<br>chaudière (f) distillatoire                   |                            | перегонный котёлъ (m); перегонный кубъ (m)<br>caldaia (f) di distillazione<br>caldera (f) de destilación                                 | 11 |
| Popelkakessel (m)<br>Popelka still<br>chaudière (f) Popelka                                     |                            | кубъ (m) Попелки<br>caldaia (f) Popelka<br>caldera (f) Popelka                                                                           | 12 |



- Rückstandbrenner (m),  
Forsunka (f)  
1 burner for oil residues  
brûleur (m) de mazout



форсунка (f) [для неф-  
тяных остатков]  
becco (m) a combu-  
stione di residui  
mechero (m) Forsunka  
para quemar residuos

- Crackingprozeß (m),  
2 Cracken (n)  
cracking process  
cracking (m)

процесс (m) разложе-  
ния тяжелых угле-  
водородов на более  
легкие (искусственно  
вызываемый), при пе-  
регонке керосина  
processo (m) cracken  
procedimiento (m) del  
cracking

- Spiritus (m)  
3 alcohol, spirit  
alcool (m)



спиртъ (m); алкоголь  
(m)  
alcool (m), spirito (m)  
essiritu (m), alcohol (m)

- Aldehyd (n)  
4 aldehyde  
aldéhyde (f)



альдегидъ (m)  
aldeide (f)  
aldehido (m)

- Essigsäure (f)  
5 acetic acid  
acide (m) acétique



уксусная кислота (f)  
acido acetico (m)  
ácido (m) acético

- Rohspiritus (fm)  
6 crude spirit  
alcool (m) brut

неочищенный спиртъ  
(m) или алкоголь (m)  
spirito (m) greggio  
alcohol (m) en bruto

- Kraftspiritus (m)  
7 motor spirit  
alcool (m) pour moteurs

спиртъ (m) для двига-  
телей  
spirito (m) per forza  
motrice  
alcohol (m) industrial

- Spiritusbrennerei (f)  
8 distillery, still house  
distillerie (f)

винокурный заводъ;  
заводъ (m) для изго-  
товления спирта  
distilleria (f) di spirito  
destilación (f) ó fábrica  
(f) de alcoholes

- Wassergehalt (m) des  
Spiritus  
9 percentage of water in  
alcohol  
teneur (f) en eau de  
l'alcool

содержание (n) воды  
въ спиртъ  
contenuto (m) o tenore  
(m) di acqua del-  
l'alcool  
tanto (m) por ciento ó  
proporción (f) de  
agua en el alcohol

- Verdünnungsgrad (m)  
des Spiritus  
10 degree of dilution of  
alcohol  
degré (m) de dilution  
de l'alcool

степень (f) разбавления  
спирта  
grado (m) di diluizione  
dell'alcool  
grado (m) de dilución  
del alcohol

scheinbarer Alkohol-  
gehalt (m)  
apparent percentage of  
alcohol  
teneur (f) alcoolique  
apparente

wahrer [auf 15 C° bezo-  
gener] Alkoholgehalt  
(m)

actual percentage of  
alcohol [reduced to  
15° C.]

teneur (f) alcoolique  
vraie ou réelle [réduite  
à 15° C.]

Alkoholmesser (m), Al-  
koholometer (n)  
alcoholometer  
alcoomètre (m)

Alkoholometerskala (f)  
alcoholometric scale  
échelle (f) alcoométrique

Tralles-Skala (f), [Volum-  
prozentskala (f)]  
Tralles scale, volume-  
percentage scale  
échelle (f) de Tralles ou  
en pourcents de vo-  
lume

Gewichtprozentskala (f)  
weight percentage scale  
échelle (f) en pourcents  
de poids

Normaltemperatur (f) der  
Gewichtprozentskala  
normal temperature for  
the weight-percentage  
scale  
température (f) normale  
de l'échelle en pour-  
cents de poids

кажущееся содержание  
(n) спирта  
contenuto (m) di alcool  
apparente  
proporción (f) aparente  
de alcohol

действительное содер-  
жание (n) спирта [при-  
ведённое къ 15° Цель-  
зия]  
grado (m) alcoolico effec-  
tivo [ridotto a 15°]  
proporción (f) efectiva  
de alcohol reducida  
à 15 grados


спирто́метр (m); спир-  
тометр (m)  
alcoholometro (m)  
alcómetro (m)

шкала (f) спирто́метра  
scala (f) dell'alcoholo-  
metro  
graduación (f) del alcó-  
metro

шкала (f) Траллеса въ  
процентахъ объёма;  
объёмная шкала (f)  
scala (f) centesimale dei  
volumi  
graduación (f) de Tralles;  
graduación proporci-  
onal en volumen

шкала (f) въ процентахъ  
вѣса; вѣсовая шка-  
ла (f)  
scala (f) centesimale dei  
pesi  
graduación (f) propor-  
cional en peso

нормальная темпера-  
тура (f) для шкалы  
въ процентахъ вѣса  
(для вѣсовой шкалы)  
temperatura (f) normale  
per la scala centesi-  
male dei pesi  
temperatura (f) normal  
de la graduación propor-  
cional en peso



a

b

15 C°

- denaturierter Spiritus  
1 (m)  
methyiated spirit  
alcohol (m) dénaturé

- Denaturier[ungs]mittel  
(n)  
2 denaturant  
dénaturant (m)

- Pyridin (n)  
3 pyridine  
pyridine (f)



- den Spiritus mit Benzol  
karburieren (v)  
4 to carburet alcohol with  
benzole  
carburer (v) l'alcool au  
benzol

- Mischspiritus (m)  
5 mixed spirit  
alcohol (m) mélange

- Teeröl (n)  
6 tar oil  
huile (f) de goudron

- Steinkohlenteeröl (n)  
7 coal-tar oil  
huile (f) de goudron de  
houille

- Rohbenzol (n)  
8 crude benzene or ben-  
zole  
benzol (m) brut

- Ergin (n)  
9 ergine  
ergine (f)

- Karbolöl (n)  
10 carbolic oil  
huile (f) de phénol

- Kreosotöl (n)  
11 creosote oil  
huile (f) de créosote

- Anthrazenöl (n)  
12 anthracene oil  
huile (f) d'anthracène

денатурированный  
спиртъ (m); денату-  
ратъ (m)  
alcohol (m) denaturato  
alcohol (m) desnaturali-  
zado

средство (n) для дена-  
турирования  
denaturante (m)  
materia (f) para des-  
naturalizar, desnatu-  
ralizante (m)

пиридинъ (m)  
piridio (m)  
piridina (f)

карбурировать спиртъ  
бензолѣмъ  
carburare (v) l'alcool  
con benzolo  
carburar (v) el alcohol  
con benzol

смѣшанный [съ бен-  
золѣмъ] спиртъ (m)  
spirito (m) mescolato  
alcohol (m) mezclado

деготь (m); гудронъ  
(m)  
olio (m) di catrame  
aceite (m) de alquitran  
ó de brea

каменноугольный де-  
готъ (m); каменно-  
угольная смола (f)  
olio (m) di catrame del  
carbon fossile  
aceite (m) de alquitran  
de hulla

сырой бензолъ (m)  
benzolo (m) greggio  
benzol (m) en bruto

эргинъ (m)  
ergin (m)  
ergina (f)

карболовое масло (n)  
carbolo (m)  
carboleina (f)

креозотовое масло (n)  
olio (m) di creosoto  
aceite (m) de creosota

антраценовое масло (n)  
olio (m) di antracene  
aceite (m) de antraceno

Braunkohlenteeröl (n)  
lignite tar-oil  
huile (f) de goudron  
de lignite

Braunkohlenschwelerei  
(f)  
lignite coking plant  
usine (f) de distillation  
de lignite

Braunkohlenschwelgas  
(n)  
lignite distillation gas  
gaz (m) de lignite

Schwelzylinder (m)  
coking cylinder  
cornue (f) de distillation

Schwelraum (m)  
coking space or cham-  
ber  
chambre (f) de distilla-  
tion

Braunkohlenteerbenzin  
(n)  
lignite tar benzine  
benzine (f) de goudron  
de lignite

Solaröl (n)  
solar-oil  
huile (f) solaire

Gasöl (n)  
gas-oil  
huile (f) à gaz

Paraffinöl (n)  
paraffin-oil  
huile (f) de paraffine

Schieferöl (n)  
shale-oil  
huile (f) de schiste

буроугольный деготь  
(m); буроугольная  
смола (f)  
olio (m) di catrame di  
lignite 1  
aceite (m) de brea de  
lignito

смолокурная печь (f);  
смолокурный за-  
водъ (m) для буроуго-  
гля  
officina (f) per la distil-  
lazione della lignite 2  
fábrica (f) de destilación  
de lignito, destilado-  
ra (f)

газъ (m) смолокурен-  
ныхъ печей (изъ бу-  
раго угля)  
gas (m) di distillazione  
della lignite 3  
gas (m) producido por  
la combustión incom-  
pleta de lignito

смолокурный ци-  
линдръ (m)  
cilindro (m) di distil-  
lazione 4  
horno (m) cilíndrico de  
destilación

камера (f) перегонки  
camera (f) di distilla-  
zione 5  
cámara (f) de destila-  
ción


бензинъ (m) изъ смолы,  
добываемой изъ бу-  
раго угля  
benzina (f) estratta dal  
catrame di legnite 6  
bencina (f) de brea de  
lignito

солярное масло (n)  
solarolo (m) (olio solare) 7  
aceite (m) solar

газовое масло (n)  
olio (m) da gas 8  
aceite (m) de gas

парафиновое масло (n);  
парафинъ (m)  
olio (m) di paraffina 9  
aceite (m) de paraffina

масло (n), добываемое  
изъ смолистыхъ  
сланцовъ 10  
olio (m) di schisto  
aceite (m) de esquist



a



- Ölversand (m), Öltransport (m)  
 1 oil transport  
 transport (m) d'huile

- Ballon (m)  
 carboy  
 2 dame-jeanne (f), tourie  
 (f), bonbonne (f)

- Gebinde (n)  
 cask, barrel  
 3 barrique (f), fût (m),  
 baril (m), tonneau (m)

- Eisengebinde (n)  
 4 iron drum or cask  
 tonneau (m) en fer

- Holzgebinde (n)  
 5 barrel  
 tonneau (m) en bois

- Leihgebinde (n)  
 6 cask to be returned  
 tonneau (m) à retourner

- Bassinwagen (m), Zister-  
 nenwagen (m)  
 7 tank car  
 wagon-citerne (m)

- Würgelpumpe (f), Flügel-  
 pumpe (f)  
 8 semi-rotary pump, wing  
 pump  
 pompe (f) à ailettes

перевозка (f) масла  
 trasporto (m) dell'olio  
 transporte (m) de aceite

баллонъ (m)  
 damigiana (f)  
 bombona (f), damajuana  
 (f)

бочка (f)  
 botte (f), barile (m)  
 barril (m), tonel (m),  
 cuba (f)



желѣзная бочка (f)  
 botte (f) di ferro  
 barril (m) de chara de  
 hierro

деревянная бочка (f)  
 botte (f) di legno  
 barril (m) de madera

бочка (f) на прокатъ  
 botte (f) circolante (che  
 si dà a prestito)  
 barril (m) de alquiler

вагонъ-цистерна (f)  
 vagone-serbatoio (m)  
 wagon-cuba (m), wagon-  
 algibe (m)

крыльчатый насосъ (m)  
 pompa (f) ad alette  
 bomba (f) de paletas



## II.

**Theorie der Verbrennungsmaschinen**

**Theory of Internal Combustion Engines**


**Théorie des Moteurs à Combustion**

**Теорія Двигателів Внутреннього Сгорання**

**Teoria dei Motori a Combustione**

**Teoría de los Motores de Combustión**

| <b>Allgemeine Theorie</b>                                                            |                            | <b>Общая Теорія</b>                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>General Theory</b>                                                                |                            | <b>Teoria generale</b>                                                                  | 1 |
| <b>Théorie générale</b>                                                              |                            | <b>Teoría (f) general</b>                                                               |   |
| Funktion (f)<br>function<br>fonction (f)                                             | $y = f[\text{unction}](x)$ | функція (f)<br>funzione (f)<br>función (f)                                              | 2 |
| Veränderliche (f), Variable (f)<br>variable<br>variable (f)                          | $x, y$                     | переменная (f)<br>variabile (f)<br>variable (f)                                         | 3 |
| unabhängige Veränderliche (f)<br>independently variable<br>variable (f) indépendante | $x$                        | независимая переменная (f)<br>variabile (f) indipendente<br>variable (f) independiente  | 4 |
| abhängige Veränderliche (f)<br>dependent variable<br>variable (f) dépendante         | $y$                        | зависимая переменная (f)<br>variabile (f) dependente<br>variable (f) dependiente        | 5 |
| Konstante (f)<br>constant<br>constante (f)                                           |                            | постоянная (f)<br>costante (f)<br>constante (f)                                         | 6 |
| Differentialrechnung (f)<br>differential calculus<br>calcul (m) différentiel         |                            | дифференциальное исчисление (n)<br>calcolo (m) differenziale<br>cálculo (m) diferencial | 7 |
| Differential (n)<br>differential<br>différentielle (f)                               | $dx$                       | дифференциалъ (m)<br>differenziale (m)<br>diferencial (f)                               | 8 |

|    |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | unendlich kleine Änderung (f) einer Größe, elementare Änderung (f)                                           |                                                                                     | бесконечно малое изменение (n) величины                                                                           |
| 1  | infinitesimal change of a variable variation (f) infinitésimale d'une grandeur                               |                                                                                     | variazione (f) infinitesima di una grandezza variación (f) infinitesimal de una cantidad, variación (f) elemental |
|    | Differentiation (f)                                                                                          |                                                                                     | дифференцирование (n)                                                                                             |
| 2  | differentiation                                                                                              |                                                                                     | differenziazione (f)                                                                                              |
|    | différentiation (f)                                                                                          |                                                                                     | diferenciación (f)                                                                                                |
|    | differentiieren (v)                                                                                          |                                                                                     | дифференцировать                                                                                                  |
| 3  | to differentiate                                                                                             |                                                                                     | differenziare (v)                                                                                                 |
|    | différentier (v)                                                                                             |                                                                                     | diferenciar (v)                                                                                                   |
|    | Differentialquotient (m) [n <sup>ter</sup> Ordnung]                                                          |                                                                                     | производная (f) n-ой степени                                                                                      |
| 4  | differential coefficient [of the n <sup>th</sup> order] quotient (m) différentiel [du n <sup>me</sup> degré] | $\frac{d^n y}{dx^n}$                                                                | differenziale (m) di n <sup>mo</sup> ordine                                                                       |
|    | coefficiente (m) diferencial [del órden n <sup>mo</sup> ]                                                    |                                                                                     |                                                                                                                   |
|    | partielle Differentiation (f)                                                                                |                                                                                     | дифференцирование (n) по частям                                                                                   |
| 5  | partial differentiation differentiation (f) partielle                                                        | $d(xy) = xdy + ydx$                                                                 | differenziazione (f) parziale                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     | diferenciación (f) parcial                                                                                        |
|    | Integralrechnung (f)                                                                                         |                                                                                     | интегральное исчисление (n)                                                                                       |
| 6  | integral calculus calcul (m) intégral                                                                        |                                                                                     | calcolo (m) integrale                                                                                             |
|    |                                                                                                              |                                                                                     | cálculo (m) integral                                                                                              |
|    | Integration (f)                                                                                              |                                                                                     | интегрирование (n)                                                                                                |
| 7  | integration                                                                                                  |                                                                                     | integrazione (f)                                                                                                  |
|    | intégration (f)                                                                                              |                                                                                     | integración (f)                                                                                                   |
|    | integrieren (v)                                                                                              |                                                                                     | интегрировать                                                                                                     |
| 8  | to integrate                                                                                                 |                                                                                     | integrare (v)                                                                                                     |
|    | intégrer (v)                                                                                                 |                                                                                     | integrar (v)                                                                                                      |
|    | Integral (n)                                                                                                 |                                                                                     | интеграль (m)                                                                                                     |
| 9  | integral                                                                                                     | $\int dx$                                                                           | integrale (m)                                                                                                     |
|    | intégrale (f)                                                                                                |                                                                                     | integral (f)                                                                                                      |
|    | Integralzeichen (n)                                                                                          |                                                                                     | знакъ (m) интеграла                                                                                               |
| 10 | sign of integration                                                                                          | $\int$                                                                              | segno (m) di integrazione                                                                                         |
|    | signe (m) de l'intégrale                                                                                     |                                                                                     | signo (m) integral                                                                                                |
|    | partielle Integration (f)                                                                                    |                                                                                     | интегрирование (n) по частям                                                                                      |
| 11 | partial integration, integration by parts                                                                    | $\int xdy = xy - \int ydx$                                                          | integrazione (f) parziale                                                                                         |
|    | intégration (f) partielle                                                                                    |                                                                                     | integración (f) parcial                                                                                           |
|    | graphische Darstellung (f)                                                                                   |                                                                                     | графическое изображение (n) или представление (n)                                                                 |
| 12 | graphical representation                                                                                     |  | rappresentazione (f) grafica                                                                                      |
|    | représentation (f) graphique                                                                                 |                                                                                     | representación (f) gráfica, expresión (f) gráfica                                                                 |

Achsenkreuz (n), Koordinatensystem (n)  
co-ordinate system  
système (m) de coordonnées

Abszissenachse (f)  
axis of abscissae  
axe (m) des abscisses

Ordinatenachse (f)  
axis of ordinates  
axe (m) des ordonnées

Abszisse (f)  
abscissa  
abscisse (f)

Ordinate (f)  
ordinate  
ordonnée (f)

Kurve (f)  
curve  
courbe (f)

Anfangordinate (f)  
first or initial ordinate  
ordonnée (f) d'origine

Endordinate (f)  
final ordinate  
ordonnée (f) finale

Kurvenzug (m)  
series of curves  
série (f) de courbes

permanentes Gas (n)  
permanent gas, fixed gas  
gaz (m) permanent

Zustandsgleichung (f)  
Boyle's Law or Law of Charles  
équation (f) d'état

Gaskonstante (f)  
gas-constant, characteristic of a gas  
constante (f) d'un gaz

Normalzustand(m) eines Gases  
normal state of a gas  
état (m) normal d'un gaz

Normaltemperatur (f)  
standard temperature  
température (f) normale

$a, b$

$a$

$b$


$c, d$

$e, g$

$h$

$c$

$g$



оси (fpl) координатъ;  
система (f) координатъ  
sistema (f) di coordinate  
sistema (m) de coordenadas (fpl)

ось (f) абсциссъ  
asse (m) delle ascisse  
eje (m) de las abscisas

ось (f) ординатъ  
asse (m) delle ordinate  
eje (m) de las ordenadas

абсцисса (f)  
ascissa (f)  
abcisa (f)

ордината (f)  
ordinata (f)  
ordenada (f)

кривая (f)  
curva (f)  
curva (f)

начальная ордината (f)  
ordinata (f) iniziale  
ordenada (f) en el origen

конечная ордината (f)  
ordinata (f) finale  
ordenada (f) final, última ordenada (f)

цѣпь (f) кривыхъ  
serie (fpl) di curve  
sistema (m) de curvas

постоянный газъ (m)  
gas (m) permanente  
gas (m) permanente

уравнение (n) состоянія  
equazione (f) dello stato  
ecuación (f) del estado

постоянная (f) для газа  
costante (f) di un gas  
constante (f) del gas

нормальное состояніе (n) газа  
stato (m) normale di un gas  
estado (m) normal de un gas

нормальная температура (f)  
temperatura (f) normale  
temperatura (f) normal

$$PV = RT$$

$R$

$0^{\circ} \text{C}; 15^{\circ} \text{C}$

|                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Normaldruck (m)<br>standard pressure<br>pression (f) normale                                                                                                             | 760 mm Hg;<br>1 at = 737,6<br>mm Hg | нормальное давление (n)<br>pressione (f) normale<br>presión (f) normal                                                                                                    |
| 2 spezifisches Volumen (n)<br>specific volume<br>volume (m) spécifique                                                                                                     |                                     | удельный объём (m)<br>volume (f) específico<br>volumen (m) específico                                                                                                     |
| 3 spezifische Wärme (f) bei<br>konstantem (gleich-<br>bleibendem) Druck<br>specific heat at constant<br>pressure<br>chaleur (f) spécifique<br>sous pression con-<br>stante | $c_p$                               | удельная теплота (f)<br>или теплоемкость (f)<br>при постоянном<br>давлении<br>calore (m) specifico a<br>pressione costante<br>calor (m) específico a<br>presión constante |
| 4 spezifische Wärme (f) bei<br>konstantem (gleich-<br>bleibendem) Volumen<br>specific heat at constant<br>volume<br>chaleur (f) spécifique<br>sous volume con-<br>stant    | $c_v$                               | удельная теплота (f)<br>или теплоёмкость (f)<br>при постоянном<br>объёме<br>calore (m) specifico a<br>volume costante<br>calor (m) específico a<br>volumen constante      |
| 5 Verhältnis (n) der spezi-<br>fischen Wärmen<br>ratio of specific heats<br>rapport (m) des chaleurs<br>spécifiques                                                        | $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$          | отношение (m) тепло-<br>ёмкостей или удель-<br>ных теплот<br>rapporto (m) tra i calori<br>specifici<br>relación (f) entre los ca-<br>lores específicos                    |
| 6 kinetische Gastheorie (f)<br>kinetic theory of gases<br>théorie (f) cinétique des<br>gaz                                                                                 |                                     | кинетическая теория (f)<br>газов<br>teoria (f) cinetica dei<br>gas<br>teoria (f) cinética de los<br>gases                                                                 |
| 7 mechanische Deutung<br>(f) der Temperatur<br>mechanical equivalent<br>or indication of tem-<br>perature<br>interprétation (f) mé-<br>canique de la tempé-<br>rature      |                                     | механическое объясне-<br>ние (n) температуры<br>interpretazione (f) mec-<br>canica della tempera-<br>tura<br>interpretación (f) me-<br>cánica de la tempe-<br>ratura      |
| 8 Atomwärme (f)<br>atomic heat<br>chaleur (f) atomique                                                                                                                     |                                     | атомная теплота (f)<br>calore (m) atomico<br>calor (m) atómico                                                                                                            |
| 9 Molekularwärme (f)<br>molecular heat<br>chaleur (f) moléculaire                                                                                                          |                                     | молекулярная теплота<br>(f)<br>calore (f) molecolare<br>calor (m) molecular                                                                                               |
| 10 Molekularkräfte (f pl)<br>molecular forces (pl)<br>forces (f pl) moléculaires                                                                                           |                                     | молекулярные силы<br>(f pl)<br>forze (f pl) molecolari<br>fuerzas (f pl) molecu-<br>lares                                                                                 |

Molekülgeschwindigkeit (f)  
molecular velocity  
vitesse (f) moléculaire

Maxwells Verteilungsgesetz (n) der Molekülgeschwindigkeiten  
Maxwell's law of distribution of molecular velocities  
loi (f) de Maxwell sur la distribution des vitesses moléculaires

potentielle Energie (f) der Moleküle  
potential energy of the molecules  
énergie (f) potentielle des molécules

kinetische Energie (f) der Moleküle  
kinetic energy of the molecules  
énergie (f) cinétique ou actuelle des molécules

Virial (n) oder mittlere kinetische Energie (f) eines Punktsystems  
mean kinetic energy of a system of points  
énergie (f) cinétique moyenne d'un système de points

Wärmemechanik (f),  
Wärmedynamik (f),  
Thermodynamik (f)  
thermodynamics  
thermodynamique (f)

wärmemechanisch (adj),  
thermodynamisch (adj)  
thermodynamic (adj)  
thermodynamique (adj)

Umsetzung (f) von Wärme in Arbeit  
transformation of heat into work  
transformation (f) de chaleur en travail

молекулярная скорость (f); скорость молекул  
velocità (f) molecolare  
velocidad (f) molecular

законъ (m) Максвелли о распределении скоростей между молекулами  
legge (f) di Maxwell per la distribuzione della velocità molecolare  
ley (f) de Maxwell sobre la distribución de las velocidades moleculares

потенциальная энергия (f) молекул  
energia (f) potenziale delle molecole  
energia (f) potencial de las moléculas

кинетическая энергия (f) молекул  
energia (f) cinetica delle molecole  
energia (f) cinética ó actual de las moléculas

средняя кинетическая энергия (f) системы точек  
energia (f) cinetica media di un sistema di punti  
energia (f) cinética media de un sistema de puntos

термодинамика (f);  
механическая теория (f) тепла  
meccanica (f) del calore, dinamica (f) del calore, termodinamica (f)  
termo-dinámica (f)

термодинамический  
termodinamico (agg)  
termo-dinámico (adj)

превращение (n) тепла в работу  
trasformazione (f) del calore in lavoro  
transformación (f) del calor en trabajo mecánico

die Arbeit im Wärme-  
maß angeben (v)  
1 to express the work in  
heat units  
exprimer (v) le travail  
en unités thermiques

Wärmekraftmaschine (f)  
2 heat engine  
moteur (m) thermique

mechanisches Wärme-  
äquivalent (n), Arbeits-  
wert (m) der Wärme  
3 mechanical equivalent  
of heat  
équivalent (m) méca-  
nique de la chaleur

kalorisches [Arbeits-]  
Äquivalent (n), Wärme-  
wert (m) der [mecha-  
nischen] Arbeit  
4 thermal equivalent of  
work  
équivalent (m) méca-  
nique de la chaleur

erster Hauptsatz (m) der  
Thermodynamik  
5 first law of thermo-  
dynamics  
premier principe (m) de  
la thermodynamique

[dem Gase] zugeführte  
Wärmemenge (f)  
6 quantity of heat [sup-  
plied]  
quantité (f) de chaleur  
fournie au gaz

innere Energie (f), innere  
Arbeit (f)  
7 internal work  
travail (m) interne ou  
intérieur

äußere Arbeit (f)  
8 external work  
travail (m) externe ou  
extérieur

Druckvolumendiagramm (n), p-v-Diagramm (n)  
9 pressure-volume dia-  
gram  
diagramme (m) pres-  
sion-volume

Entropie (f), Wärme-  
gewicht (n)  
10 entropy  
entropie (f)

выразить (выражать)  
работу в единицах  
тепла  
indicare (v) il lavoro in  
unità termiche  
indicar (v) el trabajo en  
calorías

тепловой двигатель (m)  
motrice (f) termica  
máquina (f) térmica

механический эквива-  
лент (m) тепла  
equivalente (m) mecca-  
nico del calore  
equivalente (m) mecá-  
nico del calor

термический эквива-  
лент (m) работы  
equivalente (m) termico  
del lavoro  
equivalente (m) térmico  
del trabajo

первое начало (n) тер-  
модинамики  
prima legge (f) della  
termodinamica  
primer principio (m) de  
la termo-dinámica

количество (n) тепла,  
сообщённое газу  
quantità (f) di calore  
fornita (ad un gas)  
cantidad (f) de calor  
suministrada al gas

энергия (f) тела; вну-  
тренняя работа (f)  
lavoro (m) interno del  
calore o endotermico  
trabajo (m) interior

внешняя работа (f)  
lavoro (m) esterno  
trabajo (m) exterior

диаграмма (f) объёмов  
и давлений  
diagramma (m) dei vo-  
lumi e delle pressioni  
diagrama (m) de las pre-  
siones y de las volu-  
menes

энтропия (f); тепловой  
вѣсъ (m)  
entropia (f), peso ter-  
mico (m)  
entropía (f), peso (m)  
térmico


$$dQ = du + A p dv$$

$$= du + A dL$$

Q

u

L




$$dS = \frac{dQ}{T}$$

nicht umkehrbarer  
Wärmevorgang (m)  
irreversible heat cycle  
cycle (m) irréversible  
de chaleur


необратимый тепловой  
процесс (m)  
trasformazione (f) ter-  
mica non invertibile 1  
ciclo (m) termico irre-  
versible

umkehrbarer Kreispro-  
zeß (m)  
reversible cycle  
cycle (m) réversible



обратимый круговой  
процесс (m)  
ciclo (m) di trasforma-  
zione invertibile 2  
ciclo (m) reversible

Wärmediagramm (n),  
Entropie[temperatur]-  
diagramm (n), Wärme-  
bild (n), T-S-Diagramm  
(n)  
temperature entropy-  
diagram  
diagramme (m) entropi-  
que




энтропическая или теп-  
ловая диаграмма (f)  
температуръ; диа-  
грамма, показываю-  
щая соотношение 3  
между температурой  
и энтропией  
diagramma (m) entropi-  
co della temperatura  
diagrama (m) de la tem-  
peratura entrópica

Zustandsänderung (f)  
change of state  
changement (m) d'état


измѣнение (n) состоянія  
variazione (f) di stato 4  
cambio (m) de estado

Linie (f) gleichen Raum-  
inhalts, Isoplene (f)  
curve of constant vo-  
lume, constant volu-  
me line  
isoplène (f), courbe (f)  
isoplène, courbe (f) de  
volume constant




линія (f) постоянного  
объёма; изоплера (f)  
isotera (f), isoplera (f),  
curva (f) di volume 5  
costante  
linea (f) de volumen  
constante

Gleichdrucklinie (f), Li-  
nie (f) gleichen Druk-  
kes, Isobare (f),  
isobar, curve of con-  
stant pressure, con-  
stant pressure line  
isobare (f), courbe (f)  
isobare, courbe (f) de  
pression constante



изобара (f); линия (f)  
равнаго или посто-  
янного давления  
isobara (f), curva (f) di 6  
pressione costante  
isobara (f), línea (f) de  
presión constante

Polytrope (f), polytro-  
pische Linie (f)  
p v curve, polytropic line  
polytrope (f), courbe (f)  
polytrop[ique]



политропа (f); политро-  
пическая кривая (f);  
политропная линия  
(f) 7  
politropa (f), línea (f)  
politropica  
línea (f) politrópica

$$p \cdot v^n = \text{const}$$



- polytropisch (adj)  
 1 polytropic (adj)  
 polytrop[ique] (adj)

polytropischer Exponent (m)


- 2 index of  $\gamma$ , polytropic exponent  
 exposant (m) polytropique

die Polytrope konstruieren (v)

- 3 to plot the  $p v$  curve or polytropic line  
 construire (v) la polytrope

Linie (f) gleicher Temperatur, Isotherme (f), isothermische Linie (f)


- 4 isothermal  
 isotherme (f), courbe (f) isotherm[ique], courbe (f) de température constante



- isothermisch (adj)  
 5 isothermal (adj)  
 isothermique (adj)

Adiabate (f), Isentrope (f), adiabatische oder isentropische Linie (f), Linie (f) gleichbleibender (konstanter) Entropie

- 6 adiabatic[curve], curve of constant entropy  
 adiabate (f), isentrope (f), courbe (f) adiabatique ou isentropique, courbe (f) d'entropie constante



- adiabatisch (adj)  
 7 adiabatic (adj)  
 adiabatique (adj)

Poissonsches Gesetz (n)

- 8 law of expansion  
 loi (f) de Poisson

$$p_1 v_1^\gamma = p_2 v_2^\gamma$$

thermodynamischer Prozeß (m)

- 9 thermodynamic process  
 cycle (m) thermodynamique

политропический; политропный  
 politropico (agg)  
 politrópico (adj)

показатель (m) политропы  
 esponente (m) politropico  
 exponente (m) politrópico

построить (v) политрону  
 construire (v) la linea politropica  
 construire (v) la politrópica

изотерма (f); линия (f) постоянной температуры  
 isoterma (f), curva (f) di temperatura costante  
 isoterma (f), linea (f) de igual temperatura

изотермический  
 isotermico (agg)  
 isotérmico (adj)

адиабата (f); изентропа (f); адиабатическая или изентропическая кривая (f); линия (f) постоянной энтропии  
 adiabatica (f), isentropica, curva (f) adiabatica o isentropica, curva (f) ad entropia costante


[curva (f)] adiabática (f); curva (f) de entropia constante

адиабатический  
 adiabatico (agg)  
 adiabático (adj)

законъ (m) Пуассона  
 legge (f) di Poisson  
 ley (f) de Poisson

термодинамический процессъ (m)  
 processo (m) termodinamico  
 proceso (m) termo-dinámico

theoretisch vollkom-  
mener Kreisprozeß (m)  
theoretically perfect  
cycle  
cycle (m) théoriquement  
parfait




günstigster Kreisprozeß  
(m) bei gegebenem  
Temperaturgefälle  
most favourable cycle  
for a given fall of tem-  
perature  
cycle (m) le plus favo-  
rable pour une chute  
de température don-  
née

теоретически совер-  
шенный круговой  
процесс (m) или  
цикл (m)  
ciclo (m) teoricamente  
perfetto <sup>1</sup>  
ciclo (m) teórico per-  
fecto


наивыгодный цикл  
(m) или кру-  
говой процесс (m)  
при данном паде-  
нии температур  
ciclo (m) più con-  
veniente per un dato  
salto di temperatura <sup>2</sup>  
ciclo (m) más favorable  
para una caída deter-  
minada de tempera-  
tura

Carnotscher Kreispro-  
zeß (m)  
Carnot's cycle  
cycle (m) de Carnot



круговой процесс (m)  
или цикл (m) Карно <sup>3</sup>  
ciclo (m) di Carnot  
ciclo (m) de Carnot

Verbrennung (f) bei  
gleichbleibender Tem-  
peratur  
combustion at constant  
temperature  
combustion (f) à tem-  
pérature constante



сгорание (n) при посто-  
янной температуре  
combustione (f) a tem-  
peratura costante <sup>4</sup>  
combustión (f) á tem-  
peratura constante

günstigster Kreisprozeß  
(m) bei gegebenem  
Druckgefälle  
most efficient cycle for  
a given fall of pressure  
cycle (m) le plus favo-  
rable pour une chute  
de pression donnée

наивыгодный цикл  
(m) или кру-  
говой процесс (m)  
при данном паде-  
нии давления  
ciclo (m) più con-  
veniente per un dato  
salto di pressione <sup>5</sup>  
ciclo (m) más favorable  
para una caída de  
presión dada

Gleichdruckprozeß (m),  
Dieselprozeß (m)  
constant pressure cycle,  
Diesel cycle  
cycle (m) Diesel ou à  
pression constante

процесс (m) постепен-  
ного сгорания (при  
постоянном давле-  
нии); процесс Дизеля <sup>6</sup>  
ciclo (m) a pressione  
costante  
ciclo (m) de presión  
uniforme ó de Diesel

Gleichdruckverfahren

(n)

method of working or  
cycle in which heat  
is supplied at constant pressure


1

procédé (m) à pression  
constante

Verbrennung (f) bei  
gleichbleibendem oder  
konstantem Druck

2 combustion at constant  
pressure

combustion (f) sous  
pression constante



Kreisprozeß (m) der Gas-  
maschine

3 gas engine cycle

cycle (m) d'un moteur  
à gaz

Verpuffungsverfahren

(n)


4 explosion method

procédé (m) par explo-  
sion

Verbrennung (f) bei  
gleichbleibendem oder  
konstantem Volumen

5 combustion at constant  
volume

combustion (f) sous vo-  
lume constant



Arbeitsstakte

6 Working Cycles

Temps du Moteur

Arbeitsspiel (n), Arbeits-  
periode (f)

7 cycle of action

période (f) de travail

Viertakt (m)

four stroke cycle

8 cycle (m) à quatre temps,


cycle (m) Beau de Ro-  
chas

Viertaktverfahren (n)

four stroke cycle me-  
thod

9

[procédé (m) du] cycle  
(m) à quatre temps



способ (m) постепен-  
ного сгорания при  
постоянном давле-  
нии

procedimento (m) a pres-  
sione costante

proceso (m) de presión  
constante

сгорание (n) при по-  
стоянном давлении

combustione (f) a pres-  
sione costante

combustión (f) á presión  
constante

цикл (m) или круго-  
вой процесс (m) га-  
зового двигателя

ciclo (m) del motore a  
gas

ciclo (m) del motor de  
gas

способ (m) быстрого  
сгорания (при посто-  
янном объёме)

processo (m) ad esplo-  
sione

proceso (m) de explosión

сгорание (n) при посто-  
янном объёме

combustione (f) a vo-  
lume costante

combustión (f) á volu-  
men constante

Рабочие Такты

Fasi di Lavoro

Tiempos del Motor

рабочий ход (m); ра-  
бочий период (m)

periodi (m pl) di lavoro  
fase (f) ó periodo (m) de

trabajo

работа (f) въ четыре  
такта


ciclo (m) a quattro tempi  
o fasi

ciclo (m) de cuatro  
tiempos ó fases


четырёхтактный про-  
цесс (m) или цикл (m)

processo (m) a quattro  
tempi

proceso (m) del ciclo de  
cuatro tiempos

|                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ansaugen (n)<br>suction<br>aspiration (f)                                                                              | a                                                                                  | всасывание (n); присасывание (n)<br>aspirazione (f)<br>aspiración (f)                                                                                        | 1  |
| Verdichten (n)<br>compression<br>compression (f)                                                                       | b                                                                                  | сжатие (n)<br>compressione (f)<br>compresión (f)                                                                                                             | 2  |
| Verbrennen (n)<br>combustion<br>combustion (f)                                                                         | c                                                                                  | сгорание (n)<br>combustione (f)<br>combustión (f)                                                                                                            | 3  |
| Expandieren (n), Ausdehnen (n)<br>expansion<br>détente (f)                                                             | d                                                                                  | расширение (n)<br>espansione (f)<br>expansión (f)                                                                                                            | 4  |
| Auspuffen (n)<br>exhaust<br>échappement (m)                                                                            | e                                                                                  | выхлоп (m); выпуск (m)<br>scarico (f)<br>escape (m), evacuación (f)                                                                                          | 5  |
| Saughub (m), Einström[ungs]hub (m)<br>suction stroke<br>course (f) aspirante                                           |                                                                                    | всасывающий ход (m)<br>corsa (f) di aspirazione, corsa (f) di ammissione<br>carrera (f) de aspiración                                                        | 6  |
| ansaugen (v)<br>to draw in<br>aspirer (v)                                                                              |                                                                                    | всасывать<br>aspirare (v)<br>aspirar (v)                                                                                                                     | 7  |
| Ansaugunterdruck (m)<br>vacuum during suction<br>stroke<br>pression (f) à l'aspiration                                 |  | давление (n) всасывания<br>pressione (f) di aspirazione<br>presión (f) de aspiración                                                                         | 8  |
| Saugwiderstand (m)<br>resistance to suction<br>résistance (f) d'aspiration                                             | a                                                                                  | сопротивление (n) всасывания<br>resistenza (f) all'aspirazione<br>resistencia (f) à la aspiración                                                            | 9  |
| Ansaugearbeit (f)<br>work absorbed by suction<br>travail (m) d'aspiration                                              | d b c d                                                                            | работа (f) всасывания<br>lavoro (m) di aspirazione<br>trabajo (m) de aspiración                                                                              | 10 |
| Einström[ungs]geschwindigkeit (f) der Ladung<br>inlet velocity of the charge<br>vitesse (f) d'admission de la cylindre |                                                                                    | входная или выпускная скорость (f) заряда; скорость всасывания заряда<br>velocità (f) di introduzione della miscela<br>velocidad (f) de admisión de la carga | 11 |

- 1 Gesamtvolumen (n)  
total volume  
volume (m) total



полный объём (м)  
volume (m) totale  
volumen (m) total

- 2 [Kolben-]Hubvolumen (n)  
volume of cylinder  
swept by piston  
volume (m) de la cy-  
lindrée, cylindrée (f)

$V_h$

объём (м), описанный  
поршнем; рабочий  
объём цилиндра  
volume (m) generato  
dallo stantuffo (nella  
corsa)  
volumen (m) de la ci-  
lindrada

- 3 Ladungsverlust (m)  
[durch undichten Kol-  
ben]  
loss of charge [due to  
leaky piston]  
perte (f) de charge due  
aux fuites du piston

потеря (f) рабочей смѣ-  
си [вследствие не-  
плотности поршня]  
perdita (f) di miscela  
[per fuga allo stan-  
tuffo]  
pérdida (f) de carga [por  
émbolo defectuoso]

- 4 volumetrischer Wir-  
kungsgrad (m)  
volume efficiency  
rendement (m) volumé-  
trique

$\eta_v$

объёмный коэффи-  
циент (м) полезного  
дѣйствія  
effetto (m) utile volu-  
metrico  
rendimiento (m) volu-  
métrico

- 5 Lieferungsgrad (m)  
ratio of volume actually  
taken to stroke volu-  
me, efficiency of supply  
degré (m) d'admission

$\eta_l$

коэффициент (м) по-  
дачи  
grado (m) di ammissione  
relación (f) entre el vo-  
lumen efectivamente  
aspirado y el volumen  
de la cilindrada

- 6 wirklich angesaugtes  
Ladungsvolumen (n)  
actual volume of charge  
volume (m) de gaz réel-  
lement aspiré, cylin-  
drée (f) effective


$\eta_l \cdot V_h$

объём (м) дѣйстви-  
тельно всосанной  
смѣси заряда  
volume (m) di miscela  
effettivamente aspirato  
volumen (m) de la mez-  
cla efectivamente as-  
pirado

- 7 Ladungsgewicht (n)  
weight of charge  
mélange (m) aspiré

вѣсъ (м) заряда ра-  
бочей смѣси  
peso (m) della miscela  
peso (m) de la mezcla  
aspirada

- 8 Verdichtungshub (m)  
compression stroke  
course (f) de compression



сжимающий ход (м)  
corsa (f) di compressione  
carrera (f) de compre-  
sión


- 9 verdichten (v), kompri-  
mieren (v)  
to compress  
comprimir (v)

сжимать  
comprimere (v)  
comprimir (v)

Verdichtung (f), Kom-  
pression (f)  
compression  
compression (f)

verdichtete Ladung (f)  
compressed charge  
cylindrée (f) comprimée


Verdichtungsarbeit (f)  
work of compression  
travail (m) de compres-  
sion



a

Verdichtungsraum (m),  
Kompressionsraum (m)  
compression space  
chambre (f) de com-  
pression

Verdichtungsraum-  
inhalt (m), Volumen  
(n) des Abgasrück-  
standes  
volume of compression  
space  
volume (m) de [la cham-  
bre de] compression

 $V_c$ 

Verdichtungsverhältnis  
(n), Kompressionsgrad  
(m)  
compression ratio  
degré (m) de compression


$$\epsilon = \frac{V}{V_c}$$

Verdichtungslinie (f),  
Kompressionslinie (f)  
compression curve  
courbe (f) de compres-  
sion




a

isothermische Verdich-  
tung (f)  
isothermal compression  
compression (f) isother-  
mique




a

adiabatische Verdich-  
tung (f)  
adiabatic compression  
compression (f) adiabati-  
que



b

Verdichtungsendspan-  
nung (f)  
pressure at the end of  
compression  
pression (f) finale de  
compression



c

сжатие (n)  
compressione (f)  
compresión (f)

1

сжатая смесь (f)  
miscela (f) compressa  
mezcla (f) comprimida

2

работа (f) сжатия  
lavoro (m) di compres-  
sione  
trabajo (m) de compres-  
sion

3

пространство (n) сжатия  
spazio (m) di compres-  
sione  
cámara (f) de compres-  
sion

4

объём (m) простран-  
ства сжатия  
capacità (f) dello spazio  
di compressione  
volumen (m) de la cá-  
mara de compression

5

степень (f) сжатия  
rapporto (m) di com-  
pressione, grado (m)  
di compressione  
grado (m) de compression

6

кривая (f) сжатия  
curva (f) di compressione  
curva (f) de compression

7

изотермическое сжатие  
(n)  
compressione (f) isoter-  
mica  
compresión (f) isotérmica

8

адиабатическое сжатие  
(n)  
compressione (f) adia-  
batica  
compresión (f) adiabá-  
tica

9

конечное давление (n)  
сжатия  
pressione (f) finale di  
compressione  
presión (f) final de la  
compresión

10

- 1 Verdichtungsgrenze (f)  
limit of compression  
limite (f) de compression


- wirtschaftliche Höchstverdichtung (f)  
2 maximum economical compression  
compression (f) économique maximum

- Verdichtungswärme (f), Kompressionswärme (f)  
3 heat of compression  
chaleur (f) de compression

- Endtemperatur (f) der Verdichtung  
4 temperature at the end of compression  
température (f) finale de la compression

- durch Wassereinspritzung hohe Verdichtung erzielen (v)  
to produce a high compression by injection of water  
5 réaliser (v) une forte compression par injection d'eau

- Ausdehnungshub (m), Expansionshub (m)  
6 expansion stroke  
course (f) de combustion, course (f) de détente



- Verbrennung (f)  
7 combustion  
combustion (f)

- verbrennen (v)  
8 to burn  
brûler (v)

- 9 Explosion (f)  
explosion  
explosion (f)

- Verpuffung (f)  
10 detonation  
explosion (f), deflagration (f), détonation (f)

предѣлъ (m) сжатія  
limite (m) di compressione  
limite (m) de la compression

экономически допустимое наибольшее сжатие (n)  
compressione (f) economica massima  
compresión (f) máxima económica

теплота (f) сжатія  
calore (m) di compressione  
calor (m) de la compression

конечная температура (f) сжатія  
temperatura (f) finale della compressione  
temperatura (f) final de la compression

достигнуть (достигать) высокой степени сжатія помощью впрыскивания воды  
ottenere (v) una compressione elevata con iniezione d'acqua  
conseguir (v) ó alcanzar (v) una compresión elevada injectando agua

рабочій ходъ (m); (сгорание (n) и расширение (n))  
corsa (f) di combustione ó di espansione  
carrera (f) de combustión, ó de expansión

сгорание (n); сжигание (n)  
combustione (f)  
combustión (f)

сгорать; сгорѣть  
bruciare (v)  
quemar (v)

взрывъ (m)  
esplosione (f), scoppio (m)  
explosión (f)

вспышка (f)  
detonazione (f)  
detonación (f), deflagración (f)

augenblickliche Ver-  
brennung (f)  
instantaneous com-  
bustion  
combustion (f) instan-  
tanée

schleichende Verbren-  
nung (f)  
slow combustion  
combustion (f) lente

beschleunigte Verbren-  
nung (f)  
accelerated combustion  
combustion (f) accélérée

verlangsamte oder ver-  
zögerte Verbrennung  
(f)  
retarded combustion  
combustion (f) retardée

Verbrennungsraum (m)  
combustion chamber or  
space  
chambre (f) de combu-  
stion


Verbrennungslinie (f)  
combustion line  
courbe (f) de combus-  
tion



Verbrennungsdruck (m),  
Verbrennungsspan-  
nung (f), Verpuffungs-  
spannung (f)  
combustion pressure  
pression (f) de combus-  
tion ou d'explosion

a

Volldruckverhältnis (n),  
Füllungsverhältnis (n)  
proportion of compres-  
sion space, full pres-  
sure ratio  
durée (f) d'action de la  
pleine pression



Verbrennungstempla-  
tur (f)  
combustion tempera-  
ture  
température (f) de com-  
bustion

моментальное или  
мгновенное сгора-  
ние (n)  
combustione (f) istan- 1  
tanea  
combustión (f) instantá-  
nea

медленное сгорание (n)  
combustione (f) lenta 2  
combustión (f) lenta

ускоренное сгорание (n)  
combustione (f) accele- 3  
rata  
combustión (f) acelerada

замедленное сгорание  
(n)  
combustione (f) ritar- 4  
data  
combustión (f) retardada

пространство (n) сго-  
рания  
camera (f) di combu- 5  
stione  
cámara (f) de combus-  
tión

линия (f) или кривая (f)  
сгорания  
linea (f) o curva (f) di 6  
combustione  
curva (f) de combustión

давление (n) сгорания  
pressione (f) di combu- 7  
stione o di esplosione  
presión (f) ó tensión (f)  
de combustión

сравнительная продол-  
жительность (l) пол-  
ного давления  
grado (m) di durata della 8  
piena pressione  
duración (f) de la pre-  
sión máxima


температура (f) сгора-  
ния  
temperatura (f) di com- 9  
bustione  
temperatura (f) de com-  
bustión



- Verbrennungsgeschwindigkeit (f) der Ladung  
rate of combustion of  
1 the charge, flame velocity of the charge  
vitesse (f) de combustion de la cylindrée

- Nachbrennen (n) der Ladung  
2 after-burning of the charge  
combustion (f) prolongée de la cylindrée

- Expansion (f) oder Ausdehnung (f) der Verbrennungsgase  
3 expansion of the burnt gases or of the products of combustion  
détente (f) des gaz brûlés ou de la combustion



- expandieren (v), sich ausdehnen (v)  
4 to expand  
se détendre (v)


- Expansionslinie (f), Ausdehnungslinie (f)  
5 expansion line  
courbe (f) de détente

- Expansionsverhältnis (n), Ausdehnungsverhältnis (n)  
6 ratio of expansion  
rapport (m) de détente

$$\delta = \frac{V_2}{V_1}$$

- [bis zum Gegendruck] vollkommene Expansion (f)  
7 prolonged expansion  
détente (f) prolongée

- Auspuffhub (m), Ausström[ungs]hub (m), Ausschubhub (m)  
8 exhaust stroke  
course (f) d'échappement



- verbrannte Gase (npl), Abgase (npl), Auspuffgase (npl)  
9 burnt or exhaust gases  
gases (mpl) brûlés ou d'échappement

скорость (f) сгорания заряда  
velocità (f) di combustione della miscela  
velocidad (f) de combustión de la mezcla

последующее сгорание (n) или догорание (n) заряда  
combustione (f) successiva della miscela  
combustión (f) retardada de la mezcla

расширение (n) продуктов сгорания  
espansione (f) dei gas combusti  
expansión (f) de los gases de combustión

расширяться  
espandersi (v), dilatarsi (r)  
dilatarse (v)

кривая (f) расширения  
curva (f) di espansione  
curva (f) de expansión

степень (f) расширения  
rapporto (m) di espansione  
proporción (f) ó grado (m) de expansión

расширение (n) продолженное [до противодавления]  
espansione (f) prolungata  
expansión (f) prolongada

ходъ (m) выталкивания или выпуска газовъ;  
corsa (f) di scarico  
carrera (f) de escape


сгорѣвшие или отработавшие газы (mpl)  
gas (m) combusto, gas (m) di scarico  
gases (mpl) quemados, gases de escape

Auspuff (m)  
exhaust  
échappement (m)


auspuffen (v)  
to exhaust  
s'échapper (v)

Druckausgleich (m)  
zwischen Zylinder und  
Außenluft  
equalisation of the pres-  
sure in the cylinder  
to that of the air  
égalisation (f) de pres-  
sion entre le cylindre  
et l'atmosphère

Auspuffspannung (f)  
pressure during exhaust  
stroke  
pression (f) d'échap-  
pement



Ausschubspannung (f)  
pressure at expulsion  
pression (f) d'expulsion



Auspufftemperatur (f)  
temperature at exhaust,  
temperature of the ex-  
haust gases  
température (f) d'échap-  
pement

Auspuffwiderstand (m)  
resistance of the ex-  
haust, back pressure  
résistance (f) à l'échap-  
pement

Auspuffgeschwindigkeit (f)  
velocity of exhaust  
vitesse (f) d'échap-  
pement

Strömungsenergie (f) der  
Abgase  
kinetic energy of the  
exhaust gases  
énergie (f) cinétique des  
gaz d[el'] échappe-  
ment

выхлоп (m); выпуск  
(m); вытекание (n)  
scarico (m), scappamen- 1  
to (m)  
escape (m)

выпускать; вытекать  
scaricare (v) 2  
escaparse (v)

уравнивание (n) давле-  
ния цилиндра и выш-  
него воздуха  
equilibrio (m) di pres-  
sione fra il cilindro 3  
e l'atmosfera  
equilibrio (m) entre la  
presión dentro del ci-  
lindro y el aire atmos-  
férico

давление (n) выпуска  
или выхлопа  
pressione (f) di scarico 4  
presión (f) de escape

давление (n) выталки-  
вания  
pressione (f) d'espul- 5  
sione  
presión (f) de expulsión

температура (f) выпу-  
ска; выхлопная тем-  
пература  
temperatura (f) di sca- 6  
rico  
temperatura (f) de escape

сопротивление (n) вы-  
пуска или выхлопа  
resistenza (f) allo scarico 7  
resistencia (f) al escape

скорость (f) при вы-  
пуске; выхлопная  
скорость; скорость  
вытекания  
velocità (f) dello scarico 8  
velocidad (f) de escape

энергия (f) вытекания  
или течения отрабо-  
тавших газов  
lavoro (m) di scarico 9  
energía (f) de la co-  
rriente de los gases  
de escape

- Schwingen (n) der Abgassäule  
 oscillation of the exhaust gas column  
 1 vibration (f) de la colonne de gaz d'échappement




- Atkinsonspülung (f)  
 Atkinson method of scavenging  
 2 balayage (m) d'Atkinson

a

- Zweitakt (m)  
 3 two stroke cycle  
 cycle (m) à deux temps

- Zweitaktverfahren (n)  
 4 two stroke cycle method  
 [procédé (m) du] cycle (m) à deux temps



- Arbeitshub (m)  
 5 working stroke  
 course (f) motrice

a

- Spül- und Ladeperiode (f)  
 6 scavenging and charging period  
 période (f) de balayage et d'admission

b

- laden (v)  
 to charge  
 7 remplir (v) le cylindre, charger (v)

- Verdichtungsperiode (f)  
 8 compression period  
 période (f) de compression

c

- Absaugmaschine (f)  
 suction engine, engine in which the products of combustion are withdrawn from the cylinder  
 9 machine (f) aspirante

колебание (n) столба отработавших газов  
 oscillazioni (fpl) nella colonna di gas allo scarico  
 oscilación (f) de la columna de los gases de escape

продувка (f) по способу Аткинсона или по Аткинсону  
 evacuazione (f) o lavaggio (m) Atkinson  
 [disposizione (f) de] expulsión (f) ó barrido (m) sistema Atkinson

работа (f) въ два такта  
 ciclo (m) a due tempi  
 ciclo (m) de dos tiempos

двухтактный процесс (m) или цикл (m)  
 processo (m) a due tempi  
 proceso (m) del ciclo de dos tiempos

рабочий ходъ (m)  
 corsa (f) motrice, fase (f) di lavoro  
 carrera (f) de trabajo

периодъ (m) продувки и заряда  
 fase (f) di lavaggio e di ammissione  
 periodo (m) de expulsión y carga

зарядить или наполнить рабочей смесью  
 ammettere (v) [la miscela], caricare (v)  
 cargar (v)

периодъ (m) сжатия  
 periodo (m) di compressione  
 periodo (m) ó tiempo (m) ó fase (f) de compresión

машина (f) съ отсасываниемъ [отработавшихъ газовъ]  
 motore (m) a scarico aspirato  
 máquina (f) aspirante

die Abgase durch eine  
Hilfspumpe absaugen  
(v)

to exhaust by means of  
an auxiliary pump  
aspirer (v) les gaz brûlés  
par une pompe auxi-  
liaire

Ausspülmaschine (f)  
scavenging engine  
moteur (m) à balayage

die Abgase durch Spül-  
luft oder Ladung aus-  
treiben (v)

to expel the exhaust  
gases by air scaveng-  
ing or by a fresh  
charge

chasser (v) ou expulser  
(v) les gaz brûlés par  
l'air de balayage ou  
par la cylindrée  
fraîche

Entladen (n) des Zylind-  
ers  
exhausting the cylinder  
vidange (f) du cylindre

Ausblasen (n) oder Aus-  
waschen (n) des Zylind-  
ers  
scavenging the working  
cylinder  
purge (f) du cylindre

Spülung (f)  
scavenging  
balayage (m)

Voreinführung (f) von  
reiner Luft  
introduction of fresh air  
before the combustible  
mixture  
introduction (f) pré-  
alable d'air pur

spülen (v)  
to scavenge  
balayer (v)

отсасывать отработав-  
шие газы вспомога-  
тельным насосомъ  
aspirare (v) i gas com-  
busti con una pompa  
ausiliare  
extraer (v) ó aspirar (v)  
los gases quemados  
por medio de una  
bomba auxiliar

машина (f) съ продув-  
кой  
motore (m) ad evacua- 2  
zione o lavaggio  
motor (m) de expulsión

вытѣснить (-ять) отра-  
ботавшие газы про-  
дувочнымъ возду-  
хомъ или смѣсью  
при зарядѣ  
espellere (v) o scacciare 3  
(v) i gas residui con  
aria o con miscela  
expulsar (v) los gases  
quemados por medio  
de aire ó por medio  
de la nueva mezcla

удаление (n) изъ цилин-  
дра отработавшихъ  
газовъ  
vuotatura (f) del cilin- 4  
dro  
descargar (v) ó vaciar (v)  
el cilindro

продувка (f) рабочего  
цилиндра  
lavatura (f) o scarica (f)  
del cilindro di com- 5  
bustione  
purga (f) del cilindro de  
combustión

продувка (f)  
lavatura (f), evacuazione  
(f)  
barrido (m), lavado (m), 6  
expulsión (f) de los  
gases quemados

предварительное вве-  
дение (n) чистаго воз-  
духа  
introduzione (f) antici- 7  
pata di aria pura  
introducción (f) preli-  
minar de aire puro

проду-ть (вать)  
lavare (v)  
barrer (v), lavar (v), ex- 8  
pulsar (v) los gases  
quemados

- Spülmittel (n)  
1 scavenging agent  
agent (m) de balayage

- Spülluft (f)  
2 scavenging air  
air (m) de balayage

- mit fertigem Gemisch  
spülen (v)  
3 to scavenge with the  
prepared mixture  
balayer (v) avec le mé-  
lange tout fait

- schichtenweise Ver-  
drängung (f)  
displacement by layers  
4 déplacement (m) par  
couches ou tranches,  
déplacement (m) strati-  
fifié

- ungleiche Schichtung (f)  
5 irregular stratification  
stratification (f) irréguli-  
ère

- Zerflattern (n) der Ver-  
brennungsgase  
dispersion of the burnt  
6 gases  
dispersion (f) des gaz  
de [la] combustion

- Spülzeit (f), Spüldauer  
(f), Auswaschzeit (f)  
7 scavenging period  
période (f) de balayage

- Spülspannung (f), Aus-  
waschspannung (f)  
8 scavenging pressure  
pression (f) de balayage

- Mindestspannung (f) des  
Spülmittels  
minimum pressure of  
9 the scavenging agent  
pression (f) minimum de  
l'agent de balayage

средство (n) для про-  
дувки; продувочное  
средство  
mezzo (m) di lavatura  
agente (m) lavador

воздух для продувки;  
продувочный воздух  
(m)  
aria (f) per lavare  
aire (m) para barrer

продувать готовой  
смесью  
lavare (v) con miscela  
pronta  
barrer (v) con la mezcla  
preparada

вытеснение (n) слоями  
evacuazione (f) a strati  
salida (f) de la mezcla  
por capas

неравномерное рас-  
пределение (n) слоев  
stratificazione (f) irrego-  
lare  
disposición (f) irregular  
de las capas

расхождение (n) или  
растекание (n) про-  
дуктов сгорания  
dispersione (f) dei gas  
combusti  
dispersión (f) de los  
gases de combustión

продолжительность (f)  
продувки  
durata (f) della lavatura  
periodo (m) ó duración  
(f) de la expulsión

давление (n) продувки  
pressione (f) durante la  
lavatura  
presión (f) de la expul-  
sión

наименьшее давление  
(n) продувочного  
средства  
pressione (f) media del  
gas impiegato per la  
lavatura  
presión (f) mínima del  
agente expulsor



a

Spannungsabfall(m) zwischen Aufnehmer und Zylinder


fall of pressure between receiver and cylinder  
chute (f) de pression entre le réservoir et le cylindre

Ausflußgeschwindigkeit (f) der Spülluft aus den Kanälen

discharge velocity of the scavenging air through the ports  
vitesse (f) d'écoulement de l'air de balayage sortant des lumières


Ausflußkoeffizient (m)  
coefficient of discharge  
coefficient (m) d'écoulement

Überströmspannung (f)  
overflow pressure  
pression (f) de passage




Überströmweg (m)  
bye-pass  
voie (f) de passage

Aufnehmer (m)  
receiver  
réservoir (m)



a


Luftaufnehmer (m)  
air receiver  
réservoir (m) à air



b

Gasaufnehmer (m)  
gas receiver  
réservoir (m) à gaz

Aufnehmerdiagramm(n)  
receiver diagram  
diagramme (m) du réservoir



падение (n) давления между приемником и цилиндром  
salto (m) o caduta (f) di pressione fra ricevitore e cilindro  
caída (f) de presión entre el depósito y el cilindro

1

выходная скорость (f) или скорость истечения воздуха для продувки из каналов  
velocità (f) di efflusso dell'aria di lavatura dai condotti  
velocidad (f) de salida del aire de expulsión de las lumbreras

2

коэффициент (m) истечения  
coefficiente (m) di efflusso  
coefficiente (m) de salida

3

избыточное давление (n) продувки; давление перетекания  
pressione (f) della corrente  
presión (f) de paso

4

путь (m) или направление (n) тока продувки; путь перетекания  
percorso (m) della corrente d'efflusso  
camino (m) de paso

5

приемник (m)  
ricevitore (m), serbatoio (m)  
depósito (m)

6

воздушный приемник (m)  
serbatoio (m) d'aria  
depósito (m) de aire

7

газовый приемник (m)  
serbatoio (m) di gas  
depósito (m) de gas

8

диаграмма (f) приемника  
diagramma (m) del serbatoio  
diagrama (m) del depósito

9

- Strömungswiderstand  
(m) [in der Ladepumpe]  
resistance to flow of the  
gas [in the charging  
1 pump]  
résistance (f) d'écoule-  
ment [dans la pompe  
de remplissage]
- 

- Widerstand (m) der Spül-  
und Ladepumpen  
resistance of the sca-  
venging and charging  
2 pumps  
résistance (f) des pompes  
de balayage et de  
remplissage

сопротивленіе (n) тече-  
нію [въ заряжаю-  
щемъ насосѣ]  
resistenza (f) d'efflusso  
[nella pompa di mis-  
cela]  
resistencia (f) de la co-  
rriente [en la bomba  
de carga]

---

сопротивленіе (n) въ  
насосахъ для про-  
дувки и зарядки;  
сопротивленіе про-  
дувающихъ и заря-  
жающихъ насосовъ  
resistenza (f) nella pom-  
pa di lavatura e di  
miscela  
resistencia (f) en las  
bombas de expulsión  
y de carga

## III.

**Materialien und  
ihre Verarbeitung**

**Materials and their  
Manipulation**

**Matériaux et Travail  
des Matériaux**

**Материалы и ихъ  
Обработка**

**Materiali e loro  
Lavorazione**

**Materiales y su  
Trabajo**

**Materialien  
Materials  
Matériaux**

**Материалы  
Materiali  
Materiales**

Eisen (n)  
iron  
fer (m)


Fe

жельзо (n)  
ferro (m)  
hierro (m)

1

2

Gußeisen (n)  
cast-iron  
fonte (f) [moulée]



чугунъ (m)  
ghisa (f)  
hierro (m) fundido ó  
colado, fundición (f),  
arrabío (m)

3


Herdguß (m)  
open sand-castings (pl)  
(opération:) coulage (m)  
ou coulée (f) à décou-  
vert; (produit:) fonte  
(f) coulée à découvert



отливка (f) въ отк-  
рой песочной формѣ  
getto (m) in forme sco-  
perte  
fundición (f) en moldes  
abiertos

4

Kastenguß (m)  
box-casting, casting  
moulded in the flask  
(produit:) fonte (f) cou-  
lée en châssis, (opé-  
ration:) coulage (m)  
ou coulée (f) en châssis



опочное литъё (n); от-  
ливка (f) въ опокахъ  
getto (m) in staffe  
fundición (f) en cajas

5

Sand[form]guß (m)  
sand-casting, casting in  
sand  
(opération:) coulage (m)  
ou coulée (f) en sable,  
(produit:) fonte (f)  
coulée en sable

отливка (f) въ песокѣ  
getto (m) in forme di  
sabbia  
fundición (f) en arena


6



- Lehm[form]guß (m)  
loam casting, loam  
molded casting  
1 (opération:) coulage (m)  
ou coulée (f) en argile,  
(produit:) fonte (f)  
coulée en argile

отливка (f) въ глиня  
getto (m) in forme di  
argilla  
fundición (f) en arcilla  
ó en moldes de barro

- Stahlguß (m)  
2 cast steel  
acier (m) coulé




стальное литьё (n)  
acciaio (m) fuso  
acero (m) colado ó fun-  
dido, fundición (f) de  
acero

- ausgeglühter Stahlguß  
(n)  
3 annealed cast steel  
acier (m) coulé recuit

отожжённое стальное  
литьё (n)  
acciaio (m) fuso ricotto  
fundición (f) de acero re-  
cocida

- Hartguß (m)  
case hardened casting  
4 fonte (f) trempée, fonte  
(f) durcie




твёрдая или закалён-  
ная или отбѣлённая  
отливка (f); отливка  
съ закаленной корою  
ghisa (f) indurita  
fundición (f) endureci-  
da ó dura

- Schalenguß (m), Kokil-  
lenguß (m)  
5 chilled casting  
fonte (f) en coquille



отливка (f) въ излож-  
ницах или металли-  
ческих формахъ  
или кокиляхъ; ко-  
кильная отливка  
getto (m) in conchiglia  
fundición (f) en moldes

- schmiedbarer [Eisen-]  
Guß (m), Temper-  
guß (m)  
6 malleable cast-iron  
fonte (f) malléable ou  
forgeable




ковкий чугуны (m)  
ghisa (f) maleabile  
hierro (m) fundido ma-  
leable, fundición (f)  
maleable

- schmiedbares Eisen (f),  
Schmiedeeisen (f)  
7 wrought-iron, malleable  
iron, forge-iron  
fer (m) forgeable, fer (m)  
de forge


жельзо (n)  
ferro (m) fucinabile,  
ferro (m) di fucina,  
ferro (m) dolce  
hierro (m) forjado, hie-  
rro (m) dulce ó ma-  
leable

- Schweißisen (n)  
8 wrought-iron  
fer (m) soudé [ou sou-  
dant]



сварочное жельзо (n)  
ferro (m) saldato  
hierro (m) dulce ó sol-  
dado

Puddeleisen (n)  
puddled iron  
fer (m) puddlé



пудлинговое желѣзо  
(n)  
ferro (m) pudellato  
hierro (m) pudelado

1

Flußeisen (n)  
mild steel  
fer (m) homogène, fer  
(m) fondu [homogène]



литое желѣзо (n)  
ferro (m) fuso o omo-  
geneo  
hierro (m) dulce ó hie-  
rro (m) homogéneo de  
fusión

2

Bessemerflußeisen (n)  
Bessemer mild steel  
fer (m) [homogène]  
Bessemer



бессемеровское желѣзо  
(n)  
ferro (m) fuso Bessemer  
hierro (m) Bessemer

3

Thomasflußeisen (n), ba-  
sisches Flußeisen (n)  
Thomas mild steel, basic  
steel  
fer (m) [homogène] Tho-  
mas



томасовское желѣзо  
(n)  
ferro (m) fuso Thomas,  
ferro (m) fuso basico  
hierro (m) Thomas ó ba-  
sico

4

Siemens-Martin-Fluß-  
eisen (n)  
Siemens-Martin mild  
steel, open hearth steel  
fer (m) [homogène]  
Siemens-Martin



сименсъ-мартенов-  
ское литое желѣзо (n)  
ferro (m) fuso Siemens-  
Martin  
hierro (m) Siemens-Mar-  
tin

5

Stahl (m)  
steel  
acier (m)

сталь (f)  
acciaio (m)  
acero (m)


6

Schweißstahl (m)  
welding-steel  
acier (m) soudé [ou sou-  
dant]

сварочная сталь (f)  
acciaio (m) saldato  
acero (m) soldado ó ba-  
tido

7

- Flußstahl (m)  
hard or ingot-steel  
1 acier (m) fondu [homogène], acier (m) homogène, acier (m) de fusion
- Verbundstahl (m), Compoundstahl (m), weicher Stahl (m) mit harter Außenschicht  
2 compound steel, case hardened soft steel  
acier (m) compound, acier (m) doux à couche extérieure dure
- Tiegelstahl (m), Tiegel-  
flußstahl (m)  
3 crucible steel  
acier (m) [fondu] au creuset
- Nickelstahl (m)  
nickel steel  
4 acier (m) au nickel, acier-nickel (m)
- Eisenblech (n)  
5 iron-plate, sheet-iron  
tôle (f) [de fer]
- Blechscher[maschin]e(f)  
6 plate shearing-machine  
cisailleuse (f) à tôle
- Schwarzblech (n)  
7 black sheet-iron, black iron-plate  
tôle (f) [noire]
- Weißblech (n)  
8 tinned sheet-iron, tin-plate, galvanised iron  
ferblanc (m)
- Grobblech (n)  
9 thick plate or sheet  
tôle (f) forte, grosse  
tôle (f)
- литая сталь (f)  
acciaio (m) fuso o omogeneo  
acero (m) de fusión, acero (m) fundido
- сталь (f) компаундъ;  
сталь съ мягкой сердцевинной и твёрдою корою  
acciaio (m) compound, acciaio (m) dolce con strato esterno indurito  
acero (m) compound, acero dulce cementado
- тигельная сталь (f)  
acciaio (m) fuso al crogioli, acciaio (m) al crogiolo, getto (m) d'acciaio al crogiolo  
acero (m) al crisol
- никкелевая сталь (f)  
acciaio (m) al nichel  
acero (m) níquel
- листовое желѣзо (n)  
lamiera (f) di ferro  
palastro (m) de hierro, plancha (f) de hierro, chapa (f) de hierro
- станокъ (m) или ножницы (fpl) для рѣзки желѣзныхъ листовъ; листовыя ножницы  
cesoia (f) per lamiera  
tijeras (fpl) mecánicas para chapa
- листовое желѣзо (чёрное)  
lamiera (f) nera  
palastro (m) negro
- жесть (f)  
lamiera (f) bianca o zincata (latta (f))  
hoja (f) de lata
- толстое или кубовое листовое желѣзо (n)  
lamiera (f) grossa  
chapa (f) gruesa



Feinblech (n), Sturzblech (n)  
thin plate, iron sheet  
tôle (f) fine, tôle (f) mince

Mantelschutzblech (n)  
sheet lagging  
tôle (f) pour enveloppes


Formblech (n)  
stamped or shaped plate  
tôle (f) profilée, tôle (f) de forme spéciale



Wellblech (n)  
corrugated sheet-iron  
tôle (f) ondulée



Bördelblech (n), umgebördeltes Blech (n), Krempblech (n), Kümpeblech (n)  
flanged plate  
tôle (f) à bord tombé ou rabattu, tôle (f) à bride ou à collet



Behälterblech (n)  
tank plate  
tôle (f) pour réservoirs



a

Formeisen (n), Profileisen (n)  
section iron, shaped iron, rolled sections (pl) structural iron  
fer (m) profilé, profilé (m) de fer



Normalprofil (n)  
standard section  
profil (m) normal

тонкое листовое железо (n)  
lamiera (f) fina  
chapa (f) fina 1

железо (n) для обшивки цилиндровъ  
lamiera (f) per inviluppo di protezione  
chapa (f) para envolturas 2

фасонное листовое железо (n)  
lamiera (f) stampata  
chapa (f) perfilada ó de forma especial 3

волнистое железо (n)  
lamiera (f) ondulata  
chapa (f) ondulada 4

круглое листовое железо (n) для днищъ; днищевое железо (n)  
lamiera (f) flangiata  
chapa (f) rebordeada ó con borde vuelto ó con borde doblado 5

резервуарное железо (n)  
lamiera (f) per serbatoi  
chapa (f) para tanques 6

сортовое или профильное прокатное железо (n)  
ferro (m) profilato o sagomato  
hierro (m) perfilado 7

нормальный профиль (m)  
profilo (m) normale  
perfil (m) calibre ó normal 8

Belageisen (n)  
trough iron  
fer (m) Zorés




железо (n) Зоресъ  
ferro (m) Zorés  
hierro (m) Zorés 9

Flacheisen (n)  
flat bar-iron, flat bar  
fer (m) plat



плоское или полосовое железо (n)  
ferro (m) piatto  
hierro (m) plano 10

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Band Eisen (n)<br/> 1 hoop iron<br/> fer (m) feuillard, feuil-<br/> lard (m) de fer</p>                             |    | <p>обручное или шинное<br/> железо (n)<br/> reggia (f), ferro (m) a<br/> nastro<br/> hierro (m) de llanta,<br/> llanta (f) de hierro,<br/> hierro (m) pasamanos</p> |
| <p>Stabeisen (n), Stangen-<br/> eisen (n)<br/> 2 bar-iron, iron-bar<br/> fer (m) en barres</p>                         |    | <p>брусковое железо (n)<br/> ferro (m) in barre, ferro<br/> (m) in verghe<br/> barra (f) de hierro, hierro<br/> (m) en barras</p>                                   |
| <p>Rundeisen (n)<br/> 3 round bar-iron, round<br/> iron, round bar<br/> fer (m) rond</p>                               |    | <p>круглое железо (n)<br/> ferro (m) tondo<br/> hierro (m) redondo</p>                                                                                              |
| <p>Quadrat Eisen (n)<br/> 4 square iron, square bar<br/> fer (m) carré</p>                                             |    | <p>квадратное железо (n)<br/> ferro (m) quadro<br/> hierro (m) cuadrado</p>                                                                                         |
| <p>Winkel Eisen (n)<br/> 5 angle-iron, angle bar<br/> cornière (f) de fer, fer<br/> (m) cornière</p>                   |    | <p>угловое железо (n);<br/> угольник (m)<br/> ferro (m) ad angolo<br/> hierro (m) angular ó en<br/> escuadra, ángulo (m)</p>                                        |
| <p>Trägereisen (n)<br/> 6 girder iron<br/> fer (m) à poutres</p>                                                       |    | <p>балочное железо (n)<br/> ferro (m) per trave<br/> hierro (m) para vigas</p>                                                                                      |
| <p>T-Eisen (n)<br/> 7 T-iron<br/> fer (m) [en] T</p>                                                                   |  | <p>тавровое железо (n)<br/> ferro (m) a T<br/> hierro (m) T ó en T</p>                                                                                              |
| <p>Doppel-T-Eisen (n),<br/> I-Eisen (n)<br/> 8 double T-iron, I-iron<br/> fer (m) en I, fer (m) [en]<br/> double T</p> |  | <p>двутавровое железо (n)<br/> ferro (m) a doppio T,<br/> ferro (m) a I<br/> hierro (m) doble T,<br/> hierro (m) I ó en I</p>                                       |
| <p>U-Eisen (n)<br/> 9 U-iron, channel iron<br/> fer (m) [en] U</p>                                                     |  | <p>швелерное или корыт-<br/> ное или корытооб-<br/> разное железо (n);<br/> U-образное железо<br/> ferro (m) ad U<br/> hierro (m) U ó en U</p>                      |
| <p>Z-Eisen (n)<br/> 10 Z-iron<br/> fer (m) [en] Z</p>                                                                  |  | <p>Z-образное или зетовое<br/> железо (n)<br/> ferro (m) a Z<br/> hierro (m) Z ó en Z</p>                                                                           |
| <p>Kupferblech (n)<br/> 11 copper sheet<br/> feuille (f) ou tôle (f) de<br/> cuivre</p>                                |                                                                                     | <p>листовая медь (f); мед-<br/> ный лист (m)<br/> lamiera (f) di rame<br/> chapa (f) de cobre</p>                                                                   |

Stangenkupfer (n)  
bar copper  
cuivre (m) en barres

Aluminiumlegierung (f)  
aluminium alloy  
alliage (m) d'aluminium

Weißmetall (n)  
white metal, Babbitt  
metal  
métal (m) blanc ou anti-  
friction

Messing (n), Gelbguß (m)  
brass  
laiton (m), cuivre (m)  
jaune

Bronze (f)  
bronze  
bronze (m)

Rotguß (m)  
gunmetal, red bronze  
bronze (m) rouge

Phosphorbronze (f)  
phosphor bronze  
bronze (m) phosphoreux

Nickellegierung (f)  
nickel alloy  
alliage (m) de nickel

Deltametall (n)  
delta metal  
métal (m) delta, delta  
(m)

Draht (m)  
wire  
fil (m) [métallique]

Eisendraht (m)  
iron wire  
fil (m) de fer

verzinnter Draht (m)  
tinned wire  
fil (m) étamé

verzinkter Draht (m)  
galvanised wire  
fil (m) galvanisé, fil (m)  
zingué

Stahldraht (m)  
steel wire  
fil (m) d'acier

Cu + Sb + Sn

Cu + Zn

Cu + Sn

Cu + Sn + P

Cu + Zn + Fe



мѣдь (f) въ штыкахъ;  
штыковая мѣдь  
rame (m) in barre  
barra (f) de cobre

сплавъ (m) алюминія  
lega (f) di alluminio  
aleación (f) de aluminio

бѣлый металлъ (m) или  
сплавъ (m); баббитъ  
(m)

латунь (f); жѣлтая  
мѣдь (f)  
ottone (m)  
latón (m)

бронза (f)  
bronzó (m)  
bronce (m)

бронзовая отливка (f)  
bronzó (m) rosso  
bronce (m) rojo

фосфористая бронза (f)  
bronzó (m) fosforoso  
bronce (m) fosforoso  
fosfórico

сплавъ (m) никкеля;  
никкелевый сплавъ  
lega (f) di nichel  
aleación (f) de niquel

дельта-металлъ (m)  
metallo (m) delta  
metal (m) delta

проволока (f)  
filo (m) metallico  
alambre (m)

железная проволока (f)  
filo (m) di ferro  
alambre (m) de hierro

лужёная проволока (f)  
filo (m) stagnato  
alambre (m) estañado

оцинкованная про-  
волока (f)  
filo (m) zincato  
alambre (m) galvanizado

стальная проволока (f)  
filo (m) di acciaio  
alambre (m) de acero

- 1 Kupferdraht (m)  
copper wire  
fil (m) de cuivre
- 
- 2 Messingdraht (m)  
brass wire  
fil (m) de laiton
- 
- 3 Dichtungsmaterial (n)  
packing material, pack-  
ing  
garniture (f) de joint
- 
- 4 Gummi (n)  
rubber  
caoutchouc (m)
- 
- 5 Hanf (m)  
hemp  
chanvre (m)
- 
- 6 Asbest (m)  
asbestos  
asbeste (m), (variété  
blanche:) amiante (m)
- 
- 7 Vulkanasbest (m)  
vulcanised asbestos  
asbeste (m) *ou* amiante  
(m) vulcanisé, vulcan-  
asbeste (m)
- 
- 8 Vulkanfiber (f)  
vulcanised fibre  
fibre (f) vulcanisée
- 
- 9 Leder (n)  
leather  
cuir (m)
- 
- 10 Kitt (m)  
putty  
mastic (m), lut (m)
- 
- 11 [Blei-]Mennige (f)  
red lead  
minium (m) [de plomb]
- 
- 12 Talg (m)  
tallow  
suif (m)
- 
- 13 Materialeigenschaft (f)  
properties of materials  
propriété (f) des maté-  
riaux

Pb<sub>3</sub> O<sub>4</sub>

- мѣдная проволока (f)  
filo (m) di rame  
alambre (m) de cobre
- 
- латунная проволока (f)  
filo (m) di ottone  
alambre (m) de latón
- 
- прокладочный ма-  
териалъ (m)  
materiali (m) di guar-  
nizione o di tenuta  
material (m) para guar-  
nición ó empaqueta-  
dura
- 
- резина (f); каучукъ (m)  
gomma (f), caucciù (m)  
goma (f), caucho (m)
- 
- пенька (f)  
canape (f)  
cáñamo (m)
- 
- азбестъ (m)  
asbesto (m), amianto (m)  
asbesto (m), amianto (m)
- 
- вулканизированный  
азбестъ (m)  
amianto (m) vulcaniz-  
zato, vulcanite (f)  
asbesto (m) vulcanizado
- 
- вулканизированная  
фибра (f)  
fibra (f) vulcanizzata  
fibra (f) vulcanizada
- 
- кожа (f)  
cuoio (m)  
cuero (m)
- 
- замазка (f); мастика (f)  
mastiche (m)  
cemento (m)
- 
- сурикъ (m)  
biacca (f)  
minio (m)
- 
- сало (n)  
sego (m)  
sebo (m)
- 
- свойство (n) материа-  
ловъ  
proprietà (f) dei mate-  
riali  
propriedades (fpl) de  
los materiales

Weichheit (f)  
softness  
douceur (f) (métaux)

Härte (f)  
hardness  
dureté (f)

Zähigkeit (f)  
toughness  
tenacité (f), ténacité (f)

zäh (adj)  
tough (adj)  
tenace (adj)

Sprödigkeit (f)  
brittleness  
fragilité (f)

spröde (adj)  
friable (adj), brittle (adj)  
(par propriété naturelle:) cassant (adj),  
fragile (adj), sec (adj),  
(par présence de  
soufre, phosphore,  
antimoine etc.):  
aigre (adj)

brüchig (adj)  
brittle (adj)  
pailleux (adj), cendreux  
(adj), (cassant à  
chaud:) rouverin (adj)

kaltbrüchig (adj)  
cold short (adj)  
tendre (adj), cassant  
(adj) à froid

Materialprüfung (f)  
testing of materials  
épreuve (f) ou essai (m)  
des matériaux

Abnahme (f) der Mate-  
rialien  
acceptance of materials  
réception (f) [ou recette  
(f)] des matériaux

Materialfehler (m)  
defect in material  
vice (m) de matière, dé-  
faut (m) dans la ma-  
tière

Prüf[ungs]maschine (f),  
Probiermaschine (f)  
testing machine  
machine (f) à essayer les  
matériaux, machine  
(f) d'essai pour les  
matériaux

мягкость (f)  
dolcezza (f) 1  
blandura (f), suavidad (f)

твёрдость (f)  
durezza (f) 2  
dureza (f)

вязкость (f); тягучесть  
(f) 3  
tenacità (f)  
tenacidad (f)

вязкий; тягучий  
duro (agg) 4  
tenaz (adj)

хрупкость (f)  
fragilità (f), crudezza (f) 5  
fragilidad (f)

хрупкий  
fragile (agg), crudo (agg) 6  
quebradizo (adj), agrio  
(m)

ломкий  
fragile (agg), facile (agg) 7  
a rompere  
frágil (adj)

хладноломкий  
fragile (agg) a freddo 8  
frágil (adj) en frío

испытание (n) материа-  
ловъ  
prova (f) dei materiali 9  
prueba (f) ó ensayo (m)  
de los materiales

приёмка (f) материаловъ  
ricezione (f) dei materiali 10  
recepción (f) de los ma-  
teriales

порок (m) материала  
difetto (m) dei materiali 11  
defecto (m) del material

машина (f) для испы-  
тания материаловъ  
macchina (f) per provare 12  
i materiali  
máquina (f) para ensayar  
materiales



- Probe (f), Versuchstück (n)  
 1 test-piece, sample  
 éprouvette (f), échantillon (m)

- Prüfungszeugnis (n), Befundbericht (m)  
 2 test certificate  
 certificat (m) d'épreuve ou d'essai

- Zerreißmaschine (f), Zugfestigkeitsprüfmaschine (f)  
 3 machine for testing tensile strength  
 machine (f) d'essai [des matériaux] à la traction

- Zugfestigkeit (f), Zerreißfestigkeit (f)  
 4 tensile strength, resistance to tensile stress  
 résistance (f) à la traction


- Druckfestigkeit (f)  
 5 compressive strength, elasticity of compression, resistance to compressive stress  
 résistance (f) à la compression

- Bruchlast (f)  
 6 breaking load  
 charge (f) de rupture

- Bruchdehnung (f)  
 7 strain of ultimate tenacity, elongation at rupture  
 allongement (m) de rupture

- Dehnungszahl (f)  
 8 coefficient of elongation  
 coefficient (m) d'allongement

- Festigkeit (f)  
 9 strength  
 résistance (f)



образец (m); пробный кусок (m)  
 provino (m), provetta (f), saggio (m) di prova  
 muestra (f), pieza (f) de ensayo

удостоверение въ испытаніи; свидѣтельство (n) или отчётъ (m) объ испытаніи  
 relazione (f) sulla prova  
 certificado (m) del ensayo

машина (f) для испытанія матеріаловъ на разрывъ  
 macchina (f) per provare i corpi allo strappamento o alla trazione  
 máquina (f) para probar los cuerpos á la tracción

сопротивленіе (f) разрыву  
 resistenza (f) alla trazione  
 resistencia (f) á la tracción

сопротивленіе (n) сжатію  
 resistenza (f) alla compressione  
 resistencia (f) á la compresión

разрушающая или ломающая или разрывающая нагрузка (f)  
 carico (m) o sforzo (m) di rottura  
 carga (f) de rotura

удлиненіе (n) при разрывѣ  
 allungamento (m) di rottura  
 alargamiento (m) ó dilatación (f) de rotura

коэффициентъ (m) растяженія  
 coefficiente (m) di allungamento  
 coeficiente (m) de dilatación ó de alargamiento


прочность (f); крепость (f)  
 resistenza (f)  
 resistencia (f)

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

Festigkeitsberechnung (f)  
calculation of strength  
calcul (m) de résistance

Elastizität (f)  
elasticity  
élasticité (f)

Form[ver]änderung (f),  
Deformation (f)  
deformation  
déformation (f)



Beanspruchung (f), In-  
anspruchnahme (f)  
stress

effort (m) [auquel une  
pièce est soumise ou  
subi par une pièce],  
travail (m) [auquel les  
matériaux sont sou-  
mis]; (en considérant  
la répétition ou la  
durée des efforts:) fa-  
tigue (f) [des maté-  
riaux]

Spannung (f) in kg : cm<sup>2</sup>  
intensity of stress  
tension (f) en kg : cm<sup>2</sup>

Kraft (f)  
force (f)  
force (f), effort (m)

P

Biegebeanspruchung (f),  
Beanspruchung (f) auf  
Biegung

bending or transverse  
stress

effort (m) ou travail (m)  
de flexion [auquel les  
matériaux sont sou-  
mis]



Biegemoment (n), bie-  
gendes Moment (n)  
bending moment, mo-  
ment of flexure  
moment (m) de flexion,  
moment (m) fléchis-  
sant

P · a

Widerstandmoment (n)  
moment of resistance  
moment (m) de résis-  
tance, moment (m)  
résistant

W

расчёт (m) на проч-  
ность  
calcolo (m) della resi-  
stenza  
cálculo (m) de la resis-  
tencia

1

упругость (f); эластич-  
ность (f)  
elasticità (f)  
elasticidad (f)

2

деформация (f); изме-  
нение (n) формы  
deformazione (f)  
deformación (f)

3

напряжение (n) мате-  
риала  
carico (m), sforzo (m)  
esfuerzo (m), carga (f),  
trabajo (m) [de un  
cuerpo]

4

напряжение (n) въ ки-  
лограммахъ на ква-  
дратный сантиметръ  
tensione (f) in kg : cm<sup>2</sup>  
tensión (f) en kgs por  
cm<sup>2</sup>

5

сила (f)  
forza (f), sforzo (m)  
fuerza (f)

6

изгибающее усилие (n);  
подвергнуть изгибу  
carico (m) di flessione  
esfuerzo (m) de flexión

7

изгибающий момент  
(m)  
momento (m) flettente  
momento (m) de flexión

8

момент (m) сопротив-  
ления  
momento (m) di resi-  
stenza, momento (m)  
resistente  
momento (m) resistente


9

- 1 Trägheitsmoment (n)  
moment of inertia  
moment (m) d'inertie

J

моментъ (m) инерціи  
momento (m) d'inerzia  
momento (m) de inercia

- 2 Drehbeanspruchung (f),  
Beanspruchung (f) auf  
Verdrehen, Torsions-  
beanspruchung (f)  
torsional stress  
effort (m) ou travail (m)  
de torsion [auquel une  
pièce est soumise]



напряженіе (n) круче-  
нія; подвергнутъ кру-  
ченію или скручи-  
ванію  
carico (m) di torsione  
esfuerzo (m) de torsión

- 3 Drehmoment (n), Tor-  
sionsmoment (n)  
twisting moment, turn-  
ing moment, mo-  
ment of torsion  
moment (m) de torsion

крутящій или скручи-  
вающій моментъ (m);  
моментъ крученія  
momento (m) di torsione  
momento (m) de torsión

- 4 Schubbeanspruchung  
(f), Scherbeanspru-  
chung (f)  
shearing stress  
effort (m) ou travail (m)  
de cisaillement



напряженіе (n) срѣзы-  
ванія или сдвига; на-  
пряженіе на срѣзы-  
ваніе или на сдвигъ  
carico (m) di scorri-  
mento o di recisione  
esfuerzo (m) cortante

- 5 Knickfestigkeit (f)  
resistance to buckling,  
resistance to axial  
compression  
résistance (f) au flam-  
bage

сопротивленіе (n) про-  
дольному изгибу  
resistenza (f) dei corpi  
caricati in punta  
resistencia (f) á la ro-  
tura por flexión ó por  
compresión axial

- 6 **Fabrikation**  
**Manufacture**  
**Construction**

**Изготовленіе**  
**Fabbricazione**  
**Fabricación**

- 7 Maschinenfabrik (f), Ma-  
schinenbauanstalt (f)  
engineering works (pl),  
machine-shops (pl)  
atelier (m) de construc-  
tion de machines, ate-  
lier (m) de construc-  
tion[s] mécanique[s]

машиностроительный  
заводъ (m)  
fabbrica (f) di macchine,  
officina (f) per costru-  
zione meccaniche  
taller (m) de construc-  
ción de máquinas

- 8 Werkstatt (f)  
workshop, workroom,  
shop  
atelier (m)

мастерская (f)  
officina (f), stabilimento  
(m)  
taller (m)

- 9 Maschineningenieur (m)  
mechanical engineer  
ingénieur-mécanicien  
(m)

инженеръ-механикъ  
(m); инженеръ-ма-  
шиностроитель (m)  
ingegnere (m) mecca-  
nico  
ingeniero (m) mecánico

Meister (m)  
foreman  
maitre (m), contremai-  
tre (m)

Werkführer (m)  
foreman, superinten-  
dent (A)  
chef (m) d'atelier

Maschinenschlosser (m),  
Maschinenbauer (m)  
fitter  
ajusteur (m), mécani-  
cien (m)

Schlosserei (f), Schlosser-  
werkstatt (f)  
fitter's shop  
atelier (m) d'ajustage

Schlosser (m)  
fitter  
mécanicien (m)

Schlosserwerkzeug (n)  
fitter's tools  
outil (m) de mécanicien



Schraubstock (m)  
vice, bench vice, screw  
vice  
étau (m)



Zange (f)  
tongs (pl), pliers (pl)  
pince (f)



Feilkloben (m), Hand-  
kloben (m)  
hand-vice  
étau (m) à main



feilen (v)  
to file  
limer (v)



мастеръ (m)  
maestro (m), capo-ope-  
raio (m) 1  
maestro (m), contra-  
maestre (m)

завѣдующій(м) мастер-  
скими  
capo-officina (m)  
primer (m) oficial, maes-  
tro (m), jefe (m) de  
taller 2

заводской слесарь (m);  
механикъ (m)  
meccanico (m) 3  
montador (m), ajustador  
(m)

слесарня (f); слесарная  
мастерская (f)  
fucina (f), officina (f) da 4  
fabbro  
taller (m) mecánico

слесарь (m)  
fabbro-meccanico (m)  
mecánico (m), cerrajero 5  
(m)

слесарный инстру-  
ментъ (m)  
utensile (m) da fucina 6  
herramienta (f) del me-  
cánico

тиски (m pl)  
morsa (f)  
tornillo (m) de banco 7

клещи (f pl)  
tenaglia (f)  
tenazas (f pl) 8

ручные тиски (m pl)  
morsetto (m) (a mano) 9  
tornillo (m) de mano,  
entenallas (f pl)

пилить  
limare (v) 10  
limer (v)

- Feile (f)  
1 file  
lime (f)



напилько́къ (m); слесар-  
ная пила (f) напиль-  
никъ (m); подпи́локъ  
(m)  
lima (f)  
lima (f)

- aufreiben (v)  
to enlarge with the  
2 reamer, to ream, to  
broach  
aléser (v)



развѣрты́вать  
alesare (v)  
escariar (v)

- Reibahle (f)  
3 reamer, broach, rymér,  
rimer  
alésoir (m)



развѣртка (f); рейба́ль  
(m)  
alesatore (m), allarga-  
toio (m)  
escariador (m)

- hämmern (v)  
to hammer  
4 marteler (v), malléer (v),  
travailler (v) au mar-  
teau




работатъ молоткомъ  
battere (v) al martello  
martillar (v)

- Hammer (m)  
5 hammer  
marteau (m)



молотокъ (m)  
martello (m)  
martillo (m)

- meißeln (v)  
to chip, to chisel  
6 buriner (v), ciseler (v),  
travailler (v) au burin  
ou ciseau



рубить зубиломъ  
scalpellare (v)  
cincelar (v); escoplear  
(v) (madera)

- Meißel (m)  
7 chisel  
burin (m), ciseau (m),  
tranche (f)



зубило (n)  
scalpello (m)  
cortafrio (m), cincel (m),  
escoplo (m) (para ma-  
dera)

- ankörnen (v)  
to mark with the centre  
punch (centerpunch  
A), to centrepunch  
8 pointer (v), marquer (v)  
au pointeau, amorcer  
(v) [un trou] au poin-  
teau



накерн-ить(-ять); отмѣ-  
тить(-чать) кернеромъ  
или керномъ  
segnare (v) col pun-  
teruolo  
trazar (v) ó marcar (m)  
con el punzón

- [durch]lochen (v)  
to pierce, to punch  
9 percer (v), perforer (v),  
(au poinçon:) poin-  
çonner (v)

проби́ть (-вать) отвер-  
стie  
(per)forare (v), bucare (v)  
taladrar (v), perforar (v)

Körner (m), Ankörner  
(m)  
centre (center A) punch,  
prick punch (A)  
pointeau (m)



кернеръ (n); керно (n)  
punta (f), punteruolo (m) 1  
punzón (m)

Durchschlag (m), Locher  
(m), Lochstanze (f)  
piercer, punch  
poinceau (m)



пробойникъ (m);  
б[о]родокъ (m) 2  
punzone (m)  
punzón (m), taladro (m)

[gerade] richten (v), aus-  
richten (v)  
to dress, to straighten  
dresser (v), redresser (v)

выправ-ить (-лять); вы-  
прям-ить (-лять)  
drizzare (v), spianare (v) 3  
enderezar (v)

Richtplatte (f)  
surface plate  
marbre (m) [à dresser]



правильная плита (f);  
рихтовальная плита  
tavola (f) per drizzare, 4  
superficie (f) plana  
plancha (f) ó mármol (m)  
para enderezar

[sich] verziehen (v),  
[sich] werfen (v)  
to warp  
gauchir (v), se défor-  
mer (v), se fausser (v),  
(d'objets plats, tôles,  
etc. aussi:) se voiler (v)



перекосяться, перека-  
шиваться; покоро-  
биться  
contorcarsi (v), defor- 5  
marsì (v)  
ladearse (v), torcerse (v),  
falsearse (v), alabearse  
(v)

Schmiede (f)  
forge, smithy, smith's  
shop  
forge (f)

кузница (f)  
fucina (f)  
herreria (f), forja (f), 6  
fragua (f)

Schmied (m)  
smith  
forgeron (m)

кузнецъ (m)  
fucinatori (m), fabbro 7  
(m)  
oficial (m) de fragua,  
herrero (m)

schmieden (v)  
to forge, to hammer out  
forger (v)



ковать; выковать, вы-  
ковывать  
foggiare (v) a martello, 8  
fucinare (v)  
forjar (v)

Blasebalg (m)  
bellows (pl), pair of  
bellows  
soufflet (m)



кузнечные мѣха (m pl)  
mantice (m) da fucina 9  
fuelle (m)

Amboß (m)  
anvil  
enclume (f)



наковальня (f)  
incudine (f) 10  
yunque (m)

- 1 Dampfhammer (m)  
steam hammer  
marteau (m) à vapeur  
(fig.): marteau-pilon (m)



паровой молотъ (m)  
maglio (m) a vapore  
martillo (m) ó martinete  
(m) de vapor, martillo  
(m) pilón

- 2 Schmiedepresse (f)  
forging press  
presse (f) à forger




кузнечный прессъ (m)  
pressoio (f) da fucina  
prensa (f) de forja

- 3 strecken (v)  
to draw out, to stretch  
out, to lengthen  
étirer (v)

ВЫТЯГИВАТЬ  
tirare (v), distendere (v)  
estirar (v)

- 4 stauchen (v)  
to upset, to jump up  
refouler (v), aplatisir (v),  
écraser (v)



сплющивать; раско-  
вать, расковырять;  
осаживать  
ricalcare (v)  
recalcar (v)

- 5 schweißen (v)  
to weld  
soudier (v) [au feu], sou-  
der (v) [à la chaude  
soudante]



сварить, сваривать  
saldare (v), bollire (v)  
soldar (v)

- Schweißung (f)  
welding  
6 soudage (m) [au feu], sou-  
dage (m) [à la tem-  
pérature soudante]

сварка (f)  
bollitura (f), saldatura (f)  
soldadura (f)

- Schweißhitze (f),  
Schweißtemperatur (f)  
welding heat  
7 chaleur (f) ou chaude (f)  
soudante ou suante,  
température (f) sou-  
dante

сварочный жаръ (m);  
сварочная темпера-  
тура (f)  
calore (m) di bollitura  
calor (m) soldante

- Schweißstelle (f)  
weld  
8 soudure (f), endroit (m)  
soudé (à la tempé-  
rature soudante du mé-  
tal)

a

мѣсто (n) сварки  
punto (m) di bollitura  
soldadura (f), lugar (m)  
de soldadura

- Schweißnaht (f)  
welded joint  
9 soudure (f) (effectuée  
par soudage à la tem-  
pérature soudante du  
métal)

сварочный шовъ (m)  
linea (f) di bollitura o  
saldatura (f)  
soldadura (f)

- 10 Gießerei (f)  
foundry  
fonderie (f)


литейная (f)  
fonderia (f)  
fundición

Gießер (m)  
ironfounder, moulder,  
molder (A)  
fondeur (m)

gießen (v)  
to cast  
couler (v)

(Guß (m)  
casting  
fonte (f)

Gußmodell (n)  
pattern  
modèle (m) de fonderie



литейщик (m)  
fonditore (m)  
fundidor (m) 1

лить; отлить, отливать  
fondere (v)  
fundir (v) 2

литьё (n); отливка (f)  
getto (m)  
fundición (f) 3


модель (f) [для отливки]  
modello (m)  
modelo (m) 4

Kernmarke (f)  
core mark, core print  
marque (f) du noyau

a

знакъ (m) для сердеч-  
ника; стержневой  
знакъ  
portata (f) dell'anima  
marca (f) del macho 5

Putzloch (n), Kernloch  
(n)  
core hole  
trou (m) de dessablage



a

отверстie (n) для про-  
чистки или проста-  
новки стержня; от-  
верстie (n) для уда-  
ления шишки или  
формовой земли 6  
foro (m) di comunica-  
zione coll' anima (per  
pulire il getto)  
agujero (m) para des-  
arenar

Schwinden (n) des Guß-  
stückes  
shrinking of the casting  
retrait (m) de la pièce  
de fonte

undichter Guß (m), po-  
röser Guß (m)  
porous casting  
fonte (f) poreuse



усадка (f) отливки  
contrazione (f) e defor-  
mazione (f) del getto  
contracción (f) de la fun-  
dición 7

blasiger Guß (m)  
blistered casting, cast-  
ing with blow holes  
fonte (f) à soufflures ou  
présentant des souf-  
flures



пористая отливка (f)  
getto (m) non sano o  
poroso  
fundición (f) porosa 8

Lunker (m)  
pipe, piping, shrinking  
hole  
retassure (f), retirure (f);  
(dans l'acier trempé,  
etc :) tapure (f)



отливка (f) съ газова-  
ми пузырьками  
getto (m) soffiato  
fundición (f) con am-  
pollas ó burbujas 9

Gußspannung (f)  
stresses set up in cool-  
ing  
tension (f) dans la fonte

усадочная раковина (f)  
утяжина (f)  
ritiro (m), soffiatura (f)  
merma (f), oquedad (f)  
en el acero 10

внутреннее напряже-  
ние (n) въ отливкѣ  
tensione (f) interna del  
getto  
tensión (f) en la fundi-  
ción 11



- spannungsfreier Guß (m)  
casting without internal  
stresses due to cool-  
ing  
1 fonte (f) sans tensions  
internes

- Bearbeitungswerkstatt  
(f)  
2 machine shop  
atelier (m) d'usinage

- Bearbeitung (f)  
finishing, machining,  
tooling  
3 usinage (m), façonnage  
(m), mise (f) en œuvre,  
travail (m)


- Bearbeitungszuschlag  
(m)  
4 allowance for machin-  
ing  
surépaisseur (f) pour  
l'usinage

- bohren (v), durchboh-  
ren (v)  
5 to bore, to drill  
forer (v) [un trou dans...],  
perforer (v) [qc.], per-  
cer (v) au foret

- Bohrmaschine (f)  
boring-machine, drill-  
ing-machine, drill-  
press  
6 perceuse (f), foreuse (f),  
machine (f) à forer,  
machine (f) à percer

- Spitzbohrer (m)  
flat drill  
7 foret (m) ou mèche (f)  
à langue d'aspic

- Spiralbohrer (m)  
twist drill  
foret (m) hélicoïdal ou  
8 hélicoïdal ou améri-  
cain, mèche (f) héli-  
coïdale ou hélicoïdale  
ou américaine



отливка (f), свободная  
от внутренних на-  
пряжений  
getto (m) senza tensioni  
interne  
fundición (f) sin ten-  
siones interiores

механическая масте-  
рская (f)  
officina (f) di lavora-  
zione (del getti greggi)  
taller (m) mecánico

обработка (f)  
lavorazione (f)  
trabajo (m), confección  
(f)

прибавка (f) на обра-  
ботку  
lavorazione (f) addizio-  
nale  
adición (f) para el tra-  
bajo ó la confeccion

сверлить; просверли-ть  
(-вать)  
trapanare (v), forare (v),  
bucare (v)  
taladrar, (v), barrenar  
(v), agujerear (v)

сверлильный станок  
(m)  
trapanatrice (f), trapa-  
no (m), macchina (f)  
per forare  
perforadora (f), máquina  
(f) de taladrar, máqui-  
na (f) de barrenar

перовое сверло (n) или  
перка (f); обыкно-  
венное сверло (n)  
punta (f) comune da  
trapano  
broca (f) [ordinaria]

спиральное или аме-  
риканское сверло (n)  
punta (f) a spirale o  
americana  
broca (f) salomónica

drehen (v)  
to turn  
tourner (v), façonner (v)  
au tour



точить; обточить, обра-  
чивать  
tornire (v) 1  
tornear (v)

Dreher (m)  
turner, lathe hand  
tourneur (m)


токарь (m)  
tornitore (m) 2  
tornero (m)

Drehbank (f)  
lathe, turner's lathe  
tour (m)



токарный станокъ (m)  
tornio (m) 3  
torno (m)

Support (m), Werkzeug-  
schlitten (m)  
slide rest  
support (m)




суппортъ (m)  
sopperto (m), coppaia (f) 4  
soporte (m)

Planscheibe (f)  
face plate  
plateau (m) de tour




планшайба (f)  
disco (m) del tornio 5  
plato (m) del torno

Drehbankfutter (n)  
chuck, lathe chuck  
mandrin (m) de tour




патронъ (m) токарного  
станка  
mandrino (m) da tornio 6  
mandril (m) del torno

Reitstock (m)  
headstock  
poupée (f) de tour




задняя бабка (f)  
coppaia (f) mobile, con-  
tropunta (f) 7  
contrapunta (f)

Revolver[dreh]bank (f),  
Form[Fasson]dreh-  
bank (f)  
capstan or turret lathe  
tour (m) [à] revolver




револьверный [токар-  
ный] станокъ (m)  
tornio (m) a revolver 8  
torno (m) revolver

hobeln (v)  
to plane  
raboter (v)




строгать  
piallare (v) 9  
acepillar (v), cepillar (v)

Hobelmaschine (f)  
planing machine, planer  
(A)  
raboteuse (f), machine  
(f) à raboter



строгальный станокъ  
(m)  
piallatrice (f), macchina 10  
(f) per piallare  
cepilladora (f), máquina  
(f) de cepillar

- Fellmaschine (f),  
Shapingmaschine (f),  
Querhobelmaschine (f)  
1 shaping machine,  
shaper (A)  
étaiu-limeur (m), [ma-  
chine (f) à shéper]




шэпингъ (m); попереч-  
но-строгальный ста-  
нокъ (m); самосуйка  
(f)  
limatrice (f), macchina  
(f) per limare  
limadora (f)

- Nutstoßmaschine (f)  
slotting machine,  
slotter  
2 mortaiseuse-raineuse (f),  
mortaiseuse (f) à faire  
les rainures



долбёжный станокъ (m)  
stozzatrice (f), macchina  
(f) per fare scanalature  
máquina (f) de escoplear  
ranuras

- fräsen (v)  
3 to mill  
fraiser (v)




фрезеровать, шароше-  
вать  
fresare (v)  
fresar (v)

- Fräsmaschine (f)  
4 milling machine  
fraiseuse (f), machine (f)  
à fraiser



фрезерный или шаро-  
шечный станокъ (m)  
fresatrice (f), macchina  
(f) per fresare  
máquina (f) de fresar,  
fresadora (f)

- Fräser (m)  
5 milling cutter  
fraise (f)




фрезеръ (m); шарошка  
(f)  
fresa (f)  
fresa (f)

- schleifen (v)  
to grind  
roder (v); (à la meule:)  
6 meuler (v), roder (v)  
ou user (v) à la meule;  
(un outil:) affûter (v),  
affiler (v), émoudre (v)




шлифовать; точить  
arrotare (v)  
aflar (v), amolar (v)

- Schleifmaschine (f)  
7 grinding machine  
meuleuse (f), machine  
(f) à meuler




точильный или шли-  
фовальный станокъ  
(m)  
arrotatrice (f), macchina  
(f) per arrotare  
máquina (f) de aflar

- abschmirlen (v)  
to grind with emery  
meuler (v) à l'émeri (c.  
à d. avec la meule),  
8 roder (v) ou user (v)  
à l'émeri (c. à d. avec  
la poudre)



шлифовать или стачи-  
вать наждакомъ  
smerigliare (v), rettifi-  
care (v)  
esmerilar (v)

- polieren (v)  
9 to polish, to buff  
polir (v)



полировать  
brunire (v), polire (v)  
pulir (v)

## IV.

Konstruktion der  
Verbrennungs-  
maschinenConstruction of In-  
ternal Combustion  
EnginesConstruction  
des Moteurs  
à Combustion

Ständer und Rahmen

Engine Bed and Frame


Bâti et Châssis

Gestell (n), Ständer (m)  
engine bed  
bâti (m)Kleinmotorengestell (n)  
bed for small engine  
bâti (m) de petit moteurBockgestell (n), Gestell  
(n) für Bockmotor  
bed for vertical engine  
bâti (m) de moteur ver-  
tical à arbre supérieurGabelgestell (n)  
forked engine bed  
bâti (m) à fourcheoben gelagerte Kurbel-  
welle (f)  
crank shaft over cylinder  
arbre (m) coudé ou arbre  
(m) vilebrequin supé-  
rieurКонструкция Дви-  
гателей Внутрен-  
него СгоранияCostruzione dei  
Motori a Com-  
bustioneConstrucción de  
los Motores de  
Combustión

Станины и Рамы

Incastellatura ed  
Intelalatura 1

Pedestal y Bastidor

станина (f)  
incastellatura (f)  
bastidor (m), pedestal 2  
(m), soporte (m), ar-  
mazón (m)станина (f) для малыхъ  
или мелкихъ двига-  
телей  
incastellatura (f) per 3  
piccoli motori  
pedestal (m) para mo-  
tores pequeñosстанина (f) для обрат-  
ныхъ вертикальныхъ  
двигателей [т. е. дви-  
гателей съ корен-  
нымъ валомъ, распо-  
ложеннымъ выше  
цилиндра] 4incastellatura (f) a for-  
cella con albero posto  
in alto  
bastidor (m) vertical  
para motor de mani-  
vela colocada en altoвилочатая станина (f)  
incastellatura (f) a for-  
cella 5  
bastidor (m) en forma  
de horquillaсверху расположенный  
коренной валъ (m)  
albero (m) a manovella 6  
posto in alto  
eje (m) cigüeñal colo-  
cado en alto

a

- Lagerarm (m)  
1 bearing bracket  
bras (m) de palier

- Grundplatte (f)  
2 base plate  
plaque (f) de fondation

- parabelförmige Fuß-  
kurve (f)  
3 parabolic curve of base  
courbe (f), parabolique  
de la base

- zylindrisches Bock-  
gestell (n)  
4 cylindrical engine bed  
socle (m) cylindrique

- prismatisches Bock-  
gestell (n)  
5 prismatic engine bed  
socle (m) prismatique

- Kastengestell (n)  
6 box-pattern engine bed  
bâti (m) fermé, bâti (m)  
[formant] carter

- Gestellwand (f)  
7 wall of engine bed  
paroi (f) du bâti



- Kurbellagerfuß (m)  
8 foot of crank shaft bear-  
ing  
pied (m) de palier d'arbre  
coudé

- Einkaps[el]ung (f) des  
Getriebes  
9 casing of the running  
gear  
boîte (f) ou carter (m)  
du mécanisme

b


c

d



b

c



стойка (f) или ножка (f)  
подшипника  
braccio (m) del supporto  
brazo (m) de soporte

основная плита (f)  
piastra (f) di fondazione  
placa (f) de cimentación

параболическая кри-  
вая (f) подшвы  
curva (f) di raccordo  
parabolica  
curva (f) de unión para-  
bólica

цилиндрическая стани-  
на (f) для обратных  
вертикальных дви-  
гателей  
incastellatura (f) a for-  
cella cilindrica  
bastidor (m) vertical  
cilindrico para motor  
de manivela colocada  
en alto

призматическая стани-  
на (f) для обратных  
вертикальных дви-  
гателей  
incastellatura (f) a for-  
cella prismatica  
bastidor (m) vertical pris-  
matico para motor de  
manivela colocada en  
alto

коробчатая станина (f)  
для вертикальных  
двигателей прямого  
типа  
incastellatura (f) invi-  
luppante  
bastidor (m) de caja

стенка (f) станины  
parete (f) dell'incastel-  
latura  
pared (f) del bastidor

подушка (f) или ножка  
(f) коренного под-  
шипника  
piede (m) del supporto  
di manovella  
pie (m) del soporte para  
el cojinete del eje ci-  
guñal

помещение (n) переда-  
точного механизма  
в закрытой камере  
scatola (f) o capsula (f)  
del meccanismo  
caja (f) ó cárter (m), del  
engranaje


Kurbelkasten (m), Kur-  
belkammer (f)  
crank case or chamber  
boîte (f) ou carter (v)  
de la manivelle

a

коробка (f) или каме-  
ра (f) кривошипа  
cassa (f) o camera (f)  
della manovella  
caja (f) ó cárter (m) del  
eje cigüeñal

1

doppelbalkiges A-Ge-  
stell (n)  
double column A shaped  
engine bed  
bâti (m) pilon à deux  
montants



двуногая А-образная  
станина (f)  
incastellatura (f) a pilo-  
ne con due montanti  
armazón (m) en A con  
dos pies

2


Gestellbalken (m), Trag-  
balken (m), Ständer  
(m)  
standard, column  
montant (m) du bâti,  
jambe (f) du bâti

a

нога (f) станины  
montante (m) dell' inca-  
stellatura  
pie (m) del armazón

3

einbalkiges Gestell (n)  
single column engine  
bed  
bâti (m) à un [seul]  
montant



станина (f) съ колон-  
ками  
incastellatura (f) a un  
[solo] montante  
armazón (m) vertical de  
cuerpo arqueado

4

Stützsäule (f), Tragsäule  
(f)  
turned supporting co-  
lumn  
colonne (f) support, co-  
lonne (f) de soutène-  
ment

a

подпирающая колонка  
(f)  
colonna (f) di sostegno  
columna (f) de apoyo

5

A-[förmiges] Gestell (n)  
mit Geradföhrung  
A shaped engine bed  
with crosshead guide  
bâti (m) pilon à glis-  
sières



А-образная станина (f)  
съ направляющими  
incastellatura (f) a pilo-  
ne con guide  
armazón (m) en A con  
guía corredera

6


Rahmen (m), Maschinen-  
bett (n)  
engine frame, frame  
bâti (m), cadre (m)



рама (f); фундаментная  
рама  
incastellatura (f), inte-  
laiatura (f)  
bastidor (m) horizontal,  
bancada (f)

7

Hohlgußrahmen (m)  
hollow cast frame  
bâti (m) creux en fonte



пустотѣлая рама (f)  
incastellatura (f) di  
getto cavo  
bastidor (m) hueco de  
fundición

8

- Seitenbalken (m),  
 1 Seitenwange (f) [des  
 Rahmens]  
 side beam of the frame  
 flasque (m) du bâti

a


- Vollrahmen (m)  
 2 solid frame  
 bâti (m) plein

- Rahmenwand (f)  
 3 frame wall  
 paroi (f) du bâti




a


- einbalkiger Rahmen (m),  
 Bajonettrahmen (m)  
 4 bayonet frame  
 bâti (m) à baïonnette,  
 bâti (m) à un [seul]  
 longeron



- Doppel[balken]rahmen  
 (m)  
 5 double beam frame  
 bâti (m) à deux paliers



- Flanschenkopf (m) des  
 Rahmens  
 6 flanged head of the  
 frame  
 extrémité (f) à bride  
 du bâti



- Anschlußflansch (m) des  
 Rahmens, Rahmen-  
 flansch (m)  
 7 connecting flange of the  
 frame  
 bride (f) de raccorde-  
 ment du bâti

a

- Einpaß (m), Einpaßstelle  
 (f)  
 8 fitting strip, bearing  
 surface  
 portée (f), évidement (m)  
 du joint

b

- Krone (f)  
 9 cap, crown  
 couronne (f)

c

щека (f) или боковая  
 балка (f) рамы  
 trave (f) laterale dell'in-  
 castellatura  
 viga (f) lateral ó larguero  
 (m) del bastidor

массивная или сплош-  
 ная рама (f)  
 incastellatura (f) massic-  
 cia  
 bancada (f) maciza

стенка (f) рамы  
 parete (f) dell'incastella-  
 tura  
 costado (m) de la ban-  
 cada

баионетная или одно-  
 стронняя рама (f)  
 incastellatura (f) a baio-  
 netta o ad una [sola]  
 trave  
 bastidor (m) de un solo  
 larguero ó de bayo-  
 neta

двойная или двусто-  
 ронняя рама (f)  
 incastellatura (f) a due  
 travi  
 bastidor (m) de dos lar-  
 gueros ó vigas


фланцевая головка (f)  
 рамы  
 testa (f) dell'incastella-  
 tura a flangia  
 cabezal (m) de brida  
 del bastidor

присоединительный  
 фланец (m) рамы  
 flangia (f) di raccordo  
 dell'incastellatura  
 brida (f) de unión del  
 bastidor

стык (m); рабочая  
 часть (f) фланца  
 aggiustaggio (m)  
 asiento (m) de la junta

венец (m) или  
 ободок (m)  
 corona (f)  
 corona (f) sobre la brida  
 de unión entre el ca-  
 bezal y el bastidor

Kurbeltrog (m), Kurbel-  
bilge (f)  
crank pit, crank race  
cuvette (f) de l'arbre  
coudé



a


дно (n) или корытце (n)  
или лоток (m) для  
кривошипа  
vasca (f) della manovella  
pila (f) del motor debajo  
del eje cigüeñal 1

Kurbelschutzhaube (f)  
crank guard  
capot (m) de la mani-  
velle, couvre-mani-  
velle (m)

b

предохранительный  
щиток (m) для кри-  
вошипа  
cappello (m) di prote-  
zione della manovella  
chapa (f) protectora  
sobre la manivela del  
eje cigüeñal 2

Rahmenfuß (m)  
foot or base of frame  
pied (m) de bâti



a

подножка (f) рамы  
base (f) dell'incastella-  
tura  
pedestal (m) del basti-  
dor, pie (m) del bas-  
tidor 3

Tragfläche (f) des  
Rahmenfußes  
bearing surface of the  
bed plate foot  
surface (f) d'appui du  
pied du bâti

опорная площадь (f)  
подножки рамы  
superficie (f) d'appoggio  
della base dell'in-  
castellatura  
superficie (f) de apoyo  
del pie del bastidor 4

Rahmenuntersatz (m),  
Maschinensockel (m)  
engine pedestal or base  
socle (m) de machine




a

подставка (f) под раму;  
цоколь (m) машины  
zoccolo (m) di macchina  
zócalo (m) de la máquina 5

Steifigkeit (f) des  
Rahmens  
rigidity of the frame  
rigidité (f) du bâti

жёсткость (f) рамы  
rigidità (f) dell' inca-  
stellatura  
rigidez (f) del bastidor 6

Versteifung (f) des  
Rahmens durch Spann-  
stangen  
stiffening of the frame  
by means of tie-rods  
renforcement (m) du bâti  
par des tirants



a

укрепление (n) рамы  
посредством тяг  
или штанг  
rinforzo (m) dell' inca-  
stellatura con tiranti  
refuerzo (m) del bastidor  
por medio de tirantes 7







Spannstange (f)  
tie-rod  
tirant (m)

тяга (f) или штанга (f)  
рамы  
tirante (m)  
tirante (m), varilla (f)  
tensora 8


Durchbiegung (f) des  
Rahmens  
deflection or bending of  
the frame  
flexion (f) du bâti

прогиб (m) рамы  
flessione (f) dell' inca-  
stellatura  
flexarse (v), falsearse (v)  
(el bastidor) 9



- |                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>durchlaufender Rahmen (m)<br/> <b>1</b> continuous frame<br/>         bâti (m) continu</p>                                                                          |             | <p>цѣльная рама (f)<br/>         incastellatura (f) continua<br/>         bastidor (m) corrido,<br/>         bancada (f) corrida</p>                                |
| <p>achsiale Druckaufnahme (f)<br/> <b>2</b> taking up the axial thrust<br/>         réception (f) axiale de la pression</p>                                            |                                                                                              | <p>центральное восприятие (n) нагрузки<br/>         ricevere (m) una pressione assiale<br/>         compensación (f) de la presión axial</p>                        |
| <p>Laterne (f), Zwischenstück (n), Mittelstück (n), Verbindungsstück (n)<br/> <b>3</b> distance piece<br/>         lanterne (f), pièce (f) intercalaire à fenêtres</p> |             | <p>фонарь (f); промежуточная часть (f); соединительная рама (f)<br/>         lanterna (f), pezzo (m) interposto<br/>         linterna (f), pieza (f) intermedia</p> |
| <p>hinterer Führungskasten (m)<br/> <b>4</b> tailrod guide<br/>         boîte-guide (f) postérieure</p>                                                                |             | <p>коробка (f) для заднего ползуна<br/>         scatola-guida (f) posteriore<br/>         caja (f) de corredera posterior</p>                                       |
| <p>Geradföhrung (f)<br/> <b>5</b> guide<br/>         glissière (f)</p>                                                                                                 |             | <p>направляющія (f pl) прямолинейнаго движенія; параллели (f pl)<br/>         guida (f)<br/>         guía-[corredera] (f)</p>                                       |
| <p>Kreuzkopfföhrung (f)<br/> <b>6</b> crosshead guide<br/>         glissière (f) de crosse</p>                                                                         | <p>a</p>   | <p>параллели (f pl) или направляющія (f pl) ползуна или крейцкопфа<br/>         guida (f) della testa a croce<br/>         guía-corredera (f) de cruceta</p>        |
| <p>Tragföhrung (f)<br/> <b>7</b> supporting guide or slide<br/>         guide-support (m)</p>                                                                          | <p>b</p>  | <p>направляющая подножка (f)<br/>         guida-sopporto (f)<br/>         guía-soporte (f)</p>                                                                      |
| <p>flache Geradföhrung (f)<br/> <b>8</b> flat guide, flat slide<br/>         glissière (f) plate</p>                                                                   |           | <p>плоскія направляющія (f pl) или параллели (f pl)<br/>         guida (f) piatta<br/>         guía-corredera (f) plana</p>                                         |
| <p>Rundföhrung (f)<br/> <b>9</b> cylindrical guide or slide<br/>         glissière (f) ronde</p>                                                                       |           | <p>цилиндрическія направляющія (f pl) или параллели (f pl)<br/>         guida (f) tonda<br/>         guía-[corredera] (f) circular</p>                              |

geschlossene Geradführung (f)  
closed guide or slide  
glissière (f) fermée



закрытыя направляю-  
щія (fpl) или парал-  
лели (fpl)  
guida (f) chiusa  
guia-[corredera] (f) ce-  
rrada

1

gekühlte Kreuzkopf-  
führung (f)  
water-cooled crosshead  
guide  
glissière (f) à circulation  
d'eau



охлаждаемая направ-  
ляющія (fpl) или па-  
раллели (fpl)  
guida (f) a circolazione  
d'acqua  
guia-corredera (f) de cru-  
ceta con circulación  
de agua

2

Zylinder  
Cylinder  
Cylindre

Цилиндры  
Cilindro  
Cilindro

3

[Arbeits]-Zylinder (m)  
[working] cylinder  
cylindre (m) [moteur]

[рабочій] цилиндръ (m)  
cilindro (m) [motore]  
cilindro (m) [motor]

4


wassergekühlter Gas-  
[maschinen]zylinder (m)  
water-cooled gas engine  
cylinder  
cylindre (m) de moteur  
à gaz à circulation  
d'eau ou à chemise  
d'eau



охлаждаемый водою  
цилиндръ (m) газовой  
машины  
cilindro (m) di motore  
a gas con circolazione  
d'acqua  
cilindro (m) motor con  
camisa de circulación  
de agua

5


einfachwirkender Zyl-  
inder (m)  
single-acting cylinder  
cylindre (m) à simple  
effet



цилиндръ (m) простого  
дѣйствія  
cilindro (m) a semplice  
effetto  
cilindro (m) de simple  
efecto

6

doppeltwirkender Zy-  
linder (m)  
double-acting cylinder  
cylindre (m) à double  
effet



цилиндръ (m) двойного  
дѣйствія  
cilindro (m) a doppio  
effetto  
cilindro (m) de doble  
efecto

7

nach beiden Seiten offe-  
ner Zylinder (m)  
cylinder open at both  
ends  
cylindre (m) ouvert aux  
deux bouts



цилиндръ (m), откры-  
тый съ обѣихъ сто-  
ронь  
cilindro (m) aperto sulle  
due faccie  
cilindro (m) abierto por  
ambos extremos

8

- 1 wassergekühltes Zwischenstück (n)  
cooled intermediate  
piston rod guide  
pièce (f) intermédiaire  
à circulation d'eau

a


промежуточная часть  
(f), охлаждаемая водой  
pezzo (m) intermedio a  
circolazione d'acqua  
pieza (f) intermedia ó  
linterna (f) con circu-  
lación de agua

- 2 stehender Zylinder (m)  
vertical cylinder  
cylindre (m) vertical




вертикальный ци-  
линдр (m)  
cilindro (m) verticale  
cilindro (m) vertical

- 3 liegender Zylinder (m)  
horizontal cylinder  
cylindre (m) horizontal



горизонтальный ци-  
линдр (m)  
cilindro (m) orizzontale  
cilindro (m) horizontal

- 4 überhängender Zylinder  
(m)  
overhung cylinder  
cylindre (m) [monté] en  
porte-à-faux



свѣшивающийся ци-  
линдр (m)  
cilindro (m) in falso  
cilindro (m) volado ó en  
voladizo ó montado  
en falso

- 5 eingebetteter Zylinder  
(m)  
cylinder fitted into bed  
plate  
cylindre (m) logé dans  
le bâti




цилиндр (m), обхва-  
тываемый рамой  
cilindro (m) inserito nel-  
l'intelaiatura  
cilindro (m) encajado ó  
empotrado en el bas-  
tidor

- 6 freischwebender Zylinder  
(m)  
cylinder supported at  
ends only  
cylindre (m) sans pieds



неподпёртый ци-  
линдр (m)  
cilindro (m) a movimen-  
to libero  
cilindro (m) libremente  
suspendido

- 7 getragener Zylinder (m)  
cylinder with support  
cylindre (m) avec pieds




цилиндр (m) на опо-  
рах  
cilindro (m) sostenuto  
cilindro (m) apoyado en  
soportes

- 8 Zylinderfuß (m)  
cylinder foot  
pied (m) de cylindre

a

лапа (f) или ножка (f)  
цилиндра  
piede (m) del cilindro  
soportes (m pl) del cili-  
dro

Zylinderende (n)  
cylinder end  
extrémité (f) de cylindre



a, b

конец (м) или сторо-  
на (f) цилиндра  
estremità (f) del cilindro 1  
extremo (m) del cilindro

vorderes Zylinderende (n)  
front cylinder end  
extrémité (f) antérieure  
ou [d']avant du cy-  
lindre

a


передняя сторона (f)  
или часть (f) цилинд-  
ра; передний конец  
(м) цилиндра  
estremità (f) anteriore 2  
del cilindro  
extremo (m) delantero  
del cilindro

hinteres Zylinderende (n)  
rear cylinder end  
extrémité (f) postérieure  
ou [d']arrière du cy-  
lindre

b

задняя сторона (f) или  
часть (f) цилиндра;  
задний конец (м) ци-  
линдра  
estremità (f) posteriore 3  
del cilindro  
extremo (m) posterior  
del cilindro


glattwandiger Verbren-  
nungsraum (m)  
combustion chamber  
with smooth walls  
chambre (f) de combus-  
tion à parois lisses



a

пространство (н) или  
камера (f) сгорания  
съ гладкими стѣн-  
ками 4  
camera (f) di combu-  
stione a pareti lisce  
cámara (f) de combus-  
tión de paredes lisas

Zylinderbohrung (f)  
bore of cylinder  
alésage (m) du cylindre



d

диаметръ (м) въ свѣту  
или сверление (н) ци-  
линдра 5  
alesatura (f) del cilindro  
calibre (m) del cilindro

Zylinderwandung (f)  
cylinder wall  
paroi (f) du cylindre

стѣнки (fpl) цилиндра  
superficie (f) della parete 6  
del cilindro  
pared (f) del cilindro


Zylindergleitfläche (f)  
working surface of cy-  
linder  
surface (f) de glissement  
du cylindre

рабочая или труща-  
я поверхность (f)  
цилиндра  
superficie (f) di scorri-  
mento del cilindro 7  
superficie (f) interior  
del cilindro

Belastung (f) der Zylind-  
ergleitflächen  
pressure or load on the  
working surface of the  
cylinder  
charge (f) des surfaces  
de glissement du cy-  
lindre

нагрузка (f) рабочей  
поверхности цилинд-  
ра  
carico (m) sulle super-  
fici di scorrimento del 8  
cilindro  
presión (f) ó carga (f)  
á que está sometida  
la superficie interior  
del cilindro


- Verschleiß (m) der Bohrung  
 1 wear of the cylinder  
 ovalisation (f) du cylindre, usure (f) de l'alesage



a

- Nachbohren (n) der un-  
 rundgelaufenen Boh-  
 rung  
 2 re boring of the worn  
 cylinder  
 réalésage (m) du cylin-  
 dre ovalisé

- Einsatzzylinder (m), Zy-  
 linder[lauf]büchse (f),  
 3 Zylindereinsatz (m),  
 Zylinderfutter (n)  
 cylinder liner  
 corps (m) intérieur du  
 cylindre




a

- Laufbüchse (f) aus  
 hartem Guß  
 4 liner of hard cast-iron  
 corps (m) intérieur en  
 fonte dure

- den Einsatzzylinder ein-  
 bauen (v)  
 5 to insert the liner  
 monter (v) le corps in-  
 térieur dans l'enve-  
 loppe du cylindre

- einstückiger Zylinder  
 (m)  
 6 cylinder cast in one  
 piece  
 cylindre (m) d'une [seule]  
 pièce



- Durchbrechung (f) des  
 Zylinders  
 openings in the cylinder  
 7 évidement (m) ou per-  
 foration (f) du cylin-  
 dre, orifice (m) mé-  
 nagé ou pratiqué dans  
 le cylindre

- Ventiltopf (m)  
 8 valve chamber  
 boîte (f) ou chapelle (f)  
 de soupape

a

износ (m) рабочей по-  
 верхности цилиндра  
 ovalizzazione (f) del ci-  
 lindro, usura (f) del-  
 l'alesatura  
 ovalización (f) ó des-  
 gaste (m) del calibre

расточка (f) сработав-  
 шегося цилиндра  
 ripassatura (f) al tornio  
 di un cilindro ovaliz-  
 zato  
 repasar (v) en el torno  
 el cilindro ovalizado,  
 centrar (v) de nuevo  
 el cilindro

вставной цилиндр (m);  
 рабочая втулка (f)  
 цилиндра; гильза (f)  
 цилиндра  
 camicia (f) del cilindro  
 tubo (m) interior des-  
 montable del cilindro

вставной цилиндр (m)  
 из твёрдого чугуна  
 camicia (f) interna (di  
 scorrimento) in ghisa  
 dura  
 tubo (m) interior del  
 cilindro de fundición  
 endurecida


встав-ить (-лять) ци-  
 линдръ  
 montare (v) o introdur-  
 re (v) la camicia in-  
 terna  
 ajustar (v) el cilindro  
 desmontable

цилиндр (m), отлитый  
 въ одномъ цѣломъ  
 cilindro (m) in un sol  
 pezzo  
 cilindro (m) de una sola  
 pieza

окно (n) или отверстие  
 (n) для клапана ци-  
 линдра  
 orifici (m pl) o aperture  
 (f pl) al cilindro  
 perforación (f) del ci-  
 lindro

коробка (f) клапана  
 camera (f) della valvola  
 caja (f) de la válvula

Zylinder (m) mit weitem Kühlraum  
cylinder with wide cooling space  
cylindre (m) à large chemise d'eau, cylindre (m) à grande épaisseur d'eau



цилиндръ (m) съ широкою охлаждаемою полостью рубашки  
cilindro (m) con ampia camera di raffreddamento (o di circolazione)  
cilindro (m) con gran cámara de refrigeración

Wasserdruckprobe (f)  
[des Kühlraums einstückiger Zylinder]  
hydraulic test [of cooling space]  
épreuve (f) hydraulique [de la double enveloppe des cylindres d'une pièce]

гидравлическая проба (f) полости рубашки, отлитой въ одномъ цѣломъ съ цилиндромъ  
prova (f) idraulica [della camera di raffreddamento per cilindri in un pezzo]  
prueba (f) hidráulica [de la cámara refrigeradora de un cilindro de una sola pieza]

kalter Probedruck (m)  
cold test pressure  
pression (f) d'épreuve à froid


пробное давление (n) холодной водой  
pressione (f) di prova a freddo  
presión (f) de prueba en frío

Zylindermantel (m)  
cylinder jacket  
enveloppe (f) du cylindre

a

рубашка (f) цилиндра  
involuppo (m) esterno del cilindro  
camisa (f) exterior del cilindro

Zylinder (m) mit drei getrennten Wasserräumen  
cylinder with three separate water jackets  
cylindre (m) avec chemise d'eau à trois compartiments



цилиндръ (m) съ тремя отдѣльными водяными камерами или камерами охлаждения  
cilindro (m) con tre camere d'acqua separate  
cilindro (m) con tres cámaras de agua separados

Mantelentlastung (f)  
jacket relief  
soulagement (m) ou déchargement (m) de l'enveloppe

разгрузка (f) рубашки  
scaricare (v) l'involuppo da sforzi  
descarga (f) de la camisa


Unterbrechung (f) des äußeren Mantels  
interruption of the continuity of the outer jacket  
solution (f) de continuité de l'enveloppe

раздѣление (n) рубашки на части  
interruzione (f) dell'involuppo esterno  
división (f) de la camisa exterior

- in der Mitte geteilter  
Mantel (m)  
1 jacket divided in the  
middle  
enveloppe (f) divisée au  
milieu




- den durchbrochenen  
Mantel durch einen  
umgreifenden Blech-  
mantel schließen (v)  
2 to enclose the jacket in  
a sheet-cover  
fermer (v) l'enveloppe au  
moyen d'un revête-  
ment en tôle qui l'en-  
toure



- Blechmantel (m)  
3 sheet cover, cylinder  
shell from plate iron  
enveloppe (f) en tôle

a

- den Mantel in der Nähe  
des Endflanschs  
durchstechen (v)  
to drill through the  
jacket near the end-  
flange  
4 percer (v) ou perforer  
(v) le corps du cy-  
lindre dans le voisi-  
nage des brides ex-  
trêmes



- Gummiring (m) und  
Spanndraht (m)  
5 rubber ring and binding  
wire  
bague (f) en caoutchouc  
et fil (m) tendeur

a

- einseitige Erwärmung (f)  
partial or irregular  
heating, one-sided  
6 heating  
échauffement (m) uni-  
latéral ou d'un [seul]  
côté

- Temperaturunterschied  
(m) zwischen Außen-  
und Innenwand des  
Zylinders  
difference of tempera-  
7 ture between outer  
and inner wall of the  
cylinder  
différence (f) de tempé-  
rature entre les parois  
extérieure et inté-  
rieure du cylindre

рубашка (f), раздѣлен-  
ная по срединѣ  
inviluppo (m) diviso nel  
mezzo  
camisa (f) partida o  
dividida en el centro

охватить разрывную  
рубашку кольцомъ  
изъ листового же-  
лѣза  
chiudere (v) l'inviluppo  
esterno interrotto con  
camicia di lamiera  
cerrar (v) la camisa par-  
tida mediante una  
chapa protectora de  
hierro

рубашка (f) изъ листо-  
вого желѣза  
camicia (f) di lamiera  
chapa (f) protectora,  
envoltura (f) de chapa

продрѣзать рубашку  
вблизи концевыхъ  
фланцевъ  
praticare (v) un taglio  
nell'inviluppo presso  
la flangia di estremità  
perforar (v) la camisa  
exterior cerca de la  
brida extrema

резиновое кольцо (n) и  
натяжная проволока  
(f)  
5 anello (m) di gomma e  
filo (m) tenditore  
aro (m) de goma y alam-  
bre (m) tensor

нагрѣвание (n) съ од-  
ной стороны; одно-  
стороннее нагрѣва-  
ние  
riscaldamento (m) unila-  
terale o da un solo lato  
calentamiento (m) uni-  
lateral o de un solo  
lado

разность (f) темпера-  
туръ между внѣшней  
и внутренней стѣн-  
камъ цилиндра  
differenza (f) di tempe-  
7 ratura fra la parete  
esterna ed interna del  
cilindro  
diferencia (f) de tempe-  
ratura entre las pare-  
des exterior é interior  
del cilindro


Wärmestauung (f),  
Wärmestau (m)  
accumulation of heat  
cantonnement (m) ou  
retenue (f) de chaleur,  
accumulation (f) de  
chaleur [en un point  
déterminé]

скопление (n) или  
застой (m) тепла  
accumulamento (m) di  
calore  
acumulación (f) de calor

Wärmespannung (f)  
durch ungleichmäßige  
Materialverteilung  
heat or temperature  
stresses due to irregu-  
lar distribution of  
material  
tension (f) due à la  
chaleur par suite de  
la distribution inégale  
de métal

вредные напряжения  
(npl) отъ теплоты  
вслѣдствіе неравно-  
мѣрнаго распреде-  
ленія матеріала  
tensione (f) dovuta al  
calore in seguito di  
ineguaglianza di spes-  
sori  
tensión (f) térmica à  
causa de una distri-  
bución desigual del  
material

Riß (m) (im Zylinder)  
crack (in the cylinder)  
fissure (f) ou crevasse (f)  
dans le cylindre




a

трещина (f) или плена  
(f) въ цилиндрѣ  
screpolatura (f) nel  
cilindro  
grieta (f) en el cilindro

Abschlußstück (n) des  
Zylinders  
cylinder cover  
pièce (f) de fermeture  
du cylindre

концевая часть (f) ци-  
линдра  
pezzo (m) di chiusura  
del cilindro  
pieza (f) de cierre del  
cilindro

Zylinderdeckel (m)  
cylinder cover  
fond (m) ou plateau (m)  
de cylindre




крышка (f) цилиндра;  
цилиндровая крыш-  
ка  
coperchio (m) del cilin-  
dro  
tapa (f) ó platillo (m)  
del cilindro

Zylinderkopf (m)  
cylinder head  
culasse (f) de cylindre



головка (f) цилиндра;  
цилиндровая головка  
testa (f) o fondo (m) del  
cilindro  
culata (f) del cilindro


Kopf (m) mit Stopfbüch-  
sendurchbrechung  
head with opening for  
stuffing box  
culasse (f) avec ouver-  
ture pour boîte à bour-  
rage



головка (f) съ отвер-  
стіемъ сальника  
coperchio (m) con pas-  
saggio per la scatola  
a stoppa  
culata (f) con abertura  
para el prensa-estopas




- 1 Kopf (m) mit Kühlzunge  
head with cooling tongue  
culasse (f) à langue de  
refroidissement



головка (f) съ охлажда-  
ющим язычком  
coperchio (m) con dis-  
positivo di raffredda-  
mento  
culata (f) con lengüeta  
refrigeradora

- 2 Ventilkopf (m) seitlich  
am Zylinder  
valve chamber at the  
side of the cylinder  
chapelle (f) ou boîte (f)  
de soupapes montée  
latéralement sur le  
cylindre



клапанная коробка (f),  
помещённая сбоку  
цилиндра  
camera (f) della valvola  
applicata lateralmen-  
te al cilindro  
cámara (f) de válvula en  
el costado del cilin-  
dro


- 3 Wölbung (f) der inneren  
Flächen  
curvature of the inner  
surfaces  
bombement (m) des sur-  
faces intérieures

выпуклость (f) внутрен-  
них поверхностей  
incurvamento (m) delle  
superfici interne  
bombeo (m) de las pa-  
redes interiores

- 4 Bruchsicherheit (f) (des  
Zylinderkopfes)  
safety against fracture  
[of cylinder head]  
inexplosibilité (f) de la  
culasse

прочность (f) на изломъ  
(цилиндрической голов-  
ки)  
sicurezza (f) contro rot-  
tura (della testa del  
cilindro)  
resistencia (f) a la ro-  
tura (de la culata del  
cilindro)

- 5 Zylinderdeckelver-  
schraubung (f)  
securing of the cylinder  
cover by means of  
bolts  
boulonnage (m) du pla-  
teau du cylindre




болтовое скрепление (n)  
цилиндрической крыш-  
ки  
avvitamento (m) del co-  
perchio del cilindro  
atornillado (m) de la  
tapa del cilindro

- 6 Schraubenlochkreis (m)  
pitch-circle, bolt-hole  
circle  
cercle (m) de perçage  
des trous de boulons

a

окружность (f) цен-  
тров болтовъ  
circolo (m) di riparti-  
zione delle viti  
circulo (m) [de los agu-  
jeros] de los tornillos

- 7 die Deckel durch durch-  
gehende Zugstangen  
verbinden (v)  
to secure the covers  
by tie-rods passing  
through the jacket  
assembler (v) les pla-  
teaux par des tirants



соединить (-ять) крыш-  
ки распорными тя-  
гами  
collegare (v. i coperchi  
con tiranti passanti  
unir (v) entre si las tapas  
del motor, mediante  
tirantes

- 8 Zugstange (f)  
tie-rod  
tirant (m)

a

тяга (f)  
tirante (f)  
tirante (m), riostra (f)

metallische Dichtung (f)  
 metallic packing  
 garniture (f) [de joint]  
 métallique, joint (m)  
 métallique, bourrage  
 (m) métallique

Abdichtung (f) durch  
 aufgeschliffene Flä-  
 chen

metal to metal joint  
 réalisation (f) de l'étan-  
 chéité ou étanchage  
 (m) au moyen de por-  
 tées rodées; formation  
 (f) d'un joint étanche  
 au moyen de portées  
 rodées



Liderungsfläche (f)  
 face of joint  
 portée (f) du joint

Liderungsdruck (m)  
 pressure on the joint  
 pression (f) du joint


Nachdrehen(n) der Dich-  
 tungsfläche  
 re-facing the joint  
 rafraîchir (v) au tour la  
 portée du joint

Klaffen (n) der Dich-  
 tungsflächen  
 gap showing between  
 faces of the joint  
 baillement (m) du joint,  
 baillement (m) des  
 portées du joint

außen gefaßte Dichtung  
 (f)

joint fitting on the out-  
 side


joint (m) à portée ex-  
 térieure



innen gefaßte Dichtung  
 (f)

joint fitting on the in-  
 side

joint (m) à portée in-  
 térieure



Dichtung (f) durch Fe-  
 der und Nut  
 tongue and groove joint  
 joint (m) à double em-  
 boîtement, joint (m) à  
 encastrement, joint  
 (m) à rainure et lan-  
 guette



металлическая набив-  
 ка (f)  
 guarnizione (f) metallica  
 empaquetadura (f) ó  
 junta (f) metálica

достижение (n) гер-  
 метичности посред-  
 ствомъ пришлифов-  
 ки поверхностей  
 стыка

chiusura (f) con super-  
 ficci smerigliate o levi-  
 gate

hacer (v) el cierre medi-  
 ante superficies cepi-  
 lladas y esmeriladas

поверхность (f), приле-  
 гающая къ проклад-  
 къ

superficie (f) di tenuta  
 superficie (f) de unión

уплотняющее стыкъ  
 давление (n)

pressione (f) sulle super-  
 ficci di tenuta

presión (f) en la junta

послѣдующая обточ-  
 ка (f) поверхностей  
 стыка

ripassare (m) al tornio  
 la superficie di tenuta  
 repasar (v) en el torno  
 la superficie de unión

отставание (n) стыко-  
 выхъ поверхностей  
 stare (m) spalancato  
 delle superfici di  
 tenuta

no coincidir (v) las super-  
 ficies de junta

наружная центриров-  
 ка (f) стыка

guarnizione (f) adattata  
 dall'esterno

junta (f) colocada ex-  
 teriormente

внутренняя центри-  
 ровка (f) стыка


guarnizione (f) adattata  
 dall'interno

junta (f) colocada interi-  
 ormente

уплотнение (n) посред-  
 ствомъ заточки и вы-  
 ступа

tenuta (f) con scan-  
 latura ed incastro  
 junta (f) machihembrada

- Dichtung (f) durch lo-  
sen Liderungsring  
1 joint by means of a  
loose joint ring  
joint (m) à bague de  
garniture libre




- kantig gelegter Lide-  
rungsring (m)  
2 joint ring placed edge-  
wise  
bague (f) de joint placée  
d'angle



- Dichtung (f) durch meh-  
rere Liderungsringe  
3 joint consisting of se-  
veral joint rings  
joint (m) à plusieurs ba-  
gues de garniture



- Kühlung (f) des Zylind-  
ders  
4 cooling of the cylinder  
refroidissement (m) du  
cylindre



- Kühlfläche (f)  
5 cooling surface  
surface (f) refroidissante  
ou de refroidissement

- Kühlmantel (m), Wasser-  
mantel (m)  
6 cooling jacket, water  
jacket  
chemise (f) d'eau

- Kühlwasserzuleitung (f)  
7 cooling water inlet  
entrée (f) de l'eau de  
refroidissement

- Kühlwasserableitung (f)  
8 cooling water outlet  
sortie (f) ou évacuation  
(f) de l'eau de refroi-  
dissement

a

b

c

уплотнение (n) посред-  
ством свободного  
проклад[оч]ного ко-  
льца

tenuta (f) per mezzo  
di anelli di guarni-  
zione sciolti

junta (f) por empaque-  
tadura anular suelta

проклад[оч]ное кольцо  
(n), поставленное на  
ребро

anello (m) di guarni-  
zione disposto diago-  
nalmente

[junta (f) por] empaque-  
tadura (f) anular co-  
locada de canto

уплотнение (n) посред-  
ством нѣсколькихъ  
проклад[оч]ныхъ ко-  
лецъ

tenuta (f) con più anelli  
di guarnizione

junta (f) por varias  
empaquetaduras anu-  
lares

охлаждение (n) ци-  
линдра

raffreddamento (m) del  
cilindro

refrigeración (f) ó en-  
friamiento (m) del ci-  
lindro

поверхность (f) охлаж-  
дения

superficie (f) di raffred-  
damento

superficie (f) de enfria-  
miento

водяная рубашка (f)  
camicia (f) d'acqua

envolvente (f) ó cámara  
(f) de refrigeración ó  
de agua

подводъ (m) охлаждаю-  
щей воды

condotta (f) dell'acqua  
di raffreddamento

tuberia (f) de entrada  
del agua refrigerante

отводъ (m) охлаждаю-  
щей воды

scarico (m) dell'acqua  
di raffreddamento


tuberia (f) de salida del  
agua refrigerante

Reinigungsöffnung (f)  
cleaning hole  
orifice (m) *ou* ouverture  
(f) de nettoyage

d

Stauung (f) des Kühl-  
wassers  
backing up of the cool-  
ing water  
cantonement (m) *ou* re-  
tenue (f) de l'eau de  
refroidissement

tote Wasserecke (f), to-  
ter Wassersack (m)  
dead water pocket  
poche (f) d'eau sta-  
gnante, retenue (f)  
d'eau



a

Luftsack (m)  
air pocket  
poche (f) d'air, retenue  
(f) d'air

b

Warmwerden (n) durch  
Versagen der Kühlung  
heating due to stoppage  
of the cooling water  
échauffement (m) par  
interruption du refroi-  
dissement

schlammhaltiges Kühl-  
wasser (n)  
muddy cooling water  
eau (f) de refroidisse-  
ment bourbeuse *ou*  
boueuse

erdiger Niederschlag (m)  
des Kühlwassers  
earthy deposit from the  
cooling water  
dépôt (m) terreux de  
l'eau de refroidisse-  
ment

den Kühlraum von  
Schlamm reinigen (v)  
to clear the cooling  
space of mud  
détartre (v) la chemise  
d'eau, ébouer (v) la  
chemise d'eau

отверстие (n) или люк  
(m) для прочистки  
apertura (m) per la pu-  
lizia 1  
orificio (m) de purga,  
registro (m)

застаивание (n) охлаж-  
дающей воды: обра-  
зование (n) водяных  
мѣшковъ 2  
ritenuta (f) dell'acqua  
di raffreddamento  
acumulación (f) de agua  
refrigerante

мѣртвое мѣсто (n); вод-  
ной мѣшокъ (m)  
punto morto (m) nella 3  
circolazione d'acqua  
saco (m) de aguas  
muertas

скопленіе (n) воздуха;  
воздушный мѣшокъ 4  
(m)

sacca (f) d'aria  
saco (m) de aire

нагрѣвание (n) вслѣд-  
ствие неисправности  
охлаждения или пор-  
чи въ охлажденіи  
riscaldamento (m) per 5  
arresto della circola-  
zione  
calentamiento (m) por  
interrupción de la re-  
frigeración

грязная или содержа-  
щая примѣси охлаж-  
дающая вода (f)  
acqua (f) di circolazione 6  
fangosa  
agua (f) refrigerante  
fangosa

землистый осадокъ (m)  
охлаждающей воды  
deposito (m) terroso  
dell'acqua di circo- 7  
lazione  
sedimento (m) terroso  
del agua refrigerante


очистить камеру или  
пространство охлаж-  
дения отъ грязи  
ripulire (v) la camera 8  
di circolazione dal  
fango  
purgar (v) del fango la  
cámara [de agua] re-  
frigeradora

- das Kühlwasserablassen  
(v)  
draining off the cooling  
water  
1 laisser (v) échapper l'eau  
de refroidissement,  
vider (v) [la double  
enveloppe de] l'eau  
de refroidissement

спустить охлажда-  
ющую воду  
scaricare (v) l'acqua di  
raffreddamento  
efectuar (v) el desagüe,  
vaciar (v) la cámara  
refrigeradora

- 2  
Kolben  
Piston  
Piston  
Поршень  
Stantuffo  
Émbolo

- 3 Kolbenhöhe (f)  
depth of piston  
hauteur (f) du piston



высота (f) поршня  
altezza (f) dello stantuffo  
altura (f) del émbolo


- 4 Kolbenlänge (f)  
length of piston  
longueur (f) du piston

a

b

длина (f) поршня  
lunghezza (f) dello stan-  
tuffo  
longitud (f) del émbolo

- den Kolben einbringen  
(v)  
to insert or put in the  
piston  
5 introduire (v) le piston,  
mettre (v) en place le  
piston



вста-вить (-лять) или  
монтировать пор-  
шень  
introdurre (v) lo stan-  
tuffo (nel cilindro)  
introducir (v) el émbolo


- den Kolben herauszie-  
hen (v)  
to remove the piston  
6 retirer (v) le piston

вынуть (вытащить, вы-  
таскивать) поршень  
levare (v) o estrarre (v)  
lo stantuffo  
sacar (v) el émbolo

- offener Kolben (m)  
7 truck piston  
piston (m) ouvert

открытый поршень (m)  
stantuffo (m) aperto  
émbolo (m) abierto

- Tauchkolben (m)  
8 plunger piston  
plongeur (m), piston (m)  
plongeur



поршень (m) — ныряло  
(n); скалка (f); ныря-  
ло (n); плунжер (m)  
stantuffo (m) tuffante  
émbolo (m) buzo ó de  
sumersión

- Kolbenmantel (m)  
9 piston body  
corps (m) du piston

a

цилиндрическая стѣн-  
ка (f) поршня  
parete (f) dello stan-  
tuffo  
cuerpo (m) del émbolo

- Kolbenboden (m)  
10 piston head  
fond (m) du piston

b

днище (n) поршня;  
поршневое днище  
fondo (m) dello stantuffo  
fondo (m) del émbolo

gewölbter Boden (m)  
curved head  
fond (m) bombé



выпуклое днище (n)  
fondo (m) a forma sferica o imbottito 1  
fondo (m) bombeado ó convexo

berippter oder gerippter Boden (m)  
ribbed bottom  
fond (m) nerv[ur]é ou à nervures

днище (n) съ рёбрами  
fondo (m) a nervature 2  
fondo (m) reforzado con nervios

Berippung (f) des Kolbens  
ribbing of the piston  
nerv[ur]age (m) du piston



рёбра (n pl) поршня  
nervatura (f) dello stantuffo 3  
sistema (m) de nervios del émbolo

Rippenanordnung (f)  
arrangement of ribs  
disposition (f) des nervures

расположение (n) или распределение (n) рёберъ  
disposizione (f) delle 4  
nervature  
disposición (f) de los nervios [del émbolo]

Bodenrippe (f)  
bottom rib  
nervure (f) du fond

a

ребро (n) днища  
nervatura (f) di fondo 5  
nervio (m) de fondo

Radialrippe (f)  
radial rib  
nervure (f) radiale

b


радиальное ребро (n)  
nervatura (f) radiale 6  
nervio (m) radial

Stützrippe (f) des Bolzensitzes  
supporting rib of the piston pin boss  
nervure (f) de consolidation du siège de l'axe

c

ребро(н), укрѣпляющее втулку поршневого болта  
nervatura (f) di rinforzo 7  
al mozzo del perno  
nervio (m) de consolidación para el asiento del perno

Kolbenbolzen (m)  
piston pin  
axe (m) ou tourillon (m) de piston



поршневой болтъ (m);  
поршневой падець (m)  
perno (m) o spinotto (m) 8  
dello stantuffo  
perno (m) del émbolo,  
eje (m) del pie de biela


die Laufflächen des Kolbenbolzens härten (v)  
to harden the working surfaces of the piston pin  
tremper (v) les surfaces frottantes de l'axe du piston

закали-ть (-вать) рабочія или трущиеся поверхности поршневого болта или поршневого пальца  
temperare (v) la superficie di scorrimento 9  
del perno  
templar (v) ó endurecer (v) la superficie de rozamiento del perno

Bolzenbefestigung (f)  
fastening the piston pin  
fixation (f) de l'axe

укрѣпление (n) поршневого болта или поршневого пальца 10  
fissazione (f) del perno  
sujección (f) del perno

- 1 Riegel (m)  
set bar, locking bar  
verrou (m)



щеколда (f)  
bietta (f)  
cerrojo (m), chaveta (f)

а

- 2 doppeltwirkender Kolben (m)  
double-acting piston  
piston (m) à double effet



поршень (m) двойного действия  
stantuffo (m) a doppio effetto  
émbolo (m) de doble efecto



- 3 doppelwandiger Kolben (m), geschlossener Kolben (m)  
closed piston, double walled piston  
piston (m) fermé ou à double paroi


замкнутый или закрытый поршень (m)  
stantuffo (m) a doppia parete, stantuffo (m) chiuso  
émbolo (m) de doble fondo, émbolo (m) cerrado

- 4 flacher Kolben (m), [Scheibenkolben (m)]  
flat piston, disc piston  
piston (m) plat




плоский поршень (m);  
дисковый поршень  
stantuffo (m) piatto, stantuffo (m) a disco  
émbolo (m) plano ó de disco

- 5 langer Kolben (m)  
long piston  
piston (m) long



длинный поршень (m)  
stantuffo (m) lungo  
émbolo (m) alargado

- 6 geteilter Kolben (m), zweiteiliger Kolben (m)  
divided piston, piston in two pieces or in halves  
piston (m) en deux pièces



составной поршень;  
поршень (m), состоящий из двух частей  
stantuffo (m) in due pezzi  
émbolo (m) de dos piezas

- 7 Kolbenstirnwand (f)  
piston front face  
paroi (f) frontale ou antérieure ou [d']avant du piston



лобовая стѣнка (f) поршня  
parete (f) frontale dello stantuffo  
frontal (m) ó frente (f) del émbolo

- 8 das Putzloch wasserdicht schließen (v)  
to make the cleaning hole watertight  
fermer (v) étanchement le trou de dessablage

закрѣть герметически отверстие для чистки  
chiudere (v) ermeticamente il foro di pulizia  
cerrar (v) herméticamente el orificio de purga

Kolbennabe (f)  
piston boss  
moyeu (m) de piston

durchgehende Nabe (f)  
continuous or solid boss  
moyeu (m) traversant

kurze Endnabe (f)  
short end boss  
moyeu (m) d'extrémité court





Kolbendichtung (f),  
Kolbenliderung (f)  
piston packing  
garniture (f) de piston

[Durch] - Lässigkeitsver-  
lust (m), Verlust (m)  
durch Kolbenundich-  
tigkeit  
loss due to piston leak-  
age  
perte (f) par fuites au  
piston

Durchblasen (n) der  
Liderungsringe  
blowing past the piston  
packing rings  
manque (m) d'étan-  
chéité des segments,  
fuites (fpl) aux bagues  
de garniture ou aux  
segments

selbstspannender Lide-  
rungsring (m) oder  
Dichtungsring (m),  
Selbstspanner (m)  
self-expanding piston  
ring  
bague (f) élastique, seg-  
ment (m) élastique,  
segment-ressort (m),  
bague-ressort (f)

Ringspannung(f), Spann-  
kraft (f) von [selbst-  
spannenden] Kolben-  
ringen  
expanding force of the  
piston packing ring  
[force (f) de] serrage (m)  
du segment



втулка (f) поршня  
mozzo (m) dello stan-  
tuffo  
cubo (m) del émbolo

сквозная втулка (f)  
mozzo (m) passante o  
continuo  
cubo (m) que atraviesa  
el émbolo

короткая концевая  
втулка (f)  
mozzo (m) d'estremità  
corto  
cubo (m) corto en el  
extremo

герметичность (f) порш-  
ней  
guarnizione (f) dello  
stantuffo (f)  
guarniciones (fpl) ó em-  
paquetadura (f) del  
émbolo

потеря (f) отъ неплот-  
ности поршня  
perdita (f) per tenuta  
imperfetta dello stan-  
tuffo  
pérdida (f) por fugas en  
el émbolo

просачивание (n) въ  
поршневыхъ коль-  
цахъ; течь (f) въ  
поршневыхъ коль-  
цахъ  
fuga (f) traverso gli  
anelli di guarnizione  
falta (f) de hermetici-  
dad de los aros ó seg-  
mentos

самопружинящее  
поршневое кольцо (n)  
anello (m) elastico di  
stantuffo, anello (m)  
da stantuffo a tensione  
automatica  
aro ó segmento (m)  
autotensor

давление (n) нажима  
отъ [самопружиня-  
щего] кольца  
sforzo (m) di tensione s  
degli anelli elastici  
tensión (f) anular de los  
aros [autotensores]



- Anlagefläche (f) des Dichtungsringes  
 1 working surface of the piston packing ring  
 [surface (f) de] portée (f) du segment

- Kolben[ring]nute (f), Nute (f) des Kolbenkörpers  
 2 piston packing ring groove  
 rainure (f) ou gorge (f) annulaire du piston

- Nutengrund (m)  
 3 bottom of groove  
 fond (m) de la rainure ou de la gorge


- Spielraum (m) zwischen Kolbenring und Nutengrund  
 4 play between piston packing-ring and bottom of groove  
 jeu (m) entre le segment du piston et le fond de la rainure

- den Ringtopf vordrehen (v)  
 5 to rough-turn the ring-cylinder  
 tourner (v) au préalable le tube à tronçonner [en bagues]

- den Ring abstechen (v)  
 6 to cut off the ring  
 découper (v) la bague ou le segment

- die Schnittfuge ausschneiden (v)  
 7 to cut out the joint  
 découper (v) le joint à recouvrement



- den Liderungsring einschleifen (v)  
 8 to grind in the piston packing ring  
 roder (v) le segment



a

b)

c



прилегающая поверхность (f) или поверхность касания поршневого кольца  
 superficie (f) di appoggio degli anelli elastici  
 superficie (f) de contacto del aro

кольцевая канавка (f) поршня  
 scanalatura (f) anulare dello stantuffo  
 ranura (f) del émbolo

дно (n) канавки  
 fondo (m) della scanalatura  
 fondo (m) de la ranura

зазор (m) между поршневым кольцом и дном канавки  
 giuoco (m) fra il fondo della scanalatura e l'anello  
 juego (m) ó hueco (m) entre aro y fondo de ranura

обточить предварительно барабан для колец  
 tornire (v) il tubo per anelli  
 torneare (v) el cilindro del que se van á sacar los segmentos

отрѣзать кольцо  
 tagliare (v) giù l'anello  
 cortar (v) el segmento

сделать вырѣзы для перекрышья стыка  
 ritagliare (v) il giunto a ricoprimento  
 escoplear (v) las uniones del segmento

пришлифовать поршневое кольцо  
 arrotare (v) o rettificare (v) gli anelli di guarnizione  
 esmerilar (v) el aro ó segmento


den Liderungsring nach-  
schaben (v)  
to scrape up the piston  
packing ring  
raboter (v) à nouveau  
le segment

Ringstoß (m), Schnitt-  
fuge (f), Teilfuge (f),  
Schlitz (m)  
joint  
about (m) de segment,  
joint (m) de segment


schräge Teilfuge (f),  
schräger Schlitz (m)  
inclined joint  
joint (m) ou fente (f)  
oblique



winkelrechte Teilfuge  
(f), winkelrechter  
Schlitz (m)  
butt joint  
joint (m) vertical, fente  
(f) verticale



Treppenstoß (m)  
lap joint  
joint (m) à recouvre-  
ment



Ausdehnungsspiel (n)  
des Kolbenringes  
play or clearance for  
expansion of the pis-  
ton packing-ring  
jeu (m) de dilatation du  
segment


a

Versetzen(n) der Schnitt-  
fugen um x Grad  
displacing the joints by  
x degrees  
tierçage (m) des joints  
sous x degrés

Kolbenringschloß (n),  
Kolbenschloß (n)  
piston ring lock  
serrure (f) de segment



Auseinanderziehen (n)  
oder Spreizen (n) der  
Kolbenringe  
pulling out or expanding  
the piston rings  
décintrer (v) les seg-  
ments, ouvrir (v) les  
segments, écarter (v)  
les abouts des seg-  
ments



подшабрить поршне-  
вое кольцо  
raschiare (v) gli anelli  
repasar (v) el segmento  
con la rasqueta

1

стык (m) кольца  
taglio (m) dell'anello  
junta (f) ó corte (m)  
del segmento

2

косой стык (m) или  
разрѣз (m)  
taglio (m) obliquo del-  
l'anello  
junta (f) oblicua

3

прямой разрѣз (m);  
прямоугольный стык  
(m)  
taglio (m) verticale del-  
l'anello  
junta (f) rectangular

4

ступенчатый стык (m)  
taglio (m) a scalino  
dell'anello  
junta (f) con recubri-  
miento ó rebajada

5

зазор (m) для расши-  
рения поршневого  
кольца  
giuoco (m) di dilatazione  
dell'anello elastico  
juego (m) de dilatación  
del segmento

6

сдвиг (m) стыков от-  
носительно друг  
друга на x градусовъ  
spostamento (m) perife-  
rico dei giunti di x  
gradi  
dar (v) á los cortes de  
la junta una inclina-  
ción de x grados

7

замок (m) поршневого  
кольца  
chiusura (f) dell'anello  
elastico  
cierre (m) para el seg-  
mento del émbolo

8

разгибание (n) или раз-  
двигание (n) поршне-  
вых колецъ  
allargamento (m) del-  
l'anello  
abrir (v) los segmentos

9

- 1 Spreizring (m)  
expanding ring  
bague (f) d'écartement

a

den Kolbenring über den  
Kolbenkörper streifen  
(v)

- 2 to slip the piston ring  
over the piston  
passer (v) *ou* glisser (v)  
le segment par-dessus  
le corps du piston

die Ringe vom Kolben  
abstreifen (v)

- 3 to remove the piston  
packing rings from  
the piston  
enlever (v) *ou* retirer (v)  
les segments du piston,  
débarrasser (v)  
le piston de ses segments

den Kolbenring gegen  
Verdrehen sichern (v)

- 4 to secure the piston ring  
against turning  
assurer (v) les segments  
de piston contre le  
patinage

Kolbenringstift (m)  
piston packing ring pin  
goupille (f) de segments  
de piston


- 5 den Stift durch Um-  
biegen sichern (v)  
6 to secure the pin by  
bending it over  
bloquer (v) la goupille  
en la repliant



Einfellung (f)  
filing a nick  
7 saignée (f) *ou* coche (f)  
[faite] à la lime

a

Stift (m) mit Vierkant-  
kopf  
8 pin with square head  
goupille (f) à tête carrée



разгибающее кольцо (n)  
anello (m) per allargare  
*o* distendere  
anillo (m) para abrir los  
segmentos

надѣ-ть (-вать) порш-  
невое кольцо на тѣ-  
ло поршня или на  
поршень  
passare (v) l'anello sul  
corpo dello stantuffo  
couvrir (v) el segmento  
en el émbolo

снять (снимать) кольцо  
съ поршня  
togliere (v) gli anelli  
dallo stantuffo  
sacar (v) los segmentos  
del émbolo

предотвратить повора-  
чивание поршневого  
кольца  
assicurare (v) l'anello  
contro una rotazione  
asegurar (v) el segmento  
contra movimientos  
rotativos

штифтъ (m) поршне-  
вого кольца  
spina (f) *o* grano (m)  
avvitato per fissare  
l'anello  
pasador (m) del seg-  
mento

закрѣпить штифтъ по-  
средствомъ отгибания  
assicurare (v) la spina  
col ripiegarla  
asegurar (v) el pasador  
doblandolo

запиленная бороздка  
(f)  
intaccatura (f) fatta  
colla lima  
entalladura (f) à lima


штифтъ (m) съ квад-  
ратной головкой  
spina (f) con testa  
quadra  
pasador (m) con cabeza  
cuadrada

zur Hälfte in der Kolbenwand sitzender Stift(m)  
pin fixed partly into the piston wall  
goupille (f) à demi implantée dans la paroi du piston



Kolbenführung (f)  
piston guide  
guidage (m) du piston

Kolbenmotor (m)  
piston engine  
moteur (m) [avec piston] à fourreau



Traglänge (f) des Kolbens  
bearing length of the piston  
longueur (f) de portage du piston

a

verjüngtes Ausdehnungsende (n) des Kolbens  
tapered end of the piston for expansion  
extrémité (f) rétrécie de dilatation du piston

b

tragende [Um-]Fläche (f)  
peripheral bearing surface  
surface (f) périphérique portante ou de portage, portée (f) périphérique

den Kolben bei Betrieb[s]temperatur einpassen (v)  
to fit in the piston at the working temperature  
ajuster (v) le piston à la température de marche

Kolbenreibung (f)  
piston friction  
frottement (m) du piston

Reibung (f) durch Gewichtbelastung  
friction due to weight  
frottement (m) dû au poids

штифт (m), сидящий на половину в стенке поршня  
spina (m) inserita a metà nella parete dello stantuffo  
prisionero (m)

направление(n) поршня  
guida (f) dello stantuffo  
guia (f) del émbolo

поршневой двигатель (m); двигатель без крейцкопфа  
motore (m) a stantuffo-guida (senza testa a croce)  
motor (m) de combustión sin taco

длина (f) поршня, воспринимающая нормальное давление  
lunghezza (f) di appoggio o di sostegno dello stantuffo  
longitud (f) de apoyo del émbolo

суженный, подверженный расширению конец (m) поршня  
estremità (f) dello stantuffo rastremata per la dilatazione  
extremo (m) del émbolo estrechado para la dilatación

опорная рабочая поверхность (f)  
superficie (f) cilindrica portante  
superficie (f) [periférica] de apoyo


пригнать поршень при рабочей температуре  
aggiustare (v) lo stantuffo alla temperatura di funzionamento  
ajustar (v) el émbolo a temperatura de trabajo

трение (n) в поршне  
attrito (m) dello stantuffo  
rozamiento (m) del émbolo

трение (n), вызванное весом  
attrito (m) per effetto del peso  
rozamiento (m) debido al peso

- Reibung (f) durch den  
Führungsdruck des  
Triebwerks  
1 friction due to the guide-  
pressure of the driving  
gear  
frottement (m) dû à la  
pression de guidage  
du mécanisme de  
transmission


- Führung (f) des Kolbens  
durch Tragbacken  
2 supporting the piston  
by guide cheeks  
guidage (m) du piston  
par flasques porteurs



- 3 Tragbacke (f)  
guide cheek  
flasque (m) porteur

a

- 4 Kreuzkopfmotor (m)  
engine with outside  
guide, crosshead en-  
gine  
moteur (m) à crosse



- 5 [selbst]tragender Kol-  
ben (m), von der Zy-  
linderwand getrage-  
ner Kolben (m)  
unsupported piston  
piston (m) à portage

- 6 Kolbengleitfläche (f)  
sliding surface of piston  
surface (f) de glissement  
ou surface (f) frottante  
du piston

- 7 Überlastung (f) der Gleit-  
flächen  
overloading the sliding  
surfaces  
surcharge (f) des surfaces  
frottantes

трение (n), вызванное  
нормальным давлени-  
ем передаточного  
механизма  
attrito (m) derivante  
dagli sforzi trasmessi  
dal meccanismo mo-  
tore  
rozamiento (m) del ém-  
bolo por la presión que  
ejerce la conducción  
del mecanismo de  
transmisión

поддерживание (n) пор-  
шня опорными баш-  
маками  
guida (f) dello stantuffo  
con pezzi di sostegno  
guía (f) del émbolo por  
medio de resbaladeras

опорный башмак (m);  
опорная щека (f)  
pezzo (m) di sostegno  
dello stantuffo  
resbaladera (f), desliza-  
dera (f)

двигатель (m) с крест-  
копфом  
motore (m) con testa  
a croce  
motor (m) con taco

поршень (m), не нагру-  
женный от нормаль-  
ных давлений  
stantuffo (m) non soste-  
nuto  
émbolo (m) guiado por  
si mismo ó apoyado  
por la pared del cilin-  
dro

трущаяся поверхность  
(f) поршня  
superficie (f) di scorri-  
mento dello stantuffo  
superficie (f) de desliza-  
miento del émbolo

перегрузка (f) трущих-  
ся поверхностей  
sopracarico (n) delle  
superfici di scorri-  
mento  
exceso (m) de carga en  
las superficies de des-  
lizamiento

den Kolbenkörper mit  
Weißmetall auskleiden  
(v)

to line the piston body  
with white-metal

chemiser (v) le corps  
du piston de métal  
blanc, antifriccionar  
(v) le piston

frei schwebender Kol-  
ben (m)

freely supported or sus-  
pended piston

pistolo (m) librement  
soutenu



freitragende Kolben-  
stange (f)

unsupported piston rod

tige (f) de piston non

soutenue

die Kolbenstange nach  
oben durchbiegen (v)

to bend the piston rod  
upwards, to camber  
the piston rod

courber (v) la tige de  
piston vers le haut

Kreuzkopf (m)

crosshead

crosse (f)



Gleitschuh (m), Kreuz-  
kopfschuh (m)

crosshead slipper

patin (m) de crosse

a

Querhaupt (n), Traverse  
(f)

crosshead beam

traverse (f)



Kolbenstange (f)

piston rod

tige (f) de piston



Durchbiegung (f) der  
Kolbenstange

bending of the piston  
rod

flexión (f) de la tige de  
piston

залить тело поршня  
белым металлом

rivestire (v) il corpo  
dello stantuffo con  
metallo bianco

revestir (v) ó forrar (v)  
el cuerpo del émbolo  
de metal blanco

поршень (m) на вѣсу  
stantuffo (m) sostenuto

liberamente

émbolo (m) libremente  
suspendido ó libre

поршневой штокъ (m),  
неразгруженный отъ

поперечнаго изгиба  
stelo (m) di stantuffo

libero

vástago (m) de émbolo  
libre

дать поршневому што-  
ку прогибъ вверхъ

incurvare (v) verso l'alto  
lo stelo dello stan-  
tuffo

curvar (v) el vástago

del émbolo hacia ar-  
riba

крейцкопфъ (m); пол-  
зунъ (m)

testa (f) a croce

taco (m), cruceta (f)

башмакъ (m) крейцкоп-  
фа; подошва (f) пол-  
зуна

pattino (m) della testa  
a croce

patin (m)

поперечина (f); травер-  
са (f)

traversa (f)

traviesa (f)

поршневой штокъ (m)  
stelo (m) o gambo (m)

dello stantuffo

vástago (m) del émbolo

прогибъ (m) поршне-  
вого штока

inflessione (f) dello stelo

flexión (f) del vástago  
del émbolo

die Kolbenstange auf  
Knickung berechnen

(v)

- 1 to calculate the piston  
rod with regard to  
buckling stresses  
calculer (v) la tige de  
piston au flambage



Abstand (m) von Kol-  
benmitte zu Kreuz-  
kopfmitte


- 2 distance from centre of  
piston to centre of  
crosshead  
distance (f) d'axe en  
axe entre le piston  
et la crosse

a

durchlaufende Kolben-  
stange (f), durchgehen-  
de Kolbenstange (f)

- 3 continuous piston rod,  
piston rod with tail  
rod  
tige (f) de piston traver-  
sante

geteilte Kolbenstange (f)  
divided piston rod  
tige (f) de piston en plu-  
sieurs pièces




Kolbenstangenkupp-  
lung (f)

- 5 piston rod coupling  
accouplement (m) de  
tige de piston

a

Befestigung (f) der  
Stange am Kolben

- 6 attaching the rod to the  
piston  
fixation (f) de la tige de  
piston dans le piston



Kolbenstangenbund (m)  
piston rod collar  
collet (m) de tige de  
piston

- 7 Stangenkegel (m), Stan-  
genkonus (m)  
taper on piston rod  
cône (m) de la tige

a

Kolben[stangen]mutter  
(f)

- 9 piston rod nut  
écrou (m) de tige de  
piston

b

c

расчитать поршневой  
шток на продоль-  
ный изгиб

calcolare (v) lo stelo  
dello stantuffo come  
solido caricato in pun-  
ta

calcular (v) la resis-  
tencia á la flexión del  
vástago del émbolo

разстояние (n) от се-  
редины поршня до  
середины крейцкоп-  
фа

distanza (f) dalla mez-  
zaria dello stantuffo  
alla mezzaria della  
testa a croce

distancia (f) del punto  
medio del émbolo al  
centro de la cruceta

сквозной поршневой  
шток (m)

stelo (m) di stantuffo  
passante

vástago (m) que atravi-  
esa el émbolo

составной поршневой  
шток (m)

stelo (m) di stantuffo  
in più pezzi  
vástago (m) de émbolo  
de varias piezas

муфта (f) поршневого  
штока

accoppiamento (m) del-  
lo stelo

acoplamiento (m) del  
vástago de émbolo

укрепление (n) штока  
въ поршне

fissazione (f) dello stelo  
allo stantuffo

unión (f) del vástago al  
émbolo

заплечико (n) поршне-  
вого штока

collare (m) dello stelo

collar (m) del vástago  
del émbolo

конус (m) штока

cono (m) dello stelo

cono (m) del vástago

гайка (f) поршневого  
штока

dado (m) dello stelo

tuerca (f) [del vástago]  
del émbolo

Dichtung (f) der Kolben-  
stange  
piston rod packing  
joint (m) de la tige de  
piston

Stopfbüchsendichtung (f)  
stuffing box packing  
garniture (f) de boîte à  
bourrage

Gasstopfbüchse (f)  
gas engine stuffing box  
boîte (f) à bourrage à  
gaz

Hauptdichtung (f)  
main packing  
joint (m) ou bourrage  
(m) principal, garni-  
ture (f) principale


nachgiebige Metall-  
dichtung (f)  
flexible metallic pack-  
ing  
bourrage (m) ou joint  
(m) métallique flexible

Nachdichtung (f)  
auxiliary packing  
bourrage (m) auxiliaire,  
garniture (f) auxiliaire

Weich[metall]packung (f)  
soft metallic packing  
joint (m) ou bourrage (m)  
souple

kugelige Lagerung (f)  
der Weichpackung  
spherical bearing of  
soft metallic packing  
logement (m) sphérique  
du bourrage souple

Druckschmierung (f) der  
Stopfbüchse  
mechanical or forced  
lubrication of the stuff-  
ing box  
graissage (m) sous pres-  
sion de la boîte à bour-  
rage



сальникъ (n) поршне-  
вого штока  
guarnizione (f) dello  
stelo dello stantuffo  
guarnición (f) del vásta-  
go

набивка (f) сальника  
guarnizione (f) della  
scatola a stoppa  
empaquetadura (f) ó  
guarnición (f) de  
prensa-estopas

сальникъ (m) для газа  
или для газовыхъ  
двигателей  
scatola (f) a stoppa o di  
tenuta  
prensa-estopas (m) para  
gas

главная набивка (f)  
guarnizione (f) princi-  
pale  
empaquetadura (f) ó  
junta (f) principal

упругая металличе-  
ская набивка (f)  
guarnizione (f) metallica  
flessibile  
empaquetadura (f) metá-  
lica elástica






дополнительная набив-  
ка (f)  
guarnizione (f) ausiliare  
empaquetadura (f) ó  
junta (f) adicional

мягкая набивка (f)  
guarnizione (f) in mate-  
riale dolce  
empaquetadura (f)  
blanda

шаровая приточка (f)  
мягкой набивки къ  
крышкѣ сальника  
disposizione (f) della  
guarnizione di mate-  
riale dolce a superficie  
sferica  
asiento (m) esférico de  
la empaquetadura  
blanda

смазка (f) сальника съ  
подачей масла подъ  
давлениемъ  
lubrificazione (f) sotto  
pressione della scatola  
lubrificación (f) á presión  
del prensa-estopas



- 1 durch Kegelfläche nachspannbare Ringe(m pl) rings adjustable by cone surface  
bagues (f pl) à portées coniques pour le resserage ou pour le rattrapage de jeu
- 
- кольца (n pl), подтягиваемые посредством конической приточки  
anelli (m pl) registrabili con superfici coniche  
aros (m pl) cónicos ajustables
- 2 federnder Kugelring (m) circular section elastic packing ring  
bague (f) sphérique élastique
- 
- пружинящее шаровое или сферическое кольцо (n)  
anello (m) sferico elastico  
aro (m) elástico de sección esférica
- 3 Schwabesche Stopfbüchse (f) Schwabe stuffing box  
boîte (f) à bourrage [de] Schwabe
- 
- сальник (m) Швабе  
scatola (f) di tenuta Schwabe  
preusa-estopas (m) Schwabe
- 4 Stopfbüchsengehäuse(n) stuffing box shell  
creux (m) de la boîte à bourrage
- 
- коробка (f) сальника  
capsula (f) della scatola a stoppa  
caja (f) del prensa-estopas
- 5 Kammerring (m) loose packing ring  
bague (f) de garniture
- 
- коробчатое кольцо (m)  
camera (f) anulare  
aro (f) de cámara
- 6 Klopfen (n) des Kolbens knocking of the piston  
cognement (m) du piston
- стук (m) поршня  
battere (m) dello stantuffo  
golpeamiento (m) del émbolo
- 7 Ecken (n) des verschlissenen Kolbens jamming of a worn-out piston  
coincement (m) du piston usé
- зашемление (n) изношенного поршня  
imbiettatura (f) dello stantuffo logorato  
atasco (m) del émbolo desgastado
- 8 Warmlaufen (n) des Kolbens running hot of the piston  
échauffement (m) excessif du piston
- нагревание (n) поршня  
riscaldamento (m) eccessivo dello stantuffo  
calentamiento (m) excesivo del émbolo
- 9 Verkrusten (n) des Kolbens incrustation of the piston  
incrustation (f) ou encroûtement (m) du piston
- загрязнение (n) поршня  
incrostamento (m) dello stantuffo  
formación (f) de incrustaciones en el émbolo

Festfressen (n) des Kolbens  
seizing of the piston  
coincement (m) du piston par pression

Festbrennen (n) des Kolbens  
seizing of the piston by fusion  
blocage (m) du piston par brûlure du métal

die Kolbenringe klat-schen  
the piston rings knock  
les bagues du piston cliquent *ou* claquent

Krummwerden (n) der Kolbenstange  
bending of the piston rod  
faussage (m) de la tige de piston


Kolbenstangenbruch(m)  
break-down of the piston rod  
rupture (f) de tige de piston

die Kolbenstange ist riefig  
the piston rod is scored  
*or* cut  
la tige de piston est rayée

Kolbenkühlung (f)  
piston cooling  
refroidissement (m) du piston

Wasserzufluß (m)  
supply *or* influx of water  
arrivée (f) d'eau

Wasserabfluß (m)  
discharge of water  
sortie (f) *ou* départ (m) de l'eau



a

b

заѣдание (n) поршня  
incastramento (m) dello stantuffo dovuto all'usura <sup>1</sup>  
atascamiento (m) del émbolo por presión

пригорание (n) поршня  
bruciatura (f) dello stantuffo  
atascamiento (m) del émbolo por calentamiento <sup>2</sup>

поршневые кольца (n)  
хлопают *или* стучать <sup>3</sup>  
gli anelli dello stantuffo battono  
los segmentos golpean

искривление (n) поршневого штока  
curvatura (f) dello stelo dello stantuffo <sup>4</sup>  
flexión (f) *ó* torcedura (f) del vástago del émbolo

изломъ (m) поршневого штока; поломка (f) поршневого штока <sup>5</sup>  
rottura (f) dello stelo dello stantuffo  
rotura (f) del vástago

поршневой штокъ (m)  
имѣетъ царапины *или* продольные бороздки <sup>6</sup>  
lo stelo è rigato  
el vástago está rayado

охлаждение (n) поршня  
raffreddamento (m) dello stantuffo <sup>7</sup>  
refrigeración (f) *ó* enfriamiento (m) del émbolo

притокъ (m) воды  
afflusso (m) *od* entrata (f) dell'acqua <sup>8</sup>  
entrada (f) del agua

спускъ (m) воды  
scarico (m) *od* uscita (f) dell'acqua <sup>9</sup>  
salida (f) del agua

- Kühlwasserumlauf (m)  
durch Stange und Kol-  
ben  
cooling water circula-  
tion through piston  
rod and piston  
circulation (f) de l'eau  
de refroidissement par  
le piston et sa tige



циркуляція (f) води  
через поршень и  
по штоку  
circolazione (f) dell'ac-  
qua di raffreddamento  
attraverso lo stelo e lo  
stantuffo  
circulación (f) del agua  
refrigerante através  
del vástago y del ém-  
bolo

- Wasserschlag (m)  
2 water hammer  
coup (m) de bélier


водяной или гидравли-  
ческий ударъ (m)  
colpo (m) di ariete  
golpe (m) de ariete

- tote Wassersäule (f)  
3 dead column of water  
colonne (f) d'eau sta-  
gnante




мёртвый столбъ (m)  
воды  
colonna (f) d'acqua  
inerte  
columna (f) de agua  
muerta

- bewegliches Rohr (n)  
mit Kniegelenk  
4 movable pipe with  
elbow joint  
tuyau (m) à genouillère



подвижная труба съ  
угловымъ шарни-  
ромъ  
tubo (m) mobile con ar-  
ticolazione a ginoc-  
chiera  
tubo (m) con articula-  
ción de rótula


- Posaunenrohr (n)  
trombone or telescopic  
pipe  
5 tuyau (m) télescopique  
ou télescopant, tuyau  
(m) à coulisse



выдвижная труба (f);  
труба съ кулисою  
tubo (m) a telescopio  
tubo (m) de telescopio

a

- schwingende Tauch-  
kolbenpumpe (f)  
6 oscillating plunger  
pump  
pompe (f) oscillante à  
[piston] plongeur




качающийся скаль-  
чатый насосъ (m)  
pompa (f) a stantuffo  
tuffante oscillante  
bomba (f) oscilante von  
émbolo buzo

- drehbar gelagerter  
Pumpenkörper (m)  
7 oscillating pump body  
corps (m) de pompe os-  
cillant

a

посаженный на оси  
корпусъ насоса  
corpo (m) di pompa  
oscillante  
cuerpo (m) oscilante de  
bomba

hohler Tauchkolben (m)  
mit Druckventil  
hollow plunger with  
delivery valve  
[piston (m)] plongeur (m)  
creux à soupape de  
refoulement



пустотѣлая скалка (f)  
или полный плунжеръ  
съ нагнетательнымъ  
клапаномъ  
stantuffo (m) tuffante 1  
cavo con valvola pre-  
mente  
émbolo (m) buzo hueco  
con válvula de impul-  
sión

### Triebwerk

Driving Gear, Moving Parts

Mécanisme de Trans-  
mission de Mouvement

Передачочный Механизмъ

Meccanismo di

Trasmissione 2

Mecanismo de Transmisión


Triebwerktheile (m pl)  
parts of the driving gear  
organes (m pl) de com-  
mande, organes (m pl) —  
de transmission

органы (m pl) переда-  
точного механизма  
parti (f pl) d'un mecca-  
nismo di trasmissione 3  
órganos (m pl) de trans-  
misión

Triebwerkausnützung (f)  
efficiency of the driving  
gear  
utilisation (f) du méca-  
nisme de transmission

использование (n) пе-  
редаточнаго меха-  
низма  
utilizzazione (f) del mec-  
canismo di trasmis- 4  
sione  
utilización (f) del me-  
canismo de trans-  
misión

Schubstange (f), Treib-  
stange (f), Pleuel-  
stange (f), Kurbel-  
stange (f)  
connecting rod  
bielle (f)



шатунъ (m)  
biella (f) 5  
biela (f)

Schubstangenlänge (f)  
length of connecting  
rod  
longueur (f) de bielle

a

длина (f) шатуна  
lunghezza (f) della biella 6  
longitud (f) de la biela

Schubstangengabel (f)  
fork of the connecting  
rod  
fourche (f) de bielle

b


вилка (f) шатуна  
biella (f) a forchetta 7  
horquilla (f) de la biela

Schubstangenschaft (m)  
body or stem or shank  
of the connecting rod  
corps (m) de bielle

c


тѣло (n) или стержень  
(m) шатуна  
corpo (m) o fusto (m) 8  
della biella  
cuerpo (m) de la biela

ausgebohrter Schaft (m)  
hollow rod  
corps (m) de bielle creux



высверленный стер-  
жень (m)  
corpo (m) di biella cavo 9  
cuerpo (m) perforado o  
hueco

- flacher Schaft (m)  
 1 flat rod  
 corps (m) de bielle plat  
 ou aplati



плоский стержень (m)  
 corpo (m) di biella  
 schiacciato  
 cuerpo (m) de sección  
 rectangular ó plana

- Breitseite (f)  
 2 broad side  
 côté (m) plat

a

широкая сторона (f)  
 lato (m) maggiore della  
 sezione  
 lado (m) mayor, ancho  
 (m)

- Schmalseite (f)  
 3 narrow side  
 côté (m) bombé

b

узкая сторона (f)  
 lato (m) minore della  
 sezione  
 lado (m) menor, grueso  
 (m)


- in der Schwingungs-  
 ebene des Schaftes  
 auftretende Massen-  
 kräfte (f pl)  
 4 inertia forces acting in  
 the plane of the oscil-  
 lation of the stem  
 forces (f pl) d'inertie  
 agissant dans le plan  
 d'oscillation de la bi-  
 elle

силы (f pl) инерции, по-  
 являющиеся въ плос-  
 кости качания стерж-  
 ня шатуна  
 forze (f pl) d'inerzia del-  
 le masse che si muo-  
 vono nel piano di oscil-  
 lazione della biella  
 fuerzas (m pl) de inercia  
 que actuan en el pla-  
 no de oscilación de la  
 biela

- Biegebeanspruchung (f)  
 durch die Massenwir-  
 kung  
 5 bending strain due to  
 inertia  
 effort (m) de flexion dû  
 à l'inertie des pièces

напряжение (n) на из-  
 гибъ силами инерции  
 sforzo (m) di flessione  
 prodotto dalla forza  
 d'inerzia  
 esfuerzos (m pl) de fle-  
 xión por efecto de la  
 inercia

- Schubstangenkopf (m)  
 6 end of the connecting  
 rod, connecting rod  
 head  
 tête (f) de bielle




головка (f) шатуна  
 testa (f) di biella  
 cabeza (f) ó extremo (m)  
 de la biela

- Schubstangenbolzen (m)  
 7 connecting rod bolt,  
 wrist pin bolt  
 boulon (m) de bielle

a


болтъ (m) шатуна  
 bulloni (m pl) della testa  
 di biella  
 perno (m) de la biela

- offener Schubstangen-  
 kopf (m), Schiffkopf  
 (m), zweiteiliger Kopf  
 8 (m), Marinekopf (m)  
 marine end  
 tête (f) type marine, tête  
 (f) en deux pièces



головка (f) пароводна-  
 го типа; разрезная  
 головка  
 testa (f) di biella in due  
 pezzi (biella di marina)  
 cabeza (f) de dos piezas  
 ó tipo marino


Bügelkopf (m)  
solid end *or* head, box  
end  
tête (f) à cage



головка (f) со скобой  
testa (f) di biella chiusa  
cabeza (f) de puente o  
en estriba 1

innerer Schubstangen-  
kopf (m)  
small end of the  
connecting rod  
pied (m) de la bielle

a




внутренняя головка (f)  
шатуна  
testa (f) di biella interna 2  
(allo stantuffo)  
extremo (m) de taco de  
la biela

äußerer Schubstangen-  
kopf (m)  
big end of the connect-  
ing rod  
tête (f) de la bielle




внешняя головка (f)  
шатуна  
testa (f) di biella esterna 3  
extremo (m) de mani-  
vela de la biela

Nachstellung (f) auf der  
entlasteten Seite  
re-adjustment of the re-  
lieved side  
réglage (m) du côté dé-  
chargé




перестановка (f) *или*  
регулировка (f) с  
разгруженной сто-  
роны  
registrazione (f) dalla 4  
parte equilibrata  
ajuste (m) ó gradua-  
ción (f) del lado des-  
cargado

die Lagerschale nach-  
stellen (v)  
to re-adjust the brasses  
régler (v) le coussinet,  
rattraper (v) l'usure  
du coussinets



устанавливать *или* пе-  
реставлять вкладышъ  
registrare (v) i cusci- 5  
netti  
ajustar (v) el cojinete

Kurbelwelle (f)  
crank shaft  
arbre (m) à manivelle



коренной валъ (m)  
albero (m) di manovella 6  
árbol (m) manivela ó  
motor

einfach gekröpfte Kur-  
belwelle (f)  
[one-throw] crank shaft  
arbre (m) coudé, coudé  
(m), arbre (m) vilebre-  
quin, vilebrequin (m)




коленчатый *или* ко-  
лѣнный валъ (m)  
albero (m) di manovella  
a gomito 7  
árbol (m) motor cigü-  
eñal ó acodado, árbol  
(m) berbiqui

doppelt gekröpfte Kur-  
belwelle (f)  
two-throw crank shaft  
arbre (m) à deux coudes,  
[arbre (m)] double cou-  
dé (m), [arbre (m)] vi-  
lebrequin (m) à deux  
manetons



двухколенчатый *или*  
двухколенный валъ  
(m)  
albero (m) di manovella  
a doppio gomito 8  
árbol (m) doblemente  
acodado, árbol (m)  
cigüeñal de dos codos,  
árbol (m) de doble  
codo

- dreifach gekröpfte Kurbelwelle (f)  
 three-throw crank shaft  
 1 [arbre (m)] triple coudé  
 (m), arbre (m) à trois  
 coudes, [arbre (m)] vilebrequin (m) à trois  
 manetons




трёхко́лѣнчатый или  
 трёхко́лѣнный валъ.  
 (m)  
 albero (m) di manovella  
 a tre gomiti  
 árbol (m) cigüeñal de  
 tres codos

- um 120° (hundertzwanzig Grad) versetzte Kurbeln (f pl)  
 2 cranks at 120°  
 manivelles (f pl) calées  
 à 120°

кривошипы (m pl), расположенные под  
 угломъ въ 120 градусъ  
 manovelle (f pl) spostate  
 di 120°  
 manivelas (f pl) acunadas  
 á 120 grados

- Kurbel (f), Maschinenkurbel (f)  
 3 crank  
 manivelle (f)



кривошипъ (m); колѣно (n)  
 manovella (f)  
 manivela (f)

- Kurbelarm (m), Kurbelkörper (m)  
 4 crank, crank web, crank arm  
 flasque (m) ou bras (m)  
 de manivelle

a

щека (f) или плечо (n)  
 кривошипа  
 braccio (m) della manovella,  
 corpo (m) della manovella  
 brazo (m) de la manivela

- Armbreite (f)  
 5 width of web  
 largeur (f) de flasque

b

ширина (f) плеча или  
 щеки  
 larghezza (f) del braccio  
 ancho (m) del brazo

- Kurbelradius (m), Hebelarm (m) der Kurbel  
 6 crank throw or radius  
 rayon (m) de manivelle

c

радиусъ (m) кривошипа  
 raggio (m) della manovella,  
 corpo (m) della manovella  
 radio (m) de la manivela

- Kurbelzapfen (m)  
 7 crank pin  
 maneton (m), bouton (m)  
 de manivelle

d

палецъ (m) или цапфа  
 (f) кривошипа; шейка (f)  
 колѣна  
 bottone (m) della manovella  
 muñequilla (f) de la manivela,  
 botón (m) (de una manivela frontal)

- Stirnkurbel (f), überhängende Kurbel (f)  
 8 overhung crank  
 manivelle (f) en bout



концевой кривошипъ (m)  
 manovella (f) di estremità,  
 manovella (f) posta di sbalzo  
 manivela (f) frontal


- Wellenlagerung (f)  
 9 shaft bearings (pl)  
 logement (m) des arbres  
 dans leurs paliers

опоры (f pl) валовъ  
 sopporto (m) dell' albero  
 soporte (m) del eje

Kurbellager (n)  
main bearing, crank  
bearing  
palier (m) de manivelle

den Verpuffungsdruck  
aufnehmen (v)  
to take up the explo-  
sion pressure  
recevoir (m) la pression  
de l'explosion

wagerecht geteiltes  
Kurbellager (n)  
horizontally - divided  
main bearing  
palier (m) de manivelle  
divisé horizontale-  
ment



Kurbellagerdeckel (m)  
main bearing cap  
chapeau (m) de palier  
de manivelle

a

nach innen geneigtes  
Lager (n)  
crank bearing inclined  
towards cylinder  
palier (m) de manivelle  
incliné vers l'intérieur



nach außen geneigtes  
Lager (n)  
crank bearing inclined  
away from cylinder  
palier (m) de manivelle  
incliné vers l'extérieur



dreifach gelagerte Welle  
(f)  
shaft with three bearings  
arbre (m) à trois paliers,  
arbre (m) logé dans  
trois paliers, arbre (m)  
porté par trois paliers



Durchbiegungslinie (f),  
elastische Linie (f)  
line of deflection, elas-  
tic line  
ligne (f) de flexion élas-  
tique



коренной подшипник  
(m)  
sopporito (m) della mano-  
vella  
cojinete (m) del árbol  
cigüeñal

воспринимать давление  
вспышки  
ricevere (v) la pressione  
dello scoppio  
recibir (v) la presión de  
la explosión

коренной подшипник  
(m) съ разрезом в  
горизонтальной плос-  
кости  
sopporito (m) di mano-  
vella diviso orizzon-  
talmente  
cojinete (m) del árbol  
cigüeñal seccionado  
horizontalmente

крышка (f) коренного  
подшипника  
coperchio (m) del sop-  
porito della manovella  
tapa (f) ó sombrero (m)  
del cojinete del árbol  
cigüeñal

наклонный во внутри  
коренной подшип-  
ник (m)  
sopporito (m) dell'albero  
a manovella inclinato  
verso l'interno  
cojinete (m) del árbol  
cigüeñal inclinado  
hacia dentro


наклонный кнаружи  
коренной подшип-  
ник (m)  
sopporito (m) di mano-  
vella inclinato verso  
l'esterno  
cojinete (m) del árbol  
cigüeñal inclinado  
hacia fuera

валь (m) съ тремя под-  
шипниками; трѣх-  
опорный валь  
albero (m) montato su  
tre sopporiti  
árbol (m) cigüeñal apo-  
yado en tres cojinetes

линия (f) прогиба; упру-  
гая линия  
linea (f) di flessione,  
linea (f) elastica  
linea (f) de inflexión,  
linea (f) elástica



- 1 Außenlager (n)  
outer bearing, tail bearing  
palier (m) extérieur




внешний подшипникъ (m)  
sopporto (m) esterno  
cojinete (m) exterior

- 2 kugelige Auflagerfläche (f) im Lagerkörper  
spherical seat of the bearing  
portée (f) sphérique dans le corps du palier

a

шаровая или сферическая опорная поверхность (f) въ тѣлѣ подшипника  
superficie (f) sferica di appoggio nel sopporto  
superficie (f) de apoyo esférica del soporte

- 3 Kurbellagerschale (f)  
main or crank brasses (pl), main steps (pl) or box (A)  
coussinet (m) de manivelle



вкладышъ (m) коренного подшипника  
cuscinetto (m) dell'albero motore  
casquillo (m) ó cojinete (m) del árbol cigüeñal

- tragende Schalenfläche (f)  
supporting surface of the brass  
[surface (f) de] portée (f) du coussinet

рабочая или нагруженная поверхность (f) вкладыша  
superficie (f) portante del cuscinetto  
superficie (f) de carga del casquillo

- 5 Stoßfuge (f) der Lager-schalen  
joint of the brasses  
joint (m) des coussinets

a

стыкъ (m) или разъемъ (m) вкладышей  
giunto (m) delle varie parti del cuscinetto  
junta (f) de los dos casquillos

- 6 Oberschale (f)  
upper brass  
coussinet (m) supérieur ou du haut

b

верхний вкладышъ (m)  
cuscinetto (m) superiore  
casquillo (m) superior

- 7 Unterschale (f)  
lower brass  
coussinet (m) inférieur ou du bas

c


нижний вкладышъ (m)  
cuscinetto (m) inferiore  
casquillo (m) inferior

- 8 Schalenrand (m), Bund (m)  
tip or flange of brass  
bord (m) ou bourrelet (m) du coussinet

d

закраина (f) вкладыша  
orlo (m) del cuscinetto  
borde (f) del casquillo

- 9 nachstellbare Lager-schale (f)  
adjustable brass  
coussinet (m) à rattrapage de jeu ou d'usure, coussinet (m) réglable



переставной вкладышъ (m) подшипника  
cuscinetto (f) registrabile  
casquillo (m) ó cojinete (m) graduable


Anzugkeil (m)  
adjusting wedge  
clavette (f) de resser-  
rage, clavette (f) de  
rattrapage de jeu

a

die Schalen mit Weiß-  
metall ausgießen (v)  
to line the brasses with  
white-metal  
antifrictionner (v) les  
coussinets [par coulée],  
couler (v) du métal  
blanc dans les coussi-  
nets, garnir (v) les  
coussinets de métal  
blanc [par coulée]

den Schalenkörper ver-  
zinnen (v)  
to tin the brass  
étamer (v) le corps des  
coussinets

Weißmetallfutter (n)  
white-metal lining  
fourrure (f) ou garniture  
(f) en métal blanc,  
fourrure (f) ou garni-  
ture (f) antifriction



Schwalbenschwanznute (f)  
dovetailed groove  
rainure (f) en queue d'a-  
ronde

a

Abblättern (n) des Weiß-  
metallfutters  
scaling of the white-  
metal lining  
effeuillement (m) ou ex-  
foliation (f) de la four-  
rure antifriction

das Lager einschaben  
(v)  
to scrape the bearing  
ajuster (v) le coussinet  
dans le palier par  
grattage

Schwungrad (n)  
flywheel  
volant (m)

подтяжной клинъ (m)  
chiavetta (f) per la regi-  
strazione  
cuña (f) de ajuste, cha-  
veta (f) de aprieto

1

зали-ть (-вать) вклады-  
ши бабитомъ или бѣ-  
лымъ металломъ  
colare (v) del metallo  
bianco nel cuscinetto  
forrar (v) ó revestir los  
casquillos de metal  
blanco

2

вылудить тѣло вкла-  
дыша  
stagnare (v) il corpo del  
cuscinetto  
estañar (v) el cuerpo del  
casquillo ó del coji-  
nete

3

заливка (f) бабитомъ  
или бѣлымъ метал-  
ломъ  
rivestimento (m) o guar-  
nizione (f) in metallo  
bianco  
forro (m) ó revestimiento  
(m) de metal blanco  
ó de antifricción

4

канавка или дорожка  
(f) въ видѣ ласточ-  
кина хвоста  
scanalatura (f) a coda  
di rondine  
ranura (f) de cola de  
milano

5

отслаиваніе (n) бабито-  
вой заливки  
sfogliarsi (m) del rivesti-  
mento di metallo  
bianco  
exfoliación (f) del forro  
de metal blanco

6

пришабрить подшип-  
никъ  
raschiare (v) il sopporto  
ajustar (v) los cojinetes

7

маховикъ (m); маховое  
колесо (n)  
volano (m)  
volante (m)

8

fliegendes Schwungrad  
(n)

- 1 overhung flywheel  
volant (m) [monté] en  
porte-à-faux

маховикъ (m), помѣ-  
щенный на вѣсу  
volano (m) montato di  
sbalzo  
volante (m) frontal

Schwungring (m),  
Schwungradkranz (m)

- 2 rim of flywheel  
jante (f) ou limbe (m)  
de volant

ободъ (m) маховика  
corona (f) del volano  
lanta (f) ó aro (m) del  
volante

Kranzquerschnitt (m)

- 3 section of rim  
section (f) [transversale]  
de la jante

поперечное сѣчение (n)  
обода  
sezione (f) della corona  
sección (f) transversal  
de la lanta

Kranzbreite (f)

- 4 width of rim  
largeur (f) de jante

ширина (f) обода  
larghezza (f) della co-  
rona  
anchura (f) de la lanta

Kranzhöhe (f)

- 5 depth of rim  
hauteur (f) de jante

высота (f) обода  
altezza (f) della corona  
altura (f) ó espesor (m)  
de la lanta

Schwungradarm (m)

- 6 flywheel arm, spoke  
bras (m) de volant

спица (f) маховика  
razza (f) del volano  
radio (m) del volante

Profilarm (m)

- 7 profile arm  
bras (m) profilé

спица (f) съ фасоннымъ  
поперечнымъ сѣче-  
ниемъ  
profilo (m) della razza  
radio (m) perfilado

Armstern (m)



- 8 spider  
étoile (f) des bras, bras  
(m pl) en étoile

крестовина (f) спиць  
stella (f) delle razze  
estrella (f) de radios

Verjüngung (f) der Arme  
tapering of the arms or  
spokes

- 9 amincissement (m) des  
bras



уто́нение (n) или утонь-  
ше́ние (n) спиць  
assottigliamento (m)  
della razza  
adelgazamiento (m) pro-  
porcional de los radios




a



a



Schwungradnabe (f)  
flywheel hub or boss  
moyeu (m) de volant



втулка (f) маховика  
mozzo (m) del volano 1  
cubo (m) del volante

ausgesparte Nabe (f)  
hollow hub or boss  
moyeu (m) évidé ou  
ajouré

втулка (f) съ выемкой  
mozzo (m) incavato 2  
cubo (m) hueco

dreiteilige Nabe (f)  
hub or boss in three  
parts  
moyeu (m) en trois  
pièces

трёхразъёзная втулка  
(f); втулка, состоящая  
из трёх частей 3  
mozzo (m) in tre pezzi  
cubo (m) en tres piezas

Schrumpfring (m)  
shrunk ring  
frette (f) [posée à chaud]

a

кольцо (n), надвешаемое  
въ горячемъ состоя-  
нии 4  
anello (m) di chiusura  
arandela (f) de sujeción  
puesta en caliente

zweiteiliges Schwung-  
rad (n)  
split flywheel  
volant (m) en deux  
parties




половинчатый махо-  
викъ (m); маховикъ,  
состоящий изъ двухъ  
частей 5  
volano (m) in due pezzi  
volante (m) en dos mita-  
des

Schwungradhälfte (f)  
wheel-half  
moitié (f) de volant

половинка (f) маховика  
metà (f) di volano 6  
mitad (f) del volante

Stoßverband (m)  
[abutting] joint  
joint (m)



стыкъ (m)  
giunto (m)  
junta (f), unión (f) 7

Klaffen (n) der Teilfugen  
gaping of the joints  
baillement (m) des joints  
d'assemblage

отставание (n) стыковъ  
stare (m) spalancato  
della giunzione 8  
huecos (m) que quedan  
entre las juntas

## Triebwerktheorie

### Theory of Driving Gear

### Théorie du Mécanisme de Transmission


Kinematik (f) des Kur-  
belgetriebes  
kinematics of the crank  
gear  
cinématique (f) du mé-  
canisme à manivelle

## Теорія Передаточного Механізму


### Teoria del Meccanismo di Trasmissione 9

### Teoría del Mecanismo de Transmisión

кинематика (f) криво-  
шипного механизма  
cinematica (f) del mec-  
canismo a manovella 10  
cinemática (f) del me-  
canismo de manivela

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kurbeltrieb (m), Kurbelgetriebe (n), Kurbelmechanismus (m)<br>crank gear<br>mécanisme (m) de transmission à manivelle                                          |    | передача (f) кривошипомъ и шатуномъ;<br>кривошипный механизмъ (m)<br>meccanismo (m) a manovella<br>mecanismo (m) de manivela |
| 2  | Stangenverhältnis (n)<br>ratio of connecting rod to crank<br>rapport (m) des bielles                                                                           | $\frac{r}{l}$                                                                       | отношение (n) длины кривошипа и шатуна<br>rapporto (m) delle leve<br>proporción (f) entre las bielas                         |
| 3  | Hub (m)<br>stroke<br>course (f)                                                                                                                                | s                                                                                   | ходъ (m)<br>corsa (f)<br>carrera (f), curso (m)                                                                              |
| 4  | Kolbenspiel (n), Hin- und Hergang (m) des Kolbens<br>reciprocating moment of piston, stroke of piston<br>mouvement (m) alternatif ou va-et-vient (m) du piston |                                                                                     | ходъ (m) поршня взадъ и впередъ<br>andata (f) e ritorno (m) dello stantuffo<br>vaivén (m) del émbolo                         |
| 5  | Kolbenhingang (m), Kolbenvorlauf (m)<br>forward stroke<br>aller (m) du piston                                                                                  |    | ходъ (m) поршня впередъ<br>movimento (m) di andata dello stantuffo<br>carrera (f) de avance ó salida (f) del émbolo          |
| 6  | Kolbenrückgang (m), Kolbenrücklauf (m)<br>return stroke<br>retour (m) du piston                                                                                |    | ходъ (m) поршня назадъ<br>movimento (m) di ritorno dello stantuffo<br>carrera (f) atrás ó retroceso (m) del émbolo           |
| 7  | Hubwechsel (m), Kolbenumkehr (f)<br>reversal of stroke<br>changement (m) de course du piston                                                                   |  | перемѣна (f) хода поршня<br>inversione (f) di moto<br>cambio (m) de carrera ó inversión (f) del émbolo                       |
| 8  | Totpunktstellung (f), Totlage (f)<br>position at the dead centre (center A)<br>position (f) du point mort                                                      |  | мёртвое положеніе (n);<br>мёртвая точка (f)<br>punto (m) morto<br>posición (f) del punto muerto                              |
| 9  | innerer Totpunkt (m)<br>inner dead centre (center A)<br>point (m) mort intérieur                                                                               |  | внутренняя мёртвая точка (f)<br>punto (m) morto interno<br>punto (m) muerto interior                                         |
| 10 | äußerer Totpunkt (m)<br>outer dead centre (center A)<br>point (m) mort extérieur                                                                               |  | внѣшняя мёртвая точка (f)<br>punto (m) morto esterno<br>punto (m) muerto exterior                                            |

Zündtotpunkt (m)  
ignition dead centre  
(center A)  
point (m) mort d'allu-  
mage



a

мёртвая точка (f), со-  
ответствующая вос-  
пламенению  
punto (m) di accensione  
punto (m) muerto de la  
ignición 1

Totpunkt (m) zwischen  
Ein- und Auslaßhub  
dead centre (center A)  
between admission  
and exhaust stroke  
point (m) mort entre les  
courses d'admission  
et d'échappement

b

мёртвая точка (f) меж-  
ду ходомъ впуска и  
выпуска  
punto (m) morto fra la  
corsa di introduzione  
e di scarico 2  
punto (m) muerto entre  
las carreras de ad-  
misión y de escape

Kurbelkreis (m), Kurbel-  
zapfenbahn (f)  
crank circle, crank pin  
path  
cercle (m) [décrit par  
le bouton] de mani-  
vella



a

окружность (f) пальца  
кривошипа  
circolo (m) della ma-  
novella 3  
círculo (m) [descrito por  
el botón] de la mani-  
vella

Kurbeldrehung (f)  
rotation of crank  
rotation (f) de manivelle

вращение (n) криво-  
шипа  
rotazione (f) della ma-  
novella 4  
giro (m) ó vuelta (f) ó  
rotación (f) de la mani-  
vella

Kurbelstellung (f)  
position of crank  
position (f) de manivelle

положение (n) криво-  
шипа  
posizione (f) della ma-  
novella 5  
posición (f) de la ma-  
nivella

Kurbeldrehwinkel (m)  
angle of crank with hori-  
zontal  
angle (m) de rotation  
de la manivelle

a

уголъ (m) вращенія  
кривошипа  
angolo (m) di rotazione  
della manovella 6  
ángulo (m) de rotación  
de la manivella

Schubstangenwinkel  
(m), Schubstangenaus-  
schlag (m)  
angle of connecting rod  
angle (m) de déviation  
de la bielle


β

уголъ (m) качанія ша-  
туна  
angolo (m) formato dalla  
biella 7  
ángulo (m) de desviación  
de la biela; inclina-  
ción (f) de la biela

Bewegungsfeld (n) des  
Kurbelgetriebes  
area of motion of the  
crank gear  
champ (m) de mouve-  
ment du mécanisme  
à manivelle

поле (n) движенія кри-  
вошиннаго механиз-  
ма  
campo (m) di moto del  
meccanismo a mano-  
vella 8  
campo (m) de movi-  
miento del mecanismo  
de la manivella

- 1 Kolbenweg (m)  
piston path or stroke  
chemin (m) parcouru  
par le piston



путь (m), проходимый  
поршнемъ  
strada (f) percorsa dallo  
stantuffo  
recorrido (m) del ém-  
bolo

a

- 2 Veränderlichkeit (f) der  
Kolbenbewegung  
variability of the move-  
ment of the piston  
variabilité (f) du mouve-  
ment du piston

неравномерность (f)  
хода поршня  
variabilità (f) nel moto  
dello stantuffo  
variabilidad (f) del mo-  
vimiento del émbolo

- 3 Kolbengeschwindigkeit (f)  
piston speed  
vitesse (f) du piston

скорость (f) поршня  
velocità (f) dello stan-  
tuffo  
velocidad (f) del émbolo

b

- 4 Kolbengeschwindig-  
keitskurve (f)  
piston speed curve  
courbe (f) de vitesse du  
piston

кривая (f) скорости  
поршня  
curva (f) delle velocità  
dello stantuffo  
curva (f) de la veloci-  
dad del émbolo

c

- 5 Kolbenbeschleunigung (f)  
piston acceleration  
accélération (f) du piston

ускорение (n) поршня  
accelerazione (f) dello  
stantuffo  
aceleración (f) del ém-  
bolo

d

- 6 Beschleunigungskurve (f)  
acceleration curve  
courbe (f) d'accélération

кривая (f) ускорения  
curva (f) delle accelera-  
zioni dello stantuffo  
curva (f) de aceleración  
del émbolo

e

- 7 Triebwerkskräfte (f pl)  
forces acting on the  
driving gear  
forces (f pl) en jeu dans le  
mécanisme de trans-  
mission



силы (f pl), действую-  
щие въ передаточ-  
номъ механизме  
sforzi (m pl) del mecca-  
nismo di trasmissione  
fuerzas (f pl) que actuan  
en el mecanismo de  
transmisión

- 8 Kolbenkraft (f)  
piston pressure  
effort (m) sur le piston

усилие (n) поршня  
sforzo (m) dello stan-  
tuffo  
fuerza (f) del émbolo

a

- 9 Schubstangenkraft (f)  
connecting rod pressure  
effort (m) sur la bielle

сила (f) по шатуну  
sforzo (m) sulla biella  
fuerza (f) de la biela

b

- 10 Normaldruck (m) auf  
die Geradführung,  
Gleitbahndruck (m)  
pressure at right angles  
to the guide  
pression (f) normale sur  
la glissière

нормальное давление  
(n) въ направляю-  
щихъ  
pressione (f) normale  
sulle guide  
presión (f) normal sobre  
la resbaladera

c

Drehkraft (f), Tangentialkraft (f), Tangentialdruck (m), tangentialer Kurbelzapfendruck (m)  
 turning force, tangential force on the crank pin  
 effort (m) tangentiel sur le bouton de manivelle

d

окружное усилие (n) или тангенциальное давление (n) на цапфу кривошипа  
 sforzo (m) tangenziale sul bottone della manovella  
 fuerza (f) de rotación; presión (f) tangencial del botón de la manivela

Kurbeldrehmoment (n)  
 crank turning moment, couple of crank effort  
 moment (m) de rotation de la manivelle

вращающий момент (f) кривошипа  
 momento (m) di rotazione della manovella  
 momento (m) de rotación de la manivela

Drehkraftlinie (f), Drehkraftdiagramm (n), Tangentialdruckdiagramm (n)  
 turning force diagram, tangential pressure diagram, crank effort diagram  
 diagramme (m) des efforts tangentiels



диаграмма (f) тангенциальных или касательных усилий  
 diagramma (m) degli sforzi tangenziali  
 diagrama (m) de la fuerza de rotación; diagrama (m) de la presión tangencial

Widerstand[s]diagramm (n)  
 resistance diagram  
 diagramme (m) de résistance

a

диаграмма (f) сопротивлений  
 diagramma (m) delle resistenze  
 diagrama (m) de la resistencia

Massendruck (m), Massenkraft (f)  
 pressure exerted by the masses  
 force (f) des masses

сила (f) инерции или давление (n) по инерции движущихся масс  
 pressioni (f pl) prodotte dalle masse  
 fuerza (f) ejercida por [la inercia de] las masas

Massendruckdiagramm (n)  
 inertia diagram  
 diagramme (m) des masses




диаграмма (f) давлений движущихся масс  
 diagramma (m) delle masse (aventi moto alternato)  
 diagrama (f) de las masas

Beschleunigungsdruck (m)  
 acceleration pressure  
 pression (f) d'accélération

a

ускоряющее давление (n)  
 pressione (f) d'accelerazione  
 presión (f) de aceleración



- Verzögerungsdruck (m)  
retardation or deceleration pressure  
1 pression (f) d'accélération négative

hin- und hergehende Massen [f pl]  
2 reciprocating masses (pl)  
masses (f pl) douées d'un mouvement alternatif ou de va-et-vient

- elastischer Auslauf (m)  
der hin- und hergehenden Massen  
cushioned movement of the reciprocating masses  
3 terminalson (f) élastique du déplacement des masses à mouvement de va-et-vient

- freier Auslauf (m) der hin- und hergehenden Massen  
uncushioned (free) movement of the reciprocating masses  
4 terminalson (f) libre du déplacement à va-et-vient

- Massenausgleich (m),  
Massenausgleichung (f), Auswuchtung (f)  
5 balancing of the masses  
équilibrage (m) des masses

- auswuchten (v)  
to balance  
6 équilibrer (v)

- die umlaufenden Massen durch kreisende Gegengewichte ausgleichen (v)  
to balance the rotating masses by counterweights  
7 équilibrer (v) les masses en rotation par des contrepoids rotatifs

b)

замедляющее давление (n)  
pressione (f) ritardatrice  
presión (f) de retardo

массы (f pl), двушущиясь взадъ и впередъ  
masse (f pl) dotate di moto alternativo  
masas (f pl) oscilantes


упругое прекращение (n) движения по инерции при остановкѣ; использование (n) запаса живой силы при остановкѣ двигателя на сжатие воздуха для пуска  
moto (m) elastico delle masse alternative in fine di corsa  
movimiento (m) amortiguado de las masas oscilantes

свободное прекращение (n) движения по инерции при остановкѣ; нестѣсненное сжатиемъ воздуха прекращение (n) движения по инерции при остановкѣ  
moto (m) libero delle masse alternative in fine di corsa  
movimiento (m) no amortiguado de las masas oscilantes

уравновѣшивание (n) массъ  
equilibrio (m) delle masse  
compensación (f) ó equilibrio (m) de las masas

уравновѣсить (-ин-вать)  
equilibrare (v)  
compensar (v), equilibrar (v)

уравновѣшивать вращающіяся массы вращающимися противовѣсами  
equilibrare (v) l'effetto delle masse in rotazione con contrappesi ruotanti  
equilibrar (v) las masas rotatorias mediante contrapesos centrífugos



|                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gegengewicht (n)<br>counterweight, balance<br>weight<br>contrepoids (m)                                                                                                                                          | a               | противовѣсъ (m)<br>contrappeso (m)<br>contrapeso (m)                                                                                                                                                                                       | 1 |
| Druckwechsel (m) im<br>Gestänge<br>reversal of pressure in<br>the piston rod and<br>connecting rod<br>variation (f) des efforts<br>dans la bielle et la<br>tige de piston                                        |                 | перемена (f) направле-<br>ния давления въ ша-<br>тунѣ и штокѣ<br>variazione (f) di pres-<br>sione nelle bielle<br>variación (f) de los es-<br>fuerzos en la biela y<br>el vástago del émbolo                                               | 2 |
| Richtungswechsel (m)<br>der Zapfendrucke<br>reversal of direction of<br>the pressure on crank<br>pin<br>variation (f) de direction<br>des efforts sur le tou-<br>rillon                                          |                 | перемена (f) направ-<br>ления давления на<br>цапфу<br>cambiamento (m) di<br>direzione degli sforzi<br>sul perno<br>variación (f) de direc-<br>ción de los esfuerzos<br>de los botones                                                      | 3 |
| Relativverschiebung (f)<br>von Zapfen und Lager<br>relative motion between<br>pin and journal<br>déplacement (m) relatif<br>du tourillon et du<br>cousinet                                                       |                 | относительное пере-<br>мѣщение (n) цапфы и<br>вкладышей<br>spostamento (m) relativo<br>del perno e del sop-<br>porto<br>desplazamiento (m) re-<br>lativo del botón y del<br>cojinete                                                       | 4 |
| Schwungkranzgewicht<br>(n)<br>weight of flywheel rim<br>poids (m) de la jante<br>du volant                                                                                                                       | G               | вѣсъ (m) обода махо-<br>вика<br>peso (m) della corona<br>del volano<br>peso (m) de la llanta del<br>volante                                                                                                                                | 5 |
| Umfanggeschwindigkeit<br>(f) des Kranzes<br>peripheral speed of the<br>rim<br>vitesse (f) périphérique<br>ou tangentielle de la<br>jante                                                                         | v               | окружная скорость (f)<br>обода<br>velocità (f) periferica<br>della corona<br>velocidad (f) periférica<br>ó tangencial de la<br>llanta                                                                                                      | 6 |
| Schwungmoment (n)<br>rotative or flywheel mo-<br>ment, moment of gy-<br>ration<br>moment (m) d'inertie<br>du volant                                                                                              | Gv <sup>2</sup> | моментъ (m) маховыхъ<br>массъ<br>momento (m) di rota-<br>zione<br>momento (m) del vo-<br>lante                                                                                                                                             | 7 |
| Energieaustausch (m)<br>zwischen Kurbel-<br>getriebe und<br>Schwungrad<br>interchange of energy<br>between crank gear<br>and flywheel<br>échange (m) d'énergie<br>entre le mécanisme à<br>manivelle et le volant |                 | обмѣнъ (m) энергій<br>между кривошип-<br>нымъ механизмомъ<br>и маховикомъ<br>scambio (m) di energia<br>tra il meccanismo a<br>manovella ed il vo-<br>lano<br>cambio (m) de energia<br>entre el mecanismo<br>de la manivela y el<br>volante | 8 |

- Arbeit[s]überschuß (m)  
1 excess of work  
excès (m) ou excédant  
(m) de travail

- Überschußfläche (f)  
2 excess area  
surface (f) positive

- Unterschußfläche (f)  
3 deficiency area  
surface (f) négative

- Schwankung (f) der  
Kurbelgeschwindig-  
keit  
4 variation of the crank  
velocity  
variation (f) de la vitesse  
de la manivelle

- tachometrischer Ver-  
such (m)  
5 tachometric test  
essai (m) tachymétrique


- Tachograph (m), regi-  
strierendes Tachome-  
ter (n)  
6 tachograph, recording  
tachometer  
tachygraphe (m), tachy-  
mètre (m) enregis-  
treur

- Stimmgabeltachograph  
(m)  
7 tuning-fork tachograph  
tachygraphe (m) à dia-  
pason

- Tachogramm (n)  
tachogram  
8 tachygramme (m), dia-  
gramme (m) inscrit  
par le tachygraphe


- Ventilsteuerung  
9 Valve Gear  
Distribution par soupapes

- Steuerungsdiagramm(n)  
10 distribution diagram  
diagramme (m) de dis-  
tribution



a

b



избыток (m) работы  
eccesso (m) di lavoro  
exceso (m) ó sobrante  
(m) de trabajo

избыточная площадь (f)  
superficie (f) positiva  
del diagramma  
área (f) de exceso, área  
superior del diagrama

недостающая площадь  
(f)  
superficie (f) negativa  
del diagramma  
área (f) inferior del  
diagrama

колебания (npl) скоро-  
сти кривошипа  
variazione (f) della velo-  
cità della manovella  
variación (f) de la velo-  
cidad de la mani-  
vela

тахометрическое испы-  
тание (n)  
esperienza (f) tachi-  
metrica  
ensayo (m) tacométrico

тахограф (m)  
tachigrafo (m), tachi-  
metro (m) registratore  
tacómetro (m) registra-  
dor, taquígrafo (m)

тахограф (m) с ка-  
мертоном  
tachigrafo (m) a dia-  
pason  
taquígrafo (m) de dia-  
pason

тахогрaмма (f)  
tachigramma (m)  
tacograma (m), diagra-  
ma (m) del taquígrafo

Клапанное Распределение  
Distribuzione a valvola  
Distribución por válvulas

диаграмма (f) распреде-  
ления  
diagramma (m) della dis-  
tribuzione  
diagrama (m) de distri-  
bución



Betätigungsfolge (f) der  
Ventile  
sequence of operations  
of the valves  
phases (fpl) successives  
du fonctionnement  
des soupapes

Einlaßsteuerung (f)  
admission gear  
commande (f) de l'ad-  
mission

Auslaßsteuerung (f)  
exhaust gear  
commande (f) de l'échap-  
pement

Ventil (n)  
valve  
soupape (f)

[sich] nach oben öffnen-  
des Ventil (n)  
valve opening upwards  
soupape (f) s'ouvrant  
vers le haut ou de bas  
en haut

[sich] nach unten öff-  
nendes Ventil (n)  
valve opening down-  
wards  
soupape (f) s'ouvrant  
vers le bas ou de haut  
en bas

liegendes Ventil (n)  
horizontal valve  
soupape (f) [à tige]  
horizontale

Einlaßventil (n)  
admission valve  
soupape (f) d'admission

последовательность (f)  
приведения въ дей-  
ствия клапановъ  
fasi (fpl) successive di  
funzionamento della  
valvola  
movimientos (mpl) su-  
cesivos de las válvulas

распределение (n) впус-  
ка  
distribuzione (f) per  
l'ammissione  
distribución (f) de ad-  
misión

распределение (n) вы-  
пуска  
distribuzione (f) per lo  
scarico  
distribución (f) de es-  
cape






клапанъ (m)  
valvola (f)  
válvula (f)

клапанъ (m), открывающийся  
кверху  
valvola (f) apribile verso  
l'alto  
válvula (f) que abre  
hacia arriba


клапанъ (m), открывающийся  
книзу  
valvola (f) apribile verso  
il basso  
válvula (f) que abre  
hacia abajo

горизонтальный кла-  
панъ (m)  
valvola (f) a gambo  
orizzontale  
válvula (f) horizontal

впускной клапанъ (m)  
valvola (f) di ammissione  
válvula (f) de admisión




- selbsttätiges Einlaß-  
ventil (n)  
1 automatic admission  
valve  
soupape (f) d'admission  
automatique




самодѣйствующій или  
автоматическій впу-  
скающій клапанъ (m)  
valvola (f) di ammissio-  
ne automatica  
válvula (f) de admisión  
automática

- gesteuertes Einlaßven-  
til (n)  
2 mechanically operated  
admission valve  
soupape (f) d'admission  
commandée




управляемый или меха-  
нически открывае-  
мый впускной кла-  
панъ (m)  
valvola (f) di ammissio-  
ne comandata  
válvula (f) de admisión  
mandada ó accionada

- Auslaßventil (n)  
3 exhaust valve  
soupape (f) d'échappe-  
ment



выпускной клапанъ (m)  
valvola (f) di scarico o  
di scappamento, val-  
vola (f) di emissione  
válvula (f) de escape

- kombiniertes Ventil (n)  
combined admission  
and exhaust valve  
4 soupape (f) mixte, sou-  
pape (f) d'admission  
et d'échappement




соединённый или ком-  
бинированный кла-  
панъ (m)  
valvola (f) combinata di  
ammissioni e di scarico  
válvula (f) mixta de ad-  
misión y de escape

- Ventilkörper (m)  
5 valve body or cage  
obturateur (m) de sou-  
pape

тѣло (n) клапана  
corpo (m) della valvola  
cuerpo (m) de la vál-  
vula, obturador (m)

- Kegelventil (n)  
6 conical valve, mush-  
room valve  
soupape (f) à cône



коническій или конус-  
ный клапанъ (m)  
valvola (f) conica  
válvula (f) cónica

- Ventilkegel (m)  
7 valve head, mushroom  
cône (m) de soupape,  
obturateur (m) coní-  
que de soupape

a


конусъ (m) клапана  
cono (m) della valvola  
cono (m) ó cabeza (f) ó  
obturador (m) de la  
válvula

- Ventilsitz (m)  
8 valve seat  
siège (m) de la soupape

b

сѣдло (n) клапана  
sede (f) della valvola  
asiento (m) de la vál-  
vula

Ringsitz (m)  
annular seat  
siège (m) annulaire



кольцевое или кольце-  
образное сѣдло (n)  
sede (f) anulare  
asiento (m) anular


Sitzfläche (f)  
valve face  
surface (f) de contact,  
surface (f) d'obtura-  
tion, surface (f) du  
siège

опорная поверхность  
(f)  
superficie (f) di contatto,  
superficie (f) della sede  
superficie (f) de contac-  
to ó de asiento

das Ventil auf den Ven-  
tilsitz aufschleifen (v)  
to grind in the valve, to  
grind the valve into  
its seat  
roder (v) la soupape sur  
son siège

пришлифовать или  
притереть клапанъ  
къ своему сѣдлу  
smerigliare (v) la valvola  
sulla sua sede  
esmerilar (v) y ajustar  
(v) la válvula sobre  
el asiento

Ventilspindel (f), Ventil-  
schaft (m)  
valve spindle, valve  
stem  
tige (f) de soupape,  
queue (f) de soupape



шпиндель (m) клапана;  
стержень (m) клапа-  
на  
stelo (m) della valvola  
vástago (m) ó varilla (f)  
de la válvula

Schaftstärke (f)  
diameter of stem  
diamètre (m) de la tige  
de soupape

b

толщина (f) стержня  
клапана  
groschezza (f) dello stelo  
diámetro (m) del vásta-  
go de la válvula

Ventilstangenführung  
(f), Schaftführung (f)  
valve stem guide bush  
guide (m) de tige de  
soupape, guide - tige  
(m) de soupape

c

направление (n) стерж-  
ня клапана  
guida (f) dello stelo  
della valvola  
guia (f) del vástago de  
la válvula

Kegel (m) und Schaft  
(m) aus einem Stück  
valve or valve head and  
stem in one piece  
cône (m) et tige (f) de  
soupape venus d'une  
seule pièce; cône (m)  
de s. faisant corps  
avec la tige



конусъ (m) и стержень  
(m) изъ одного куска  
cono (m) e stelo (m) in  
un sol pezzo  
cono (m) y vástago (m)  
de una sola pieza


einstückig (adj)  
in one piece  
d'une [seule] pièce

изъ одного куска;  
цѣльный  
in un sol pezzo  
de una pieza

Ventilkühlung (f)  
valve cooling  
refroidissement (m) de  
la soupape

охлаждение (n) клапана  
raffreddamento (m) del-  
la valvola  
refrigeración (f) de la  
válvula

- wassergekühlter Ventil-  
kegel (m)  
1 water-cooled valve or  
valve head  
cône (m) de soupape à  
circulation d'eau



конусъ (m) клапана,  
охлаждаемый водой  
valvola (f) raffreddata  
cono (m) ó cabeza (f)  
de la válvula con cir-  
culación de agua

- hohle Ventilspindel (f),  
hohler Ventilschaft (m)  
2 hollow valve stem  
tige (f) creuse de sou-  
pape

a

пустотѣлый шпиндель  
(m) клапана; полый  
стержень (m) клапа-  
на  
stelo (m) della valvola  
cavo  
vástago (m) hueco de  
la válvula

- am Schaft befestigtes  
Rohr (n)  
3 tube fastened in the  
stem  
tube (m) fixé à la tige

b


труба (f) прикреплён-  
ная къ стержню  
tubo (m) fissato allo  
stelo  
tubo (m) fijo al vástago

- Auslaßkühlung (f) (Paw-  
likowski)  
4 hollow water-cooled  
exhaust valve (Pawli-  
kowski)  
refroidissement (m) de  
l'échappement [de  
Pawlikowski]




охлаждение (n) выпуска  
[Павликовского]  
raffreddamento (m) della  
valvola di scarico  
(tipo Pawlikowski)  
refrigeración (f) del es-  
cape [de Pawlikowski]

- Wasserzuführung (f) zur  
Ventilspindel (Tosi)  
5 water supply to the  
valve stem  
introduction (f) d'eau  
dans la tige de sou-  
pape



подводъ (m) воды къ  
шпинделю клапана  
(Този)  
fornitura (f) d'acqua  
allo stelo della val-  
vola (Tosi)  
introducción (f) del  
agua en el vástago de  
la válvula


- gekühlte Schaftführung  
(f)  
6 cooled valve stem guide  
guide-tige (m) refroidi  
ou à circulation d'eau



a

охлаждаемая направ-  
ляющая (f pl) стержня  
guida (f) dello stelo  
raffreddata  
guía (f) del vástago con  
refrigeración de agua

- Ventilgehäuse (n), Ven-  
tilkammer (f)  
7 valve chamber  
chapelle (f) de soupape,  
boîte (f) de soupape



клапанная коробка (f)  
camera (f) o capsula (f)  
della valvola  
cámara (f) de la válvula,  
caja (f) de la válvula

Einlaßventilgehäuse (n)  
admission valve box  
chapelle (f) de soupape  
d'admission

a


коробка (f) впускного  
клапана  
capsula (f) della valvola  
di ammissione 1  
caja (f) de la válvula  
de admisión

Auslaßventilgehäuse (n)  
exhaust valve box  
chapelle (f) de soupape  
d'échappement

b


коробка (f) выпускного  
клапана  
capsula (f) della valvola  
di scarico 2  
caja (f) de la válvula  
de escape

gemeinsamer Ventil-  
kasten (m) für Ein-  
und Auslaß  
valve box common to  
admission and ex-  
haust  
chapelle (f) commune  
pour l'admission et  
l'échappement



общая клапанная ко-  
робка (f) для впуска  
и выпуска  
capsula (f) comune per  
le valvole di ammis-  
sione e scarico 3  
cámara (f) común para  
la admisión y el escape


Ventileinsatz (m). Ven-  
tillaterne (f), Ventil-  
korb (m)  
(inserted) valve cage  
lanterne (m) de soupape



a

клапанная вставка (f);  
клапанный фонарь  
(m)  
gabbia (f) della valvola 4  
soporte (m) de la vál-  
vula

Ventilhaube (f), Ventil-  
aufsatz (m)  
valve cover, valve cap,  
valve bonnet  
chapeau (m) de soupape



a


стойка (f) для клапана  
cuffia (f) o cappello (m)  
della valvola 5  
sombretete (m) ó cas-  
quete (m) de la vál-  
vula

Federhaube (f)  
spring cover, casing for  
(valve) closing spring  
chapeau (m) à ressort

b

колпакъ (m) для пружины  
cappello (m) a molla 6  
della valvola  
casquete (m) del muelle

Ventilfeder (f)  
valve spring  
ressort (m) de soupape



a

пружина (f) клапана  
molla (f) della valvola 7  
muelle (m) ó resorte (m)  
de la válvula

Drahtstärke (f)  
gauge of wire  
grosceur (f) ou diamètre  
(m) du fil

b


толщина (f) проволоки  
spessore (m) del filo 8  
grueso (m) ó calibre (m)  
del muelle



- Länge (f) der entspannten Feder  
 1 length of the free or unloaded spring  
 longueur (f) du ressort détendu

- Federteller (m)  
 2 spring washer, spring cap or collar  
 godet (m) de ressort

- durch Keil befestigter Federteller (m)  
 3 spring cap or collar fastened by means of cotter  
 godet (m) de ressort monté à clavette



- Federgehänge (n)  
 4 suspension of the spring  
 suspension (f) de ressort



- Belastung (f) der Ventilefeder  
 5 load of the valve spring  
 charge (f) du ressort de soupape

- die Feder anspannen (v)  
 6 to stretch or compress the spring  
 tendre (v) ou bander (v) ou serrer (v) le ressort

- die Feder nachspannen (v)  
 7 to increase the tension of the spring  
 retendre (v) ou resserrer (v) ou rebander (v) le ressort

- Ventilwiderstand (m)  
 8 valve resistance  
 résistance (f) de la soupape

- das Ventil entlasten (v)  
 9 to unload or relieve the valve  
 équilibrer (v) ou soulager (v) ou décharger (v) la soupape

- длина (f) ненатянутой или свободной пружины  
 lunghezza (f) del filo teso  
 longitud (f) del muelle en reposo

- тарелка (f) для пружины  
 disco (m) di appoggio della molla  
 platillo (m) para el muelle

- тарелка (f) пружины, укрепленная посредством чеки  
 disco (m) della molla fissato con chiavetta  
 platillo (m) del muelle acufiado ó montado con chavetas

- рамка (f) для пружины  
 sospensione (f) della molla  
 suspensión (f) del muelle ó del resorte

- нагрузка (f) или натяжение (n) клапанной пружины  
 carico (m) della molla della valvola  
 carga (f) del muelle de la válvula


- натянуть (натягивать) пружину  
 tendere (v) la molla  
 tender (v) ó apretar (v) el muelle

- подтянуть (подтягивать) пружину  
 tendere (v) la molla successivamente  
 apretar (v) de nuevo el muelle

- сопротивление (n) клапана  
 resistenza (f) della valvola  
 resistencia (f) de la válvula

- разгрузить (-жать) клапан  
 compensare (v) la valvola  
 descargar (v) ó aligerar (v) la válvula

Doppelsitzventil (n),  
doppelsitziges Ventil  
(n)  
double-seated valve  
soupape (f) à double  
siège




двухопорный клапанъ  
(m)  
valvola (f) a doppia sede 1  
válvula (f) de doble  
asiento

Entlastungskanal (m)  
pressure equalizing  
passage  
canal (m) d'équilibrage  
ou de soulagement

a

каналъ (m) для раз-  
грузки  
canale (m) di compen- 2  
sazione  
canal (f) de descarga

Entlastung (f) durch  
Öffnen eines Hilfs-  
kegels  
balancing or equalizing  
the pressure by means  
of an auxiliary valve  
soulagement (m) en  
ouvrant une soupape  
auxiliaire à cône



a

разгрузка (f) посред-  
ствомъ открытiя  
вспомогательнаго  
конуса  
compensazione (f) me- 3  
diante apertura di una  
valvola a cono ausi-  
liare  
descarga (f) por apertura  
de una válvula auxiliar

Hauptkegel (m)  
main valve or head  
cône (m) principal


b

главный конусъ (m)  
cono (m) principale 4  
cono (m) principal

Hilfskegel (m)  
auxiliary valve or head  
cône (m) auxiliaire

вспомогательный ко-  
нусъ (m) 5  
cono (m) ausiliare  
cono (m) auxiliar

Druckluftentlastung (f)  
balancing by means of  
compressed air  
soulagement (m) par  
l'air comprimé




разгрузка (f) помощью  
сжатого воздуха  
compensazione (f) me- 6  
diante aria compressa  
descarga (f) por aire  
comprimido

Vorauspuff (m)  
relieving pressure in cy-  
linder before opening  
main exhaust valve  
échappement (m) anti-  
cipé

предварение(н)выпуска  
scarico (m) anticipato 7  
escape (m) preliminar

den Auspuff (durch  
Schlitze und Ventil)  
steuern (v)  
to exhaust both trough  
ports controlled by  
the piston and  
through a valve  
commander (v) l'échap-  
pement (par fenêtres  
et soupapes)



a

регулировать выпускъ  
посредствомъ оконъ  
и клапана  
comandare (v) lo scarico  
(con scanalature e val- 8  
vola)  
regular (v) ó mandar (v)  
el escape (mediante  
hendiduras y válvulas)

Vorauspuffkanal (m)  
auxiliary or primary ex-  
haust port  
canal (m) d'échappe-  
ment anticipé

каналъ (m) для предва-  
рительнаго выпуска  
canale (m) di scarico 9  
anticipato  
canal (f) de escape  
preliminar

Zugänglichkeit (f) der Ventile  
 1 accessibility of the valves  
 accessibilité (f) des soupapes

undichtes Ventil (n)  
 2 leaky valve  
 soupape (f) non étanche ou qui fuit

Undichtheit (f) des Ventils  
 valve leakage  
 3 inétanchéité (f) ou non-étanchéité (f) de la soupape

Anfressung (f) der Ventilsitzfläche  
 4 corrosion or grooving of the valve seat  
 corrosion (f) du siège de soupape

Werfen (n) des Ventilkegels  
 warping of the valve head  
 5 gauchissement (m) ou faussage (m) du cône de soupape

das Ventil bleibt hängen  
 the valve hangs up or sticks open  
 6 la soupape se bloque; la soupape ne redescend pas

das Ventil klemmt sich  
 the valve binds, the valve jams or seizes  
 7 la soupape coince ou se coince

Verunreinigung (f) des Ventilsitzes  
 8 clogging or fouling of the valve seat  
 encrassement (m) du siège de soupape

verschmutztes Ventil (n)  
 9 foul valve  
 soupape (f) encrassée

доступность (f) клапанов  
 accessibilità (f) della valvola  
 accesibilidad (f) de las válvulas

неплотный клапанъ (m)  
 valvola (f) che non tiene  
 válvula (f) que ajusta mal, válvula (f) no estanca

неплотность (f) клапана  
 difetto (m) di tenuta della valvola (fuga (f) alla valvola)  
 fuga (f) ó falta (f) de estanqueidad de la válvula

заѣдание (n) опорной поверхности клапана  
 corrosione (f) sulla sede della valvola  
 corrosión (f) de la superficie del asiento de la válvula

перекашивание (n) конуса клапана  
 deformazione (f) del cono della valvola  
 deformación (f) del cono de la válvula

клапанъ (m) застреваетъ  
 la valvola resta (v) sospesa  
 la válvula se agarra

клапанъ (m) защемляется  
 la valvola si ingrana, la valvola si incastra  
 la válvula (f) se atasca

загрязнение (m) сѣдла клапана  
 insudiciamento (m) della sede della valvola  
 ensuciamiento (m) del asiento de la válvula

загрязнённый клапанъ (m)  
 valvola (f) sporca  
 válvula (f) sucia



die Ventilspindel  
reinigen (v)  
to clean the valve stem  
nettoyer (v) ou dégraisser  
(v) la tige de soupape

Schlagen (n) der Ventile  
hammering of the valves  
cognement (m) des soupapes

Ventil[er]öffnung (f)  
opening of the valve  
ouverture (f) de la soupape

Ventilschluß (m)  
closing of the valve  
fermeture (f) de la soupape

das Ventil öffnen (v)  
to open the valve  
ouvrir (v) la soupape

das Ventil schließen (v)  
to close the valve  
fermer (v) la soupape

Aufgang (m) oder Hebung (f) des Ventils  
lift of the valve  
levée (v) de la soupape

Niedergang (m) oder Senkung (f) des Ventils  
dropping of the valve  
descente (f) de la soupape

Ventil[er]hebungsdiagramm (n), Ventilhubkurve (f)  
valve-lift diagram  
diagramme (m) de la levée de la soupape

Voröffnung (f)  
advanced or early opening  
soulèvement (m) anticipé ou levée (f) anticipée de la soupape, avance (f) à la levée

вычистить шпиндель клапана  
pulire (v) lo stelo  
limpiar (v) el vástago de la válvula

клапаны (m pl) стучать: удары (m pl) въ клапанахъ  
battere (m) della valvola  
golpeo (m) de las válvulas

открытие (n) клапана  
apertura (f) della valvola  
apertura (f) de la válvula

заккрытие (n) клапана  
chiusura (f) della valvola  
cierre (m) de la válvula

откры-ть (-вать) клапанъ  
aprire (v) la valvola  
abrir (v) la válvula


закры-ть (-вать) клапанъ  
chiudere (v) la valvola  
cerrar (v) la válvula

подъёмъ (m) клапана  
salita (f) della valvola  
alzamiento (m) ó levantamiento (m) de la válvula

опускание (n) клапана  
discesa (f) della valvola  
bajada (f) ó descenso (m) de la válvula


диаграмма (f) подъёма клапана; кривая (f) подъёма клапана  
diagramma (m) dell'alzata della valvola, diagramma (m) o curva (f) di apertura della valvola  
diagrama (m) de la carrera de la válvula

предварение (n) открытия  
apertura (f) anticipata  
avance (m) á la apertura





a

b



a

|                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nachschluß (m), NachschlieÙung (f)</p> <p>1 late or retarded closing<br/>fermeture (f) retardée,<br/>retard (m) à la fermeture de la soupape</p> | <p>b</p>                                                                                    | <p>запаздывание (n) закрытия<br/>chiusura (f) ritardata,<br/>ritardo (m) alla chiusura<br/>retardo (m) al cierre</p>                  |
| <p>Hebungsgeschwindigkeit (f) des Ventils</p> <p>2 speed of valve lifting<br/>vitesse (f) de levée de la soupape</p>                                |                                                                                             | <p>скорость (f) подъёма клапана<br/>velocità (f) di alzata della valvola<br/>velocidad (f) de alza-<br/>miento de la válvula</p>      |
| <p>größte Hubhöhe (f) des Ventils</p> <p>3 maximum lift of the valve<br/>course (f) maximum ou<br/>levée (f) maximum de la soupape</p>              | <p>c</p>                                                                                    | <p>наибольшая высота (f) подъёма клапана<br/>corsa (f) massima della valvola<br/>carrera (f) máxima de la válvula</p>                 |
| <p>Voreilungswinkel (m)</p> <p>4 angle of advance<br/>angle (m) d'avance</p>                                                                        |  <p>a</p>  | <p>уголь (m) опережения или предварения<br/>angolo (m) di avanzamento o di precessione<br/>ángulo (m) de avance</p>                   |
| <p>Nachschlußwinkel (m)</p> <p>5 angle of retarded closing<br/>angle (m) de retard à la fermeture [de la soupape]</p>                               | <p>b</p>                                                                                    | <p>уголь (m) запаздывания при закрытии<br/>angolo (m) di chiusura ritardata<br/>ángulo (m) de retardo al cierre</p>                   |
| <p>Ventilhub (m)</p> <p>6 lift, valve lift<br/>course (f) de soupape</p>                                                                            |  <p>h</p> | <p>высота (f) подъёма клапана<br/>alzata (f) della valvola,<br/>corsa (f) della valvola<br/>carrera (f) ó salto (m) de la válvula</p> |
| <p>innerer Sitzdurchmesser (m)</p> <p>7 inner diameter of seat<br/>diamètre (m) intérieur du siège</p>                                              | <p>d</p>                                                                                    | <p>внутренний диаметр (m) сѣдла<br/>diametro (m) interno della sede<br/>diámetro (m) interior del asiento</p>                         |
| <p>freier Ventilquerschnitt (m)</p> <p>8 clear valve opening<br/>section (f) libre de la soupape</p>                                                | <p><math>d \pi h</math></p>                                                                 | <p>свободное сѣчение (n) клапана<br/>sezione (f) libera della valvola<br/>sección (f) transversal libre de la válvula</p>             |
| <p>Durchgangöffnung (f)</p> <p>9 width of passage<br/>largeur (f) du passage, ouverture (f) de passage</p>                                          |                                                                                             | <p>проходное или пропускное отверстие (n)<br/>apertura (f) di passaggio<br/>orificio (m) de paso</p>                                  |

Durchgangquerschnitt (m)  
area of passage  
section (f) de passage

Steuerungsantrieb (m)  
valve gear  
commande (f) de la distribution

die Steuerwelle antreiben (v)  
to drive the counter or cam shaft  
commander (v) ou actionner (v) l'arbre de distribution

halbe Übersetzung (f),  
Übersetzung (f) 1:2  
(eins zu zwei)  
ratio of transmission 1:2  
multiplication (f) dans le rapport de 1:2

Steuerungsgetriebe (n)  
mechanism for driving the cam shaft  
mécanisme (m) de distribution

Schraubenräderpaar (n)  
screw gearing  
paire (f) de roues hélicoïdales

gefrästes Schraubenrad (n)  
machine cut helical gear wheel  
roue (f) hélicoïdale fraisée

treibendes Rad (n)  
driving wheel  
roue (f) de commande

getriebenes Rad (n)  
driven wheel  
roue (f) commandée

пропускное сечение (n);  
площадь (f) прохода  
area (f) di passaggio,  
sezione (f) di passaggio  
sección (f) transversal del paso 1

передача (f) движений  
распределительному механизму  
comando (m) della distribuzione 2  
mando (m) de la distribución

приводить в движение распределительный вал  
comandare (v) l'albero di distribuzione 3  
accionar (v) ó mandar (v) el árbol de distribución

половинная передача (f); передача 1:2  
rapporto (m) di trasmissione 1:2 4  
multiplicación (f) de 1:2


привод (м) для распределительного механизма (m)  
rotismo (m) della distribuzione 5  
mecanismo (m) de distribución

пара (f) винтовых или гелисоидальных колёс  
coppia (f) di ruote elicoidali 6  
juego (m) de ruedas helizoidales

фрезированное винтовое колесо (n)  
ruota (f) elicoidale fresata 7  
rueda (f) helizoidal fresada

ведущее колесо (n)  
ruota (f) conduttrice 8  
rueda (f) motriz ó de mando

ведомое колесо (n)  
ruota (f) condotta 9  
rueda (f) mandada




a b

a

b


- Stirnräderpaar (n)  
spur gearing  
1 paire (f) de roues  
dentes droites ou cylin-  
driques



a


пара (f) цилиндриче-  
ских зубчатых ко-  
лёсь  
coppia (f) di ruote ci-  
lindriche  
juego (m) de ruedas ci-  
lindricas ó rectas

- Antrieb(m) durch Innen-  
verzahnung  
2 driving by internally  
toothed gearing  
commande (f) par en-  
grenage intérieur



приводъ (m) съ вну-  
треннимъ зацеплені-  
емъ  
comando (m) con ingra-  
naggio interno  
impulsión (f) por engra-  
naje interior

- Kettenübersetzung (f)  
3 chain gearing  
transmission (f) par  
chaîne



a

цепная передача (f)  
trasmissione (f) a ca-  
tena  
transmisión (f) por ca-  
dena


- ruhiges Arbeiten (n) der  
Zahnräder  
noiseless working of the  
toothed gearing  
4 marche (f) silencieuse  
ou fonctionnement(m)  
silencieux des roues  
d'engrenage

спокойная работа (f)  
или плавный ходъ(m)  
зубчатыхъ колёсь  
movimento (m) silen-  
zioso delle ruote den-  
tate  
funcionamiento (m) si-  
lencioso de las ruedas  
dentadas

- Druckwechsel (m) im  
Zahneingriff  
5 change of pressure on  
the teeth  
variation (f) de pression  
dans l'engrenage

перемена (f) давлѣнія  
въ зубчатомъ зацепле-  
ніи  
variazione (f) di pressio-  
ne nell'ingranaggio  
delle ruote  
variación (f) de presión  
en el encaje de los  
dientes

- schnellaufende Zwi-  
schenwelle (f)  
6 high-speed inter-  
mediate shaft  
arbre (m) intermédiaire  
à grande vitesse, arbre  
(m) de dédoublement



a

быстроходный про-  
межуточный валъ  
(m)  
albero (m) intermedio a  
movimento rapido  
árbol (m) intermedio de  
gran velocidad

- Schwunzscheibe (f) (auf  
der Steuerwelle)  
7 flywheel (on the coun-  
ter shaft)  
poulie-volant (m) (sur  
l'arbre de distribution)

b

шківъ (m) - маховикъ  
(m) на распреде-  
лительномъ валу  
volano (m) sull'albero  
di distribuzione  
polea (f) volante sobre  
el árbol de distribu-  
ción

Einstellung (f) der  
Steuerung  
setting the valve gear  
réglage (m) de la distri-  
bution

Einstellungsriß (m)  
mark for correct enga-  
gement of wheels, ad-  
justment notch  
encoche (f) ou cran (m)  
de réglage

anzeichnen (v)  
to mark  
repérer (v), marquer (v)

Zwängung (f) des Rades  
(auf der Steuerwelle)  
jamming of the wheel  
(on the cam-shaft)  
emmanchement (m) de  
la roue sur l'arbre de  
distribution

Steuer[ungs]welle (f)  
cam shaft  
arbre (m) de distribu-  
tion


Antriebswelle (f)  
driving shaft  
arbre (m) de commande

Zwischenwelle (f), Hilfs-  
welle (f)  
auxiliary shaft, inter-  
mediate shaft  
arbre (m) intermédiaire  
ou de renvoi

stehende oder senk-  
rechte Welle (f)  
vertical shaft  
arbre (m) vertical




a



a

b

c



a

установка (f) распе-  
деления  
registrazione (f) della  
distribuzione 1  
reglaje (m) ó arreglo (m)  
ó ajuste (m) de la dis-  
tribución

мѣтка (f) для уста-  
новки  
segno (m) di registra- 2  
zione  
marca (f) de reglaje

отмѣтить, отмѣчать  
segnare (v), marcare (v) 3  
señalar (v), marcar (v)

зашемление (n) колеса  
(на распределитель-  
номъ валу)  
infilare (v) a forza la  
ruota (sull'albero di  
distribuzione) 4  
embutir (v) con la  
prensa la rueda (sobre  
el árbol de distribu-  
ción)

распределительный  
валь (m)  
albero (m) di distribu- 5  
zione  
árbol (m) ó eje (m) de  
distribución


приводный валь (m)  
albero (m) motore 6  
árbol (m) motor

промежуточный валь  
(m); вспомогатель-  
ный валь  
albero (m) intermedia- 7  
rio ó ausiliare  
árbol (m) intermedio ó  
auxiliar

вертикальный валь (m)  
albero (m) verticale 8  
árbol (m) vertical



- liegende oder wage-  
rechte Welle (f)  
1 horizontal shaft, side  
shaft or lay shaft  
arbre (m) horizontal



горизонтальный валъ  
(m)  
albero (m) orizzontale  
árbol (m) horizontal

a


- durchlaufende Steuer-  
welle (f)  
2 continuous cam shaft  
arbre (m) de distribution  
continu

непрерывный или  
сквозной распреде-  
лительный валъ (m)  
albero (m) di distribu-  
zione passante  
árbol (m) de distribución  
atravesante

- Steuerwellenanordnung  
(f)  
3 arrangement of cam  
shaft  
disposition (f) de l'arbre  
de distribution


расположение (n) рас-  
пределительного  
вала  
disposizione (f) dell'al-  
bero di distribuzione  
disposición (f) del árbol  
de distribución

- Steuerwelle (f) gleich-  
laufend mit Kurbel-  
welle  
4 parallel cam and crank  
shaft  
arbres (m pl) de distri-  
bution et de couche  
parallèles




распределительный и  
коренной валы (m pl)  
вращаются въ од-  
номъ направлении  
albero (m) motore e di  
distribuzione con ro-  
tazione dello stesso  
senso  
árbol (m) de distribución  
y árbol cigüeñal para-  
lelos

- Steuerwelle (f) quer zur  
Kurbelwelle  
cam shaft at right angles  
to the crank shaft  
5 arbres (m pl) de distribu-  
tion et de couche per-  
pendiculaires l'un à  
l'autre



распределительный  
валъ (m) перпенди-  
кулярень къ корен-  
ному  
albero (m) di distribu-  
zione perpendicolare  
all'albero motore  
árbol (m) de distribución  
perpendicular al árbol  
cigüeñal

- Viertaktschaltung (f)  
von Wenzel  
Wenzel's tappet gear for  
a four stroke cycle  
engine worked di-  
rectly from the crank  
shaft  
6 dispositif (m) de Wen-  
zel pour le cycle à  
quatre temps



четырёхтактный рас-  
пределительный ме-  
ханизмъ (m) Венцеля  
distribuzione (f) a quat-  
tro tempi di Wenzel  
distribución (f) de cuatro  
tiempos de Wenzel

- von der Kurbelwelle  
angetriebener Schlit-  
ten (m)  
tappet rod worked di-  
rectly from the crank  
shaft  
7 chariot (m) actionné  
par l'arbre vilebre-  
quin

a

ползушка (f), приво-  
димая въ движение  
кореннымъ валомъ  
corsoio (m) comandato  
dall'albero motore  
corredera (f) accionada  
por el árbol cigüeñal

Ablenker (m)  
deflector  
déflecteur (m)

Viertaktschaltung (f)  
von Capitaine  
Capitaine's tappet gear  
for a four stroke cycle  
engine  
dispositif (m) de Capi-  
taine pour le cycle  
à quatre temps

drehbarer Finger (m)  
pivoted finger  
doigt (m) rotatif ou  
tournant

drehbares Kreuz (n)  
revolving cross  
croix (f) rotative, croi-  
sillon (m) rotatif

Anschlag (m)  
stop  
butée (f)


Viertaktschaltung (f)  
Duplex  
Duplex tappet gear for  
a four stroke cycle  
engine  
dispositif (f) Duplex  
pour le cycle à quatre  
temps

Malteserkreuz (n)  
Maltese cross  
croix (f) de Malte

langlochförmige Aus-  
sparung (f)  
oblong recess  
boutonnière (f), fenêtre  
(f) oblongue ou allon-  
gée, évidemment (m)  
oblong ou allongé

Zahn (m) zum Drehen  
des Kreuzes  
cam for turning the  
cross  
dent (f) pour faire  
tourner la croix


Viertaktschaltung (f)  
von Körting  
Körting's tappet gear  
for a four stroke cycle  
engine  
dispositif (m) Kört-  
ing pour le cycle à quatre  
temps



a


b

c



a

b



отклонитель (m)  
apparato (m) deviatore 1  
desviador (m)

четырёхтактный рас-  
пределительный ме-  
ханизм (m) Капи-  
тена 2  
distribuzione (f) a quat-  
tro tempi di Capitaine  
distribución (f) de cuatro  
tiempos de Capitaine

поворотная палец (m)  
punta (f) girevole 3  
uña (f) giratoria

поворотный кресто-  
вина (f)  
croce (f) girevole 4  
cruz (f) giratoria

упоръ (m)  
arresto (f) 5  
tope (m)

четырёхтактный рас-  
пределительный ме-  
ханизм (m) дуплексъ 6  
distribuzione (f) a quat-  
tro tempi Duplex  
distribución (f) de cuatro  
tiempos Duplex

крестовина (f) въ видѣ  
мальтійскаго креста 7  
croce (f) di Malta  
cruz (f) de Malta

продолговатая выемка  
(f) 8  
cavità (f) a foro oblungo  
ranura (f) longitudinal

зубецъ (m) для пово-  
рачиванія крестови-  
ны 9  
dente (m) per girare la  
croce  
gatillo (m) para dar vuel-  
tas á la cruz, fiador  
(m)

четырёхтактный рас-  
пределительный ме-  
ханизм (m) Кёр-  
тинга 10  
distribuzione (f) a  
quattro tempi di Koer-  
ting  
distribución (f) de Koer-  
ting

- Ventilsteuerstange (f)  
 1 rod working valve  
 tige (f) de commande  
 de la soupape

- kreuzweis durchbohrte  
 Trommel (f)  
 2 drum bored crosswise  
 tambour (m) à fenêtre  
 en croix

- Sperrad (n) mit acht  
 Zähnen  
 3 ratchet wheel with eight  
 teeth  
 roue (f) à rochet à  
 huit dents

- Sperrhaken (m)  
 4 pawl  
 cliquet (m)

- sich kreuzende Rillen  
 (f pl), Rillenweiche (f)  
 5 cross-grooved cam  
 rainures (f pl) en croix

- gleitendes Bogenstück  
 (n)  
 6 shuttle  
 pièce (f) arquée coulis-  
 sante

- Stoßdaumen (m)  
 7 actuating cam  
 came (f) de poussée

- Steuerungsgestänge (n)  
 8 valve gear  
 tiges (f pl) et leviers  
 (f pl) de distribution


- Einlaßgestänge (n)  
 9 admission gear  
 tiges (f pl) et leviers  
 (f pl) d'admission

a

b

c


d



a

b

c



a

распределительная  
 штанга (f) для кла-  
 пана  
 asta (f) di comando della  
 valvola  
 varilla (f) de distribu-  
 ción de la válvula

барабанъ (m) съ кре-  
 стообразно просвер-  
 леннымъ отверстиемъ  
 tamburo (m) forato in  
 croce  
 tambor (m) perforado en  
 cruz

храповое колесо (n) съ  
 восемью зубцами  
 ruota (f) d'arresto con  
 otto denti  
 rueda (f) de trinquete  
 con ocho dientes

собачка (f)  
 arplione (m) d'arresto  
 gatillo (m)

перекрещивающіеся  
 желобки (m pl)  
 scanalature (f pl) che si  
 incrociano  
 estrias (f pl) entrecruza-  
 das

скользящая дугооб-  
 разная часть (f);  
 скользящая дуга  
 pezzo (m) arcuato scor-  
 revole  
 pieza (f) curvada des-  
 lizable

подталкивающий ку-  
 лачёкъ (m)  
 palmola (f) d'urto  
 leva (f) de empuje

распределительные  
 рычаги (m pl) и штан-  
 ги (f pl)  
 aste (f pl) di distribu-  
 zione  
 varillas (f pl) y palancas  
 (f pl)

впускные рычаги (m pl)  
 и штанги (f pl)  
 aste (f pl) per l'ammis-  
 sione  
 varillas (f pl) del meca-  
 nismo de admisión

Auslaßgestänge (n)  
exhaust gear  
tiges (f pl) et leviers  
(f pl) d'échappement

Stahlrohrgestänge (n)  
steel-tube rods (pl)  
tige (f) en tube d'acier

Ventilzugstange (f)  
valve rod in tension  
tige (f) de traction de  
la soupape

totes Spiel (n) [des Steue-  
rungsgestänges]  
backlash [of the valve  
rod]  
jeu (m) de la tige de  
distribution

die Trägheitskräfte des  
Gestänges klein halten  
(v)  
to keep the inertia of  
the gear low  
maintenir (v) faibles les  
forces d'inertie de la  
transmission de distri-  
bution

Hebel (m)  
lever  
levier (m)

einarmiger Hebel (m)  
single-armed lever, le-  
ver of the third order  
levier (m) du 3<sup>me</sup> genre

Doppelhebel (m), dop-  
pelarmiger Hebel (m)  
two-armed lever, lever  
of the first order  
levier (m) du 1<sup>r</sup> genre

Stützpunkt (m) des He-  
bels  
fulcrum of the lever  
point (m) d'appui du  
levier

b

выпускные рычаги  
(m pl) и штанги (f pl)  
aste (f pl) per lo scarico  
varillas (f pl) del meca-  
nismo de escape

штанга (f) из сталь-  
ной трубы  
asta (f) tubolare d'ac-  
ciaio  
varilla (f) tubular de  
acero

тяга (f) или штанга (f)  
для клапана  
tirante (m) alla valvola  
varilla (f) tirante de la  
válvula

мёртвый ходъ (m) рас-  
предѣлительной ры-  
чажной системы  
giuoco (m) nelle aste di  
distribuzione  
juego (m) muerto de las  
varillas de distribu-  
ción


дѣлать распреде-  
лительные рычаги съ  
небольшими массами  
tenere (v) bassi (piccoli)  
gli sforzi di inerzia  
delle aste  
conservar (v) reducidas  
las fuerzas de inercia  
de las varillas

рычагъ (m)  
leva (f)  
palanca (f)

одноплечій рычагъ (m)  
leva (f) ad un braccio  
palanca (f) de un brazo


двуплечій рычагъ (m)  
leva (f) doppia od a due  
bracci  
palanca (f) de dos bra-  
zos

точка (f) опоры рычага  
punto (m) di appoggio  
della leva  
punto (m) de apoyo de  
la palanca




a

b



a

- fester Drehpunkt (m)  
1 fixed fulcrum  
point (m) d'appui fixe



неподвижная точка (f)  
вращения  
punto (m) di rotazione  
fisso  
eje (m) fijo de rotación

- Bohrung (f) des Hebels  
2 bore of the lever  
alésage (m) ou forage  
(m) du levier

b

отверстie (n) въ рычагѣ  
alesatura (f) della leva  
taladrado (m) en el eje  
de rotación de la pala-  
nca

- Auge (n) des Hebels  
3 eye or boss of the lever  
œil (m) du levier

c


глазокъ (m) рычага  
occhio (m) della leva  
ojo (m) de la palanca

- Winkelhebel (m)  
4 bell-crank lever  
mouvement (m) de  
sonnette, levier (m)  
d'angle



угловой рычагъ (m)  
leva (f) angolare  
palanca (f) angular

- gekröpfter Hebel (m)  
5 bent or curved lever  
levier (m) coudé




коѣнчатый рычагъ (m)  
leva (f) a gomito  
palanca (f) acodada

- Kröpfung (f) des Hebels  
6 bend of the lever  
coude (m) du levier

a

коѣнно (n) рычага  
gomito (m) della leva  
codo (m) de la palanca

- Gelenk (n)  
7 knuckle joint  
articulation (f)



шарниръ (m)  
articolazione (f)  
articulación (f)

- Gelenkbolzen (m)  
8 joint pin  
axe (m) ou boulon (m)  
d'articulation

a

шарнирный болтъ (m)  
perno (m) d'articola-  
zione  
perno (m), clavija (f)

- gegabelter Hebel (m)  
9 forked lever, double eye  
levier (m) fourchu ou  
à fourche ou à chape

b

вилчатый или вилко-  
образный рычагъ (m)  
leva (f) a forchetta  
palanca (f) ahorquillada


- Gabelung (f) des Hebels  
10 forking of the lever  
chape (f) ou fourche (f)  
du levier

вилка (f) или разви-  
локъ (m) рычага  
biforcazione (f) della  
leva  
bifurcación (f) de la  
palanca

- gabelförmig (adj)  
11 forked (adj)  
en forme de fourche,  
fourchu (adj)

вилкообразный  
biforcato (agg)  
ahorquillado (adj); en  
forma de horquilla


Hängegelenk (n), Ge-  
hänge (n)  
drag link  
articulation (f) de sus-  
pension



a


шарнирная серьга (f)  
articolazione (f) sospesa  
eslabón (m), articula-  
ción (f) de suspensión 1

geschlitztes Hebelende (n)  
split lever end  
extrémité (f) fendue du  
levier



конец (m) рычага с  
пропазом  
estremità (f) di leva a  
fenditura 2  
extremo (m) acanalado  
de la palanca

Steuer[ungs]hebel (m)  
linkwork  
levier (m) de distribu-  
tion



распределительный  
рычаг (m)  
leva (f) di distribuzione 3  
palanca (f) de distribu-  
ción

Antriebhebel (m)  
driving lever  
levier (m) de commande

a


приводящий рычаг (m)  
leva (f) di comando 4  
palanca (f) de mando

Übertragungshebel (m)  
link  
levier (m) de transmis-  
sion, levier (m) trans-  
metteur

b


передаточный рычаг (m)  
leva (f) di trasmissione 5  
palanca (f) de transmi-  
sión

Schwinge (f)  
rocking arm  
brimbale (f), bringue-  
bale (f)



коромысло (n)  
leva (f) oscillante 6  
palanca (f) oscilante

Ventilhebel (m)  
valve lever  
levier (m) de la soupape



a

рычаг (m) клапана  
leva (f) della valvola 7  
palanca (f) de la válvula

Wälz[ungs]hebel (m)  
lever with rolling con-  
tact  
levier (m) roulant ou de  
roulement

катящийся или перека-  
тывающийся рычаг (m)  
leva (f) di rotolamento 8  
o volvente  
palanca (f) de envolvi-  
miento ó de rodadura

- Wälzhebel (m) mit  
festem Drehpunkt  
1 lever with rolling con-  
tact and fixed fulcrum  
levier (m) roulant à  
point d'appui fixe




- antreibender Wälzhebel  
(m)  
2 driving lever  
levier (m) roulant de  
commande

a

- angetriebener Wälz-  
hebel (m)  
3 driven lever  
levier (m) roulant com-  
mandé

b)

- Wälzbank (f), Sattel (m),  
Bett (n)  
4 roller table or face, rol-  
ler saddle  
table (f) de roulement



a

- die Wälzbank abstützen  
(v)  
5 to support the roller  
table  
soutenir (v) la table de  
roulement



- exzentrisch gelagerter  
Hebel (m)  
6 lever with eccentric  
fulcrum  
levier (m) [monté] ex-  
centrique

a

- Gegenhalter (m), Stütz-  
hebel (m)  
7 strut lever, supporting  
link  
levier (m) [de] soutien

b)

катающийся или перека-  
тывающийся рычагъ  
(m) съ постоянной  
точкой вращения  
leva (f) di rotolamento  
a punto di rotazione  
fisso  
palanca (f) de envolvi-  
miento ó de rodadura  
con punto fijo de giro

ведущий катающийся или  
перекатывающийся  
рычагъ (m)  
leva (f) motrice di roto-  
lamento  
palanca (f) de envolvi-  
miento ó de rodadura  
de impulsión

ведомый катающийся  
или перекатываю-  
щийся рычагъ (m)  
leva (f) di rotolamento  
comandata  
palanca (f) de envolvi-  
miento ó de rodadura  
mandada ó accionada

подушка (f) или по-  
стель (f) для перека-  
тывания  
piastra (f) di appoggio  
della leva  
placa (f) de [apoyo (m)  
de la palanca] de en-  
volvimiento ó de ro-  
dadura

подпирать подушку  
или постель  
sostenere (v) la piastra  
di appoggio  
apoyar (v) la placa de  
envolvimiento ó de  
rodadura

рычагъ (m) съ эксцен-  
тричной опорой  
leva (f) montata eccen-  
trica[mente]  
palanca (f) [acuñada]  
excéntrica

подпирающая штанга  
(f)  
contro-leva (f), leva (f)  
di sostegno  
contrapalanca (f) de so-  
porte


Winkelhebel (m) mit  
Wälzflächen  
bell crank lever with  
rolling contact  
levier (m) d'angle à sur-  
faces de roulement




Wälz[ungs]fläche (f)  
rolling surface  
surface (f) de roulement,  
surface (f) de contact  
courbe

Berührungsfläche (f)  
contact surface  
surface (f) de contact

Abwälzung (f)  
development  
déroulement (m)



veränderliches Über-  
setzungsverhältnis (n)  
varying leverage  
multiplication (f) va-  
riable, rapport (m) de  
transmission variable



$a : b$


Übersetzung (f) Null  
zero leverage  
multiplication (f) nulle

$a = c; b = 0$

Hubverlust (m) (durch  
die Abwälzung)  
reduction of lift (due to  
rolling contact be-  
tween levers)  
perte (f) de course (par  
suite du déroulement)

a

Wälz[ungs]kurve (f)  
rolling or contact curve  
courbe (f) de roulement



a

Schlußkurve (f), End-  
kurve (f)  
end curve  
courbe (f) finale

b

угловой рычагъ (m) съ  
поверхностями ката-  
ния

leva (f) angolare con  
superficie di rotola-  
mento

1

palanca (f) angular con  
superficies de roda-  
dura ó de envolver-  
miento

поверхность (f) катания  
superficie (f) di rotola-  
mento

2

superficie (f) de roda-  
dura ó de envolver-  
miento

поверхность (f) сопри-  
касания  
superficie (f) di contatto  
superficie (f) de contacto

3

перекатывание (n)  
rotolamento (m), rota-  
zione (f)  
envolvimiento (m), ro-  
dadura (f)

4

переменное передаточ-  
ное число (n)  
rapporto (m) di tras-  
missione variabile  
proporción (f) ó relación  
(f) variable de trans-  
misión

5

передаточное число (n)  
нуль  
rapporto (m) zero  
multiplicación (f) nula

6

потеря (f) высоты подь-  
ёма вследствие пере-  
катывания  
perdita (f) di corsa (pel  
comando a rotola-  
mento)  
pérdida (f) de carrera á  
causa del envolver-  
miento

7

кривая (f) катания  
curva (f) di rotolamento  
curva (f) de envolver-  
miento ó de rodadura

8

конечная кривая (f)  
curva (f) di estremità  
curva (f) final

9




- 1 Klaffen (n)  
gaping  
bailler (v)

c

зѣвъ (m); неплотное  
соприкосновение (n)  
(съ зазором)  
apertura (f)  
presentar (v) huecos

- geometrische Form (f)  
der Wälzkurven  
geometrical shape of the  
rolling or contact  
2 curves  
forme (f) géométrique  
des courbes de roule-  
ment



геометрическая форма  
(f) кривыхъ катанія  
forma (f) geometrica  
della curva di rotola-  
mento  
forma (f) geométrica de  
las curvas de roda-  
dura

- geradlinige Begrenzung  
(f) des Wälzhebels  
3 rectilinear contact sur-  
face  
limitation (f) rectiligne  
du levier de roule-  
ment

a

прямолинейное очер-  
тание (n) катящегося  
или перекатываю-  
щегося рычага  
profilo (m) rettilineo  
della leva di rotola-  
mento  
limitación (f) rectilínea  
de la palanca rodadora

- kreisbogenförmige Be-  
grenzung (f) des Wälz-  
hebels  
4 contact surface ter-  
minating in an arc  
limitation (f) arquée du  
levier de roulement

b

очертание (n) катя-  
щегося рычага по  
дугѣ круга  
profilo (m) ad arco di  
circolo della leva di  
rotolamento  
limitación (f) circular  
de la palanca rodadora

- Anheben (n) des Ventils  
rising or opening of the  
valve  
5 soulèvement (m) ou  
levée (f) de la sou-  
pape

приподымание (n) кла-  
пана  
alzamento (m) della val-  
vola  
alzamiento (m) ó levanta-  
miento (m) de la vál-  
vula

- Wiederabsetzen (n) des  
Ventils  
6 closing of the valve  
descente (f) ou retombée  
(f) de la soupape

посдка (f) клапана  
на сѣдло  
poggiarsi (m) della val-  
vola  
bajada (f) ó descenso (m)  
de la válvula

- Gleiten (n) der Wälz-  
flächen [gegeneinan-  
der]  
sliding of the rolling  
7 surfaces (upon each  
other)  
glissement (m) des sur-  
faces de roulement  
l'une sur l'autre

скольжение (n) поверх-  
ностей катанія другъ  
по другу  
scorrimento (m) delle  
superfici di rotola-  
mento l'una sull'altro  
deslizamiento (m) de las  
superficies de roda-  
dura

- Verschleiß (m) der Wälz-  
flächen  
8 wear of the rolling sur-  
faces  
usure (f) des surfaces de  
roulement

износъ (m) или изна-  
шивание (n) поверх-  
ностей катанія  
usura (f) delle superfici  
di rotolamento  
desgaste (m) de las  
superficies de roda-  
dura


die Wälzflächen durch  
Einsetzen härten (v)  
to case-harden the roll-  
ing surfaces  
cémenter (v) la surface  
de roulement

einen Kniehebel (in  
den Ventiltrieb) ein-  
schalten (v)  
to insert a bent lever  
(in the valve gear)  
intercaler (v) un levier  
à genou dans la com-  
mande de la soupape



Steuerung (f) durch un-  
runde Scheiben  
cam gearing  
distribution (f) par  
cames

Daumenscheibe (f), un-  
runde Scheibe (f)  
cam disc  
came (f)



Steuerungsnocken (m),  
Steuerungsdaumen  
(m), Steuerungshöcker  
(m), Steuerungsknagge  
(f)

cam  
came (f) de distribution

a

Einlaßnocken (m), Ein-  
laßdaumen (m)  
admission cam  
came (f) d'admission




a

Auslaßnocken (m), Aus-  
laßdaumen (m)  
exhaust cam  
came (f) d'échappement

b

gemeinschaftlicher  
Nocken (m) für Ein-  
und Auslaß  
common cam for ad-  
mission and exhaust  
came (f) commune pour  
l'admission et l'échap-  
pement



a

закаливать поверх-  
ности катания  
temperare (v) le super-  
fici rotanti  
templar (v) ó endurecer  
(v) la superficie de  
rodadura

включить коленчатый  
рычагъ (въ клапан-  
ный приводъ)  
inserire (v) una leva a  
gomito (nel comando  
della valvola)  
intercalar (v) una pa-  
lanca acodada (en el  
mecanismo de mando  
de la válvula)

распределение (n) ку-  
лачными шайбами  
distribuzione (f) con  
camme  
distribución (f) por ex-  
céntricas

кулачная шайба (f);  
некруглая шайба;  
некруглый кулакъ  
(m)  
camma (f), bocciolo (m)  
leva (f), excéntrica (f)

распределительный  
кулакъ (m)  
sporto (m) per la distri-  
buzione  
leva (f) de distribución

кулакъ (m) для впуска;  
впускной кулакъ  
sporto (m) per l'ammis-  
sione  
leva (f) de admisión


кулакъ (m) для вы-  
пуска; выпускной  
кулакъ  
sporto (m) per lo scarico  
leva (f) de escape

общий кулакъ (m) для  
впуска и выпуска  
sporto (m) comune per  
l'ammissione e per lo  
scarico  
leva (f) común para la  
admisión y el escape

- Daumenform (f)  
1 shape of cam  
forme (f) de came

форма (f) кулака  
forma (f) degli sporti  
sulle camme  
forma (m) de la leva

- Grundkreis (m)  
2 base circle  
cercele (m) primitif



основной кругъ (m)  
circolo (m) primitivo  
della camma  
círculo (m) primitivo

- Rast (f)  
3 top of cam, rest  
repos (m), palier (m)

a

b

гребень (m) кулака  
parte (f) concentrica su-  
periore  
saliente (m) de la leva

- konzentrische Kreise  
(m pl)  
4 concentric circles (pl)  
cerceles (m pl) concen-  
triques

a, b

концентрические круги  
(m pl)  
cerchi (m pl) concentrici  
círculos (m pl) concén-  
tricos

- Scheibenumfang (m)  
5 circumference of cam  
périphérie (f) de la came

периферія (f) шайбы  
circonferenza (f) della  
camma  
circunferencia (f) de la  
leva

- Anlaufkurve (f)  
6 contour of the leading  
or lifting surface  
courbe (f) d'entrée

c

кривая (f) набѣганія  
curva (f) di apertura od  
iniziale  
curva (f) de acceso ó de  
entrada

- Ablaufkurve (f)  
7 contour of the rear  
surface  
courbe (f) de sortie


d

кривая (f) сбѣганія  
curva (f) di chiusura o  
finale  
curva (f) de salida

- tangentialer Anschluß  
(m) der Kurven  
8 tangential connection  
of the curves  
raccordement (m) tan-  
gentiel des courbes

касательное или тан-  
генциальное сопря-  
жение (n) кривыхъ  
raccordo (m) tangenziale  
delle curve  
enlace (m) tangencial  
de las ambas curvas

- Auflaufpunkt (m)  
9 first point of contact  
point (m) d'entrée



a

точка (f) набѣганія  
punto (m) di apertura  
punto (m) de entrada

- Ablaufpunkt (m)  
10 last point of contact  
point (m) de sortie

b


точка (f) сбѣганія  
punto (m) di chiusura  
punto (m) de salida

- Ausrundung (f), Abrun-  
dung (f)  
11 rounding off  
arrondi (m)

c

скругление (n)  
arrotondamento (m),  
raccordo (m)  
chafán (m)

Rolle (f), Laufrolle (f)  
cam bowl or roller  
galet (m)



a

b

c

роликъ (m)  
rotella (f), rullo (m) di  
scorrimento 1  
galette (m), roldana (f)

Führung (f) der Rolle  
link for guiding the cam  
bowl or roller  
guide (m) du galet

направляющая (f) поли-  
ка 2  
guida (f) della rotella  
guía (f) de la roldana

Rollendruck (m)  
pressure of the cam-  
bowl or roller  
pression (f) du galet

давление (n) ролика  
pressione (f) della rotella 3  
presión (f) de la roldana

Anlaufdruck (m)  
lifting pressure  
pression (f) d'entrée

давление (n) при набѣ-  
ганіи 4  
pressione (f) all'entrata  
presión (f) de acceso

Spielraum (m) zwischen  
Rolle und Daumen  
play or lost motion be-  
tween cam and cam  
bowl or roller  
jeu (m) entre le galet et  
la came

зазоръ (m) между поли-  
комъ и кулакомъ 5  
giuoco (m) fra rullo e  
camma  
juego (m) entre roldana  
y la leva


die Rolle hämmt auf  
der Antriebscheibe  
knocking between the  
cam and the cam  
bowl  
le galet martèle la came

роликъ (m) стучитъ по  
ведущему кулаку 6  
la rotella (f) batte sulla  
camma  
la roldana golpea sobre  
la leva

stoßfreies Arbeiten (n)  
der Rolle  
working of the cam  
bowl or roller without  
shock  
marche (f) sans chocs  
du galet


плавный ходъ (m) ро-  
лика 7  
movimento (m) della ro-  
tella senza urto  
marcha (f) silenciosa de  
la roldana

Abspringen (n) der Rolle  
jumping of the cam  
bowl off the cam  
(latéralement:) déraille-  
ment (m) du galet,  
(dans le plan même:)  
bond (m) ou projec-  
tion (f) du galet



соскакивание (n) ролика  
distacco (m) della ro-  
tella 8  
desviación (f) de la rol-  
dana

kettenschlüssiger An-  
trieb (m)  
closed link drive, arti-  
culated link gearing  
commande (f) à leviers  
conjugués




передаточный меха-  
низмъ (m) съ при-  
нужденнымъ дви-  
жениемъ (кинема-  
тически замкнутая  
цѣпь (f)) 9  
comando (m) a catena  
d'articolazione  
impulsión (f) por pa-  
lancas combinadas  
articuladas en serie

- 1 Nockenwälzhebel-  
antrieb (m)  
combined cam and tog-  
gle gear  
commande (f) par levier  
de roulement et came



передаточный меха-  
низмъ (m) съ катя-  
щимся или перека-  
тывающимся рыча-  
гомъ и кулакомъ  
comando (m) con leve di  
rotolamento e camme  
impulsión (f) por palan-  
cas de rodadura accio-  
nadas por levas

- 2 Nockenbügelantrieb (m)  
cams haft and stirrup  
drive  
commande (f) par came  
et étrier



передаточный меха-  
низмъ (m) съ кула-  
комъ и хомутомъ  
comando (m) con cam-  
ma e staffa  
impulsión (f) por estri-  
bo y leva

- 3 den Nocken umfassen-  
der Bügel (m)  
strap or stirrup enclos-  
ing the cam  
étrier (m) embrassant la  
came

a

хомутъ (m), обхваты-  
вающий кулакъ  
staffa (f) abbracciante la  
camma  
estribo (m) que abraza  
la leva


- 4 Exzenterantrieb (m)  
eccentric drive  
commande (f) par ex-  
centrique

передача движенія (f)  
экцентрикомъ  
comando (m) con eccen-  
trico  
impulsión (f) por ex-  
céntrica

- 5 Bewegungsgesetz (n)  
des Exzenters  
law of motion of the  
eccentric  
loi (f) du mouvement de  
l'excentrique

законъ (m) движенія  
экцентрика  
legge (f) di movimento  
dell'eccentrico  
ley (f) del movimiento  
de la excéntrica

- 6 Exzenter (n)  
eccentric  
excentrique (n)



экцентрикъ (m)  
eccentrico (m)  
excéntrica (f)

- 7 exzentrisch (adj)  
eccentric (adj)  
excentrique (adj)

эксцентрисескій  
eccentrico (agg)  
excéntrico (adj)

- 8 Exzentrizität (f)  
throw of eccentric  
excentricité (f)

a

эксцентриситетъ (m)  
eccentricità (f)  
excentricidad (f)

- 9 Exzentrerscheibe (f)  
eccentric sheave  
plateau (m) excentrique,  
disque (m) excentrique

b)

эксцентриковый дискъ  
(m); дискъ экцен-  
трика  
disco (m) dell'eccentrico  
disco (m) ó platillo (m)  
de la excéntrica

Exzentering (m), Ex-  
zenterbügel (m)  
eccentric strap, stirrup  
collier (m) d'excentri-  
que

c


Exzenterstange (f)  
eccentric rod  
tige (f) d'excentrique,  
barre (f) d'excentrique

d

Exzenterreibung (f)  
friction in eccentric  
frottement (m) d'excen-  
trique

Exzentersteuerung (f)  
eccentric valve gear  
distribution (f) par ex-  
centrique

Exzentersteuerung (f)  
mit Wälzhebel  
valve gearing with ec-  
centric and cam  
distribution (f) par ex-  
centrique et levier  
roulant



Exzentersteuerung (f)  
mit zwangsläufiger  
Kurvenscheibe  
valve gearing by ec-  
centric and positive  
controlled cam  
distribution (f) par ex-  
centrique et came à  
mouvements con-  
nexes



schwingende Kurven-  
scheibe (f)  
oscillating cam  
came (f) oscillante

a

Sperrung (f) des Auslaß-  
ventils  
holding (open or closed)  
the exhaust valve  
blocage (m) de la sou-  
pape d'échappement

хомутъ (m) или бугель  
(m) эксцентрика  
collare (m) o anello (m)  
dell' eccentrico 1  
collar (m) de la excén-  
trica, estribo (m) de  
la excéntrica

эксцентриковая тяга  
(f)  
stelo (m) dell' eccen-  
trico, asta (f) dell' ec- 2  
centrico  
vástago (m) de la ex-  
céntrica

трение (n) эксцентрика  
attrito (m) all' eccentrico 3  
rozamiento (m) de la  
excéntrica



эксцентриковое рас-  
пределение (n)  
distribuzione (f) ad ec- 4  
centrico  
distribución (f) por ex-  
céntrica

распределение (n) экс-  
центрикомъ и катя-  
щимся рычагомъ  
distribuzione (f) con ec- 5  
centrico e leve di ro-  
tolamento  
distribución (f) de pa-  
lancas de rodadura y  
por excéntrica

принужденное эксцен-  
триковое и кулачное  
распределение (n)  
distribuzione (f) con ec- 6  
centrico e camme a  
movimento coman-  
dato  
distribución (f) por leva  
mandada y por ex-  
céntrica

качающаяся кулачная  
шайба (f)  
camma (f) oscillante 7  
leva (f) oscillante

запирание (n) или вы-  
ключение (n) выпуск-  
ного клапана  
arresto (m) della valvola 8  
di scarico  
bloqueo (m) ó inmovili-  
zación (f) de la vál-  
vula de escape

|  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | das Auslaßventil sperren (v)<br>to hold (open or closed) the exhaust valve<br>1 bloquer (v) ou arrêter (v) la soupape d'échappement                                                           |                                                                                    |   | запереть выпускной клапанъ<br>arrestare (v) la valvola di scarico<br>bloquear (v) ó inmovilizar (v) la válvula de escape                                                           |
|  | Vermeidung (f) des Aufsaugens<br>2 preventing suction suppression (f) de l'aspiration                                                                                                         |                                                                                    |   | устранение (n) всасывания или засасывания<br>evitare (m) l'aspirazione<br>supresión (f) de la aspiración                                                                           |
|  | Auslaßsperrung (f) mit Sperrglied und Widerlager<br>holding open the exhaust by means of a detent and abutment<br>3 [mécanisme (m) de] blocage (m) de l'échappement à organe d'arrêt et butée |   |   | запирание (n) выпуска посредством прерывающего органа и упора<br>arresto (m) della valvola di scarico con arpione ed appoggio<br>cierre (m) del escape por medio de gatillo y tope |
|  | Sperrglied (n) detent<br>4 organe (m) d'arrêt ou de blocage                                                                                                                                   |                                                                                    | a | прерывающий органъ (m)<br>arpione (m)<br>gatillo (m)                                                                                                                               |
|  | Widerlager (n) abutment<br>5 butée (f)                                                                                                                                                        |                                                                                    | b | упоръ (m)<br>appoggio (m)<br>tope                                                                                                                                                  |
|  | den Ventilhebel abstützen (v)<br>6 to hold up the valve soulever (v) le levier de soupape                                                                                                     |  |   | подпирать клапанный рычагъ<br>fissare (v) la leva della valvola<br>sujetar (v) la palanca de la válvula                                                                            |
|  | elastisches Zwischen-glied (n)<br>7 elastic intermediate member<br>organe (m) élastique intermédiaire                                                                                         |                                                                                    | a | упругая промежуточная часть (f)<br>organo (m) intermedio elastico<br>pieza (f) intermedia elástica                                                                                 |
|  | Hilfsfeder (f) auxiliary spring<br>8 ressort (m) auxiliaire ou de secours                                                                                                                     |                                                                                    | a | вспомогательная пружина (f)<br>molla (f) ausiliare<br>muelle (m) auxiliar                                                                                                          |
|  | Sperrhebel (m), Abstützhebel (m)<br>9 holding up lever levier (m) de blocage                                                                                                                  |                                                                                    | b | подпирющий рычагъ (m)<br>leva (f) di arresto<br>palanca (f) inmovilizadora de apoyo                                                                                                |

Kniehebelsperrung (f)  
holding up by means  
of a toggle lever  
blocage (m) par levier  
à genou



запирание (n) колы́нча-  
тымъ рычагомъ  
arresto (m) con leva a  
gomito 1  
bloqueo (m) ó cierre (m)  
por palanca acodada

Reglung der  
Viertaktmaschinen

Governing of Four Stroke  
Cycle Engines

Réglage des Moteurs  
à quatre temps

Регулирование Четы-  
рехтактныхъ Машинъ


Regolazione del  
Motori a quattro tempi 2

Regulación de los Mo-  
tores de cuatro tiempos

Geschwindigkeitsreg-  
lung (f), Geschwindig-  
keitsregulierung (f)  
speed regulation  
réglage (m) de la vitesse

регулирование (n) ско-  
рости  
regolazione (f) della ve-  
locità 3  
regulación (f) de la ve-  
locidad

Leistungsreglung (f)  
power regulation [for  
small pump]  
réglage (m) du débit



регулирование (m)  
мощности  
regolazione (f) della po-  
tenza 4  
regulación (f) de la po-  
tencia


Zündungsreglung (f)  
governing by means of  
the ignition  
réglage (m) de l'allu-  
mage

регулирование (n) за-  
паломъ  
regolazione (f) dell'ac-  
censione 5  
regulación (f) de la in-  
flamación ó del encen-  
dido ó de la ignición

Reglung (f) durch Ab-  
stellung der Zündung  
governing by cutting  
out the ignition  
réglage (m) par suppres-  
sion de l'allumage

регулирование (n) по-  
средствомъ выключе-  
ния запала  
regolazione (f) per  
mezzo di soppressione 6  
dell'accensione  
regulación (f) por supres-  
sion de la inflamación

Reglung (f) durch Ver-  
spätung der Zündung  
governing by retarding  
the ignition  
réglage (m) par retard  
à l'allumage



регулирование (n) за-  
паздываниемъ за-  
пала  
regolazione (f) per mezzo  
di ritardo dell'accen-  
sione 7  
regulación (f) por  
retardo á la inflama-  
ción





- 1 Aussetzerreglung (f)  
hit-and-miss governing  
réglage (m) par tout ou rien

- 2 Aussetzer (m)  
idle stroke  
course (f) morte, passage (m) à vide

- 3 x Leergänge auf y Vollgänge  
x idle strokes to y working strokes  
x courses mortes sur y courses utiles

- 4 Aussetzen (n) der Brennstoffzufuhr  
cutting off the fuel supply  
admission (f) coupée, arrêt (m) de l'arrivée du combustible

- 5 Zuhalten (n) des Brennstoffventils  
keeping the fuel valve closed  
maintenir (v) fermée la soupape d'admission du combustible

- 6 Aussetzen (n) der Gas- und Luftzufuhr  
cutting off the gas and air supply  
interruption (f) ou interception (f) de l'arrivée de gaz et d'air

- 7 Zuhalten (n) des Einlaßventils  
keeping the admission valve closed  
maintenir (v) fermée la soupape d'admission

- 8 Offenhalten (n) des Auslaßventils  
keeping the exhaust valve open  
maintenir (v) ouverte la soupape d'échappement

регулирование (n) пропусками  
regolazione (f) per soppressione od esclusione  
regulación (f) por todo ó nada

пропускъ (m)  
corsa (f) a vuoto  
carrera (f) en vacío

x холостыхъ ходовъ на y рабочихъ ходовъ  
x corse a vuoto su y corse utili  
x carreras (fpl) en vacío por y carreras útiles

перерывъ (m) во впускѣ топлива  
sospensione (f) dell'ammissione di combustibile  
interrupción (f) de la entrada del combustible


держатъ закрытымъ клапанъ для подачи топлива  
tener[e] (v) chiusa la valvola d'ammissione del combustibile  
mantener (v) cerrada la válvula de admisión del combustible

перерывъ (m) во впускѣ газа и воздуха  
sospensione (f) della ammissione di aria e gas  
interrupción (f) de la entrada de gas y de aire

держатъ закрытымъ выпускной клапанъ; выключение (n) выпускного клапана  
tener[e] (v) chiusa la valvola d'ammissione  
mantener (v) cerrada la válvula de admisión

держатъ открытымъ выпускной клапанъ  
tener[e] (v) aperta la valvola di scarico  
mantener (v) abierta la válvula de escape

Abstützen (n) des Aus-  
laßventils  
holding the exhaust  
valve in its open po-  
sition  
maintenir (v) dans sa  
position la soupape  
d'échappement



Abstützung (f)  
prop  
languette (f) d'arrêt ou  
de blocage

a

exzentrisch gelagerter  
Einlaßhebel (m)  
eccentrically mounted  
admission valve lever  
levier (m) d'admission  
monté excentrique-  
ment

b

Pendelregler (m)  
pendulum governor  
régulateur (m) à pendule

hängendes Stoßpendel  
(n)  
vertical pendulum  
pecker  
pendule (m) [de choc  
ou de rencontre] sus-  
pendu




Stecher (m)  
pecker, striking blade,  
push rod  
lame (f)

a

Prallstück (n)  
striking piece, pecker  
block, die  
saillie (f), butée (f),  
taquet (m) de butée

b

hängendes Winkelstoß-  
pendel (n)  
bell crank pendulum  
pecker  
pendule (m) d'équerre  
suspendu



a

Pendelgewicht (n)  
pendulum weight  
contrepois (m) du  
pendule

подпереть (подпирать)  
выпускной клапанъ  
tenir (v) fixe la valvola  
di scarico  
mantener (v) en su po-  
sición la válvula de  
escape

1

упорка (f); упорный  
язычекъ (m)  
arpione (m) d'arresto  
lengüeta (f) de retencion

2

эксцентрично поса-  
женный выпускной  
рычагъ (m)  
leva (f) d'ammissione  
montata eccentrica-  
mente  
palanca (f) de admisión  
montada excéntrica-  
mente

3

качающийся регуля-  
торъ (m); маятнико-  
вый регуляторъ  
regolatore (m) a pendolo  
regulador (m) de pé-  
ndulo

4

висячий подталкивае-  
мый маятникъ (m)  
pendolo (m) [d'urto] so-  
spenso  
péndulo (m) suspendido  
[de botador]

5

язычекъ (m)  
coltello (m)  
botador (m), lámina (f)  
del péndulo

6

упоръ (m); упорка (f)  
tacca (f) ó pezzo (m) di  
urto (m)  
tope (m)

7

висячий угловой под-  
талкиваемый маят-  
никъ (m)  
pendolo (m) [d'urto] an-  
golare sospeso  
péndulo (m) en escuadra  
suspendido

8

вѣсъ (m) маятника;  
грузъ (m) маятника  
peso del pendolo (m)  
contrapeso (m) del pé-  
ndulo

9

- geführtes Winkelpendel  
(n)  
1 guided bell crank pen-  
dulum pecker  
pendule (m) d'équerre  
guidé

- Winkelstoßpendel (n)  
mit Hakeneingriff  
2 bell crank pendulum  
pecker with hook en-  
gagement  
pendule (m) d'équerre  
avec accrochage

- Haken (m)  
3 hook  
crochet (m)



- Hakeneingriff (m)  
4 hook engagement  
accrochage (m)

- geführtes Winkelpendel  
(n) mit wagrechtem  
Stecker  
5 horizontally guided  
bell crank pendulum  
pecker  
pendule (m) d'équerre  
guidé à lame hori-  
zontale

- geführtes Horizontal-  
pendel (n) oder wage-  
rechtes Pendel (n)  
6 horizontally guided  
pendulum pecker  
pendule (m) horizontal  
guidé


- doppelarmiges wage-  
rechtes Stoßpendel (n)  
7 two-armed horizontal  
pendulum pecker  
pendule (m) horizontal  
à deux bras

- verstellbares Pendel-  
gewicht (n)  
8 adjustable weight on  
pecker  
contrepoids (m) de  
pendule réglable



a

b



a

направляемый или ве-  
домый угловой маят-  
ник (m)  
pendolo (m) angolare  
guidato  
pendulo (m) acodado  
guiado

угловой подталкивае-  
мый маятник (m)  
с крючковым за-  
цеплением  
pendolo (m) [d'urto] an-  
golare con impegno  
ad uncino  
pendulo (m) acodado  
con enganche

крючок (m)  
uncino (m), arpione (m)  
gancho (f)

зацепление (n) крюч-  
ком  
impegno (m) o innesto  
(m) ad uncini  
embrague (m) de gancho


направляемый или ве-  
домый угловой ма-  
ятник (m) с гори-  
зонтальным языч-  
ком  
pendolo (m) angolare  
guidato con coltello  
orizzontale  
pendulo (m) guiado aco-  
dado con botador ho-  
rizontal

направляемый ве-  
домый горизонталь-  
ный маятник (m)  
pendolo (m) orizzontale  
guidato  
pendulo (m) guiado  
horizontal

двулучий горизон-  
тальный подталки-  
ваемый маятник (m)  
pendolo (m) [d'urto] oriz-  
zontale a due bracci  
pendulo (m) horizontal  
de dos brazos

переставной груз (m)  
маятника  
peso (m) spostabile  
del pendolo  
contrapeso (m) gradua-  
ble del pendulo

Schwunggewichtregler  
(m), [Achsenregler(m)]  
centrifugal governor,  
shaft governor  
régulateur (m) axial



осевой регулятор (m)  
regolatore (m) a forza  
centrifuga, regolatore  
(m) assiale 1  
regulador (m) de contra-  
peso centrifugo, regu-  
lador (m) axial

streifendes Schwung-  
gewicht (n)  
centrifugal weight ser-  
ving as cam  
poids (m) centrifuge  
formant came

a


отклоняющий грузъ  
(m)  
peso (m) mobile fun-  
gente da camma 2  
contrapeso-leva (m) cen-  
trifugo

Abstützhebel (m)  
detent, stop  
levier (m) de blocage

b

упорный рычагъ (m)  
leva (f) d'arresto 3  
palanca (f) de retención

Regler (m) von Banki  
Banki's governor  
régulateur (m) de Banki



регулятор (m) Банки  
regolatore (m) Banki 4  
regulador (m) de Banki

Verbindungslasche (f)  
der Schwungstücke  
connecting link of  
centrifugal weights  
éclisse (f) de raccorde-  
ment des masses

a

пластина (f), соединяю-  
щая грузы  
organo (m) di collega-  
mento delle masse 5  
brida (f) de unión de  
los contrapesos

Nase (f) am Schwung-  
stück  
wiper on centrifugal  
weight  
talon (m) de la masse


b

носокъ (m) или вы-  
ступъ (m) на грузѣ  
nasello (m) alla massa 6  
tope (m) del contrapeso

Reglung (f) durch Än-  
derung der Brennstoff-  
menge pro Arbeits-  
spiel  
governing by throttling  
the source of power,  
governing by varying  
the amount of fuel  
admitted per cycle  
réglage (m) ou régula-  
tion (f) par variation  
de la quantité de com-  
bustible admise par  
cycle

регулирование (n) по-  
средствомъ измѣ-  
ненія количества  
топлива на рабочий  
циклъ  
regolazione (f) mediante  
variazione della quan-  
tità di combustibile  
ammessa per ciclo 7  
regulación (f) por varia-  
ción de la cantidad  
de combustible ad-  
mitido por ciclo


Reglung (f) von Letombe  
Letombe's governing  
method  
réglage (m) [de] Letombe



регулирование (n) Ле-  
томба  
regolazione (f) Letombe 8  
regulación (f) de Le-  
tombe


Mitnahme (f) des Gas-  
ventils durch das Luft-  
ventil

- 1 gas valve driven by air  
valve  
entraînement (m) de la  
soupape à gaz par la  
soupape à air



захватъ (m) газового  
клапана воздушнымъ  
comando (m) della val-  
vola del gas per mezzo  
della valvola d'aria  
mando (m) de la válvula  
de gas por la válvula  
de aire

zweistufiger Nocken (m)  
2 double lift cam  
came (f) à deux rampes



двухступенчатый ку-  
лакъ (m)  
camma (f) a due gradini  
leva (f) de dos pasos

- 3 Stufe (f) für Luftventil  
step for air valve  
rampe (f) pour la sou-  
pape à air

a

ступень (f) для воздуш-  
ного клапана  
gradino(m) della camma  
per la valvola d'aria  
resalto (m) para la vál-  
vula de aire

- 4 Stufe (f) für Luft- und  
Gasventil  
step for air and gas  
valve  
gradin (m) pour la  
soupape à air et à gaz

b

ступень (f) для воздуш-  
ного и газового кла-  
пана  
gradino(m) della camma  
per valvola d'aria e  
gas  
resalto (m) para las vál-  
vulas de aire y de gas

- 5 Regelung (f) der Ladungs-  
menge, Quantitätsre-  
gulierung (f)  
quantity governing  
réglage (m) de la cylin-  
drée, réglage (m) quan-  
titatif



регулирование (n) за-  
ряда; регулирование  
измѣненіемъ коли-  
чества заряда  
regolazione (f) della  
quantità di carica,  
regolazione (f) quan-  
titativa  
regulación (f) de la mez-  
cla admitida, regula-  
ción (f) cuantitativa


- geringe Kompression (f)  
bei niedriger Belastung  
6 low compression at  
light load  
compression (f) réduite  
quand la charge est  
faible

слабое сжатіе (n) при  
малой нагрузкѣ  
piccola compressione (f)  
a carico ridotto  
compresión (f) pequeña  
à carga reducida

- Füllungsregelung (f)  
7 regulation of degree of  
admission  
réglage (m) du degré  
d'admission

регулирование (n) на-  
полненіемъ  
regolazione (f) del grado  
d'ammissione  
regulación (f) del grado  
de admisión

- Füllung (f)  
8 degree of admission  
[degré (m) d']admission  
(f)




наполненіе (n); степень  
(f) наполненія  
grado (m) d'ammissione  
grado (m) de admisión

Füllungsschluß (m)  
point of cut-off  
fermeture (f) de l'ad-  
mission

b

Auslinksteuerung (f)  
des Mischschiebers  
trip gear for mixing  
valve  
distribution (f) à dé-  
clanchement du pa-  
pillon



Auslinkmechanismus  
(m)

trip gear  
mécanisme (m) de dé-  
clanchement, déclic  
(m)

a


Luftpuffer (m)  
dash-pot  
amortisseur (m) à air,  
amortisseur (m) pneu-  
matique

b

Drosselreglung (f),  
Drosselregulierung (f)  
governing by throttling  
réglage (m) par étranglement

Droßlung (f) des Ge-  
mischtes  
throttling the mixture  
étranglement (m) du  
mélange

Drosselklappe (f) zwi-  
schen Misch- und Ein-  
laßventil  
throttle valve between  
the mixing and ad-  
mission valves  
clapet (m) étrangleur  
entre les soupapes de  
mélange et d'admis-  
sion



прекращение (n) напол-  
нения  
chiusura (f) dell'ammis-  
sione  
cierre (m) de la [fase de]  
admisión

1

распределение (n) рас-  
цеплением; смѣши-  
вающего золотника;  
распределение отсѣч-  
кою смѣшивающимъ  
золотникомъ  
distribuzione (f) ascatto  
della valvola di mi-  
scela  
distribución (f) por des-  
conexión de la válvula  
de mezcla

2

механизмъ (m) для рас-  
цепления или отсѣч-  
ки  
meccanismo (m) ascatto  
mecanismo (m) dis-  
parador

3

воздушный буферъ  
(m); воздушная по-  
душка (f)  
moderatore (m) ad aria  
o pneumatico  
amortiguador (m) de  
aire o neumático

4

регулирование (n) су-  
жениемъ площади  
прохода смѣси (мяти-  
емъ газовой смѣси)  
regolazione (f) per stroz-  
zamento  
regulación (f) por estran-  
gulación

5


сужение (n) площади  
прохода для газо-  
вой смѣси (мятие (n)  
смѣси)  
strozzamento (m) della  
miscela  
estrangulación (f) de la  
mezcla

6

дроссельная заслонка  
(f) между смѣшиваю-  
щимъ и впускнымъ  
клапанами  
valvola (f) di strozza-  
mento fra le valvole di  
miscela e quella d'am-  
missione  
válvula (f) de estrang-  
ulación entre las vál-  
vulas de mezcla y de  
admisión

7


- 1 Droßlung (f) durch das Einlaßventil (Deutz)  
throttling by means of the admission valve (Deutz)  
étranglement (m) par la soupape d'admission



- 2 verstellbare Stelze (f)  
movable fulcrum arm  
béquille (f) réglable ou mobile

a

- 3 Droßlung (f) durch Mischschieber  
throttling by means of the mixing slide valve  
étranglement (m) par le registre de mélange



- 4 verstellbare Übertragungsstange (f)  
adjustable valve rod  
bielle (f) réglable

a

- 5 Reglung (f) der Mischung, Qualitätsregulierung (f)  
quality governing  
réglage (m) qualitatif du mélange



- 6 veränderlicher Gasgehalt (m) der Ladung  
variable proportion of gas in the charge  
teneur (f) en gaz variable de la cylindrée

- 7 konstante Kompression (f)  
constant compression  
compression (f) constante

- 8 den Gaszufluß drosseln (v)  
to throttle the gas supply  
étrangler (v) l'arrivée du gaz

сужение (n) прохода посредством впускного клапана; мятіе (n) смѣси посредством впускного клапана  
strozzamento (m) per mezzo della valvola d'ammissione  
estrangulación (f) por la válvula de admisión

переставная ножка (f)  
punta (f) spostabile  
apoyo (m) graduable ó móvil

сужение (n) прохода смѣшивающимъ золотникомъ; мятіе (n) смѣси посредствомъ смѣшивающаго золотника  
strozzamento (m) con cassetto di miscela  
estrangulación (f) por la válvula corredera de mezcla

переставная передаточная штанга (f)  
asta (f) di trasmissione registrabile  
biela (f) graduable

регулирование (n) состава смѣси; регулирование составомъ  
regolazione (f) della miscela, regolazione (f) qualitativa  
regulación (f) de la mezcla, regulación (f) cualitativa

переменное содержание (n) газа въ зарядѣ  
contenuto (m) variabile di gas nella miscela, titolo (m) della miscela  
proporción (f) variable de gas en la mezcla


постоянное сжатіе (n)  
compressione (f) costante  
compresión (f) constante

уменьшать притокъ газа сужениемъ прохода; мять притекающій газъ  
strozzare (v) l'ammissione di gas  
estrangular (v) la entrada del gas


Gasventilantrieb (m)  
durch schrägen  
Nocken

working the gas valve  
by a cam of variable  
lift

commande (f) de la sou-  
pape à gaz par cames




schräger Nocken (m)  
cam of variable lift  
came (m) inclinée



Gasventilantrieb (m) mit  
veränderlicher [Er-]  
öffnung und konstan-  
tem Schluß

working the gas valve  
with a variable point  
of opening and a con-  
stant point of closing  
commande (f) de la sou-  
pape à gaz avec ouver-  
ture variable et fer-  
meture constante



die Neigung der Wälz-  
bank durch den Reg-  
ler beeinflussen (v)  
to influence the inclina-  
tion of the roller table  
by the governor  
influencer (v) l'inclina-  
son de la table de rou-  
lement par le régula-  
teur

konstanter Ausklink-  
punkt (m)  
constant point of release  
point (m) de déclanche-  
ment constant

Klinke (f) mit Abstreich-  
daumen  
trip gear with deflecting  
cam  
cliquet (m) avec came  
de déclanchement

Gemischbildung (f)  
formation of the mix-  
ture, mixing  
formation (f) du mélange

reiches Gemisch (n).  
reiches Gemenge (n)  
rich mixture  
mélange (m) riche

передача (f) движения  
газовому клапану  
скошенным кула-  
комъ  
comando (m) della val-  
vola a gas con camme  
mando (m) de la vál-  
vula de gas por medio  
de una leva oblicua

скошенный кулакъ (m)  
camma (f) a sporti va-  
riabili  
leva (f) oblicua

передача (f) движения  
газовому клапану съ  
измѣненіемъ момента  
открытія при неизмѣ-  
няющейся посадкѣ  
comando (m) della val-  
vola a gas con apertura  
variabile e chiusura  
costante  
mando (m) de la vál-  
vula de gas con aper-  
tura variable y cierre  
constante

измѣнять регулято-  
ромъ уклонъ поверх-  
ности катанія  
modificare (v) col rego-  
latore l'inclinazione  
del piano di rotola-  
mento  
modificar (v) por medio  
del regulador la incli-  
nación de la placa de  
rodadura

постоянная точка (f)  
расщепления или от-  
сѣчки  
punto (m) di scatto  
costante  
punto (m) constante de  
desconexión ó de dis-  
paro

захватка (f) со спуск-  
ной собачкой  
arpione (m) con camma  
strisciante  
trinquete (m) con ga-  
tillo

образование смеси  
formazione (f) della mi-  
scela  
formacion (f) de la  
mezcla

богатая смесь (f)  
miscela (f) ricca  
mezcla (f) rica



- armes Gemisch (n),  
schwaches Gemenge  
1 (n)  
poor (weak) mixture  
mélange (m) pauvre

- zündfähiges Gemisch (n)  
explosive or inflam-  
mable mixture  
2 mélange (m) allumable  
ou inflammable ou ex-  
plosible

- Reinheit (f) des Gemi-  
sches  
3 purity of the mixture  
pureté (f) du mélange

- Gemischfehler (m)  
4 mixture of faulty com-  
position  
mauvais mélange (m)

- Mischgehäuse (n)  
5 mixing chamber  
chambre (f) de mélange

- Gas und Luft neben-  
einander führen (v)  
to lead the gas and air  
6 side by side  
faire (v) passer le gaz  
et l'air l'un à côté de  
l'autre

- Gas und Luft übereinan-  
der führen (v)  
to lead the gas and air  
7 one above the other  
faire (v) passer le gaz  
et l'air l'un au-dessus  
de l'autre

- Luftweg (m)  
8 air passage  
trajet (m) ou chemin (m)  
de l'air

- Gasweg (m)  
9 gas passage  
trajet (m) ou chemin (m)  
du gaz

- 10 Luftkanal (m)  
air channel  
canal (m) d'air

бѣдная смѣсь (f)  
miscela (f) povera  
mezcla (f) pobre

смѣсь (f), способная  
воспламеняться  
miscela (f) infiammabile  
mezcla (m) inflamable

чистота (f) смѣси  
purezza (f) della miscela  
pureza (f) de la mezcla

недостатокъ (m) смѣси;  
плохой составъ (m)  
смѣси  
miscela (f) difettosa, di-  
fetto (m) [di composi-  
zione] della miscela  
defectuosa proporción  
(f) de la mezcla

смѣсительная камера  
(f)  
capsula (f) o camera (f)  
di miscela  
cámara (f) de mezcla


вести газъ и воздухъ  
рядомъ  
condurre (v) gas e aria  
l'uno accanto all'altro  
conducir (v) el gas y el  
aire paralelamente

вести газъ и воздухъ  
другъ надъ другомъ  
far passare (v) il gas e  
l'aria uno sopra l'altro  
conducir (v) el gas y el  
aire uno encima del  
otro

каналъ (m) для воздуха  
condotto (m) d'aria  
conducto (m) del aire


каналъ (m) для газа  
condotto (m) di gas  
conducto (m) del gas

воздушный каналъ (m)  
canale (m) d'aria  
canal (f) o tubo (m) del  
aire



a

b



a

Gaskanal (m)  
gas channel  
canal (m) de gaz

b


газовый каналъ (m)  
canale (m) di gas  
canal (f) del gas 1

Mischkanal (m)  
mixture channel  
canal (m) de mélange

c

смѣшивающій каналъ (m)  
canale (m) di miscela 2  
canal (f) de mezcla


Drosselklappe (f)  
throttle valve  
papillon (m) d'étranglement, étrangleur (m)



a

дроссельная заслонка (f)  
valvola (f) a farfalla o di strozzamento 3  
válvula (f) de estrangulación [en forma de mariposa]

Luftklappe (f)  
flap or butterfly valve for air  
papillon (m) à air



b

воздушная заслонка (f)  
registro (m) per aria 4  
válvula (f) o registro (m) de aire

Gasklappe (f)  
flap or butterfly valve for gas  
papillon (m) à gaz

газовая заслонка (f)  
registro (m) per gas 5  
válvula (f) o registro (m) de gas

drosseln (v)  
to throttle  
étrangler (v)

сузить; сдавливать;  
мять  
strozzare (v)  
estrangular (v); interrumpir (v); interceptar (v) 6

stark gedrosselt (adj)  
highly throttled  
fortement étranglé (adj)




сильно суженный;  
сильно мятый  
strozzato (agg) fortemente 7  
demasiado estrangulado

schwach gedrosselt (adj)  
slightly throttled  
peu étranglé (adj)




слабо суженный; слабо мятый  
strozzato (agg) debolmente 8  
poco estrangulado

Rohrschieber (m)  
cylindrical slide valve  
tiroir (m) ou registre (m) tubulaire




трубчатый золотникъ (m)  
cassetto (m) tubolare 9  
corredera (f) o registro (m) tubular

Drehschieber (m)  
rotary slide valve, Corliss type valve  
tiroir (m) tournant, boisseau (m)



вращающійся золотникъ (m)  
cassetto (m) a robinetto 10  
o rotativo  
válvula (f) giratoria

- 1 Kolbenschieber (m)  
piston valve  
tiroir (m) [a] piston



a


поршневой золотник<sup>(m)</sup>  
cassetto (m) a stantuffo  
o cilindrico  
distribuidor (m) cilindrico  
ó de émbolo

- 2 Gasschieber (m)  
gas slide valve  
tiroir (m) à gaz

a

газовый золотник<sup>(m)</sup>  
cassetto (m) per gas  
válvula (f) corredera  
para el gas

- 3 Luftschieber (m)  
air slide valve  
tiroir (m) à air



b

воздушный золотник<sup>(m)</sup>  
cassetto (m) per l'aria  
válvula (f) corredera  
para el aire


- 4 Mischschieber (m)  
mixture slide valve  
tiroir (m) à mélange

смѣшивающий золотник<sup>(m)</sup>  
cassetto (m) per la miscela  
válvula (f) corredera  
para la mezcla

- 5 Luftventil (n)  
air valve  
soupape (f) à air

воздушный клапанъ<sup>(m)</sup>  
valvola (f) d'aria  
válvula (f) de aire

- 6 Gasventil (n)  
gas valve  
soupape (f) à gaz



a


газовый клапанъ<sup>(m)</sup>  
valvola (f) del gas  
válvula (f) de gas

- 7 Mischventil (n)  
mixture valve  
soupape (f) de mélange

b

смѣшивающий клапанъ<sup>(m)</sup>  
valvola (f) di miscela  
válvula (f) de mezcla

- 8 selbsttätiges Mischventil (n)  
automatic mixture valve  
soupape (f) automatique  
de mélange




a

самодѣйствующий или  
автоматический смѣшивающий клапанъ<sup>(m)</sup>  
valvola (f) di miscela  
automatica  
válvula (f) automática  
de mezcla

- 9 Hubbegrenzung (f)  
lift stop  
(abstrait:) limitation (f)  
de la course; (concret:)  
limiteur (m) de course


упоръ<sup>(m)</sup> для ограни-  
ченія подъѣма  
limitazione (f) della  
corsa  
limitación (f) de la  
carrera

- gesteuertes Mischventil<sup>(n)</sup>  
governor controlled  
mixture valve  
10 soupape (f) de mélange  
commandée ou des-  
modromique




управляемый смѣшивающий клапанъ<sup>(m)</sup>  
valvola (f) di miscela  
comandata  
válvula (f) de mezcla  
accionada mecánica-  
mente ó mandada

Doppelsitzventil (n)  
double-beat valve  
soupape (f) à double  
siège




двухопорный клапанъ  
(m)  
valvola (f) a doppia  
sede 1  
válvula (f) de doble  
asiento ó de dos  
asientos

Rohrventil (n)  
pocketed valve, poppet  
valve (A)  
soupape (f) tubulaire



трубчатый клапанъ (m)  
valvola (f) tubolare 2  
válvula (f) tubular

Stiftführung (f)  
stem guide  
guide (f) à cheville



направляющая (f) стер-  
жня  
guida (f) a caviglia, 3  
guida (f) a spina  
guia (f) de espiga

Führungsstift (m)  
guide stem, guide pin  
cheville (f) de guidage,  
cheville-guide (f)

a

направляющий стер-  
жень (m)  
caviglia (f) di guida, 4  
spina (f) di guida  
espiga (f)

Ventilanordnung (f)  
arrangement of valves  
disposition (f) de [la]  
soupape


расположение (n) кла-  
пана  
disposizione (f) della 5  
valvola  
disposición (f) de las  
válvulas

vereinigtes Einlaß- und  
Gasventil (n)  
combined admission  
and gas valves  
soupape (f) mixte d'ad-  
mission et de gaz




комбинированный  
впускной и газовый  
клапанъ (m)  
valvole (f pl) di ammis-  
sione e di gas riunite 6  
válvulas (f pl) combi-  
nadas de admisión y  
de gas

Feder (f) zwischen Ein-  
laß- und Gasventil  
spring between ad-  
mission and gas valve  
ressort (m) entre les sou-  
papes d'admission et  
de gaz



пружина (f) между  
впускнымъ и газо-  
вымъ клапанами  
molla (f) fra la valvola  
di ammissione e quella 7  
del gas  
muelle (m) entre las vál-  
vulas de admisión y  
de gas

Einlaßventil (n) mit  
Lochsitz  
admission valve with  
perforated seat  
soupape (f) d'admission  
à siège perforé




впускной клапанъ (m)  
со сверлениями въ  
сѣдлѣ  
valvola (f) di ammissione 8  
con sede a fori  
válvula (f) de admisión  
con asiento perforado

Lochsitz (m)  
perforated seat  
siège (m) perforé

a

сѣдло (n) со сверле-  
ниями  
sede (f) a fori 9  
asiento (m) perforado

Einlaßventil (n) mit Gas-  
abschlußschieber  
admission valve with  
slide for closing gas  
ports  
soupape (f) d'admission  
avec tiroir d'arrêt du  
gaz



впускной клапанъ (m)  
съ запорнымъ газо-  
вымъ золотникомъ  
valvola (f) di ammissione  
con cassetto di chiu-  
sura del gas  
válvula (f) de admisión  
con estrangulador del  
gas

### Steuerung und Regelung der Zweitaktmaschinen

Distribution and Gover-  
ning of Two Stroke  
Cycle Engines


Distribution et Réglage  
des Moteurs à deux temps

Распределение и Регу-  
лирование Двухтакт-  
ныхъ Двигателей

Distribuzione e Regolazione  
del Motori a due tempi


Distribución y Regu-  
lación de los Motores  
de dos tiempos

Schlitzsteuerung (f)  
distribution by means  
of ports  
distribution (f) par lum-  
nières



распределение (n) по-  
мощью прорѣзовъ  
или оконъ  
distribuzione (f) a feri-  
toie  
distribución (f) por lum-  
breras ó por canales

Schlitzkranz (m), Kanal-  
kranz (m)  
ring of ports  
couronne (f) de lumières



въенецъ (m) съ окнами;  
кольцо (n) съ прорѣ-  
замъ  
corona (f) di feritoie  
corona (f) de lumbreras  
ó de canales

Einström[ungs]kranz  
(m)  
ring of admission ports  
couronne (f) d'admission  
ou d'introduction

впускной въенецъ (m);  
впускное кольцо (n)  
corona (f) di introdu-  
zione  
corona (f) de entrada ó  
de admisión

Ausström[ungs]kranz  
(m)  
ring of exhaust ports  
couronne (f) d'échappe-  
ment

выпускной въенецъ (m);  
выпускное кольцо (n)  
corona (f) di scarico  
corona (f) de salida ó de  
escape ó de evacua-  
ción

Schlitz (m)  
port  
lumière (f), fenêtre (f)

a

окно (n); прорѣзъ (m)  
feritoia (f), finestra (f),  
luce (f)  
lumbrera (f), canal (f)

Einström[ungs]schlitz  
(m)  
admission port  
lumière (f) d'admission

впускное окно (n);  
впускной прорѣзъ  
(m)  
feritoia (f) di introdu-  
zione  
lumbrera (f) de admisión


Auspuffschlitz (m)  
exhaust port  
lumière (f) d'échappe-  
ment

Schlitzsteg (m)  
bridge between the ports  
barrette (f) ou cloison (f)  
entre lumières


Stegkante (f)  
edge of bridge  
arête (f) de barrette

Überschleifen (n) der  
Schlitze durch den  
Kolben  
overrunning of the ports  
by the piston  
passage (m) du piston  
sur les lumières


den Schlitzkranz auf-  
decken (v)  
to uncover the ring of  
ports or the ports  
démâsquar (v) ou dé-  
couvrir (v) la couronne  
de lumières



den Schlitzkranz ab-  
decken (v)  
to cover the ring of  
ports or the ports  
masquer (v) ou couvrir  
(v) la couronne de  
lumières



Doppelzweitakt (m)  
(Körting)  
double acting two stroke  
cycle (Körting)  
cycle (m) [à] double  
[effet et] à deux temps  
(Körting)



für beide Zylinderseiten  
gemeinsame Auspuff-  
schlitze (mpl)  
exhaust ports common  
to both ends of cy-  
linder  
lumières (fpl) d'échap-  
pement communes aux  
deux côtés du cylindre

a

окно (n) для выпуска  
газовъ; выхлопной  
проръзъ (m)  
feritoia (f) di scarico  
lumbreira (f) de escape

1

перегородка (f) между  
окнами или проръ-  
зами  
intervallo (m) tra feri-  
toie  
espacios (mpl) llen  
entre las lumbreras

b

край (m) перегородки  
spigolo (m) del pieno  
tra feritoie  
arista (f) de la lumbreira

c

3

перекрывание (n) про-  
ръзовъ или оконъ  
поршнемъ  
ricoprimento (m) delle  
feritoie collo stantuffo  
paso (m) del émbolo  
sobre las lumbreras

4

открыть вѣнецъ съ ок-  
нами; открыть коль-  
цо съ проръзами  
scoprire (v) la corona  
delle feritoie  
descubrir (v) la corona  
de lumbreras

5

перекрыть вѣнецъ съ  
окнами; перекрыть  
кольцо съ проръзами  
coprire (v) la corona  
delle feritoie  
cubrir (v) la corona de  
lumbreras

6

двойной двухтактный  
двигатель (m) (Kör-  
тинг)  
ciclo (m) doppio a due  
tempi (Körting)  
ciclo (m) doble de dos  
tiempos (Körting)

7

общія выпускныя ок-  
на (mpl) для обѣ-  
ихъ сторонъ цилин-  
дра  
feritoie (fpl) di scarico  
comuni ai due lati  
del cilindro  
lumbreras (fpl) de es-  
cape comunes á los  
dos lados de los cilin-  
dros

8

- den Einlaß durch Ventile steuern (v)  
admission controlled by means of valves  
1 contrôler (v) ou gouverner (v) l'admission par des soupapes

- Zweitakt (m) von Öchelhäuser  
two stroke cycle  
2 [Oechelhäuser]  
cycle (m) à deux temps de Oechelhäuser

- zweiseltige Schlitzsteuerung (f)  
distribution by ports on both sides of the piston  
3 distribution (f) à lumières de chaque côté du piston

- Gegenläufigkeit (f) der Kolben  
pistons working in opposite directions  
4 déplacement (m) contraire des pistons


- Lufteintrittschlitz (m)  
air admission port  
5 lumière (f) d'admission d'air

- Gaseintrittschlitz (m)  
gas admission port  
6 lumière (f) d'admission de gaz

- Ladepumpe (f), Füllpumpe (f)  
charging pump  
7 pompe (f) à mélange, pompe (f) de remplissage


- Aufnehmer (m), Zwischengefaß (n)  
receiver, intermediate tank  
8 réservoir (m) intermédiaire

b



a

b



a

b

управлять впускомъ посредствомъ клапановъ  
regolare (v) l'ammissione per mezzo di valvole  
graduar (v) la admisión por medio de válvulas

двухтактный двигатель (m) Эхельгейзера  
ciclo (m) a due tempi di Oechelhäuser  
ciclo (m) de dos fases de Oechelhäuser

распределение (n) окнами съ каждой стороны поршня  
distribuzione con feritoie ai due lati  
distribución (f) bilateral por lumbreras

передвижение (n) поршней по противоположнымъ направлениямъ  
movimenti (m pl) contrari degli stantuffi  
carreras (f pl) encontradas de los émbolos

впускное окно (n) для воздуха  
feritoia (f) di entrata d'aria  
lumbrera (f) para la entrada del aire

впускное окно (n) для газа  
feritoia (f) di entrata del gas  
lumbrera (f) para la entrada del gas

заряжающий насосъ (m)  
(для подачи смеси)  
pompa (f) di miscela, pompa (f) di riempimento o di carica  
bomba (f) de carga

приемникъ (m); промежуточный резервуаръ (m)  
ricettore (m), recipiente (m) intermedio  
recipiente (m) ó depósito (m) intermedio

Hauptzylinder (m),  
Arbeitszylinder (m)  
main cylinder, working  
cylinder  
cylindre (m) moteur ou  
principal

главный цилиндр (m);  
рабочий цилиндр (m)  
cilindro (m) principale,  
cilindro (m) motore  
cilindro (m) principal  
ó motor

c

Gaspumpe (f)  
gas pump  
pompe (f) à gaz

газовый насос (m)  
pompa (f) a gas  
bomba (f) de gas

Luftpumpe (f)  
air pump  
pompe (f) à air

воздушный насос (m)  
pompa (f) d'aria  
bomba (f) de aire

Spülpumpe (f)  
scavenging pump  
pompe (f) de balayage

продувочный насос  
(m)  
pompa (f) di lavatura  
bomba (f) lavadora ó  
de expulsión

vereinigte Luft- und  
Gaspumpe (f), Ge-  
mengenpumpe (f)  
combined air and gas  
pump, mixture pump  
pompe (f) à mélange  
[tonnant], pompe (f)  
combinée à gaz et à air

комбинированный воз-  
душный и газовый  
насос (m); насос  
для смеси  
pompa (f) di miscela,  
pompa (f) combinata  
di gas e aria  
bomba (f) combinada  
para aire y gas, bomba  
(f) de mezcla

Luftverdichtungshub  
(m)  
air compression stroke  
course (f) de compres-  
sion d'air

ходъ (m), сжимающий  
воздухъ  
corsa (f) di compressione  
dell'aria  
carrera (f) de compres-  
sion del aire

Gasverdichtungshub (m)  
gas compression stroke  
course (f) de compres-  
sion de gaz

ходъ (m), сжимающий  
газъ  
corsa (f) di compressione  
del gas  
carrera (f) de compresion  
del gas

die Ladepumpen unter  
[dem] Flur anordnen  
(v)

to arrange the charging  
pumps under the floor  
(underground)

disposer (v) les pompes  
à mélange sous le sol





расположить заря-  
жающие насосы подъ  
поломъ  
disporre (v) la pompa di  
miscela sotto [il] suolo  
disponer (v) las bombas  
de carga debajo del  
piso ó en el sótano

die Ladepumpen seit-  
lich vom Zylinder an-  
ordnen (v)

to arrange the pumps  
alongside the cylinder

disposer (v) les pompes  
à mélange latérale-  
ment au cylindre

расположить заряжа-  
ющие насосы сбоку  
отъ цилиндра  
disporre (v) la pompa  
di miscela lateralmen-  
te ó di fianco al cilindro  
disponer (v) las bombas  
de carga en el costado  
del cilindro






- Pumpenantrieb (m)  
driving of pump  
1 commande (f) *ou* action-  
nement (m) des pom-  
pes *ou* de la pompe

- Pumpenkurbel (f)  
2 pump crank  
manivelle (f) de pompe

- voreilende Pumpenkur-  
bel (f)  
3 pump crank in advance  
(of main crank)  
manivelle (f) de pompe  
[calée] en avance

- Pumpenzylinder (m)  
4 pump cylinder, pump  
barrel  
corps (m) *ou* cylindre  
(m) de pompe




- Saugraum (m)  
5 inlet chamber  
chambre (f) d'aspiration

a

- Druckraum (m)  
6 delivery or discharge  
chamber  
chambre (f) de compres-  
sion, chambre (f) de  
refoulement

b

- Pumpenkolben (m)  
7 pump piston  
piston (m) de pompe



- Steuerung (f) der Spül-  
und Ladepumpen  
valve gear of scaveng-  
ing and charging  
8 pumps  
distribution (f) de la  
pompe de balayage  
et de la pompe à mé-  
lange

- selbsttätige Klappe (f)  
9 automatic flap valve  
clapet (m) automatique

приводъ (м) для насоса  
comando (m) della  
pompa  
mando (m) ó acciona-  
miento (m) de las  
bombas

кривошипъ (м) насоса  
manovella (f) della  
pompa  
manivela (f) de la bomba

опережающий криво-  
шипъ (м) насоса  
manovella (f) della pom-  
pa calettata in avanti  
manivela (f) de la  
bomba montada con  
avance

цилиндръ (м) насоса  
cilindro (m) della pompa  
cuerpo (m) ó cilindro  
(m) de la bomba

пространство (n) или  
камера (f) всасыванія  
camera (f) di aspirazione  
cámara (f) de aspiración

пространство (n) или  
камера (f) сжатія  
camera (f) di com-  
pressione  
cámara (f) de com-  
presión

поршень (м) насоса  
stantuffo (m) della  
pompa  
émbolo (m) de la bomba

распределение (n) про-  
дучающаго и заря-  
жающаго насосовъ  
distribuzione (f) per la  
pompa di lavatura e  
di miscela  
distribución (f) de las  
bombas lavadoras y  
de carga

самодѣйствующая или  
автоматическая за-  
слонка (f)  
farfalla (f) automatica  
registro (m) automático

selbsttätiges Ventil (n)  
der Ladepumpe  
automatic valve of the  
charging pump  
soupape (f) automatique  
de la pompe à mé-  
lange

Saugventil (n)  
suction valve  
soupape (f) d'aspiration

Druckventil (n)  
delivery valve  
soupape (f) de refoule-  
ment

Ringventil (n)  
annular valve  
soupape (f) annulaire

Ventilring (m)  
valve seat  
bague (f) ou anneau (m)  
de soupape

Ventilführungsband (n)  
valve guide-strap  
lame (f) guide-soupape,  
lame (f) de guidage  
de la soupape

Rundschieber (m) für  
Ein- und Austritt  
cylindrical slide valve  
for admission and ex-  
haust  
 tiroir (m) circulaire pour  
l'admission et l'échap-  
pement

Rücklaufreglung (f)  
bye-pass governing  
réglage (m) à retour

Gasrückströmventil (n)  
gas bye-pass valve  
soupape (f) de retour du  
gaz


самодѣйствующій кла-  
панъ (m) заряжаю-  
щего насоса  
valvola (f) automatica 1  
della pompa di mi-  
scela

válvula (f) automatica  
всасывающий клапанъ  
(m)  
valvola (f) aspirante 2  
válvula (f) aspiradora ó  
de aspiración

нагнетательный кла-  
панъ (m)  
valvola (f) premente 3  
válvula (f) compresora ó  
de compresión




кольцевой клапанъ (m)  
válvula (f) anulare 4  
válvula (f) anular



кольцо (n) клапана  
anello (m) della valvola 5  
anillo (m) de la válvula




направляющая лента  
(f) клапана  
lama (f) di guida della 6  
valvola  
muelle-guía (m) de la  
válvula



круглый золотникъ (m)  
для впуска и выпус-  
ка  
cassetto (m) circolare 7  
per ammissione e sca-  
rico  
émbolo (m) distribuidor  
para la entrada y la  
salida

регулирование (n)  
обратнымъ потокомъ  
regolazione (f) con ri-  
torno 8  
regulación (f) con [co-  
rriente de] retroceso




клапанъ (m) для обрат-  
ного потока газа  
valvola (f) di ritorno 9  
del gas  
válvula (f) de retroceso  
del gas

- zwangläufige Steuerung  
(f) (König)  
1 (König's) governor controlled valve gear distribution (f) commandée ou desmodromique (de König)

b

принуждённое распределение (n) [Кеннга]  
distribuzione (f) comandata [Koenig]  
distribución (f) accionada mecánicamente (Koenig)

- 2 Rücklaufventil (n) für Gas und Luft  
bypass valve for gas and air  
soupape (f) de retour pour le gaz et l'air



a

возвратный клапан (m) для газа и воздуха  
valvola (f) di ritorno per gas ed aria  
válvula (f) de retroceso para gas y aire

- 3 Ringschieber (m)  
annular slide valve  
tiroir (m) annulaire


b

кольцевой золотник (m)  
cassetto (m) anulare  
válvula (f) cilíndrica, cilindro (m) obturador

- 4 Rücklaufreglung (f) durch die Gaspumpe (Körting)  
bypass governing by the gas pump (Körting)  
réglage (m) à retour par la pompe à gaz (Körting)

регулирование (n) возвратным потоком при помощи газового насоса (Кёртинг)  
regolazione (f) con ritorno per mezzo della pompa a gas (Körting)  
regulación (f) con retroceso por medio de la bomba de gas (Koerting)


- 5 Rückströmschlitz (mpl) der Gaspumpe  
return ports of gas pump  
lumière (f pl) de retour de la pompe à gaz



a

возвратные окна (n pl) газового насоса  
feritoie (f pl) per la corrente di ritorno della pompa a gas  
lumineras (f pl) para los corrientes de retroceso de la bomba de gas

- 6 Doppelschiebersteuerung (f)  
double ended piston valve gearing  
distribution (f) à tiroir double



a

распределение (n) двойным золотником  
distribuzione (f) a doppio cassetto  
distribución (f) por cilindro doble


- 7 Grundschieber (m)  
main slide  
tiroir (m) principal

главный золотник (m)  
cassetto (m) principale  
corredera (f) principal de distribución

Überströmschieber (m)  
zwischen Druck- und  
Saugraum

bypass valve (between  
inlet and delivery  
chamber)

tiroir (m) de passage  
entre les chambres de  
compression et d'aspi-  
ration



a

перепускной золот-  
никъ (m) между на-  
гнетательнымъ и  
всасывающимъ про-  
странствами

cassetto (m) di pas-  
saggio tra le camere  
di compressione ed  
aspirazione

válvula (f) de distribu-  
ción para el exceso de  
carga


1

## Sondertelle der Ölmotoren

### Details of Oil Engines

#### Pièces Détachées des Moteurs à Pétrole

Brennstoffbehälter (m)  
fuel tank  
réservoir (m) à combus-  
tible



a

Pétroleumbehälter (m)  
paraffin or petroleum  
tank  
réservoir (m) à pétrole

Benzinbehälter (m)  
petrol tank  
réservoir (m) à essence

Spiritusbehälter (m)  
alcohol tank  
réservoir (m) à alcool

Abfließen (n) durch na-  
türliches Gefälle  
gravity feed  
écoulement (m) par  
simple gravité

Abfließen (n) durch  
Druckluft  
feed by compressed air  
écoulement (m) sous  
pression d'air

## Специальные Детали Двигателей Жидкого Топлива

### Parti Speciali del Motori ad Essenza

#### Piezas Especiales para los Motores de Petróleo

резервуаръ (m) для то-  
плива

serbatoio (m) del com-  
bustibile

depósito (m) de com-  
bustible

3

резервуаръ (m) для ке-  
росина

serbatoio (m) di petro-  
lio

depósito (m) de petróleo

резервуаръ (m) для бен-  
зина

serbatoio (m) di benzina

depósito (m) de bencina

5

резервуаръ (m) для  
спирта

serbatoio (m) di alcool

depósito (m) de alcohol

6

истечение подъ естест-  
веннымъ напоромъ;

истечение (n) подъ  
дѣйствіемъ напора  
жидкости

efflusso (m) per caduta  
naturale

salida (f) por la acción  
de la gravedad

7


истечение (n) подъ дѣй-  
ствіемъ сжатого воз-  
духа

efflusso (m) per effetto  
di aria compressa

evacuación (f) por aire  
comprimido

8

- Handluftpumpe (f)  
1 hand air pump  
pompe (f) d'air à main



ручной воздушный на-  
сосъ (m)  
pompa (f) d'aria a mano  
bomba (f) neumática  
de mano

- Füllschraube (f)  
2 screw-stopper (for fill-  
ing)  
bouchon (m) de rem-  
plissage

a

b

пробка (f) для напол-  
нения  
tappo (m) a vite, boc-  
chettone (m) di riem-  
pimento  
tapón (m) del orificio  
de carga

- Ablaufschraube (f)  
3 screw-stopper (for draw-  
ing off the liquid),  
drain plug  
bouchon (m) de vidange  
à vis

c


пробка (f) для спуска  
tappo (m) a vite per lo  
scarico  
tapón (m) de evacua-  
ción

- Probierhahn (m)  
4 test cock  
robinet (m) de jauge

d

пробный кранъ (m)  
robinetto (m) di prova  
grifo (m) de prueba

- Schwimmergefäß (n)  
5 float chamber  
récipient (m) ou pot (m)  
de niveau constant,  
niveau (m) constant



сосудъ (m) съ попла-  
вомъ  
recipiente (m) a galleg-  
giante  
copa (f) del flotador, cá-  
mara (f) de nivel con-  
stante

- Spiegelhöhe (f)  
6 height of level of liquid  
hauteur (f) du niveau

a

высота (f) уровня  
altezza (f) del livello  
altura (f) de nivel

- Schwimmerreglung (f)  
der Flüssigkeitshöhe  
7 regulation of the liquid  
level by means of a  
float  
réglage (m) de la hau-  
teur du liquide par  
flotteur

регулирование(н) уров-  
ня жидкости попла-  
вомъ  
regolatore (m) dell'al-  
tezza del liquido con  
galleggiante  
regulación (f) del nivel  
del líquido por medio  
de un flotador

- Schwimmer (m)  
8 float  
flotteur (m)

b

поплавокъ (m)  
galleggiante (m)  
flotador (m)

- Überfallrohr (n)  
9 overflow pipe  
tuyau (m) de trop-plein

сливная или перелив-  
ная труба (f)  
stramazzo (m), tubo (m)  
di troppo pieno o  
sfioratore  
tubo (m) de rebase

den Behälter füllen (v)  
to fill the tank  
remplir (v) le réservoir

Einlauf (m)  
inlet  
entrée (f)

Fülltrichter (m)  
filling funnel  
entonnoir (m) de rem-  
plissage

Schutz (m) vor offenen  
Flammen  
protection against open  
flames  
protection (f) contre les  
flammes non abritées

zurückschlagende  
Flamme (f)  
flashing back of flame  
retour (m) de flamme en  
cas de raté d'allumage

Siebkappe (f)  
wire gauze cap  
filtre (m) en toile  
métallique

Sieb (n)  
strainer  
tamis (m), toile (f) mé-  
tallique

Kiestopf (m)  
box filled with gravel  
pot (m) à gravier

Kies (m)  
gravel  
gravier (m)

Kieselsteinfüllung (f)  
filling of small pebbles  
remplissage (m) de  
galets

Drahtnetz (n)  
wire netting  
tissu (m) métallique



a

b

наполн-ить (-ять) со-  
дудь (m) или резер-  
вуаръ (m)  
riempire (v) il serbatoio  
llenar (v) el depósito


притокъ (m)  
entrata (f)  
entrada (f)

воронка (f) для нали-  
вания  
imbuto (m) di riempi-  
mento  
embudo (m) de relleno

предохранение (n) отъ  
открытаго пламени  
protezione (f) contro le  
fiamme aperte  
defensa (f) ó protección  
(f) contra llamas abier-  
tas

отбрасываемое назадъ  
пламя (f)  
fiamma (f) di ritorno  
retorno (m) de llama

колпакъ (m) съ сѣткой  
tappo (m) a staccio  
sombrerete (m) de tela  
metálica



a

b

сѣтка (f); сито (n)  
staccio (m)  
tamiz (m), tela (f) me-  
tálica

горшокъ (m) съ гра-  
виемъ или хрящемъ  
cassa (f) a ghiaia  
cubo (m) de grava

гравій (m); хрящъ (m)  
ghiaia (f)  
arena (f) gruesa, grava (f)


заполнение (n) битымъ  
кремнякомъ (булыж-  
ный камень, вытунъ  
и т. п.)  
riempimento (m) con  
ciottoli  
relleno (m) de gravas

металлическая сѣтка (f)  
rete (f) metallica  
red (f) de tela metálica

- Drahtgaze (f)  
1 wire gauze  
gaze (f) métallique

- Drahtgazeschicht (f)  
2 layer of wire gauze  
couche (f) de gaze métallique

- Rückschlagklappe (f)  
3 non-return flap or clack valve  
clapet (m) de retenue



- Sicherheitsklappe (f)  
4 safety flap or clack valve  
clapet (m) de sûreté

a

b

- Petroleumfilter (n)  
5 petroleum filter  
filtre (m) à pétrole



- Rohr (n) aus Drahtgaze  
6 tube of wire gauze  
crépine (f) en toile métallique

a

- Filzplattenfilter (n)  
7 filter of felt discs  
filtre (m) à plaques de feutre

- Brennstoffpumpe (f)  
8 fuel pump  
pompe (f) à combustible



- Ölpumpe (f)  
9 oil pump  
pompe (f) à huile

- Petroleumpumpe (f)  
10 petroleum pump  
pompe (f) à pétrole

- Spirituspumpe (f)  
11 alcohol pump  
pompe (f) à alcool

металлическая ткань  
(f); металлический  
газъ (m)  
garza (f) di filo metallico  
gasa (f) metálica

слой (m) металличе-  
ско газа или металли-  
ческой ткани  
strato (m) di garza  
metallica  
capa (f) de gasa metálica

возвратная заслонка (f)  
или захлопка (f)  
valvola (f) ad animella  
di ritegno  
válvula (f) de retención

предохранительная  
захлопка (f) или за-  
слонка (f)  
animella (f) di sicurezza  
válvula (f) de seguridad

фильтр (m) для керо-  
сина  
filtro (m) per petrolio  
filtro (m) de petróleo

трубка (f) из метал-  
лического газа или  
металлической ткани  
tubo (m) di rete metal-  
lica  
tubo (m) de gasa me-  
tálica

фильтр (m) из вой-  
лочных пластинъ  
filtro (m) a fogli di  
feltro  
filtro (m) de discos de  
fieltro

насосъ (m) для подачи  
топлива  
pompa (f) del combu-  
stibile  
bomba (f) [de trasiego]  
para el combustible

насосъ (m) для масла;  
масляный насосъ (m)  
pompa (f) da olio  
bomba (f) de aceite

керосиновый насосъ  
(m); насосъ (m) для  
керосина  
pompa (f) da petrolio  
bomba (f) de petróleo

спиртовой насосъ (m);  
насосъ (m) для спирта  
pompa (f) da alcool  
bomba (f) de alcohol

Benzinpumpe (f)  
petrol pump  
pompe (f) à essence

Tauchkolbenpumpe (f)  
plunger pump  
pompe (f) à [piston]  
plongeur

Pumpenkammer (f)  
clearance space  
corps (m) de pompe

Ausweitung (f) des Pumpenzylinders  
enlargement of the bore of the pump barrel  
élargissement (m) du corps de pompe


Längsbohrung (f) des Kolbens  
hole up centre of plunger  
forage (m) longitudinal du piston

Querbohrung (f) des Kolbens  
cross-hole in plunger  
forage (m) transversal du piston

Antrieb (m) durch Kurbelschleife  
slot and crank drive  
commande (f) par coulisse-manivelle

Ventilkugel (f)  
ball valve  
boulet (m) de la soupape

ständig bewegter Pumpenstiefel (m)  
barrel having a constant stroke  
corps (m) ou cylindre (m) de pompe à mouvement continu




a

b


c

d



a

b



b

бензиновый насос (m);  
насос (m) для бензина  
pompa (f) da benzina  
bomba (f) de bencina

1

скальчатый насос (m);  
насос (m) съ ныряломъ  
pompa (f) a stantuffo  
tuffante  
bomba (f) de émbolo  
buzo

2

камера (f) насоса  
camera (f) della pompa  
cámara (f) ó cilindro (m)  
de la bomba

3

кольцевая выемка (f)  
въ насосномъ цилиндрѣ  
allargamento (m) del cilindro della pompa  
ensanche (m) del cuerpo de la bomba

4

продольное отверстие (n) въ скалкѣ  
foro (m) longitudinale dello stantuffo  
perforación (f) longitudinal del émbolo

5

поперечное отверстие (n) въ скалкѣ  
foro (m) trasversale dello stantuffo  
perforación (f) transversal del émbolo

6

передача (f) движения посредствомъ кривошипа съ кулисою  
comando (m) per mezzo di glifo-monovella  
movimiento (m) por guía-bastidor ó corredera

7

шаръ (m) клапана  
palla (f) della valvola,  
sfera (f) della valvola  
esfera (f) de la válvula

8

цилиндръ (m) насоса, находящийся непрерывно въ движении  
corpo (m) di pompa a movimento continuo  
cuerpo (m) ó cilindro (m) de bomba de movimiento continuo

9




- absatzweise bewegter  
Kolben (m)  
1 plunger having a va-  
riable stroke  
piston (m) à mouvement  
intermittent

a


- Reglung (f) durch die  
Brennstoffpumpe  
2 governing by controll-  
ing the fuel pump  
réglage (m) par la  
pompe à combustible

- die Brennstoffpumpe  
arbeitet tot  
3 the fuel pump is runn-  
ing idle  
la pompe à combustible  
fonctionne à vide

- den Pumpenkolbenhub  
ändern (v)  
4 to vary the stroke of  
the pump plunger  
varier (v) ou modifier (v)  
la course du piston



- Reglung (f) durch Rück-  
strömventil  
governing by control-  
ling a bye-pass valve  
5 between delivery and  
suction pipe  
réglage (m) par soupape  
de retour



- Verbindungsleitung (f)  
zwischen Saug- und  
Druckraum  
connecting pipe be-  
tween suction and de-  
livery space  
6 conduite (f) de raccorde-  
ment entre les cham-  
bres d'aspiration et de  
refoulement

a

- vom Kolben mitge-  
nommener Winkel-  
hebel (m)  
7 bell-crank lever worked  
by piston  
levier (m) d'angle en-  
trainé par le piston

b

поршень (m), движу-  
щийся или скалка (f),  
движущаяся съ пере-  
рывами

movimento (m) inter-  
mittente dello stan-  
tuffo

émbolo (m) de movi-  
miento intermitente

регулирование (n) по-  
средствомъ насоса  
для подачи топлива  
regolazione (f) colla  
pompa del combusti-  
bile

regulación (f) por la  
bomba de combustible

насосъ (m) для подачи  
топлива прогоняетъ  
масло туда и обратно  
la pompa del combusti-  
bile lavora a vuoto  
la bomba de combus-  
tible trabaja en vacío

измѣнить (мѣнять) ходъ  
насоснаго поршня  
variare (v) la corsa dello  
stantuffo

modificar (v) la carrera  
del émbolo

регулирование (n) по-  
средствомъ перепуск-  
ного клапана  
regolazione (f) col mezzo  
della valvola di ri-  
torno

regulación (f) por la  
válvula de retroceso

соединительный  
каналъ (m) между  
всасывающей и на-  
гнетательной каме-  
рами

condotta (f) di collega-  
mento fra le camera  
di aspirazione e di  
compressione

conducto (m) de co-  
municación entre las  
cámaras de aspiración  
y de compresión

угловой рычагъ (m),  
захватываемый пор-  
шнемъ

leva (f) angolare coman-  
data dallo stantuffo  
palanca (f) en escuadra  
accionada por el ém-  
bolo

vom Regler verdrehte  
unrunde Scheibe (f)  
cam disc ajusted by the  
governor  
came (f) commandée par  
le régulateur

Verdampfapparat (m),  
Verdunstungsapparat  
(m), Karburator (m)  
carburettor  
carburateur (m)

Abhängigkeit (f) der  
Sättigung von der  
Witterung  
dependence of satura-  
tion on the state of  
the atmosphere  
action (f) de l'état at-  
mosphérique sur la  
saturation

Sättigungsvermögen (n)  
der Luft  
capacity of air for being  
saturated  
saturabilité (f) de l'air

Benzinverdampfer (m)  
petrol carburettor  
carburateur (m) à es-  
sence

Benzindampf (m)  
petrol vapour  
vapeur (f) d'essence

mit Benzin geschwän-  
gerte Luft (f)  
air saturated with petrol  
vapour  
air (m) chargé d'essence

Petroleumverdampfer  
(m), Petroleumvergaser  
(m)  
petrol carburettor  
carburateur (m) à pé-  
trole

Petroleumdampf (m)  
petroleum vapour  
vapeur (f) de pétrole

Petroleumnebel (m)  
petroleum spray  
brouillard (m) de pétrole

c

кулачная или некруг-  
лая шайба (f), вра-  
щаемая регулято-  
ромъ  
disco (m) eccentrico fat- 1  
to girare dal regola-  
tore  
leva (f) accionada por  
el regulador

карбураторъ (m); ис-  
паритель (m)  
carburatore (m), vapo- 2  
rizzatore (m), gasei-  
ficatore (m)  
carburador (m)

зависимость (f) насы-  
щения отъ погоды  
dipendenza (f) della sa-  
turazione dallo stato  
atmosferico 3  
influencia (f) de las con-  
diciones climatológi-  
cas sobre la satura-  
ción

способность (f) насы-  
щения воздуха; спо-  
собность воздуха на-  
сыщаться 4  
saturabilità (f) dell' aria  
saturabilidad (f) del aire

бензиновый испари-  
тель (m)  
carburatore (m) di 5  
benzina  
carburador (m) de ben-  
cina ó de gasolina

бензиновые пары (m pl)  
vapore (m) di benzina 6  
vapor (m) de bencina ó  
de gasolina

воздухъ (m) насыщен-  
ный бензиномъ  
aria (f) saturata con 7  
benzina  
aire (m) saturado de  
bencina

керосиновый испари-  
тель (m)  
carburatore (m) a pe- 8  
trollo  
carburador (m) de pe-  
tróleo

керосиновые пары  
(m pl) 9  
vapore (m) di petrolio  
vapor (m) de petróleo  
керосиновый туманъ  
(m) 10  
nebbia (f) di petrolio  
niebla (f) de petróleo

- Petroleumstaub (m)  
1 petroleum spray  
poussière (f) de pétrole

- Spiritusverdampfer (m),  
Spiritusvergaser (m)  
2 alcohol carburettor  
carburateur (m) à al-  
cool

- Spiritusdampf (m)  
3 alcohol vapour  
vapeur (f) d'alcool

- überhitzter Spiritus-  
dampf (m)  
4 superheated alcohol va-  
pour  
vapeur (f) d'alcool sur-  
chauffée

- Verdunstungskarbura-  
tion (f)  
5 carburation by evapora-  
tion  
carburation (f) par éva-  
poration

- Verdunstungskarbura-  
tor (m)  
6 surface carburettor  
carburateur (m) à éva-  
poration

- Dochtverdampfer (m)  
7 wick carburettor  
carburateur (m) à mèche

- Tauchrohr (n)  
8 immersion or dipping  
tube  
tube (m) plongeur

- Benzineingußrohr (n)  
9 petrol inlet tube  
tube (m) d'introduction  
d'essence

- teleskopisches Rohr (n),  
Posaunenrohr (n)  
10 telescopic-tube  
tube (m) télescopique  
ou télescopant

керосиновая пыль (f);  
распыленный киро-  
синъ (m)  
pulviscolo (m) di pe-  
trollo  
petróleo (m) pulverizado  
спиртовый испаритель  
(m)  
carburatore (m) ad al-  
cool  
carburador (m) de al-  
cohol




пары (m pl) спирта  
vapore (m) di alcool  
vapor (m) de alcohol

перегрѣтые пары (m pl)  
спирта  
vapore (m) di alcool sur-  
riscaldato  
vapor (m) recalentado  
de alcohol

карбурация (f) испаре-  
ниемъ  
carburatione (f) a vapo-  
rizzazione  
carburation (f) por eva-  
poración

испаряющий карбура-  
торъ (m)  
carburatore (m) a vapo-  
rizzazione  
carburador (m) evapo-  
rador

фитильный испари-  
тель (m)  
carburettore (m) a luci-  
gnolo  
carburettor (m) de me-  
chas



трубка (f), опускаемая  
въ жидкость  
tubo (m) di immersione  
tubo (m) de inmersión

трубка (f), впускающая  
бензинъ; трубка для  
вливанія бензина  
tubo (m) d'introduzione  
della benzina  
tubo (m) de entrada para  
la benzina

выдвижная или теле-  
скопическая труба (f)  
tubo (m) telescopico  
tubo (m) de telescopio

a

b

Fangschirm (m)  
drip plate, collecting  
diaphragm  
diaphragme (m) collec-  
teur

das flüssige Benzin an  
den Fangschirmen  
abstreifen (v)  
to wipe off the liquid  
petrol from the drip  
plate  
enlever (v) l'essence  
liquide du diaphragme  
collecteur

Einspritzkarburatation (f)  
carburettng by spray-  
ing  
carburation (f) par injec-  
tion *ou* par pulvérisa-  
tion

Zerstäuber (m)  
sprayer or atomizer  
pulvérisateur (m)

Benzinzerstäuber (m)  
sprayer or atomizer for  
petrol  
pulvérisateur (m) d'es-  
sence


Spirituszerstäuber (m)  
sprayer or atomizer for  
alcohol  
pulvérisateur (m) d'al-  
cool

Petroleumzerstäuber(m)  
sprayer or atomizer for  
oil or petroleum  
pulvérisateur (m) de  
pétrole

Zerstäubungsluft (f)  
air for spraying liquid  
fuel, primary air  
air (m) de pulvérisation

Zusatzluft (f)  
supplementary air  
air (m) additionnel

c



уловитель (m)  
diaframma (m) collet-  
tore  
diafragma (m) collector

1

снимать жидкий бен-  
зинъ съ уловителей  
togliere via (v) la ben-  
zina liquida dal dia-  
framma  
separar (v) la bencina  
liquida de los dia-  
framas colectores

2

карбурація (f) впрыс-  
киваниемъ  
carburazione (f) ad inie-  
zione  
carburation (f) por  
inyección o pulveri-  
zación

3

распылитель (m); фор-  
сунка (f)  
polverizzatore (m)  
pulverizador (m)

4

распылитель (m) для  
бензина  
polverizzatore (m) di  
benzina  
pulverizador (m) de  
bencina

5

распылитель (m) для  
спирта  
polverizzatore (m) di  
alcool  
pulverizador (m) de  
alcohol

6

распылитель (m) для  
керосина  
polverizzatore (m) di  
petrolio  
pulverizador (m) de  
petróleo


7

распыливающий воз-  
духъ (m); воздухъ  
для распыления  
aria (f) per la polveriz-  
zazione  
aire (m) [de presión] para  
la pulverización del  
combustible

8

добавочный воздухъ  
(m)  
aria (f) addizionale  
aire (m) adicional

- Spritzvergaser (m)  
 1 spray carburettor  
 carburateur (m) à gl-  
 clage ou à pulvéri-  
 sation




впрыскивающий кар-  
 бураторъ (m)  
 gasificatore (m) ad in-  
 iezione  
 carburador (m) de in-  
 yección ó de pulveri-  
 zación

- Spritzdüse (f)  
 2 spraying nozzle  
 gicleur (m)

a

впрыскивающее сопло  
 (n)  
 iniettore (m)  
 surtidor (m)

- hohles Zerstäuberventil  
 (n)  
 3 hollow atomizing or  
 spraying valve  
 soupape (f) creuse de  
 pulvérisateur




пустотѣлый клапанъ  
 (m) распылителя  
 valvola (f) cava del pol-  
 verizzatore  
 válvula (f) hueca de pul-  
 verización

- kegel[förm]iger oder ko-  
 nischer Schleier (m)  
 [des austretenden  
 Benzins]  
 4 conical film or veil [of  
 outflowing petrol]  
 nappe (f) conique de  
 l'essence qui sort

a

коническая вуаль (f)  
 [выходящего бензи-  
 на]  
 velo (m) conico di ben-  
 zina uscente  
 chorro (m) cónico (de la  
 bencina que sale)

- [durch Schraube und  
 Feder] einstellbares  
 Ventil (n)  
 5 valve adjustable by  
 screw and spring  
 soupape (f) réglable par  
 vis et ressort



клапанъ (m), устана-  
 вливаемый помощью  
 винта и пружины  
 valvola (f) registrabile  
 con vite e molla  
 válvula (f) graduable  
 (por tornillo y muelle)

- als Hahnküken ausge-  
 bildetes Ventil-  
 gehäuse (n)  
 6 valve-casing forming  
 plug of cock  
 chapelle (f) de soupape  
 formant boisseau de  
 robinet

a

клапанная коробка (f),  
 образующая пробку  
 крана  
 capsula (f) di valvola  
 foggia a robinetto  
 caja (f) de válvula en  
 forma de macho de  
 grifo

- Zerstäuberschirm (m)  
 7 spraying or atomizer  
 cone  
 champignon (m) de  
 pulvérisation

b

распыляющий зонть  
 (m); распыляющая  
 чечевица (f)  
 diaframma (m) del pol-  
 verizzatore  
 platillo (m) cónico de  
 pulverización

- Zerstäuberfläche (f)  
 8 atomizing surface  
 surface (f) de pulvérisa-  
 tion

распыляющая поверх-  
 ность (f)  
 superficie (f) del polve-  
 rizzatore  
 superficie (f) de pulveri-  
 zación

Verdunsten (n) [in Luft-  
wärme]  
evaporation [at atmo-  
spheric temperature]  
vaporisation (f)



испарение (n) [отъ теп-  
лоты въ воздухѣ]  
evaporazione (f) alla  
temperatura dell'at-  
mosfera 1  
evaporación (f) (á la  
temperatura atmos-  
férica)

Anwärmung (f) des  
Brennstoffs  
heating of the fuel  
réchauffage (m) du  
combustible

подогревание (n) топли-  
ва или горючаго  
riscaldamento (m) pre-  
ventivo del combusti- 2  
bile  
calentamiento (m) pre-  
vio del combustible

Luftvorwärmung (f)  
durch die Abgase  
regenerative heating of  
air by the exhaust  
réchauffage (m) de l'air  
par [les gaz de]  
l'échappement


подогревание (n) возду-  
ха отходящими газа-  
ми  
riscaldamento preven-  
tivo (m) dell'aria me- 3  
diante i gas di scarico  
calentamiento (m) pre-  
vio del aire de la  
mezcla por los gases  
de escape

durch die Abgase ge-  
heizter Vergaser (m)  
carburettor heated by  
the exhaust  
carburateur (m) ré-  
chauffé par l'échap-  
pement




испаритель (m), обогрѣ-  
ваемый или отапли-  
ваемый отходящими  
газами  
vaporizzatore (m) riscaldato col gas di scarico 4  
carburator (m) calen-  
tado por los gases  
de escape

Verdichtungsraum (m)  
mit Außenheizung  
externally heated com-  
bustion chamber  
chambre (f) de com-  
pression à chauffage  
extérieur



камера (f) сжатія съ  
внѣшнимъ подогре-  
ваниемъ  
camera (f) di compres- 5  
sione con riscaldamento esterno  
cámara (f) de compresión con calefacción exterior

Heizung (f) der Vergaser-  
wände  
heating the carburettor  
walls  
réchauffage (m) des pa-  
rois du carburateur



подогревание (n) или  
нагревание (n) стѣ-  
нокъ испарителя  
riscaldamento (m) della  
parete del gaseifica- 6  
tore  
calefacción (f) de las  
paredes del carbura-  
dor

- Mantelheizung (f) (durch das abfließende Kühlwasser)  
 1 jacket heating (by the discharging cooling water)  
 réchauffage (m) du corps du cylindre (par l'eau de circulation évacuée)

- Doppelwandung (f)  
 2 double walls (pl), jacketed walls (pl)  
 double paroi (f)

- Bodenheizung (f) (durch die Abgase)  
 3 bottom heating (by the exhaust)  
 réchauffage (m) du fond (par [les gaz de] l'échappement)

- Doppelboden (m)  
 4 double bottom  
 double fond (m)

- Zunge (f)  
 5 baffle plate  
 chicane (f)

- die Heizung abstellen (v)  
 6 to stop the heating  
 arrêter (v) le chauffage

- Röhrenverdampfer (m) für Petroleum  
 7 multitubular carburetor or vaporiser for petroleum  
 vaporisateur (m) tubulaire de pétrole

- mit leicht siedendem Brennstoff anlassen (v)  
 8 to start with highly volatile fuel  
 démarrer (v) avec un combustible à point d'ébullition peu élevé

a

подогревание (n) или нагревание (n) [посредством стекающей охлаждающей воды]  
 riscaldamento (m) della camicia (con acqua di circolazione effluente)  
 calentamiento (m) de la envolvente (con el agua de refrigeración)

двойная стѣнка (f)  
 parete (f) doppia  
 pared (f) doble

b


подогревание (n) или нагревание (n) днища [отходящими газами]  
 riscaldamento (m) del fondo (coi gas di scarico)  
 calentamiento (m) del fondo (con los gases de escape)

двойное днище (n)  
 doppio fondo (m)  
 doble fondo (m)

c

язычокъ (m)  
 linguella (f)  
 tabique (m)

выключи-ть (-ать) подогревание или нагревание  
 interrompere (v) il riscaldamento  
 interrumpir (v) la calefacción



трубчатый керосиновый испаритель (m)  
 vaporizzatore (m) multitubolare per petrolio  
 vaporizador (m) tubular de petróleo

пускать въ ходъ легко испаряемымъ топливомъ  
 avviare (v) con combustibile a punto d'ebollizione basso  
 poner (v) en marcha con combustible de baja temperatura de ebullición

von Benzin auf Petroleum umschalten (v)  
to change from petrol to oil  
passer (v) de l'essence au pétrole, substituer (v) le pétrole à l'essence

Umstellvorrichtung (f)  
change-over mechanism  
appareil (m) de substitution

Zerstäubung (f) durch Preßluft  
spraying or atomizing by compressed air  
pulvérisation (f) à l'air comprimé



Brennstoffeinspritzung (f) vor der Kompression  
injecting fuel before compression  
injection (f) de combustible avant la compression

Brennstoffeinspritzung (f) nach der Kompression (Diesel)  
injecting fuel after compression (Diesel)  
injection (f) du combustible après la compression (Diesel)

Selbstzündung (f)  
spontaneous ignition  
autoallumage (m), allumage (m) automatique

Entzündung (f) durch Verdichtungswärme  
ignition by heat of compression  
allumage (m) par [la chaleur de] compression

Preßluft (f), Druckluft (f), komprimierte Luft (f)  
compressed air  
air (m) comprimé



перевести или переключить съ бензина на керосинъ  
passare (v) dalla benzina al petrolio  
cambiar (v) ó pasar (v) de la bencina al petróleo

приспособление (n) для переключения  
apparato (m) di sostituzione  
disposición (f) ó aparato (m) de cambio

распыление (n) сжатымъ воздухомъ  
polverizzazione (f) con aria compressa  
pulverización (f) por aire comprimido

впрыскивание (n) топлива или горючаго передъ сжатіемъ  
iniezione (f) di combustibile prima della compressione  
inyección (f) de combustible antes de efectuarse la compresión

впрыскивание (n) топлива или горючаго послѣ сжатія (Дизель)  
iniezione (f) di combustibile dopo la compressione (Diesel)  
inyección (f) del combustible después de la compresión (Diesel)

самовоспламенение (n)  
accensione (f) automatica, autoaccensione (f)  
inflamación (f) espontánea

воспламенение (n) теплотой сжатія  
accensione (f) col calore di compressione  
inflamación (f) por el calor de la compresión

сжатый воздухъ (m)  
aria (f) compressa  
aire (m) comprimido




- vorkomprimierte Luft (f)  
air previously com-  
pressed  
1 air (m) préalablement  
comprimé ou précom-  
primé

- einstufige Verdichtung  
(f)  
2 single stage compression  
compression (f) à un  
[seul] étage

- zweistufige Verdichtung  
(f)  
3 two stage compression  
compression (f) à deux  
étages

- die Luft dem Zylinder  
entnehmen (v)  
4 to take the air from the  
cylinder  
puiser (v) l'air dans le  
cylindre

- Überströmventil (n)  
5 overflow or relief valve  
soupape (f) de passage



- Überströmleitung (f)  
6 overflow pipe  
conduite (f) de passage

- die Luft dem Freien  
entnehmen (v)  
7 to take the air from the  
atmosphere  
prendre (v) l'air au de-  
hors

- einfach wirkende Luft-  
pumpe (f)  
8 single acting air pump  
pompe (f) à air à simple  
effet



- предварительно сжа-  
тый воздух (m)  
aria (f) preventivamente  
compressa  
aire (m) previamente  
comprimido

- однократное или прос-  
тое сжатие (n)  
compressione (f) in un  
sol grado  
compresión (f) de simple  
efecto

- двукратное или двой-  
ное сжатие (n)  
compressione (f) in due  
gradi o a due riprese  
compresión (f) de doble  
efecto

- брать воздух из ци-  
линдра  
prendere (v) l'aria dal  
cilindro  
extraer (v) el aire del  
cilindro

- перепускной клапанъ  
(m)  
valvola (f) di passaggio  
válvula (f) de compen-  
sación

- перепускной каналъ  
(m) или трубопро-  
водъ (m)  
condotta (f) di passaggio  
conducto (m) de com-  
pensación

- брать воздух изъ ат-  
мосферы  
prendere (v) l'aria dal-  
l'esterno  
tomar (v) el aire de la  
atmósfera


- воздушный насосъ (m)  
простого действия  
pompa (f) d'aria a sem-  
plice effetto  
bomba (f) neumática de  
simple efecto

Ventilkopf (m) der Luft-  
pumpe  
valve head of air pump  
chapelle (f) de la pompe  
à air



клапанная головка (f)  
воздушного насоса  
testa (f) della valvola  
della pompa d'aria 1  
cabezal (m) de válvulas  
de la bomba neumá-  
tica

zweistufiger Verdichter  
(m), zweistufiger Kom-  
pressor (m)  
two stage compressor  
compresseur (m) à deux  
étages



компрессоръ съ дву-  
кратнымъ сжатіемъ;  
двукратный или  
двухступенчатый  
компрессоръ (m) 2  
compressore (m) in due  
gradi  
compresor (m) de doble  
efecto

Differentialkolben (m)  
differential piston  
piston (m) différentiel

a

дифференціальный  
поршень (m)  
stantuffo (m) differen- 3  
ziale  
émbolo (m) diferencial


dreistufiger Kompressor  
(m)  
three stage compressor  
compresseur (m) à trois  
étages

компрессоръ съ трёх-  
кратнымъ сжатіемъ;  
трёхкратный или  
трёхступенчатый  
компрессоръ (m) 4  
compressore (m) a tre  
gradi  
compresor (m) de triple  
efecto

Aufnehmer (m) mit  
Röhrenkühlung  
receiver with cooling  
coil  
réciptient (m) à refroi-  
dissement tubulaire

ресиверъ (m) съ труб-  
чатымъ холодильни-  
комъ  
ricettore (m) con raf- 5  
freddamento tubolare  
recipiente (m) con re-  
frigerador tubular

Einblasegefäß (n)  
tank for air supply  
réservoir (m) d'injection  
d'air



a

сосудъ (m) съ сжатымъ  
воздухомъ для вдува-  
нія  
recipiente (m) di inie- 6  
zione d'aria  
recipiente (m) para la  
inyección de aire

Reserveeinblasegefäß (n)  
spare tank for air supply  
réservoir (m) d'injection  
d'air additionnel

запасной сосудъ (m)  
съ воздухомъ для  
вдуванія  
recipiente (m) d'aria 7  
ausiliare  
recipiente (m) para la  
inyección de aire adi-  
cional

Einblaseleitung (f)  
air pipe  
conduite (f) d'injection  
d'air


b

труба (f) для подвода  
вдувающего воздуха  
condotta (f) di iniezione 8  
tubería (f) de inyección

- Einblasen (n)  
1 injection  
injection (f)


вдувание (n)  
iniezione (f)  
inyección (f)

- Brennstoffventil (n)  
2 fuel valve  
soupape (f) à combustible



клапанъ (m) для выпуска топлива или горючаго  
valvola (f) del combustibile  
válvula (f) de combustible

- Nadelventil (n)  
3 needle valve  
soupape (f) à pointeau



игольчатый клапанъ (m)  
valvola (f) ad ago  
válvula (f) de aguja

- Ventilnadel (f)  
4 valve  
pointeau (m) de soupape

a

игла (f) клапана  
ago (m) della valvola  
aguja (f) de la válvula

- Nadelhülse (f)  
5 guide  
douille (f) du pointeau

b

гильза (f) или втулка (f) иглы  
astuccio (m) dell'ago  
forro (m) de la aguja

- Zerstäuberplatte (f)  
6 spraying or atomizing disc  
plaque (f) de pulvérisation

c


распыляющая пластинка (f)  
piastra (f) di polverizzazione  
placa (f) de pulverización

- Düsenplatte (f)  
7 nozzle plate  
plaque (f) de tuyère

d

пластинка (f) сопла  
piastra (f) a fori  
placa (f) de la tobera

- Petroleumeinspritzung (f) (von Haselwander)  
8 Haselwander's system of injecting oil  
injection (f) de pétrole (de Haselwander)



выпрыскивание (n) керосина (по Газельван-деру)  
iniezione (f) di petrolio (di Haselwander)  
inyección (f) de petróleo (de Haselwander)

- zusätzliche Verdichtung (f) der Luft durch Kolbenansatz  
9 additional compression by lengthening the piston  
compression (f) additionnelle de l'air par rallonge du piston

дополнительное сжатие (n) воздуха посредством поршневого выступа  
compressione (f) addizionale di aria coll'appendice allo stantuffo  
compresión (f) adicional del aire por una pieza suplementaria del émbolo

Kolbenansatz (m)  
extension of piston  
rallonge (f) du piston

a

Heizlampe (f)  
heating lamp  
brûleur (m)

Ausström[ungs]ge-  
schwindigkeit (f) des  
Brennstoffdampfes  
outlet velocity of the  
fuel vapour  
vitesse (f) d'écoulement  
de la vapeur de com-  
bustible

Brenngeschwindigkeit  
(f)  
velocity of flame pro-  
pagation  
vitesse (f) de combus-  
tion, vitesse (f) de  
propagation de la  
flamme

Benzinheizlampe (f)  
petrol heating lamp  
brûleur (m) de réchauf-  
fage à essence


Lampenrohr (n), Bren-  
nerrohr (n)  
burner tube  
tube (m) du brûleur

Docht (m)  
absorbent  
mèche (f)

Mischrohr (n)  
mixing tube  
tube (m) mélangeur ou  
de mélange

Reglung (f) der Dampf-  
menge  
vapour regulation  
réglage (m) de la quan-  
tité de vapeur

Brennermundstück (n)  
vapour nozzle  
bec (m) du brûleur



a

b

c

d

e

выступ (m) поршня;  
поршневой выступ  
appendice (m) allo stan-  
tuffo  
pieza (f) suplementaria  
del émbolo

1

нагрѣвательная или  
каильная лампа (f)  
lampada (f) di riscalda-  
mento  
hornillo (m), mechero  
(m)

2

скорость (f) истечения  
паровъ топлива  
velocità (f) di uscita del  
vapore del combusti-  
bile  
velocidad (f) de salida  
del vapor del combus-  
tible

3

скорость (f) сгорания  
или горѣнія  
velocità (f) di combu-  
stione  
velocidad (f) de com-  
bustión

4

бензиновая нагрѣва-  
тельная или калиль-  
ная лампа (f)  
lampada (f) di riscalda-  
mento a benzina  
quemador (m) ó mechero  
(m) de bencina

5

трубка (f) лампы или  
горѣлки  
tubo (m) di combustione  
tubo (m) del mechero

6

фитиль (m)  
lucignolo (m)  
torcida (f), mecha (f)

7

смѣшивающая труба  
(f)  
tubo (m) di miscela  
tubo (m) de mezcla

8

регулирование (n) ко-  
личества пара  
regolazione (f) della  
quantità di vapore  
regulación (f) de la can-  
tidad de vapor

9

мундштукъ (m) лампы;  
шейка (f) горѣлки  
becco (m) di combu-  
stione  
pico (m) del mechero


10

- Schale (f) für den An-  
wärmestoff  
1 cup or tray for the ini-  
tial heating fuel  
godet (m) pour le com-  
bustible de réchauf-  
fage

g

чашка (f) для подо-  
грѣвающего горю-  
чаго  
piatello (m) per riscaldamento del combusti-  
bile  
vasija (f) para el com-  
bustible de calefacción

- Petroleumheizlampe (f)  
2 oil heating lamp  
brûleur (m) réchauffeur  
à pétrole



керосиновая нагрева-  
тельная или капиль-  
ная лампа (f)  
lampada (f) di riscaldamento a petrolio  
mechero (m) para pe-  
tróleo

- Prallstift (m) zur Aus-  
dehnung der Flamme  
3 flame spreader  
goupille (f) d'épanouis-  
sement de la flamme

a


отражающий штифть  
(m) для расширения  
пламени  
spina (f) per allargare  
la fiamma  
pivote (m) para rever-  
berar y alargar la llama

- durch die Abhitze er-  
wärmter Rahmen (m)  
4 frame heated by waste  
heat  
cadre (m) chauffé par  
la chaleur perdue

b

рама (f), обогрѣтая  
тепломъ излучения  
telaio (m) riscaldato con  
calore perduto  
marco (m) calentado por  
el calor irradiado

- schraubenförmig ge-  
wundenes Anwärme-  
rohr (n)  
5 spirally wound heating  
tube  
tube (m) hélicoïdal de  
réchauffage



a

витая или винтовая  
подогревательная  
трубка (f)  
tubo (m) di riscaldamento elicoidale  
serpentin (m) de cale-  
facción

- Handlampe (f)  
6 hand lamp  
lampe (f) à main



ручная лампа (f)  
lampada (f) a mano  
lamparilla (f), hornilla  
(m) de mano

- den Lampenhahn auf-  
drehen (v)  
7 to turn on the lamp-  
valve  
ouvrir (v) le robinet de  
la lampe

откры-ть (-вать) кранъ  
горѣлки  
aprire (v) il robinetto  
della lampada  
abrir (v) la llave de la  
lámpara

- die Lampe anzünden (v)  
8 to light the lamp  
allumer (v) la lampe

зажечь (зажигать) лам-  
пу  
accendere (v) la lam-  
pada  
encender (v) la lámpara

Stetigkeit (f) der Flamme  
steadiness of the flame  
fixité (f) de la flamme

Flackern (n) *oder* Zucken  
(n) der Flamme  
flickering of the flame  
vacillement (m) de la flamme

Brausen (n) der Flamme  
roaring of the flame  
bruissement (m) de la flamme

rot leuchtende Flamme  
(f)  
red or luminous flame  
flamme (f) [à lumière]  
rouge

[entleuchtete,] blaue  
Flamme (f)  
non-luminous blue  
flame, Bunsen flame  
flamme (f) de Bunsen,  
flamme (f) bleue *ou*  
non lumineuse

nichtrußende Flamme  
(f)  
sootless flame  
flamme (f) non fuligi-  
neuse *ou* sans suie


Stelle (f) höchster Tem-  
peratur in der Flamme  
point of highest tem-  
perature in the flame  
endroit (m) de la tem-  
pérature maximum  
dans la flamme



a

Prüfung (f) der Flam-  
mentemperatur  
testing the flame tem-  
perature  
essai (m) de la tempé-  
rature de la flamme

einen Draht hineinhal-  
ten (v)  
to hold a wire in the  
flame  
mettre (v) un fil métal-  
lique dans la flamme



постоянство (n) пла-  
мени  
fissità (f) della fiamma 1  
fijeza (f) de la llama

мигание (n) пламени  
vacillare (m) della 2  
fiamma  
oscilación (f) de la llama

жужжание (n) *или*  
шумъ (m) пламени 3  
rumore (m) della fiamma  
zumbido (m) de la llama

красное пламя (n);  
пламя съ краснымъ  
свѣтомъ 4  
fiamma (f) a luce rossa  
llama (f) de color rojo

несвѣтящееся, синее  
пламя (n); бунзенов-  
ское пламя  
fiamma (f) di Bunsen, 5  
flamme (f) non lumi-  
nosa bleu  
llama (f) de color azul

некоптящее пламя (n)  
fiamma (f) senza fulig- 6  
gine  
llama (f) sin humo ó no  
fuliginosa

мѣсто (n) наивысшей  
температуры въ пла-  
мени  
punto (m) di tempera- 7  
tura massima della  
fiamma  
zona (f) de la tempe-  
ratura más elevada de  
la llama

испытание (n) темпера-  
туры пламени  
prova (f) della tempera- 8  
tura della fiamma  
examen (m) ó averigua-  
ción (f) de la tempe-  
ratura de la llama

ввести (вводить) про-  
волоку въ пламя 9  
tenere (v) un filo me-  
tallico nella fiamma  
introducir (v) un  
alambre

- Rotglut (f) des Drahtes  
 1 red heat of wire  
 chaleur (f) rouge du fil

- helle Weißglut (f) des  
 Drahtes  
 bright white heat (in-  
 2 candescence) of wire  
 chaleur (f) blanche ou  
 incandescence (f) du  
 fil

- Verrußung (f) der Bren-  
 nerkanäle  
 sooting up of the bur-  
 ner holes  
 3 encrassement (m) des  
 canaux du brûleur  
 par la suie

- die Brenneröffnung rei-  
 nigen (v)  
 to clean the burner  
 4 dégrasser (v) ou nettoyer  
 (v) l'ouverture du brû-  
 leur

- Stocher (m)  
 5 pricker  
 aiguille (f) de dégrassage

красное каление (n)  
 проволоки  
 filo (m) riscaldato al  
 calore rosso  
 calor (m) rojo del  
 alambre

свѣтлое бѣлое каление  
 (n) проволоки  
 filo riscaldato al calore  
 bianco  
 calor (m) blanco del  
 alambre

покрывание (n) копотью  
 каналовъ горѣлки  
 deposito (m) di fuliggine  
 nei canali del becco  
 formación (f) de un de-  
 pósito de hollín en  
 las canales de com-  
 bustión

прочистить отверстие  
 горѣлки  
 pulire (v) l'orifizio del  
 becco  
 limpiar (v) el orificio  
 del mechero (de la  
 lámpara)

протычка (f); игла (f)  
 для прочистки; про-  
 тыкалка (f)  
 punta (f) per pulire  
 hurgón (m)



## V.

**Ausrüstung der Ver-  
brennungsmaschinen**

**Equipment of Internal  
Combustion Engines**

**Équipement des  
Moteurs à  
Combustion**

**Арматура для  
Машинъ Внутрен-  
няго Сгорания**

**Accessori dei Motori  
a Combustione**

**Equipo de los  
Motores de  
Combustión**

**Fliehkraftregler,  
Zentrifugalregler  
Centrifugal Governor  
Régulateur Centrifuge**

**Центробѣжный Регуляторъ**


**Regolatore Centrifugo** 1

**Regulador Centrifugo**

regeln (v), regulieren (v)  
to govern  
régler (v)

регулировать  
regolare (v), registrare 2  
(v)  
regular (v)

**Reglerausschlag (m)  
throw of governor  
déviation (f) ou écart (m)  
du régulateur**



**размахъ (m) регулятора  
spostamento (m) del re-  
golatore 3  
recorrido (m) del regu-  
lador**

**Regulier[ungs]vorgang  
(m)  
mode of governing  
processus (m) ou marche  
(f) du réglage**

**процессъ (m) регули-  
рования  
processo (m) di rego-  
lazione 4  
marcha (f) de la regu-  
lación**

**Reglerkonstruktion (f)  
construction of gover-  
nor  
construction (f) de régu-  
lateur**


**конструкція (f) регуля-  
тор-а (-овъ)  
costruzione (f) del rego-  
latore 5  
construcción (f) del re-  
gulador**



- Geschwindigkeitsregler**  
(m)  
1 **speed governor**  
**régulateur (m) de vitesse**

- Reglerbelastung (f)**  
2 **load on governor**  
**charge (f) du régulateur**

- Gewicht[s]regler (m)**  
3 **ball governor, weight governor**  
**régulateur (m) à poids**




- Reglerspindel (f)**  
4 **governor spindle**  
**arbre (m) du régulateur**

- Reglerkugel (f), Schwungkugel (f)**  
5 **governor ball, governor fly-ball**  
**boule (f) du régulateur**

- Reglergewicht (n)**  
6 **weight of governor balls**  
**contrepoids (m) de régulateur**

- Kugelarm (m)**  
7 **ball or fly-ball arm**  
**bras (m) de la boule**

- Muffenregler (m), Kegel[pendel]regler (m)**  
8 **governor with sleeve**  
**régulateur (m) à manchon, régulateur (m) à pendule conique**



- Reglermuffe (f), Reglerhülse (f)**  
9 **governor sleeve**  
**manchon (m) du régulateur**

- Muffenhub (m)**  
10 **lift of sleeve**  
**course (f) du manchon**

- reduzierter Muffenhub (m)**  
11 **reduced lift of sleeve**  
**course (f) réduite du manchon**

**регуляторъ (м) скорости**  
**regolatore (m) di velocità**  
**regulador (m) de velocidad**

**нагрузка (f) регулятора**  
**carico (m) del regolatore**  
**carga (f) del regulador**

**грузовой или вѣсовой регуляторъ (м)**  
**regolatore (m) a peso**  
**regulador (m) de pesos**

**шпиндель (м) регулятора**  
**albero (m) o asse (m) del regolatore**  
**árbol (m) del regulador**

**шаръ (м) регулятора; вращающийся шаръ**  
**sfera (f) rotante**  
**bola (f) del regulador**

**грузъ (м) регулятора**  
**peso (m) del regolatore**  
**contrapeso (m) del regulador**

**стержень (м), несущий шаръ**  
**braccio (m) della sfera**  
**brazo (m) de la bola**

**регуляторъ (м) съ муфтой; конический регуляторъ**  
**regolatore (m) a pendolo conico**  
**regulador (m) de manguito ó de péndulo cónico**

**муфта (f) регулятора**  
**manicotto (m) del regolatore**  
**manguito (m) del regulador**

**ходъ (м) муфты**  
**corsa (f) del manicotto**  
**carrera (f) del manguito**

**приведенный ходъ (м) муфты**  
**corsa (f) ridotta del manicotto**  
**carrera (f) reducida del manguito**

Regler (m) mit Schub-  
kurbelgetriebe  
governor with open link  
gear  
régulateur (m) à man-  
chon coulissant




регулятор (м) съ ры-  
чажнымъ передаточ-  
нымъ механизмомъ  
regolatore (m) con  
meccanismo articolato 1  
regulador (m) con meca-  
nismo (m) de trans-  
misión por palanca

unmittelbare Aufhän-  
gung (f)  
direct suspension  
suspension (f) directe

непосредственное или  
прямое подвѣшение  
(n) или подвѣшивание  
(n) 2  
sospensione (f) diretta  
suspensión (f) directa ó  
libre

rhombische Aufhängung  
(f)  
rhombic suspension  
suspension (f) en lo-  
sange




ромбическое подвѣ-  
шение (n) или подвѣ-  
шивание (n)  
sospensione (f) rombica 3  
suspensión (f) romboidal  
ó de cuadrilátero arti-  
culado

umgekehrte Aufhän-  
gung (f)  
inverted suspension  
suspension (f) renversée



обращённое подвѣше-  
ние (n) или подвѣ-  
шивание (n)  
sospensione (f) invertita 4  
suspensión (f) invertida,  
cuadrilátero (m) inver-  
tido

Regler (m) mit geknick-  
ten Pendelarmen  
governor with bent pen-  
dulum arms  
régulateur (m) à bras  
[de pendule] coudés




регулятор (м) съ со-  
гнутыми маятнико-  
выми стержнями или  
тягами  
regolatore (m) a bracci 5  
inflessi  
regulador (m) de brazos  
acodados del péndu-  
lo

geknickter Pendelarm  
(m)  
bent pendulum arm  
bras (m) [de pendule]  
coudé

a


согнутый маятнико-  
вый стержень (м);  
тяга (f) съ переги-  
номъ  
braccio (m) di pendolo 6  
inflesso  
brazo (m) acodado del  
péndulo

Regler (m) mit Kreuz-  
schleife  
governor with fixed  
centre of oscillation  
and linked to an axial  
sleeve  
régulateur (m) à bras  
croisés et à boules  
coulissantes



регулятор (м) съ по-  
перечной кулисой  
regolatore (m) con  
meccanismo a corsoio 7  
regulador (m) de meca-  
nismo (m) de trans-  
misión con varillas en  
cruz

- 1 Federregler (m)  
spring loaded governor  
régulateur (m) à ressort



пружинный регулятор (м)  
regolatore (m) a molla  
regulador (m) de muelle  
ó de resorte

- 2 Reglerfeder (f)  
governor spring  
ressort (m) du régulateur

a, b

пружина (f) регулятора  
molla (f) del regolatore  
muelle (m) ó resorte (m)  
del regulador

- 3 Längsfeder (f)  
axial spring  
ressort (m) longitudinal

a


продольная пружина (f)  
molla (f) longitudinale  
resorte (m) vertical

- 4 Quersfeder (f)  
transverse spring  
ressort (m) transversal

b


поперечная пружина (f)  
molla (f) trasversale  
resorte (m) transversal

- 5 Fliehkraft (f), Zentrifugalkraft (f)  
centrifugal force  
force (f) centrifuge



центробежная сила (f)  
forza (f) centrifuga  
fuerza (f) centrifuga

- 6 Charakteristik (f) [des Reglers], C-Kurve (f)  
characteristic curve of governor  
[courbe (f)] caractéristique (f) [du régulateur], courbe (f) C




характеристика (f) [регулятора]; кривая (f) C  
curva (f) caratteristica del regolatore, curva-C  
curva (f) característica del regulador

- 7 stabiler Regler (m)  
stable governor  
régulateur (m) stable



устойчивый регулятор (м)  
regolatore (m) stabile  
regulador (m) estable

- 8 labiler Regler (m)  
unstable governor  
régulateur (m) instable




неустойчивый регулятор (м)  
regolatore (m) labile  
regulador (m) inestable

- 9 statischer Regler (m)  
static governor  
régulateur (m) statique

статический регулятор (м)  
regolatore (m) statico  
regulador (m) estático

astatischer Regler (m)  
astatic governor  
régulateur (m) astatique  
ou isochrone




астатический регулятор (m)  
regolatore (m) astatico  
regulador (m) astático 1

Annäherung (f) an die  
Astasie  
approximation to the  
astatic condition  
rapprochement (m) de  
l'astaticité

приближение (n) къ  
астатичности  
approssimazione (f)  
all'astaticità 2  
aproximación (f) á la  
astaticidad

pseudoastatischer Regler (m)  
pseudo-astatic governor  
régulateur (m) pseudo-astatique



псевдоастатический регулятор (m)  
regolatore (m) pseudo-astatico  
regulador (m) pseudo-astático 3

astatischer Punkt (m),  
Wendepunkt (m) der  
C-Kurve  
astatic point, point of  
inflection of the characteristic curve  
point (m) astatique,  
point (m) d'inflexion  
de la courbe C

a

астатическая точка (f);  
точка перегиба кривой C  
punto (m) astatico, punto (m) d'inflessione 4  
punto (m) astático, punto de inflexión de la curva característica

Wendetangente (f)  
tangent through the  
point of inflection  
tangente (f) menée au  
point d'inflexion

b

касательная (f) въ точку перегиба  
tangente (f) al punto d'inflessione 5  
tangente (f) de inflexión

[nützliche] Verstellkraft (f) des Reglers  
regulating power  
énergie (f) du régulateur, force (f) de déplacement du régulateur

W

полезная перестановочная или представляющая сила (f)  
sforzo (m) [utile] necessario allo spostamento del regolatore 6  
fuerza (f) de desplazamiento del regulador

Eigenreibung (f) des Reglers  
governor friction  
frottement (m) propre du régulateur

R

собственное трение (n) регулятора  
attrito (m) proprio del regolatore 7  
resistencia (f) ó rozamiento (m) propio del regulador

Gesamtwiderstand (m) an der Muffe  
total resistance at the sleeve  
résistance (f) totale appliquée au manchon

$$P = W + R$$

полное сопротивление (n) муфты; полная перестановочная или представляющая сила (f) регулятора  
resistenza (f) totale applicata al manicotto 8  
resistencia (f) total en el manguito

- Muffendruck (m), Energie (f) des Reglers  
 1 sleeve force due to centrifugal action  
 pression (f) du manchon


E

- Unempfindlichkeitsgrad (m)  
 2 degree or coefficient of insensitiveness  
 degré (m) ou coefficient (m) d'insensibilité


$$\varepsilon = \frac{P}{E} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega}$$

- Ungleichförmigkeitsgrad (m), Stabilitätsgrad (m)  
 3 degree of irregularity  
 degré (m) ou coefficient d'irrégularité, degré (m) d'instabilité

$$\delta = \frac{a}{b} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_m}$$



- Arbeitsvermögen (n) des Reglers  
 4 power of the governor  
 puissance (f) du régulateur



- Leistungsregler (m)  
 5 power governor  
 régulateur (m) de débit

- Flachregler (m)  
 6 drum governor  
 régulateur (m) plan

- Momentenkurve (f), M-Kurve (f) für Flachregler  
 7 moment curve of drum governor  
 courbe (f) des moments, courbe (f) M



- Moment (n) der Pendelfliehkraft  
 8 moment of centrifugal force  
 moment (m) de la force centrifuge du pendule

a

b

давление (n) муфты; энергия (f) регулятора  
 pressione (f) sul manico, energia (f) del regolatore  
 presión (f) del manguito, energía (f) del regulador

степень (f) нечувствительности  
 grado (m) d'insensibilità  
 grado (m) de insensibilidad

степень (f) неравномерности; степень устойчивости  
 grado (m) d'irregolarità, grado (m) di stabilità  
 grado (m) ó coeficiente (m) de irregularidad ó de inestabilidad

работоспособность (f) регулятора  
 potenza (f) del regolatore  
 capacidad (f) [potencial] de un regulador


регулятор (m) мощности  
 regolatore (m) di potenza  
 regulador (m) de capacidad ó de rendimiento

плоский регулятор (m)  
 regolatore (m) assiale, regolatore (m) piano  
 regulador (m) plano ó horizontal

кривая (f) M [моментов] для плоских регуляторов  
 curva (f) dei momenti pel regolatore in piano [curva (f)] caratteristica (f) M para reguladores horizontales

момент (m) центробежной силы маятников  
 momento (m) della forza centrifuga del pendolo  
 momento (m) de la fuerza centrifuga del péndulo

Achsenregler (m)  
shaft governor  
régulateur (m) axial, ré-  
gulateur (m) sur l'axe  
ou sur l'arbre



осевой регулятор (m)  
regolatore (m) assiale 1  
regulador (m) axial

Achsenregler (m) mit  
Beharrungswirkung  
inertia shaft governor  
régulateur (m) axial à  
inertie

осевой инерционный  
регулятор (m); осе-  
вой регулятор съ  
инерционнымъ коль-  
цомъ 2  
regolatore (m) assiale  
ad energia  
regulador (m) axial in-  
fluido por la inercia

Stellzeug (n) des Reglers  
adjusting gear of the  
governor  
appareil (m) de réglage  
du régulateur



перестановочный меха-  
низмъ (m) или уста-  
новочное приспособе-  
ление (n) регулятора  
meccanismo (m) di re-  
golazione del regola-  
tore 3  
mecanismo (m) gradua-  
dor ó de reglaje del  
regulador

Reglerarm (m), Regler-  
hebel (m)  
governor-lever  
levier (m) ou bras (m)  
du régulateur

a

рычагъ (m) регулятора  
leva (f) del regolatore  
palanca (f) ó brazo (m) 4  
del regulador

Wippen (n) oder Tanzen  
(n) des Reglers  
hunting of the governor  
instabilité (f) ou danse  
(f) du régulateur

подѣргиваніе (n) или  
прыганіе (n) регуля-  
тора  
oscillazione (f) o giuoco 5  
(m) del regolatore  
oscilación (f) del regu-  
lador

Schmierung  
Lubrication  
Lubrification

Смазка  
Lubrificazione  
Lubrificación

6

Schmiermittel (n),  
Schmiere (f)  
lubricants (pl)  
lubrifiant (m)

смазка (f); смазочное  
вещество (n); смазоч-  
ный материалъ (m)  
lubrificante (m), mezzo 7  
(m) di lubrificazione  
lubrificante (m)

Starrschmiere (f)  
solid lubricant, grease  
lubrifiant (m) solide

мазь (f); густая смазка  
(f)  
lubrificante (m) consi-  
stente 8  
lubrificante (m) sólido,  
grasa (f) consistente

- Schmieröl (n)  
lubricating oil  
1 huile (f) lubrifiante,  
huile (f) de graissage

- säurefreies Öl (n)  
2 oil free from acid  
huile (f) neutre

- harzfreies Öl (n)  
oil free from rosin  
3 huile (f) privée de résine,  
huile (f) non résinifère

- Tieröl (n)  
4 animal oil  
huile (f) animale

- Pflanzenöl (n)  
5 vegetable oil  
huile (f) végétale

- Mineralöl (n)  
6 mineral oil  
huile (f) minérale

- Maschinenöl (n)  
7 machine or engine oil  
huile (f) de machines

- Zylinderöl (n)  
8 cylinder oil  
huile (f) pour cylindres

- Schmiervorrichtung (f)  
lubricating gear  
9 appareil (m) de graissage

- Stauferbüchse (f)  
Staufer lubricator,  
10 grease box  
graisseur (m) Staufer,  
staufer (m)

- Federschmierbüchse (f)  
11 spring lubricator  
graisseur (m) à ressort

смазочное масло (n)  
olio (m) lubrificante,  
olio (m) di lubrificazione  
aceite (m) de engrase

масло (n), свободное  
от кислот  
olio (m) privo d'acidi,  
olio (m) esente da  
acidi  
aceite (m) sin ácidos

масло (n), свободное  
от смолы  
olio (m) privo di resina,  
olio (m) esente da  
resina  
aceite (m) sin resina

животное масло (n)  
olio (m) animale  
aceite (m) animal

растительное масло (n)  
olio (m) vegetale  
aceite (m) vegetal

минеральное масло (n)  
olio (m) minerale  
aceite (m) mineral

машинное масло (n)  
olio (m) per macchine  
aceite (m) para máquinas

цилиндровое масло (n)  
olio (m) per cilindri  
aceite (m) para cilindros

приспособление (n) для  
смазки  
dispositivo per la lubrificazione, apparato (m)  
o disposizione (f) di  
lubrificazione  
lubrificador (m), engrasador (m)


маслёнка (f) Штрауф-  
фера  
ingrassatore (m) o lubrificatore (m) Staufer  
engrasador (m) Staufer



пружинная маслёнка (f)  
ingrassatore (m) con  
capsula a molla  
engrasador (m) de resorte



Ölschmierung (f)  
oil lubrication  
huilage (m), lubréfaction (f) ou lubrification (m) à huile, graissage (m) à l'huile



смазка (f) масломъ  
lubrificazione (f) ad (con) olio  
engrase (m) con aceite 1

Schmierloch (n)  
oil hole  
trou (m) ou orifice (m) ou lumière (f) de graissage ou de lubréfaction, trou (m) graisseur

a

смазочное отверстие (n)  
foro (m) per la lubrificazione  
agujero (m) para la lubrificación 2

Schmiernut[e] (f), Öl-nut[e] (f), Ölrille (f)  
oil groove  
patte (f) d'araignée

b

канавка (f) для масла  
scanalatura (f) di lubrificazione  
pata (f) de araña, ranura (f) de engrase 3

Spritzring (m)  
oil ring, oiling ring  
bague (f) de graissage

c

разбрызгивающее кольцо (n) для смазки  
anello (m) scaccia-olio, anello (m) di ritegno dell'olio  
anillo (m) de engrase 4

Tropfring (m)  
drip ring  
larmier (m) annulaire, bague-larmier (f)

d

капельный стокъ (m); слезникъ (m)  
anello (m) sgocciolatore  
anillo (m) escurridor 5


Ölfang (m), Tropfschale (f)  
oil or drip pan, oil catcher  
cuvette (f) ou godet (m) à huile

e

маслоуловитель (m); чашечка (f) для масла  
raccogliatore (m) d'olio  
colector (m) de aceite 6


offene Schmierstelle (f), offenes Schmierloch (n)

open oil hole  
trou (m) graisseur ouvert



открытое мѣсто (n) смазки  
foro (m) di lubrificazione libero  
agujero (m) ó orificio (m) de engrase abierto 7

Schmiertopf (m), Schmierbüchse (f)  
oil or grease cup  
boite (f) à graisse



a

маслёнка (f); смазочная коробка (f); коробка для масла  
scatola (f) di lubrificazione  
caja (f) para el engrase; engrasador (m) 8

Öler (m), Schmiergefäß (n)  
oiler, lubricator  
godet (m) graisseur



маслёнка (f)  
oliatore (m); vaso (m)  
lubrificatore  
aceitera (f) 9



- Dochtschmierung (f)  
 1 wick oiling  
 graissage (m) à mèche



- Ölerdocht (m)  
 2 lubricator wick  
 mèche (f) de graissage


- Tropfschmiergefäß (n),  
 Tropföler (m)  
 sight feed lubricator  
 3 graisseur (m) compte-  
 gouttes, graisseur (m)  
 à débit visible,  
 compte-gouttes (m)



- Nadelschmiergefäß (n),  
 Nadelschmierer (m)  
 4 needle lubricator  
 graisseur (m) à aiguille



- Ringschmierung (f)  
 5 ring lubrication  
 graissage (m) à bagues



- Schmierring (m)  
 6 oiling ring, lubricating  
 ring  
 bague (f) de graissage

a


- Ölkammer (f)  
 7 oil chamber  
 chambre (f) d'huile

b

- Ölablaß (m)  
 oil drain, drain hole  
 8 [orifice (m) ou trou (m)  
 d'évacuation (f) ou  
 [de] vidange (f) d'huile

c

- Schleuderschmierung  
 (f), Zentrifugalschmie-  
 rung (f)  
 9 centrifugal lubrication  
 graissage (m) ou lubri-  
 fication (f) [par grais-  
 seur] centrifuge



смазка (f) съ помощью  
 фитиля  
 lubrificazione (f) a stop-  
 pino  
 engrase (m) por forcida  
 o por mecha capilar

фитиль (m) для смазки  
 stoppino (m) di oliatura  
 mecha (f) capilar

капельчатая или ка-  
 пельная маслёнка (f);  
 маслёнка для смазы-  
 вания по каплям;  
 маслёнка съ капле-  
 указателем  
 oliatore (m) a goccia  
 visibile, lubrificatore  
 (m) a goccia, oliatore  
 (m) contagoccia  
 engrasador (m) cuenta-  
 gotas

маслёнка (f) съ иглой  
 lubrificatore (m) ad ago  
 engrasador (m) de aguja

кольцевая смазка (f)  
 lubrificazione (f) ad  
 anello  
 engrase (m) con anillo,  
 engrase (m) continuo

смазочное кольцо (n)  
 anello (m) lubrificatore,  
 anello (m) di lubrifi-  
 cazione  
 anillo (m) de engrase

резервуаръ (m) или  
 камера (f) для масла  
 camera (f) d'olio  
 câmara (f) de aceite

отверстie (n) для спус-  
 ка масла; спускъ (m)  
 для масла  
 scarico (m) dell'olio  
 orificio (m) de purga

центробежная смазка  
 (f)  
 lubrificazione (f) centri-  
 fuga, lubrificazione (f)  
 a forza centrifuga  
 engrase (m) centrifugo

Handschmierung (f)  
hand lubrication  
graissage (m) *ou* lubré-  
faction (f) à la main



ручная смазка (f)  
lubrificazione (f) a mano 1  
lubrificación (f) á mano

Ölkanne (f), Schmier-  
kanne (f)  
oil-can  
burette (f)



ручная маслёнка (f)  
burette (f) *o* pipetta (f) 2  
di lubrificazione  
aceitera (f)

Ventilölkanne (f)  
valve oil-can, oil-can  
with a valve  
burette (f) à soupape




ручная маслёнка (f) съ  
клапаномъ  
oliatore (m) a valvola, 3  
oliatore (m) a pipetta  
con valvola  
aceitera (f) de válvula

Ölspritze (f)  
oil syringe  
seringue (f) à huile

спринцовка (f) для  
масла  
siringa (f) di lubrifica- 4  
zione  
jeringa (f) para engrase

selbsttätige Schmierung  
(f)  
automatic lubrication  
graissage (m) *ou* lubré-  
faction (f) automatique



автоматическая или  
самодѣйствующая  
смазка (f)  
lubrificazione (f) auto- 5  
matica  
engrase (m) automático

Einzel schmierung (f)  
separate lubrication  
graissage (m) individuel  
*ou* séparé, lubréfac-  
tion (f) *ou* lubrification  
(f) individuelle *ou* sé-  
parée


мѣстная смазка (f)  
lubrificazione (f) sepa-  
rata, lubrificazione (f)  
individuale *o* speciale 6  
pei singoli organi  
engrase (m) individual  
*o* separado

Zentralschmierung (f)  
central system of lubri-  
cation  
graissage (m) central,  
lubréfaction (f) *ou*  
lubrification (f) cen-  
trale




центральная смазка (f)  
lubrificazione (f) cen-  
trale 7  
engrase (m) central

Ölpumpe (f)  
oil pump  
pompe (f) à huile



масляный насосъ (m);  
насосъ для масла  
pompa (f) per olio 8  
bomba (f) para aceite

- Ölreiniger (m)  
1 oil purifier or filter  
épurateur (m) d'huile




маслоочиститель (m)  
filtro (m) d'olio, depu-  
ratore (m) d'olio  
filtro (m) de aceite

- Triebwerkschmierung (f)  
lubrication of the driv-  
ing gear  
2 graissage (m) ou lubré-  
faction (f) du méca-  
nisme de transmission


смазка (f) передаточ-  
ного механизма  
lubrificazione (f) della  
trasmissione, lubrifi-  
cazione (f) meccanica  
engrase (m) de la trans-  
misión

- Schmierung (f) aus dem  
geschlossen Kurbel-  
gehäuse  
splash lubrication from  
the closed crank  
chamber  
3 graissage (m) ou lubré-  
faction (f) par barbo-  
tage dans le carter du  
vilebrequin formant  
bain d'huile




смазка (f) из замкну-  
той коробки криво-  
шипа  
lubrificazione (f) nella  
capsula chiusa di una  
manovella, lubrifica-  
zione (f) a sbattimento  
lubrificación (f) por bar-  
boteo del aceite con-  
tenido en el cárter

- Zylinder- oder Kolben-  
schmierung (f)  
cylinder or piston lubri-  
cation  
4 graissage (m) ou lubré-  
faction (f) du cylindre  
ou du piston



смазка (f) цилиндра или  
поршня  
lubrificazione (f) del ci-  
lindro o dello stan-  
tuffo  
engrase (m) del cilindro  
o del émbolo


- Zylinderöler (m)  
5 cylinder oiler  
graisseur (m) du cylindre



маслёнка (f) для ци-  
линдра  
oliatore (m) per cilindro  
engrasador (m) para  
cilindro

a

- Kolbenzapfen-  
schmierung (f)  
lubrication of piston pin  
6 lubréfaction (f) ou grais-  
sage (m) de l'axe du  
piston




смазка (f) поршневого  
болта  
lubrificazione (f) del  
perno dello stantuffo  
engrase (m) del gorrón  
de émbolo

- Fangnute (f)  
7 oil groove  
rainure (f) collectrice  
ou réceptrice

a

маслоуловительная  
канавка (f)  
scanalatura (f) collet-  
trice; scanalatura (f)  
per la raccolta del-  
l'olio  
ranura (f) colectora

Kurbellagerschmierung  
(f)  
lubrication of crank  
shaft bearing  
graissage (m) ou lubré-  
faction (f) du palier  
de manivelle



смазка (f) коренного  
подшипника  
lubrificazione (f) del  
sopporlo della mano-  
vella o dell'albero  
motore  
engrase (m) del soporte  
de la manivela

1

Abschleudern (n) des Öls  
throwing off the oil  
projection (f) de l'huile  
[par action centrifuge]

сбрызгивание (n) масла  
centrifugazione (f) del-  
l'olio  
proyección (f) del aceite  
por acción centrifuga

2

Ölfänger (m)  
oil collector or catcher  
collecteur (m) d'huile

маслоуловитель (m)  
raccogliatore (m) d'olio  
colector (m) de aceite

3

Zündung  
Ignition  
Allumage

Запаль  
Accensione  
Encendido

4

Zündwärme (f)  
ignition heat or tem-  
perature  
chaleur (f) d'allumage

теплота (f) воспламе-  
нения  
calore (m) di accensione  
calor (m) de la infla-  
mación ó del encen-  
dido

5

Kraft (f) der Zündung,  
Zündkraft (f)  
igniting power  
force (f) d'allumage

сила (f) запала или  
воспламенения  
forza (f) di accensione  
fuerza (f) de la infla-  
mación ó del encen-  
dido

6

Augenblick (m) der  
Zündung, Zündzeit-  
punkt (m), Zünd-  
moment (m)  
time of ignition  
moment (m) d'allumage

время (n) запала или  
воспламенения  
momento (m) o punto  
(m) di accensione  
momento (m) de infla-  
mación ó de encendido


7

Zündpunkt (m)  
ignition point  
point (m) d'allumage

моментъ (m) запала  
punto (m) di accensione  
punto (m) de infla-  
mación ó de encendido



8

Vorzündung (f)  
early or advanced igni-  
tion  
avance (f) à l'allumage




предварение (n) запала  
accensione (f) anticipata  
avanza (m) al encendido

9

|                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Frühzündung (f)<br/>1 premature ignition<br/>allumage (m) prématuré</p>                                          |                                                                                   | <p>ранний запаль (m)<br/>accensione (f) prematura<br/>encendido (m) prematuro</p>                                                         |
| <p>Spätzündung (f), Nachzündung (f)<br/>2 late or retarded ignition<br/>retard (m) à l'allumage</p>                 |  | <p>поздний запаль (m); запаздывание (n) запала<br/>accensione (f) ritardata<br/>retardo (m) al encendido</p>                              |
| <p>Fehlzündung (f)<br/>3 misfire<br/>allumage (m) raté, raté (m) d'allumage</p>                                     |  | <p>неисправный или неудавшийся запаль (m); пропуски (m pl) вь зажигаии<br/>accensione (f) difettosa<br/>explosión (f) fallida</p>         |
| <p>Flammenzündung (f)<br/>4 ignition by flame<br/>allumage (m) à flamme</p>                                         |  | <p>пламенный запаль (m)<br/>accensione (f) a flamma<br/>inflamación (f) ó encendido (m) ó ignición (f) por mechero</p>                    |
| <p>Zündflamme (f)<br/>5 igniting flame<br/>flamme (f) d'allumage</p>                                                | <p>a</p>                                                                          | <p>запальное пламя (n)<br/>flamma (f) di accensione<br/>llama (f) de inflamación</p>                                                      |
| <p>Zündflammenleitung (f)<br/>6 ignition flame passage<br/>conduite (f) de la flamme d'allumage</p>                 | <p>b</p>                                                                          | <p>проводъ (m) запального пламени<br/>condotto (m) della flamma di accensione<br/>tubo (m) para el mechero de inflamación</p>             |
| <p>Schornstein (m) der Zündflamme<br/>7 chimney for the ignition flame<br/>cheminée (f) de la flamme d'allumage</p> | <p>c</p>                                                                          | <p>каминная труба (f) для запального пламени<br/>caminetto (m) della flamma di accensione<br/>chimenea (f) de la llama de inflamación</p> |
| <p>Vermittlungsflamme (f)<br/>8 intermediate flame<br/>flamme (f) intermédiaire</p>                                 | <p>d</p>                                                                          | <p>промежуточное или посредствующее пламя (n)<br/>flamma (f) intermediaria<br/>llama (f) intermedia</p>                                   |
| <p>voröffnender Kanal (m)<br/>9 advanced opening of the port<br/>canal (m) s'ouvrant en avance</p>                  | <p>e</p>                                                                          | <p>предварительно открывающийся каналъ (m)<br/>canale (m) che s'apre in anticipo<br/>canal que se abre en avance</p>                      |

Zündventil (n)  
igniting valve  
soupape (f) d'allumage




запальный клапанъ (m)  
valvola (f) di accensione  
válvula (f) de inflamación ó de encendido ó de ignición 1

Entzündung (f) durch  
Glühkörper  
incandescence method  
of ignition  
allumage (m) par incandescence


запаль посредством  
накалённыхъ тѣлъ  
accensione (f) ad incandescenza  
inflamación (f) ó encendido (m) ó ignición (f) por boquilla incandescente ó por incandescencia 2

Vergaserzündung (f)  
vaporiser igniter  
allumage (m) à gazéification



воспламенение (n) накалившимся испарителемъ или карбураторомъ  
accensione (f) a gaseificazione 3  
encendido (m) ó inflamación (f) por gasificador

Zündkugel (f)  
ignition chamber  
poche (f) ou bombe (f) d'allumage



запальный шаръ (m)  
или колпакъ (m)  
capsula (f) o sfera (f) di accensione 4  
esfera (f) de inflamación

Glührohrzündung (f)  
hot tube ignition  
allumage (m) à tube incandescent



воспламенение (n) калильной трубкой  
accensione (f) a tubo incandescente 5  
encendido (m) ó inflamación (f) por tubo incandescente

gesteuertes Glührohr (n)  
timed ignition tube  
tube (m) incandescent à robinet



запальная трубка (f) съ краномъ  
tubo (m) incandescente a robinetto 6  
tubo (m) de incandescencia ó inflamador (m) con grifo

offenes Glührohr (n)  
open ignition tube  
tube (m) incandescent ouvert


открытая калильная трубка (f)  
tubo (m) di accensione aperto 7  
tubo (m) de incandescencia ó inflamador (m) abiertto

- 1 Porzellanrohr (n)  
porcelain tube  
tube (m) en porcelaine



фарфоровая трубка (f)  
tubo (m) di porcellana  
tubo (m) ó inflamador  
(m) de porcelana

- 2 Platinröhrchen (n)  
platinum tube  
tube (m) en platine



платиновая трубка (f)  
tubetto (m) di platino  
tubito (m) ó inflamador  
(m) de platino

- 3 Glühzone (f)  
zone of incandescence  
zone (f) d'incandescence


- 4 Hellrotglut (f)  
bright red heat of the  
ignition tube  
rouge (m) viv

- 5 Eindringen (n) des Ge-  
mischtes in das Rohr  
flow of the mixture  
into the tube  
entrée (f) du mélange  
dans le tube

- 6 Heizen (n) des Glüh-  
rohrs  
heating the ignition  
tube  
chauffage (m) du tube  
d'allumage

- 7 geheiztes Glührohr (n)  
heated ignition tube  
tube (m) d'allumage  
chauffé

- 8 Bunsenbrenner (m)  
Bunsen burner  
brûleur (m) Bunsen,  
bunsen (m)



- 9 Brennerscheibe (f)  
burner regulator  
disque (m) de brûleur

- 10 Kanalverlängerung (f)  
extension of the pas-  
sage  
prolongement (m) du  
canal

a

поясь (m) накаливания  
zona (f) d'incandescenza  
zona (f) de incandes-  
cencia

свѣтлокрасное каленіе  
(n)  
calore (m) rosso-vivo  
del tubo di accensione  
incandescencia (f) al  
rojo vivo

проникновение (n) смѣ-  
си въ трубку  
immissione (f) della  
miscela nel tubo  
penetración (f) de la  
mezcla en el inflama-  
dor

подогреваніе (n)  
запальной трубки  
riscaldamento (m) del  
tubo di accensione  
calentamiento (m) del  
inflamador

запальная трубка (f)  
съ нагреваніемъ  
tubo (m) di accensione  
riscaldato  
inflamador (m) calen-  
tado

бунзеновская горѣлка  
(f)  
becco (m) Bunsen  
mechero (m) Bunsen

дискъ (m) горѣлки  
disco (m) del becco  
disco (m) del mechero

удлиненіе (n) канала  
prolungamento (m) del  
canale  
prolongación (f) de la  
canal

Glührohr (n) mit verschiebbarer Heizflamme


ignition tube with adjustable heating flame  
tube (m) d'allumage à flamme de chauffage mobile ou déplaçable



elektrische Zündung (f)  
electric ignition  
allumage (m) électrique

Zündapparat (m), Zünder (m)


ignition device or apparatus  
allumeur (m), appareil (m) d'allumage



elektrischer Funke[n] (m)

electric spark  
étincelle (f) électrique

Unterbrechungsfunke[n] (m), Öffnungsfunke[n] (m), Abreißfunke[n] (m)  
contact breaking spark, spark at break  
étincelle (f) de rupture



a

Funkenstrecke (f)  
spark-gap  
distance (f) explosive, zone (f) des étincelles

b

Zündfunke[n] (m)  
ignition spark  
étincelle (f) d'allumage

Zündstrom (m)  
ignition current  
courant (m) d'allumage

Zündstromquelle (f)  
source of ignition current  
source (f) de courant d'allumage

калильная трубка (f) с передвижным нагревательным пламенем

tubo (m) di accensione con fiamma di riscaldamento spostabile  
inflamador (m) con mechero móvil para su calentamiento

1

электрический запаль (m)  
accensione (f) elettrica  
encendido (m) eléctrico, inflamación (f) ó ignición (f) eléctrica

2

запальный прибор (m); запальник (m)  
apparato (m) di accensione  
aparato (m) de inflamación ó de encendido

3

электрическая искра (f)  
scintilla (f) elettrica  
chispa (f) eléctrica

4

искра (f) в момент перерыва тока; искра (f) размыкания  
scintilla (f) di rottura  
chispa (f) de ruptura

5

искровой промежуток (m); длина (f) искры  
intervallo (m) ove scocca la scintilla, distanza (f) esplosiva della scintilla  
distancia (f) explosiva de las chispas

6

запальная искра (f)  
scintilla (f) di accensione  
chispa (f) de inflamación

7

запальный ток (m); ток (m) для запала  
corrente (f) di accensione  
corriente (f) de encendido


8

источник (m) тока для запала  
sorgente (f) della corrente di accensione  
manantial (m) de la corriente de encendido

9



- Trockenelement (n)  
1 dry cell  
pile (f) sèche



сухой элемент (m)  
pila (f) a secco  
pila (f) ó batería (f) seca

- [Zünd-]Akkumulator(m)  
2 [ignition] accumulator  
or storage battery  
accumulateur (m) d'allu-  
mage

- Kapazität (f) des Akku-  
mulators  
3 capacity of the accumu-  
lator  
capacité (f) de l'accu-  
mulateur

- Batterie (f)  
4 battery  
batterie (f)




аккумуляторъ (m) для  
запала  
accumulatore (m) di ac-  
censione  
acumulador (m)  
ёмкость (f) аккумуля-  
тора  
capacità (f) dell'accumu-  
latore  
capacidad (f) del acumu-  
lador

- Batteriekasten (m)  
5 battery box  
caisse (f) renfermant la  
batterie



ящикъ (m) для ба-  
тарей  
cassetta (f) per la bat-  
teria  
caja (f) para [guardar]  
la batería

- die Batterie auf Span-  
nung prüfen (v)  
6 to measure the voltage  
of the battery  
mesurer (v) la tension  
de la batterie




испытать напряжение  
батарей  
misurare (v) la tensione  
della batteria  
medir (v) la tensión de  
la batería

- die Batterie laden (v)  
7 to charge the battery  
charger (v) la batteria

заря-дить (-жать) ба-  
тарею  
caricare (v) la batteria  
cargar (v) la batería

- magnetelektrischer  
Stromerzeuger (m),  
8 Magnetinduktor (m)  
magneto-electric gene-  
rator, magneto  
magnéto (f)



электромагнитный ис-  
точникъ (m) или воз-  
будитель (m) тока;  
магнитный индук-  
торъ (m)  
generatore (m) magne-  
tico della corrente, in-  
duttore (m) magnetico  
magneto (m)

- Dauermagnet (m), per-  
manenter Magnet (m)  
9 permanent magnet  
aimant (m) permanent

a

постоянный магнитъ  
(m)  
magnete (m) permanente  
imán (m) permanente

- Doppel-T-Anker (m),  
I-Anker (m)  
10 Siemens or shuttle ar-  
mature, H armature  
induit (m) en double T  
ou en I

b

I-образный якорь (m);  
якорь двутавровой  
формы (m); якорь  
Сименса  
indotto (m) o ancora (f)  
a doppio T  
inducido (m) Siemens  
(ó de I)

Ankereisen (n)  
armature iron  
fer (m) d'induit

c

железный стержень  
(m) якоря  
ferro (m) dell'indotto 1  
hierro (m) del inducido

Ankerspule (f)  
armature coil  
bobine (f) d'induit

катушка (f) обмотки  
якоря  
bobina (f) dell'indotto 2  
bobina (f) ó carrete (m)  
del inducido

schwingender oder os-  
zillierender Anker (m)  
oscillating armature  
induit (m) oscillant

качающийся якорь (m)  
indotto (m) oscillante 3  
inducido (m) oscilante


Rubelage (f) des Ankers  
position of rest of the  
armature  
position (f) de repos de  
l'induit

положение (n) покоя  
якоря  
punto (m) di riposo del 4  
l'indotto  
posición (f) de reposo  
del inducido

rotierender Anker (m)  
revolving armature  
induit (m) tournant

вращающийся якорь  
(m) 5  
indotto (m) ruotante  
inducido (m) giratorio

feststehender Anker (m)  
fixed armature  
induit (m) fixe



a


неподвижный якорь  
(m) 6  
indotto (m) fisso  
inducido (f) fijo

schwingendes Pol-  
schuhrohr (n)  
inductor  
tube (m) polaire oscil-  
lant

b

качающаяся полюсная  
трубка (f) 7  
tubo (m) polare oscil-  
lante  
pieza (f) polar oscilante

Batteriezündung (f)  
battery ignition  
allumage (m) par accu-  
mulateurs



a

запаль (m) отъ батарен  
accensione (f) a batteria 8  
encendido (m) ó in-  
flamación (f) ó ignición  
(f) por acumuladores


Induktionsapparat (m)  
induction coil  
bobine (f) d'induction

b

индукционный при-  
боръ (m); индукцион-  
ная катушка (f)  
apparato (m) di indu- 9  
zione  
bobina (f) ó carrete (m)  
de inducción

Kontaktgeber (m)  
contact-maker  
distributeur (m)

замыкатель (m)  
[produttore (m) del] con-  
tatto, distributore (m) 10  
leva (f) de encendido,  
distribuidor (m)

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>magnetelektrische Zündung (f), Magnetzündung (f)</p> <p>1 magneto [electric] ignition</p> <p>allumage (m) par magnéto, allumage (m) magnétoélectrique</p>            |   | <p>электромагнитный запаль (m)</p> <p>accensione (f) magneto-elettrica, accensione (f) a magnete</p> <p>inflamación (f) magneto-eléctrica, encendido (m) por magneto</p>                                                          |
| <p>Unterbrecher (m)</p> <p>2 contact breaker</p> <p>interrupteur (m)</p>                                                                                                | <p>a</p>                                                                           | <p>прерыватель (m)</p> <p>interruttore (m)</p> <p>interruptor (m)</p>                                                                                                                                                             |
| <p>zur Funkenstrecke paralleler Kondensator (m)</p> <p>3 condenser parallel with the spark-gap</p> <p>condensateur (m) monté en parallèle sur la distance explosive</p> | <p>b</p>                                                                           | <p>конденсатор (m), включенный параллельно цепи тока высокого напряжения, дающего искру</p> <p>condensatore (n) in parallelo colla distanza esplosiva</p> <p>condensador (m) paralelo á la distancia explosiva de las chispas</p> |
| <p>Kerzenzündung (f)</p> <p>4 ignition by sparking plug</p> <p>allumage (m) par bougie</p>                                                                              |                                                                                    | <p>запаль (m) помощью свѣтъ; запаль на свѣчи</p> <p>accensione (f) a candela</p> <p>encendido (m) ó inflamación (f) por bujías</p>                                                                                                |
| <p>Hochspannungszündung (f)</p> <p>5 high-tension ignition</p> <p>allumage (m) à haute tension</p>                                                                      |                                                                                    | <p>запаль (m) высокого напряжения</p> <p>accensione (f) ad alta tensione</p> <p>encendido (m) ó inflamación (f) por corriente de alta tensión</p>                                                                                 |
| <p>Zündkerze (f)</p> <p>6 sparking plug</p> <p>bougie (f) d'allumage</p>                                                                                                |  | <p>запальная свѣча (f)</p> <p>candela (f) di accensione</p> <p>bujía (f) de inflamación ó de encendido</p>                                                                                                                        |
| <p>ruhende Spitzen (f pl)</p> <p>7 sparking points</p> <p>pointes (f pl) fixes</p>                                                                                      | <p>a</p>                                                                           | <p>неподвижныя острія (n pl)</p> <p>punte (f pl) fisse</p> <p>puntas (f pl) fijas</p>                                                                                                                                             |
| <p>Oxydieren (n) der Platinspitzen</p> <p>8 oxidation of the platinum points</p> <p>oxydation (f) des pointes de platine</p>                                            |                                                                                    | <p>окисление (n) платиновыхъ острьевъ</p> <p>ossidazione (f) delle punte di platino</p> <p>oxidación (f) de las puntas de platino</p>                                                                                             |
| <p>Stromzuführungsklemme (f)</p> <p>9 terminal</p> <p>borne (f) de prise de courant</p>                                                                                 | <p>b</p>                                                                           | <p>зажимъ (m), подводящій токъ: клемма (f), подводящая токъ</p> <p>morsetto (m) di presa della corrente</p> <p>terminal (m) de entrada de la corriente</p>                                                                        |

Rückleitung (f) durch  
die Metallteile der  
Maschine

returning current  
through the metal  
parts or frame of the  
engine

retour (m) par la masse

gekühlte Zündbüchse


(f)  
cooled sparking plug  
tampon (m) d'allumage  
à refroidissement



Isolation (f) der Zünd-  
büchse

insulation of the spark-  
ing plug

isolement (m) du tam-  
pon d'allumage



Hartgummiisolierung

(f)  
ebonite insulation  
isolement (m) d'ébonite

a

изоляция (f) запаль-  
ной буквы

isolamento (m) del tappo  
di accensione

aislamiento (m) del  
tapón

эбонитовая изоляция


(f); изоляция изъ  
твёрдой или ропо-  
вой резины

isolamento (m) con eba-  
nite

aislamiento (m) de ebo-  
nita

Porzellanisolierung (f)

porcelain insulation  
isolement (m) de por-  
celaine



a


фарфоровая изоляция

(f)  
isolamento (m) con por-  
cellana

aislamiento (m) de por-  
celana

Glimmerscheibe (f)

mica washer  
disque (m) en mica



a

слюдавой или mica-  
товый диск (m)

disco (m) di mica  
arandela (f) de mica

Isolationsstörung (f)

fault in the insulation  
défaut (m) d'isolement

неисправность (f) въ  
изоляции

difetto (m) nell'isola-  
mento

defecto (m) en el aisla-  
miento

Schwitzen (n) der Isolier-  
hülse

sweating of the insu-  
lating tube, deposition  
of moisture on the in-  
sulating tube

transpiration (f) de la  
douille isolante

потѣніе (n) изолирую-  
щей трубки

traspirazione (f) dell'in-  
volucro isolante

depósito (m) húmedo  
sobre la envuelta ais-  
ladora

- Rußanflug (m) auf der Zündbüchse  
deposit of carbon on the sparking plug  
1 dépôt (m) de suie sur le tampon d'allumage

- Ölkohlenüberzug (m)  
incrustation of carbonised oil  
2 couche (f) d'huile carbonisée

- Kurzschluß (m)  
3 short-circuit  
court-circuit (m)

- Abreißzündung (f)  
ignition by breaking contact  
4 allumage (m) par étincelle d'arrachement

- Niederspannungszündung (f)  
5 low-tension ignition  
allumage (m) à basse tension


- Zündbüchse (f)  
6 make and brake sparking plug  
tampon (m) d'allumage

- feste Elektrode (f), Zündstift (m)  
7 fixed electrode  
électrode (f) fixe

- bewegliche Elektrode (f)  
8 movable electrode  
électrode (f) mobile

- Kontakthebel (m), Funkenzieher (m), Schlagbolzen (m)  
9 contact-lever  
doigt (m) ou levier (m) de contact

- Kontakthebelwelle (f)  
10 contact-lever spindle  
arbre (m) du doigt de contact



a

b c

b

c

налёт (m) сажи на запальной буксѣ  
deposito (m) di fuliggine sul tappo di accensione  
сара (f) de hollin sobre el tapón de inflamación

налёт (m) масла съ сажей  
strato (m) di olio carbonizzato  
сара (f) de residuos carbonizados del lubricante

короткое замыкание (n)  
corto-circuito (m)  
circuito (m) corto

запаль (m) искрой, даваемой прерывателемъ  
accensione (f) per rottura  
encendido (m) ó inflamación (f) por ruptura

запаль (m) низкаго напряжения  
accensione (f) a bassa tensione  
encendido (m) ó inflamación (f) por corriente de baja tensión

запальная буква (f)  
tappo (m) di accensione  
tapón (m) ó cápsula (f) de inflamación ó de encendido

неподвижный электродъ (m)  
elettrodo (m) fisso  
electrodo (m) fijo, inflamador (m)

подвижной электродъ (m)  
elettrodo (m) mobile  
electrodo (m) móvil, paleta (f) de inflamación

контактный рычагъ (m)  
leva (f) di contatto  
palanca (f) de contacto

ось (f) контактнаго рычага  
asta della leva di contatto  
eje (m) de la palanca de contacto

den Funken abreißen (v)  
to draw the spark  
arracher (v) l'étincelle




вызвать искру отры-  
вомъ  
interrompere (v) la scin-  
tilla  
producir (v) ó hacer  
saltar (v) la chispa

Abschlagen (n) des Kon-  
takthebels vom Stift  
jumping of the contact  
lever from the contact  
arrachement (m) du  
doigt de contact de  
la goupille

отрывание (n) контак-  
ного рычага отъ  
штифта  
distacco (m) della leva  
di contatto dall'elet-  
trodo fisso  
arrancamiento (m) de la  
palanca de contacto

Abreißvorrichtung (f)  
contact breaking device  
rupteur (m)




приспособление (n) для  
прерыванія  
dispositivo (m) d'inter-  
ruzione  
ruptor (m)

Blattfeder (f) zum Rück-  
drehen  
flat spring for turning  
back the armature  
ressort-lame (m) de rap-  
pel


пластинчатая пружи-  
на для поворачива-  
нія назадъ  
molla (f) piatta di ri-  
chiamo  
ballesta (f) ó resorte (m)  
de retenida

Abreißstange (f), Stoß-  
stange (f)  
contact rod, striking rod  
tige (f) de choc



тяга (f) прерывателя;  
ударяющая тяга  
asta (f) di urto ó di  
scatto  
varilla (f) de inflama-  
ción

Zündsteuerung (f) für  
zwei Zünder  
distribution of ignition  
for two cylinders  
distribution (f) d'allu-  
mage pour deux al-  
lumeurs



распределительный  
механизмъ (m) къ  
запалу съ двумя  
запальниками  
distribuzione (f) per ac-  
censione a due accen-  
ditori  
distribución (f) para  
inflamación con cáps-  
ula doble

Kurbelstange (f)  
crank rod  
tringle (f) de manivelle

штанга (f) кривошипа  
leva (f) della manovella  
palanca (f) de la mani-  
vela


Mitnehmerklinke (f)  
pawl  
cliquet (m) d'entraîne-  
ment

захватывающая (f) со-  
бачка (f)  
arpione (m) di presa  
gatillo (m), fiador (m)

verstellbare Auflage-  
schraube (f)  
adjusting screw  
vis (f) régulatrice de  
butée

установительный  
винтъ (m) для регу-  
лированія  
vite (f) di registrazione  
tornillo (m) de reglaje

- 1 Schlagvorrichtung (f)  
striking device  
appareil (m) de choc,  
percuteur (m)



ударникъ (m)  
apparato (m) di per-  
cussione o di urto  
mecanismo (m) del per-  
cutor

- 2 Ankergehäuse (n)  
armature casing  
enveloppe (f) d'induit

a

кожухъ (m) якоря  
capsula (f) dell'indotto  
envuelta (f) del indu-  
cido

- 3 durch Batteriestrom be-  
tätigter Anker (m)  
armature worked by  
battery current  
induit (m) actionné par  
courant de batterie

якорь (m), приводимый  
въ дѣйствіе токомъ  
отъ батареи  
indotto (m) azionato con  
corrente di batteria  
inducido (m) accionado  
por la corriente de  
una batería

- 4 Schlaghebel (m)  
striking lever  
levier (m) de percussion


b

ударный рычагъ (m)  
martelletto (m)  
martillo (m)

- die Zündung einstellen (v)  
5 to time the ignition  
régler (v) l'allumage


устанавливать запаль  
registrare (v) l'accen-  
sione  
graduar (v) la infla-  
mación ó el encendido

- Verstellung (f) durch  
exzentrish gelager-  
ten Bolzen  
6 timing by means of an  
eccentric pin  
réglage (m) au moyen  
de boulons excentrés



перестановка (f) по-  
средствомъ эксцен-  
трическаго болта  
spostamento (m) me-  
diante bullone eccen-  
trico  
graduación (f) por per-  
nos excéntricos

- auf- und abbewegte  
Klinke (f)  
7 trip pawl  
cliquet (m) montant et  
descendant



a

защѣпка (f), движу-  
щаяся вверхъ и  
внизъ  
arpione (m) ascendente  
e discende  
trinquete (m) de movi-  
miento vertical

- den Führungshebel der  
Klinke verstellen (v)  
8 to adjust the guide  
lever of the pawl  
déplacer (v) le levier  
guide-cliquet

b

переставить напра-  
вляющій рычагъ за-  
щѣпки  
spostare (v) la leva di  
guida dell' arpione  
graduar (v) la palan-  
quita transmisora del  
trinquete ó del fiador


**Anlaßvorrichtung****Starting Gear****Appareil de mise en marche**

Anlaufwiderstand (m)  
starting resistance  
résistance (f) de démar-  
rage

die Maschine andrehen  
(v)  
to turn or start the en-  
gine  
mettre (v) le moteur en  
marche, démarrer (v)  
ou lancer (v) le moteur

Andrehen (n) durch  
Handkurbel  
starting by means of a  
handle  
mise (f) en marche par  
manivelle, démarrage  
(m) ou lancement (m)  
par manivelle

Handkurbel (f), [Hand-]  
Anlaßkurbel (f)  
handle  
manivelle (f) de mise  
en marche ou de lance-  
ment ou de démarrage




a

b

Kettenübersetzung (f)  
chain drive  
multiplication (f) ou  
transmission (f) par  
chaîne

Anlaßwinde(f) mit Zahn-  
radvorlege  
starting handle with  
toothed gearing  
treuil (m) démarreur  
avec renvoi à engre-  
nage



selbsttätiges Ausschal-  
ten (n) der Hand-  
kurbel  
automatic release of  
the handle  
déclanchement (m) ou  
débrayage(m) automa-  
tique de la manivelle

**Приспособление для  
Пуска въ Ходъ****Apparecchio di messa  
in moto****Aparato para el arranque**

сопротивление (n) пус-  
ка или при пускѣ  
resistenza (f) alla messa  
in moto  
resistencia (f) al arran-  
que

проворачивать машину  
для пуска  
mettere (v) in marcia  
o in moto il motore  
poner (v) el motor en  
marcha

проворачивание (n) по-  
средствомъ рукоят-  
ки  
far girare (v) o avviare  
(v) la macchina con  
manovella a mano  
arranque (m) ó lanza-  
miento (m) por mani-  
vela de mano

рукоятка (f) [для пус-  
ка въ ходъ]  
manovella (f), mano-  
vella (f) d'avviamento  
manivela (f) [de lanza-  
miento] de mano

цепная передача (f)  
trasmissione (f) a catena  
transmisión (f) por ca-  
dena

пусковая лебѣдка (f) съ  
зубчатой передачей  
argano (m) di messa in  
moto con trasmissio-  
ne a ruote dentate  
juego (m) de engrana-  
jes para el arranque

автоматическое рас-  
цепление (n) руко-  
ятки  
disimpegno (m) o disin-  
nesto (m) automatico  
della manovella a ma-  
no  
desembrague (m) auto-  
mático de la manivela



- Einschaltstellung (f) der Klinken  
 1 pawl in gear  
 position (f) d'enclanchement du cliquet

- Ausschaltstellung (f) der Klinken  
 2 pawl out of gear  
 position (f) de déclanchement du cliquet

- Schaltzahn (m)  
 3 ratchet tooth  
 dent (f) de loup, griffe (f)


- schräge Fläche (f) des Schaltzahns  
 4 inclined face of the tooth  
 plan (m) incliné de la dent de loup

- Rückstoß (m) auf die Handkurbel  
 5 return shock on the handle  
 choc (m) en retour sur la manivelle, retour (m) de la manivelle

- Rückstoßsicherung (f)  
 safety device against return shock  
 6 appareil (m) de sûreté contre le retour de la manivelle


- Rückzündung (f)  
 7 back fire  
 retour (m) d'allumage

- Sicherheitskurbel (f)  
 8 safety starting handle  
 manivelle (f) de sûreté



a

b



рабочее положение (n) собачки  
 posizione (f) d'innesto dell'arpione  
 posición (f) de embrague del trinquete

холостое положение (n) собачки  
 posizione (f) di disinnesto dell'arpione  
 posición (f) de desembrague del trinquete

сцепляющий зубъ (m)  
 dente (m) di arresto  
 gatillo (m)

косая поверхность (f) сцепляющего зуба  
 superficie (f) obliqua del dente di arresto  
 superficie (f) oblicua del gatillo

отдача (f) назадъ или возвратный ударъ (m) рукоятки  
 contraccolpo (m) sulla manovella  
 retroceso (m) sobre la manivela de mano

приспособление (n), устраняющее или не допускающее возвратные удары рукоятки  
 apparecchio (m) di sicurezza contro il colpo indietro sulla manovella

aparato (m) de seguridad contra el retroceso sobre la manivela

вспышка (f), вызывающая обратное движение  
 accensione (f) prematura  
 inflamación (f) de reacción

безопасная или предохранительная рукоятка (f)  
 manovella (f) di sicurezza  
 manivela (f) de seguridad

federnder Sperrhebel (m)  
spring pawl  
levier (m) d'arrêt à  
ressort

a

пружинающийся сѣлочной  
рычагъ (m)  
leva (f) di arresto a molla <sup>1</sup>  
fiador (m) de resorte

Ausrücker (m), den  
Sperrhebel ausrücken-  
des Glied (n)  
disengaging gear  
débrayeur (m) du levier  
d'arrêt

b

органъ (m), расцѣпля-  
ющій рычагъ: детали  
(f), расцѣпляющая  
рычагъ; разъедини-  
тель (m)  
organo (m) di disim- <sup>2</sup>  
pegno della leva d'ar-  
resto  
órgano (m) de desem-  
brague del fiador

Sperrkranz (m)  
ratchet wheel  
couronne (f) d'arrêt à  
rochet

c


храповой вѣнецъ (m)  
corona (f) d'arresto <sup>3</sup>  
corona (f) dentada

Andrehen (n) vom  
Schwungrad aus  
starting by turning the  
flywheel

lancement (m) du mo-  
teur, mise (f) en mar-  
che ou démarrage (m)  
du moteur en tour-  
nant au volant


приведение (n) во вра-  
щение за маховикъ;  
пускъ (m) въ ходъ  
поворачиваніемъ ма-  
ховика  
messa (f) in moto col <sup>4</sup>  
girare il volano  
puesta (f) en marcha  
ó arranque (m) por el  
volante

Anlassen (n) durch  
Schaltwerk  
starting by means of a  
turning gear  
mise (f) en marche par  
mécanisme de lance-  
ment




пускъ (m) въ ходъ по-  
мощью механизма для  
поворачиванія махо-  
вика  
mettere (v) in moto per  
mezzo di arpionismo <sup>5</sup>  
od apparecchio di  
lanciamiento  
puesta (f) en marcha  
por medio de aparato  
de arranque ó por  
mecanismo de lanza-  
miento

elektrisch betriebenes  
Schaltwerk (n)  
electric turning or  
barring gear  
mécanisme (m) de lance-  
ment actionné électri-  
quement





приспособление (n) для  
поворачиванія махо-  
вика съ электриче-  
скимъ приводомъ  
arpionismo (m) coman- <sup>6</sup>  
dato elettricamente  
aparato (m) de arranque  
eléctrico

Aufhebung (f) der Kom-  
pression  
relieving the com-  
pression, putting the  
engine on half  
décompression (f), sup-  
pression (f) de la com-  
pression



устранение (n) сжатія  
soppressione (f) della <sup>7</sup>  
compressione, decom-  
pressione (f)  
supresión (f) de la com-  
presión, decompresión  
(f)

- die Auslaßsteuerung auf Zweitakt stellen (v)  
to adjust the exhaust valve gear to work on a two stroke cycle  
1 ajuster (v) la commande d'échappement pour le cycle à deux temps
- Nocken (m) zur Kompressionsverminderung  
2 cam for relieving compression, half compression cam, relief cam  
came (f) de décompression
- selbsttätig bewirkte Kompressionsverminderung (f)  
3 automatically disengaging half compression  
décompression (f) automatique
- Gewindenocken (m)  
4 worm for putting the half compression cam out of gear  
came (f) fileté
- Anlassen (n) mittels Druckluft  
5 starting by means of compressed air  
mise (f) en marche à [l']air comprimé
- Druckluftanlaßvorrichtung (f)  
6 compressed air starting device  
appareil (m) de mise en marche à air comprimé
- Druckluftanlassung (f) im Zweitakt  
7 starting on a two-stroke cycle by means of compressed air  
mise (f) en marche à air comprimé dans le cycle à deux temps
- установить распределение (n) выпуска на два такта  
aggiustare (v) il comando dello scarico pel ciclo a due tempi  
poner (v) la distribución de escape para el ciclo de dos tiempos
- кулачёкъ (m) для уменьшения сжатия  
camma (f) di decompressione  
leva (f) de decompresión, decompressor (m)
- уменьшение (n) сжатия, вызываемое автоматически  
meccanismo (m) automatico di decompressione  
decompresión (f) de desembrague automático
- кулачёкъ (m) съ нарезкой  
camma (f) a spirale  
leva (f) roscada
- пускъ (m) въ ходъ сжатымъ воздухомъ  
messa (f) in moto ad aria compressa  
arranque (m) o lanzamiento (m) por aire comprimido
- приспособление (n) для пуска въ ходъ сжатымъ воздухомъ  
disposizione (f) di messa in moto ad aria compressa  
aparato (m) para el arranque por aire comprimido
- пускъ (m) въ ходъ сжатымъ воздухомъ въ два такта  
messa (f) in moto ad aria compressa pel ciclo a due tempi  
arranque (m) por aire comprimido en el ciclo de dos tiempos




Druckluftanlassung (f)  
im Viertakt  
starting on a four-stroke  
cycle by means of  
compressed air  
mise (f) en marche à  
air comprimé dans le  
cycle à quatre temps

die Druckluft im Vier-  
takt zulassen (v)  
to admit compressed air  
in a four stroke cycle  
admettre (v) l'air com-  
primé dans le 4-temps

Admissionsdruck (m)  
(der Anlaßpreßluft)  
admission pressure  
pression (f) d'admission  
(de l'air comprimé)

Anlaßventil (n)  
starting valve  
soupape (f) de mise en  
marche, soupape (f)  
de démarrage



Antriebsvorrichtung (f)  
für die Anlaßventile  
actuating gear for start-  
ing valves  
appareil (m) de com-  
mande pour les sou-  
papes de démarrage

auf die Anlaßstellung  
einrücken (v)  
to set to the starting  
position  
placer (v) dans la posi-  
tion de démarrage

Umschalten (n) von An-  
laß- in Betriebsstellung  
to change over from  
the starting to the  
working position  
passer (v) de la position  
de démarrage à celle  
de marche

пускъ (m) въ ходъ сжа-  
тымъ воздухомъ въ  
четыре такта  
messa (f) in moto ad  
aria compressa pel  
ciclo a quattro tempi <sup>1</sup>  
arranque (m) por aire  
comprimido en el ciclo  
de cuatro tiempos

впускать сжатый воз-  
духъ во время чет-  
вёртого такта  
ammettere (v) l'aria  
compressa in quattro <sup>2</sup>  
tempi  
dar (v) aire comprimido  
en el ciclo de cuatro  
tiempos

давление (n) при впускъ  
[сжатого воздуха]  
pressione (f) di ammis-  
sione (dell'aria com-  
pressa) <sup>3</sup>  
presión (f) de admisión  
(del aire comprimido  
para el arranque)


пусковой клапанъ (m)  
valvola (f) d'avviamento  
válvula (f) para el arran-  
que ó el lanzamiento <sup>4</sup>

механизмъ (m) для при-  
ведения въ движение  
пусковыхъ клапа-  
новъ  
meccanismo (m) di co-  
mando per la valvola <sup>5</sup>  
d'avviamento  
mecanismo (m) para  
accionar las válvulas  
de arranque

передвинуть въ поло-  
жение для (n) пуска  
въ ходъ  
mettere (v) in posizione  
di partenza <sup>6</sup>  
colocar (v) el volante  
en la posición de  
arranque

передвижение (n) съ  
положения пуска въ  
ходъ въ положение  
полнаго хода  
passare (v) dalla posi-  
zione d'avviamento a  
quella di marcia <sup>7</sup>  
pasar (v) de la fase de  
arranque á la de carga

- 1 Druckluftanlage (f)  
compressed air plant  
installation (f) à air com-  
primé




- hochgespannte Preßluft  
(f)  
2 highly compressed air  
air (m) [comprimé] à  
haute pression


- Anlaßverdichter (m),  
Anlaßkompressor (m)  
3 compressor for starting  
compresseur (m) de mise  
en marche ou de dé-  
marrage

a

- Verdichter(m) oder Kom-  
pressor (m) mit Hand-  
antrieb  
4 hand driven compressor  
compresseur (m) [action-  
né] à la main



- elektrisch angetriebener  
Verdichter (m) oder  
Kompressor (m)  
5 electrically driven com-  
pressor  
compresseur (m) élec-  
trique ou actionné à  
l'électricité



- Auslaufverdichtung (f)  
6 compression while stop-  
ping  
compression (f) lors de  
l'arrêt

- Auslaufumdrehung (f)  
running of the engine  
under its own mo-  
mentum  
7 rotation (f) par la vitesse  
acquise ou par la force  
vive ou par l'énergie  
cinétique

- Rückströmventil (n) für  
Auslaufverdichtung  
non-return valve for the  
8 air compressed while  
stopping  
soupape (f) de retour  
pour compression à  
l'arrêt

устройство (n) для сжа-  
тия воздуха  
impianto (m) d'aria  
compressa  
instalación (f) para la  
compresión de aire

сжатый воздух(м) вы-  
сокого давления  
aria (f) compressa ad  
alta pressione  
aire (m) à gran presión

пусковой компрессоръ  
(m)  
compressore (m) di  
messa in moto o d'av-  
viamento  
compresor (m) para el  
arranque

компрессоръ (m) съ  
рукояткой  
compressore (m) [mosso]  
a mano  
compresor (m) de mano


компрессоръ (m) съ  
электрическимъ при-  
водомъ  
compressore (m) mosso  
elettricamente  
compresor (m) acciona-  
do eléctricamente

сжатие (n) въ периодъ  
остановки  
compressione(f) durante  
il periodo d'arresto  
compresión (f) cuando  
el motor marcha en  
vacío al terminar el  
trabajo

оборотъ (m) подъ влия-  
ниемъ инерции при  
остановкѣ  
rotazione (f) durante il  
periodo d'arresto  
vueltas (f pl) del motor  
antes de pararse

перепускной клапанъ  
(m) для сжатія при  
остановкѣ  
valvola (f) di ritorno  
per la compressione  
durante l'arresto  
válvula (f) de carga para  
la compresión utili-  
zando la parada

vereinigtes Rückström-  
und Anlaßventil (n)  
combined non-return  
and starting valve  
soupape (f) mixte de  
retour et d'échappe-  
ment




Betätigung (f) von Hand  
beim Anlassen  
working (the valve) by  
hand during starting  
mise (f) en marche à la  
main

Handhebel (m)  
hand lever  
levier (m) de manœuvre,  
(petit:) manette (f)

Auslaufarbeit (f)  
work done while slow-  
ing down  
travail (m) du moteur  
fonctionnant par la  
force vive

die Druckluft aufspei-  
chern (v)  
to store the compres-  
sed air  
accumuler (v) l'air com-  
primé

Anlaßgefäß (n)  
starting receiver  
réipient (m) de dé-  
marrage



Druckluftgefäß (n)  
compressed air receiver  
réipient (m) à air com-  
primé

Luftbehälterdruck (m)  
pressure in air receiver  
pression (f) dans le ré-  
ipient d'air compri-  
mé

Druckluftleitung (f)  
piping for compressed  
air  
canalisation (f) ou con-  
duite (f) d'air com-  
primé

a

a

b

комбинированный или  
соединённый пере-  
пускной и пусковой  
клапанъ (m)  
valvola (f) combinata  
pel ritorno e pel'av-  
viamento  
válvula (f) mixta de es-  
cape y de arranque

обслуживание (n) отъ  
руки при пускѣ въ  
ходъ  
messa (f) in moto a  
mano  
arranque (m) á mano

рукоятка (f)  
leva (f) a mano  
palanquita (f) de mano

работа (f) движениа по  
инерции въ периодъ  
остановки  
lavoro (m) d'inerzia nel  
periodo d'arresto  
trabajo (m) producido  
por el motor al girar  
por inercia antes de  
pararse

скоп-ить (-лять) сжа-  
тый воздухъ  
accumulare (v) l'aria  
compressa  
almacenar (v) el aire  
comprimido

пусковой резервуаръ  
(m)  
recipiente (m) per messa  
in moto  
recipiente (m) de aire  
comprimido para el  
arranque

резервуаръ (m) съ сжа-  
тымъ воздухомъ  
recipiente (m) d'aria  
compressa  
recipiente (m) de aire  
comprimido

давление (n) въ воздуш-  
номъ резервуарѣ  
pressione (f) nel serba-  
toio d'aria  
presión (f) en el reci-  
piente de aire com-  
primido


трубопроводъ (m) для  
сжатого воздуха  
condotta (f) d'aria com-  
pressa  
tuberia (f) de aire com-  
primido

- elektrische Anlassung (f)  
 1 electric starting  
 mise (f) en marche électrique

- die Dynamomaschine als Andrehmotor schalten (v)  
 2 to connect up the dynamo as starting motor  
 coupler (v) la dynamo comme moteur de démarrage

- Anlaßstrom (m)  
 3 starting current  
 courant (m) de démarrage

- Gemischanlassung (f)  
 4 starting with the explosive mixture  
 mise (f) en marche par mélange tonnant



- die Kurbel in die Anlaßstellung einstellen (v)  
 5 to turn the crank to the starting position  
 placer (v) ou amener (v) la manivelle dans la position de mise en marche

- den Zylinder mit Gemisch füllen (v)  
 6 to fill the cylinder with explosive mixture  
 remplir (v) le cylindre de mélange tonnant

- Gemischpumpe (f), Füllpumpe (f)  
 7 charging pump  
 pompe (f) de remplissage, pompe (f) à mélange tonnant

- Anlaßgemisch (n)  
 8 starting mixture  
 mélange (m) [tonnant] de mise en marche ou de démarrage

- пускъ (m) въ ходъ электричествомъ  
 messa (f) in moto elettrica  
 arranque (m) ó lanzamiento (m) eléctrico

- включить динамома-  
 шину какъ пусковой  
 электродвигатель  
 accoppiare (v) la dinamo come motore d'avviamento  
 utilizar (v) la dinamo como motor para el arranque

- пусковой токъ (m)  
 corrente (f) per la messa in moto  
 corriente (f) para la puesta en marcha

- пускъ (m) въ ходъ при помощи рабочей силы  
 messa (f) in moto colla miscela di gas  
 arranque (m) por mezcla detonante

- поставить кривошипъ въ положеніе пуска въ ходъ  
 mettere (v) la manovella al punto di partenza  
 colocar (v) la manivela en la posición de arranque

- наполнить цилиндръ смѣсью  
 riempire (v) il cilindro con miscela  
 cargar (v) el cilindro con mezcla detonante

- насосъ (m) для подачи смѣси; насосъ для заполнения  
 pompa (f) di riempimento  
 bomba (f) de carga ó de mezcla


- смѣсь (f) для пуска въ ходъ  
 miscela (f) di messa in moto  
 mezcla (f) para el arranque

a

durch Zündung den Kolben vortreiben (v)  
to drive the piston forwards by ignition  
chasser (v) le piston en avant par allumage du mélange

двинуть поршень вперёд посредством вспышки  
spingere (v) in avanti lo stantuffo coll'accensione  
lanzar (v) el émbolo por la explosión de la mezcla

Anlassung (f) durch Abgase  
starting by means of exhaust gases  
demarrage (m) par les gaz d'échappement



пускъ (m) въ ходъ отходящими газами  
messa (f) in moto per gas di scappamento  
arraque (m) por los gases de escape



## VI.

**Aufstellung, Montage**  
**Erection**  
**Montage**

**Сборка и Установка**  
**Montaggio**  
**Montaje**

<sup>1</sup> Zusammenbau (m) in  
 der Werkstatt  
 assembling in the work-  
 shop  
 montage (m) à l'atelier  
 ou à l'usine

сборка (f) въ мастер-  
 ской  
 montaggio (m) nella of-  
 ficina  
 montaje (m) en el taller

<sup>2</sup> Aufstellung (f) am Be-  
 trieb[s]ort  
 erection at the plant  
 montage (m) sur place

установка (f) на мѣстѣ  
 службы  
 montaggio (m) sul posto  
 montaje (m) en el lugar  
 de emplazamiento

<sup>3</sup> die Maschine montieren  
 (v) *oder* aufstellen (v)  
 to erect or instal the  
 engine  
 monter (v) une machine

установить (устанав-  
 ливать) машину; со-  
 брать (собирать) ма-  
 шину; монтировать  
 машину  
 montare (v) la macchina  
 montar (v) ó ajustar (v)  
 una máquina

<sup>4</sup> die Maschine demon-  
 tieren (v) *oder* abbauen  
 (v) *oder* auseinander-  
 nehmen (v)  
 to dismantle an engine  
 démonter (v) une ma-  
 chine

разобрать (разбирать)  
 машину  
 smontare (v) la mac-  
 china  
 desmontar (v) una má-  
 quina

<sup>5</sup> Demontage (f), Abbau  
 (m)  
 dismantling  
 démontage (m) d'une  
 machine

разборка (f)  
 smontaggio (m)  
 desmontaje (m) de una  
 máquina

<sup>6</sup> Monteur (m), Richt-  
 meister (m)  
 fitter, erector  
 monteur (m)

установщикъ (m); мон-  
 тёръ  
 montatore (m), operaio  
 (m) montatore  
 montador (m)

Aufstellungsvorschrift  
(f), Montagevorschrift  
(f)  
instructions (pl) for  
erecting  
instructions (fpl) pour  
le montage

правила (n pl) для сбор-  
ки установки  
prescrizioni (fpl) pel  
montaggio  
instrucciones (fpl) para  
el montaje


Aufstellungsmaß (n),  
Montagemaß (n)  
erection dimensions (pl)  
dimension (f) de mon-  
tage

размеръ (m) для сбор-  
ки  
misura (f) di montaggio,  
misure (f) relative al  
montaggio  
medida (f) de montaje

Montierwerkstatt (f)  
erecting shop  
atelier (m) de montage

сборочная мастерская  
(f)  
officina (f) di montaggio  
o di montatura  
talleres (mpl) de mon-  
taje

Montagehalle (f)  
erecting bay or shop  
halle (f) ou hall (m) de  
montage



сборочный заль (m);  
сборочная  
sala (f) di montaggio  
sala (f) de montaje

Montagewerkzeug (n)  
erecting tools (pl)  
outil (m) de monteur ou  
de montage




сборочный инстру-  
ментъ (m)  
utensili (mpl) di mon-  
taggio  
herramientas (fpl) de  
montaje ó de mon-  
tador

Werkzeugkoffer (m)  
tool box, tool chest  
caisse (f) à outils



ящикъ (m) съ инстру-  
ментами  
cassetta (f) per utensili,  
cassa (f) degli uten-  
sili  
caja (f) de herramientas

Hebevorrichtung (f)  
lifting tackle  
appareil (m) de levage,  
engin (m) de levage



приспособление (n) для  
подъёма  
apparecchio (m) di solle-  
vamento  
aparato (m) de ele-  
vación

Winde (f)  
winch  
treuil (m)



лебёдка (f)  
verricello (m)  
torno (m)

- Hebebock (m)  
1 lifting jack  
vérin (m) hydraulique




домкратъ (m) [фиг.:]  
гидравлическій дом-  
кратъ  
martinetto (m) idraulico  
cabria (f)

- Flaschenzug (m)  
2 pulley block  
palan (m)



сложный блокъ (m);  
талъ (m) [фиг.:] диф-  
ференціальный  
блокъ  
paranco (m), taglia (f)  
aparejo (m) [diferencial],  
polea (f) diferencial

- Kran (m)  
3 crane, travelling crane  
grue (f)



кранъ (m)  
gru (f)  
grúa (f)

- Handkette (f)  
4 hand chain  
chaîne (f) à main, chaîne  
(f) de manœuvre

a

ручная цѣпь (f)  
catena (f) di manovra  
cadena (f) de maniobra

- Krankatze (f), Lauf-  
katze (f)  
5 crane crab, crane trol-  
ley (A)  
chariot (m) de grue

b

телѣжка (f); кошка (f)  
carrello (m) della gru  
carro (m) de la grúa

- Handkran (m)  
6 hand crane  
grue (f) à main

ручной кранъ (m)  
gru (f) a mano  
grúa (f) de mano


- Aufstellungsort (m) der  
Maschine  
7 place of erection of the  
engine  
emplacement (m) de la  
machine

мѣсто (n) установки ма-  
шины  
luogo (m) di montaggio  
della macchina  
emplazamiento (m) de  
la máquina

- Zugänglichkeit (f) von  
allen Seiten  
8 accessibility from all  
sides  
accessibilité (f) de tous  
côtés

доступность (f) со  
всѣхъ сторонъ  
accessibilità (f) da ogni  
parte  
accesibilidad (f) por to-  
dos los lados

- Bauböhe (f)  
9 height over all, total  
height  
hauteur (f) d'encombren-  
ment, hauteur (f) to-  
tale



a

строительная или пол-  
ная высота (f)  
altezza (f) totale (della  
macchina)  
altura (f) total

Baulänge (f)  
length over all, total  
length  
longueur (f) d'encombreme-  
ment, longueur (f)  
totale

b


строительная или пол-  
ная длина (f)  
lunghezza (f) totale 1  
(della macchina)  
longitud (f) total

Baubreite (f)  
width over all, total  
breadth  
largeur (f) d'encombreme-  
ment, largeur (f) totale

c

строительная или пол-  
ная ширина (f)  
larghezza (f) totale 2  
(della macchina)  
anchura (f) total

Maschinenhaus (n)  
engine room, engine  
house  
bâtiment (m) des ma-  
chines; (on dit sur-  
tout, en désignant  
seulement l'intérieur)  
salle (f) des machines



машинное здание (n)  
edificio (m) delle mac-  
chine 3  
edificio (m) de máquinas

Dach (n)  
roof  
toit (m)

a

крыша (f)  
tetto (m) 4  
techo (m), cubierta (f)

Fußboden (m)  
floor  
sol (m), parquet (m);  
(en planches:)  
plancher (m):

b

настиль (m); полъ (m)  
piano (m) della sala,  
pavimento (m) 5  
suelo (m) ó piso (m) de  
la sala

Unterkellerung (f) des  
Maschinenhauses  
basement of the engine  
house  
sous-sol (m) ou souter-  
rain (m) de la salle  
des machines


устройство (n) подваль-  
ного помещения ма-  
шинного отделения  
sotterraneo (m) o sotto-  
suolo (m) della sala 6  
[delle] macchine  
subterraneo (m) ó sub-  
suelo (m) ó sotano (m)  
del edificio de las má-  
quinas

Keller (m)  
basement  
cave (f), sous-sol (m),  
souterrain (m)

c

подвалъ (m)  
sottosuolo (m), sotter-  
raneo (m) 7  
cueva (f), sótano (m)

gemauerter Kanal (m)  
brick channel  
canal (m) muré ou ma-  
çonné



каналъ, (m) выложен-  
ный кирпичами 8  
canale (m) in muratura  
canal (f) de obra de  
fábrica ó de mampos-  
tería

Abdeckplatte (f)  
cover plate, floor plate  
plaque (f) de couver-  
ture

a

покрышка (f); плита (f)  
для закрыванія  
piastra (f) di copertura 9  
placa (f) de cubierta


Beleuchtung (f)  
lighting  
éclairage (m)

освѣщеніе (n)  
illuminazione (f) 10  
alumbrado (m)

- Tageshelligkeit (f)  
 1 daylight  
 clarté (f) *ou* lumière (f)  
 du jour

- Oberlicht (n)  
 2 top light, skylight  
 jour (m) d'en haut *ou*  
 d'aplomb *ou* supérieur

- Seitenlicht (n)  
 3 sidelight  
 jour (m) de côté, jour (m)  
 latéral



дневной свѣтъ (m)  
 luce (f) del giorno  
 claridad (f) ó luz (f)  
 natural

верхний свѣтъ (m)  
 luce (f) dall'alto  
 claraboya (f), luz (f) ce-  
 nital

боковой свѣтъ (m);  
 свѣтъ сбоку  
 luce (f) laterale, luce (f)  
 di fianco  
 luz (f) lateral

#### Fundamentierung der Maschine

- 4 Foundation of the Engine  
 Fondation du moteur

- Fundamentanlage (f)  
 5 arrangement of founda-  
 tion  
 [installation (f) de] fon-  
 dation (f)



- Fundament (n)  
 6 foundation *or* bed  
 fondation (f)

- tragende Fläche (f) *oder*  
 Tragfläche (f) des Fun-  
 daments  
 7 bearing area *or* surface  
 of the foundation  
 surface (f) d'appui de  
 la fondation

- Fundamentklotz (m)  
 8 foundation block  
 bloc (m) de fondation

- isoliertes Fundament  
 (n)  
 9 foundation separate  
 from that of the build-  
 ing  
 fondation (f) indépen-  
 dante

- mit dem Gebäude zu-  
 sammenhängendes  
 Fundament (n)  
 10 foundation in one with  
 that of the building  
 fondation (f) reliée au  
 bâtiment



#### Фундаменты для Машинъ

Fondazione del Motore

Cimentación del Motor

устройство (n) фунда-  
 мента  
 impianto (m) della fon-  
 dazione  
 instalación (f) de la  
 cimentación

фундаментъ (m)  
 fondazione (f), fonda-  
 mento (m)  
 cimentación (f), cimien-  
 to (m), fundación (f)


опорная площадь (f)  
 фундамента  
 superficie (f) di appoggio  
 della fondazione  
 superficie (f) de apoyo  
 de la cimentación

столбъ (m) или массивъ  
 (m) фундамента  
 blocco (m) di fonda-  
 zione  
 macizo (m) de la cimen-  
 tación

изолированный или  
 отдельно стоящій  
 фундаментъ (m)  
 fondazione (f) isolata  
 cimentación (f) aislada

фундаментъ (m), свя-  
 занный со зданіемъ  
 fondazione (f) collegata  
 al fabbricato  
 cimentación (f) unida  
 al edificio

unzusammenhängendes  
Fundament (n)  
detached foundations  
fondation (f) divisée



фундаментъ (m), состо-  
ящий изъ двухъ от-  
дельныхъ частей  
fondazione (f) divisa o 1  
in più parti  
cimentación (f) independ-  
iente


in die Gebäudemauer  
gesetztes Außenlager  
(n)  
outer bearing let into  
the wall  
palier (m) extérieur  
monté dans le mur  
du bâtiment



a

внѣшній подшипникъ  
(m), помѣщенный въ  
стѣнѣ зданія  
sopporito (m) esterno  
appoggiato sul fabbri- 2  
cato  
soporte (m) exterior  
montado en el muro  
del edificio

Schwungradgrube (f)  
flywheel pit or race  
fosse (f) du volant



a

яма (f) или выемка (f)  
для махового колеса  
fossa (f) del volano 3  
foso (m) para el volante

Fundamentsohle (f)  
base of the foundation  
semelle (f) de fondation

подошва (f) фунда-  
мента 4  
suola (m) di fondazione  
suelo (m) de cimentación

Baugrund (m)  
building site  
terrain (m) à bâtir

строительный грунтъ;  
грунтъ (m) для по-  
стройки  
terreno (m) sul quale si 5  
fa la costruzione  
terreno (m) para la cons-  
trucción del edificio

stark tonhaltiger Boden  
(m)  
clay soil  
terrain (m) argileux

сильно глинистый  
грунтъ (m)  
terreno (m) molto ar- 6  
gillosio  
terreno (m) muy arcí-  
lloso

gewachsener Boden (m)  
natural or overgrown  
soil  
terrain (m) végétal

материкъ (m); нетро-  
нутый грунтъ (m)  
terreno (m) naturale o 7  
verGINE  
terreno (m) vegetal

aufgeschütteter Boden  
(m)  
made ground  
terrain (m) remblayé

насыпной грунтъ (m)  
terreno (m) di riporto 8  
terreno (m) terraplenado  
o de acarreo

Grundwasser (n)  
underground water  
eau (f) souterraine

ПОДПОЧВЕННАЯ или поч-  
венная или грунто-  
вая или подземная  
вода (f) 9  
acqua (f) sotterranea o  
di sottosuolo  
agua (f) subterránea

- Gründung (f)  
1 footing, bedding  
foundation (f)


основание (n)  
fondazione (f), pre-  
parazione (f) della  
fondazione  
preparación (f) de la ci-  
mentación

- liegender Rost (m)  
2 horizontal grating  
grillage (m) horizontal



лежни (m pl) или пост-  
веркь (m)  
zatterone (m) di fonda-  
zione  
emparrillado (m) hori-  
zontal

- Pfahlrost (m)  
3 pile grating, piling  
grillage (m) en pilotis




постверкь (m) на сва-  
яхъ  
palafitte (f), palificazio-  
ne (f)  
emparrillado (m) de pi-  
lotes

- Ziegelsteinfundament (n)  
4 brick foundation  
fondation (f) en briques



фундаментъ (m) изъ  
кирпичной кладки;  
кирпичный фунда-  
ментъ  
fondazione (f) in [mura-  
tura di] mattoni  
cimentación (f) de la-  
drillos

- Bauziegel (m)  
5 [building] brick  
brique (f)



кирпичъ (m)  
mattoni (m) [da costru-  
zione]  
ladrillo (m)

- Klinker (m)  
6 Dutch clinker, clinker  
brick  
brique (f) hollandaise

глинкеръ (m)  
mattoni (m) olandese.  
mattoni (m) duro ben  
cotto  
ladrillo (m) holandés


- Sandsteinquader (m)  
7 sandstone block  
moellon (m) de grès

песчаниковая плита (f)  
blocco (m) di arenaria  
macizo (m) de asperón

- Granitquader (m)  
8 granite block  
moellon (m) de granit

гранитная плита (f)  
blocco (m) di granito  
macizo (m) de granito


- Tannenholz (n)  
9 deal  
[bois (m) de] sapin (m)



abies pectinata

пихта (f)  
legno (m) di quercia  
madera (f) de abeto

Kiefernholz (n), Föhrenholz (n)  
Scotch fir  
[bois (m) de] pin (m)



pinus silvestris

сосновое дерево (n);  
сосна (f)  
legno (m) di pino  
madera (f) de pino

1

Beton (m)  
concrete  
béton (m)

бетонъ (m)  
calcestruzzo (m)  
hormigón (m)

2

Betonfundament (n)  
concrete foundation  
fondation (f) en béton



бетонный фундамент (m)  
fondazione (f) in calcestruzzo  
cimentación (f) de hormigón


3

das Fundament aus Beton aufstampfen (v)  
to stamp or form the foundation from concrete  
jeter (v) ou faire (v) une fondation en béton damé

утрамбовать бетонный фундамент (m)  
battere (v) una fondazione in calcestruzzo  
cimentar (v) con hormigón

4

Aussparungen im Fundament freihalten (v)  
to leave the recesses in the foundation free  
ménager (v) des évidements dans la fondation



устроить выемки (fpl) или оставлять отверстия въ фундаментъ  
lasciar (v) dei vani nella fondazione  
dejar (v) vacíos en la cimentación

5

Sparholz (n) (zum Freihalten)  
wooden boxes  
bois (m) d'évidement



деревянные кружала (npl) или набивка (f) для отверстій въ фундаментъ  
anima (f) di legno per vani  
madera (f) para vacíos

6

hydraulischer Kalk (m)  
hydraulic cement  
chaux (f) hydraulique

гидравлическая известь (f)  
calce (f) idraulica  
cal (f) hidráulica

7

Zementmörtel (m)  
cement mortar  
mortier (m) de ciment

цементный растворъ (m)  
malta (f) di cemento  
mortero (m) de cemento

8

Kalkmörtel (m)  
lime mortar  
mortier (m) à la chaux

известковый растворъ (m)  
malta (f) di calce  
mortero (m) de cal

9



- tonfreier Quarzsand (m)  
quartz sand free from  
1 clay  
sable (m) quartzueux non  
argilifère

- Zement (m)  
2 grouting  
ciment (m)

- Zementbrei (m)  
3 cement paste  
bouillie (f) de ciment

- den Rahmen mit Zement  
untergießen (v)  
4 to grout in the frame  
couler (v) du ciment  
sous le bâti

- Holzeinfassung (f)  
5 wooden dam for grout-  
ing  
cuvelage (m) en bois



- Lehmeinfassung (f)  
6 clay dam  
cuvelage (m) en argile

- Abbinden (n) des Fun-  
daments  
7 setting the foundation  
prise (f) de la fondation

- Fundamentschraube (f),  
Fundamentanker (m),  
Fundamentbolzen (m)  
8 foundation-bolt, anchor  
bolt  
boulon (m) de fonda-  
tion

- Ankerplatte (f)  
9 foundation plate  
contreplaque (f)

- Kanal (m) des Funda-  
mentankers, Anker-  
loch (n)  
10 hole for the foundation  
bolts  
canal (m) du boulon de  
fondation



b

c

кварцевый песок (m),  
свободный от гли-  
ны  
sabbia (f) quarzosa senza  
argilla  
arena (f) cuarzosa sin  
arcilla

цемент (m)  
cemento (m)  
cemento (m)

цементная кашница (f)  
poltiglia (f) di cemento  
pasta (f) de cemento

подлить раму цемен-  
том  
colare (v) del cemento  
sotto l'incastellatura  
rellenar (v) el asiento  
del bastidor con ce-  
mento liquido

деревянная; закраина  
(f); закраина из де-  
рева  
argine (m) di legno  
revestimiento (m) de  
madera

глиняная закраина (f);  
закраина из глины  
argine (m) di argilla  
revestimiento (m) de  
arcilla

связывание (n) или  
затвердывание (n)  
фундамента  
far presa (m) della fonda-  
zione  
fraguado (m) de la  
cimentación

фундаментный болт  
(m)  
bullone (m) di fonda-  
zione, bullone (m) ad  
ancora, vite (f) di fon-  
dazione  
perno (m) ó tirafondo (m)  
para cimentaciones

анкерная плита (f);  
фундаментная шайба  
(f)

contropiastra (f)  
placa (f) de sujeción

канал (m) или отвер-  
стие (n) для фунда-  
ментного болта  
canale (m) pel bullone  
di fondazione  
orificio (m) para el perno  
de cimentación

die Anker vergießen (v)  
to grout the foundation  
plate


noyer (v) les boulons  
de fondation dans [du  
ciment p. ex.]

зали-ть(-вать) анкер-  
ные болты  
fissare (v) le viti di  
fondazione col colare  
(del cemento, solfo 1  
ecc.)  
empotrar (v) los tor-  
nillos con cemento

**Rohrleitungen**  
**Piping, Tubing**  
**Tuyauterie**

**Трубопроводы**  
**Tuberia**  
**Tuberías**

Rohr (n)  
pipe, tube  
tuyau (m), tube (m)



труба (f)  
tubo (m)  
tubo (m)

lichte Weite (f) des  
Rohres, Rohrweite (f)  
inside diameter of pipe,  
bore of pipe  
diamètre (m) intérieur  
du tuyau, calibre (m)  
du tuyau

a

внутренний диаметр  
(m) трубы; диаметр  
въ свѣту  
diametro (m) interno  
del tubo, calibre (m)  
interno del tubo  
diámetro (m) interior ó  
luz (f) del tubo

Rohrwand (f)  
wall of pipe  
paroi (f) du tuyau

b

стѣнка (f) трубы  
parete (f) del tubo  
pared (f) del tubo, casco  
(m) del tubo

Wandstärke (f)  
thickness of pipe wall  
épaisseur (f) de paroi du  
tuyau

c

толщина (f) стѣнки  
spessore (m) della parete  
grueso (m) del casco,  
espesor (m) de la pared

gußeisernes Rohr (n)  
cast-iron pipe  
tuyau (m) en fonte [de  
fer]

чугунная труба (f)  
tubo (m) di (in) ghisa  
tubo (m) de hierro fun-  
dido

schmiedeeisernes Rohr  
(n)  
wrought-iron pipe  
tuyau (m) en fer forgé

железная заварная  
труба (f)  
tubo (m) di ferro dolce,  
tubo (m) in ferro  
tubo (m) de hierro for-  
jado

Gasrohr (n)  
gas pipe  
tuyau (m) de gaz

газовая труба (f)  
tubo (m) da gas  
tubo (m) de gas

Kupferrohr (n)  
copper pipe or tube  
tuyau (m) en cuivre

медная труба (f)  
tubo (m) di rame  
tubo (m) de cobre


Messingrohr (n)  
brass pipe or tube  
tuyau (m) en laiton

латунная труба (f)  
tubo (m) di ottone  
tubo (m) de latón

Bleirohr (n)  
lead pipe  
tuyau (m) en plomb

свинцовая труба (f)  
tubo (m) di piombo  
tubo (m) de plomo

- 1 Rohrverzweigung (f)  
branching of the pipe  
branchement (m) du  
tuyau



разветвление (n) трубы  
или трубопровода  
biforcazione (f) del tubo  
bifurcación (f) del tubo

- 2 Abzweigrohr (n), Zweig-  
rohr (n)  
branch pipe  
tuyau (m) de branche-  
ment

a

трубоотводъ (m)  
tubo (m) di diramazione  
tubo (m) de bifurcación

- 3 rechtwinklige Abzwei-  
gung (f)  
branching at right angle  
branchement (m)  
d'équerre ou à angle  
droit



прямоугольное отвѣт-  
вление (n)  
diramazione (f) ad an-  
golo retto  
bifurcación (f) rectan-  
gular

- 4 spitzwinklige Abzwei-  
gung (f)  
branching at an acute  
angle  
branchement (m) à angle  
aigu



отвѣтвление (n) подъ  
острымъ угломъ  
diramazione (f) ad  
angolo acuto  
bifurcación (f) de ángulo  
agudo

- 5 Formstück (n), Paßrohr  
(n)  
pipe fitting, make-up  
piece  
tuyau (m) d'ajustage

фасонная часть (f)  
pezzo (m) sagomato, tu-  
bo (m) d'aggiustaggio  
casquillo (m) de unión

- 6 Krümmer (m)  
bend, quarter bend  
coude (m)



колѣно (n); отводъ (m)  
gomito  
codo (m)

- 7 Bogenrohr (n)  
angle pipe, curved piece  
of pipe  
tuyau (m) cintré



дуговое колѣно (n);  
полуотводъ (m)  
tubo (m) curvo  
curva (f), tubo (m) cur-  
vado

- 8 Knierohr (n), Kniestück  
(n)  
square elbow, round el-  
bow  
coude (m)




колѣно (n); отводъ (m)  
tubo (m) a gomito  
codo (m) rectangular

- 9 T-Stück (n)  
T-piece  
té (m), tuyau (m) en T



тройникъ: Т-образная  
часть (f)  
pezzo (m) a T  
tubo (m) en T

Kreuzstück (n)  
cross piece, 4 way piece  
croix (f), tuyau (m) en  
croix




крестовина (f)  
pezzo (m) a croce  
tubo (m) en cruz 1

Rohrverbindung (f)  
pipe joint  
raccordement (m) ou  
jonction (f) de tuyaux



соединение (n) трубъ  
giunto (m) dei tubi  
unión (f) de tubos 2

Rohrverschraubung (f)  
screwed pipe joint  
joint (m) à brides bou-  
lonnées [de tuyaux]




свёртываемое соедине-  
ние (n) трубъ (на  
рѣзьбѣ)  
giunto (m) a vite dei  
tubi  
roscado (m) de tubos 3

Überwurfmutter (f)  
screw-cap  
écrou (m) à chapeau,  
écrou (m) de recouvre-  
ment, écrou (m) à  
raccord



сгонная гайка (f) или  
муфта (f)  
tappo (m) a vite  
tuerca (f) tapón, tapón  
(m) roscado 4

Muffenverbindung (f)  
sleeve joint  
joint (m) à manchon,  
assemblage (m) à man-  
chon



раструбное соединение  
(n) трубъ  
giunto (m) a manicotto,  
giunto (m) a bicchiere  
junta (f) por manguito  
ó enchufe 5

Muffenrohr (n)  
socket pipe  
tuyau (m) à manchon,  
tuyau (m) à emboite-  
ment

a

труба (f) съ раструбомъ  
tubo (m) a manicotto  
tubo (m) de enchufe ó  
de manguito 6

Gewindemuffe (f)  
threaded sleeve  
manchon (m) à vis,  
manchon (m) fileté



a

муфта (f) съ напѣской  
manicotto (m) a vite  
enchufe (m) ó manguito  
(m) roscado 7

verjüngte Muffe (f), Ab-  
satzmuffe (f), Reduk-  
tionsmuffe (f)  
adaptor, reducing  
socket  
manchon (m) de réduc-  
tion




переходная муфта (f)  
manicotto (m) di ridu-  
zione  
enchufe (m) ó manguito  
(m) de reducción 8

Flanschenrohr (n)  
flanged pipe  
tuyau (m) à brides,  
tuyau (m) bridé



труба (f) съ флянцемъ;  
фланцевая труба (f)  
tubo (m) a flangia  
tubo (m) con bridas 9

- 1 Flanschenverbindung(f)  
flanged joint  
joint (m) à brides



- 2 Flansch (m), Rohr-  
flansch (m)  
flange  
bride (f)

a

- 3 Gegenflansch (m)  
counter-flange  
contrebride (f)

b


- 4 Flansch[en]durch-  
messer (m)  
diameter of flange  
diamètre (m) de la bride

c

- 5 Flansch[en]dicke (f)  
thickness of flange  
épaisseur (f) de la bride

d

- 6 loser Flansch (m)  
loose flange, slip-on  
flange  
bride (f) folle



фланцевое соединение  
(n) трубъ  
unione (f) a flangia,  
giunto (m) a flangia,  
collegamento (m) a  
flangia

unión (f) por bridas,  
junta (f) de bridas

фланецъ (m); флянецъ  
(m)


flangia (f)  
brida (f), pletina (f)

контръ-фланецъ (m)  
contro-flangia (f)  
contrabrida (f)

диаметръ (m) фланца  
diametro (m) della flan-  
gia  
diametro (m) de la brida

толщина (f) фланца  
spessore (m) della flan-  
gia  
espesor (m) de la brida

- 7 fester Flansch (m)  
fixed flange  
bride (f) fixe




a

свободный фланецъ  
(m)

flangia (f) sciolta  
brida (f) ó pletina (f)  
suelta

- 8 Flansch[en]verschrau-  
bung (f)  
screw-flange coupling,  
bolted flanges  
joint (m) à brides et à  
boulons



a

- 9 Lochkreis (m)  
bolt-hole circle  
cercle (m) des trous de  
boulons

соединение (n) флан-  
цевъ болтами  
giunto (f) a flangie e  
bulloni

unión (f) á tornillo de  
las bridas, junta (f)  
de bridas por medio  
de pernos

окружность (f) цен-  
тровъ отверстій  
circolo (m) dei fori pei  
bulloni  
círculo (m) de los pernos

- 10 Flansch[en]schraube (f)  
flange bolt  
boulon (m) de bride

b

болтъ (m) фланца  
bullone (m) della flangia  
perno (m) de brida

- 11 Dichtungsleiste (f)  
face of the joint  
portée (f) du joint

c

рабочій выступъ (m)  
фланца  
sperto (m) di tenuta  
reborde (m) de la junta

Dichtungsring (m)  
joint ring, grummet  
rondelle (f) ou bague (f)  
de joint

d

проклад[оч]ное кольцо  
(n)  
anello (m) di guarni-  
zione 1  
anillo (m) ó aro (m) de  
junta

Rohrverschluß (m)  
pipe seal  
fermeture (f) de tuyau,  
obturateur (m) de  
tuyau

заглушение (n) трубы  
chiusura (f) del tubo 2  
cierre (m) del tubo

Verschlußkappe (f)  
screw cap  
chapeau (m) de ferme-  
ture



колпакъ (m); заглуш-  
ка (f)  
piastra (f) di chiusura 3  
casquete (m) ó sombre-  
rete (m) roscado

Verschlußpfropfen (m),  
Verschlußschraube(f),  
Stopfen (m)  
screw plug  
bouchon (m) à vis



пробка (f)  
tappo (m) di chiusura, 4  
vite (f) di chiusura  
tapón (m) roscado

Nippel (m)  
nipple  
raccord (m) fileté



ниппель (m)  
raccordo (m) filettato 5  
manguito (m) interior

Doppelnippel (m)  
double nipple  
raccord (m) double



двойной ниппель (m)  
doppio raccordo (m)  
filattato 6  
manguito (m) interior  
de doble rosca

Rohrverlegung (f),  
[Rohrmontage (f)]  
fitting or laying pipes  
montage (m) de la  
tuyauterie

прокладка (f) трубъ (m);  
[сборка (f) трубъ]  
montaggio (m) del tubo 7  
montaje (m) de la  
tuberia

Rohrhaken (m)  
pipe clamp or cramp  
crampon (m) pour  
tuyaux



поддерживающий  
крюкъ (m) или под-  
держка (f) для тру-  
бопровода 8  
gancio (m) per tubi  
alcayata (f) ó gancho  
(m) para tubos


Rohrschelle (f)  
pipe clip  
collier (m) pour tuyaux



хомутикъ (m); хомутъ  
(m) 9  
graffa (f) per tubi  
abrazadera (f)

a

Rohr[schrauben]-  
schlüssel (m)  
pipe-wrench, key  
clé (f) pour tuyaux



ключъ (m) для трубъ  
chiave (f) per tubi 10  
llave (f) de tubos

Rohrzange (f)  
gas tongs (pl)  
pince (f) à tubes



клещи (m pl) для трубъ  
tenaglia (f) per tubi 11  
tenaza (f) para tubos

- 1 Rohrab Schneider (m)  
pipe-cutter  
coupe-tubes (m)



трубоpе́зъ (m)  
taglia-tubi (m), taglia-  
trice (f) di tubi  
corta-tubos (m)

- 2 Rohrhüllung (f),  
Rohrbekleidung (f)  
pipe lagging or cleading  
revêtement (m) du  
tuyau, enveloppe  
(f) du tuyau



обшивкa (f) трубы  
rivestimento (m) d'un  
tubo, copertura (f) o  
rivestimento (m) del  
tubo

- 3 Rohranstrich (m)  
pipe-painting  
peinture (f) du tuyau

окраскa (f) трубы  
vernice (f) del tubo  
pintura (f) del tubo

- 4 Rohrverstopfung (f)  
pipe choking  
engorgement (m) ou  
obstruction (f) du  
tuyau

засорение (n) трубы  
ostruzione (f) del tubo  
atascamiento (m) u ob-  
turacion del tubo


- 5 festgebrannter Staub(m)  
incrustation, scale  
poussière (f) incrustée

пригорѣвшая пылъ (f)  
polvere (f) incrostata  
per calore  
polvo (m) incrustado  
por el calor

- 6 Staubablagerung (f)  
deposit of dust  
dépôt (m) de poussière

отложeние (n) пыли  
deposito (m) di polvere  
dépósito (m) ó capa (f)  
de polvo

- 7 Rohrbruch (m)  
pipe fracture  
rupture (f) de tuyau




разрывъ (m) или по-  
ломка (f) трубы  
rottura (f) del tubo  
rotura (f) del tubo

- 8 Absperrorgan (n)  
shutting-off gear  
organes (m pl) d'arrêt

зaпорный органъ (m)  
organo (m) di arresto  
órgano (m) de cierre

- 9 Hahn (m)  
cock  
robinet (m)



кранъ (m)  
robinetto (m)  
grifo (m), espita (f)

- 10 Hahnkükен (n), Hahn-  
kegel (m)  
plug of cock  
noix (f) de robinet

конусъ (m) или проб-  
ка (f) крана  
maschio (m) del robi-  
netto  
macho (m) del grifo

- den Hahn einschleifen (v)  
11 to grind in a cock  
roder (v) le robinet

притирaть кранъ  
smerigliare (v) il robi-  
netto  
esmerilar (v) el macho

- 12 Hahnschlüssel (m)  
handle or key of cock  
clé (f) de robinet

ключъ (m) для крана  
chiave (f) per robinetto  
llave (f) del grifo

Durchgangshahn (m)  
ordinary two-way cock  
robinet (m) droit



проходной кранъ (m)  
robinetto (m) semplice  
o a passaggio tras- 1  
versale  
grifo (m) recto ó de paso

Dreiweghahn (m)  
three-way cock  
robinet (m) à trois voies




трёхходовой кранъ (m)  
robinetto (m) a tre vie 2  
grifo (m) de tres pasos

Auslaufhahn (m)  
drain cock  
robinet (m) de vidange,  
robinet (m) d'écoule-  
ment



спускной кранъ (m)  
robinetto (m) di scarico  
o di spurgo 3  
grifo (m) de purga ó de  
desagüe ó de evacua-  
ción

Ventil (n)  
valve  
soupape (f), (figure:)  
vanne (f)



клапанъ (m); вентиль  
(m) 4  
valvola (f)  
válvula (f)

Handrad (n)  
hand-wheel  
volant (m) à main, vo-  
lant (m) de manœuvre

a

b

маховичёкъ (m)  
volantino (m) di ma-  
novra 5  
volante (m) de mano ó  
de maniobra

Handradständer (m)  
standard or pillar for  
hand-wheel  
support (m) du volant  
de manœuvre

c

стойка (f) для махо-  
вичка 6  
sopporito (m) del volan-  
tino  
soporte (m) del volante  
de mano

Absperrventil (n)  
shut-off valve, stop-  
valve  
soupape (f) d'arrêt

стопорный или запор-  
ный клапанъ (m)  
valvola (f) d'arresto 7  
válvula (f) de cierre

Durchgangventil (n)  
straight-way valve  
soupape (f) droite



проходной клапанъ  
(m) 8  
valvola (f) ordinaria o  
a passaggio trasversale  
válvula (f) de paso recto

Eckventil (n)  
angle valve  
soupape (f) d'équerre



угловой клапанъ (m)  
valvola (f) ad angolo,  
valvola (f) angolare 9  
válvula (f) de paso an-  
gular



- 1 Rückschlagventil (n)  
non-return valve, check  
valve  
soupape (f) de retenue

- 2 Rückschlagklappe (f)  
non-return flap valve  
clapet (m) de retenue

- 3 Rohrleitung (f)  
piping  
canalisation (f)

- 4 Rohrnetz (n)  
system of pipes  
réseau (m) de tuyaux

- 5 Rohrplan (m)  
plan of pipes  
plan (m) de la tuyau-  
terie

- 6 Sammelleitung (f)  
collecting main  
conduite (f) collectrice

- 7 Ringleitung (f)  
ring main  
conduite (f) annulaire  
ou circulaire

- 8 Umgehungsleitung (f)  
bye-pass pipe  
conduite (f) de dériva-  
tion

- 9 Entlüftung (f)  
discharging air from gas  
mains  
désaération (f), évacua-  
tion (f) de l'air, échap-  
pement (m) de l'air

- 10 Entlüftungshahn (m)  
sniffing valve, air relief  
or air escape valve  
robinet (m) de désaéra-  
tion, robinet (m) d'éva-  
cuation d'air

- 11 Entwässerung (f)  
drainage  
drainage (m), évacua-  
tion (f) de l'eau

- 12 Wassertopf (m)  
water receptacle, drain  
tank  
réceptient (m) à eau

возвратный клапанъ  
(m)  
valvola (f) di ritegno  
válvula (f) de retención

возвратная заслонка (f)  
valvola (f) di ritegno ad  
animella  
válvula (f) de retención  
ó de retenida

трубопроводъ (m)  
conduttura (f), tuberia (f)  
tuberia (f), canalización  
(f)

трубопроводная сеть  
(f)  
rete (f) di tubi  
red (f) de tubos

планъ (m) расположе-  
ния трубъ  
piano (m) della tuberia  
plano (m) de la tuberia

главный трубопроводъ  
(m); магистраль (f)  
condotta (f) collettrice  
tuberia (f) colectora

кольцевой трубопро-  
водъ (m)  
condotta (f) anulare  
tuberia (f) circular ó  
anular

обводная труба (f)  
tuberia (f) periferica  
tuberia (f) de derivación

удаление (n) воздуха  
scarico (m) d'aria  
evacuación (f) ó escape  
(m) del aire

воздушный или вен-  
тиляционный кранъ  
(m)  
robinetto (m) per scaric-  
care aria  
grifo (m) de evacuación  
del aire

удаление (n) воды  
scarico (m) d'acqua  
desagüe (m), evacuación  
(f) del agua

водяной горшокъ (m)  
recipiente (m) di raccolta  
dell' acqua  
depósito (m) de agua


Entwässerungsventil (n)  
drain valve  
soupape (f) de purge

Entwässerungshahn (m)  
drain cock  
robinet (m) de purge

Saugleitung (f)  
suction piping  
conduite (f) d'aspiration

Saugrohr (n)  
suction pipe  
tuyau (m) d'aspiration

Eintrittskrümmmer (m)  
inlet bend  
coude (m) d'entrée



a

Gasleitung (f)  
gas pipe  
conduite (f) de gaz


b

Luftleitung (f)  
air pipe  
conduite (f) d'air

c

Sauggeräusch (n)  
suction noise  
bruit (m) de l'aspiration

Saugtopf (m)  
air suction chamber or  
box  
pot (m) d'aspiration



a

Ansaugkopf (m)  
suction inlet  
tête (f) d'aspiration

b

водоспускной вентиль  
(m); клапанъ (m) для  
спуска воды  
valvola (f) di scarico  
d'acqua 1  
válvula (f) de desagüe

водоспускной кранъ  
(m)  
robinetto (m) di scarico  
d'acqua 2  
grifo (m) de desagüe  
ó de purga

всасывающий трубо-  
проводъ (n)  
condotta (f) d'aspira-  
zione 3  
tubería (f) de aspiración

всасывающая труба (f)  
tubo (m) d'aspirazione 4  
tubo (m) de aspiración

впускное колѣно (n)  
tubo (m) curvo di en-  
trata 5  
codo (m) de entrada

газопроводъ (m)  
condotta di gas 6  
tubería (f) de gas

воздушный трубопро-  
водъ (m)  
condotta (f) di aria 7  
tubería (f) de aire

шумъ (m), производи-  
мый всасываніемъ;  
шумъ (m), происходя-  
щий при всасываніи 8  
rumore (m) prodotto  
dall'aspirazione  
ruido (m) de la aspira-  
ción

всасывающий горшокъ  
(m) или глушитель (m) 9  
cassa (f) di aspirazione  
tanque (m) de aspiración

всасывающая головка  
(f)  
testa (f) o presa (f) di  
aspirazione 10  
cabezal-filtro (m) de aspi-  
ración

- Saugschacht (m)  
 1 suction shaft *or* flue  
 puits (m) d'aspiration
- Saugtrompete (f)  
 2 suction funnel *or* cone  
 entonnoir (m) *ou* cône  
 (m) d'aspiration
- geschlitztes Rohrstück  
 (n)  
 3 split tube  
 crépine (f)
- Blechsaugtopf (m)  
 sheet-iron suction cham-  
 4 ber *or* box  
 pot (m) d'aspiration en  
 tôle
- Dröhnen (n) des Blech-  
 saugtopfes  
 vibration *or* drumming  
 of the suction cham-  
 5 ber *or* box  
 vibration (f) sonore *ou*  
 bourdonnement (m)  
 du pot d'aspiration
- unterirdische Saug-  
 kammer (f)  
 6 underground suction  
 chamber  
 chambre (f) d'aspiration  
 souterraine
- Auspuffleitung (f)  
 7 exhaust pipes  
 conduite (f) d'échappe-  
 ment
- gekühltes Auspuffrohr  
 (n)  
 8 cooled exhaust pipe  
 tuyau (m) d'échappe-  
 ment refroidi
- das Auspuffrohr in die  
 freie Luft führen (v)  
 to lead the exhaust  
 9 pipe into the open air  
 faire (v) déboucher le  
 tuyau d'échappement  
 à l'air libre
- Rauchverbrennungs-  
 apparat (m)  
 10 smoke consuming ap-  
 paratus  
 appareil (m) fumivore,  
 fumivore (m)

C

всасывающая шахта (f)  
 pozzo (m) di aspirazione  
 pozo (m) de aspiración

всасывающий раструбъ  
 (m)

tromba (f) di aspirazione  
 trompa (f) de aspiración

труба (f) со щелями  
 pezzo (m) di tubo a  
 scanalature  
 alcachofa (f)

всасывающий горшокъ  
 (m) изъ листового же-  
 лѣза

cassa (f) di aspirazione  
 in lamiera

cubo (m) de aspiración  
 de chapa

дрожаніе (n) желѣ-  
 ныхъ листовъ горш-  
 ка

rintronare (m) della  
 cassa aspirante in  
 lamiera

zumbido (m) del cubo  
 de aspiración de chapa

подземная всасываю-  
 щая камера (f)

camera (f) di aspirazione  
 sotterranea

cámara (f) de aspiración  
 subterránea

выхлопная или газо-  
 отводящая или вы-  
 пускная труба (f)

tubo (m) di scarico  
 tuberia (f) de escape

охлаждаемая выхлоп-  
 ная или газотводя-  
 щая труба (f)

tubo (m) di scarico  
 raffreddato

tubo (m) de escape re-  
 frigerado ó con en-  
 friamiento

вывести выхлопную  
 или газотводящую  
 трубу въ атмосферу

far sboccare (v) il tubo  
 di scarico all'aria li-  
 bera

desembocar (v) el tubo  
 de escape al aire libre

приборъ (m) для сожи-  
 гания дыма

apparecchio (m) fumi-  
 voro

aparato (m) fumivoro




Schwingen (n) oder Peitschen (n) der Gassäule  
pulsation or vibration  
of the gas column  
vibration (f) de la colonne gazeuse

колебание (n) газового столба  
vibrazione (f) della colonna di gas  
oscilaciones (fpl) de la columna gaseosa 1

durch Schwingungen  
dünngezogenes Gas (n)  
gas rarefied by pulsation  
gaz (m) rarifié par les vibrations


газ (m), разрёжнённый вследствие колебаній  
gas (m) rarefatto in seguito alle vibrazioni  
gas (m) rarificado por las oscilaciones 2

Auspuffkessel (m)  
exhaust tank  
silencieux (m), pot (m)  
d'échappement




выхлопной или выпускной горшок (m); глушитель (m)  
camera (f) di scarico, (barilotto (m) di scarico)  
silencioso (m), silenciador (m) 3

gemauerter Auspuffkessel (m)  
brickwork exhaust chamber or pit  
silencieux (m) maçonné, pot (m) d'échappement maçonné



обмурованный выхлопной горшок (m); обмурованный глушитель (m)  
marmitta (f) di scarico murata  
silenciador (m) de mamposteria 4

Auspufftopf (m) mit Wasserabschluß  
exhaust tank with hydraulic water seal  
pot (m) d'échappement ou silencieux (m) à fermeture hydraulique



выхлопной горшок (m) или глушитель (m) съ гидравлическим затворомъ  
cassa (f) di scarico a chiusura idraulica  
silenciador (m) con cierre hidráulico 5

schalldämpfende Grube (f)  
silencing pit  
silencieux (m) à puits



заглушающая яма (f)  
fossa (f) smorzatrice, smorzatore (m) a poz-zeto  
pozo (m) silenciador 6

geschlossenes Auspuffrohr (n) mit seitlichen Löchern  
closed exhaust pipe with perforations  
crépine (f) d'échappement

a


замкнутая выхлопная или газотводящая труба (f) съ боковыми отверстиями  
tubo (m) di scarico chiuso con fori laterali  
tubo (m) de escape cerrado con orificios laterales 7

- 1 Patrickscher Schall-  
dämpfer (m)  
Patrick's silencer  
silencieux (m) Patrick



глушитель (m) Патрика  
smorzatore (m) (silenzioso (m)) Patrick  
silenciador (m) Patrick

- 2 Einspritzkühlung (f) der  
Abgase  
cooling the exhaust gases by water spray  
refroidissement (m) de l'échappement par injection d'eau




охлаждение (n) отходящих газовъ въпрыскиваниемъ воды  
raffreddamento (m) ad iniezione dei gas di scarico  
enfriamiento (m) de los gases de escape por inyección

- 3 Wasser in den Auspuff  
spritzen (v)  
to inject or spray water into the exhaust  
injecter (v) de l'eau dans l'échappement

въпрыскивать воду въ отходящие газы  
iniettare (v) dell'acqua nello scarico  
inyectar (v) agua en el [tubo de] escape

- 4 Kühlwasserleitung (f)  
cooling-water pipes  
conduite (f) d'eau de refroidissement



трубопроводъ (m) для охлаждающей воды  
condotta (f) dell'acqua di raffreddamento  
tuberia (f) de agua de refrigeración ó de enfriamiento

- 5 Zuleitungsrohr (n), Zulußrohr (n)  
inlet pipe, feed pipe  
tuyau (m) d'amenée ou d'arrivée

a

подводящая труба (f)  
tubo (m) di introduzione  
tubo (m) de entrada

- 6 Abflußrohr (n)  
outlet pipe, overflow pipe  
tuyau (m) d'évacuation ou de sortie

b


спускная труба (f)  
tubo (m) di scarico  
tubo (m) de salida

- 7 Kühlwasserhahn (m)  
cooling-water cock  
robinet (m) d'eau de refroidissement

c

кранъ (m) для охлаждающей воды  
robinetto (m) d'acqua refrigerante, robinetto (m) dell'acqua di raffreddamento  
grifo (m) de agua de refrigeración ó de enfriamiento

- 8 Fangtrichter (m)  
collecting funnel  
entonnoir (m) collecteur



a

воронка (f)  
imbuto (m) collettore  
embudo (m) colector

Frishwasserkühlung (f)  
cooling with fresh  
water  
refroidissement (m) par  
eau fraîche

städtische Wasserlei-  
tung (f)  
town mains  
canalisation (f) d'eau  
de ville

Leitungsdruck (m)  
pressure in mains  
pression (f) de la cana-  
lisation


Wassermesser (m)  
water meter  
compteur (m) d'eau



Abfluß (m) des Kühl-  
wassers in Sickergru-  
ben  
running of cooling water  
into settling pits  
écoulement (m) de l'eau  
de refroidissement  
dans des puits de fil-  
tration

Umlaufrückführung (f)  
circulating cooling sys-  
tem  
refroidissement (m) par  
circulation


Kühlung (f) durch  
selbsttätigen Umlauf  
automatic circulation  
refroidissement (m) par  
thermosiphon



Kühlwassergefaß (n)  
cooling water tank  
réservoir (m) d'eau  
froide

a

Umlaufpumpe (f), Zirku-  
lationspumpe (f)  
circulating pump  
pompe (f) de circulation



a

охлаждение (n) свежей  
водой  
raffreddamento (m) con  
acqua fresca 1  
refrigeración (f) por agua  
corriente

городской водопро-  
водъ (m)  
condotta (f) d'acqua po-  
tabile della città 2  
tuberia (f) pública de  
agua

давление (n) въ трубо-  
проводѣ  
pressione (f) nella con-  
dotta 3  
presión (f) en la tubería

водомѣръ (m)  
contatore (m) d'acqua 4  
contador (m) de agua

стекание (n) охлажда-  
ющей воды въ сто-  
чные канавы или ямы  
scarico (m) dell'acqua  
di raffreddamento in  
pozzi filtranti 5  
salida (f) ó evacuación  
(f) del agua de refri-  
geración á pozos de  
filtración

циркуляционное  
охлаждение (n)  
disposizione (m) di raf-  
freddamento a circo-  
lazione 6  
refrigeración (f) por  
circulación


охлаждение (n) посред-  
ствомъ автомати-  
ческой циркуляции  
raffreddamento (m) per  
circolazione a termo-  
sifone 7  
enfriamiento (m) por  
circulación automá-  
tica ó por termosifón

сосудъ (m) съ охлажда-  
ющей водой  
recipiente (m) di acqua  
fredda 8  
depósito (m) del agua  
de refrigeración

циркуляционный на-  
сосъ (m)  
pompa (f) di circo-  
lazione 9  
bomba (f) de circulación


- Wasserrückkühlung (f)  
durch Rippenkörper  
cooling the water by  
gilled or ribbed pipes  
1 (radiators)  
refroidissement (m)  
d'eau par radiateur  
à ailettes

- Rippenkühler (m)  
2 gilled or ribbed cooler,  
radiator  
radiateur (m) à ailettes




- Wasserrückkühlung (f)  
durch Gradierwerk  
cooling of water by  
means of a cooling  
3 tower  
refroidissement (m) de  
l'eau par réfrigérant à  
fascines

- Gradierwerk (n)  
4 cooling tower  
réfrigérant (m) à fascines



- natürlicher Luftzug (m)  
5 natural air draught  
tirage (m) naturel

- Ventilatororkühler (m)  
6 fan cooler  
réfrigérant (m) à venti-  
lateur



- künstlich erzeugter  
Luftzug (m)  
7 artificial draught  
courant (m) d'air forcé,  
tirage (m) forcé

- Verdampfungskühlung  
(f)  
8 cooling by evaporation  
refroidissement (m) par  
évaporation

обратное охлаждение  
(n) воды посредст-  
вомъ ребристыхъ  
холодильниковъ  
или охладителей  
raffreddamento (m) del-  
l'acqua con radiatore  
ad alette  
refrigeración (f) de agua  
por radiadores de  
aletas

ребристый холодиль-  
никъ (m) или охлади-  
тель (m)  
radiatore (m) ad alette  
radiador (m) ó refrige-  
rador (m) de aletas

обратное охлаждение  
(n) воды посред-  
ствомъ градирни  
raffreddamento (m)  
d'acqua con apparato  
a gradini  
refrigeración (f) del agua  
por torre refrigera-  
dora

градирня (f)  
torre (f) di refrigerazione  
torre (f) refrigeradora

естественная тяга (f)  
tirata (f) naturale d'aria  
corriente (f) natural de  
aire

холодильникъ (m) или  
охладитель (m) съ  
вентиляторомъ  
refrigeratore (m) a ven-  
tilatore  
refrigerador (m) con ven-  
tilador

искусственная тяга (f)  
tirata (f) o corrente (m)  
d'aria ottenuta arti-  
ficialmente  
corriente (f) de aire  
forzado

охлаждение (n) испа-  
рениемъ  
raffreddamento (m) a  
vaporizzazione  
refrigeración (f) por  
vaporización

## VII.

**Gesamtanlagen**  
**Complete Plants**  
*or Installations*  
**Installations**  
**complètes**

**Ortsfeste Anlagen**  
**Stationary Plants**  
**Installations fixes**

Maschinenart (f)  
 type of engine  
 genre (m) *ou* type (m)  
 de moteur

Gasmaschine (f), Gas-  
 motor (m)  
 gas engine  
 moteur (m) à gaz

Großgasmaschine (f)  
 gas engine for high  
 power, large gas en-  
 gine  
 gros moteur (m) à gaz,  
 moteur (m) à gaz de  
 grande puissance

Kleingasmaschine (f)  
 small gas engine  
 petit moteur (m) à gaz,  
 moteur (m) à gaz de  
 faible puissance

Gichtgasmaschine (f)  
 waste gas engine, blast  
 furnace gas engine  
 moteur (m) à gaz de  
 haut fourneau

**Полные Установки**  
**Impianti completi**  
**Instalaciones**  
**completas**

**Неподвижные или**  
**Постоянные Установки** <sup>1</sup>  
**Impianti fissi**  
**Instalaciones fijas**

типъ (m) машины  
 tipo (m) *o* genere (m)  
 di macchina <sup>2</sup>  
 tipo (m) *ó* clase (f) de  
 motor

газовый двигатель (m)  
 motore (m) a gas, motore  
 (m) a stoppio <sup>3</sup>  
 motor (m) de gas

газовый двигатель (m)  
 большой мощности  
 motore (m) a gas di <sup>4</sup>  
 grande potenza  
 motor (m) de gas de  
 gran potencia

газовый двигатель (m)  
 малой мощности  
 motore (m) a gas di <sup>5</sup>  
 piccola potenza  
 motor (m) de gas de  
 pequena potencia

[газовый] двигатель (m)  
 для колошниковато  
 газа  
 motore (m) a gas degli <sup>6</sup>  
 alti forni  
 motor (m) de gas de  
 altos hornos



- 1 Koksofengasmaschine(f)  
coke-oven gas engine  
moteur (m) à gaz de four  
à coke

- 2 Kraftgasmaschine (f)  
producer-gas engine  
moteur (m) à gaz pauvre

- 3 Wassergasmaschine (f)  
water-gas engine  
moteur (m) à gaz d'eau

- 4 Leuchtgasmaschine (f)  
coal-gas or town-gas  
engine  
moteur (m) à gaz d'éclairage

- 5 Ölmaschine (f)  
oil engine  
moteur (m) à huile



- Dieselmachine (f), Diesel-  
motor (m)  
6 Diesel engine or motor  
moteur (m) Diesel

- Bankimaschine (f),  
Bankimotor (m)  
7 Banki engine  
moteur (m) Banki

- einfachwirkende Vier-  
taktmaschine (f)  
8 single-acting four stroke  
cycle engine  
moteur (m) à quatre  
temps à simple effet

- doppeltwirkende Vier-  
taktmaschine (f)  
9 double-acting four-  
stroke cycle engine  
moteur (m) à quatre  
temps à double effet

- einfachwirkende Zwei-  
taktmaschine (f)  
10 single-acting two stroke  
cycle engine  
moteur (m) à deux  
temps à simple effet



[газовый] двигатель(м)  
для газа коксоваль-  
ных печей  
motore (m) a gas di forno  
da coke  
motor (m) de gas de  
horno de cok

[газовый] двигатель(м)  
для силового газа  
motore (m) a gas povero  
o a gas economico  
motor (m) de gas pobre

[газовый] двигатель(м)  
для водяного газа  
motore (m) a gas d'acqua  
motor (m) de gas de  
agua

[газовый] двигатель(м)  
для светильного газа  
motore (m) a gas illu-  
minante  
motor (m) de gas de  
alumbrado

двигатель (м) для жид-  
кого топлива  
motore (m) ad essenza  
motor (m) de aceite

двигатель (м) Дизеля  
motore (m) Diesel  
motor (m) Diesel

двигатель (м) Банки  
motore (m) Banki  
motor (m) Banki

четырёхтактный дви-  
гатель (м) простого  
действия  
motore (m) a quattro  
tempi a effetto sem-  
plice  
motor (m) de cuatro  
tiempos y de simple  
efecto

четырёхтактный дви-  
гатель (м) двойного  
действия  
motore (m) a quattro  
tempi a doppio effetto  
motor (m) de cuatro  
tiempos y de doble  
efecto

двухтактный дви-  
гатель (м) простого  
действия  
motore (m) a due tempi  
a semplice effetto  
motor (m) de dos tiem-  
pos y de simple efecto

doppeltwirkende Zwei-  
taktmaschine (f)  
double-acting two  
stroke cycle engine  
moteur (m) à deux  
temps à double effet



Maschinenanordnung (f)  
arrangement of engine  
disposition (f) du mo-  
teur


двухтактный двига-  
тель (m) двойного  
действия  
motore (m) a due tempi 1  
a doppio effetto  
motor (m) de dos tiem-  
pos y de doble efecto

расположение (n) дви-  
гателя; устройство  
(n) двигателя  
disposizione (f) del mo- 2  
tore  
disposición (f) del motor

stehender Motor (m)  
vertical engine  
moteur (m) vertical


вертикальный двига-  
тель (m) 3  
motore (m) verticale  
motor (m) vertical

Bockmotor (m)  
vertical engine with  
crank shaft above cy-  
linder  
moteur (m) pilon ren-  
versé, moteur (m) ver-  
tical à arbre supérieur



вертикальный обра-  
щённый двигатель  
(m) (съ кореннымъ  
валомъ надъ цилин-  
дромъ) 4  
motore (m) verticale a  
manovella in alto  
motor (m) vertical con  
cilindro inferior (tipo  
pilon)

Standmotor (m)  
pedestal engine  
moteur (m) pilon




вертикальный прямой  
двигатель (m) (съ  
кореннымъ валомъ  
подъ цилиндромъ)  
motore (m) verticale a 5  
cilindro in alto  
motor (m) vertical si-  
stema marino ó de  
pilon

vertikale Kapselmaschi-  
ne (f)  
enclosed vertical engine  
moteur (m) vertical à  
carter




вертикальный закры-  
тый двигатель (m)  
motore (m) verticale a 6  
capsula (o carter)  
chiusa  
motor (m) vertical aco-  
razado ó protegido

liegender Motor (m)  
horizontal engine  
moteur (m) hori-  
zontal



горизонтальный дви-  
гатель (m)  
motore (m) orizzontale 7  
motor (m) horizontal

Balancemaschine (f)  
balanced engine  
moteur (m) équilibré



двигатель (m) съ ба-  
лансирами или коро-  
мыслами 8  
motore (m) a bilanciere  
motor (m) de balancines

- Einzyndermaschine (f)  
single-cylinder engine  
1 moteur (m) monocylindrique *ou* à un [seul] cylindre



- Mehrzyndermaschine (f)  
2 multi-cylinder engine  
moteur (m) polycylindrique *ou* à plusieurs cylindres

- Mehrzynderanordnung (f)  
3 multi-cylinder arrangement  
disposition (f) polycylindrique

- Zwillingmaschine (f),  
Zwilling (m)  
4 twin-cylinder engine  
moteur (m) jumelé


- gleichläufige Kolben (m pl)  
5 pistons working in the same direction  
pistons (m pl) de même sens




- gegenläufige Kolben (m pl)  
6 pistons working in opposite directions  
pistons (m pl) de sens contraire




- Gegenzwilling (m)  
7 two-cylinder engine with opposed cylinders  
moteur (m) à cylindres opposés



- Doppelzwilling (m)  
8 double twin-cylinder engine with opposed cylinders  
moteur (m) double jumelé



- Tandemaschine (f),  
Reihenmaschine (f)  
9 tandem-cylinder engine  
moteur (m) tandem



одноцилиндровый двигатель (m)  
motore (m) manocilindrico *o* ad un cilindro  
motor (m) de un cilindro

многоцилиндровый двигатель (m)  
motore (m) a più cilindri  
motor (m) de varios cilindros *ó* policilindrico

расположение (n) цилиндровъ  
disposizione (f) a più cilindri *o* policilindrica  
disposición (f) de varios cilindros

сдвоенный двигатель (m)  
motore (m) gemello  
motor (m) jemelo

поршни (m pl), идущие в одномъ направлении; согласно движущиеся поршни  
stantuffi con manovelle a 0°

émbolos (m pl) en el mismo sentido *ó* de carrera simultánea

поршни (m pl), идущие в противоположныхъ направленияхъ  
stantuffi (m pl) con manovelle a 180°  
émbolos (m pl) de carreras opuestas

сдвоенный двигатель (m) съ противолежащими цилиндрами  
motore (m) gemello a cilindri contrapposti  
motor (n) gemelo con cilindros opuestos

двойной сдвоенный двигатель (m)  
motore (m) gemello doppio (a cilindri contrapposti)  
motor (m) gemelo doble

двигатель (m) тандемъ  
motore (m) tandem,  
motore (m) con cilindri accodati *o* in tandem  
motor (m) tandem

Zwillingreihen-  
maschine (f), Doppel-  
reihenmaschine (f)  
twin - cylinder tandem  
engine  
moteur (m) double tan-  
dem



двойной двигатель (m)  
тандемъ; сдвоенный  
тандемъ (m)  
motore (m) tandem dop-  
pio, motore (m) ge-  
mello a cilindri acco-  
dati o in tandem  
motor (m) en doble tan-  
dem

1


Drilling (m), Drilling-  
maschine (f), Dril-  
lingmotor (m)  
three-cylinder engine  
moteur (m) triple



строенный двигатель  
(m); трехцилиндро-  
вый двигатель  
motore (m) triplice, mo-  
tore (m) a tre cilindri  
motor (m) triple

2

Transmissionsantrieb  
(m)  
driving of shafting  
commande (f) de trans-  
mission



приводъ (m); транс-  
миссия (f)  
comando (m) di tras-  
missione, transmis-  
sione (f) del motore  
impulsión (f) ó mando  
(m) de la transmisión

3

Treibscheibe (f), An-  
triebscheibe (f)  
driving pulley  
poulie (f) menante ou  
motrice ou de com-  
mande

a

ведущий шкивъ (m)  
puleggia (f) motrice  
polea (f) motriz ó de  
mando

4

Gegenscheibe (f), getrie-  
bene Scheibe (f)  
following or driven pul-  
ley  
poulie (f) menée ou  
commandée

b

ведомый шкивъ (m)  
puleggia (f) condotta o  
comandata  
polea (f) mandada ó  
impulsada ó dirigida

5


Vorgelegewelle (f)  
countershaft  
arbre (m) de renvoi

c

передаточный валъ (m)  
albero (m) di trasmis-  
sione, contralbero (m)  
árbol (m) de transmisión

6

Riemenantrieb (m)  
belt drive, belt gearing  
commande (f) par cour-  
roie



ременная передача (f)  
trasmissione (f) a cigna  
impulsión (f) por co-  
rrea

7

Riemenspannung (f)  
tension of belt  
tension (f) de courroie

натяжение (n) ремня  
tensione (f) della cigna  
tensión (f) de la correa

8

Auflegespannung (f)  
mounting tension  
tension (f) de montage

предварительное натя-  
жение (n) при накла-  
дывании ремня  
tensione (f) di montag-  
gio, tensione (f) di  
montatura ó a vuoto  
tensión (f) de montaje

9

- Schlagen (n) des  
Riemens  
1 flapping of the belt  
flottement (m) de la  
courroie



ремень (m) хлопаетъ  
или бьётъ  
sbattere (m) della cin-  
ghia, oscillazione (f)  
della cigna  
saltos (m pl) de la correa


- Gleiten (n) oder Rutschen  
(n) des Riemens  
2 slipping of the belt  
glissement (m) ou pati-  
nage (m) de la cour-  
roie

скольжение (n) ремня  
scorrimento (m) o slitta-  
mento (m) della cigna  
resbalamiento (m) de  
la correa

- Riemen (m)  
3 belt  
courroie (f)

ремень (m)  
cigna (f), cinghia (f)  
correa (f)

- Riemenbreite (f)  
4 width of belt  
largueur (f) de courroie




ширина (f) ремня  
larghezza (f) di cigna  
ancho (m) de correa

- Riemen dicke (f),  
Riemenstärke (f)  
5 thickness of belt  
épaisseur (f) de courroie

толщина (f) ремня  
groscezza (f) o spessore  
(m) di cigna  
grueso (m) de correa

- Fleischseite (f) des  
Riemens  
6 rough or flesh side of  
belt  
côté (m) chair de la cour-  
roie



шероховатая или  
мясистая сторона (f)  
ремня  
parte (f) naturale di ci-  
gna, superficie (f) della  
cigna verso il corpo  
dell'animale  
cara (f) brillante de la  
correa

- Haarseite (f) des  
Riemens  
7 smooth or hair side of  
belt  
côté (m) poil de la  
courroie


лицевая или волоси-  
стая гладкая сторона  
(f) ремня  
parte (f) conciata di  
cigna, superficie (f)  
della cigna dalle parte  
del pelo  
cara (f) rugosa de correa

- Riemenschraube (f)  
8 belt screw, belt jack  
vis (f) à courroie




винт (m) для соеди-  
нения концов ремня;  
винтовая сцепка (f)  
для ремней  
vite (f) per collegare  
cigne  
tornillo (m) o broche (m)  
para correa

Riem[en]scheibe (f)  
belt pulley  
poulie (f)



ременный шкивь (m)  
puleggia (f) per cigna  
polea (f) 1

Seiltrieb (m)  
rope drive or rope gear-  
ing  
transmission (f) par câble




канатная передача (f)  
trasmissione (f) a fune  
od a corda  
transmisión (f) por cable  
ó por cuerda 2

Seilspannung (f)  
rope tension  
tension (f) de câble

натяжение (n) каната  
tensione (f) di fune  
tensión (f) de cable 3

Seil (n)  
rope  
câble (m), corde (f)



канатъ (m)  
funne (f), corda (f)  
cable (m), cuerda (f) 4


Hanfseil (n)  
hemp rope  
câble (m) de chanvre

пеньковый канатъ (m)  
corda (f) di canapa  
cuerda (f) de cáñamo 5

Stahldrahtseil (n)  
steel-wire rope  
câble (m) en acier

канатъ (m) изъ сталь-  
ной проволоки; тросъ (m)  
funne (f) o corda (f) d'ac-  
ciaio  
cable (m) de acero 6

Seilscheibe (f), Seilrolle (f)  
rope pulley  
poulie (f) à gorge



канатный шкивь (m)  
puleggia (f) per fune  
polea (f) para cable ó de  
garganta 7

Seilsteifigkeit (f)  
stiffness of rope  
raideur (f) ou rigidité (f)  
du câble

жёсткость (f) каната  
rigidezza (f) della fune 8  
rigidez (f) del cable


unmittelbare oder  
direkte Kupplung (f)  
von Verbrennungs-  
und Arbeitsmaschine  
direct coupling an in-  
ternal combustion en-  
gine to the working  
machine  
accouplement (m) direct  
du moteur à combus-  
tion avec la machine  
opératrice

непосредственное сое-  
динение двигателя  
внутреннего сгора-  
ния съ рабочей ма-  
шиной  
accoppiamento (m)  
diretto del motore 9  
a combustione colla  
macchina operatrice  
acoplamiento (m) di-  
recto del motor de  
combustión con la  
máquina operadora

- Maschinenaggregat (n)  
 1 set  
 groupe (m) de machines


комплект (m) *или*  
 агрегат (m) *или*  
 группа машинъ  
 gruppo (m) di macchine  
 grupo (m) de máquinas

- Gasdynamo (f)  
 2 gas-driven dynamo  
 dynamo (f) à gaz



газодинамо (f)  
 dynamo (f) a gas, mo-  
 tore (m) a gas diretta-  
 mento accoppiato con  
 dinamo  
 dinamo (m) por gas

- Gasgebläse (n)  
 gas-driven blowing  
 engine  
 3 [machine (f)] souff-  
 flante (f) à gaz,  
 soufflerie (f) à gaz




воздуходувная маши-  
 на (f) въ прямомъ  
 соединеніи съ газо-  
 вымъ двигателемъ  
 ventilatore (m) a gas,  
 motore (m) a gas di-  
 rettamente accop-  
 piato con ventilatore  
 fuelle (m) ó soplador  
 (m) mecánico por gas

- doppeltwirkende Zwei-  
 taktmaschine (f) mit  
 Kanalisationspumpe  
 double acting two  
 4 stroke cycle engine  
 driving sewage pump  
 moteur (m) à deux temps  
 à double effet avec  
 pompe de circulation

двухтактный двига-  
 тель (m) двойного  
 дѣйствія съ канали-  
 зационнымъ насосомъ  
 motore (m) a gas a due  
 fasi a doppio effetto  
 direttamente unito  
 con pompa che ali-  
 menta una condut-  
 tura


motor (m) de dos tiem-  
 pos de doble efecto  
 con bomba de circu-  
 lación

- Kleinmotor (m) mit  
 Frischwasserpumpe  
 5 small gas engine driving  
 fresh-water pump  
 petit (m) moteur avec  
 pompe de circulation



двигатель (m) малой  
 мощности *или* мелкій  
 двигатель съ насо-  
 сомъ для подачи  
 охлаждающей воды  
 piccolo motore (m) as-  
 sorpiato con pompa  
 pequeno motor (m) con  
 bomba de circulación


- Kolbenpumpe (f) mit  
 Stirnradantrieb  
 piston pump with spur  
 6 gearing  
 pompe (f) à piston à  
 commande par engre-  
 nage droit



поршневой насосъ (m)  
 съ приводомъ цилин-  
 дрическими зубча-  
 тыми колесами *или*  
 съ цилиндрической  
 зубчатой передачей  
 pompa (f) a stantuffo  
 con trasmissione a  
 ruote dentate (ci-  
 lindriche)


bomba (f) de émbolo  
 con transmisión por  
 engranajes

Zentrifugalpumpe (f)  
mit Ölantrieb  
centrifugal pump driven  
by oil engine  
pompe (f) centrifuge  
avec moteur à huile




центробежный насосъ  
въ соединеніи (m) съ  
двигателемъ жидка-  
го топлива  
pompa (f) centrifuga 1  
comandata da motore  
ad essenza  
bomba (f) centrifuga con  
motor de aceite

Brunnenpumpe (f) mit  
Ölantrieb  
well pump driven by  
oil engine  
pompe (f) de puits avec  
moteur à huile



колодезный насосъ (m)  
въ соединеніи съ дви-  
гателемъ жидкаго  
топлива  
pompa (f) da pozzo co-  
mandata da motore ad  
essenza 2  
bomba (f) para pozo  
acoplada á un motor  
de petróleo

Gashammer (m)  
hammer driven by gas  
engine, gas hammer  
marteau (m) pilon à gaz



газовый молотъ (m)  
maglio (m) a gas 3  
martillo (m) de gas

elektrische Zentrale (f),  
Elektrizitätswerk (n)  
electric central station  
centrale (f) électrique

центральная электри-  
ческая станція (f)  
centrale (f) o stazione (f)  
elettrica 4  
central (f) de electrici-  
dad, central (f) eléc-  
trica

Hauszentrale (f)  
isolated or individual  
electric plant  
centrale (f) domestique  
ou privée

частная или домовая  
станція (f)  
centrale (f) domestica,  
centrale (f) per uso  
di casa 5  
central (f) doméstica

[Häuser-] Blockzentrale  
(f)  
local generating station  
centrale (f) d'ilôt de  
maisons ou de pâté de  
maisons

блокстанція (f): цен-  
тральная станція (f)  
для цѣлаго ряда до-  
мовъ  
centrale (f) per un com-  
plesso di edifizii, cen-  
trale (f) per un gruppo  
di case 6  
central (f) para un gru-  
po o conjunto de edi-  
ficios

Stadtzentrale (f)  
municipal central  
station  
centrale (f) urbaine

городская (центрально-  
вая) станція (f)  
centrale (f) urbana, cen-  
trale (f) di una città 7  
central (f) urbana




- Überlandzentrale (f)  
 1 long-distance central station  
 centrale (f) interurbaine

- Gasantrieb (m)  
 2 driving by gas power  
 commande (f) à gaz

- Dynamo (f)  
 3 dynamo, generator  
 dynamo (f), génératrice (f)


- Gleichstromdynamo (f),  
 Gleichstromerzeuger (m), Gleichstrom-generator (m)  
 4 continuous or direct current generator, continuous current dynamo  
 génératrice (f) à courant continu, dynamo (f) à courant continu



- Hauptschlußdynamo (f),  
 Hauptschlußerzeuger (m), Seriendynamo (f)  
 5 series dynamo, series generator, series wound dynamo  
 dynamo (f) [excitée] en série



- Nebenschlußdynamo (f),  
 Nebenschlußerzeuger (m)  
 6 shunt dynamo, shunt generator, shunt-wound dynamo  
 génératrice (f) ou dynamo (f), shunt, génératrice (f) ou dynamo (f) [excitée] en dérivation



- Compounddynamo (f),  
 Doppelschlußdynamo (f), Doppelschlußerzeuger (m), Verbunddynamo (f)  
 7 compound dynamo  
 dynamo (f) compound

междугородняя центральная станция (f):  
 центральная станция для передачи на далёкое расстояние  
 centrale (f) intercommunale, centrale (f) di una regione  
 central (f) interurbana

работа (f) газомъ  
 comando (m) a gas, movimento (m) a gas  
 impulsión (f) por gas

динамо (f); динамомашинна (f)  
 dinamo (f), generatrice (f)  
 dinamo (f), generadora (f)


динамомашинна (f) или генераторъ (m) постоянного тока  
 dinamo (m) a corrente continua  
 dinamo (m) de corriente continua

динамомашинна (f) съ последовательнымъ возбуждениемъ  
 dinamo (m) in serie  
 dinamo (f) en serie

шунтовая динамомашинна (f); динамомашинна съ отвѣтвленнымъ или параллельнымъ возбуждениемъ  
 dinamo (m) in derivazione  
 dinamo (f) en derivación; dinamo (f) shunt

динамо (f) компаундъ  
 dinamo (f) compound  
 dinamo (f) compound

Wechselstromdynamo  
(f), Wechselstrom-  
erzeuger (m), Wech-  
selstromgenerator  
(m), Alternator (m)  
alternating current ge-  
nerator, alternate  
current generator, al-  
ternating current dy-  
namo, alternator  
alternateur (m), géné-  
ratrice (f) à courant  
alternatif, dynamo (f)  
à courant alternatif



генераторъ (m) или  
динамомашина (f)  
переменнаго тока;  
альтернаторъ (m)  
dinamo (f) a corrente 1  
alternata, alternatore  
(m)  
dinamo (f) de corriente  
alterna, alternador  
(m)

Drehstromdynamo (f),  
Dreiphasenstrom-  
erzeuger (m), Drei-  
phasendynamo (f)  
three-phase generator,  
triphaser  
alternateur (m) triphasé,  
dynamo (f) ou géné-  
ratrice (f) triphasée



генераторъ (m) или  
динамомашина (f)  
или альтернаторъ (m)  
трѣхфазнаго тока  
dinamo (f) a corrente 2  
trifase; dinamo (f) a  
campo ruotante  
dinamo (f) de corrente  
trifásica, alternador  
(m) trifásico

Magnetgestell (n)  
magnet frame, field  
frame  
bâti (m) ou carcasse (f)  
magnétique

магнитный или индук-  
торный осто́въ (m);  
станина (f) съ магни-  
тами  
carcassa (f) magnetica, 3  
intelaiatura (f) dei  
magneti  
armazón (m) magnético

Feldmagnet (m)  
field magnet  
aimant (m) de champ

магнитный индукторъ  
(m); электромагнитъ  
(m) 4  
magnete (m) di campo,  
campo (m) magnetico  
imán (m) de campo

Magnetwicklung (f)  
field coil  
enroulement (m)  
d'aimant ou d'induc-  
teur


обмотка (f) электро-  
магнита  
avvolgimento (m) del 5  
magnete  
arrollamiento (m) de  
imán

Anker (m), Läufer (m),  
Rotor (m)  
armature, rotor  
induit (m), rotor (m)



якорь (m); роторъ (m)  
indotto (m), rotore (m),  
ancora (f), armatura 6  
(f)  
inducido (m), rotor (m)

Anker[be]wicklung (f)  
armature winding  
enroulement (m) ou bo-  
binage (m) d'induit



обмотка (f) якоря  
avvolgimento (m) d'in-  
dotto o dell'arma- 7  
tura  
arrollamiento (m) del  
inducido

Kollektor (m), Strom-  
sampler (m), Strom-  
wender (m), Kommu-  
tator (m)

1 commutator  
collecteur (m); (dans  
machines à courant  
continu, parfois:)  
commutateur (m)

Stromabnehmer (m),  
Bürste (f)

2 brush  
balai (m)

Verstellung (f) der Bür-  
sten

displacement of  
brushes, brush dis-  
placement, brush  
shifting

3 déplacement (m) ou  
décalage (m) des  
balais

Schalttafel (f), Schalt-  
brett (n)

4 switchboard  
tableau (m) de distri-  
bution

Voltmeter (n), Span-  
nungsmesser (m),  
Spannungs[an]zeiger  
(m), Voltmesser (m)  
voltmeter  
voltmètre (m)

Spannung (f)  
6 voltage  
tension (f), voltage (m)

Phasenspannung (f)  
phase voltage


7 voltage (m) de phase,  
tension (f) de phase,  
tension (f) simple

verkettete Spannung (f)  
interlinked voltage

8 tension (f) composée,  
tension (f) entre pha-  
ses reliées


Amperemeter (n), Strom-  
messer (m), Strom[an]-  
zeiger (m)

9 amperemeter, ammeter  
ampèremètre (m), am-  
mètre (m)



коллекторъ (m)  
collettore (m), commu-  
tatore (m)  
colector (m)

щётка (f)  
spazzola (f)  
escobilla (f)




перестановка (f) или  
сдвигъ (m) щётокъ  
spostamento (m) delle  
spazzole  
desplazamiento (m) de  
las escobillas



распределительная  
или коммутационная  
доска (f)  
quadro (m) di distribu-  
zione  
cuadro (m) de distribu-  
ción




вольтметръ (m)  
volt[ò]metro (m)  
voltmetro (m)



напряжение (n)  
tensione (f), voltaggio  
(m)  
tensión (f), voltaje (m)

фазное или фазовое  
напряжение (n)  
tensione (f) di fase  
tensión (f) de fase

главное или сопряжён-  
ное напряжение (n)  
tensione (f) tra fasi con-  
catenate  
tensión (f) entre fases  
uni las



амперметръ (m); ам-  
метръ (m)  
amperometro (m)  
amperómetro (m)

Stromstärke (f), Strom-  
intensität (f)  
current, strength of cur-  
rent  
intensité (f) ou ampé-  
rage (m) du courant

Wattmeter (n)  
wattmeter  
wattmètre (m)



Watt (n)  
watt  
watt (m)

W

Kilowatt (n)  
kilowatt  
kilowatt (m)


kw

Kilowattstunde (f)  
kilowatt-hour  
kilowatt-heure (m)

kw--h

Schalter (m)  
switch  
interrupteur (m)

Maximalausschalter (n)  
maximum cut-out, over-  
load cut-out or cir-  
cuit-breaker  
disjoncteur (m) ou inter-  
rupteur (m) à maxima  
ou à maximum



Zeitausschalter (m)  
time switch  
interrupteur (m) horaire  
ou à temps

Sicherung (f)  
fuse  
coupe-circuit (m), fu-  
sible (m)

Gaskraftanlage (f) für  
Berg- und Hütten-  
wesen  
gas engine plant for  
mines and metallur-  
gical works  
installation (f) motrice  
à gaz pour mines et  
métallurgie

сила (f) или интенсив-  
ность (f) тока  
intensità (f) di corrente 1  
intensidad (f) de co-  
rriente

ваттметр (m); уатт-  
метр (m)  
wattmetro (m) 2  
vatimetro (m)

ватт (m); уатт (m)  
watt (m) 3  
vatio (m)

киловатт (m)  
chilowatt (m) 4  
kilovatio (m)

киловатт-час (m)  
chilowatt-ora (m) 5  
kilovatio-hora (m)

выключатель (m)  
interruttore (m) 6  
interruptor (m)


максимальный выклю-  
чатель (m)  
interruttore (m) a mas- 7  
simo  
interruptor (m) de má-  
xima

выключатель (m) съ  
часовым механиз- 8  
момъ  
interruttore (m) orario  
interruptor (m) horario

предохранитель (m)  
sicurezza (f), valvola (f) 9  
di sicurezza  
cortacircuito (m), fu-  
sible (m)

установка (f) газовыхъ  
двигателей въ горной  
и горнозаводской  
промышленности  
impianto (m) di mot- 10  
rici a gas per miniere  
e ferriere  
instalación (f) motriz de  
gas para minas y me-  
tallurgia

- Gebläsemaschine (f)  
blowing engine  
1 machine (f) soufflante,  
soufflante (f), souffle-  
rie (f)



воздуходувная машина  
(f); воздуходувка (f)  
macchina (f) soffiante,  
soffieria (f)  
[máquina (f)] soplante (f)

- Hochfengebläse (n)  
blast furnace blowing  
2 engine  
soufflerie (f) de haut  
fourneau

воздуходувная маши-  
на (f) для доменных  
печей; доменная воз-  
духодувка (f)  
soffiante (f) per alto  
forno  
soplante (f) para alto  
horno

- Bessemmergebläse (n)  
blast for Bessemer con-  
vertor  
3 soufflerie (f) Bessemer

воздуходувная маши-  
на (f) для бессемер-  
овских печей; бес-  
семеровская возду-  
ходувка (f)  
soffiante (f) Bessemer  
soplante (f) Bessemer


- Gebläsedruck (m)  
blast pressure  
4 pression (f) du vent de  
la soufflerie

давление (n) воздухо-  
дувки или воздухо-  
дувной машины  
pressione (f) del vento  
della soffiante  
presión (f) del viento de  
la [máquina] soplante

- Gebläsezylinder (m)  
blowing cylinder  
5 cylindre (m) de souf-  
flerie


цилиндр (m) воздухо-  
дувки или воздухо-  
дувной машины  
cilindro (m) della  
soffiante  
cilindro (m) de la má-  
quina soplante

- Lenkerventil (n) (von  
Lang-Hörbiger)  
6 guided valve  
soupape (f) commandée




клапанъ (m) съ под-  
вѣшенной на пру-  
жинахъ тарелкой  
(Лангъ-Гёрбигеръ)  
valvola (f) comandata  
válvula (f) accionada

- rückläufiges Druckven-  
til (n) (von Stumpf)  
7 return pressure valve  
soupape (f) de refoule-  
ment à retour (de  
Stumpf)




нагнетательный кла-  
панъ (m) съ обрат-  
нымъ ходомъ Штум-  
пфа  
valvola (f) di pressione  
a ritorno (di Stumpf)  
válvula (f) de contrapre-  
sión (de Stumpf)

- Plattenventil (n) von  
Lindemann  
8 Lindemann's plate val-  
ve  
soupape (f) à plaques de  
Lindemann



пластинчатый клапанъ  
(m) Линдемана  
valvola (f) a piastra di  
Lindemann  
válvula (f) de placa de  
Lindemann

Walzwerk (n)  
rolling mill  
laminoir (m)



прокатный стан[ок]ъ  
(m)

laminatoio (m)  
[instalación (f) de] lami-  
nador (m) 1

Walzenstraße (f)  
train of rolls  
train (m) de laminoirs

подающие или направ-  
ляющие валки (m pl);  
путь (m) на валкахъ 2  
treno (m) di laminatoi  
tren (m) de laminación


Walzenzugmaschine (f)  
rolling mill engine  
machine (f) de [train de]  
laminoir

прокатная машина (f)  
macchina (f) per [treni  
di] laminatoi 3  
máquina (f) de [trende]  
laminar

Kanalisationspump-  
werk (n) mit Gas-  
antrieb  
gas engine driven  
sewage pump  
pompe (f) de canalisa-  
tion avec commande  
à gaz

канализационная насо-  
ная станция (f), при-  
водимая въ движение  
газомъ 4  
impianto (m) di pompe  
per canalizzazione con  
motore a gas  
instalación (f) de bom-  
bas para circulación  
de agua, por gas

Abwässerpumpe (f), Ka-  
nalisationpumpe (f)  
sewage pump  
pompe (f) de canalisa-  
tion



канализационный на-  
сосъ (m)  
pompa (f) di bonifica o 5  
di prosciugamento  
bomba (f) para servicios  
de agua

gesteuerte Klappe (f)  
flap valve  
clapet (m) commandé

a

управляемый клапанъ  
(m)  
valvola (f) [a cerniera] 6  
comandata  
válvula (f) accionada


Förderdruck (m) in m  
(Meter) Wassersäule  
discharge pressure in  
m. of water  
pression (f) de refoule-  
ment en m d'eau

подъемное давлениe (n)  
въ м (метрахъ) водя-  
ного столба 7  
pressione (f) di preva-  
lenza in m di colonna  
d'acqua  
presión (f) de elevación  
en m de agua

Fahrbare Anlagen  
Portable Engine Plants  
Installations  
transportables


Передвижныя Установки.  
Портативныя Установки 8  
Impianti Locomobili  
Instalaciones Portátiles

Lokomobile (f)  
portable gas engine  
locomobile (f)




локомобиль (m)  
locomobile (f) a gas 9  
locomóvil (f)

- Öllokomobile (f)  
1 portable oil engine  
locomobile (f) à huile
- 
- Spirituslokomobile (f)  
2 portable alcohol engine  
locomobile (f) à alcool
- 
- selbstfahrende Loko-  
mobile (f)  
3 automobile portable  
engine  
autolocomobile (f), loco-  
mobile (f) automobile
- 
- Ausbalancierung (f) der  
Lokomobilmaschine  
4 balancing of the por-  
table engine  
équilibrage (m) du mo-  
teur de la locomobile
- 
- Spurweite (f) zwischen  
den Rädern  
5 track  
voie (f) de la locomobile
- 
- Radstand (m)  
6 wheel base  
empattement (m)
- 
- die Lokomobile ab-  
stützen (v)  
7 to stay the portable  
engine  
étayer (v) la locomobile
- 
- Radbremse (f)  
8 wheel brake  
frein (m) sur roue
- 
- Benzinmotorfeuer-  
spritze (f)  
9 petrol engine driving  
fire engine  
pompe (f) à incendie  
avec moteur à essence
- 
- Motorpflug (m), Pflug-  
lokomotive (f)  
10 motor plough  
charrue (f) automobile



a

b



локомотивъ (m) съ дви-  
гателемъ для жид-  
каго топлива  
locomobile (f) a petrolio  
locomóvil (f) para com-  
bustibles líquidos

спиртовый локомотивъ  
(m)  
locomobile (f) ad alcool  
locomóvil (f) para alco-  
hol

самопередвигающийся  
локомотивъ (m); ло-  
комобиль (m) - само-  
ходъ (m)  
locomobile (f) automo-  
bile  
locomóvil (f) automóvil  
уравновѣшеніе (n) ло-  
комобильнаго дви-  
гателя  
equilibrio (m) del mo-  
tore della locomobile  
equilibrado (m) del mo-  
tor locomóvil

ширина (f) колеи  
distanza (f) fra le ruote,  
scartamento (m)  
distancia (f) entre las  
ruedas, batalla (f)

разстояніе (n) между  
осями колёсъ  
distanza (f) della ruota,  
interasse (m)  
distancia (f) entre ejes  
подпирать колёса ло-  
комобили  
fissare (v) la locomobile  
acunar (v) ó afianzar  
(v) la locomóvil

тормазъ (m) на колёсъ;  
колёсный тормазъ  
freno (m) sulla ruota  
freno (m) sobre la rueda

пожарный насосъ (m)  
съ бензиновымъ дви-  
гателемъ  
pompa (f) da incendio  
con motore a benzina  
bomba (f) de incendios  
con motor de bencina

плугъ (m) съ двигате-  
лемъ; моторный  
плугъ  
aratro (m) a motore o  
automobile  
arado (m) automóvil,  
locomotora (f) ó trac-  
tor (m) para arar

Lokomotive (f)  
locomotive  
locomotive (f)



ЛОКОМОТИВЪ (m)  
locomotiva (f)  
locomotora (f)

1

Zugkraft (f) der Loko-  
motive  
tractive force of loco-  
motive  
effort (m) *ou* force (f)  
de traction de la lo-  
comotive

сила (f) тяги локомо-  
тИВА  
forza (f) di trazione della  
locomotiva  
fuerza (f) de tracción  
de la locomotora


2

Dienstgewicht (n)  
gross weight, weight in  
working order  
poids (m) en ordre de  
service *ou* de marche

рабочій вѣсъ (m)  
peso (m) in ordine di  
servizio  
peso (m) [en orden] de  
servicio

3


Straßenlokomotive  
(f)  
traction engine  
locomotive (f) rou-  
tière, tracteur (m)



ЛОКОМОТИВЪ (m) для  
грунтовыхъ до-  
рогъ  
locomotiva (f) stra-  
dale  
locomotora (f) ó  
tractor (m) para  
carreteras

4

Gleislokomotive (f)  
railroad *or* tramway  
locomotive  
locomotive (f) sur rails



РЕЛЬСОВЫЙ ЛОКОМОТИВЪ  
(m)  
locomotiva (f) su rotaie  
locomotora (f) para vias  
férreas

5

Kleinbahnlokomotive(f)  
narrow gauge loco-  
motive  
locomotive (f) à voie  
étroite

ЛОКОМОТИВЪ (m) для  
подѣздныхъ путей  
locomotiva (f) per ferro-  
via a scartamento ri-  
dotto  
locomotora (f) para vía  
estrecha

6

Feldbahnlokomotive (f)  
locomotive for military  
railway  
locomotive (f) de cam-  
pagne

ЛОКОМОТИВЪ (m) для  
полевыхъ путей  
locomotiva (f) da cam-  
pagna  
locomotora (f) para vía  
portátil

7

Grubenlokomotive (f)  
mine locomotive  
locomotive (f) de mine



ШАХТНЫЙ ЛОКОМОТИВЪ  
(m)  
locomotiva (f) da mi-  
niera  
locomotora (f) minera  
ó para minas

8

Gasbahn (f)  
railway with gas-driven  
locomotives  
chemin (m) de fer à gaz

газовая желѣзная до-  
рога (f)  
ferrovia (f) a gas  
ferro-carril (m) con lo-  
comotoras de gas

9



Gaslokomotive (f)  
1 gas engine locomotive  
locomotive (f) à gaz

---

Betrieb (m) mit stark  
verdichtetem Leucht-  
gas  
working with highly  
2 compressed lighting  
gas  
exploitation (f) au gaz  
d'éclairage fortement  
comprimé

газовый локомотивъ  
(m)  
locomotiva (f) a gas  
locomotora (f) de gas

---

работа (f) сильно сжа-  
тымъ свѣтильнымъ  
газомъ  
esercizio (m) a gas illu-  
minante compresso  
explotación (f) con gas  
de alumbrado de ele-  
vada presión

---

## VIII.

**Betrieb und  
Untersuchung  
Working and Testing  
Fonctionnement  
et Épreuve**

**Работа Двигателей  
и Ихъ Испытаніе**

**Esercizio e Prova**

**Servicio y Prueba**

**Betrieb  
Working, Running  
Fonctionnement,  
Marche, Service**

**Работа. Дѣйствіе**

**Esercizio**

1

**Servicio**

Großbetrieb (m)  
working of large plants  
exploitation (f) sur  
grande échelle, grande  
usine (f)

работа (f) или дѣйствіе  
(n) крупныхъ уста-  
новокъ  
esercizio (m) in grande 2  
(grande industria (f))  
explotación (f) en gran  
escala

Kleinbetrieb (m)  
working of small plants  
exploitation (f) sur pe-  
tite échelle, petite  
usine (f)

работа (f) или дѣйствіе  
(n) небольшихъ уста-  
новокъ  
esercizio (m) in piccolo, 3  
(piccola industria (f))  
explotación (f) en pe-  
queña escala

Dauerbetrieb (m)  
continuous working  
fonctionnement (m) con-  
tinu, marche (f) con-  
tinue

продолжительная ра-  
бота (f); непрерыв-  
ное дѣйствіе (n) 4  
esercizio (m) perma-  
nente  
servicio (m) permanente

unterbrochener oder in-  
termittierender Be-  
trieb (m)  
intermittent working  
fonctionnement (m) in-  
termittent, marche (f)  
intermittente

дѣйствіе (n) съ пере-  
рывами  
esercizio (m) interrotto 5  
o intermittente  
servicio(m) intermitente

Betrieb[s]bereitschaft (f)  
(state of) being ready  
for working  
ordre (m) de marche

готовность (f) къ ра-  
ботѣ или къ дѣйствію  
essere (m) pronto ad 6  
entrare in servizio  
disponibilidad (f) de ser-  
vicio

- Handlichkeit (f) der Betriebsteile  
 1 accessibility of the parts  
 maniabilité (f) des organes

- Betrieb[s]sicherheit (f)  
 2 reliability  
 sécurité (f) de service

- betrieb[s]sicher (adj)  
 3 in good working order,  
 reliable  
 d'un service sûr

- betrieb[s]gefährlich (adj)  
 4 not in good working  
 order, unreliable,  
 liable to break down  
 d'un service dangereux

- betrieb[s]fähig (adj)  
 in working order  
 5 en ordre de service *ou*  
 de marche

- den Betrieb aufnehmen (v)  
 6 to start work  
 mettre (v) en train *ou*  
 entamer (v) l'exploitation

- Maschinenbetrieb (m)  
 7 working of engines  
 marche (f) de machines

- die Maschine in Betrieb nehmen (v)  
 8 to start the engine  
 mettre (v) la machine  
 en activité *ou* en train  
*ou* en service

- die Ausführung der Maschine prüfen (v)  
 9 to inspect the engine  
 construction  
 vérifier (v) *ou* éprouver  
 (v) l'exécution de la  
 machine

удобство (n) пользования принадлежностями для работы  
 maneggiabilità (f) degli organi  
 manuableidad (f) de las piezas de servicio

безопасность (f) работы  
 или действия  
 sicurezza (f) del lavoro  
 seguridad (f) de funcionamiento

надежный в работе  
 или в действии  
 di funzionamento sicuro  
 de funcionamiento seguro

ненадежный в работе  
 или в действии  
 di funzionamento pericoloso  
 de funcionamiento peligroso

готовый к действию  
 или к работе  
 in ordine di servizio  
 en disposición de funcionar, en orden de servicio

пустить машину работать; начать эксплуатацию  
 mettere (v) in servizio  
 empezar (v) el servicio  
 ó la explotación

действие (n) или работа  
 (f) машины  
 servizio (m) a macchina  
 trabajo (m) mecánico ó de las máquinas

принять машину в работу  
 mettere (v) la macchina  
 in servizio *o* in lavoro  
 poner (v) una máquina  
 en marcha

испытать или исследовать выполнение машины  
 esaminare (v) l'esecuzione della macchina  
 examinar (v) la construcción ó la ejecución de una máquina

den Kolben auf Dichtigkeit prüfen (v)  
to examine the piston for leakage  
vérifier (v) *ou* éprouver (v) l'étanchéité du piston

Porosität (f) der Zylinderwandung  
porosity of the cylinder wall  
porosité (f) de la paroi du cylindre

die Poren durch Dicht-  
hämmern schließen (v)  
to close the pores by hammering, peening *or* peening  
fermer (v) les pores par martelage

Formsandreste (m pl)  
[im Ventilgehäuse]  
grit *or* moulding sand  
(left in the valve chest)  
restes (m pl) de sable de moulage [dans la chappelle des soupapes]

eingeschliffene Riefen  
(f pl) im Zylinder  
grooves (pl) cut *or* scored in the cylinder  
rayures (f pl) *ou* stries (f pl) dans le cylindre

festgeschlagene Sandkörner (n pl)  
grit embedded in the cylinder surface  
grains (m pl) de sable encastrés [dans .....]

weicher Gang (m) der Gelenke  
smooth working of the bearings (crank pin and gudgeon pin)  
marche (f) douce *ou* silencieuse des articulations

die Maschine in Betrieb setzen (v)  
to start the engine  
mettre (v) la machine en marche

испытать плотность поршня  
provare (v) la tenuta dello stantuffo 1  
examinar (v) el buen ajuste del émbolo

пористость (f) *или* скважность (f) стенок цилиндра  
porosità (f) della parete del cilindro 2  
porosidad (f) de la pared del cilindro

подчеканить пористые места  
chiudere (v) i pori con presellatura 3  
cerrar (v) los poros martillandolos

остатки (m pl) формовочного песка [въ коробкѣ клапана]  
residui (m pl) di sabbia (nelle capsule delle valvole) 4  
restos (m pl) de arenilla del molde (en la caja de la válvula)

бороздки (f pl) въ цилиндрѣ  
rigature (f pl) nel cilindro 5  
estrías (f pl) ó rajas (f pl) en el cilindro

вкрапленный (f pl) песок  
granelli (m pl) di sabbia incastrati nelle pareti 6  
granos (m pl) de arena incrustados en ...

легкій ходъ (m) въ шарнирахъ  
andamento (m) dolce delle articolazioni 7  
marcha (f) dulce ó suave de las articulaciones

пустить машину въ ходъ  
mettere (v) la macchina in moto 8  
poner (v) en marcha la máquina

die Schmierapparate  
einstellen (v)  
1 to adjust the lubricating  
gear  
mettre (v) en marche  
les graisseurs

die Luft aus der Gas-  
leitung ausblasen (v)  
2 to blow the air out of  
the gas pipes  
éjecter (v) ou expulser  
(v) l'air de la conduite  
de gaz

die Zündung zurück-  
stellen (v)  
3 to retard the ignition  
retarder (v) l'allumage

den Gashahn auf Anlaß-  
stellung bringen (v)  
to adjust the gas cock  
4 for starting  
placer (v) le robinet de  
gaz au point de mise  
en marche

die Maschine springt  
schwer an  
5 the engine starts with  
difficulty  
la machine démarre  
difficilement

eine Zylinderseite aus-  
schalten (v)  
to put one end of the  
6 cylinder out of action  
mettre (v) hors de ser-  
vice un côté du cy-  
lindre

Parallelschaltung (f) der  
Maschine  
7 paralleling the engine  
mise (f) en parallèle de  
la machine

die Maschine belasten  
(v)  
8 to load the engine  
charger (v) la machine

Belastung (f) der Ma-  
schine  
9 loading the engine  
charge (f) de la machine

Belastungsschwankung  
(f)  
10 load variation  
fluctuation (f) de charge

установить смазочные  
приборы  
aprire (v) o mettere (v)  
a posto i lubrificatori  
preparar (v) ó graduar  
los engrasadores

удалить воздух из  
газопровода  
espellere (v) l'aria dalle  
condutture di gas  
expulsar (v) el aire de  
la tuberia de gas por  
medio del ventilador

замедлить запаль  
ritardare (v) l'accen-  
sione  
atrasar (v) la inflama-  
ción ó el encendido

установить газовый  
кранъ въ положеніе  
пуска въ ходъ  
portare (v) il robinetto  
di gas al punto di  
messa in moto  
colocar (v) la llave de  
gas en posición de  
admisión

машинна (f) приходитъ  
въ движеніе тяжело  
la macchina (f) parte  
difficilmente  
la máquina arranca con  
dificultad

выключить одну сто-  
рону цилиндра  
mettere (v) fuori di ser-  
vizio un lato del ci-  
lindro  
desconectar (v) un cilin-  
dro

параллельное вклю-  
че-  
ніе (n) машины  
messa (f) in parallelo  
della macchina  
acoplamiento (m) en  
paralelo de la má-  
quina

нагру-зить (-жать) ма-  
шину  
caricare (v) la macchina  
cargar (v) la máquina

нагрузка (f) машины  
carico (m) della mac-  
china  
carga (f) de la máquina

колебаніе (n) нагрузки  
variazione (f) di carico  
variación (f) en la carga

Leerlauf (m), Leergang  
(m)  
running light  
marche (f) à vide

halbe Belastung (f)  
half load  
[de]mi-charge (f)

volle Belastung (f)  
full load  
pleine charge (f) du mo-  
teur

Leistungsgrenze (f)  
limit of capacity  
charge (f) limite, limite  
(f) de charge

leichter Gang (m) des  
Motors  
easy or smooth running  
of the engine  
marche (f) facile du  
moteur

geräuschloser Gang (m)  
noiseless running  
marche (f) silencieuse

langer Auslauf (m) der  
Maschine  
long interval between  
cutting off the fuel  
supply and stopping  
of the engine  
longue marche (f) par  
inertie de la machine  
[après interception de  
l'agent moteur]

Pendeln (n) des  
Schwungrades beim  
Stillsetzen  
oscillating movement of  
the flywheel when  
stopping  
mouvement (m) pendu-  
laire ou oscillatoire  
du volant lors de  
l'arrêt

unregelmäßiger Gang  
(m) oder Lauf (m)  
irregular running  
boiteement (m), marche  
(f) irrégulière

geräuschvoller Gang (m)  
noisy running  
marche (f) bruyante

холостой ходъ (m)  
marcia (f) a vuoto  
marcha (f) ó trabajo (m)  
sin carga ó en vacío 1

половинная нагрузка  
(f) 2  
metà carico (m)  
à media carga

полная нагрузка (f)  
pieno (m) carico 3  
plena carga (f)

предѣлъ (m) мощности  
limite (m) di carico 4  
límite (m) de carga

лёгкій ходъ (m) двига-  
теля  
andamento (m) dolce 5  
del motore  
trabajo (m) ó marcha  
(f) suave del motor

безумный ходъ (m)  
andamento (m) silen- 6  
zioso  
marcha (f) silenciosa

продолжительное дви-  
женіе (n) по инер-  
ции до полной оста-  
новки двигателя  
periodo (m) d'arresto 7  
lungo della macchina  
tardanza (f) prolongada  
en quedarse parada  
la máquina por inercia

качаніе (n) маховика  
при остановкѣ  
oscillazioni (f pl) del vo- 8  
lano nel fermarsi  
oscilación (f) del volante  
al parar el motor

неравномерный ходъ  
(m)  
andamento (m) irrego- 9  
lare  
marcha (f) ó trabajo (m)  
irregular

шумный ходъ (m)  
andamento (m) affatto 10  
silenzioso  
trabajo (m) estrepitoso  
ó ruidoso

- Knaller (m) im Einlaß  
 1 back-firing  
 détonation (f) dans la  
 conduite d'aspiration

- die Verbrennung  
 schlägt in das Saug-  
 rohr zurück  
 2 the flame strikes back  
 into the suction pipe  
 il y a retour de flamme  
 dans le tuyau d'aspi-  
 ration

- Auspuffknaller (m)  
 explosion in the ex-  
 haust  
 3 détonation (f) d'échap-  
 pement

- vernehmbarer Schlag  
 (m) des Auslaßdaumens  
 hammer of the exhaust  
 4 cam  
 choc (m) perceptible de  
 la came d'échappe-  
 ment

- Erschütterung (f) oder  
 Erzitterung (f) des  
 Fußbodens  
 5 vibration of the floor  
 trépidation (f) ou vibra-  
 tion (f) du sol

- die Maschine stillsetzen  
 (v)  
 6 to stop the engine  
 arrêter (v) la machine

- Betrieb[s]pause (f)  
 7 interval, stoppage  
 repos (m) de service

- den Gashahn schließen  
 (v)  
 8 to close the gas cock  
 fermer (v) le robinet de  
 gaz

- die Heizflamme aus-  
 löschen (v)  
 to extinguish the heat-  
 ing flame  
 9 éteindre (v) la flamme  
 de réchauffage ou le  
 brûleur

стук (м) во выпускѣ  
 scoppio (m) all'am-  
 missione  
 explosión (f) ó detona-  
 ción (f) en la admisión

пламя (n) отбрасывает-  
 ся назадъ въ всасы-  
 вающую трубу; го-  
 рѣние (n) проникаетъ  
 во всасывающую  
 трубу  
 ritorno (m) di fiamma  
 nel tubo d'aspirazione  
 la combustión retro-  
 cede al tubo de aspi-  
 ración

стук (м) при выпускѣ  
 въ атмосферу  
 scoppio (m) allo scarico  
 explosión (f) perdida  
 en el escape

слышный ударъ (м)  
 выпускного кулака  
 urto (m) percettibile  
 della camma di scarico  
 golpe (m) perceptible  
 de la leva de escape

сотрясение (n) пола  
 scossa (f) o vibrazione  
 (f) del pavimento  
 trepidación (f) del suelo

остановить машину  
 fermare (v) la macchina  
 parar (v) la máquina

остановка (f) работы  
 pausa (f) nel lavoro, ri-  
 poso (m) nel esercizio  
 descanso (m) en el ser-  
 vicio

закрѣть газовый  
 кранъ  
 chiudere (v) il robinetto  
 del gas  
 cerrar (v) la llave de  
 gas

погасить нагрѣваю-  
 щее пламя или горѣл-  
 ку  
 spegnere (v) la fiamma  
 di accensione  
 apagar (v) la llama del  
 mechero

die Zündung aus-  
rücken (v)  
to put the ignition out  
of action  
couper (v) *ou* supprimer  
(v) l'allumage

die Schmierapparate ab-  
stellen (v)  
to stop the oil feed  
arrêter (v) les graisseurs

das Öl durch Sägespäne  
aufsaugen (v)  
to soak up the oil by  
sawdust  
absorber (v) l'huile au  
moyen de sciure

das Kühlwasser ab-  
schließen (v)  
to shut off the cooling  
water  
couper (v) l'eau de re-  
froidissement

das Wasser bei Frost-  
wetter ablassen (v)  
to draw off the water  
during frost  
évacuer (v) l'eau en  
temps de gelée

Betrieb[s]führung (f)  
management of service  
direction (f)

Betrieb[s]erfahrung (f)  
practical experience  
expérience (f) de ser-  
vice

Betrieb[s]kontrolle (f)  
control of working  
contrôle (m) de service

Brennstoffverbrauch (m)  
fuel consumption  
consommation (f) de  
combustible

выключить запаль  
sopprimere (v) l'accen-  
sione  
interrumpir (v) la in-  
flamación, suprimir  
(v) el encendido

остановить смазочные  
приборы  
chiudere (v) *o* sospen-  
dere la lubrificazione  
cerrar (v) los engrasa-  
dores

поглащать или всасы-  
вать масло древес-  
ными опилками  
assorbire (v) l'olio con  
segatura di legno  
absorber (v) el aceite  
con serrín

запереть приток  
охлаждающей воды;  
закрыть охлаждаю-  
щую воду  
chiudere (v) il robinetto  
dell'acqua di circola-  
zione  
cerrar (v) el paso del  
agua de refrigeración

спус-тить (-кать) воду  
въ морозъ или въ мо-  
розную погоду  
scaricare (v) l'acqua du-  
rante il gelo  
vaciar (v) el agua en  
tiempo de heladas

обслуживание машины  
въ работѣ  
condotta (f) dell'eser-  
cizio  
dirección (f) del ser-  
vicio, conducción (f)  
del trabajo

служебный опыт (m)  
esperienza (f) d'esercizio  
experiencias (fpl) en el  
servicio

контроль (f) за рабо-  
той машины  
controllo (m) dell'eser-  
cizio  
vigilancia (f) del servicio

расходъ (m) топлива  
consumo (m) di com-  
bustibile  
consumo (m) de com-  
bustible



- spezifischer Wärmepreis  
(m) (eines Brennstoffes)  
cost per unit of heat  
1 (produced by a fuel)  
prix (m) spécifique de  
la chaleur (produite  
par un combustible)

- Wärmedichte (f), Wärme-  
menge (f) für die Raum-  
einheit  
2 quantity of heat per  
unit of volume  
densité (f) thermique,  
quantité (f) de chaleur  
par unité de volume

- Preisunterschied (m)  
(zweier Brennstoffe)  
difference in price be-  
3 tween two fuels  
différence (f) de prix  
entre deux combus-  
tibles

- Kühlwasserverbrauch  
(m)  
4 consumption of cooling  
water  
consommation (f) d'eau  
de refroidissement

- Zulauftemperatur (f)  
inlet temperature  
5 température (f) d'admis-  
sion ou d'entrée

- Ablauftemperatur (f)  
outlet temperature  
6 température (f) d'échap-  
pement ou de sortie

- Schmierölverbrauch (m)  
consumption of lubri-  
cating oil  
7 consommation (f) d'huile  
de graissage

- Wartung (f)  
8 attendance  
surveillance (f), service  
(m)

- Maschinenwärter (m)  
9 engine driver  
machiniste (m)

относительная стои-  
мость (f) теплоты  
(топлива)  
costo (m) specifico del  
calore (dato di un  
combustibile)  
coste (m) específico del  
calor (producido por  
un combustible)

тепловая плотность (f);  
количество (n) тепла  
въ единицѣ объема  
quantità (f) di calore  
per unità di volume  
densidad (f) ó cantidad  
(f) de calor por unidad  
de volumen, densidad  
térmica

разность (f) въ цѣнѣ  
(двухъ родовъ то-  
плива)  
differenza (f) di prezzo  
(fra due combustibili)  
diferencia (f) de precio  
(entre dos combus-  
tibles)

расходъ (m) охлаж-  
дающей воды  
consumo (m) di acqua  
refrigerante  
consumo (m) de agua  
refrigerante

температура (f) прито-  
ка  
temperatura (f) di intro-  
duzione  
temperatura (f) de en-  
trada

температура (f) стока  
temperatura (f) di scarico  
temperatura (f) de salida

расходъ (m) смазочна-  
го масла  
consumo (m) di olio  
lubrificante  
consumo (m) de aceite  
lubrificante

уходъ (m)  
condotta (f), governo  
(m)  
vigilancia (f), servicio  
(m), cuidado (m)

машинистъ (m)  
macchinista (m)  
maquinista (m)

Bedienungsvorschrift (f)  
working instructions  
(pl)  
instruction (f) de service

Instandhaltung (f)  
upkeep  
entretien (m)

Reinigung (f) der  
Maschine  
cleaning of the engine  
nettoyage (m) de la  
machine

innere Reinigung (f)  
cleaning of the interior  
nettoyage (m) intérieur

äußere Reinigung (f)  
cleaning of the exterior  
nettoyage (m) extérieur

die Maschine nachsehen  
(v)  
to inspect *or* overhaul  
the engine  
visiter (v) la machine

Handlampe (f)  
hand-lamp  
lampe (f) à main

Unterhaltung (f)  
maintenance  
entretien (m)

Ausbesserung (f), Repa-  
ratur (f)  
repair  
réparation (f)

Betrieb[s]störung (f)  
breakdown, shut-down  
perturbation (f) *ou* dé-  
rangement (m) dans  
le service

Betrieb[s]unter-  
brechung (f)  
interruption of the wor-  
king  
interruption (f) de ser-  
vice

Auswechseln (n) von  
Maschinenteilen  
replacement *or* inter-  
changing of engine  
parts  
remplacement (m) d'or-  
ganes de machine

правила (n pl) ухода  
за . . . .  
istruzione (f) di servizio 1  
instrucciones (f pl) para  
el manejo

содержание (n) въ ис-  
правности; содержа-  
ние въ надлежащемъ 2  
видѣ  
manutenzione (f)  
entretenimiento (m)

чистка (f) машины  
pulitura (f) della mac-  
china 3  
limpieza (f) de la má-  
quina

внутренняя чистка (f)  
pulitura (f) interna 4  
limpieza (f) interior

внѣшняя чистка (f)  
pulitura (f) esterna 5  
limpieza (f) exterior

осмотрѣть машину  
visitare (v) la macchina 6  
visitar (v) la máquina

ручная лампа (f)  
lampada (f) a mano 7  
lámpara (f) de mano

содержание (n)  
manutenzione (f)  
entretenimiento (m), 8  
conservación (f)

ремонтъ (m); починка  
(f) 9  
riparazione (f)  
reparación (f)

неисправность (f) въ  
работѣ  
perturbazione (f) nel la-  
voro 10  
interrupción (f) ó tras-  
torno (m) en el ser-  
vicio

остановка (f) или пе-  
рерывъ (m) въ ра-  
ботѣ  
interruzione (f) del la-  
voro 11  
interrupcion (f) en el  
servicio

замена (f) машинныхъ  
частей  
ricambio (m) di parti  
della macchina 12  
sustitución (f) de piezas  
de la máquina

|    |                                                                                                    |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Vergiftungsgefahr (f) in Kraftgasanlagen<br>danger <i>or</i> risk of poisoning in power gas plants | опасность (f) отравления при установкахъ съ силовымъ газомъ |
| 1  | danger (m) d'empoisonnement <i>ou</i> d'intoxication dans les installations gazeuses               | pericolo (m) di avvelenamento negli impianti a gas          |
|    | Feuergefahr (f)<br>danger <i>or</i> risk of fire                                                   | опасность (f) въ пожарномъ отношеніи                        |
| 2  | danger (m) d'incendie                                                                              | pericolo (m) di incendio                                    |
|    | Explosionsgefahr (f)<br>danger <i>or</i> risk of explosion                                         | опасность (f) взрыва                                        |
| 3  | danger (m) d'explosion                                                                             | pericolo (m) di esplosione                                  |
|    | Gasgeruch (m)<br>smell of gas                                                                      | пахъ (m) газа                                               |
| 4  | odeur (f) de gaz                                                                                   | odore (m) di gas                                            |
|    | Gasansammlung (f)<br>accumulation of gas                                                           | скопление (n) газа                                          |
| 5  | accumulation (f) de gaz                                                                            | accumulamento (m) di gas                                    |
|    |                                                                                                    | acumulación (f) de gases                                    |
|    | <b>Untersuchung</b>                                                                                | <b>Исследование</b>                                         |
| 6  | <b>Testing</b>                                                                                     | <b>Prova</b>                                                |
|    | <b>Épreuve</b>                                                                                     | <b>Ensayo</b>                                               |
|    | Versuch (m)<br>experiment, test, trial                                                             | испытание (n); опытъ (m)                                    |
| 7  | essai (m)                                                                                          | prova (f), esperienza (f)                                   |
|    | Maschinenlaboratorium (n)<br>engine testing room                                                   | механическая лабораторія (f)                                |
| 8  | laboratoire (m) d'essais de machines                                                               | laboratorio (m) per macchine                                |
|    | Versuchstand (m)<br>testing stand <i>or</i> bed                                                    | laboratorio (m) para máquinas                               |
| 9  | banc (m) d'épreuve <i>ou</i> d'essai                                                               | мѣсто (n) для испытаній                                     |
|    | Versuchseinrichtung (f)<br>testing installation                                                    | posto (m) di prova                                          |
| 10 | installation (f) d'essai                                                                           | central (m) de pruebas                                      |
|    | Versuchsmotor (m)<br>standard engine                                                               | устройство (n) <i>или</i> приспособленіе (n) для испытаній  |
| 11 | moteur (m) d'épreuve <i>ou</i> d'essai                                                             | impianto (m) di prova                                       |
|    | Abnahmeversuch (m)<br>acceptance test                                                              | instalación (f) de ensayo                                   |
| 12 | essai (m) de réception, épreuve (m) de réception                                                   | двигатель (m) для производства испытаній                    |
|    |                                                                                                    | motore (m) di prova                                         |
|    |                                                                                                    | motor (m) de prueba                                         |
|    |                                                                                                    | пріёмное испытание (n)                                      |
|    |                                                                                                    | prova (f) di collaudo                                       |
|    |                                                                                                    | prueba (f) para la recepción                                |

einwandfreier Versuch  
(m)  
unexceptionable test  
essai (m) normal,  
essai (m) fait suivant  
les règles

Vorversuch (m)  
preliminary test or trial  
essai (m) préalable

Zusatzversuch (m), Hilfs-  
versuch (m)  
supplementary test or  
trial  
essai (m) auxiliaire

Versuchergebnis (n)  
test result, result of  
trial  
résultat (m) d'essai

Versuchsnummer (f)  
test number  
numéro (m) d'essai

Ablesung (f)  
reading  
lecture (f)

Versuchsfehler (m)  
error of test  
erreur (f) d'essai

Beobachtungsfehler (m)  
error of observation  
erreur (f) d'observation

Ablesefehler (m)  
error of reading  
erreur (f) de lecture

Fehlerquelle (f)  
source of error  
source (f) d[e l]'erreur

Genauigkeitsgrad (m)  
degree of accuracy  
degré (m) d'exactitude

Fehlergrenze (f)  
limit of error  
limite (f) d'erreur

безупречное испытание  
(n)  
prova (f) inappuntabile 1  
ensayo (m) bien practi-  
cado

предварительное  
испытание (n)  
prova (f) preliminare 2  
ensayo (m) ó prueba (f)  
preliminar

дополнительное или  
добавочное испыта-  
ние (n); вспомога-  
тельное испытание 3  
prova (f) ausiliare  
ensayo (m) ó prueba (f)  
auxiliar

результат (m) испы-  
таний  
risultato (m) della prova 4  
resultado (m) de la  
prueba ó del ensayo

номер (m) испытания  
numero (m) della prova 5  
numero (m) de la prueba  
ó del ensayo

отсчёт (m)  
lettura (f) 6  
lectura (f)

ошибка (f) при испы-  
тании; погрѣшность  
(f) опыта 7  
errore (f) di prova  
error (m) de prueba

ошибка (f) при наблю-  
дении; погрѣшность  
(f) наблюдения 8  
errore (f) d'osservazione  
error (m) de observación


ошибка (f) или погрѣш-  
ность (f) при отсѣтѣ 9  
errore (f) di lettura  
error (m) de lectura

источник (m) ошиб-  
ки или погрѣшности 10  
causa (f) d'errore  
origen (m) de error

степень (f) точности  
grado (m) d'esattezza 11  
grado (m) de exactitud

предѣлъ (m) ошибки  
или погрѣшности 12  
limite (m) d'errore  
limite (m) del error

- Indikator (m)  
1 indicator  
indicateur (m)



индикаторъ (m)  
indicatore (m)  
indicador (m)

- Indikatorkolben (m)  
2 indicator piston  
piston (m) d'indicateur

a

поршень (m) индика-  
тора  
stantuffo (m) dell'indi-  
catore  
émbolo (m) del indica-  
dor

- Indikatorfeder (f)  
3 indicator spring  
ressort (m) d'indicateur

b

пружина (f) индикато-  
ра; индикаторная  
пружина  
molla (f) dell'indicatore  
muelle (m) ó resorte (m)  
del indicador

- Indikatortrommel (f)  
4 indicator drum  
tambour (m) d'indica-  
teur

c


барабанъ (m) индика-  
тора  
tamburo (m) dell'indi-  
catore  
tambor (m) del indica-  
dor

- doppeltgewundene In-  
dikatorfeder (f)  
double wound indicator  
5 spring, differential  
spring  
ressort (m) d'indicateur  
à double enroule-  
ment



двойная витая индика-  
торная пружина (f);  
двухходная индика-  
торная пружина (f)  
molla (f) da indicatore  
a doppio avvolgimento  
muelle (m) de indicador  
de doble arrollamiento

- Befestigung (f) der Dop-  
pelfeder (Crosby)  
6 fastening of the double  
or differential spring  
fixation (f) du ressort  
à double enroulemen




укрѣпленіе (n) двойной  
пружины (Кросби)  
attacco (m) della molla  
a doppio avvolgimento  
sujeción (f) del muelle  
de doble arrollamiento

- Pfannenschraube (f)  
7 adjusting screw  
vis (f) de réglage

a

винтъ (m) съ шаровымъ  
углубленіемъ или  
гнездомъ  
vite (f) a scodellina  
tornillo (m) de copa

- Schreibzeug (n)  
8 recording mechanism  
appareil (m) d'inscrip-  
tion



пишущій механизмъ (m)  
apparecchio (m) scri-  
vente  
aparato (m) registrador

- Schreibstift (m)  
9 pencil or style  
style (m), crayon (m),  
plume (f)

a

пишущій штифтъ (m)  
matita (f), punta (f)  
estilete (m), lapiz (m),  
pluma (f)

Schreibstiftgeradfö-  
hrung (f)  
rectilinear pencil guide  
guide (m) du style




механизмъ (m) для  
прямолинейнаго на-  
правления пишущаго  
штифта или каран- 1  
даша или пера  
guida (f) della matita  
guía (f) del estilete

Indikatorpapier (n)  
indicator paper, indica-  
tor card  
papier (m) d'indicateur


бумага (f) для индика-  
торныхъ диаграммъ;  
индикаторная бу- 2  
мага (f)  
carta (f) dell'indicatore  
papel (m) del indicador

Indikatorhahn (m)  
indicator cock  
robinet (m) d'indicateur



индикаторный кранъ  
(m); кранъ индика-  
тора 3  
robinetto (m) dell'indi-  
catore  
llave (f) del indicador

doppelter Indikator-  
hahn (m)  
double indicator-cock  
robinet (m) double  
d'indicateur



двойной индикатор-  
ный кранъ (m)  
robinetto (m) doppio da 4  
indicatore  
llave (f) doble del indi-  
cador

Indikatorhahn (m) mit  
Wasserkühlung  
water cooled indicator  
cock  
robinet (m) d'indicateur  
à circulation d'eau


индикаторный кранъ  
(m) съ водянымъ ох-  
лаждениемъ  
robinetto (m) da indica- 5  
tore a circolazione  
d'acqua  
llave (f) del indicador  
de circulación de agua

Indikatorantrieb (m) mit  
Hebelübersetzung  
indicator reducing gear  
with lever transmission  
commande (f) d'indica-  
teur avec transmission  
à leviers



рычажная передача (f)  
къ индикатору  
comando (m) dell'indi-  
catore con trasmissione 6  
a leve  
mando (m) del indicador  
por transmisión de  
palancas

Indikatorantrieb (m)  
durch Stirnkurbel  
indicator reducing gear  
with small crank on  
end of main shaft  
commande (f) d'indica-  
teur par manivelle  
frontale



передача (f) къ индика-  
тору лобовымъ или  
концевымъ криво-  
шипомъ  
comando (m) dell'indi-  
catore dalla mano- 7  
vella frontale  
mando (m) del indi-  
cador por manivela  
frontal

Indikatorschnur (f)  
indicator cord  
cordon (m) ou ficelle (f)  
d'indicateur


шнуръ (m) индикато-  
ра; индикаторный  
шнуръ  
corda (f) dell'indicatore 8  
cordón (m) para el in-  
dicador

- die Schnurlänge ein-  
stellen (v)  
1 to adjust the length of  
the cord  
régler (v) la longueur de  
la ficelle

- Schnurspanner (m)  
2 cord adjuster  
tendeur (m) de ficelle



- Hubverminderer (m)  
3 reducing gear  
réducteur (m) de course



- Indikatorkasten (m)  
4 case for indicator  
boîte (f) d'indicateur



- Indikatordiagramm (n)  
5 indicator diagram  
diagramme (m) d'indi-  
cateur

- ein Indikatordiagramm  
abnehmen (v)  
6 to take an indicator  
diagram  
prendre (v) ou relever  
(v) un diagramme

- Kolbenwegdiagramm(n)  
7 diagram to a distance  
base  
diagramme (m) en fonc-  
tion de la course du  
piston

- Zeitdiagramm (n)  
8 diagram to a time base  
diagramme (m) en fonc-  
tion du temps

- Diagrammbündel (n)  
9 set of diagrams  
faisceau (m) de dia-  
grammes

установить длину  
шнура  
regolare (n) la lun-  
ghezza della corda  
régler (v) ó graduar (v)  
la longitud del cordón

крючѣкъ (m) или крюкъ  
(m) для натяжения  
шнура  
tenditore (m) della cor-  
da  
tensor (m) del cordón

уменьшитель (m) хода;  
ходоуменьшитель (m)  
riduttore (m) di corsa  
reductor (m) de carrera

ящикъ (m) индикатора  
cassetta (f) dell'indica-  
tore  
caja (f) del indicador

индикаторная диа-  
грамма (f)  
diagramma (m) dell'in-  
dicatore  
diagramma (m) del indi-  
cador

снять (снимать) инди-  
каторную диаграмму  
prendere (v) un dia-  
gramma  
tomar (v) ó obtener (v)  
un diagrama

диаграмма (f) хода  
поршня  
diagramma (m) delle  
corse dello stantuffo  
diagrama (m) de las  
carreras del émbolo

диаграмма (f) по вре-  
мени  
diagramma (m) dei  
tempi  
diagrama (m) de los  
tiempos

пучѣкъ (m) диаграммъ;  
рядъ (m) диаграммъ  
снятыхъ одновре-  
менно  
serie (f) di diagrammi  
haz (m) de diagramas

gestreutes Diagramm (n)  
 diagram taken during  
 variation of load  
 diagrammes (m pl) dis-  
 persés



сильно расходящиеся  
 диаграммы (f pl)  
 diagrammi (m pl) di-  
 spersi  
 diagramas (m pl) dis-  
 persados

1

Spitze (f) des Diagramms  
 peak of diagram  
 sommet (m) du dia-  
 gramme



вершина (f) диаграммы  
 sommità (f) del dia-  
 gramma  
 vértice (m) del diagrama

2

Diagramm (n) mit  
 schwacher Feder,  
 [Schwachfederdia-  
 gramm (n)]  
 light spring diagram  
 diagramme (m) à ressort  
 faible



диаграмма (f), снятая  
 при слабой пружине;  
 diagramma (m) preso  
 con molla debole  
 diagrama (m) obtenido  
 con un muelle débil

3

Schleife (f) des Dia-  
 grammes  
 loop of diagram  
 boucle (f) du diagramme

a

петля (f) диаграммы  
 laccio (m) del dia-  
 gramma  
 lazo (m) del diagrama

4

Federmaßstab (m)  
 scale of spring  
 échelle (f) d'élasticité

масштаб (m) пружины  
 scala (f) della molla  
 escala (f) de elasticidad

5

geeichter Federmaßstab  
 (m)  
 calibrated scale of  
 spring  
 échelle d'élasticité  
 étalonnée

калиб[ри]рованный  
 масштаб (m) пружины  
 scala (f) verificata della  
 molla  
 escala (f) de elasticidad  
 contrastada ó patrón


6

Schreibstiftweg (m)  
 path of pencil  
 trajet (m) du style

путь (m) пишущаго  
 штифта или каран-  
 даша или пера  
 tragitto (m) della matita  
 trayecto (m) del estilete

7

Eichung (f) der Indika-  
 torfeder  
 calibration of the indi-  
 cator spring  
 tarage (m) ou étalonnage  
 (m) du ressort d'indi-  
 cateur



калиб[ри]рование (n)  
 индикаторной  
 пружины  
 verifica (f) della molla  
 dell'indicatore  
 contraste (m) ó com-  
 probación (f) del  
 muelle del indicador

8


Eichverfahren (n)  
 method of calibration  
 procédé (m) de tarage  
 ou d'étalonnage

способ (m) калиб[ри]-  
 рования  
 procedimento (m) di  
 verifica  
 procedimiento (m) del  
 contraste

9



- Schwingungsverfahren (n)  
 1 oscillation method  
 procédé (m) par oscillation
- 
- Eich[ungs]versuch (m)  
 2 calibration test  
 essai (m) de tarage ou d'étalonnage
- 
- Eichung (f) bei abnehmender Belastung  
 3 calibrating with decreasing load  
 tarage (m) ou étalonnage (m) sous charge décroissante
- 
- Eichung (f) bei zunehmender Belastung  
 4 calibrating with increasing load  
 tarage (m) ou étalonnage (m) sous charge croissante
- 
- toter Gang (m) in den Gelenken  
 5 play or lost motion in the joints  
 mouvement (m) perdu ou jeu (m) dans les articulations
- 
- Indikatorschwingung (f)  
 6 oscillation of indicator  
 oscillation (f) d'indicateur
- 
- Berichtigung (f) oder Korrektion (f) der Massenwirkung des Indikators  
 7 correction for the inertia of the indicator  
 correction (f) de l'inertie de l'indicateur
- 
- Klemmung (f) des Indikatorkolbens  
 8 jamming of the indicator piston  
 calage (m) du piston de l'indicateur
- 
- Bremsung (f)  
 9 testing the brake power  
 freinage (m)



a

способ (m) колебаний  
 procedimento (m) per oscillazioni  
 procedimiento (m) por oscilaciones

испытание (n) калибровки  
 prova (m) di verifica  
 prueba (f) de contraste

калиб[ри]рование (n) при уменьшающейся нагрузке  
 verifica (f) sotto carico decrescente  
 contraste (m) con carga decreciente

калиб[ри]рование (n) при возрастающей нагрузке  
 verifica (f) sotto carico crescente  
 contraste (m) con carga creciente

мёртвый ход (m) в шарнирах  
 movimento (m) perduto nelle articolazioni  
 movimiento (m) perdido en las articulaciones

колебание (n) движущихся масс индикатора  
 oscillazione (f) dell'indicatore  
 oscilación (f) del indicador

поправка (f) на действие или влияние масс индикатора  
 correzione (f) dell'inerzia dell'indicatore  
 corrección (f) de la inercia del indicador


защемление (n) поршня индикатора  
 imbiattamento (m) dello stantuffo dell'indicatore  
 atascamiento (m) ó detención (f) ó atranco (m) del émbolo del indicador

тормазное испытание (n)  
 prova (f) al freno  
 frenar (v), frenado (m)

Kraftbremse (f)  
power brake  
frein (m) pour moteurs

Bremsbelastung (f)  
brake load  
charge (f) du frein

Pronyscher Zaum (m)  
Prony brake  
frein (m) de Prony



Pendelbremse (f)  
pendulum brake  
frein (m) à pendule

die Bremsbacken an-  
ziehen (v)  
to tighten the brake  
blocks  
serrer (v) les mâchoires  
du frein

Bremsgewicht (n)  
load on brake  
poids (m) du frein


Bremshebel (m)  
brake lever or arm  
levier (m) du frein

Bremshebellänge (f)  
length of brake lever or  
arm  
longueur (f) du bras de  
levier du frein


das Eigengewicht des  
Hebels berücksich-  
tigen (v)  
to take into account  
the weight of the  
lever  
tenir (v) compte du poids  
propre du levier



Seilbremse (f)  
rope brake  
frein (m) à corde



Federwage (f), Zugwage  
(f)  
spring balance  
peson (m), dynamo-  
mètre (m)



динамометрический  
тормазъ (m)  
freno (m) per motori  
freno (m) para motores

нагрузка (f) тормазы  
carico (m) del freno  
carga (f) del freno

тормазный нажимъ (m)  
Прони  
freno (m) di Prony  
freno (m) de Prony

колеблющийся нажимъ  
(m) или тормазъ (m)  
freno (m) a pendolo  
freno (m) de péndulo

подтя-нуть (-гивать)  
тормазные колодки  
stringere (v) i cerpi del  
freno  
apretar (v) las zapatas  
ó mordazas del freno

тормазной грузъ (m)  
peso (m) del freno  
peso (m) del freno

тормазной рычагъ (m)  
leva (f) del freno  
palanca (f) del freno


длина (f) тормазного  
рычага  
lunghezza (f) della leva  
del freno  
longitud (f) de la pa-  
lanca del freno

прин-ять (-имать) во  
внимание собствен-  
ный вѣсъ рычага  
tener (v) conto del peso  
proprio della leva  
tener (v) en cuenta el  
peso propio de la pa-  
lanca

канатный или верё-  
вочный тормазъ (m)  
freno (m) a corda  
freno (m) de cable

пружинные вѣсы  
(m pl); пружинный  
динамометръ (m)  
bilancia (f) a molla  
romana (f), pesón (m)

- 1 Bandbremse (f)  
band brake  
frein (m) à ruban ou à  
collier



ленточный тормазъ (m)  
freno (m) a nastro  
freno (m) de cinta

- 2 Haltseil (n)  
holding cord, anchor  
rope  
câble (m) de retenue

a


удерживающій канатъ  
(m)  
corda (m) di ritegno  
cable (m) de retención

- 3 Spannmutter (f)  
adjusting or tightening  
nut  
écrou (m) tendeur

b

натяжная гайка (f)  
madrevite (m) tenditrice  
tuerca (f) tensora

- 4 Wirbelstrombremse (f)  
eddy current brake  
frein (m) [à courants] de  
Foucault



тормазъ (m), дѣйствую-  
щій токами Фуко  
freno (m) a correnti di  
Foucault  
freno (m) de corrientes  
de Foucault

- 5 auf Wasserwiderstand  
arbeiten (v)  
to work on water resis-  
tance  
travailler (v) sur une  
résistance hydraulique

работать на водяное  
сопротивление  
lavorare (v) su una re-  
sistenza ad acqua  
trabajar (v) sobre una  
resistencia hidráulica

- 6 Messung (f) der Um-  
drehungszahl, Touren-  
messung (f)  
measurement of speed  
mesurage (m) du nombre  
de tours


измѣреніе (n) числа  
оборотовъ  
misura (f) del numero  
di giri  
medida (f) del número  
de vueltas

- 7 Stoppuhr (f)  
stop-watch  
montre (f) à déclin



хронометръ (m) съ  
защѣпленіемъ; се-  
кундомѣръ (m)  
orologio (m) a scatto  
reloj (m) de trinquete

- 8 Umdrehungszähler (m),  
Tourenzähler (m)  
revolution counter  
compte-tours (m), comp-  
teur (m) de tours



счѣтчикъ (m) [числа]  
оборотовъ  
contagiri (m)  
contador (m) de revo-  
luciones ó de vueltas

- 9 scharfkantige Spitze (f)  
sharp point  
pointe (f) tranchante

гранёное остrie (n)  
punta (f) tagliente  
punta (f) cortente

- 10 Einkernung (f) der Welle  
centre-pop or hole  
trou (m) central de  
l'arbre

накриниваніе (n) вала  
foro (m) centrale dell'al-  
bero  
marca (f) central del  
árbol


- 11 Zählwerk (n) mit sprin-  
genden Zahlen  
counter with jumping  
figures  
mécanisme (m) comp-  
teur à chiffres sau-  
tants

счѣтчикъ (m) съ вы-  
скакивающими циф-  
рами  
meccanismo (m) con-  
tatore a cifre scattanti  
contador (m) totalizador

Leistungsberechnung (f)  
calculation of output  
calcul (m) de la puis-  
sance

Berechnung (f) des Dia-  
gramms  
measuring a diagram  
calcul (m) du diagramme

Planimetrierung (f) des  
Diagramms  
planimetry a dia-  
gram  
planimétrage (m) du  
diagramme



Planimeter (n)  
planimeter  
planimètre (m)



Diagrammfläche (f)  
area of diagram  
aire (f) du diagramme

Diagrammfehler (m)  
error of the diagram  
erreur (f) du diagramme

mittlerer indizierter  
Kolbendruck (m)  
mean indicated or effec-  
tive pressure  
pression (f) moyenne in-  
diquée sur le piston

Leistungskonstante (f)  
coefficient for convert-  
ing mean effective  
pressure into indi-  
cated horse-power  
constante (f) de puis-  
sance

indizierte Leistung (f)  
indicated work or horse-  
power  
puissance (f) indiquée

nutzbare Leistung (f),  
effektive Leistung (f),  
Nutzleistung (f)  
useful work or brake  
horse-power  
puissance (f) effective

подсчет (m) мощности  
calcolazione (f) di po-  
tenza  
cálculo (m) de la po-  
tencia

вычисление (n) диаграм-  
мы  
calcolazione (f) del dia-  
gramma  
cálculo (m) del dia-  
grama

планиметрирование (n)  
диаграммы  
misura (f) del diagramma  
col planimetro  
planimetrar (v) ó inte-  
grar (v) el diagrama

планиметр (m)  
planimetro (m)  
planimetro (m)

площадь (f) диаграммы  
area (f) del diagramma  
área (f) del diagrama

ошибка (f) или погреш-  
ность (f) диаграммы  
errore (m) del diagram-  
ma  
error (m) del diagrama

среднее индикаторное  
давление (n) поршня  
pressione (f) media in-  
dicata sullo stantuffo  
presión (f) media indi-  
cada sobre el émbolo

постоянная (f) мощ-  
ности; постоянный  
коэффициент (m)  
мощности  
costante (f) di potenza  
constante (f) de poten-  
cia

индикаторная мощ-  
ность (f) или работа  
(f)  
potenza (f) indicata  
potencia (f) indicada

полезная или действи-  
тельная мощность (f)  
или работа (f)  
potenza (f) effettiva  
potencia (f) efectiva

 $N_i$ 
 $N_e$

- mechanischer Wirkungs-  
grad (m)  
1 mechanical efficiency  
rendement (m) méca-  
nique ou organique

- Nennleistung (f)  
2 nominal horse-power  
puissance (f) nominale

- Reibungsarbeit (f), für  
die Reibung ver-  
brauchte Leistung (f),  
mechanischer Lei-  
stungsverlust (m)  
work absorbed by fric-  
tion, work lost in fric-  
tion  
3 travail (m) de frotte-  
ment, énergie (f) ab-  
sorbée par le frotte-  
ment, perte (f) mé-  
canique de puissance

- Maschinenwiderstand  
(m)  
4 resistance of engine  
résistance (f) du moteur

- Eigenwiderstand (m)  
5 internal resistance  
résistance (f) propre

- Pumpenwiderstand (m)  
pump resistance  
6 résistance (f) de la  
pompe

- Wärmebewegung (f)  
heat transfer  
7 mouvement (m) de la  
chaleur

- Wärmebilanz (f)  
8 balance of heat  
bilan (m) thermique

- in den Kreisprozess ein-  
geführte Wärmemenge  
(f)  
9 quantity of heat taken  
in during the cycle  
quantité (f) de chaleur  
introduite dans le  
cycle

$$\eta = \frac{N_e}{N_i}$$

механический коэффи-  
циент (m) полезна-  
го действия или ра-  
боты  
rendimento (m) mecca-  
nico  
rendimiento (m) mecá-  
nico

номинальная мощность  
(f) или работа (f)  
potenza (f) nominale  
potencia (f) nominal

работа (f) трения; ра-  
бота, затрачиваемая  
на трение; механиче-  
ская потеря (f) ра-  
боты  
lavoro (m) d'attrito o  
passivo, energia (f) as-  
sorbita per attrito,  
perdita (f) meccanica  
d'energia  
trabajo (m) de roza-  
miento, energía (f)  
absorbida por el roza-  
miento

сопротивление (n) ма-  
шины  
resistenza (f) del motore  
resistencia (f) del motor

собственное сопроти-  
вление (n)  
resistenza (f) propria  
resistencia (f) propia

сопротивление (n) на-  
соса  
resistenza (f) della  
pompa  
resistencia (f) de la  
bomba

движение (n) тепла  
movimento (m) di calore  
movimiento (m) del calor

тепловой баланс (m)  
bilancio (m) termico  
balance (m) térmico

количество (n) тепла,  
введённое в кру-  
говой процесс (m)  
или цикл  
quantità (f) di calore  
introdotta nel ciclo  
cantidad (f) de calor in-  
troducida en el ciclo

$Q_0$

Wärmegehalt (m) des Gemisches  
heat contained in the mixture  
contenance (f) ou capacité (f) thermique du mélange

Arbeit (f) des idealen Kreisprozesses, Arbeit (f) der verlustlosen Maschine  
work of the ideal cycle  
travail (m) de cycle idéal, travail (m) du moteur sans pertes

in indizierte Arbeit umgesetzte Wärmemenge (f)  
quantity of heat transformed into indicated work  
quantité (f) de chaleur transformée en travail indiqué

Gütegrad (m) der Maschine  
relative efficiency of the engine (compared with ideal cycle)  
coefficient (m) qualitatif ou de qualité du moteur

Volligkeitsgrad (m) des Diagramms  
relative efficiency of the diagram (compared with ideal cycle)  
degré (m) de plein ou de plénitude du diagramme

wirtschaftlicher Wirkungsgrad (m), Gesamtwirkungsgrad (m)  
commercial efficiency  
rendement (m) économique

thermische Ausnützung (f)  
utilisation of heat  
utilisation (f) de la chaleur, utilisation (f) thermique

содержание (n) тепла в смеси  
capacità (f) termica della miscela  
capacidad (f) térmica de la mezcla

работа (f) идеального кругового процесса; работа машины без потерь; работа идеальной машины  
lavoro (m) del ciclo ideale, lavoro (m) del motore senza perdite  
trabajo (m) del ciclo ideal, trabajo (m) del motor sin pérdidas

количество (n) тепла, обращённое в индикаторную работу  
quantità (f) di calore trasformata in lavoro indicato  
cantidad (f) de calor transformada en trabajo indicado

относительный коэффициент (m) машины  
coefficiente (m) qualitativo del motore  
coefficiente (m) de calidad del motor

степень (f) полноты диаграммы  
coefficiente (m) di utilizzazione del diagramma  
coefficiente (m) de utilización del diagrama

экономический коэффициент (m) полезного действия; общий коэффициент полезного действия  
rendimento (m) economico  
rendimiento (m) económico

использование (n) тепла  
utilizzazione (f) del calore  
utilización (f) del calor

$$Q_{th} = A L_{th}$$

$$Q_{ind} = A L_{ind}$$

$$\eta = \frac{Q_{ind}}{Q_{th}}$$

$$\eta_{tot} = \frac{Q_{eff}}{Q_o}$$

- Arbeitsverlust (m) durch  
Vorausströmung  
loss of work due to early  
exhaust  
1 perte (f) de travail par  
avance à l'échappe-  
ment

- Arbeitsverlust (m) durch  
verspätete Verbren-  
nung  
2 loss of work due to  
retarded combustion  
perte (f) de travail par  
combustion retardée

- Arbeitsverlust (m) durch  
unvollständige Ver-  
brennung  
3 loss of work due to in-  
complete combustion  
perte (f) de travail par  
combustion incom-  
plète

- unverbrannt durch die  
Maschine gehendes  
Gas (n)  
4 gas passing unburnt  
through the engine  
gaz (m) traversant le  
moteurs sans être brûlé

- Arbeitsverlust (m) durch  
die Wärmeabfuhr an  
die Wandung  
loss of work due to con-  
duction through the  
5 walls of the cylinder  
perte (f) de travail par  
cession de chaleur à  
la paroi

- Wärmefassungsver-  
mögen (n) der Wan-  
dung  
6 conductive capacity of  
the cylinder wall  
capacité (f) thermique  
de la paroi

- Wärmeverbrauch (m)  
7 consumption of heat  
dépense (f) de chaleur

потеря (f) работы  
вследствие опереже-  
ния выпуска  
perdita (f) di lavoro  
per scarico anticipato  
pérdida (f) de trabajo  
por avance al escape

потеря (f) работы  
вследствие запозда-  
лаго сгорания  
perdita (f) di lavoro per  
combustione ritardata  
pérdida (f) de trabajo  
por combustión retar-  
dada

потеря (f) работы  
вследствие неполна-  
го сгорания  
perdita (f) di lavoro per  
combustione incom-  
pleta  
pérdida (f) de trabajo  
por combustión in-  
completa

газ (m), проходящий  
через машину не  
сгорая  
gas (m) attraversante  
il motore senza bru-  
ciare  
gas (m) que atraviesa el  
motor sin quemarse

потеря (f) работы  
вследствие отдачи  
тепла стенкамъ  
perdita (f) di lavoro per  
trasmissione di calore  
alle pareti  
pérdida (f) de trabajo  
por absorción de ca-  
lor por la pared

теплоёмкость (f) стѣнки  
capacità (f) termica  
delle pareti  
capacidad (f) térmica  
de la pared

расходъ (m) тепла  
consumo (m) di calore  
consumo (m) de calor

stündlicher Wärmever-  
brauch (m)  
heat consumption per  
hour  
dépense (f) horaire de  
chaleur; dépense (f)  
de chaleur par heure


verbrauchte Wärmeein-  
heiten (f pl)  
heat units (pl) consumed  
calories (f p.) dépensées

расходъ (m) тепла въ  
часть  
consumo (m) orario di  
calore 1  
consumo (m) de calor  
por hora

израсходованныя еди-  
ницы (f pl) тепла  
calorie (f pl) consumate 2  
calorias (f pl) consumi-  
das

Verbrennungsmaschine  
(f) ohne Gemengever-  
dichtung  
non-compression inter-  
nal combustion en-  
gines  
moteur (m) à gaz sans  
compression

Gasmaschine (f) von  
Lenoir  
Lenoir gas engine  
moteur (m) à gaz de  
Lenoir



двигатель (m) внутрен-  
няго сгорания, рабо-  
тающий безъ сжатія  
смѣси  
motore (m) a gas senza 3  
compressione di mi-  
scela  
motor (m) de gas sin  
compresión

газовый двигатель (m)  
Ленуара  
macchina (f) a gas di 4  
Lenoir  
motor (m) de gas de  
Lenoir

Schiebersteuerung (f)  
slide valve gear  
distribution (f) à tiroir

a

золотниковое распре-  
деление (n)  
distribuzione (f) a cas- 5  
setto  
distribución (f) de cor-  
redera

Flachschieber (m)  
slide valve  
tiroir (m) plan

плоскій золотникъ (m)  
distributore (m) a cas- 6  
setto piano  
corredera (f) plana

Zündung (f) in der Hub-  
mitte  
ignition in the middle  
of stroke  
allumage (m) à mi-  
course ou au milieu  
de la course

воспламенение (n) въ  
серединѣ хода  
accensione (f) a metà 7  
corsa  
encendido (m) á mitad  
de la carrera


atmosphärische Flug-  
kolbenmaschine (f)  
atmospheric piston en-  
gine  
moteur (m) atmosphé-  
rique



атмосферный двига-  
тель (m) съ свобод-  
нымъ поршнемъ  
motore (m) a gas at- 8  
mosferico  
motor (m) de gas at-  
mosférico



- Diagramm (n) der atmosphärischen Maschine  
 1 diagram of the atmospheric engine  
 diagramme (m) du moteur atmosphérique



- Aufflug (m) des Kolbens  
 2 upstroke of the piston  
 montée (f) du piston


- Flugzeit (f)  
 3 duration of upstroke  
 temps (m) de montée

- Expansion (f) während des ganzen Hubes  
 4 expansion during the whole stroke  
 détente (f) pendant la course entière

- die Zeitdauer der Kolbenflüge regeln (v)  
 5 to regulate the duration of upstrokes  
 régler (v) la durée des coups de piston

- die Anzahl der Kolbenflüge regeln (v)  
 6 to regulate the number of upstrokes  
 régler (v) le nombre de coups de piston

- Schaltwerk (n) (von Langen)  
 7 Langen's control mechanism  
 mécanisme (m) de commande [de Langen]



- Gasturbine (f)  
 8 gas turbine  
 turbine (f) à gaz



- ideale Gasturbine (f)  
 9 ideal gas turbine  
 turbine (f) à gaz idéale

- диаграмма (f) атмосферного двигателя  
 diagramma (m) del motore atmosferico  
 diagrama (m) del motor atmosférico

- взлетание (n) поршня  
 salita (f) dello stantuffo  
 ascensión (f) ó subida (f) del émbolo

- время (n) взлётания поршня  
 tempo (m) o durata (f) della salita  
 tiempo (m) de ascensión ó de subida

- расширение (n) во время полного хода или подъёма  
 espansione (f) per tutta la corsa  
 expansión (f) durante la carrera entera

- регулировать продолжительность взлётания поршня  
 regolare (v) la durata della salita dello stantuffo  
 regular (v) la duración de las emboladas

- регулировать число взлётаний поршня  
 regolare (v) il numero delle salite  
 regular (v) el número de las emboladas

- зажимная муфта (f) [Лангена]  
 meccanismo (m) di comando [di Langen]  
 mecanismo (m) de impulsión [de Langen]

- газовая турбина (f)  
 turbina (f) a gas  
 turbina (f) de gas

- идеальная или теоретическая газовая турбина (f)  
 turbina (f) ideale a gas  
 turbina (f) de gas ideal

Gleichdruckgasturbine  
(f)  
constant-pressure gas  
turbine (f) à gaz à  
pression constante

das Gas unter gleich-  
bleibendem *oder* kon-  
stantem Druck ver-  
brennen (v)  
to burn the gas in a  
chamber under con-  
stant pressure  
brûler (v) le gaz sous  
pression constante

Verbrennungskammer  
(f)  
combustion chamber  
chambre (f) de com-  
bustion

Turbinenkompressor(m)  
compressor for gas  
turbine  
compresseur (m) de  
turbine

Gasturbine (f) mit  
Wassereinspritzung  
gas turbine with water  
injection  
turbine (f) à gaz avec  
injection d'eau

Turbine (f) mit einer  
Druckstufe, Düsen-  
turbine (f)  
turbine with single pre-  
sure stage  
turbine (f) à un seul  
étage de pression

ununterbrochener *oder*  
kontinuierlicher Treib-  
mittelstrom (m)  
continuous flow of mo-  
tive fluid  
écoulement (m) continu  
de l'agent moteur

ununterbrochene Ent-  
wicklung (f) des ge-  
spannten Treibmittels  
continuous generation  
of the motive fluid  
production (f) continue  
de l'agent moteur sous  
pression

газовая турбина (f) по-  
стояннаго давления;  
газовая турбина съ  
сгораниемъ при по-  
стоянномъ давлении 1  
turbina (f) a gas a pres-  
sione costante  
turbina (f) de gas à  
presión constante

сжигать газъ при по-  
стоянномъ давлении  
bruciare (v) il gas sotto  
pressione costante 2  
quemar (v) el gas en  
una cámara bajo pre-  
sion constante

камера (f) сгорания  
camera (f) di combu-  
stione 3  
cámara (f) de com-  
bustión

турбинный компрес-  
соръ (m)  
compressore (m) per  
turbina 4  
compresor (m) para  
turbinas

газовая турбина (f) съ  
впрыскиваниемъ воды  
turbina (f) a gas con  
getto d'acqua 5  
turbina (f) de gas con  
inyección de agua

турбина (f) съ одной  
ступенью давления;  
турбина съ соплами  
turbina (f) a camera  
unica, turbina (f) ad  
ugelli 6  
turbina (f) con un solo  
grado de presión

непрерывный потокъ  
(m) движущей газо-  
вой смѣси или дви-  
жущаго вещества  
corrente (m) continua 7  
di miscela attiva  
corriente (f) continua de  
la mezcla activa ó del  
agente motor

непрерывное образо-  
вание (n) движущей  
смѣси подъ давле-  
ниемъ  
produzione (f) continua 8  
di miscela attiva  
sotto pressione  
producción (f) continua  
de la mezcla activa  
bajo presión

1 abwechselnde Entwick-  
lung (f) des gespann-  
ten Treibmittels  
intermittent generation  
of motive fluid  
production (f) intermit-  
tente de l'agent  
moteur sous pression

2 Leitvorrichtung (f)  
guide  
appareil (m) directeur,  
distributeur (m)

3 Düse (f)  
nozzle  
tuyère (f), ajutage (m)

4 Düsenreibung (f)  
nozzle friction  
frottement (m) dans la  
tuyère


5 Düsen Eintritt (m)  
nozzle inlet  
entrée (f) de la turbine

6 Düsenaustritt (m)  
nozzle outlet  
sortie (f) de la tuyère

7 Turbinenkammer (f)  
turbine chamber  
chambre (f) de la tur-  
bine

8 Turbinenrad (n)  
turbine wheel  
roue (f) de turbine

9 Radumfang (m)  
circumference of wheel  
circonférence (f) ou pé-  
riphérie (f) de la roue



a

перемежающееся образо-  
вание п, сжатой дви-  
жущей смеси; прерываю-  
щее образова-  
ние движущаго ве-  
щества под давле-  
нием  
produzione (f) inter-  
mittente di miscela  
attiva sotto pressione  
producción (f) inter-  
mitente de la mezcla  
activa bajo presión

направляющее при-  
способление (n)  
apparecchio (m) diret-  
tore, distributore (m)  
aparato (m) director

6 сопло (n)  
ugello (m)  
tobera (f)

трение (n) въ соплѣ  
attrito (m) nell'ugello  
rozamiento (m) de la  
tobera

устье (n) сопла со сто-  
роны впуска; впуск-  
ное отверстие (n)

сопла  
entrata (f) nell' ugello  
entrada (f) en la tobera

устье (n) сопла со сто-  
роны выпуска; вы-  
пускное отверстие (n)

сопла  
uscita (f) dall' ugello  
salida (f) de la tobera

турбинная камера (f)  
camera (f) della turbina  
cámara (f) de la turbina



турбинное или рабо-  
чее колесо (n)  
ruota (f) da turbina  
rueda (f) de turbina

окружность (f) колеса  
circonferenza (f) della  
ruota  
circunferencia (f) de la  
rueda

Radkranz (m)  
rim of wheel  
jante (f) de la roue

---

Radschaufel (f)  
wheel blade  
aube (f) de la roue

---

Radreibung (f)  
wheel friction  
frottement (m) de la  
roue

---

a

ободъ (m) колеса  
cerchione (f) della ruota 1  
llanta (f) de la rueda

---

b

лопатка (f) колеса  
paletta (f) della ruota 2  
aleta (f) de la rueda

---

трение (n) въ колесѣ  
attrito (f) nella ruota 3  
rozamiento (m) de la  
rueda

---

## IX.

**Wirtschaftliches**  
**Economics**  
**Économie**

**Экономическій**  
**Отдѣлъ**  
**Economia**  
**Economía**

**Lieferung und Kosten**  
**1 Supply and Cost**  
**Fourniture et Frais**

**Поставка и Стоимость**  
**Consegna e Spese**  
**Suministro y Gastos**

Herstellung (f), Fabri-  
 kation (f)  
 2 manufacture, produc-  
 tion  
 fabrication (f), (de ma-  
 chines, surtout:) cons-  
 truction (f)

производство (n); изгото-  
 вление (n); фабри-  
 кация (f)  
 fabbricazione (f), costru-  
 zione (f)  
 fabricación (f); produc-  
 ción (f)

Massenherstellung (f),  
 Massenfabrication (f)  
 3 wholesale manufacture  
 fabrication (f) en masse;  
 (de machines, sur-  
 tout:) construction (f)  
 en série

массовое производство  
 (n)  
 fabbricazione (f) in  
 massa o in serie  
 fabricación (f) en gran  
 escala ó en serie

Fabrikat (n)  
 manufacture  
 4 produit (m), article (m)  
 de fabrication

издѣлье (n)  
 articolo (m) di fabbrica-  
 zione, prodotto (m)  
 producto (m); artículo  
 (m) de fabricación

herstellen (v), fabri-  
 zieren (v)  
 to manufacture, to  
 build  
 5 fabriquer (v), (de ma-  
 chines, surtout:) cons-  
 truire (v)

изготов-ить (-лять)  
 fabbricare (v), costruire  
 (v)  
 fabricar (v)

Fabrik (f)  
 factory, manufacturing  
 works (pl)  
 6 fabrique (f), usine (f);  
 (de machines, etc.):  
 atelier (m) de cons-  
 truction

заводъ (m)  
 fabbrica (f), officina (f),  
 opificio (f)  
 fábrica (f); manufactura  
 (f), taller (m) mecánico

Geschäftsgang (m)  
course of business  
marche (f) des affaires

Lieferung(f), Ablieferung  
(f)  
delivery or supply  
livraison (f), fourniture  
(f)

liefern (v)  
to deliver, to supply  
livrer (v), fournir (v)

Lieferer (m), Lieferant  
(m)  
contractor  
fournisseur (m)

Lieferungsbedingungen  
(fpl)  
conditions of supply,  
specifications (pl) for  
delivery  
conditions (fpl) de li-  
vraison ou de fourni-  
ture

Lieferzeit (f)  
time of delivery  
délai (m) de livraison ou  
de fourniture

Angebot (n), Offerte (f)  
tender, bid (A)  
offre (f)

veranschlagen (v)  
to estimate, to tender,  
to bid (A)  
évaluer (v), estimer (v)

Voranschlag (m)  
estimate  
devis (m) estimatif

Katalog (m)  
catalogue  
catalogue (m)

Preisverzeichnis (n),  
Preisliste (f)  
price list  
prix-courant (m)

ходъ (m) дѣль  
andamento (m) degli  
affari 1  
marcha (f) del negocio

поставка (f)  
fornitura(f), consegna(f) 2  
entrega (f)

достав-ить (-лять); по-  
став-ить (-лять)  
fornire (v), consegnare 3  
(v)  
suministrar (v), propor-  
cionar (v), entregar (v)

поставщикъ (m)  
fornitore (m)  
proveedor (m), contra- 4  
tista (m)

условія (n pl) поставки  
condizioni (fpl) di con-  
segna, condizioni (fpl) 5  
della fornitura  
condiciones (fpl) de en-  
trega

срокъ (m) поставки  
data (f) della consegna 6  
periodo (m) ó plazo (m)  
de entrega

предложеніе (n)  
offerta (f)  
proposición (f); oferta (f) 7

состав-ить(-лять) смѣ-  
ту; предл-ожить  
(-агать)  
stimare (v), preventivare 8  
(v), valutare (v)  
valuar (v), calcular (v)  
tasar (v)

смѣта (f); предвари-  
тельная смѣта  
calcolo (m), preventivo 9  
(m) di costo  
cálculo (m), presupuesto  
(m)

каталогъ (m)  
catalogo (m) 10  
catálogo (m)

прейскурантъ (m); спи-  
сокъ (m) цѣвъ  
lista (f) dei prezzi, di- 11  
stinta (f) dei prezzi,  
prezzo-corrente (m)  
lista (f) de precios

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Preis (m), Kostenpreis<br>(m), Kosten (pl)<br>price<br>prix (m)                                                                                                                       | цѣна (f); стоимость (f)<br>prezzo (m), costo (m)<br>precio (m)                                                                                                                         |
| 2  | Selbstkostenpreis (m)<br>cost to manufacture<br>prix (m) coûtant, prix<br>(m) de revient                                                                                              | стоимость (f) производ-<br>ства; себѣстоимость<br>(f); собственная стои-<br>мость<br>prezzo (m) di costo<br>coste (m) de fabricación                                                   |
| 3  | Einkaufspreis (m)<br>purchase price<br>prix (m) d'achat                                                                                                                               | покупная цѣна (f)<br>prezzo (m) di acquisto<br>precio (m) de compra                                                                                                                    |
| 4  | Fabrikpreis (m)<br>price at works, factory<br>price or cost<br>prix (m) de fabrique                                                                                                   | фабричная цѣна (f)<br>prezzo (m) di fabbrica<br>precio (m) ó coste (m)<br>de fábrica                                                                                                   |
| 5  | Engrospreis (m)<br>wholesale price<br>prix (m) de gros                                                                                                                                | оптовая цѣна (f)<br>prezzo (m) della ven-<br>dita all' ingrosso<br>precio (m) por mayor                                                                                                |
| 6  | Grundpreis (m)<br>prime cost, net cost,<br>base price<br>prix (m) fondamental,<br>prix (m) de base                                                                                    | основная цѣна (f)<br>prezzo (m) fondamentale<br>od unitario<br>precio (m) original                                                                                                     |
| 7  | Überpreis (m), Preisauf-<br>schlag (m) Preiszu-<br>schlag (m) (für beson-<br>deres Maß und Ge-<br>wicht)<br>supplemental cost<br>majoration (f) de prix,<br>supplément (m) de<br>prix | повышение (n) цѣны<br>или надбавка (f) на<br>цѣну при отступле-<br>ний отъ нормальныхъ<br>вѣса и размѣровъ<br>supplemento (m) di prez-<br>zo, sopraprezzo (m)<br>aumento (m) de precio |
| 8  | [Preis-]Abzug (m)<br>price reduction, rebate,<br>discount<br>déduction (f), retenue<br>(f), rabais (m), es-<br>compte (m)                                                             | скидка (f)<br>sconto (m), ribasso (m)<br>del prezzo<br>descuento (m), rebaja (f)                                                                                                       |
| 9  | Kaufsumme (f)<br>purchase price<br>prix (m) d'achat                                                                                                                                   | покупная сумма (f)<br>somma (f) d'acquisto<br>precio (m) de compra                                                                                                                     |
| 10 | Kaufvertrag (m)<br>contract<br>contrat (m) d'achat                                                                                                                                    | договоръ (m) о покупке<br>contratto (m) d'acquisto<br>contrato (m)                                                                                                                     |
| 11 | Geschäftsabschluß (m)<br>conclusion (f) of busi-<br>ness, bargain<br>conclusion (f) d'une<br>affaire ou d'un marché,<br>passation (f) d'un con-<br>trat d'affaires                    | заключение (n) сделки<br>conclusione (f) d'un<br>affare, intesa (f)<br>terminar (m) un nego-<br>cio, cerrar (v) el trato                                                               |

Rechnung (f), Nota (f),  
Faktura (f)  
account, bill, invoice  
compte (m), note (f),  
facture (f)

Quittung (f)  
receipt  
quittance (f), reçu (m)

quittieren (v)  
to acknowledge, to re-  
ceipt (a bill)  
acquitter (v) donner (v)  
reçu, donner (v)  
quittance

Guthaben (n)  
credit  
crédit (m), avoir (m)

Zahlung (f)  
payment, pay  
paiement (m)

Zahlungsbedingungen  
(f pl)  
terms (pl), conditions  
(pl) or stipulations (pl)  
of payment  
conditions (f pl) de paie-  
ment

Barzahlung (f)  
payment in cash  
paiement (m) en espèces  
ou en numéraire

Anzahlung (f)  
payment down, first  
payment, payment in  
advance  
acompte (m), (pour  
s'assurer la livraison :)  
arrhes (f pl)

Reugeld (n)  
deposit  
dédit (m)

Ab[schlag]zahlung (f)  
payment on account  
paiement (m) à compte

Zahlungstermin (m)  
time of payment  
échéance (f), terme (m)  
de paiement

счёт (m)  
fattura (f), conto (m),  
nota (f)  
cuenta (f), factura (f)

росписка (f); квитан-  
ция (f)  
ricevuta (f), quitanza (f)  
finiquito (m), recibo (m)

роspисатьcя } въ по-  
роspисывать- } лученіи  
ся }  
saldare (v), dar (v) la  
ricevuta o il saldo  
dar (v) finiquito ó recibo

кредит (m)  
credito (m)  
haber (m); crédito (m)

латѣжъ (m); уплата (f)  
pagamento (m)  
pago (m)

условія (n pl) платежа  
condizioni (f pl) di paga-  
mento  
condiciones (f pl) de pa-  
go

уплата (f) наличными  
деньгами  
pagamento (m) per o a  
pronta cassa, paga-  
mento (m) in contanti  
pago (m) al contado

здатокъ (m)  
acconto (m), caparra (f)  
pago (m) parcial, ga-  
rantia (f)

неустойка (f)  
storno (m), disdetta (f)  
arras (f pl)

частичный платежъ  
(m); уплата (f) по  
частямъ  
pagamento (m) di tacita-  
mento  
pago (m) á cuenta

срокъ (m) платежа  
data (f) o termine (m)  
di pagamento  
fecha (f) del pago



- Ratenzahlung (f)  
payment in instalments  
1 paiement (m) à termes  
ou par versements  
partiels

- Anlagekosten (pl)  
cost of installation  
2 frais (m pl) d'établisse-  
ment ou d'installation

- Anschaffungskosten (pl)  
first cost, prime cost  
3 prix (m) de premier  
établissement, prix  
(m) d'achat

- Herstellungskosten (pl),  
Produktionskosten  
(pl)  
4 costs of production  
frais (m pl) de produc-  
tion

- Baukosten (pl)  
building expenses  
5 (en général:) frais (m pl)  
de construction

- Aufstellungskosten (pl),  
Installationskosten  
(pl), Montagekosten  
(pl)  
6 cost of erection  
frais (m pl) de montage,  
frais (m pl) d'installa-  
tion

- Betrieb[s]kosten (pl),  
Unterhaltungskosten  
(pl)  
7 working expenses  
frais (m pl) d'exploita-  
tion, dépenses (f pl)  
courantes, frais (m pl)  
d'entretien

- Reparaturkosten (pl),  
Ausbesserungskosten  
(pl)  
8 cost of repairs  
frais (m pl) de répara-  
tion

- Werkstattkosten (pl)  
9 workshop cost  
frais (m pl) d'atelier

плата (f) въ разсрочку  
pagamento (m) a rate  
o rateale  
pago (m) á plazos

затраты (f pl) на соору-  
жение или на устрой-  
ство; расходы (m pl)  
по сооружению  
spese (f pl) d'impianto  
primeros gastos (m pl)

затраты (f pl) на приоб-  
рѣтение или на об-  
заведение  
spese (f pl) di primo im-  
pianto  
coste (m) de lo que se  
compra

стоимость (f) производ-  
ства; расходы (m pl)  
по изготовленію; за-  
траты (f pl) на изго-  
товление  
spese (f pl) di produzione  
o di fabbricazione  
coste (m) de producción

стоимость (f) постройки  
spese (f pl) di costru-  
zione  
gastos (m pl) de cons-  
trucción

стоимость (f) сборки  
или установки; за-  
траты (f pl) на уста-  
новку или монтажъ  
spese (f pl) di montaggio  
gastos (m pl) de montaje

эксплоатационные рас-  
ходы (m pl); стои-  
мость (f) содержания  
spese (f pl) d'esercizio  
gastos (m pl) de entrete-  
nimiento ó de explo-  
tación

затраты (f pl) по ремон-  
ту; стоимость (f) ре-  
монта  
spese (f pl) di ripara-  
zione  
gastos (m pl) de repara-  
ción

стоимость (f) содержа-  
нія мастерской; рас-  
ходы (m pl) по ма-  
стерской  
spese (f pl) d'officina  
gastos (m pl) de taller

Arbeitskosten (pl)  
working cost  
frais (m pl) de main-  
d'œuvre

Versandkosten (pl),  
Transportkosten (pl)  
transport expenses (pl),  
expenses (pl) of freight  
port (m), frais (m pl) d'ex-  
pédition, frais (m pl)  
de transport

Rentabilität (f)  
earning capacity, pro-  
ductiveness  
rapport (m) [financier],  
productivité (f) finan-  
cière

Kapital (n)  
capital  
capital (m)

Anlagekapital (n)  
capital invested  
fonds (m pl) engagés,  
capital (m) engagé

Grundkapital (n)  
stock  
capital (m) primitif

Verzinsung (f)  
paying interests  
production (f) d'intérêts

Zins (m)  
interest  
intérêt (m), intérêts  
(m pl)

Prozent (n)  
per cent  
pourcent (m)

Abschreibung (f)  
amortisation  
amortissement (m)

Versand (m)  
dispatch  
expédition (f)

versenden (v), verfrach-  
ten (v)  
to dispatch  
expédier (v)

стоимость (f) работы  
spese (f pl) di mano  
d'opera 1  
gastos (m pl) de trabajo

стоимость (f) перевозки  
spese (f pl) di trasporto 2  
gastos (m pl) de trans-  
porte

доходность (f)  
produttività (f) finanzia-  
ria 3  
producto (m) o beneficio  
(m) financiero

капиталь (m)  
capitale (m), fondo (m) 4  
capital (m)

капиталь (m), затра-  
ченный на устрой-  
ство установки или  
сооружения 5  
capitale (m) o fondo (m)  
impiegato  
capital (m) de instala-  
ción

основной капитал (m)  
capitale (m) fondiario 6  
capital (m) primitivo

прибыль (f) на капи-  
таль въ процентахъ  
messa (f) all'interesse,  
mettere (m) a frutto 7  
paga (f) ó producción (f)  
de interés

процентный деньги  
(f pl) 8  
interesse (m)  
renta (f), interés (m)

процент (m)  
percento (m) 9  
tanto (m) por ciento

амортизация (f); пога-  
шение (n)  
ammortizzazione (f), 10  
ammortamento (m)  
amortización (f)

отправка (f)  
spedizione (f) 11  
expedición (f)

отправить (-лать)  
spedire (v) 12  
expedir (v)

|    |                                                                                 |                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Beförderung (f), Trans-<br>port (m)                                             | перевозка (f); транс-<br>порт (m)                                                |
| 1  | carriage<br>expédition (f)                                                      | trasporto (m)<br>expedición (f)                                                  |
|    | befördern (v), transpor-<br>tieren (v)                                          | перевозить; транспор-<br>тировать                                                |
| 2  | to carry<br>expédier (v)                                                        | trasportare (v)<br>enviar (v), despachar (v),<br>expedir (v)                     |
|    | verladen (v)                                                                    | нагрузить, нагружать                                                             |
| 3  | to load<br>charger (f)                                                          | trasbordare (v), caricare<br>(v) da . . . su . . .<br>cargar (v)                 |
|    | Fracht (f)                                                                      | фрахт (m); плата (f)                                                             |
| 4  | freight<br>frêt (m), charge (f)                                                 | за перевозку грузовъ<br>porto (m), nolo (m)<br>flete (m)                         |
|    | Frachtgut (n)                                                                   | грузъ (m) малой ско-<br>рости                                                    |
| 5  | slow goods (pl)<br>marchandises (f pl) en<br>petite vitesse                     | merce (f) a piccola velo-<br>cità<br>mercancías (f pl) de pe-<br>queña velocidad |
|    | Eilfracht (f)                                                                   | грузъ (m) большой ско-<br>рости                                                  |
| 6  | fast goods (pl)<br>grande vitesse (f)                                           | grande velocità (f)<br>transporte (m) de gran<br>velocidad                       |
|    | Eilgut (n)                                                                      | товаръ (m) большой<br>скорости                                                   |
| 7  | express goods (pl)<br>marchandises (f pl) en<br>grande vitesse                  | merce (f) a grande ve-<br>locità<br>mercancías (f pl) de gran<br>velocidad       |
|    | Frachtbrief (m)                                                                 | накладная (f)                                                                    |
| 8  | bill of lading<br>lettre (f) de voiture                                         | lettera (f) di porto<br>carta (f) de porte, talón<br>(m)                         |
|    | Güterwagen (m)                                                                  | товарный вагонъ (m)                                                              |
| 9  | goods truck or van<br>voiture (f) de livraison,<br>camion (m) de livrai-<br>son | carro (m) merci<br>carro (m) de repartir,<br>camión (m)                          |
|    | Spedition (f), [Ver-]<br>Frachtereî (f), Be-<br>stättereî (f)                   | экспедиция (f)                                                                   |
| 10 | forwarding of goods<br>[maison (f) d']expédition<br>(f)                         | spedizione (f), invio (m)<br>expedición (m)                                      |
|    | Spediteur (m), [Ver-]<br>Frachter (m), Bestätter<br>(m)                         | экспедиторъ (m)                                                                  |
| 11 | forwarding agent, car-<br>rier<br>expéditeur (m)                                | speditore (m), speditio-<br>nere (m)<br>expedidor (m), comisio-<br>nista (m)     |

Verzollung (f)  
payment of duty  
dédouanement (m), paie-  
ment (m) des droits  
de douane

verzollen (v)  
to pay duty  
payer (v) la douane pour  
une marchandise, dé-  
douaner (v) une mar-  
chandise

Zoll (m)  
duty, customs  
droits (m pl) de douane,  
douane (f)

Zollkosten (pl), Zoll-  
spesen (pl)  
duties, taxes  
frais (m pl) de douane

Einfuhrzoll (m), Ein-  
gangzoll (m)  
import duty, import  
taxes  
droits (m pl) d'entrée,  
droits (m pl) d'im-  
portation

Einfuhr (f), Import (m)  
import  
importation (f)

Ausfuhrzoll (m), Aus-  
gangzoll (m)  
export duty  
droits (m pl) d'exporta-  
tion, droits (m pl) de  
sortie

Ausfuhr (f), Export (m)  
export  
exportation (f)

Durchfuhrzoll (m),  
Durchgangzoll (m)  
transit duty  
droits (m pl) de transit

Rückzoll (m)  
rebate of duty, draw-  
back  
restitution (f) ou rem-  
boursement (m) des  
droits d'entrée à la  
sortie

уплата (f) пошлины;  
обложение (n) пош-  
линой  
pagamento (m) dei di-  
ritti di dogana, sdo-  
ganamento (m)  
pago (m) de los derechos  
de aduana

уплатить пошлину; об-  
ложить пошлиной  
pagare (v) la dogana,  
sdoganare (v) una  
merce  
pagar (v) los derechos  
de aduana

пошлина (f)  
diritto (m) di dogana,  
dogana (f)  
derechos (m pl) de  
aduana (f)

таможенные расходы  
(m pl); стоимость (f)  
пошлины  
spese (f pl) doganali o  
di dogana  
gastos (m pl) de aduana

ввозная пошлина (f)  
diritto (m) d'entrata,  
dazio (m) d'importa-  
zione  
derechos (m pl) de en-  
trada

ввоз (m); импорт (m)  
importazione (f)  
importación (f)

вывозная пошлина (f)  
dazio (m) d'esportazione  
derechos (m pl) de ex-  
portación

вывоз (m); экспорт  
(m)  
esportazione (f)  
exportación (f)

транзитная пошлина (f)  
dazio (m) di transito  
derechos (m pl) de trán-  
sito

возврат (m) пошлины  
dazio (m) rimborsato o  
di ritorno  
reembolso (m) de los  
derechos de aduana

- Zolltarif (m), Zollsatz (m)  
 1 customs of tariff  
 tarif (f) de douane

- Zollermäßigung (f)  
 2 reduction of duty  
 réduction (f) des droits  
 de douane

- verpacken (v)  
 3 to pack  
 emballer (v)

- Verpackung (f)  
 4 packing  
 emballage (m)

- Verpackungsstoff (m),  
 Verpackungsmaterial  
 (n)  
 5 packing material  
 [matériaux (m pl) d'] em-  
 ballage (m) (c. à d.  
 tout ce qui sert à em-  
 baller)

- Lattenverschlag (m)  
 6 lathe crate  
 emballage (m) en lattes

- Latte (f)  
 7 batten  
 latte (f)

- unverpackt (adj)  
 in bulk, unpacked  
 8 non emballé (adj), en  
 vrac (loc adv)

- Garantie (f), Bürgschaft  
 (f)  
 9 guarantee  
 garantie (f), caution (f)

- Risiko (n), Gefahr (f)  
 10 risk  
 risque (m)

- Versicherung (f) der An-  
 lage  
 11 insurance of the plant  
 assurance (f) de l'ins-  
 tallation

- versichern (v)  
 12 to insure  
 assurer (v)

таможенный тарифъ  
 (m)  
 tariffa (m) doganale  
 aranceles (m pl) de  
 aduana

понижение (n) пошлины  
 riduzione (f) di dazio  
 reducción (f) de los de-  
 rechos de aduana

упаков-ать (-ывать)  
 imballare (v)  
 embalar (v)

упаковка (f)  
 imballaggio (m)  
 embalaje (m)

упаковочный мате-  
 риалъ (m)  
 materiale (m) d'imbal-  
 laggio  
 material (m) de embalaje

рѣшетникъ (m)  
 imballaggio (m) a cor-  
 rentini o in gabbia  
 embalaje (m) de jaula

планка (f)  
 correntino (m)  
 listón (m)

безъ упаковки; неупа-  
 кованный  
 non imballato (agg)  
 sin embalaje

гарантия (f)  
 garanzia (f), cauzione (f)  
 garantía (f)

рискъ (m)  
 rischio (m), pericolo (m)  
 riesgo (m), peligro (m)

страхованіе (n) уста-  
 новки  
 assicurazione (f) del-  
 l'impianto  
 seguro (m) de la insta-  
 lación

страховать  
 assicurare (v)  
 asegurar (v)

Versicherungsgesellschaft (f)  
insurance company  
compagnie (f) d'assurances

Feuerversicherung (f)  
fire-insurance  
assurance (f) contre l'incendie

Feuermelder (m)  
fire alarm  
avertisseur (m) d'incendie

unversichert (adj)  
uninsured  
non assuré (adj)

Rechtstreitigkeit (f)  
legal contest  
litige (m)

Prozeß (m)  
lawsuit  
procès (m)

Gericht (n)  
law court  
tribunal (m)

Handelsrecht (n)  
commercial law  
droit (m) commercial

Gericht[s]kosten (pl)  
legal expenses (pl)  
frais (m pl) de procédure

Schied[s]gericht (n)  
court of arbitration  
tribunal (m) arbitral,  
conseil (m) d'arbitres

Partei (f)  
party  
partie (f)

Schiedspruch (m)  
arbitration judgment  
arbitrage (m), sentence  
(f) arbitrale ou des arbitres

страховое общество (n)  
società (f) d'assicurazione  
compañía (f) de seguros 1

страхование (n) отъ огня  
assicurazione (f) contro gl' incendi  
seguros (m pl) contra incendios 2

пожарный сигналъ (m)  
segnalatore (m) d'incendi  
avisador (m) de incendios 3

незастрахованный  
non assicurato (agg)  
no asegurado (adj) 4

оспаривание (n) правъ  
lite (f), causa (f)  
litigio (m) 5

[судебный] процессъ (m)  
processo (m)  
pleito (m), proceso (m) 6

судъ (m)  
tribunale (m)  
tribunal (m) 7

торговое право (n)  
diritto (m) commerciale  
código (m) de comercio,  
derecho (m) mercantil 8

судебныя издержки (f pl)  
spese (f pl) processuali  
gastos (m pl) del pleito 9

третейскій судъ (m)  
tribunale (m) arbitrale,  
consiglio (m) d'arbitri  
tribunal (m) de arbitraje 10

сторона (f)  
parte (f)  
parte (f) 11

приговоръ (m) или резолюция (f) третейскаго суда  
arbitrato (m), sentenza (f) degli arbitri, giudizio (m) arbitrale  
sentencia (f) arbitral, laudo (m) 12

- die Entscheidung fällen  
(v)
- 1 to give judgment  
prononcer (v) la sen-  
tence
- 
- Einigung (f)
- 2 agreement, settlement  
accord (m), conciliation  
(f)
- 
- den Streit schlichten (v)
- 3 to settle the dispute  
vider (v) le différend ou  
la contestation
- 
- Fabrikzeichen (n),  
Warenzeichen (n)
- 4 trade-mark  
marque (f) de fabrique
- 
- Patent (n)
- 5 patent, letters patent  
brevet (m)
- 
- patentieren (v)
- 6 to patent  
breveter (v)
- 
- sich etwas patentieren  
lassen (v), ein Patent  
nehmen (v)
- 7 to take out a patent  
se faire (v) breveter,  
prendre (v) en brevet
- 
- Patentgesetz (n)
- 8 patent law  
loi (f) sur les brevets  
d'invention
- 
- Patentverletzung (f)
- 9 infringement of a patent  
violation (f) de brevet
- 
- Patentbureau (n)
- 10 patent office  
bureau (m) de brevets

- вынести приговоръ  
или резолюцію  
pronunciare (v) la sen-  
tenza  
pronunciar (v) la sen-  
tencia, fallar (v)
- 
- соглашение (n)
- accordo (m), concilia-  
zione (f)  
acuerdo (m), concilia-  
ción (f)
- 
- уладить недоразумѣ-  
ніе или споръ  
appianare (v) le diffe-  
renze  
solventar (v) una di-  
ferencia
- 
- фабричное клеймо (n);  
фабричный знакъ (m)
- marca (f) o marchio (m)  
di fabbrica  
marca (f) de fábrica
- 
- патентъ (m); приви-  
легія (f)
- brevetto (m), privativa  
(f)  
patente (f), privilegio  
(m)
- 
- выда-ть (-вать) патентъ  
или привилегію; па-  
тентовать  
brevettare (v), doman-  
dare (v) la privativa  
conceder (v) una pa-  
tente
- 
- взять патентъ или при-  
вилегію  
prendere (v) un brevetto  
recibir (v) una patente
- 
- законъ (m) о выдачѣ  
патентовъ или при-  
вилегій  
legge (f) delle privative  
o dei brevetti  
ley (f) de patentes
- 
- нарушеніе (n) патента  
или привилегіи или  
патентнаго права  
violazione (f) di bre-  
vetto  
violación (f) de una pa-  
tente
- 
- бюро (n) по исхода-  
таиствованію при-  
вилегій  
ufficio (m) di brevetti  
oficina (f) de patentes

Patentanwalt (m)  
patent agent  
agent (m) en ou de brevets

Lizenz (f)  
license  
licence (f), concession (f)

Lizenzinhaber (m)  
licensee  
cessionnaire (m)

Gewerbeordnung (f)  
industrial legislation  
ordonnance (f) industrielle

#### Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Employer and Employee  
Employeur et Employé

Besteller (m), Auftraggeber (m)  
customer, purchaser  
commettant (m)

Unternehmer (m)  
contractor  
entrepreneur (m)

Fabrikant (m)  
manufacturer  
fabricant (m)

Firma (f)  
firm  
firme (f), maison (f),  
raison (f) sociale

Inhaber (m)  
proprietor  
propriétaire (m)

Handelsgesellschaft (f)  
trading company  
société (f) commerciale

ходатай (m) по привилегиямъ или патентамъ 1  
agente (m) di brevetti  
agente (m) de patentes

разрѣшеніе (n) эксплуатировать изобрѣтене 2  
licenza (f), concessione (f)  
licencia (f); concesión (f)

обладатель (m) разрѣшенія эксплуатировать изобрѣтене; правопреемникъ (m); 3  
лиценціатъ (m)  
cessionario (m)  
concesionario (m)

промышленное законодательство (n) 4  
legge (m) industriale  
reglamento (m) industrial

#### Работодатели и Работоприниматели

Padrone ed Implegato 5  
Patrón y Empleado

заказчикъ (m)  
committente (m)  
comitante (m) 6

предприниматель (m)  
imprenditore (m)  
emprededor (m),  
contratista (m), patrono (m) 7

фабрикантъ (m); заводчикъ (m)  
fabbricante (m)  
fabricante (m) 8

фирма (f)  
ditta (f), casa (f),  
ragione (f) sociale,  
firma (f) 9  
firma (f), casa (f), razón (f) social

владѣлецъ (m)  
propietario (m)  
propietario (m) 10

торговое общество (n)  
società (f) commercial 11  
sociedad (f) mercantil



|                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommanditgesellschaft (f)<br>1 joint stock company<br>société (f) en comman-<br>dite                            | товарищество (n) на<br>вѣрѣ<br>società (f) in accoman-<br>dita<br>sociedad (f) en coman-<br>dita                          |
| Aktiengesellschaft (f)<br>limited liability com-<br>2 pany<br>société (f) anonyme, so-<br>ciété (f) par actions | акціонерное общество<br>(n)<br>società (f) anonima, so-<br>cietà (f) per azioni<br>sociedad (f) anónima<br>[por acciones] |
| Vertreter (m)<br>3 representative, agent<br>représentant (m)                                                    | представитель (m)<br>rappresentante (m)<br>representante (m)                                                              |
| Vertretung (f)<br>4 representation, agency<br>représentation (f)                                                | представительство (n)<br>rappresentanza (f)<br>representación (f)                                                         |
| Generalvertretung (f)<br>chief agency<br>5 représentation (f) générale<br>reale                                 | генеральное предста-<br>вительство (n)<br>rappresentanza (f) ge-<br>nerale<br>representación (f) ge-<br>neral             |
| Agent (m)<br>6 agent<br>agent (m)                                                                               | агентъ (m)<br>agente (m)<br>agente (m)                                                                                    |
| Wiederverkäufer (m)<br>7 middle-man, retailer<br>revendeur (m)                                                  | перепродавецъ (m)<br>rivenditore (m)<br>revendedor (m)                                                                    |
| Selbstverkäufer (m)<br>manufacturer and re-<br>8 tailer<br>producteur-vendeur (m)                               | продавецъ (m)<br>venditore produttore<br>(m), vitentore (m) del<br>proprio prodotto<br>vendedor (m), productor<br>(m)     |
| Arbeitgeber (m)<br>9 employer<br>employeur (m), patron<br>(m)                                                   | работодатель (m); хо-<br>зяинъ (m)<br>padrone (m), imprendi-<br>tore (m)<br>patrono (m), empresario<br>(m)                |
| Arbeitnehmer (m)<br>employee<br>10 employé (m) (с. à d.<br>tout homme qui se<br>charge d'un travail)            | работоприниматель<br>(m)<br>impiegato (m), addetto<br>(m)<br>empleado (m)                                                 |
| Chef (m)<br>11 head, chief, principal<br>chef (m)                                                               | начальникъ (m); шефъ<br>(m)<br>capo (m), principale (m)<br>jefe (m)                                                       |
| Geschäft[s]führer (m)<br>12 secretary<br>gérant (m)                                                             | заведующій (m); управ-<br>ляющій<br>gerente (m)<br>gerente (m)                                                            |

Vorgesetzter (m)  
principal, chief  
supérieur (m), chef (m)

Direktion (f)  
director's office, mana-  
ger's office  
direction (f)

Direktor (m)  
director  
directeur (m)

Generaldirektor (m)  
managing-director  
directeur (m) général

Disponent (m)  
manager  
mandataire (m)

disponieren (v)  
to manage  
disposer (v)

Kassierer (m)  
cashier  
caissier (m)

Kasse (f)  
cashier's office  
caisse (f)

Buchhalter (m)  
book-keeper  
comptable (m), teneur  
(m) de livres

Kontor (n), Bureau (n),  
Geschäft[s]zimmer (n)  
office  
bureau (m), comptoir  
(m)

Hauptbureau (n), Zen-  
tralbureau (n)  
head office  
bureau (m) central ou  
principal

technisches Bureau (n)  
technical office  
bureau (m) technique

Erbauer (m), Konstruk-  
teur (m)  
designer, builder  
constructeur (m)

начальник (m)  
superiore (m), capo (m) 1  
superior (m)

дирекция (f); правление  
(n) 2  
direzione (f)  
dirección (f)

директоръ (m)  
direttore (m) 3  
director (m)

главный директоръ (m)  
direttore (m) generale 4  
director (m) general

распорядитель (m)  
mandatario (m) 5  
gerente (m); adminis-  
trador (m) apoderado

распорядиться; распо-  
ряжаться  
disporre (v) 6  
disponer (v)

кассиръ (m)  
cassiere (m) 7  
cajero (m)

касса (f)  
cassa (f) 8  
caja (f)

бухгалтеръ (m)  
ragioniere (m), contabile 9  
(m)  
tenedor (m) de libros

контора (f); бюро (n)  
ufficio (m), scrittoio (m) 10  
oficina (f), escritorio (m),  
despacho (m)

главная контора (f);  
центральное бюро (n)  
ufficio (m) centrale o 11  
principale  
oficina (f) central

техническая контора  
(f); техническое бюро 12  
(n)  
ufficio (m) tecnico  
oficina (f) técnica

строитель (m)  
costruttore (m) 13  
constructor (m)

- Konstruktionsbureau  
(n), Berechnungs-  
bureau (n)  
1 designing or engineering  
department  
bureau (m) de construc-  
tion

- Zeichensaal (m)  
2 drawing office  
salle (f) de dessin

- Betrieb[s]leiter (m)  
works manager  
3 directeur (m) ou chef (m)  
d'exploitation, direc-  
teur (m) technique

- Betrieb[s]leitung (f)  
4 technical department  
direction (f) technique

- Betrieb[s]ingenieur (m)  
managing engineer  
5 ingénieur (m) du service  
technique, ingénieur  
(m) d'exploitation

- Ingenieur (m)  
6 engineer in-chief  
ingénieur (m)

- Oberingenieur (m)  
7 chief engineer  
ingénieur (m) en chef

- Gewerbeingenieur (m)  
(industrial) engineer  
8 ingénieur (m) des arts  
et métiers

- Zivilingenieur (m)  
9 civil engineer  
ingénieur (m) civil

- beratender oder konsul-  
tierender Ingenieur  
(m)  
10 consulting engineer  
ingénieur (m) conseil

конструкционное бюро  
(n)  
ufficio (m) di costru-  
zione  
oficina (f) de construc-  
ción

чертёжная (f); чертёж-  
ный залъ (m)  
sala (f) da disegno  
sala (f) de dibujo

завѣдующій (m) хо-  
домъ производства  
или технической  
частью  
capo (m) d'esercizio,  
direttore (m) tecnico  
director (m) técnico

завѣдывание (n) ходомъ  
производства или тех-  
нической частью  
direzione (f) tecnica  
dirección (f) técnica

заводскій (m) инже-  
неръ; инженеръ по  
заводу  
ingegnere (m) dell'eser-  
cizio  
ingeniero (m) del ser-  
vicio técnico

инженеръ (m)  
ingegnere (m)  
ingeniero (m)

главный инженеръ (m)  
ingegnere (m) capo  
ingeniero jefe (m)

инженеръ (m), слу-  
жащій по фабричной  
инспекции  
ingegnere (m) ispettore  
industriale  
ingeniero (m) industrial

вольнопрактикующій  
инженеръ (m) [не:  
гражданскій инже-  
неръ]  
ingegnere (m) libero  
esercente  
ingeniero (m) particular  
(no empleado)

инженеръ (m)-экспертъ  
(m); инженеръ-кон-  
сультантъ (m)  
ingegnere (m) consu-  
lente  
ingeniero (m) consultor

Verwaltungsingenieur  
(m)  
administrative engineer  
ingénieur (m) d'admini-  
stration

Arbeiter (m)  
workman, artisan  
ouvrier (m)

Fabrikarbeiter (m)  
factory hand  
ouvrier (m) de fabrique

Lohnarbeiter (m)  
labourer  
[ouvrier (m)] salarié (m);  
manœuvre (m)

Tag[e]löhner (m)  
day labourer (unskilled)  
journalier (m)

Lohnarbeit (f)  
wage work, day work  
travail (m) salarié ou  
mercenaire

Akkordarbeiter (m), Ge-  
dingarbeiter (m)  
man on piece work  
ouvrier (m) à la pièce  
ou aux pièces ou à la  
tâche, tâcheron (m)

Akkordarbeit (f), Geding-  
arbeit (f)  
piece work  
travail (m) à la tâche,  
travail (m) à la pièce  
ou aux pièces

Arbeitstag (m)  
working day  
journée (f) de travail

24 (vierundzwanzig)  
Stunden-Arbeitstag  
(m)  
working day of 24 hours  
journée (f) de 24 h

Arbeit[s]zeit (f)  
working time  
temps (m) de travail

инженеръ (m) - ад-  
министраторъ (m)  
ingegnere (m) ammini-  
strativo 1  
ingeniero (m) de ad-  
ministración

рабочій (m)  
operaio (m) 2  
obrero (m)

фабричный рабочий (m)  
operaio (m) di fabbrica  
obrero (m) de fábrica,  
peón (m) 3

наёмный рабочий (m);  
чернорабочій (m)  
salarato (m), merce-  
nario (m) 4  
trabajador (m) merce-  
nario, asalariado (m)

подёнщикъ (m)  
giornaliere (m) 5  
jornalero (m)

подённая работа (f)  
lavoro (m) salariato o  
mercenario 6  
trabajo (m) mercenario  
ó á jornal

рабочій (m), получаю-  
щий плату сдѣльно  
lavorante (m) a cottimo 7  
obrero (m) á tanto  
alzado ó á destajo

сдѣльная работа (f)  
lavoro (m) a cottino 8  
trabajo (m) á tanto al-  
zado

рабочій день (m)  
giornata (f) di lavoro 9  
dia (m) de trabajo, jor-  
nada (f)

сутки (mpl)  
giornata (f) di lavoro 10  
di 24 ore  
jornada (f) de 24 horas

рабочее время (n)  
orario (m) di lavoro 11  
tiempo (m) de trabajo

Arbeit[s]stunden (f pl)  
 1 working hours (pl)  
 heures (f pl) de travail

Überstunden (f pl)  
 overtime  
 2 heures (f pl) supplémen-  
 taires

Lohn (m), Löhnung (f)  
 3 wages (pl)  
 salaire (m)

Lohneinheit (f)  
 4 unit of wages  
 unité (f) de salaire

Tag[e]lohn (m)  
 5 daily wages  
 [salaire (m) d'une]  
 journée (f)

Gehalt (n), Besoldung (f)  
 salary  
 6 traitement (m), appoin-  
 tement (m), (des haut  
 placés:) honoraires  
 (f pl)

Wochenlohn (m)  
 7 weekly wages (pl)  
 [salaire (m) d'une]  
 semaine (f)

Gewinnanteil (m)  
 8 dividend, bonus  
 part (f) de bénéfices

Provision (f), Vermitt-  
 lungsgebühr (f)  
 9 commission  
 commission (f)

Arbeitseinstellung (f)  
 10 strike  
 chômage (m)

Aussperrung (f)  
 11 lock-out  
 lock-out (m)

Arbeiterausstand (m),  
 Streik (m)  
 12 strike  
 grève (f)

рабочие часы (m pl)  
 ore (f pl) di lavoro  
 horas (f pl) de trabajo

сверхурочные часы  
 (m pl)  
 ore (m) straordinarie  
 horas (f pl) suplemen-  
 tarias ó extraordi-  
 narias

плата (f)  
 salario (m), paga (f)  
 jornal (m)

расчётный (м)  
 unità (f) di paga  
 unidad (f) de jornal

подённая плата (f)  
 paga (f) d'una giornata  
 jornal (m), salario (m)

жалованье (n)  
 paga (f), stipendio (m),  
 onorario (m)  
 honorario (m), sueldo  
 (m)

недельная плата (f)  
 paga (f) d'una settimana,  
 paga settimanale  
 paga (f) semanal

часть (f) изъ прибыли  
 dividendo (m)  
 dividendo (m)

комиссионная плата (f);  
 коммиссионный (f pl)  
 provvigione (f)  
 comisión (f)

прекращение (n) ра-  
 ботъ  
 sospensione (f) del la-  
 voro  
 suspensión (f) del trabajo

локаут (m); забастов-  
 ка (f) справа  
 serrata (f)  
 cierre (m)

стачка (f); забастовка  
 (f)  
 sciopero (m)  
 huelga (f)

Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen (fpl)  
beneficent institutions  
for workmen  
institutions (fpl) pour  
le bien-être des ou-  
vriers

Arbeiterwohnung (f)  
workmen's dwelling  
habitation (f) ouvrière

Arbeiterversicherung (f)  
workmen's insurance  
assurance (f) des ou-  
vriers

Krankenversicherung (f)  
insurance against illness  
assurance (f) contre la  
maladie

Krankenkasse (f)  
sick benefit club  
caisse (f) d'assurance  
contre la maladie

Unfallversicherung (f)  
accident insurance  
assurance (f) contre les  
accidents

Unfall (m), Unglücks-  
fall (m)  
accident  
accident (m)

Unfallverhütungsvor-  
schriften (fpl)  
rules for the prevention  
of accidents  
instructions (fpl) pré-  
ventives contre les  
accidents

Haftpflicht (f)  
liability (for injuries by  
accident)  
responsabilité (f)

Invaliditätsversiche-  
rung (f)  
insurance against dis-  
ablement  
assurance (f) contre l'in-  
validité

учреждения (npl) по  
охранѣ здоровья ра-  
бочихъ  
istituzioni (fpl) per il  
benessere degli operai  
instituciones (fpl) bené-  
ficas para los obreros

рабочая квартира (f)  
abitazione (f) operaia,  
casa (f) operaia  
habitación (f) de obreros

страхованіе (n) рабо-  
чихъ  
assicurazione (f) degli  
operai  
seguro (m) de los obreros

страхованіе (n) отъ  
болѣзни  
assicurazione (f) contro  
malattie  
seguro (m) contra las  
enfermedades

больничная касса (f)  
cassa (f) per gli amma-  
lati  
caja (f) de socorro para  
los obreros enfermos

страхованіе (n) отъ не-  
счастныхъ случаевъ  
assicurazione (f) contro  
le disgrazie acciden-  
tali o contro gli in-  
fortuni  
seguro (m) contra los  
accidentes

несчастный случай (m)  
accidente (m), infortu-  
nio (m)  
accidente (m)

предписанія (npl) для  
предотвращенія не-  
счастныхъ случаевъ  
norme (fpl) preventive  
contro le disgrazie  
accidentali  
instrucciones (fpl) para  
impedir los acciden-  
tes

уголовная  
ответственность (f)  
responsabilità (f)  
responsabilidad (f)

страхованіе (n) на слу-  
чай инвалидности  
assicurazione (f) contro  
l'invalidità  
seguro (m) contra la in-  
validez

- Invaliditätsrente (f)  
 1 disablement annuity  
 pension (f) d'invalidité

- Altersversicherung (f)  
 2 old age insurance  
 assurance(f) de vieillesse

- Pensionskasse (f)  
 3 pension fund  
 caisse (f) de retraite

- Berufsgenossenschaft (f)  
 trade union  
 association (f) *ou* cor-  
 poration (f) profession-  
 nelle; (en Allemagne :)  
 4 association (f) *ou* cor-  
 poration (f) profession-  
 nelle des patrons pour  
 l'assurance de leurs  
 ouvriers contre les  
 accidents

инвалидная рента (f)  
 pensione (f) d'invalidità  
 renta (f) de invalidez

страхование (n) на слу-  
 чай старости  
 assicurazione (f) per la  
 vecchiaia  
 seguro (m) para la  
 vejez

пенсионная касса (f)  
 cassa (f) pensioni  
 caja (f) de pensiones

профессиональный  
 союз (m); [въ Гер-  
 маніи:] профессио-  
 нальный союз рабо-  
 тодателей для стра-  
 хования рабочих  
 associazione (f) profes-  
 sionale  
 gremio (m), asociación  
 (f) patronal

# A.

|                                                        |                                                    |                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A-förmiges Gestell mit Geradföhrung 153.6              | Abhängige Ver-änderliche 109.5                     | Absatzweise Ent-wicklung des ge-spannten Treib-mittels . . . 366.1     | Absorber el aceite con serrin . 347.3                       |
| - Gestell, doppel-balkiges 153.2                       | Abhängigkeit der Sättigung von der Witterung 253.3 | Absaugmaschine 126.9                                                   | Absorbieren . . . 4.8                                       |
| - shaped engine bed with cross-head guide 153.6        | Abhitzkessel . 63.5                                | Absaugen, die Ab-gase durch eine Hilfspumpe 127.1                      | Absorbing ilquid 90.4                                       |
| Abaissier le flacon de niveau 92.1                     | Abhitze, durch die - erwärmter Rahmen 264.4        | Absaugung der Teerdämpfe des Schlammtopfes durch die Vor-wärmluft 41.7 | Absorciometrico, método . . . 90.3                          |
| Abbassare la bottiglia di livello 92.1                 | Abies pectinata 306.9                              | Abscheider, Staub- . 76.4                                              | Absorción . . . 4.7                                         |
| -si del gasometro 86.8                                 | Abitazione operaia 885.2                           | - Teer- . . . . . 75.2                                                 | - aparato de . 91.5                                         |
| -e la temperatura del gasogeno 43.2                    | Ablagerung, Staub- 314.6                           | - Wasser- . . . . 74.5                                                 | - de calor por la pared, pérdida de trabajo por . 362.5     |
| Abbau . . . . . 300.5                                  | Ablaßöffnung . . 87.4                              | Abschlacköffnung . 60.6                                                | - pipeta de . . . 92.8                                      |
| Abbauen, die Ma-schine 300.4                           | - Öl- . . . . . 276.8                              | Abschlacken . 60.5                                                     | Absorptiometrische Methode . . . 90.3                       |
| Abbinden des Fun-daments 308.7                         | -schraube . . . 248.3                              | Abschlagzahlung 371.10                                                 | Absorption . . . 4.7                                        |
| Abblättern des Weißmetallfutters 189.6                 | Ablassen, das Kühlwasser 168.1                     | Abschlagen des Kontakthebels vom Stift 289.2                           | -sapparato . . . 91.5                                       |
| Abbrandverlust 62.7                                    | - das Wasser bei Frostwetter 347.5                 | Abschleudern des Öls 279.2                                             | - flasche, kegelför-mige . . . . . 94.4                     |
| Abcisa . . . . . 111.4                                 | Ablaufkurve . 222.7                                | Abschließen, das Kühlwasser 347.4                                      | - -, konische . . . 94.4                                    |
| Abdeckplatte . 303.9                                   | - punkt . . . . . 222.10                           | Abschluß, Ge-schäfts- 370.11                                           | - sflüssigkeit . . . 90.4                                   |
| Abdecken, den Schlitzkranz 241.6                       | - rohr des Reinigers 70.9                          | - hydraulischer - der Gasleitung 55.9                                  | - smethode . . . 90.3                                       |
| Abdichtung durch aufgeschliffene Flächen 165.2         | - temperatur . . 348.6                             | - stück des Zylinders 163.4                                            | - pipette . . . . . 92.8                                    |
| Abelscher Petro-leumprüfer 101.4                       | Ablenker . . . 213.1                               | Abschmiegeln . 150.8                                                   | Absorption . . . 4.7                                        |
| Abel's petroleum tester 101.4                          | Ablesefehler . 351.9                               | Abschneider, Rohr- 314.1                                               | - apparatus . . . 91.5                                      |
| Abeto, madera de 806.9                                 | Ablesung . . . 351.6                               | Abschreibung 373.10                                                    | - bottle, conical 94.4                                      |
| Abfließen durch Druckluft 247.8                        | Ablieferung . . 369.2                              | Abscissa . . . . . 111.4                                               | - flask, conical . 94.4                                     |
| - durch natürliches Gefälle 247.7                      | Ablöschen, die Asche 61.9                          | Abscissae, axis of . 111.2                                             | - method . . . . . 90.3                                     |
| Abfluß des Kühl-wassers in Sicker-gruben 321.5         | Abnahme der Ma-terialien 139.10                    | Abscisse . . . . . 111.4                                               | - pipette . . . . . 92.8                                    |
| -rohr . . . . . 320.6                                  | - versuch . . . . 350.12                           | -s, axe des . . . . 111.2                                              | Absorption d' . 91.5                                        |
| - Wasser- . . . . 181.9                                | Abnehmen, ein Indikatordia-gramm 354.6             | Absoluter Null-punkt 17.7                                              | - appareil d' . 91.5                                        |
| Abgase . . . . . 124.9                                 | Abnehmer, Strom- 334.2                             | -e Temperatur 17.6                                                     | - flacon conique d' . 94.4                                  |
| - , Anlassung durch 299.2                              | About de segment 173.2                             | -e -skala . . . . . 17.5                                               | - pipette d' . . . 92.8                                     |
| - , durch die - ge-heizter Vergaser 257.4              | Abrazadera . . 313.9                               | Absolute scale of temperature 17.8                                     | - sperrorgan . 314.8                                        |
| - , die - durch eine Hilfspumpe ab-saugen 127.1        | Abrazar, estribo que abraza la leva 224.3          | - temperature . 17.6                                                   | - ventil . . . . . 315.7                                    |
| - der Hütten-betriebe 63.2                             | Abreibfunke . 283.5                                | - zero . . . . . 17.7                                                  | Abspringen der Rolle 223.8                                  |
| - , industrielle . 63.1                                | - stange . . . . . 289.5                           | Absolut, cero 17.7                                                     | Abspritzen des Rostes 61.1                                  |
| - , die - durch Spül-luft oder Ladung austreiben 127.3 | - vorrichtung . 289.3                              | Absorb, to . . . 4.8                                                   | Abstand von Kol-benmitte zu Kreuzkopf-mitte 178.2           |
|                                                        | - zündung . . . . 288.4                            | Absorbent . . . 263.7                                                  | Abstechen, den Ring 172.6                                   |
|                                                        | Abreißen, den Funken 289.1                         | Absorbente, liquido 90.4                                               | Abstellen, die Hei-zung 258.6                               |
|                                                        | Abrir la llave de la lámpara 264.7                 | Absorber . . . . 4.8                                                   | Abstellen, die Schmierappa-rate 347.2                       |
|                                                        | - los segmentos 173.9                              | - l'huile au moyen de scure . . 347.3                                  | Abstellung der Zün-dung, Reglung durch 227.6                |
|                                                        | - la válvula . . 207.5                             |                                                                        | Abstreichdaumen, Klinke mit 235.6                           |
|                                                        | Abrundung . . 222.11                               |                                                                        | Abstreifen, das flüs-sige Benzin an den Fangschir-men 255.2 |
|                                                        | Absatzmuffe . . 311.8                              |                                                                        | - , die Ringe vom Kolben . . . . .                          |
|                                                        | - weise bewegter Kolben 252.1                      |                                                                        |                                                             |
|                                                        | - - Destillation . 8.9                             |                                                                        |                                                             |



|                            |                               |                           |                                |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Abstützhebel . . . 226.9   | Accensione, cor-              | Accidents, instruc-       | Aceite para alum-              |
| 231.3                      | rente di 283.5                | tions préventives         | brado 108.3                    |
| -zunge . . . . . 229.2     | - difettosa . . . 280.3       | contre les 385.8          | - americano para               |
| Abstützen des Aus-         | - elettrica . . . 283.2       | Accidente . . . 385.7     | alumbrado 108.3                |
| laßventils 229.1           | - a fiamma . . . 280.4        | -s, instrucciones         | - animal . . . . . 274.4       |
| -, die Lokomobile          | - fiamma di . . . 280.5       | para impedir              | - de antraceno 106.12          |
| 338.7                      | -, forza di . . . 279.6       | los 385.8                 | - de brea . . . . . 106.6      |
| -, den Ventilhebel         | - a gasificazione             | Accionado eléctri-        | - - - de lignito 107.1         |
| 226.6                      | 281.3                         | camente, ventila-         | - para cilindros 274.8         |
| -, die Wälzbank            | - ad incandescenza            | dor 80.1                  | - de creosota . 106.11         |
| 218.5                      | 281.2                         | - por transmisión,        | - denso . . . . . 103.7        |
| Abzisse . . . . . 111.4    | - a magnete . . . 286.1       | ventilador 79.8           | - de engrase . 274.1           |
| -nachse . . . . . 111.2    | - magnetoelétrica             | -, válvula de ad-         | - espeso . . . . . 99.6        |
| Abutment . . . . . 226.5   | 286.1                         | misión -a 200.2           | - de esquivo 107.10            |
| -, holding open the        | - a metà corsa 363.7          | Accionamiento de          | - fluido y ligero 99.5         |
| exhaust by means           | -, momento di . 279.7         | las bombas 244.1          | -s para fuerza mo-             |
| of a detent and            | -, prematura . . 292.7        | Accionar el árbol de      | triz 99.4                      |
| 226.3                      | 280.1                         | distribución 209.3        | - de gas . . . . . 107.8       |
| Abutting joint 191.7       | -, punto di 101.6, 193.1,     | Accomandita,              | - gas de . . . . . 83.1        |
| Abwälzende, sich           | 279.7, 279.8                  | società in 380.1          | - para limpiar 103.2           |
| aufeinander -              | - registrare l' . 290.5       | Acconto . . . . . 371.8   | - lubrificante, con-           |
| Flügel 80.3                | -, regolazione dell'          | Accoppiamento             | sumo de 348.7                  |
| Abwälzung . . . 219.4      | 227.5                         | diretto del motore        | - para máquinas                |
| Abwasser, das -            | -, ritardare l' . 344.3       | a combustione             | 274.7                          |
| neutralisieren 71.8        | - ritardata . . . 280.2       | 329.9                     | - de mezcla . . . 103.8        |
| -pumpe . . . . . 337.5     | - per rottura . . 288.4       | - dello stelo . . 178.5   | - mineral . . . . . 274.6      |
| -, Skrubber . . . 71.4     | -, scintilla di . . 283.7     | Accoppiare la di-         | - en bruto . . . 102.6         |
| Abzugleitung . . 55.1      | -, spingere in avanti         | namo come mo-             | - muy fluido . . 99.5          |
| -, Preis- . . . . . 370.8  | lo stantuffo col'             | tore d'avvia-             | - muy volátil . 102.8          |
| -rohr der Feuer-           | 299.1                         | mento 298.2               | - de parafina . 107.9          |
| rungrsgase 54.8            | - spontanea del car-          | Accord . . . . . 378.2    | - pesado . . . . . 99.6, 103.7 |
| Abzweigrohr . . 310.2      | bone 26.1                     | Accordeón . . . 85.8      | -, proyección del -            |
| Abzweigung, recht-         | -, temperatura di 64,         | Accordo . . . . . 378.2   | por acción cen-                |
| winklige 310.3             | 101.5                         | Account . . . . . 371.1   | trífuga 279.2                  |
| -, spitzwinklige 310.4     | - a tubo incande-             | -, payment on 371.10      | - de punto de ebu-             |
| Acanalado, extremo         | scente 281.5                  | Accouplement              | llición alto 100.6             |
| - de la palanca            | -, válvula di . . 281.1       | direct du mo-             | - - - de ebullición            |
| 217.2                      | Acceptance of ma-             | teur à combustion         | bajo 100.5                     |
| Acarreo, terreno de        | terials 139.10                | avec la machine           | - ruso para alum-              |
| 305.8                      | - test . . . . . 350.12       | opératrice 329.9          | brado 103.6                    |
| Accelerated com-           | Accesibilidad por             | - de tige de piston       | - sin resina . . . 274.3       |
| bustion 123.3              | todos los lados               | 178.5                     | - solar . . . . . 107.7        |
| Acceleration curve         | - de las válvulas             | Accrochage . . 230.4      | - vegetal . . . . . 274.5      |
| 194.6                      | 206.1                         | Accumalamiento di         | Aceitera . 276.9, 277.2        |
| -, piston . . . . . 194.5  | Accesso, curva de             | calore 163.1              | - de válvula . . 277.3         |
| - pressure . . . . 195.7   | 222.6                         | - di gas . . . . . 350.5  | Acceleración del ém-           |
| Accélération,              | Accessibilità da              | Accumulare l'aria         | bolo 194.5                     |
| courbe d' 194.6            | ogni parte 302.8              | compressa 297.5           | - - -, curva de 194.6          |
| - du piston . . . 194.5    | - della válvula 206.1         | Accumulated heat,         | - presión de . . . 195.7       |
| - pression d' . . . 195.7  | Accessibilità des             | increase of 36.4          | Acepillar . . . . . 149.9      |
| -, d- négative 196.1       | souppes 206.1                 | Accumulateur              | Aceró . . . . . 183.6          |
| Accelerator, com-          | - de tous côtés 302.8         | d'allumage 284.2          | - batido . . . . . 133.7       |
| bustione -a 123.3          | Accessibility from            | -s, allumage par 285.8    | - colado . . . . . 132.2       |
| Accelerazione,             | all sides 302.8               | -, capacité de l' 284.3   | - compound . . . 134.2         |
| curva delle - dello        | - of the parts . 342.1        | Accumulation of           | - al crisol . . . . 134.3      |
| stantuffo 194.6            | - - - valves . . . 206.1      | gas 350.5                 | - dulce cementado              |
| -e, pressione d' 195.7     | Accessori dei motori          | - of heat . . . . . 163.1 | 184.2                          |
| - dello stantuffo 194.5    | a combustione 267             | Accumulation de           | - fundido 132.2, 134.1         |
| Accélérée, com-            | Acciaio . . . . . 133.6       | chaleur en un             | - de fusión . . . 134.1        |
| bustion 123.3              | - compound . . . 134.2        | point déterminé           | - niquel . . . . . 134.4       |
| Accendere la lam-          | -, corda d' . . . 329.6       | 163.1                     | - soldado . . . . . 133.7      |
| pada 264.8                 | - al crogiolo . . 134.3       | - de gaz . . . . . 350.5  | Acetic acid . . . 104.5        |
| Accendibilità . . 101.9    | - dolce . . . . . 134.2       | Accumulator, capa-        | Acético, ácido . 104.5         |
| Accensione . . . 279.4     | -, filo di . . . . 187.14     | city of the 284.3         | Acetilene . . . . . 13.6       |
| -, accumulatore            | -, fune d' . . . . 329.6      | Accumulatore di           | Acetilleno . . . . 13.6        |
| di 284.2                   | - fuso . . . . . 132.2, 134.1 | accensione 284.2          | Acetylene . . . . 13.6         |
| - ad alta tensione         | - - al crogiolo 134.3         | -, capacità dell' 284.3   | Acétylène . . . . 13.6         |
| 286.5                      | - - ricotto . . . . 132.3     | Accumulazione di          | Achat, contrat d'              |
| - anticipata . . . 279.9   | - al nichel . . . . 134.4     | calore, aumento           | 870.10                         |
| -, apparato di . . 283.3   | - omogeneo . . . 134.1        | dell' 86.4                | -, prix d' . 870.3, 872.3      |
| - automatica . . 259.6     | - saldato . . . . . 133.7     | Accumuler l'air           | Achse, Abszissen-              |
| - a bassa tensione         | Accident . . . . . 385.7      | comprimé 297.5            | 111.2                          |
| 288.5                      | - insurance . . . 385.6       | Accuracy, degree of       | -nkreuz . . . . . 111.1        |
| - a batteria . . . 285.8   | -s, rules for the pre-        | 351.11                    | - Ordinaten- . . . 111.3       |
| -, calore di . . . . 279.5 | vention of 385.8              | Accelte sin ácidos        | -nregler . 231.1, 273.1        |
| - col calore di            | Accident . . . . . 385.7      | 274.2                     | - mit Beharrungs-              |
| compressione 259.7         | -s, assurance contre          | de alquitrán . 106.6      | wirkung 273.2                  |
| - a candela . . . . 286.4  | les 385.6                     | - - - de hulla . 106.7    | Achsale Druckauf-              |
| -, candela di . . . 285.6  |                               |                           | nahme 156.2                    |

|                                                     |                                                                             |                                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acid, acetic . . . 104.5                            | Acknowledge, to . . . 171.3                                                 | Activité, mettre la machine en 342.8                                    | Adjustable furnace 53.5                                   |
| - carbonic . . . 13.12                              | Acodado, árbol motor 185.7                                                  | Actual percentage of alcohol reduced to 15° C 106.2                     | - heating flame, ignition tube with 233.1                 |
| - gas, carbonic 11.13                               | - palanca - a . . . 216.5                                                   | - quantity of air required 7.1                                          | - sole plate . . . 53.5                                   |
| - hydrochloric 14.7                                 | Acómpte . . . 371.8                                                         | - temperature of combustion 6.7                                         | - valve rod . . . 234.1                                   |
| - hydrocyanic . . 14.3                              | Acoplados en serie, ventiladores 77.4                                       | - volume of charge 120.6                                                | - weight on pecker 230.8                                  |
| - hydrosulphuric . 14.4                             | Acoplamiento directo del motor de combustion con la máquina operadora 329.9 | Actuating cam 214.7                                                     | Adjuster, cord . 354.2                                    |
| - muriatic . . . 14.7                               | - en paralelo de la máquina 347.7                                           | - gear for starting valves 295.5                                        | Adjusting gear of the governor 273.3                      |
| - oil free from 274.2                               | - del vástago de émbolo 178.5                                               | Acuerdo . . . 378.2                                                     | - nut . . . . . 358.3                                     |
| - prussic . . . 14.3                                | Acorazado, motor vertical 325.6                                             | Acumulación de agua refrigerante 167.2                                  | - screw . . . 289.9, 352.7                                |
| - sulphuric . . . 14.6                              | Acqua . . . . . 11.4                                                        | - de calor . . . 163.1                                                  | - wedge . . . . . 189.1                                   |
| - sulphurous . . 14.5                               | - ammoniacale . 14.2                                                        | - de gases . . . 350.5                                                  | Adjustment notch 211.2                                    |
| - tower . . . . . 43.3                              | - del calorímetro 99.2                                                      | Acumulador . . 284.2                                                    | Admettre l'air comprimé dans le quatre temps 295.2        |
| Acide acétique 104.5                                | - camicia d' . . 166.6                                                      | Acuña con chavetas, platillo del muelle 204.3                           | Administrador apoderado 331.5                             |
| - carbonique . . 11.13                              | - di circolazione, deposito terroso dell' 167.7                             | - manivelas - as á 120 grados 186.2                                     | Administration, ingénieur d' 333.1                        |
| - chlorhydrique 14.7                                | - - - fangosa . 167.6                                                       | Acuñar la locomóvil 338.7                                               | Administrative engineer 333.1                             |
| - colonne à . . . 43.3                              | - colorata . . . 83.3                                                       | Acute angle, branching at an 310.4                                      | Admisión de aceite, llave reguladora de la 33.4           |
| - cyanhydrique 14.3                                 | - contatore d' . 321.4                                                      | Adaptor . . . . 311.3                                                   | - cierre de la fase de 233.1                              |
| - prussique . . . 14.3                              | - contenuto di . 26.2                                                       | Addetto . . . 380.10                                                    | - distribución de 199.2                                   |
| - sulfhydrique 14.4                                 | - del depuratore, raffreddare l' 72.2                                       | Additional compression by lengthening the piston 262.9                  | - grado de . . . 232.8                                    |
| - sulfureux . . . 14.5                              | - fresca, raffreddamento con 321.1                                          | Additionnel, air 255.9                                                  | - graduar la - por medio de válvulas 242.1                |
| - sulfurique . . . 14.6                             | - di lavaggio . 68.3                                                        | Adelgazamiento proporcional de los radios 190.9                         | - leva de . . . 221.6                                     |
| - fumant . . . . . 90.5                             | - e - -, chiarificare le 71.9                                               | Adiabate . . . 116.6                                                    | - válvula de . . 199.8                                    |
| - thermomètre à mercure rempli d' - carbonique 18.3 | - a pulverizzata, pioggia d' 68.6                                           | Adiabatic . . . 116.7                                                   | - velocidad de - de la carga 119.11                       |
| Acido acetico . 104.5                               | - potabile, condotta d' - della città 321.2                                 | - compression . 121.9                                                   | Admissionsdruck 295.3                                     |
| - carbonico . . . 11.13                             | - di raffreddamento, condotta dell' 166.7                                   | - curve . . . . . 116.6                                                 | Admission of air 46.7                                     |
| - cianidrico . . . 14.3                             | - - -, ritenuta dell' 167.2                                                 | Adiabatica . . 116.9                                                    | - cam . . . . . 221.6                                     |
| - cloridrico . . . 14.7                             | - - -, scarico dell' 166.8                                                  | - compression 121.9                                                     | - combined - and exhaust valve 200.4                      |
| - colonna ad . . . 43.3                             | - refrigerante, consumo di 348.4                                            | - e Linie . . . . . 116.6                                               | - - - and gas valves 239.6                                |
| - muriatico . . . 14.7                              | - della torre . 72.5                                                        | - e Verdichtung 121.9                                                   | - common cam for - and exhaust 221.8                      |
| - soluzione di cloruro di rame nell' 90.9           | - e di rifiuto, neutralizzare le 71.8                                       | Adiatermico, parete - a 98.7                                            | - controlled by means of valves 242.1                     |
| - i, olio esente da 274.2                           | - di scarico del lavatore 71.4                                              | Adiatermico, pared - a 98.7                                             | - dead center (centre) between - and exhaust stroke 193.2 |
| - o pirogallico, soluzione alcalina di 91.1         | - sotterranea . 305.9                                                       | Adiatherman Wandung 98.7                                                | - degree of . . 232.8                                     |
| - prussico . . . . 14.3                             | - di sottosuolo 305.9                                                       | Adiatherman, paroi 98.7                                                 | - and exhaust, cylindrical slide valve for 245.7          |
| - solididrico . . 14.4                              | - tenore in . . . 26.2                                                      | Adición para la confección 148.4                                        | - gear . . . 199.2, 214.9                                 |
| - solforico . . . 14.6                              | Acquisto, contratto d' 370.10                                               | - para el trabajo 148.4                                                 | - port . . . . . 240.8                                    |
| - - fumante . . . 90.5                              | - somma d' . . 370.9                                                        | Adjust, to - the exhaust valve gear to work on a two stroke cycle 294.1 | - air . . . . . 242.5                                     |
| - - humeante . . 90.5                               | Acquitter . . . 371.3                                                       | - to - the gas cock for starting 344.4                                  | - gas . . . . . 242.6                                     |
| - sulfuroso . . . 14.5                              | Acting, single - air pump 260.8                                             | - to - the guide lever of the pawl 290.8                                | - ring of . . . 240.5                                     |
| Acier . . . . . 133.6                               | Action, cycle of 118.7                                                      | - to - the length of the cord 354.1                                     | - pressure . . . 295.3                                    |
| - compound . . . 134.2                              | - to, to put the ignition out of 347.1                                      | - to - the lubricating gear 344.1                                       | - regulation of degree of 232.7                           |
| - coule . . . . . 132.2                             | - - - one end of the cylinder out of 344.6                                  | Adjustable brass 188.9                                                  | - spring between - and gas valve 239.7                    |
| - recuit . . . . . 132.3                            | - sleeve force due to centrifugal 272.1                                     |                                                                         | - of the steam and air mixture 47.1                       |
| - doux à couche extérieure dure 134.2               | Action de l'état atmosphérique sur la saturation 253.3                      |                                                                         | - throttle valve between the mixing and - valves 253.7    |
| - fondu au creuset 134.3                            | - a, société par 380.2                                                      |                                                                         | - valve . . . . . 199.8                                   |
| - - homogène . 134.1                                | Actionnement de la pompe 244.1                                              |                                                                         |                                                           |
| - de fusion . . . 134.1                             | Actionner l'arbre de distribution 209.3                                     |                                                                         |                                                           |
| - homogène . . . 134.1                              |                                                                             |                                                                         |                                                           |
| - nickel . . . . . 134.4                            |                                                                             |                                                                         |                                                           |
| - au nickel . . . 134.4                             |                                                                             |                                                                         |                                                           |
| - soudant . . . . 133.7                             |                                                                             |                                                                         |                                                           |
| - soudé . . . . . 133.7                             |                                                                             |                                                                         |                                                           |

|                                                                       |                                                          |                                                                              |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Admission valve,<br>automatic 200.1                                   | Advanced ignition<br>- opening . . . 279.9               | Aggiustare il co-<br>mando dello sca-<br>rico pel ciclo a<br>due tempi 294.1 | Agua teñida . . . 83.3                                                    |
| - - box . . . 203.1                                                   | - - of the port 280.9                                    | - lo stantuffo alla<br>temperatura di<br>funzionamento<br>175.7              | Aguja, instrumento<br>de 83.9                                             |
| - - closed, keeping<br>the 228.7                                      | Affaire, conclusion<br>d'une 370.11                      | Agglutinamento<br>del carbone 26.8                                           | - de la válvula 262.4                                                     |
| - - lever, excentri-<br>cally mounted<br>229.3                        | -s, marche des 369.1                                     | per farne delle<br>mattonelle 29.2                                           | Agujerear . . . 148.5                                                     |
| - -, mechanically<br>operated 200.2                                   | Affari, andamento<br>degli 369.1                         | Agglutinante, car-<br>bone 23.1, 26.9                                        | Agujero para des-<br>arnar 147.6                                          |
| - - with perforated<br>seat 239.5                                     | Affiler . . . 150.6                                      | - per mattonelle 29.3                                                        | - de engrase abierto<br>275.7                                             |
| - - with slide for<br>closing gas ports<br>240.1                      | Affinità chimica 2.6                                     | Aggregat,<br>Maschinen- 330.1                                                | - para la lubri-<br>ficación 275.2                                        |
| - -, throttling by<br>means of the 234.1                              | Affinität, chemische<br>2.6                              | Agitador . . . 68.2                                                          | - de los tornillos<br>164.6                                               |
| - , valve box common<br>to - and exhaust<br>203.2                     | Afflusso dell'acqua<br>181.8                             | Agitateur, arbre<br>de l' 68.2                                               | Ahorquillado 216.11                                                       |
| Admission, came d'<br>221.6                                           | Affüter . . . 150.6                                      | - laveur à . . . 68.1                                                        | Aigre . . . 139.6                                                         |
| - , commune pour<br>l' - et l'échappe-<br>ment 221.8                  | Affianzar la locomó-<br>vil 338.7                        | Agitatore, albero<br>degli -l 68.2                                           | Aiguille de décas-<br>sage 266.5                                          |
| - , commande de l' -<br>199.2                                         | Aflar . . . 150.6                                        | Aglomerado . . . 28.8                                                        | - , instrument à 83.9                                                     |
| - , contrôler l' - par<br>des soupapes 242.1                          | Afinidad química<br>2.6                                  | - de lignito . . . 28.10                                                     | Ailette d'aspiration<br>78.6                                              |
| - , coupée . . . 228.4                                                | After-burning of<br>the charge 124.2                     | Aglutinación de<br>briquetas 29.2                                            | - s s'épousant l'une<br>l'autre en tour-<br>nant 80.3                     |
| - , couronne d' - 240.5                                               | Agarrarse, la vál-<br>vula se agarra 206.6               | - del carbon . . . 26.8                                                      | - en hélice . . . 78.5                                                    |
| - , degré d' 120.5, 232.8                                             | Age insurance, old<br>386.2                              | Agglutinante para<br>briquetas 29.3                                          | - hélicoïdale . . . 78.5                                                  |
| - , fermeture de l' -<br>233.1                                        | Agency . . . 380.4                                       | Ago, astuccio dell'<br>262.5                                                 | - , radiateur à 322.2                                                     |
| - , gouverner l' - par<br>des soupapes 242.1                          | - , chief . . . 380.5                                    | - , lubrificatore ad<br>276.4                                                | - de refluxement 78.7                                                     |
| - , levier d' - monté<br>excentrique 229.3                            | Agent . . . 380.6                                        | - , valvola ad . . . 262.3                                                   | Aimant de champ<br>353.4                                                  |
| - , lumière d' . . . 240.8                                            | Agent . . . 380.3, 380.6                                 | - della valvola 262.4                                                        | - , enroulement d'<br>333.5                                               |
| - , d' - d'air . . . 242.5                                            | - , forwarding 874.11                                    | Agreement . . . 378.2                                                        | - permanent . . . 294.9                                                   |
| - , d' - de gaz 242.6                                                 | - , reducing . . . 5.4                                   | Agrietarse, el revest-<br>imiento interior<br>se agrieta 50.5                | Air . . . 10.7                                                            |
| - , période de bala-<br>yage et d' 126.6                              | - , scavenging . . . 128.1                               | Agrio . . . 139.6                                                            | - , admission of 46.7                                                     |
| - , point mort entre<br>les courses d' - et<br>d'échappement<br>193.2 | Agent . . . 380.6                                        | Agrupación de<br>átomos 1.3                                                  | - admission port 242.5                                                    |
| - , pression d' . . . 295.3                                           | Agent . . . 380.3, 380.6                                 | Agua . . . 11.4                                                              | - to admit com-<br>pressed - in a four-<br>stroke cycle 295.2             |
| - , réglage du degré<br>d' 232.7                                      | - , patent . . . 379.1                                   | - amoniacal . . . 14.2                                                       | - , atomizing by<br>compressed 259.3                                      |
| - , soupape d' . . . 199.8                                            | - , reducteur . . . 5.4                                  | - del calorimetro 92.2                                                       | - , balancing by<br>means of com-<br>pressed 205.6                        |
| - , d' - automatique<br>200.1                                         | - de réduction 5.4                                       | - coloreada . . . 83.3                                                       | - to blow the -<br>out of the gas<br>pipes 344.2                          |
| - , d' - commandée<br>200.2                                           | Agente . . . 380.6                                       | - de combustion,<br>calor de conden-<br>sación del 97.5                      | - , bye-pass valve<br>for gas and 246.2                                   |
| - , d' - et d'échap-<br>pement 200.4                                  | - di brevetti . . . 379.1                                | - corrlente, refri-<br>geración por 821.1                                    | - , capacity of - for<br>being saturated<br>253.4                         |
| - , mixte d' - et de<br>gaz 239.6                                     | - riduttivo . . . 5.4                                    | - s de depuración,<br>clarificar las 71.9                                    | - channel . . . 236.10                                                    |
| - , d' - avec tiroir<br>d'arrêt du gaz<br>240.1                       | Agente lavador 128.1                                     | - -, enfriar el 72.2                                                         | - , combined - and<br>gas pump 243.5                                      |
| - , température d' 348.5                                              | - motor, corriente<br>continua del 365.7                 | - de lavado . . . 68.3                                                       | - compressed, non-<br>return valve for<br>the - while stop-<br>ping 296.8 |
| - , tiges et leviers d'<br>214.9                                      | - de patentes . . . 379.1                                | - s muertas, saco<br>de 167.3                                                | - , compressed . . . 259.8                                                |
| - , vitesse d' - de la<br>cylindrée 119.11                            | - de reducción 5.4                                       | - pulverizada, lluvia<br>de 68.6                                             | - , - - starting de-<br>vice 294.6                                        |
| Admit, to - compres-<br>sed air in a four-<br>stroke cycle 295.2      | - reductivo . . . 5.4                                    | - de refrigeración,<br>depósito del 321.8                                    | - compression<br>stroke 243.6                                             |
| Aduana, aranceles<br>de 376.1                                         | Aggloméré de<br>houille 28.9                             | - del refrigerante<br>72.5                                                   | - , discharging -<br>from gas mains<br>316.9                              |
| - , gastos de . . . 375.4                                             | - industriel . . . 28.12                                 | - refrigerante, cir-<br>culación del 182.1                                   | - draught, natural<br>322.5                                               |
| Advance, angle of<br>208.4                                            | - de lignite . . . 28.10                                 | - , consumo de 348.4                                                         | - , dry . . . 10.8                                                        |
| - , payment in . . . 371.9                                            | - de tourbe . . . 28.11                                  | - , fangoso . . . 167.6                                                      | - escape valve 316.10                                                     |
| - , pump crank in 244.2                                               | Agglutinant, char-<br>bon 26.9                           | - , tubería de en-<br>trada del 166.7                                        | - , excess of . . . 7.2                                                   |
|                                                                       | - pour la fabrication<br>d'agglomérés 29.3               | - , separador de 74.5                                                        | - , feed by com-<br>pressed 247.8                                         |
|                                                                       | - - - de briquettes<br>29.3                              | - subterránea . . . 305.9                                                    | - , fresh . . . 41.2                                                      |
|                                                                       | Agglutination du<br>charbon 26.8                         | - s sucias del depu-<br>rador 71.4                                           | - gas . . . 34.1                                                          |
|                                                                       | - du combustible<br>pour en faire<br>des briquettes 29.2 | - , neutralizar las<br>71.8                                                  | - , high total heat<br>of 34.6                                            |
|                                                                       | Aggiustaggio . . . 154.8                                 | - , tanto por ciento<br>de 26.2                                              | - , outlet . . . 35.7                                                     |
|                                                                       |                                                          |                                                                              | - , lower . . . 47.3                                                      |

|                              |                            |                          |                           |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Air gas outlet, upper 47.2   | Air suction box 817.9      | Alre, saco de . 167.4    | Albero di distribu-       |
| - -, process of for-         | - - chamber . . 817.9      | - -, saturación del-     | zione, coman-             |
| - -, highly compressed 296.2 | - -, supplementary 255.9   | - con vapor 37.2         | dare l' 209.3             |
| - -, humid . . . . 10.9      | - supply, cutting          | - saturado de ben-       | - - -, disposizione       |
| - -, humidity of the 10.10   | off the gas and 228.6      | cina 253.7               | dell' 212.3               |
| - inlet . . . . . 35.9       | - -, spare tank for 261.7  | - seco . . . . . 10.8    | - - -, perpendicolare     |
| - -, introducing the         | - -, tank for . . 261.6    | Aislamiento, defecto     | all'albero motore         |
| - from above 44.6            | - -, the - from            | en el 287.7              | 212.5                     |
| - -, to lead the gas         | - -, to take the - from    | - de ebonita . 287.4     | - -, volano sull' 210.7   |
| and - one above              | the atmosphere 260.7       | - de porcelana 287.5     | - -, foro centrale dell'  |
| the other 236.7              | the cylinder 260.4         | - del tapón . . 287.3    | 358.10                    |
| - - - gas-and-               | - valve . . . . . 238.5    | Ajouré, moyeu 191.2      | - intermediario 211.7     |
| side by side 236.6           | - -, gas valve driven      | Ajustador . . . 143.3    | - intermedio a mo-        |
| - mixture, admis-            | by 232.1                   | Ajustage, atelier d'     | vimiento rapido           |
| sion of the steam            | - -, step for . . 232.3    | 143.4                    | 210.6                     |
| and 47.1                     | Air . . . . . 10.7         | - tuyau d' . . . 310.5   | - di manovella 185.6      |
| - -, mixture of - and        | - additional . . 255.9     | Ajustar el cilindro      | - - - a doppio gomito     |
| steam 37.3                   | - de balayage . 128.2      | desmontable 160.5        | 185.8                     |
| - -, moist . . . . . 10.9    | - chargé d'essence 253.7   | - el cojinete . . 185.5  | - - - a gomito 185.7      |
| - passage . . . . . 236.8    | - comprimé . . 259.8       | - los cojinetes . 189.7  | - - - posto in alto       |
| - pipe 261.8, 317.7          | - - à haute pression 296.2 | - el émbolo a tem-       | 151.6                     |
| - -, piping for com-         | - du diagramme 359.5       | peratura de tra-         | - - - a tre gomiti        |
| pressed 297.9                | - -, excédant d' . . 7.2   | bajo 175.7               | 186.1                     |
| - plant, compres-            | - -, excès d' . . . 7.2    | - una máquina 300.3      | - montato su tre          |
| sed 206.1                    | - en excès . . . 7.2       | Ajuste de la distri-     | sopporti 187.7            |
| - pocket . . . . . 167.4     | - frais . . . . . 41.2     | bución 211.1             | - motore . . . . 211.6    |
| - -, pre-heated . . 41.3     | - -, gaz à l' . . . 34.1   | - del lado descar-       | - -, corsolo coman-       |
| - previously com-            | - -, gaz d' . . . . 34.1   | gado 185.4               | dato dall' 212.7          |
| pressed 260.1                | - humide . . . . 10.9      | - del émbolo, exa-       | - - e di distribu-        |
| - -, primary . . . 255.5     | - -, introduire l' -       | minar el buen 343.1      | zione con rota-           |
| - pump . . . . . 243.3       | par le haut 44.6           | Ajuster la com-          | zione dello               |
| - -, hand . . . . . 248.1    | - préalablement            | mande d'échappe-         | stesso senso 212.4        |
| - -, valve head of           | comprimé 260.1             | ment pour le cycle       | - con mozzo fuso          |
| 261.1                        | - précomprimé 260.1        | à deux temps 294.1       | 78.9                      |
| - receiver . . . . 129.7     | - de pulvérisation 255.8   | - le coussinet dans      | - orizzontale . 212.1     |
| - -, compressed 297.7        | - rechauffé . . . 41.3     | le palier par grat-      | - passante di distri-     |
| - -, pressure in 297.8       | - sec . . . . . 10.8       | tage 189.7               | buzione 212.2             |
| - -, regenerative heat-      | Aire . . . . . 10.7        | - le piston à la tem-    | - del regolatore 288.4    |
| ing of - by the              | - adicional . . 255.9      | perature de              | - di trasmissione         |
| exhaust 257.3                | - atmosférico, hacer       | marche 175.7             | 327.6                     |
| - relief valve 316.10        | pasar - sobre car-         | Ajusteur . . . . 143.3   | - verticale . . . 211.8   |
| - required, actual           | bones candentes 34.3       | Ajutage . . . . . 366.3  | Albura . . . . . 28.9     |
| quantity of 7.1              | - para barrer . 128.2      | Akkordarbeit . . 383.8   | Alburno . . . . . 29.9    |
| - -, theoretical             | - -, cantidad de - teóri-  | - arbeiter . . . . 383.7 | Alcachofa . . . 318.3     |
| quantity of 6.10             | camente necesaria          | Akkumulator, Zünd-       | Alcalino, soluzione       |
| - saturated with             | 6.10                       | 284.2                    | - a di acido pirogal-     |
| petrol vapour 253.7          | - comprimido . 259.8       | Aktiengesellschaft       | gallico 91.1              |
| - -, scavenging . . 128.2    | - -, dar - en el ciclo     | 380.2                    | Alcalino, disolución      |
| - scavenging, to ex-         | de cuatro tiempos          | Ala a forma spirale      | - a de pirogalol 91.1     |
| pel the exhaust              | 295.2                      | 78.5                     | Alcanzar una com-         |
| gases by 127.3               | - -, evacuación por        | Alabearse . . . 145.5    | presión elevada           |
| - slide valve . . 238.3      | 247.8                      | Alambic distillatoire    | inyectando agua           |
| - space between the          | - -, recipiente de 297.7   | 9.3                      | 122.5                     |
| fire bars 51.2               | - fresco . . . . 41.2      | Alambique . . . 9.3      | Alcayata para tubos       |
| - -, width of - be-          | - á gran presión 296.2     | - de desecación 89.7     | 313.8                     |
| tween the fire               | - -, humedad del 10.10     | Alambre . . . . 137.10   | Alcohol . . . . . 104.3   |
| bars 51.3                    | - húmedo . . . . 10.9      | - de acero . . . 137.14  | - -, actual percentage    |
| - -, spraying by com-        | - introducir el - por      | - de cobre . . . 138.1   | of - reduced to           |
| pressed 259.3                | arriba 44.6                | - estañado . . . 137.12  | 159° C 105.2              |
| - for spraying               | - inyectado, calen-        | - galvanizado 137.13     | - -, apparent percen-     |
| liquid fuel 255.8            | tamiento del 64.9          | - de hierro . . 137.11   | tage of 105.1             |
| - -, starting by means       | - libre, desembocar        | - de latón . . . 138.2   | - -, atomizer for . 255.6 |
| of compressed                | el tubo de escape          | - de platino . . 21.3    | - to carburet -           |
| 294.5                        | al 318.9                   | - - -, combustión        | with benzole 106.4        |
| - -, starting on a four-     | - de la mezcla, calen-     | sobre - incan-           | - carburettor . 254.2     |
| stroke cycle by              | tamiento previo            | descente 95.6            | - -, degree of dilu-      |
| means of com-                | del 257.3                  | - - - rodio . . . 21.4   | tion of 104.10            |
| pressed 295.1                | - de presión para la       | - tensor . . . . 162.5   | - engine, portable        |
| - -, a two-stroke            | pulverización del          | Alargamiento, coefi-     | 338.2                     |
| cycle by means               | combustible 255.8          | ciente de 140.8          | - -, methyl- . . . 13.11  |
| of compressed 294.7          | - previamente com-         | - de rotura . . . 140.7  | - -, percentage of        |
| - -, step for - and          | primido 260.1              | Alarm, fire . . . 377.3  | water in 104.9            |
| valve 232.4                  | - recalentado . 41.3       | Albero degli agita-      | - pump . . . . . 250.11   |
| - -, to store the            |                            | tori 68.2                | - sprayer for . 255.6     |
| compressed 297.5             |                            | - ausillare . . . 211.7  | - tank . . . . . 247.6    |
|                              |                            | - di distribuzione       | - vapour . . . . 254.3    |
|                              |                            | 211.5                    | - -, superheated 254.4    |
|                              |                            |                          | Alcohol . . . . . 104.3   |
|                              |                            |                          | - en bruto . . . 104.6    |

|                                                                                 |                                                   |                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alcohol desnaturalizado 106.1                                                   | Algodón basto 90.1                                | Allumage électrique 283.2           | Alternador . . 333.1                                           |
| - , destilación de -es 104.8                                                    | - en rama . . . 90.1                              | - , étincelle d' . . 283.7          | - trifásico . . . 333.2                                        |
| - , fábrica de -es 104.8                                                        | - , filtro de . . 89.10                           | - par étincelle d'ar- 288.4         | Alternate current generator 333.1                              |
| - industrial . . 104.7                                                          | Aligera la vál- vula 204.9                        | - , flamme d' . . 280.5             | Alternateur . . 333.1                                          |
| - metílico . . 13.11                                                            | - , regulador de la - del agua 40.6               | - à flamme . . 280.4                | - triphasé . . . 333.2                                         |
| - mezclado . . 106.5                                                            | Alimentador gira- torio . . . 56.6                | - , force d' . . 279.6              | Alternating current dynamo 333.1                               |
| Alcoholometer 105.3                                                             | Alimentation . . 57.1                             | - à gazéification 281.3             | - - generator . . 333.1                                        |
| Alcoholometric scale 105.4                                                      | - , régulateur d' . 40.6                          | - à haute tension 286.5             | Alternator . . 333.1                                           |
| Alcómetro . . . 105.3                                                           | - , soupape d' . . 40.7                           | - par incandescence 281.2           | Altersversicherung 386.2                                       |
| - , graduación del 105.4                                                        | - , trémie d' . . 57.6                            | - par magnéto 286.1                 | Altezza della co- rona 190.5                                   |
| Alcool . . . . 104.3                                                            | Alimentatore d'ac- qua 40.6                       | - magnéto élee- trique 286.1        | - del livello . . 248.6                                        |
| - de bois . . . 13.11                                                           | Alimenter le gazo- gène 56.9                      | - à micourse de la course 363.7     | - di riempimento 57.7                                          |
| - brut . . . . 104.6                                                            | Alkaline solution of pyrogallic acid 91.1         | - au milieu de la course 363.7      | - dello stantuffo 168.3                                        |
| - dénaturé . . 106.1                                                            | Alkalische Pyro- galllösung 91.1                  | - , moment d' . . 279.7             | - totale . . . . 302.9                                         |
| - mélangé . . . 106.5                                                           | Alkoholgehalt, -scheinbarer 105.1                 | - , point d' . . 279.8              | Alto forno . . . 63.7                                          |
| - méthylique . 13.11                                                            | - , wahrer . . 105.2                              | - , mort d' . . 193.1               | - l - i, motore a gas degli 323.6                              |
| - pour moteurs 104.7                                                            | - , messer . . 105.3                              | - prématuré . . 280.1               | - , soffiante per 336.2                                        |
| Alcool . . . . 104.3                                                            | Alkoholometer- skala 105.4                        | - raté . . . . 280.3                | Alto horno . . . 63.7                                          |
| - , carburare l' - benzolo 106.4                                                | Allargamento del- l'anello 173.9                  | - raté d' . . . . 280.3             | - s - s, gas de . . 63.6                                       |
| - , carburatore ad 254.2                                                        | - della camera . 49.6                             | - réglage de l' . 227.1             | - , marcha del 64.6                                            |
| - , contenuto di acqua dell' 104.9                                              | - del cilindro della pompa 251.4                  | - , par suppression de l' 227.6     | - , marcha irre- gular del 64.5                                |
| - , denaturato . 106.1                                                          | Allargare, anillo per 174.1                       | - , régler l' . . . 290.5           | - , marcha regu- lar del 64.7                                  |
| - , grado di dilui- zione dell' 104.10                                          | Allargatoio . . 144.3                             | - , retard à l' . . 280.2           | Altura de la carga 57.7                                        |
| - , locomobile ad 338.2                                                         | Aller du piston 192.5                             | - , retarder l' . . 344.3           | - del émbolo . 168.3                                           |
| - , metílico . . 13.11                                                          | Allgemeine Theorie 109.1                          | - , retour d' . . 292.7             | - de la llanta . 190.5                                         |
| - , polverizzatore di 255.6                                                     | Alliage d'aluminium 137.2                         | - , soupe d' . . 281.1              | - de nivel . . . 248.6                                         |
| - , pompa da . . 250.11                                                         | - de nickel . . 137.8                             | - , supprimer l' . 347.1            | - total . . . . 302.9                                          |
| - , surriscaldato, vapore di 254.4                                              | Allongement, coeffi- cient d' 167, 140.8          | - , tampon d' . . 288.6             | Alumbrado . . 303.10                                           |
| - , tenore di acqua dell' 104.9                                                 | - de rupture . 140.7                              | - , d' - à refroidisse- ment 287.2  | - gas de . . . . 31.8                                          |
| - , vapore di . . 254.3                                                         | Allowace for machinng 148.4                       | - température d' 64                 | Aluminiumlegie- rung 137.2                                     |
| Alcoolometro . 105.3                                                            | Alloy, aluminium 137.2                            | - tube d' - chauffé 282.7           | Aluminium alloy 137.2                                          |
| Alcoomètre . . 105.3                                                            | - , nickel . . . 137.8                            | - à tube incandes- cent 281.5       | Aluminium, al- liage d' 137.2                                  |
| Aldehído . . . 104.4                                                            | Allongement, coeffi- cient d' 167, 140.8          | Allumer la lampe 264.8              | Alzamento della valvola 220.5                                  |
| Aldehyd . . . 104.4                                                             | - de rupture . 140.7                              | Allumeur . . . 283.3                | Alzamiento de la válvula 207.7, 220.5                          |
| Aldehyde . . . 104.4                                                            | Allowace for machinng 148.4                       | Alumina, lega di 137.2              | - - - , velocidad de 208.2                                     |
| Aldehyde . . . 104.4                                                            | Alloy, aluminium 137.2                            | Allungamento, coefficiente di 140.5 | Alzare la bottiglia di livello 91.9                            |
| Aldeide . . . 104.4                                                             | - , nickel . . . 137.8                            | - di rottura . . 140.7              | Alzata della val- vola 208.6                                   |
| Aleación de alu- minio 137.2                                                    | Allumable, mélange 236.2                          | Allure, bonne . 64.7                | Amboß . . . . 145.10                                           |
| - de níquel . . 137.8                                                           | Allumage . . . 279.4                              | - irrégulière du haut fourneau 64.8 | Amenée des gaz du coke sous la grille 45.6                     |
| Alésage du cylin- dre 159.3                                                     | - , accumulateur d' 284.2                         | Almacénar el aire comprimido 297.5  | Amenée, tuyau d' 320.5                                         |
| - du levier . . . 216.2                                                         | - par accumulateurs 285.8                         | Almendra, carbón tamaño de 25.2     | Amener la mani- velle dans la position de mise en marche 298.5 |
| - , usure de l' . . 160.1                                                       | - , appareil d' . . 283.3                         | Alquiler, barril de 108.6           | American lamp oil 103.5                                        |
| Alesare . . . . 144.2                                                           | - , automatique 259.6                             | Alquilrán . . . 12.1                | Americana, punta 148.8                                         |
| Alesatore . . . 144.3                                                           | - , avance à l' . . 279.9                         | - , acete de . . 106.6              | Amerikanisches Leuchtöl 103.5                                  |
| Alesatura del cilindro 159.5                                                    | - à basse tension 288.5                           | - , costra de . . 71.7              | Amiante . . . . 138.6                                          |
| - della leva . . 216.2                                                          | - , bombe d' . . 281.4                            | - emulsion del 71.6                 | - à base de palla- dium 95.4                                   |
| - , usura del . . 160.1                                                         | - , bougie d' . . 286.6                           | - de esquistó . . 12.6              | - palladié . . . . 95.4                                        |
| Alésor . . . . 144.3                                                            | - , par bougie . 286.4                            | - de hulla . . . 12.3               | - vulcanisé . . 138.7                                          |
| Alésolr . . . . 144.3                                                           | - , chaleur d' . . 279.5                          | - - , acete de 106.7                | Amianto . . . . 138.6                                          |
| Aleta, ancho de 80.8                                                            | - , par la chaleur de compression 259.7           | - de lignito . . 12.4               | - al palladio . 95.4                                           |
| - , aspiradora . . 78.6                                                         | - , chauffage du tube d' 282.6                    | - de madera . . 12.7                | - vulcanizzato 138.7                                           |
| - s que girando encajan consecutivamente y alternativamente unas con otras 80.3 | - , cheminée de la flamme d' 280.7                | - , separador de 75.2               |                                                                |
| - helizoidal . . 78.5                                                           | - , conduite de la flamme d' 280.6                | - , tanto por ciento de 75.1        |                                                                |
| - impulsora . . 78.7                                                            | - , couper l' . . 347.1                           | - de turba . . . 12.5               |                                                                |
| - de la rueda . 367.2                                                           | - , courant d' . . 283.8                          | - vapor de . . . 12.2               |                                                                |
| Alette aspiranti 78.6                                                           | - , distribution d' - pour deux allu- meurs 289.6 | Alquilranoso, gas 74.9              |                                                                |
| - , pompa ad . . 108.8                                                          |                                                   | - , hidrocarburos - s 12.11         |                                                                |
| - , prementi . . 78.7                                                           |                                                   |                                     |                                                                |
| - , radiatore ad 322.2                                                          |                                                   |                                     |                                                                |
| Algodón . . . . 90.2                                                            |                                                   |                                     |                                                                |

Amianto al paladio 95.4  
 Amincissement des bras 190.9  
 Ammalati, cassa per gli 385.5  
 Ammètre . . . 334.9  
 Ammettere l'aria compressa in quattro tempi 295.2  
 - la miscela . . 126.7  
 Amministrativo, ingegnere 383.1  
 Ammissione d'aria 48.7  
 -, aste per l' . . 214.9  
 -, automatica, valvola di 200.1  
 -, capsula della valvola di 203.1  
 -, chiusura dell' 233.1  
 -, di combustibile, sospensione dell' 228.4  
 -, comandata, valvola di 200.2  
 -, distribuzione per l' 199.2  
 -, regolare l' - per mezzo di valvole 242.1  
 -, scoppio all' . . 346.1  
 -, sporto per l' . . 221.6  
 Ammonia . . . 13.13  
 - solution . . . 14.1  
 - water . . . 14.2  
 Ammoniac . . . 13.13  
 -, gaz . . . 13.13  
 Ammoniac . . . 13.13  
 -, impianto per gas Mond con estrazione di - e solfati 42.6  
 Ammoniacal liquor 14.2  
 - solution of cuprous chloride 90.8  
 Ammoniacale, eau 14.2  
 Ammoniacale, soluzione 14.1  
 Ammoniak . . . 13.13  
 -lösung . . . 14.1  
 -wasser . . . 14.2  
 Ammoniakalische Kupferchlorürlösung 90.8  
 Ammoniaque . . 14.1  
 Ammonio, idrato d' 13.13  
 Ammortamento 373.10  
 Ammortizzazione 373.10  
 Amoiar . . . 150.6  
 Amoniacal, agua 14.2  
 -, disolución - de cloruro de cobre 90.8  
 Amoniac . . . 13.13  
 -, disolución de 14.1  
 Amonio, idrato de 13.13  
 Amorçage, dégagement de fumée pendant l' 60.1  
 -, perte par - au ventilateur 62.6

Amorcer le gazogène à l'aide du ventilateur 59.6  
 - un trou au pointeau 144.8  
 Amortiguador de aire 233.4  
 - neumático . . 233.4  
 Amortisation 373.10  
 Amortissement 373.10  
 Amortisseur à air 233.4  
 - pneumatique 233.4  
 Amortización 373.10  
 Ampérage du courant 335.1  
 Amperemeter . . 334.9  
 Ampermètre . . 334.9  
 Amperometro . . 334.9  
 Amperómetro . . 334.9  
 Ampolla, fundición con -s 147.9  
 Analisi . . . 87.9  
 - per mezzo dell'ebollizione 100.8  
 - qualitativa . . 88.1  
 - quantitativa 87.10  
 - tecnica del gas 88.2  
 - volumetrica degli elementi del gas 93.5  
 -, fare un - con i liquidi titolati 93.6  
 -, con liquidi titolati 93.7  
 -, ripetuta . . . 93.8  
 Analisis . . . 87.9  
 - calorimétrico 97.1  
 - cualitativo . . 88.1  
 - quantitativo 87.10  
 -, deducir del - la potencia calorífica 98.1  
 - por ebullición 100.8  
 - del gas . . . 87.8  
 - químico para determinar la potencia calorífica 97.7  
 - técnico del gas 88.2  
 - volumétrico, efectuar un 93.6  
 -, de los elementos constitutivos del gas 93.5  
 -, grado de proporción de la sustancia que contiene un líquido en el 94.3  
 -, líquido para el . . 94.1  
 -, rehacer el . . 93.8  
 Analyse . . . 87.9  
 -, qualitative . . 88.1  
 -, quantitative 87.10  
 -, Siede . . . 100.8  
 Analyse . . . 87.9  
 - par ébullition 100.8  
 - qualitative . . 88.1  
 - quantitative 87.10  
 - technique du gaz 88.2  
 Analysis . . . 87.9  
 - by boiling . . 100.8  
 -, to calculate the calorific power from the 98.1

Analysis by fractional distillation 100.8  
 - of gas, technical 88.2  
 - of the highly inflammable gases 95.1  
 -, qualitative . . 88.1  
 -, quantitative 87.10  
 - of slightly inflammable gases 95.5  
 Anbiaseverlust 62.6  
 Anbiasen, den Generator 59.6  
 Ancho . . . 184.2  
 - del brazo . . . 186.5  
 - de correa . . . 328.4  
 - de paleta . . . 80.8  
 Anchor bolt . . 308.8  
 - rope . . . 358.2  
 Anchura total 308.2  
 Ancora . . . 333.6  
 - a doppio T 284.10  
 Andamento degli affari 369.1  
 - affatto silenzioso 345.10  
 - dolce della articolazione 343.7  
 - del motore 345.5  
 - irregolare . . 345.9  
 - dell' alto forno 64.8  
 - ordinario dell' alto forno 64.7  
 - silenzioso . . 345.6  
 Andata e ritorno dello stantuffo 192.4  
 Änderung der Brennstoffmenge pro Arbeitsspiel, Regelung durch 231.7  
 -, elementare . . 110.1  
 -, unendlich kleine einer Größe 110.1  
 Andrehmotor, die Dynamomaschine als - schalten 298.2  
 Andrehen durch Handkurbei 291.4  
 -, die Maschine 291.3  
 - vom Schwungrad aus 293.4  
 Anello, allargamento dell' 173.9  
 - per allargare 174.1  
 - di chiusura . . 191.4  
 - per distendere 174.1  
 - dell' eccentrico 225.1  
 - elastico, giuoco di dilatazione dell' 173.6  
 - l - i, sforzo di tensione degli 171.8  
 -, superficie di appoggio degli 172.1  
 - o - o di stantuffo 171.7  
 -, giuoco fra il fondo della scanalatura e l' 172.4  
 - di gomma e filo tenditore 162.5  
 - di guarnizione 313.1

Anello - i - -, arro-tare gli 172.8  
 - di guarnizione disposto diagonalmente 166.2  
 - i - -, fuga traversa gli 171.6  
 - -, rettificare gli 172.8  
 - -, tenuta per mezzo di - scelti 166.1  
 - -, tenuta con più 166.3  
 - o lubrificatore 276.6  
 -, lubrificazione ad 276.5  
 - di lubrificazione 276.6  
 - i, raschiare gli 173.1  
 - registrabili con superfici coniche 180.1  
 - di ritegno dell'olio 275.4  
 - o scaccia-olio 275.4  
 - sferico elastico 180.2  
 - sgocciolatore 275.5  
 - l, gli - dello stantuffo battono 181.3  
 - o da stantuffo a tensione automatica 171.7  
 -, tagliare gli l' 172.6  
 -, taglio dell' . . 173.2  
 -, obliquo dell' 173.3  
 -, verticale dell' 173.4  
 - della valvola 245.5  
 Anfängordinate 111.7  
 Anfressung der Ventilsitzfläche 206.4  
 Angabe, fehlerhafte - der Gasuhr 87.7  
 Angebot . . . 369.7  
 Angetriebener Walzhebel 218.3  
 Angle of advance 208.4  
 - bar . . . 136.5  
 -, branching at an acute 310.4  
 -, - right . . . 310.3  
 -, of connecting rod 193.7  
 - of crank with horizontal 193.6  
 - of inclination 53.6  
 - iron . . . 136.5  
 - pipe . . . 310.7  
 - of retarded closing 208.5  
 - valve . . . 315.9  
 Angle d'avance 208.4  
 - de déviation de la bielle 193.7  
 - d'inclinaison 53.6  
 -, levier d' . . . 216.4  
 - de retard à la fermeture de la soupape 208.5  
 - de soulèvement de la manivelle 193.6  
 Angolo acuto, diramazione ad 310.4  
 - di avanzamento 208.4

Angolo di chlusura  
ritardata 208.5  
-, ferro ad . . . 196.5  
- formato dalla  
biella 193.7  
- di inclinazione 53.6  
- di precessione 208.4  
- retto, diramazione  
ad 310.3  
- di rotazione della  
manovella 193.6  
Angulo . . . 136.5  
- agudo, bifurca-  
ción de 310.4  
- de avance . . . 208.4  
- de desviación de  
la biela 193.7  
- de inclinación 53.6  
- de retardo al  
cierre 208.5  
- de rotación de la  
manivela 193.6  
Anheben des Ven-  
tils 220.5  
Anheizventilator 37.7  
Anhidrido car-  
bónico 11.3  
Anidride carbo-  
nica 11.3  
- solforosa . . . 14.5  
Anillo para abrir  
los segmentos 174.1  
- de engrase 275.4  
276.6  
- escurridor . . . 275.5  
- de junta . . . 313.1  
- de la válvula 245.5  
Anima di legno  
pei vani 307.6  
-, portata dell' 147.5  
Animal oil . . . 274.4  
Animal, aceite . 274.4  
Animale, olio . 274.4  
Animella di ritegno,  
valvola ad 250.3  
- di sicurezza . 250.4  
Anker . . . 333.6  
-, durch Batterie-  
strom betätigt  
290.3  
-bewicklung . 333.7  
-, Doppel-T- . 284.10  
-eisen . . . 285.1  
-, feststehender 285.6  
-, Fundament- 308.8  
-gehäuse . . . 290.2  
-, I- . . . 284.10  
-loch . . . 308.10  
-, oszillierender 285.3  
-, platte . . . 308.9  
-, rotlierender 285.5  
-, schwingender 285.3  
-spule . . . 285.2  
-, die - vergießen  
309.1  
Ankörner . . . 144.8  
Ankörner . . . 145.1  
Anlage, fahrbare  
337.8  
-fläche des Dich-  
tungsringes 172.1  
-kapital . . . 373.5  
-kosten . . . 372.2  
-n, ortsfeste . 323.1  
Anlaßgefäß . . . 297.6  
-gemisch . . . 298.8  
-kompressor . 296.3  
-kurbel, Hand- 291.5

Anlaßstellung, auf  
die - einrücken  
295.6  
-, den Gashahn  
auf - bringen 344.4  
-, die Kurbel in die  
- einstellen 298.5  
-, Umschalten von  
- in Betriebsstel-  
lung 295.7  
-strom . . . 298.3  
-ventil . . . 295.4  
-, vereinigtes  
Rückstrom- und -  
297.1  
-verdrichter . . 296.3  
-vorrichtung . 291.1  
-, Druckluft- 294.6  
-winde mit Zahnrad-  
vorgelege 291.7  
Anlassen mittels  
Druckluft 294.5  
-, mit leicht siedenden  
dem Brennstoff  
258.8  
- durch Schaltwerk  
293.5  
Anlassung durch  
Abgase 299.2  
-, Druckluft - im  
Viertakt 295.1  
-, - im Zweitakt 294.7  
-, elektrische . 298.1  
-, Gemisch- . 298.4  
Anlaufdruck . 223.4  
-kurve . . . 222.6  
-widerstand . . 291.2  
Annäherung an die  
Astasie 271.2  
Annealed cast steel  
132.3  
Anneau de soupape  
245.5  
Annuity, disable-  
ment 386.1  
Annular producer  
46.1  
- seat . . . 201.1  
- slide valve . 246.3  
- valve . . . 245.4  
Anonima, società  
380.2  
Anonyme, société  
380.2  
Ansammlung, Gas-  
350.5  
Ansaugearbeit 119.10  
-kopf . . . 317.10  
-unterdruck . 119.8  
Ansaugen . . . 119.1  
Ansaugen (v) . 119.7  
Anschaffungskosten  
372.3  
Anschlag . . . 213.5  
-, Vor- . . . 389.9  
Anschlußflansch  
des Rahmens 154.7  
Anspannen, die  
Feder 204.6  
Anspringen, die Ma-  
schine springt  
schwer an 344.5  
Anstrich, Rohr- 314.3  
Anteil, Gewinn- 384.8  
Anthracene oil 106.12  
Anthracène, huile d'  
106.12  
Anthracite . . . 22.10  
Anthrazenöl . 106.12

Anthrazit . . . 22.10  
Anticipata, apertura  
207.10  
-, scarico . . . 205.7  
Antifricción, forro  
de 189.4  
Antifricción, four-  
rure 189.4  
-, garniture . . 189.4  
Antifricciónner les  
cousinets par  
coulée 189.2  
- le piston . . . 177.1  
Antracene, olio di  
106.12  
Antraceno, aceite  
de 106.12  
Antracita . . . 22.10  
Antracite . . . 22.10  
Antreiben, die  
Steuerwelle 209.3  
Antreibender Wälz-  
hebel 218.2  
Antrieb, Exzenter-  
224.4  
-, Gas- . . . 332.2  
-, Gasventil- durch  
schrägen Nocken  
235.1  
-, - mit veränder-  
licher Eröffnung  
und konstantem  
Schluß 235.3  
-hebel . . . 217.4  
-, Indikator - mit  
Hebelübersetzung  
353.6  
-, - durch Stirn-  
kurbel 353.7  
- durch Innenver-  
zahnung 210.2  
-, kettenschlüssiger  
223.9  
- durch Kurbel-  
schleife 251.7  
-, Nockenbügel- 224.2  
-, Nockenwälzhebel-  
224.1  
-, Pumpen- . . 244.1  
-, Riemen- . . . 327.7  
-, scheibe . . . 327.4  
-, Steuerungs- 209.2  
-, Transmissions-  
327.3  
-, vorrichtung für die  
Anlaßventile 295.5  
-welle . . . 211.6  
Anular, generator  
46.1  
-, válvula . . . 245.4  
Anulare, cassetto  
246.3  
-, valvola . . . 245.4  
Anvil . . . 145.10  
Anwalt, Patent- 379.1  
Anwärmerrohr,  
schraubenförmig  
gewundenes 264.5  
Anwärmung des  
Brennstoffs 257.2  
Anzahl, die - der  
Kolbenflüge  
regeln 364.6  
Anzahlung . . . 371.8  
Anzeichnen . . 211.3  
Anzeiger, Span-  
nungs- 334.5  
-, Strom- . . . 334.9

Anziehen, die  
Bremsbacken 357.5  
Anzugkeil . . . 189.1  
Anzünden, die  
Lampe 264.5  
Apagar los cen-  
zas 61.9  
- la llama del me-  
chero 346.9  
Aparato de Abel  
para ensayar el  
petróleo 101.4  
- de absorción 91.5  
- alimentador . 57.4  
- para el arranque  
291.1  
- de arranque eléc-  
trico 293.6  
-, - , puesta en  
marcha por  
medio de 293.5  
- de cambio . . 259.2  
- de carga . . . 57.4  
- de destilación . 92  
- para la destila-  
ción de petró-  
leo 101.1  
- para determinar  
el punto de in-  
flamación 101.7  
- director . . . 366.2  
- de elevación . 301.7  
- de encendido 283.3  
- grande de Orsat  
96.3  
- de inflamación  
283.3  
- para medir el  
tiro 82.8  
- Orsat . . . 92.2  
- registrador . 352.8  
- de seguridad  
contra el retro-  
ceso sobre la  
manivela 292.6  
- universal de  
Thörner 96.4  
Aparejo diferen-  
cial 302.2  
Apertura . . . 220.1  
- anticipata . 207.10  
- pel caricamento  
45.4  
-, al cilindro . 160.7  
-, a per levare le  
scorie 60.8  
- di passaggio 208.9  
- per la pulizia 167.1  
-, punto di . . . 222.9  
- di riempimento  
87.3  
- di scarico . . 87.4  
- della valvola 207.3  
Apertura, avance  
à la 207.10  
- de la válvula 207.3  
- variable, mando  
de la válvula  
de gas con 235.3  
Aplatrí . . . 146.4  
Apoyar la placa  
de envolver  
miento 218.5  
Apoyo graduable  
234.2  
- móvil . . . 234.2  
-, punto de - de  
la palanca 215.9

Apparato di accensione 283.3  
 - deviatore . . . 213.1  
 - di induzione 295.9  
 - di lubrificazione 274.9  
 - di percussione 290.1  
 - di sostituzione 259.2  
 - di urto . . . 290.1  
 Apparatus, absorption 91.5  
 -, distilling . . . 9.2  
 -, gas drying . . . 74  
 -, purifying . . . 66.6  
 -, ignition . . . 283.3  
 -, Orsat . . . 92.2  
 -, smoke consuming 318.10  
 -, universal . . . 96.4  
 Apparecchio di assorbimento 91.5  
 - di caricamento girevole 56.6  
 - direttore . . . 369.2  
 - per distillare il petrolio 101.1  
 - di distillazione 9.2  
 - fumivoro . . . 318.10  
 - di lanciaamento, mettere in moto per mezzo di 293.5  
 - di messa in moto 291.1  
 - Orsat . . . 92.2  
 - - ampliato . . . 96.3  
 - scrivente . . . 352.8  
 - di sicurezza contro il colpo indietro sulla manovella 292.6  
 - di sollevamento 301.7  
 - a tazze . . . 71.3  
 - universale di Thörner 96.4  
 Appareil d'absorption 91.5  
 - alimentateur 57.4  
 - d'allumage . . . 283.3  
 - chargeur . . . 57.4  
 - de choc . . . 290.1  
 - de commande pour les soupapes de démarrage 295.5  
 - directeur . . . 369.2  
 - distillatoire . . . 9.2  
 - à distiller le pétrole 101.1  
 - fumivore . . . 318.10  
 - de graissage . . . 274.9  
 - d'inscription 352.8  
 - de levage . . . 301.7  
 - de mise en marche 291.1  
 - - - - à air comprimé 294.6  
 - Orsat . . . 92.2  
 - - amplifié . . . 96.3  
 - de réglage du régulateur 273.3  
 - de substitution 259.2  
 - de sûreté contre le retour de la manivelle 292.6  
 -, universel de Thörner 96.4

Apparent percentage of alcohol 105.1  
 Appendice allo stantuffo 62.9, 263.1  
 Appianare le differenze 378.3  
 Appoggio . . . 226.5  
 - della fondazione, superficie di 304.7  
 - delle leva, piastra di 218.4  
 - - - punto di 215.9  
 - nel supporto, superficie sferica di 188.2  
 Appointment . . . 384.6  
 Approssimazione all'asticità 271.2  
 Approximation to the astatic condition 271.2  
 Appui, point d' - fixe 216.1  
 -, d' - du levier 215.9  
 Apretar el muelle 204.6  
 - - - de nuevo 204.7  
 - las zapatas del freno 357.5  
 Aprieto, chaveta de 189.1  
 Aprire i lubrificatori 344.1  
 - il robinetto della lampada 264.7  
 - la valvola . . . 207.5  
 Aprovechamiento del combustible 62.1  
 Aproximación a la astaticidad 271.2  
 Äquivalent, kalorisches Arbeits 114.4  
 Arado automóvil 338.10  
 Aralgnée, patte d' 275.3  
 Aranceles de aduana 376.1  
 Arandela de mica 287.6  
 - de sujeción puesta en caliente 191.4  
 Aräometer . . . 100.3  
 Arar, locomotora para 338.10  
 Aratro automobile 338.10  
 - a motore . . . 338.10  
 Arbeit, Akkord 383.8  
 -, Ansaug- . . . 119.10  
 -, Auslauf- . . . 207.4  
 -, äußere . . . 114.8  
 -, selbststellung . . . 384.10  
 -, geber . . . 380.9  
 -, und Arbeitnehmer 379.5  
 -, Geding- . . . 383.8  
 -, shub . . . 126.5  
 -, des idealen Kreisprozesses 361.2  
 -, in indizierte umgesetzte Wärmemenge 361.3  
 -, innere . . . 114.7  
 -, skosten . . . 373.1

Arbeit, Lohn- . . . 383.6  
 -nehmer . . . 380.10  
 - - Arbeitgeber und 379.5  
 -, speriode . . . 118.7  
 -, Reibungs- . . . 360.3  
 -, spiel . . . 118.7  
 -, stunden . . . 384.1  
 -, stag . . . 383.9  
 - -, vierundzwanzig Stunden 383.10  
 -, stakte . . . 118.6  
 -, überschuß . . . 198.1  
 -, Verdichtungs- 121.3  
 -, sverlust durch unvollständige Verbrennung 362.3  
 - - - versäptete Verbrennung 362.2  
 - - - Vorausströmung 362.1  
 - - - die Wärmeabfuhr an die Wandung 362.5  
 - der verlustlosen Maschine 361.2  
 -, svermögen des Reglers 272.4  
 -, die - im Wärmemaßangeben 114.1  
 -, swert der Wärme 114.3  
 -, zeit . . . 383.11  
 -, zylinder 157.4, 243.1  
 Arbeiten, ruhiges der Zahnräder 210.4  
 -, stoßfreies - der Rolle 223.7  
 Arbeiter . . . 383.2  
 -, Akkord- . . . 383.7  
 -, ausstand . . . 384.12  
 -, Fabrik- . . . 383.3  
 -, Geding- . . . 383.7  
 -, Lohn- . . . 383.4  
 -, wohlfahrtsrichtungen 385.1  
 -, wohnung . . . 385.2  
 -, versicherung . . . 385.3  
 Arbitrage . . . 377.12  
 Arbitraje, tribunal de 377.10  
 Arbitral, sentence 377.12  
 -, tribunal . . . 377.10  
 Arbitrale, tribunale 377.10  
 Arbitration, court of 377.10  
 - judgment . . . 377.12  
 Arbitrato . . . 377.12  
 Arbitres, conseil d' 377.10  
 -, sentence des 377.12  
 Arbitri, consiglio d' 377.10  
 Árbol auxiliar 211.7  
 - berbiqui . . . 185.7  
 - cigüenal apoyado en tres cojinetes 187.7  
 -, árbol de distribución y paralelos . . . 212.4  
 -, cojinete del 187.1  
 - de dos codos 185.8  
 -, sombrerete de cojinete del 187.4

Árbol cigüenal, tapa del cojinete del 187.4  
 - - de tres codos 186.1  
 -, corazón del . . . 29.8  
 -, disposición del 212.3  
 - de distribución 211.5  
 - - - y árbol cigüenal paralelos 212.4  
 - - - atravesante 212.2  
 - - - perpendicular al árbol cigüenal 212.5  
 - de doble codo 185.8  
 - doblemente acodado 185.8  
 - horizontal . . . 212.1  
 - intermedio . . . 211.7  
 - - de gran velocidad 210.6  
 - manivela . . . 185.6  
 - motor . . . 185.6, 211.6  
 - - acodado . . . 185.7  
 - - cigüenal . . . 185.7  
 - del regulador 268.4  
 - de transmisión 327.6  
 - vertical . . . 211.8  
 Arbre de l'agitateur 68.2  
 - de commande 211.6  
 - - coudé . . . 185.7  
 -, cuvette de l' 155.1  
 - - supérieur . . . 151.6  
 - de dédoublement 210.6  
 - à deux coudes 185.8  
 - de distribution 211.5  
 - - - continu . . . 212.2  
 - - - et de couche parallèles 212.4  
 - - - et de couche perpendiculaires l'un à l'autre 212.5  
 - du doigt de contact 288.10  
 - double coudé 185.8  
 - horizontal . . . 212.1  
 - intermédiaire 211.7  
 - - à grande vitesse 210.6  
 - logé dans trois pailiers 187.7  
 - à manivelle . . . 185.6  
 - à moyen de fonte 78.9  
 -, pied de pailier d' - coudé 152.8  
 - porté par trois pailiers 187.7  
 - du régulateur 268.4  
 - de renvoi 211.7, 327.6  
 - triple coudé . . . 186.1  
 - à trois coudes 186.1  
 - - - pailiers . . . 187.7  
 - vertical . . . 211.8  
 - vilebrequin . . . 185.7  
 - - à deux manetons 185.8  
 - - supérieur . . . 151.6  
 - - à trois manetons 186.1  
 Arc, contact surface terminating in an 220.4



|                                                                               |                                                  |                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Arcilla . . . . . 50.1                                                        | Aria per la pol-<br>verizzazione 255.8           | Aro autotensor 171.7                                                                  | Arras . . . . . 371.9                                    |
| - fundición en 132.1                                                          | - pompa d' . . . 243.3                           | - de cámara . . . 180.5                                                               | Arreglo de la<br>distribución 211.1                      |
| - revestimiento de<br>308.6                                                   | - preventivamente<br>compressa 260.1             | - s cónicos ajustables<br>180.1                                                       | Arrestare la vavola<br>di scarico 226.1                  |
| Arcilloso, terreno<br>muy 305.6                                               | - - - - - riscaldada . . 41.3                    | - elástico de sección<br>esférica 180.2                                               | Arresto . . . . . 213.5                                  |
| Arder incompleta-<br>mente 582                                                | - pura, introdu-<br>zione anticapita<br>di 127.7 | - de goma . . . . 162.5                                                               | - , arpone d' . . . 229.2                                |
| - con mucho humo<br>582                                                       | - , registro per . . 237.4                       | - de junta . . . . 313.1                                                              | - , carona d' . . . 293.3                                |
| Area, bearing - of<br>the foundation 304.7                                    | - , sacca d' . . . . 167.4                       | - del volante . . . 190.2                                                             | - , dente d' . . . . 292.3                               |
| - , deficiency . . . 198.3                                                    | - , saturabilità dell<br>253.4                   | Aromatic hydro-<br>carbons 13.7                                                       | - , leva d' . . . . 226.9                                |
| - of diagram . . . 359.5                                                      | - - - - - saturata con<br>benzina 253.7          | Aromatici, idro-<br>carburi 13.7                                                      | - con leva a gomito<br>227.1                             |
| - , excess . . . . . 198.2                                                    | - secca . . . . . 10.8                           | Aromatiques, hydro-<br>carbures 13.7                                                  | - a molla, leva di<br>293.1                              |
| - of motion of the<br>crank gear 193.5                                        | - serbatolo d' . . . 129.7                       | Aromatische<br>Kohlenwasser-<br>stoffe 13.7                                           | - , riscaldamento per<br>- della circola-<br>zione 167.5 |
| - of passage . . . 209.1                                                      | - umida . . . . . 10.9                           | Arpone . . . . . 226.4, 290.3                                                         | - , valvola d' . . . 315.7                               |
| Area del diagramma<br>359.5                                                   | - , valvola d' . . . 238.5                       | - d'arresto 214.4, 229.2                                                              | - della valvola di<br>scarico 225.8                      |
| - di passaggio 209.1                                                          | Ariete, colpo di 182.2                           | - ascendente e di-<br>scendente 290.7                                                 | - - - di scarico con<br>arpone ed ap-<br>poggio 226.3    |
| Area del diagramma<br>359.5                                                   | Armbrelte . . . . 186.5                          | - con camma<br>strisciante 235.6                                                      | Arrêt de l'arrivée du<br>combustible 228.4               |
| - de exceso . . . 198.2                                                       | - , Kurbel- . . . . 186.4                        | - di presa . . . . 289.8                                                              | - , compression lors<br>de l' 296.6                      |
| - inferior del dia-<br>grama 198.3                                            | - , Profil- . . . . . 190.7                      | Arplonismo coman-<br>dato elettrica-<br>mente 293.6                                   | - , couronne d' - à<br>rochet 293.3                      |
| - superior del dia-<br>grama 198.2                                            | - , Schwungrad-<br>stern . . . . . 190.8         | - , mettere in moto<br>per mezzo d' 293.5                                             | - , levier d' - à ressort<br>293.1                       |
| Arena cuarzosa<br>sln arcilla 308.1                                           | Arm, ball . . . . 268.7                          | Arrabio . . . . . 131.3                                                               | - , liquide d' . . . 92.3                                |
| - gruesa . . . . . 249.9                                                      | - , bent pendulum<br>269.6                       | Arrachement du<br>doigt de contact<br>de la goupille 289.2                            | - , organes d' . . . 314.8                               |
| Arenaria, blocco di<br>306.7                                                  | - , brake . . . . . 357.7                        | Arracher l'étincelle<br>229.1                                                         | - , soupape d' . . . 315.7                               |
| Arenilla del molde,<br>restes de 343.4                                        | - , crank . . . . . 186.4                        | Arrancamiento de la<br>palanca de con-<br>tacto 289.2                                 | Arrêter le chauffage<br>258.6                            |
| Aréomètre . . . . 100.3                                                       | - , fly-ball . . . . 268.7                       | Arrange, to - the<br>charging pumps<br>under the floor<br>243.8                       | - les graisseurs 347.2                                   |
| Aréometro . . . . 100.3                                                       | - , flywheel . . . . 190.6                       | - , to - the pumps<br>alongside the<br>cylinder 243.9                                 | - la machine . . . 346.6                                 |
| Aréómetro . . . . 100.3                                                       | - , governor with<br>bent pendulum<br>269.5      | Arrangement of cam<br>shaft 212.3                                                     | - la soupape d'è-<br>chappement 226.1                    |
| Arête de barrette<br>241.3                                                    | - , length of brake<br>857.8                     | Arrange, to - the<br>charging pumps<br>under the floor<br>243.8                       | Arrhes . . . . . 371.8                                   |
| Argano di messa<br>in moto 291.7                                              | - , movable fulcrum<br>234.2                     | - , to - the pumps<br>alongside the<br>cylinder 243.9                                 | Arrivée, arrêt de l' -<br>du combustible<br>228.4        |
| Argille, cornue d' -<br>réfractaire 32.7                                      | - , profile . . . . . 190.7                      | Arrangement of cam<br>shaft 212.3                                                     | - , capillaire d' - du<br>gaz 93.2                       |
| - réfractaire . . . 50.1                                                      | - , rocking . . . . . 217.6                      | - of engine . . . . 325.2                                                             | - d'eau . . . . . 181.8                                  |
| Argileux, terraln<br>305.6                                                    | - , tapering of the<br>190.9                     | - of foundation 304.5                                                                 | - , étrangler l' - du<br>gaz 234.8                       |
| Argilla, getto in<br>forme di 132.1                                           | Armatura . . . . 333.6                           | - multi-cylinder 326.3                                                                | - , interception de l' -<br>de gaz et d'air 228.6        |
| - refrattaria . . . 50.1                                                      | - , avvolgimento dell<br>333.7                   | - of ribs . . . . . 169.4                                                             | - , interruption de l' -<br>de gaz et d'air<br>228.6     |
| Argilloso, terreno<br>molto 305.6                                             | Armature . . . . 333.6                           | - of valves . . . . 239.5                                                             | - , tuyau d' - . . . 320.5                               |
| Argine . . . . . 308.5, 308.6                                                 | - casing . . . . . 290.2                         | Arranque = lanza-<br>miento fuesta<br>en marcha<br>Arranque, aparato<br>para el 291.1 | Arrollamiento de<br>imán 333.5                           |
| Aria . . . . . 10.7                                                           | - coil . . . . . 285.2                           | - por aire compri-<br>mido 294.3                                                      | - del inducido . . 333.7                                 |
| - addizionale . . . 255.9                                                     | - fixed . . . . . 285.6                          | - - - , aparato para<br>el 294.6                                                      | Arrodi . . . . . 222.11                                  |
| - , canale d' . . . 236.10                                                    | - flat spring for<br>turning back the<br>289.4   | - - - - - en el ciclo<br>de cuatro tiempos<br>295.1                                   | Arrosage de la grille<br>61.1                            |
| - , cassetto per l' 298.3                                                     | - , H . . . . . 284.10                           | - - - - - en el ciclo<br>de dos tiempos 294.7                                         | Arrosoir, pomme d' .<br>70.1                             |
| - , compressa . . . 259.8                                                     | - iron . . . . . 285.1                           | - elétrico . . . . . 298.1                                                            | Arrotare . . . . . 150.6                                 |
| - - ad alta pressione<br>296.2                                                | - , oscillating . . . 285.3                      | - por los gases de<br>escape 299.2                                                    | - gli anelli di guar-<br>nizione 172.8                   |
| - - disposizione di<br>messa in moto ad<br>294.6                              | - position of rest<br>of the 285.4               | - por manivela de<br>mano 291.4                                                       | - , macchina per 150.7                                   |
| - , efflusso per<br>effetto di 247.8                                          | - , revolving . . . . 285.5                      | - à mano . . . . . 297.2                                                              | Arrotatrice . . . . 150.7                                |
| - , messa in moto<br>ad 294.5                                                 | - , shuttle . . . . . 284.10                     | Article de fabrica-<br>tion 368.4                                                     | Articolazione . . 216.7                                  |
| - , processo di for-<br>mazione del gas<br>d'acqua con inie-<br>zione d' 36.2 | - , Siemens . . . . 284.10                       | Articulation . . . 216.7                                                              | - , andamento dolce<br>dell' 343.7                       |
| - , recipiente d' 297.7                                                       | - winding . . . . . 333.7                        | - , resistencia al 291.2                                                              | - , comando a catena<br>d' 223.9                         |
| - , condotto d' . . 296.8                                                     | - worked by battery<br>current 290.3             | - por el volante 293.4                                                                |                                                          |
| - effettivamente<br>necessaria, quan-<br>tita di 7.1                          | Armazón = bastidor<br>Armazón . . . . 151.2      | - , válvula para el<br>295.4                                                          |                                                          |
| - fresca . . . . . 41.2                                                       | - en A con dos ples<br>153.2                     |                                                                                       |                                                          |
| - per lavare . . . 128.2                                                      | - en A con guía<br>corredora 153.6               |                                                                                       |                                                          |
|                                                                               | - magnético . . . 333.3                          |                                                                                       |                                                          |
|                                                                               | - vertical de cuerpo<br>arqueado 153.4           |                                                                                       |                                                          |
|                                                                               | Armes Gas . . . 30.10                            |                                                                                       |                                                          |
|                                                                               | - Gemisch . . . . 236.1                          |                                                                                       |                                                          |
|                                                                               | Armonica . . . . 85.5                            |                                                                                       |                                                          |

|                                                          |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolazione a<br>ginocchiera, tubo<br>mobile con 1824  | Asiento anular 201.1<br>- esférico de la em-<br>paquetadura blan-<br>da 179.8                           | Aspiration, pression<br>- a l' 119.8                        | Association pro-<br>fessionnelle (des<br>patrons pour<br>l'assurance de<br>leurs ouvriers<br>contre les acci-<br>dents) 386.4 |
| -l, movimento per-<br>duto nelle 356.5                   | - de la junta . 154.8                                                                                   | - , puits d' . . . 318.1                                    | Associazione pro-<br>fessionale 386.4                                                                                         |
| -e, perno d' . . . 216.8                                 | - perforado . . . 239.9                                                                                 | - , résistance d' . 119.9                                   | Assoluto, zero . 17.1                                                                                                         |
| - sospesa . . . 217.1                                    | - del perno, nervio<br>de consolidación<br>para el 169.7                                                | - , soupape d' . . 245.2                                    | Assorbente, liquido<br>90.4                                                                                                   |
| Articolo di fabbrica-<br>zione 368.4                     | - de la válvula 200.8                                                                                   | - , suppression de l'<br>226.2                              | Assorbimento . 4.7                                                                                                            |
| Articulación . . 216.7                                   | - - - , corrosión<br>de la superficie<br>del 206.4                                                      | - , tête d' . . . 317.10                                    | - , apparecchio di 191.5                                                                                                      |
| - de rótula, tubo con<br>1824                            | Asociación patro-<br>nal 386.4                                                                          | - , travail d' . . 119.10                                   | - , metodo di mi-<br>sura ad 90.3                                                                                             |
| - de suspensión 217.1                                    | Asperón, macizo<br>de 306.7                                                                             | - , tuyau d' . . . 317.4                                    | - , pipetta di . . . 92.5                                                                                                     |
| Articulated link<br>gearing 223.9                        | Aspic, forêt à lan-<br>gue d' 148.7                                                                     | Aspirator . . . 88.8                                        | - , recipiente conico<br>di 94.4                                                                                              |
| Articulation . . 216.7                                   | - , mèche à langue<br>d' 148.7                                                                          | Aspiratore ad<br>alette 78.6                                | Assorbire . . . 4.8                                                                                                           |
| - , axe d' . . . 216.8                                   | Aspiración . . 119.1                                                                                    | - a vapeur 33.7                                             | - l'olio con segatura<br>di legno 347.3                                                                                       |
| - , bouden d' . . 216.8                                  | - , cámara de . . 40.8                                                                                  | Aspirazione . . 119.1                                       | Assortito, carbone<br>non 24.3                                                                                                |
| - , jeu dans les 356.5                                   | - , carrera de . . 119.6                                                                                | - , bottiglia d' . . 88.8                                   | Assottigliamento<br>della razza 190.9                                                                                         |
| - , marche douce<br>des . . . . . 343.7                  | - , instalación gasó-<br>gena por 37.6                                                                  | - , camera di . . 244.5                                     | Assurance contre les<br>accidents 385.6                                                                                       |
| - , silencieuse des<br>343.7                             | - , presión de . . 119.8                                                                                | - , cassa di . . . 317.9                                    | - , association pro-<br>fessionnelle des<br>patrons pour l'-<br>de leurs ouvriers<br>contre les acci-<br>dents 386.4          |
| - , mouvement perdu<br>dans les 356.5                    | - , resistencia a la<br>119.9                                                                           | - , evitare l' . . . 226.2                                  | - , caisse d' - contre<br>la maladie 385.5                                                                                    |
| - de suspension 217.1                                    | - , supresión de la<br>226.2                                                                            | - del gas, bocca<br>di 78.4                                 | - , compagnie d' 377.1                                                                                                        |
| Artículo de fabrica-<br>ción 368.4                       | - , tanque de . . 317.9                                                                                 | - , lavoro di . . 119.10                                    | - , corporation pro-<br>fessionnelle des<br>patrons pour l'-<br>de leurs ouvriers<br>contre les acci-<br>dents 386.4          |
| Artificial draught<br>322.7                              | - , tubo de . . . 317.4                                                                                 | - , pozzo di . . . 318.1                                    | - , caisse d' - contre<br>la maladie 385.5                                                                                    |
| Artisan . . . . . 353.2                                  | - , válvula de . . 245.2                                                                                | - , pressione di . 119.8                                    | - , compagnie d' 377.1                                                                                                        |
| Asalariado . . . 383.4                                   | - de los vapores<br>de alquitrán<br>del cubo de<br>purga mediante<br>el aire del reca-<br>lentador 41.7 | - , resistencia all' 119.9                                  | - , corporation pro-<br>fessionnelle des<br>patrons pour l'-<br>de leurs ouvriers<br>contre les acci-<br>dents 386.4          |
| Asbest . . . . . 138.6                                   | Aspirador, venti-<br>lador - de gas<br>por agua 77.5                                                    | - , ritorno di fiamma<br>al tubo d' 346.2                   | - , contre l'incendie<br>377.2                                                                                                |
| - , Palladium- . . 95.4                                  | Aspiradora, aleta<br>78.6                                                                               | - , rumore prodotto<br>dall' 317.8                          | - de l'installation<br>376.11                                                                                                 |
| - , Vulkan- . . . 138.7                                  | - , válvula . . . 245.2                                                                                 | - dei vapori di<br>catrame 41.7                             | - contre l'invalidité<br>385.10                                                                                               |
| Asbeste . . . . . 138.6                                  | Aspirant, ventila-<br>teur 82.2                                                                         | Aspiré, gazogène<br>39.5                                    | - - la maladie . 385.4                                                                                                        |
| - vulcanisé . . . 138.7                                  | Aspirante, alette<br>- i 78.6                                                                           | Aspirer . . . . . 119.7                                     | - des ouvriers . 385.5                                                                                                        |
| Asbeto . . . . . 138.6                                   | - , valvola . . . 245.2                                                                                 | - les gaz brûlés<br>par une pompe<br>auxiliaire 127.1       | - de vieillesse . 386.2                                                                                                       |
| - vulcanizado . 138.7                                    | - , ventilatore . 82.2                                                                                  | Assaggio, liquido d'<br>94.1                                | Assuré, non . . 377.4                                                                                                         |
| Asbestos . . . . . 138.6                                 | Aspirante, venti-<br>lador 82.2                                                                         | Assasse, regolate<br>231.3, 272.6, 273.1                    | Assurer . . . . . 376.12                                                                                                      |
| - , palladium- . . 95.4                                  | Aspirar . . . . . 119.7                                                                                 | Assambling in the<br>workshop 300.1                         | - les segments de<br>piston contre le<br>patinage 174.4                                                                       |
| - , vulcanised . . 138.7                                 | - los gases que-<br>mados 127.1                                                                         | Assiale, regolatore<br>231.3, 272.6, 273.1                  | Asta per l'ammis-<br>sione 214.9                                                                                              |
| Ascendente, tubo 322.9                                   | Aspirare . . . . . 119.7                                                                                | Assicurare . . . 376.12                                     | - di comando della<br>valvola 214.1                                                                                           |
| Ascension pipe 322.9                                     | - i gas combusti<br>con una pompa<br>ausiliare 127.1                                                    | - l'ancile contro<br>una rotazione 174.4                    | - e di distribuzione<br>214.8                                                                                                 |
| Ascension, tube d'<br>322.9                              | Aspiration . . . 119.1                                                                                  | - la spina col<br>riplegarla 174.6                          | - - , giuoco nelle<br>215.4                                                                                                   |
| Ascensión del ém-<br>bolo 364.2                          | - , allette d' . . . 78.6                                                                               | Assicurazione con-<br>tro le disgrazie<br>accidentali 385.6 | - a dell' eccentrico<br>225.2                                                                                                 |
| - , tubo de . . . 322.9                                  | - , bruit de l' . . 317.8                                                                               | - - l'incendi . 377.2                                       | - della leva di con-<br>tatto 288.10                                                                                          |
| Asclissa . . . . . 111.4                                 | - , chambre d' . 244.5                                                                                  | - - gli infortuni 385.6                                     | - e per lo scarico<br>215.1                                                                                                   |
| - e, asse delle . 111.2                                  | - , d' - souterraine<br>318.6                                                                           | - - l'invalidità 385.10                                     | - a di scatto . . 289.5                                                                                                       |
| Asche, die - ab-<br>löschen 61.9                         | - , conduite d' . 317.3                                                                                 | - - malattie . . 385.4                                      | - di trasmissione<br>registrabile 234.4                                                                                       |
| - nfall . . . . . 54.4                                   | - , cône d' . . . 318.2                                                                                 | - dell' impianto<br>376.11                                  | - tubolare d'acciaio<br>215.2                                                                                                 |
| - -tür . . . . . 54.5                                    | - , entonnoir d' . 318.2                                                                                | - degil operai . 385.3                                      | - di urto . . . 289.5                                                                                                         |
| - , wasserver-<br>schlossener 54.7                       | - , espace d' . . 40.8                                                                                  | - per la vecchiaia<br>386.2                                 |                                                                                                                               |
| - , Flug- . . . . . 61.8                                 | - , flacon d' . . . 88.8                                                                                |                                                             |                                                                                                                               |
| - , ngehalt . . . . 26.4                                 | - , gazogène par<br>39.5                                                                                |                                                             |                                                                                                                               |
| - , nraum . . . . . 54.4                                 | - , poire d' - en<br>caoutchouc 89.3                                                                    |                                                             |                                                                                                                               |
| - , tür . . . . . 54.5                                   | - , pot d' . . . . 317.9                                                                                |                                                             |                                                                                                                               |
| Asegurado, no . 377.4                                    | - , d' - en tôle 318.4                                                                                  |                                                             |                                                                                                                               |
| Asegurar . . . . . 376.12                                |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - el pasador do-<br>biandolo 174.6                       |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - el segmento contra<br>movimientos rota-<br>tivos 174.4 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| Ash, coal producing<br>a light 26.5                      |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - es, flaky . . . . . 61.8                               |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - es, light . . . . . 61.8                               |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - , percentage of<br>26.4                                |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - , plt . . . . . 54.4                                   |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - , door . . . . . 54.5                                  |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - es, to quench the<br>61.9                              |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |
| - and tar-producing<br>constituents of<br>the coal 26.3  |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                               |

|                                                                |                                                                      |                                                   |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Astatic conditlon, approximation to the 271.2                  | Atmospheric engine, diagram of the 364.1                             | Auf- und abbewegte Klinke 290.7                   | Auge remplie d'eau 79.3                                                 |
| - governor . . . 271.1                                         | - oxygen . . . 10.3                                                  | Aufbau, chemischer 2.5                            | Augmentation de la chaleur accumulée 36.4                               |
| - point . . . 271.4                                            | - piston-engine 363.8                                                | Aufbereitung der Kohle 23.7                       | Aumento dell'accumulazione di calore 36.4                               |
| Astaticidad, aproximación a la 271.2                           | Atom . . . 1.2                                                       | Aufdecken, den Schlitzkranz 241.5                 | - de precio . . 370.7                                                   |
| Astaticità, approssimazione all' 271.2                         | -gewicht . . . 1.6                                                   | Aufdrehen, den Lampenhahn 264.7                   | - de la reserva de calor 36.4                                           |
| Astatico, regolatore 271.1                                     | -gruppe . . . 1.3                                                    | Aufflug des Kolbens 364.2                         | Ausbalancierung der Lokomobilmaschine 338.4                             |
| Astático, regulador 271.1                                      | -wärme . . . 112.8                                                   | Aufgang des Ventils 207.7                         | Ausbesserung 349.9                                                      |
| Astatischer Punkt 271.4                                        | -ziffer . . . 3.1                                                    | Aufgeschütteter Boden 305.8                       | -kosten . . . 372.8                                                     |
| - Regler . . . 271.1                                           | Atom . . . 1.2                                                       | Aufhängung, rhombische 269.3                      | Ausblasen, die Luft aus der Gasleitung 344.2                            |
| Astuccio dell'ago 262.5                                        | -s, group of . . 1.3                                                 | - , umgekehrte . 269.4                            | - des Zylinders 127.5                                                   |
| Atalaje del alto horno 64.2                                    | Atome . . . 1.2                                                      | - , unmittelpunkt 269.2                           | Ausdehnen . . 119.4                                                     |
| - del horno . . 49.9                                           | -s, groupe d' . . 1.3                                                | Aufhebung der Kompression 293.7                   | - , sich . . . 124.4                                                    |
| Atascamiento del émbolo por calentamiento 181.2                | Atomic heat . . 112.8                                                | Aufklappbarer Fülltopf 56.5                       | Ausdehnungsende, verjüngtes - des Kolbens 175.5                         |
| - - - del Indicador 356.8                                      | - number . . . 3.1                                                   | Auflagerfläche, kugelige - im Lagerkörper 188.2   | -shub . . . 122.6                                                       |
| - - - por presión 181.1                                        | - weight . . . 1.6                                                   | Auflageschraube, verstellbare 289.9               | -skoeffizient, thermischer 16.6                                         |
| - del tubo . . . 314.4                                         | Atomico, calore 117.8                                                | Aufraupunk . . 222.9                              | -sline . . . 124.5                                                      |
| Atasearse, la válvula se atasca 206.7                          | - peso . . . 1.6                                                     | Aufriegespannung 327.9                            | -sspiel des Kolbenrings 178.6                                           |
| Atasco del émbolo desgastado 180.7                             | Atómico, calor 112.8                                                 | Aufnehmen, den Betrieb 342.6                      | - der Verbrennungsgase 124.3                                            |
| - - - - - 142.8                                                | - , peso . . . 1.6                                                   | Aufnehmer . . 129.6, 242.8                        | -sverhältnis . . 124.6                                                  |
| Atelier . . . 142.8                                            | Atomique, nombre 31.1                                                | -diagramm . . 129.9                               | -szahl, Längen- 16.7                                                    |
| - d'ajustage . . 143.4                                         | - poids . . . 1.6                                                    | - Gas . . . 129.8                                 | - , Raum- . . 16.8                                                      |
| - de construction 368.6                                        | Atomizer . . . 255.4                                                 | - Luft . . . 129.7                                | - , Wärme- . . 16.6                                                     |
| - - - de machines 142.7                                        | - for alcohol . . 255.6                                              | - mit Röhrenkühlung 261.5                         | Auseinandernehmen, die Maschine 300.4                                   |
| - - - mécanique 142.7                                          | - cone . . . 256.7                                                   | Aufpumpen, den Gassammler 86.6                    | Auseinanderziehen der Kolbenringe 173.9                                 |
| - , frais d' . . . 372.9                                       | - for oil or petroleum 256.7                                         | Aufreihen . . 144.2                               | Ausfällen . . . 4.5                                                     |
| - , montage à l' . 300.1                                       | - for petrol . . 255.5                                               | Aufsatz, Ventil- 203.5                            | - , den Staub . . 76.9                                                  |
| - de montage . 301.3                                           | Atomizing by compressed air 259.3                                    | Aufsaugen, das Öl durch Sägespäne 347.3           | Ausfällung . . 4.4                                                      |
| - d'usage . . . 148.2                                          | - disc . . . 262.6                                                   | Aufschlag, Preis- 370.7                           | Ausflußgeschwindigkeit der Spülluft aus den Kanälen 129.2               |
| Äthan . . . 13.1                                               | - surface . . . 256.8                                                | Aufschleifen, das Ventil auf den Ventilsitz 201.3 | -koeffizient . . 129.3                                                  |
| Äther, Petrol- . 102.9                                         | - valve, hollow 256.3                                                | Aufspeichern, die Druckluft 297.5                 | Ausfuhr . . . 375.8                                                     |
| Äthylen . . . 13.3                                             | Atomo . . . 1.2                                                      | Aufstampfen, das Fundament aus Beton 307.4        | -zoll . . . 375.7                                                       |
| Ätzador . . . 61.5                                             | - , esponente dell' 3.1                                              | Aufstellen, die Maschine 300.3                    | Ausführung, die - der Maschine prüfen 342.9                             |
| Atkinson method of scavenging 126.3                            | Átomo . . . 1.2                                                      | Aufstellung . . 300.0                             | Ausgangszoll . . 375.7                                                  |
| Atkinsonspülung 126.2                                          | -s, agrupación de 1.3                                                | - am Betriebsort 300.2                            | Ausgebohrter Schaft 183.9                                               |
| Atmosfera, evaporazione alla temperatura della 257.1           | Atornillado de la tapa del cilindro 164.5                            | -skosten . . . 372.6                              | Ausgeglühter Stahlguß 132.3                                             |
| Atmosfera, tomar el aire de la 260.7                           | Atranco del émbolo del Indicador 356.8                               | -smaß . . . 301.2                                 | Ausgesparte Nabe 191.2                                                  |
| Atmosferico, ossigeno 10.3                                     | Atrasar el encendido 344.3                                           | -sort der Maschine 302.7                          | Ausgießen, die Schalen mit Weißmetall 189.2                             |
| Atmosférico, motor de gas 883.8                                | Atravesar el motor gas 362.4                                         | -svorschrift . . 301.1                            | Ausgleich, Druck- zwischen Zylinder und Außenluft 125.3                 |
| - , oxígeno . . . 10.3                                         | Attacco della molla a doppio avvolgimento 352.6                      | Auftraggeber . 379.6                              | -kessel . . . 84.9                                                      |
| Atmosphärischer Druck 10.12                                    | Attaching the rod to the piston 178.6                                | Aufzeichnen des Barometer 11.3                    | - , Massen- . . 196.5                                                   |
| -e Flugkolbenmaschine 363.8                                    | Attendance . . 348.8                                                 | - Thermometer 17.11                               | Ausgleichen, die umlaufenden Massen durch kreisende Gegengewichte 196.7 |
| -e Maschine, Diagramm der -n 364.1                             | Attizzatoio . . 61.3                                                 | Auge des Hebels 216.3                             |                                                                         |
| -er Sauerstoff . . 10.3                                        | - , foro per l' . . 61.2                                             | Augenblick der Zündung 279.7                      |                                                                         |
| Atmosphere, dependence of saturation on the state of the 253.3 | - ad uncino . . 61.5                                                 | Augenblickliche Verbrennung 123.1                 |                                                                         |
| - , space in communication with the 85.1                       | Attrito derivante dagli sforzi trasmessi dal meccanismo motore 176.1 |                                                   |                                                                         |
| - , to take the air from the 260.7                             | - all' eccentrico 225.3                                              |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - per effetto del peso 175.9                                         |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - , energia assorbita per 300.3                                      |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - proprio del regolatore 271.7                                       |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - nella ruota . 367.3                                                |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - dello stantuffo 175.8                                              |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - nell' ugello . 368.4                                               |                                                   |                                                                         |
|                                                                | Ätzkalilösung . 90.6                                                 |                                                   |                                                                         |
|                                                                | Aube, forme d' 80.10                                                 |                                                   |                                                                         |
|                                                                | - de la roue . . 367.2                                               |                                                   |                                                                         |
|                                                                | Aubier . . . 29.9                                                    |                                                   |                                                                         |
|                                                                | Auf- und abbewegliche Schnecke 45.7                                  |                                                   |                                                                         |

|                                                          |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgleichung, Massen- 196.5                              | Auspuff, Wasser in den - spritzen 320.3                          | Ausströmungshub 124.8                                                | Avance à la levée 207.10                                                           |
| Ausiliare, cono 205.5                                    | -widerstand . . . 125.7                                          | -skranz . . . . . 240.6                                              | - ,manivelle de pompe calée en 244.3                                               |
| - ,guarnizione . 170.6                                   | Auspuffen . . . . . 119.5                                        | Austreiben, die Abgase durch Spül- luft oder Ladung 127.3            | Avance, ángulo de 208.4                                                            |
| - ,molia . . . . . 226.8                                 | - (v) . . . . . 125.2                                            | Auswaschspannung 128.8                                               | - à la apertura 207.10                                                             |
| - ,prova . . . . . 351.3                                 | Ausrichten . . . 145.3                                           | -zeit . . . . . 128.7                                                | - al encendido 279.9                                                               |
| Auskleiden, den Kolbenkörper mit Weißmetall 177.1        | Ausrücken, die Zündung 347.1                                     | Auswaschen des Zylinders . . 127.5                                   | Avanzamento, an- golo di 208.4                                                     |
| Auslinkmechanis- mus 233.3                               | Ausrückendes Glied, den Sperrhebel 293.2                         | Auswechselbare Horde 69.6                                            | Averiguación de la temperatura de la llama 265.8                                   |
| -punkt, konstanter 235.5                                 | Ausrücker . . . 293.2                                            | Auswechseln von Maschinenteilen 849.12                               | Avertisseur d'incen- die 377.3                                                     |
| -steuerung des Mischschleibers 233.2                     | Ausrundung . 222.11                                              | Ausweitung des Pumpenzylinders 251.4                                 | Avisador de incen- dios 377.3                                                      |
| Auslaßdaumen 221.7                                       | Ausrüstung der Ver- brennungs- maschinen 267                     | Auswuchten . . 196.6                                                 | Avoir . . . . . 371.4                                                              |
| -gestänge . . . . . 215.1                                | Aussaltstellung der Klinke 292.2                                 | Auswuchten . . 196.6                                                 | Avviamento, manovella d' 291.5                                                     |
| -kühlung . . . . . 202.4                                 | Ausschalten, selbst- tätiges - der Handkurbel 291.8              | Auswuchtung . 196.5                                                  | - ,perdita per l' 62.6                                                             |
| -nocken . . . . . 221.7                                  | - ,eine Zylinder- seite 344.6                                    | Autoaccensione 259.6                                                 | - ,valvola d' . . 295.4                                                            |
| -sperrung mit Sperr- glied und Wider- lager 226.3        | Ausschalter, Maxi- mal- 335.7                                    | Autoallumage . 259.6                                                 | - ,ventilatore d' 37.7                                                             |
| -steuerung . . . . . 199.3                               | - ,Zeit- . . . . . 335.8                                         | Automatic admis- sion valve 200.1                                    | Avviare con com- bustibile a punto d'ebollizione basso 258.8                       |
| - ,die - auf Zwei- takt stellen 294.1                    | Ausscheiden, durch Richtungswechsel des Gastromes den Staub 76.3 | - circulation . 321.7                                                | - la macchina con manovella a mano 291.4                                           |
| - ,ventil . . . . . 200.3                                | Ausscheidung, seifenschaum- artige 71.6                          | - flap valve . . 244.9                                               | Avvitamento del coperchio del cilindro 164.5                                       |
| - ,s, Abstützen des 229.1                                | Ausschlacköffnung 60.6                                           | - lubrication . 277.5                                                | Avvolgimento del- l'armatura 333.7                                                 |
| - ,gehäuse . . . 203.2                                   | Ausschlacken 60.5                                                | - mixture valve 238.8                                                | - d'indotto . . 333.7                                                              |
| - ,s, Offenhalten des 228.8                              | Ausschlag, Regler- 267.3                                         | - regulation of the gas production by the suction of the engine 59.5 | - del magnete . 333.5                                                              |
| - ,das- sperren 226.1                                    | - ,Schubstangen- 193.7                                           | - release of the handle 291.8                                        | Axe des abscisses 111.2                                                            |
| Auslaufarbeit . 297.4                                    | Ausschneiden, die Schnittfuge 172.7                              | - valve of the charg- ing pumpe 245.1                                | - d'articulation 216.8                                                             |
| - ,elastischer - der hin- und her- gehenden Massen 196.3 | Ausschubhub . 124.8                                              | Automatica, accen- sione 259.6                                       | - fixation de l' 169.10                                                            |
| - ,freier - der hin- und hergehenden Massen 196.4        | -spannung . . . 125.5                                            | Automatically dis- engaging half compression 294.3                   | - des ordonnées 111.3                                                              |
| - ,bahn . . . . . 315.3                                  | Außenheizung, Ver- dichtungsraum mit 257.5                       | Automobile por- table engine 338.3                                   | - de piston . . 169.8                                                              |
| - ,langer - der Maschine 345.7                           | Außenlager . . 188.1                                             | Automobile, loco- mobile 338.3                                       | - ,trempir les sur- faces frottantes de l' - du piston 169.9                       |
| - ,raum . . . . . 80.5                                   | - ,in die Gebäude- mauer gesetztes 805.2                         | Automóvil, loco- móvil 338.3                                         | Axial sleeve, gover- nor with fixed centre of oscil- lation and linked to an 269.7 |
| - ,umdrehung . 296.7                                     | Äußere Arbeit 114.8                                              | Autotensor, seg- mento 171.7                                         | - spring . . . . . 270.3                                                           |
| - ,verdichtung . 296.6                                   | -e Reinigung . 349.5                                             | Auxiliaire, essai 351.3                                              | - thrust, taking up the 156.2                                                      |
| Auslöschen, die Heizflamme 346.9                         | -er Schubstangen- kopf 185.3                                     | Auxiliar, cono 205.5                                                 | Axis of abscissae 111.2                                                            |
| Ausnutzung, ther- mische 361.7                           | -er Totpunkt 192.10                                              | Auxiliary exhaust port 205.9                                         | - of ordinates . 111.3                                                             |
| Auspuff . . . . . 125.1                                  | Aussetzen der Brennstoffzufuhr 228.4                             | - furnace . . . . . 65.10                                            | Azabache . . . 27.11                                                               |
| -gase . . . . . 124.9                                    | - - Gas- und Luft- zufuhr 228.6                                  | - head . . . . . 205.5                                               | Azetylen . . . 13.6                                                                |
| -geschwindigkeit 125.8                                   | Aussetzer . . . 228.2                                            | - packing . . . . . 179.6                                            | Azioni, società per 380.2                                                          |
| -hub . . . . . 124.8                                     | -reglung . . . . 223.1                                           | - pump, to exhaust by means of an 127.1                              | Azoe . . . . . 10.5                                                                |
| -kessel . . . . . 319.3                                  | Aussparung, lang- lochförmige 218.8                              | - shaft . . . . . 211.7                                              | Azote . . . . . 10.5                                                               |
| - ,gemauerter 319.4                                      | -en im Fundament freihalten 307.5                                | - spring . . . . . 226.8                                             | - ,thermomètre à mercure rempli d' 184                                             |
| -knaller . . . . . 346.3                                 | Aussperrung . 334.11                                             | - valve . . . . . 205.5                                              | Azote . . . . . 10.5                                                               |
| -leitung . . . . . 318.7                                 | Ausspülmaschine 127.2                                            | - vaporiser . . . 41.6                                               | - ,termometro a mer- curio riempito di 184                                         |
| -rohr, das - in die freie Luft führen 318.8              | Ausstand, Arbeiter- 384.12                                       | Avance à l'allumage 279.9                                            | Azufre, eliminación del 75.8                                                       |
| - ,gekühltes 318.8                                       | Ausströmungsge- schwindigkeit des Brennstoff- dampfes 263.3      | - ,angle d' . . . 208.4                                              | - ,separación del 75.8                                                             |
| - ,geschlossenes - mit seitlichen Löchern 319.7          |                                                                  | - ,canal s'ouvrant en 280.9                                          |                                                                                    |
| -schlitz . . . . . 241.1                                 |                                                                  | - à l'échappement, perte de travail par 362.1                        |                                                                                    |
| - ,e, für beide Zylin- derseiten gemein- same 241.8      |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
| -spannung . . . . . 125.4                                |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
| - ,den - steuern 205.8                                   |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
| -temperatur . . 125.6                                    |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
| -topf mit Wasser- abschuß 319.5                          |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |
| - ,Vor- . . . . . 205.7                                  |                                                                  |                                                                      |                                                                                    |

## B.

|                                                      |                                                     |                                                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Babbitt metal . 137.3                                | Bajonettrahmen . 154.4                              | Bandbremse . . 358.1                                                                | Barra de cobre 137.1                          |
| Bacino di chiarificazione 72.1                       | Balal . . . . . 334.2                               | -eisen . . . . . 186.1                                                              | - cóncava de em-                              |
| Baekkohle . . . 23.1                                 | -s, décalage des 334.3                              | - Ventilführungs- 245.6                                                             | parrillado con                                |
| Back, draw- . 375.10                                 | -s, déplacement des 334.3                           | Band brake . . 358.1                                                                | relleno de cenizas 53.2                       |
| - fire . . . . . 292.7                               | Balancemaschine 325.8                               | Bander le ressort 204.6                                                             | - distancia entre                             |
| - firing . . . . . 346.1                             | Balance, to . . . 196.6                             | Bank, Wälz- . . 218.4                                                               | las -s 51.3                                   |
| - the flame strikes into the suction pipe 346.2      | - of heat . . . . 360.8                             | Bankmaschine 324.7                                                                  | - de emparrillado 51.5                        |
| - lash of the valve rod 215.4                        | - to - the rotating masses by counterweights 196.7  | Bankmotor . . 324.7                                                                 | - de hierro . . 136.2                         |
| - pressure . . . 125.7                               | - spring . . . . 357.11                             | Banki engine . 324.7                                                                | Barre d'excentrique 225.2                     |
| - titration . . . 93.8                               | - weight . 86.1, 197.1                              | Banki's governor 231.4                                                              | Barreau, distance                             |
| Backen der Kohle 26.8                                | Balance à gaz de Lux 96.9                           | Bar, angle . . . 136.5                                                              | entre les -x 51.3                             |
| Backende Kohle 23.1                                  | Balance térmico 360.8                               | - copper . . . . 137.1                                                              | - écartement des                              |
| Backing up of the cooling water 167.2                | Balanced engine 325.8                               | - fire . . . . . 51.5                                                               | -x 51.3                                       |
| Badill . . . . . 61.6                                | Balancines, motor de 325.8                          | - flat . . . . . 135.10                                                             | - espacement des                              |
| Baffle plate . . 258.5                               | Balancing of the masses 196.5                       | - grate . . . . . 51.5                                                              | -x 51.3                                       |
| - purifier . . . 75.3                                | - by means of compressed air 205.6                  | - iron . . . . . 136.2                                                              | - de grille . . . 51.5                        |
| - separator . . . 75.3                               | - of the portable engine 333.4                      | - iron . . . . . 136.2                                                              | - - - augiforme à remplissage en cendres 53.2 |
| - of the separator 75.4                              | - the pressure by means of an auxiliary valve 205.3 | - flat . . . . . 135.10                                                             | -x, intervalle entre - de grille 51.2         |
| Bag; elastic . . 85.2                                | Balanza de gas Lux 96.9                             | - round . . . . 136.3                                                               | - tête de - de grille 51.6                    |
| - gas . . . . . 84.5                                 | Balayage . . . 127.6                                | - locking . . . . 170.1                                                             | Barrel . . 108.3, 108.5                       |
| - rubber . . . . 84.6                                | - d'Atkinson . 126.2                                | - round . . . . 136.3                                                               | - enlargement of the bore of the pump 251.4   |
| Bague en caoutchouc et fil tendeur 162.5             | - moteur à . . 127.2                                | - set . . . . . 170.1                                                               | - having a constant stroke 251.9              |
| - d'écartement 174.1                                 | - période de . 128.7                                | - slice . . . . . 61.4                                                              | - pump . . . . . 244.4                        |
| - élastique . . 171.7                                | - - - et d'admission 126.6                          | - square . . . . 136.4                                                              | Barrenar . . . 148.5                          |
| - de garniture 180.5                                 | - pompe de . . 243.4                                | Barbotage, graissage par - dans le carter du vilebrequin formant bain d'huile 278.3 | Barrer . . . . . 127.8                        |
| - de graissage 275.4                                 | - pression de . 128.8                               | - lubrification par - dans le carter du vilebrequin formant bain d'huile 278.3      | - aire para . . 128.2                         |
| - de joint . . . 313.1                               | - minimum de l'agent de 128.9                       | Barboteo, lubricación por - del aceite contenido en el carter 278.3                 | - con la mezcla preparada 128.3               |
| - - - placée d'angle 166.2                           | Balayer . . . . 127.8                               | Bargain . . . . 370.11                                                              | Barrette, arête de 241.3                      |
| - joint à - de garniture libre 166.1                 | - avec le mélange tout fait 128.3                   | Baril . . . . . 108.3                                                               | - entre lumières 241.2                        |
| - s, joint à plusieurs de garniture 166.3            | Balg, Blase- . . 145.9                              | Barile . . . . . 108.3                                                              | Barrido . . . . 127.6                         |
| - - - - - 108.3                                      | Balken, Gestell- 153.3                              | Bariletto . . . 32.10                                                               | - sistema Atkinson 126.2                      |
| - - - - - 275.5                                      | - Seilen- . . . . 154.1                             | Barillet . . . . 32.10                                                              | Barril . . . . . 108.3                        |
| - s, les - du piston claquent 181.3                  | - Trag- . . . . . 153.3                             | Barographe . . 11.3                                                                 | - de alquiler . 108.6                         |
| - les - du piston cliquent 181.3                     | Ball, Gummi- . 89.3                                 | Barometer . . . 11.1                                                                | - de chapa de hierro 108.4                    |
| - à portées coniques pour le rattrapage de jeu 180.1 | Ball arm . . . 268.7                                | - aufzeichnendes 11.3                                                               | - de madera . . 108.5                         |
| - - - - - pour le serrage 180.1                      | - bearing of the furnace 54.1                       | - registrerendes 11.3                                                               | Barrilete . . . 32.10                         |
| - ressort . . . . 171.7                              | - of the sole plate 54.1                            | - stand . . . . . 11.2                                                              | Barring gear, electric 293.6                  |
| - de soupape . 245.5                                 | - governor . . . 268.3                              | Barometer . . . 11.1                                                                | Barrique . . . . 108.3                        |
| - sphérique élastique 180.2                          | - governor . . . 268.5                              | - recording . . . 11.3                                                              | Barzahlung . . 371.7                          |
| Bahn, Gas- . . . 339.9                               | - fly- . . . . . 268.5                              | - state of . . . . 11.2                                                             | Basamento del generatore 49.8                 |
| - Kurbelzapfen-193.3                                 | - rubber suction 89.3                               | Baromètre . . . 11.1                                                                | Báscula, cubo de carga de 56.5                |
| Baillement du joint 165.6                            | - valve . . . . . 251.8                             | - enregistreur . 11.3                                                               | Base circle . . . 222.2                       |
| - des joints d'assemblage 191.8                      | - washer, revolving 77.9                            | Barométrico, stato 11.2                                                             | - diagram to a distance 354.7                 |
| - des portées du joint 165.6                         | -s, weight of governor 268.6                        | Barométrique, état 11.2                                                             | - to a time . 354.8                           |
| Bailler . . . . . 220.1                              | Ballesta de retenida 289.4                          | Barometro . . . 11.1                                                                | - engine . . . . 155.5                        |
| Baltonetta, incastellatura a 154.4                   | Ballon . . . . . 108.2                              | - registratore . . 11.3                                                             | - of the foundation 305.4                     |
| Baïonnette, bâti à 154.4                             | Ballon . . . . . 101.2                              | Barómetro . . . 11.1                                                                | - of frame . . . 155.3                        |
| Bajada de la válvula 207.8, 220.6                    | Banc d'épreuve 350.9                                | - registrador . 11.3                                                                | - parabolic curve of 152.3                    |
| Bajar el frasco de nivel 92.1                        | - d'essai . . . . 350.9                             | Barra, rame in -e 137.1                                                             | - plate . . . . . 152.2                       |
|                                                      | Bancada . . . . 153.7                               | - a truogolo con riempimento di cenere 53.2                                         | - price . . . . . 370.6                       |
|                                                      | - corrida . . . . 156.1                             |                                                                                     | - producer . . . 49.8                         |
|                                                      | - maciza . . . . 154.2                              |                                                                                     | - wheel . . . . . 338.6                       |

|                                                          |                                              |                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Base dell' incastellatura 155.3                          | Bâti à un seul longeron 154.4                | Bearing area of the foundation 304.7     | Bedding . . . . . 806.1                  |
| Basement . . . . . 303.7                                 | - - - - - montant 153.4                      | -, ball - of the furnace 54.1            | Bedienungsvorschrift 349.1               |
| - of the engine house 303.6                              | Bâtiment des machines 303.3                  | -, - - of the sole plate 54.1            | Bedingungen, Lieferungs- . . . . . 371.6 |
| Basic steel . . . . . 133.4                              | - des ventilateurs 81.7                      | - bracket . . . . . 152.1                | - , Zahlungs- . . . . . 371.6            |
| Básico, hierro . . . . . 133.4                           | Bâtir, terrain à 305.5                       | -, crank . . . . . 187.1                 | Befestigung der Doppelfeder 352.6        |
| Basisches Flußeisen 133.4                                | Batten . . . . . 376.7                       | -, - - inclined away from cylinder 187.6 | - der Stange am Kolben 178.6             |
| Basket-shape grate 52.4                                  | Battere una fondazione in calcestruzzo 307.4 | -, - - - towards cylinder 187.5          | Befördern . . . . . 374.2                |
| Basslnwagen . . . . . 108.7                              | - al martello . . . . . 144.4                | -, foot of crankshaft 152.8              | Beförderung . . . . . 374.1              |
| Bassin de clarification 72.1                             | - dello stantuffo 180.6                      | - length of the piston 175.4             | Befundbericht . . . . . 140.2            |
| - de décantation 72.1                                    | - della valvola 207.2                        | -, lubrication of crank shaft 279.1      | Begrenzung, Hub- . . . . . 238.9         |
| Bastidor = pedestal = armazón 151.2                      | Batteria . . . . . 284.4                     | -, - - - of the shaft 186.9              | Behälter, Benzin- . . . . . 247.5        |
| - de bayoneta . . . . . 154.4                            | -, accensione a . . . . . 285.8              | -, - - - crank shaft 279.1               | - blech . . . . . 135.6                  |
| - de caja . . . . . 152.6                                | -, caricare la . . . . . 284.7               | -, main . . . . . 187.1                  | - , Brennstoff- . . . . . 247.3          |
| - corrido . . . . . 156.1                                | -, cassetta per la . . . . . 284.5           | -, outer . . . . . 188.1                 | - , den - füllen . . . . . 249.1         |
| - de dos largueros 154.5                                 | - di forni da coke 65.5                      | -, - - let into the wall 305.2           | - , Gas- . . . . . 86.4                  |
| - de dos vigas . . . . . 154.5                           | -, misurare la tensione della 284.6          | -, to scrape the 189.7                   | - , Hoch- . . . . . 82.1                 |
| - dei emparillado 51.8                                   | Batterie . . . . . 284.4                     | -, shaft . . . . . 186.9                 | - , Petroleum- . . . . . 247.4           |
| - en forma de horquilla 151.5                            | - kasten . . . . . 284.5                     | -, - with three- 187.7                   | - , Spiritus- . . . . . 247.6            |
| - horizontal . . . . . 150.7                             | -, Koksofen- . . . . . 65.5                  | -, smooth working of the 343.7           | Being ready for working 341.6            |
| - hueco de fundición 153.8                               | - die - laden . . . . . 284.7                | -, spherical seat of the 188.2           | Bekleidung, Rohr- . . . . . 314.2        |
| - de un solo larguero 154.4                              | - die - auf Spannung prüfen 284.6            | - surface . . . . . 154.8                | Belagelsen . . . . . 135.9               |
| - vertical para motor de manivela colocada en alto 151.4 | - strom, durch - betätigter Anker 290.3      | - - of the bed plate foot 155.4          | Belasten, die Maschine 344.8             |
| - - cilindrico para mot. de man. col. en alto 152.4      | - zündung . . . . . 285.8                    | - - of the foundation 304.7              | Belastung, Brems- . . . . . 357.2        |
| - - prismático para mot. de man. col. en alto 152.5      | Batterie . . . . . 284.4                     | -, peripheral . . . . . 175.6            | - sgewicht . . . . . 86.1                |
| Batalla . . . . . 338.5                                  | -, caisse renfermant la 284.5                | -, tail . . . . . 188.1                  | - , halbe . . . . . 345.2                |
| Bateria . . . . . 284.4                                  | -, charger la . . . . . 284.7                | Beater shaft . . . . . 63.2              | - der Maschine 344.9                     |
| - de hornos de cok 65.5                                  | - de fours à coke 65.5                       | Bec du brûleur 263.10                    | - , Regler- . . . . . 268.2              |
| - seca . . . . . 284.1                                   | Battery . . . . . 284.4                      | - Bunsen . . . . . 98.8                  | - , sschwankung 344.10                   |
| Batido, acero . . . . . 133.7                            | - box . . . . . 284.5                        | - d'injecteur . . . . . 93.4             | - der Ventillfeder . . . . . 204.5       |
| Bâti . . . . . 151.2, 153.7                              | -, to charge the 284.7                       | Becco Bunsen . . . . . 98.8              | - , volle . . . . . 345.3                |
| - à balonnette 154.4                                     | - of coke ovens 65.5                         | - - - 282.8                              | - der Zylindergleitflächen 159.8         |
| - et châssis . . . . . 151.1                             | - current, armature worked by 290.3          | - , fessura regolatrice del 99.1         | Beleuchtung . . . . . 308.10             |
| - continu . . . . . 156.1                                | - ignition . . . . . 285.8                   | - di combustione 263.10                  | Bélier, coup de 182.2                    |
| - creux en fonte 153.8                                   | -, storage . . . . . 284.2                   | - a combustione di residui 104.1         | Bell-crank lever 216.4                   |
| - à deux paliers 154.5                                   | -, to measure the voltage of the 284.6       | - , disco del . . . . . 282.9            | - - - with rolling contact 219.1         |
| - , extrémité à bride du 154.6                           | Baubreite . . . . . 303.2                    | - , a gas . . . . . 65.8                 | - - - worked by piston 252.7             |
| - fermé . . . . . 152.6                                  | - grund . . . . . 305.5                      | - di iniezione . . . . . 93.4            | - - pendulum pecker 229.8                |
| - , flasque du . . . . . 154.1                           | - höhe . . . . . 302.9                       | Beche, tourbe extraite à la 28.3         | - - - with hook engagement 230.2         |
| - flexion du . . . . . 155.9                             | - kosten . . . . . 372.5                     | - , plquée à la 28.3                     | - - - , horizontally guided 230.5        |
| - formant carter 152.6                                   | - länge . . . . . 303.1                      | Becherwerk . . . . . 71.3                | - for distilling the fresh fuel 43.1     |
| - à fourche . . . . . 151.5                              | - ziegel . . . . . 306.5                     | Becken, Klär- . . . . . 72.1             | - , gas . . . . . 86.3                   |
| - , jambe du . . . . . 153.3                             | Baumwolle . . . . . 90.2                     | Bed . . . . . 304.6                      | - , governor - with water seal 86.2      |
| - magnétique . . . . . 333.3                             | Bay, erecting . . . . . 301.4                | -, box-pattern engine 152.6              | Bellows . . . . . 145.9                  |
| - , montant du . . . . . 153.3                           | Bayonet frame 154.4                          | -, cylindrical engine 152.4              | - diaphragm . . . . . 86.8               |
| - de moteur vertical à arbre supérieur 151.4             | Bayoneta, bastidor de 154.4                  | -, double column A shaped engine 153.2   | - , pair of . . . . . 145.9              |
| - , parol du 152.7, 154.3                                | Beam, crosshead 177.7                        | -, forked engine 151.5                   | Belt . . . . . 323.3                     |
| - de petit moteur 151.3                                  | Beanspruchung 141.4                          | -, plate, cylinder fitted into 158.5     | - drive . . . . . 327.7                  |
| - , pled de . . . . . 155.3                              | -, Biege- . . . . . 141.7                    | - - foot, bearing surface of the 155.4   | - driven blower 79.8                     |
| - , pilon à deux montants 153.2                          | - , - - durch die Massenwirkung 184.5        | -, prismatic engine 152.5                | - , flapping of the 328.1                |
| - - à glissières 153.6                                   | - auf Biegung . . . . . 141.7                | -, single column engine 153.4            | - , flesh side of . . . . . 328.6        |
| - , plein . . . . . 154.2                                | - , Dreh- . . . . . 142.2                    | - for small engine 151.3                 | - , gearing . . . . . 327.7              |
| - , renforcement du par des tirants 155.7                | - , Rost . . . . . 51.1                      | -, testing . . . . . 350.9               | - , hair side of . . . . . 328.7         |
| - , rigidité du . . . . . 155.6                          | - , Scher- . . . . . 142.4                   | - for vertical engine 151.4              | - , jack . . . . . 328.8                 |
|                                                          | - , Schub- . . . . . 142.4                   | -, wall of engine 152.7                  | - , pulley . . . . . 329.1               |
|                                                          | - , Torsions- . . . . . 142.2                |                                          | - , rough side of . . . . . 328.6        |
|                                                          | - auf Verdrehen 142.2                        |                                          | - screw . . . . . 328.8                  |
|                                                          | Bearbeitung . . . . . 148.3                  |                                          | - slipping of the . . . . . 328.2        |
|                                                          | - , swerkstatt . . . . . 148.2               |                                          | - , smooth side of . . . . . 328.7       |
|                                                          | - , szuschlag . . . . . 148.4                |                                          |                                          |
|                                                          | Bearers, grate . . . . . 51.8                |                                          |                                          |

|                          |                           |                           |                             |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Belt, tension of 327.8   | Benzina, carbura-         | Bestätterel . . 374.10    | Biegebean-                  |
| - , thickness of . 328.5 | - tore di 253.5           | Besteller . . . 379.6     | - spruchung 141.7           |
| - , width of . . 328.4   | - estratta dal            | Bestimmung leicht-        | - - durch die               |
| Bench vice . . 143.7     | - catrame di              | verbrennlicher            | Massenwirkung 184.5         |
| Bencina . . . 102.11     | - legniti 107.6           | Gase 95.1                 | - moment . . . 141.8        |
| - de brea de lignito     | - , polverizzatore di     | - schwerverbrenn-         | Biegendes Moment            |
| 107.6                    | 255.5                     | licher Gase 95.5          | 141.8                       |
| - , cambiar de la -      | - , pompa da . . 251.1    | Betätigungsfolge          | Biela . . . . 183.5         |
| - al petróleo 259.1      | - , serbatoio di . 247.5  | der Ventile 199.1         | - , cabeza de la 184.6      |
| - , carburador de        | - , tubo d'introdu-       | - von Hand beim           | - , cuerpo de la 183.8      |
| 253.5                    | - zione della 254.9       | Anlassen 297.2            | - , extremo de la 184.6     |
| - liquida, separarla     | - , vapore di . . 253.6   | Beton . . . . 307.2       | - , extremo de mani-        |
| - de los diafrag-        | Benzine . . . . 102.11    | - fundament . . 307.3     | - vela de la 185.3          |
| - mas colectores         | - , legniti tar . . 107.6 | Béton . . . . 307.2       | - , - - taco de la 185.2    |
| 255.2                    | Benzine . . . . 102.11    | - , fondation en 307.3    | - , fuerza de la . 194.9    |
| - , pasar de la - al     | - de goudron de           | Betrieb . . . . 341.1     | - , graduable . . 234.4     |
| petróleo 259.1           | - ligniti 107.6           | - , den - aufnehmen       | - , horquilla de la         |
| - , vapor de . . 253.6   | Benzol . . . . 13.8       | 342.6                     | 183.7                       |
| Bend . . . . 310.6       | - , Roh- . . . . 106.8    | - , bereitschaft . 341.6  | - , inclinación de la       |
| - , inlet . . . . 317.5  | Benzol brut . . 106.8     | - , Dauer- . . . . 341.4  | 193.7                       |
| - of the lever . 216.6   | Benzol en bruto 106.8     | - , erfahrung . . 347.7   | - , longitud de la 183.6    |
| - , to - the piston      | - , carburar el alco-     | - , fähig . . . . 342.5   | - , proporción entre        |
| rod upwards 177.4        | hol con 106.4             | - , führung . . . 347.6   | las - s 192.2               |
| - , quarter . . . 310.6  | Benzole . . . . 13.8      | - , gefährlich . . 342.4  | Biella . . . . 183.5        |
| Bending of the           | - , to carburet alco-     | - , Groß- . . . . 341.2   | - , angolo formato          |
| frame 155.9              | hol with 106.4            | - , ingénieur . . 382.5   | della 193.7                 |
| - moment . . . . 141.8   | - , crude . . . . 106.8   | - , intermittierender     | - , corpo della . 183.8     |
| - of the piston rod      | Benzolo . . . . 13.8      | 341.5                     | - , corpo di - cavo         |
| 177.9, 181.4             | - , carburare l'alcool    | - , Klein- . . . . 341.3  | 183.9                       |
| - strain due to          | con 106.4                 | - , kontrolle . . 347.8   | - , - - - schiacciato       |
| Inertia 184.5            | - greggio . . . . 106.8   | - , kosten . . . . 372.7  | 184.1                       |
| - stress . . . . 141.7   | Beobachtungs-             | - , leiter . . . . 382.3  | - a forchetta . . 183.7     |
| Beneficent institu-      | fehler 351.8              | - , leitung . . . . 382.4 | - , fusto della . . 183.8   |
| tions for work-          | Béquille mobile 234.2     | - , Maschinen- . 342.7    | - , lunghezza della         |
| men 385.1                | - réglable . . . 234.2    | - , die Maschine in -     | 183.6                       |
| Bénéfices, part de       | Berater der Inge-         | - nehmen 342.8            | Bielle . . . . 183.5        |
| 384.8                    | nieur 382.10              | - , - - in - setzen 343.8 | - , angle de dévia-         |
| Beneficio finan-         | Berechnungsbureau         | - pause . . . . 346.7     | tion de la 193.7            |
| ciero 373.3              | 332.1                     | - , sicher . . . . 342.3  | - , boulon de . . 184.7     |
| Benefit club, sick       | - des Diagramms           | - , sicherheit . . 342.2  | - , corps de . . 183.8      |
| 385.5                    | - , Festigkeits- . 359.2  | - mit stark ver-          | - , - - - creux . 183.9     |
| Bénier, revolving        | - , Leistungs- . . 359.1  | - dichtetem Leucht-       | - , effort sur la 194.9     |
| cylindrical grate        | Bericht, Befund-140.2     | gas 340.2                 | - , forces d'inertie        |
| system 53.3              | Berichtigung der          | - stellung, Umschal-      | agissant dans le            |
| Bent lever . . . 216.5   | Massenwirkung             | ten von Anlaß-            | plan d'oscillation          |
| - , to insert a . 221.2  | des Indikators            | in 295.7                  | de la 184.4                 |
| - pendulum arm           | 356.7                     | - störung . . . . 349.10  | - , fourche de . 183.7      |
| 269.6                    | Berippter Boden           | - unterbrechung           | - , longueur de . 183.6     |
| - - - s, governor        | 169.2                     | - , unterbrochener        | - , pied de la . . 185.2    |
| with 269.5               | Berlppung des             | 349.11                    | - s, rapport des 192.2      |
| Benzene . . . . 13.8     | Kolbens 169.3             | Bett . . . . 218.4        | - , réglable . . . 234.4    |
| - , crude . . . . 106.8  | Berufsgenossen-           | - , Maschinen- . 153.7    | - , tête de la 184.6, 185.3 |
| Benzène . . . . 102.11   | schaft 386.4              | Beutel, elastischer       | Bien-être, institu-         |
| Benzin . . . . 102.11    | Berührungsfläche          | 85.2                      | tions pour le -             |
| - behälter . . . 247.5   | 219.3                     | - , Gas- . . . . 84.5     | des ouvriers 385.1          |
| - , Braunkohlenteer-     | Beschicken, den           | - , Gummi- . . . 84.6     | Bietta . . . . 170.1        |
| 107.6                    | Generator 56.9            | Bewegliche Elek-          | Biforcato . . 216.11        |
| - dampf . . . . 253.6    | Beschickung . . 57.1      | trode 288.8               | Biforcazione della          |
| - eingußrohr . . 254.9   | - sbühne . . . . 57.5     | - es Rohr mit Knie-       | leva 216.10                 |
| - , das flüssige - an    | - speriode . . . 57.2     | gelenk 182.4              | - del tubo . . . 310.1      |
| den Fangschir-           | - strichter . . . 57.6    | Bewegungsfeld des         | Bifurcación de án-          |
| men abstreifen           | - svorrichtung . 57.4     | Kurbelgetriebes           | gulo agudo 310.4            |
| 255.2                    | - szwischenzeit 57.3      | 193.8                     | - de la palanca 216.10      |
| - , mit - geschwän-      | Beschleunigte Ver-        | - der Gase . . . . 79.6   | - rectangular . 810.3       |
| gerte Luft 253.7         | brennung 123.3            | - sgesetz des Ex-         | - del tubo . . . 310.1      |
| - heizlampe . . 263.5    | Beschleunigungs-          | zentrums 224.5            | Big end of the con-         |
| - motorfeuerspritze      | druck 195.7               | - , Wärme- . . . 360.7    | necting rod 185.3           |
| 338.9                    | - , Kolben- . . . 194.5   | Biacca . . . . 138.11     | Bilan thermique             |
| - , Petrol- . . . 102.11 | - skurve . . . . 194.6    | Bian-Wascher . 79.1       | 360.8                       |
| - , von - auf Petro-     | Besoldung . . . 384.6     | Bian washer . 79.1        | Bilancia da gas di          |
| leum umschalten          | Bessemerflußelsen         | Biatomica, molecola       | Lux 96.9                    |
| 259.1                    | 133.3                     | 1.4                       | - a molia . . . 357.11      |
| - pumpe . . . . 251.1    | - gebläse . . . . 336.3   | Biatomique, molé-         | Bilanciere, motore a        |
| - verdampfer . . 253.5   | Bessemer conver-          | cule 1.4                  | 325.8                       |
| - zerstäuber . . 255.5   | tor, blast for 336.3      | Bicchlere, giunto a       | Bilancio termico            |
| Benzina . . . . 102.11   | - mild steel . . 133.3    | 311.5                     | 360.8                       |
| - , aria saturata con    | Best coal . . . 24.11     | Bid . . . . 369.7         | Bilanz, Wärme- 360.8        |
| 253.7                    | Bestätter . . . 374.11    | - , to . . . . 369.8      | Bild, Wärme- . 115.3        |

|                                    |                                                                   |                                       |                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bill . . . . . 371.1               | Blech, Schwarz- 134.7                                             | Blowing engine, blast furnace 336.2   | Bohrung des Hebeis 216.2                          |
| - of lading . . . 374.8            | - Sturz- . . . . 135.1                                            | - -, gas-driven . 330.3               | - Längs- - des Kolbens 251.5                      |
| Bilge, Kurbel- 165.1               | - umgebördeltes . 135.5                                           | - past the piston packing rings 171.6 | - Quer- - des Kolbens 251.6                       |
| Bind, to - the dust by water 76.10 | - Weiß- . . . . 134.8                                             | - plant for blast furnace gas 81.6    | - Zylinder- . . 159.5                             |
| - the valve -s. 206.7              | - Well- . . . . 135.4                                             | - up, loss on - the producer 62.6     | Boiler flue gas 63.4                              |
| Binden von Briketts 29.2           | Bleimennige . 138.11                                              | Blue flame, non-luminous 265.5        | - steam - of the pressure gas producer 38.4       |
| - den Staub an Wasser 76.10        | - rohr . . . . . 309.12                                           | Bobina dell'indotto 285.2             | - for use with waste gas 63.5                     |
| Binding of briquettes 29.2         | Blistered casting 147.9                                           | - de Inducción 285.9                  | Boiling, analysis by 100.8                        |
| - briquette - material 29.3        | Bloc de fondation 304.8                                           | - del inducido 285.2                  | - bulb . . . . . 101.2                            |
| - wire, rubber ring and 162.5      | Blocage, languette de 229.2                                       | Bobinage d'induit 333.7               | - point . . . . . 19.2                            |
| Biossido di carbonio 11.13         | - levier de 226.9, 231.3                                          | Bobine d'induction 285.9              | - -, oil of high 100.6                            |
| Bioxyde de carbone 11.13           | - par levier à genou 227.1                                        | - d'induit . . . 285.2                | - -, oil of low 100.5                             |
| Bitumineux, charbon 23.1           | - mécanisme de - de l'échappement à organe d'arrêt et butée 226.3 | Boca del horno 63.9                   | Bois . . . . . 29.4                               |
| - houille -se . 23.1               | - organe de . . 226.4                                             | Bocca di aspirazione del gas 78.4     | - alcool de . . 13.11                             |
| Bituminoso, carbone 23.1           | - du piston par brûlure du métal 181.2                            | - del forno . . 63.9                  | - d'arbres à feuilles aciculaires 30.4            |
| Bituminöse Kohle 23.1              | - de la soupape d'échappement 225.8                               | - di introduzione del gas 78.3        | - - - - persistantes 30.4                         |
| Bituminous coal 23.1, 27.11        | Blocco di arenaria 306.7                                          | Bocchettone di riempimento 248.2      | - à brûler . . . 29.10                            |
| - peat . . . . . 28.7              | - di fondazione 304.8                                             | Bocciolo . . . . 221.4                | - de coeur . . . 29.8                             |
| Black iron-plate 134.7             | - di granito . . 306.8                                            | Bockgestell . . 151.4                 | - de confères . 30.4                              |
| - sheet-iron . . 134.7             | - di scorie . . . 60.11                                           | - -, prismatisches 152.5              | - dur . . . . . 29.5                              |
| Blade, striking 229.6              | Blockzentrale, Häuser- 331.6                                      | - -, zylindrisches 152.4              | - esprit de . . 13.11                             |
| - wheel . . . . . 367.2            | Block, foundation 304.8                                           | - Hebe- . . . . 302.1                 | - d'évidement . 307.6                             |
| Blando, leña -a 29.6               | - granite . . . 306.8                                             | - motor . . . . 325.4                 | - à feuilles caduques 30.3                        |
| Blandura . . . . 139.1             | - pecker . . . . 229.7                                            | Boden, aufgeschütteter 305.8          | - feuillu . . . . 30.3                            |
| Blasebalg . . . . 145.9            | - pulley . . . . 302.2                                            | - berippter . . 169.2                 | - goudron de . 12.7                               |
| Blasender Ventilator 82.3          | - sandstone . . 306.7                                             | - Doppel- . . . 258.4                 | - de pin . . . . 307.1                            |
| Blasiger Guß 147.9                 | - s, to tighten the brake 357.5                                   | - Fuß- . . . . . 303.5                | - de sapin . . . 306.9                            |
| Blast for Bessemer converter 336.3 | Bloquear la válvula de escape 226.1                               | - gerippter . . 169.2                 | - tendre . . . . 29.6                             |
| - fan . . . . . 83.3               | Bloquear la válvula de escape 226.1                               | - gewachsener 305.7                   | - vert . . . . . 29.11                            |
| - furnace . . . . 63.7             | Bloque por palanca acodada 227.1                                  | - gewölbter 78.8, 169.1               | Boisneau . . . . 237.10                           |
| - blowing engine 336.2             | - de la válvula de escape 225.8                                   | - heizung . . . 258.3                 | - chapelle de soupape formant - de robinet 256.6  |
| - dust . . . . . 76.6              | Bloquer la goupille en la repliant 174.6                          | - Kolben- . . . 168.10                | Boîte à bourrage, creux de la 180.4               |
| - gas . . . . . 63.6               | - la soupape d'échappement 226.1                                  | - rippe . . . . . 169.5               | - -, culasse avec ouverture pour 168.7            |
| - -, blowing plant for 81.6        | Blow, to - the air out of the gas pipes 344.2                     | - stark touhaltiger 305.6             | - -, garniture de 179.2                           |
| - -, engine . . . 323.6            | - holes, casting with 147.9                                       | Body . . . . . 64.1                   | - - - à gaz . . . 179.3                           |
| - -, good working of the 64.7      | - hot . . . . . 35.2                                              | - of the connecting rod 183.3         | - -, graissage sous pression de la 179.9          |
| - -, irregular working of the 64.8 | - up, to - the producer 59.6                                      | - firebrick lining of 49.10           | - - - de Schwabe 180.3                            |
| - operation . . 64.6               | Blower, belt-driven 79.8                                          | - lining of . . . 50.4                | - à graisse . . 275.8                             |
| - preliminary heating of the 64.9  | - centrifugal . . 80.4                                            | - lining, built-up 50.7               | - guide postérieure 156.4                         |
| - pressure 82.4, 336.4             | - electrically driven 80.1                                        | - -, the - cracks 50.5                | - d'indicateur . 354.4                            |
| Blasting-up period 35.2            | - exhaust . . . 82.2                                              | - in one piece 50.6                   | - de la manivelle 153.1                           |
| Blattfeder zum Rückdrehen 289.4    | - hand . . . . . 59.7                                             | - narrowing of 49.7                   | - du mécanisme 152.9                              |
| Blausäure . . . . 14.3             | - house . . . . . 81.7                                            | - oscillating pump 182.7              | - de soupape 160.8                                |
| Blaue Flamme 265.5                 | - positive . . . 80.2                                             | - piston . . . . 168.9                | - - - s montée latéralement sur le cylindre 164.2 |
| Blech, Behälter- 135.5             | - pressure . . . 82.4                                             | - producer . . . 49.3                 | Boisement . . . 345.9                             |
| - Bördel- . . . . 135.5            | - Root's . . . . 80.2                                             | - with double 47.7                    | Bola del regulador 268.5                          |
| - Eisen- . . . . 134.5             | - rotary . . . . 79.7                                             | - widening of 49.6                    | - del termómetro 19.4                             |
| - Fein- . . . . . 135.1            | - suction . . . . 82.2                                            | Bog coal . . . . 27.10                | Bollire . . . . . 146.5                           |
| - Form- . . . . . 135.3            | Blowing cylinder 336.5                                            | - ore, pulverised 73.9                | Bollitura . . . . 146.6                           |
| - gelochtes . . . 75.5             | - engine . . . . 336.1                                            | - purifier . . . 73.8                 | - calore di . . . 146.7                           |
| - Grob- . . . . . 134.9            |                                                                   | - peat . . . . . 28.6                 | - linea di . . . 146.9                            |
| - Krimp- . . . . 135.5             |                                                                   | Bogenrohr . . . 310.7                 | - punto di . . . 146.8                            |
| - Kumpel- . . . . 135.5            |                                                                   | - stück, gleitendes 214.6             | Bolt, anchor . . 308.8                            |
| - Kupfer- . . . . 136.11           |                                                                   | Bogheadkohle, schottische 23.4        | - connecting rod 184.7                            |
| - mantel . . . . . 162.3           |                                                                   | Bohrmaschine 148.6                    | - de flange . . . 312.10                          |
| - Mantelschutz- 135.2              |                                                                   | Bohren . . . . . 148.5                |                                                   |
| - saugtopf . . . . 318.4           |                                                                   | Bohrer, Spiral- 148.8                 |                                                   |
| - schermaschine 134.6              |                                                                   | - Spitz- . . . . 148.7                |                                                   |



|                                                        |                                                 |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bolt, foundation 308.8                                 | Bonifica, pompa di 337.5                        | Boucle du dia-gramme 855.4                     | Box, exhaust valve 206.2                        |
| - hole circle 164.6                                    | Bonnet, valve 203.5                             | Boue . . . . . 70.8                            | - filled with gravel 249.8                      |
| 312.9                                                  | Bonus . . . . . 384.8                           | - , collecteur de 71.2                         | - grease . . . . . 274.10                       |
| -s, hole for the foundation 308.10                     | Book-keeper . . 381.9                           | -s, enlèvement des - par noria 71.1            | - main . . . . . 88.3                           |
| - , wrist pin . . 184.7                                | Boquilla incandescente, encendido por 281.2     | Bougie d'allumage 286.6                        | - pattern engine bed 162.6                      |
| Bolted flanges 312.8                                   | - lanzadera . . 70.4                            | - , allumage par 286.4                         | - purifier . . . . . 72.8                       |
| Bolzenbefestigung 189.10                               | Bord du coussinet 188.8                         | Bouillie de ciment 308.3                       | - seal . . . . . 70.7                           |
| - , Fundament- 308.8                                   | Borde del eas-quillo 188.8                      | Bouillotte auxiliaire 41.6                     | - sheet-iron suction 318.4                      |
| - , Gelenk- . . . 216.8                                | - doblado, chapa con 135.5                      | - du gazogène soufflé 38.4                     | - tool . . . . . 301.6                          |
| - , Kolben- . . . 169.8                                | - vuelto, capa con 135.5                        | - à grand volume d'eau 39.8                    | - valve - common to admission and exhaust 203.3 |
| - , Schlag- . . . 288.9                                | Bördelblech . . 135.5                           | - principale . . 41.5                          | - , vibration of the suction 318.5              |
| - , Schubstangen-184.7                                 | Bore of cylinder 159.5                          | - à tubes de fumée 40.4                        | - es, wooden . . 307.6                          |
| Bomba di esplosione 94.8                               | - enlargement of the - of the pump barrel 251.4 | - tubulaire . . 40.1                           | Boyle's Law . . 111.1                           |
| Bomba de aceite 250.9                                  | - of the lever . . 216.2                        | Boule du régulateur 268.5                      | Braccio inflesso, regolatore a 269.5            |
| - de aire . . . . 243.3                                | - of pipe . . . . 309.4                         | - de thermomètre 19.4                          | - larghezza del 186.5                           |
| - de alcohol . . 250.11                                | Bore, to . . . . 148.5                          | Boulet, laveur rotatif à -s 77.9               | - leva ad un . . 215.7                          |
| - de bencina 251.1                                     | Bored crosswise, drum 214.2                     | - de la soupape 251.8                          | - della manovella 186.4                         |
| - de carga 242.7, 298.7                                | Boring-machine 148.6                            | Boulon d'articulation 216.8                    | - di pendolo inflesso 269.6                     |
| -s - , disponer las - en el costado del cilindro 243.9 | Borne de prise de courant 286.9                 | - de bielle . . 184.7                          | - della sfera . . 268.7                         |
| - centrífuga con motor de aceite 331.1                 | Böschung, verändertliche 53.7                   | - de bride . . 312.10                          | - del supporto . 152.1                          |
| - de chorro de agua 89.4                               | -swinkel . . . . 53.6                           | - canal du - de fondation 308.10               | Bracket, bearing 152.1                          |
| - de circulación 321.9                                 | Boshes . . . . . 64.2                           | - de foundation 308.8                          | Brake arm . . . 357.7                           |
| -s para circulación de agua porgas 337.4               | - of the producer base 49.9                     | - , noyer les 309.1                            | - , length of . . 357.8                         |
| - combinada para aire y gas 243.5                      | Boss, continuous 171.2                          | -s, réglage au moyen de - excentrés 290.6      | - band . . . . . 358.1                          |
| - de combustible, la - trabaja en vacío 252.3          | - flywheel . . . 191.1                          | Boulonnage du plateau du cylindre 184.5        | - blocks, to tighten the 357.5                  |
| - de émbolo buzo 251.2                                 | - hollow . . . . 191.2                          | Bourdonnement du pot d'aspiration 318.5        | - eddy current 358.4                            |
| --- con transmisión por engranajes 330.6               | - of the lever . . 216.3                        | Bourrage auxiliaire 179.6                      | - horse-power, useful 359.10                    |
| - de explosión 94.8                                    | - piston . . . . 171.1                          | - , logement sphérique du - souple 179.8       | - lever . . . . . 357.7                         |
| - de expulsión 243.4                                   | - short end . . 171.3                           | - métallique . . 165.1                         | - , length of . . 357.8                         |
| - de gas . . . . 243.2                                 | - solid . . . . . 171.2                         | - flexible . . . 179.5                         | - load . . . . . 357.2                          |
| - de incendios con motor de bencina 338.9              | - in three parts 191.3                          | - principal . . 179.4                          | - load on . . . 357.6                           |
| - lavadora . . . 243.4                                 | Botador . . . . 229.6                           | - souple . . . . 179.7                         | - make and - sparking plug 288.6                |
| - de mezcla 243.5, 298.7                               | Botón . . . . . 186.7                           | Bourrelet du coussinet 188.8                   | - pendulum . . 357.4                            |
| - neumática de mano 248.1                              | Botte . . . . . 108.3                           | Bout, manivelle en 186.8                       | - power . . . . 357.1                           |
| - de simple efecto 260.8                               | - circulante . . 108.6                          | Boutiller producer 45.1                        | - power, testing the 356.9                      |
| - oscilante con émbolo buzo 182.6                      | - dl ferro . . . 108.4                          | Bouton de manivelle 186.7                      | - , Prony . . . . 357.3                         |
| - de paletas . . 108.8                                 | - dl legno . . . 108.5                          | - , effort tangentiel sur le 195.1             | - rope . . . . . 357.10                         |
| - de petróleo 250.10                                   | Bottiglia d'aspirazione 88.8                    | Boutonnière . . 213.8                          | - wheel . . . . 338.8                           |
| - para pozo acoplada a un motor de petróleo 331.2      | - dl livello . . 91.8                           | - , knocking between the cam and the cam 223.6 | Branch pipe . . 310.2                           |
| - para servicios de agua 337.5                         | - dl Woulf . . . 89.2                           | - , pressure of the cam 223.3                  | Branchement à angle aigu 310.4                  |
| - de trasiego para el combustible 250.8                | Bottle, conical absorption . . 94.4             | Box, admission valve 203.1                     | - à angle droit 310.3                           |
| Bombe d'allumage 281.4                                 | - , levelling . . 91.8                          | - , air suction . 317.9                        | - d'équerre . . 310.3                           |
| - d'explosion . . 94.8                                 | - , to lower the levelling 92.1                 | - , battery . . . 234.5                        | - du tuyau . . 310.1                            |
| Bombé, fond . . 169.1                                  | - , to raise the levelling 91.9                 | - , casting . . . 181.5                        | Branching at an acute angle 310.4               |
| Bombendo, fondo 78.8                                   | - , suction . . . 88.8                          | - , drumming of the suction 318.5              | - of the pipe . . 310.1                         |
| Bombement des surfaces intérieures 164.3               | - , Woulf's . . . 89.2                          | - end . . . . . 185.1                          | - at right angle 310.3                          |
| Bombeo de las paredes interiores 164.3                 | Bottom, double 258.4                            | - equalization . 84.9                          | Bras, amincissement des 190.9                   |
| Bombona . . . . 108.2                                  | - of groove . . 172.3                           |                                                | - de la boule . . 268.7                         |
| Bonbonne . . . . 108.2                                 | - heating . . . . 258.3                         |                                                | - en étoile . . . 190.8                         |
| Bond du galet 223.8                                    | - rib . . . . . 169.5                           |                                                | - étoile des . . 190.8                          |
|                                                        | - ribbed . . . . 169.2                          |                                                | - de manivelle 186.4                            |
|                                                        | Bottomone della manovella 186.7                 |                                                | - de palier . . . 152.1                         |
|                                                        | - , sforzo tangenziale sul 195.1                |                                                | - de pendule coudée 269.6                       |
|                                                        | Bouchon . . . . 89.1                            |                                                | - profilé . . . . 190.7                         |
|                                                        | - de remplissage 248.2                          |                                                | - du régulateur 278.4                           |
|                                                        | - de vidange à vis 248.3                        |                                                | - de volant . . 190.6                           |
|                                                        | - à vis . . . . . 313.4                         |                                                | Brass . . . . . 137.4                           |
|                                                        |                                                 |                                                | - , adjustable . . 188.9                        |
|                                                        |                                                 |                                                | - es, crank . . . 188.3                         |
|                                                        |                                                 |                                                | - , flange of . . 188.6                         |

|                                              |                                                    |                                                               |                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Brasses, joint of<br>the 188.5               | Brennholz . . . 29.10                              | Bride, joint à - et<br>à boulons 312.8                        | Broche para correa<br>328.8                           |
| -es, to line the - with<br>white-metal 189.2 | -kegel . . . . . 21.7                              | - de raccordement<br>du bâti 154.7                            | Bronce . . . . . 137.5                                |
| - , lower . . . . . 188.7                    | -ausnützung . 62.1                                 | -s, tuyau à . . . 311.9                                       | - fosfórico . . . 137.7                               |
| -es, main . . . . . 188.3                    | -behälter . . . 247.3                              | Bridge between the<br>ports 241.2                             | - fosforoso . . . 137.7                               |
| - pipe . . . . . 309.11                      | -cinspritzung<br>nach der Kom-<br>pression 259.5   | - edge of . . . . . 241.3                                     | Bronze . . . . . 137.5                                |
| -es, to re-adjust the<br>185.5               | - - vor der Kom-<br>pression 259.4                 | Brief, Fracht- . 374.8                                        | - , phosphor- . . 137.7                               |
| - , supporting surface<br>of the 188.4       | - , mit leicht siedendem<br>- anlassen . . . 258.8 | Bright white heat of<br>wire 266.2                            | - , red . . . . . 137.6                               |
| - , to tin the . . . 189.3                   | - , -pumpe . . . 250.8                             | - red . . . . . 282.4                                         | Bronze . . . . . 137.5                                |
| - , tip of . . . . . 188.8                   | - - , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | Brikett . . . . . 29.8                                        | - phosphoreux 137.7                                   |
| - , tube . . . . . 309.11                    | --- , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | - bindemittel . . . 29.3                                      | - rouge . . . . . 137.6                               |
| - , upper . . . . . 188.6                    | --- , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | - Braunkohlen- 28.10                                          | Bronzo . . . . . 137.5                                |
| - wire . . . . . 138.2                       | --- , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | - Industrie- . . . 28.12                                      | - fosforoso . . . 137.7                               |
| Braunkohle . . . 27.9                        | --- , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | - presse . . . . . 29.1                                       | - rosso . . . . . 137.6                               |
| -nbrikett . . . . . 28.10                    | --- , die - arbeitet<br>tot 252.3                  | - Steinkohlen- . 28.9                                         | Brouillard de<br>pétrole 253.10                       |
| - , faserige . . . 27.12                     | -säule . . . . . 57.8                              | - Torf- . . . . . 28.11                                       | Brown coal . . . 27.9                                 |
| -nkoks . . . . . 28.1                        | -ventil . . . . . 262.2                            | - Würfel- . . . . 28.12                                       | Broyage du charbon<br>24.5                            |
| - , Moor- . . . . . 27.10                    | - -s, Zuhalten des<br>228.5                        | Brillant, charbon 22.5                                        | Broyeur à charbon<br>24.6                             |
| -nschiefer . . . 27.13                       | - -verbrauch . 61.10                               | Brimbale . . . . . 217.6                                      | Broza . . . . . 30.1                                  |
| -nschwelerei . 107.2                         | - -zlegel . . . . . 29.8                           | Bringuebale . . 217.6                                         | Bruchdehnung 140.7                                    |
| -nschwelgas . . 107.3                        | - -zufuhr, Aussetzen<br>der 228.4                  | Brique . . . . . 306.5                                        | - , Kolbenstangen-<br>181.5                           |
| -nteer . . . . . 12.4                        | -zone . . . . . 58.6                               | -s, fondation en 306.4                                        | -last . . . . . 140.6                                 |
| -benzin . . . . . 107.6                      | Brennbares Gas 5.10                                | - hollandaise . 306.6                                         | - Rohr- . . . . . 314.7                               |
| -öl . . . . . 107.1                          | Brenner, Bansen-<br>98.8, 282.8                    | - réfractaire 502, 50.3                                       | - sicherheit . . . 164.4                              |
| Brause . . . . . 70.1                        | - , Gas- . . . . . 65.8                            | Brique . . . . . 28.5                                         | Brüchig . . . . . 139.7                               |
| Brausen der Flamme<br>265.3                  | -mundstück . 263.10                                | - , aglutinación de<br>-s 29.2                                | - , kalt . . . . . 139.8                              |
| Brazo acodado del<br>pendulo 269.6           | -öffnung, die - reinig-<br>gen 266.4               | - , aglutinante para<br>-s 29.3                               | Bruciare . . . . . 122.8                              |
| - , ancho del . . 186.5                      | -rohr . . . . . 263.6                              | - en cubos . . . . 28.12                                      | - il gas sotto pressio-<br>ne costante 365.2          |
| - de la bola . . . 268.7                     | - , Rückstand- . 104.1                             | - de hulla . . . . . 28.9                                     | - incompletamente<br>58.2                             |
| - de la manivela 186.4                       | -scheibe . . . . . 282.9                           | - , liga para . . . 29.3                                      | - lentamente . 58.3                                   |
| - , palanca de un 215.7                      | Brennerei, Spiritus-<br>104.8                      | - de lignito . . . 28.10                                      | Bruciatura dello<br>stantuffo 181.2                   |
| - del regulador 273.4                        | Brett, Schalt- . 334.4                             | - , prensa para . 29.1                                        | Brulissement de la<br>flamme 265.3                    |
| - de soporte . . 152.1                       | Brevet . . . . . 378.5                             | - de turba . . . . 28.11                                      | Bruit de l'aspiration<br>317.8                        |
| Brea, aceite de 106.6                        | -s, agent de . . 379.1                             | Brique . . . . . 28.8                                         | Brulé, gaz . . . . . 6.1                              |
| - de lignito, aceite<br>de 107.1             | -s, agent en . . 379.1                             | -s, binding of . . 29.2                                       | Brûler . . . . . 122.8                                |
| - - , bencina del 107.6                      | -s, bureau de . 378.10                             | - binding material<br>29.3                                    | - sans flamme . 58.3                                  |
| - , separación de 74.7                       | -s, loi sur les -<br>d'invention 378.8             | -s, cementing of 29.2                                         | - le gaz sous pres-<br>sion constante 365.2           |
| Breadth, total . 303.2                       | - , prendre en . 378.7                             | - cementing<br>material 29.3                                  | - incompletamente<br>58.2                             |
| Breakdown . . 349.10                         | - , violation de . 378.9                           | - coal . . . . . 28.9                                         | Brûleur . . . . . 263.2                               |
| - , liable to . . . 342.4                    | Breveter . . . . 378.6                             | - cube shaped . 28.12                                         | - , bec du . . . . 263.10                             |
| - - of the piston rod<br>181.5               | - , se faire . . . 378.7                           | - lignite . . . . . 28.10                                     | - Bunsen . 98.8, 282.8                                |
| - , spark at . . . 283.5                     | Brevettare . . . 378.6                             | - , peat . . . . . 28.11                                      | - , dégrasser l'ouver-<br>ture du 266.4               |
| Breaker, coal . 24.6                         | Brevetto . . . . 378.5                             | - press . . . . . 29.1                                        | - , disque de . . 282.9                               |
| - , contact . . . . 286.2                    | -l, agente di . . 379.1                            | Brique . . . . . 28.8                                         | - , éteindre le . 346.9                               |
| - , overload circuit<br>335.7                | - , legge dei . . 378.8                            | -s, agglutinant pour<br>la fabrication de<br>29.3             | - à gaz . . . . . 65.8                                |
| Breaking, coal . 24.5                        | -o, prendere un 378.7                              | -s, cementing of 29.2                                         | - de mazout . . 104.1                                 |
| - contact, ignition<br>by 288.4              | -l, ufficio di . . 378.10                          | - cementing<br>material 29.3                                  | - , nettoyer l'ouver-<br>ture du 266.4                |
| - device, contact<br>289.3                   | Brick, building 306.5                              | -s, agglutination du<br>combustible pour<br>en faire des 29.2 | - de réchauffage à<br>essence 263.5                   |
| - load . . . . . 140.6                       | - channel . . . . 303.8                            | - de combustible 28.8                                         | - réchauffeur à<br>pétrole 264.2                      |
| - spark, contact 282.5                       | -clinker . . . . . 306.6                           | - de houille . . . 28.9                                       | - , tube du . . . . 263.6                             |
| Breitseite . . . 184.2                       | - foundation . 306.4                               | - industrielle . . 28.12                                      | Brûlure, blocage du<br>piston par - du<br>métal 181.2 |
| Breite, Bau- . . 303.2                       | - refractory . . . 50.3                            | -s, liant pour la<br>fabrication de 29.3                      | Brunre . . . . . 150.9                                |
| - , Riemen- . . . 328.4                      | -work exhaust<br>chamber 319.4                     | - de lignite . . . 28.10                                      | Bruppenpumpe mit<br>Olantrieb 331.2                   |
| Bremsbacken, die<br>anziehen 357.5           | - - - plit . . . . . 319.4                         | -s, presse à . . . 29.1                                       | Brush . . . . . 334.2                                 |
| -belastung . . . 357.2                       | Brida = pletina 312.2                              | - de tourbe . . . 28.11                                       | - displacement 334.3                                  |
| -gewicht . . . . . 357.6                     | - , Hja . . . . . 312.7                            | Britische Wärme-<br>einheit 17.1                              | -es, displacement of<br>334.3                         |
| -hebel . . . . . 357.7                       | - , suelta . . . . . 312.6                         | British thermal Unit<br>17.1                                  | - shifting . . . . 334.3                              |
| -länge . . . . . 357.8                       | - de union del<br>bastidor 154.7                   | Brittle . . . . . 139.6                                       |                                                       |
| Bremse, Band- . 358.1                        | - - - de los contra-<br>pesos 231.5                | Brittleness . . . 139.5                                       |                                                       |
| - , Kraft- . . . . . 357.1                   | Bride . . . . . 312.2                              | Broach . . . . . 144.3                                        |                                                       |
| - , Pendel- . . . . 357.4                    | - , boulon de . 312.10                             | - to . . . . . 144.2                                          |                                                       |
| - , Rad- . . . . . 338.8                     | - , diamètre de la 312.4                           | Broad side . . . 184.2                                        |                                                       |
| - , Sell- . . . . . 357.10                   | - , épaisseur de la 312.5                          | Broca ordinaria 148.7                                         |                                                       |
| - , Wirbelstrom- 358.4                       | - fixe . . . . . 312.7                             | - salomónica . 148.8                                          |                                                       |
| Bremung . . . . 356.9                        | - folle . . . . . 312.6                            |                                                               |                                                       |
| Brenngas . . . . 30.5                        | -s, joint à . . . 312.1                            |                                                               |                                                       |
| -geschwindigkeit<br>263.4                    |                                                    |                                                               |                                                       |

|                                                                         |                                     |                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bucare . . 144.9, 148.5                                                 | Bulbo del termo-<br>metro 19.4      | Bureau principal<br>381.11                                          | Burnt gases, ex-<br>pansion of the<br>124.3                                           |
| Bucherellato, tubo<br>702                                               | Bullone ad ancora<br>308.8          | - technique . . 381.12                                              | Bürste . . . . . 334.2                                                                |
| Buchhalter . . 381.9                                                    | - della flangia 312.10              | Burette calibrata<br>91.2                                           | Buse . . . . . 64.3                                                                   |
| Büchse, Schmier-<br>275.8                                               | - di fondazione 308.8               | - a gas Bunte . . 91.6                                              | Business, conclusion<br>of 370.11                                                     |
| -, Zünd- . . . . 288.6                                                  | - -, canale pel<br>308.10           | - di lubrificazione<br>277.2                                        | -, course of . . 369.1                                                                |
| Bucket chain . . 71.3                                                   | -i della testa di<br>biella 184.7   | Burette . . . 91.2, 91.7                                            | Butée 213.5, 226.5, 229.7                                                             |
| -, removal of mud<br>by means of a 71.1                                 | Bund . . . . . 188.5                | -, Bunte's gas . . 91.6                                             | -, taquet de . . . 229.7                                                              |
| s, chain of . . 71.3                                                    | -, Kolbenstangen-<br>178.2          | Burette . . . . 91.2                                                | -, vis regulatrice de<br>289.9                                                        |
| Buckling, resistance<br>to 142.5                                        | Bündel, Diagramm-<br>354.9          | - à gaz de Bunte<br>91.6                                            | Butilene . . . . 13.5                                                                 |
| - stresses, to calcu-<br>late the piston<br>rod with regard<br>to 178.1 | Bunsen . . . . 282.5                | - (pour huile) . . 277.2                                            | Butileno . . . . 13.5                                                                 |
| Buff, to . . . . 150.9                                                  | Bunsenbrenner 98.8                  | - à soupape . . . 277.3                                             | Butt joint . . . 173.1                                                                |
| Bügel, Exzenter-<br>225.1                                               | Bunsen burner 98.8                  | Bürgschaft . . . 376.9                                              | Butterfly valve for<br>air 237.4                                                      |
| -kopf . . . . . 185.1                                                   | - -, regulating slot<br>of the 99.1 | Burin . . . . . 144.7                                               | - - for gas . . . 237.5                                                               |
| -, den Nocken um-<br>fassender 224.3                                    | - flame . . . . 265.5               | -, travailler au 144.6                                              | Butylen . . . . 13.5                                                                  |
| Build, to . . . . 368.5                                                 | Butesche Gas-<br>burette 91.6       | Burner . . . . 144.6                                                | Butylene . . . . 13.5                                                                 |
| Builder . . . . 381.13                                                  | Bunte's gas burette<br>91.6         | Burn, to . . . . 122.8                                              | Butylène . . . . 13.5                                                                 |
| Building brick 306.5                                                    | Burbuja, fundición<br>con -s 147.9  | -, to - the gas in a<br>chamber under<br>constant pressure<br>365.2 | Buzo, émbolo - hue-<br>co con válvula<br>de impulsión 183.1                           |
| - expenses . . . 372.5                                                  | Bureau . . . . 381.10               | Burner, Bunsen 98.8,<br>282.8                                       | Bye-pass . . . . 129.5                                                                |
| -, foundation in one<br>with that of the<br>304.10                      | -, Berechnungs- 382.1               | -, to clean the . . 266.4                                           | - - governing . . 245.8                                                               |
| -, - separate from<br>that of the 304.9                                 | -, Haupt- . . . 381.11              | -, gas . . . . . 65.8                                               | - - - by the gas<br>pump 246.4                                                        |
| - site . . . . . 305.5                                                  | -, Konstruktions-<br>382.1          | - holes, sooting up<br>of the 266.3                                 | - - pipe . . . . 316.8                                                                |
| Built-up body<br>lining 50.7                                            | -, Patent- . . 378.10               | - for oil residues<br>104.1                                         | - - valve . . . . 247.1                                                               |
| Bujia de encendido<br>236.6                                             | -, technisches 381.12               | - regulator . . . 282.9                                             | - -, gas . . . . . 245.9                                                              |
| - de inflamación 286.6                                                  | -, Zentral- . . 381.11              | - tube . . . . . 263.6                                              | - - - for gas and air<br>246.2                                                        |
| Bulb, drying . . 89.7                                                   | Bureau . . . . 381.10               | Burning, uneven -<br>in the producer<br>58.7                        | - -, governing by<br>controlling a -<br>between delivery<br>and suction pipe<br>252.5 |
| - explosion . . . 94.8                                                  | - de brevets . . 378.10             | Burnt gas . . . . 6.1                                               | - products, furnace<br>for the extraction<br>of 65.10                                 |
| -, thermometer 19.4                                                     | - central . . . 381.11              | - gases . . . . 124.9                                               |                                                                                       |
|                                                                         | - de construction<br>382.1          | -, dispersion of the<br>128.6                                       |                                                                                       |

## C.

|                                                 |                                                              |                                                      |                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C-Kurve . . . . 270.6                           | Cabida del gasó-<br>metro 86.5                               | Caisse . . . . . 381.8                               | Caja de válvula de<br>escape 203.2             |
| Cabeza de la barra<br>de emparrillado 51.6      | - del horno del<br>generador 49.4                            | - d'assurance contre<br>la maladie 385.5             | - - - en forma de<br>macho de grifo<br>256.6   |
| - de la biela . . 184.6                         | Cabria . . . . 302.1                                         | - à outils . . . 301.6                               | Cajero . . . . . 88.1                          |
| - cuadrada . . . 174.8                          | Cadena de guía-<br>polea 59.4                                | - renfermant la<br>batterie 294.5                    | Caked clincker . . 301.7                       |
| - de dos piezas 184.8                           | - de manioobra 302.4                                         | - de retraite . . 386.3                              | Caking coal 23.1, 26.9                         |
| - en estriba . . 185.1                          | -, transmisión por<br>210.3, 291.6                           | Caissier . . . . 381.7                               | - of coal . . . . 26.8                         |
| - de puente . . 185.1                           | Cadmies . . . . 76.6                                         | Caja . . . . . 381.8                                 | Cal hidráulica . . 307.7                       |
| - tipo marino . . 184.8                         | Cadre . . . . . 153.7                                        | - de corredera 156.4                                 | Calage du piston de<br>l'indicateur 356.8      |
| - de la válvula 200.7                           | - chauffé par la<br>chaleur perdue<br>264.4                  | - del eje cigüeñal<br>153.1                          | Calce idraulica 307.7                          |
| - - - con circula-<br>ción de agua 202.1        | - de grille . . . 51.8                                       | - del engranaje 152.9                                | -, malta di . . . 307.9                        |
| Cabezal de brida del<br>bastidor 154.6          | - de válvula de la<br>bomba neumática<br>261.1               | - para el engrase<br>275.8                           | Calcestruzzo . . 307.2                         |
| - filtro de aspira-<br>ción 317.10              | Caduta del combus-<br>tible attraverso<br>la graticola 61.7  | - para guardar la<br>bateria 284.5                   | -, battere una fonda-<br>zione in 307.4        |
| - de válvulas de la<br>bomba neumática<br>261.1 | - di pressione fra<br>ricevitore e cilin-<br>dro 129.1       | - de herramientas<br>301.6                           | -, fondazione in 307.3                         |
| Cable . . . . . 329.4                           | - di temperatura 17.3                                        | - hidráulica . . 32.10                               | Calcium-chloride<br>tube 89.8                  |
| - de acero . . . 329.6                          | Cage, valve . . 203.4                                        | - del indicador 354.4                                | Calcolare la stelo<br>della stantuffo<br>178.1 |
| - polea para . . 329.7                          | Cage, tête à . . 185.1                                       | - de pensiones 386.3                                 | Calcolazione del<br>diagramma 359.2            |
| - de retención . 358.2                          | Caida del combus-<br>tible à través del<br>emparrillado 61.7 | - del prensa-estopas<br>180.4                        | - di potenza . . 359.1                         |
| Cable . . . . . 329.4                           | - de presión entre<br>el depósito y el<br>cilindro 129.1     | - de socorro para<br>los obreros enfer-<br>mos 385.5 | Calcolo . . . . 369.9                          |
| - en acier . . . 329.6                          | - de temperatura 17.3                                        | - de válvula . . 160.8,<br>202.7                     | -, differenziale . 109.7                       |
| - de chanvre . . 329.5                          |                                                              | - - - de admisión<br>203.1                           | - integrale . . . 110.6                        |
| -, raideur du . . 329.8                         |                                                              |                                                      | - della resistenza<br>141.1                    |
| - de retenue . . 358.2                          |                                                              |                                                      |                                                |
| -, rigidité du . . 329.8                        |                                                              |                                                      |                                                |
| -, tension de . . 329.3                         |                                                              |                                                      |                                                |
| -, transmission par<br>329.2                    |                                                              |                                                      |                                                |

|                                                                        |                                                                         |                                                         |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Calcul du dia-<br>gramme 359.2                                         | Calentamiento de<br>la envolvente 258.1                                 | Calor específico á<br>volumen cons-<br>tante 112.4      | Calore sensibile 15.4                                                          |
| - différentiel . . . 109.7                                             | - excesivo del<br>émbolo 180.8                                          | - de fusión . . . 15.2                                  | - específico . . . 16.2                                                        |
| - intégral . . . 110.6                                                 | - del fondo . . . 258.3                                                 | - de la inflamación<br>279.5                            | - - a pressione co-<br>stante 112.3                                            |
| - de la puissance<br>359.1                                             | - del inflamador<br>282.6                                               | - irradiado, marco<br>calentado por<br>el 264.4         | - - a volume co-<br>stante 112.4                                               |
| - de résistance 141.1                                                  | - por interrupción<br>de la refrige-<br>ración 167.5                    | - latente . . . 15.1                                    | - ,tensione dovuta<br>al 163.2                                                 |
| Calcular . . . 369.8                                                   | - previo del aire<br>de la mezcla por<br>los gases de es-<br>cape 257.3 | - molecular . . . 112.5                                 | - ,trasformazione<br>dei-in-lavoro 113.8                                       |
| - la resistencia á la<br>flexión del<br>vástago del ém-<br>bolo 178.1  | - - del combustible<br>257.2                                            | - ,paso de - de . . .<br>á . . . 15.9                   | - ,utilizzazione del<br>14.10, 361.7                                           |
| Calculate, to - the<br>calorific power<br>from the ana-<br>lysis 98.1  | - de la soldadura<br>20.8                                               | - ,producción del 14.9                                  | - di vaporizzazione<br>15.3                                                    |
| - ,to - the piston<br>rod with regard<br>to buckling<br>stresses 178.1 | - de un solo lado<br>162.6                                              | - propio de un<br>cuerpo 15.7                           | Caloria . . . 16.3                                                             |
| Calculation of<br>output 359.1                                         | - unilateral . . . 162.6                                                | - ,radiación de . 15.10                                 | - per chilogrammo<br>16.4                                                      |
| - of strength . 141.1                                                  | Calettata, mano-<br>vella della pompa<br>- in avanti 244.3              | - radiante . . . 15.5                                   | - e consumate . 363.2                                                          |
| Calcular la puls-<br>sance calorifique<br>d'après l'analyse<br>98.1    | Calibrado, probeta<br>-a 91.2                                           | - de reacción . 3.10                                    | - a per grammo 16.5                                                            |
| - la tige de piston<br>au flambage 178.1                               | Calibrated measur-<br>ing vessel 91.2                                   | - rojo del alambre<br>266.1                             | - ,grande . . . 16.4                                                           |
| Cálculo . . . 369.9                                                    | - scale of spring<br>355.6                                              | - sensible . . . 15.4                                   | - ,piccola . . . 16.5                                                          |
| - del diagrama 359.2                                                   | Calibrating with<br>decreasing load<br>356.3                            | - soldante . . . 146.7                                  | Caloria, -s consumi-<br>das 363.2                                              |
| - diferencial . 109.7                                                  | - - increasing load<br>356.4                                            | - ,unidad de . . . 16.3                                 | - ,gramo . . . 16.5                                                            |
| - integral . . . 110.6                                                 | Calibration of the<br>indicator spring<br>355.8                         | - ,utilización del<br>14.10                             | - ,gran . . . 16.4                                                             |
| - de la potencia 359.1                                                 | - ,method of . . 355.9                                                  | - de vaporización<br>15.3                               | - kilogrammo . . 16.4                                                          |
| - de la resistencia<br>141.1                                           | - test . . . . . 356.2                                                  | Calore . . . . . 14.8                                   | - ,pequeña . . . 16.5                                                          |
| Calculus, differen-<br>tial 109.7                                      | Calibre du tuyau<br>309.4                                               | - di accensione 279.5                                   | Calórico, efecto -<br>de la reacción 3.9                                       |
| - ,integral . . . 110.6                                                | Calibre de cilindro<br>159.5                                            | - ,acumulamento di<br>163.1                             | Calorie, gram- . 16.5                                                          |
| Caldaia di distilla-<br>zione 109.11                                   | - del muelle . . 208.8                                                  | - ,atómico . . . 112.8                                  | - ,kilogram . . . 16.4                                                         |
| - Popeika . . . 103.12                                                 | Calibro interno del<br>tubo 309.4                                       | - blanco, filo riscal-<br>dato al 266.2                 | - ,large . . . . . 16.4                                                        |
| - per utilizzare il<br>calore del gas<br>perduti 63.5                  | Calidad del gas 60.4                                                    | - di bollitura . 146.7                                  | - ,small . . . . . 16.5                                                        |
| - a vapore del<br>gasogene a<br>pressione 38.4                         | Calor . . . . . 14.8                                                    | - di combinazione<br>4.1                                | Calorie, -s dépen-<br>sées 363.2                                               |
| Caldear el carbón<br>hasta la incan-<br>descencia 35.3                 | - atómico . . . 112.8                                                   | - di combustione 6.8                                    | - gramme . . . 16.5                                                            |
| Caldeo, fase de -<br>del hogar del<br>generador 35.2                   | - blanco del alam-<br>bre 266.2                                         | - di compressione<br>122.3                              | - ,grande . . . 16.4                                                           |
| Caldera calentada<br>por el calor de<br>los gases de<br>escape 63.5    | - ,cambio de . . 15.8                                                   | - - ,accensione col<br>259.7                            | - ,kilogramme . 16.4                                                           |
| - - por los vapores<br>de escape 63.5                                  | - ,canales conduc-<br>toras de 65.7                                     | - di condensazione<br>dell'acqua di<br>combustione 97.5 | - ,petite . . . . . 16.5                                                       |
| - de destilación<br>103.11                                             | - de combinación 4.1                                                    | - ,conduzione di 15.11                                  | Calorific effect 97.2                                                          |
| - de Popelka . . 103.12                                                | - de combustión 6.8                                                     | - di conduzione 15.6                                    | - power, to calcu-<br>late the - from<br>the analysis 98.1                     |
| - de vapor del<br>generador de<br>gas pobre á<br>presión 38.4          | - de la compresión<br>122.3                                             | - ,consumo di . 362.7                                   | - ,chemical deter-<br>mination of the<br>97.7                                  |
| Calefacción exte-<br>rior, cámara de<br>compresión con<br>257.5        | - - - ,inflamación<br>por el 259.7                                      | - ,convección de 15.12                                  | - ,determination<br>of 97.1                                                    |
| - por gas . . . 32.6                                                   | - de condensación<br>del agua de com-<br>bustión 97.5                   | - di fusione . . 15.2                                   | - ,to determine the<br>97.6                                                    |
| - ,interrumpir la<br>258.6                                             | - de conducción 15.6                                                    | - ,irradiazione di<br>15.10                             | - , - - the - by the<br>calorimetric me-<br>thod 98.2                          |
| - de las paredes<br>del carburador<br>257.6                            | - ,conducción de<br>15.11                                               | - latente . . . . . 15.1                                | - , - - the - of coal<br>99.3                                                  |
| Calentamiento del<br>aire inyectado 64.9                               | - ,convección de<br>15.12                                               | - ,meccanica del 103.6                                  | - ,gross . . . . . 97.3                                                        |
|                                                                        | - ,coste específico<br>del 348.1                                        | - molecular . . . 112.9                                 | - ,net . . . . . 97.4                                                          |
|                                                                        | - de descompo-<br>sición 4.3                                            | - movimiento di 360.7                                   | Calorifico, effetto 97.2                                                       |
|                                                                        | - del encendido 279.5                                                   | - ,passaggio di 15.9                                    | Calorimeter . . . 98.3                                                         |
|                                                                        | - específico . . . 16.2                                                 | - ,produzione di 14.9                                   | - ,Junkers' - for<br>gaseous and liquid<br>fuels 98.6                          |
|                                                                        | - ,gran - del gas<br>de aire 34.6                                       | - propio d'un<br>cuerpo 15.7                            | - water . . . . . 99.2                                                         |
|                                                                        | - á presión cons-<br>tante 112.3                                        | - ,grado elevado di<br>- del gas d'aria<br>34.6         | - , equivalent of the<br>98.4                                                  |
|                                                                        |                                                                         | - ,quantità di - for-<br>nita 114.6                     | Calorimètre . . . 98.3                                                         |
|                                                                        |                                                                         | - ,raggiante . . . 15.5                                 | - à cau . . . . . 98.5                                                         |
|                                                                        |                                                                         | - di reazione . 3.10                                    | - ,eau du . . . . . 99.2                                                       |
|                                                                        |                                                                         | - rosso, filo riscal-<br>dato al 266.1                  | - de Junkers pour<br>combustibles<br>gazeux et li-<br>quides 98.6              |
|                                                                        |                                                                         | - -vivo del tubo di<br>accensione 282.4                 | Calorimetria . 16.1                                                            |
|                                                                        |                                                                         | - ,scambio di . 15.8                                    | Calorimetric me-<br>thod, to deter-<br>mine the calorific<br>power by the 98.2 |
|                                                                        |                                                                         |                                                         | Calorimétrie . 16.1                                                            |

|                                                            |                                                               |                                                                           |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Calorimétrico, análisis -a 97.1                            | Cam, parallel - and crank shaft 212.4                         | Cámara de compresión 121.4, 244.6                                         | Came, étrier embrassant la 224.3                                   |
| Calorimetro . . . 98.3                                     | - , play motion between - and cam bowl 223.5                  | - - - con calefacción exterior 257.5                                      | - fileté . . . 294.4                                               |
| - , acqua del . . . 99.2                                   | - , - - between - and cam roller 223.5                        | - - - , volumen de la 121.5                                               | - , forme de . . . 222.1                                           |
| - , determinare il potere calorífico col 98.2              | - , relief . . . 294.2                                        | - común para la admisión y el escape 203.3                                | - inclinée . . . 235.2                                             |
| - di Junkers per combustibili gaseosi e liquidi 98.6       | - , for relieving compression 294.2                           | - de depresión 40.8                                                       | - oscillante . . . 223.7                                           |
| Calorimetro . . . 98.3                                     | - roller . . . 223.1                                          | - de destilación 107.5                                                    | - , périphérie de 222.5                                            |
| - de agua . . . 98.5                                       | - , link for guiding the 223.2                                | - elástica . . . 85.2                                                     | - de poussée . . . 214.7                                           |
| - , agua del . . . 99.2                                    | - , lost motion between cam and 223.5                         | - de mezcla . . . 236.5                                                   | Camera d'acqua 40.3                                                |
| - , determinar la potencia calorífica por medio del 98.2   | - , play motion between cam and 223.5                         | - de nivel constante 248.5                                                | - , generatore senza 40.5                                          |
| - de Junkers para combustibles gaseiformes y líquidos 98.6 | - , pressure of the 223.3                                     | - de refrigeración 166.6                                                  | - e - separate, cilindro con tre 161.5                             |
| - , proporción de agua del 98.4                            | - , working of the - without shock 223.7                      | - - - , cilindro con gran 161.1                                           | - a, allargamento della 49.6                                       |
| - , valor del agua del 98.4                                | - shaft . . . 211.5                                           | - refrigeradora de un cilindro de una pieza 161.2                         | - anulare . . . 180.5                                              |
| Calorimetry . . . 16.1                                     | - , arrangement of 212.3                                      | - , vaciar la . . . 168.1                                                 | - d'aspirazione 40.8                                               |
| Cam . . . . . 221.5                                        | - , continuous 212.2                                          | - regeneradora 66.1                                                       | - - - sotterranea 319.6                                            |
| - , actuating . . . 214.7                                  | - , to drive the 209.3                                        | - de la turbina 366.7                                                     | - a bassa pressione 40.8                                           |
| - , admission . . . 221.6                                  | - , mechanism for driving the 209.5                           | - de válvula . . . 202.7                                                  | - del carbone . . . 65.6                                           |
| - bowl . . . . . 223.1                                     | - , at right angles to the crank shaft 212.5                  | - - - en el costado del cilindro 164.2                                    | - di carico . . . 319.3                                            |
| - , knocking between the cam and the . . . 223.6           | - and stirrup drive 224.2                                     | - de vapor . . . 40.2                                                     | - di circolazione, ripulire la - dal fango 167.8                   |
| - , jumping of the - off the cam 223.8                     | - , shape of . . . 222.1                                      | Camber, to - the piston-rod 177.4                                         | - di combustione 365.3                                             |
| - , link for guiding the 223.2                             | - , stirrup enclosing the 224.3                               | Cambiamiento de dirección degli sforzi sul perno 197.3                    | - - - a pareti lisce 159.4                                         |
| - , lost motion between cam and 223.5                      | - , strap enclosing the 224.3                                 | Cambiar de la bencina al petróleo 259.1                                   | - di compressione 244.6                                            |
| - , play motion between cam and 223.5                      | - , top of . . . 222.3                                        | Cambio de calor 15.8                                                      | - - - con riscaldamento esterno 257.5                              |
| - , pressure of the 223.3                                  | - , trip gear with deflecting 235.6                           | - de carrera del émbolo 192.7                                             | - di distillazione 107.5                                           |
| - , working of the - without shock 223.7                   | - for turning the cross 213.9                                 | - de dirección de la corriente de gas 76.3                                | - del generatore 49.3                                              |
| - , centrifugal weight serving as 231.2                    | - , valve gearing by eccentric and positive controlled 225.6  | - de energía entre el mecanismo de la manivela y el volante 197.8         | - della manovella 153.1                                            |
| - , circumference of 222.5                                 | - - - with eccentric and 225.5                                | - de estado . . . 115.4                                                   | - di miscela . . . 236.5                                           |
| - , combined - and toggle gear 224.1                       | - of variable lift 235.2                                      | Came . . . . . 221.4                                                      | - , muratura della 49.10                                           |
| - , common - for admission and exhaust 221.8               | - , working the gas valve by a - of variable lift 235.1       | - d'admission . . . 221.6                                                 | - d'ollo . . . 276.7                                               |
| - , cross-grooved 214.5                                    | - , worm for putting the half compression - out of gear 294.4 | - , choc perceptible de la - d'échappement 346.4                          | - della pompa . 261.3                                              |
| - disc . . . . . 221.4                                     | Cámara de aceite 276.7                                        | - , cliquet avec - de déclanchement 235.6                                 | - di raffreddamento, cilindro con 161.1                            |
| - - adjusted by the governor 253.1                         | - de agua 40.3, 166.6                                         | - , commande par - et étrier 224.2                                        | - - - , prova idraulica della - - , per cilindro in un pezzo 161.2 |
| - , double lift . . . 232.2                                | - s - , cilindro con tres - separados 161.5                   | - commandée par le régulateur 253.1                                       | - , restringimento della 49.7                                      |
| - , exhaust . . . 221.7                                    | - - - , generator sin 40.5                                    | - commune pour l'admission et l'échappement 221.5                         | - di ricupero . . . 66.1                                           |
| - , gearing . . . 221.3                                    | - de aspiración 40.8, 244.5                                   | - de décompression 294.2                                                  | - , rivestimento interno della 50.4                                |
| - , half compression 294.2                                 | - - - subterránea 318.6                                       | - à deux rampes 232.2                                                     | - della turbina 366.7                                              |
| - , hammer of the exhaust 346.4                            | - de la bomba 251.3                                           | - de distribution 221.5                                                   | - della válvula 160.8                                              |
| - , jumping of the cam bowl off the 223.8                  | - de carga . . . 65.6                                         | - , distribution par - , - - excentrique et - à mouvements connexes 225.8 | - 104.2, 202.7                                                     |
| - , knocking between the - and the cam bowl 223.6          | - de combustión 123.5, 365.3                                  | - d'échappement 221.7                                                     | - di vapore . . . 40.2                                             |
| - , lost motion between - and cam bowl 223.5               | - - - de paredes lisas 159.4                                  |                                                                           | Camici . . . . . 64.1                                              |
| - , - - between - and cam roller 223.5                     |                                                               |                                                                           | - d'acqua . . . 166.6                                              |

|                                                                 |                                                                     |                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Camisa dividida en el centro 1621                               | Canal que se abre en avance 280.9                                   | Canto, empaquetadura anular colocada de 1662    | Capillary tube, Drehschmidt's platinum 95.7       |
| - exterior del cilindro 1614                                    | - del aire . . . 236.10                                             | Cantonnement de chaleur 1631                    | - -, gas inlet . . . 932                          |
| - partida . . . 1621                                            | - es de combustión, formación de un depósito de hollín en las 266.3 | - de l'eau de refroidissement 1672              | - -, inserted . . . 931                           |
| Camma . . . 221.4                                               | - es conductoras de calor 65.7                                      | Caoutchouc . . . 138.4                          | - - of thermometer 19.3                           |
| - , círculo primitivo della 222.2                               | - es, corona de . 240.4                                             | Cap . . . . . 154.9                             | Capitaine's tappet gear for a four stroke cycle   |
| - , circunferenza della 222.5                                   | - de descarga . 205.2                                               | - , main bearing 187.4                          | - engine 213.2                                    |
| - di decompressione 204.2                                       | - de escape prelliminar 205.9                                       | - screw 311.4, 313.3                            | Capital . . . . . 373.4                           |
| - e, distribuzione con 221.3                                    | - del gas . . . 237.1                                               | - spring . . . . 204.2                          | - invested . . . 373.5                            |
| - a a due gradini 232.2                                         | - de mezcla . . 237.2                                               | - , - fastened by means of cotter 204.3         | Capital . . . . . 373.4                           |
| - oscillante . . . 225.7                                        | - de obra de fábrica 303.8                                          | - , valve . . . . . 203.5                       | - engaged . . . 373.5                             |
| - la rotella batte sulla 223.6                                  | - - - de mampostería 303.8                                          | - , wire-gauze . 249.6                          | - primitif . . . 373.6                            |
| - a spirale . . . 294.4                                         | Canale che s'apre in anticipo 280.9                                 | Capa de gasa metálica 250.2                     | Capital . . . . . 373.4                           |
| - a sporti variabili 235.2                                      | - d'aria . . . 236.10                                               | - de hollín sobre el tapón de inflamación 288.1 | - de instalación 373.5                            |
| Campagna, locomotiva da 339.7                                   | - pel bullone di fondazione 308.10                                  | - del polvo . . . 314.6                         | - primitivo . . . 373.6                           |
| Campagne, loco. motive de 339.7                                 | - di compensazione 205.2                                            | - de residuos carbonizados del lubricante 288.2 | Capitale . . . . . 373.4                          |
| Campana per distillare il combustibile fresco 43.1              | - di gas . . . . 237.1                                              | - , salida de la mezcla por - s 128.4           | - fondiario . . . 373.6                           |
| - del gas . . . . 86.3                                          | - di miscela . . 237.2                                              | Capacidad del acumulador 284.3                  | - implegado . . 373.5                             |
| - a gas, coniendo el robinetto di strozzamento mediante la 85.4 | - in muratura . 303.8                                               | - del gasómetro 86.5                            | Capo . . . . . 381.1                              |
| - del gasómetro, regolazione col movimento della 59.2           | - di scarico anticipato 205.9                                       | - del horno del generador 49.4                  | - d'esercizio . . 382.3                           |
| - del regulatore a chiusura idraulica 86.2                      | Canalisation . . 316.3                                              | - potencial de un regulador 272.4               | - officina . . . 143.2                            |
| Campana para la destilación del combustible recien cargado 43.1 | - d'air comprimé 297.9                                              | - térmica . . . . 16.2                          | - operalo . . . 143.1                             |
| - de gas . . . . 86.3                                           | - d'eau de ville 321.2                                              | - de la mezcla 361.1                            | Capot de la manivelle 155.2                       |
| - del gasómetro, movimientos de la 59.2                         | - , pompe de . . 337.5                                              | - de la pared 362.6                             | Cappello a molla della valvola 203.6              |
| - del regulador de presión con cierre hidráulico 86.2           | - - - - avec commande à gaz 337.4                                   | Capacità dell'accumulatore 284.3                | - di protezione della manovella 155.2             |
| - - - - con cisterna 86.2                                       | Canalización = tubería 316.3                                        | - della camera del generatore 49.4              | - dello valvola 203.5                             |
| Campo, imagnete di 333.4                                        | Canalizzazione, impianto di pompe per - con motore a gas 337.4      | - del gasómetro 86.5                            | Capstan lathe 149.8                               |
| - magnetico . . 333.4                                           | Cañamo . . . . 138.5                                                | - del horno del generador 49.4                  | Capsula di accensione 281.4                       |
| - di moto del mecanismo a manovella 193.5                       | - , cuerda de . . 329.5                                             | - potencial de un regulador 272.4               | - comune . . . 203.3                              |
| Campo, imán de 333.4                                            | Canape . . . . 138.5                                                | - térmica . . . . 16.2                          | - dell'indotto . 290.2                            |
| - de movimiento del mecanismo de la manivela 193.5              | - , corda di . . 329.5                                              | - de la mezcla 361.1                            | - del mecanismo 152.9                             |
| Can, oil . . . . 277.2                                          | Candela, accensione a 286.4                                         | - della miscela 361.1                           | - di miscela . . 236.5                            |
| Canal d'air . . 236.10                                          | - di accensione 286.6                                               | - delle pareti 362.6                            | - a molla, ingrassatore con 274.11                |
| - du boudon de fondation 308.10                                 | Candle coal . . 25.9                                                | Capacité de l'accumulateur 284.3                | - della scatola a stoppa 180.4                    |
| - d'échappement anticlép 205.9                                  | Cannel coal 23.3, 25.9                                              | - calorifique . . 16.2                          | - della valvola 202.7                             |
| - d'équilibrage 205.2                                           | Cantidad de aire prácticamente necesaria 7.1                        | - de la cuve du gazogène 49.4                   | - - - di ammissione 203.1                         |
| - de gaz . . . . 237.1                                          | - - - teóricamente necesaria 6.10                                   | - thermique . . 16.2                            | - - - foggia a robinetto 256.6                    |
| - maçonnerie . . 303.8                                          | - de calor introducida en el ciclo 360.9                            | - de la parol 362.6                             | - - - di scarico 203.2                            |
| - de mélange . . 237.2                                          | - - - suministrada al gas 114.6                                     | - of air for being saturated 253.4              | Cápsula de encendido 288.6                        |
| - de mure . . . . 303.8                                         | - - - transformada en trabajo indicado 361.3                        | - conductive - of the cylinder wall 362.6       | - - - con enfriamiento 287.2                      |
| - s'ouvrant en avance 280.9                                     | - - - por unidad de volumen 348.2                                   | - heat . . . . . 16.2                           | - de inflamación 288.6                            |
| - de soulagement 205.2                                          | - de combustible admitido por ciclo 231.7                           | - limit of . . . . 345.4                        | Car, tank . . . 108.7                             |
| Canal . . . . . 240.7                                           | - de gas por hora 62.4                                              | - of the producer body 49.4                     | Cara brillante de la correa 328.6                 |
|                                                                 | - , medir la . 86.8                                                 | Caparra . . . . 371.8                           | - rugosa de correa 328.7                          |
|                                                                 | - - en m <sup>3</sup> per kg de combustible 62.2                    | Capillar, tubo . 91.4                           | Caractère réfractaire 51.4                        |
|                                                                 | - de vapor, regulación de la 283.9                                  | Capillaire d'arrivée du gaz 93.2                | Característica, curva - del regulador 270.6       |
|                                                                 |                                                                     | - de combustión 95.3                            | - , curva - M para reguladores horizontales 272.7 |
|                                                                 |                                                                     | - , tube . . . . . 91.4                         | Caratteristica, curva - del regulatore 270.6      |
|                                                                 |                                                                     | - , - de thermomètre 19.3                       | Carboleina . . 106.10                             |
|                                                                 |                                                                     | Capillare, tubo 91.4                            | Carbolic acid, dark-coloured 83.7                 |
|                                                                 |                                                                     | Capillary combustion tube 95.3                  | - oil . . . . . 106.10                            |
|                                                                 |                                                                     | - tube . . . . . 91.4                           | Carbolo . . . 106.10                              |

|                           |                           |                           |                              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Carbon . . . . 11.10      | Carbone, concre-          | Carburado, gas de         | Carga — alimenta-            |
| - , deposit of - on the   | zione del 26.10           | agua 34.8                 | ción 57.1                    |
| sparkling plug            | - a corta fiamma          | Carburador . . . 253.2    | Carga — esfuerzo             |
| 258.1                     | - crivellato . . . 24.7   | - de alcohol . . . 254.2  | 141.4                        |
| - , deposition of - as    | - fossile . . . . 22.4    | - de bencina . . . 253.5  | - , aparato de . . . 57.4    |
| soot 10.1                 | - - - - - 22.1            | - calentado por los       | - , altura de la . . . 57.7  |
| - dioxide . . . . 11.13   | - - - - - 22.9            | gases de escape           | - , cámara de . . . 65.6     |
| - , highest degree of     | - , mattonella di 28.9    | 257.4                     | - de carbón . . . 66.2       |
| oxidation of 5.1          | - , olio di catrame       | 254.6                     | - de cok . . . . 68.7        |
| - , incomplete com-       | del 106.7                 | - evaporador . . . 254.7  | - creciente, con-            |
| bustion of 34.4           | - grasso . . . . 22.11    | - de gasolina . . . 253.5 | traste con 356.4             |
| - monoxide . . . 11.12    | - grezzo . . . . 23.6     | - de inyección 256.1      | - , cubo de . . . . 56.7     |
| Carbón . . . . 22.3       | - di miniera . 23.5       | - de petróleo . . . 253.8 | - decreciente, con-          |
| - arenoso . . . . 22.9    | - incandescente, far      | - de pulverización        | traste con 356.3             |
| - brillante . . . . 22.5  | passare l'aria            | 256.1                     | - del emparrillado           |
| - en bruto . . . . 23.6   | sopra del 34.3            | Carburar el alcohol       | 51.1                         |
| - es candentes, hacer     | - di legno . . . 29.7     | con benzol 106.4          | - , espesor de la . . . 57.7 |
| pasar vapor de            | - limacioso . . 24.2      | Carburar l'alcool         | - , á que está some-         |
| agua sobre 35.5           | - lucente . . . . 22.5    | con benzolo 106.4         | tida la superficie           |
| - , carga de . . . . 66.2 | - a lunga fiamma          | Carburateur . . . 253.2   | interior del cili-           |
| - de cenizas ligeras      | 25.9                      | - à alcool . . . . 254.2  | dro 159.8                    |
| 26.5                      | - magro . . . . 22.9      | - à essence . . . . 253.5 | - del freno . . . . 357.2    |
| - no clasificado 24.3     | - minuto . . . . 25.3     | - à évaporation 254.6     | - , intervalo entre dos      |
| - que contiene la         | - che dà molta            | - à giclage . . . . 256.1 | - s 57.3                     |
| mina 23.5                 | - scoria 26.6             | - à mèche . . . . 254.7   | - de madera, de-             |
| - , criba para . . . 24.8 | - opaco . . . . 22.6      | - à pétrole . . . . 253.5 | purador con 68.8             |
| - cribado . . . . 24.7    | - in pezzetti . . 25.4    | - à pulvérisation         | - de la máquina              |
| - duro . . . . 22.9       | - in pezzi della          | 256.1                     | 344.9                        |
| - escóces . . . . 23.4    | groscezza di una          | - réchauffé par           | - mecánica del               |
| - sin escorias . . 26.7   | noce 25.2                 | l'échappement             | carbón desde abajo           |
| - fango de . . . . 24.2   | - - - grossi . . . 24.11  | Carburatió by eva-        | por medio de un              |
| - fangoso . . . . 24.2    | - - - piccoli . . . 25.1  | poration 254.5            | tornillo sin fin             |
| - en grandes peda-        | - in polvere . . . 25.6   | Carburatió par            | 48.1                         |
| zos 24.11                 | - , pulverizzazione       | évaporation 254.5         | - , á media . . . . 345.2    |
| - granulado . . . 25.4    | del 25.5                  | - par injection 255.3     | - del muelle de la           |
| - graso bituminoso        | - povero di gas 22.8      | - par pulvérisation       | válvula 204.5                |
| 23.3                      | - , principi terrosi      | 255.3                     | - , periodo de . . . 57.2    |
| - , lavar el . . . . 24.1 | del 26.3                  | Carburato, gas            | - , plataforma de 57.5       |
| - de leña . . . . 29.7    | - ricco di gas . . 22.7   | d'acqua 34.8              | - , plena . . . . 345.3      |
| - de llama corta 25.10    | - scozzese . . . . 23.4   | Carburatore . . . 253.2   | - del regulador 268.2        |
| - - - larga . . . . 25.9  | - semigrasso . . 23.2     | - di alcool . . . . 254.2 | - de rotura . . . . 140.6    |
| - magro . . . . 22.9      | - senza scorie . 26.7     | - di benzina . . . 253.5  | - , tolvá de . . . . 57.6    |
| - mate . . . . 22.6       | - , trituratione del      | - a lucignolo . . 254.7   | Cargar . . . 268.7 374.3     |
| - menudo . . . . 25.3     | 24.5                      | - di petrolio . . . 253.3 | - la batería . . . 284.7     |
| - con mucha es-           | - uniforme . . . 24.4     | - a vaporizzazione        | - el cilindro con            |
| coria 26.6                | Carbonic acid . 13.12     | 254.6                     | mezcla detonante             |
| - de piedra . . . . 22.4  | - - gas . . . . 11.13     | Carburazíone ad           | - el generador . 56.9        |
| - pobre en gases          | - - solution . . . 83.8   | inección 255.3            | - la máquina . 344.8         |
| 22.8                      | - oxide . . . . 11.12     | - a vaporizzazione        | Carica . . . . 57.1          |
| - en polvo . . . . 25.6   | Carbonico, acido 11.13    | 254.5                     | - de carbón . . . 66.2       |
| - , preparaci6n me-       | Carbonico, anhídri-       | Carbure d'hydro-          | - , pompa di . . . 242.7     |
| cánica del 23.7           | do 11.13                  | gène 12.8                 | Caricamento . . 57.1         |
| - , pulverizaci6n del     | Carbonio . . . . 11.10    | Carburer l'alcool au      | - , periodo di . . . 57.2    |
| 25.5                      | - , blossom di . . 11.13  | benzol 106.4              | - , piattaforma di 57.5      |
| - , quebrantadora de      | - , gradi di ossida-      | Carburet, to - al-        | - , recipiente di 56.7       |
| 24.6                      | zione del 4.12            | cohol with ben-           | - , tramoggia di 56.1        |
| - rico en escorias,       | - , ossido di . . . 11.12 | zole 106.4                | Caricare da ... su ..        |
| generador para            | - , sublimazione del      | Carburetted water         | 374.3                        |
| 41.8                      | - in fuligine 10.1        | gas 34.8                  | - la batería . . . 284.7     |
| - - en gases . . . 22.7   | Carbonisation du          | Carburettíng by           | - il generatore 56.9         |
| - seco . . . . 22.9       | charbon 65.3              | spraying 255.3            | - la macchina . 344.8        |
| - tamaño de al-           | - , corne de . . . 45.2   | Carburettor . . . 253.2   | Caricato in punta,           |
| mendra 25.2               | Carbonised oil, in-       | - , alcohol . . . . 254.2 | resistencia dei              |
| - , trituraci6n del       | crustation of 288.2       | - heated by the ex-       | corpi - l 142.5              |
| 24.5                      | Carboniser la houille     | haust 257.4               | Caricatore . 56.7 57.4       |
| - uniforme . . . . 24.4   | 65.2                      | - , multitubular - for    | - , imbuto . . . . 57.6      |
| - vegetal . . . . 29.7    | Carbonizzazione,          | petroleum 256.7           | Carico . . . . 141.4         |
| Carbone . 11.10, 22.3     | storta di 45.2            | - , petrol . . . . 253.5  | - , crescente, verifica      |
| - , agglutinamiento       | Carbono . . . . 11.10     | - , spray . . . . 256.1   | sotto 356.4                  |
| del 26.8                  | - , óxido de . . . 11.12  | - , surface . . . . 254.6 | - decreciente, veri-         |
| - agglutinante 23.1       | - , sublimación del       | - walls, heating the      | fica sotto 356.3             |
| - non assortito 24.3      | en hollin 10.1            | 257.6                     | - di flessione . . 141.7     |
| - bituminoso . . 23.1     | Carboy . . . . 108.2      | - , wick . . . . 254.7    | - del freno . . . . 357.2    |
| - , cámara del . . 65.6   | Carburación por           | Carcassa magnetica        | - della graticola 51.1       |
| - candella . . . . 23.3   | evaporación 254.5         | 333.3                     | - , límite di . . . . 345.4  |
| - , carga di . . . . 66.2 | - por inyección 255.3     | Carcasse magné-           | - della macchina             |
| - a cenere leggera        | - por pulverización       | tique 333.3               | 344.9                        |
| 26.5                      | 255.3                     | Card, indicator 353.2     | - , metà . . . . 345.2       |
| - comprimido . . 28.8     |                           |                           |                              |

|                                                                      |                                                    |                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico della molla<br>della valvola 204.6                            | Carter, bâti formant<br>152.6                      | Cassetto, distri-<br>buzione a 363.5                                           | Cauzone . . . 376.9                                         |
| - , pieno . . . 845.3                                                | - de la manivelle<br>153.1                         | - per gas . . . 238.2                                                          | Cave . . . . . 303.7                                        |
| - di recisione 142.4                                                 | - du mécanisme 152.9                               | - per la miscela 238.4                                                         | Caviglia di guida<br>239.4                                  |
| - del regolatore 288.2                                               | Cárter del eje cigüe-<br>nal 153.1                 | - di miscela, strozza-<br>mento con 234.3                                      | Cavità a foro ob-<br>lungo 213.8                            |
| - ridotto, piccola<br>compressione a 232.6                           | - del engranaje 152.9                              | - di passaggio tra le<br>camere di com-<br>pressione ed aspi-<br>razione 247.1 | Cell, dry . . . 284.1                                       |
| - di rottura . . 140.6                                               | Carry, to . . . 374.2                              | - principale . . 246.7                                                         | Celsiusskala . . 13.6                                       |
| - di scorrimento<br>142.4                                            | Casa . . . . . 379.9                               | - a robinetto . . 237.10                                                       | Cement, hydraulic<br>307.7                                  |
| - sulle superfici di<br>scorrimento 159.8                            | - operaia . . . 385.2                              | - rotativo . . . 237.10                                                        | - mortar . . . . 307.8                                      |
| - di torsione . 142.2                                                | Casa . . . . . 379.9                               | - a stantuffo . . 238.1                                                        | - paste . . . . . 308.3                                     |
| - , variazione di<br>344.10                                          | Cascami di legno,<br>gas distillato da<br>48.6     | - tubolare . . . 237.9                                                         | Cementado, acero<br>dulce 134.2                             |
| Carneaux de<br>chauffe 65.7                                          | Casco del tubo 309.5                               | Cassiere . . . . 381.7                                                         | Cémenter la surface<br>de roulement 221.1                   |
| Carnotscher Kreis-<br>prozeß 117.3                                   | Case, crank . . 153.1                              | Cast-iron . . . 131.3                                                          | Cementing, bri-<br>quette - material<br>29.3                |
| Carnot's cycle . 117.3                                               | - harden, to - the<br>rolling surfaces<br>221.1    | - , liner of hard<br>132.6                                                     | - of briquettes 29.2                                        |
| Carrello della gru<br>302.5                                          | - hardened casting<br>132.4                        | - , malleable . . 132.6                                                        | Cemento . . . . 308.2                                       |
| Carrera . . . . . 192.3                                              | - soft steel . . 134.2                             | - , mouthpiece 32.8                                                            | - , malta di . . . 307.3                                    |
| - s de admisión,<br>punto muerto<br>entre las - y de<br>escape 193.2 | - for indicator 354.4                              | - , pipe . . . . . 309.7                                                       | - , poiglia di . . 308.3                                    |
| - de aspiración 119.6                                                | Cash, payment in<br>371.7                          | - steel . . . . . 132.2                                                        | Cemento 138.10, 308.2                                       |
| - atrás del émbolo<br>192.6                                          | Cashier . . . . 381.7                              | - , annealed . . 132.3                                                         | - liquido, rellenar<br>el asiento del<br>bastidor con 308.4 |
| - de avance . . 192.5                                                | - s office . . . . 381.8                           | Cast, to . . . . 147.2                                                         | - , pasta de . . . 308.3                                    |
| - de combustión<br>122.6                                             | Casing, armature<br>290.2                          | Casting . . . . 147.3                                                          | Cendre, charbon à<br>- s légères 26.5                       |
| - de compresión<br>120.8                                             | - for closing spring<br>203.6                      | - , blistered . . . 147.9                                                      | - , ételindre la . . 61.9                                   |
| - - - del aire . 243.6                                               | - of the running<br>gear 152.9                     | - with blow holes<br>147.9                                                     | - s folles . . . . 61.8                                     |
| - - - del gas . 243.7                                                | - , valve - forming<br>plug of cock 256.6          | - case hardened 132.4                                                          | - s, teneur en . . 26.4                                     |
| - s del émbolo, dia-<br>grama de las 354.7                           | Cask . . . . . 108.3                               | - , chilled . . . . 132.5                                                      | Cendreaux . . . 139.7                                       |
| - s encontradas de<br>los émbolos 242.4                              | - iron . . . . . 108.4                             | - without internal<br>stresses due to<br>cooling 148.1                         | Cendrier . . . . 54.4                                       |
| - de escape . . 124.8                                                | - to be returned 108.6                             | - , loam . . . . . 132.1                                                       | - à fermeture hy-<br>draulique 54.7                         |
| - de expansión 122.6                                                 | Casquete del muelle<br>203.6                       | - , moulded . . . 132.1                                                        | - , porte du . . . 54.5                                     |
| - , limitación de la<br>238.10                                       | - roscado . . . . 313.3                            | - , moulded in the<br>flask 131.5                                              | Ceneralo . . . . 54.4                                       |
| - del manguito 268.9                                                 | - de la válvula 203.5                              | - , porous . . . . 147.8                                                       | - a chiusura idrau-<br>lica 54.7                            |
| - máxima de la<br>válvula 208.3                                      | Casquillo del árbol<br>cigüeñal 188.3              | - , in sand . . . 131.6                                                        | - , porta del . . . 54.5                                    |
| - s opuestas, émbolos<br>de 326.6                                    | - , borde del . . 188.8                            | - , shrinking of the<br>147.7                                                  | Ceneratoio . . . 54.4                                       |
| - reducida del<br>manguito 208.11                                    | - graduable . . 188.9                              | Catalogo . . . . 369.10                                                        | Cenere, contenuto<br>di 26.4                                |
| - simultánea, émbolos<br>de 326.5                                    | - inferior . . . . 188.7                           | Catálogo . . . . 369.10                                                        | - volante . . . . 61.8                                      |
| - de trabajo . . 126.5                                               | - superior . . . . 188.6                           | Catalogue . . . . 369.10                                                       | Cenicero . . . . 54.4                                       |
| - s útiles, x carreras<br>en vacío por y 228.3                       | - de unión . . . 310.5                             | Catcher, oil 275.6, 279.3                                                      | - con clerre hidrául-<br>lico 54.7                          |
| - en vacío . . . . 228.2                                             | Cassa . . . . . 381.8                              | Catena con guida<br>a girelle 59.4                                             | - , puerta del . . 54.5                                     |
| - - , x - por y<br>carreras útiles<br>228.3                          | - per gli ammalati<br>385.5                        | - di manovra . 302.4                                                           | Ceniza, apagar las<br>- s 61.9                              |
| - de la válvula 208.6                                                | - di aspirazione 317.9                             | - , trasmissione a 210.3                                                       | - s ligeras, carbón de<br>26.5                              |
| - - - , diagrama de<br>la 207.9                                      | - - - in lamiera 318.4                             | - , trasmissioni a 291.6                                                       | - , tanto por ciento<br>de - s 26.4                         |
| Carrete de in-<br>ducción 285.9                                      | - di deposito . 70.7                               | Catrame . . . . 12.1                                                           | Center, ignition<br>dead 193.1                              |
| - del inducido 285.2                                                 | - - - ostruita . 70.10                             | - , eliminazione di -<br>in generatori<br>separati 46.2                        | - , inner dead . 192.9                                      |
| Carretera, locomo-<br>tora para - s 339.4                            | - a ghiaia . . . 249.8                             | - , gas contenente 74.9                                                        | - , outer dead 192.10                                       |
| Carriage . . . . 374.11                                              | - della manovella<br>153.1                         | - , gas esente di 74.10                                                        | - , position at the<br>dead 192.8                           |
| Carrier . . . . . 374.11                                             | - pensioni . . . 386.3                             | - , idrocarburi con-<br>tenenti 12.11                                          | - , punch . . . . 145.1                                     |
| Carro merci . . 374.9                                                | - di scarico a chi-<br>sura idraulica<br>319.5     | - , incrostazione di<br>71.7                                                   | Centigrade scale 18.6                                       |
| Carro de la grúa<br>302.5                                            | - di separazione<br>dell'acqua 74.6                | - di legno . . . 12.7                                                          | Central gas inlet,<br>scrubber with 69.1                    |
| - de repartir . 374.9                                                | - degli utensili 301.6                             | - di lignite . . 12.4                                                          | - - outlet, scrubber<br>with 69.2                           |
| Carta dell'indica-<br>tore 853.2                                     | Cassant . . . . 139.6                              | - - , benzina<br>estratta dal 107.6                                            | - - - through a water-<br>cooled casting 47.6               |
| Carta de porte 374.8                                                 | - à froid . . . . 139.8                            | - - , olio di . . . 107.1                                                      | - station, electric 331.4                                   |
|                                                                      | Cassetta (per la bat-<br>teria 284.5               | - di litranace 12.3                                                            | - , long - distance<br>332.1                                |
|                                                                      | - dell'indicatore 354.4                            | - , olio di . . . 106.6                                                        | - , municipal . . 331.7                                     |
|                                                                      | - per utensili . 301.6                             | - di schisto . . 12.6                                                          | - system of lubri-<br>cation 277.7                          |
|                                                                      | Cassetto anulare 246.3                             | - , separazione del 74.7                                                       | Central doméstica<br>331.5                                  |
|                                                                      | - per l'aria . . . 238.3                           | - di torba . . . 12.5                                                          | - eléctrica . . . 331.4                                     |
|                                                                      | - cilindrico . . 238.1                             | - , vapore di . . 12.2                                                         |                                                             |
|                                                                      | - circolare per am-<br>missione e scarico<br>245.7 | Caucciù . . . . 138.4                                                          |                                                             |
|                                                                      |                                                    | Caucho . . . . . 138.4                                                         |                                                             |
|                                                                      |                                                    | Causa . . . . . 377.5                                                          |                                                             |
|                                                                      |                                                    | - d'errore . . . 351.10                                                        |                                                             |
|                                                                      |                                                    | Caustic potash, so-<br>lution of 90.6                                          |                                                             |
|                                                                      |                                                    | Caústico, legia - a 90.6                                                       |                                                             |
|                                                                      |                                                    | Caution . . . . 378.9                                                          |                                                             |



Central de elec-  
tricidad 331.4  
- para un grupo de  
edificios 331.6  
- interurbana . 332.1  
- de pruebas . 350.9  
- salida - del gas 47.6  
- urbana . . . 331.7  
Centrale domestique  
331.5  
- électrique . . 331.4  
- d'ilôt de maisons  
331.6  
- interurbaine . 332.1  
- de pôte de maisons  
331.6  
- privée . . . 331.5  
- urbaine . . . 331.7  
Centrale di una  
città 331.7  
- per un complesso  
di idifizi 331.6  
- domestica . . 331.5  
- elettrica . . . 331.4  
- per un gruppo  
di case 331.6  
- intercomunale 332.1  
- di una regione 332.1  
- urbana . . . 331.7  
- per uso di casa 331.5  
Centrar de nuevo  
el cilindro 160.2  
Centre of crosshead,  
distance from  
centre of piston  
to 178.2  
- hole . . . 358.10  
- hole up - of  
plunger 251.5  
- ignition dead 193.1  
- inner dead . 192.9  
- of oscillation,  
governor with  
fixed - and  
linked to an  
axial sleeve 269.7  
- outer dead . 192.10  
- of piston, distance  
from - to centre  
of crosshead 178.2  
- pop . . . 358.10  
- position of the  
dead 192.8  
- punch . . . 145.1  
- -, to mark with  
the 144.8  
Centre punch, to 144.8  
Centrifugal action,  
sleeve force  
due to 272.1  
- blower . . . 80.4  
- drum, wet . . 77.7  
- force . . . . 270.5  
- -, moment of 272.8  
- governor 231.1 267.1  
- lubrication . 276.9  
- pump driven by  
oil engine 331.1  
- washer . . . 77.1  
- weight serving  
as cam 231.2  
- -, connecting  
link of 231.5  
- -, wiper on . 231.6  
Centrifugazione  
dell'olio 279.2  
Centrifugo, regula-  
tore 267.1  
-, ventilatore . 80.4

Centrifugo, fuerza  
- a 270.5  
-, lavador - de gas  
77.1  
-, regulador . . 267.1  
-, tambor - de  
agua 77.7  
-, ventilador . . 80.4  
Centigrado, escala  
- a 18.6  
Cepilladora . 149.10  
Cepillar . . . 149.9  
Ceppi del freno,  
stringere i 357.5  
Cerchi concentrici  
222.4  
Cercione della  
ruota 367.1  
Cercle, -s concen-  
triques 222.4  
- décrit par le  
bouton de ma-  
nivelle 103.3  
- de perçage des  
trous de bou-  
lons 164.6  
- primitif . . . 222.2  
- des trous de  
boulons 312.9  
Cero absoluto . 17.7  
- del termómetro  
19.1  
Cerradura de la  
puerta 54.6  
Cerrajero . . . 143.5  
Cerrar la camisa  
partida mediante  
una echa pro-  
tectora de hierro  
162.2  
- los engrasadores  
347.2  
- herméticamente  
el orificio de  
purga 170.8  
- la llave de gas  
346.8  
- el paso del agua  
de refrigeración  
347.4  
- los poros mar-  
tillandolos 343.3  
- el trato . . 370.11  
- la válvula . . 207.6  
Cerrojo . . . 170.1  
Certificado del en-  
sayo 140.2  
Certificat d'épreuve  
140.2  
- d'essai . . . 140.2  
Certificate, test 140.2  
Cesola per lamiere  
134.6  
Cesta, emparrillado  
en forma de 52.4  
Chaflán . . . 222.11  
Chain, bucket . 71.3  
- of buckets . . 71.3  
- drive . . . 291.6  
- gearing . . . 210.3  
- hand . . . . 302.4  
- lift with roller  
guide 59.4  
Chaine à galets-  
guides 59.4  
- à main . . . 302.4  
- de manœuvre 302.4

Chaleur . . . . 14.8  
-, accumulation de  
- en un point  
déterminé 163.1  
- d'allumage . 279.5  
- atomique . . 112.8  
- blanche du fil 266.2  
-, cantonnement de  
163.1  
-, chaudières uti-  
lisant la - per-  
due 63.5  
- de combinaison 4.1  
- de combustion 6.8  
- de compression  
122.3  
- de condensation  
de l'eau de  
combustion 97.5  
- de conduction 15.6  
-, conduction de la  
15.11  
- conductive . 15.6  
-, convection de la  
15.12  
- de décomposition  
4.3  
-, dépense de . 362.7  
-, échange de . 15.3  
- de fusion . . 15.2  
- latente . . . 15.1  
-, moléculaire . 112.9  
-, mouvement de  
360.7  
-, passage de . 15.9  
-, production de 14.9  
- propre . . . 15.7  
- - élevée du gaz  
à l'air 34.6  
-, radiation de 15.10  
-, rapport des -  
spécifiques 112.5  
- rayonnante . 15.5  
-, rayonnement de  
15.10  
- de réaction . 3.10  
-, retenue de . . 163.1  
- rouge du fil . 266.1  
- sensible . . . 15.4  
- soudante . . 146.7  
- spécifique . . 16.2  
- sous pression  
constante 112.3  
- - sous volume  
constant 112.4  
- suante . . . 146.7  
-, tension due à la -  
par suite de la  
distribution in-  
égale de métal  
163.2  
-, transformation  
de - en travail  
113.8  
-, unité de . . . 16.3  
-, utilisation de la  
14.10, 361.7  
- de vaporisation  
15.3  
Chamber, air suc-  
tion 317.9  
-, brickwork ex-  
haust 319.4  
-, to burn the gas in  
a - under con-  
stant pressure  
365.2  
-, coal . . . . 65.6  
-, coking . . . 107.5

Chamber, com-  
bustion 123.5, 365.3  
-, - - with smooth  
walls 159.4  
-, crank . . . . 153.1  
-, delivery . . . 244.6  
-, discharge . . 244.6  
-, drumming of the  
suction 318.5  
-, externally heated  
combustion 257.5  
-, float . . . . 248.5  
-, ignition . . . 281.4  
-, inlet . . . . 244.5  
-, mixing . . . . 236.5  
-, oil . . . . . 276.7  
-, regenerative . 66.1  
-, sheet-iron suction  
318.4  
-, splash lubrication  
from the closed  
crank 278.3  
-, turbine . . . 366.7  
-, underground  
suction 318.6  
-, valve . . . 160.8, 202.7  
-, - - at the side  
of the cylinder  
164.2  
-, vibration of the  
suction 318.5  
-, volute . . . . 80.5  
Chambre d'aspi-  
ration 244.5  
- - - souteraine 318.6  
- - à charbon . . 65.6  
- de combustion  
123.5, 365.3  
- - - à parois lisses  
159.4  
- de compression  
121.4, 244.6  
- - - à chauffage  
extérieure 257.5  
- de distillation 107.5  
- d'huile . . . . 276.7  
- de mélange . 236.5  
- de refoulement  
244.6  
- de régénération  
66.1  
- de la turbine 366.7  
Champ, aimant de  
333.4  
- de mouvement du  
mécanisme à  
manivelle 193.8  
Champignon de  
pulvérisation 256.7  
Change-over me-  
chanism 259.2  
- of pressure on  
the teeth 210.5  
- of state . . . 115.4  
- of a variable, in-  
finitesimal 110.1  
Change, to - from  
petrol to oil 259.1  
- over, to - - from  
the starting to  
the working po-  
sition 295.7  
Changement de  
course du piston  
192.7  
- d'état . . . . 115.4  
Channel, air . . 236.10  
-, brick . . . . 303.8

Channel, gas . 237.1  
 - iron . . . . 136.9  
 - mixture . . . 237.2  
 Chapa con borde  
 - doblado 135.3  
 - - vuelto . . 135.5  
 - de cobre . . 136.11  
 - para envolturas  
 - 135.3  
 - fina . . . . 135.1  
 - de forma especial  
 - 135.3  
 - gruesa . . . 134.9  
 - de hierro . . 134.5  
 - ondulada . . 135.4  
 - perforada . . 135.3  
 - protectora . . 162.3  
 - sobre la mani-  
 - vela del eje ci-  
 - guenál 155.2  
 - rebordeada . 135.5  
 - para tanques 135.6  
 Chape, levier à 216.9  
 - du levier . . 216.10  
 Chapeau, écrou à  
 - 311.4  
 - de fermeture 56.3  
 - 313.3  
 - de palier man-  
 - velle 187.4  
 - à ressort . . 203.6  
 - de soupape . 203.5  
 Chapelle commune  
 pour l'admission  
 et l'échappement  
 - 203.3  
 - de la pompe à  
 - air 261.1  
 - de soupape 160.8  
 - 202.7  
 - - - d'admission  
 - 203.1  
 - - - d'échappement  
 - 203.2  
 - - - formant bois-  
 - seau de robinet  
 - 256.6  
 - - - s montée laté-  
 - ralement sur le  
 - cylindre 164.2  
 Characteristic curve  
 of governor 270.6  
 - , point of inflec-  
 - tion of the 271.4  
 - of a gas . . 111.12  
 Charakteristik des  
 Reglers 270.6  
 Charbon . . . . 22.3  
 - agglutinant . 26.9  
 - s ardents, faire  
 - passer de l'air  
 - sur des 34.3  
 - , - - de la vapeur  
 - sur des 35.5  
 - bitumineux . 23.1  
 - boghead écossais  
 - 23.4  
 - de bois . . . 29.7  
 - brillant . . . 22.5  
 - brut . . . . 23.6  
 - , carbonisation du  
 - 65.3  
 - à cendres légères  
 - 26.5  
 - , chambre à . . 65.6  
 - , charge de . . 66.2  
 - collant . . 23.1, 26.9

Charbon à courte  
 flamme 25.10  
 - criblé . . . . 24.7  
 - distillant peu de  
 - gaz 22.8  
 - fin . . . . . 25.4  
 - à gaz . . . . 22.7  
 - gras . . . . . 22.11  
 - s incandescentes,  
 faire passer de  
 la vapeur sur  
 - des 35.5  
 - limoneux . . 29.2  
 - à longue flamme  
 - 25.9  
 - maigre . . . . 22.9  
 - mat . . . . . 22.6  
 - menu . . . . . 25.3  
 - mou . . . . . 22.11  
 - non assorti . 24.3  
 - non scorifié 26.7  
 - non trié . . . 24.3  
 - pauvre en gaz 22.8  
 - polseux . . . 27.11  
 - riche en gaz 22.7  
 - sec . . . . . 22.9  
 - tamisé . . . . 24.7  
 - de terre . . . 22.4  
 - très scorifié 26.6  
 - uniforme . . 24.4  
 Charcoal . . . 29.7  
 Charge, actual vo-  
 lume of 120.6  
 - , after - burning of  
 the 124.2  
 - , coal . . . . . 66.2  
 - , compressed . 121.2  
 - , depth of . . 57.7  
 - , flame velocity of  
 the 124.1  
 - , inlet velocity of  
 the 119.11  
 - , loss of - due to  
 leaky piston 120.3  
 - , rate of combustion  
 of the 124.1  
 - , variable propor-  
 - tion of gas in the  
 - 234.6  
 - , weight of . . 120.7  
 Charge, to . . 126.7  
 - , to - the battery  
 - 234.7  
 - , to - the producer  
 - 56.9  
 Charge . . . . 874.4  
 - de charbon . 66.2  
 - de coke . . . 63.7  
 - demi- . . . . 345.2  
 - , étalonnage sous -  
 - croissante . 356.4  
 - , sous - décrois-  
 - sante 356.3  
 - , fluctuation de  
 - 844.10  
 - du frein . . . 357.2  
 - de la grille . 51.1  
 - limite . . . . 345.4  
 - , limite de . 345.4  
 - de la machine  
 - 844.9  
 - du moteur, pleine  
 - 345.3  
 - , perte de - due aux  
 - fuites du piston  
 - 120.3  
 - du régulateur 268.2  
 - du ressort de  
 - soupape 204.5

Charge de rup-  
 ture 140.6  
 - des surfaces de  
 glissement du  
 cylindre 159.8  
 - , tarage sous -  
 - croissante 356.4  
 - , sous - décrois-  
 - sante 356.3  
 Chargement . . 57.1  
 - , intervalle de . 57.3  
 - , période de . . 57.2  
 - , plateforme de 57.5  
 - , trémie de . . 57.6  
 Charger . 126.7, 374.3  
 - la batterie . . 284.7  
 - le gazogène . 56.9  
 - la machine . 344.8  
 Charging . . . 57.1  
 - device . . . . 57.4  
 - hole . . . . . 45.4  
 - , interval between  
 - 57.3  
 - , period . . . . 57.2  
 - , scavenging and  
 - 126.6  
 - , platform . . . 57.5  
 - , producer with  
 - double 47.7  
 - pump . 242.7, 298.7  
 - , to arrange the  
 - under the floor  
 - 243.8  
 - , automatic valve  
 - of the 245.1  
 - , resistance of  
 the scavenging  
 and 130.2  
 - , valve gear of  
 scavenging and  
 - 244.8  
 - valve . . . . . 56.1  
 Chariot actionné  
 par l'arbre vile-  
 brequin 212.7  
 - de grue . . . 302.5  
 Charles, Law of  
 - 111.11  
 Charrue automobile  
 - 333.10  
 Chasser les gaz  
 brûlés par l'air  
 de balayage ou  
 par la cylindrée  
 fraîche 127.3  
 - le piston en avant  
 par allumage du  
 mélange 299.1  
 Châssis, bâti et 151.1  
 - de grille . . . 51.8  
 Château d'eau 82.1  
 Chaude soudante  
 - 146.7  
 - suante . . . . 146.7  
 Chaudière distilla-  
 toire 103.11  
 - s, gaz pour . . 63.4  
 - Popelka . . . 103.12  
 - de récupération  
 thermique 63.5  
 - utilisant la cha-  
 leur perdue 63.5  
 Chauffage, arrê-  
 te 258.6  
 - du tube d'allu-  
 mage 282.6  
 Chauffe, carreaux  
 de 65.7  
 - , effet de . . . 97.2

Chanvre . . . . 188.5  
 Chaux hydraulique  
 - 307.7  
 Chaveta . . . . 170.1  
 - de aprieto . . 189.1  
 Check valve . . 316.1  
 Cheek, guide . . 176.3  
 Chef . . . . . 380.11  
 Chef . . . . . 380.11, 381.1  
 - d'atelier . . . 143.2  
 - d'exploitation 382.3  
 Chemical affinity 2.6  
 - combination . 2.7  
 - , constituent of  
 - a 2.8  
 - composition . 2.4  
 - constitution . 2.5  
 - determination of  
 the calorific power  
 - 97.7  
 - equation . . . 2.9  
 - notions, funda-  
 mental 1.1  
 - reaction . . . . 3.7  
 - symbol . . . . 2.10  
 Chemically com-  
 bined oxygen 10.4  
 Chemin de l'air 236.8  
 - de fer à gaz 339.9  
 - du gaz . . . . 236.9  
 - parcouru par le  
 piston 194.1  
 Cheminée de la  
 flamme d'allu-  
 mage 280.7  
 - , réfrigérant à 72.4  
 Chemisch gebun-  
 dener Sauerstoff  
 - 10.4  
 Chemische Affini-  
 tät 2.6  
 - er Aufbau . . . 2.5  
 - e Grundbegriffe 1.1  
 - e Heizwertbestim-  
 mung 97.7  
 - e Konstitution 2.5  
 - e Reaktion . . . 3.7  
 - es Symbol . . . 2.10  
 - e Verbindung 2.6  
 - e Verwandtschaft 2.5  
 - es Zeichen . . . 2.10  
 - e Zusammen-  
 setzung 2.4  
 Chemisc d'eau 166.6  
 - , cylindre avec -  
 - à trois comparti-  
 - ments 161.5  
 - , - à large . . 161.1  
 - , - de moteur à  
 - gaz à 157.5  
 - , détartre la 167.8  
 - , ébouer la . 167.8  
 Chemiser le corps  
 du piston de métal  
 blanc 177.1  
 Cherry coal . . 23.2  
 Chest, tool . . . 301.6  
 Cheville de guidage  
 - 239.4  
 - , guide . . . . 239.4  
 - , guide à . . . 239.3  
 Chiarificare le acque  
 di lavaggio 71.9  
 Chiave per robi-  
 netto 314.12  
 - per tubi . . . 313.10  
 Chiavetta per la  
 registrazione 189.1

Chicane . . . . . 258.5  
 -s, épurateur à 75.3  
 - du séparateur de  
 goudron 75.4  
 Chief . . . 380.11, 381.1  
 - agency . . . 380.5  
 - engineer . . . 382.7  
 Chilled casting 132.5  
 Chilowatt . . . 335.4  
 - ora . . . . . 335.5  
 Chimenea de la  
 llama de in-  
 flamación 280.7  
 Chimica, affinità 2.6  
 -, combinazione 2.7  
 -, composizione 2.4  
 -, costituzione . . 2.5  
 -, equazione . . . 2.9  
 -, principi fonda-  
 mentali di 1.1  
 -, reazione . . . 3.7  
 -o, simbolo . . . 2.10  
 Chimique, com-  
 position 2.4  
 Chimney for the  
 ignition flame 280.7  
 Chips of wood . . 30.2  
 Chip, to . . . . . 144.6  
 Chisel . . . . . 144.7  
 Chisel, to . . . . . 144.6  
 Chispa eléctrica 283.4  
 -, hacer saltar la  
 289.1  
 - de inflamación  
 283.7  
 -, producir la . . 289.1  
 - de ruptura . . 283.5  
 Chiudere ermetica-  
 mente il foro di  
 pulizia 170.8  
 - la lubrificazione  
 347.2  
 - i pori con presel-  
 latura 343.3  
 - il robinetto del-  
 l'acqua di circola-  
 zione 347.4  
 - - del gas . . 346.8  
 - la valvola . . 207.6  
 Chiusa, guida . . 157.1  
 Chiusura d'lam-  
 missione 233.1  
 -, anello di . . 191.4  
 - dell'anello elastico  
 178.8  
 - doppia . . . . . 56.2  
 - idraulica, cam-  
 pana del regola-  
 tore a 86.2  
 - -, ceneraio a . 54.7  
 - -, dell'condotto di  
 gas 55.9  
 -, liquido di . . 92.3  
 -, piastra di . . 313.3  
 - di porta . . . 54.6  
 -, punto di . . . 222.10  
 -, ritardata . . . 208.1  
 -, ritardata alla . 208.1  
 - con superfici levi-  
 gate 165.2  
 - - - smerigliate  
 165.2  
 - del tubo . . . 313.2  
 - della valvola 207.4  
 Chiorecalcium-  
 vorlage 89.8

Chloride, cuprous 90.7  
 Chlorhydrique,  
 acide 14.7  
 Chlorure cuivreux 90.7  
 -, récipient à - de  
 calcium 89.8  
 Choc, appareil de 290.1  
 -s, épurateur à 75.3  
 - perceptible de la  
 came d'échappe-  
 ment 346.4  
 - en retour sur la  
 manivelle 292.5  
 -, tige de . . . 289.5  
 Choking, pipe. 314.4  
 - of the producer 60.12  
 Chômage . . . 384.10  
 Chorro de agua,  
 bomba de 89.4  
 - cónico . . . . . 256.4  
 Chuck . . . . . 149.6  
 - lathe . . . . . 149.6  
 Chute du combus-  
 stible à travers la  
 grille 61.7  
 - de pression entre  
 le réservoir et le  
 cylindre 129.1  
 - de température 17.3  
 Cianidrico, acido 14.3  
 Cianogeno . . . 14.3  
 Ciclo di Carnot 117.3  
 - più conveniente  
 117.2, 117.5  
 - doppio a due tempi  
 Körtting 241.7  
 - a due fasi . . 116.3  
 - - - tempi . . 136.3  
 - - - di Oechel-  
 häuser 242.2  
 - del motore a gas  
 118.3  
 - a pressione co-  
 stante 117.6  
 - a quattro fasi 118.8  
 - - - tempi . . 118.8  
 - teoricamente per-  
 fetto 117.1  
 - di trasformazione  
 115.2  
 Ciclo, calor intro-  
 ducida in el 860.9  
 - de Carnot . . 117.3  
 - de cuatro fases  
 118.8  
 - - - tiempos . 118.8  
 - - -, dar aire  
 comprimido en  
 el . . . . . 295.2  
 - - -, proceso del  
 118.9  
 - de Diesel . . 117.6  
 - doble de dos  
 tiempos Koerting  
 241.7  
 - de dos fases de  
 Oechelhäuser 242.2  
 - - - tiempos . 126.3  
 - - -, proceso del  
 126.4  
 - Ideal, trabajo dei  
 361.2

Ciclo más favorable  
 para una caída  
 determinada de  
 temperatura 117.2  
 - - para una caída  
 de presión dada  
 117.5  
 - del motor de gas  
 118.3  
 - de presión uni-  
 forme 117.6  
 - reversible . . 115.2  
 - teórico perfecto  
 117.1  
 - térmico . . . 115.1  
 Cierre . . . . . 884.11  
 -, doble . . . . . 56.2  
 - del escape por  
 medio de gatillo  
 y tope 226.3  
 - de la fase de ad-  
 misión 233.1  
 - hidráulico, cam-  
 pana del regula-  
 dor de presión  
 con 86.2  
 -, cenicero con 54.7  
 - de la tubería de  
 gas 55.9  
 - mediante super-  
 ficies cepilladas  
 y esmeriladas 165.2  
 - por palanca aco-  
 dada 227.1  
 -, retardo al . . 208.1  
 - para el segmento  
 del émbolo 173.8  
 - del tubo . . . 313.2  
 - de la válvula 207.4  
 Cifre scattanti, mec-  
 canismo conta-  
 tore a 358.11  
 Cigna . . . . . 328.3  
 -, larghezza di 328.4  
 -, puleggia per 329.1  
 -, tensione della 327.8  
 -, trasmissione a 327.7  
 Cigüenal, árbol  
 motor 185.7  
 Cilindrada, volumen  
 de la 120.2  
 Cilindrico, incastel-  
 latura a forcella  
 -a 152.4  
 -, cassetto . . . 238.1  
 Cilindro . . . . . 157.3  
 -, aletatura del 159.5  
 - con ampia cámara  
 di circolazione 161.1  
 - - - di raffreda-  
 mento 161.1  
 - aperto . . . . . 157.8  
 -, camicia del . 160.3  
 -, copercchio del 163.5  
 - di distillazione  
 107.4  
 - a effetto doppio  
 157.7  
 - - - semplice . 157.6  
 -, estremità del 159.1  
 -, anteriore del 159.2  
 -, posteriore del  
 159.3  
 - in falso . . . 158.4  
 -, fondo dei . . 163.6  
 - inserito nell'inte-  
 rialtura 158.5  
 -, involuppo esterno  
 del 161.4

Cilindro motore 143.1  
 157.4  
 - di motore a gas  
 con circolazione  
 d'acqua 157.5  
 - a movimento  
 libero 158.6  
 -, oliatore per . 278.5  
 -, orizzontale . 158.3  
 -, ovalizzazione  
 dei 160.1  
 -, pezzo di chiusura  
 del 163.4  
 - della pompa . 244.4  
 - - -, allargamento  
 dei 251.4  
 - principale . . 143.1  
 -, raffreddamento  
 del 166.4  
 - di raffreddamento  
 101.3  
 -, screpolatura nel  
 163.3  
 - della soffiante 336.5  
 - sospeso . . . 46.5  
 - sostenuto . . 158.7  
 -, superficie della  
 parete del 159.6  
 - di scorrimento  
 del 159.7  
 -, testa del . . 163.6  
 - con tre camere  
 d'acqua separate  
 161.5  
 - in un sol pezzo  
 160.6  
 - verticale . . . 158.2  
 -, vuotatura del 127.4  
 Cilindro . . . . . 157.3  
 - abietto por ambos  
 extremos 157.8  
 - apoyado en so-  
 portes 158.7  
 - de bomba . . 244.4  
 - - - de movimiento  
 continuo 251.9  
 - doble, distribu-  
 ción por 246.6  
 - de doble efecto  
 157.7  
 - empotrado en el  
 bastidor 158.5  
 - encajado . . 158.5  
 - con gran cámara  
 de refrigeración  
 181.1  
 - horizontal . . 158.3  
 - inferior, motor  
 vertical con 325.4  
 - libremente sus-  
 pendido 158.6  
 - de la máquina  
 soplante 336.5  
 - montado en falso  
 158.4  
 - motor . . . 157.4, 243.1  
 - - con camisa de  
 circulación de  
 agua 157.5  
 - obturador . . 246.3  
 - principal . . 243.1  
 - refrigerador . 101.3  
 - de simple efecto  
 157.6  
 - con tres cámaras  
 de agua separadas  
 161.5

|                                                                            |                                                                         |                                                                            |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cilindro de una sola<br>pieza 160.4                                        | Circular section<br>elastic packing<br>ring 180.2                       | Civil engineer . 382.9                                                     | Clear, to - the cool-<br>ing space of mud<br>167.8                     |
| - vertical . . . 158.2                                                     | Circulating cooling<br>system 321.6                                     | - -, safety . . . 250.4                                                    | - valve opening 208.8                                                  |
| - en voladizo . 158.4                                                      | - pump . . . 321.9                                                      | Claie en bois . 69.4                                                       | Clearance for ex-<br>pansion of the<br>piston packing<br>ring 173.6    |
| - volado . . . 158.4                                                       | - tubes, vaporiser<br>with 40.4                                         | -s, laveur à . . 69.5                                                      | - space . . . 251.3                                                    |
| Ciment . . . 308.2                                                         | Circulation, auto-<br>matic 321.7                                       | - remplaceable . 69.6                                                      | Climatológico, con-<br>diciones -as 253.3                              |
| Cimentación . 304.6                                                        | - cooling water -<br>through piston<br>rod and piston<br>182.1          | Clamp, pipe . . 313.8                                                      | Clinker . . . 60.7                                                     |
| - aislada . . . 304.9                                                      | Circulation, cône<br>de soupape à -<br>d'eau 202.1                      | Clapet automa-<br>tique 244.9                                              | - brick . . . 60.6                                                     |
| - fraguado de la<br>308.7                                                  | - cylindre de mo-<br>teur à gaz à -<br>d'eau 157.5                      | - commandé . 337.6                                                         | - caked . . . 60.11                                                    |
| - de hormigón 307.3                                                        | - de l'eau de re-<br>froidissement<br>par le piston<br>et sa tige 182.1 | - étrangleur entre<br>les soupapes de<br>mélange et d'ad-<br>mission 233.7 | - Dutch . . . 60.6                                                     |
| - independiente 305.1                                                      | - glissière à - d'eau<br>157.2                                          | - de retenue . 250.3                                                       | - formation of 60.10                                                   |
| - de ladrillos . 306.4                                                     | - guide-tige à -<br>d'eau 202.6                                         | - de sûreté . . 250.4                                                      | - freeing from . 60.5                                                  |
| - del motor . . 304.4                                                      | - plèce intermé-<br>diaire à - d'eau<br>158.1                           | Claraboya . . 304.2                                                        | - hole . . . 60.6                                                      |
| - placa de . . . 152.2                                                     | - pompe de . . 321.9                                                    | Claridad natural<br>304.1                                                  | - liquid . . . 60.9                                                    |
| - preparación de la<br>306.1                                               | - refroidissement<br>par 321.6                                          | Clarificación, pozo<br>de 72.1                                             | - lump . . . 60.11                                                     |
| - suelo de . . . 305.4                                                     | Circuito corto . 288.3                                                  | Clarificar las aguas<br>de depuración<br>71.9                              | - tenacious . . 60.8                                                   |
| - unida al edificio<br>304.10                                              | Circulación de<br>agua, bombas<br>para - por gas<br>337.4               | Clarification, bassin<br>de 72.1                                           | Clinkering coal 26.6                                                   |
| Cimentar con<br>hormigón 307.4                                             | - -, cono de la<br>válvula con 202.1                                    | Clarifier l'eau de<br>lavage 71.9                                          | - -, producer for<br>41.8                                              |
| Cimiento . . . 304.6                                                       | - -, linterna con<br>158.1                                              | Clarté du jour . 304.1                                                     | Clip, pipe . . . 313.9                                                 |
| Cinccel . . . 144.7                                                        | - -, pieza inter-<br>media con 158.1                                    | Clase de motor 323.2                                                       | Cliquet . . . 214.4                                                    |
| Cincelar . . . 144.6                                                       | - -, refrigerante<br>atraves del vás-<br>tago y del ém-<br>bolo 182.1   | Clasificado, carbon<br>no 24.3                                             | - avec came de<br>déclanchement<br>235.6                               |
| Cinematica del<br>meccanismo a<br>manovella 191.10                         | - automática, en-<br>friamiento por<br>321.7                            | Clavette de rattra-<br>page de jeu 189.1                                   | - d'entraînement<br>289.8                                              |
| Cinemática del<br>mecanismo de<br>manivela 191.10                          | - bomba de . . 321.9                                                    | - de resserrage 189.1                                                      | - montant et des-<br>cendant 290.7                                     |
| Cinématique du<br>mécanisme à<br>manivelle 191.10                          | - refrigeración por<br>321.6                                            | Clavija . . . 216.8                                                        | Cloche pour la distil-<br>lation du com-<br>bustible frais 43.1        |
| Cinetica, energia<br>- delle molecole<br>113.4                             | Circulo de los agu-<br>jeros de los tor-<br>nillos 164.6                | Clay dam . . . 308.6                                                       | - à gaz . . . 86.3                                                     |
| - teoria - del gas<br>112.6                                                | -s concéntricos 222.4                                                   | - fire . . . . . 50.1                                                      | - de régulateur à<br>fermeture hydrau-<br>lique 86.2                   |
| Cinético, teoria -a<br>de los gases 112.6                                  | - descrito por el<br>botón de la<br>manivela 193.3                      | - quartz sand free<br>from 308.1                                           | Clogged up mud pan<br>70.10                                            |
| Cinghia . . . 328.3                                                        | - de los pernos 312.9                                                   | - refractory . . 50.1                                                      | Clogging of the<br>valve seat 206.8                                    |
| Cintré, tuyau . 310.7                                                      | - primitivo . . 222.1                                                   | - soil . . . . . 305.6                                                     | Cloison entre<br>lumières 241.2                                        |
| Clottoli, riempi-<br>mento con 249.10                                      | Circumference of<br>cam 222.5                                           | Clé de robinet 314.2                                                       | - de séparateur 51.7                                                   |
| Circle, base . . 222.2                                                     | - of wheel . . . 366.9                                                  | - pour tuyaux 313.10                                                       | Clorhídrico, ácido<br>14.7                                             |
| - bolt-hole 164.6, 312.9                                                   | Circunferencia de<br>la leva 222.5                                      | Cleading, pipe . 314.2                                                     | Cloridrico, acido 14.7                                                 |
| -s, concentric . 222.4                                                     | - de la rueda . 366.9                                                   | Clean, to - the<br>burner 266.4                                            | Cloruro di calcio,<br>recipiente a . 89.8                              |
| - crank . . . . . 193.3                                                    | Cisaillouse à tôle<br>134.6                                             | - to - the valve<br>stem 207.1                                             | - di rame . . . 90.7                                                   |
| - pitch . . . . . 164.6                                                    | Ciseau . . . . . 144.7                                                  | - to - the valve<br>blast furnace<br>gas 73.10                             | - -, soluzione<br>ammoniacale di<br>90.8                               |
| Circolare, cassetto<br>- per ammissione<br>e scarico 245.7                 | - travailler au 144.6                                                   | Cleaning per cubic<br>meter of gas,<br>cost of 79.5                        | Cloruro de cobre 90.7                                                  |
| Circolazione<br>d'acqua, cilindro<br>di motore a gas<br>con 157.5          | Ciseler . . . . . 144.6                                                 | - of the engine 349.3                                                      | - -, disolución<br>amoniacal de 90.8                                   |
| - -, guida a . . 157.2                                                     | Cisterna, campana<br>del regulador<br>de presión con<br>86.2            | - of the exterior<br>349.5                                                 | Close, to - the gas<br>cock 346.8                                      |
| - -, pezzo inter-<br>medio a 158.1                                         | Clseau . . . . . 144.7                                                  | - final . . . . . 67.1                                                     | - to - the pores by<br>hammering 343.3                                 |
| - -, punto morto<br>nella 167.3                                            | - of wheel . . . 366.9                                                  | - the grate by<br>sprinkling 61.1                                          | - to - the pores by<br>panning 343.3                                   |
| - -, di raffredda-<br>mento attraverso<br>lo stelo e lo<br>stantuffo 182.1 | Circunferencia de<br>la leva 222.5                                      | - hole . . . . . 167.1                                                     | - to - the pores by<br>peening 343.3                                   |
| Circolo dei fori<br>pel bulloni 312.9                                      | - de la rueda . 366.9                                                   | - - (of the washer)<br>70.6                                                | - to - the valve 207.6                                                 |
| - della manovella<br>193.3                                                 | Cisaillouse à tôle<br>134.6                                             | - -, watertight, to<br>make the 170.8                                      | Closed crank cham-<br>ber, splash lubri-<br>cation from the -<br>278.3 |
| - primitivo della<br>camma 222.2                                           | Ciseau . . . . . 144.7                                                  | - of the interior 349.4                                                    | - exhaust pipe with<br>perforations 319.7                              |
| - di ripartizione<br>- delle viti 164.6                                    | - travailler au 144.6                                                   | - power and water<br>consumption for<br>79.4                               | - guide . . . . . 157.1                                                |
| Circonférence de<br>la roue 366.9                                          | Ciseler . . . . . 144.6                                                 | - preliminary . 66.11                                                      | - link drive . . 223.9                                                 |
| Circonferenza della<br>camma 222.5                                         | Cisterna, campana<br>del regulador<br>de presión con<br>86.2            | - water, to cool<br>the 72.2                                               | - piston . . . . . 170.3                                               |
| - della ruota . 366.9                                                      |                                                                         | - wet . . . . . 67.7                                                       | - slide . . . . . 157.1                                                |

|                                                                                                         |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Closing, angle of<br>retarded 208.5                                                                     | Coal, size of . . . 24.10                                                                           | Coefficient de dilata-<br>tion cubique 168              | Cok, depurador<br>de 684                                  |
| - late . . . . . 208.1                                                                                  | - slack . . . . . 25.3                                                                              | - - - linéaire . . 167                                  | - desperdicios de 27.8                                    |
| - retarded . . . . . 208.1                                                                              | - small . . . . . 25.3                                                                              | - - - thermique 166                                     | - escojido con hor-<br>quilla 27.3                        |
| - spring, casing for<br>203.6                                                                           | - spontaneous com-<br>bustion of 26.1                                                               | - - - volumique 168                                     | - fábrica de . . . 65.1                                   |
| - of the valve 207.4                                                                                    | - ignition of . . 26.1                                                                              | - d'écoulement 120.3                                    | - fino . . . . . 27.6                                     |
| 220.6                                                                                                   | - steam . . . . . 25.10                                                                             | - d'insensibilité 272.2                                 | - en galletas . . 27.5                                    |
| - working the gas<br>valve with a va-<br>riable point of<br>opening and a<br>constant point of<br>235.3 | - tar . . . . . 12.3                                                                                | - d'irrégularité 272.3                                  | - de gas . . . . . 27.2                                   |
| Club, sick benefit<br>385.5                                                                             | - oil . . . . . 106.7                                                                               | - qualitatif du mo-<br>teur 361.4                       | - de lignito . . . 28.1                                   |
| Coal . . . . . 22.3                                                                                     | - of uniform size<br>24.4                                                                           | - de qualité du mo-<br>teur 361.4                       | - horno de . . . 65.4                                     |
| - ash- and tar-pro-<br>ducing consti-<br>tuents of the 26.3                                             | - unscreened . . 24.3                                                                               | Coefficiente di allun-<br>gamento 140.8                 | - menudo . . . 27.7                                       |
| - best . . . . . 24.11                                                                                  | - to wash the . . 24.1                                                                              | - di diffusione . . 3.5                                 | - producción de 86.3                                      |
| - bituminous . . 23.1                                                                                   | Coarse meshed wire-<br>gauze 79.2                                                                   | - di dilatazione cu-<br>bica 16.8                       | - rendimiento de 66.3                                     |
| 27.11                                                                                                   | Cobbles . . . . . 25.1                                                                              | - - - lineare . . . 167                                 | Coke . . . . . 27.1                                       |
| - bog . . . . . 27.10                                                                                   | Coche faite à la<br>lime 174.7                                                                      | - - - termica . . . 166                                 | - cleaner for blast<br>furnace gas 73.10                  |
| - breaker . . . . . 24.6                                                                                | Cock . . . . . 314.9                                                                                | - di efflusso . . . 120.3                               | - collecting space<br>for the 45.3                        |
| - breaking . . . . . 24.5                                                                               | - to adjust the gas<br>for starting 344.4                                                           | - qualitativo del<br>motore 361.4                       | - druss . . . . . 27.6                                    |
| - briquette . . . . 23.9                                                                                | - to close the gas<br>346.8                                                                         | - di utilizzazione<br>del diagramma<br>361.5            | - dust . . . . . 25.8                                     |
| - brown . . . . . 27.9                                                                                  | - cooling-water 320.7                                                                               | Coefficiente de alar-<br>gamiento 140.8                 | - filling . . . . . 68.7                                  |
| - caking . . . . . 23.1, 26.9                                                                           | - drain . . . . . 315.3, 317.2                                                                      | - de calidad del mo-<br>tor 361.4                       | - fine . . . . . 27.7                                     |
| - of . . . . . 26.8                                                                                     | - drip . . . . . 33.4                                                                               | - diferencial del<br>orden n <sup>mo</sup> 110.4        | - fork . . . . . 27.4                                     |
| - candle . . . . . 25.9                                                                                 | - double indicator<br>353.4                                                                         | - de difusión . . . 3.5                                 | - gas . . . . . 27.2                                      |
| - cannell . . . . . 23.3, 25.9                                                                          | - glass . . . . . 92.5                                                                              | - de dilatación 140.8                                   | - gases, pipe car-<br>rying the - below<br>the grate 45.6 |
| - chamber . . . . . 65.6                                                                                | - to grind in a 314.11                                                                              | - de inestabilidad<br>272.3                             | - lignite . . . . . 28.1                                  |
| - charge . . . . . 66.2                                                                                 | - handle of . . 314.12                                                                              | - de salida . . . . 129.3                               | - nut . . . . . 27.5                                      |
| - cherry . . . . . 23.2                                                                                 | - indicator . . . 353.3                                                                             | - de utilización del<br>diagrama 361.5                  | - oven . . . . . 65.4                                     |
| - clinkering . . . . 26.8                                                                               | - key of . . . . . 314.12                                                                           | Cognement du<br>piston 180.6                            | -s, battery of 65.5                                       |
| - dead . . . . . 22.6                                                                                   | - ordinary two-way<br>315.1                                                                         | - des soupapes 207.2                                    | - - gas . . . . . 64.11                                   |
| - to determine the<br>calorific power of<br>99.3                                                        | - pinch . . . . . 88.10                                                                             | - Coil, armature 235.2                                  | - - engine . . . . 324.1                                  |
| - to dress . . . . . 23.9                                                                               | - plug of . . . . 314.10                                                                            | - , condenser . . . . 9.4                               | -s, range of . . 65.5                                     |
| - dressing of the 23.7                                                                                  | - test . . . . . 248.4                                                                              | - , field . . . . . 333.5                               | - picked with a fork<br>27.3                              |
| - dull . . . . . 22.6                                                                                   | - three-way . . . 315.2                                                                             | - , induction . . . . 285.9                             | - plant . . . . . 65.1                                    |
| - dust . . . . . 25.7                                                                                   | - - - with inclined<br>double bore 92.6                                                             | - , receiver with cool-<br>ing 261.5                    | - scrubber . . . . 63.4                                   |
| - dust . . . . . 25.6                                                                                   | - - - with longitu-<br>dinal and trans-<br>verse bore 92.7                                          | - , superheater . . . . 38.5                            | - waste . . . . . 27.8                                    |
| - fat . . . . . 22.11                                                                                   | - valve-casing form-<br>ing plug of 256.6                                                           | Coincidence du pis-<br>ton par pression<br>181.1        | - yield of . . . . . 66.3                                 |
| - to free - from iron<br>pyrites 23.9                                                                   | - water cooled indi-<br>cator 353.5                                                                 | - - - usé . . . . . 180.7                               | Coke, to . . . . . 65.2                                   |
| - gas . . . . . 22.7                                                                                    | Coclea ascendente e<br>discendente 45.7                                                             | Coincidir los super-<br>ficies de junta<br>165.6        | Coke . . . . . 27.1                                       |
| - gas engine . . . . 324.4                                                                              | Coda di rondine,<br>scanalatura a 189.5                                                             | Cojinete, ajustar el<br>185.5                           | - assorti à la fourche<br>27.3                            |
| - glance . . . . . 22.5                                                                                 | Código de comercio<br>377.8                                                                         | -s, ajustar los . . 189.7                               | - , batterie di forni<br>da 65.5                          |
| - grinding . . . . . 25.5                                                                               | Codo . . . . . 310.6                                                                                | - del árbol cigüeñal<br>187.1, 188.3                    | - , fabbrica di . . 65.1                                  |
| - hard . . . . . 22.9                                                                                   | - de entrada . . 317.5                                                                              | - - - inclinado<br>hacia dentro 187.5                   | - fino . . . . . 27.7                                     |
| - large . . . . . 24.11                                                                                 | - de la palanca 216.6                                                                               | - - - inclinado<br>hacia fuera 187.6                    | - forno a . . . . . 65.4                                  |
| - long flaming . . . 25.9                                                                               | - rectangular . 310.8                                                                               | - - - seccionado<br>horizontalmente<br>187.3            | - di lignite . . . . 28.1                                 |
| - lump . . . . . 25.1                                                                                   | Coefficient for con-<br>verting mean ef-<br>fective pressure<br>into indicated<br>horse-power 359.8 | - de bolas de la<br>placa de soporte<br>54.1            | - minuto . . . . . 27.6                                   |
| - mud . . . . . 24.1                                                                                    | - of cubical expan-<br>sion 16.8                                                                    | - del eje cigüeñal,<br>pie del soporte<br>para el 152.8 | - delle officine di<br>gas 27.2                           |
| - non clinkering 26.7                                                                                   | - , differential-of the<br>n <sup>th</sup> order 110.4                                              | - exterior . . . . . 188.1                              | - in pezzetti delle<br>dimensioni d'una<br>noce 27.5      |
| - non-gassing . . . 22.8                                                                                | - of diffusion . . 3.5                                                                              | - graduable . . . . 188.9                               | - , produzione di 66.3                                    |
| - nut . . . . . 25.2                                                                                    | - of discharge . 120.3                                                                              | Cok . . . . . 27.1                                      | - , ridurre in . . . 65.2                                 |
| - open burning 23.2                                                                                     | - of elongation 140.8                                                                               | - , carga de . . . . 68.7                               | - , riduzione in . . 65.3                                 |
| - pea . . . . . 25.4                                                                                    | - of expansion due<br>to heat 16.6                                                                  |                                                         | - , riempimento di 68.7                                   |
| - peacock . . . . . 22.5                                                                                | - of insensitiveness<br>272.2                                                                       |                                                         | Coking . . . . . 65.3                                     |
| - pit . . . . . 22.4, 23.5                                                                              | - of linear expan-<br>sion 16.7                                                                     |                                                         | - cylinder . . . . . 107.4                                |
| - pressed . . . . . 28.8                                                                                | Coefficient d'al-<br>longement 167, 140.8                                                           |                                                         |                                                           |
| - producing a light<br>ash 26.5                                                                         | - de diffusion . . 3.5                                                                              |                                                         |                                                           |
| - raw . . . . . 23.6                                                                                    |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - rich . . . . . 22.11                                                                                  |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - rich in gas . . . . 22.7                                                                              |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - rough . . . . . 23.5                                                                                  |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - Scotch Boghead<br>23.1                                                                                |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - screened . . . . . 24.7                                                                               |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - to separate the<br>shale from the 23.8                                                                |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - short flaming 25.10                                                                                   |                                                                                                     |                                                         |                                                           |
| - sintering of the<br>26.10                                                                             |                                                                                                     |                                                         |                                                           |

|                                                       |                                                       |                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Coking period . . . 664                               | Colocar la manivela en la posición de arranque 298.5  | Comandita, sociedad en 380.1                                 | Combining volume . . . 33                                |
| - plant, lignite 107.2                                | - el volante en la posición de arranque 298.6         | Comando con camma e staffa 224.2                             | - weight . . . 32                                        |
| - retort . . . 45.2                                   | Colonna ad acido 43.3                                 | - a catena d'articolazione 223.9                             | Combustibile, -i 22.2                                    |
| - space . . . 107.5                                   | - d'acqua inerte 182.3                                | - della distribuzione 200.2                                  | - colonna di . . . 57.8                                  |
| Cola de milano, ranura de 189.5                       | - , pressione di prevalenza in m di 337.7             | - con eccentrico 224.4                                       | - fresco, campana per distillare il 43.1                 |
| Cold blow . . . 35.4                                  | - di combustibile 57.8                                | - a gas . . . 332.2                                          | - gas . . . 5.10                                         |
| - short . . . 139.8                                   | - di mercurio . . . 19.5                              | - per mezzo di glifomanovella 251.7                          | - pompa del . . . 250.8                                  |
| - test pressure 161.3                                 | - - - emergente 19.7                                  | - dell'indicatore dalla manovella frontale 353.7             | - regolazione colla pompa del 252.2                      |
| Colado, acero . . . 132.2                             | - montante . . . 32.9                                 | - - - con trasmissione a leve 353.6                          | - , serbatoio del 247.3                                  |
| - , hierro . . . 131.3                                | - di sostegno . . . 153.5                             | - con ingranaggio interno 210.2                              | - , sospensione dell'ammissione di 228.4                 |
| Colare del cemento sotto l'incastellatura 308.4       | Colonne à acide 43.3                                  | - , leva di . . . 217.4                                      | - , valvola del . . . 262.2                              |
| - del metallo bianco nel cuscinetto 189.2             | - capillaire de mercure 19.5                          | - con leve di rotolamento e camme 224.1                      | Combustible gas 5.10                                     |
| Colata del metallo, foro di 64.5                      | - de combustible 57.8                                 | - della pompa . . . 244.1                                    | - mixture, introduction of fresh air before the 127.7    |
| - di scorie, foro di 64.1                             | - , correction de la dans les longs thermomètres 19.8 | - del robinetto di strozzamento mediante la camma a gas 85.4 | Combustible . . . 222                                    |
| Collector . . . 334.1                                 | - d'eau stagnante 182.3                               | - di trasmissione 327.3                                      | - agglomère . . . 28.8                                   |
| - de aceite 275.6, 279.3                              | - de mercure émergente 19.7                           | - della valvola, asta di 214.1                               | - chute du . . . 61.7                                    |
| - de fango . . . 71.2                                 | - de soutènement 153.5                                | - - - a gas con apertura variabile 235.3                     | - colonne de . . . 57.8                                  |
| - de los gases . . . 63.8                             | - support . . . 153.5                                 | - - - - con camme 235.1                                      | - consommation de 61.10, 347.9                           |
| Collant, charbon 23.1                                 | - , vibration de la gazeuse 319.1                     | - - - per mezzo della valvola d'aria 232.1                   | - consommé en kg: h 51.1                                 |
| - c, houille . . . 23.9                               | Color azul, llama de 265.5                            | - Combada, paleta, hacia delante 81.3                        | - s, difference de prix entre deux 348.3                 |
| Collar, piston rod 178.7                              | - oscuro, fenol de 83.7                               | Combinación, calor de 4.1                                    | - gaz . . . 5.10                                         |
| - , spring . . . 204.2                                | - rojo, llama de 265.4                                | - , ecnación de . . . 2.9                                    | - , godet pour le de réchauffage 264.1                   |
| - , spring - fastened by means of cotter 204.3        | Colorato, acqua -a 83.3                               | - , peso de . . . 3.2                                        | - , injection du après la compression 259.4              |
| Collar de la excéntrica 225.1                         | Coloreado, agua -a 83.3                               | - , química . . . 2.7                                        | - , poids de gaz par kg de 62.3                          |
| - del vástago del émbolo 178.7                        | Coloured water 83.3                                   | - , volumen de . . . 3.3                                     | - , quantité de gaz, en m³ par kg de 62.2                |
| Collare dell'eccentrico 225.1                         | Colpo di ariete 182.2                                 | Combinación, calor de 4.1                                    | - , réchauffage du 257.2                                 |
| - dello stelo . . . 178.7                             | Column . . . 153.3                                    | - , equation of . . . 2.9                                    | - , réservoir à . . . 247.3                              |
| Collauda, prova di 350.12                             | - correction (with long thermometers) . . . 19.8      | - , heat of . . . 4.1                                        | - , utilisation du 62.1                                  |
| Collecteur . . . 334.1                                | - dead - of water 182.3                               | Combinazione, calore di 4.1                                  | Combustible . . . 22.2                                   |
| - de boue . . . 71.2                                  | - of fuel . . . 57.8                                  | - chimica . . . 2.7                                          | - , aprovechamiento del 62.1                             |
| - , diaphragme . . . 255.1                            | - mercury . . . 19.5                                  | - , constituant d'une 2.8                                    | - , caída del - a través del empujador 61.7              |
| - de gaz . . . 63.8                                   | - pulsation of the gas 319.1                          | - , équation d'une 2.9                                       | - de calefacción, vasija para el 264.1                   |
| - d'huile . . . 279.3                                 | - turned supporting 153.5                             | - , poids de . . . 3.2                                       | - , cantidad de gas en m³ por 1 kg de 62.2               |
| - , vaisseau . . . 89.5                               | - , vibration of the gas 319.1                        | - , volume de . . . 3.3                                      | - , columna de . . . 57.8                                |
| Collector, dust 78.5                                  | Columna de agua muerta 182.3                          | Combination, chemical 2.7                                    | - consumido en kg-h 51.1                                 |
| - , gas . . . 63.8                                    | - de apoyo . . . 153.5                                | - , equation of . . . 2.9                                    | - consumo de 61.10                                       |
| - , mud . . . 71.2                                    | - de combustibile 57.8                                | - , heat of . . . 4.1                                        | - , gas . . . 5.10                                       |
| - , oil . . . 279.3                                   | - , corrección de la 19.3                             | Combinazione, calore di 4.1                                  | - inyección de - antes de efectuarse la compresión 259.4 |
| Collecting diaphragm 255.1                            | - gascosa, oscilaciones de la 319.1                   | - chimica . . . 2.7                                          | - , peso de gas por 1 kg de 62.3                         |
| - funnel . . . 330.8                                  | - de mercurio . . . 19.5                              | - , componente di una 2.8                                    | - , utilización del 62.1                                 |
| - main . . . 316.6                                    | - - - saliente . . . 19.7                             | - , formula di una 2.9                                       | - , válvula de . . . 262.2                               |
| - space for the coke 45.3                             | Coltello . . . 229.6                                  | Combined admission and exhaust valve 200.4                   | Combustion 5.5, 119.3                                    |
| Collegamento a flangia 312.1                          | - , orizzontale pendolo angolare guidato con 230.5    | - air and gas pump 243.5                                     | - , accelerated . . . 123.3                              |
| - delle masse, organo di 231.5                        | Comandare l'albero di distribuzione 209.3             | - cam and toggle gear 224.1                                  | - , actual temperature of 6.7                            |
| Collegare i coperechi con tiranti passanti 164.7      | - lo scarico . . . 205.8                              | - non-return and starting valve 297.1                        | - chamber 123.3, 365.3                                   |
| Collet de tige de piston 178.7                        |                                                       |                                                              |                                                          |
| Collettore . . . 334.1                                |                                                       |                                                              |                                                          |
| - del coke . . . 45.7                                 |                                                       |                                                              |                                                          |
| - , diaframma . . . 255.1                             |                                                       |                                                              |                                                          |
| Collier d'excéntrique 225.1                           |                                                       |                                                              |                                                          |
| - , frein à . . . 358.1                               |                                                       |                                                              |                                                          |
| - pour tuyaux 313.9                                   |                                                       |                                                              |                                                          |
| Colocar la llave de gas en posición de admisión 344.4 |                                                       |                                                              |                                                          |

Combustion chamber, externally heated 257.5  
 - - with smooth walls 159.4  
 - of the charge, rate of 124.1  
 -, complete - with hot blast 36.3  
 - at constant pressure 118.2  
 --- temperature 117.4  
 --- volume 118.5  
 -, disturbance of 58.8  
 -, engine, direct coupling an internal - to the working machine 329.9  
 - -s, equipment of internal 267  
 - -s, non-compression internal 363.3  
 -, engine in which the products of - are withdrawn from the cylinder 126.9  
 -, equation of . . . 6.9  
 -, expansion of the products of 124.3  
 - by explosion 94.6  
 -, gases due to incomplete 58.4  
 -, heat of . . . 6.8  
 -, imperfect . . . 5.8  
 -, incomplete . . . 5.8  
 - - - of carbon 34.4  
 -, instantaneous 123.1  
 - line . . . . 123.6  
 -, loss of work due to incomplete 362.3  
 -, - - - due to retarded 362.2  
 - by means of gently heated palladium 95.2  
 - - - - incandescent platinum wire 95.6  
 - method . . . 94.5  
 -, period of incomplete 58.5  
 - pipette . . . 96.1  
 - pressure . . . 123.7  
 -, process of . . . 5.6  
 -, producer with two zones of 46.3  
 -, - working with - in two stages 45.8  
 -, product of . . . 5.9  
 -, rate of - on the grate 51.1  
 -, retarded . . . 123.4  
 -, slow . . . . 123.2  
 -, space . . . . 123.5  
 -, spontaneous - of coal 26.1  
 - temperature . 123.9  
 -, temperature of 6.5  
 -, theoretical temperature of 6.6  
 - tube, capillary 95.3  
 -, uneven - in the producer 58.7  
 Combustion 5.5, 119.3, 122.7  
 - accélérée . . 123.3  
 -, capillaire de . 95.3  
 -, chaleur de . . 6.8

Combustion, chambre de 123.5, 365.3  
 - complète . . . 5.7  
 - - en soufflant le feu 36.3  
 - en couches inclinées 58.7  
 -, courbe de . . 123.6  
 -, course de . . 122.6  
 -, détente de la 124.3  
 -, dispersion des gaz de la 128.6  
 -, équation de . . 6.9  
 -, par explosion 94.6  
 - sur le fil de platine incandescent 95.6  
 -, fonctionnement de gazogène à double 45.8  
 -, gaz de la . . 30.8  
 -, - résultant d'une - incomplète 58.4  
 -, gazogène à double zone de 46.3  
 - imparfaite du carbone 34.4  
 - incomplète . . 5.8  
 -, perte de travail par 362.3  
 - instantanée . 123.1  
 - lente . . . . 123.2  
 -, marche de la . 5.6  
 -, méthode de . 94.5  
 - sur du palladium légèrement chauffé 95.2  
 - parfaite en soufflant le feu 36.3  
 -, période de - incomplète . . 58.5  
 -, perte par - au repos 62.7  
 -, perturbation dans la 58.8  
 -, pipette de . . 96.1  
 -, pression de . 123.7  
 -, sous pression constante 118.2  
 -, processus de . 5.6  
 -, produit de la . 5.9  
 -, prolongée de la cylindrée 124.2  
 -, réactions de . 5.6  
 -, retardée . . 123.4  
 -, - perte de travail par 362.2  
 -, retour des gaz de - incomplète 44.1  
 -, température de 6.5, 123.9  
 - à température constante 117.4  
 -, température réelle de 6.7  
 -, - théorique de 6.6  
 -, trouble dans la 58.8  
 -, tuyau de départ en forme de grille pour les gaz de - incomplète 48.4  
 -, vitesse de . . 263.4  
 -, - - - de la cylindrée 124.1  
 - sous volume constant 118.5

Combustion, zone de - incomplète 58.1  
 Combustión 5.5, 119.3, 122.7  
 - acelerada . . 123.3  
 - sobre alambre de platino incandescente 95.6  
 - completa . . . 5.7  
 -, dificultad en la 58.8  
 - por explosión 94.6  
 -, gas de . . . 30.8  
 - imperfecta del carbono 34.4  
 - incompleta . . 5.8  
 -, gases de la 58.4  
 -, gas producido por la - de lignito 107.3  
 -, pérdida de trabajo por 362.3  
 -, período de la 58.5  
 -, zona de . . 58.1  
 - instantánea . 123.1  
 - intensa, región de 58.6  
 -, zona de . . 58.6  
 - lenta . . . . 123.2  
 -, marcha de la . 5.6  
 -, método de . . 94.5  
 - de la mezcla, velocidad de 124.1  
 - sobre paladio ligeramente calentado 95.2  
 - perfecta en la fase del caldeo 36.3  
 -, perturbación en la 58.8  
 - á presión constante 118.2  
 -, proceso de la . 5.6  
 -, producto de . . 5.9  
 -, reacciones de la 5.6  
 - retardada . . 123.4  
 - de la mezcla 124.2  
 -, pérdida de trabajo por 362.2  
 -, la - retrocede al tubo de aspiración 346.2  
 - en sentido inclinado 58.7  
 - á temperatura constante 117.4  
 -, velocidad de 263.4  
 - á volumen constante 118.5  
 Combustione 5.5, 119.3, 122.7  
 - accelerata . . 123.3  
 -, calore di . . . 6.8  
 - completa . . . 5.7  
 -, durante il soffiare a caldo 36.3  
 -, equazione di . 6.9  
 - per esplosione 94.6  
 - al filo di platino rovente 95.6  
 - incompleta . . 5.8  
 - - del carbone 34.4  
 -, perdita di lavoro per 362.3  
 -, periodo di 58.5  
 -, ritorno del gas di 44.1  
 - istantanea . . 123.1  
 - lenta . . . . 123.2

Combustione, metodo di 94.5  
 - obliqua del generatore 58.7  
 - al palladio poco riscaldato 95.2  
 -, pipetta di . . 96.1  
 - a pressione costante 118.2  
 -, prodotto di . . 5.9  
 - ritardata . . 123.4  
 - successiva della miscela 124.2  
 -, temperatura di 6.5, 123.9  
 - a temperatura costante 117.4  
 -, tubo di . . . 263.6  
 - - capillare di 95.3  
 -, velocità di . 263.4  
 - viva, zona di 58.6  
 - a volume costante 118.5  
 Combusto, gas 6.1, 124.9  
 Comisión . . . 384.9  
 Comisionista . 374.11  
 Comitente . . 379.6  
 Commande de l'admission 199.2  
 -, arbre de . . 211.16  
 - par came et étrier 224.2  
 - par coulisse manivelle 251.7  
 - par courroie 327.7  
 - de la distribution 209.2  
 - de l'échappement 199.3  
 - par engrenage intérieur 210.2  
 - par excentrique 224.4  
 - à gaz . . . . 332.2  
 - d'indicateur par manivelle frontale 353.7  
 - - avec transmission à leviers 353.6  
 -, levier de . . 207.4  
 - à leviers conjugués 223.9  
 - par levier de roulement et came 224.1  
 -, mécanisme de - de Langen 364.7  
 -, organes de . 183.3  
 - de la pompe 244.1  
 -, poulie de . . 327.4  
 -, roue de . . . 209.5  
 - de la soupape d'étranglement par la cloche du gazomètre 85.4  
 - - - à gaz par cames 235.1  
 - - - à gaz avec ouverture variable et fermeture constante 235.3  
 -, tige de - de la soupape 214.1  
 - de transmission 327.3

|                                                  |                                                                         |                                                             |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Commandé, clapet . . . 337.6                     | Composition, mixture of faulty . . . 236.4                              | Compressed air, atomizing by . . . 259.3                    | Compression, single stage . . . 260.2                       |
| -e, poulle . . . 327.5                           | - of the gas . . . 88.3                                                 | - -, balancing by means of . . . 205.6                      | - space . . . 121.4                                         |
| -e, roue . . . 209.9                             | Composition chimique . . . 24                                           | - -, feed by . . . 247.3                                    | - -, proportion of . . . 123.8                              |
| -e, soupape . . . 336.6                          | - du gaz . . . 88.3                                                     | - -, highly . . . 296.2                                     | - -, volume of . . . 121.5                                  |
| -e, de melange . . . 238.10                      | Composizione chimica . . . 24                                           | - -, piping for . . . 297.9                                 | - stroke . . . 120.8                                        |
| Commander l'arbre de distribution . . . 209.3    | - del gas . . . 88.3                                                    | - -, plant . . . 296.1                                      | - -, air . . . 243.6                                        |
| - l'échappement . . . 205.8                      | - di un liquido . . . 94.3                                              | - -, receiver . . . 297.7                                   | - -, gas . . . 243.7                                        |
| Commandite, société en . . . 380.1               | Compound dynamo . . . 332.7                                             | - -, spraying by . . . 259.3                                | - temperature at the end of . . . 122.4                     |
| Commercial efficiency . . . 361.6                | - stahl . . . 134.2                                                     | - -, starting device . . . 204.6                            | - two stage . . . 260.3                                     |
| - law . . . 377.8                                | Compound dynamo . . . 332.7                                             | - -, starting by means of . . . 294.5                       | - while stopping . . . 296.6                                |
| Commercial, droit . . . 377.8                    | - steel . . . 134.2                                                     | - -, on a four stroke cycle by means of . . . 205.1         | - work of . . . 121.3                                       |
| Commerciale, société . . . 379.11                | Compound, acclaio . . . 134.2                                           | - -, on a two stroke cycle by means of . . . 204.7          | Compression . . . 119.2                                     |
| Committant . . . 379.6                           | Compound, acero . . . 134.2                                             | - -, to store the . . . 297.5                               | - additionnelle de l'air par rallonge du piston . . . 262.9 |
| Commission . . . 384.9                           | - dinamo . . . 332.7                                                    | - -, water-gas process by introduction of . . . 362         | - adiabatique . . . 121.9                                   |
| Committente . . . 379.6                          | Compra, precio de . . . 370.3, 370.9                                    | - -, air previously . . . 260.1                             | - allumage par la chaux de . . . 259.7                      |
| Common cam for admission and exhaust . . . 221.5 | Compresión . . . 119.2                                                  | - charge . . . 121.2                                        | - chambre de . . . 121.4                                    |
| Commutateur . . . 334.1                          | - adiabática . . . 121.9                                                | - non-return valve for the air - while stopping . . . 296.8 | - - - à chauffage extérieur . . . 257.5                     |
| Commutator . . . 334.1                           | - adicional dei aire por una pieza suplementaria del émbolo . . . 262.9 | Compresseur actionné à l'électricité . . . 296.5            | - constante . . . 234.7                                     |
| Commutatore . . . 334.1                          | - de aire, instalación para la . . . 296.1                              | - de démarrage . . . 296.3                                  | - courbe de . . . 121.7                                     |
| Compagnie d'assurances . . . 377.1               | - axial, resistencia a la rotura por . . . 142.5                        | - à deux étages . . . 261.2                                 | - course de . . . 120.8                                     |
| Company, insurance . . . 377.1                   | - cámara de . . . 244.6                                                 | - électrique . . . 296.5                                    | - - - d'air . . . 243.6                                     |
| - joint stock . . . 380.1                        | - constante . . . 234.7                                                 | - à la main . . . 296.4                                     | - - - de gaz . . . 243.7                                    |
| - limited liability . . . 380.2                  | - cuando el motor marcha en vacío al terminar el trabajo . . . 296.6    | - de mise en marche . . . 296.3                             | - degré de . . . 121.6                                      |
| - trading . . . 379.11                           | - de doble efecto . . . 260.3                                           | - à trois étages . . . 261.4                                | - à deux étages . . . 260.3                                 |
| Compañia de seguros . . . 377.1                  | - isotérmica . . . 121.8                                                | - de turbine . . . 365.4                                    | - économique maximum . . . 122.2                            |
| Compensación de las masas . . . 84.2             | - máxima económica . . . 122.2                                          | Compression . . . 119.2                                     | - Isothermique . . . 121.5                                  |
| - de la presión . . . 84.2                       | - pequeña a carga reducida . . . 232.6                                  | - additional - by lengthening the piston . . . 262.9        | - lluite de . . . 122.1                                     |
| - - - axial . . . 156.2                          | - presión final de la . . . 121.10                                      | - -, adiabatic . . . 121.9                                  | - lors de l'arrêt . . . 296.6                               |
| - recipiente de . . . 84.9                       | - resistencia a la . . . 140.5                                          | - -, automatically disengaging half . . . 294.3             | - moteur à gaz sans . . . 363.3                             |
| - de temperatura . . . 17.5                      | - de simple efecto . . . 260.2                                          | - cam for relieving . . . 294.2                             | - période de . . . 126.5                                    |
| Compensar . . . 196.6                            | - válvula de . . . 245.3                                                | - cam, worm for putting the half - out of gear . . . 294.4  | - pression finale de . . . 121.10                           |
| Compensare la válvula . . . 204.9                | Compresor accionado eléctricamente . . . 296.5                          | - constant . . . 234.7                                      | - réaliser une forte - par injection d'eau . . . 122.5      |
| Compensateur . . . 84.9                          | - para el arranque . . . 296.3                                          | - curve . . . 121.7                                         | - réduite quand la charge est faible . . . 232.6            |
| Compensation de pression . . . 84.2              | - de doble efecto . . . 261.2                                           | - elasticity of . . . 140.5                                 | - résistance à la . . . 140.5                               |
| - de température . . . 17.5                      | - de mano . . . 296.4                                                   | - half - cam . . . 294.2                                    | - à un seul étage . . . 260.2                               |
| Compensazione, canale di . . . 205.2             | - de triple efecto . . . 261.4                                          | - heat of . . . 122.3                                       | - suppression de la . . . 293.7                             |
| - mediantemente aria compressa . . . 205.6       | - para turbinas . . . 365.4                                             | - ignition by heat of . . . 259.7                           | - température finale de la . . . 122.4                      |
| - mediante apertura di una válvula . . . 205.3   | Compresora, válvula . . . 245.3                                         | - injecting fuel after . . . 259.5                          | - travail de . . . 121.3                                    |
| - di temperatura . . . 17.5                      | Compress, to . . . 120.9                                                | - -, before . . . 259.4                                     | - volume de la chambre de . . . 121.5                       |
| Complementaria, depuración . . . 67.1            | - to - the spring . . . 204.6                                           | - isothermal . . . 121.8                                    | Compressione . . . 119.2                                    |
| Completa, combustion . . . 5.7                   | Compresora, conducción d'aria . . . 297.9                               | - limit of . . . 122.1                                      | - 121.1                                                     |
| Complete combustion . . . 5.7                    | - miscela . . . 121.2                                                   | - low - at light load . . . 232.6                           | - addizionale di aria . . . 262.9                           |
| - with hot blast . . . 36.3                      | Compressed air . . . 259.3                                              | - maximum economical . . . 122.2                            | - adiabatica . . . 121.9                                    |
| - installations . . . 32.3                       | - -, to admit - in a four stroke cycle . . . 295.2                      | - period . . . 126.8                                        | - calore di . . . 122.3                                     |
| - plants . . . 32.3                              |                                                                         | - pressure at the end of . . . 121.10                       | - camera di . . . 244.6                                     |
| Componente di una combinazione . . . 2.8         |                                                                         | - to produce a high - by injection of water . . . 122.5     | - corsa di . . . 120.8                                      |
| - i del gas . . . 88.4                           |                                                                         | - ratio . . . 121.6                                         | - constante . . . 234.7                                     |
| Componente de una combinación . . . 2.8          |                                                                         | - relieving the . . . 293.7                                 | - curva di . . . 121.7                                      |
| Composé chimique . . . 2.7                       |                                                                         | - resistance to axial . . . 142.5                           | - in due gradi . . . 260.3                                  |
| Composición del gas . . . 88.3                   |                                                                         |                                                             | - a due riprese . . . 260.3                                 |
| - química . . . 2.4                              |                                                                         |                                                             | - durante il periodo d'arresto . . . 296.6                  |
| Composition, chemical . . . 2.4                  |                                                                         |                                                             | - economica massima . . . 122.2                             |
|                                                  |                                                                         |                                                             | - del gas, corsa di . . . 243.7                             |



|                                                     |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione,<br>grado di 121.6                     | Concession . . 379.2                                                            | Condiciones de<br>pago . . . 371.6                                                 | Conduction, loss of<br>work due to -<br>through the walls<br>of the cylinder 362.5   |
| - isoterica . . 121.8                               | Concessionnaire 379.3                                                           | Condition, approxi-<br>mation to the                                               | Conduction de la<br>chaleur 15.11                                                    |
| - lavoro di . . 121.3                               | Concessionario 379.3                                                            | astatic 271.2                                                                      | - ,chaleur de . . 15.6                                                               |
| - periodo di . . 126.8                              | Concessione . . 379.2                                                           | - ,hygrometric 10.10                                                               | - thermique . . 15.11                                                                |
| - piccola - a carico<br>ridotto 232.6               | Conchiglia, getto<br>in 132.5                                                   | -s of payment . 371.6                                                              | Conductive capacity<br>of the cylinder<br>wall 362.6                                 |
| - pressione finale<br>di 121.10                     | Conciliación . . 378.2                                                          | -s of supply . . 369.5                                                             | Conductive, chaleur<br>15.6                                                          |
| - rapporto di . 121.6                               | Conciliazione . 378.2                                                           | Conditions de<br>fourniture 369.5                                                  | Conducto del aire<br>236.8                                                           |
| - resistenza alla 140.5                             | Conclusion of busi-<br>ness . . . 370.11                                        | - de livraison . 369.5                                                             | - de compensación<br>260.6                                                           |
| - soppressione<br>della 293.7                       | Conclusion d'une<br>affaire 370.11                                              | - de paiement . 371.6                                                              | - de comunicacón<br>entre las cámaras<br>de aspiración y<br>de compresión 252.6      |
| - spazio di . . 121.4                               | - d'un marché 370.11                                                            | Condizioni di con-<br>segna 369.5                                                  | - del gas . . . 236.9                                                                |
| - temperatura<br>finale della 122.4                 | Conclusione d'un<br>affare 370.11                                               | - della fornitura<br>369.5                                                         | Conductor de gas,<br>tubo capilar 93.2                                               |
| - in un sol grado<br>260.2                          | Concreción del<br>carbón 261.0                                                  | - di pagamento 371.6                                                               | Conduite d'air . 317.7                                                               |
| Compressive<br>strength 140.5                       | Concrete . . . 307.2                                                            | Condotta . . . 348.8                                                               | - - comprimé . 297.9                                                                 |
| - stress, resistance<br>to 140.5                    | - ,to form the foun-<br>dation from 307.4                                       | - d'acqua potabile<br>della città 321.2                                            | - annuaire . . 316.7                                                                 |
| Compresso, car-<br>bone 28.8                        | - foundation . 307.3                                                            | - - - di raffredda-<br>mento 166.7, 320.4                                          | - d'aspiration . 317.3                                                               |
| Compressor, electri-<br>cally driven 296.5          | - ,to stamp the foun-<br>dation from 307.4                                      | - anulare . . . 316.7                                                              | - circulaire . . 316.7                                                               |
| - for gas turbine<br>365.4                          | Concrétion du<br>charbon 261.0                                                  | - di aria . . . 317.7                                                              | - collectrice . 316.6                                                                |
| - hand driven . 296.4                               | Concrezione del<br>carbone 261.0                                                | - d'aria compressa<br>297.3                                                        | - de dérivation 316.8                                                                |
| - for starting . 296.3                              | Condensación . . 9.9                                                            | - d'aspirazione 317.3                                                              | - dissement 320.4                                                                    |
| - three stage . 261.4                               | - del vapor . . 9.11                                                            | - di collegamento<br>fra le camera<br>di aspirazione e<br>di compressione<br>252.6 | - d'échappement 318.7                                                                |
| - two stage . . 261.2                               | - de vapor, con-<br>tracción de<br>volumen por 7.5                              | - collettrice . . 316.6                                                            | - d'écoulement de<br>gaz 55.2                                                        |
| Compresseore<br>d'avviamento 296.3                  | Condensador . . 74.5                                                            | - dell' esercizio 347.6                                                            | - ,étrangement de<br>la - de vapeur 59.3                                             |
| - in due gradi 261.2                                | Condensador, cubo<br>74.6                                                       | - di gas . . . 317.6                                                               | - de la flamme<br>d'allumage 280.6                                                   |
| - di messa in moto<br>296.3                         | - paralelo á la<br>distancia explo-<br>siva de las<br>chispas 286.3             | - - - di coke sotto<br>la graticola 45.6                                           | - de fumée . . 55.1                                                                  |
| - mosso elettrica-<br>mento 296.5                   | - de percusión 75.3                                                             | - di iniezione . 261.8                                                             | - de gaz . . . 317.6                                                                 |
| - a mano . . 296.4                                  | - ,vase . . . . 74.6                                                            | - di passaggio . 260.6                                                             | - d'injection d'air<br>261.8                                                         |
| - a tre gradi . 261.4                               | Condensar . . . 9.10                                                            | - pressione nella<br>321.3                                                         | - de passage . 260.6                                                                 |
| - per turbina . 365.4                               | Condensare . . . 9.10                                                           | - ,ruota . . . . 209.9                                                             | - de raccordement<br>entre les chambres<br>d'aspiration et de<br>refoulement . 252.6 |
| Comprimer . . 120.9                                 | Condensateur<br>monté en paral-<br>lele sur la dis-<br>tance explosive<br>286.3 | - spirale pel gas 69.3                                                             | Condurre gas e aria<br>l'uno accanto all'<br>altro 236.6                             |
| Comprimer . . 120.9                                 | Condensation . . 9.9                                                            | - di vapore, rego-<br>lazione per<br>strozzamento<br>nella 59.3                    | Conduitrice, ruota<br>209.8                                                          |
| Comprimido, aire<br>259.8                           | - of steam . . . 9.11                                                           | - di scarico del<br>gas di com-<br>bustione 54.8                                   | Conduttura . . 316.3                                                                 |
| Comprimir . . 120.9                                 | - ,volume con-<br>traction due to 7.5                                           | Conducción, calor<br>de 15.6                                                       | - e di gas, espellere<br>l'aria dalle . 344.2                                        |
| Comprobación del<br>muelle del indi-<br>cador 355.8 | Condensation . . 9.9                                                            | - de calor . . . 15.11                                                             | Conduzione di<br>calore 15.11                                                        |
| Comptable . . . 381.9                               | - of steam . . . 9.11                                                           | - en espiral del<br>gas 69.3                                                       | - ,calore di . . . 15.6                                                              |
| Compte . . . . 371.1                                | - ,volume con-<br>traction due to 7.5                                           | - de los gases de<br>coquización por<br>debajo del em-<br>parrillado 45.6          | Cone, atomizer 256.7                                                                 |
| - gouttes . . . 276.3                               | Condensation . . 9.9                                                            | - del mecanismo<br>de transmisión<br>176.1                                         | -s, fusible . . . 21.7                                                               |
| - paiement á . 371.10                               | - ,chaleur de - de<br>l'eau de com-<br>bustion 97.5                             | - dei trabajo . 347.6                                                              | -s, melting . . 21.7                                                                 |
| - tours . . . . 358.8                               | - de la vapeur 9.11                                                             | Conduir el gas y<br>el aire paralela-<br>mente 233.6                               | -s, pyrometric . 21.7                                                                |
| Compteur d'eau 321.4                                | Condensatore in<br>parallelo colla<br>distanza explo-<br>siva 286.3             | - - - y el aire uno<br>encima del otro<br>236.7                                    | -s, Seger . . . 21.7                                                                 |
| - á gaz . . . . 87.1                                | Condensazione . . 9.9                                                           | Conduction, heat<br>15.11                                                          | - ,suction . . . 318.2                                                               |
| - de gaz . . . . 87.1                               | - ,calore di - del<br>l'acqua di com-<br>bustione 97.5                          | - heat of . . . 15.6                                                               | - surface, rings ad-<br>justable by 180.1                                            |
| - - - d'expérimen-<br>tation 87.2                   | - di vapore . 7.5, 9.11                                                         |                                                                                    | Cône d'aspiration<br>318.2                                                           |
| - á gaz sec . . 87.5                                | Condense, to . . 9.10                                                           |                                                                                    | - auxiliaire . . 205.5                                                               |
| - indication errone-<br>née du 87.7                 | Condensed water 97.5                                                            |                                                                                    | - ,faussage du - de<br>soupape 206.5                                                 |
| - de tours . . . 358.8                              | Condenser 67.5, 101.3                                                           |                                                                                    | - ,gauchissement du<br>- de soupape 206.5                                            |
| Comptoir . . . 381.10                               | - coil . . . . . 9.4                                                            |                                                                                    | - principal . . 205.4                                                                |
| Compuesto<br>químico 2.7                            | - counter-stream 67.6                                                           |                                                                                    | - pyrometrique assili-<br>cates d'alumine 21.7                                       |
| Comunicación<br>con masa 287.1                      | - parallel with the<br>spark-gap 286.3                                          |                                                                                    |                                                                                      |
| Conceder una<br>patente 378.6                       | Condensar (v) . 9.10                                                            |                                                                                    |                                                                                      |
| Concentric circles<br>222.4                         | Condiciones de<br>entrega 369.5                                                 |                                                                                    |                                                                                      |
| Concentrica, parte<br>- superiore 222.3             |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |
| Concéntrico, cir-<br>culo 222.4                     |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |
| Concesión . . . 379.2                               |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |
| Concesionario . 379.3                               |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |

|                          |                                  |                         |                          |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Cône, soupape à 200.6    | Conseguir una compresión elevada | Constitution, chemi-    | Contact breaking         |
| - de soupape . 200.7     | inyectando agua                  | cal 2.5                 | device 289.3             |
| - - - à circulation      | 122.5                            | Constitution chi-       | - - spark . . . 283.5    |
| d'eau 202.1              | Conseil d'arbitres               | mique 2.5               | - curve . . . 219.8      |
| - - - faisant corps      | 377.10                           | Constitutivo, ele-      | - -s, geometrical        |
| avec la tige . 201.7     | Conservación . 349.8             | mentos -s del gas       | shape of the 220.2       |
| - de la tige . . 178.8   | Conservar reducidas              | 88.4                    | - first point of . 222.9 |
| - et tige de soupape     | las fuerzas de                   | Construcción del        | - ignition by break-     |
| venus d'une seule        | inercia de las                   | emparrillado 52.1       | ing 288.4                |
| pièce 201.7              | varillas 215.5                   | - examinar la - de      | - jumping of the         |
| Confección . 148.3       | Consiglio d'arbitri              | una máquina 342.9       | contact lever            |
| Conical absorption       | 377.10                           | - gastos de . . 372.5   | from the 289.2           |
| bottle 94.4              | Consistente, lubrifi-            | - del regulador 267.5   | - last point of 222.10   |
| - - flask . . . 94.4     | cante 273.8                      | Constructeur . 381.13   | - lever . . . 288.9      |
| - film . . . . 256.4     | Consolidation,                   | Construction of         | - jumping of the         |
| - veil . . . . 256.4     | nervure de - du                  | governor 267.5          | - from the con-          |
| - valve . . . . 200.6    | siège de l'axe 169.7             | - to inspect the        | tact 289.2               |
| Cónico, frasco - de      | Consommation de                  | engine 342.9            | - - spindle . 288.10     |
| absorción 94.4           | combustible 61.10,               | Construction . 142.6    | - lever with rolling     |
| Conifere, legno di 30.4  | 347.9                            | - atelier de . . 368.6  | 217.3                    |
| Conifères, bois de 30.4  | - d'eau de refroi-               | - - - de machines       | - - - - and fixed        |
| Conifera, leña des 30.4  | dissement 348.4                  | 142.7                   | fulcrum 218.1            |
| Conjunto de edifi-       | - d'huile de                     | - bureau de . . 382.1   | - maker . . . 285.10     |
| cios, central para       | graissage 348.7                  | - frais de . . . 372.5  | - rod . . . . 289.5      |
| un 331.6                 | Constant . . . . 109.6           | - de grille . . . 52.1  | - surface . . . 219.3    |
| Connect, to - up the     | - compression . 234.7            | - mode de - du          | - , rectilinear . 220.3  |
| dynamo as start-         | - curve of - entropy             | gazogène 37.4           | - terminating in         |
| ing motor 298.2          | 116.6                            | - de régulateur 267.5   | an arc 220.4             |
| Connecting flange of     | - - - - pressure 115.6           | - en série . . . 368.3  | Contact, arbre du        |
| the frame 154.7          | - - - - volume 115.5             | Constructor . 381.13    | doigt de 288.10          |
| - link of centrifugal    | - gas . . . . 111.12             | Construire . 368.5      | - doigt de . . . 288.9   |
| weights 231.5            | - point of release               | Construir la poli-      | - levier de . . . 288.9  |
| - pipe between suc-      | 235.5                            | tropica 116.3           | - surface de . . 201.2   |
| tion and delivery        | - pressure, to burn              | Construire . 368.5      | - - - courbe . 219.2     |
| space 252.6              | the gas in a cham-               | - la polytrophe . 116.3 | Contador de agua         |
| - rod . . . . 183.5      | ber under 365.2                  | Consulente, in-         | 321.4                    |
| - , angle of . . 193.7   | - , combustion at                | egnere 382.10           | - experimental de        |
| - , big end of the       | 118.2                            | Consulting engineer     | gas 87.2                 |
| 185.3                    | - cycle . . . . 117.6            | 382.10                  | - de gas con agua        |
| - , body of the 183.8    | - , cycle in which               | Consuming appa-         | 87.1                     |
| - bolt . . . . 184.7     | heat is supplied                 | ratus, smoke 318.10     | - - - seco . . . 87.5    |
| - , end of the . 184.6   | at 118.1                         | Consumo di acqua        | - , mecanismo del 87.6   |
| - , fork of the 183.7    | - gas turbine 365.1              | refrigerante 348.4      | - de revoluciones        |
| - head . . . . 184.6     | - line . . . . 115.6             | - di calore . . 362.7   | 358.8                    |
| - , length of . 183.6    | - , specific heat at             | - di combustibile       | - totalizador . 358.11   |
| - pressure . . 194.9     | 112.3                            | 61.10, 347.9            | - de vueltas . . 358.8   |
| - , ratio of - to        | - stroke, barrel                 | - di forza e di acqua   | Contagiri . . . 358.8    |
| crank 192.2              | having a 251.9                   | per la depura-          | Contamination of         |
| - , reversal of pres-    | - temperature, com-              | zione 79.4              | the gas by sul-          |
| sure in the piston       | bustion at . 117.4               | - di olio lubrificante  | phurous vapours          |
| rod and 197.2            | - volume, com-                   | 348.7                   | 75.8                     |
| - , shank of the 183.8   | bustion at 118.5                 | - orario di calore      | Contamination du         |
| - , small end of         | - line . . . . 115.5             | 363.1                   | gaz par des va-          |
| the 185.2                | - , specific heat at             | Consumo de aceite       | peurs sulfureux          |
| - , stem of the 183.8    | 112.4                            | lubrificante 348.7      | 75.8                     |
| Connection, tangen-      | Constantana, pila de             | - de agua refrige-      | Contanti, pagamento      |
| tial - of the curves     | hierro y 20.9                    | rante 348.4             | in 371.7                 |
| 222.8                    | Constante . . . 109.6            | - de calor . . . 362.7  | Contatore d'acqua        |
| Cono ausiliare 205.5     | - d'un gaz . . 111.12            | - - - por hora . 363.1  | 321.4                    |
| - principale . . 205.4   | - de puissance . 359.8           | - de combustible        | - di gas per esperi-     |
| - dello stelo . . 178.8  | Constante . . . 109.6            | 61.10, 347.9            | menti 87.2               |
| - e stelo in un sol      | - del gas . . . 111.12           | - de fuerza y agua      | - - - a liquido 87.1     |
| pezco 201.7              | - de potencia . 359.8            | en la depuración        | - - - secco . . 87.5     |
| - della valvola 200.7    | Constituant d'une                | 79.4                    | - , indicazione falsa    |
| Cono auxiliar . 205.5    | combinaison 2.8                  | Consumption of          | del 87.7                 |
| - principal . . 205.4    | -s du gaz . . . 88.4             | cooling water 348.4     | - , movimento d'oro-     |
| - de la válvula 200.7    | Constitución quimi-              | - fuel . . . . 61.10    | logeria del 87.6         |
| - - - con circula-       | ca 2.5                           | - heat - per hour       | Contatto, leva di        |
| ción de agua 202.1       | Constituents, ash-               | 363.1                   | 288.9                    |
| - del vástago . 178.8    | and tar-producing                | - of heat . . . 362.7   | - superficie di 201.2,   |
| - y vástago de una       | - of the coal 26.3               | - of lubricating oil    | 219.3                    |
| sola pieza . 201.7       | - of a chemical com-             | 348.7                   | Contenance de la         |
| Conque . . . . 80.5      | bination 2.5                     | Contabile . . . 381.9   | cuve du gazo-            |
| Consegna . . . 369.2     | - of the gas . . 88.4            | Contact, bell crank     | gene 49.4                |
| - , condiciones di 369.5 | - - - , volume ratio             | lever with rolling      | - d'un gazomètre         |
| - , data della . 369.6   | of the 88.5                      | 219.1                   | 86.5                     |
| - e spese . . . 368.1    | - - - , weight ratio             | - breaker . . . 286.2   | - thermique du mé-       |
| Consegnare . . 369.3     | of the 88.6                      |                         | lange 361.1              |

|                                                               |                                                                          |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Contenuto di acqua 26.2                                       | Contralbero . . 327.6                                                    | Convezione di calore 15.12                              | Cooling the water by gilled pipes 322.1         |
| - - - dell'alcool 104.9                                       | Contramaestre 143.1                                                      | Cool, keeping - the grate 67.9                          | - of water by means of a cooling tower 322.3    |
| - di alcool apparen- te 105.1                                 | Contrapalanca de soporte 218.7                                           | - , to - the cleaning water 72.2                        | - the water by rib- bed pipes 322.1             |
| - di cenere . . 26.4                                          | Contrapeso 86.1, 197.1                                                   | Cooled exhaust pipe 318.8                               | Coordenadas, siste- ma de 111.1                 |
| - percentuale di ca- trame nel gas 75.1                       | - centrifugo, regu- lador de 231.1                                       | - intermediate piston rod guide 158.1                   | Co-ordinate system 111.1                        |
| - di polvere in gr. per mc. 76.8                              | - graduable del péndulo 230.8                                            | - sparking plug 287.2                                   | Coordinate, sistema di 111.1                    |
| - variable di gas nella miscela 234.6                         | - leva centrifugo 231.2                                                  | - valve stem guide 202.6                                | Coordonnées, sys- tème de 111.1                 |
| Contest, legal . 377.5                                        | - del péndulo . 229.9                                                    | Cooler . . . . . 72.3                                   | Copa del flotador 248.5                         |
| Contestation, vider la 378.3                                  | - del regulador 268.6                                                    | - fan . . . . . 322.6                                   | - tornillo de . . 352.7                         |
| Continue, distilla- tion 9.1                                  | Contrappeso . 86.1, 197.1                                                | - gilled . . . . . 322.2                                | Copeaux . . . . 73.3                            |
| Continuité, solution de - de l'enve- loppe 161.7              | - i ruotanti, equi- librare l'effetto delle masse in rotazione con 196.7 | - ribbed . . . . . 322.2                                | - de fer . . . . . 73.5                         |
| Continuity, inter- ruption of the - of the outer jacket 161.7 | Contrapunta . 149.7                                                      | Cooling, casting without internal stresses due to 148.1 | Coperechio . . . 56.3                           |
| Continuous boss 171.2                                         | Contrastada, escala de elasticidad 355.8                                 | - coil, receiver with 261.5                             | - del cilindro . 163.5                          |
| - cam shaft . . 212.2                                         | Contraste con carga creciente 356.4                                      | - of the cylinder 166.4                                 | - con dispositivo di raffreddamento 164.1       |
| - current dynamo 332.4                                        | - - - decreciente 356.3                                                  | - by evaporation 322.8                                  | - con passaggio per la scatola a stop- pa 163.7 |
| - - generator . 332.4                                         | - del muelle del in- dicador 355.8                                       | - the exhaust gases by water spray 320.2                | - del sopporto della manovella 187.4            |
| - distillation . . 9.1                                        | - prueba de . . 356.2                                                    | - with fresh water 321.1                                | Copertura, piastra di 303.9                     |
| - exhausting . . 38.1                                         | Contrat d'achat 370.10                                                   | - of the gas . . 67.4                                   | - per tubi . . . 314.2                          |
| - flow of motive fluid 365.7                                  | - d'affaires, passa- tion d'un 370.11                                    | - jacket . . . . . 166.6                                | Coppaia . . . . . 149.4                         |
| - frame . . . . . 156.1                                       | Contrato . . . 370.10                                                    | - piston . . . . . 181.7                                | - mobile . . . . . 149.7                        |
| - gasification . . 36.7                                       | Contratto d'acquisto 370.10                                              | - space, to clear the - of mud 167.8                    | Copper, bar . . . 137.1                         |
| - generation of the motive fluid 365.8                        | Contrazione e defor- mazione del getto 147.7                             | - -, cylinder with wide 161.1                           | - pipe . . . . . 309.10                         |
| - piston-rod . . 178.3                                        | - di volume . . . 7.3                                                    | - , stresses set up in 147.11                           | - sheet . . . . . 136.11                        |
| - working . . . . 341.4                                       | Contrebride . . 312.3                                                    | - surface . . . . . 166.5                               | - tube . . . . . 309.10                         |
| Conto . . . . . 371.1                                         | Contrecourant, ré- frigérant à 67.6                                      | - system, circulating 321.6                             | - wire . . . . . 138.1                          |
| Contorcarsi . . 145.5                                         | - , refroidisseur à 67.6                                                 | - tongue, head with 164.1                               | Coppia di ruote ci- lindriche 210.1             |
| Contour of the lead- ing surface 222.6                        | Contremaître . 143.1                                                     | - tower . . . . . 72.4, 322.4                           | - - - elicoidali 209.6                          |
| - of the lifting sur- face 222.6                              | Contreplaque . 308.9                                                     | - -, cooling of water by means of a 322.3               | - - - termoelettrica 20.7                       |
| - of the rear sur- face 222.7                                 | Contrepoids 86.1, 197.1                                                  | - , valve . . . . . 201.9                               | Coprire la corona delle feritoie 241.6          |
| Contrabrida . . 312.3                                         | - du pendule . 229.9                                                     | - water, backing up of the 167.2                        | Coquification . . 65.3                          |
| Contracción de la fundición 147.7                             | - de pendule réglable 230.8                                              | - -, circulation through piston rod and piston 182.1    | Coquificar . . . 65.2                           |
| - de volumen . . 7.3                                          | - de régulateur 268.6                                                    | - -, cock . . . . . 320.7                               | Coquización, retorta de 45.2                    |
| - - - por conden- sación de vapor 7.5                         | Contro-flangia . 312.3                                                   | - -, consumption of 348.4                               | Corazón del árbol 29.8                          |
| - - - por disminu- ción de las molé- culas 7.4                | Contro-leva . . 218.7                                                    | - -, draining off the 168.1                             | Corbeille, grille en 52.4                       |
| Contraccolpo sulla manovella 292.5                            | Contropiastra . 308.9                                                    | - -, earthy deposit from the 167.7                      | Cord, to adjust the length of the 354.1         |
| Contra-corriente de agua y gas 78.2                           | Contropunta . 149.7                                                      | - -, heating due to stoppage of the 167.5               | - adjuster . . . 354.2                          |
| - , refrigerador de 67.6                                      | Control mechanism, Langen's 364.7                                        | - -, inlet . . . . . 166.7                              | - holding . . . . 358.2                         |
| Contract . . . . 370.10                                       | - of working . 347.8                                                     | - -, muddy . . . . 167.6                                | - indicator . . . 353.8                         |
| Contraction volume 7.3                                        | Contrôle de service 347.8                                                | - -, outlet . . . . . 166.8                             | Corda . . . . . 329.4                           |
| - - due to conden- sation of steam 7.5                        | Contrôler l'admis- sion par des sou- papes 242.1                         | - -, pipes . . . . . 320.4                              | - d'acciaio . . . 329.6                         |
| - - - decrease of number of mole- cules 7.4                   | Controllo dell'eser- cizio 347.8                                         | - -, running of - into settling pits 321.5              | - di canapa . . 329.5                           |
| Contraction de volume 7.3                                     | Conue de distilla- tion 107.4                                            | - -, tank . . . . . 321.8                               | - freno a . . . 357.10                          |
| - - - par conden- sation de la va- peur d'eau 7.5             | Convección de calor 15.12                                                |                                                         | - dell'indicatore 353.8                         |
| - - - diminution du nombre de molécules 7.4                   | Convection of heat 15.12                                                 |                                                         | - di ritegno . . 358.2                          |
| Contractor 369.4, 379.7                                       | Convection de la chaleur 15.12                                           |                                                         | Corde . . . . . 329.4                           |
|                                                               | - thermique . . 15.12                                                    |                                                         | - frein à . . . 357.10                          |
|                                                               | Convertor, blast for Bessemer 336.3                                      |                                                         | Cordon d'indica- teur 353.8                     |
|                                                               | Convexo, fondo 169.1                                                     |                                                         | Cordón para el indicador 353.8                  |
|                                                               |                                                                          |                                                         | - tensor del . . 354.2                          |
|                                                               |                                                                          |                                                         | Core hole . . . 147.6                           |
|                                                               |                                                                          |                                                         | - mark . . . . . 147.5                          |
|                                                               |                                                                          |                                                         | - print . . . . . 147.5                         |
|                                                               |                                                                          |                                                         | Corliss type valve 237.10                       |
|                                                               |                                                                          |                                                         | Cornière de fer 186.5                           |

|                          |                         |                        |                                |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Cornue . . . . . 321     | Corps du piston 168.9   | Corrente trifase,      | Corsa, limitazione             |
| - d'argile réfrac-       | - de pompe . . . 244.4  | dinamo a 333.2         | della 238.9                    |
| taire 32.7               | - - - à mouvement       | Correntino . . . 376.7 | - dei manicotto del            |
| - de carbonisation       | continù 251.9           | - di legno . . . 68.9  | regolatore 268.10              |
| 45.2                     | - - - oscillant . 182.7 | Correr el segmento     | - massima della                |
| - distillation en 31.10  | Correa . . . . . 328.3  | en el èmbolo 174.2     | valvola 208.3                  |
| - s, four à - chauffe    | Corrección de la        | Correzione della       | - ridotta del mani-            |
| au gaz 32.6              | columna 19.5            | colonna nei ter-       | cotto 268.11                   |
| - à gaz d'huile 33.3     | - de la inerzia del     | mometri lunghi         | - riduttore di . 354.3         |
| - gazogène à -           | indicador 356.7         | 19.8                   | - di scarico . . 124.8         |
| intérieure 44.8          | - del termómetro        | - dell' inerzia del-   | - e utili, x corse a           |
| - graphite de . 32.5     | motivada por            | l'indicatore 356.7     | vuoto su y 228.3               |
| - horizontale . 32.2     | la dilatación           | - del termometro       | - a della valvola 208.6        |
| - inclinée . . . 32.3    | del cristal 20.1        | dovuta alla di-        | - a vuoto . . . 228.2          |
| - verticale . . . 32.4   | Correction, column      | latazione del          | Corsoio comandato              |
| Corona . . . . . 154.9   | - (with long            | vetro 20.1             | dall' albero mo-               |
| - altezza della 190.5    | thermometers)           | Corriente de aire      | tore 212.7                     |
| - d'arresto . . . 293.3  | - for the inertia       | forzado 322.7          | - regolatore con               |
| - di feritoio . . 240.4  | of the indica-          | - de alta tensión,     | meccanismo 269.7               |
| - di introduzione        | tor 356.7               | encendido por          | Cortacircuito . 335.9          |
| 240.5                    | - thermometric -        | 286.5                  | Cortafrio . . . 144.7          |
| - larghezza della        | for expansion           | - alterna, dinamo      | Corta-rubos . . 314.1          |
| 190.4                    | of glass 20.1           | de 333.1               | Cortante, esfuero              |
| - di scarico . . . 240.6 | Correction de la        | encendido por          | 142.4                          |
| - sezione della 190.3    | colonne dans            | 288.5                  | Cortar el segmento             |
| - velocità periferica    | les longs thermo-       | - de una batteria,     | 172.6                          |
| della 197.5              | mètres 19.8             | inducido accio-        | Cortes de la junta,            |
| - del volano . . 190.2   | - de l'inertie de       | nado por la 290.3      | dar á los - una                |
| - - -, peso della 197.6  | l'indicateur 356.7      | - continua del         | inclinación de x               |
| Corona de admi-          | - thermométrique        | agente motor 365.7     | grados 173.7                   |
| sion 240.5               | nécessité par           | - -, dinamo de 332.4   | - del segmento 173.2           |
| - de canales . . . 240.4 | la dilatation du        | - de la mezcla         | Corto-circuito . 288.3         |
| - dentada . . . 293.3    | verre 20.1              | activo 365.7           | Cost of cleaning               |
| - de entrada . 240.5     | Corredera accio-        | - s débiles, medición  | per cubic meter                |
| - de escape . . . 240.6  | nada por el             | de 83.4                | of gas 79.5                    |
| - de evacuación 240.6    | árbol cigüeñal          | - de encendido 283.8   | - of erection . 372.6          |
| - s de hierro para       | 212.7                   | - s de Foucault,       | - factory . . . 370.4          |
| la circulación           | - distribución de       | freno de 358.4         | - first . . . . . 372.3        |
| del agua 42.2            | 363.5                   | - intensidad de 335.1  | - of installation 372.2        |
| - de lumbreras 240.4     | - movimiento por        | - natural de aire      | - to manufacture               |
| - de salida . . . 240.6  | 251.7                   | 322.5                  | 370.2                          |
| - sobre la brida         | - plana . . . . . 363.6 | - para la puesta       | - net . . . . . 370.6          |
| de unión entre           | - principal de          | en marcha 298.3        | - prime . 370.6, 372.3         |
| el cabezal y el          | distribución 246.7      | - s de retroceso de    | - s of production              |
| bastidor 154.9           | - tubular . . . 237.9   | la bomba de            | 372.4                          |
| Corpo della biella       | Corrente di ac-         | gas 246.5              | - of repairs . . 372.8         |
| 183.8                    | censione 263.8          | - termo-elettrica      | - supplemental 370.7           |
| - - - cavo . . . 183.9   | - - -, sorgente         | producida por          | - supply and . 368.1           |
| - - - schiacciato        | della 283.9             | el calentamiento       | - per unit of heat             |
| 184.1                    | - alternata, dina-      | de la soldadura        | 348.1                          |
| - della manovella        | mo a 333.1              | 20.8                   | - working . . . 373.1          |
| 186.4, 186.6             | - d'aria ottenuta       | - trifásica, dinamo    | - workshop . . 372.9           |
| - di pompa oscil-        | artificialmente         | de 333.2               | Costado de la                  |
| lante 182.7              | - di batteria, in-      | Corrosion of the       | bancada 154.3                  |
| - dello stantuffo,       | dotto azionato          | valve seat 206.4       | Costante . . . . . 109.6       |
| passare l'anello         | con 290.3               | Corrosion du siège     | - di un gas . 111.12           |
| sul 174.2                | - continua, dina-       | de soupape 206.4       | - di potenza . 359.8           |
| - della valvola 200.5    | mo a 332.4              | Corrosion de la        | Coste de depuration            |
| Corporation pro-         | - di miscela            | superficie del         | por m <sup>3</sup> de gas 79.5 |
| fessionnelle (des        | attiva 365.7            | asiento de la          | - específico del               |
| patrons pour l'as-       | - i contrarie di ac-    | válvula 206.4          | calor 348.1                    |
| surance de leurs         | qua e gas 78.2          | Corrosione sulla       | - de fábrica . . 370.4         |
| ouvriers contre          | - -, raffreddatore a    | sede della val-        | - de fabricación 370.1         |
| les accidents) 386.4     | 67.6                    | vola 206.4             | - de lo que se com-            |
| Corps de bielle 183.8    | - di Foucault,          | Corrugated sheet-      | pria 372.3                     |
| - - - aplati . . 184.1   | freno a 358.4           | iron 135.4             | - de producción                |
| - - - creux . . . 183.9  | - e, intensità di 335.1 | Corsa . . . . . 192.3  | 372.4                          |
| - - - plat . . . 184.1   | - per la messa in       | - di ammissione        | Costituzione chi-              |
| - élargissement          | moto 298.3              | 119.6                  | mica 2.5                       |
| du - de pompe            | - percorso della        | - di aspirazioni 119.9 | Costo . . . . . 370.1          |
| 251.4                    | d'effluo 129.5          | - di combustione       | - della depurazione            |
| - intérieur du           | - termo-elettrica       | 122.6                  | per mc di gas 79.5             |
| cylindre 160.3           | prodotta per il         | - di compressione      | - preventivo di 369.9          |
| - en fonte dure          | riscaldamento           | 120.8                  | - prezzo di . . 370.2          |
| 160.4                    | della saldatura         | - - - dell' aria 243.5 | - specifico del                |
| - monter le - dans       | 20.8                    | - - - del gas . 243.7  | calore 348.1                   |
| l'enveloppe du           |                         | - di espansione 122.6  | Costra de alquitrán            |
| cylindre 160.5           |                         | - di lavoro . . 126.5  | 71.7                           |

|                                               |                                                                               |                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Costruire . . . 368.5                         | Coup, régler le nombre de - s de piston 364.6                                 | Courbe de sortie 292.7                          | Coussinet, ajuster le - dans le palier par grattage 189.7         |
| - la linea poli-tropica 116.3                 | Coupe-circuit 335.9                                                           | - de température constante 116.4                | - du bas . . . 188.7                                              |
| Costruttore . . . 381.13                      | - tubes . . . 314.1                                                           | - s de vaporisation de pétroles 102.5           | - bord du . . . 188.3                                             |
| Costruzione . . . 368.2                       | Couper l'allumage 347.1                                                       | - de vitesse du piston 194.4                    | - bourrelet du 188.3                                              |
| - della graticola 52.1                        | - l'eau de refroidissement 347.4                                              | - de volume constant 115.5                      | - s, étamer le corps des 189.3                                    |
| - i meccaniche, officina per 142.7            | Couple of crank effort 195.2                                                  | Courber la tige de piston vers le haut 177.4    | - du haut . . . 188.6                                             |
| - del regolatore 267.5                        | - iron constantan 20.9                                                        | Couronne . . . 154.9                            | - inférieur . . . 188.7                                           |
| - spese di . . . 372.5                        | - thermo-electric 20.7                                                        | - d'admission 240.5                             | - s, joint des . . . 188.3                                        |
| - ufficio di . . . 382.1                      | - platinum platinum-rhodium 21.2                                              | - d'arrêt à rochet 293.3                        | - de manivelle 188.3                                              |
| Côté bombé . . . 184.3                        | Couple fer-constantan 20.9                                                    | - d'échappement 240.6                           | - à rattrapage de jeu 188.9                                       |
| - chair de la courroie 328.6                  | - platine et platine-rhodium 21.2                                             | - d'introduction 240.5                          | - - - d'usure 188.9                                               |
| - plat . . . 184.2                            | - thermo-électrique 20.7                                                      | - de lumières 240.4                             | - rattraper l'usure du 185.5                                      |
| - poil de la courroie 328.7                   | Coupler la dynamo comme moteur de démarrage 298.2                             | Courroie . . . 328.3                            | - réglable . . . 188.9                                            |
| Cotone . . . 90.2                             | Coupling, direct - an internal combustion engine to the working machine 329.9 | - commande par 327.7                            | - régler le . . . 185.5                                           |
| Cotter, spring cap fastened by means of 204.3 | - piston rod . . . 178.5                                                      | - côté chair de la 328.6                        | - supérieur . . . 188.6                                           |
| Couches, combustion en - inclinées 58.7       | - screw-flange 312.8                                                          | - épaisseur de 328.5                            | - surface de portée du 188.4                                      |
| - s, déplacement par 128.4                    | Courant d'air forcé 322.7                                                     | - flottement de la 328.1                        | Couûtant, prix 370.2                                              |
| - de gaze métallique 250.2                    | - d'allumage 283.5                                                            | - glissement de la 328.2                        | Couver . . . 58.3                                                 |
| - d'huile carbonisée 28.2                     | - ampérage du 335.1                                                           | - largeur de . . . 328.4                        | Couverture, plaque de 308.9                                       |
| Coude . . . 310.6                             | - de démarrage 298.3                                                          | - patinage de la 328.2                          | Couvre-manivelle 155.2                                            |
| - d'entrée . . . 317.5                        | - induit actionné par - de batterie 290.3                                     | - tension de . . . 327.8                        | Couvrir la couronne de lumières 241.6                             |
| - du levier . . . 216.6                       | - intensité du 335.1                                                          | - vis à . . . 328.8                             | Cover, cylinder 163.4                                             |
| Coudé . . . 185.7                             | - source de - d'allumage 283.9                                                | Course of business 369.1                        | - hopper . . . 56.3                                               |
| - levier . . . 216.5                          | - thermoelectrique engendré en chauffant la sou-dure 20.8                     | Course . . . 192.3                              | - plate . . . 303.9                                               |
| Coulage en argile 132.1                       | Courantes, dépenses 372.7                                                     | Course aspirante 119.6                          | - s, to secure the - by tie-rods passing through the jacket 164.7 |
| - en châssis . . . 131.5                      | Courbe . . . 111.6                                                            | - changement de - du piston 192.7               | - securing of the cylinder - by means of bolts 164.5              |
| - à découvert 131.4                           | - d'accélération 194.6                                                        | - de combustion 122.6                           | - sheet . . . 162.3                                               |
| - en sable . . . 131.6                        | - adiabatique 116.6                                                           | - de compression 120.8                          | - spring . . . 203.6                                              |
| Coulée en argile 132.1                        | - C . . . 270.6                                                               | - - - d'air . . . 243.6                         | - valve . . . 203.5                                               |
| - en châssis . . . 131.5                      | - caractéristique du régulateur 270.6                                         | - - - de gaz . . . 243.7                        | - to - the ports 241.6                                            |
| - à découvert 131.4                           | - de combustion 123.6                                                         | - de détente 122.6                              | - to - the ring of ports 241.6                                    |
| - en sable . . . 131.6                        | - de compression 121.7                                                        | - détente pendant la - entière 364.4            | Crab, crane . . . 302.5                                           |
| - trou de - du métal 64.5                     | - de détente . . . 124.5                                                      | - diagramme en fonction de la - du piston 354.7 | Crack . . . 163.3                                                 |
| - - - des scories 64.4                        | - d'entrée . . . 292.6                                                        | - d'échappement 124.8                           | Crack . . . 104.2                                                 |
| Couler . . . 147.2                            | - d'entropie constante 116.6                                                  | - limiteur de 338.9                             | Cracking . . . 104.2                                              |
| - du ciment sous le bâti 308.4                | - finale . . . 219.9                                                          | - limitation de la 238.9                        | - procedimiento del 104.2                                         |
| - du métal blanc dans les coussinets 189.2    | - isentropique 116.6                                                          | - du manchon 268.10                             | Cracking process 104.2                                            |
| Coulsse-manivelle, commande par 251.7         | - isobare . . . 115.6                                                         | - maximum de la soupape 208.3                   | Crackingprozeß 104.2                                              |
| - tuyau à . . . 182.5                         | - isothermique 116.4                                                          | - modifier la - du piston 252.4                 | Cram, pipe . . . 393.3                                            |
| Couter . . . 87.6                             | - M . . . 272.7                                                               | - morte . . . 228.2                             | Crampon pour tuyaux 319.8                                         |
| - to drive the shaft 209.3                    | - des moments 272.7                                                           | - s - s, x - sur v courses utiles 128.5         | Cran de réglage 211.2                                             |
| - flange . . . 312.3                          | - parabolique de la base 152.3                                                | - motrice . . . 128.5                           | Crane . . . 302.3                                                 |
| - with jumping figures 358.11                 | - polytrophique 115.7                                                         | - perte de . . . 219.7                          | - crab . . . 302.5                                                |
| - revolution . . . 358.8                      | - de pression constante 115.6                                                 | - réducteur de 354.3                            | - hand . . . 302.6                                                |
| - shaft . . . 327.6                           | - s, raccordement tangentiel des 292.8                                        | - réduite du manchon 268.11                     | - travelling . . . 302.3                                          |
| - stream condenser 67.6                       | - de roulement 219.8                                                          | - de la soupape 208.6                           | - trolley . . . 302.5                                             |
| - - of water and gas 78.2                     |                                                                               | - varier la - du piston 252.4                   | Crank . . . 186.3, 186.4                                          |
| - weight . . . 86.1, 197.1                    |                                                                               | Court of arbitration 377.10                     | - angle of - with horizontal 193.6                                |
| - s, to balance the rotating masses by 196.7  |                                                                               | - law . . . 377.7                               | - arm . . . 186.4                                                 |
| Coup de bélier 182.2                          |                                                                               | Court-circuit . . . 288.3                       | - bearing . . . 187.1                                             |
| - s, régler la durée des - de piston 364.5    |                                                                               |                                                 | - - inclined away from cylinder 187.6                             |
|                                               |                                                                               |                                                 | - - - towards cylinder 187.5                                      |
|                                               |                                                                               |                                                 | - brasses . . . 188.3                                             |
|                                               |                                                                               |                                                 | - case . . . 153.1                                                |
|                                               |                                                                               |                                                 | - chamber . . . 153                                               |
|                                               |                                                                               |                                                 | - splash lubrication from the closed 278.3                        |

|                                                                                         |                                            |                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Crank circle . 193.3                                                                    | Creosota, aceite de . 106.11               | Crudo . . . . . 139.6                                       | Cuerpo de sección plana 184.1                             |
| - drive, slot and 251.7                                                                 | Creosote oil . 106.11                      | Cruz giratoria 213.4                                        | - - - rectangular 184.1                                   |
| - effort, couple of 195.2                                                               | Créosote, huile de . 106.11                | - de Malta . . 213.7                                        | - de la válvula 200.5                                     |
| - - diagram . . 195.3                                                                   | Creosoto, olio di . 106.11                 | Cuadrilátero articulad., suspensión de 269.3                | Cueva . . . . . 308.7                                     |
| - gear . . . . . 192.1                                                                  | Crépine . . 702.318.3                      | - invertido . . 269.4                                       | Cuffia della valvola 203.5                                |
| - -, area of motion of the 193.8                                                        | - d'échappement . 319.7                    | Cuadro de distribución 334.4                                | Cuidado . . . . . 348.8                                   |
| - -, kinematics of the 191.10                                                           | - en toile métallique 250.6                | Cualitativo, análisis 88.1                                  | Cuir . . . . . 138.9                                      |
| - -, interchange of energy between - and flywheel 197.8                                 | Creux de la boîte à bourrage 180.4         | Cuantitativo, análisis 87.10                                | Cuisson, durée d'une 66.4                                 |
| - guard . . . . . 155.2                                                                 | Crevasse dans le cylindre 163.3            | Cuarzoso, arena - a sin arcilla 308.1                       | Cuivre en barres 137.1                                    |
| - s at hundred twenty degrees 186.2                                                     | Criba para carbón 24.8                     | Cuatro tiempos, ciclo de 118.8                              | - jaune . . . . . 137.4                                   |
| - indicator reducing gear with small-on end of main shaft 353.7                         | Cribado, carbón 24.7                       | - de combustión del horno 49.9                              | Culasse de cylindre 163.6                                 |
| - overhung . . 186.8                                                                    | Crible à charbon 24.5                      | Cube-shaped briquette 28.12                                 | - inexplorabilité de la 164.4                             |
| - pin . . . . . 186.7                                                                   | Criblé, charbon 24.7                       | Cube de la cuve du gazogène 49.4                            | - à langue de refroidissement 164.1                       |
| - path . . . . . 193.3                                                                  | Crisol, acero al 134.3                     | Cubeta . . . . . 19.4                                       | - avec ouverture pour boîte à bourrage 163.7              |
| - -, tangential force on the 195.1                                                      | Cristal, grifo de 92.5                     | - vaporizadora 39.6                                         | Culata con abertura para prensa-estopas 163.7             |
| - pit . . . . . 155.1                                                                   | - tubo de - en U 83.1                      | Cubical expansion, coefficient of 16.5                      | - del cilindro 163.6                                      |
| - position of . . 193.5                                                                 | Crivello per carbone 24.8                  | Cubierta . . . . . 303.4                                    | - con lengüeta refrigeradora 164.1                        |
| - pump . . . . . 244.2                                                                  | Croce girevole 213.4                       | Cubique, coefficient de dilatation 16.8                     | Culm . . . . . 25.6                                       |
| - -, in advance 244.3                                                                   | - di Malta . . 213.7                       | Cubo de aspiración de chapa 314.4                           | Cuña de ajuste 189.1                                      |
| - race . . . . . 155.1                                                                  | - pezzo a . . 311.1                        | - que atraviesa el émbolo 171.2                             | Cuoio . . . . . 138.9                                     |
| - radius . . . . . 186.6                                                                | - testa a . . 177.5                        | - de carga 56.1, 56.7                                       | Cup, grease . . 275.8                                     |
| - ratio of connecting rod to 192.2                                                      | - , ringard à . . 61.5                     | - de bscula 56.5                                            | - for the initial heating fuel 264.1                      |
| - rod . . . . . 289.7                                                                   | Croisillon rotatif 213.4                   | - condensador 74.6                                          | - oil . . . . . 275.8                                     |
| - rotation of . 193.4                                                                   | Croix . . . . . 311.1                      | - corto en el extremo 171.3                                 | Cuprous chloride 90.7                                     |
| - shaft . . . . . 185.6                                                                 | - de Malte . . 213.7                       | - del émbolo . 171.1                                        | - -, ammoniacal solution of 90.8                          |
| - bearing, foot of 152.8                                                                | - rotative . . 213.4                       | - de fundición, eje con 78.9                                | - -, solution of - in hydrochloric acid 90.9              |
| - -, lubrication of 279.1                                                               | Cross, cam for turning the 213.9           | - de grava . . 249.8                                        | Current . . . . . 335.1                                   |
| - -, cam shaft at right angles to the 212.5                                             | - grooved cam 214.5                        | - hueco . . . . 191.2                                       | - armature worked by battery 290.3                        |
| - -, one throw 185.7                                                                    | - head . . . . . 177.5                     | - de purga, aspiración de los vapores de alquitran del 41.7 | - dynamo, alternating 333.1                               |
| - -, over cylinder 151.6                                                                | - beam . . . . . 177.7                     | - de fundición, eje con 78.9                                | - -, continuous 332.4                                     |
| - -, parallel cam and 212.4                                                             | - engine . . . . 176.4                     | - de extracción de los vapores de alquitran del 41.7        | - generator, alternate 333.1                              |
| - -, tappet rod worked directly from the 212.7                                          | - guide . . . . . 156.6                    | - en tres piezas 191.3                                      | - -, alternating 333.1                                    |
| - -, three-throw 186.1                                                                  | - -, A shaped engine bed with 153.6        | - del volante . 191.1                                       | - -, continuous 332.4                                     |
| - -, two-throw 185.8                                                                    | - -, water-cooled 157.2                    | Cubrir la corona de lumbreras 241.6                         | - -, direct . . . 332.4                                   |
| - -, vertical engine with - above cylinder 325.4                                        | - slipper . . 177.6                        | Cuello de la retorta de hierro fundido 32.5                 | - -, ignition . . 283.8                                   |
| - -, Wenzel's tappet gear for a four stroke cycle engine worked directly from the 212.6 | - hole in plunger 251.6                    | Cuenta . . . . . 371.1                                      | - returning - through the metal parts of the engine 287.1 |
| - throw . . . . . 186.6                                                                 | - Maltese . . 213.7                        | Cuenta . . . . . 371.1                                      | - source of ignition 283.9                                |
| - to turn the - to the starting position 298.5                                          | - piece . . . . . 311.1                    | Cuentagatos, engrasador 276.3                               | - starting . . . 298.3                                    |
| - turning moment 195.2                                                                  | - revolving . . 213.4                      | Cuerda . . . . . 329.4                                      | - strength of . 335.1                                     |
| - velocity, variation of the 198.4                                                      | - sectional area of the producer body 49.5 | - de cáñamo . 329.5                                         | - thermoelectric - due to heating the junction 20.8       |
| - web . . . . . 186.4                                                                   | - wise, drum bored 214.2                   | Cuero . . . . . 138.9                                       | Curso . . . . . 192.3                                     |
| Crate, lathe . . 376.6                                                                  | Crosse . . . . . 177.5                     | Cuerpo de la biela 183.8                                    | Curva . . . . . 111.6                                     |
| Crayon . . . . . 352.9                                                                  | - glissière de . 156.6                     | - de bomba . . 244.4                                        | - delle accelerazioni dello stantuffo 194.6               |
| Credit . . . . . 371.4                                                                  | - moteur à . . 176.4                       | - - - de movimiento continuo 251.9                          | - adiabática . . 116.6                                    |
| Crédit . . . . . 371.4                                                                  | - patin de . . 177.6                       | - del émbolo . 168.9                                        | - di apertura . 222.6                                     |
| Credito . . . . . 371.4                                                                 | Crossley producer 45.5                     | - hueco . . . . 183.9                                       | - - - della valvola 207.9                                 |
| Crédito . . . . . 371.4                                                                 | Croûte de goudron 71.7                     | - oscilante de bomba 182.7                                  | - -C . . . . . 270.6                                      |
|                                                                                         | Crown . . . . . 154.9                      | - perforado . . 183.9                                       | - característica del regulador 270.6                      |
|                                                                                         | Cruceta . . . . . 177.5                    |                                                             | - di chiusura . 222.7                                     |
|                                                                                         | - guía-corredera de 156.6                  |                                                             |                                                           |
|                                                                                         | Crucible steel 184.3                       |                                                             |                                                           |
|                                                                                         | Crude benzene 106.8                        |                                                             |                                                           |
|                                                                                         | - naphtha . . 102.6                        |                                                             |                                                           |
|                                                                                         | - spirit . . . . 104.6                     |                                                             |                                                           |
|                                                                                         | Crudezza . . . 139.5                       |                                                             |                                                           |

|                                                        |                                                            |                                                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Curva di combustione 123.6                             | Curve of constant volume 115.5                             | Cuve, élargissement de la 49.6                                      | Cycle à deux temps 126.3                                       |
| - di compressione 121.7                                | - contact . . . 219.8                                      | - étalage de la - du gazogène 49.9                                  | - - - de Oechel-häuser 242.2                                   |
| - ad entropia costante 116.6                           | - end . . . 219.9                                          | - de gazogène . 49.3                                                | - Diesel . . . 117.6                                           |
| - di espansione 124.5                                  | - geometrical shape of the contact 220.2                   | - gazogène à double 47.7                                            | - dispositif Koerting pour le - à quatre temps 213.10          |
| - di estremità . 219.9                                 | - - - of the rolling 220.2                                 | - maçonnerie de la 49.10                                            | - à double effet et à deux temps 241.7                         |
| - finale . . . 222.7                                   | - of governor, characteristic 270.6                        | - de remplissage ouverte 44.3                                       | - le plus favorable pour une chute de température donnée 117.2 |
| - isentropica . 116.6                                  | - moment - of drum governor 272.7                          | - rétrécissement de la 49.7                                         | - - - pour une chute de pression donnée 117.5                  |
| - dei momenti del regolatore piano 272.7               | - piston speed 194.4                                       | - revêtement intérieur de la - se déchire 50.5                      | - idéal, travail de cycle 361.2                                |
| - di pressione costante 115.6                          | - point of inflection of the characteristic 271.4          | - section transversale de la 49.5                                   | - irréversible de chaleur 115.1                                |
| - di raccordo parabolica 152.3                         | - p v . . . . . 115.7                                      | - suspendue dans le gazogène pour distiller les charbons frais 46.5 | - d'un moteur à gaz 118.3                                      |
| - di rotolamento 219.8                                 | - rolling . . . . . 219.8                                  | Cuvelage en argile 308.6                                            | - à pression constante 117.6                                   |
| - - -, forma geometrica della 220.2                    | - s, series of . . 111.9                                   | - en bois . . . 308.5                                               | - à quatre temps 118.9                                         |
| - e, serie di . . 111.9                                | - s, tangential connection of the 222.8                    | Cuvette de l'arbre coudé 155.1                                      | - réversible . . 115.2                                         |
| - a di temperatura costante 116.1                      | Curved head . 78.8                                         | - à huile . . . 275.6                                               | - théoriquement parfait 117.1                                  |
| - di vaporizzazione degli oli minerali 102.5           | - lever . . . . . 216.5                                    | - de vaporisation 39.6                                              | - thermodynamique 116.9                                        |
| - delle velocità dello stantuffo 194.4                 | - piece of pipe 310.7                                      | Cyanhydrique, acide 14.3                                            | Cylinder . . . 157.3                                           |
| - di volume costante 115.5                             | Cuscinetto dell'albero motore 188.3                        | - - - 14.3                                                          | - to arrange the pumps alongside the 243.9                     |
| Curva = tubo curvato 310.7                             | - colare del metallo bianco nel 189.2                      | Cyanure d'hydrogène 14.3                                            | - blowing . . . 336.5                                          |
| Curva . . . . . 111.6                                  | - inferiore . . . 188.7                                    | Cyanwasserstoff 14.3                                                | - bore of . . . 159.5                                          |
| - de acceso . . . 222.6                                | - registrabile . 188.9                                     | Cycle of action 118.7                                               | - cast in one piece 160.6                                      |
| - de aceleración del émbolo 194.6                      | - i, registrare i . 185.5                                  | - to adjust the exhaust valve gear to work on a two stroke 294.1    | - coking . . . . 107.4                                         |
| - adiabática . . 116.6                                 | - o superiore . . 188.6                                    | - to admit compressed air in a four stroke cycle 295.2              | - cooling of the 166.4                                         |
| - caratteristica M para reguladores horizontales 272.7 | - stagnare il corpo del 189.3                              | - Carnot's . . . 117.3                                              | - cover . . . 163.4                                            |
| - - del regulador 270.6                                | Cuscino, superfice portante del 188.4                      | - constant pressure 117.6                                           | - securing of the - by means of bolts 164.5                    |
| - de combustión 123.6                                  | Cushioned movement of the reciprocating masses 196.3       | - Diesel . . . . 117.6                                              | - crankshaft over 151.6                                        |
| - de compresión 121.7                                  | Customer . . . 379.6                                       | - four stroke . 118.8                                               | - s, distribution of ignition for two 289.6                    |
| - de entrada . . 222.6                                 | Customs . . . 375.3                                        | - gas engine . 118.3                                                | - double-acting 157.7                                          |
| - de entropia constante 116.6                          | - tariff of . . . 176.1                                    | - in which heat is supplied at constant pressure 118.1              | - s, double twin-cylinder engine with opposed 326.8            |
| - de envolvimiento 219.8                               | Cut, grooves in the cylinder 343.5                         | - irreversible heat 115.1                                           | - end . . . . . 159.1                                          |
| - de expansión 124.5                                   | - off, point of . 233.1                                    | - most efficient - for a given fall of pressure 117.5               | - front . . . . . 159.2                                        |
| - final . . . . . 219.9                                | - to - the ring 172.6                                      | - most favourable - for a given fall of temperature 117.2           | - rear . . . . . 159.3                                         |
| - de rodadura 219.8                                    | - out, maximum 335.7                                       | - quantity of heat taken in during the 360.9                        | - equalisation of the pressure in the 125.3                    |
| - de salida . . . 222.7                                | - overload . . 335.7                                       | - reversable . . 115.2                                              | - exhausting the 127.4                                         |
| - de unión parabolica 152.3                            | - to - the joint 172.7                                     | - theoretically perfect 117.1                                       | - fail of pressure between receiver and 129.1                  |
| - s de vaporización de aceites minerales 102.5         | Cutter, milling 150.5                                      | - two stroke . . 126.3                                              | - to fill the - with explosive mixture 298.6                   |
| - de la velocidad del émbolo 194.4                     | - pipe . . . . . 314.1                                     | - work of the ideal 361.2                                           | - fitted into bed plate 158.5                                  |
| Curvar el vástago del émbolo hacia arriba 177.4        | Cutting off the fuel supply 228.4                          | - s, working . . 118.6                                              | - foot . . . . . 158.8                                         |
| Curvatura dello stelo 181.4                            | - - - gas and air supply 228.6                             | Cycle Beau de Rochas 118.9                                          | - grooves cut in the 343.5                                     |
| Curvature of the inner surfaces 164.3                  | - long interval between the fuel supply and stopping 345.7 | - de Carnot . . 117.3                                               | - scored in the 343.5                                          |
| Curvo . . . . . 111.6                                  | - out the ignition, governing by 227.6                     | - - - (Oechelhäuser) 242.2                                          | - head . . . . . 163.6                                         |
| - acceleration . 194.6                                 | Cuve, capacité de la - du gazogène 49.4                    | - work of the ideal 361.2                                           | - horizontal . . 158.3                                         |
| - adiabatic . . . 116.6                                | - contenance de la - du gazogène 49.4                      | - s, working . . 118.6                                              | - jacket . . . . 161.4                                         |
| - compression . 121.7                                  | - cube de la - du gazogène 49.4                            | Cycle Beau de Rochas 118.9                                          | - liner . . . . . 160.3                                        |
| - of constant entropy 116.6                            | - - - pressure 115.6                                       |                                                                     |                                                                |

|                                                                  |                                                   |                                                                       |                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cylinder, load on the working surface of the 159.8               | Cylinder with three separate water jackets 161.5  | Cylindre, fissure dans le 163.3                                       | Cylindre avec pieds 158.7                  |
| -, loss of work due to conduction through the walls of the 362.5 | -, two-cylinder engine with opposed -s 326.7      | -, fond de . . . 163.5                                                | -, plateau de . . 163.5                    |
| -, lubrication . 278.4                                           | -, vertical . . . 158.2                           | -, à grande épaisseur d'eau 161.1                                     | -, de pompe . . 244.4                      |
| -, main . . . . 243.1                                            | -, wall . . . . 159.6                             | -, horizontal . . 158.3                                               | -, - - à mouvement continu 251.9           |
| -, oil . . . . . 274.8                                           | -, conductive capacity of the 362.6               | -, à large chemise d'eau 161.1                                        | -, principal . . 243.1                     |
| -, oiler . . . . . 278.5                                         | -, porosity of the 343.2                          | -, logé dans le bâti 158.5                                            | -, purge du . . 127.5                      |
| -, open at both ends 157.8                                       | -, water-cooled gas-engine 157.5                  | -, monté en porte -à-faux 158.4                                       | -, réalésage du - ovalisé 160.2            |
| -, openings in the 160.7                                         | -, wear of the . 160.1                            | -, monter le corps intérieur dans l'enveloppe du 160.5                | -, refroidissement du 166.1                |
| -, overhung . . 158.4                                            | -, with wide cooling space 161.1                  | -, moteur 157.4, 243.1                                                | -, remplir le . . 126.7                    |
| -, pressure on the working surface of the 159.8                  | -, working 157.4, 243.1                           | -, de moteur à gaz à chemise d'eau 157.5                              | -, sans pieds . . 158.6                    |
| -, pump . . . . 244.4                                            | -, surface of . 159.7                             | -, - - - à circulation d'eau 157.5                                    | -, d'une seule pièce 160.6                 |
| -, to put one end of the - out of action 344.6                   | -, charge des surfaces de glissement du 159.8     | -, s-moteur à opposés 326.7                                           | -, à simple effet 157.6                    |
| -, reboring of the 160.2                                         | -, avec chemise d'eau à trois compartiments 161.5 | -, orifice ménagé dans le 160.7                                       | -, de soufflerie . 336.5                   |
| -, scavenging the working 127.5                                  | -, corps intérieur du 160.3                       | -, pratiqué dans le 160.7                                             | -, surface de glissement du 159.7          |
| -, shell from plate iron 162.3                                   | -, crevasse dans le 163.3                         | -, ouvert aux deux bouts 157.8                                        | -, vertical . . . 158.2                    |
| -, single-acting 157.6                                           | -, culasse de . . 163.6                           | -, ovalisation du 160.1                                               | -, vidange du . 127.4                      |
| -, with support 158.7                                            | -, à double effet 157.7                           | -, paroi du . . 159.6                                                 | Cylindrée . . . 120.2                      |
| -, supported at ends only 158.6                                  | -, enveloppe du 161.4                             | -, percer le corps du - dans le voisinage des brides extrêmes 162.4   | -, combustion prolongée de la 124.2        |
| -, surface, grit embedded in the 343.6                           | -, évidemment du 160.7                            | -, perforation du 160.7                                               | -, comprimée . 121.2                       |
| -, swept by piston, volume of 120.2                              | -, extrémité de 159.1                             | -, perforer le corps du - dans le voisinage des brides extrêmes 162.4 | -, effective . . 120.6                     |
| -, to take the air from the 260.4                                | -, - antérieure du 159.2                          | -, pied de . . . 158.5                                                | -, réglage de la 232.5                     |
|                                                                  | -, - d'arrière du 159.3                           |                                                                       | -, teneur en gaz variable de la 234.6      |
|                                                                  | -, - d'avant du 159.2                             |                                                                       | -, vitesse de combustion de la 124.1       |
|                                                                  | -, - postérieure du 159.3                         |                                                                       | -, volume de la 120.2                      |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | Cylindrical engine bed 152.4               |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | -, grate, revolving - (system Bènier) 58.3 |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | -, guide . . . . 156.9                     |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | -, slide . . . . 156.9                     |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | -, valve . . . . 237.9                     |
|                                                                  |                                                   |                                                                       | -, - - for admission and exhaust 245.7     |

## D.

|                                  |                                                               |                                                        |                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dach . . . . . 303.4             | Danger of explosion 350.3                                     | Dauerbetrieb . 341.4                                   | Dead centre . . 192.8                          |
| -förmiger Rost 43.6              | - of fire . . . . 350.2                                       | -magnet . . . . 284.9                                  | - - between admission and exhaust stroke 193.2 |
| Dado dello stelo 178.9           | - of poisoning in power gas plants 350.1                      | Daumen, Auslaß- 221.7                                  | -, ignition . . . 193.1                        |
| Daily wages . . 384.5            | Danger d'empoisonnement dans les installations gazeuses 350.1 | -, Einlaß- . . . 221.6                                 | -, inner . . . . 192.9                         |
| Dam, clay . . . 308.6            | - d'explosion . 350.3                                         | -form . . . . . 222.1                                  | -, outer . . . . 192.10                        |
| Dam, wooden - for grouting 308.5 | - d'incendie . 350.2                                          | -scheibe . . . . 221.4                                 | -, coal . . . . . 22.6                         |
| Damajuana . . 108.2              | - d'inflammation 102.1                                        | -, Steuerungs- 221.5                                   | -, column of water 182.3                       |
| Dame-jeanne . 108.2              | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       | -, Stoß- . . . . 214.7                                 | -, water pocket 167.3                          |
| Damigiana . . 108.2              | - d'explosion . 350.3                                         | Day labourer 383.5                                     | -, wood . . . . 30.1                           |
| Damper, gas outlet 55.3          | - d'incendie . 350.2                                          | - light . . . . . 304.1                                | Deal . . . . . 306.9                           |
| Dampf, Benzin- 253.6             | - d'inflammation 102.1                                        | - work . . . . . 383.6                                 | Débarasser le charbon de la pyrite 23.9        |
| -düse . . . . . 38.7             | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       | -, working . . . 383.9                                 | - - - des schistes 23.8                        |
| -eintritt . . . . 36.1           | - d'explosion . 350.3                                         | -, working - of 24 hours 383.10                        | - le piston de ses segments 174.3              |
| -, feuchter . . . 11.5           | - d'incendie . 350.2                                          | Dazio d'esportazione 375.7                             | - des scories . . 60.5                         |
| -, gesättigter . 11.6            | - d'inflammation 102.1                                        | - d'importazione 375.5                                 | Débit de coke . 66.3                           |
| -, getrockneter 11.7             | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       | -, riduzione di 375.2                                  | - horaire de gaz 62.4                          |
| -hammer . . . 146.1              | - d'explosion . 350.3                                         | - rimborsato 375.10                                    | -, réglage du . . 227.4                        |
| -, Heiß- . . . . 11.9            | - d'incendie . 350.2                                          | - di ritorno . 375.10                                  | -, régulateur de 272.5                         |
| -kessel . . . . . 38.4           | - d'inflammation 102.1                                        | - di transito . 375.9                                  | Debolmente, strozzato 257.8                    |
| -, Naß- . . . . . 11.8           | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       | Dead center between admission and exhaust stroke 193.2 | Débrayage automatique de la manivelle 291.5    |
| -, nasser . . . . 11.8           | - d'explosion . 350.3                                         | - -, ignition . . 193.1                                | Débrayeur du levier d'arrêt 293.2              |
| -, Petroleum- 253.9              | - d'incendie . 350.2                                          | - -, inner . . . 192.9                                 | Débris de bois 302                             |
| -raum . . . . . 40.2             | - d'inflammation 102.1                                        | - -, outer . . . 192.10                                |                                                |
| -, Satt- . . . . . 11.6          | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       | - -, position at the 192.8                             |                                                |
| -, Spiritus- 254.3               | - d'explosion . 350.3                                         |                                                        |                                                |
| -, strahlgebläse 38.6            | - d'incendie . 350.2                                          |                                                        |                                                |
| -, Teer- . . . . . 12.2          | - d'inflammation 102.1                                        |                                                        |                                                |
| -, trockener . . 11.7            | - d'intoxication dans les installations gazogènes 350.1       |                                                        |                                                |
| -, überhitzter . 11.9            | - d'explosion . 350.3                                         |                                                        |                                                |
| -, Wasser- . . . 11.5            | - d'incendie . 350.2                                          |                                                        |                                                |



|                                                             |                                                  |                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Décalage des balais 334.3                                   | Deducir del análisis la potencia calorífica 98.1 | Degrees of oxidation (of carbon) 4.12                                       | Densidad, determinación de 96.5                                            |
| Décantation, bassin de 72.1                                 | Déduction . . . 370.8                            | - of purity . . . 66.9                                                      | - del gas . . . 96.6                                                       |
| Deceleration pres-sure 196.1                                | Défaut d'isolement 287.7                         | - regulation of - of admission 232.7                                        | - térmica . . . 348.2                                                      |
| Déchargement de l'enveloppe 161.6                           | - dans la matière 139.11                         | Dehnung, Bruch-szahl . . . . . 140.8                                        | Densità di un gas 96.6                                                     |
| Décharger la soupape 204.9                                  | Defect in material 139.11                        | Délai de fourniture 369.6                                                   | - , valutazione della 96.5                                                 |
| Déchet de bois . . 30.2                                     | Defecto en el aislamiento 287.7                  | - de livraison . 369.6                                                      | Densité . . . . . 96.5                                                     |
| - de coke . . . 27.8                                        | - del material 139.11                            | Deliver, to . . . 369.3                                                     | - d'un gaz . . . 96.6                                                      |
| -s, gaz distillé de - de bois 48.6                          | Defensa contra llamas abiertas 249.4             | Delivery . . . 309.2                                                        | - thermique . . 348.2                                                      |
| Décintrer les segments 173.9                                | Deficiency area 198.3                            | - chamber . . . 244.6                                                       | Density, determination of 96.5                                             |
| Deckel, die - durch-durchgehende Zugstangen verbinden 164.7 | Déflagration . . 122.10                          | - connecting pipe between suction and - space 262.6                         | - of a gas . . . 96.6                                                      |
| - , Kurbellager- 187.4                                      | Défecteur . . . 213.1                            | - governing by controlling a by-pass valve between - and suction pipe 252.5 | Denso, olio . . . 99.6                                                     |
| - , Zylinder- . . 163.5                                     | Deflecting cam, trip gear with 235.6             | - space . . . . . 80.5                                                      | Dent pour faire tourner la croix 213.9                                     |
| Déclanchement automatique de la manivelle 291.8             | Deflection of the frame 155.9                    | - specifications for 369.5                                                  | - de loup . . . 292.3                                                      |
| - , mécanisme de 233.3                                      | - , line of . . . 187.8                          | - , time of . . . 369.6                                                     | - plan incliné de la - de loup 292.4                                       |
| - , point de - constant 235.5                               | Deflector . . . 213.1                            | - valve . . . . . 245.3                                                     | Dente di arresto 292.3                                                     |
| - , position de - du cliquet 292.2                          | Deformación . . 141.5                            | - , hollow plunger with 183.1                                               | - , superficie obliqua del 292.4                                           |
| Déclie . . . . . 233.3                                      | - del cono de la válvula 206.5                   | Delta . . . . . 137.9                                                       | - per girare la croce 213.9                                                |
| - , montre à . . . 358.7                                    | Deformarsl . . 145.5                             | - metal . . . . . 137.9                                                     | Départ central du gaz 47.6                                                 |
| Declive . . . . . 53.6                                      | Deformation . . 141.3                            | Deltametall . . 137.9                                                       | - de l'eau . . . 181.9                                                     |
| Decomposition, heat of 4.3                                  | Déformazione . 141.3                             | Démarrage, compresseur de 296.3                                             | - du gaz . . . . . 39.7                                                    |
| Decomposition, chaleur de 4.3                               | - del cono della válvula 206.5                   | - , courant de . 298.3                                                      | - - - par le centre à travers une pièce de fronte à circulation d'eau 47.6 |
| Decomposizione, calore di 4.3                               | - del getto, contrazione e 147.7                 | - par les gaz d'échappement 299.2                                           | - - - sur le côté 47.5                                                     |
| - , prodotto di . . 4.6                                     | Déformer, se . . 145.5                           | - - manivelle . 291.4                                                       | - latéral du gaz 47.5                                                      |
| Decompression 293.7                                         | Dégagement de fumée pendant l'amorçage 60.1      | - , manivelle de 291.5                                                      | Department, designing 382.1                                                |
| - de desembague automatico 294.3                            | Dégoudronnage 74.7                               | - mélange de . 298.8                                                        | - , engineering . 382.1                                                    |
| Decompressor . 294.2                                        | - dans un gazogène séparé 46.2                   | - du moteur en tournant au volant 293.4                                     | - , technical . . 382.4                                                    |
| Décompression 293.7                                         | Dégoudronner le gaz 74.8                         | - , réceptif de . 297.6                                                     | Dependence of saturation on the state of the atmosphere 253.3              |
| - automatique . 294.3                                       | Degré d'admission 120.5, 232.8                   | - , résistance de 291.2                                                     | Dependent variable 109.5                                                   |
| - , came de . . . 294.2                                     | - de compression 121.6                           | - , soupape de . 295.4                                                      | Dépense de chaleur 362.7                                                   |
| Decompressione 293.7                                        | - de dilution de l'alcool 104.10                 | Démarrer avec un combustible à point d'ébullition peu élevé 258.5           | - - - par heure 363.1                                                      |
| - , camma di . . 294.2                                      | - de dissociation 7.7                            | - le moteur . . 291.3                                                       | - s courantes . . 372.7                                                    |
| - , meccanismo automatico di 294.3                          | - d'exactitude 351.11                            | Démasquer la couronne de la- mières 241.5                                   | - horaire de chaleur 363.1                                                 |
| Découper la bague 172.6                                     | - de fluidité . . 99.7                           | Demi-charge . 345.2                                                         | Déplacement des balais 334.3                                               |
| - le joint à recouvrement 172.7                             | - d'insensibilité 272.2                          | Demi-grasse, houille 23.2                                                   | - contralre des pistons 242.4                                              |
| - le segment . . 172.6                                      | - d'instabilité . 272.3                          | Démontage . . 300.5                                                         | - par couches . 128.4                                                      |
| Découvrir la couronne de lumières 241.5                     | - d'irrégularité 272.3                           | Démontage d'une machine 300.5                                               | - relatif du tourillon et du coussinet 197.4                               |
| Décrassage, aiguille de 266.5                               | -s d'oxydation (du carbone) 4.12                 | Démonter une machine 300.4                                                  | - stratifié . . . 128.4                                                    |
| - , orifice de . . 60.6                                     | - - maximum du carbone 5.1                       | Démontieren, die Maschine 300.4                                             | - , terminalson élastique du - des masses à mouvement de va-et-vient 196.3 |
| Décrasser . . . 60.5                                        | - de plein du diagramme 361.5                    | Denaturant . . 106.2                                                        | - , libre du - à va-et-vient 196.4                                         |
| - l'ouverture du brûleur 266.4                              | - de plénitude du diagramme 361.5                | Dénaturant . . 106.2                                                        | - par tranches 128.4                                                       |
| - la tige de soupape 207.1                                  | - de pureté . . 66.9                             | Dénaturante . . 106.2                                                       | Déplacer le levier guide-cliquet 290.8                                     |
| Decreasing load, calibrating with 356.3                     | Degree of accuracy 351.11                        | Denaturato, alcool 106.1                                                    | Deposit . . . . . 371.9                                                    |
| Dédit . . . . . 371.9                                       | - of admission 232.8                             | Dénaturé, alcool 106.1                                                      | - of carbon on the sparking plug 283.1                                     |
| Dédouanement 375.1                                          | - of dilution of alcohol 104.10                  | Denaturierter Spiritus 106.1                                                | - of dust . . . 314.6                                                      |
| Dédouaner une marchandise 375.2                             | - of dissociation 7.7                            | Denaturierungs-mittel 106.2                                                 | Deposition of carbon as soot 10.1                                          |
| Dédoublement, arbre de 210.6                                | - of fluidity . . 99.7                           | Densidad de calor por unidad de volumen 348.2                               |                                                                            |
| - , produit de . . 4.6                                      | - of insensitiveness 272.2                       |                                                                             |                                                                            |
|                                                             | - of irregularity 272.3                          |                                                                             |                                                                            |

|                                                           |                                                      |                                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Deposition of moisture on the insulating tube 287.8       | Depuración por la vía húmeda 67.7                    | Derechos de entrada 375.5                                     | Deslizamiento de las superficies de rodadura 220.7            |
| Deposito . . . . 70.8                                     | - - - - - seca . . . 72.6                            | s- de exportación 375.7                                       | Desmodromique, soupepa de mēlange 238.10                      |
| - di fuligine nel canali del becco 266.3                  | Depurado, gas no 66.7                                | - mercantil . . . 377.8                                       | Desmontaje de una máquina 300.5                               |
| - - - sul tappo di accensione . 288.1                     | Depurador, aguas sucias del 71.4                     | -s de tránsito . 375.9                                        | Desmontar una máquina 300.4                                   |
| - di fuligine nel canali del becco 266.3                  | - en caja . . . 72.8                                 | Derivación, conduite de 316.8                                 | Desnaturalizante 106.2                                        |
| - - - sul tappo di accensione . 288.1                     | - con carga de madera 68.8                           | Derivazione, dinamo in 332.6                                  | Desnaturalizar, materia para 106.2                            |
| - di polvere . . 314.6                                    | - de cok . . . . 68.4                                | Déroutement . 219.4                                           | Désoxydation . . 5.2                                          |
| -i, raccoglitori del 71.2                                 | - - - para los gases de altos hornos 73.10           | Desaération . . 316.9                                         | Désoxyder . . . 5.3                                           |
| -o terroso dell'acqua di circolazione 167.7               | - con entrada central para el gas 69.1               | Desagüe . . . 316.11                                          | Despachar . . . 374.2                                         |
| Dépósito de agua 316.12                                   | - final . . . . . 67.3                               | -, efectuar el . 168.1                                        | Despacho . . . 381.10                                         |
| - - - de refrigeración 321.8                              | - de gas . . . . . 66.6                              | Desalquitrar el gas 74.8                                      | Desperdicios de cok 27.8                                      |
| - de aire . . . . 129.7                                   | - de gradas . . . 74.1                               | Desarenar, agujero para 147.6                                 | - de madera . . 30.2                                          |
| - de alcohol . . 247.6                                    | - de limonita . . 73.8                               | Descanso en el servicio 346.7                                 | - - -, gas destilado de 48.6                                  |
| - de bencina . . 247.5                                    | - de pisos . . . 74.1                                | Descarga por aire comprimido 205.6                            | Desplazamiento de las escobillas 334.3                        |
| - de cok . . . . 45.3                                     | - preparatorio 67.2                                  | - por apertura de una válvula auxiliar 205.3                  | - , fuerza de - del regulador 271.6                           |
| - de combustible 247.3                                    | - de pulverización 68.5                              | - de la camisa 161.6                                          | - relativo del botón y del cojinete 197.4                     |
| - de gas . . . . 129.8                                    | - con salida central para el gas 69.2                | - , orificio de . . 87.4                                      | Dessablage, fermer étanchement le trou de . . 147.6           |
| - de hollin en las canales de combustión 266.3            | - en seco . . . 72.7                                 | Descargar el cilindro 127.4                                   | Dessicateur . . . 89.7                                        |
| - húmedo sobre la envuelta aisladora 287.8                | - de serrín . . . 73.1                               | - la válvula . . 204.9                                        | Dessication, recipient de 89.7                                |
| - intermedio . 242.8                                      | - ventilador - de gas 77.2                           | - Descenso de la válvula 207.8, 220.6                         | Dessin, salle de 382.2                                        |
| - montado en alto 82.1                                    | Depuradora, instalación 68.10                        | Descente de la soupape 207.8                                  | Destajo, obrero a 383.7                                       |
| - de petróleo . 247.4                                     | - materia . . . 72.9                                 | Déschister le charbon 238                                     | Destilación de alcoholes 104.8                                |
| - de polvo . . . 314.6                                    | Depurato preventivamente, gas 66.8                   | Descomposición, calor de 4.3                                  | - de alquitrán en un generador separado 46.2                  |
| - para recoger el polvo 76.5                              | Depuratore a casse 72.8                              | Desconectar un cilindro 344.6                                 | - , aparato de . . 9.2                                        |
| Dépôt de poussière 76.5, 314.6                            | - a coke per gas d'alti forn 73.10                   | Desconexión, distribución por - de la válvula de mezcla 233.2 | - , caldera de . 103.11                                       |
| - de suite sur le tampon d'allumage 288.1                 | - finale . . . . . 67.3                              | - , punto constante de 235.5                                  | - del carbón recién cargado, hornillo suspendido para la 46.5 |
| - terrenx de l'eau de refroidissement 167.7               | - del gas . . . . . 66.6                             | Descubrir la corona de lumbreras 241.5                        | - del combustible recién cargado 43.1                         |
| Dépoussiérage du gaz 75.9                                 | - con minerali di ferro 73.8                         | Desecho . . . . 370.8                                         | - continua . . . 9.1                                          |
| Dépoussiérage le gaz 76.1                                 | - d'olio . . . . . 278.1                             | Desdoblamiento, producto de 46                                | - fraccionada . . 8.9                                         |
| - - - par changement de direction du courant gazeuse 76.3 | - a polverizzazione 68.5                             | Desecación, alambique de 89.7                                 | - , horno cilíndrico de 107.4                                 |
| Depresión . . . . 82.5                                    | - a riplan . . . 74.1                                | Desembocar el tubo de escape al aire libre 318.9              | - de la madera 48.5                                           |
| - , cámara de . . 40.8                                    | - a secco . . . . 72.7                               | Desembrague automático, decompresión de 294.3                 | - de petróleo, aparato para la 101.1                          |
| Depression . . . 82.5                                     | - a segatura di legno 73.1                           | - - de la manivela 291.8                                      | - , retorta de . . 9.3                                        |
| Depression . . . 82.5                                     | -Theisen . . . . 78.1                                | - , posición de - del trinquete 292.2                         | - , seca . . . . . 8.5                                        |
| - , espace de . . 40.8                                    | - ultimo . . . . 67.3                                | Desgaste del calibre 160.1                                    | - por el vacío . . 8.8                                        |
| Depressione . . . 82.5                                    | -ad urto . . . . 75.3                                | - de las superficies de rodadura 220.8                        | - con vapor de agua 8.7                                       |
| Depth of charge 57.7                                      | - per via umida 67.9                                 | Designer . . . 381.13                                         | Destiladora . . 107.2                                         |
| - of immersion of the thermometer 19.6                    | Depurazione, consumo di forza e di acqua per la 79.4 | Designing department 382.1                                    | Destilar . . . . 8.4                                          |
| - of piston . . . 168.3                                   | - , costo della - per mc. di gas 79.5                | Deslizable, pieza curvada 214.6                               | Destillat . . . . 8.6                                         |
| - of rim . . . . 190.5                                    | - del gas . . . . . 66.5                             | Deslizadera . . 176.3                                         | Distillation, ab-satzweise 8.9                                |
| Depuración por agua 67.7                                  | - , implanto di . 66.10                              | Deslizamiento, superficie de - del émbolo 176.6               | - , fraktionierte . 8.9                                       |
| - complementaria 67.1                                     | - , massa di . . 72.9                                |                                                               | - , produkt . . . . 8.6                                       |
| - , coste de - por m <sup>3</sup> de gas 79.5             | - preventiva . 66.11                                 |                                                               | - , stetige . . . . 9.1                                       |
| - del gas . . . . 66.5                                    | - a secco . . . . 72.6                               |                                                               | - , trocken . . . . 8.5                                       |
| - , grado de . . 66.9                                     | - successiva . 67.1                                  |                                                               | - , Vakuum . . . . 8.8                                        |
| - preliminar . . 66.11                                    | - per via umida 67.7                                 |                                                               | - mit Wasserdampf 8.2                                         |
| - previa . . . . 66.11                                    | Dépyriter le charbon 23.9                            |                                                               |                                                               |
|                                                           | Déraillement du galet 223.8                          |                                                               |                                                               |
|                                                           | Dérangement dans le service 349.10                   |                                                               |                                                               |
|                                                           | Derechos de aduana 375.3                             |                                                               |                                                               |
|                                                           | - - -, reducción de los 376.2                        |                                                               |                                                               |
|                                                           | - - -, reembolso de los 375.10                       |                                                               |                                                               |

|                                                                                       |                                                                            |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Destillierapparat 92                                                                  | Determination, chemical - of the calorific power 97.7                      | Device, charging 57.4                       | Diagrama de la resistencia 195.4            |
| - -, Petroleum- 101.1                                                                 | - of density . . . 96.5                                                    | - , compressed air starting 294.6           | - del taquígrafo 198.8                      |
| -kessel . . . . . 103.11                                                              | - of gaseous constituents by titration 93.5                                | - , contact breaking 289.3                  | - de la temperatura entrópica 115.3         |
| Desviación de la roldana 223.8                                                        | Détérmination chimique de la puissance calorifique 97.7                    | - , ignition . . . 289.3                    | - de los tiempos 354.8                      |
| Desviador . . . 213.1                                                                 | - de la densité 96.5                                                       | - , safety - against return shock 292.6     | Diagramm der atmosphärischen Maschine 364.1 |
| Detached foundations 305.1                                                            | - des gaz difficilement combustibles 95.5                                  | - , striking . . . 290.1                    | - , Aufnehmer- . . . 129.9                  |
| Details of oil engines 247.2                                                          | - - - - - facilement inflammables 95.1                                     | - , weighing . . . 96.8                     | -bündel . . . . . 354.9                     |
| Détartre la chemise d'eau 167.8                                                       | - de la puissance calorifique 97.1                                         | Devis estimatif 369.9                       | - , Drehkraft- . . . 195.3                  |
| Detención del émbolo del indicador 356.8                                              | - titrimétrique des constituants du gaz 93.5                               | Dia de trabajo 383.9                        | - , Druckvolumen- 114.9                     |
| Détendre, se . . . 124.4                                                              | Determinazione chimica del potere calorifico 97.7                          | Diafragma . . . 84.1                        | - , Entropietemperatur- 115.3               |
| Detent . . . . . 226.3, 231.3                                                         | - del gaz difficilmente combustibili 95.5                                  | - colector . . . 255.1                      | - fehler . . . . . 359.6                    |
| - , holding open the exhaust by means of a - and abutment 226.3                       | - - - - - facilmente inflammables 95.1                                     | Diaframma collettore 255.1                  | - fläche . . . . . 359.5                    |
| Détente . . . . . 119.4                                                               | - de la puissance calorifique 97.1                                         | - del pulverizzatore 254.7                  | - , gestreutes . . . 355.1                  |
| - de la combustion 124.3                                                              | - titrimétrique des constituants du gaz 93.5                               | Diagram, area of . . . 359.5                | - , Indikator- . . . 354.5                  |
| - , courbe de . . . 124.5                                                             | Determinazione chimica del potere calorifico 97.7                          | - of the atmospheric engine 364.1           | - , Kolbenweg- . . . 354.7                  |
| - , course de . . . 122.6                                                             | - del gaz difficilmente combustibili 95.5                                  | - , crank effort . . . 195.3                | - , Massendruck- 195.6                      |
| - des gaz brûlés 124.3                                                                | - - - - - facilmente combustibili 95.1                                     | - to a distance base 354.7                  | - , p- v- . . . . . 114.9                   |
| - pendant la course entière 364.4                                                     | - del potere calorifico 97.1                                               | - distribution 198.10                       | - der Pulsschläge 84.8                      |
| - prolongée . . . 124.7                                                               | - determine, to - the calorific power 97.6                                 | - error of the . . . 359.6                  | - , Schwachfeder- 355.3                     |
| - , rapport de . . . 124.6                                                            | - , - - - - - power by the calorimetric method 98.2                        | - indicator . . . 354.5                     | - mit schwacher Feder 355.3                 |
| Détegeante, surface - rugueuse en toile métallique 78.10                              | - , - - - - - power of coal 99.3                                           | - inertia . . . . . 195.6                   | - , Steuerungs- 198.10                      |
| Determinación calorimétrica 97.1                                                      | - , - - - - - the specific gravity 100.2                                   | - light spring . . . 355.3                  | - , T- S- . . . . . 115.3                   |
| - de la densidad 96.5                                                                 | - , - - - - - the viscosity from the rate of flow through an orifice 100.1 | - loop of . . . . . 355.4                   | - , Tangentialdruck- 195.3                  |
| - de los gases de difícil combustión 95.5                                             | Déterminer le poids spécifique 100.2                                       | - measuring a . . . 359.2                   | - , Ventilherhebungs- 207.9                 |
| - de los gases de fácil combustión 95.1                                               | - la puissance calorifique 97.6                                            | - peak of . . . . . 355.2                   | - , Wärme- . . . . . 115.3                  |
| Determinar el grado de viscosidad por medio de su velocidad de paso por un tubo 100.1 | - - - - - du charbon 99.3                                                  | - planimetering a . . . 359.3               | - , Widerstands- 195.4                      |
| - el peso específico 100.2                                                            | - - - - - par voie calorimétrique 98.2                                     | - pressure-volume 114.9                     | - , Zeit- . . . . . 354.8                   |
| - la potencia calorífica 97.6                                                         | - la viscosité d'après le temps d'écoulement 100.1                         | - of the pulsations 84.8                    | Diagramma dell'alzata della valvola 207.9   |
| - - - - - análisis químico para 97.7                                                  | Detonación . . . 122.10                                                    | - receiver . . . . . 129.9                  | - di apertura della valvola 207.9           |
| - - - - - del carbón 99.3                                                             | - en la admisión 346.1                                                     | - relative efficiency of the 361.5          | - , area del . . . . . 359.5                |
| - - - - - por medio del calorímetro 98.2                                              | Detonation . . . 122.10                                                    | - resistance . . . . . 195.4                | - , calcolazione del . . . 359.2            |
| Determinare il peso specifico 100.2                                                   | Détonation . . . 122.10                                                    | -s, set of . . . . . 354.9                  | - delle corse dello stantuffo 354.7         |
| - il potere calorífico 97.6                                                           | - dans la conduite d'aspiration 346.1                                      | - to take an indicator 354.6                | - i dispersi . . . . . 355.1                |
| - - - - - in base all'analisi 98.1                                                    | - d'échappement 346.3                                                      | - taken during variation of load 355.1      | - a della distribuzione 198.10              |
| - - - - - col calorímetro 98.2                                                        | Detonazione . . . 122.10                                                   | - tangential pressure . . . . . 195.3       | - entropico della temperatura 115.3         |
| - - - - - del carbone 99.3                                                            | Detriti di coke . . 27.8                                                   | - to a time base 354.3                      | - , errore del . . . 359.6                  |
| - la viscosità col l'efflusso 100.1                                                   | Development . . 219.4                                                      | - turning force 195.3                       | - dell' indicatore 354.5                    |
| Determination of calorific power 97.1                                                 | Deviación de la biela, ángulo de 193.7                                     | - valve-lift . . . 207.9                    | - , laccio del . . . 355.4                  |
|                                                                                       | Déviaton, angle de - de la bielle 193.7                                    | Diagrama de las carreras del émbolo 354.7   | - delle masse . . . 195.6                   |
|                                                                                       | - du régulateur 267.3                                                      | - de la carrera de la válvula 207.9         | - del motore atmosferico 364.1              |
|                                                                                       |                                                                            | - del depósito . . 119.9                    | - , prendere un . . . 354.6                 |
|                                                                                       |                                                                            | - s dispersados . . 355.1                   | - preso con molla debole 355.3              |
|                                                                                       |                                                                            | - de distribución 198.10                    | - delle pulsazioni 84.8                     |
|                                                                                       |                                                                            | - de la fuerza de rotación 195.3            | - delle resistenze 195.4                    |
|                                                                                       |                                                                            | - del indicador 354.5                       | - del serbatoio 129.9                       |
|                                                                                       |                                                                            | - de las masas 195.6                        | - degli sforzi tangenziali 195.3            |
|                                                                                       |                                                                            | - del motor atmosférica 364.1               | - , sommità del . . . 355.2                 |
|                                                                                       |                                                                            | - obtenido con un muelle débil 355.3        | - , superficie negativa del 198.3           |
|                                                                                       |                                                                            | - de la presión tangencial 195.3            | - , - positiva del 198.2                    |
|                                                                                       |                                                                            | - de las presiones y de las volúmenes 114.9 | - dei tempi . . . . . 354.8                 |
|                                                                                       |                                                                            | - de las pulsaciones 84.8                   | - dei volumi e delle pressioni 104.9        |
|                                                                                       |                                                                            |                                             | Diagramme, aire du 359.5                    |

|                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagramme, boucle<br>du 355.4                    | Diatomic mole-<br>cule 1.4                                                         | Différence de tem-<br>pérature entre les<br>parois extérieure<br>et intérieure du<br>cylindre 162.7 | Dilatation, extré-<br>mité rétrécie de<br>- du piston 175.5                         |
| - calcul du . . . 359.2                          | Dibujo, sala de 382.2                                                              | Differend, vider<br>le 378.3                                                                        | - , jeu de - du seg-<br>ment 173.6                                                  |
| - degré de plein<br>du 361.5                     | Dichthämmern, die<br>Poren durch -<br>schließen 343.3                              | Differential . . . 109.8                                                                            | Dilatazione, corre-<br>zione del termo-<br>metro dovuta<br>alla - del vetro<br>20.1 |
| - , - plénitude du<br>361.5                      | Dichtebestimmung<br>- , Gas- . . . . . 96.6                                        | - kolben . . . . . 261.3                                                                            | - cubica, coeffi-<br>cient de 16.8                                                  |
| - s dispersés . . . 355.1                        | - , Wärme- . . . . . 348.2                                                         | - quotient n <sup>er</sup><br>Ordnung 110.4                                                         | - , estremità dello<br>stantuffo rastre-<br>mata per la 175.5                       |
| - de distribution<br>198.10                      | Dichtigkeit, den<br>Kolben auf -<br>prüfen 343.1                                   | - rechner . . . . . 109.7                                                                           | - lineare, coeffi-<br>cient de 16.7                                                 |
| - des efforts tangen-<br>tiels 195.3             | Dichtung, außen<br>gepaßte 165.7                                                   | - spring . . . . . 352.5                                                                            | - termica, coeffi-<br>cient de 16.6                                                 |
| - entropique . . . 115.3                         | - durch Feder und<br>Nut 165.9                                                     | - fastening of<br>the 352.6                                                                         | Dilución, grado de<br>- del alcohol 104.10                                          |
| - erreur du . . . 359.6                          | - , Haupt- . . . . . 179.4                                                         | Differentiate, to 110.3                                                                             | Diluizione, grado<br>di - dell'alcool<br>104.10                                     |
| - s, faisceau de 354.9                           | - , innen gepaßte 165.8                                                            | Differentiation 110.2                                                                               | Dilution, degree of<br>- of alcohol 104.10                                          |
| - en fonction de la<br>course du piston<br>354.7 | - , Kolben- . . . . . 171.4                                                        | - partielle . . . . . 110.5                                                                         | Dilution, degré de<br>- de l'alcool 104.10                                          |
| - - - du temps 354.5                             | - der Kolbenstange<br>179.1                                                        | Differentiation 110.2                                                                               | Dimensions, erec-<br>tion 301.2                                                     |
| - d'indicateur . 354.5                           | - sleiste . . . . . 312.11                                                         | - partial . . . . . 110.5                                                                           | Dimension de<br>montage 301.2                                                       |
| - inscrit par le<br>tachygraphe 198.8            | - durch losen Lide-<br>rungsring 166.1                                             | Differentiation 110.2                                                                               | Dimensione della<br>maglia 24.9                                                     |
| - de la levée de la<br>soupape 207.9             | - smaterial . . . . . 138.3                                                        | - partielle . . . . . 110.5                                                                         | Dimensiones de<br>las mallas 24.9                                                   |
| - des masses . . . 195.6                         | - durch mehrere<br>Liderungsringe<br>166.3                                         | Differentielle . . . 109.8                                                                          | Dimethyl . . . . . 13.1                                                             |
| - du monteur atmo-<br>sphérique 364.1            | - , metallische . 165.1                                                            | Differentier . . . 110.3                                                                            | Dimetile . . . . . 13.1                                                             |
| - , planimétrage du<br>359.3                     | - , Nach- . . . . . 179.6                                                          | Differenza di<br>prezzo 348.3                                                                       | Diminution de<br>volume 7.3                                                         |
| - , prendre un . . 354.6                         | - , nachgiebige Me-<br>tall- 179.5                                                 | - di temperatura<br>162.7                                                                           | Diminuzione del<br>numero di mo-<br>lecule 7.4                                      |
| - pression-volume<br>114.9                       | - spring . . . . . 313.1                                                           | Differenziale . . . 109.8                                                                           | - di volume . . . . . 7.3                                                           |
| - des pulsations 84.9                            | - , selbstspannen-<br>der 171.7                                                    | - , calcolo . . . . . 109.7                                                                         | Dinamica del ca-<br>lore 118.6                                                      |
| - , relever un . . . 354.6                       | - , Stopfbüchsen- 179.2                                                            | - di n <sup>mo</sup> ordine 110.4                                                                   | Dinamo . . . . . 332.3                                                              |
| - de résistance 195.4                            | Dicke, Flanschen-<br>312.5                                                         | Differenziare . . . 110.3                                                                           | - a campo ruo-<br>tante 333.2                                                       |
| - à ressort faible 355.3                         | - , Riemen- . . . . . 328.5                                                        | Differenziazione<br>110.2                                                                           | - compound . . . 332.7                                                              |
| - , sommet du . . 355.2                          | - Dickflüssiges Öl 99.6                                                            | - parziale . . . . . 110.5                                                                          | - a gas . . . . . 330.2                                                             |
| Dial gauge . . . . . 83.9                        | Die . . . . . 229.7                                                                | Difficulty, the en-<br>gine starts with<br>344.5                                                    | - nata 333.1                                                                        |
| Diameter of flange<br>312.4                      | Dienstgewicht . 339.3                                                              | Diffuser, water 69.7                                                                                | - - - continua . 332.4                                                              |
| - of impeller . . . 80.7                         | Dieselmotor . . . 324.5                                                            | Diffuseur . . . . . 80.5                                                                            | - - - trifase . . 333.2                                                             |
| - , inner - of seat<br>208.7                     | - prozeß . . . . . 117.6                                                           | Diffusibilità . . . . 3.6                                                                           | - in derivazione 332.6                                                              |
| - , inside - of pipe<br>309.4                    | Diesel cycle . . . 324.6                                                           | Diffusibilità . . . . 3.6                                                                           | - a gas . . . . . 330.2                                                             |
| - of stem . . . . . 201.4                        | - motor . . . . . 324.6                                                            | Diffusibility . . . . 3.6                                                                           | - en serie . . . . . 332.5                                                          |
| Diamètre de la<br>bride 312.4                    | Diferencia de<br>precio 348.3                                                      | Diffusion . . . . . 3.4                                                                             | Dinamo . . . . . 332.3                                                              |
| - du fil . . . . . 203.8                         | - , solventar una 378.3                                                            | - skoeffizient . . . . 3.5                                                                          | - compound . . . 332.7                                                              |
| - intérieur du<br>siège 208.7                    | - de temperatura<br>entre las paredes<br>exterior é interior<br>del cilindro 162.7 | - svermogen . . . . . 3.6                                                                           | - de corriente<br>alterna 333.1                                                     |
| - de la tuyau . 309.4                            | Diferenciación 110.2                                                               | Diffusion . . . . . 3.4                                                                             | - - - continua . 332.4                                                              |
| - de la roue à<br>palettes 80.7                  | - parcial . . . . . 110.5                                                          | - coefficient of . . . 3.5                                                                          | - trifasea . . . . 333.2                                                            |
| - de la tige de<br>soupape 201.5                 | Diferenclación 110.2                                                               | Diffusion . . . . . 3.4                                                                             | - en derivación 332.6                                                               |
| Diametro della<br>flangia 312.4                  | - diferencial . . . 109.8                                                          | - coefficiente di . . . 3.5                                                                         | - por gas . . . . . 330.2                                                           |
| - interno della<br>sede 208.7                    | - , cálculo . . . . . 109.7                                                        | Diffusor . . . . . 80.5                                                                             | - en serie . . . . . 332.5                                                          |
| - - del tubo . . . 309.4                         | Diferenclal . . . 110.3                                                            | Diffusore . . . . . 80.5                                                                            | - shunt . . . . . 332.6                                                             |
| - della ruota a<br>palette 80.7                  | Difetto nell'isola-<br>mento 287.7                                                 | Dificultad en la<br>combustion 58.8                                                                 | Dioxide, carbon 11.13                                                               |
| Dlámetro de la<br>brida 312.4                    | - del materiali 139.11                                                             | Difusión . . . . . 3.4                                                                              | Dipendente, varia-<br>bile 109.5                                                    |
| - interior del<br>asiento 208.7                  | - di tenuta della<br>valvola 206.3                                                 | - coefficiente de . . . 3.5                                                                         | Dipendenza della<br>saturazione dallo<br>stato atmosferico<br>253.3                 |
| - del tubo . . . . . 309.4                       | Difettosa, accen-<br>sione 280.3                                                   | - potencia de . . . . . 3.6                                                                         | Dipping tube . . 254.8                                                              |
| - de la rueda de<br>paletas 80.7                 | Difference in price<br>between two<br>fuels 348.3                                  | Dilatación, coeffi-<br>cient de . . . . . 140.8                                                     | Diramazione ad<br>angolo acuto 310.4                                                |
| Diapason, tachy-<br>graphe à 198.7               | - of temperature<br>between outer<br>and inner wall<br>of the cylinder<br>162.7    | - , - - - cúbico . . . 16.8                                                                         | - - - retto . . . . . 310.3                                                         |
| Diaphragm . . . . . 84.1                         | Difference de prix<br>entre deux com-<br>bustibles 348.3                           | - , - - - lineaire . 16.7                                                                           | - , tubo di . . . . . 310.2                                                         |
| - , bellows . . . . . 85.3                       |                                                                                    | - , - - - thermique . 16.6                                                                          |                                                                                     |
| - , collecting . . . 255.1                       |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Diaphragme collec-<br>teur 255.1                 |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| - ondulé . . . . . 84.1                          |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |

|                          |                         |                        |                         |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Dirección . . . 381.2    | Discharge velocity      | Dispersión de los      | Disposizione del-       |
| - de los esfuerzos,      | of the scavenging       | gases de com-          | l'albero di distri-     |
| variación de -           | air through the         | bustion 128.6          | buzione 212.3           |
| - de los botones 197.3   | ports 129.2             | Dispersione dei        | - della guarnizione     |
| - del servicio . 347.6   | - of water . . . 181.9  | gas combusti 128.6     | di materiale            |
| - técnica . . . 382.4    | Discharging air         | Displacement, brush    | dolce a superficie      |
| Direct coupling an       | from gas mains          | 834.3                  | sferica 178.8           |
| internal com-            | 316.9                   | - of brushes . . 334.3 | - di lubrificazione     |
| bustion engine           | Disco di appoggio       | - by layers . . 128.4  | 274.9                   |
| to the working           | della molla 204.2       | Displacing the         | - di messa in moto      |
| machine 329.9            | - del becco . . 282.9   | joints by x de-        | ad aria compressa       |
| - current genera-        | - dell'eccentrico 224.9 | grees 173.7            | 294.6                   |
| tor 332.4                | - - - fatto girare dal  | Disponent . . . 381.5  | - del motore . 325.2    |
| - suspension . 269.2     | regolatore 253.1        | Disponer . . . 381.6   | - delle nervature       |
| Directeur . . . 381.3    | - di mica . . . 287.6   | Disponibilidad de      | 169.4                   |
| - d'exploitation 382.3   | - della molla fissata   | servicio 341.6         | - a più cilindri 326.3  |
| - général . . . 381.4    | con chavetta 204.3      | Disponieren . . 381.6  | - pollicilindrica 326.3 |
| - technique . . 382.3    | - stantuffo a . 170.4   | Disponre . . . 381.6   | - di raffreddamento     |
| Direction, pistons       | - del tornio . . 149.5  | - la pompa di fianco   | a circolazione 321.6    |
| working in op-           | Disco de la ex-         | al cilindro 243.9      | - della valvola 239.5   |
| posite -s 326.6          | céntrica 224.9          | - - - di miscela la-   | Dispute, to settle      |
| - - - the same 326.5     | - del mechero . 282.9   | teralmente al ci-      | the 378.3               |
| - reversal of - of       | Discont . . . 370.8     | lindro 243.9           | Disque de brûleur       |
| the pressure on          | Disdetta . . . 371.9    | - - - - sotto il       | - excentrique . 224.9   |
| crank pin 197.3          | Disegno, sala da 382.2  | suolo 243.8            | - en mica . . . 287.6   |
| - soupape à change-      | Disengaging gear        | Disposer . . . 381.6   | Dissociation . . 7.6    |
| ment de 55.6             | 293.2                   | - les pompes à mé-     | - , degree of . . 7.7   |
| - technique . . 382.4    | - half compression,     | lange latérale-        | - limit . . . . 8.1     |
| - variation de -         | automatically 294.3     | ment an cylindre       | - temperature . . 7.8   |
| des efforts sur          | Disgrazie acce-         | 243.9                  | Dissociation . . 7.6    |
| le tourillon 197.3       | dentali, norme          | - - - - sous le sol    | - , degré de . . 7.7    |
| Director . . . 381.3     | preventive con-         | 243.8                  | - , limite de . . 8.1   |
| - , managing- . . 381.4  | trol le 385.8           | Disposición de cam-    | - , température de 7.8  |
| - 's office . . . 381.2  | Disimpegno auto-        | bio 259.2              | Dissociazione . . 7.6   |
| Director . . . 381.3     | matico della            | - irregular de las     | - , grado di . . 7.7    |
| - , aparato . . . 366.2  | manovella 291.8         | capas 128.5            | - , limite di . . 8.1   |
| - general . . . 381.4    | Disinnesto auto-        | - del motor . . 325.2  | - , temperatura di 7.8  |
| - técnico . . . 382.3    | matico della            | - de los nervios del   | Dissoziation . . 7.6    |
| Direkte Kupplung         | manovella 291.8         | émbolo 169.4           | - sgrad . . . . 7.7     |
| von Verbren-             | Disjuncteur à           | - para pesar . . 96.8  | - sgrénze . . . . 8.1   |
| nungs- und               | maxima 335.7            | - de las válvulas      | - stemperatur . . 7.8   |
| Arbeitsmaschine          | Dismantle, to - an      | 239.5                  | Distacco della leva     |
| 329.9                    | engine 300.4            | - de varios cilindros  | di contatto dal-        |
| Direktion . . . 381.2    | Dismantling . . 300.5   | 326.3                  | l'elettrodo fisso       |
| Direktor . . . 381.3     | Disminución de          | Dispositif de Capi-    | 289.3                   |
| - , General- . . 381.4   | las moléculas,          | taine pour le          | - della rotella . 223.8 |
| Diretta, sospen-         | contracción de          | cycle à quatre         | Distance base, dia-     |
| sione 269.2              | volumen por 7.4         | temps 213.2            | gram to a 354.7         |
| Direttore . . . 381.3    | - de volumen . . 7.3    | - Duplex pour le       | - frome centre of       |
| - generale . . . 381.4   | Disociation . . 7.6     | cycle à quatre         | piston to centre        |
| - técnico . . . 382.3    | - , grado de . . 7.7    | temps 213.6            | of crosshead 178.2      |
| Direzione . . . 381.2    | - , temperatura de 7.8  | - Koerting pour le     | - piece . . . . 156.3   |
| - técnica . . . 382.4    | Disolución alca-        | cycle à quatre         | Distance d'axe en       |
| Dirigido, polea -a       | lina de piro-           | temps 213.10           | axe entre le piston     |
| 327.5                    | galol 91.1              | - de pesage . . 96.8   | et la crosse 178.2      |
| Diritto commer-          | - amoniacal de          | - de remplissage       | - entre les barreaux    |
| ciale 377.8              | cloruro de cobre        | 51.3                   | 51.3                    |
| - di dogana . . 375.3    | 90.8                    | - de rotatif 56.6      | - explosive . . 283.6   |
| - d'entrata . . 375.5    | - de amoníaco 14.1      | - - - tournant 56.6    | - , thermomètre à 18.1  |
| Disablement              | - de cloruro de cobre   | - de Wenzel pour       | Distancia entre         |
| annuity 386.1            | en el ácido clor-       | le cycle à quatre      | las barras 51.3         |
| - , insurance            | hidrico 90.9            | temps 212.6            | - entre ejes . . 338.6  |
| against 385.10           | - de fenol . . . 83.8   | Disposition de         | - explosiva de          |
| Disc, atomizing 262.6    | - muriática de clo-     | l'arbre de dis-        | las chispas 283.6       |
| - , cam . . . . 221.4    | ruro de cobre 90.9      | tribution 212.3        | - del punto medio       |
| - - - adjusted by        | - normal . . . 94.2     | - du moteur . 325.2    | del émbolo al           |
| the governor 253.1       | Disparador, me-         | - des nervures 169.4   | centro de la            |
| - , filter of felt 250.7 | canismo 233.3           | - polycilindrique      | cruceta 178.2           |
| - piston . . . 170.4     | Disparo, punto con-     | 326.3                  | - entre las ruedas      |
| - , spraying . . 262.6   | stante de 235.5         | - de la soupape 239.5  | 338.5                   |
| Discesa della val-       | Dispatch . . . 373.11   | Dispositivo d'inter-   | Distanza explosiva      |
| vola 207.8               | - , to . . . . 373.12   | ruzione 239.3          | della scintilla         |
| Discharge                | Dispersion of the       | - per la lubrifica-    | 283.6                   |
| chamber 244.6            | burnt gases 128.6       | zione 274.9            | - dalla mezzaria        |
| - , coefficient of 129.3 | Dispersion des gaz      | - per pesare . . 96.8  | dello stantuffo         |
| - nozzle . . . . 38.6    | de la combustion        | - di raffreddamento,   | alla mezzaria           |
| - pressure in m.         | 128.6                   | coperchio con          | della testa a           |
| of water 337.7           |                         | 164.1                  | croce 178.2             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distanza delle ruote<br>- fra le ruote . . . 338.5<br>Distendere . . . 146.3<br>- anello per . . . 174.1<br>Distil. to . . . 84<br>Distillare a secco 84<br>Distillation, con-<br>tinuous 9.1<br>-, dry . . . . . 8.5<br>- flask . . . . . 101.2<br>-, fractional . . . . 8.9<br>- gas, lignite . . . 107.3<br>-, product of . . . . 8.6<br>- product of naph-<br>tha 102.4<br>- in retorts . . . 31.10<br>-, steam . . . . . 8.7<br>-, vacuum . . . . . 8.8<br>- of wood . . . . . 48.5<br>Distillation du bois<br>48.5<br>-, chambre de . . . 107.5<br>-, conue de . . . 107.4<br>-, continue . . . . . 9.1<br>- dans les cornues<br>31.10<br>- fractionnée . . . . 8.9<br>-, ouverture de pas-<br>sage des gaz de 46.6<br>-, produit de . . . . 8.6<br>- de la - du pétrole<br>102.4<br>- sèche . . . . . 8.5<br>-, usine de - de<br>lignite 107.2<br>- à la vapeur d'eau 8.7<br>- par le vide . . . . 8.8<br>Distillatoire,<br>alambic 9.3<br>-, appareil . . . . . 9.2<br>Distillatore . . . . 9.2<br>Distillazione, cal-<br>daia di 103.11<br>-, camera di . . . 107.5<br>-, cilindro di . . . 107.4<br>-, continua . . . . . 9.1<br>-, durata della . . . 66.1<br>- frazionata . . . . 8.9<br>- del legno . . . . . 48.5<br>- secca . . . . . 8.5<br>-, storta di . . . . . 9.3<br>- instorte . . . . . 31.10<br>- con vapore acqueo<br>8.7<br>- nel vuoto . . . . . 8.5<br>Distillé . . . . . 8.6<br>Distilled gases, pas-<br>sage for the 46.6<br>Distiller, appareil à<br>- le pétrole 101.1<br>- à sec . . . . . 8.4<br>- par voie sèche 8.1<br>Distilleria di spirito<br>104.8<br>Distillerie . . . . . 104.8<br>Distillery . . . . . 104.8<br>Distilling apparatus<br>9.2<br>- -, petroleum . . . 101.1<br>- tank . . . . . 103.11<br>Distinta dei prezzi<br>369.11<br>Distribución accio-<br>nada mecáni-<br>camente 246.1<br>- de admisión, 199.2<br>- bilateral por lum-<br>breras 242.3 | Distribución de las<br>bombas lavadoras<br>y de carga 244.8<br>- por canales . . . 240.3<br>- por cilindro doble<br>246.6<br>- de corredera 363.5<br>-, cuadro de . . . 334.4<br>- de cuatro tiempos<br>de Capitaine 213.2<br>- - - Duplex 213.6<br>- - - de Wenzel 212.6<br>- por desconexión<br>de la válvula de<br>mezcla 233.2<br>-, diagrama de 198.10<br>- de escape . . . 199.3<br>- - -, poner la - para<br>el ciclo de dos<br>tiempos 294.1<br>- por excéntrica 225.4<br>- - - s . . . . . 221.3<br>- para inflamación<br>con capsula doble<br>289.6<br>- de Koerting 213.10<br>-, leva de . . . . . 221.5<br>- por leva mandada<br>y por excéntrica<br>225.6<br>- por lumbreras 240.3<br>-, mando de la . . . 209.2<br>-, mecanismo de 209.5<br>- de palancas de<br>rodadura y por<br>excéntrica 225.5<br>- y regulación de los<br>motores de dos<br>tiempos 240.2<br>-, tubo de . . . . . 92.4<br>- por válvulas 198.9<br>Distribuidor . . . 285.10<br>- cilíndrico . . . 238.1<br>- de embolo . . . 238.1<br>-, embolo - para la<br>entrada y la sa-<br>lida 245.7<br>Distributeur . . . 285.10<br>366.2<br>Distributing tube 92.4<br>Distribution dla-<br>gram 198.10<br>- and governing of<br>two stroke cycle<br>engines 240.2<br>- of ignition for two<br>cylinders 289.6<br>- of material, heat<br>stresses due to<br>irregular 163.2<br>- - -, temperature<br>stresses due to<br>irregular 163.2<br>- by means of ports<br>240.3<br>- by ports on both<br>sides of the piston<br>242.3<br>Distribution action-<br>ner l'arbre de 209.3<br>- d'allumage pour<br>deux allumeurs 289.6<br>-, arbre de . . . . . 211.5<br>- - -, continu 212.2<br>-, came de . . . . . 221.5<br>- par comes . . . 221.3<br>-, commande de la<br>209.2<br>- commandée . . . 246.1 | Distribution, com-<br>mander l'arbre de<br>209.3<br>- à déclanchement<br>du papillon 233.2<br>- desmodromique<br>246.1<br>-, diagramme de<br>198.10<br>-, disposition de<br>l'arbre de 212.3<br>- par excentrique<br>225.4<br>- - - et came à<br>mouvements con-<br>nexes 225.6<br>- - - et levier rou-<br>lant 225.5<br>-, levier de . . . 217.3<br>- par lumières 240.3<br>- a lumières de<br>chaque côté du<br>piston 242.3<br>-, mécanisme de 209.5<br>- de la pompe de<br>balayage et de<br>la pompe à mé-<br>lange 244.5<br>-, réglage de la 211.1<br>- et réglage des<br>moteurs à deux<br>temps 240.2<br>- par soupapes 198.9<br>-, tableau de . . . 334.4<br>-, tiges et leviers<br>de 214.8<br>- à tiroir . . . . . 363.5<br>- - - double . . . 246.6<br>-, tube de . . . . . 92.4<br>Distributore . . . 285.10<br>366.2<br>- d'acqua . . . . . 70.3<br>- a cassetto piano<br>363.6<br>Distribuzione per<br>accensione a due<br>accenditori 289.6<br>-, albero di . . . . 211.5<br>- per l'ammissione<br>199.2<br>-, aste di . . . . . 214.8<br>- con came . . . . 221.3<br>- a cassetto . . . . 363.5<br>- comandata König<br>246.1<br>-, comando della 209.2<br>- a doppio cassetto<br>246.6<br>- ad eccentrico 225.4<br>- - - e came a<br>movimento co-<br>mandato 225.6<br>- - - e leve di roto-<br>lamento 225.5<br>- a feritoie . . . . 240.3<br>- con feritoie al<br>due lati 242.3<br>-, leva di . . . . . 217.3<br>- per la pompa di<br>lavatura e di<br>miscela 244.8<br>-, quadro di . . . 334.4<br>- a quattro tempi<br>di Capitaine 213.2<br>- - - Duplex 213.6<br>- - - di Koer-<br>ting 213.10<br>- - - di Wenzel<br>212.6 | Distribuzione, regi-<br>strazione della<br>211.1<br>- e regolazione dei<br>motori a due tempi<br>240.2<br>-, rotismo della 209.5<br>- per lo scarico 199.3<br>- a scatto della<br>valvola di mi-<br>scela 233.2<br>-, sporto per la 221.5<br>-, tubo di . . . . . 92.4<br>- a valvola . . . . . 198.9<br>Disturbance of<br>combustion 58.8<br>Disturbo nella<br>combustione 58.8<br>Disunion, product<br>of 4.6<br>Ditta . . . . . 379.9<br>Divided piston 170.6<br>- - - rod . . . . . 178.4<br>Dividend . . . . . 384.8<br>Dividendo . . . . . 384.8<br>División de la ca-<br>misa exterior 161.7<br>Docht . . . . . 263.7<br>-, Öler . . . . . 276.7<br>-, schmiering . . . 276.1<br>-, verdampfer . . . 254.7<br>Dogana, diritto di<br>375.3<br>-, pagare la . . . 375.2<br>Dolgt, arrachement<br>du - de contact<br>de la goupille 289.2<br>- de contact . . . 288.9<br>- rotatif . . . . . 213.3<br>- tournant . . . . . 213.3<br>Dolezza . . . . . 139.1<br>Domandare la pri-<br>vativa 378.6<br>Domestica, centrale<br>331.5<br>Domestique, cen-<br>trale 331.5<br>Donner quitance<br>371.3<br>- reçu . . . . . 371.3<br>Door, ash-pit . . . 54.5<br>- fastening . . . . 54.6<br>-, fire . . . . . 54.3<br>Doppelarmiger<br>Hebel 215.8<br>- es wagrechtes<br>Stoßpendel 230.7<br>- balkenrahmen 154.5<br>- balkiges A-Gestell<br>153.2<br>-, boden . . . . . 258.4<br>-, generator . . . . 47.4<br>- - mit mechan-<br>ischem Antrieb<br>der Kohle . . . . 48.1<br>-, hebel . . . . . 215.8<br>-, nippel . . . . . 313.6<br>-, reihenmaschine<br>327.1<br>-, schiebersteuerung<br>246.6<br>-, schlußdynamo 332.7<br>-, -erzeuger . . . 332.7<br>-, sitzventil 205.1, 239.1<br>-, sitziges Drossel-<br>ventil 85.6<br>- es Umschaltventil<br>55.6<br>- es Ventill . . . 206.1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |        |                                                    |              |                                                 |             |                                                |              |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| Doppel-T-Anker                      | 284.10 | Double twin-cylinder engine with opposed cylinders | 213.4        | Drehbares Kreuz                                 | 213.4       | Drive, to - the cam-shaft                      | 209.3        |
| - T-Eisen                           | 136.8  | - walled piston                                    | 170.3        | - -er Rost                                      | 52.8        | - ,to - the counter                            | 209.3        |
| - verschluß                         | 56.2   | - walls                                            | 258.2        | - -e Stützplatte                                | 53.8        | - ,to - the piston                             |              |
| - wandiger Kolben                   | 170.3  | - wound indicator spring                           | 352.5        | - -er Zylinderrost                              | 58.3        | forwards by ignition                           | 299.1        |
| - wandung                           | 258.2  | Douceur                                            | 139.1        | - beanspruchung                                 | 142.2       | Driven lever                                   | 218.3        |
| - zweitakt                          | 241.7  | Douille du point                                   | 262.5        | - kraft                                         | 195.1       | - pulley                                       | 327.5        |
| - zwilling                          | 326.8  | - transpiration de la - isolante                   | 287.5        | - -diagramm                                     | 195.3       | - wheel                                        | 209.9        |
| Doppel gekröpfte Kurbelwelle        | 185.8  | Dovetailed groove                                  | 189.5        | - -linie                                        | 195.3       | Driver, engine                                 | 348.9        |
| - er Indikatorhahn                  | 353.4  | Down, payment                                      | 371.8        | - moment                                        | 142.3       | Driving by gas power                           | 332.2        |
| - gewundene Indikatorkeder          | 352.5  | Downsongas                                         | 36.5         | - punkt, fester                                 | 216.1       | - gear                                         | 183.2        |
| - wirkender Kolben                  | 170.2  | Downson-gas                                        | 36.5         | - schleier                                      | 237.10      | - -, efficiency of the                         | 183.4        |
| - -e Viertaktmaschine               | 324.9  | - - process                                        | 36.6         | - und senkbare Stützplatte                      | 54.2        | - -, forces acting on the                      | 194.7        |
| - -e Zweitaktmaschine               | 325.1  | Draht                                              | 137.10       | - stromdynamo                                   | 333.2       | - -, friction due to the guide-pressure of the | 176.1        |
| - - - mit Kanalisationspumpe        | 330.4  | - , Eisen-                                         | 137.11       | - winkel, Kurbel-                               | 193.6       | - -, lubrication of the                        | 278.2        |
| - -er Zylinder                      | 157.7  | - gaze                                             | 250.1        | Drehen                                          | 149.1       | - -, parts of                                  | 183.3        |
| Doppio cassetto, distribuzione a    | 246.6  | - -schicht                                         | 250.2        | Dreher                                          | 149.2       | - -, theory of                                 | 191.9        |
| - effetto, stantuffo a              | 170.2  | - gewebe, grobmaschiges                            | 79.2         | Dreherschmidt'sche Platin kapillare             | 95.7        | - by internally toothed gearing                | 210.2        |
| - , fondo                           | 258.4  | - , einen - hineinhalten                           | 265.9        | Dreherschmidt's platinum capillary tube         | 95.7        | - lever                                        | 217.4, 218.2 |
| - a parete, stantuffo a             | 170.3  | - , Kupfer-                                        | 138.1        | Drehung, Kurbel-                                | 193.4       | - , mechanism for the cam shaft                | 209.5        |
| - o raccordo filatato               | 313.6  | - , Messing-                                       | 138.2        | Dreiatomiges Molekül                            | 15          | - pulley                                       | 327.4        |
| Douane                              | 375.3  | - , netz                                           | 249.11       | Dreifach gekröpfte Kurbelwelle                  | 186.1       | - of pump                                      | 244.1        |
| - , droits de                       | 375.3  | - , Stahl-                                         | 137.14       | - gelagerte Welle                               | 187.7       | - shaft                                        | 211.6        |
| - , frais de                        | 375.4  | - , stärke                                         | 203.5        | Dreiphasenstromdynamo                           | 333.2       | - of shafting                                  | 327.3        |
| - , payer la - pour une marchandise | 375.2  | - , verzinkter                                     | 137.13       | - -erzeuger                                     | 333.2       | - wheel                                        | 209.8        |
| - , tarif de                        | 376.1  | - , verzinnter                                     | 137.12       | Dreistufiger Kompressor                         | 261.4       | Drizzare                                       | 145.3        |
| Double-acting cylinder              | 157.7  | Drain cock                                         | 315.3, 317.2 | Dreiteilige Nabel                               | 191.3       | - , tavola per                                 | 145.4        |
| - - four stroke cycle engine        | 324.9  | - hole                                             | 276.8        | Dreiweghahn                                     | 315.2       | Drohnen des Blechsaugtopfes                    | 318.5        |
| - - piston                          | 170.2  | - oil                                              | 276.8        | - - mit doppelter Querbohrung                   | 92.6        | Droit commercial                               | 377.8        |
| - - two stroke cycle                | 241.7  | - pipe from scrubber                               | 70.9         | - - mit Längs- und Querbohrung                  | 92.7        | - s de douane                                  | 375.3        |
| - - - engine                        | 325.1  | - plug                                             | 248.3        | Dress, to                                       | 145.3       | - - -, paiement des                            | 375.1        |
| - - - driving sewage pump           | 330.4  | - tank                                             | 316.12       | - , to - coal                                   | 23.9        | - - -, réduction des                           | 376.2        |
| - beam frame                        | 154.5  | - valve                                            | 317.1        | Dresser                                         | 145.3       | - s d'entrée                                   | 376.5        |
| - beat valve                        | 239.1  | Drainage                                           | 316.11       | - , marbre à                                    | 145.4       | - -, remboursement des - à la sortie           | 375.10       |
| - body, producer with               | 47.7   | Draining off the cooling water                     | 168.1        | Dressing of the coal                            | 23.7        | - -, restitution des - à la sortie             | 375.10       |
| - bottom                            | 258.4  | Draught, artificial                                | 322.7        | Drill, flat                                     | 148.7       | - d'exportation                                | 375.7        |
| - charging, producer with           | 47.7   | - gauge                                            | 82.8         | - press                                         | 148.6       | - s d'importation                              | 375.5        |
| - column A shaped engine bed        | 153.2  | - by Schubert                                      | 83.10        | - , twist                                       | 148.8       | - s de sortie                                  | 375.7        |
| - ended piston valve gearing        | 246.6  | - , to measure the - in mm of water                | 82.7         | - , to                                          | 148.5       | - s de transit                                 | 375.9        |
| - eye                               | 216.9  | - s, measurement of weak                           | 83.4         | - , to - through the jacket near the end-flange | 162.4       | Dropping of the valve                          | 207.8        |
| - fastening                         | 56.2   | - , natural air                                    | 322.5        | Drilling                                        | 327.2       | Drosselklappe                                  | 237.3        |
| - indicator-cock                    | 353.4  | Drawback                                           | 375.10       | - machine                                       | 327.2       | - - zwischen Misch- und Einlaßventil           | 233.7        |
| - lift cam                          | 232.2  | Draw, to - the spark                               | 289.1        | - motor                                         | 327.2       | - reglung                                      | 233.5        |
| - nipple                            | 313.6  | - in, to                                           | 119.7        | Drilling machine                                | 148.6       | - regulierung                                  | 233.5        |
| - producer                          | 47.4   | - off, to - the water during frost                 | 347.5        | Drip cock                                       | 33.4        | - ventil                                       | 85.6         |
| - seated reversing valve            | 55.6   | - out, to                                          | 146.3        | - pan                                           | 275.6       | Drosseln                                       | 237.6        |
| - - throttle valve                  | 85.6   | - up, to - the producer                            | 59.6         | - plate                                         | 70.5, 255.1 | - , den Gaszufuß                               | 234.5        |
| - - valve                           | 205.1  | Drawing off the gas from below                     | 44.7         | - , to - wipe off the liquid petrol from the    | 255.2       | Droßlung der Dampfleitung                      | 59.3         |
| - spring, fastening of the          | 352.6  | - office                                           | 382.2        | - ring                                          | 275.5       | - durch das Einlaßventil                       | 234.1        |
| - T-iron                            | 136.8  | Drag link                                          | 217.1        | Drive, belt                                     | 327.7       | - des Gemisches                                | 233.6        |
|                                     |        | Drehbank                                           | 149.3        | - , cam-shaft and stirrup                       | 224.2       | - durch Mischschleber                          | 234.3        |
|                                     |        | - , Form-                                          | 149.8        | - , chain                                       | 291.6       | Druck, Admissions-                             | 295.3        |
|                                     |        | - , Futter                                         | 149.6        | - , closed link                                 | 223.9       | - , Anlauf-                                    | 223.4        |
|                                     |        | - , Revolver-                                      | 149.8        | - , eccentric                                   | 224.4       |                                                |              |
|                                     |        | - , barer Finger                                   | 213.3        | - , rope                                        | 329.2       |                                                |              |
|                                     |        | - e Füllvorrichtung                                | 56.6         | - , slot and crank                              | 251.7       |                                                |              |
|                                     |        | - gelagerter Pumpenkörper                          | 182.7        |                                                 |             |                                                |              |

|                                                |                                                           |                                                             |                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Druck, atmosphärischer 1012                    | Druckwechsel im Gestänge 197.2                            | Durchblasen der Liderungsringe 171.6                        | Dust, to free the gas from 76.1                                         |
| -aufnahme, achsiale 156.2                      | - - im Zahneingriff 210.5                                 | Durchbohren . 145.5                                         | - freeing the gas from 75.9                                             |
| -ausgleich . . . 84.2                          | Drückender Ventilator 82.3                                | Durchbrechung des Zylinders 160.7                           | - pocket . . . 76.5                                                     |
| - - zwischen Zylinder und Außenluft 125.3      | Drum bored crosswise 214.2                                | Durchfallen des Brennstoffes 61.7                           | - , to precipitate the 76.9                                             |
| - , Beschleunigungs- 195.7                     | - governor . . . 272.6                                    | Durchflußzeit, die Viskosität aus der - bestimmen 100.1     | - , quantity of - in mg per cubic meter 76.8                            |
| -bügel . . . . . 55.5                          | - - moment curve of 272.7                                 | Durchfuhrzoll . 375.9                                       | - , to separate the - by changing the direction of the gas-current 76.3 |
| -düse . . . . . 38.9                           | - , indicator . . . 352.4                                 | Durchganghahn 315.1                                         | - separator . . . 76.4                                                  |
| -festigkeit . . . 140.5                        | - , iron . . . . . 108.4                                  | -öffnung . . . . . 208.9                                    | Dutch clinker . 306.6                                                   |
| -flügel . . . . . 78.7                         | - , toothed . . . 77.8                                    | -querschnitt . . 209.1                                      | Duties . . . . . 375.4                                                  |
| - , Förder- in m Wassersäule 337.7             | - , washer . . . . 77.6                                   | -ventil . . . . . 315.8                                     | Duty . . . . . 375.3                                                    |
| -gas . . . . . 38.2                            | - , wet centrifugal 77.7                                  | -zoll . . . . . 375.9                                       | - export . . . . . 375.7                                                |
| -anlage . . . . . 87.5                         | Drumming of the suction box 318.5                         | Durehgehende Kolbenstange . 178.3                           | - import . . . . . 375.5                                                |
| -erzeuger . . . . 38.3                         | - - - - chamber 318.5                                     | -e Nabe . . . . . 171.2                                     | - , to pay . . . . . 375.2                                              |
| - - - von Lencau- chez ohne Dampf- kessel 39.1 | Druss, coke . . . 27.6                                    | Durchlässigkeits- verlust 171.5                             | - , payment of . 375.1                                                  |
| -generator . . . 38.3                          | Dry air . . . . . 10.8                                    | Durchlaufende Kolbenstange . 178.3                          | - , rebate of . 375.10                                                  |
| - , Gebläse . . . . 336.4                      | - cell . . . . . 284.1                                    | -er Rahmen . . . 156.1                                      | - , reduction of 376.2                                                  |
| - , Gleitbahn- . 194.10                        | - cleaning spirit 103.2                                   | -e Steuerwelle 212.2                                        | - , transit . . . . 375.9                                               |
| - , Leitungs- . . . 321.3                      | - distillation . . . 8.5                                  | Durchlochen . 144.9                                         | Dwelling, work- men's 385.2                                             |
| - , Liderungs- . 165.4                         | - , gas obtained by - of wood refuse 48.6                 | Durchmesser, Flanschen- 312.4                               | - , Wärme- . . . 113.6                                                  |
| -luft . . . . . 259.8                          | - gas-meter . . . 87.5                                    | - des Flügelrades 80.7                                      | Dynamo . . . . . 332.3                                                  |
| - , Abfließen durch 247.8                      | - purification . 72.6                                     | Durchschlag . 145.2                                         | - Compound- . 332.7                                                     |
| -anlage . . . . . 206.1                        | - purifier . . . . 72.7                                   | Durchstechen, den Mantel in der Nähe des Endflausches 162.4 | - Doppelschluß- 332.7                                                   |
| -anlaßvorrichtung 294.6                        | - steam . . . . . 11.7                                    | Durchtrittsöffnung der Destillations- gase 46.6             | - Dreistrom- . 333.2                                                    |
| -anlassung im Zweitakt 204.7                   | Drying . . . . . 74.2                                     | Durée d'action de la pleine pression 123.8                  | - , Gas- . . . . . 330.2                                                |
| - - - im Viertakt 295.1                        | - bulb . . . . . 89.7                                     | - d'une cuisson 66.4                                        | - , Gleichstrom- 332.4                                                  |
| - , die -, aufspeichern 297.5                  | - the gas . . . . 74.3                                    | Durété . . . . . 139.2                                      | - , Hauptschluß- 332.5                                                  |
| -entlastung . . . 205.6                        | - tube . . . . . 89.7                                     | Durezza . . . . . 139.2                                     | -maschine, die - als Andrehmotor schalten 298.2                         |
| -gefäß . . . . . 297.7                         | Due tempi, distribuzione e regolazione dei motori a 240.2 | Duro . . . . . 139.4                                        | - , Nebenschluß- 332.6                                                  |
| -leitung . . . . . 297.9                       | Dulce, hierro . 132.7                                     | - fundición-a . 132.4                                       | - , Serien- . . . . 332.5                                               |
| - , die - im Viertakt zulassen 295.2           | 132.8                                                     | - leña -a . . . . . 29.5                                    | - , Verbund- . . . 332.7                                                |
| - , Luftbehälter- 297.8                        | Dull coal . . . . 22.6                                    | Düse . . . . . 366.3                                        | - , Wechselstrom- 333.1                                                 |
| - , Massen- . . . . 195.5                      | Dunkel gefärbtes Phenol 83.7                              | - , naustritt . . . 366.6                                   | Dynamo . . . . . 332.3                                                  |
| - , Muffen- . . . . 272.1                      | Duplex gas governor 85.7                                  | - , Dampf- . . . . 38.7                                     | - , alternating current 333.1                                           |
| - , Normal- . . . . 112.1                      | - - pressure regulator 85.7                               | - , Druck- . . . . 38.9                                     | - , compound . . . 332.7                                                |
| - , - auf die Geradführung 194.10              | - tappet gear for a four stroke cycle engine 213.6        | - , eintritt . . . . 366.5                                  | - , to connect up the - as starting motor 298.2                         |
| -raum . . . . . 244.6                          | Duración de la expulsión 128.7                            | - , Fang- . . . . . 38.8                                    | - , continuous current 332.4                                            |
| -regler, Gas- . . . 85.3                       | - de la presión máxima 123.8                              | - , Misch- . . . . 38.8                                     | - , gas-driven . . . 330.2                                              |
| -schmierung der Stopfbüchse 179.9              | - de una tarea de coquificación 66.4                      | - nplate . . . . . 262.7                                    | - , series . . . . . 332.5                                              |
| - , stark schwanken- der 84.3                  | Durata della distillazione 66.4                           | - nreibung . . . . 366.1                                    | - , - wound . . . . 332.5                                               |
| -stufe, Turbine mit einer 365.6                | - della lavatura 128.7                                    | - , Spritz- . . . . 256.2                                   | - , shunt . . . . . 332.6                                               |
| - , Tangential- . 195.1                        | - della salita . 364.3                                    | - , Treib- . . . . . 38.7                                   | - , - wound . . . . 332.6                                               |
| - , tangentialer Kurbelzapfen- 195.1           | Duration of up- stroke 364.3                              | - nturbine . . . . 365.6                                    | Dynamo . . . . . 332.3                                                  |
| - , Über- . . . . . 82.6                       | - - - , to regulate the 364.5                             | Dust . . . . . 76.2                                         | - compound . . . . 332.7                                                |
| - , Unter- . . . . . 82.5                      | Durchbiegung der Kolbenstange 177.9                       | - , to bind the - by water 76.10                            | - à courant alternatif 333.1                                            |
| -ventil . . . . . 245.3                        | -sline . . . . . 187.8                                    | - , blast furnace 76.6                                      | - - - continu . . 332.4                                                 |
| - , rückläufiges 336.7                         | - des Rahmens 155.9                                       | - , coal . . . . . 25.6                                     | - - - excitée en dérivation 332.6                                       |
| - , Verbrennungs- 123.7                        |                                                           | - , coke . . . . . 25.7                                     | - - - série . . . . 332.5                                               |
| - , Verzögerungs- 190.1                        |                                                           | - , collector . . . 76.5                                    | - à gaz . . . . . 330.2                                                 |
| -volumendiagramm 114.9                         |                                                           | - , deposit of . . 314.6                                    | - , shunt . . . . . 332.6                                               |
|                                                |                                                           | - , fine . . . . . 76.7                                     | - , triphasée . . . 333.2                                               |
|                                                |                                                           |                                                             | Dynamomètre 357.11                                                      |



## E.

|                                                   |                                                               |                                                           |                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Early exhaust, loss of work due to 362.1          | Eccentric valve gear 225.4                                    | Échappement, refroidissement de l' - de Pawlikowski 202.4 | Écoulement continu de l'agent moteur 365.7                       |
| - ignition . . . 279.9                            | - , valve gearing with - and cam 225.5                        | - , résistance à l' 125.7                                 | - de l'eau de refroidissement dans des puits de filtration 321.5 |
| - opening . . . 207.10                            | - , - by - and positive controlled cam 225.6                  | - , soupape d' . 200.3                                    | - sous pression d'air 247.8                                      |
| Earning capacity 373.3                            | Eccentricamente, leva d'ammissione montata 229.3              | - , d'admission et d' 200.4                               | - , registre d' - de gaz 55.3                                    |
| Earth oil . . . 102.2                             | Eccentricità . . . 224.8                                      | - , température d' 125.6, 348.6                           | - , résistance d' - (dans la pompe de remplissage) 130.1         |
| Earthy deposit from the cooling water 167.7       | Eccentrico . . . 224.6                                        | - , tiges et leviers d' 215.1                             | - , robinet d' . . . 315.3                                       |
| Easy running of the engine 345.5                  | - , anello dell' . . . 225.1                                  | - , tuyau d' - refroidi 318.8                             | - par simple gravité 247.7                                       |
| Eau . . . . . 11.4                                | - , asta dell' . . . 225.2                                    | - , vibration de la colonne de gaz d' 126.1               | - , vitesse d' - de l'air de balayage sortant des lumières 129.2 |
| - ammoniacale 14.2                                | - , attrito all' . . . 225.3                                  | - , vitesse d' . . . 125.3                                | - , - de la vapeur de combustible 263.3                          |
| - du calorimètre 99.2                             | - , collare dell' . . . 225.1                                 | Échapper, s' . . . 125.2                                  | Écraser . . . . . 146.1                                          |
| - chateau d' . . . 82.1                           | - , disco dell' . . . 224.9                                   | Échauffement excessif du piston 180.9                     | Écrou à chapeau 311.4                                            |
| - colorée . . . . . 83.3                          | - , distribuzione ad . . . 225.4                              | - par interruption du refroidissement 167.5               | - à raccord . . . 311.4                                          |
| - gaz à l' . . . . . 34.7                         | - , - con - e leve di rotoamento 225.5                        | - d'un seul côté 162.6                                    | - de recouvrement 311.4                                          |
| - gaz d' . . . . . 34.7                           | - , stelo dell' . . . 225.2                                   | - unilatéral . . . 162.6                                  | - tendeur . . . . . 358.3                                        |
| - et gaz circulants sens inverses 78.2            | Eccesso di aria . . . 7.2                                     | Échéance . . . 371.11                                     | - de tige de piston 178.9                                        |
| - de lavage . . . 68.3                            | - di lavoro . . . 148.1                                       | Échelle alcoométrique 105.4                               | Ecuación de combinación 2.9                                      |
| - , neutraliser l' - vanne 71.8                   | - di pressione . . . 82.6                                     | - Celsius . . . . . 18.6                                  | - de combustion 6.9                                              |
| - de refroidissement boueuse 167.6                | Échange de chaleur 15.8                                       | - centigrade . . . 18.6                                   | - del estado . . . 111.11                                        |
| - - - - - bourbeuse 167.6                         | - d'énergie entre le mécanisme à manivelle et le volant 197.8 | - d'élasticité . . . 355.5                                | Eddy current brake 358.4                                         |
| - de ruissellement du réfrigérant à cheminée 72.5 | Échantillon . . . 140.1                                       | - d'étalonnée . . . 355.6                                 | Edge of bridge 241.3                                             |
| Eau souterraine 305.9                             | - , prendre l' - de gaz 88.7                                  | - de Fahrenheit 18.8                                      | - wise, joint ring placed 166.2                                  |
| - stagnante, colonne d' 182.3                     | Échappement . . . 119.5                                       | - en pourcents de poids 105.6                             | Edificio de máquinas 303.3                                       |
| - , trompe à . . . . . 89.4                       | - de l'air . . . . . 316.9                                    | - - - de volume 105.5                                     | - para los ventiladores 81.7                                     |
| - vanne du scrubber 71.4                          | - , ajuster la commande d' - pour le cycle à deux temps 294.1 | - de Réaumur . . . 18.7                                   | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ebolizione, punto di 192                          | - anticipé . . . . . 205.7                                    | - de température absolue 17.8                             | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - , recipiente di 101.2                           | - , came d' . . . . . 221.7                                   | - dethermomètre 18.5                                      | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ebonita, aislamiento 287.4                        | - , commune pour l'admission et l' 221.8                      | - thermométrique 18.5                                     | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ebonite, isolamento con 287.4                     | - , canal d' - anticipé 205.9                                 | - de Tralles . . . 105.5                                  | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ébouer la chemise d'eau 167.8                     | - , commande de l' 199.3                                      | - Eekventil . . . . . 315.9                               | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ebullición, análisis por 100.8                    | - , commander l' 205.8                                        | - Ecken des verschlissenen Kolbens 180.7                  | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - , punto de . . . . . 19.2                       | - , conduite d' . . . 318.7                                   | Éclairage . . . 303.10                                    | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Ebullition, analyse par 100.8                     | - , couronne d' . . . 240.6                                   | - , gaz d' . . . . . 31.8                                 | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - , point d' . . . . . 19.2                       | - , course d' . . . . . 124.8                                 | - , huile d' . . . . . 103.3                              | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Écart du régulateur 267.3                         | - , crépine d' . . . 319.7                                    | - - - américaine 103.5                                    | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Écartement, bague d' 174.1                        | - , détouation d' 346.3                                       | - - - russe . . . 103.6                                   | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - des barreaux 51.3                               | - , énergie cinétique des gaz de l' 125.9                     | Éclisse de raccordement des masses 231.5                  | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Écarter les bouts des segments 173.9              | - , gaz d' . . . . . 124.9                                    | Écluse . . . . . 56.1                                     | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| Eccentric 224.6, 224.7                            | - , injecter de l'eau dans l' 320.3                           | Economia . . . . . 368                                    | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - drive . . . . . 224.4                           | - , lumière d' . . . 241.1                                    | Economica, compressione massima 122.2                     | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - , friction in . . . 225.3                       | - , s d' - communes aux deux côtés du cylindre 241.8          | Economical compression, maximum 122.2                     | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - fulcrum, lever with 218.6                       | - , point mort entre les courses d'admission et d' 193.2      | Económico, rendimiento 361.6                              | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - law of motion of the 224.5                      | - , pot d' . . . . . 319.3                                    | Economies . . . . . 368                                   | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - pin, thuling by means of an 290.6               | - , - - - maçonné 319.4                                       | Economie . . . . . 368                                    | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - rod . . . . . 225.2                             | - , pression d' . . . 125.4                                   | Economique, rendement 361.6                               | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - sheave . . . . . 224.9                          | - , refroidissement de l' - par injection d'eau 320.2         | Écoulement, coefficient d' 129.3                          | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - strap . . . . . 225.1                           |                                                               | - , conduite d' - de gaz 55.2                             | Edificio delle macchine 303.3                                    |
| - , throw of . . . 224.8                          |                                                               |                                                           | Edificio delle macchine 303.3                                    |

Effekt, Heiz- . . 77.2  
 -, kalorischer . . 97.2  
 Effektive Leistung 359.10  
 Effet calorifique 97.2  
 - - de la réaction 3.9  
 - de chauffe . . 97.2  
 -, cylindre à double 157.7  
 - - - simple . . 157.6  
 -, moteur à deux temps à double 325.1  
 - - - - à simple 324.10  
 -, piston à double 170.2  
 -, pompe à air à simple 260.8  
 - thermique de la réaction 3.9  
 Effettiva, potenza 359.10  
 -, temperatura - di combustione 67  
 Effetto calorifico 97.2  
 - - della reazione 3.9  
 - doppio, cilindro a 157.7  
 - del peso, attrito per 175.9  
 - semplice, cilindro a 157.6  
 - termico . . 97.2  
 - - della reazione 3.9  
 - utile del combustibile 62.1  
 - - della produzione di gas 62.5  
 - - volumetrico 120.4  
 Effeuillement de la fourrure antifriction 189.6  
 Efficiency, commercial 361.6  
 - of the driving gear 183.4  
 - of the gas production 62.5  
 -, mechanical . 360.1  
 -, relative - of the diagram 361.5  
 - - - of the engine 361.4  
 - of supply . . 120.5  
 -, volume . . 120.4  
 Efflusso per caduta naturale 247.7  
 -, coefficiente di 129.3  
 -, determinare la viscosità 'coll' 100.1  
 - per effetto di aria compressa 247.8  
 -, percorso della corrente d' 129.5  
 -, pressione d' 129.4  
 Effort . . . 141.6  
 - (auquel une pièce est soumise) 141.4  
 - sur la bielle 194.9  
 - de cisaillement 142.4  
 -, diagramme des - tangentiels 195.3  
 - de flexion (auquel les matériaux sont soumis) 141.7  
 - - - dû à l'inertie des pièces 184.5

Effort, sur le piston 194.8  
 - tangentiel sur le bouton de manivelle 195.1  
 - de torsion (auquel une pièce est soumise) 142.2  
 - de traction de la locomotive 339.2  
 -, variation des - dans la bielle et la tige de piston 197.2  
 Égalisation de pression entre le cylindre et l'atmosphère 125.3  
 - de température 17.5  
 Egouttement, plaque d' 70.5  
 -, robinet d' . . 33.4  
 Eichverfahren . 355.9  
 Eichung bei abnehmender Belastung 356.3  
 - der Indikatorfeder 355.8  
 - sversuch . . 356.2  
 - bei zunehmender Belastung 356.4  
 Eigengewicht, das des Hebels berücksichtigen 357.9  
 -reibung des Reglers 271.7  
 -wärme, hohe - des Luftgases 34.6  
 - - eines Körpers 15.7  
 -widerstand . . 360.5  
 Eilfracht . . 374.6  
 -gut . . . 374.7  
 Einarmiger Hebel 215.7  
 Einbalkiges Gestell 153.4  
 -er Rahmen . . 154.4  
 Einbauen, den Einsatzzylinder 160.5  
 Einblasegefaß 261.6  
 -, Reserve- . . 261.7  
 -leitung . . 261.8  
 Einblasen . . 262.1  
 Eindringen des Gemisches in das Rohr 282.5  
 Einfach gekröpfte Kurbelwelle 185.7  
 -wirkende Luftpumpe 260.8  
 -e Viertaktmaschine 324.8  
 -e Zweitaktmaschine 324.10  
 -er Zylinder 157.6  
 Einfassung, Holz- 308.5  
 -, Lehm- . . 308.6  
 Einfellung . . 174.7  
 Einfuhr . . . 375.6  
 -zoll . . . 375.5  
 Einführen, gemeinsames - von Wasser und Dampf 37.1  
 Einfüllöffnung 87.3  
 -trichter . . . 57.6  
 Eingangszoll . 375.5

Eingebetteter Zylinder 158.5  
 Eingehängter Rumpf zur Destillation der frischen Kohle 46.6  
 Eingeschlossene Riefen im Zylinder 343.5  
 Eingesetzte Kapillarrohren 93.1  
 Eingriff, Haken- 230.4  
 Eingußrohr, Benzin- 254.9  
 Einheit, Lohn- 384.4  
 Einigung . . 378.2  
 Einkapselung des Getriebes 152.9  
 Einkaufspreis . 370.5  
 Einkernung der Welle 358.10  
 Einlaßdaumen 221.6  
 - und Gasventil, vereinigt 239.6  
 -gestänge . . 214.9  
 -hebel, exzentrisch gelagerter 229.3  
 -nocken . . 221.6  
 -steuerung . . 190.2  
 -den - durch Ventile steuern 242.1  
 -ventil . . . 199.3  
 - -, Droßlung durch das 234.1  
 - - mit Gasabschlußschieber 240.1  
 - - gehäuse . . 203.1  
 - -, gesteuertes 200.2  
 - - mit Lochsitz 239.8  
 - -, selbsttätiges 200.1  
 - -, Zuhalten des 228.7  
 Einlauf . . 249.2  
 Einpaß . . . 154.8  
 -stelle . . . 154.8  
 Einpassen, den Kolben bei Betriebtemperatur 175.7  
 Einrichtung, Versuch- 350.10  
 Einrücken, auf die Anlaßstellung 295.6  
 Einsatzzylinder 160.3  
 - -, den - einbauen 160.5  
 Einschaben, das Lager 189.7  
 Einschaltstellung der Klinke 292.1  
 Einschalten, einen Kniehebel 221.2  
 Einschleifen, den Hahn 314.11  
 -, den Liederungsring 172.8  
 Einschüttöffnung 45.4  
 Einseltige Erwärmung 162.6  
 Einspritzkarburator 255.3  
 -kühlung der Abgase 320.2

Einspritzung, Brennstoff- - vor der Kompression 259.4  
 -, - - nach der Kompression 259.5  
 -, Petroleum- . 262.8  
 Einstellbares Ventil, durch Schraube und Feder 256.5  
 Einstellen, die Kurbel in die Anlaßstellung 298.5  
 -, die Schmierapparate 344.1  
 -, die Schnurlänge 354.1  
 - der Steuerung 211.1  
 -, die Zündung 290.5  
 Einstellung, Arbeits- 384.10  
 -sriß . . . . 211.2  
 Einstromung, geschwindigkeit der Ladung 119.11  
 -shub . . . . 119.6  
 -skranz . . . 240.5  
 -sschlitz . . . 240.8  
 -Einstückig . . 201.8  
 -es Schachtfutter 50.6  
 -er Zylinder . 160.6  
 Einstufige Verdichtung 260.2  
 Eintauchtiefe des Thermometers 19.6  
 Eintrittskrümmen 317.5  
 Einwandfreier Versuch 351.1  
 Einzelschmierung 277.6  
 Einzylindermaschine 326.1  
 Eisen . . . . 131.2  
 -, Anker- . . . 285.1  
 -, Band- . . . 196.1  
 -, basisches Fluß- 133.4  
 -, Belag- . . . 135.9  
 -, Bessemerfluß- 133.3  
 -, blech . . . 134.5  
 -, Doppel T- . 136.8  
 -, draht . . . 137.11  
 -, drehspäne . 73.5  
 -, Flach- . . 135.10  
 -, Fluß- . . . 133.2  
 -, Form- . . . 135.7  
 -, gebinde . . 108.4  
 -, Guß- . . . 131.3  
 -, I- . . . . 136.8  
 -, konstantement 20.9  
 -, Kramm- . . . 61.6  
 -, Profil- . . . 135.7  
 -, Puddel- . . 133.1  
 -, Quadrat- . . 136.4  
 -, Rund- . . . 136.3  
 -, schmiedbares 132.7  
 -, Schmiede- . 132.7  
 -, Schmir- . . 61.3  
 -, Schweiß- . 132.8  
 -, Siemens-Martin-Fluß- 133.5  
 -, Stab- . . . 136.2  
 -, Stangen- . . 136.2  
 -, T- . . . . 136.7  
 -, Thomastfluß- 133.4  
 -, Träger- . . 136.6  
 -, U- . . . . 136.9  
 -, Winkel- . . 136.5  
 -, Z- . . . . 136.10

|                                                           |                                                          |                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Eje de las abscisas 111.2                                 | Electrically driven blower 80.1                          | Elevated tank . 82.1                                | Émbolo guiado por si mismo 176.5                          |
| - batidor . . . 68.2                                      | - - compressor 296.5                                     | Élévateur à godets 71.3                             | - del indicador 352.2                                     |
| - cigüeñal, caja del 153.1                                | Electrode, fixed 288.7                                   | Élever le niveau 91.9                               | - - , atascamiento del 356.5                              |
| - -, cárter del 153.1                                     | - , movable . . . 288.8                                  | Ellicoidale, ruota                                  | - , introducir el . 168.5                                 |
| - - colocado en alto 151.6                                | Electrode fixe 288.7                                     | - - fresata 200.7                                   | - , inversión del 192.7                                   |
| - -, pila del motor 151.6                                 | - mobile . . . 288.8                                     | - , tubo di riscaldamento 264.5                     | - libre . . . . . 177.2                                   |
| - debajo del 155.1                                        | Electrodo fijo 288.7                                     | Eliminación del                                     | - libremente suspendido 177.2                             |
| - con cubo de fundición 78.9                              | - móvil . . . . . 288.8                                  | Eliminazione di azufre 75.6                         | - , longitud del . 168.4                                  |
| - de distribución 211.5                                   | Electropymètre de Le Chatelier 21.1                      | Élimination, installation pour l'-                  | -s en el mismo sentido 326.5                              |
| - fijo de rotación 216.1                                  | Element . . . . . 2.3                                    | du soufre 75.7                                      | - de movimiento intermitente 252.1                        |
| - de las ordenadas 111.3                                  | - , Eisenkonstantanum-Platin-Platinrhodium- 21.2         | - du soufre . . 75.6                                | - , paso del - sobre las lumbreras 241.4                  |
| - de la palanca de contacto 288.10                        | - , Thermo- . . . . 20.6                                 | Eliminazione di catrame in generatori separati 46.2 | - , perno del . . 169.8                                   |
| - del pie de biela 169.8                                  | - , Trocken- . . . . 284.1                               | - del depositi con apparecchio a tazze 71.1         | - , pieza suplementaria del 263.1                         |
| - , soporte del 186.9                                     | Element . . . . . 2.3                                    | - della polvere dal gas 75.9                        | - , recorrido del 194.1                                   |
| Ejecter l'air de la conduite de gaz 344.2                 | - , iron constantan 20.9                                 | Elongation, coefficient of 140.5                    | - , retroceso del 192.6                                   |
| Ejecteur soufflant 38.6                                   | - , platinum platinum-rhodium 21.2                       | - at rupture . . 140.5                              | - , salida del . . 192.5                                  |
| Ejecución, examinar la - de una máquina 342.9             | - , thermo-electric 20.6                                 | Embalaje . . . 376.1                                | - , de sumersión 168.8                                    |
| Élargissement du corps de pompe 251.4                     | Élément . . . . . 2.3                                    | - de jaula . . . 376.6                              | - , tuerca del 178.9                                      |
| - de la cuve . . 49.6                                     | - fer-constantan 20.9                                    | - , sin . . . . . 376.8                             | - , vaivén del . . 192.4                                  |
| Elastic bag . . . 85.2                                    | - thermo-électrique 20.6                                 | Embalar . . . . 376.3                               | - , vástago del . 177.8                                   |
| - intermediate member 226.7                               | Elemental, variación 110.1                               | Emballage . . . 376.4                               | Embouchure d'entree du gaz 78.3                           |
| - line . . . . . 187.5                                    | Elementare Andersonung 110.1                             | - en lattes . . . 376.6                             | - en fonte de fer 32.8                                    |
| Elasticidad . . . 141.2                                   | Elemento . . . . . 2.3                                   | Emballé, non 376.5                                  | - de sortie du gaz 78.4                                   |
| Elasticità . . . . 141.2                                  | Elemento . . . . . 2.3                                   | Emballer . . . . 376.3                              | Embrague de gancho 230.4                                  |
| Élasticitè . . . . 141.2                                  | -s constitutivos del gas 88.4                            | Emboitement, joint à double 165.9                   | - , posición de - del trinquete 292.1                     |
| Elasticity . . . . 141.2                                  | - , proporción entre los volúmenes de los - del gas 88.5 | - , tuyau à . . . 311.6                             | Embudo colector 320.3                                     |
| - of compression 140.5                                    | -s del gas, proporción entre los pesos de los 88.6       | Emboiada, regular la duración de las -s 364.5       | - de relleno . . 249.3                                    |
| Elastico, linea -a 187.8                                  | Elektrisch ange- triebener Kompressor 296.5              | Émbolo . . . . . 168.2                              | Embutir con la prensa la rueda 211.4                      |
| Elástico, cámara -a 85.2                                  | -er Verdichter 296.5                                     | - abierto . . . . 168.7                             | Émergente, colonne de mercure 19.7                        |
| - , linea -a . . . 187.8                                  | -e Anlassung . 298.1                                     | - alargado . . . 170.5                              | Émeri, meuler à l' 150.8                                  |
| Elastischer Auslauf der hin- und hergehenden Massen 196.3 | - betriebenes Gebläse 80.1                               | - , altura del . 168.3                              | - , roder à l' . . 150.8                                  |
| -er Beutel . . . . 85.2                                   | -es Schaltwerk 293.6                                     | - , apoyado por la pared del cilindro 176.5         | - , user à l' . . 150.8                                   |
| -e Linie . . . . . 187.8                                  | -er Funke[n] . 283.4                                     | - , bomba oscilante con 182.6                       | Emery, to grind with 150.8                                |
| -es Zwischenglied 226.7                                   | -es Pyrometer von Le Chatelier 21.1                      | - - hueco con válvula de impulsión 183.1            | Emmanchement de la roue sur l'arbre de distribution 211.4 |
| Elastizität . . . 141.2                                   | -es Widerstand- thermometer 20.5                         | - , cambio de carrera del 192.7                     | Emmissionc, valvola di 200.3                              |
| Elbow joint, movable pipe with 182.4                      | -e Zentrale . . 331.4                                    | - , carrera atrás del 192.6                         | Émoudre . . . . 150.6                                     |
| - , round . . . . 310.8                                   | -e Zündung . . 283.2                                     | -s de carreras opuestas 326.6                       | Empaquetadura adicional 179.6                             |
| - , square . . . . 310.8                                  | Elektrizitätswerk 331.4                                  | -s -- simultánea 326.5                              | -s anulares, junta por varias 166.3                       |
| Electric barring gear 293.6                               | Elektrode, bewegliche 288.8                              | - cerrado . . . 170.3                               | - anular suelta, junta por 166.1                          |
| - central station 331.4                                   | - , feste . . . . . 288.7                                | - , cuerpo del . 168.9                              | - blanda . . . . 179.7                                    |
| - ignition . . . . 283.2                                  | Elektrica, accensione 233.2                              | - de disco . . . 170.4                              | - del émbolo . 171.4                                      |
| - plant, individual 331.5                                 | - , messa in moto 298.1                                  | - diferencial . 261.3                               | - , junta por - anular colocada de canto 166.2            |
| - , isolated . . . 331.5                                  | - , scintilla . . . 283.4                                | - distribuidor para la entrada y la salida 245.7    | - , material para 138.3                                   |
| - spark . . . . . 283.4                                   | Electricamente, arponismo comandado 293.6                | - de doble efecto 170.2                             | - metálica . . . 165.1                                    |
| - starting . . . . 298.1                                  | Elettrodo fisso 288.7                                    | - - - fondo . . 170.3                               | - elástica . . . 179.5                                    |
| - turning gear 293.6                                      | - , mobile . . . . 288.8                                 | - de dos piezas 170.6                               | - de prensa-estopas 179.2                                 |
| Electrical pyrometer, Le Chatelier's 21.1                 | Elevación, aparato de 301.7                              | - , fondo del . 168.10                              | - principal . . 179.4                                     |
| - resistance pyrometer 20.5                               | - , presión de - en m de acqua 337.7                     | - , frente del . 170.7                              |                                                           |
|                                                           | Elevador de canchilones 71.3                             | - , frontal del . 170.7                             |                                                           |
|                                                           |                                                          | - , fuerza del . 194.8                              |                                                           |
|                                                           |                                                          | - , guía del . . 175.2                              |                                                           |

|                                                                    |                                                         |                                                      |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Emparrillado . . . 509                                             | Encaje de los dientes, variación de presión en el 210.5 | Endkurve . . . 219.9                                 | Energía cinética de las moléculas 113.4                        |
| - barra de . . . 51.5                                              | Encastrement, joint à 165.9                             | -nabe, kurze . . . 171.3                             | - de la corriente de los gases de escape 125.9                 |
| - de caballete . 43.6                                              | Encender el fuego en el generador 50.6                  | -ordinate . . . 111.8                                | - potencial de las moléculas 113.3                             |
| - carga del . . . 51.1                                             | - la lámpara . . . 264.8                                | -spannung, Verdichtungs- 121.10                      | - del regulador 272.1                                          |
| - cilíndrico giratorio 53.3                                        | - producción de humo al 69.1                            | -temperatur der Verdichtung 122.4                    | Energiaustausch zwischen Kurbelgetriebe und Schwungrad 197.9   |
| - construcción del 52.1                                            | Encendido = inflamación = ignición 279.4                | End, big - of the connecting rod 185.3               | - innere . . . 114.7                                           |
| - en escalones . 52.3                                              | - por acumulación 285.5                                 | - boss, short . . . 171.3                            | - kinetische - der Moleküle 113.4                              |
| - -, generador con 42.1                                            | - avance al . . . 279.9                                 | - box . . . . . 185.1                                | - mittlere kinetische - eines Punktsystems 113.5               |
| - espacio entre las barras del 51.2                                | - por boquilla incandescente 281.2                      | - of compression, pressure at the 121.10             | - potentielle - der Moleküle 113.3                             |
| - en forma de cesta 52.4                                           | - por bujías . . . 286.4                                | - -, temperature at the 122.4                        | - des Reglers . 272.1                                          |
| - generador sin 53.4                                               | - calor de . . . 279.5                                  | - of the connecting rod 184.6                        | - Strömungs- der Abgase 125.9                                  |
| - giratorio . . . 52.8                                             | - cápsula de - con enfriamiento 287.2                   | - curve . . . . . 219.9                              | Énergie absorbée par le frottement 380.3                       |
| - de gradas . . . 48.3                                             | - por corriente de alta tensión 286.5                   | - cylinder . . . . . 159.1                           | - actuelle des molécules 113.4                                 |
| - horizontal . . . 306.2                                           | - - de baja tensión 288.5                               | -s of cylinder, exhaust ports common to both 241.8   | - cinétique des gaz de l'échappement 125.9                     |
| - inclinado . . . 52.3                                             | - eléctrico . . . 283.2                                 | - flange, to drill through the jacket near the 162.4 | - - des molécules 113.4                                        |
| - lateral . . . . . 52.6                                           | - fuerza del . . . 279.6                                | - front cylinder 159.2                               | - - moyenne d'un système de points 113.5                       |
| - luz del . . . . . 51.2                                           | - por gasificador 281.3                                 | - marine . . . . . 84.8                              | - échange d'entre le mécanisme à manivelle et le volant 197.5  |
| - de madera 69.4, 73.2                                             | - por incandescencia 281.2                              | - rear cylinder 159.3                                | - potentielle des molécules 113.3                              |
| - marco del . . . 51.5                                             | - leva de . . . 285.10                                  | - small - of the connecting rod 185.2                | - du régulateur 271.6                                          |
| - de movimiento vertical 42.4                                      | - por magneto 286.1                                     | - solid . . . . . 185.1                              | Energy, interchange of - between crank gear and flywheel 197.8 |
| - oscilante . . . 53.1                                             | - por mechero 280.4                                     | - split lever . . . 217.2                            | - kinetic - of the exhaust gases 125.9                         |
| - de pilotes . . . 306.3                                           | - a mitad de la carrera 363.4                           | Enderezar . . . 145.3                                | - -, of the molecules 113.4                                    |
| - plano . . . . . 52.2                                             | - momento de 279.7                                      | - mármol para 145.4                                  | - mean kinetic - of a system of points 113.5                   |
| - refrigeración del 57.9                                           | - pérdida por el 62.6                                   | - plancha para 145.4                                 | - potential - of the molecules 113.3                           |
| - riesgo del . . . 61.1                                            | - prematuro . . . 281.1                                 | Endotermico, lavoro 114.6                            | Enfermedades, seguro contra las 385.5                          |
| - rodante, generador con 42.3                                      | - punto de . . . 279.8                                  | - reazione - a . . . 4.2                             | Enfriamiento - refrigeración                                   |
| - tipo del . . . 52.1                                              | - regulación del 227.5                                  | Endotérmico, reacción 4.2                            | - del cilindro . 166.4                                         |
| - vertical . . . . . 52.7                                          | - retardo al . . . 280.2                                | Endothermic reaction 4.2                             | - por circulación automática 321.7                             |
| Empattement . 538.6                                                | - por ruptura . 288.4                                   | Endothermique, réaction 4.2                          | - del émbolo . 181.7                                           |
| Empezar la explosión 342.6                                         | - tapón de - con enfriamiento 287.2                     | Endroit soudé, 146.8                                 | - del gas . . . . . 67.4                                       |
| - el servicio . . . 342.6                                          | - por tubo incandescente 281.5                          | - de la température maximum dans la flamme 265.7     | - de los gases de escape por inversión 320.2                   |
| Emplacement de la machine 302.7                                    | Enchufe, junta por 311.5                                | Endurecer la superficie de rodadura 221.1            | - superficie de 166.5                                          |
| Emplazamiento de la máquina 302.7                                  | - de reducción 311.8                                    | Endurecido, fundición a 132.4                        | - por termosifón 321.7                                         |
| Empleado . . . 380.10                                              | - roscado . . . 311.7                                   | Energía absorbida per attrito 360.3                  | - tubo de escape con 318.8                                     |
| Employé . . . 380.10                                               | Enclenchement, position d' - du cliquet 292.1           | - cinética media di un sistema di punti 113.5        | Enfriar el agua de depuración 72.2                             |
| - employeur et 379.5                                               | Enclose, to - the jacket in a sheet cover 162.2         | - delle molecole 113.4                               | Engagement, hook 230.4                                         |
| Employee . . . 380.10                                              | Enclosed vertical engine 325.6                          | - potenziale delle molecole 113.3                    | - of wheels, mark for correct 211.2                            |
| - employer and 379.5                                               | Enclume . . . 145.10                                    | - del regolatore 272.1                               |                                                                |
| Employeur . . . 380.9                                              | Encoche de réglage 211.2                                | - regolatore assiale ad 273.2                        |                                                                |
| - et employé . 379.5                                               | Encombement, hauteur d' 302.9                           | Energía absorbida por el rozamiento 360.3            |                                                                |
| Empoisonnement, danger d' - dans les installations gazogènes 350.1 | - largeur d' . . . 303.2                                | - actual de las moléculas 113.4                      |                                                                |
| Empotrado, cilindro - en el bastidor 158.5                         | - longueur d' . 303.1                                   | - cambio de . . . 197.8                              |                                                                |
| Empotrar los tornillos con cemento 309.1                           | Encrassée, soupape 206.9                                | - cinética media de un sistema de puntos 113.5       |                                                                |
| Emprendedor . 379.7                                                | Encrasement des canaux du brûleur par la suie 266.3     | - del regulador 272.1                                |                                                                |
| Empresario . . . 380.9                                             | - du siège de soupape 206.8                             | - ad 273.2                                           |                                                                |
| Empuje, leva de 214.7                                              | Encroûtement du piston 180.9                            | Energía absorbida por el rozamiento 360.3            |                                                                |
| Emulsion . . . . . 71.6                                            |                                                         | - actual de las moléculas 113.4                      |                                                                |
| Emulsion d'eau et de goudron 71.6                                  |                                                         | - cambio de . . . 197.8                              |                                                                |
| Emulsion del alquitrán 71.6                                        |                                                         | - cinética media de un sistema de puntos 113.5       |                                                                |
| Encajado, cilindro 158.5                                           |                                                         |                                                      |                                                                |
| Encajar, aletas que encajan unas con otras 80.3                    |                                                         |                                                      |                                                                |

|                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Enganche, péndulo<br>acodado con 2302                  | Engine, hammer<br>driven by gas 331.3                                                       | Engine, traction 339.4                              | Enlarge, to - with<br>the reamer 142                                  |
| Engin de levage 301.7                                  | - heat . . . . . 114.2                                                                      | - to turn the . . . 291.3                           | Enlarged Orsat<br>apparatus 96.3                                      |
| Engine, arrange-<br>ment of 325.2                      | - horizontal . . . 325.7                                                                    | - twin-cylinder 326.4                               | Enlargement of the<br>bore of the pump<br>barrel 251.4                |
| - automobile por-<br>table 338.3                       | - house . . . . . 303.3                                                                     | - - - tandem . . . 327.1                            | Enlèvement des<br>bœufs par noria 71.1                                |
| - balanced . . . 325.8                                 | - - basement of<br>the 303.6                                                                | - two-cylinder -<br>with opposed<br>cylinders 326.7 | Enlever l'essence<br>liquide du dia-<br>phragme col-<br>lecteur 255.2 |
| - balancing of the<br>portable 338.4                   | - to inspect the 349.6                                                                      | - type of . . . . . 323.2                           | - les segments du<br>piston 174.3                                     |
| - Banki . . . . . 324.7                                | - to instal the . . 300.3                                                                   | - vertical . . . . . 325.3                          | Enregistreur, baro-<br>mètre 11.3                                     |
| - base . . . . . 155.5                                 | - large gas . . . 323.4                                                                     | - - - with crank<br>shaft above<br>cylinder 325.4   | - thermomètre 17.1                                                    |
| - bed . . . . . 151.2                                  | - lenoir gas . . . 363.4                                                                    | - waste gas . . . 323.6                             | Enrejado de ma-<br>dera 73.2                                          |
| - - A shaped - with<br>crosshead guide<br>153.6        | - to load the . . . 344.8                                                                   | - water-gas . . . 324.3                             | Enrolement<br>d'aimant 333.5                                          |
| - - box-pattern 152.6                                  | - loading the . . . 344.9                                                                   | - well pump driven<br>by oil 331.2                  | - d'inducteur . . 333.5                                               |
| - - double column<br>A shaped 153.2                    | - multi-cylinder 326.2                                                                      | -s, working of 342.7                                | - d'induit . . . 333.7                                                |
| - - forked . . . 151.5                                 | - oil . . . . . 274.7, 324.5                                                                | Engineer . . . . . 382.9                            | Ensanche del cuerpo<br>de la bomba 251.4                              |
| - - and frame . . 151.1                                | - with outside<br>guide 176.4                                                               | - administrative<br>383.1                           | - del horno . . . 49.6                                                |
| - - prismatic . . 152.5                                | - to overhaul the<br>349.6                                                                  | - chief . . . . . 382.7                             | Ensayar el gas 60.2                                                   |
| - - single column<br>153.4                             | - paralleling the<br>344.7                                                                  | - civil . . . . . 382.9                             | - máquina para -<br>materiales 139.12                                 |
| - - wall of . . . 152.7                                | - parts, inter-<br>changing of 349.12                                                       | - consulting . . 382.10                             | - el petróleo, apa-<br>rato de Abel<br>para 101.4                     |
| - - cylindrical 152.4                                  | - replacement of<br>349.12                                                                  | - gas . . . . . 31.3                                | Ensayo = prueba<br>350.7                                              |
| - bed for small 151.3                                  | - pedestal . . . 155.5                                                                      | - in chief . . . 382.6                              | - auxiliar . . . 351.3                                                |
| - - vertical . . 151.4                                 | - pedestal . . . 325.5                                                                      | - managing . . 382.5                                | - de los materiales<br>139.9                                          |
| - blast furnace<br>blowing 336.2                       | - petrol engine<br>driving fire<br>engine 338.9                                             | - mechanical . . 142.9                              | - bien practicado<br>351.1                                            |
| - - gas . . . . . 323.6                                | - piston . . . . . 175.3                                                                    | Engineering depart-<br>ment 382.1                   | - preliminar . . 351.2                                                |
| - blowing . . . 336.1                                  | - place of erection<br>of the 302.7                                                         | - gas . . . . . 31.2                                | - tacométrico . . 198.5                                               |
| - centrifugal pump<br>driven by oil 331.1              | - plants, portable<br>337.8                                                                 | - works . . . . . 142.7                             | Ensuciamiento del<br>asiento de la<br>válvula 206.8                   |
| - cleaning of the<br>349.3                             | - portable alcohol<br>338.2                                                                 | Englischer's Vis-<br>kosimeter 99.9                 | Entalladura á lima<br>174.7                                           |
| - coal-gas . . . 324.4                                 | - - gas . . . . . 337.9                                                                     | Engler's viscosi-<br>meter 99.9                     | Entamer l'explo-<br>tation 342.6                                      |
| - coke-oven gas 324.1                                  | - - oil . . . . . 338.1                                                                     | Engorgement du<br>gazogene 60.12                    | Entenallas . . . 143.9                                                |
| - construction, to<br>inspect the 342.9                | - producer-gas 324.2                                                                        | - du tuyau . . . 314.4                              | Entflammbarkeit<br>101.8                                              |
| - crosshead . . 176.4                                  | - in which the pro-<br>ducts of com-<br>bustion are<br>withdrawn from<br>the cylinder 128.9 | Engranaje, caja<br>del 152.9                        | Entflammungs-<br>punkt 101.6                                          |
| - diagram of the<br>atmospheric 364.1                  | - putting the - on<br>half 293.7                                                            | - interior, impul-<br>sion por 210.2                | Entgasen . . . . . 84                                                 |
| - Diesel . . . . . 324.6                               | - relative efficiency<br>of the 361.4                                                       | -s, juego de - para<br>el arranque 291.7            | Entgasung . . . . . 85                                                |
| - to dismantle an<br>300.4                             | - resistance of 360.1                                                                       | Engrasador = lubri-<br>ficador 274.9, 275.8         | - serzenigis . . . 86                                                 |
| - double-acting four<br>stroke cycle 324.9             | - rolling mill . . 337.3                                                                    | - de aguja . . . 276.4                              | Entladen des Zy-<br>linders 127.4                                     |
| - - two stroke<br>cycle 325.1                          | - room . . . . . 303.3                                                                      | - para cilindro 278.5                               | Entlasten, das<br>Ventil 204.9                                        |
| - - - cycle -<br>driving sewage<br>pump 330.4          | - running of the -<br>under its own<br>momentum 296.7                                       | - cuentagotas . . 276.3                             | Entlastung, Druck-<br>luft 205.6                                      |
| - - twin-cylinder -<br>with opposed<br>cylinders 326.8 | - scavenging . . 127.2                                                                      | - de resorte . . 274.11                             | -skanal . . . . . 205.2                                               |
| - driver . . . . . 348.9                               | - single-acting four<br>stroke cycle 324.8                                                  | - Stanfler . . . 274.10                             | - Mantel- . . . 161.6                                                 |
| - easy running of<br>the 345.5                         | - - two stroke<br>cycle 324.10                                                              | Engrase con aceite<br>275.1                         | - durch Öffnen<br>eines Hiftsiegels<br>205.3                          |
| - enclosed vertical<br>325.6                           | - - cylinder . . 326.1                                                                      | - con anillo . . . 276.5                            | Entleuchten, blaue<br>Flamme 265.5                                    |
| -s, equipment of<br>internal com-<br>bustion 267       | - small gas . . 323.5                                                                       | - automático . . 277.5                              | Entlüftung . . . 316.9                                                |
| - to erect the . . 300.3                               | - smooth running<br>of the 345.5                                                            | - central . . . . . 277.7                           | -sbahn . . . . . 316.10                                               |
| -s, foundation of<br>the 304.4                         | - standard . . . 350.11                                                                     | - centrifugo . . 276.9                              | Entnehmen, die<br>Luft dem Freien<br>260.7                            |
| - frame . . . . . 153.7                                | - to start the . . 291.3                                                                    | - del cilindro . . 278.4                            | - - dem Zylinder<br>260.4                                             |
| - gas . . . . . 63.3                                   | - 342.8, 343.8                                                                              | - continuo . . . 276.5                              | Entonnoir d'aspi-<br>ration 318.2                                     |
| - gas . . . . . 323.3                                  | - the - starts with<br>difficulty 344.5                                                     | - del émbolo . . 278.6                              |                                                                       |
| - - driven blowing<br>330.3                            | - to stay the port-<br>able 338.7                                                           | - por mecha capilar<br>276.1                        |                                                                       |
| - - driven sewage<br>pump 337.4                        | - to stop the . . 346.6                                                                     | - de la transmisión<br>278.2                        |                                                                       |
| - - for high power<br>323.4                            | - suction . . . 126.9                                                                       | Engrenage, com-<br>mande par -<br>intérieur 210.2   |                                                                       |
| - - locomotive 340.1                                   | - tandem-cylinder<br>326.9                                                                  | Engrospreis . . . 370.5                             |                                                                       |
| - - passing unburnt<br>through the 362.4               | - testing room 350.8                                                                        | Enlace tangencial<br>de las ambas<br>curvas 222.8   |                                                                       |
|                                                        | - three-cylinder<br>327.2                                                                   |                                                     |                                                                       |
|                                                        | - town-gas . . . 324.4                                                                      |                                                     |                                                                       |

|                                                                                              |                                                                                |                                                             |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Entonnoir collec-<br>- de remplissage                                                        | Entropy-diagram,<br>temperature 115.3                                          | Épreuve des maté-<br>riaux 139.9                            | Equilibrar . . . 196.5                                                       |
| Entrada . . . 249.3                                                                          | Entscheidung, die<br>- fallen 378.1                                            | - ,moteur d' . . . 350.11                                   | - las masas rotato-<br>rias mediante con-<br>trapesos centri-<br>fugos 196.7 |
| - del agua . . . 181.8                                                                       | Entstauben, das Gas<br>76.1                                                    | - ,pression d' . . . 161.3                                  | Equilibrare . . . 196.5                                                      |
| - del aire . . . 35.9                                                                        | Entstaubung des<br>Gases 75.9                                                  | - de réception 350.12                                       | - l'effetto delle<br>masse in rotazione<br>196.7                             |
| - central para el<br>gas 69.1                                                                | Entteeren, das Gas<br>74.8                                                     | Éprouver l'étanché-<br>ité du piston 343.1                  | Équilibre, rapport<br>d' - entre le CO<br>et le CO <sub>2</sub> 34.5         |
| - del combustible,<br>interrupción de<br>la 228.4                                            | Entteerung . . . 74.7                                                          | - l'exécution de la<br>machine 342.9                        | - de température<br>17.4                                                     |
| - ,curva de . . . 222.6                                                                      | - in besonderem Ge-<br>nerator 46.2                                            | Éprouvette . . . 140.1                                      | Équilibré, moteur<br>325.8                                                   |
| - del gas . . . 78.3                                                                         | - - - Reduktions-<br>schacht 46.2                                              | Épurateur . . . 72.8                                        | Équilibrer . . . 196.5                                                       |
| - ,punto de . . . 222.9                                                                      | Entwässerung 316.11                                                            | - à chicane . . . 75.3                                      | - les masses en rota-<br>tion par des contre-<br>poids rotatifs 196.7        |
| - en la tobera 366.5                                                                         | -shahn . . . . . 317.2                                                         | - à choes . . . 75.3                                        | - la soupape . . . 204.9                                                     |
| - de vapor . . . 36.1                                                                        | -stopf . . . . . 74.6                                                          | - à coke pour gaz<br>de haut fourneau<br>73.10              | Equilibrio delle<br>masse 196.5                                              |
| Entrainement,<br>cliquet d' 289.8                                                            | -sventil . . . . . 317.1                                                       | - à étages . . . 74.1                                       | - del motore della<br>locomobile 338.4                                       |
| - de la soupape à<br>gaz par la sou-<br>pape à air 237.1                                     | Entwicklung, ab-<br>satzweise - des<br>gespannten Treib-<br>mittels 366.1      | - final . . . . . 67.3                                      | - di pressione . . . 84.2                                                    |
| - des vapeurs de<br>goudron du dé-<br>jecteur par aspi-<br>ration de l'air<br>réchauffé 41.7 | - ,ununterbrochene-<br>des gespannten<br>Treibmittels 365.8                    | - à gaz . . . . . 66.6                                      | - - - fra il cilindro<br>e l'atmosfera 125.3                                 |
| Entrata . . . . . 249.2                                                                      | Entzündlichkeit 101.9                                                          | - d'huile . . . . . 278.1                                   | - de temperatura<br>17.4                                                     |
| - dell'acqua . . . 181.8                                                                     | Entzündung durch<br>Glühkörper 281.2                                           | - à limonite . . . 73.8                                     | Equilibrium of the<br>between CO and<br>CO <sub>2</sub> 34.5                 |
| - d'aria . . . . . 35.9                                                                      | -spunkt . . . . . 101.5                                                        | - préalable . . . 67.2                                      | Equipment of in-<br>ternal combustion<br>engines 267                         |
| - ,feritoia di 242.5                                                                         | -temperatur 64.1, 101.5                                                        | - a pulvérisation 68.5                                      | Équipement des mo-<br>teurs à combustion<br>267                              |
| - del gas, feritoia<br>di 242.6                                                              | Entzündung durch<br>Glühkörper 281.2                                           | - à sciure . . . . . 73.1                                   | Equipo de los mo-<br>tores de com-<br>bustion 267                            |
| - ,pressione all' 223.4                                                                      | -durch Verdich-<br>tungswärme 259.7                                            | - sec . . . . . 72.7                                        | Equivalent, mechan-<br>ical - of heat 114.3                                  |
| - nell'agello . . . 366.5                                                                    | Envelope du cy-<br>lindre 161.4                                                | - de Thelsen . . . 78.1                                     | - , - - of temperature<br>112.7                                              |
| - di vapore . . . 36.1                                                                       | - ,déchargement de<br>l' 161.6                                                 | - par voie humide<br>67.9                                   | - ,thermal - of work<br>114.4                                                |
| Entrée . . . . . 249.2                                                                       | - divisée au milieu<br>162.1                                                   | - par voie sèche 72.7                                       | Erbauer . . . 381.13                                                         |
| - d'air . . . . . 35.9                                                                       | - d'induit . . . . . 290.2                                                     | Épuration finale 67.1                                       | Erbskohle . . . . . 25.3                                                     |
| - ,coude d' . . . 317.5                                                                      | - ,solution de conti-<br>nuité de l' 161.7                                     | - force motrice et<br>eau consommées<br>par l' 79.4         | Erdgas . . . . . 30.7                                                        |
| - ,courbe d' . . . 222.6                                                                     | - ,soulagement de l'<br>161.6                                                  | - ,frals d' - par m <sup>3</sup><br>de gas 79.5             | -öl . . . . . 102.2                                                          |
| - ,droits d' . . . 375.5                                                                     | - en tôle . . . . . 162.3                                                      | - du gaz . . . . . 66.5                                     | - -destillat . . . 102.4                                                     |
| - de l'eau de re-<br>froidissement 166.7                                                     | - du tuyau . . . 314.2                                                         | - installation d' 66.10                                     |                                                                              |
| - ,embouchure d' -<br>du gaz 78.3                                                            | Envair . . . . . 374.2                                                         | - préalable . . . 66.11                                     |                                                                              |
| - du mélange dans<br>le tube 282.5                                                           | Envoltura de chapa<br>162.3                                                    | - par vole humide 67.7                                      |                                                                              |
| - ,point d' . . . 222.9                                                                      | Envolvente de agua<br>166.6                                                    | - par voie sèche 72.6                                       |                                                                              |
| - ,pression d' . . . 223.4                                                                   | - ,calentamiento de<br>la 258.1                                                | Épuré, gas préalable-<br>ment 66.8                          |                                                                              |
| - ,température d' 348.5                                                                      | - de refrigeración<br>166.6                                                    | Equalisation = equa-<br>lization<br>84.9                    |                                                                              |
| - de la turbine 366.5                                                                        | Envolvimiento -<br>rodadura 219.4                                              | - of pressure . . . 84.2                                    |                                                                              |
| - de vapeur . . . 36.1                                                                       | - ,curva de . . . 219.8                                                        | - of the pressure in<br>the cylinder 125.3                  |                                                                              |
| Entrega . . . . . 369.2                                                                      | - ,palanca de . . . 217.8                                                      | - of temperature 17.5                                       |                                                                              |
| - ,condiciones de 369.5                                                                      | - ,superficie de 219.2                                                         | Equalizing passage,<br>pressure 205.2                       |                                                                              |
| - ,periodo de . . . 369.6                                                                    | Envuelta aisladora,<br>dépositó húmedo<br>sobre la 287.8                       | - the pressure by<br>means of an auxi-<br>liary valve 205.3 |                                                                              |
| - ,plazo de . . . 369.6                                                                      | - del inducido 290.2                                                           | Equation, chemical<br>2.9                                   |                                                                              |
| Entregar . . . 369.3                                                                         | Épaisseur de la<br>bride 312.5                                                 | - of combustion 6.9                                         |                                                                              |
| Entrepreneur . 379.7                                                                         | - de courroie . . . 328.5                                                      | - of combination 2.9                                        |                                                                              |
| Entretien 349.2, 349.8                                                                       | - de parol du tuyau<br>309.6                                                   | Équation d'une com-<br>binaison 2.9                         |                                                                              |
| - ,frals d' . . . 372.7                                                                      | Épanouissement,<br>goupille d' - de<br>la flamme 264.3                         | - de combustion 6.9                                         |                                                                              |
| Entropia . . . 114.10                                                                        | Épave . . . . . 350.6                                                          | - d'état . . . . . 111.11                                   |                                                                              |
| Entropia . . . 114.10                                                                        | - ,certificat d' 140.2                                                         | Equazione chimica<br>2.9                                    |                                                                              |
| - constante, curva<br>de 116.6                                                               | - ,hydraulique de la<br>double enveloppe<br>des cylindres<br>d'une pièce 161.2 | - di combustione 6.9                                        |                                                                              |
| Entropia, dia-<br>grama de la<br>temperatura 115.3                                           |                                                                                | - dello stato . . . 111.11                                  |                                                                              |
| Entropie . . . 114.10                                                                        |                                                                                | Équerre, branche-<br>ment d' 310.3                          |                                                                              |
| -temperatur-<br>diagramm 115.3                                                               |                                                                                | - ,soupape d' 315.9                                         |                                                                              |
| Entropie . . . 114.10                                                                        |                                                                                | Equilibrado del<br>motor locomóvil<br>338.4                 |                                                                              |
| Entropy . . . 114.10                                                                         |                                                                                | Équilibrage, canal<br>d' 205.2                              |                                                                              |
| - ,curve of constant<br>116.6                                                                |                                                                                | - des masses . . . 196.5                                    |                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                | - du moteur de la<br>locomobile 338.4                       |                                                                              |

Erdiger Nieder-  
schlag des Kühl-  
wassers 167.7  
-e und teerbildende  
Bestandteile der  
Kohle 26.3  
Erect, to - the en-  
gine 300.3  
Erecting bay 301.4  
-, instructions for  
301.1  
- shop . . . 301.3, 301.4  
- tools . . . 301.5  
Erection . . . 300  
-, cost of . . . 372.6  
- dimensions . . . 301.2  
-, place of - of the  
engine 302.7  
- at the plant 300.2  
Erector . . . 300.6  
Ergebnis, Versuch-  
351.4  
Ergin . . . 106.9  
Ergina . . . 106.9  
Ergine . . . 106.9  
Erhitzer, Wind- 64.16  
Erhitzung, durch-  
der Lötstelle ent-  
stehender Thermo-  
strom 20.8  
Ermäßigung, Zoll-  
376.2  
Eröffnung, Ventil-  
207.3  
Erreur d'essai 351.7  
- du diagramme  
359.6  
- de lecture . . . 351.9  
-, limite d' . . . 351.12  
-, d'observation 351.8  
- source d' . . . 351.10  
Erróneo, indicación  
-a del contador  
87.7  
Error of the dia-  
gram 359.6  
-, limit of . . . 351.12  
- of observation  
351.8  
- of reading . . . 351.9  
-, source of . . . 351.10  
- of test . . . 351.7  
Error del diagrama  
359.6  
- de lectura . . . 351.9  
- de observación  
351.8  
- de prueba . . . 351.7  
Errore, causa di  
351.10  
- del diagramma  
359.6  
- di lettura . . . 351.9  
-, limite d' . . . 351.12  
-, d'osservazione  
351.8  
- di prova . . . 351.7  
Erschütterung des  
Fußbodens 346.5  
Erster Hauptsatz  
der Thermo-  
dynamik 114.5  
Erwärmung, ein-  
seitige 162.8  
- des Gebläse-  
windes 64.9  
Erweiterter Orsat-  
apparat 96.3

Erzeuger, Doppel-  
schluß 332.7  
-, Dreiphasenstrom-  
333.2  
-, Gleichstrom- 332.4  
-, Hauptschluß 332.5  
-, Nebenschluß 332.6  
-, Wechselstrom-  
333.1  
Erzitterung des  
Fußbodens 346.5  
Esaminare l'esecu-  
zione della mac-  
china 342.9  
Esattezza, grado d'  
351.11  
Escala de Celsius 18.6  
- centigrada . . . 18.6  
- de elasticidad 355.5  
- - - contrastada  
355.6  
- - - patrón . . . 355.6  
-, explotación en  
gran 341.2  
- de Fahrenheit 18.8  
- de Reaumur . . . 18.7  
- de temperatura  
absoluta 17.8  
- termométrica 18.5  
Escalones, emparri-  
llado en 52.5  
Escaparse . . . 125.2  
Escape valve, air  
316.10  
Escape . . . 119.5, 125.1  
- del aire . . . 316.9  
-, distribución de  
199.3  
-, leva de . . . 221.7  
-, preliminar . . . 205.9  
-, canal de . . . 205.9  
-, válvula de . . . 200.3  
Escariador . . . 144.3  
Escarlar . . . 144.2  
Exclusión, rego-  
lización por 228.1  
Escobilla . . . 334.2  
Escojor, horquilla  
para - el cok 27.4  
Escojido, cok - con  
horquilla 27.3  
Escompte . . . 370.8  
Escoplar . . . 144.6  
- las uniones del  
segmento 172.7  
- ranuras, máquina  
de 150.2  
Escoplo . . . 144.7  
Escoria . . . 60.7  
-, carbón con mucha  
26.6  
-, carbón sin . . . 26.7  
-, extracción de 60.5  
-, filamentosa . . . 73.7  
-, fluida . . . 60.9  
-, formación de 60.10  
-, líquida . . . 60.9  
-, salida de las 64.4  
-, tenaz . . . 60.8  
-, torta de . . . 60.11  
Escritorio . . . 381.10  
Escuadra, palanca  
en - accionada  
por el émbolo  
252.7  
Esecuzione della  
macchina, esa-  
minare l'342.9

Esente, olio-da  
acidi 274.2  
Esercizio . . . 341.1  
- a gas illuminante  
compresso 340.2  
- in grande . . . 341.2  
- intermitente 341.5  
- interrotto . . . 341.5  
- permanente . . . 341.4  
- in piccolo . . . 341.3  
- e prova . . . 341  
-, riposo nel . . . 346.7  
-, spese d' . . . 372.7  
Esfera de infla-  
ción 281.4  
- de la válvula 251.8  
Esfuerzo . . . 141.4  
-s en la biela, varia-  
ción de los - y  
el vástago del  
émbolo 197.2  
- cortante . . . 142.4  
- de flexión . . . 141.7  
-s - - por efecto  
de la inercia 184.5  
- de torsión . . . 142.2  
Eslabón . . . 217.1  
Esmerilar . . . 150.8  
- y ajustar la vál-  
vula sobre el  
asiento 201.3  
- el aro . . . 172.8  
- el macho . . . 314.11  
- el segmento . . . 172.8  
Esotermico, re-  
acción -a . . . 3.12  
Espace d'aspiration  
40.8  
- collecteur du  
coke 45.3  
- de dépression 40.8  
- d'eau . . . 40.3  
- dans lequel règne  
la pression ex-  
térieure 85.1  
- de vapeur . . . 40.2  
Espacement des  
barreaux 51.3  
Espacio en comu-  
nicación con la  
atmósfera 85.1  
- entre las barras  
del emparillado  
51.2  
-s llenos entre las  
lunbreras 241.2  
Espandersi . . . 124.4  
Espansione . . . 119.4  
- del gas combusti-  
124.3  
- prolongata . . . 124.7  
- per tutta la corsa  
364.4  
Espèces, paiement  
en 871.7  
Especifico, calor 16.2  
-, volumen . . . 112.2  
Espellere i gas  
residui 127.3  
- l'aria dalle con-  
dotture di gas  
344.2  
Esperienza . . . 350.7  
- d'esercizio . . . 347.7  
- sul gas . . . 87.9  
- tachimétrica 198.5  
Esperimenti, con-  
tatore di gas  
per 87.2

Espesor de la  
brida 312.5  
- de la carga . . . 57.7  
- de la llanta . . . 190.5  
- de la pared . . . 309.6  
Espiral, conduc-  
ción en - del  
gas 69.3  
- de platino . . . 96.2  
-, tubo . . . 93.3  
Espíritu . . . 104.3  
- piroacético . . . 13.11  
- de sal . . . 14.7  
Espiga . . . 239.4  
Espita . . . 314.9  
- para llenar . . . 87.3  
Explosione . . . 122.9  
- bomba di . . . 94.8  
-, combustione per  
94.6  
-, pericolo di . . . 350.3  
- processo ad . . . 118.4  
Esponente del-  
l'atomo 3.1  
- politópico . . . 116.2  
Espontáneo, in-  
flamación -a del  
carbón 26.1  
Esportazione . . . 375.8  
-, dazio d' . . . 375.7  
Esprit de bois 13.11  
- de sel . . . 14.7  
Espulsion, pres-  
sione d' 125.5  
Esquisto, aceite de  
107.10  
-s, separar los - del  
carbón 23.8  
Essai . . . 350.7  
- auxiliaire . . . 351.3  
-, banc d' . . . 350.9  
-, certificat d' . . . 140.2  
-, erreur d' . . . 351.7  
-, d'étalement 350.2  
- fait suivant les  
règles 351.1  
-, installation d' 350.10  
-, laboratoire d' - de  
machines 350.8  
- des matériaux 139.9  
-, moteur d' . . . 350.11  
- normal . . . 351.1  
-, numéro d' . . . 351.5  
- préalable . . . 351.2  
- de réception 350.12  
-, résultat d' . . . 351.4  
- tachymétrique 198.5  
- de tarage . . . 350.2  
- de la température  
de la flamme 265.8  
Essayer le gaz . . . 60.2  
Essayer de pétrole  
d'Abel 101.4  
- du point d'inflam-  
mation 101.7  
Essenza, motore ad  
324.5  
-, parti speciali del  
motori ad 247.2  
Essere pronto ad  
entrare in servi-  
zio 341.6  
Essicare il gas . . . 74.3  
Essicatore del gas 74.4  
Essicazione . . . 74.2  
-, recipiente d' . . . 89.7  
Essigsäure . . . 104.5  
Estable, regulador  
270.7

|                                                              |                                                          |                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estado barométrico 112                                       | Établissement, frais d' 372.2                            | Étincelle électrique 283.4                         | Évaporation, carburateur à 254.6                     |
| - ecuación del 111.1                                         | - prix de premier 372.3                                  | - de rupture . 283.5                               | - carburación par 254.5                              |
| - normal de un gas 111.13                                    | Etage, compresseur à deux - s 261.2                      | - s, zone des . 283.6                              | - , refroidissement par 322.8                        |
| Estanco, válvula no -a 206.2                                 | -s, compresseur à trois 261.4                            | Étirer . . . . . 146.3                             | Evaporazione alla temperatura dell'atmosfera 257.1   |
| Estanqueidad, falta de - de la válvula 206.3                 | -s, compresseur à deux 260.3                             | Étoile des bras 190.5                              | Évaporer . . . . . 9.7                               |
| Estañado, alambre 187.12                                     | - , compression à un seul 260.2                          | Étranglé, fortement 237.7                          | Évidé, moyeu . 191.2                                 |
| Estañar el cuerpo del cojinete 189.3                         | - , compression à . 74.1                                 | - peu . . . . . 237.8                              | Évidement allongé 213.8                              |
| Estático, regulador 270.9                                    | Étalage de la cuve du gazogène 49.9                      | Étrangement de la conduite de vapeur 59.3          | - , bois d' . . . . . 307.6                          |
| Estilete . . . . . 352.9                                     | -s des haut fourneau 64.2                                | - du mélange . 233.6                               | Évidements, ménager des - dans la fondation 307.6    |
| - , trayecto del . 355.7                                     | Étalon, thermomètre 17.10                                | - papillon d' . 237.3                              | - du cylindre . 160.7                                |
| Estimate . . . . . 369.9                                     | Étalonnage sous charge croissante 356.4                  | - par le registre de mélange 234.3                 | - du joint . . . . . 154.8                           |
| Estimate, to . . . 369.8                                     | - - - décroissante 356.3                                 | - par la soupape d'admission 234.1                 | - oblong . . . . . 213.8                             |
| Estimatif, devis 369.9                                       | - , essai d' . . . . . 356.2                             | - soupape d' . . 85.6                              | Evitare l'aspirazione 226.2                          |
| Estimer . . . . . 369.8                                      | - , procédé d' . . 355.9                                 | Étrangler . . . 237.6                              | Exactitud, grado de 351.11                           |
| Estirar . . . . . 146.3                                      | - du ressort d'indicateur 355.8                          | - l'arrivée du gaz 234.8                           | Exactitude, degré d' 351.11                          |
| Estrangulación de la mezcla 233.6                            | Étamer le corps des coussinets 189.3                     | Étrangleur . . 237.3                               | Examen du gaz 87.9                                   |
| - , regulación por 233.5                                     | Étanchage au moyen de portées rodées 165.2               | Étrier embrassant la came 224.3                    | Examen de la temperatura de la llama 265.8           |
| - de la tuberia de vapor por la válvula de interrupción 59.3 | Étanchéité, éprouver l' - du piston 343.1                | - de pression . 55.5                               | Examinar el buen ajuste del émbolo 343.1             |
| - por la válvula de admisión 234.1                           | - , manque d' - des segments 171.6                       | Evacuación = escape 119.5                          | - la ejecución de una máquina 342.9                  |
| - - - - - corredera de mezcla 234.3                          | - , réalisation de l' - au moyen de portées rodées 165.2 | Evacuación del agua 316.11                         | Examination, gas 87.8                                |
| Estrangulado, demasiado 237.7                                | - , vérifier l' - du piston 343.1                        | - - - de refrigeración à pozos de filtración 321.5 | Examine, to - the piston for leakage 343.1           |
| - , poco . . . . . 237.5                                     | Etano . . . . . 13.1                                     | - del aire . . . 316.9                             | Excédant d'air 7.2                                   |
| Estrangulador del gas, válvula de admisión con 240.1         | Étau . . . . . 143.7                                     | - - , grifo de 316.10                              | - de travail . . 198.1                               |
| Estrangular . . . 237.6                                      | - limeur . . . . 150.1                                   | - por aire comprimido 247.8                        | Excéntrica . . . 224.6                               |
| - la entrada del gas 234.8                                   | - à main . . . . 143.9                                   | - de gas, tuberia de 55.2                          | Excéntrica = leva 224.4                              |
| Estrarre lo stantuffo 168.6                                  | État barométrique 112                                    | - , tapón de . . 248.3                             | - , collar de la . . 225.1                           |
| Estrechado, extremo del émbolo 175.5                         | - normal d'un gaz 111.13                                 | Évacuer . . . . 127.5                              | - , estribo de la 225.1                              |
| Estrechamiento del horno 49.7                                | Étayer la locomobile 338.7                               | Évacuation de l'air 316.9                          | - , rozamiento de la 225.3                           |
| Estrella de radios 190.8                                     | Éteindre le bruit leur 346.9                             | - - l'eau . . . . 316.11                           | Excentrically mounted admission valve lever 229.3    |
| Estremità anteriore del cilindro 159.2                       | - la cendre . . . 61.9                                   | - - - de refroidissement 166.8                     | Excentricidad . 224.8                                |
| - del cilindro . 159.1                                       | - la flamme de réchauffage 346.9                         | - hélicoïdale du gaz dans le séparateur 69.3       | Excentricité . . 224.8                               |
| - , curva di . . . 219.9                                     | Eter de petróleo 102.9                                   | - tuyau d' . . . 320.6                             | Excéntrico . . . 224.7                               |
| - di leva a fenditura 217.2                                  | Etere di petrolio 102.9                                  | Evacuazione . 127.6                                | Excentrique . . 224.6                                |
| - , manovella di 186.5                                       | Ethane . . . . . 13.1                                    | - Atkinson . . 126.2                               | - , barre d' . . . 225.2                             |
| - , paletta radiale alla 81.2                                | Éthane . . . . . 13.1                                    | - motore ad . . 127.2                              | - , coller d' . . . 225.1                            |
| - posteriore del cilindro 159.3                              | Ether, petroleum 102.9                                   | - a strati . . . 128.4                             | - , commande par 224.4                               |
| - dello stantuffo rastremata per la dilatazione 175.5        | Éther de pétrole 102.9                                   | Évacuer l'eau en temps de gelée 347.5              | - , distribution par 225.4                           |
| Estrepitoso, trabajo 345.10                                  | Ethylene . . . . 13.3                                    | Évaluer . . . . 369.8                              | - , - - - et came à mouvements connexes 225.6        |
| Estrías en el cilindro 343.5                                 | Éthylène . . . . 13.3                                    | Evaporabilità . 100.7                              | - , - - - et levier roulant 225.5                    |
| - entrecruzadas 214.5                                        | Étilleno . . . . . 13.3                                  | Evaporación . 257.1                                | - , frottement d' 225.3                              |
| Estríbo que abraza la leva 224.3                             | Étincelle d'allumage 283.7                               | - , carburación por 254.5                          | - , loi du mouvement de l' 224.5                     |
| - , cabeza en . . 185.1                                      | - , allumage par d'arrachement 288.4                     | Evaporador, carburador 254.6                       | - , tige d' . . . . 225.2                            |
| - de la excéntrica 225.1                                     | - , arracher l' . . 289.1                                | Evaporar . . . . 9.7                               | Excès d'air . . . 7.2                                |
| - , impulsión por - y leva 224.2                             |                                                          | Evaporare . . . . 9.7                              | - de travail . . 198.1                               |
| - de presión . . 55.5                                        |                                                          | Evaporate, to . . 9.7                              | Exceso de aire 7.2                                   |
|                                                              |                                                          | Evaporation . . 9.5                                | - de carga en los superficies de deslizamiento 176.7 |
|                                                              |                                                          | - at atmospheric temperature 257.1                 | - de presión . . 186.1                               |
|                                                              |                                                          | - , carburación by 254.5                           | - de trabajo . . 198.1                               |
|                                                              |                                                          | - , cooling by . 322.8                             |                                                      |
|                                                              |                                                          | - curves of mineral oils 102.5                     |                                                      |
|                                                              |                                                          | - , heat of . . . 15.3                             |                                                      |



|                            |                             |                                    |                             |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Excess of air . . . 72     | Exhaust stroke 124.8        | Expansion, coeffi-                 | Explosion, com-             |
| - area . . . . . 198.2     | - , dead center             | - cent of cubical 16.8             | - bustion by 94.6           |
| - of work . . . . . 198.1  | (centre) between            | - - - - - due to                   | - danger of . . . 350.3     |
| Exécution, éprou-          | admission and 193.2         | - heat 16.6                        | - in the exhaust 346.3      |
| ver l' - de la             | - , pressure                | - , of linear . . . 16.7           | - method . . . . . 118.4    |
| machine 342.9              | - during 125.4              | - , law of . . . . . 116.8         | - pipette, Hempel's         |
| - , vérifier l' - de la    | - tank . . . . . 319.3      | - line . . . . . 124.3             | - 94.7                      |
| machine 342.9              | - with hydraulic            | - of the products                  | - pressure, to take         |
| Exfoliación del            | water seal 319.5            | - of combustion 124.3              | - up the 187.2              |
| forro de metal             | - , temperature at          | - , prolonged . . . 124.7          | - risk of . . . . . 350.3   |
| blanco 189.6               | - 125.6                     | - , ratio of . . . . . 124.6       | Explosion 122.9, 122.10     |
| Exfoliation de la          | - valve . . . . . 200.3     | - stroke . . . . . 122.6           | - , combustion par          |
| fouurrure anti-            | - box . . . . . 203.2       | - , tapered end of                 | - 94.6                      |
| friction 189.6             | - , combined ad-            | - the piston for 175.5             | - , danger d' . . . 350.3   |
| Exhaust . . . 119.3, 125.1 | mission and 200.4           | - during the whole                 | - pipette d' - de           |
| - blower . . . . . 82.2    | - gear, to adjust           | - stroke 364.4                     | - Hempel . . . . . 94.7     |
| - , to - both through      | - the - to work             | Expansion . . . . . 119.4          | - , pression d' . . . 123.7 |
| ports controlled           | on a two stroke             | - durante la carrera               | - , recevoir la pres-       |
| by the piston              | cycle 294.1                 | - entera 364.4                     | - sion de l' 187.2          |
| and through a              | - , to hold the 226.1       | - de los gases de                  | Explosión . . . . . 122.9   |
| valve 205.8                | - , holding the 225.8       | combustión 124.3                   | - en la admisión 346.1      |
| - cam . . . . . 221.7      | - , the - in its            | - prolongada . . . 124.7           | - , bomba de . . . 94.8     |
| - , hammer of              | open position 229.1         | Expedición . . . 373.11            | - , combustión por 94.6     |
| the 346.4                  | - , hollow water-           | 374.1, 374.10                      | - fallida . . . . . 280.3   |
| - , carburettor            | cooled 202.4                | Expedidor . . . . . 374.11         | - , globo de . . . . . 94.8 |
| heated by the 257.4        | - , keeping the             | Expédier 373.12, 374.2             | - de la mezcila, lan-       |
| - chamber, brick-          | - open 228.8                | Expédit . . . 373.12, 374.2        | zar el émbolo               |
| work 319.4                 | - , relieving pres-         | Expéditeur . . . 374.11            | - por la 299.1              |
| - common cam for           | sure in cylinder            | Expédition . . . 373.11            | - peligro de . . . 350.3    |
| admission and 221.8        | before opening              | 374.1                              | - perdida en el             |
| - , cylindrical slide      | main 205.7                  | - , frais d' . . . . . 373.2       | escape 346.3                |
| valve for ad-              | - , valve box com-          | Expel, to - the ex-                | - , pipeta de - de          |
| mission and 245.7          | mon to admis-               | haust gases by                     | - Hempel 94.7               |
| - , explosion in the       | sion and 203.3              | air scavenging 127.3               | - , proceso de . . . 118.4  |
| 346.3                      | - , velocity of . . . 125.8 | - , to - the exhaust               | - , recibir la presión      |
| - fan, suction plant       | Exhaust, to . . . 125.2     | gases by a fresh                   | de la 187.2                 |
| with 37.8                  | - , by means of             | charge 127.3                       | Explosive mixture           |
| - gases . . . . . 124.9    | an auxiliary                | Expenses, building                 | - 236.2                     |
| - gas column, oscil-       | pump 127.1                  | - 372.5                            | - , to fill the cy-         |
| lation of the 126.1        | Exhauster . . . . . 82.2    | - of freight . . . 373.2           | linder with 298.6           |
| - gases, cooling           | Exhausteur, fonc-           | - legal . . . . . 377.9            | - , starting with           |
| the - by water             | tionnement con-             | - transport . . . 373.2            | the 298.4                   |
| spray 320.2                | tinu de l' 38.1             | - working . . . . . 372.7          | Explosivo, distancia        |
| - , kinetic energy         | - à gaz par voie            | Experience, prac-                  | - a de las chispas          |
| of the 125.9               | humide 77.5                 | tical 347.7                        | - 283.6                     |
| - , starting by            | Exhausting the              | Expérience de                      | Exploitation con            |
| means of 299.2             | cylinder 127.4              | service 347.7                      | gas de alumbra-             |
| - , temperature            | Exhaustorbetrieb,           | Experiencias en                    | do de elevada presión       |
| of the 125.6               | ständerig 38.1              | el servicio 347.7                  | - 340.2                     |
| - gear . . . 199.3, 215.1  | - , nasser . . . . . 77.5   | Experiment . . . 350.7             | - , gastos de . . . 372.7   |
| - , holding open the       | Exotérmico, re-             | Experimental gas-                  | - en gran escala 341.2      |
| - by means of              | acción -a 3.12              | meter 87.2                         | - en pequeña escala         |
| a detent and               | Exothermal re-              | Experimentier-                     | 341.3                       |
| abutment 226.3             | action 3.12                 | gasuhr 87.2                        | Exponent, polytropi-        |
| - , to inject water        | Exothermique, ré-           | Experimento . . . 350.7            | scher 116.2                 |
| into the 320.3             | action 3.12                 | Exploitation, chef                 | Exponent, polytro-          |
| - pipe . . . . . 318.7     | Expand, to . . . 124.4      | d' 382.3                           | pico 116.2                  |
| - , closed - with          | Expanderien . . . 119.4     | - , directeur d' . . . 382.3       | Exponente politró-          |
| perforations 319.7         | Expandieren (v) 124.4       | - , entamer l' . . . 342.6         | pico 116.2                  |
| - , cooled . . . 318.8     | Expanding force of          | - , frais d' . . . . . 372.7       | Export . . . . . 375.8      |
| - , to lead the -          | the piston packing          | - au gaz d'éclairage               | - duty . . . . . 375.7      |
| into the open air          | ring 171.8                  | fortement com-                     | Exportación . . . 375.8     |
| 318.9                      | - the piston rings          | primé 340.2                        | - , droits d' . . . 375.7   |
| - pit, brickwork 319.4     | - 173.9                     | - sur grande échelle               | Exposant polytro-           |
| - port . . . . . 241.1     | - ring . . . . . 174.1      | 341.2                              | pique 116.2                 |
| - , auxiliary . . . 205.9  | Expansion während           | - , Ingénieur d' . . . 382.5       | Expresión gráfica           |
| - , common to              | des ganzen Hubes            | - , mettre en train l' . . . 342.6 | - 110.12                    |
| both ends of               | 364.4                       | - sur petite échelle               | Express goods 374.7         |
| cylinder 241.8             | - shub . . . . . 122.6      | 341.3                              | Express, to - the           |
| - , primary . . . 205.9    | - sline . . . . . 124.5     | Explosible, mélange                | work in heat                |
| - , s, ring of . . . 240.6 | - der Verbrennungs-         | 236.2                              | units 114.1                 |
| - , regenerative           | gase 124.3                  | Explosion . . . . . 122.9          | Exprimer le travail         |
| heating of air             | - sverhältnis . . . 124.6   | - sgefahr . . . . . 350.3          | en unités ther-             |
| by the 257.3               | - , vollkommene 124.7       | - skugel . . . . . 94.8            | miques 114.1                |
| - , resistance of the      | Expansion . . . . . 119.4   | - spipette von                     | Expulsar el aire de         |
| 125.7                      | - of the burnt              | Hempel 94.7                        | la tubería de gas           |
| - , to spray water         | gases 124.3                 | Explosion . . . . . 122.9          | per medio del               |
| into the 320.3             |                             | - bulb . . . . . 94.8              | ventilador 344.2            |

|                                                                          |                                                            |                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Expulsar los gases quemados 127.8                                        | Exterior, cleaning of the 349.5                            | Extraído, turba - a máquina 28.4                 | Extremo de mani- vela de la biela 185.3   |
| - - - por medio de la nueva mezcla 127.3                                 | External work 114.8                                        | Extrémité antérieure du cylindre 159.2           | - posterior del cilindro 159.3            |
| Expulser l'air de la conduite de gaz 344.2                               | Externally heated combustion chamber 257.5                 | - d'arrière du cylindre 159.3                    | - de taco de la biela 185.2               |
| - les gaz brûlés par l'air de balayage ou par la cylindrée fraîche 127.3 | Extinguish, to - the heating flame 346.9                   | - d'avant du cylindre 159.2                      | Exzenter . . . 224.6                      |
| Expulsion, pressure at 125.5                                             | Extracción de amoníaco y sulfato 42.6                      | - à bride du bâti 154.6                          | - antrieb . . . 224.4                     |
| Expulsion, pression d' 125.5                                             | - de escorias . 60.5                                       | - de cylindre . 159.1                            | - bûgel . . . 225.1                       |
| Expulsión, disposición de - sistema Atkinson 126.2                       | - del fango mediante elevador de canchales 71.1            | - fenduc du levier 217.2                         | - reibung . . . 225.3                     |
| - duración de la 128.7                                                   | - de los vapores de alquitrán 41.7                         | - postérieure du cylindre 159.3                  | - ring . . . 225.1                        |
| - de los gases quemados 127.6                                            | Extract, to - the tar from the gas 79.8                    | - rétrécie de dilatation du piston 175.5         | - scheibe . . . 224.9                     |
| - periodo de la 128.7                                                    | Extraer el aire del cilindro 260.4                         | Extremo acanalado de la palanca 217.2            | - stange . . . 225.2                      |
| - presión de . 125.5                                                     | - el gas por abajo 44.7                                    | - de la biela . 148.6                            | - steuerung . . 225.4                     |
| Extension of the passage 282.10                                          | - los gases quemados por medio de una bomba auxiliar 127.1 | - del cilindro . 159.1                           | - - mit Wälzhebel 225.5                   |
| - of piston . 263.1                                                      |                                                            | - delantero del cilindro 159.2                   | - - mit zwangläufiger Kurvenscheibe 225.6 |
|                                                                          |                                                            | - del émbolo estrechado para la dilatación 175.5 | Exzentrisch . . 224.7                     |
|                                                                          |                                                            |                                                  | - gelagerter Einlaßhebel 229.3            |
|                                                                          |                                                            |                                                  | - -er Hebel . . 218.6                     |
|                                                                          |                                                            |                                                  | Exzentrizität . 224.8                     |
|                                                                          |                                                            |                                                  | Eye, double . 216.9                       |
|                                                                          |                                                            |                                                  | - of the lever . 216.3                    |

## F.

|                                            |                                     |                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fabbrica . . . 368.6                       | Fabrizieren . . 368.5               | Faden, herausragender 19.7                                 | Falling of the fuel through the grate 61.5           |
| - di coke . . . 65.1                       | - Fabrication . . 368.2             | -korrektur bei langen Thermo- metern 19.8                  | - grate, producer with rising and 42.4               |
| - di machine . 142.7                       | - article de . . 368.4              | Fagotage . . . 30.1                                        | Fällung . . . . 4.4                                  |
| - prezzo di . 370.4                        | - en masse . . 368.3                | Fahrbare Anlagen 337.8                                     | Falscare . 145.5, 155.9                              |
| Fabbricante . . 379.8                      | Fabrik . . . . 368.6                | Fahrenheit scale 18.5                                      | Falta de estanqueidad de la válvula 206.3            |
| Fabbricare . . 368.5                       | - arbeiter . . . 368.3              | Fahrenheitskala 18.5                                       | - de hermeticidad de los segmentos 171.6             |
| Fabbricato, fondazione collegata al 304.10 | - Maschinen- 142.7                  | Faire déboucher le tuyau d'échappement à l'air libre 318.9 | Fan . . . . . 79.7                                   |
| - sopporto esterno appoggiato sul 305.2    | - preis . . . . 370.4               | - une fondation en béton damé 307.4                        | -s arranged in series 77.4                           |
| Fabbricazione . 142.6                      | - zeichen . . . 378.4               | - passer de l'air sur des charbons ardents 34.3            | - blast . . . . . 82.3                               |
| - del coke . . . 65.3                      | Fabrikant . . . 379.8               | - le gaz et l'air l'un à côté de l'autre 236.6             | - cooler . . . . . 322.6                             |
| - del gas, implanto per la 31.5            | Fabrikat . . . 368.4                | - - - et l'air l'un au-dessous de l'autre 236.7            | - gas purifier . 77.2                                |
| - - -, tecnica della 31.2                  | Fabrikation . . 142.6               | - de la vapeur sur des charbons ardents 35.5               | - hand . . . . . 59.7                                |
| - in massa . . . 368.3                     | - Massen- . . . 368.3               | - - - - - charbons incandescents 35.5                      | - house . . . . . 81.7                               |
| - in serie . . . 368.3                     | Fabrique . . . 368.6                | Faisceau de diamètres 354.9                                | - pressure . 82.4, 83.3                              |
| Fabbro . . . . 145.7                       | - de coke . . . 65.1                | Faktura . . . . 371.1                                      | - starting . . . . 37.7                              |
| - meccanico . . 143.5                      | - marque de . 378.4                 | Fall of pressure, most efficient cycle for a given 117.5   | - with water spray 77.3                              |
| - officina da . . 143.4                    | - ouvrier de . 368.3                | - - - between receiver and cylinder 129.1                  | - wet suction . 77.5                                 |
| Fábica . . . . 368.6                       | - prix de . . 370.4                 | - of temperature 17.3                                      | Fangdüse . . . 38.8                                  |
| - de alcoholes . 104.8                     | Fabriquer . . . 368.5               | - - - most favourable cycle for a given 117.2              | - nute . . . . . 278.7                               |
| - de cok . . . . 65.1                      | Face, inclined - of the tooth 292.1 | Fallar . . . . . 378.1                                     | - schirm . . . . . 255.1                             |
| - de destilación de lignito . 107.2        | - of the joint . 165.3              |                                                            | - -en, das flüssige Benzin an den abstreifen 255.2   |
| - de gas . . . . 31.6                      | - - - gap showing between 165.6     |                                                            | - trichter . . . . 320.8                             |
| - de aceite . 33.2                         | - plate . . . . 149.5               |                                                            | Fänger, Öl- . 279.3                                  |
| - de alumbrado 31.9                        | - roller . . . . 218.4              |                                                            | Fangeuse, tourbe 286                                 |
| - marca de . . 378.4                       | - valve . . . . 201.2               |                                                            | Fango . . . . . 70.8                                 |
| - municipal de gas 31.7                    | Facile a rompere 139.7              |                                                            | - de carbón . . 24.2                                 |
| - obrero de . . 368.3                      | Facilidad de vaporización 100.7     |                                                            | - colector de . 71.2                                 |
| Fabbricación . . 142.6                     | Façonnage . . 148.3                 |                                                            | - purgar del - la cámara de agua refrigeradora 167.8 |
| - de gas, instalación para la 31.5         | Façonner au tour 149.1              |                                                            | Fangosa, acqua di circolazione 167.6                 |
| - en gran escala 368.3                     | Factor para arar 338.10             |                                                            | - lignite . . . . 27.10                              |
| - en serie . . . 368.3                     | Factory . . . . 368.6               |                                                            | - torba . . . . . 28.6                               |
| Fabricant . . . 379.8                      | - cost . . . . 370.4                |                                                            | Fangoso, carbón 21.6                                 |
| Fabricante . . 379.8                       | - hand . . . . 368.3                |                                                            |                                                      |
|                                            | - price . . . . 370.4               |                                                            |                                                      |
|                                            | Factura . . . . 371.1               |                                                            |                                                      |
|                                            | Facture . . . . 371.1               |                                                            |                                                      |

|                                                     |                                    |                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Far girare la macchina con manovella a mano 291.4   | Federmaßstab . 355.5               | Fer en double T 136.8                                                   | Fermeture de tuyau 313.2                  |
| - passare il gas e l'aria una sopra l'altro 236.7   | - , geeichter . 355.6              | - feuillard . . 136.1                                                   | Fernthermometer 18.1                      |
| - presa della fondazione 308.7                      | - , die - nachspannen 204.7        | - fondu homogène 133.2                                                  | Ferro . . . . 131.2                       |
| - sboccare il tubo di scarico all'aria libera 318.9 | - , Quer- . . . . 270.4            | - de forge . . . 132.7                                                  | - ad angolo . . 136.5                     |
| Farfalla automatica 244.9                           | - , Regler- . . . . 270.2          | - forgeable . . . 132.7                                                 | - in barre . . . 136.2                    |
| - , valvola a . . 237.3                             | - , schmierbüchse 274.11           | - homogène . . . 133.2                                                  | - dolce . . . . 132.7                     |
| Fascina . . . . 30.1                                | - , teller . . . . 204.2           | - - Bessemer . 133.3                                                    | - , tubo di . . 309.8                     |
| Fase di lavaggio e di ammissione 120.6              | - - , durch Keil befestigt 204.3   | - - Siemens-Martin 133.5                                                | - a doppio T . 136.8                      |
| - i di lavoro . . 118.6                             | - , Ventil- . . . . 208.7          | - - Thomas . . 133.4                                                    | - di fuclina . . 132.7                    |
| - successive di funzionamento dalla valvola 199.1   | - , wage . . . . 357.11            | - en I . . . . 136.8                                                    | - fucinabile . . 132.7                    |
| Fase de arranque, pasar de la - á la de carga 295.7 | Federnder Kugeling 180.2           | - d'induit . . . 285.1                                                  | - fuso . . . . 133.2                      |
| - del caldeo, combustión perfecta en la 36.3        | - e Platte . . . . 84.1            | - plat . . . . 135.10                                                   | - - basco . . . 133.4                     |
| - - del hogar del generador 35.2                    | - er Sperrhebel 293.1              | - a poutres . . 136.6                                                   | - - Bessemer . 133.3                      |
| - , ciclo de cuatro -s 118.8                        | Feed by compressed air 247.8       | - profilé . . . . 135.7                                                 | - - Siemens-Martin 133.5                  |
| - de compresión 126.3                               | - , gravity . . . . 247.7          | - puddlé . . . . 133.1                                                  | - - Thomas . . 133.4                      |
| - de gasificación 35.4                              | - hole . . . . 45.4                | - rond . . . . 136.3                                                    | - dell'indotto . 285.1                    |
| - , tensión de . . 334.7                            | - hopper . . . . 57.6              | - soudant . . . 132.5                                                   | - a nastro . . . 136.1                    |
| - de trabajo . . 118.7                              | - lubricator, sight 276.3          | - en T . . . . 136.7                                                    | - omogeneo . . 133.2                      |
| Fasertorf . . . . 28.5                              | - pipe . . . . 320.5               | - en U . . . . 136.9                                                    | - piatto . . . . 135.10                   |
| Fasrige Braunkohle 27.12                            | - screw, reversible 45.7           | - en Z . . . . 136.10                                                   | - profilato . . . 135.7                   |
| Fassungsraum des Generatorschachtes 49.4            | - , to stop the oil 347.2          | - Zorès . . . . 135.9                                                   | - pudellato . . 133.1                     |
| Fast goods . . . 374.6                              | - water regulator 40.6             | Feritola . . . . 240.7                                                  | - quadro . . . . 136.4                    |
| Fastening of the differential spring 352.6          | - valve . . . . 40.7               | - e, corona di . 240.4                                                  | - sagomato . . 135.7                      |
| - , door . . . . 54.6                               | Fehlzündung . 280.3                | - per la corrente di ritorno 246.5                                      | - saldato . . . 132.8                     |
| - , double . . . . 56.2                             | Fehler, Ablesung 351.9             | - , distribuzione a - con - ai due lati 240.3                           | - a T . . . . 136.7                       |
| - of the double spring 352.6                        | - , Beobachtungs- 351.8            | - , -a di entrata d'aria 242.5                                          | - tondo . . . . 136.3                     |
| - the piston pin 169.10                             | - , Diagramm- . 359.6              | - - del gas . . 242.6                                                   | - per travi . . 136.6                     |
| Fat coal . . . . 22.11                              | - grenze . . . . 351.12            | - e, intervallo tra 241.2                                               | - ad U . . . . 136.9                      |
| Fatigue des matériaux 141.4                         | - , hafte Angabe der Gasuhr 87.7   | - a di introduzione 240.8                                               | - in verghe . . 136.2                     |
| Fattura . . . . 371.1                               | - , Material- . . 139.11           | - di scarico . . 241.1                                                  | - a Z . . . . 136.10                      |
| Fangé producer 44.5                                 | - , quelle . . . . 351.10          | - e - comuni . . 241.5                                                  | - Zorès . . . . 135.9                     |
| Fault in the insulation 287.7                       | - , Versuch- . . 351.7             | Fermare la macchina 346.6                                               | Ferro-carril con locomotoras de gas 339.9 |
| Faulty composition, mixture of 236.4                | Fellkloben . . 143.9               | Fermarsi, oscillazioni del volano nel 345.8                             | Ferrovia a gas 339.9                      |
| Fausage du cône de soupape 206.5                    | - , machine . . 150.1              | Fermer l'enveloppe au moyen d'un revêtement en tôle qui l'entoure 162.2 | Ferry'sches Pyrometer 21.9                |
| - de la tige de piston 181.4                        | Feile . . . . 144.1                | Fermata, oscillazioni del volano nel 345.8                              | Féry's pyrometer 21.9                     |
| Fausser, se . . . 145.5                             | Feilen . . . . 143.10              | Fermer l'enveloppe au moyen d'un revêtement en tôle qui l'entoure 162.2 | Fessura regolatrice del becco Bunsen 99.1 |
| Fecha del pago 371.11                               | Feinblech . . 135.1                | - étanchement le trou de dessablage 170.8                               | Festbrennen des Kolbens 181.2             |
| Feder, die - anspannen 204.6                        | - , kohl . . . . 25.4              | - les pores par martelage 343.3                                         | - fressen des Kolbens 181.1               |
| - , Dichtung durch - und Nut 165.9                  | - , körnige Kohle 25.4             | - le robinet de gaz 346.8                                               | - gebrannter Staub 314.5                  |
| - , doppeltgewundene Indikator- 352.5               | - er Staub . . . 76.7              | - la soupape . . 207.6                                                  | - geschlagene Sandkörner 343.6            |
| - zwischen Einlaß- und Gasventil 239.7              | Feldbahnlokomotive 339.7           | Fermeture de l'admission 233.1                                          | - stehender Anker 285.6                   |
| - , gehänge . . . 204.4                             | - magnet . . . . 333.4             | - , cendrier à hydraulique 54.7                                         | Fester Drehpunkt 216.1                    |
| - , haube . . . . 203.6                             | Felt discs, filter of 250.7        | - , chapeau de . 56.3                                                   | - e Elektrode . . 288.7                   |
| - , Hilfs- . . . . 226.8                            | Feltro, filtro a fogli 250.7       | - , cloche de régulateur à - hydraulique 86.2                           | - er Flansch . . 312.7                    |
| - , Indikator- . . 352.3                            | Fenêtré . . . . 240.7              | - , double . . . . 56.2                                                 | Festigkeit . . . 140.9                    |
| - , Längs- . . . . 270.3                            | - , allongée . . 213.8             | - , hydraulique de la conduite de gas 55.9                              | - sberechnung . 141.1                     |
|                                                     | - , oblongue . . 213.8             | - , pièce de - du cylindre 163.4                                        | - , Druck . . . . 140.5                   |
|                                                     | - , pièce intercalaire à 156.3     | - de porte . . . 54.6                                                   | - , Knick . . . . 142.5                   |
|                                                     | - , tambour à - en croix 214.2     | - , pot d'échappement à - hydraulique 319.5                             | - , Zerreiß- . . . 140.4                  |
|                                                     | Fenol . . . . 13.12                | - retardée . . . 208.1                                                  | - , Zug- . . . . 140.4                    |
|                                                     | - , de coloroscuro 83.7            | - de la soupape 207.4                                                   | Fettgas . . . . 33.1                      |
|                                                     | - , disolución de 83.5             |                                                                         | - anstalt . . . . 33.2                    |
|                                                     | Fenolo . . . . 13.12               |                                                                         | - , Leuchtgas und -kohle . . . . 22.11    |
|                                                     | - , colorato in scuro 83.7         |                                                                         | Fette Steinkohle 22.11                    |
|                                                     | - , soluzione di 83.8              |                                                                         | Feu, insensibilité au 51.4                |
|                                                     | Fente oblique . 173.3              |                                                                         | - , résistance au 51.4                    |
|                                                     | - , régulatrice du bec Bunsen 99.1 |                                                                         | Feuchter Dampf 11.8                       |
|                                                     | - , verticale . . . 173.3          |                                                                         | - e Luft . . . . 10.9                     |
|                                                     | Fer . . . . 131.2                  |                                                                         | Feuchtigkeitsgehalt 26.2                  |
|                                                     | - en barres . . 136.2              |                                                                         | - smesser . . . . 10.11                   |
|                                                     | - blanc . . . . 134.8              |                                                                         |                                           |
|                                                     | - carré . . . . 136.4              |                                                                         |                                           |
|                                                     | - cornière . . . 136.5             |                                                                         |                                           |

Feuerbeständig-  
keit 514  
-fester Stein . . 503  
-gefähr . . . 350.2  
-gefährlichkeit 102.1  
-haken . . . 615  
-melder . . . 377.3  
-platte . . . 392  
-spritze, Benzin-  
motor- 338.9  
-tür . . . 543  
-versicherung . 377.2  
Feuillard de fer 136.1  
Feuilles, bois d'ar-  
bres à accu-  
laires 30.2  
-, - à persistan-  
tes 30.4  
-, - à caducques 30.3  
- de cuivre . . 136.11  
Feuillu, bois . . 30.3  
Fiador . . 213.9, 289.5  
- de resorte . . 293.1  
Fiamma di accen-  
sione 230.5  
-, -, caminetto  
della 280.7  
-, -, condotto  
della 280.6  
-e aperte, prote-  
zione contro  
le 249.4  
-a di Bunsen . 265.5  
-, carbone a lunga  
25.9  
-, fissità della . 265.1  
- senza fuliggine  
265.6  
- intermediaia 280.8  
- a luce rossa . 265.4  
- non luminosa  
bleu 265.5  
- di ritorno . . 249.5  
-, rumore della 265.3  
-, vacillare della 265.2  
Fianco, luce di 304.3  
Fibra vulcanizzata  
138.8  
- de madera . . 73.4  
- vulcanizada . 138.8  
Fibre, vulcanised  
138.8  
-, wood . . . 73.4  
Fibre vulcanisée  
138.8  
Fibreux, lignite  
27.12  
-, tourbe-se . . 28.5  
Fibroso, torba -a  
28.5  
Fibroso, lignito 27.12  
-, turba -a . . 28.5  
Fibrous lignite 27.12  
- peat . . . 28.5  
Ficelle d'indica-  
teur 353.8  
-, régler la lon-  
gueur de la 354.1  
-, tendeur de . 354.2  
Ficht and Heurty  
producer 46.4  
Field coil . . . 333.5  
- frame . . . 333.3  
- magnet . . . 333.4  
Fielding producer  
44.2  
Filtro, filtro de  
discos de 250.7

Figures, counter  
with jumping 358.11  
Fijar el polvo por  
el agua 76.10  
Fijeza de la llama  
265.1  
Fljo, oxígeno qui-  
micamente 10.4  
Flü adier . . . 137.14  
- de cuivre . . 138.1  
-, diamètre du . 203.8  
-, étamé . . . 137.12  
- de fer . . . 137.11  
-, galvanisé . . 137.13  
-, grosseur du . 203.8  
- de lait . . . 138.2  
- métallique . 137.10  
- de platine . . 21.3  
-, -, rhodium . . 21.4  
-, zingué . . . 137.13  
Filamentoso, es-  
coria -a 73.7  
File . . . . . 144.1  
File, to . . . 143.10  
Filettato, raccordo  
313.5  
Filing a nick . 174.7  
Fill, to - the cy-  
linder with ex-  
plosive mixture  
298.6  
-, to - the tank 249.1  
Filling, coke . . 68.7  
-, funnel . . . 249.3  
- of small pebbles  
249.10  
Film, conical . 256.4  
Filo di acciaio 137.14  
- di ferro . . . 137.11  
- metallico . . 137.10  
-, garza di . . 250.1  
- di ottone . . 138.2  
- di platino . . 21.3  
-, -, rodio . . . 21.4  
- di rame . . . 138.1  
-, riscaldato al  
colore bianco 266.2  
-, -, -, rosso . 266.1  
-, spessore del . 203.8  
-, stagnato . . 137.12  
-, tenditore, anello  
di gomma e 162.5  
-, zincato . . . 137.13  
Filter, Filzplatten-  
250.7  
-, Petroleum- . 250.5  
-, Schlackenwool- 73.6  
-, Watte- . . . 89.10  
Filter of felt discs  
250.7  
-, mineral wool 73.6  
-, oil . . . . . 278.1  
-, petroleum . . 250.5  
-, wadding . . 89.10  
Filtre à laine de  
laitier 73.6  
- à ouate . . . 89.10  
- à pétrole . . 250.5  
- à plaques de  
feutre 250.7  
- en toile métal-  
lique 249.6  
Filtro a fogli di  
feltro 250.7  
- di lana di scorie  
73.6  
- d'olio . . . . 278.1  
- di ovatta . . 89.10  
- per petrolio . 250.5

Filtro de aceite 278.1  
- de algodón en  
rama 89.10  
- cabezal - de aspi-  
ración 317.10  
- de discos de  
feltro 250.7  
- de escorias fila-  
mentosas 73.6  
- de petróleo . 250.5  
Filzplattenfilter 250.7  
Final cleaning . 67.1  
- ordinate . . . 111.8  
- purification . 67.1  
- purifier . . . 67.3  
Final, épureteur 67.3  
-e, épuration . . 67.1  
Finale, ordinata 111.8  
Financiero, pro-  
ducto 373.3  
Finanziaria, pro-  
duttività 373.3  
Finc coke . . . 27.7  
- dust . . . . . 76.7  
Finestra . . . 240.7  
Finger, drehbarer  
213.3  
Finger, pivoted 213.3  
Finiquito . . . 371.1  
-, dar . . . . . 371.3  
Finishing . . . 148.3  
Fir, Scotch . . 307.1  
Fire alarm . . 377.3  
-, back . . . . . 292.7  
-, bar . . . . . 51.5  
-, -, air-space be-  
tween the 51.2  
-, -, head of the 51.6  
-, -, trough-shape  
filled with ashes  
53.2  
-, -, width of air-  
space between  
the 51.3  
- brick . . . . . 50.2  
- lining of body  
49.10  
- clay . . . . . 50.1  
-, retort . . . . . 32.7  
-, danger of . . 350.2  
- door . . . . . 54.3  
-, engine, petrol en-  
gine driving 338.9  
-, hook . . . . . 61.5  
-, insurance . . 377.2  
- iron . . . . . 61.5  
-, liability to catch  
102.1  
- proof . . . . . 51.4  
-, risk of . . . . 350.2  
- wood . . . . . 29.10  
Firing, back- . 346.1  
Firm . . . . . 379.9  
Firma . . . . . 379.9  
Firme . . . . . 379.9  
First cost . . . 372.3  
- law of thermo-  
dynamics 114.5  
- order, lever of the  
215.8  
- ordinate . . . 111.7  
- payment . . . 371.9  
- point of contact  
222.9  
Fissa, flangia . 312.7  
-, punte . . . . 286.7  
Fissare la leva  
della valvola 226.6  
- la locomobile 338.7

Fissare le viti di  
fondazione col  
colare 309.1  
Fissazione del  
perno 169.10  
- dello stelo allo  
stantuffo 178.6  
Fissità della fiam-  
ma 265.1  
Fisso, impianti -i  
323.1  
-, punto di rota-  
zione 216.1  
Fissure dans le  
cylindre 163.3  
Fit in, to - the  
piston at the  
working tempe-  
rature 175.7  
Fitter 143.3, 143.5, 300.6  
-s shop . . . . 143.4  
-s tools . . . . 143.6  
Fitting, pipe . . 310.5  
- pipes . . . . . 313.7  
- strip . . . . . 154.8  
Fixation de l'axe  
169.10  
- du ressort à double  
enroulement 325.6  
- de la tige de  
piston dans le  
piston 178.6  
Fixed armature 285.6  
- electrode . . . 288.7  
- flange . . . . . 312.7  
- fulcrum . . . . 216.1  
-, lever with roll-  
ing contact and  
218.1  
- gas . . . . . 111.10  
- oxygen . . . . 10.4  
- point of the  
thermometer 189  
Fixité de la flamme  
265.1  
Fixpunkt des Ther-  
mometers 189  
Flacheisen . . 135.10  
- regler . . . . . 32.7  
- schieber . . . . 363.6  
Flache Gerad-  
führung 156.8  
-er Kolben . . . 170.4  
-er Schaft . . . 184.1  
Fläche, tragende  
Um- 175.6  
Flackern der  
Flamme 265.2  
Flacon aspirateur  
88.8  
- d'aspiration . 88.8  
- conique d'ab-  
sorption 94.4  
- de niveau . . . 91.8  
-, -, abaisser le 92.1  
-, -, élever le . 91.9  
- de Wouff . . . 89.2  
Flaky ashes . . 61.8  
Flambage, calculer  
la tige de piston  
au 178.1  
-, résistance au 142.5  
Flame, Bunsen- 265.5  
-, to extinguish  
the heating 346.9  
-, flashing back of  
249.5  
-, flickering of the  
265.2

|                                                  |                                                                    |                                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flame, to hold a wire in the 265.9               | Flange . . . . . 3122                                              | Fiasque du bâti 154.1                                   | Flotteur . . . . . 248.8                        |
| - igniting . . . . . 280.5                       | - bolt . . . . . 312.10                                            | -s, guidage du piston par - porteurs 176.2              | - réglage de la hauteur du liquide par 248.7    |
| - ignition by . . . . . 280.4                    | - of brass . . . . . 188.8                                         | - largeur de . . . . . 186.5                            | Flow, continuous - of motive fluid 365.7        |
| - tube with adjustable heating 283.1             | - counter . . . . . 312.3                                          | - de manivelle . . . . . 186.4                          | - of gas, irregular 84.4                        |
| - intermediate 280.5                             | - diameter of . . . . . 312.4                                      | - porteur . . . . . 176.3                               | - -, resistance to - in the charging pump 130.1 |
| - luminous . . . . . 265.4                       | - fixed . . . . . 312.7                                            | Flat bar . . . . . 135.10                               | - of the mixture into the tube 282.5            |
| - non-luminous blue 265.5                        | - of the frame, connecting 154.7                                   | - - iron . . . . . 135.10                               | Fluctuation de charge 344.10                    |
| - passage, ignition 280.6                        | - loose . . . . . 312.6                                            | - drill . . . . . 148.7                                 | -s, pression présente tant de fortes 84.3       |
| - point of highest temperature in the 265.7      | - slip-on . . . . . 312.6                                          | - guide . . . . . 156.8                                 | Flue . . . . . 54.8                             |
| - propagation, velocity of 263.4                 | - thickness of . . . . . 312.5                                     | - piston . . . . . 170.4                                | - gas, boiler . . . . . 63.4                    |
| -s, protection against open 249.4                | Flanged head of the frame 154.6                                    | - rod . . . . . 184.1                                   | -s, heating . . . . . 65.7                      |
| - red . . . . . 265.4                            | - joint . . . . . 312.1                                            | - slide . . . . . 156.8                                 | - pipes . . . . . 55.1                          |
| - roaring of the 265.3                           | - pipe . . . . . 311.9                                             | - spring for turning back the armature 289.4            | -s, regenerator 32.11                           |
| - sootless . . . . . 265.6                       | - plate . . . . . 135.5                                            | Fléchissant, moment 141.8                               | - suction . . . . . 318.1                       |
| - spreader . . . . . 264.3                       | Flangia . . . . . 312.2                                            | Fleischseite des Riemens 328.6                          | Fingasche . . . . . 61.8                        |
| - steadiness of the 265.1                        | - bullone della 312.10                                             | Flesh side of belt 328.6                                | - kolbenmaschine, atmosphärische 363.8          |
| - the - strikes back into the suction pipe 346.2 | - diametro della 312.4                                             | Flessione, carico di 141.7                              | - zeit . . . . . 364.3                          |
| - test . . . . . 60.3                            | - di estremità, praticare un taglio nell'inviluppo presso la 162.1 | - dell'incastellatura 155.9                             | Flügel, sich aufeinander abwälzende 80.3        |
| - testing the temperature 265.8                  | - fissa . . . . . 312.7                                            | - linea di . . . . . 187.8                              | - breite . . . . . 80.8                         |
| - velocity of the charge 124.1                   | - di raccordo dell'incastellatura 154.7                            | - Flete . . . . . 374.4                                 | - Druck . . . . . 78.7                          |
| Flammofen . . . . . 65.9                         | - sciolta . . . . . 312.6                                          | Flettente, momento 141.8                                | - pumpe . . . . . 108.8                         |
| - punkt . . . . . 101.6                          | - spessore della 312.5                                             | Flexarse . . . . . 155.9                                | - rad . . . . . 80.6                            |
| - prüfer . . . . . 101.7                         | - testa dell'incastellatura a 154.6                                | Flexible metallic packing 179.5                         | - Saug . . . . . 78.6                           |
| Flamma di prova 60.3                             | - unione a . . . . . 312.1                                         | Flexion du bâti 155.9                                   | - spiralförmiger 78.5                           |
| Flamme, entleuchtete, blaue 265.5                | Flangiata, lamiera 135.5                                           | - effort de - (auquel les matériaux sont soumis) 141.7  | Fluid, continuous flow of motive 365.7          |
| - nichttrübende 265.6                            | Flansch . . . . . 312.2                                            | - de - dû à l'incertitude des pièces 184.5              | - generation of the motive 365.8                |
| - Probe . . . . . 60.3                           | - Anschluß - des Rahmens 154.7                                     | - ligne de - élastique 187.8                            | - intermittent generation of motive 366.1       |
| - rot leuchtende 265.4                           | - endiecke . . . . . 312.5                                         | - moment de 141.8                                       | Fluides, grado de 99.7                          |
| - Vermittlungs- 280.8                            | - endurchmesser 312.4                                              | - de la tige de piston 177.9                            | Fluid[issim]o, olio 99.5                        |
| - Zünd- . . . . . 280.5                          | - fester . . . . . 312.7                                           | - travail de - (auquel les matériaux sont soumis) 141.7 | Fluidità, grado di 99.7                         |
| - nzündung . . . . . 280.4                       | - Gegen- . . . . . 312.3                                           | - moment de 141.8                                       | Fluidité . . . . . 99.7                         |
| - zurückschlagende 249.5                         | - enkopf des Rahmens 154.6                                         | - de la tige de piston 177.9                            | - degré de . . . . . 97.7                       |
| Flamme d'allumage 280.5                          | - loser . . . . . 312.6                                            | - travail de - (auquel les matériaux sont soumis) 141.7 | Fluidity, degree of 99.7                        |
| - bleue . . . . . 265.5                          | - Rahmen- . . . . . 154.7                                          | Flexión, esfuerzo de 141.7                              | Fluido, aceite muy 99.5                         |
| - bruissement de la 265.3                        | - Rohr . . . . . 312.2                                             | - del vástago del émbolo 177.9, 181.4                   | - escoria - a . . . . . 60.9                    |
| - brûler sans . . . . . 58.3                     | - enrohr . . . . . 311.9                                           | Flexure, moment of 141.8                                | Flur, die Ladepumpen unter dem anordnen 248.8   |
| - de Bunsen . . . . . 265.5                      | - einschraube . . . . . 312.10                                     | Flickering of the flame 265.2                           | Flußeisen . . . . . 133.2                       |
| - charbon à courte 25.10                         | - enverbindung 312.1                                               | Fliegendes Schwungrad 190.1                             | - basisches . . . . . 133.4                     |
| - - longue . . . . . 25.9                        | - enverschraubung 312.8                                            | Flickkraft . . . . . 270.5                              | - Bessemer- . . . . . 133.3                     |
| - fixité de la 265.1                             | Flap valve 337.6                                                   | - regier . . . . . 267.1                                | - Siemens-Martin- . . . . . 133.5               |
| - non fulgineuse 265.6                           | - for air . . . . . 237.4                                          | Fließende Schlacke 60.9                                 | - Thomas- . . . . . 133.4                       |
| - intermédiaire 280.8                            | - automatic . . . . . 244.9                                        | Float . . . . . 248.8                                   | - stahl . . . . . 134.1                         |
| - à lumière rouge 265.4                          | - for gas . . . . . 237.5                                          | - chamber . . . . . 248.5                               | - Tiegel . . . . . 134.3                        |
| - non lumineuse 265.5                            | - non-return 250.3                                                 | - regulation of the liquid level by means of a 248.7    | Flüssige Schlacke 60.9                          |
| -s, protection contre les - non abritées 249.4   | - safety . . . . . 250.4                                           | Floor . . . . . 303.5                                   | Flüssigkeitsgrad 99.7                           |
| - retour de - en cas de raté d'allumage 249.5    | Flapping of the belt 328.1                                         | - to arrange the charging pumps under the 248.8         | - stand . . . . . 83.2                          |
| - sans suie . . . . . 265.6                      | Flasche, kegelförmige Absorption- 94.4                             | - plate . . . . . 303.9                                 | Fly-ball arm . . . . . 268.7                    |
| - témoin . . . . . 60.3                          | - konische Absorption- 94.4                                        | - vibration of the 346.5                                | - wheel . . . . . 189.8, 210.7                  |
| - vacillement de la 265.2                        | - Niveau- . . . . . 91.8                                           | Flotador . . . . . 248.8                                | - arm . . . . . 190.6                           |
|                                                  | - Saug- . . . . . 88.8                                             | - copa del . . . . . 248.5                              | - boss . . . . . 191.1                          |
|                                                  | - Woulsche . . . . . 89.2                                          | Flottement de la courroie 328.1                         | - hub . . . . . 191.1                           |
|                                                  | - nzug . . . . . 302.2                                             |                                                         |                                                 |
|                                                  | Flash point . . . . . 101.6                                        |                                                         |                                                 |
|                                                  | - tester . . . . . 101.7                                           |                                                         |                                                 |
|                                                  | Flashing back of flame 249.5                                       |                                                         |                                                 |
|                                                  | - point . . . . . 101.6                                            |                                                         |                                                 |
|                                                  | Flask, casting moulded in the 131.5                                |                                                         |                                                 |
|                                                  | - conical absorption 94.4                                          |                                                         |                                                 |

|                                                                                        |                                                      |                                                                                 |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Flywheel, inter-<br>change of energy<br>between crank<br>gear and 197.8                | Fondation, prise de<br>la 308.7                      | Footing . . . . 306.1                                                           | Forge . . . . . 145.6                                                  |
| - moment . . . 197.7                                                                   | - reliée au bâti-<br>ment 304.10                     | Forage du levier 216.2                                                          | Forger . . . . . 145.8                                                 |
| - oscillating move-<br>ment of the - when<br>stopping 345.8                            | - semelle de . . 305.4                               | - longitudinal du<br>piston 251.5                                               | - presse a . . . 146.2                                                 |
| - overhung . . 190.1                                                                   | Fondazione . . 304.6                                 | - transversal du<br>piston 251.6                                                | Forgerson . . . 145.7                                                  |
| - pit . . . . . 305.3                                                                  | - blocco di . . 304.8                                | Forare . . . 144.9, 148.5                                                       | Forging press . 146.2                                                  |
| - race . . . . . 305.3                                                                 | - in calcestruzzo<br>307.3                           | - macchina per 146.6                                                            | Forja . . . . . 145.6                                                  |
| - rim of . . . . 190.2                                                                 | - collegata al fab-<br>bricato 304.10                | Forca per assortire il<br>coke 27.4                                             | - prensa de . . 146.2                                                  |
| - split . . . . . 191.5                                                                | - divisa . . . . 305.1                               | Force . . . . . 141.6                                                           | Forjado, hierro 132.7                                                  |
| - starting by turn-<br>ing the 293.4                                                   | - impianto della 304.5                               | -s acting on the<br>driving gear 194.7                                          | Forjar . . . . . 145.8                                                 |
| - weight of - rim<br>197.6                                                             | - isolata . . . . 304.9                              | - centrifugal . 270.5                                                           | Fork . . . . . 27.4                                                    |
| Focolare a gas, forno<br>a storte con 32.6                                             | - del motore . 304.4                                 | - of the connecting<br>rod 183.7                                                | Forked . . . . 216.11                                                  |
| Foggiare a martello<br>145.8                                                           | - in muratura di<br>mattoni 306.4                    | -s, inertia - acting<br>in the plane of<br>the oscillation<br>of the stem 184.1 | - engine bed . 151.5                                                   |
| Fogli di feltro,<br>filtro a 250.7                                                     | - in più parti . 305.1                               | -s, molecular 112.19                                                            | - lever . . . . . 216.9                                                |
| Föhrenholz . . 307.1                                                                   | - piastra di . . 152.2                               | - moment of centri-<br>fugal 272.8                                              | Forking of the<br>lever 216.10                                         |
| Folles, cendres 61.8                                                                   | - far presa della 308.7                              | - sleeve - due to<br>centrifugal action<br>272.1                                | Formblech . . . 135.3                                                  |
| Following pulley<br>327.5                                                              | - suola di . . . 305.4                               | - tangential - on<br>the crank pin 195.1                                        | - drehbank . . . 149.8                                                 |
| Fonction . . . 109.2                                                                   | - zatterone di . 306.2                               | - tractive - of loco-<br>motive 339.2                                           | - elsen . . . . . 135.7                                                |
| Fonctionnement<br>341.1                                                                | Fondere . . . . 147.2                                | - turning . . . . 195.1                                                         | - sandreste im<br>Ventilgehäuse 343.4                                  |
| - continu . . . 341.4                                                                  | Fonderia . . . 146.10                                | - Force . . . . . 141.6                                                         | - stück . . . . . 310.5                                                |
| - de l'exhausteur<br>38.1                                                              | Fonderie . . . 146.10                                | - d'allumage . 279.6                                                            | - veränderung . 141.3                                                  |
| - au gaz à l'eau 35.1                                                                  | - modèle de . . 147.4                                | - centrifuge . . 270.5                                                          | Form, to - the<br>foundation from<br>concrete 307.4                    |
| - de gazogène à<br>double combustion<br>45.8                                           | Fondeur . . . 147.1                                  | - de déplacement<br>du régulateur 271.6                                         | Forma di argilla,<br>getto in 132.1                                    |
| - simple avec<br>retour des gaz<br>goudronnés dans<br>la chambre de<br>combustion 43.4 | Fondiaro, capitale<br>373.6                          | -s d'inertie agissant<br>dans le plan d'os-<br>cillation de la<br>bielle 184.4  | - geometrica della<br>curva di rotola-<br>mento 220.2                  |
| - du haut fourneau<br>64.6                                                             | Fonditore . . . 147.1                                | - en jeu dans le<br>mécanisme de<br>transmission 194.7                          | - della paletta 80.10                                                  |
| - intermittent . 341.5                                                                 | Fondo . . . . . 78.8, 169.1                          | - de masses . 195.5                                                             | - di sabbia, getto<br>in 131.6                                         |
| - renversé du gazo-<br>gène 44.4                                                       | - convexo . . . 169.1                                | -s moléculaires 112.10                                                          | - scoperte, getto<br>in 131.4                                          |
| - silencieux des<br>roues d'engrenage<br>210.4                                         | - double . . . . 258.4                               | - motrice et eau<br>consommées par<br>l'épuration 79.4                          | - a sferica, fondo<br>a 169.1                                          |
| Fond bombé . . 78.8                                                                    | - del embolo 168.10                                  | - de serrage du<br>segment 171.8                                                | - degli sporti sulle<br>camme 222.1                                    |
| - 169.1                                                                                | - de la ranura . 172.3                               | - de traction de la<br>locomotive 339.2                                         | Forma geométrica<br>de las curvas de<br>rodadura 220.2                 |
| - de cylindre . 163.5                                                                  | - reforzado con<br>nervios 169.2                     | Forced lubrication<br>of the stuffing<br>box 179.9                              | - de la leva . . 222.1                                                 |
| - double . . . . 258.4                                                                 | Fonte . . . . . 147.3                                | Forcella, incastella-<br>tura a 151.5                                           | - de las paletas 80.10                                                 |
| -s engagés . . 373.5                                                                   | - en coquille . 132.5                                | Forchetta, biella a<br>183.7                                                    | Formación de hollin<br>en los canales de<br>combustión 266.3           |
| - de la gorge . 172.3                                                                  | - coulée en argile<br>132.1                          | - leva a . . . . . 216.9                                                        | - de escorias . . 60.10                                                |
| - nervure du . 169.5                                                                   | - en châssis . 131.5                                 | Förderdruck in m<br>Wassersäule 337.7                                           | - de incrustaciones<br>en el embolo 180.9                              |
| - à nervures . 169.2                                                                   | - en sable . . . 131.6                               | - kohle . . . . . 23.5                                                          | - de la mezcla 235.7                                                   |
| - nervuré . . . 169.2                                                                  | - durcie . . . . 132.4                               | Foreman 143.2, 145.1                                                            | Formation of<br>clinker 60.10                                          |
| - du piston . 168.10                                                                   | - forgeable . . 132.6                                | Forer, machine à<br>148.6                                                       | - of the mixture 235.7                                                 |
| - de la rainure 172.3                                                                  | - malléable . . 132.6                                | - un trou dans . . 148.5                                                        | - of smoke whilst<br>starting the<br>producer 60.1                     |
| Fondamental, prix<br>370.6                                                             | - moulée . . . . 131.3                               | Foret américain 148.8                                                           | Formation d'un<br>joint étanche au<br>moyen de portées<br>rodées 165.2 |
| Fondamento . . 304.6                                                                   | - poreuse . . . . 147.8                              | - hélicoïdal . . 148.8                                                          | - du mélange . 235.7                                                   |
| Fondation 304.6, 306.1                                                                 | - présentant des<br>soufflures 147.9                 | - hélicoïdal . . 148.8                                                          | - de scories . . 60.10                                                 |
| - en béton . . . 307.3                                                                 | - à soufflures . 147.9                               | - à langue d'aspic<br>148.7                                                     | Formazione della<br>miscela 235.70                                     |
| - bloc de . . . . 304.8                                                                | - tension dans la<br>147.11                          | - percer au . . . 148.5                                                         | - di scorie . . . 60.10                                                |
| - boulon de . . 308.8                                                                  | - sans tensions<br>internes 148.1                    | Foreuse . . . . 148.8                                                           | Forme d'aube . 80.1                                                    |
| - en briques . 306.4                                                                   | - trempée . . . 132.4                                | Forge . . . . . 145.6                                                           | - de came . . . 222.1                                                  |
| - divisée . . . . 305.1                                                                | Foot, bearing sur-<br>face of the bed<br>plate 155.4 | - iron . . . . . 132.7                                                          | - géométrique des<br>courbes de roule-<br>ment 220.2                   |
| - faire une - en bé-<br>ton damé 307.4                                                 | - of crankshaft<br>bearing 152.8                     | Forge, to . . . 145.8                                                           | - de palette . . 80.10                                                 |
| - indépendante 304.9                                                                   | - cylinder . . . 158.8                               |                                                                                 | Formula di una<br>combinazione 2.9                                     |
| - installation de<br>304.5                                                             | - of frame . . . 155.3                               |                                                                                 | Fórmula química 2.9                                                    |
| - jeter une - en bé-<br>ton damé 307.4                                                 |                                                      |                                                                                 | Fornire . . . . . 369.3                                                |
| - du moteur . 304.4                                                                    |                                                      |                                                                                 | Forniture . . . 369.4                                                  |
| - plaque de . . 152.2                                                                  |                                                      |                                                                                 |                                                                        |

|                                                   |                                                                            |                                                       |                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fornitura . . . 369.2                             | Fosforo, pentossido di 89.9                                                | Four stroke cycle method 118.9                        | Fracture pipe . 314.7                                 |
| - d'acqua allo stelo della valvola 202.5          | Fosforoso, bronzo 137.7                                                    | - -, starting on a - by means of compressed air 295.1 | - safety against - of cylinder head 164.4             |
| - condizioni della 369.5                          | Fósforo, penta-óxido de 89.9                                               | - way piece . 311.1                                   | Fragil . . . . . 139.7                                |
| Forno, bocca del 63.9                             | Foso para el volante 305.3                                                 | Four auxiliaire 65.10                                 | - en frio . . . . . 139.5                             |
| - a coke . . . . . 65.4                           | Fossa smorzatrice 319.5                                                    | - à coke . . . . . 65.4                               | Fragile . . . . . 139.6                               |
| - -, motore a gas di 324.1                        | - del volano . 305.3                                                       | - s - -, batterie de 65.5                             | Fragile . . . . . 139.7                               |
| - a ricupero di calore 65.11                      | Fosse du volant 305.3                                                      | - à cornues chauffé au gaz 32.6                       | - a freddo . . . . . 139.5                            |
| - -, sistema di canali per 32.11                  | Fossile Kohle . 22.1                                                       | - pour l'extraction des sousproduits 65.10            | Fragilità . . . . . 139.5                             |
| - a rigeneratore 65.11                            | Fossile, carbone 22.4                                                      | - s, gaz des - à coke 64.11                           | Fragilità . . . . . 139.5                             |
| - a riverbero . 65.9                              | Foul valve . . 206.9                                                       | - régénérateur 65.11                                  | Fragua . . . . . 145.6                                |
| - a storte con focolare a gas 32.6                | Fouling . . . . . 87.7                                                     | - à réverbère . 65.9                                  | - oficial de . . . . . 145.7                          |
| - con utilizzazione dei prodotti secondari 65.10  | Foundation . . 304.6                                                       | - Fourche, bâti à 151.5                               | Fraguado de la cimentación 308.7                      |
| Foro per l'attizzatoio 61.2                       | - arrangement of 304.5                                                     | - de bielle . . . 183.7                               | Frais d'atelier . 372.9                               |
| - centrale dell'albero 358.10                     | - base of the . 305.4                                                      | - à coke . . . . . 27.4                               | - de construction 372.5                               |
| - di colata del metallo 64.5                      | - bearing area of the 304.7                                                | - coke assorti à la 27.3                              | - de douane . . 375.4                                 |
| - - - di scorie . 64.5                            | - surface of the 304.7                                                     | - trié à la . . . 27.3                                | - d'entretien . 372.7                                 |
| - di comunicazione coll'anima 147.6               | - block . . . . . 304.8                                                    | - en forme de 216.11                                  | - d'épuration par m³ de gaz 79.5                      |
| - longitudinale dello stantuffo 251.5             | - bolt . . . . . 308.8                                                     | - du levier . 216.10                                  | - d'établissement 372.2                               |
| - per la lubrificazione 275.2                     | - s, hole for the 308.10                                                   | - levier à . . . 216.9                                | - d'expédition . 373.2                                |
| - - - libero . . 275.7                            | - brick . . . . . 306.4                                                    | Fourchu . . . . . 216.11                              | - d'exploitation 372.7                                |
| - i, piastra a . . 262.7                          | - concrete . . . 307.3                                                     | Fourneau . . . . . 61.5                               | - d'installation 372.2                                |
| - o di pulizia, chiudere ermeticamente il 170.8   | - s, detached . . 305.1                                                    | Fourneau, allure irrégulière du haut 64.8             | - de main = d'œuvre 273.1                             |
| - i - - del lavatore 70.6                         | - to the engines 304.4                                                     | - étalages de haut 64.2                               | - de montage . 372.6                                  |
| - o trasversale dello stantuffo 251.6             | - to form the - from concrete 307.4                                        | - fonctionnement du haut 64.6                         | - de procédure 377.9                                  |
| Fornar los casquillos de metal blanco 189.2       | - , to leave the recesses in the - free 307.5                              | - gaz de haut . 63.6                                  | - de production 372.4                                 |
| - el cuerpo del embolo de metal blanco 177.1      | - in one with that of the building 304.10                                  | - gueulard de haut 63.9                               | - de réparation 372.5                                 |
| Forro de la aguja 282.5                           | - plate . . . . . 308.9                                                    | - haut . . . . . 63.7                                 | - de transport . 373.2                                |
| - de antifricción 189.4                           | - -, to grout the 309.1                                                    | - marche du haut 64.6                                 | Fraise . . . . . 150.5                                |
| - de metal blanco 189.4                           | - separate from that of the building 304.9                                 | - Fournig . . . . . 369.3                             | Fraiser . . . . . 150.3                               |
| Forsunka . . . 104.1                              | - setting the . . 308.7                                                    | - Fournisseur . . 369.4                               | - machine à . . 150.4                                 |
| Fortemente, strozzato 237.7                       | - to stamp the - from concrete 307.4                                       | - conditions de 369.5                                 | Fraiseuse . . . 150.4                                 |
| Forward stroke 192.5                              | Foundry . . . 146.10                                                       | - détal de . . . 369.6                                | Fraktion . . . . . 8.10                               |
| Forwarding agent 374.11                           | Four stroke cycle 118.8                                                    | - et frais . . . 368.1                                | Fraktionierte Destillation 8.9                        |
| - of goods . . 374.10                             | - -, to admit compressed air in a 295.2                                    | Fourreau, moteur à 175.3                              | Frame . . . . . 153.7                                 |
| Forza . . . . . 141.6                             | - -, engine, Capitaine's tappet gear for a 213.2                           | Fourrure anti-friction 189.4                          | - base of . . . 155.3                                 |
| - di accensione 279.6                             | - -, double-acting 324.9                                                   | - -, effeuillement de la 189.6                        | - bayonet . . . 154.4                                 |
| - centrifuga . . 270.5                            | - -, duplex tappet gear for a 213.6                                        | - -, exfoliation de la 189.6                          | - bending of the 155.9                                |
| - -, momento della del pendolo 272.8              | - -, governing of 297.2                                                    | - en métal blanc 189.4                                | - connecting flange of the 154.7                      |
| - -, regolatore a 231.1                           | - -, Körting's tappet gear for a 213.10                                    | Foyer, gaz du . 30.8                                  | - continuous . 156.1                                  |
| - e d'inerzia delle masse 184.4                   | - -, single-acting 324.5                                                   | - porte du . . . 54.3                                 | - deflection of the 155.9                             |
| - a - a, sforzo di flessione prodotto dalla 184.5 | - -, Wenzel's tappet gear for a worked directly from the crank shaft 212.6 | - système de ca-naux du - de récupération 32.11       | - double beam 154.5                                   |
| - e molecolari 112.9                              |                                                                            | Fracción . . . . . 8.10                               | - engine . . . . . 153.7                              |
| - a motrice, gas per 33.7                         |                                                                            | Fracht . . . . . 374.4                                | - field . . . . . 833.3                               |
| - -, olio per . . 99.4                            |                                                                            | - brief . . . . . 374.8                               | - flanged head of the 154.6                           |
| - -, spirito per . 104.7                          |                                                                            | - Eil- . . . . . 374.6                                | - foot of . . . . . 155.3                             |
| - di trazione della locomotiva 339.2              |                                                                            | - gut . . . . . 374.5                                 | - to grout in the 308.4                               |
|                                                   |                                                                            | Frachter, Ver-frachterei, Ver- 374.10                 | - heated by waste heat 264.4                          |
|                                                   |                                                                            | Fraction . . . . . 8.10                               | - hollow cast . 153.8                                 |
|                                                   |                                                                            | Fractional distillation 8.9                           | - magnet . . . . . 833.3                              |
|                                                   |                                                                            | - -, analysis by 100.8                                | - returning current through the - of the engine 287.1 |
|                                                   |                                                                            | Fractionnée, distillation 8.9                         | - rigidity of the 155.6                               |
|                                                   |                                                                            |                                                       | - side beam of the 154.1                              |
|                                                   |                                                                            |                                                       | - solid . . . . . 154.2                               |
|                                                   |                                                                            |                                                       | - stiffening of the - by means of tie-rods 155.7      |
|                                                   |                                                                            |                                                       | - wall . . . . . 154.3                                |
|                                                   |                                                                            |                                                       | Frantoio per carbon bone 24.6                         |

|                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Frasco de absor-<br>ción 88.8                                     | Freno de cinta 358.1                                                      | Fucina . . 143.4, 145.6                                                     | Fuerzas de inercia<br>que actúan en el<br>plano de oscilación<br>de la biela 184.4 |
| - de aspiración 88.8                                              | - de corrientes de<br>Foucault . 358.4                                    | - ferro di . . 132.7                                                        | - s - , conservar re-<br>ducidas las - de<br>las varillas 215.5                    |
| - aspirador . . 88.8                                              | - para motores 357.1                                                      | - mantice da . 145.9                                                        | - de la inflamación<br>279.6                                                       |
| - cónico de absor-<br>ción 94.4                                   | - de péndulo . 357.4                                                      | - pressolo da . 146.2                                                       | - s moleculares 112.10                                                             |
| - graduado . . 91.2                                               | - de Prony . . 357.3                                                      | - utensile da . 143.6                                                       | - motriz, gas para<br>33.7                                                         |
| - de nivel . . 91.8                                               | - sobre la rueda 338.8                                                    | Fucinabile, ferro 132.7                                                     | - de rotación . 195.1                                                              |
| - -, bajar el . 92.1                                              | Frente del émbolo<br>170.7                                                | Fucinatore . . 145.7                                                        | - -, diagrama de .<br>la 195.3                                                     |
| - -, levantar el 91.9                                             | Fresa . . . . 150.5                                                       | Fuego en el gene-<br>rador, encender<br>el 59.6                             | - de tracción de la<br>locomotora 339.2                                            |
| - de Wouff . . 89.2                                               | Fresadora . . 150.4                                                       | - resistencia al 51.4                                                       | Fuga de la válvula<br>206.3                                                        |
| Fräsmaschine . 150.4                                              | Fresar . . . . 150.3                                                      | Fuel . . . . . 22.2                                                         | - s en el émbolo, pér-<br>dida por 171.5                                           |
| Fräsen . . . . 150.3                                              | Fresare . . . . 150.3                                                     | - air for spraying<br>liquid 255.8                                          | - traverso gli anelli<br>di guarnizione<br>171.6                                   |
| Fräser . . . . 150.5                                              | - macchina per 150.4                                                      | - column of . . 57.8                                                        | Fuge, Rost- . . 51.2                                                               |
| Frazionata, distilla-<br>zione 8.9                                | Fresatrice . . 150.4                                                      | - consumption 61.10                                                         | - , Schnitt- . . 173.2                                                             |
| Frazione . . . . 8.10                                             | Fresh air . . . 41.2                                                      | - cup for the initial<br>heating 264.1                                      | - Teil- . . . . 173.2                                                              |
| Free, to - coal from<br>iron pyrites 23.9                         | - -, introduction of -<br>before the com-<br>bustible mixture<br>127.7    | - s, difference in<br>price between<br>two 348.3                            | Fühlbare Wärme 15.4                                                                |
| - , to - the gas from<br>dust 76.1                                | - charge, to expel<br>the exhaust gases<br>by a 127.3                     | - gas . . . . . 30.8                                                        | Führung, gekühlte<br>Kreuzkopf- 157.2                                              |
| - , to leave the re-<br>cesses in the<br>foundation 307.5         | - water, cooling with<br>321.1                                            | - governing by<br>varying the<br>amount of -<br>admitted per<br>cycle 231.7 | - , Gerad- . . . . 156.5                                                           |
| Freeing from clin-<br>ker 60.5                                    | - -, pump, small gas<br>engine driving<br>330.5                           | - heating of the 257.2                                                      | - shebel, den - der<br>Klinke verstellen<br>290.8                                  |
| - the gas from<br>dust 75.9                                       | Frêt . . . . . 374.4                                                      | - injecting - after<br>compression 259.5                                    | - skasten, hinterer<br>156.4                                                       |
| Freely supported<br>piston 177.2                                  | Frette posée à chaud<br>191.4                                             | - -, before com-<br>pression 259.4                                          | - der Koksgase<br>unter den Rost 45.6                                              |
| Freezing point of<br>the thermometer<br>19.1                      | Friable . . . . 139.6                                                     | - pump . . . . 250.8                                                        | - , Kolben- . . . 175.2                                                            |
| Freischwebender<br>Kolben 177.2                                   | Friction in eccentric<br>225.3                                            | - -, governing by<br>controlling the<br>252.2                               | - des Kolbens durch<br>Tragbacken 176.2                                            |
| - er Zylinder . . 158.6                                           | - governor . . 271.7                                                      | - the - is running<br>idle 252.3                                            | - , Kreuzkopf- . 156.6                                                             |
| - tragende Kolben-<br>stange 177.3                                | - due to the guide-<br>pressure of the<br>driving gear 176.1              | - quantity of gas<br>produced in cubic<br>meters per kg of<br>62.2          | - der Rolle . . 223.2                                                              |
| Freier Auslauf der<br>hin- und her-<br>gehenden Mas-<br>sen 196.4 | - nozzle . . . . 366.4                                                    | - to start with highly<br>volatile 258.8                                    | - , Rund- . . . . 156.9                                                            |
| - er Ventilquer-<br>schnitt 208.8                                 | - piston . . . . 175.8                                                    | - supply, cutting off<br>the 228.4                                          | - , Schaft- . . . . 201.6                                                          |
| Freight . . . . 374.4                                             | - due to weight 175.9                                                     | - tank . . . . . 247.3                                                      | - , Stift- . . . . 239.3                                                           |
| - expenses of . 373.2                                             | - wheel . . . . 367.3                                                     | - tray for the initial<br>heating 264.1                                     | - , Trag- . . . . 156.7                                                            |
| Frein à collier 358.1                                             | - work absorbed by<br>360.3                                               | - utilisation of 62.1                                                       | - , Ventilstangen- 201.6                                                           |
| - à corde . . . 357.10                                            | - -, lost in . . . 360.3                                                  | - valve . . . . . 262.2                                                     | Fuites aux bagues<br>de garniture 171.6                                            |
| - à courants de<br>Foucault 358.4                                 | Frisk gefälltes<br>Holz 29.11                                             | - -, keeping the -<br>closed 228.5                                          | - , pte par - au<br>piston 171.5                                                   |
| - , levier du . . 357.7                                           | - luft . . . . . 41.2                                                     | - vapour, outlet ve-<br>locity of the 263.3                                 | - aux segments 171.6                                                               |
| - , longueur du bras<br>de levier du 357.8                        | - wasserkühlung 321.1                                                     | - weight of gas pro-<br>duced per kg. of<br>62.3                            | Fulcrum arm, mo-<br>vable 234.2                                                    |
| - pour moteurs 357.1                                              | - -, pompe, Klein-<br>motor mit 330.5                                     | Fuelle . . . . 85.8, 145.9                                                  | - , fixed . . . . 216.1                                                            |
| - à pendule . . 357.4                                             | Frishes Holz . 29.11                                                      | - mecánico por gas<br>330.3                                                 | - of the lever . 215.9                                                             |
| - , poids du . . 357.6                                            | Front cylinder end<br>159.2                                               | Fuerza . . . . 141.6                                                        | - lever with eccen-<br>tric 218.6                                                  |
| - de Prony . . 357.3                                              | - face, piston . 170.7                                                    | - s que actúan en el<br>mecanismo de<br>transmisión 194.7                   | - -, rolling contact<br>and fixed 218.1                                            |
| - sur roue . . 338.8                                              | Frontal del émbolo<br>170.7                                               | - de la biela . . 194.9                                                     | Fuliggine, fiamma<br>senza 265.6                                                   |
| - à ruban . . . 358.1                                             | - volante . . . 190.1                                                     | - centrifuga . . 270.5                                                      | - , sublimazione del<br>carboulo in 10.1                                           |
| - , serrer les ma-<br>choires du 357.5                            | Frost, to draw off<br>the water during<br>347.5                           | - -, momento de la -<br>del péndulo 272.8                                   | Fuligineux, flamme<br>non - se 265.6                                               |
| Freinage . . . . 356.9                                            | Frottement, énergie<br>absorbée par le<br>360.3                           | - de desplazamiento<br>del regulador 271.6                                  | Fuliginoso, llama<br>no - a 265.6                                                  |
| Frenado . . . . 356.9                                             | - d'excentrique 225.3                                                     | - del émbolo . 194.8                                                        | Full load . . . 345.3                                                              |
| Frenar . . . . . 356.9                                            | - du piston . . 175.8                                                     | - ejercida por la<br>inercia de las<br>masas 195.3                          | - pressure ratio 123.8                                                             |
| Freno, carico del<br>357.2                                        | - dû au poids 175.9                                                       | - del eucendido 279.6                                                       | Füllgefäß . . . 56.7                                                               |
| - a corda . . . 357.10                                            | - dû à la pression<br>de guidage du<br>mecanisme de<br>transmission 176.1 |                                                                             | - pumpe . 242.7, 298.7                                                             |
| - a correnti di Fou-<br>cault 358.4                               | - propre du régula-<br>teur 271.7                                         |                                                                             | - schacht, offener 44.3                                                            |
| - , leva del . . 357.7                                            | - de la roue . . 367.3                                                    |                                                                             | - schraube . . . 248.2                                                             |
| - per motori . 357.1                                              | - travail de . . 360.3                                                    |                                                                             | - topf . . . . . 56.1                                                              |
| - a nastro . . 358.1                                              | - dans la tuyère 366.4                                                    |                                                                             | - -, aufklappbarer<br>56.5                                                         |
| - a pendolo . . 357.4                                             | Frühzündung . 280.1                                                       |                                                                             |                                                                                    |
| - peso del . . 357.6                                              | Frutto, mettere a<br>373.7                                                |                                                                             |                                                                                    |
| - di Prony . . 357.3                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                    |
| - pro al . . . 356.9                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                    |
| - sulla ruota . 338.8                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                    |
| Freno de cable 357.10                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                    |





|                          |                          |                           |                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gasabzug . . . 39.7      | Gaskonstante 111.12      | Gastrockner . . 74.4      | Gas burette,              |
| -leitung . . . 55.2      | -Kraft- . . . 33.7       | -turbine . . . 364.3      | Bunte's 91.6              |
| -schleber . . . 55.3     | -kraftanlage für         | - Gleichdruck-365.1       | - to burn the - in a      |
| - , seitlicher . 47.5    | Berg- und Hütten-        | - , ideale . . . 364.9    | chamber under             |
| - , zentraler . 47.6     | wesen 335.10             | - mit Wasserein-          | constant pressure         |
| -analyse, technische     | -kühler . . . 67.5       | spritzung 365.5           | 365.2                     |
| 88.2                     | -leitung . . . 317.6     | -uhr, Experimentier-      | - burner . . . 65.8       |
| -ansammlung . 350.5      | - , die Luft aus der     | 87.2                      | - , burnt . . . 6.1       |
| -anstalt . . . 31.6      | - ausblasen 344.2        | - , nasse . . . 87.1      | -es, burnt . . . 124.9    |
| - , Fett- . . . 33.2     | - , Leucht- . . . 31.8   | - , trockene . . 87.5     | - by-pass valve 245.9     |
| -antrieb . . . 332.2     | -lokomotive . . 340.1    | - unregelmäßig            | - channel . . . 237.1     |
| - , armes . . . 30.10    | - , Luft- . . . 34.1     | strömendes 84.4           | - , characteristic of a   |
| -arme Kohle . . 22.8     | - und Luft neben-        | - , unreines . . 66.7     | 111.12                    |
| -aufnehmer . . 129.8     | einander führen          | - das - von unten         | - coal . . . . . 22.7     |
| -e, Auspuff- . . 124.9   | 236.6                    | abziehen 44.7             | - , coal rich in . . 22.7 |
| -bahn . . . . . 339.9    | - - - übereinander       | - das - unter gleich-     | - cock, to adjust the     |
| -behälter . . . 86.4     | führen 236.7             | bleibendem (kon-          | - for starting            |
| -bereitung . . . 31.1    | -maschine . . . 323.3    | stantem) Druck            | 344.4                     |
| -beschaffenheit          | - , Gicht- . . . 323.6   | verbrennen 365.2          | - , to close the 346.8    |
| 60.4                     | - , Klein- . . . 323.5   | -untersuchung 87.8        | - coke . . . . . 27.2     |
| -bestandteile . 88.4     | - , Koksofen- 324.1      | - unverbrannt             | - , coke-oven . . 64.11   |
| -beutel . . . . . 84.5   | - , Kraft- . . . 324.2   | durch die Ma-             | - collector . . . 63.8    |
| -blasen . . . . . 35.4   | - , von Lenoir 363.1     | schine gehendes           | - column, oscilla-        |
| -Braunkohlen-            | - , Wasser- . . 324.3    | 362.4                     | tion of the exhaust       |
| schwel-                  | - , Maschinen- 63.6      | 6.2                       | 126.1                     |
| 107.3                    | -menge in m3 für         | -ventil . . . . . 238.6   | - , pulsation of the      |
| - , Brenn- . . . 30.8    | ein kg Brennstoff        | - antrieb durch           | 319.1                     |
| - , brennbares . 5.10    | 62.2                     | schrägen Nocken           | - , vibration of the      |
| -brenner . . . 65.8      | - , die - bei nieder-    | 235.1                     | 319.1                     |
| -bürette . . . 91.6      | gehendem Gas-            | - - - mit veränder-       | - , combustible . 5.10    |
| -dichte . . . . . 96.6   | sammler messen           | licher Eröffnung          | - , composition of the    |
| - , Dowson- . . 36.5     | 86.8                     | und konstantem            | 88.3                      |
| - , Druck- . . . 38.2    | - , stündliche . 62.4    | Schluß 235.3              | - compression             |
| -druckregler . 85.3      | -messer, nasser 87.1     | - , vereinigtes Ein-      | stroke 243.7              |
| - - - Duplex . 85.7      | -messung . . . 86.7      | laß- und 239.6            | - constant . . . 111.12   |
| - - - von Stott 85.5     | - , Misch- . . . 36.5    | - , verbranntes . 6.1     | - , constituents of the   |
| -dynamo . . . 330.2      | - , Mond- . . . 42.5     | -c, verbrannte 124.9      | 88.4                      |
| -eintrittschlitz         | -motor . . . . . 323.3   | -verdichtungshub          | - , cooling of the 67.4   |
| 242.6                    | - , Natur- . . . 30.7    | 243.7                     | -es, cooling the ex-      |
| - , das - entstauben     | -öl . . . . . 107.5      | - , vorgereinigtes        | haust - by water          |
| 76.1                     | - , Öl- . . . . . 33.1   | 66.8                      | spray 320.2               |
| - , entleeren 74.8       | - , permanentes 111.10   | -wage von Lux 96.9        | - , cost of cleaning      |
| - , Erd- . . . . . 30.7  | -probe, die - nehmen     | - , Wasser- . . . 34.7    | per cubic meter of        |
| -erzeuger . . . 33.6     | 88.7                     | -weg . . . . . 136.9      | 79.5                      |
| -erzeugung . . 31.1      | - , das - probieren      | -werk . . . . . 31.6      | - , counter-stream of     |
| -sanlage . . . 31.5      | 60.2                     | - , städtisches 31.7      | water and 78.2            |
| -s-betrieb . . . 31.5    | -pumpe . . . . . 243.2   | -zentrifuge . . 77.1      | - , current, to sepa-     |
| -fach . . . . . 31.2     | - , Rücklaufreglung      | -zufuß, den -             | rate the dust by          |
| -mann . . . . . 31.3     | durch die 246.4          | drosseln 234.8            | changing the              |
| -fang . . . . . 63.8     | - , vereinigte Luft      | -zufuhr, Aussetzen        | direction of the 76.3     |
| - , Fett- . . . . . 33.1 | und 243.5                | der - und Luftzu-         | - , cutting off the -     |
| -führung, spiral-        | - , reiches . . . 30.9   | fuhr 238.6                | and air supply 228.6      |
| förmige 69.3             | -reiche Kohle . 22.7     | -zuführungskapit-         | - , density of a . 96.6   |
| -gebläse . . . . 330.3   | -reiniger . . . 66.6     | lare 93.2                 | - , Dowson- . . . 36.5    |
| -gehalt der Ladung,      | -reinigung . . 66.5      | -zusammensetzung          | - , drawing off the -     |
| veränderlicher           | -s-ventilator . 77.2     | 88.3                      | from below 44.7           |
| 234.6                    | -rohr . . . . . 309.9    | -zylinder, wasser-        | - driven blowing          |
| - , Generator- . . 33.5  | -rückströmventil         | geköhlt 157.5             | engine 330.3              |
| -geringwertiges 30.10    | 245.9                    | Gas . . . . . 30.6        | - - dynamo . . 330.2      |
| -geruch . . . . . 350.4  | -sammler . . . 86.4      | - , accumulation of       | - , locomotives,          |
| -gewicht für ein kg      | - , den - auf-           | 350.5                     | railway with 339.9        |
| Brennstoff 62.3          | pumpen 86.6              | - admission port          | - , drying the . . 74.3   |
| -gewinnung . . 31.1      | - , Inhalt . . . 86.5    | 242.6                     | - drying apparatus        |
| - , Gicht- . . . . 63.6  | - , Saug- . . . 39.4     | - , air . . . . . 34.1    | 74.4                      |
| -glocke . . . . . 86.3   | -sauger, nasser 77.5     | - and air, by-pass        | - , engine . . . . 63.3   |
| -hahn, den - auf         | -schleber . . . 238.2    | valve für 246.2           | - engine . . . . 323.3    |
| Anlaßstellung            | -e, Schwel- . . 58.4     | -es, analysis of the      | - , blast furnace         |
| bringen 344.4            | - , durch Schwin-        | highly inflam-            | 323.6                     |
| - , den - schließen      | gungen dünnege-          | mable 95.1                | - , coal . . . . . 324.4  |
| 346.8                    | zogenes 319.2            | - , cycle . . . . . 118.3 | - , coke-oven . 324.1     |
| - , Halbwasser- . 36.5   | -stopfbüchse . 179.3     | - , driven sewage         | - - - pump 337.4          |
| -hammer . . . . 331.3    | -technik . . . . 31.2    | 337.4                     | - , hammer driven         |
| - , Heiz- . . . . . 30.8 | -techniker . . . 31.3    | - bag . . . . . 84.5      | by 331.3                  |
| - , Hochofen- . . 63.6   | -technisch . . . 31.4    | - , pulsation of the      | - - for high power        |
| - , hochwertiges 30.9    | - , teerfreies . . 74.10 | 84.7                      | 323.4                     |
| - , inaktives . . . 6.3  | - , haltiges . . . 74.9  | -balance, Lux . 96.9      | - , large . . . . 323.4   |
| -kanal . . . . . 237.1   | -theorie, kinetische     | - bell . . . . . 86.3     | - , Lenoir . . . 363.4    |
| - , Kessel- . . . . 63.4 | 112.6                    | -blast-furnace 63.6       |                           |
| -klappe . . . . . 237.5  | - , das - trocknen 74.3  |                           |                           |
| -kohle . . . . . 22.7    |                          |                           |                           |
| -koks . . . . . 27.2     |                          |                           |                           |
| - , Koksofen- . . 64.11  |                          |                           |                           |

- Gas engine locomotive 340.1  
 - - plant for mines and metallurgical works 335.10  
 - -, portable . . . 337.9  
 - -, producer . . . 324.2  
 - -, small . . . 323.5  
 - -, - - driving fresh-water pump 330.5  
 - - stuffing box 179.3  
 - -, town- . . . 324.4  
 - -, water . . . 324.3  
 - -, engineer . . . 31.3  
 - -, engineering . . . 31.2  
 - -, relating to . . . 31.4  
 - -, examination . . . 87.8  
 - es, exhaust . . . 124.9  
 - , to extract the tar from the 74.5  
 - fired retort furnace 32.6  
 -, fixed . . . 111.10  
 - , to free the - from dust 76.1  
 - free from tar 74.10  
 -, fuel . . . 30.5  
 -, hammer . . . 331.3  
 -, heating . . . 30.8  
 -, holder . . . 86.3, 86.4  
 -, governing the throttle valve by the 85.4  
 - -, inclining of the 86.9  
 - -, regulation by the movement of the 59.2  
 - - volume . . . 86.5  
 -, illuminating and oil gas 30.5  
 -, impure . . . 66.7  
 -, inactive . . . 6.3  
 -, incombustible . 6.2  
 - es due to incomplete combustion 58.4  
 -, inert . . . 6.3  
 -, inflammable 5.10  
 - inlet capillary tube 93.2  
 - - head . . . 78.3  
 - -, scrubber with central 69.1  
 -, irregularly flowing 84.4  
 - es, kinetic theory of 112.6  
 - , to lead the - and air one above the other 236.7  
 - -, the - and air side by side 236.6  
 - lean . . . 30.10  
 -, lignite distillation 107.3  
 - liquor . . . 14.2  
 - main, discharging air from 316.9  
 - -, hydraulic seal of the 55.9  
 - manufacture, plant for 31.5  
 -, marsh . . . 12.12  
 - , to measure the quantity of the - during the falling gasometer 86.5
- Gas measurement 86.7  
 - -, meter, dry . . . 87.5  
 - -, experimental 86.2  
 - -, incorrect reading of the 87.7  
 - -, wet . . . 87.1  
 - -, Mond . . . 42.5  
 - es, moving of the 79.6  
 -, natural . . . 30.7  
 - obtained by dry distillation of wood refuse 48.6  
 -, oil . . . 33.1  
 -, oil . . . 107.8  
 - es and oils . . . 1.0  
 -, outlet . . . 39.7  
 -, central-through a water-cooled casting 47.6  
 - - damper . . . 55.3  
 - - head . . . 78.4  
 -, lateral . . . 47.5  
 - - pipe . . . 55.2  
 -, scrubber with central 69.2  
 -, partly purified 66.5  
 -, passage . . . 236.9  
 - es, passage for the distilled 46.6  
 - es, passing the incompletely burnt through the furnace 44.1  
 - passing unburnt through the engine 362.4  
 -, percentage of tar in the 75.1  
 -, permanent 111.10  
 -, pipe . . . 309.9, 317.6  
 - s, to blow the air out of the 344.2  
 -, plant . . . 31.5  
 - -, Mond - with sulphate of ammonia recovery apparatus 42.6  
 -, pressure . . . 37.5  
 -, suction . . . 37.6  
 -, poor . . . 30.10  
 - ports, admission valve with slide for closing 240.1  
 -, power . . . 33.7  
 - power, driving by 332.2  
 -, pressure . . . 38.2  
 - pressure regulator 85.3  
 -, producer- . . . 33.5  
 -, producer . . . 33.6  
 -, Lencauchez- 39.1  
 -, simple - working with return of tarry gases to the combustion space 43.4  
 -, suction . . . 39.5  
 - - without water trough 40.5  
 - production . . . 31.1  
 -, automatic regulation of the - by the suction of the engine 59.5  
 - -, efficiency of the 62.5
- Gas pump . . . 243.2  
 - -, bye-pass governing by the 240.4  
 - -, combined air and 243.5  
 - -, return ports of 246.5  
 - purifier . . . 66.6  
 - fan . . . 77.2  
 - purifying apparatus 66.6  
 -, quality of the 60.4  
 -, quantity of - produced in cubic meters per kg. of fuel 62.2  
 -, quantity of - produced per hour 62.4  
 - rarefied by pulsation 319.2  
 - receiver . . . 129.8  
 -, rich . . . 30.9  
 - run . . . 35.4  
 - , to sample the 88.7  
 - sampling tube 89.5  
 - - - for samples taken away from the laboratory 89.6  
 - slide valve . . . 238.2  
 -, semi-water . . . 36.5  
 -, smell of . . . 350.4  
 - es, specific gravity of 96.7  
 -, spiral guiding of the 69.3  
 - es, starting by means of exhaust 299.2  
 -, suction . . . 39.4  
 - supply, to throttle the 234.8  
 -, to take a sample of 88.7  
 -, tarry . . . 74.9  
 -, technical analysis of 88.2  
 -, to test the . . . 60.2  
 - tongs . . . 313.11  
 - turbine . . . 364.8  
 -, constant-pressure 365.1  
 - -, ideal . . . 364.9  
 - -, with water injection 365.5  
 - valve . . . 238.6  
 - s, combined admission 239.6  
 - - driven by air valve 232.1  
 - -, spring between admission and 239.7  
 - -, step for air and 232.4  
 - -, working the - by a cam of variable lift 235.1  
 - -, the - with a variable point of opening and a constant point of closing 235.3  
 -, variable proportion of - in the charge 234.6  
 -, volume ratio of the constituents of the 88.5
- Gas, washing the 67.8  
 -, waste . . . 63.6  
 -, water . . . 34.7  
 -, weight of - produced per kg. of fuel 62.3  
 -, - ratio of the constituents of the 88.6  
 - works . . . 31.6  
 -, illuminating 31.9  
 -, municipal . . . 31.7  
 Gas . . . 30.6  
 - d'acqua . . . 34.7  
 - - carburato . . . 34.8  
 -, generatore di 35.6  
 -, motore a . . . 324.3  
 -, uscita del . . . 35.5  
 - d'alto forno . . . 63.6  
 - i - i, depuratore a coke per 73.10  
 - d'aria . . . 34.1  
 -, grado elevato di calore proprio del 34.6  
 -, processo di formazione del 34.2  
 - - uscente dall'alto 47.2  
 -, uscita del . . . 35.7  
 - che arriva irregolarmente 84.4  
 - aspirato e soffiato, impianto per 37.8  
 - ad aspirazione, impianto per 37.6  
 - attraversante il motore senza bruciare 362.4  
 -, becco a . . . 65.8  
 - per caldaie . . . 63.4  
 - caldo . . . 30.8  
 -, campana del 86.3  
 -, canale di . . . 237.1  
 -, cassetto per . . . 238.2  
 - combustibile 5.10  
 - di combustione 30.8  
 - - incompleta 53.4  
 - combusto 6.1, 124.9  
 - i, dispersione del 128.6  
 -, espansione dei 124.3  
 -, componenti del 88.4  
 -, condotto del 53.2  
 -, 238.9  
 -, contatore del - a liquido 87.1  
 - contenente catrame 74.9  
 -, costante di un 111.12  
 -, depurato preventivamente 66.8  
 -, depurazione del 66.5  
 - difficilmente combustibile, determinazione dei 95.5  
 - distillato da cascani di legno 48.6  
 - da trucioli 48.6  
 - di distillazione della lignite 107.3  
 - -, passaggio pei 46.6  
 - Dowson . . . 36.5  
 - economico . . . 30.10  
 -, elementi del . . . 88.4

|                                                            |                                                         |                                                         |                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gas esente di ca-<br>trame 74.10                           | Gas di scappamento,<br>messa in moto                    | Gases de difícil com-<br>bustión, deter-                | Gas de salida                                       |
| - , essicatore del 74.1                                    | - dl scarico . . 124.9                                  | minación de los 95.5                                    | - , secador del . 74.4                              |
| - facilmente com-<br>bustibili, deter-                     | - - -, vaporizzatore<br>riscaldato col 257.4            | - Downson . . . 36.5                                    | - , técnica del . 31.2                              |
| minazione dei 95.1                                         | - , serbatoio di . 129.8                                | - , ensayar el . . 60.2                                 | - de tierra . . . 30.7                              |
| - , ferrovia a . . 339.9                                   | - , trasformare in 8.4                                  | - es de escape . 124.9                                  | - de turba, gene-                                   |
| - dei forni a coke<br>64.11                                | - tubo da . . . 309.9                                   | - es - -, arranque                                      | rador para 48.2                                     |
| - per forza motrice<br>33.7                                | - , turbina a . . 364.8                                 | - es - -, caldera ca-<br>lentada por el                 | Gasa metallica . 250.1                              |
| - di generatore 33.5                                       | - , valvola del . 238.6                                 | calor de los 63.5                                       | Gasificare . . . 8.3                                |
| - - - ad aspira-<br>zione 39.4                             | Gas . . . . . 30.6                                      | - , extraer el - por                                    | Gasificatore . 253.2                                |
| - illuminante . 31.8                                       | - de aceite . . . 33.1                                  | abajo 44.7                                              | - ad iniezione 256.1                                |
| - - compresso,<br>esercizio a 340.2                        | - , fabbrica de 33.2                                    | - , fábrica de . . 31.6                                 | Gaseificazione . 8.2                                |
| - , impianto per 31.9                                      | - de agua . . . 34.7                                    | - es de fácil com-<br>bustión, deter-                   | - , accensione a . 281.3                            |
| - , motore a . 324.4                                       | - - carburado 34.8                                      | minación de los                                         | - continua . . . 36.7                               |
| - impuro . . . 66.7                                        | - - , funciona-<br>miento con 35.1                      | 95.1                                                    | - in storte . . . 31.10                             |
| - inattivo . . . 6.3                                       | - - , generador de                                      | - para fuerza mo-<br>triz 33.7                          | Gaseous consti-<br>tuents by ti-<br>tration, deter- |
| - incombustibile 6.2                                       | - - -, proceso qui-<br>mico para la                     | - , generación de 31.1                                  | mination of 93.5                                    |
| - locomobile a 337.9                                       | formación del 34.9                                      | - de generador 33.5                                     | Gasificación . . . 8.2                              |
| - locomotiva a 340.1                                       | - , salida del 35.8                                     | - grisú . . . . . 12.12                                 | - continua . . . 36.7                               |
| - per macchine 63.3                                        | - de aire . . . . 34.1                                  | - es del hogan, tubo<br>de chimenea                     | - por el efecto aspi-<br>rante del mo-              |
| - metallurgico, im-<br>pianto di venti-<br>latori per 81.6 | - - -, proceso para<br>la formación del                 | para los 54.8                                           | tor 59.5                                            |
| - misto . . . . . 36.5                                     | 34.2                                                    | - por hora, canti-<br>dad de 62.4                       | - en retortas . 31.10                               |
| - , processo di for-<br>mazione del 36.6                   | - - - que sale por                                      | - de los hornos de                                      | Gasificador, en-                                    |
| - - uscente dal<br>basso 47.3                              | arriba 47.2                                             | cok 64.11                                               | cendido por 281.3                                   |
| - , misuratore del -<br>a liquido 87.1                     | - , salida de 35.7                                      | - impuro . . . 66.7                                     | Gasificar . . . . 8.3                               |
| - di Mond . . . 42.5                                       | - alquitranoso . 74.9                                   | - inattivo . . . . 6.3                                  | Gasification . . . 8.2                              |
| - , motore a . . 323.3                                     | - de altos hornos                                       | - incombustibile . 6.2                                  | - , continuous . 36.7                               |
| - , movimento del 79.6                                     | 63.6                                                    | - es industriales 63.1                                  | Gasify, to . . . . 8.3                              |
| - naturale . . . 30.7                                      | - es - -, depurador<br>de cok para los                  | - libre de alquitran                                    | Gasista . . . . . 31.4                              |
| - , officina del . 31.6                                    | 73.10                                                   | 74.10                                                   | - , técnico . . . . 31.3                            |
| - , comunale del 31.7                                      | - - -, polvo del                                        | - de breia . . . 74.10                                  | Gasogeno . . . . 33.6                               |
| - delle officine<br>metallurgiche 63.2                     | 76.6                                                    | - para máquina 63.3                                     | - ad aspirazione 39.5                               |
| - d'olio . . . . . 33.1                                    | - de alumbrado 31.8                                     | - , mechero de . 65.8                                   | - a pressione . 38.3                                |
| - , storta per . 33.3                                      | - - - de elevada<br>presión 340.2                       | - , medición del 86.7                                   | - - - senza caldaia<br>di Leneauchez 39.1           |
| - ottenuto da sos-<br>tanze grasse 33.1                    | - - -, fábrica de 31.9                                  | - es metalurgicos 63.2                                  | - per torba . . . 48.2                              |
| - - dal terreno 30.7                                       | - que atraviesa el<br>motor sin que-                    | - de mezcla que<br>sale por abajo 47.5                  | Gasógeno . . . . 33.6                               |
| - delle paludi . 12.12                                     | marce 362.4                                             | - de Mond . . . 42.5                                    | - , rendimento del                                  |
| - , parti costitutive<br>del 88.4                          | - para caldera . 63.4                                   | - es, movimiento de                                     | 62.5                                                |
| - perduti, caldaia<br>per utilizzare il<br>calore del 63.5 | - , campana de . 86.3                                   | los 79.6                                                | - Riehé para ma-<br>dera 49.1                       |
| - di carattere in-<br>dustriale 63.1                       | - , calidità del . 60.4                                 | - natural . . . . 30.7                                  | Gasolin . . . . . 112.10                            |
| - permanente 111.10                                        | - es, colector de los                                   | - no depurado . 66.7                                    | Gasolina . . . 102.10                               |
| - , peso specifico dei<br>96.7                             | 63.8                                                    | - permanente 111.10                                     | - , carburador de                                   |
| - di petrolio . . 33.1                                     | - combustibile . 5.10                                   | - pobre . . 30.10, 36.5                                 | 253.5                                               |
| - , polmone a . . 84.5                                     | - de combustión 30.8                                    | - por aspiración                                        | - , vapor de . . 253.6                              |
| - , pompa a . . . 243.2                                    | - es - -, expansión<br>de los 124.3                     | 39.4                                                    | Gasoline . . . . 102.10                             |
| - , povero . 30.10, 36.5                                   | - - - incompleta                                        | - - - , generador                                       | Gasometer . . . 86.4                                |
| - , motore a . . 324.2                                     | 58.4                                                    | de 39.5                                                 | Gasometro . . . 86.4                                |
| - sotto pressione 38.2                                     | - es - - incompleta,<br>tubo rejilla para               | - - á presión . . 38.2                                  | Gasómetro . . . 86.4                                |
| - - -, generatore di<br>33.3                               | la salida de los                                        | - - - , generador                                       | - , cabida del . 86.5                               |
| - - -, impianto per<br>37.5                                | 48.4                                                    | de 38.3                                                 | - , capacidad del 86.5                              |
| - , provino del . 88.7                                     | - , composición del                                     | - , proceso de for-<br>mación del 36.6                  | - , llenar el . . . 86.6                            |
| - , raffreddamento<br>del 67.4                             | 88.3                                                    | - potente . . . 30.9                                    | Gastos de aduana                                    |
| - , raffreddatore del<br>67.5                              | - , constante del 111.12                                | - previamente de-<br>purado 66.8                        | 375.4                                               |
| - rarefatto in se-<br>guito alle vibra-<br>zioni 319.2     | - es de coquización,<br>conducción de                   | - , producción de 31.1                                  | - de construccíon                                   |
| - , registro per . 237.5                                   | los - por debajo<br>del emparrillado                    | - producido por<br>la combustión                        | 372.5                                               |
| - ricco . . . . . 30.9                                     | 45.6                                                    | incompleta de<br>lignito . . . 107.3                    | - de entreteni-<br>miento 372.7                     |
|                                                            | - , destilado de des-<br>perdicios de la<br>madera 48.6 | - , proporción va-<br>riable de - en<br>la mezcla 234.6 | - de explotación                                    |
|                                                            |                                                         | - quemado . . . 6.1                                     | 372.7                                               |
|                                                            |                                                         | - es - s . . . . . 124.9                                | - de montaje . 372.6                                |
|                                                            |                                                         | - rarificado por<br>las oscilaciones                    | - del pleito . . 377.9                              |
|                                                            |                                                         | 819.2                                                   | - primeros . . . 372.2                              |
|                                                            |                                                         | - refrigerador de                                       | - de reparación 372.8                               |
|                                                            |                                                         | 67.15                                                   | - de taller . . . 372.9                             |
|                                                            |                                                         | - rico . . . . . 30.9                                   | - de trabajo . . 373.1                              |
|                                                            |                                                         |                                                         | - de transporte 373.2                               |
|                                                            |                                                         |                                                         | Gatillo . . . 214.4, 226.4                          |
|                                                            |                                                         |                                                         | 289.8, 292.3                                        |
|                                                            |                                                         |                                                         | - , trinquete con 235.6                             |
|                                                            |                                                         |                                                         | - para dar vueltas<br>a la cruz 213.9               |

|                          |                                |                         |                                |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Gauchir . . . 1455       | Gaz de haut four-              | Gazogène, amorcer       | Gazogène, obstruction du 60.12 |
| Gauchissement du         | - de houille . . 318           | le - à l'aide du        | - parties de . . 492           |
| cône de sou-             | - - - et gaz à                 | ventilateur 596         | - petit chaudière à            |
| pape 2065                | - l'huile 30.5                 | - annulaire . . 461     | vapeur du - soufflé            |
| Gauge, dial . . 839      | - huile à . . . 107.8          | - par aspiration 39.5   | 384                            |
| - draught . . . 828      | - à l'huile . . . 33.1         | - aspiré . . . 89.5     | - rendement du 62.5            |
| - - - by Schubert        | - d'huile . . . 33.1           | - à bois de Riché 49.1  | - socle de . . . 49.8          |
| 83.10                    | - et huiles . . . 1            | - bouillotte du -       | - soufflé . . . 38.3           |
| - narrow - loco          | - impur . . . 66.7             | soufflé 38.4            | - de Lencauchez                |
| motive 339.6             | - inactif . . . 6.3            | - Boutillier . . 45.1   | sans bouillotte 39.1           |
| - suction . . . 828      | - incombustible 62             | - sans chambre          | - à tourbe . . . 482           |
| - of wire . . . 206.8    | - industriels                  | d'eau 40.5              | - Whitfield . . 43.5           |
| Gauze, coarse            | - perdus 63.1                  | - à charbon scori-      | Gazoline . . . 102.10          |
| meshed wire 79.2         | - inert . . . 6.3              | fère 41.8               | Gazomètre . . . 86.4           |
| - layer of wire 250.2    | - de lignite . . 107.3         | - charger le . . 56.9   | - contenance d'un              |
| - tube of wire 250.6     | - de marais . . 12.12          | - à cornue inté-        | 86.5                           |
| - wire . . . 250.1       | - mixte . . . 36.5             | rieure 44.8             | - gonfler le - (par            |
| Gaz . . . . . 30.6       | - - partant par                | - à couronnes de        | pompage) 86.6                  |
| - d'air . . . . . 34.1   | le bas 47.3                    | fer à circula-          | - inclinai son de la           |
| - à l'air . . . . . 34.1 | - de Mond . . . 42.5           | tion d'eau 42.2         | cloche du 86.9                 |
| - - - partant par        | - pour moteurs                 | - Crossley . . . 45.5   | - obliquage de la              |
| le haut 47.2             | 63.3                           | - cuve de . . . 49.3    | cloche du 86.9                 |
| - amenée des - du        | - mouvement des                | - dégoudronnage         | Gazotechnique 31.4             |
| coke sous la             | 79.6                           | dans un - séparé        | Gear, actuating - for          |
| grille 45.6              | - nature du . . 60.4           | 46.2                    | starting valves                |
| - ammoniac . . 13.13     | - naturel . . . 30.7           | - double . . . 47.4     | 295.5                          |
| - brûlé . . . . . 6.1    | - oléifiant . . . 13.3         | - - à refoulement       | - to adjust the                |
| - brûlés . . . . 124.9   | - ouverture de                 | mécanique du            | lubricating 344.1              |
| - brûleur à . . . 65.8   | passage des - de               | charbon vers le         | - - - the exhaust              |
| - charbon à . . . 22.7   | distillation 46.6              | haut 48.1               | valve - to work                |
| - - pauvre en . . 22.8   | - pauvre . . 30.10, 36.5       | - à double cuve 47.7    | on a two stroke                |
| - chaud . . . . . 30.8   | - - moteur à . . 32.42         | - - zone de com-        | cycle 294.1                    |
| - pour chaudières        | - perdus des usines            | bustion 46.3            | - adjusting - of the           |
| 63.4                     | métallurgiques 63.2            | - engorgement du        | governor 273.3                 |
| - cloche à . . . 86.3    | - permanent . . 111.10         | 60.12                   | - admission . . 199.2          |
| - collecteur de 63.8     | - poche à . . . 84.5           | - de Faugé . . . 44.5   | 214.9                          |
| - combustible . . 5.10   | - poids de - par kg            | - de Fichet et          | - Capitaine's tappet           |
| - de la combustion       | de combustible 62.3            | Heurly 46.4             | - for a four stroke            |
| 30.8                     | - préalablement                | - le - fonctionne à     | cycle engine 213.2             |
| - débit horaire          | épuré 66.8                     | basse température       | - casing of the                |
| de 62.4                  | - processus de for-            | 59.1                    | running 152.9                  |
| - dégoudronner           | mation du - de                 | - fonctionnement        | - combined cam                 |
| le 74.8                  | gazogène 33.8                  | de - à double           | and toggle 224.1               |
| - dépoussiérage          | - quantité de - par            | combustion 45.8         | - crank . . . . . 192.1        |
| du 75.9                  | heure 62.4                     | - - - renversé du 44.4  | - disengaging . . 293.2        |
| - dépoussiérer le 76.1   | - - de - en m <sup>3</sup> par | - de simple avec        | - driving . . . 183.2          |
| - le - par change-       | kg de combus-                  | retour des gaz          | - duplex tappet -              |
| ment de direc-           | tible 62.2                     | goudronnés dans         | for a four stroke              |
| tion du courant          | - raréfié par les              | la chambre de           | cycle engine 213.6             |
| gazeux 76.3              | vibrations 319.2               | combustion 43.4         | - eccentric valve              |
| - détermination          | - refroidissement              | - gaz de . . . 33.5     | 225.4                          |
| des - facilement         | du 67.4                        | - de - aspiré 39.4      | - efficiency of the            |
| inflammables 95.1        | - refroidisseur de             | - de - soufflé 38.2     | driving 183.4                  |
| - distillé de déchets    | 67.5                           | - sans grille . . 53.4  | - electric barring             |
| de bois 48.6             | - résultant d'une              | avec grille à gra-      | 293.6                          |
| - Dowson . . . 36.5      | combustion in-                 | dins 42.1               | - - turning . . . 293.6        |
| - à l'eau . . . . 34.7   | complète 58.4                  | - à grille montante     | - exhaust 199.3, 215.1         |
| - - - carburé . . 34.8   | - riche . . . . . 30.9         | et descendante 42.4     | - governor con-                |
| - d'eau . . . . . 34.7   | - Riché . . . . . 48.6         | - - - monte et baisse   | trolled valve 246.1            |
| - - moteur à . . 324.3   | - sécher le . . . 74.3         | - - - roulante . . 42.3 | - with open link               |
| - d'échappement          | - sécheur de . . 74.4          | - Guldner . . . 41.4    | 269.1                          |
| 124.9                    | - soutirer le - par            | - installation de 31.5  | - indicator reducing           |
| - d'éclairage . . 31.8   | le bas 44.7                    | - - à - par aspira-     | - with lever trans-            |
| - - moteur à . . 324.4   | teur sans être                 | tion 37.6               | mission 353.6                  |
| - s'écoulant irré-       | brûlé 362.4                    | - - à aspiré . . 37.6   | - - - with small               |
| gulièrement 84.4         | - de ville . . . 31.8          | - - à aspiré et         | crank on end of                |
| - épuration de 66.5      | Gaze, Draht . . 250.1          | soufflé 37.8            | main shaft 353.7               |
| - essayer le . . . 60.2  | Gaze, couche de                | - - à soufflé . . 37.5  | - to keep the inertia          |
| - examen du . . 87.8     | - métallique 250.2             | - maintenir basse la    | of the - low 215.5             |
| - exempt de              | - métallique . . 250.1         | température du -        | - kinematics of the            |
| goudron 74.10            | Gazéification . . 82           | en y introduisant       | crank 191.10                   |
| - des fours à coke       | - allumage à . . 281.3         | de grandes quan-        | - Körting's tappet -           |
| 64.11                    | - continue . . . 86.7          | tités de vapeur 43.2    | for a four stroke              |
| - du foyer . . . 30.8    | Gazéifier . . . . 8.3          | - marche du . . 56.8    | cycle engine 213.10            |
| - de gazogène 33.5       | Gazier . . . . . 31.3          | - mode de con-          | - lubricating . . 274.9        |
| - - - aspiré . . . 39.4  | Gazogène . . . 33.6            | struction du 37.4       | - lubrication of the           |
| - - - soufflé . . 38.2   | - alimenter le . . 56.9        | - Mond . . . . . 42.7   | driving 278.2                  |
| - goudronneux 74.9       |                                |                         |                                |

|                            |                             |                            |                           |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gear, parts of             | Gebläsesauggas-             | Gekühltes Auspuff-         | Generador sin em-         |
| - driving . . . 183.3      | anlage 37.8                 | rohr 318.8                 | parrillado 53.4           |
| - pawl in . . . 292.1      | - Schleuder . . . 80.4      | -e Kreuzkopf-              | - encender el fuego       |
| - out of . . . 292.2       | - durch Transmis-           | führung . . . 157.2        | en el 59.6                |
| - reducing . . . 354.3     | sion angetriebenes          | -e Schaffführung           | - de Faugé . . . 44.5     |
| - setting the valve        | 79.8                        | 202.6                      | - de Fichet y             |
| 211.1                      | - Umlauf . . . 79.7         | -e Zündbüchse 287.2        | Heurty 46.4               |
| - shutting-off . . . 314.8 | - zylinder . . . 336.5      | Gelagerte Kurbel-          | - de Fielding . . . 44.2  |
| - slide valve . . . 363.5  | Gebühr, Vermitt-            | welle, oben 151.6          | - el - funciona á         |
| - starting . . . 291.1     | lungs- 384.9                | -e Welle, dreifach         | temperatura               |
| - by means of a            | Gebundene Wärme             | 87.7                       | baja 59.1                 |
| turning 293.5              | 15.1                        | Gelbguß . . . 137.4        | - funcionamiento          |
| - theory of driving        | Gedingarbeit . . . 383.8    | Geld, Reu- . . . 371.9     | del 56.8                  |
| 191.9                      | - arbeiter . . . 383.7      | Glée, évacuer l'eau        | - funcionamiento          |
| - trip . . . . . 233.3     | Gedrosselt, schwach         | en temps de 347.5          | Inverso del 44.4          |
| - - - with deflecting      | 237.8                       | Gelenk . . . . . 216.7     | - gas de . . . . . 83.5   |
| cam 235.6                  | - stark . . . . . 237.7     | - bolzen . . . . . 216.8   | - de gas . . . . . 83.6   |
| - - - for mixing           | Geeichter Feder-            | - Hänge- . . . . . 217.1   | - - - de agua . . . 85.6  |
| valve 233.2                | maßstab 355.6               | Gelo, scaricare l'ac-      | - - - Mond . . . . . 42.7 |
| - valve . . . 198.9, 200.2 | Gefahr . . . . . 376.10     | qua durante il             | - - - pobre por           |
| 214.8                      | - Explosions- . . . 350.3   | 347.5                      | aspiración 39.5           |
| - - - of scavenging        | - Feuer . . . . . 350.2     | Gelochtes Blech 75.5       | - - - á presión           |
| and charging               | - Vergiftungs- in           | Gemauerter Aus-            | de Lencacheuz             |
| pumps 244.8                | Kraftgasanlagen             | puffkessel 319.4           | sin caldera de            |
| - Wenzel's tappet -        | 350.1                       | -er Kanal . . . . . 303.8  | vapor 39.1                |
| for a four stroke          | Gefährlich, betrieb-        | Gemeinsamer Ventil-        | - - - á presión 38.3      |
| cycle engine               | 342.4                       | kasten für Ein-            | - para gas de turba       |
| worked directly            | Gefärbtes Wasser 83.3       | und Auslaß 203.3           | 48.2                      |
| from the crank             | Gefäß, Anlaß . . . 297.6    | Gemeinschaftlicher         | - Gueldner . . . 41.4     |
| shaft 212.6                | - Druckluft . . . 297.7     | Nocken für Ein-            | - horn del . . . 49.3     |
| - wheel, machine cut       | - kalibriertes . . . 91.2   | und Auslaß 221.8           | - con horno doble         |
| helical 209.7              | - Kühlwasser- . . . 321.8   | Gemello, motore 326.3      | 47.7                      |
| - worm for putting         | - Maß . . . . . 91.2        | Gemengepumpe 243.5         | - marcha del . . . 56.3   |
| the half com-              | - Sammel- . . . . . 89.5    | - reiches . . . . . 235.8  | - piezas del . . . 49.2   |
| pression cam out           | - Schwimmer- . . . 248.5    | - schwaches . . . 236.1    | - proceso químico         |
| of 294.4                   | - Transport- . . . 89.6     | - verdichtung, Ver-        | del gas en el 33.8        |
| Gearing, articulated       | Gefrästes Schrau-           | brennungsmas-              | - con retorta en el       |
| link 223.9                 | benrad 209.7                | chine ohne 363.3           | interior 44.8             |
| - belt . . . . . 327.7     | Geführtes Horizon-          | Gemisch, Anlaß- 298.8      | - separado, destila-      |
| - cam . . . . . 221.3      | talpendel 230.6             | - anlassung . . . 298.4    | ción del alqui-           |
| - chain . . . . . 210.3    | - es wagrechtes             | - armes . . . . . 236.1    | trán en un 46.2           |
| - double ended             | Pendel . . . . . 230.6      | - bildung . . . . . 235.7  | - tipo del . . . 37.4     |
| piston valve 246.6         | - es Winkelpendel           | - fehler . . . . . 236.4   | - Whitfield . . . 43.5    |
| - driving by inter-        | 230.1                       | - pumpe . . . . . 298.7    | - zócalo del . . . 49.8   |
| nally toothed 210.2        | - es - mit wagrech-         | - reiches . . . . . 235.8  | Generadora . . . 332.3    |
| - noiseless working        | tem Stecher 230.5           | - zündfähiges . . . 236.2  | Generaldirektor 331.4     |
| of the toothed             | Gegabelter Hebel            | Genauigkeitsgrad           | - vertretung . . . 380.5  |
| 210.4                      | 216.9                       | 351.11                     | General theory 109.1      |
| - piston pump with         | Gegenflansch . . . 312.3    | Gencigtes Lager            | Generale, rappre-         |
| spur 330.6                 | Gegengewicht . . . 197.1    | nach außen . . . 187.6     | sentanza 380.5            |
| - rope . . . . . 329.2     | Gegenhalter . . . 218.7     | - es -, innen . . . 187.5  | Générateur de gaz         |
| - screw . . . . . 209.6    | Gegenläufigkeit der         | - e Retorte . . . . . 32.3 | à l'eau 35.6              |
| - spur . . . . . 210.1     | Kolben 242.4                | Generación de gas          | - - - Mond . . . . . 42.7 |
| - valve - with eccen-      | Gegenschleibe . . . 327.5   | 31.1                       | - à gaz de tourbe         |
| tric and cam 225.5         | Gegenstromkühler            | Generador anular           | 48.2                      |
| - - - by eccentric         | der Mondgasan-              | 46.1                       | Generating station,       |
| and positive con-          | lage 67.6                   | - de Boutillier            | local 331.6               |
| trolled cam 225.6          | - von Wasser und            | 45.1                       | Generation, con-          |
| - starting handle          | Gas 78.2                    | - sin cámara de            | tinuous - of the          |
| with toothed 291.7         | Gegenwillig 326.7           | agua 40.5                  | motive fluid 365.8        |
| Gebäudemauer, in           | Gehalt . . . . . 384.6      | - para carbon rico         | - intermittent - of       |
| die - gesetztes            | Gehänge . . . . . 217.1     | en escorias 41.8           | motive fluid 366.1        |
| Äußenlager 305.2           | - Feder- . . . . . 204.4    | - cargar el . . . 56.9     | Génération de gaz         |
| Gebinde . . . . . 108.3    | Gehäuse, Anker- 290.2       | - con coronas de           | 31.1                      |
| - Eisen . . . . . 108.4    | - Auslaßventil- 203.2       | hierro para la             | Generator . . . 33.6      |
| - Holz . . . . . 108.5     | - Einlaßventil- 203.1       | circulación del            | - den - anblasen 59.6     |
| - Leih- . . . . . 108.6    | - Misch- . . . . . 236.6    | agua 42.2                  | - bauart . . . . . 37.4   |
| Gebüse, Bessemer-          | - Stopfbüchsen- 180.4       | - de Crossley . . . 45.5   | - den - beschicken        |
| 336.3                      | - Ventil . . . . . 202.7    | - de doble combus-         | 56.9                      |
| - Dampfstrahl- 38.6        | Geheiztes Glührohr          | tión, funciona-            | - betrieb . . . . . 56.8  |
| - druck . . . . . 336.4    | 282.7                       | miento del 45.8            | - - - mit doppelter       |
| - elektrisch be-           | Geknickter Pendel-          | - de dos hogares 46.3      | Verbrennung 45.8          |
| triebenes 80.1             | arm 269.6                   | - con dos zonas            | - - - einfacher - mit     |
| - Gas- . . . . . 330.3     | Gekröpfter Hebel            | de combustión              | Zurückführung             |
| - Hand- . . . . . 59.7     | 216.5                       | 46.3, 47.4, 48.1           | der teerhaltigen          |
| - Hochofen- . . . 336.2    | - e Kurbelwelle, ein-       | - con emparrillado         | Gas in den Ver-           |
| - Kapsel- . . . . . 80.2   | fach 185.7                  | en escalones 42.1          | brennungsraum             |
| -maschine . . . 336.1      | - e -, doppelt . . . 185.8  | - - - de movimiento        | 43.4                      |
| - rotierendes . . . 79.7   | - e -, dreifach . . . 186.1 | vertical 42.4              | - -, umgekehrter 44.4     |
|                            |                             | - - - rodante . . . 42.3   |                           |

|                                               |                                                         |                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Generator von Boutillier 45.1                 | Generatore a doppia camera 47.7                         | Geometrische Form der Wälzkurven 220.2                | Gesetz, Bewegungs- des Exzenters 224.5        |
| - von Crossley 45.5                           | - - - zona di combustione 46.3                          | Gepaßte Dichtung, außen 165.7                         | - Patent- . . . 378.8                         |
| - Doppel- . . . 47.4                          | - doppio con introduzione meccanica del carbone 48.1    | - -, innen . . . 165.8                                | - Poissonsches 116.8                          |
| - -, mit mechanischem Auftrieb der Kohle 48.1 | - a due zone di combustione 47.4                        | Geradföhrung 156.5                                    | Gesiebte Kohle 24.7                           |
| - mit Doppelschacht 47.7                      | - di Faugé . . . 44.5                                   | - -, flache . . . 156.8                               | Gestänge, Auslaß- 215.1                       |
| - mit doppelter Brennzzone 46.3               | - Fichet ed Heurty 46.4                                 | - -, geschlossene 157.1                               | - Einlaß- . . . 214.9                         |
| - mit eingesetzter Retorte 44.8               | - Fielding . . . 44.2                                   | - -, Schreibstift-353.1                               | - Stahlföhr- . . . 215.2                      |
| - von Faugé . . . 44.5                        | - il - funziona a temperatura bassa 59.1                | - linie Begrenzung des Wälzhebels 220.3               | - Steuerungs- . . . 214.8                     |
| - von Fichet und Heurty 46.4                  | - funzonante a doppia combustione 45.8                  | Gerade richten 145.3                                  | - Gestell . . . 151.2                         |
| - von Fielding 44.2                           | - gas di . . . 33.5                                     | Gérant . . . 380.12                                   | - A-förmiges - mit Geradföhrung 153.6         |
| - gas . . . 33.5                              | - di gas . . . 23.6                                     | Gerauhte Waschfläche aus Drahtgellecht 78.10          | - balken . . . 153.3                          |
| - prozeß . . . 33.8                           | - - - d'acqua . . . 35.6                                | Geräusch, -loser Gang 345.6                           | - Bock- . . . 151.4                           |
| - der- geht kalt 59.1                         | - - - ad aspirazione 39.5                               | - Säng- . . . 317.8                                   | - für Bockmotor 151.4                         |
| - mit gekühlten Eisenkränzen 42.2             | - - - Mond . . . 42.7                                   | - voller Gang . . . 345.10                            | - doppelbalkiges A- 153.2                     |
| - Gleichstrom- 332.4                          | - - - Riché . . . 49.1                                  | Gerente 380.12, 381.5                                 | - einbalkiges . . . 153.4                     |
| - Güldnerscher 41.4                           | - - - sotto pressione 38.3                              | Gericht . . . 377.7                                   | - Gabel- . . . 151.5                          |
| - mit heb- und senkbarem Rost 42.4            | - senza graticola 53.4                                  | - skosten . . . 377.9                                 | - Kasten- . . . 152.6                         |
| - Mondgas- . . . 42.7                         | - con graticola ascendente e discendente 42.4           | - Schied- . . . 377.10                                | - Kleinmotoren- 151.3                         |
| - Ring- . . . 46.1                            | - - - a carrello 42.3                                   | Geringwertiges Gas 30.10                              | - Magnet- . . . 333.3                         |
| - rostfreier . . . 53.4                       | - - - a gradini 42.1                                    | Gerippter Boden 169.2                                 | - wand . . . 152.7                            |
| - rostloser . . . 53.4                        | - Güldner . . . 41.4                                    | Geruch, Gas- . . . 350.1                              | - gesteuertes Einlaß- ventil 200.2            |
| - mit Rostwagen 42.3                          | - magnetico della corrente 284.8                        | Gesamtanlagen 32.3                                    | - es Glöhröhr . . . 281.6                     |
| - schacht . . . 49.3                          | - - - sacca del . . . 49.9                              | - volumen . . . 120.1                                 | - e Klappe . . . 337.6                        |
| - für schlackende Kohle 41.8                  | - ostruzione nel 60.12                                  | - widerstand an der Muffe 271.8                       | - es Mischventil 238.10                       |
| - sockel . . . 49.8                           | - parti del . . . 49.2                                  | - wirkungsgrad 361.6                                  | Gestreutes Diagramm 355.1                     |
| - teile . . . 49.2                            | - pozzo del . . . 49.3                                  | Gesättigter Dampf 11.6                                | Geteilter Kolben 170.6                        |
| - temperatur niedrig halten 43.2              | - sacca del . . . 49.9                                  | Geschäftsabschluß 370.11                              | - e Kolbenstange 178.4                        |
| - Torfgas- . . . 48.2                         | - sezion della camera del 49.5                          | - föhrer . . . 380.12                                 | - es Kurbellager, wagerecht . . . 187.3       |
| - Treppenrost- 42.1                           | - sistema di costruzione del 37.4                       | - gang . . . 369.1                                    | - er Mantel, in der Mitte 162.1               |
| - Verstopfung im 60.12                        | - con storta inserita 44.8                              | - zimmer . . . 381.10                                 | - es Schachtföhrer 50.7                       |
| - Wassergas- . . . 35.6                       | - Whitfield . . . 43.5                                  | Geschlitztes Hebel- ende 217.2                        | Getragener Kolben, von der Zylinderwand 176.5 |
| - ohne Wasserraum 40.5                        | - zoccolo del . . . 49.8                                | - es Rohrstück 318.3                                  | - er Zylinder . . . 158.7                     |
| - Wechselstrom-333.1                          | Generatrice . . . 332.3                                 | Geschlossenes Auspufföhr mit seitlichen Löchern 319.7 | Getriebe, Kurbel- 192.1                       |
| - Whitfieldscher 43.5                         | - à courant alternatif . . . 333.1                      | - e Geradföhrung 157.1                                | - Steuerungs- . . . 209.5                     |
| - Zweiföhr- . . . 46.3                        | - à courant continu 332.4                               | - er Kolben . . . 170.3                               | Getriebenes Rad 209.9                         |
| Generator . . . 332.3                         | - excité en dérivatiön 332.6                            | Geschwindigkeit, Auspuff- 125.8                       | - e Scheibe . . . 327.5                       |
| - alternate current 333.1                     | - shunt . . . 332.6                                     | - Ausströmungs- des Brennstoffdampfes 263.3           | Getrockneter Dampf 11.7                       |
| - alternating current 333.1                   | - triphasée . . . 333.2                                 | - Brenn- . . . 263.4                                  | Getto . . . 147.3                             |
| - continuous current 332.4                    | Generatrice . . . 332.3                                 | - Einströmungs- der Ladung 119.11                     | - d'acciaio al crogiolo 134.3                 |
| - direct current 332.4                        | Genere di macchina 323.2                                | - Hebung- des Ventils 208.2                           | - di acqua, pompa a 89.4                      |
| - magneto-electric 284.8                      | Genossenschaft, Berufs- 386.4                           | - Kolben- . . . 194.3                                 | - cavo, incastellatura di 153.8               |
| - series . . . 332.5                          | Genouillière, tuyau à 182.4                             | - Molekül- . . . 119.1                                | - in conchiglia 132.5                         |
| - shunt . . . 332.6                           | Genre de machine 323.2                                  | - sregler . . . 268.1                                 | - contrazione e deformazione del 147.7        |
| - three-phase . . . 333.2                     | Geometrische, forma -a della curva di rotolamento 220.2 | - sreglung . . . 227.3                                | - in forme di argilla 132.1                   |
| Generatore anulare 46.1                       | Geométrico, forma -a de las curvas de rodadura 220.2    | - Verbrennungs- der Ladung 124.1                      | - - - di sabbia 131.6                         |
| - ad aspirazione, gas di 39.4                 | Geometrical shape of the contact curves 220.2           | Gesellschaft, Aktien- 380.2                           | - - - scoperte . . . 131.4                    |
| - Boutillier . . . 45.1                       | - - of the rolling curves 220.2                         | - Handels- . . . 379.11                               | - non sano . . . 147.8                        |
| - camera del . . . 49.3                       |                                                         | - Kommandit- . . . 380.1                              | - soffiato . . . 147.9                        |
| - senza camera d'acqua 40.5                   |                                                         | - Versicherungs- 377.1                                | - in stoffe . . . 131.5                       |
| - capacità della camera del 49.4              |                                                         |                                                       | - tensione interna del 147.11                 |
| - per carbone ricco di scorie 41.8            |                                                         |                                                       | - senza tensioni interne 148.1                |
| - con corona metallica raffreddata 42.2       |                                                         |                                                       | - tubo a . . . 70.4                           |
| - Crossley . . . 45.5                         |                                                         |                                                       | - di vapore, inietttore a 38.6                |

|                            |       |                              |                              |                          |
|----------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Gewachsener Boden          | 305.7 | Giunto a flangia 312.1       | Glissière . . . . . 156.5    | Good working of the      |
| Gewerbeingenieur           | 382.8 | - - e bulloni . . 312.5      | - à circulation              | blast furnace 64.7       |
| -ordnung . . . . . 379.4   |       | - a manicotto . 311.5        | - d'eau 157.2                | - - order, in . 342.3    |
| Gewicht, Atom- . . 1.6     |       | - dei tubi . . . 311.2       | - de crosse . . . 156.6      | Gorge annulaire          |
| - Brems- . . . . . 357.6   |       | - delle varie parti          | - fermée . . . . . 157.1     | du piston 172.2          |
| - Dienst- . . . . . 339.3  |       | del cuscino 188.5            | - plate . . . . . 156.8      | - pouille à . . . 329.7  |
| - Ladungs- . . . . . 120.7 |       | - a vite dei tubi 311.3      | - pression normale           | Gorrón de émbolo,        |
| - Molekular- . . . . . 1.7 |       | Ginoco nelle aste di         | sur la 194.10                | engrase del 278.6        |
| - prozentskala . . 105.6   |       | distribuzione 215.4          | - ronde . . . . . 156.9      | Goudron . . . . . 12.1   |
| - Regler- . . . . . 268.6  |       | - di dilatazione del         | Globo de explosion           | - de bois . . . . . 12.7 |
| - regler . . . . . 268.3   |       | l'anello elastico            | 94.8                         | - gaz exempt de 74.10    |
| - Schwungkranz-            |       | 173.6                        | - mercurio que               | - de houille . . 12.3    |
| 197.6                      |       | - fra il fondo della         | contiene el 94.9             | - huile de - de          |
| - das spezifische -        |       | scanalatura e                | Glocke zur Destil-           | lignite 107.1            |
| bestimmen 100.2            |       | l'anello 172.4               | lierung des fri-             | - de lignite . . 12.4    |
| - spezifisches - der       |       | - del regolatore 273.5       | schen Brennstoffs            | - de schiste . . 12.6    |
| Gase 96.7                  |       | - fra rullo e camma          | 43.1                         | - séparateur de 75.2     |
| - Verbindungs- . . 3.2     |       | 223.5                        | - Gas- . . . . . 86.3        | - teneur en - du         |
| - verhältnis . . . . 88.6  |       | Give, to - judgment          | Glow, to . . . . . 58.3      | gaz 75.1                 |
| - Wärme- . . . . . 114.10  |       | 378.1                        | Glührohr, geheiztes          | - de tourbe . . 12.5     |
| Gewindemuffe . 311.7       |       | Glance coal . . . 22.5       | - , gestenertes 281.6        | - , vapeur de . . 12.2   |
| - nocken . . . . . 294.4   |       | Glanzkohle . . . 22.5        | - , offenes . . . 281.7      | Goudronneux,             |
| - Gewinnanteil . 384.8     |       | Glashahn . . . . 92.5        | - mit verschle-              | gaz 74.9                 |
| Gewölbter Boden            |       | - rohr, U förmiges           | barer Heizflamme             | 12.11                    |
| 78.8, 169.1                |       | 83.1                         | - zündung . . . 283.1        | Goupille, bloquer        |
| Ghiaia . . . . . 249.9     |       | Glass cock . . . 92.5        | - zone . . . . . 58.6, 282.3 | la - en la re-           |
| - cassa a . . . . . 249.8  |       | Glattwandiger Ver-           | Glut, Hellrot- . 282.4       | plantant 174.6           |
| Ghisa . . . . . 181.3      |       | brennungsraum                | - , weiß- - des              | - à demi implantée       |
| - dura, camicia in-        |       | 159.4                        | Drahtes 266.2                | dans la paroi            |
| terna in 160.4             |       | Gleichdruckgas-              | - Rot- - des Drahtes         | du piston 175.1          |
| - indurita . . . . . 132.4 |       | turbine 365.1                | - zone . . . . . 58.6        | - d'épanouissement       |
| - malleable . . . . 132.6  |       | - linie . . . . . 115.6      | Goccia visibile, oia-        | de la flamme 264.3       |
| - tubo di . . . . . 309.7  |       | - prozeß . . . . 117.6       | to a 276.3                   | - de segments de         |
| Gialetto . . . . . 27.11   |       | - verfahren . . 118.1        | Godet pour le com-           | piston 174.5             |
| Giavazzo . . . . . 27.11   |       | - gewicht, Tempe-            | bustible de ré-              | - à tête carrée 174.8    |
| Gicht . . . . . 63.9       |       | ratur- 17.4                  | chauffage 264.1              | Gouverner l'admis-       |
| - gas . . . . . 63.6       |       | - verhältnis zw-             | - s, elevator à 71.3         | sion par des sou-        |
| - koksreiniger 73.10       |       | schen CO und CO <sub>2</sub> | - graisseur . . 275.9        | papes 242.1              |
| - maschine . . . . 323.6   |       | 84.5                         | - à hulle . . . . 275.6      | Govern, to . . . 267.2   |
| - staub . . . . . 76.6     |       | - läufige Kolben 326.5       | - de ressort . . 204.2       | Governing, bye-          |
| Gielage, carbura-          |       | - mäßige Kohle 24.4          | - monté à cla-               | pass 245.8               |
| teur à 256.1               |       | - stromdynamo 332.4          | vette 204.3                  | - - - by the             |
| Gieleur . . . . . 256.2    |       | - erzeuger . . 332.4         | Golpe de ariete 182.2        | gas pump . 246.4         |
| Gießen . . . . . 147.2     |       | - generator . 332.4          | - perceptible de             | - by controlling         |
| Gießer . . . . . 147.1     |       | Gleichung, Ver-              | la leva de es-               | a bye-pass valve         |
| Gießerei . . . . . 146.10  |       | bindungs- 2.9                | cape 346.4                   | between deli-            |
| Gilled cooler . 322.2      |       | - Zustand- . . 111.11        | Golpeamiento del             | very and suc-            |
| - pipes, cooling the       |       | Gleislokomotive              | émbolo 180.6                 | tion pipe 252.5          |
| water by 322.1             |       | 339.5                        | Golpear, la roldana          | - - - the fuel pump      |
| Ginocchiera, tubo          |       | Gleitbahndruck               | golpea sobre la              | 252.2                    |
| mobile con arti-           |       | 194.10                       | leva 223.6                   | - by cutting out         |
| colazione a 182.4          |       | - fläche, Kolben- 176.6      | - los segmentos              | the ignition 227.6       |
| Glornaliere . . . 383.5    |       | - , Zylinder- . 159.7        | golpean 181.3                | - , distribution and     |
| Giornata di lavoro         |       | - schuh . . . . . 177.6      | Golpeo de las vál-           | - of two stroke          |
| 383.9                      |       | Gleiten des Rlemens          | vulas 207.2                  | cycle engines 240.2      |
| - - - di 24 ore 383.10     |       | 328.2                        | Goma . . . . . 138.4         | - of four stroke         |
| Giorno, luce del 304.1     |       | - der Wälzflächen            | - pulmón de . . 84.6         | cycle engines            |
| Gitar por inceria,         |       | gegeneinander                | Gomito . . . . . 310.6       | 227.2                    |
| trabajo producido          |       | 220.7                        | - della leva . . 216.6       | - hit-and-miss . 228.1   |
| por el motor al -          |       | Gleitendes Bogen-            | - tubo a . . . . . 310.8     | - by means of the        |
| antes de pararse           |       | stück 214.6                  | Gomma . . . . . 138.4        | ignition 227.5           |
| 297.4                      |       | Glifo-manovella,             | - anello di - e filo         | - method, Le-            |
| Giratorio, empa-           |       | comando per                  | tenditore 162.5              | tombe's . . . 231.8      |
| rrillado 52.8              |       | mezzo di 251.7               | - aspiratore di 89.3         | - mode of . . . 267.4    |
| Girder iron . . . 136.6    |       | Glimmen . . . . . 58.3       | - polmone di . 84.6          | - quality . . . . 234.5  |
| Girevole, graticola        |       | Glimmerscheibe 287.6         | - tubo di . . . . . 88.9     | - quantity . . . 232.5   |
| cilindrica 53.3            |       | Glissement, charge           | Gonfler le gazo-             | - by retarding           |
| - punta . . . . . 213.3    |       | des surfaces de -            | mètre (par pom-              | the ignition 227.7       |
| Giro de la manivela        |       | du cylindre 159.8            | page) 86.6                   | - the throttle valve     |
| 193.4                      |       | - de la courroie 328.2       | Goods, express 374.7         | by the gashol-           |
| Gitter, Holz- . . 73.2     |       | - , surface de - du          | - fast . . . . . 374.6       | der 85.4                 |
| Gludizio arbitrale         |       | cylindre 159.7               | - forwarding of              | - by throttling 233.5    |
| 377.12                     |       | - des surfaces de            | 374.10                       | - - - the source         |
| Giunto . . . . . 191.7     |       | roulement l'une              | - slow . . . . . 374.5       | of power 231.7           |
| - a biechiere . 311.5      |       | sur l'autre 220.7            | - truck . . . . . 374.9      | - by varying the         |
|                            |       | Glisser le segment           | - van . . . . . 374.9        | amount of fuel           |
|                            |       | par-dessus le corps          |                              | admitted per             |
|                            |       | du piston 174.2              |                              | cycle 231.7              |



|                          |                         |                           |                            |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Governo . . . 348.8      | Grado alcoolico         | Graduar los engr-         | Gramme-degré 16.5          |
| Governor, adjusting      | effettivo 105.2         | sadores 344.1             | - molécule . . . 1.8       |
| gear of the 273.3        | - d'ammissione 120.5    | - la inflamación 290.5    | Grammo-molecule,           |
| - ,astatic . . . 271.1   | 232.5                   | - la longitud del         | peso in 2.1                |
| - ball . . . 268.3       | - , ,regolazione del    | cordón 354.1              | - ,a, volume di un 2.2     |
| - ball . . . 268.5       | 232.7                   | - la palanquita           | Gramo, molécula-1.8        |
| - ,s, weight of 268.6    | - di compressione       | transmisora del           | Grande caloría 16.4        |
| - ,Banki's . . . 231.4   | 121.6                   | flador 290.8              | - potencia, motore a       |
| - bell with water        | - di diluizione del     | Graduated measur-         | gas di 323.4               |
| seal 86.2                | l'alcool 104.10         | ing tube 91.7             | - velocità . . . 374.6     |
| - with bent pen-         | - di dissociazione 7.7  | Graduato, tubo 91.7       | Grandeza, varia-           |
| dulum arms 269.5         | - di durata della       | Graduliertes Meß-         | zione infinitesima         |
| - ,cam disc adjusted     | plena pressione         | rohr 91.7                 | di una 110.1               |
| by the 253.1             | 123.8                   | Graffa per tubi 313.9     | Granelli di sabbia         |
| - ,characteristic        | - elvato di calore      | Grafico, rappresen-       | incastri nelle             |
| curve of 270.6           | proprio del gas         | tazione -a 110.12         | pareti 343.6               |
| - ,centrifugal . 231.1   | d'aria 34.6             | Gráfico, representa-      | Granitquader . 306.8       |
| 267.1                    | - d'esattezza . 351.11  | ción -a 110.12            | Granit, noellon de         |
| - ,construction          | - di fluidità . . 99.7  | Grafite . . . . 11.11     | 306.8                      |
| of 267.5                 | - d'insensibilità 272.2 | - di storia . . . 32.5    | Granite block . 306.8      |
| - controlled mix-        | - d'irregolarità 272.3  | Grafito . . . . 11.11     | Granito, blocco di         |
| ture valve 238.10        | - massimo di ossi-      | - ,pirómetro de 20.3      | 306.8                      |
| - - valve gear 246.1     | dazione 5.1             | - de retortas . 32.5      | Granito, macizo de         |
| - drum . . . . 272.6     | - di ossidazione del    | Grains de sable en-       | 306.8                      |
| - duplex gas . 85.7      | carbonio 4.12           | castres 343.6             | Grano avvitato per         |
| - with fixed centre      | - o di purezza . 66.9   | Graissage, appareil       | fissare l'anello 174.5     |
| of oscillation and       | - di stabilità . 272.3  | de 274.9                  | Granos de arena            |
| linked to an axial       | Grado de admisión       | - automatique . 277.5     | incrustados en             |
| sleeve 269.7             | 232.8                   | - de l'axe du piston      | 343.6                      |
| - fly-ball . . . . 268.5 | - de compresión 121.6   | 278.6                     | Graphical represen-        |
| - friction . . . . 271.7 | - de depuración 66.9    | - à bagues . . 276.5      | tation 110.12              |
| - hunting of the 273.5   | - de dilución del       | - ,bague de 275.4, 276.6  | Graphische Dar-            |
| - ,inertia shaft . 273.2 | alcohol 104.10          | - par barbotage           | stellung 110.12            |
| - ,to influence the      | - de exactitud 351.11   | dans le carter du         | Graphit . . . . 11.11      |
| inclination of the       | - de expansión 124.6    | vilbrequin for-           | - ,pyrometer . . 20.3      |
| roller table by          | - de fluidez . . 99.7   | mant bain d'huile         | Graphit, Retorten-         |
| the 235.4                | - de inestabilidad      | 278.3                     | 32.5                       |
| - lever . . . . 273.4    | 272.3                   | - central . . . . 277.7   | - thermometer . 20.3       |
| - load on . . . . 268.2  | - de insensibilidad     | - du cylindre . 278.4     | Graphite . . . . 11.11     |
| - ,moment curve          | 272.2                   | - par graisseur cen-      | - pyrometer . . 20.3       |
| of drum 272.7            | - de Irregularidad      | trífugo 276.9             | - ,retorte . . . . 32.5    |
| - with open link         | 272.3                   | - à l'huile . . . 275.1   | Graphite . . . . 11.11     |
| gear 269.1               | - máximo de oxida-      | - ,huile de . . . 274.1   | - de cornue . . 32.5       |
| - ,pendulum . . 229.4    | ción del carbono        | - ,individuel . . 277.6   | Gras, charbon . 22.11      |
| - ,power . . . . 272.5   | 5.1                     | - à la main . . 277.1     | - ,houille - se . 22.11    |
| - of the . . . . 272.4   | - s de oxidación del    | - du mécanisme de         | Grasa consistente          |
| - ,pseudo-astatic        | carbono 4.12            | transmission 278.2        | 273.8                      |
| 271.3                    | - de presión, turbina   | - à mèche . . . 276.1     | Grate . . . . 392.2, 50.9  |
| - ,shaft . . . . 273.1   | con un solo 305.6       | - ,mèche de . . 276.2     | - bar . . . . . 51.5       |
| - sleeve . . . . 268.9   | - de proporción de      | - du paillet de ma-       | - ,basket-shape . 52.4     |
| - with sleeve . 268.8    | la sustancia que        | nivelle 279.1             | - ,bearers . . . . 51.8    |
| - ,speed . . . . 268.1   | contiene un liqui-      | - du piston . . 278.4     | - carriage, producer       |
| - spindle . . . . 268.4  | do en el análisis       | - sous pression de la     | with 42.3                  |
| - spring . . . . 270.2   | volumétrico 94.3        | boîte à bourrage          | - ,cleaning the - by       |
| - ,spring loaded 270.1   | Graduable, casquillo    | 179.9                     | sprinkling 61.1            |
| - ,stable . . . . 270.7  | 188.9                   | - séparé . . . . 277.6    | - ,falling of the fuel     |
| - ,static . . . . 270.9  | - ,cojinete . . . 188.9 | Grais, boîte à 275.8      | through the 61.7           |
| - ,Stott's gas . . 85.5  | - ,válvula . . . 256.5  | Grais, boîte à aiguille   | - ,horizontal . . 52.2     |
| - ,throw of . . . 267.3  | Graduación del al-      | 276.4                     | - ,inclined . . . 52.3     |
| - ,unstable . . . 270.8  | cómetro 105.4           | - ,s, arrêter les . 347.2 | - , (inverted V shape)     |
| - ,weight . . . . 268.3  | - del lado de descarga  | - compte-gouttes          | 43.6                       |
| Grada, depurador         | do 185.4                | 276.3                     | - ,keeping cool the        |
| de -s 74.1               | - por pernos excén-     | - du cylindre . 278.5     | 57.9                       |
| - ,emparillo de -s       | tricos 290.6            | - à débit visible 276.3   | - ,oscillating . . 53.1    |
| 48.3                     | - proporcional en       | - ,graisage par           | - ,pipe carrying the       |
| Gradierwerk . 322.4      | peso 105.6              | centrifuge 276.9          | coke gases below           |
| Gradlin, grille à -s     | - proporcional en       | - ,lubrification par      | the 45.6                   |
| 52.5                     | volumen 105.5           | centrifuge 276.9          | - ,producer without        |
| - pour la soupape à      | - de Tralles . . 105.5  | - à ressort . . 274.11    | 53.4                       |
| air et à gas 232.4       | Graduado, frasco        | - Staufert . . 274.10     | - ,rate of combustion      |
| Gradino, camma a         | 91.2                    | Gram-calorie . 16.5       | on the 51.1                |
| due -l 232.2             | - tubo . . . . . 91.7   | - molecular volume        | - ,revolving . . . 52.8    |
| - della camma per        | Graduador, meca-        | 22                        | - ,shaking . . . 52.1      |
| la valvola d'aria        | nismo - del regu-       | - - weight . . . . 2.1    | - ,side . . . . . 52.6     |
| 232.3                    | lador 273.3             | - - molecule . . . 1.8    | - ,sprinkling the 39.3     |
| - - - per valvola        | Graduar la admisión     | Grammkalorie . 16.5       | - ,step . . . . 48.3, 52.5 |
| d'aria e gas 232.4       | por medio de vál-       | - molekül . . . . 1.8     | - ,stepped . 48.3, 52.5    |
| - i, graticola a . 52.5  | vulos 242.1             | - gewicht . . . . 2.1     | - ,type of . . . 52.1      |
|                          | - el encendido 290.5    | - volumen . . . . 2.2     | - vertical . . . . 52.7    |

|                               |                           |                           |                             |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Graticcio di legno . . . 69.4 | Grifo de cristal 92.5     | Groove, oil 275.3, 278.7  | Guarnición del              |
| - ricambiabile . . . 69.6     | - de desagüe . . . 315.3  | - piston packing          | émbolo 171.4                |
| Graticola . . . 50.9          | - - - del aire 316.10     | - ring 172.2              | - material para 138.3       |
| - carico della . . . 51.1     | - de evacuación 315.3     | - play between            | - de prensa-estopas         |
| - a carrello, gene-           | - de paso . . . 315.1     | piston packing            | 179.2                       |
| ratore con 42.3               | - de prueba . . . 248.4   | ring and bottom           | - del vástago . . . 179.1   |
| - cilindrica gire-            | - de purga 315.3, 317.2   | of 172.4                  | Guarnizione, anello         |
| vole 53.3                     | - recto . . . 315.1       | Grooving of the           | di 313.1                    |
| - costruzione della           | - de tres pasos 315.2     | valve seat 206.4          | - adattata dal-             |
| 52.1                          | - de vidrio . . . 92.5    | Gros moteur à gaz         | l'esterno 165.7             |
| - in forma di tetto           | Griglia . . . 50.9        | 323.4                     | - adattata dal-             |
| 43.6                          | Grillage horizontal       | - prix de . . . 370.5     | l'interno 165.8             |
| - girevole . . . 52.8         | 306.2                     | - en roche . . . 24.11    | - ausiliare . . . 179.6     |
| - a gradini . . . 52.5        | - en pilotis . . . 306.3  | - tôle . . . 134.9        | - in materiale dolce        |
| - - generator                 | Grille . . . 50.9         | Großbetrieb . . . 341.2   | 179.7                       |
| con 42.1                      | - amenée des gaz          | - gasmaschine . . . 323.4 | - metallica . . . 165.1     |
| - inclinata . . . 52.3        | du coke sous la           | - stückige Kohle 24.11    | - - flessibile . . . 179.5  |
| - iniezione sulla 61.1        | 45.6                      | Große Kälorie 16.4        | - in metallo bianco         |
| - orizzontale . . . 52.2      | - arrosage de la 61.1     | Gross calorific           | 189.4                       |
| - a paniere . . . 52.4        | - barreau de . . . 51.5   | power 97.3                | - principale . . . 179.4    |
| - plana . . . 52.2            | - cadre de . . . 51.8     | - weight . . . 339.3      | - della scatola a           |
| - a piani . . . 48.3          | - charge de la 51.1       | Grosneur . . . 24.10      | stoppa 179.2                |
| - raffreddamento              | - chassie de . . . 51.5   | - du fil . . . 203.8      | - dello stantuffo 171.4     |
| della 57.9                    | - construction de         | Grossezza del car-        | - - stelo dello stan-       |
| - a ripiani . . . 52.5        | 52.1                      | bone 24.10                | tuffo 179.1                 |
| - sbarra di . . . 51.5        | - en corbeille . . . 52.4 | - di cigna . . . 328.5    | - striscia di . . . 312.11  |
| - a scosse . . . 53.1         | - cylindrique             | - dello stelo . . . 201.5 | Gueulard en fonte           |
| - sforzo che solle-           | rotative 53.3             | Ground, made 305.5        | de fer 32.8                 |
| cita la 51.1                  | - en tournante . . . 53.3 | Group of atoms 1.3        | - de haut fourneau          |
| - sostegno della 51.8         | - en dos d'âne 43.6       | Groupe d'atomes 1.3       | 63.9                        |
| - telajo della . . . 51.8     | - à étages . . . 48.3     | - de machines . . . 339.1 | Guia-bastidor, movi-        |
| - verticale . . . 52.7        | - en forme de toit 43.6   | Grount, to - the foun-    | miento por 251.7            |
| Grating, horizontal           | - gazogène sans 53.4      | dation plate 309.1        | - - - corredera . . . 156.5 |
| 306.2                         | - à gradins . . . 52.5    | - to - in the frame       | - - - cerrada . . . 157.1   |
| - outlet, pipe with           | - horizontale . . . 52.2  | 308.4                     | - - - circular . . . 156.9  |
| for the partially             | - inclinée . . . 52.3     | Grouting . . . 308.2      | - - - de cruceta 156.6      |
| burnt gas 48.4                | - lumière de . . . 51.2   | - wooden dam for          | - - - con circui-           |
| - pile . . . 306.3            | - en panier . . . 52.4    | 308.5                     | lacion de agua 157.2        |
| Grava . . . 249.9             | - partie latérale de      | Gru . . . 302.3           | - - - plana . . . 156.8     |
| - relleno de -s 249.10        | la 52.6                   | - carrello della 302.5    | - del émbolo . . . 175.2    |
| Gravedad, salida              | - rafraichissement        | - a mano . . . 302.6      | - - - por medio de          |
| por la acción de              | de la 57.9                | Grúa . . . 302.3          | resbaladeras 176.2          |
| la 247.7                      | - rotative . . . 52.8     | - de mano . . . 302.6     | - de espiga . . . 239.3     |
| Gravel . . . 249.9            | - à secousses . . . 53.1  | Grubengas . . . 12.12     | - del estilete . . . 353.1  |
| Gravel, box filled            | - tournante . . . 52.8    | - ulokomotive . . . 339.8 | - de la roldana 223.2       |
| with 249.8                    | - verticale . . . 52.7    | - schalldämpfende         | - soporte . . . 156.7       |
| Gravier . . . 249.9           | - vide de . . . 51.2      | 319.6                     | - del vástago con           |
| Gravité, écoulement           | Grind, to . . . 150.6     | - Schwingrad- 305.3       | refrigeración de            |
| par simple 247.7              | - in, to - a cock         | Grudekoks . . . 28.1      | agua 202.6                  |
| Gravity, to deter-            | 314.11                    | Gruc . . . 302.3          | - - - de la válvula         |
| mine the specific             | - -, to - the piston      | - chariot de . . . 302.5  | 201.6                       |
| 100.2                         | packing ring 172.8        | - à main . . . 302.6      | Guida . . . 156.5           |
| - feed . . . 247.7            | - -, to - the valve       | Grueso . . . 184.3        | - a caviglia . . . 239.3    |
| - of gases, specific          | 201.3                     | - del casco . . . 309.6   | - chiusa . . . 157.1        |
| 96.7                          | - to - with emery         | - de correa . . . 328.5   | - a circolazione            |
| Grease . . . 273.8            | 150.8                     | - del muelle . . . 203.8  | d'acqua 157.2               |
| - box . . . 274.10            | - - - the valve           | Grunmet . . . 313.1       | - e, incastellatura a       |
| - cup . . . 275.8             | into its seat 201.3       | Grundbegriffe,            | pilone con 153.6            |
| Greatly varying               | Grinding, coal 25.3       | chemische 1.1             | - a della matita 353.1      |
| pressure 84.3                 | - machine . . . 150.7     | - kapital . . . 373.6     | - piatta . . . 156.8        |
| Green wood . . . 29.11        | Grisou . . . 12.12        | - kreis . . . 229.2       | - della rotella 223.2       |
| Greggio, petrolio             | Grisú, gas . . . 12.12    | - platte . . . 152.2      | - sopporto . . . 156.7      |
| 102.6                         | Grit embedded in          | - preis . . . 370.6       | - a spina . . . 239.3       |
| Grélat grélassons             | the cylinder sur-         | - schieber . . . 246.7    | - dello stantuffo 175.2     |
| 25.1                          | face 343.6                | - wasser . . . 305.9      | - - - con pezzi di          |
| Gremlo . . . 386.4            | - sand . . . 343.4        | Gründung . . . 306.1      | sostegno 176.2              |
| Grés, noefion de 306.7        | Grobblech . . . 134.9     | Grünes Holz . . . 29.11   | - - - stelo raffreddata     |
| Grève . . . 384.12            | - maschiges Draht-        | Grupo de edificios,       | 202.6                       |
| Grieta en el ci-              | gewebe 79.2               | central para un           | - - - della valvola         |
| lindro 163.3                  | Groove, bottom of         | 331.6                     | 201.6                       |
| Grid, wooden . . . 73.2       | 172.3                     | - de máquinas 330.1       | - della testa a croce       |
| Grieskohle . . . 25.3         | - s cut in the cy-        | Gruppo di atomi 1.3       | 156.6                       |
| Griffe . . . 292.3            | linder 343.5              | - di case, centrale       | Guidage, cheville           |
| Grifo -s esalta 314.9         | - s scored in the         | per un 331.6              | de 239.4                    |
| - de agua de en-              | cylinder 343.5            | - di macchine . . . 330.1 | - frottement dû à la        |
| friamiento 320.7              | - dovetailed . . . 189.5  | Gruskoks . . . 27.6       | pression de - du            |
| - - - de refrigera-           | - joint, tongue and       | Guarantee . . . 376.9     | mecanisme de                |
| ción 329.7                    | 165.9                     | Guard, crank . . . 155.2  | transmission 176.1          |

|                                                  |                                               |                                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Guidage, lame de -<br>de la soupape 245.6        | Guide, recilinear<br>pencil 353.1             | Güldner producer<br>41.4                                                | Guß, Lehmform- 132.1             |
| - du piston . . . 175.2                          | - stem . . . . . 239.1                        | - Gummi . . . . . 138.4                                                 | - Kasten- . . . 131.5            |
| - - par flasques<br>porteurs 176.2               | - stem . . . . . 239.3                        | - ball . . . . . 89.3                                                   | - Kokillen- . . 132.5            |
| Guide . . . 156.5, 262.5                         | - strap, valve . 245.6                        | -beutel . . . . . 84.6                                                  | -modell . . . . . 147.4          |
| - bush, valve stem<br>201.6                      | - supporting . 156.7                          | -ring und Spann-<br>draht 162.5                                         | -poröser . . . 147.8             |
| - cheek . . . . . 176.3                          | - tailrod . . . . 156.4                       | -sauger . . . . . 89.3                                                  | -Rot- . . . . . 137.6            |
| - s, supporting the<br>piston by 176.2           | - water-cooled<br>crosshead 157.2             | -schlauch . . . . 88.9                                                  | - Sandform- . . 131.6            |
| - closed . . . . . 157.1                         | Guide à cheville 239.3                        | Gunmetal . . . . 137.6                                                  | - Schalen- . . . 132.5           |
| - cooled inter-<br>mediate piston<br>rod 158.1   | - du galet . . . 223.2                        | Günstigster Kreis-<br>prozeß bei ge-<br>gebenem Druck-<br>gefälle 117.5 | -schmiedbarer<br>Eisen- 132.6    |
| - valve stem . 202.6                             | - du style . . . 353.1                        | Temperatur-<br>gefälle 117.2                                            | -spannung- . . 147.11            |
| - crosshead . 156.6                              | - support . . . . 156.7                       | Guß . . . . . 147.3                                                     | -spannungsfreier<br>148.1        |
| - cylindrical . 156.9                            | - tilge à circulation<br>d'eau 202.6          | - blasiger . . . 147.9                                                  | - Stahl- . . . . 132.2           |
| - flat . . . . . 156.8                           | - - refroidi . . . 202.6                      | - eisen . . . . . 131.3                                                 | - Temper- . . . 132.6            |
| - lever, to adjust<br>the - of the<br>pawl 290.8 | - de soupape 201.6                            | - eisernes Mund-<br>stück 32.8                                          | - undichter . . 147.8            |
| - plu . . . . . 239.4                            | Gilded bell crank<br>pendulum pecker<br>230.1 | - es Rohr . . . . 309.7                                                 | Gut, Eil- . . . . 374.7          |
| - piston . . . . . 175.2                         | - valve . . . . . 336.6                       | - Gelb- . . . . . 137.4                                                 | - Fracht- . . . . 374.5          |
|                                                  | Guiding of the gas,<br>spiral 69.3            | - Hart- . . . . . 132.4                                                 | - haben . . . . . 371.4          |
|                                                  | Güldnerscher Ge-<br>nerator 41.4              | - Herd- . . . . . 131.4                                                 | Gütegrad der Ma-<br>schine 361.4 |

## II.

|                                                     |                                                          |                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| H-armature . . 284.10                               | Half compression,<br>automatically<br>disengaging 294.3  | Handluftpumpe 248.1                                 | Hard coal . . . 22.9                                               |
| Haarseite des Rie-<br>mens 328.7                    | - cam . . . . . 294.2                                    | - rad . . . . . 315.5                               | - steel . . . . . 134.1                                            |
| Haber . . . . . 371.4                               | - - worm for put-<br>ting the - out of<br>gear 294.4     | - ständer . . . . . 315.6                           | - wood . . . . . 29.5                                              |
| Habitación de obre-<br>ros 385.2                    | - load . . . . . 345.2                                   | -schmierung . . 277.1                               | Harden, to - the<br>working surfaces<br>of the piston pin<br>169.9 |
| Habitation ouvrière<br>385.2                        | - putting the en-<br>gine on 293.7                       | Hand air-pump 248.1                                 | Hardened casting,<br>case 132.4                                    |
| Haftpflicht . . 385.9                               | - wheel . . . . . 191.6                                  | - blower . . . . . 59.7                             | - soft steel, case 134.2                                           |
| Hahn . . . . . 314.9                                | Hall de montage<br>301.4                                 | - chain . . . . . 302.4                             | Hardness . . . 139.2                                               |
| - Auslauf- . . 315.3                                | Halle, Montage- 301.4                                    | - crane . . . . . 302.6                             | Harmonika . . . 85.8                                               |
| - doppelter Indi-<br>kator- 353.4                   | Halle de montage<br>301.4                                | - driven compressor<br>296.4                        | Haselwander's sys-<br>tem of injecting<br>oil 262.8                |
| - Dreiweg- . . 315.2                                | Haltsell . . . . . 358.2                                 | - factory . . . . . 383.3                           | Hartgummiiso-<br>lierung 287.4                                     |
| - mit doppelter<br>Querbohrung 92.6                 | Halves, piston in<br>170.6                               | - fan . . . . . 59.7                                | - guß . . . . . 132.4                                              |
| - mit Längs- und<br>Querbohrung 92.7                | Hammer . . . . . 144.5                                   | - lamp . . . . . 264.6, 349.7                       | - holz . . . . . 29.5                                              |
| - Durchgang- . 315.1                                | - Dampf- . . . . 146.1                                   | - lathe . . . . . 149.2                             | Hartes Holz . . 29.5                                               |
| - den - einschleifen<br>314.11                      | - Gas . . . . . 331.3                                    | - lever . . . . . 297.3                             | - e Kohle . . . . 22.9                                             |
| - Entlüftungs- 316.10                               | Hammer . . . . . 144.5                                   | - lubrication . 277.1                               | Härte . . . . . 139.2                                              |
| - Entwässerungs-<br>317.2                           | - driven by gas<br>engine 331.3                          | - vice . . . . . 143.9                              | Härten, die Lauf-<br>flächen des Kol-<br>benbolzens 169.9          |
| - Glas . . . . . 92.5                               | - of the exhaust<br>cam 346.4                            | - wheel . . . . . 315.5                             | - die Wälzflächen<br>durch Einsetzen<br>221.1                      |
| - Indikator- . . 353.3                              | - gas . . . . . 331.3                                    | - -, pillar for . 315.6                             | Harzfreies Öl . 274.3                                              |
| - mit Wasserküh-<br>lung 353.5                      | - steam . . . . . 146.1                                  | - -, standard for 315.6                             | Haube, Feder- 203.6                                                |
| - kegel . . . . . 314.10                            | - water . . . . . 182.2                                  | Handelsgesellschaft<br>379.11                       | - Ventil- . . . . 203.5                                            |
| - Kühlwasser- . 320.7                               | Hammer, to . . 144.4                                     | - srecht . . . . . 377.8                            | Hauptbureau 381.11                                                 |
| - küken . . . . . 314.10                            | - to - out . . . . 145.8                                 | Handle . . . . . 291.5                              | - dichtung . . . 179.4                                             |
| - als - ausgebil-<br>detes Ventil-<br>gehäuse 256.6 | Hammering, to close<br>the pores by 343.3                | - automatic release<br>of the 291.5                 | - kegel . . . . . 205.4                                            |
| - Problem- . . . 248.4                              | - of the valves 207.2                                    | - of cock . . . . 314.12                            | - satz, erster - der<br>Thermodynamik<br>114.5                     |
| - Quetsch- . . . 88.16                              | Hämmern . . . . 144.4                                    | - return shock on<br>the 292.5                      | - schlußdynamo 332.5                                               |
| - schlüssel . . . 314.12                            | - die Rolle hämmert<br>auf der Antrieb-<br>scheibe 223.6 | - safety starting 292.8                             | - -erzeuger . . 332.5                                              |
| Hair side of belt 328.7                             | Handanlaßkurbel<br>291.5                                 | - starting by means<br>of a 291.4                   | - verdampfer . . 41.5                                              |
| Haken . . . . . 230.3                               | - gebläse . . . . . 59.7                                 | - - with toothed<br>gearing 291.7                   | - zylinder . . . . 243.1                                           |
| - eingriff . . . . 230.4                            | - hebel . . . . . 297.3                                  | Handlichkeit der<br>Betriehteile 342.1              | Haus, Maschinen-<br>303.3                                          |
| - Feuer- . . . . . 61.5                             | - kette . . . . . 302.1                                  | Hanf . . . . . 138.5                                | - Ventilatoren- 81.7                                               |
| - Rohr- . . . . . 313.8                             | - kloben . . . . . 143.9                                 | - seil . . . . . 329.5                              | - zentrale . . . . 331.5                                           |
| - Schür- . . . . . 61.5                             | - kran . . . . . 302.6                                   | Hängengelentk . 217.1                               | Häuserblock-<br>zentrale 331.6                                     |
| - Sperr- . . . . . 214.4                            | - kurbel . . . . . 291.5                                 | Hängenbleiben, das<br>Ventil bleibt<br>hängen 206.6 |                                                                    |
| Halbwassergas 36.5                                  | - lampe . . . . . 264.6, 349.7                           | Hängendes Stoß-<br>pendel 229.5                     |                                                                    |
| Halbe Belastung 345.2                               |                                                          | - es Winkelstoß-<br>pendel 229.5                    |                                                                    |
| - e Übersetzung 209.4                               |                                                          | Hang up, the valve<br>hangs up 206.6                |                                                                    |

|                                           |                                                            |                                                    |                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Haut fourneau 63.7                        | Heat, cost per unit of 348.1                               | Heating flame, ignition tube with adjustable 283.1 | Heizwert, den - bestimmen 97.6                  |
| - -, moteur à gaz de 323.6                | - cycle, irreversible 115.1                                | - flues . . . . . 65.7                             | - -, bestimmung 97.1                            |
| - -, soufflerie de 336.2                  | - of decomposition 4.3                                     | - of the fuel . . . . . 257.2                      | - -, chemische 97.7                             |
| Hauteur d'encombrement 302.9              | - engine . . . . . 114.2                                   | - fuel, cup for the initial 264.1                  | - -, den - kalorimetrisch ermitteln 98.2        |
| - de jante . . . . . 190.5                | - of evaporation 15.3                                      | - -, tray for the initial 264.1                    | - -, den - der Kohle bestimmen 99.3             |
| - du niveau . . . . . 248.6               | - frame heated by waste 264.4                              | - gas . . . . . 30.8                               | - -, oberer . . . . . 97.3                      |
| - du piston . . . . . 168.3               | - of fusion . . . . . 15.2                                 | - the ignition tube 282.6                          | - -, unterer . . . . . 97.4                     |
| - de remplissage 57.7                     | - given out by the condensed water 97.5                    | - irregular . . . . . 162.6                        | - züge . . . . . 65.7                           |
| - totale . . . . . 302.9                  | - ignition . . . . . 279.5                                 | - jacket . . . . . 258.1                           | Heizen des Glührohrs 282.6                      |
| Haz de diagramas 354.9                    | - by - of compression 259.7                                | - lamp . . . . . 263.2                             | Heizung, die - abstellen 258.6                  |
| Head . . . . . 380.11                     | - increase of accumulated 36.4                             | - -, petrol . . . . . 263.5                        | - Boden . . . . . 258.3                         |
| - auxiliary . . . . . 205.5               | - insulating wall 98.7                                     | - one-sided . . . . . 162.6                        | - Mantel . . . . . 258.1                        |
| - connecting rod 184.6                    | - interchange of 15.8                                      | - partial . . . . . 162.6                          | - der Vergaserwände 257.6                       |
| - with cooling tongue 164.1               | - latent . . . . . 15.1                                    | - preliminary - of the blast 64.9                  | Heladas, en tiempo de 347.5                     |
| - curved . . . . . 78.3, 169.1            | - measurement of 16.1                                      | - to stop the . . . . . 258.6                      | Helical gear wheel, machine cut 209.7           |
| - cylinder . . . . . 163.6                | - mechanical equivalent of 114.3                           | - tube, spirally wound 264.5                       | - vane . . . . . 78.5                           |
| - of the fire bar 51.6                    | - melting . . . . . 15.2                                   | Heavy hydrocarbon 12.10                            | Helizoidal, aleta 78.5                          |
| - of the frame, flanged 154.6             | - molecular . . . . . 112.9                                | - oil . . . . . 99.6, 103.7                        | - rueda - fresada 209.7                         |
| - gas-inlet . . . . . 78.3                | - passage of . . . . . 15.9                                | Hebebock . . . . . 302.1                           | Hellrotglut . . . . . 282.4                     |
| - gas-outlet . . . . . 78.4               | - production . . . . . 14.9                                | - vorrichtung . . . . . 215.6                      | - weißglut des Drahtes 206.2                    |
| - main . . . . . 205.4                    | - quantity of - supplied 114.6                             | - Abstütz . . . . . 226.9, 231.3                   | Hemp . . . . . 138.5                            |
| - office . . . . . 381.11                 | - of - taken in during the cycle 360.9                     | - Antriebs . . . . . 217.4                         | - rope . . . . . 329.5                          |
| - with opening for stuffing box 163.7     | - of - transformed into indicated work 361.3               | - arm der Kurbel 186.6                             | Hempel's explosion pipette 94.7                 |
| - piston . . . . . 168.10                 | - of - per unit of volume 348.2                            | - Brems . . . . . 357.7                            | Herausragender Faden 19.7                       |
| - rounded . . . . . 78.8                  | - radiant . . . . . 15.5                                   | - Doppel . . . . . 215.8                           | Herdguß . . . . . 131.4                         |
| - solid . . . . . 185.1                   | - radiation . . . . . 15.10                                | - doppelarmiger . . . . . 215.8                    | Hermetizidad, falta de - de los segmentos 171.6 |
| - stock . . . . . 149.7                   | -s, ratio of specific 112.5                                | - einarmiger . . . . . 215.7                       | Herramienta del mecánico 143.6                  |
| - valve . . . . . 200.7                   | - of reaction . . . . . 3.10                               | - ende, geschlitztes . . . . . 217.2               | -s de montador 301.5                            |
| - - - of air pump 261.1                   | - red - of wire 266.1                                      | - exzentrisch gelagerter 218.6                     | -s de montaje 301.5                             |
| - - - and stem in one piece 201.7         | - sensible . . . . . 15.4                                  | - gegabelter . . . . . 216.9                       | Herreria . . . . . 145.6                        |
| - warping of the valve 206.5              | - specific . . . . . 16.2                                  | - gekrüppelter . . . . . 216.5                     | Herrero . . . . . 145.7                         |
| - water-cooled valve 202.1                | - stresses due to irregular distribution of material 163.2 | - Hand . . . . . 297.3                             | Herstellen . . . . . 368.5                      |
| Heart . . . . . 29.8                      | - total - (of a body) 15.7                                 | - Kontakt . . . . . 288.9                          | Herstellung . . . . . 368.2                     |
| - wood . . . . . 29.8                     | - transfer of . . . . . 15.9                               | - Regler . . . . . 273.4                           | - skosten . . . . . 372.4                       |
| Hearth steel, open 133.5                  | - transfer . . . . . 360.7                                 | - Schlag . . . . . 290.4                           | - Massen . . . . . 368.3                        |
| Heat . . . . . 14.8                       | - transformation of - into work 113.8                      | - Sperr . . . . . 226.9                            | Heures supplémentaires 384.2                    |
| - accumulation of 163.1                   | - unit of . . . . . 16.3                                   | - Steuerungs . . . . . 217.3                       | - de travail . . . . . 384.1                    |
| - atomic . . . . . 112.8                  | - units consumed 363.2                                     | - Stütz . . . . . 218.7                            | Hidrato de amonio 13.13                         |
| - balance of . . . . . 360.8              | - to express the work in 114.1                             | - Übertragungs . . . . . 217.5                     | Hidrocarburo . . . . . 12.8                     |
| - bright red - of the ignition tube 282.4 | - utilisation . . . . . 14.10                              | - Ventil . . . . . 217.7                           | -s alquitranosos 12.11                          |
| - bright white - of wire 266.2            | - utilisation of 361.7                                     | - Wälzungs . . . . . 217.8                         | -s aromáticos 13.7                              |
| - capacity . . . . . 16.2                 | - welding . . . . . 146.7                                  | - Winkel . . . . . 216.1                           | - ligero . . . . . 12.9                         |
| - change due to reaction 3.9              | Heated ignition tube 282.7                                 | - - - mit Wälzflächen 219.1                        | - pesado . . . . . 12.10                        |
| - coefficient of expansion due to 16.6    | Heating of air, regenerative - by the exhaust 257.3        | Heben, die Niveauflasche 91.9                      | Hidrógeno . . . . . 10.6                        |
| - of combination 4.1                      | - bottom . . . . . 258.3                                   | Hebungsgeschwindigkeit des Ventils 208.2           | carburado, ligero 12.9                          |
| - of combustion 6.8                       | - the carburettor walls 257.6                              | Height of level of liquid 248.6                    | - - - pesado . . . . . 12.10                    |
| - of compression 122.3                    | - due to stoppage of the cooling water 167.5               | - over all . . . . . 302.9                         | Hiero . . . . . 131.2                           |
| - conduction . . . . . 15.11              | - flame, to extinguish the . . . . . 346.9                 | - total . . . . . 302.9                            | - angular . . . . . 136.5                       |
| - of conduction 15.6                      | Heated ignition tube 282.7                                 | - Heißdampf . . . . . 11.9                         | - en barras 136.2                               |
| - at constant pressure, specific 112.3    | Heating of air, regenerative - by the exhaust 257.3        | Heizeffekt . . . . . 97.2                          | - básico . . . . . 133.4                        |
| - - - volume, specific 112.4              | - bottom . . . . . 258.3                                   | - flamme, die - auslöschten 346.9                  | - Bessemer . . . . . 133.3                      |
| - consumption of 362.7                    | - the carburettor walls 257.6                              | - gas . . . . . 30.8                               | - colado . . . . . 131.3                        |
| - consumption per hour 363.1              | - due to stoppage of the cooling water 167.5               | - lampe . . . . . 263.2                            | - cuadrado . . . . . 136.4                      |
| - contained in the mixture 361.1          | - flame, to extinguish the . . . . . 346.9                 | - -, Benzin . . . . . 263.5                        | - doble T . . . . . 136.8                       |
| - convection of 15.12                     |                                                            | - -, Petroleum . . . . . 264.2                     | - dulce . . . . . 132.7, 132.8                  |
|                                           |                                                            | - tür . . . . . 54.3                               | - de fusión 133.2                               |
|                                           |                                                            | - wert, den - aus der Analyse berechnen 98.1       | - en escuadra 136.5                             |
|                                           |                                                            |                                                    | - forjado . . . . . 132.7                       |
|                                           |                                                            |                                                    | - fundido . . . . . 131.3                       |
|                                           |                                                            |                                                    | - -, enello de . . . . . 328                    |

|                           |                               |                             |                            |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Hierro fundido            | Höchstverdichtung,            | Holz, Brenn- . . . 29.10    | Horizontally guided        |
| maleable 132.6            | wirtschaftliche               | -einfassung . . . 308.5     | pendulum pecker            |
| - , tubo de . . . 309.7   | 122.2                         | - Föhren- . . . 307.1       | 230.6                      |
| - homogéneo de            | Höcker, Steue-                | - , frisch gefälltes        | Hormigón . . . 307.2       |
| fusión 133.2              | rungs- 221.15                 | - , frisches . . . 29.11    | Hornillo . . . 263.2       |
| - en I . . . . . 136.8    | Hogar, generador              | - , gebinde . . . 108.5     | - de mano . . . 264.6      |
| - del inducido 285.1      | de dos -es 46.3               | -geist . . . . . 13.11      | - suspendido para          |
| - de llanta . . . 136.1   | Hogar, porteruella            | -gitter . . . . . 73.2      | la destilación del         |
| - maleable . . . 132.7    | del 54.3                      | - , grünes . . . . 29.11    | carbón recién car-         |
| - pasamanos . . 136.1     | Höhe, Bau- . . . 302.9        | - , Hart- . . . . . 29.5    | gado 46.5                  |
| - perfilado . . . 135.7   | Hohlgußrahmen                 | - , hartes . . . . . 29.5   | Horno, alto . . . 63.7     |
| - plano . . . . . 135.10  | 153.5                         | -borde . . . . . 69.4       | - , atalaje del . . . 49.9 |
| - pudelado . . . 133.1    | Hohler Tauchkol-              | - , Kern- . . . . . 29.8    | - , boca del . . . 63.9    |
| - redondo . . . . 136.3   | ben mit Druck-                | - , Kiefern- . . . 307.1    | - , cilíndrico de          |
| - Siemens-Martin          | ventil 183.1                  | -kohle . . . . . 29.7       | destilación 107.4          |
| 133.5                     | -er Ventilshaft 202.2         | -latte . . . . . 68.9       | - de cok . . . . . 65.4    |
| - soldado . . . . 132.8   | -e -spindel . . . 202.2       | - , Laub- . . . . . 30.3    | -s - , batería de 65.5     |
| - en T . . . . . 136.7    | -es Zerstäuber-               | - , Nadel- . . . . . 30.4   | -s - , gas de los 64.11    |
| - Thomas . . . . 133.4    | ventil 256.3                  | - , Spar- . . . . . 307.6   | - , cuba de combus-        |
| - en U . . . . . 136.9    | Hoja de lata . . 134.8        | - , Splint- . . . . . 29.9  | tión del 49.9              |
| - para vigas . . 136.6    | Hold, to - the ex-            | - , Tannen- . . . 306.9     | - doble, generador         |
| - , virutas de . . 73.5   | haust valve 228.1             | - , teer . . . . . 12.7     | con 47.7                   |
| - en Z . . . . . 136.10   | -to - up the valve            | -vergaser von Riché         | - , ensanche del 49.6      |
| - Zorés . . . . . 135.9   | 226.6                         | 49.1                        | - , estrechamiento         |
| High power, gas           | - , to - a wire in            | -vergasung . . . 48.5       | del 49.7                   |
| engine for 323.4          | the flame 265.9               | - , weiches . . . 29.6      | - para extraer pro-        |
| -speed interme-           | Holding cord . . 358.2        | -wolle . . . . . 73.4       | ductos secun-              |
| diata shaft 210.6         | - the exhaust valve           | Homogéneo, hierro-          | darios 65.10               |
| -tension ignition         | 225.5                         | de fusión . . . 133.2       | - del generador 49.3       |
| 286.5                     | - - - - in its open           | Honoraire . . . 384.6       | - - , cabida del 49.4      |
| - total heat of air       | position 229.1                | Honorario . . . 384.6       | - - , capacidad            |
| gas 34.6                  | - open the exhaust            | Hook . . . . . 230.3        | del 49.4                   |
| Highest degree of         | by means of a                 | - engagement . . 230.4      | - de regeneración          |
| oxidation of              | detent and abut-              | - , bell crank pen-         | 65.11                      |
| carbon 5.1                | ment 226.3                    | dulum pecker                | - de retortas con          |
| Highly compressed         | - up lever . . . 226.9        | with 230.2                  | calefacción por            |
| air 296.2                 | - , by means of a             | - , fire . . . . . 61.5     | gas 32.6                   |
| - - lighting gas,         | toggle lever 227.1            | Hoop iron . . . 136.1       | - de reverbero 65.9        |
| working with 340.2        | Hole, centre . . 358.10       | Hopper . . . . . 56.1, 56.7 | - , revestimiento          |
| - throttled . . . 237.7   | - , charging . . . 45.4       | - cover . . . . . 56.3      | interior del 49.10         |
| - volatile fuel, to       | - , cleaning . . . 167.1      | - for distilling the        | - , revestimiento          |
| start with 258.8          | - , of the washer 70.6        | fresh fuel 43.1             | refractorio del 50.4       |
| - oil . . . . . 102.8     | - , clinker . . . . 60.6      | - , feed . . . . . 57.6     | - , sección del . . 49.5   |
| Higrómetro . . 10.11      | - , core . . . . . 147.6      | - , hinged . . . . . 56.5   | - , zona de com-           |
| Hilfsfeder . . . 226.8    | - , drain . . . . . 276.8     | - , open charging 44.3      | bustión del 49.9           |
| -kegel . . . . . 206.5    | - , feed . . . . . 45.4       | - , revolving . . . 56.6    | Horquilla de la            |
| -versuch . . . . 351.3    | - for the foundation          | - with rotary valve         | biela 183.7                |
| -welle . . . . . 211.7    | bolts 308.10                  | 56.4                        | - para escojer el          |
| Hineinhalten,             | - , oil . . . . . 275.2       | Horas extraordina-          | cok 27.4                   |
| einen Draht 265.9         | - , open oil . . . 275.7      | rias 384.2                  | - , en forma de 216.11     |
| Hin- und Hergang          | - , slag . . . . . 64.4       | - suplementarias            | Horse-power, coef-         |
| des Kolbens 192.4         | -s, sooting up of the         | 384.2                       | ficient for con-           |
| Hin- und hergehen         | burner 266.3                  | - de trabajo . . 384.1      | verting mean               |
| de Massen 196.2           | - , stirring . . . 60.6, 61.2 | Horde, auswechsel-          | effective pres-            |
| Hingang, Kolben-          | - , tap- . . . . . 64.5       | bare 69.6                   | sure into indi-            |
| 192.5                     | - , tapping . . . 64.5        | - , Holz- . . . . . 69.4    | cated 359.8                |
| Hinged hopper 56.5        | - up centre of                | - , nwascher . . . 69.5     | - , indicated . . 359.9    |
| Hintereinander-           | plunger 251.5                 | Horizontalpendel,           | - , nominal . . 360.2      |
| geschaltete Ven-          | Hollin, capa de -             | geführtes 230.6             | Hot-air tower . . 64.10    |
| tilatoren 77.4            | sobre el tapón de             | Horizontale Retorte         | - blast, complete          |
| Hinterer Führungs-        | inflamación 288.1             | 32.2                        | combustion with            |
| kasten 156.4              | - , sublimación del           | Horizontal, angle of        | 36.3                       |
| Hit-and-miss go-          | carbono en 10.1               | crank with 193.6            | - blow . . . . . 35.2      |
| verning 228.1             | Hollow atomizing              | - cylinder . . . 158.3      | - tube ignition 281.5      |
| Hitze, Schweiß- 146.7     | valve 256.3                   | - engine . . . . . 225.7    | Houille . . . . . 22.4     |
| Hobelmachine 149.10       | - boss . . . . . 191.2        | - grate . . . . . 52.2      | - bitumíneuse . . 23.1     |
| - , Quer- . . . . . 150.1 | - cast frame . . 153.8        | - , grating . . . 306.2     | - , carbóniser la 65.2     |
| -späne . . . . . 73.3     | - hub . . . . . 191.2         | - , retort . . . . . 31.2   | - collante . . . . 23.1    |
| Hobeln . . . . . 149.9    | - plunger with deli-          | - shaft . . . . . 212.1     | - demi-grasse . . 23.2     |
| Hochbehälter . . 82.1     | very valve . . 183.1          | - valve . . . . . 199.7     | - , gaz de . . . . . 31.8  |
| -gespannte Preß-          | - rod . . . . . 183.9         | Horizontal, retorta         | - , goudron de . . 12.3    |
| luft 296.2                | - spraying valve              | 32.2                        | - , grasse . . . . . 22.11 |
| -ofen . . . . . 63.7      | 256.3                         | Horizontally-               | - , des marais . . 27.10   |
| - , betrieb . . . . 64.6  | - valve stem . . 202.2        | divided main                | - , molle . . . . . 22.11  |
| - , gas . . . . . 63.6    | - water-cooled ex-            | bearing 187.3               | Hour, heat con-            |
| - , gebläse . . . . 336.2 | haust valve 202.4             | - guided bell crank         | sumption per 363.1         |
| -spannungszün-            | Holz . . . . . 29.4           | pendulum pecker             | - , kilowatt . . . 385.5   |
| dung 286.5                | -abfälle . . . . . 30.2       | 230.5                       | -s, working . . . 384.1    |
| -wertiges Gas . . 30.9    |                               |                             |                            |

|                                            |                                             |                                     |                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| House, basement<br>of the 303.6            | Hueco, vástago 202.2                        | Huile solaire . 107.7               | Hydraulic test of<br>cooling space 161.2             |
| - , blower . . . . 81.7                    | Huelga . . . . 384.12                       | - , transport d' . 108.1            | - water seal, ex-<br>haust tank with 319.5           |
| - , engine . . . . 303.3                   | Huilage . . . . 275.1                       | - très fluide . . 99.5              | Hydraulik . . . 32.10                                |
| - , fan . . . . . 81.7                     | Huile animale 274.4                         | - très volatile . 102.8             | Hydraulischer Ab-<br>schluß der Gas-<br>leitung 55.9 |
| - , still . . . . . 104.8                  | - d'anthracène 106.12                       | - végétale . . . 274.5              | - Kalk . . . . . 307.7                               |
| Hub . . . . . 192.3                        | - , consommation<br>d' - de graissage 348.7 | Hulla . . . . . 22.4                | - Hydrocarbon . . 12.8                               |
| - , Arbeits- . . . . 126.5                 | - de créosote . 106.11                      | - aglutinante 23.1, 26.9            | - , aromatic . . . 13.7                              |
| - , Ausdehnungs- 122.6                     | - pour cylindres 274.8                      | - bituminosa . . 23.1               | - , heavy . . . . . 12.10                            |
| - , Auspuff- . . . 124.8                   | - d'éclairage . 103.3                       | - blanda . . . . 23.1               | - , light . . . . . 12.9                             |
| - , Ausschub- . . 124.8                    | - - américaine 103.5                        | - grasa . . . . . 22.11             | - , tarry . . . . . 12.11                            |
| - , Ausströmungs- 124.8                    | - - russe . . . . 103.6                     | - semi-grasa . . . 23.2             | Hydrocarbure . . 12.8                                |
| - begrenzung . . 238.9                     | - épaisse . . . . 99.6                      | - viva . . . . . 23.2               | - s aromatiques 13.7                                 |
| - , Einströmungs- 119.6                    | - s pour force mo-<br>trice 99.4            | Hülse, Nadel- . 262.5               | - s goudronneux 12.11                                |
| - , Expansions- . 122.6                    | - à gaz . . . . . 107.8                     | - , Regler- . . . . 268.9           | - léger . . . . . 12.9                               |
| - , Gasverdichtungs- 243.7                 | - gaz à l' . . . . 33.1                     | Humante, ácido<br>sulfúrico 90.5    | - lourde . . . . . 12.10                             |
| - höhe, größte - des<br>Ventils 208.3      | - gaz d' . . . . . 33.1                     | Humedad del aire 10.10              | Hydrochloric acid 14.7                               |
| - , Luftverdichtungs- 243.6                | - de goudron . 106.6                        | Húmedo, aire . . 10.9               | - , solution of cu-<br>prous chloride in 90.9        |
| - , Muffen- . . . . 268.10                 | - - de houille 106.7                        | Humid air . . . . 10.9              | Hydrocyanic acid 14.3                                |
| - , Saug- . . . . . 119.6                  | - - de lignite 107.1                        | Humidité de l'air 10.10             | Hydrogen . . . . 10.6                                |
| - , Ventil- . . . . . 208.6                | - de graissage 274.1                        | Humidity of the air 10.10           | - , sulphuretted 14.4                                |
| - , Verdichtungs- 120.8                    | - lourde . . . . . 103.7                    | Hunting of the go-<br>vernor 273.5  | Hydrogène . . . . 10.6                               |
| - verlust durch die<br>Abwälzung 219.7     | - lubrifiante . 274.1                       | Hurdle, removable 69.6              | - , carbure d' . . . 12.8                            |
| - verminderer . 354.3                      | - de machines . 274.7                       | - , replaceable . . 69.6            | - , cyanure d' . . . 14.3                            |
| - volumen, Kolben- 120.2                   | - mince . . . . . 99.5                      | - , washer . . . . 69.5             | - , sulfure d' . . . 14.4                            |
| - wechsel . . . . . 192.7                  | - minérale . . . 274.6                      | - , wood . . . . . 69.4             | Hydrometer . . . 100.3                               |
| Hub, flywheel . 191.1                      | - mixte . . . . . 103.8                     | Hurgón 61.3, 61.5, 266.5            | Hydrosulphuric<br>acid 14.4                          |
| - , hollow . . . . . 191.2                 | - de nettoyage 103.2                        | Hüttenbetriebe, Ab-<br>gas der 63.2 | Hygrometer . . . 10.11                               |
| - in three parts 191.3                     | - neutre . . . . . 274.2                    | Hydrate de méthyle 13.11            | Hygromètre . . . 10.11                               |
| Hueco entre aro y<br>fondo de ranura 172.4 | - non résinifère 274.3                      | Hydraulic cement 307.7              | Hygrometric condi-<br>tion 10.10                     |
| - , presentar . . 220.1                    | - de paraffine . 107.9                      | - main . . . . . 32.10              |                                                      |
| - s que quedan entre<br>las juntas 191.8   | - peu fluide . . 99.6                       | - seal of the gas<br>main 55.9      |                                                      |
|                                            | - de phénol . . 106.10                      |                                     |                                                      |
|                                            | - à point d'ébulli-<br>tion bas 100.5       |                                     |                                                      |
|                                            | - - - - - élevé . 100.6                     |                                     |                                                      |
|                                            | - privée de résine 274.3                    |                                     |                                                      |
|                                            | - de schiste . . 107.10                     |                                     |                                                      |

## I.

|                                             |                                                |                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I-Anker . . . . . 284.10                    | Ignición por me-<br>chero 280.4                | Ignition, early 279.9                       | Ignition, retarded 280.2                        |
| - , Eisen . . . . . 136.8                   | - , punto muerto de<br>la 193.1                | - , electric . . . . 283.2                  | - , spark . . . . . 283.7                       |
| - , iron . . . . . 136.8                    | - , regulación de la 227.5                     | - by flame . . . . 280.4                    | - by sparking plug 288.4                        |
| Ideal cycle, work of<br>the 361.2           | - , temperatura de 101.5                       | - flame, chimney<br>for the 280.7           | - , spontaneous . 259.6                         |
| - gas turbine . 364.9                       | - , ignitability . . 101.9                     | - , passage . . . . 280.6                   | - , of coal . . . . 26.1                        |
| Ideale Gasturbine 364.9                     | Igniter, vaporizer 281.3                       | - , governing by cut-<br>ting out the 227.6 | - storage battery 331                           |
| Idle stroke . . . . 228.2                   | Igniting flame 280.5                           | - , by means of<br>the 227.5                | - temperature . . 101.5, 279.5                  |
| - , s, x -s to y work-<br>ing strokes 228.3 | - valve . . . . . 281.1                        | - , heat . . . . . 279.5                    | - , temperature of 6.4                          |
| Idrato d'ammonio 13.13                      | Ignition . . . . . 279.4                       | - by heat of com-<br>pression 259.7         | - , time of . . . . 279.7                       |
| Idraulica, calce 307.7                      | - accumulator . 284.2                          | - , high-tension . 286.5                    | - , to time the . 290.5                         |
| Idrocarburo . . . 12.8                      | - , advanced . . . 279.9                       | - , hot tube . . . . 281.5                  | - tube with adjust-<br>able heating flame 283.1 |
| - i aromatici . . . 13.7                    | - apparatus . . . 283.3                        | - , incandescence<br>method of 281.2        | - , bright red heat<br>of the 282.4             |
| - contenenti catra-<br>me 12.11             | - battery . . . . . 285.8                      | - , late . . . . . 280.2                    | - , heated . . . . . 282.7                      |
| - o leggiero . . . 12.9                     | - by breaking<br>contact 288.4                 | - , low-tension . 288.5                     | - , heating the 282.6                           |
| - pesante . . . . 12.10                     | - chamber . . . . 281.4                        | - , magneto electric 286.1                  | - , open . . . . . 281.7                        |
| Idrogeno . . . . . 10.6                     | - current . . . . . 283.8                      | - in the middle of<br>stroke 363.7          | - , timed . . . . . 281.6                       |
| - solforato . . . . 14.4                    | - , source of . 283.9                          | - point . . . . . 101.5, 279.8              | Igrometro . . . . 10.11                         |
| Ignición = encen-<br>dido                   | - dead center<br>(centre) 193.1                | - power . . . . . 279.6                     | Illness, insurance<br>against 385.4             |
| Ignición por acu-<br>muladores 285.8        | - device . . . . . 283.3                       | - , premature . . . 280.1                   | Illuminante, gas 30.5                           |
| - por boquilla in-<br>candescente 281.2     | - , distribution of<br>for two cylinders 289.6 | - , to put the - out<br>of action 347.1     | Illuminating gas<br>and oil-gas 30.5            |
| - eléctrica . . . . 283.2                   | - , to drive the piston<br>forwards by 299.1   | - , to retard the 344.3                     | - works . . . . . 31.9                          |
| - por incandescen-<br>cia 281.2             |                                                |                                             | - oil . . . . . 103.3                           |

|                                                                |                                                                     |                                                              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Illuminating town<br>gas 31.8                                  | Impianto di prova<br>350.10                                         | Incandescencia,<br>caldear el car-<br>bón hasta la 35.3      | Inclinado, emparri-<br>llado 52.3                         |
| Illuminazione 303.10                                           | - di refrigerazione<br>72.3                                         | - al rojo vivo . 282.4                                       | - hacia dentro, co-<br>jinete del arbol<br>cigüenal 187.5 |
| - olio per . . . 103.3                                         | - di separazione del<br>solfo 75.7                                  | - zona de . . . 282.3                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Ilôt de maisons,<br>centrale d' 331.6                          | - spese d' . . . 372.2                                              | Incandescent coal,<br>to pass air over<br>34.3               | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imán de campo 333.4                                            | - di ventilatori per<br>gas metallurgico<br>81.1                    | - steam over<br>35.5                                         | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - permanente . 284.9                                           | Impiegato . . 380.10                                                | - heat, to bring the<br>coal to high 35.3                    | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imballaggio . . 376.4                                          | Implanté, goupille<br>demi -e dans la<br>paroi du piston<br>175.1   | - platinum wire,<br>combustion by<br>means of 35.6           | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - a correntini . 376.6                                         | Import . . . 375.5                                                  | Incandescente, ac-<br>censione a tubo<br>281.5               | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - in gabbia . . 376.6                                          | - duty . . . 375.5                                                  | Incandescenza,<br>accensione ad 281.2                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - materiale d' . 376.5                                         | - taxes . . . 375.5                                                 | - zona d' . . . 282.3                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imballare . . . 376.3                                          | Importación . . 375.6                                               | Incantellatura . 151.2                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imbiattamento<br>dello stantuffo<br>dell'indicatore 356.5      | Importation . . 375.6                                               | - 153.7                                                      | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imbiattatura dello<br>stantuffo logor-<br>rato 180.7           | - droits d' . . 375.5                                               | - a baionetta . 154.4                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imbottito fondo 169.1                                          | Importazione . 375.6                                                | - base dell' . . 155.3                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imbutto caricatore<br>57.6                                     | - dazio d' . . 375.5                                                | - colare del cemento<br>sotto l' 308.4                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - collettore . . 320.8                                         | Imprenditore . 379.7                                                | - continua . . 156.1                                         | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - di riempimento<br>249.3                                      | Impulsado, polea<br>-a 327.5                                        | - a due travi . 154.5                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Immersion, depth<br>of - of the ther-<br>mometer 19.6          | Impulsión por co-<br>rrea 327.7                                     | - flessione dell' 155.9                                      | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - tube . . . . 254.8                                           | - por engranaje<br>interior 210.2                                   | - a forcella . . 151.4                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Immersion, pro-<br>fondeur d' - du<br>thermometre 19.6         | - por estribo y leva<br>224.1                                       | - - - cilindrada 152.4                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Immersiou, tubo<br>di 254.8                                    | - por excéntrica 224.4                                              | - - - prismatica 152.5                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Immissione della<br>miscela nel tubo<br>282.5                  | - por gas . . . 332.2                                               | - di getto cavo 153.8                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Impegno ad uncini<br>230.4                                     | - meccanismo de -<br>de Langen 364.7                                | - inviluppante 152.6                                         | - retorta -a . . 32.3                                     |
| ---o, pendolo d'urto<br>angolare con 230.3                     | - por palancas com-<br>binadas articula-<br>das en serie 223.9      | - massiccia . . 154.2                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Impelente, ventila-<br>dor 82.3                                | - - - de rodadura<br>accionadas por<br>levas 224.1                  | - montante dell' 153.3                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Impeller . . . . 80.6                                          | - de la transmisión<br>327.3                                        | - ammontante 153.4                                           | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - diameter of . . 80.7                                         | Impulsora, aleta 78.7                                               | - parete dell' . 152.7                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - s rolling upon each<br>other 80.3                            | Impur, gaz . . . 66.7                                               | - per piccoli motori<br>151.3                                | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Imperfect com-<br>bustion 5.8                                  | Impure gas . . . 66.7                                               | - a pilone con due<br>montanti 153.2                         | - retorta -a . . 32.3                                     |
| Implanto con aria<br>compressa 296.1                           | Impurificación del<br>gas por los va-<br>pores de azufre<br>75.8    | - - - con gulde 153.6                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - i completi . . . 323                                         | Impurification du<br>gaz par des va-<br>peurs sulfureuses<br>75.8   | - rigidità dell' 153.6                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - o di depurazione<br>66.10                                    | Impuro, gas . . . 66.7                                              | - ad una sola trave<br>154.4                                 | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - per la fabbrica-<br>zione del gas 31.5                       | Inactif, gaz . . . 6.3                                              | - superficie d'ap-<br>poggio della<br>base dell' 155.4       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - i fissi . . . . 323.1                                        | Inactivo, gas . . . 6.3                                             | - trave laterale dell'<br>154.1                              | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - o della fondazione<br>304.5                                  | Inactivo, gas . . . 6.3                                             | Incassamento dello<br>stantuffo dovuto<br>all'usura 181.1    | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - per gas aspirato<br>e soffiato 87.8                          | Inaffiatore . . . 70.1                                              | Incastro, tenuta con<br>scanalatura ed<br>165.9              | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - - - ad aspirazione<br>87.6                                   | Inaktives Gas . . 6.3                                               | Incavato, mozzo 191.2                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - - - illuminante 31.9                                         | Inanspruchnahme<br>141.4                                            | Incendio, assurance<br>contro l' 377.2                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - - - Mond con<br>estrazione di<br>ammoniaca e<br>solfati 42.6 | Inattivo, gas . . . 6.3                                             | - avvertissur d' 377.3                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - - - d'olio . . . 33.2                                        | In bulk . . . . 376.8                                               | - danger d' . . 350.2                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - - - sotto pressione<br>37.5                                  | Incandescence me-<br>thod of ignition<br>281.2                      | Incendi, assicura-<br>zione contro gli<br>377.2              | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - i locomobili . 337.5                                         | - zone of . 58.6, 282.3                                             | - segnalatore d' 377.3                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - o di motrici a gas<br>per miniere e<br>ferriere 335.10       | Incandescence, allu-<br>mage par 281.2                              | - o, pericolo di 350.2                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
| - di pompe per<br>canalizzazione<br>con motore a<br>gas 337.4  | - du fil . . . . 206.2                                              | Incendio, avisador<br>de -s 377.3                            | - retorta -a . . 32.3                                     |
|                                                                | - porter les char-<br>bons à l' - par<br>insufflation d'air<br>35.3 | - peligro de . . 350.2                                       | - retorta -a . . 32.3                                     |
|                                                                | - zone d' . 58.6, 282.3                                             | Inclinación de la<br>biela 193.7                             | - retorta -a . . 32.3                                     |
|                                                                |                                                                     | - dar - á la campana<br>86.9                                 | - retorta -a . . 32.3                                     |
|                                                                |                                                                     | - dar á los cortes<br>de la junta una<br>- de x grados 173.7 | - retorta -a . . 32.3                                     |
|                                                                |                                                                     | - variable . . . 53.7                                        | - retorta -a . . 32.3                                     |

|                                                                      |                                                   |                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Incrustation du piston 180.9                                         | Indication, mechanical - of temperature 112.7     | Indizierter Kolbendruck, mittlerer 359.7           | Inertia, correction for the - of the indicator 356.7                           |
| Incudine . . . 145.10                                                | Indication erronée du compteur 87.7               | - e Leistung . . . 359.9                           | - diagram . . . 195.6                                                          |
| Incurvamento delle superfici interne 164.3                           | Indicator . . . 352.1                             | Indotto . . . 333.6                                | - forces acting in the plane of the oscillation of the stem 184.4              |
| Incurvare lo stelo dello stantuffo verso l'alto 177.4                | - card . . . 353.2                                | - , avvolgimento d' . . . 333.7                    | - , to keep the - of the gear low 215.5                                        |
| Incurvata in avanti, palette 81.3                                    | - , case for . . . 354.4                          | - , azionato con corrente di batteria 290.3        | - , moment of . . . 142.1                                                      |
| - all' indietro, palette 81.4                                        | - , cock . . . 353.3                              | - , bobina dell' . . . 285.2                       | - shaft governor 273.2                                                         |
| Independently variable 109.4                                         | - , double . . . 353.4                            | - , capsula dell' . . . 290.2                      | Inertia, effort de flexion dû à l' - des pièces 184.5                          |
| Index of v . . . 116.2                                               | - , water cooled 353.5                            | - , a doppio T 284.10                              | - , forces d' - agissant dans le plan d'oscillation de la bielle 184.4         |
| Indicazione erronea del contatore 87.7                               | - , cord . . . 353.8                              | - , ferro dell' . . . 285.1                        | - , maintenir faibles les forces d' - de la transmission de distribution 215.5 |
| Indicador, potencia -a 359.9                                         | - , correction for the inertia of the 356.7       | - , fisso . . . 285.6                              | - , moment d' . . . 142.1                                                      |
| - , presión media -a sobre el émbolo 359.7                           | - , diagram . . . 354.5                           | - , oscillante . . . 285.3                         | - , d' - du volant 197.7                                                       |
| Indicador . . . 352.1                                                | - , drum . . . 352.4                              | - , ruotante . . . 285.5                           | Inerzia dell' indicatore, correzione dell' 356.7                               |
| - , caja del . . . 354.4                                             | - , oscillation of 356.6                          | Inducido . . . 333.6                               | - , lavoro d' - nel periodo d'arresto 297.4                                    |
| - , cordón para el . . . 353.8                                       | - , paper . . . 353.2                             | - accionado por la corriente de una batteria 290.3 | - , momento d' . . . 142.1                                                     |
| - , llave del . . . 353.3                                            | - , piston . . . 352.2                            | - , fijo . . . 285.6                               | - , sforzo di flessione prodotto dalla forza d' 184.5                          |
| - , papel del . . . 353.2                                            | - , jamming of the 356.8                          | - , giratorio . . . 285.5                          | Inestabilidad, coefficiente de 272.3                                           |
| - , de tiro . . . 82.8                                               | - , reducing gear with lever transmission 353.6   | - , siemante . . . 285.3                           | - , grado de . . . 272.3                                                       |
| - - - de Schubert 83.10                                              | - - - with small crank on end of main shaft 353.7 | Inducteur, enroulement d' 333.5                    | Inestable, regulador 270.8                                                     |
| Indicar el trabajo en calorías 114.1                                 | - spring . . . 352.3                              | Induction coil 285.9                               | Inétanchéité de la soupape 206.3                                               |
| Indicare il lavoro in unità termiche 114.1                           | - , calibration of the 355.8                      | Induction, bobine d' 285.9                         | Inexplosibilité de la culasse 164.4                                            |
| Indicato, potencia -a 359.9                                          | - , double wound 352.5                            | Inductor . . . 285.7                               | Inferiore, cuscinetto 188.7                                                    |
| Indicated horsepower 359.9                                           | Indicatore . . . 352.1                            | Induit . . . 333.6                                 | Inflammabile, miscela 236.2                                                    |
| - - -, coefficient for converting mean effective pressure into 359.8 | - , carta dell' . . . 353.2                       | - actionné par courant de batterie 290.3           | Inflammabilità 101.8                                                           |
| - pressure, mean 353.7                                               | - , cassetta dell' 354.4                          | - , bobinage d' . . . 333.7                        | Infilare a forza la ruota 211.4                                                |
| - work . . . 359.9                                                   | - , corda dell' . . . 353.8                       | - , bobine d' . . . 285.2                          | Infinitesimal change of a variable 110.1                                       |
| - , quantity of heat transformed into 361.3                          | - , diagramma dell' 354.5                         | - en double T 284.10                               | - , variation - de una cantidad 110.1                                          |
| Indicateur . . . 352.1                                               | - , molla dell' . . . 352.3                       | - , enroulement d' 333.7                           | Inflamabilidad 101.8                                                           |
| - , boîte d' . . . 354.4                                             | - , oscillazione dell' 356.6                      | - , enveloppe d' 290.2                             | Inflamabile, mezcla 236.2                                                      |
| - , calage du piston de l' 356.9                                     | - , robinetto dell' 353.4                         | - , fer d' . . . 285.3                             | Inflamación por acumuladores 285.8                                             |
| - , commande d' - par manivelle frontale 353.7                       | - , doppio da . . . 353.4                         | - fixe . . . 285.6                                 | - por boquilla incandescente 231.2                                             |
| - , d' - avec transmission à leviers 353.6                           | - , stantuffo dell' 352.2                         | - en I . . . 284.10                                | - por bujías . . . 286.4                                                       |
| - , cordon d' . . . 353.8                                            | - , tamburo dell' 352.4                           | - , oscillant . . . 285.3                          | - por el calor de la compresión 259.7                                          |
| - , correction de l'inerte de l' 356.7                               | Indicazione erronea del contatore 87.7            | - tournant . . . 285.5                             | - con capsula doble, distribución para 289.6                                   |
| - , diagramme d' 354.5                                               | - falsa del contatore 87.7                        | Induktionsapparat 285.9                            | - por corriente de alta tensión 286.5                                          |
| - , ficelle d' . . . 353.8                                           | Indice, strumento ad 83.9                         | Induktor, Magnet- 284.8                            | - - - de baja tensión 288.5                                                    |
| - , oscillation d' 356.6                                             | Indikator . . . 352.1                             | Indurita, ghisa 132.4                              | - eléctrica . . . 283.2                                                        |
| - , papier d' . . . 353.2                                            | - antrieb mit Hebelübersetzung 353.6              | Industrial legis-lation 379.4                      | - espontánea . . . 259.6                                                       |
| - , piston d' . . . 352.2                                            | - - durch Stirnkurbel 353.7                       | - waste gases . . . 63.1                           | - - del carbón 26.1                                                            |
| - , ressort d' . . . 352.3                                           | - diagramm . . . 354.5                            | Industriale, legge 379.4                           |                                                                                |
| - , d' - à double enroulement 352.5                                  | - , ein - abnehmen 354.6                          | - , mattonella . . . 28.12                         |                                                                                |
| - , robinet d' . . . 353.3                                           | - feder . . . 352.3                               | Industriales, gases 63.1                           |                                                                                |
| - , d' - à circulation d'eau 353.5                                   | - , doppelt gewundene 352.5                       | Industriebrikett 28.12                             |                                                                                |
| - , double d' . . . 353.4                                            | - hahn . . . 353.3                                | Industrielle Abgase 63.1                           |                                                                                |
| - , tambour d' . . . 352.4                                           | - , doppelter . . . 353.4                         | Induttore magnetico 284.5                          |                                                                                |
| - , de tirage . . . 82.8                                             | - mit Wasserkühlung 353.5                         | Induzione, apparato di 285.9                       |                                                                                |
| - - - de Schubert 83.10                                              | - kasten . . . 354.4                              | Inercia, fuerzas de 184.4                          |                                                                                |
|                                                                      | - kolben . . . 352.2                              | - del indicador, corrección de la 356.7            |                                                                                |
|                                                                      | - papier . . . 353.2                              | - , regulador axial influido por la 273.2          |                                                                                |
|                                                                      | - schnur . . . 353.8                              | Inert gas . . . 6.3                                |                                                                                |
|                                                                      | - schwingung . . . 356.6                          | Inert, gaz . . . 6.3                               |                                                                                |
|                                                                      | - trommel . . . 352.4                             | Inertia, bending strain due to 184.5               |                                                                                |
|                                                                      | Indipendente, variable 109.4                      |                                                    |                                                                                |
|                                                                      | Indiqué, puissance -e 359.9                       |                                                    |                                                                                |
|                                                                      | Individual electric plant 331.5                   |                                                    |                                                                                |



|                                                                                      |                                                          |                                                                                           |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Inflamación por<br>gasificador 281.3                                                 | Ingegnere capo 382.7                                     | Injecteur, bec d' 93.4                                                                    | Innere Arbeit . 114.7                                                     |
| - por incandescen-<br>cia 281.2                                                      | - consuyente . 382.10                                    | Injecting fuel after<br>compression 259.5                                                 | -e Energie . . 114.7                                                      |
| - magneto-eléctrica<br>286.1                                                         | - dell'esercizio 382.5                                   | - - before com-<br>pression 259.4                                                         | -e Reinigung . 349.4                                                      |
| - por mechero 280.4                                                                  | - ispettore indu-<br>striale 382.8                       | - oil, Haselwander's<br>system of 262.8                                                   | -er Schubstangen-<br>kopf 185.2                                           |
| - peligro de . . 102.1                                                               | - libero esercente<br>382.9                              | Injection . . . 262.1                                                                     | -er Sitzdurch-<br>messer 208.7                                            |
| - punto de . . 101.6                                                                 | - meccanico . . 142.9                                    | - gas turbine with<br>water 365.5                                                         | -er Totpunkt . 192.9                                                      |
| - de reacción . 292.7                                                                | Ingeniero . . . 382.6                                    | - of water, to pro-<br>duce a high com-<br>pression by 122.5                              | Inneste ad uncini<br>230.4                                                |
| - regulación de la<br>227.5                                                          | - de administración<br>383.1                             | - - - - -                                                                                 | Inquinamento del<br>gas con vapori<br>di solfo 75.8                       |
| - riesgo de . . 102.1                                                                | - consultor . . 382.10                                   | Injection . . . 262.1                                                                     | Inscription, appa-<br>reil d' 352.8                                       |
| - por ruptura . 288.4                                                                | - industrial . . 382.8                                   | - , carburación par<br>255.3                                                              | Insensibilidad,<br>grado de 272.2                                         |
| - temperatura de 6.4<br>101.5                                                        | - jefe . . . . 382.7                                     | - du combustible<br>après la com-<br>pression 259.5                                       | Insensibilità,<br>grado d' 272.2                                          |
| - por tubo incan-<br>descente 281.5                                                  | - mecánico . . 142.9                                     | - - - avant la com-<br>pression 259.4                                                     | Insensibilité à l'ac-<br>tion du feu 51.4                                 |
| Inflamador . . 288.7                                                                 | - particular . . 382.9                                   | - , conduite d'-<br>d'air 261.8                                                           | - coefficient d' 272.2                                                    |
| - abierto . . . 281.7                                                                | - del servicio téc-<br>nico 382.5                        | - d'eau sur la<br>plaque de va-<br>porisation 39.3                                        | - , degré d' . . 272.2                                                    |
| - calentado . . 282.7                                                                | Ingenieur . . . 382.6                                    | - de pétrole . . 262.8                                                                    | - au feu . . . . 51.4                                                     |
| - con grifo . . 281.6                                                                | - , beratender 382.10                                    | - , réservoir d'-<br>d'air 261.6                                                          | Insensitiveness,<br>coefficient of 272.2                                  |
| - con mechero móvil<br>para su calen-<br>tamiento 283.1                              | - , Betrieb- . . . 382.5                                 | - , - d' - d'air ad-<br>ditionnel 261.7                                                   | - , degree of . . 272.2                                                   |
| - de platino . . 282.2                                                               | - , Gewerbe- . . 382.8                                   | - , turbine à gaz<br>avec - d'eau 365.5                                                   | Inserire una leva<br>a gomito 221.2                                       |
| - de porcelana 282.1                                                                 | - , konsultierender<br>382.10                            | - , ventilateur à<br>d'eau 77.3                                                           | - , spina inserita a<br>metà nella pa-<br>rete dello stan-<br>tuffo 175.1 |
| Inflammabilité 101.8                                                                 | - , Maschinen- . 142.9                                   | Injector . . . . 38.6                                                                     | Insert, to - a bent<br>lever 221.2                                        |
| 101.9                                                                                | - , Ober- . . . . 382.7                                  | - nozzle . . . . 93.4                                                                     | - , to - the liner 160.5                                                  |
| Inflammability 101.8                                                                 | - , Verwaltungs- 383.1                                   | - , water-jet . . 89.4                                                                    | - to - the piston<br>168.5                                                |
| 102.1                                                                                | - , Zivil- . . . . 382.9                                 | Injektorspitze 93.4                                                                       | Inserted capillary<br>tube 93.1                                           |
| Inflammable gas 5.10                                                                 | - , Ingénieur . . . 382.6                                | Inlet . . . . . 249.2                                                                     | - retort, producer<br>with 44.8                                           |
| - es, analysis of the<br>highly 95.1                                                 | - d'administration<br>383.1                              | - , air . . . . . 35.9                                                                    | Inside diameter<br>of pipe 309.4                                          |
| - , - of slightly 95.5                                                               | - des arts et mé-<br>tiers 382.8                         | - bend . . . . . 317.5                                                                    | Inspect, to - the<br>engine 349.6                                         |
| - mixture . . . 236.2                                                                | - en chef . . . . 382.7                                  | - chamber . . . 244.5                                                                     | - , to - the engine<br>construction 342.9                                 |
| Inflammable,<br>mélange 236.2                                                        | - civil . . . . . 382.9                                  | - , cooling water 166.7                                                                   | Instabilité, degré d'<br>272.3                                            |
| Inflammation,<br>danger d' 102.1                                                     | - conseil . . . . 382.10                                 | - , nozzle . . . . 366.5                                                                  | - du régulateur 273.5                                                     |
| - , essayeur du point<br>d' 101.7                                                    | - d'exploitation 382.5                                   | - , pipe . . . . . 320.5                                                                  | Instal, to - the<br>engine 300.3                                          |
| - , point d' . . . 101.6                                                             | - mécanique 142.9                                        | - , steam . . . . 36.1                                                                    | Instalación, capital<br>de 373.5                                          |
| - spontané de char-<br>bon 261.1                                                     | - du service tech-<br>nique 382.5                        | - suction . . . . 37.10                                                                   | - de la cimentación<br>304.5                                              |
| - , température d' 6.4<br>101.5                                                      | Ingot-steel . . 134.1                                    | - temperature . 348.5                                                                     | - es completas . 323.1                                                    |
| Inflection of the<br>characteristic<br>curve, point of<br>271.4                      | Ingranaggio in-<br>terno, comando<br>con 210.2           | - tube, petrol . 254.9                                                                    | - para la com-<br>presión de aire<br>296.1                                |
| - , tangent through<br>the point of 271.5                                            | - , variazione di pres-<br>sione nell' 210.5             | - velocity of the<br>charge 119.11                                                        | - depuradora . 68.10                                                      |
| Inflessione dello<br>stelo 177.9                                                     | Ingrassatore con<br>capsula a molia<br>274.11            | - , water . . . . 87.3                                                                    | - de ensayo . 350.10                                                      |
| - , tangente al punto<br>d' 271.5                                                    | - Stauffer . . . 274.10                                  | Immersión, pro-<br>fundidad de -<br>del termómetro<br>19.6                                | - para la fabrica-<br>ción de gas 31.5                                    |
| Inflexión, línea de<br>187.8                                                         | Inhaber . . . . 379.10                                   | - tubo de . . . 254.8                                                                     | - fija . . . . . 323.1                                                    |
| - , tangente de . 271.5                                                              | - , Lizenz- . . . 379.3                                  | Immovilización de<br>la válvula de<br>escape 225.8                                        | - gasógena . . 31.5                                                       |
| Influence, to - the<br>inclination of the<br>roller table by<br>the governor 235.4   | Inlettare acqua<br>nello scarico 320.3                   | Immovilizar la vál-<br>vula de escape<br>226.1                                            | - por aspiración<br>37.6                                                  |
| Influencer l'incli-<br>naison de la table<br>de roulement par<br>le régulateur 235.4 | Iniettore . . . 256.2                                    | Innenverzahnung,<br>Antrieb durch<br>210.2                                                | - - - con venti-<br>lador de régimen<br>37.8                              |
| Influencia de las<br>condiciones cli-<br>matológicas sobre<br>la saturación 253.3    | - a getto di va-<br>pore 38.6                            | Inner dead center<br>(centre) 192.9                                                       | - - Mond con ex-<br>tracción de amo-<br>niaco y sulfato 42.6              |
| Influx of water 181.8                                                                | Iniezione . . . 262.1                                    | - diameter of seat<br>208.7                                                               | - - á presión . 37.5                                                      |
| Infortunio . . 385.7                                                                 | - d'acqua sulla<br>piastra di va-<br>porizzazione 39.3   | - surfaces, curva-<br>ture of the 164.3                                                   | - motriz de gas para<br>minas y metalur-<br>gia 335.10                    |
| Infringement of a<br>patent 378.9                                                    | - , ventilatore con<br>77.3                              | - wall, difference<br>of temperature<br>between outer<br>and - of the cy-<br>linder 162.7 |                                                                           |
| Ingegnere . . . 382.6                                                                | - , carburazione ad<br>255.3                             |                                                                                           |                                                                           |
| - administrativo<br>388.1                                                            | - di combustibile<br>prima della com-<br>pressione 259.5 |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | - sulla graticola 61.1                                   |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | - di petrolio . 262.8                                    |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | Initial ordinate 111.7                                   |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | Iniziale, ordinata<br>111.7                              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | Inject, to - water<br>into the exhaust<br>320.3          |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                      | Injecter de l'eau<br>dans l'échappe-<br>ment 320.3       |                                                                                           |                                                                           |

Instalación, -es  
portátiles 337.8  
- refrigeradora 72.3  
- para la separación  
del azufre 75.7  
- de ventiladores  
para gases de  
altos hornos 81.6  
Installationskosten  
372.6  
Installations, com-  
plete 323  
-, cost of . . . 372.2  
-, testing . . . 350.10  
Installation à air  
comprimé 296.1  
-, assurance de l' .  
376.11  
-s complètes . . . 323.1  
- pour l'élimination  
du soufre 75.7  
- d'épuration . . . 66.10  
- d'essai . . . 350.10  
-s fixes . . . 323.1  
- de fondation 304.5  
-, frais d' 372.2, 372.6  
- de gazogène 31.5  
- à gazogène par  
aspiration 37.6  
- - - aspire . . . 37.6  
- - - et soufflé 37.3  
- gazogène Mond  
avec extraction  
d'ammoniaque et  
de sulfate 42.6  
- à gazogène  
soufflé 37.5  
- génératrice de  
gaz 31.5  
- motrice à gaz  
pour mines et  
métallurgie 335.10  
- productrice de  
gaz 31.5  
-s transportables  
337.8  
- de ventilateurs  
pour gaz d'usine  
métallurgique 81.6  
Installments, pay-  
ment in 372.1  
Instandhaltung 349.2  
Instantanee, com-  
bustion 123.1  
Instantaneous com-  
bustion 123.1  
Instituciones bene-  
ficas para los  
obreros 385.1  
Institutions, bene-  
ficient - for work-  
men 385.1  
Institutions pour  
le bien-être des  
ouvriers 385.1  
Instrucciones para  
impedir los acci-  
dentes 385.8  
- - el manejo . . . 349.1  
- - el montaje 301.1  
Instructions for  
erecting 301.1  
-, working . . . 349.1  
Instructions pour  
le montage 301.1  
-s préventives  
contre les acci-  
dents 385.8  
- de service . . . 349.1

Instrument à  
aiguille 83.9  
Instrumento de  
aguja 83.9  
Insudiciamento  
della seda della  
valvola 206.8  
Insulating tube, de-  
position of mois-  
ture on the 287.8  
- -, sweating of the  
287.8  
Insulation, ebonite  
287.4  
-, fault in the . . . 287.7  
-, porcelain . . . 287.5  
- of the sparking  
plug 287.3  
Insurance accident  
385.6  
- against disab-  
ment 385.10  
- against illness 385.4  
- company . . . 377.1  
-, fire . . . 377.2  
-, old age . . . 386.2  
- of the plant 376.11  
-, workmen's . . . 385.3  
Insure, to . . . 376.12  
Intaccatura fatta  
colla lima 174.7  
Intaglio, praticare  
un-nell'involuppo  
presso la flangia  
di estremità 162.4  
Integración . . . 110.7  
- parcial . . . 110.11  
Integral . . . 110.9  
-rechnung . . . 110.6  
-zeichen . . . 110.10  
Integral . . . 110.9  
- calculus . . . 110.6  
Integral, cálculo 110.6  
Integrale . . . 110.9  
-, calcolo . . . 110.6  
Integrale . . . 110.9  
Integrar . . . 110.8  
- el diagrama . . . 359.3  
Integrare . . . 110.8  
Integrate, to . . . 110.8  
Integration . . . 110.7  
-, partielle . . . 110.11  
Integration . . . 110.7  
-, partial . . . 110.11  
- by parts . . . 110.11  
-, sign of . . . 110.10  
Integration . . . 110.7  
- partielle . . . 110.11  
Integrazione . . . 110.7  
- parziale . . . 110.11  
Intégrer . . . 110.8  
Integrieren . . . 110.8  
Intelaiatura . . . 153.7  
-, cilindro inserito  
nell' 153.5  
- dei magneti . . . 333.3  
Intensidad de  
corriente 335.1  
- del tiro en mm de  
columna de agua  
82.7  
Intensità di corrente  
335.1  
Intensität, Strom-  
335.1  
Intensité du courant  
335.1  
Intensity of stress  
141.5

Interasse . . . 338.6  
Interalar una pa-  
lancar acodada  
221.2  
Interaleer un levier  
à genou dans la  
commande de la  
soupape 221.2  
Intercambiabile,  
parrilla 69.6  
Interceptar . . . 237.6  
Interception de  
l'arrivée de gaz  
et d'air 228.6  
Interchange of  
energy between  
crank gear and  
flywheel 197.8  
- of heat . . . 15.8  
Interchanging of  
engine parts 349.12  
Intercomunal,  
centrale 332.1  
Interés . . . 373.8  
Interesse . . . 373.8  
-, messa all' . . . 373.7  
Interest . . . 373.8  
-, paying . . . 373.7  
Intérêt . . . 373.8  
-, production of 373.7  
Interior, cleaning  
of the 349.4  
Interlinked voltage  
334.8  
Intermediate flame  
280.8  
- member, elastic  
226.7  
- shaft . . . 211.7  
-, high-speed . . . 210.6  
- tank . . . 242.8  
Intermedio, reci-  
piente 242.8  
Intermittent genera-  
tion of motive  
fluid 366.1  
- working . . . 341.5  
Intermittente, eser-  
cizio 341.5  
-, movimento - dello  
stantuffo 252.1  
Intermittierender  
Betrieb 341.5  
Internal combustion  
engine, direct  
coupling an - to  
the working ma-  
chine 329.9  
- - -, equipment  
of 267  
- - -, non-com-  
pression 363.3  
- - -, theory of 109  
- resistance . . . 360.5  
- stresses, casting  
without - due to  
cooling 148.1  
- work . . . 114.7  
Internally toothed  
gearing, driving  
by 210.2  
Interpretación me-  
cánica de la tem-  
peratura 112.7  
Interprétation mé-  
canique de la  
temperature 112.7

Interpretazione  
meccanica della  
temperatura 112.7  
Interrompere il  
riscaldamento  
258.6  
- la scintilla . . . 289.1  
Interrotto, esercizio  
341.5  
Interrumpir . . . 237.6  
- la calefacción 258.6  
- la inflamación 347.1  
Interrupción de la  
entrada del com-  
bustible 228.4  
- - - de gas y de  
aire 228.6  
- en el servicio 349.10  
349.11  
-, válvula de - de  
doble asiento 85.6  
Interrupteur . . . 286.2  
335.6  
- horaire . . . 335.8  
- à maxima . . . 335.7  
- à temps . . . 335.8  
Interruption of the  
continuity of the  
outer jacket 161.7  
- of the working  
349.11  
Interruption de  
l'arrivée de gaz  
et d'air 228.6  
- de service . . . 349.11  
Interruptor . . . 286.2  
335.6  
- horario . . . 335.8  
- de máxima . . . 335.7  
Interruttore . . . 286.2  
335.6  
- a massimo . . . 335.7  
- orario . . . 335.8  
Interruzione della  
combustione 58.8  
-, dispositivo d' 289.3  
- dell'involuppo  
esterno 161.7  
- del lavoro . . . 349.11  
Interurbana, central  
332.1  
Interurbaine, cen-  
trale 332.1  
Interval . . . 346.7  
- between charging  
57.3  
-, long - between  
cutting off the  
fuel supply and  
stopping 345.7  
Intervalle entre  
barreaux de  
grille 51.2  
- de chargement 57.3  
Intervallio tra le  
cariche 57.3  
- tra feritoie . . . 241.2  
- ove scocca la  
scintilla 283.6  
Intervallio entre dos  
cargas 57.3  
Intesa . . . 370.11  
Intoxicación, peli-  
gro de 350.1  
Intoxication, danger  
d' - dans les in-  
stallations gazo-  
gènes 350.1

|                                                                         |                                                                       |                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Introducción del<br>agua en el vásta-<br>go de la válvula<br>202.5      | Invalidità, assicura-<br>zione contro 385.10                          | Injector, punta del<br>93.4                   | Irregularly<br>flowing gas 84.4      |
| - de aire . . . . 46.7                                                  | - pensione d' . 386.1                                                 | - de vapor . . . 38.6                         | Irreversible heat<br>cycle 115.1     |
| - de la mezcla de<br>aire y vapor 47.1                                  | Invaliditätssrente<br>386.1                                           | Iron . . . . . 131.2                          | Isentrope . . . 116.6                |
| - preliminar de aire<br>puro 127.7                                      | -versicherung 385.10                                                  | - angle . . . . . 136.5                       | Isentropische<br>Linie 116.6         |
| - simultánea de<br>agua y de vapor<br>37.1                              | Invalidité, assurance<br>contre l' 385.10                             | - armature . . . 285.1                        | Isobar . . . . . 115.6               |
| Introducing the air<br>from above 44.6                                  | - pension d' . 386.1                                                  | - bar . . . . . 136.2                         | Isobara . . . . . 115.6              |
| Introducir el aire<br>por arriba 44.6                                   | Inversión del ém-<br>bolo 192.7                                       | - body, producer<br>with water-cooled<br>42.2 | Isobare . . . . . 115.6              |
| - un alambre . 265.9                                                    | Inversione di moto<br>192.7                                           | - cask . . . . . 108.4                        | Isolamento, di-<br>fetto nell' 287.7 |
| - el émbolo . . 168.5                                                   | (Inverted V shape)<br>grate 43.6                                      | - cast . . . . . 131.3                        | - con ebonite . 287.4                |
| Introduction of<br>fresh air before<br>the combustible<br>mixture 127.7 | - suspension . 269.4                                                  | - channel . . . 136.9                         | - con porcellana<br>287.5            |
| Introduction d'air<br>46.7                                              | - working of pro-<br>ducer 44.4                                       | - constantan comple<br>20.9                   | - del tappo di<br>accensione 287.3   |
| - couronne d' . 240.5                                                   | Invertible, ciclo di<br>trasformazione<br>115.2                       | - element . . . 20.3                          | Isolated electric<br>plant 331.5     |
| - d'eau dans la tige<br>de soupape 202.5                                | - trasformazione<br>termica non 115.1                                 | - drum . . . . . 108.4                        | Isolationsstörung<br>287.7           |
| - du mélange d'air<br>et de vapeur 47.1                                 | Invertita, sospen-<br>sione 269.4                                     | - fire . . . . . 61.5                         | - der Zündbüchse<br>287.3            |
| - ouverture d' . 45.4                                                   | Invested, capital<br>373.5                                            | - flat bar . . . 135.10                       | Isolément, défaut<br>d' 287.7        |
| - préalable d'air<br>pur 127.7                                          | Inviluppante, in-<br>castellatura 152.6                               | - forge . . . . . 132.7                       | - d'ébonite . . 287.4                |
| - simultanée d'eau<br>et de vapeur 37.1                                 | Inviluppo diviso<br>nel mezzo 162.1                                   | - founder . . . 147.1                         | - de porcelaine 287.5                |
| - tube d' - d'essence<br>254.9                                          | - esterno del cili-<br>dro 161.4                                      | - galvanised . 134.8                          | - du tampon d'allu-<br>mage 287.3    |
| Introduire l'air par<br>le haut 44.6                                    | - , interruzione<br>dell' 161.7                                       | - girder . . . . 136.6                        | Isoliertes Funda-<br>ment 304.9      |
| - le piston . . . 168.5                                                 | - , lamiera per - di<br>protezione 135.2                              | - hoop . . . . . 136.1                        | Isolierung, Hart-<br>gummi- 287.4    |
| Introdurre l'aria<br>dall'alto 44.6                                     | Invio . . . . . 374.10                                                | - I- . . . . . 136.8                          | - Porzellan- . . 287.5               |
| - la camisa interna<br>160.5                                            | Invoice . . . . . 371.1                                               | - malicible . . 132.7                         | Isoplera . . . . 115.5               |
| - lo stantuffo . 168.5                                                  | Involucro isolante,<br>traspirazione dell'<br>287.7                   | - plate . . . . . 134.5                       | Isoplere . . . . 115.5               |
| Introduzione anti-<br>cipata 127.7                                      | Inyección . . . 262.1                                                 | - puddled . . . 133.1                         | Isoplière . . . . 115.5              |
| - contemporánea di<br>acqua e di gas 37.1                               | - de agua sobre la<br>placa de fuego<br>39.3                          | - structural . . 135.7                        | Isotera . . . . . 115.5              |
| - feritoia di . . 240.8                                                 | - , turbina de gas<br>con 365.5                                       | - round . . . . 136.3                         | Isoterma . . . . 116.4               |
| - del gas, bocca di<br>78.3                                             | - , ventilador con<br>77.3                                            | - section . . . . 135.7                       | Isotermico . . . 116.5               |
| - meccanica del car-<br>bone, generatore<br>doppio con 48.1             | - de aire compri-<br>mido 36.2                                        | - shaped . . . . 135.7                        | Isotermal . . . . 116.4              |
| - della miscela di<br>aria e di vapore<br>47.1                          | - de carburador de 256.1                                              | - sheet . . . . . 135.1                       | Isothermal (adj) 116.5               |
| - , , , , , , , , , ,<br>119.11                                         | - de combustible<br>antes de efec-<br>tuarse la com-<br>presión 259.4 | - square . . . . 136.4                        | - compression . 121.5                |
| - , temperatura di<br>348.5                                             | - , después de la<br>compresión 259.5                                 | - trough . . . . 135.9                        | Isotherme . . . . 116.4              |
| - tubo di . . . 320.5                                                   | - de petróleo . 262.8                                                 | - turnings . . . 73.5                         | Isothermique . 116.5                 |
| Invalides, seguro<br>contra la 385.10                                   | - tubería de . . 261.8                                                | - U- . . . . . 136.9                          | - , compression . 121.5              |
|                                                                         | Injectar agua en<br>el tubo de escape<br>320.3                        | - wire . . . . . 137.11                       | Isotermisch . 116.5                  |
|                                                                         |                                                                       | - wrought- . . 132.8                          | - e Linie . . . . 116.4              |
|                                                                         |                                                                       | - Z- . . . . . 136.10                         | - e Verdichtung 121.5                |

## J.

|                                                          |                                                        |                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jack, belt . . . 328.8                                   | Jacket, to enclose<br>the - in a sheet-<br>cover 162.2 | Jamming of the in-<br>dicator piston 356.8 | Jante de la roue 367.1                    |
| - lifting . . . . 302.1                                  | - heating . . . . 258.1                                | - of the wheel 211.4                       | - , section trans-<br>versale de la 190.3 |
| Jacket, cooling 166.6                                    | - relief . . . . . 101.6                               | - of a worn-out<br>piston 180.7            | - , vitesse périphé-<br>rique de la 197.6 |
| - cylinder . . . 161.4                                   | - water . . . . . 166.6                                | Jante, hauteur de<br>190.5                 | - , tangentielle<br>de la 197.6           |
| - divided in the<br>middle 162.1                         | Jacketed walls 258.2                                   | - , largeur de . . 190.4                   | - de volant . . . 190.2                   |
| - to drill through<br>the - near the<br>end-flange 162.4 | Jambe du bâti 153.3                                    | - , poids de la - du<br>volant 197.5       | Jauge, robinet de<br>248.4                |
|                                                          | Jam, the valve<br>jams 206.7                           |                                            |                                           |

|                                                             |                                                                     |                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jefe . . . . . 380.11                                       | Joint by means of a loose joint ring . . . . . 166.1                | Joint, portée du . . . . . 165.3               | Juego muerto de las varillas de distribución 215.4        |
| - de taller . . . 143.2                                     | - pin . . . . . 216.5                                               | - à portée exté-rieure 165.7                   | - de ruedas cilin-dricas 210.1                            |
| Jeringa para engrase 277.4                                  | - pipe . . . . . 311.2                                              | - - - intérieure 165.8                         | - - - helizoidales . . . . . 209.6                        |
| Jet nozzle . . . . . 70.4                                   | -s, play in the . . . 356.6                                         | - pression du . . . 165.4                      | - - - rectas . . . . . 210.1                              |
| - pipe . . . . . 70.4                                       | - pressure on the . . . 165.4                                       | - principal . . . . . 179.4                    | Jumelé, moteur 326.4                                      |
| - purifier . . . . . 68.5                                   | - re-facing the . . . 165.5                                         | - à rainure et lan-guette 165.9                | Jump up, to . . . 146.4                                   |
| Jet, tube de . . . 70.4                                     | - ring . . . . . 313.1                                              | - à recouvrement . . . 173.5                   | Jumping of the cam bowl off the cam . . . 223.8           |
| Jeter une fon-da-tion en béton damé 307.4                   | - -s, joint consisting of several 166.3                             | - rafraichir au tour la portée du 165.5        | - of the contact lever from the contact 289.2             |
| Jeu dans les arti-culations 356.5                           | - - - by means of a loose 166.1                                     | - rondelle de . . . 313.1                      | - figures, counter with 358.11                            |
| - clavette de rattrapage de 189.1                           | - - placed edgewise 166.2                                           | - de segment . . . 173.2                       | Junction, thermo-electric current due to heating the 20.8 |
| - coussinet à rattrapage de 188.9                           | - - - screwed pipe 311.3                                            | - souple . . . . . 179.7                       | Junkers calorimeter for gaseous and liquid fuels 98.6     |
| - de dilatation du segment 173.6                            | - sleeve . . . . . 311.5                                            | -s, tierçage des sous x degrés 173.7           | Junta . . . . . 191.7                                     |
| - forces en - dans le mécanisme de transmission 194.7       | - stock company 380.1                                               | - de la tige de piston 179.1                   | - adicional . . . 179.6                                   |
| - entre le galet et le came 223.5                           | - tongue and groove . . . 165.9                                     | - vertical . . . . . 173.4                     | - de bridas . . . 312.1                                   |
| - entre le segment du piston et le fond de la rainure 172.4 | - welded . . . . . 146.9                                            | Jonction de tuyaux . . . 311.2                 | - - - por medio de pernos 312.5                           |
| - de la tige de distribution 215.4                          | Joint . . . . . 191.7                                               | Jornada . . . . . 383.9                        | - colocada exterior-mente 165.7                           |
| Joint . . . . . 173.2                                       | - bague de . . . 313.1                                              | - de 24 horas 383.10                           | - de los dos cas-quillos 188.5                            |
| - abutting . . . . . 191.7                                  | - à bague de gar-niture libre 166.1                                 | Jornal . . . . . 384.3                         | - colocada interior-mente 165.5                           |
| - of the brasses 188.5                                      | - bailement du 165.6                                                | - trabajo à . . . 383.6                        | - por empaquetadu-ra 166.1                                |
| - butt . . . . . 173.4                                      | -s, - des - d'assem-blage 191.8                                     | Jornalero . . . . . 383.5                      | - per enchufe . . 311.5                                   |
| - consisting of several joint rings 166.3                   | - à brides . . . . . 312.1                                          | Jour d'aplomb 394.2                            | - machihembrada . . . 165.9                               |
| - to cut out the 172.7                                      | - - - et à boufons . . . 312.8                                      | - clarté du . . . 304.1                        | - por manguito 311.5                                      |
| - face of 165.3, 312.11                                     | - - - boulonnées de tuyaux 311.3                                    | - de côté . . . . . 304.5                      | - metálica . . . 165.1                                    |
| - fitting on the inside 165.8                               | - des coussinets 188.5                                              | - d'en haut . . . 304.2                        | - oblique . . . . . 173.3                                 |
| - - on the outside . . . 165.7                              | - découper le - à recouvrement 172.7                                | - latéral . . . . . 304.3                      | - presión en la 165.4                                     |
| - flanged . . . . . 312.1                                   | - à double emboite-ment 165.9                                       | - lumière du . . . 304.1                       | - principal . . . 179.4                                   |
| - gap showing be-tween faces of the 165.6                   | - à encastrement . . . 165.9                                        | - supérieur . . . 304.2                        | - retajada . . . 173.5                                    |
| -s, gaping of the . . . 191.8                               | - évidement du 154.5                                                | Journal, relative motion between pin and 197.4 | - retangular . . . 113.4                                  |
| - inclined . . . . . 173.3                                  | - fil de . . . . . 138.3                                            | Journalier . . . . . 383.5                     | - con recubrimiento . . . 173.5                           |
| - knuckle . . . . . 216.7                                   | -s, formation d'un - étanche au moyen de portées rodées . . . 165.2 | Journée de travail . . . 383.9                 | - del segmento 173.2                                      |
| - lap . . . . . 173.5                                       | - à manchon . . . 311.5                                             | - de 24 h . . . . . 383.10                     | - por varias empa-quetaduras anu-lares 166.3              |
| -s, lost motion in . . . 356.5                              | - métallique . . . 165.1                                            | Judgment, arbi-tration 377.12                  |                                                           |
|                                                             | - flexible . . . . . 179.5                                          | - to give . . . . . 378.1                      |                                                           |
|                                                             | - oblique . . . . . 173.3                                           | Juego de dilatación del segmento 173.6         |                                                           |
|                                                             | - à plusieurs bagues de garniture 166.3                             | - de engranajes para el arranque . . . 291.7   |                                                           |
|                                                             |                                                                     | - entre aro y fondo de ranura 172.4            |                                                           |
|                                                             |                                                                     | - entre roldana y la leva 223.5                |                                                           |

## K.

|                                                             |                                      |                                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kalibriertes Gefäß 91.2                                     | Kalorisches Arbeits-äquivalent 114.4 | Kanal, Gas- . . . 237.1                          | Kanne, Schmier- 277.2                     |
| Kalilauge . . . . . 90.6                                    | -er Effekt . . . . . 97.2            | - gemauert . . . 303.3                           | Kannekohle . . . 253.3                    |
| Kalk, hydraulischer 307.7                                   | Kaltbrüchig . . . 139.5              | - kranz . . . . . 240.1                          | Kantig gelegter Li-derungsring 166.2      |
| -mörtel . . . . . 307.9                                     | Kalter Probedruck 161.3              | - Luft . . . . . 236.10                          | Kapazität des Akku-mulators 284.3         |
| Kalorie, Gramm- 16.5                                        | Kammtrommel 77.8                     | - Misch . . . . . 237.2                          | Kapillarrohr . . . 91.4                   |
| - große . . . . . 16.4                                      | Kammer, Kurbel- . . . 153.1          | - system der Rekupe-rativfeuerung 32.11          | - röhren, eingesetzte . . . 93.1          |
| - Kilogramm- . . . 16.4                                     | - Öl . . . . . 276.7                 | - verlängert 287.10                              | Kapillare, Dreh-schmidtsche Pla-tin- 95.7 |
| - kleine . . . . . 16.5                                     | - ring . . . . . 180.5               | - Vorauspuff- . . 205.9                          | - Gaszuführungs- . . . 93.2               |
| - technische . . . 16.4                                     | - Turbinen . . . . . 306.7           | - voröffnender 280.9                             | - Thermometer- 19.3                       |
| Kalorimeter . . . 98.3                                      | - Ventil- . . . . . 202.7            | Kanalisationenpump-werk mit Gas-antrieb 337.4    | - Verbrennungs- 95.3                      |
| - von Junkers für gasförmige und flüssige Brenn-stoffe 98.6 | - Verbrennungs- . . . 365.3          | - spumpe . . . . . 337.5                         | Kapital . . . . . 373.4                   |
| - wasser . . . . . 99.2                                     | Kanal, Entlastungs- . . . 205.2      | - - - doppelwirkende Zweitaktmaschi-ne mit 330.4 | - Anlage . . . . . 373.5                  |
| - Wasser- . . . . . 98.5                                    | - des Fundament-ankers 308.10        | Kanne, Öl- . . . 277.2                           | - Grund- . . . . . 373.6                  |
| Kalorimetrie . . . 16.1                                     |                                      |                                                  |                                           |

|                                                                                            |                                                         |                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kappe, Sieb- . . . 249.6                                                                   | Kerze, Zünd- . . . 286.6                                | Kleinbetrieb . . . 341.3                 | Kohlenklein . . . 25.4                                 |
| - Verschluss- 56.3, 313.3                                                                  | - nzündung . . . 286.4                                  | - gasmaschine . . . 323.5                | - kuchenbildende . . . 26.9                            |
| Kapselgebläse . . . 80.2                                                                   | Kessel, Abhitz- . . . 63.5                              | - motor mit Frisch-<br>wasserpumpe 330.5 | - kurzflammige . . . 25.10                             |
| - maschine, vertikale . . . 325.6                                                          | - Ausgleich- . . . 84.9                                 | - - engestellt . . . 151.3               | - langflammige . . . 25.9                              |
| Karbolöl . . . 106.10                                                                      | - Auspuff- . . . 319.3                                  | Kleine Kalorie . . . 16.5                | - leichtschlige . . . 26.5                             |
| Karburatation, Ein-<br>spritz- 255.3                                                       | - Dampf- . . . 38.4                                     | Klemme, Strom-<br>zuführungs- 286.9      | - Mager- . . . 22.9                                    |
| - Verdunstungs- 254.5                                                                      | - Destillier- . . . 103.11                              | Klemmen, das Ventil                      | - magere . . . 22.9                                    |
| Karburator . . . 253.2                                                                     | - gas . . . 63.4                                        | klemmt sich 206.7                        | - Matt- . . . 22.6                                     |
| - Verdunstungs- 354.6                                                                      | - Popelka- . . . 103.12                                 | Klemmung des                             | - Nuß- . . . 25.2                                      |
| Karburieren, den                                                                           | Kette, Hand- . . . 302.4                                | Indikatorkolbens                         | - noxyd . . . 11.12                                    |
| Spiritus mit Ben-<br>zol 106.4                                                             | - schlüssiger An-<br>trieb 223.9                        | 356.8                                    | - Pech- . . . 27.11                                    |
| Karburiertes Was-<br>sergas 34.8                                                           | - übersetzung . . . 210.3                               | Klinke mit Ab-<br>streichdaumen          | - Perl- . . . 25.3                                     |
| Kasse . . . 381.5                                                                          | - nzug mit Rollen-<br>führung 59.4                      | 235.6                                    | - Preß- . . . 28.8                                     |
| - Kranken- . . . 385.5                                                                     | Key . . . 313.10                                        | - auf- und ab-<br>bewegte 290.7          | - Roh- . . . 23.6                                      |
| - Pensions- . . . 386.3                                                                    | - of coek . . . 314.12                                  | - Mitnehmer- . . . 289.8                 | - nsack . . . 64.1                                     |
| Kassierer . . . 381.7                                                                      | Kiefernholz . . . 307.1                                 | Klinker . . . 306.6                      | - Sand- . . . 22.9                                     |
| Kasten, Batterie- 284.5                                                                    | Kies . . . 249.9                                        | Kloben, Feil- . . . 143.9                | - nsäure . . . 11.13                                   |
| - gestell . . . 152.6                                                                      | Kieselsteinfüllung                                      | - Hand- . . . 143.9                      | - schlackenreine 26.7                                  |
| - guß . . . 131.5                                                                          | 249.10                                                  | Klopfen des Kolbens                      | - nschlamm . . . 24.2                                  |
| - Indikator- . . . 354.4                                                                   | Kilogram calorie                                        | 180.6                                    | - Schlamm- . . . 24.2                                  |
| - Kurbel- . . . 153.1                                                                      | 16.4                                                    | Klotz, Fundament-<br>befahren 23.9       | - schottische                                          |
| - reiniger . . . 72.8                                                                      | Kilogrammkalorie                                        | 16.4                                     | Boghead- 23.4                                          |
| Katalog . . . 369.10                                                                       | Kilogramme-degré                                        | 16.4                                     | - Schwarz- . . . 22.4                                  |
| Katze, Kran- . . . 302.5                                                                   | Knaller, Auspuff-<br>346.3                              | Knagge, Steuerungs-<br>221.5             | - von Schwefelkies<br>befahren 23.9                    |
| - Lauf- . . . 302.5                                                                        | - im Einlaß . . . 346.1                                 | Knall- . . . 24.8                        | - Selbstentzündung<br>der 26.1                         |
| Kaufsumme . . . 370.9                                                                      | Knickfestigkeit 142.5                                   | - Sinter- . . . 23.2                     | - nsieb . . . 24.8                                     |
| - vertrag . . . 370.10                                                                     | Knickung, die                                           | - Sintern der . . . 26.10                | - stark schlackende                                    |
| Keep, to - the iner-<br>tia of the gear low                                                | 215.5                                                   | - Kolbenstange auf<br>berechnen 178.1    | - nstaub . . . 25.7                                    |
| Keeper, book- . . . 381.9                                                                  | Kilowatt . . . 335.4                                    | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Staub- . . . 25.6                                    |
| Keeping the admis-<br>sion valve closed                                                    | - hour . . . 335.5                                      | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Stein- . . . 22.4                                    |
| 228.7                                                                                      | Kilowatt . . . 335.4                                    | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - nostoff . . . 11.10                                  |
| - cool the grate 57.9                                                                      | Kinematics of the<br>crank gear 191.10                  | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Stück- . . . 24.11                                   |
| - the exhaust valve<br>open 228.8                                                          | Kinematik des<br>Kurbelgetriebes                        | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - unsortierte . . . 24.3                               |
| - the fuel valve<br>closed 228.5                                                           | Kinetic energy of<br>the exhaust gases                  | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - die - waschen 24.1                                   |
| - the producer tem-<br>perature low by<br>introducing large<br>quantities of<br>steam 43.2 | 125.9                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - nwasserstoff . . . 12.8                              |
| Kegel, Brenn- . . . 21.7                                                                   | - -, mean - of a<br>system of points                    | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - -, aromatischer 13.7                                 |
| - fläche, durch -<br>nachspannbare<br>Ringe 180.1                                          | 113.5                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - -, leichter . . . 12.9                               |
| - förmige Absorp-<br>tionsflasche 94.1                                                     | - - of the molecules                                    | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - -, schwerer . . . 12.10                              |
| - er Schleier des<br>austretenden<br>Benzins 256.4                                         | 113.4                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - -, tecarartiger . . . 12.11                          |
| - Hahn- . . . 314.10                                                                       | - theory of gases                                       | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - weiche . . . 23.1                                    |
| - Haupt- . . . 205.4                                                                       | 112.6                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Würfel- . . . 25.1                                   |
| - Hilfs- . . . 205.5                                                                       | Kinetische Energie,<br>mittlere - eines<br>Punktsystems | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - nzerkleinerung 24.5                                  |
| - pendelregler . . . 268.8                                                                 | 113.5                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | Kokerel . . . 65.1                                     |
| - und Schaft aus<br>einem Stück 201.7                                                      | - - der Moleküle                                        | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | Kokillenguß . . . 132.5                                |
| - Schmelz- . . . 21.7                                                                      | 113.4                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | Koks] . . . 27.1                                       |
| - Seger- . . . 21.7                                                                        | - e Gastheorie . . . 112.6                              | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - abfall . . . 27.8                                    |
| - Stangen- . . . 178.8                                                                     | Kitt . . . 138.10                                       | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - ausbeute . . . 66.3                                  |
| - ventill . . . 200.6                                                                      | Klaffen . . . 220.1                                     | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Braunkohlen- . . . 28.1                              |
| - Ventill . . . 200.7                                                                      | - der Dichtungs-<br>flächen 165.6                       | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Fein- . . . 27.7                                     |
| Keil, Anzug- . . . 189.1                                                                   | - der Teilfugen 191.5                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - füllung . . . 68.7                                   |
| Kelle, Schür- . . . 61.6                                                                   | Klappe, Drossel- 237.3                                  | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - gabel . . . 27.4                                     |
| Keller . . . 903.7                                                                         | - Gas- . . . 237.5                                      | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Gabel- . . . 27.3                                    |
| Kernholz . . . 29.8                                                                        | - gesteuerte . . . 337.6                                | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Gas- . . . 27.2                                      |
| - loch . . . 147.6                                                                         | - Luft- . . . 237.4                                     | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Grude- . . . 28.1                                    |
| - marke . . . 147.5                                                                        | - Rückschlag- . . . 250.3                               | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - grus . . . 27.6                                      |
| Kerosene . . . 103.4                                                                       | 316.2                                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Grus- . . . 27.6                                     |
| Kerosene . . . 103.4                                                                       | - selbsttätige . . . 244.9                              | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - Nuß- . . . 27.5                                      |
| Kerosin . . . 103.4                                                                        | - Sicherheits- . . . 250.4                              | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - ofen . . . 65.4                                      |
| Kerosina . . . 103.4                                                                       | Klarbecken . . . 72.1                                   | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - batterie . . . 65.5                                  |
|                                                                                            | Klären, das Wasch-<br>wasser . . . 71.9                 | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - gas . . . 64.11                                      |
|                                                                                            | Klatschen, die                                          | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - -, maschine . . . 324.1                              |
|                                                                                            | Kolbenringe 181.3                                       | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - staub . . . 25.8                                     |
|                                                                                            | Kleinbahnlokomoti-<br>ve 339.6                          | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | Kolben . . . 168.2                                     |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - absatzweise be-<br>wegter 252.1                      |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - ansatz . . . 263.1                                   |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - beschleunigung                                       |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | 194.5                                                  |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - den- bel Betrieb-<br>temperatur ein-<br>passen 175.7 |
|                                                                                            |                                                         | - Knebel, einen -<br>einschalten 221.2   | - boden . . . 168.10                                   |

|                               |                            |                             |                              |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kolben-, -bolzen 1698         | Kolbenstangen-             | Konstantenelement,          | Kosten, Anschaf-             |
| - , den - auf Dichtig-        | bruch 1815                 | Eisen- 209                  | fungs- 8723                  |
| keit prüfen 343.1             | - , die - nach oben        | Konstante . . . 109.6       | - , Arbeits- . . . 373.1     |
| - dichtung . . . 171.4        | durchbiegen 177.4          | - , Gas- . . . 111.12       | - , Aufstellungs- 372.6      |
| - , Differential- . 281.3     | - , durchgehende           | Konstanter Aus-             | - , Ausbesserungs-           |
| - , doppelwandiger            | 178.3                      | klinkpunkt 235.5            | 372.8                        |
| 170.3                         | - , durchlaufende          | - e Kompression 234.7       | - , Bau- . . . . . 372.5     |
| - , doppeltwirkender          | 178.3                      | Konstitution, che-          | - , Betrieb- . . . . . 372.7 |
| 170.2                         | - , freitragende 177.3     | mische 2.5                  | - , Gerichte- . . . 377.9    |
| - druck, mittlerer in-        | - , geteilte . . . 178.4   | Konstrukteur 381.13         | - , Herstellungs- 372.4      |
| dizierter 350.7               | - , die - auf Knik-        | Konstruktions-              | - , Installations- 372.6     |
| - , den - einbringen          | kung berechnen             | bureau 382.1                | - , Lieferung und 368.1      |
| 188.5                         | 178.1                      | - der Verbrennungs-         | - , Montage- . . . 372.6     |
| - , flacher . . . . . 170.4   | - , -nkupplung . 178.5     | maschinen 151               | - , preis . . . . . 370.1    |
| - , flüge, die Anzahl         | - , -nmutter . . 178.9     | Konsultierender             | - , Produktions- 372.4       |
| der - regeln 364.6            | - , die - ist tief 181.6   | Ingenieur 382.10            | - , Reinigungs- für          |
| - , die Zeitdauer             | - stirnwand . . 170.7      | Kontaktgeber 285.10         | ein m <sup>3</sup> Gas 79.5  |
| der - regeln 364.5            | - , Tauch- . . . . 168.8   | - hebel . . . . . 288.9     | - , Reparatur- . 372.8       |
| - , frei schwebender          | - umkehr . . . . 192.7     | - , s, Abschlagen           | - , Transport- . 373.2       |
| 177.2                         | - , vorlauf . . . . 192.5  | des - vom Stift             | - , Unterhaltungs-           |
| - , führung . . . . . 175.2   | - , weg . . . . . 194.1    | 289.2                       | 372.7                        |
| - , gegenläufige 326.6        | - , -diagramm . 354.7      | - , welle . . . . . 288.10  | - , Versand- . . . 373.2     |
| - , geschlossener 170.3       | - zapfenschmierung         | Kontinuierlicher            | - , Werkstatt- . 372.9       |
| - , geschwindigkeit           | 278.6                      | Treibmittelstrom            | - , Zoll- . . . . . 375.4    |
| 194.3                         | - , durch Zündung          | 365.7                       | Kraft . . . . . 141.6        |
| - , -skurve . . . . . 194.4   | den - vortreiben           | Kontor . . . . . 381.10     | - , bremse . . . . . 357.1   |
| - , geteilter . . . . . 170.6 | 299.1                      | Kontraktion, Vo-            | - , Dreh- . . . . . 195.1    |
| - , gleichläufige 326.5       | - , zweiteiliger . 170.6   | lumen- 7.3                  | - , Flieh- . . . . . 270.5   |
| - , gleitfläche . . 176.6     | - , von der Zylinder-      | Kontrolle, Betrieb-         | - , gas . . . . . 33.7       |
| - , den - herausziehen        | wand getragener            | 347.8                       | - , -maschine . . 324.2      |
| 168.6                         | 176.5                      | Konus, Stangen- 178.5       | - , Kolben- . . . . 194.8    |
| - , hingang . . . . . 192.5   | Kollektor . . . . 334.1    | Konvektion der              | - , Massen- . . . . 195.5    |
| - , höhe . . . . . 168.3      | Kombiniertes Ventil        | Wärme 15.12                 | Kräfte, Molekular-           |
| - , hoher Tauch- mit          | 200.4                      | Konzentrische               | 112.10                       |
| Druckventil 183.1             | Kommanditgesell-           | Kreise 222.4                | Kraft, Schub-                |
| - , hubvolumen 120.2          | schaft 380.1               | Koordinatensystem           | stangen- 194.9               |
| - , Indikator- . . . 352.2    | Kommutator . 334.1         | 111.1                       | - , spiritus . . . . . 104.7 |
| - , körper, den - mit         | Komponente einer           | Kopf, Ansaug- 317.10        | - , Tangential- 195.1        |
| Weißmetall aus-               | Verbindung 28              | - , äußerer Schub-          | - und Wasserver-             |
| kleiden 177.1                 | Kompression . 121.1        | stangen- 185.3              | brauch der Rei-              |
| - , kraft . . . . . 194.8     | - , geringe - bei nied-    | - , Bügel- . . . . . 185.1  | nigung 79.4                  |
| - , kühlung . . . . 181.7     | riger Belastung            | - , innerer Schub-          | - , Zentrifugal- . 270.5     |
| - , länge . . . . . 169.4     | 232.6                      | stangen- 185.2              | - , Zünd- . . . . . 279.6    |
| - , langer . . . . . 170.5    | - , sgrad . . . . . 121.6  | - mit Kühlzunge             | - der Zündung 279.6          |
| - , lüftung . . . . . 171.4   | - , konstante . . 234.7    | 164.1                       | Krammeisen . . 61.6          |
| - , mantel . . . . . 168.9    | - , slinie . . . . . 121.7 | - , Marine- . . . . 184.8   | Kran . . . . . 302.3         |
| - , mitte, Abstand von        | - , sraum . . . . . 121.4  | - , offener Schub-          | - , Hand- . . . . . 302.6    |
| - zu Kreuzkopf-               | - , sverminderung,         | stangen- 184.8              | - , katze . . . . . 302.5    |
| mitte 178.2                   | selbsttätig be-            | - , Schiff- . . . . . 184.8 | Krankenkasse 385.5           |
| - motor . . . . . 175.3       | wirkte 294.3               | - , Schubstangen- 184.6     | - , versicherung 385.4       |
| - , nabe . . . . . 171.1      | - , swärme . . . . 122.3   | - mit Stopfbüchsen-         | Kranz, Ausströ-              |
| - , offener . . . . . 168.7   | Kompressor, Anlaß-         | durchbrechung 163.7         | mungs- 240.6                 |
| - , Pumpen- . . . 244.7       | 296.3                      | - stück für den Gas-        | - , breite . . . . . 190.4   |
| - , pumpe mit Stirn-          | - , dreistufiger . 261.4   | ausgang 78.4                | - , Einströmungs-            |
| radantrieb 330.6              | - , elektrisch ange-       | - für den Gas-              | 240.5                        |
| - , reibung . . . . . 175.8   | triebener 296.5            | eingang 78.3                | - , höhe . . . . . 190.5     |
| - , ringe, die -              | - mit Handantrieb          | - Ventil- seitlich          | - , Kanal- . . . . . 240.4   |
| klatschen 181.3               | 296.4                      | am Zylinder 164.2           | - , querschnitt . 190.3      |
| - , ring, den - über          | - , Turbinen- . . 335.4    | - , Zylinder- . . . 163.6   | - , Rad- . . . . . 367.1     |
| den Kolbenkörper              | - , zweistufiger . 261.2   | Korbrost . . . . . 52.4     | - , Schlitz- . . . . 240.4   |
| streifen 174.2                | Komprimieren 120.9         | - , Ventil- . . . . . 203.4 | - , Schwungrad- 190.2        |
| - , den - gegen Ver-          | Komprimierte Luft          | Korngröße . . . 24.10       | - , Sperr- . . . . . 293.3   |
| drehen sichern                | 259.8                      | Körner . . . . . 145.1      | Kreisbogenförmige            |
| 174.4                         | Kondensation . . 9.9       | Körnung . . . . . 24.10     | Begrenzung des               |
| - , nute . . . . . 172.2      | - swärme des Ver-          | Korrektion der              | Wälzhebels 220.4             |
| - , schloß . . . . . 173.8    | brennungswassers           | Massenwirkung               | - , Grund- . . . . . 222.2   |
| - , stift . . . . . 174.5     | 97.5                       | des Indikators              | - prozeß, Carnot-            |
| - , rückgang . . . 192.6      | Kondensator, zur           | 356.7                       | scher 117.3                  |
| - , lauf . . . . . 192.6      | Funkentrecke               | Körting, Doppel-            | - , in den - ein-            |
| - , Scheiben- . . 170.4       | paralleler 286.3           | - zweifach 241.7            | geführte Wärme-              |
| - , schieber . . . . 238.1    | Kondensieren . 9.10        | - sche Streudüse 70.3       | menge 360.9                  |
| - , schloß . . . . . 173.8    | - des Dampfes . 9.11       | Körting, peat-gas           | - der Gas-                   |
| - , schmierung . 278.4        | König, zwangläufige        | producer 48.2               | maschine 118.3               |
| - , selbsttragender           | Steuerung 246.1            | - s spray nozzle 70.3       | - , günstigster -            |
| 176.5                         | Konische Absorp-           | - s tappet gear for         | bei gegebenem                |
| - , Siede- . . . . . 101.2    | tionsflasche . 94.4        | a four stroke               | Druckgefälle 117.5           |
| - , spiel . . . . . 192.4     | - er Schleier des aus-     | cycle engine 213.10         | - , - - bei gegeb-           |
| - , stange . . . . . 177.8    | tretenden Ben-             | Kosten . . . . . 370.1      | nem Temperatur-              |
| - , nbund . . . . . 178.7     | zins 256.4                 | - Anlage- . . . . 372.2     | gefälle 117.2                |

|                                                        |                                                |                                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kreisprozeß, theore-<br>tisch vollkom-<br>mener 117.1  | Kugelige Lagerung<br>der Weichpackung 179.8    | Kühlung, Wasser-<br>rück- - durch<br>Gradierwerk 322.3                       | Kurbel, Pumpen-<br>-radius . . . . . 244.2          |
| - -, umkehrbarer 115.2                                 | Kühlfläche . . . 166.5                         | - des Zylinders 166.4                                                        | -schleife, Antrieb<br>durch 251.7                   |
| Krempblech . . . 135.5                                 | -haltung des Rostes 57.9                       | Küken, Hahn- 314.10                                                          | -schutzhaube . . . 155.2                            |
| Kreosotöl . . . 106.11                                 | -mantel . . . . . 166.6                        | Kümpelblech . . . 135.5                                                      | -sicherheits- . . . 292.8                           |
| Kreuz, Achsen- 111.1                                   | -raum, den - vom<br>Schlamm reinigen 167.8     | Künstlich erzeugter<br>Luftzug 322.7                                         | -stange . . . 183.5, 298.7                          |
| - , drehbares . . . 213.4                              | -schlange . . . . . 9.4                        | Kupferblech . . . 136.11                                                     | -stellung . . . . . 193.5                           |
| -kopf . . . . . 177.5                                  | -turm . . . . . 72.4                           | -chlorür . . . . . 90.7                                                      | - , Ström- . . . . . 186.8                          |
| -führung . . . . . 156.6                               | -wasser, das - ab-<br>lassen 168.1             | -lösung, ammo-<br>niakalische 90.8                                           | -trieb . . . . . 192.1                              |
| - , gekühlte . . . 157.2                               | - , das - ab-<br>ableitung . . . 166.8         | - , salzsaure 90.9                                                           | -trog . . . . . 155.1                               |
| -mitte, Abstand<br>von Kolbenmitte<br>zu 178.2         | - , das - ab-<br>schließen 347.4               | -draht . . . . . 138.1                                                       | - , überhängende 186.8                              |
| -motor . . . . . 176.4                                 | -gefäß . . . . . 321.8                         | -rohr . . . . . 309.10                                                       | -n, um 120° ver-<br>setzte 186.2                    |
| -schuh . . . . . 177.6                                 | -hahn . . . . . 320.7                          | - , Stangen- . . . 137.1                                                     | -welle . . . . . 185.6                              |
| - , Malteser- . . . 213.7                              | -leitung . . . . . 320.4                       | Kupplung, direkte<br>- von Verbren-<br>nungs- und Ar-<br>beitsmaschine 329.9 | - , von der - an-<br>getriebener<br>Schlitten 212.7 |
| -schleife, Regler<br>mit 269.7                         | - , schlammhal-<br>tiges 167.6                 | - , Kolbenstangen-<br>178.5                                                  | - , doppelt-<br>gekröpfte 185.8                     |
| -stück . . . . . 311.1                                 | -umlauf durch<br>Stange und Kol-<br>ben 182.1  | - , unmittelbare - von<br>Verbrennungs-<br>und Arbeitsma-<br>chine 329.9     | - , dreifach ge-<br>kröpfte 186.1                   |
| -weis durchbohrte<br>Trommel 214.2                     | -verbrauch . . . 348.4                         | Kurbel . . . . . 186.3                                                       | - , einfach ge-<br>kröpfte 185.7                    |
| Krenzend, sich -<br>Rillen 214.5                       | -zuleitung . . . 166.7                         | - , Anlaß . . . . . 291.5                                                    | - , oben gelagerte<br>151.6                         |
| Krone . . . . . 154.9                                  | -werk . . . . . 72.3                           | - , die - in die An-<br>laßstellung ein-<br>stellen 298.5                    | -zapfen . . . . . 186.7                             |
| Kröpfung des<br>Hebels 216.6                           | -zylinder . . . . 101.3                        | -arm . . . . . 188.4                                                         | -bahn . . . . . 193.3                               |
| Krummwerden der<br>Kolbenstange 181.4                  | Kühlen des Gases<br>67.4                       | -bilge . . . . . 155.1                                                       | -druck, tangen-<br>tialer 195.1                     |
| Krümmen . . . . . 310.6                                | - , das Reiniger-<br>wasser 72.2               | -drehring . . . . . 195.2                                                    | Kurve . . . . . 111.6                               |
| - , Eintritt- . . . 317.5                              | Kühler, Gas- . . . 67.5                        | - , winkel . . . . . 193.6                                                   | - , Ablauf- . . . . . 222.7                         |
| Kruste, Teer- . . . 71.7                               | - , Gegenstrom-<br>der Moudgas-<br>anlage 67.6 | -drehung . . . . . 193.4                                                     | - , Anlauf- . . . . . 222.6                         |
| Kuchenbildende<br>Kohle 26.9                           | - , Rippen- . . . . 322.2                      | -getriebe . . . . . 192.1                                                    | - , C- . . . . . 270.6                              |
| Kugellarm . . . . . 268.7                              | - , Ventilator- . . 322.6                      | -kammer . . . . . 153.1                                                      | - , End- . . . . . 219.9                            |
| -lagerung der<br>Stützplatte 54.1                      | Kühlung, Auslaß-<br>202.4                      | -kasten . . . . . 153.1                                                      | - , M- für Flach-<br>regler 272.7                   |
| - , Regler- . . . . 268.5                              | - , Einspritz- der<br>Abgabe 320.2             | -körper . . . . . 186.4                                                      | - , Momenten- . . . 272.7                           |
| -ring, federnder<br>180.2                              | - , Frischwasser- 321.1                        | -lager . . . . . 187.1                                                       | - , schmelz, schwin-<br>gende 225.7                 |
| - , Schwung- . . . 268.5                               | - , Kolben- . . . . 181.7                      | - , deckel . . . . . 187.4                                                   | - , Schluß- . . . . . 219.9                         |
| - , Ventil- . . . . . 251.8                            | - , durch selbsttätig-<br>en Umlauf 321.7      | - , fuß . . . . . 152.8                                                      | - , Ventilhub- . . . 207.9                          |
| -wascher, umlau-<br>fender 77.9                        | - , Umlauf- . . . . 321.6                      | - , schale . . . . . 188.3                                                   | - , Wälzungs- . . . 219.8                           |
| - , Zünd- . . . . . 281.4                              | - , Ventil- . . . . . 201.9                    | - , schmierung 279.1                                                         | - , hzug . . . . . 111.9                            |
| Kugelige Auflager-<br>fläche im Lager-<br>körper 188.2 | - , Verdampfungs-<br>322.8                     | - , teiltes 187.3                                                            | Kurzflammlige<br>Kohle 25.10                        |
|                                                        |                                                | - , Maschinen- . . 186.3                                                     | -schluß . . . . . 288.3                             |
|                                                        |                                                | -mechanismus 192.1                                                           |                                                     |

## L.

|                                                        |                                                                    |                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Labiller Regler 270.8                                  | Ladearse . . . . . 145.5                                           | Lager, nach außen<br>geneigtes 187.6                    | Laine de laitier 73.7                                   |
| Labile, regolatore<br>270.8                            | Laden . . . . . 126.7                                              | - , das - einschaben<br>189.7                           | - de scorie . . . . . 73.7                              |
| Laboratoire d'essais<br>de machines 350.8              | - , die Batterie . . . 284.7                                       | - , nach innen ge-<br>neigtes 187.5                     | Laisser échapper<br>l'eau de refroidis-<br>sement 169.1 |
| Laboratorio per<br>macchine 350.8                      | Lading, bill of 374.8                                              | - , Kurbel- . . . . . 187.1                             | Laitier, laine de 73.7                                  |
| - para máquinas<br>350.8                               | Lado mayor . . . 184.2                                             | - , schale, Kurbel- 188.3                               | Lalton . . . . . 137.4                                  |
| Laboratorium,<br>Maschinen- 350.8                      | - menor . . . . . 184.3                                            | - , nachstellbare<br>188.9                              | Lama di guida della<br>valvola 245.6                    |
| Labourer . . . . . 383.4                               | Ladrillo . . . . . 306.5                                           | - , die - nach-<br>stellen 185.5                        | Lambicco . . . . . 9.3                                  |
| - , day . . . . . 383.5                                | - holandés . . . . 306.6                                           | - , Wider- . . . . . 226.5                              | Lame . . . . . 229.6                                    |
| Laccio del dia-<br>gramma 355.4                        | - refractario . . . 50.3                                           | - , Lagerung, kugelige<br>- der Weich-<br>packung 179.8 | - de guidage de la<br>soupape 245.6                     |
| Ladeperiode, Spül-<br>und 126.6                        | Ladung, die Abgabe<br>durch Spülluft<br>oder - austreiben<br>127.3 | - , Wellen- . . . . . 186.9                             | - guide-soupape 245.6                                   |
| -pumpe . . . . . 242.7                                 | -sgewicht . . . . . 120.7                                          | - , Lagging, pipe . . 314.2                             | Lamiera bianca 134.8                                    |
| - , die - seitlich<br>vom Zylinder an-<br>ordnen 243.9 | -smenge, Regelung<br>der 232.5                                     | - , sheet . . . . . 135.2                               | - , camicia di . . . 162.3                              |
| - , die unter dem<br>Fluranordnen 243.8                | - , verdichtete . . 121.2                                          | - , Laine de bois . . 73.4                              | - , c, cesoia per . . 134.6                             |
|                                                        | -sverlust durch un-<br>dichten Kolben 120.3                        | - , filtre à - de<br>laitier 73.6                       | - , a di ferro . . . 134.5                              |
|                                                        | -svolumen, wirklich<br>angesaugtes 120.6                           |                                                         | - , fina . . . . . 135.1                                |
|                                                        | Lagerarm . . . . . 132.1                                           |                                                         | - , flangiata . . . . 135.5                             |
|                                                        | - , Außen- . . . . 188.1                                           |                                                         | - , forata . . . . . 75.5                               |
|                                                        |                                                                    |                                                         | - , grossa . . . . . 134.9                              |

|                                                         |                                                            |                                                        |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lamiere per in-<br>viluppo di prote-<br>zione 135.2     | Langlochförmige<br>Aussparung 213.8                        | Late closing . . . 208.1                               | Lavare con miscela<br>pronta 128.3                              |
| - a nera . . . 134.7                                    | Langer Auslauf der<br>Maschine 345.7                       | - ignition . . . 280.2                                 | Lavatore con agi-<br>tatori 68.1                                |
| - ondulata . . . 135.4                                  | - er Kolben . . . 170.5                                    | Latente Wärme 15.1                                     | - Bian . . . . . 79.1                                           |
| - di rame . . . 136.11                                  | Länge, -nausdeh-<br>nungs-zahl 16.7                        | Latente, chaleur 15.1                                  | - centrifugo . . . 77.1                                         |
| - per serbatoi . 135.6                                  | - Bau . . . . . 303.1                                      | Latente, calor . . . 15.1                              | - a coke . . . . . 68.4                                         |
| - stampata . . . 135.3                                  | - der entspannten<br>Feder 204.1                           | Lateral gas outlet 47.5                                | - a graticci . . . 69.5                                         |
| - zincata . . . 134.8                                   | Langen's control<br>mechanism 364.7                        | Lateral, emparri-<br>llado 52.6                        | - con passaggio cen-<br>trale del gas 69.1                      |
| Lámina del pén-<br>dulo 229.6                           | Längsbohrung des<br>Kolbens 251.5                          | - ,salida - del gas 47.5                               | - con riempimento<br>di legno 68.8                              |
| Laminación, tren<br>de 337.2                            | - feder . . . . . 270.3                                    | Laterne . . . . . 156.3                                | - rotativo a pallini<br>77.9                                    |
| Laminador, instala-<br>ción de 337.1                    | Langue, foret à -<br>d'aspic 148.7                         | - ,Ventil- . . . . . 203.4                             | - a tamburo . . . 77.6                                          |
| Laminar, máquina<br>de tren de 337.3                    | - ,mèche à - d'aspic<br>148.7                              | Lathe . . . . . 149.3                                  | - con tubo centrale<br>di presa del gas<br>69.2                 |
| Laminatoi, treno<br>di 337.2                            | Languette d'arrêt<br>229.2                                 | - ,capstan . . . . . 149.8                             | Lavatura . . . . . 127.6                                        |
| Laminatoio . . . 337.1                                  | - de blocage . . . 229.2                                   | - chuck . . . . . 149.6                                | - del cilindro di<br>combustione 127.5                          |
| Laminoin . . . . 337.1                                  | - ,joint à rainure<br>et 165.9                             | - crate . . . . . 376.6                                | - durata della . . 128.7                                        |
| - ,macchine de 337.3                                    | Lanterna . . . . . 156.3                                   | - hand . . . . . 149.2                                 | - mezzo di . . . 128.1                                          |
| - ,s, train de . . . 337.2                              | Lanterne . . . . . 156.3                                   | - ,turner's . . . . . 149.3                            | - ,pompa di . . . 243.4                                         |
| Lamp, hand 264.6                                        | - de soupape . . . 203.4                                   | - ,turret . . . . . 149.5                              | - pressione durante<br>la 128.8                                 |
| - ,heating . . . . . 263.2                              | Lanzadera, bo-<br>quilla 70.4                              | Laths, wood . . . 68.9                                 | - , media del gas<br>impiegato per la<br>128.9                  |
| - ,to light the . 264.8                                 | Lanzamiento =<br>arranque.                                 | Lato maggiore della<br>sezione 184.2                   | Laver le charbon 24.1                                           |
| - oil . . . . . 103.3                                   | Lanzamiento por<br>aire comprimido<br>294.5                | - minore della<br>sezione 184.3                        | Laveur . . . . . 67.9                                           |
| - ,American . . . 103.5                                 | - eléctrico . . . . . 298.1                                | Latón . . . . . 137.4                                  | - à agitateur . . . 68.1                                        |
| - ,Russian . . . . 103.6                                | - por manivela de<br>mano 291.4                            | Latta . . . . . 134.8                                  | - de Bian . . . . . 79.1                                        |
| - ,oil heating . . 264.2                                | - ,válvula para el<br>295.4                                | Latte . . . . . 376.7                                  | - centrifuge à gaz<br>77.1                                      |
| - ,petrol heating 263.5                                 | Lanzar el émbolo<br>por la explosión<br>de la mezcla 299.1 | - ,Holz- . . . . . 68.9                                | - à ciales . . . . . 69.5                                       |
| - ,valve, to turn<br>on the 264.7                       | Lap joint . . . . . 173.5                                  | - ,nverschlag . . . 376.6                              | - rotatif à boulets<br>77.9                                     |
| Lampada, accen-<br>dere la 264.8                        | Lapiz . . . . . 352.9                                      | Latte . . . . . 376.7                                  | - à tambour . . . 77.6                                          |
| - a mano 264.6, 349.7                                   | Large calorie . . . 16.4                                   | - en bois . . . . . 68.9                               | Lavorante a cottimo<br>383.7                                    |
| - di riscaldamento<br>263.2                             | - coal . . . . . 24.11                                     | Lattice tray washer<br>69.5                            | Lavorare su una<br>resistenza ad<br>acqua 358.5                 |
| - - - a benzina 263.5                                   | - gas engine . . . 323.4                                   | - ,wooden . . . . . 73.2                               | Lavorazione . . . 148.3                                         |
| - - - a petrolio 264.2                                  | - plants, working<br>of 341.2                              | - work washer . . . 69.5                               | - addizionale . . 148.4                                         |
| Lámpara de mano<br>349.7                                | Largeur de courroie<br>328.4                               | Laubholz . . . . . 30.3                                | - ,materiali eloro 131                                          |
| Lamparilla . . . 264.6                                  | - d'encombement<br>303.2                                   | Laud . . . . . 377.12                                  | - ,officina di . . 148.2                                        |
| Lampe, die - an-<br>zünden 264.8                        | - de flasque . . . 186.5                                   | Laufbüchse aus<br>hartem Guß 160.4                     | Lavoro di aspira-<br>zione 119.10                               |
| - ,Hand- . . . . . 264.6, 349.7                         | - de jante . . . . . 190.4                                 | - ,Zylinder- . . . 160.3                               | - d'attrito . . . . . 360.3                                     |
| - ,nhahn, den - auf-<br>drehen 264.7                    | - de maille . . . . . 24.9                                 | - ,flächen, die - des<br>Kolbenbolzens<br>härten 169.9 | - del ciclo ideale 361.2                                        |
| - ,Heiz- . . . . . 263.2                                | - de palette . . . . . 80.8                                | - katze . . . . . 302.5                                | - di compressione<br>121.3                                      |
| - ,nrohr . . . . . 263.6                                | - du passage . . . 218.9                                   | - ,Leer- . . . . . 345.1                               | - ,corsa di . . . . . 126.5                                     |
| Lampe, allumer la<br>264.8                              | - totale . . . . . 303.2                                   | - ,rolle . . . . . 223.1                               | - a cottimo . . . 383.8                                         |
| - à main 264.6, 349.7                                   | Larghezza del brac-<br>cio 186.5                           | - ,unregelmäßiger<br>345.9                             | - ,eccesso di . . . 198.1                                       |
| - ,ouvrier le robi-<br>net de la 264.7                  | - di cigna . . . . . 328.4                                 | Läufer . . . . . 333.6                                 | - endotermico 114.6                                             |
| Lana di legno . . 73.4                                  | - della corona 190.4                                       | Lauge, Kali- . . . 90.6                                | - ,equivalente termi-<br>co del 114.4                           |
| - di scorie . . . . 73.7                                | - della palette 80.8                                       | Lavado = expul-<br>sion de los gases<br>quemados 127.6 | - esterno . . . . . 114.8                                       |
| - ,filtro di . . . . . 73.6                             | - totale . . . . . 303.2                                   | - del gas . . . . . 67.8                               | - indicato, quantifi-<br>ca di calore tras-<br>formata in 361.3 |
| Lance, ringard à 61.4                                   | - dei vani tra le<br>sbarre 51.3                           | Lavador . . . . . 67.9                                 | - d'inerzia nel<br>periodo d'arresto<br>297.4                   |
| Lancement, mani-<br>velle de 291.5                      | Larmier annulaire<br>275.5                                 | - ,agente . . . . . 128.1                              | - interno del calore<br>114.6                                   |
| - par manivelle 291.4                                   | Lasciare dei vani<br>nella fondazione<br>307.5             | - con agitador 68.1                                    | - mercenario . . 383.6                                          |
| - ,mécanisme de -<br>actionné électri-<br>quement 293.6 | Lässigkeitsverlust<br>171.5                                | - Bian . . . . . 79.1                                  | - del motore senza<br>perdite 361.2                             |
| - ,mise en marche<br>par mécanisme<br>de 293.5          | Last, Bruch- . . . 140.6                                   | - centrifugo de<br>gas 77.1                            | - passivo . . . . . 360.3                                       |
| - du moteur . . . 293.4                                 | Last point of con-<br>tact 222.10                          | - ,Theisen . . . . . 78.1                              | - ,pausa nel . . . 346.7                                        |
| Lancer le moteur<br>291.3                               | Lata, hoja de . . 134.8                                    | - de parrillas . . . 69.5                              | - ,periodi di . . . 118.7                                       |
| Lancetta, strumento<br>a 83.9                           |                                                            | - rotativo de bolas<br>77.9                            | - ,perturbazione nel<br>349.10                                  |
| Lanciamiento, ap-<br>parecchio di 293.5                 |                                                            | - de tambor . . . 77.6                                 | - salariato . . . 383.6                                         |
| Langflammerge<br>Kohle 25.9                             |                                                            | Lavage, eau de<br>du gaz . . . . . 67.8                | - di scarico . . . 126.9                                        |



|                                                                   |                                       |                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lavoro, sicurezza del 342.2                                       | Legge de Poisson 116.5                | Leitung, Rohr- 316.3                      | Leuchtöl, amerika-                             |
| - , sospensione del 384.10                                        | - delle privative 378.5               | -en, Rohr- . . . 309.2                    | nisches 103.5                                  |
| Law, Boyle's . . . 111.11                                         | Legia caustica 90.6                   | - , Rück- - durch die Metallteile 287.1   | - , russisches 103.6                           |
| - of Charles . . . 111.11                                         | - potassica . . . 90.6                | - , der Maschine 287.1                    | Leuchtende Flam-                               |
| - , commercial . . . 377.8                                        | Legislation, indu-                    | - , Sammel- . . . 316.6                   | me, rot 265.4                                  |
| - , court . . . 377.7                                             | strial 379.4                          | - , Saug- . . . 317.3                     | Leva . . . . . 215.6                           |
| - of expansion 116.8                                              | Legna . . . . . 29.4                  | - , städtische Wasser- 321.2              | - , alesatura della 216.2                      |
| - , first - of thermo-                                            | - da ardere . . . 29.10               | - , Überström- . . . 260.6                | - d'ammissione                                 |
| dynamics 114.5                                                    | - verde . . . 29.11                   | - , Umgehungs- 316.8                      | montata eccentri-                              |
| - , Maxwell's - of                                                | Legname . . . . . 29.4                | - , Verbindungs- . . . 252.6              | camente 229.3                                  |
| distribution of                                                   | Legno . . . . . 29.4                  | - , zwischen Saug- und Druckraum 252.6    | - angolare . . . 216.4                         |
| molecular velo-                                                   | - d'alberl a foglia cadauca 30.3      | - , verlust, mecha-                       | - - con andata dallo                           |
| cities 113.2                                                      | - , carbone di . . . 29.7             | nischer 300.3                             | stantuffo 252.7                                |
| - of motion of the                                                | - , catrame di . . . 12.7             | - , Wärme- . . . 15.6                     | - - con superficie di                          |
| eccentric 224.5                                                   | - di confire . . . 30.4               | - , Zündflammen- 280.6                    | rotolamento 219.1                              |
| - , patent . . . . . 378.8                                        | - , correntino di 68.9                | Lencauchez gas producer 39.1              | - di arresto 226.9, 231.3                      |
| - suit . . . . . 377.6                                            | - , distillazione del 48.5            | Length of brake arm 357.8                 | - di a molla . . . 293.1                       |
| Lay shaft, side . . . 212.1                                       | - , dolce . . . . . 29.6              | - - lever . . . . . 357.8                 | - , biforcazione della 216.10                  |
| Layers, displacement by . . . 128.4                               | - , duro . . . . . 29.5               | - of connecting rod 183.6                 | - a due bracci 215.8                           |
| Layer of wire gauze 250.2                                         | - , graticcio di . . . 69.4           | - of the free spring 204.1                | - di comando . . . 217.4                       |
| Laying pipes . . . 313.7                                          | - , lana di . . . . . 73.4            | - over all . . . . . 303.1                | - di contatto . . . 288.9                      |
| Lazo del diagrama 355.4                                           | - , lavatore con riempimento di 68.8  | - of piston . . . . . 168.4               | - - , asta della 288.10                        |
| Lead, red . . . . . 138.11                                        | - di plno . . . . . 307.1             | - , total . . . . . 303.1                 | - di distribuzione . . . 217.3                 |
| - pipe . . . . . 309.12                                           | - di quercia . . . 306.9              | - of the unloaded spring 204.1            | - doppia . . . . . 215.8                       |
| Lead, to - the exhaust pipe into the open air 318.9               | - , strato di . . . . . 73.2          | Lengthen, to . . . 146.3                  | - a fenditura, estre-                          |
| - , - - - gas and air one above the other 236.7                   | - tolto dal cuore del tronco 29.8     | Lengüeta, refrigeradora, culata con 164.1 | mità di 217.2                                  |
| - , - - - and air side by side 296.6                              | Lehmeinfassung 308.6                  | - de retención 229.2                      | - a forchetta . . . 216.9                      |
| Leading surface, contour of the 222.6                             | -formguß . . . . . 132.1              | - de separación 51.7                      | - del freno . . . 357.7                        |
| Leaf wood . . . . . 30.3                                          | Leichtaschige Kohle 26.5              | Lenkerventil . . . 336.6                  | - - , lunghezza della 357.8                    |
| Leakage, to examine the piston for 343.1                          | -flüssiges Öl . . . . . 99.5          | Lenoir, Gas-maschine von 363.4            | - , gomito della 216.6                         |
| - , loss due to piston 171.5                                      | - , 102.8                             | Lenoir gas engine 363.4                   | - a gomito . . . . . 216.5                     |
| - , valve . . . . . 206.3                                         | - , siedendes Öl . . . 100.5          | Lenta, combustion 123.2                   | - - , arresto con 227.1                        |
| Leaky valve . . . . . 206.2                                       | Leichter Gang des Motors 345.5        | Leña . . . . . 29.4                       | - - , inserire una 221.2                       |
| Lean gas . . . . . 30.10                                          | -er Kohlenwasserstoff 12.9            | - , blanda . . . . . 29.6                 | - a mano . . . . . 297.3                       |
| Leather . . . . . 138.9                                           | Leihgebinde . . . 108.6               | - , carbón de . . . 29.7                  | - della manovella 289.7                        |
| Leave, to - the recesses in the foundation free 307.5             | Leiste, Dichtungs- 312.11             | - de confieras . . . 30.4                 | - montata eccentricamente 218.6                |
| Le Chateller's electrical pyrometer 21.1                          | Leistungsberechnung 359.1             | - dura . . . . . 29.5                     | - motrice di rotolamento 218.2                 |
| Lectura . . . . . 351.6                                           | - , effektive . . . . . 359.10        | - para quemar 29.10                       | - , occhio della 216.3                         |
| - , error de . . . . . 351.9                                      | - , sgrenze . . . . . 345.4           | - , recia . . . . . 30.3                  | - oscillante . . . 217.6                       |
| Lecture . . . . . 351.6                                           | - , indizierte . . . 359.9            | - , recien cortada 29.11                  | - e, rapporto delle 192.2                      |
| - , erreur de . . . . . 351.9                                     | - , skostante . . . 359.8             | - verde . . . . . 29.11                   | - a del regolatore 273.4                       |
| Leder . . . . . 138.9                                             | - , Nenn- . . . . . 360.2             | Lessive de potasse caustique 90.6         | - di rotolamento 217.3                         |
| Leergang . . . . . 345.1                                          | - , Nutz- . . . . . 359.10            | - , potassique . . . 90.6                 | - - - comandata 218.3                          |
| -gänge, x - auf y Vollgänge 228.3                                 | - , nutzbare . . . 359.10             | Letombe, Reglung von 231.8                | - e - , profilo ad arco di circolo della 220.4 |
| -lauf . . . . . 345.1                                             | - , regler . . . . . 272.5            | Letombe's governing method 231.8          | - a - , profilo rettilineo della 220.3         |
| Lega di alluminio 137.2                                           | - , reglung . . . . . 227.4           | Letters patent . . . 378.5                | - - - a punto di rotazione fisso 218.1         |
| - di nichel . . . . . 137.8                                       | - , für die Reibung verbrauchte 360.3 | Lettre de voiture 374.8                   | - di sostegno . . . 218.7                      |
| Legal contest . . . 377.5                                         | Leitvorrichtung 366.2                 | Lettura . . . . . 351.6                   | - di trasmissione 217.5                        |
| - expenses . . . . . 377.9                                        | Leiter, Betrieb- 382.3                | - , errore di . . . . . 351.9             | - ad un braccio 215.7                          |
| Léger, hydrocarbure 12.9                                          | Leitung, Abzug- 55.1                  | Leuchtgas . . . . . 31.8                  | - della valvola 217.7                          |
| Legge dei brevetti 378.8                                          | - , Auspuff- . . . . . 318.7          | - , anstalt . . . . . 31.9                | - - , fissare la 226.6                         |
| - industriale . . . 379.4                                         | - , Betrieb- . . . . . 382.4          | - , Betrieb mit stark verdichtetem 340.2  | - volvente . . . . . 217.8                     |
| - di Maxwell per la distribuzione della velocità molecolare 113.2 | - , sdruck . . . . . 321.3            | - und Fettgas 30.5                        | Leva . . . . . 214.4                           |
| - di movimento dell'eccentrico 224.5                              | - , Druckluft . . . 297.9             | - , maschine . . . 324.4                  | - accionada por el regulador 253.1             |
|                                                                   | - , Einblase . . . . . 261.8          | - - - - - 103.3                           | - de admisión 221.6                            |
|                                                                   | - , Gas- . . . . . 317.6              |                                           | - , circunferencia de la 222.5                 |
|                                                                   | - , Gasabzug- . . . 55.2              |                                           | - común para la admisión y el escape 221.8     |
|                                                                   | - , Kühlwasser- 320.4                 |                                           |                                                |
|                                                                   | - , -ab- . . . . . 106.8              |                                           |                                                |
|                                                                   | - , -zu- . . . . . 166.7              |                                           |                                                |
|                                                                   | - , Luft- . . . . . 317.7             |                                           |                                                |
|                                                                   | - , Rauch- . . . . . 55.1             |                                           |                                                |
|                                                                   | - , Ring- . . . . . 316.7             |                                           |                                                |

|                                                              |                                                                   |                                                                                             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Leva de decom-<br>presión 204.2                              | Lever, to insert a<br>bent 221.2                                  | Levier, œil du 216.3                                                                        | Lift . . . . . 208.6                              |
| - de distribución 221.5                                      | -, length of brake<br>tact 217.5                                  | - de percussion 290.4                                                                       | - cam, double 232.2                               |
| - de dos pasos 232.2                                         | - - - - and fixed<br>fulcrum 218.1                                | - du premier genre 215.5                                                                    | -, cam of variable<br>valve 235.2                 |
| - de empuje . . . 214.7                                      | -, single-armed 215.7                                             | - du régulateur 273.4                                                                       | -, chain - with roller<br>guide 59.4              |
| - de encendido 285.10                                        | -, striking . . . 290.4                                           | - roulant . . . 217.8                                                                       | -, maximum - of the<br>valve 208.3                |
| - de escape . . . 221.7                                      | -, strut . . . . . 218.7                                          | - - de commande 218.2                                                                       | -, reduction of 219.7                             |
| - forma de la 222.1                                          | - to take into ac-<br>count the weight<br>of the 357.9            | - - à point d'appui<br>fixe 218.1                                                           | - of sleeve . . . 268.10                          |
| - mandada, distribu-<br>ción por - y por<br>excentrica 225.6 | - transmission, in-<br>dicator reducing<br>gear with 353.6        | - de roulement 217.8                                                                        | - - - , reduced 268.11                            |
| - oblicua . . . 235.2                                        | - of the third order<br>215.7                                     | - de soupape 217.7                                                                          | - stop . . . . . 238.9                            |
| - oscillante . . . 225.7                                     | -, two-armed . . . 215.8                                          | - - -, soulever le 226.6                                                                    | -, valve . . . . . 208.6                          |
| - roscada . . . 294.4                                        | -, valve . . . . . 217.7                                          | - de soutien . . . 218.7                                                                    | - of the valve 207.7                              |
| -, saliente de la 223.3                                      | Leverage, varying<br>219.5                                        | - transmetteur 217.5                                                                        | Lifting jack . . . 302.1                          |
| Levage, appareil de<br>301.7                                 | -, zero . . . . . 219.6                                           | - de transmission<br>217.5                                                                  | - pressure . . . . . 223.4                        |
| -, engin de . . . 301.7                                      | Levier . . . . . 215.6                                            | - du troisième<br>genre 215.7                                                               | -, speed of valve 208.2                           |
| Levantamiento de<br>la válvula 207.7                         | - d'admission monté<br>excentriquement<br>220.3                   | Levigata, chiusura<br>con superficie 165.2                                                  | - surface, contour of<br>the 222.6                |
| 220.5                                                        | - alésage du . . . 216.2                                          | Ley de Maxwell<br>sobre la distri-<br>bución de las ve-<br>locidades mole-<br>culares 113.2 | - tackle . . . . . 301.7                          |
| Levar el frasco<br>de nivel 91.9                             | - d'angle . . . . . 216.4                                         | - del movimiento de<br>la excentrica 224.5                                                  | Liga para briquetas<br>29.3                       |
| Levare le scorie 60.5                                        | - - entraîné par le<br>piston 252.7                               | - de patentes 378.8                                                                         | Light ashes . . . 61.8                            |
| - lo stantuffo 168.6                                         | - - à surfaces de<br>roulement 219.1                              | - de Poisson . . . 116.8                                                                    | Light hydrocarbon<br>12.9                         |
| Levée anticipée de la<br>soupape 207.10                      | - d'arrêt à ressort<br>293.1                                      | Liability . . . . . 385.9                                                                   | - load, low com-<br>pression at 232.6             |
| -, avance à la 207.10                                        | - de blocage 226.9                                                | - to catch fire 102.1                                                                       | - oil . . . . . 99.5                              |
| -, diagramme de la<br>207.9                                  | - à chape . . . . . 216.9                                         | - company, limited<br>380.2                                                                 | - running . . . . . 345.1                         |
| - maximum de la<br>soupape 208.3                             | - de commande par -<br>de roulement et<br>came 224.1              | Liabie to brake<br>down 342.4                                                               | - spring diagram<br>355.3                         |
| - de la soupape 207.3                                        | - s conjugués, com-<br>mande à 223.9                              | Liant pour la fabri-<br>cation d'agglom-<br>érés 29.3                                       | - top . . . . . 304.2                             |
| -, vitesse de - de la<br>soupape 208.2                       | - de contact . . . 288.9                                          | - - - - de briquettes<br>29.3                                                               | Light, to - the lamp<br>264.8                     |
| Level of liquid 83.2                                         | - coude du . . . 216.6                                            | Licence . . . . . 379.2                                                                     | Lighting . . . . . 303.10                         |
| - -, height of 248.6                                         | - coudé . . . . . 216.3                                           | Licencia . . . . . 379.2                                                                    | - gas, working with<br>highly compressed<br>340.2 |
| - regulation of the<br>liquid - by means<br>of a load 248.7  | - débrayeur du<br>d'arrêt 293.2                                   | Licencia . . . . . 379.2                                                                    | Ligne de flexion<br>élastique 187.8               |
| Levelling bottle 91.8                                        | - déplacer le -<br>guide-cliquet 290.8                            | Licence . . . . . 379.2                                                                     | Lignite . . . . . 27.9                            |
| -, to lower the 92.1                                         | - de distribution<br>217.3                                        | Licence . . . . . 379.2                                                                     | - brique . . . . . 28.10                          |
| -, to raise the 91.9                                         | - distribution par<br>excentrique et -<br>roulant 225.5           | Licenza . . . . . 379.2                                                                     | - coke . . . . . 28.1                             |
| Lever . . . . . 215.6                                        | - extrémité fendue<br>du 217.2                                    | Licht, Ober- . . . 304.2                                                                    | - coking-plant 107.2                              |
| -, bell-crank . . . 216.4                                    | - forage du . . . 216.2                                           | -, Seiten- . . . . . 304.3                                                                  | - distillation gas 107.3                          |
| -, - - - with rolling<br>contact 219.1                       | - fourche du . . . 216.10                                         | Lichte Weiße des<br>Rohres 309.4                                                            | - fibrous . . . . . 27.12                         |
| -, - - - worked by<br>piston 252.7                           | - à fourche . . . 216.9                                           | Liderungsdruck 165.4                                                                        | - shale . . . . . 27.13                           |
| -, bend of the 216.6                                         | - fourchu . . . . . 216.9                                         | - stfläche . . . . . 165.3                                                                  | - tar from . . . . . 12.4                         |
| -, bent . . . . . 216.5                                      | - du frein . . . . . 357.9                                        | -, Kolben- . . . . . 171.4                                                                  | - tar-benzine 107.6                               |
| -, bore of the 216.2                                         | - à genou, blocage<br>par 227.1                                   | - sring, Dichtung<br>durch lösen 166.1                                                      | - tar-oil . . . . . 107.1                         |
| -, boss of the 216.3                                         | - - -, intercaler le -<br>dans la commande<br>de la soupape 221.2 | - -, Dichtung durch<br>mehrere 166.3                                                        | Lignite . . . . . 27.9                            |
| -, brake . . . . . 357.7                                     | - limitation arquée<br>du - de roule-<br>ment 220.4               | - -, den - ein-<br>schleifen 172.8                                                          | - coke de . . . . . 28.1                          |
| -, contact . . . . . 288.9                                   | -, rectiligne du<br>levier de roule-<br>ment 220.3                | - -, kantig gelegter<br>166.2                                                               | - fibreux . . . . . 27.12                         |
| -, curved . . . . . 216.5                                    | - de manœuvre 297.3                                               | - -, den - nach-<br>schaben 172.1                                                           | - goudron de . . . 12.4                           |
| -, driven . . . . . 218.3                                    | - monté excen-<br>trique 218.6                                    | - -, selbstspannen-<br>der 171.7                                                            | - des marais . . . 27.10                          |
| -, driving 217.4, 218.2                                      |                                                                   | Lieferzeit . . . . . 369.6                                                                  | Lignite . . . . . 27.9                            |
| - with eccentric<br>fulcrum 218.6                            |                                                                   | Lieferant . . . . . 369.4                                                                   | - catrame de . . . 12.4                           |
| - end, split . . . 217.2                                     |                                                                   | Lieferer . . . . . 369.4                                                                    | - coke de . . . . . 28.1                          |
| -, excentrically<br>mounted admis-<br>sion valve 229.3       |                                                                   | Liefiern . . . . . 369.3                                                                    | - fangosa . . . . . 27.10                         |
| -, eye of the . . . 216.3                                    |                                                                   | Lieferung . . . . . 369.2                                                                   | -, officina per distil-<br>lazione della<br>107.2 |
| - of the first order<br>215.8                                |                                                                   | - sbedingungen 369.5                                                                        | - tiglosa . . . . . 27.12                         |
| -, forked . . . . . 216.9                                    |                                                                   | - sgrad . . . . . 120.5                                                                     | Ligniteux, schiste<br>27.13                       |
| -, forking of the 216.10                                     |                                                                   | - und Kosten 368.1                                                                          | Lignito . . . . . 27.9                            |
| -, fulcrum of the 215.9                                      |                                                                   | Liegender Motor 325.7                                                                       | - cok de . . . . . 28.1                           |
| -, governor- . . . 273.4                                     |                                                                   | - er Rost . . . . . 306.2                                                                   | - esquistoso . . . 27.13                          |
| -, hand . . . . . 297.3                                      |                                                                   | - es Ventil . . . . . 199.7                                                                 | - fibroso . . . . . 27.12                         |
| -, holding up . . . 226.9                                    |                                                                   | - e Weile . . . . . 212.1                                                                   | - trapezoidal 27.10                               |
| -, - - by means of<br>a toggle 227.1                         |                                                                   | - er Zylinder . . . 158.3                                                                   | Lignitoso, schisto<br>27.13                       |

|                                                      |                                                        |                                                                         |                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Limar . . . . . 143.10                               | Line, constant pres-<br>sure 115.6                     | Link gearing, arti-<br>culated 233.9                                    | Lizenz . . . . . 379.2                                                       |
| Limare . . . . . 143.10                              | - , - volume . . . 115.5                               | - for guiding the<br>cam bowl 223.2                                     | - inhaber . . . . . 379.3                                                    |
| - , macchina per 150.1                               | - of deflection 187.8                                  | - - - - - roller 223.2                                                  | Llama de color azul<br>265.5                                                 |
| Limatrice . . . . . 150.1                            | - , elastic . . . . . 187.8                            | - - - - - supporting . 218.7                                            | - - - - - rojo . . . 265.4                                                   |
| Limbe de volant<br>190.2                             | - , expansion . . . 124.5                              | - work . . . . . 217.3                                                  | - corta, carbón de<br>25.10                                                  |
| Lime mortar . 307.9                                  | - , polytropic . . . 115.7                             | Linterna . . . . . 156.3                                                | - no fuliginosa 265.6                                                        |
| Lime . . . . . 144.1                                 | - , to plot the poly-<br>tropic 116.3                  | - con circulación<br>de agua 158.1                                      | - sin humo . . . 265.6                                                       |
| - , coche faite à la<br>174.7                        | Line, to - the bras-<br>ses with white-<br>metal 189.2 | Liquid, absorbing<br>90.4                                               | - de inflamación<br>280.5                                                    |
| - , saignée faite à la<br>174.7                      | - , to - the piston<br>body with white-<br>metal 177.1 | - clinker . . . . . 60.9                                                | - intermedia . 280.8                                                         |
| Limer . . . . . 143.10                               | Linea di bollitura<br>146.9                            | - fuel, air for<br>spraying 255.8                                       | - larga, carbón de<br>25.9                                                   |
| Limit of capacity<br>345.4                           | - di combustione<br>123.6                              | - , Junkers calorim-<br>eter for gaseous<br>and 98.6                    | - del mechero, apa-<br>gar la 346.9                                          |
| - of compression<br>122.1                            | - di elastica . . . 187.8                              | - height of level<br>of 248.6                                           | - de prueba . . . 60.3                                                       |
| - , dissociation . . . 8.1                           | - di flessione . 187.8                                 | - , level of . . . . . 83.2                                             | - de retorno de . 249.5                                                      |
| - of error . . . . . 351.12                          | - politropica . 115.7                                  | - level, regulation<br>of the - by means<br>of a float 248.7            | Llanta, anchura de<br>la 190.4                                               |
| Limitación de la<br>carrera 238.9                    | Linea elastica . 187.8                                 | - petrol, to wipe<br>off the - from the<br>drip plate 255.2             | - de hierro . . . 136.1                                                      |
| - circular de la pa-<br>lanca rodadora<br>220.4      | - de igual tem-<br>peratura 116.4                      | - , sealing . . . . . 92.3                                              | - de la rueda . 367.1                                                        |
| - rectilinea de la<br>palanca rodadora<br>220.3      | - de inflexión . 187.8                                 | Liquide absorbant<br>90.4                                               | - del volante . 190.2                                                        |
| Limitation arquée<br>du levier de<br>roulement 220.4 | - politropica . 115.7                                  | - d'arrêt . . . . . 92.3                                                | - - - peso de la 197.5                                                       |
| - de la course . 238.9                               | - de presión cons-<br>tante 115.6                      | - niveau de . . . . . 83.2                                              | Llave de cristal 92.5                                                        |
| - rectiligne du levier<br>de roulement 220.3         | - de volumen<br>constante 115.5                        | Liquido assaggio<br>94.1                                                | - doble del in-<br>dicador 353.4                                             |
| Limitazione della<br>corsa 238.9                     | Linéaire, coefficient<br>de dilatation 16.7            | - assorbente . . . 90.4                                                 | - del grifo . . . 314.12                                                     |
| Limite, charge 345.4                                 | Linear expansion,<br>coefficient of 16.7               | - di chiusura . . 92.3                                                  | - del indicador 353.3                                                        |
| - de charge . . . 345.4                              | Liner, cylinder 160.3                                  | - livello del . . . 83.2                                                | - - - de circulación<br>de agua 353.5                                        |
| - de compression<br>122.1                            | - of hard cast iron<br>160.4                           | - titolato . . . . . 94.1                                               | - de la lámpara,<br>abrir la 264.7                                           |
| - de dissociation 8.1                                | - , to insert the . 160.3                              | - i - i, analisi volu-<br>metrica degli<br>elementi del gas<br>con 93.5 | - de paso, tolva de<br>carga con 56.4                                        |
| - d'erreur . . . . . 351.12                          | Lingnella . . . . . 258.5                              | Liquid absor-<br>bente 90.4                                             | - de plizas . . . 88.10                                                      |
| Limite di carico<br>345.4                            | Linle, adiabatische<br>116.6                           | - para el análisis<br>volumétrico 94.1                                  | - reguladora de la<br>admisión de<br>aceite 83.4                             |
| - di compressione<br>122.1                           | - , Ausdehnungs- 124.5                                 | - , escoria - a . . . 60.9                                              | - de tres pasos con<br>doble perforación<br>transversal en el<br>macho 92.6  |
| - di dissociazione 8.1                               | - , Drehkraft . . . 195.3                              | - nivel del . . . . . 83.2                                              | - - - con perfora-<br>ción longitudinal<br>y transversal en<br>el macho 92.7 |
| - d'errore . . . . . 351.12                          | - , Durchbiegungs-<br>187.8                            | - separador . . . 92.3                                                  | - de tubos . . . 313.10                                                      |
| Limite de carga 345.4                                | - , elastische . . . 187.8                             | Liquor, ammoniacal<br>249.1                                             | - llenar el depósito<br>249.1                                                |
| - de la compresión<br>122.1                          | - , Expansions- . 124.5                                | - gas . . . . . 14.2                                                    | - , espita para . . 87.3                                                     |
| - de dissociación 8.1                                | - gleichbleibender<br>Entropie 116.6                   | Lisciva di potassa<br>90.6                                              | - el gasómetro 86.6                                                          |
| - del error . . . . . 351.12                         | - , Gleichdruck- 115.6                                 | List, price . . . . . 369.11                                            | Lleno de nitrógeno,<br>termómetro de<br>mercurio 18.4                        |
| Limited liability<br>company 380.2                   | - , gleichen Druckes<br>115.6                          | Lista del prezzi 369.11                                                 | Lluvia de agua<br>pulverizada 68.6                                           |
| Limiteur de course<br>238.9                          | - -en Rauminhalts<br>115.5                             | Lista de precios<br>369.11                                              | Load, brake . . . 357.2                                                      |
| Limoneux, charbon<br>24.2                            | - er Temperatur<br>116.4                               | Liste, Preis . . . . . 369.11                                           | - on brake . . . 357.6                                                       |
| Limonia, depurador<br>de 73.8                        | - , isentropische 116.6                                | Listón . . . . . 376.7                                                  | - , breaking . . . 140.6                                                     |
| - en polvo . . . . . 73.9                            | - , isothermische 116.4                                | - de madera . . . 68.9                                                  | - , calibrating with<br>decreasing 356.3                                     |
| Limonite pulveru-<br>lente 73.9                      | - , Kompressions-<br>121.7                             | Litantrace . . . . . 92.4                                               | - - - increasing 356.4                                                       |
| Limonite in polvere<br>73.9                          | - , polytropische 115.7                                | - , catrame di . . . 12.3                                               | - diagram taken<br>during variation<br>of 355.1                              |
| Limpiar el orificio<br>del mechero 266.4             | - , Verbrennungs-<br>123.6                             | Lite . . . . . 377.5                                                    | - full . . . . . 345.3                                                       |
| - el vástago de la<br>válvula 207.1                  | - , Verdichtungs- 121.7                                | Litige . . . . . 377.5                                                  | - on governor 268.2                                                          |
| Limpieza exterior<br>349.5                           | Lining of body 50.4                                    | Litigio . . . . . 377.5                                                 | - half . . . . . 345.2                                                       |
| - interior . . . . . 349.1                           | - , firebrick 49.10                                    | Livello, altezza del<br>248.6                                           | - of the valvespring<br>204.5                                                |
| - de la máquina 349.3                                | - , sealing of the<br>white-metal 189.6                | - , bottiglia di . . . 91.8                                             | - variation . . . 344.10                                                     |
| - registro de - del<br>lavador 70.6                  | - , white-metal . 189.4                                | - del liquido . . . 83.2                                                | - on the working<br>surface of the<br>cylinder 159.8                         |
| Lindemann's plate<br>valve 336.8                     | Link . . . . . 217.5                                   | Livraison . . . . . 369.2                                               | - to . . . . . 374.3                                                         |
| Line combustion<br>123.6                             | - , connecting - of<br>centrifugal<br>weights 231.5    | - , camion de . . . 374.9                                               | - to - the engine 344.8                                                      |
|                                                      | - , drag . . . . . 217.1                               | - , conditions de<br>délai de . . . . . 369.6                           | Loading the engine<br>344.9                                                  |
|                                                      | - drive, closed 223.9                                  | - , voiture de . . . 374.9                                              |                                                                              |
|                                                      | - gear, governor<br>with open 269.1                    | Livre, teneur de -s<br>381.9                                            |                                                                              |
|                                                      |                                                        | Livrer . . . . . 369.3                                                  |                                                                              |

|                                            |                                                                   |                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Loam casting . 132.1                       | Locomóvil para combustibles líquidos 338.1                        | Loppa . . . . . 60.7                                                     | Lubrication of the driving gear 278.2                  |
| - moulded casting 132.1                    | Lodo . . . . . 70.8                                               | Losange, suspension en 269.3                                             | - , forced - of the stuffing box 179.9                 |
| Local generating station 331.6             | Logement des arbres dans leurs paliers 186.9                      | Loser Flansch . 312.6                                                    | - , hand . . . . . 277.1                               |
| Locale dei ventilatori 81.7                | - sphérique du bourrage souple 179.8                              | Loss on blowing-up the producer 62.6                                     | - , mechanical - of the stuffing box 179.9             |
| Loch, Anker- 308.10                        | Lohn . . . . . 384.3                                              | - of charge due to leaky piston 120.3                                    | - , oil . . . . . 275.1                                |
| - Kern- . . . . . 147.6                    | -arbeit . . . . . 383.6                                           | - due to piston leakage 171.5                                            | - , piston . . . . . 278.4                             |
| - kreis . . . . . 312.9                    | - arbeiter . . . . . 383.4                                        | - es, stand-by . . . 62.7                                                | - of piston pin 278.6                                  |
| - Putz- . . . . . 147.6                    | - einheit . . . . . 384.4                                         | - on starting the producer 62.6                                          | - , ring . . . . . 276.5                               |
| - , Schür- . . . . . 61.2                  | - , Tage- . . . . . 384.5                                         | - of work due to conduction through the walls of the cylinder 362.5      | - , separate . . . 277.6                               |
| - sitz . . . . . 239.9                     | - , Wochen- . . . 384.7                                           | - - - - to early exhaust 362.1                                           | - , splash - from the closed crank chamber 278.3       |
| - stanze . . . . . 145.2                   | Löhnung . . . . . 384.3                                           | - - - - to incomplete combustion 362.3                                   | Lubricator . . . 275.9                                 |
| - , Stoch- . . . . . 61.2                  | Lokomobile . . 337.9                                              | - - - - to retarded combustion 362.2                                     | - , needle . . . . . 276.4                             |
| Locher . . . . . 145.2                     | - , die - abstützen 338.7                                         | Lost motion between cam and roller 223.5                                 | - , sight feed . . . 276.3                             |
| Lock, piston ring 173.8                    | - , Öl- . . . . . 337.1                                           | - - - - and cam 223.5                                                    | - , spring . . . . . 274.11                            |
| Locking bar . 170.1                        | - , selbstfahrende 338.3                                          | Low compression at light load 232.6                                      | - , Staufler . . . . 274.10                            |
| Locomobile . . 337.9                       | - , Spiritus- . . . 338.2                                         | - tension ignition 288.5                                                 | - , Wick . . . . . 276.2                               |
| - à alcool . . . . 338.2                   | Lokomotive . . 339.1                                              | Lower air gas outlet 47.3                                                | Lubrifiant . . . . 273.7                               |
| - automobile . . 338.3                     | - , Feldbahn- . . 339.7                                           | - brass . . . . . 188.7                                                  | - solide . . . . . 273.8                               |
| - , étayer la . . . 338.7                  | - , Gas- . . . . . 340.1                                          | - , to - the levelling bottle 92.1                                       | Lubrificación = engrase 273.6                          |
| - à huile . . . . . 338.1                  | - , Gleis- . . . . . 339.5                                        | - , in the joints 356.5                                                  | - , agujero para la 275.2                              |
| - , voie de la . . 338.5                   | - , Gruben- . . . 339.8                                           | Loup, dent de . 202.3                                                    | - por barboteo del aceite contenido en el cárter 278.1 |
| Locomobile ad alcool 338.2                 | - , Kleinbahn- . . 339.6                                          | Lourd, hydrocarbure 12.10                                                | - à mano . . . . . 277.3                               |
| - automobile . . 338.3                     | - , Plug- . . . . . 338.10                                        | Low compression at light load 232.6                                      | - à presión del prensasaestopas 179.9                  |
| - , fissare la . . . 338.7                 | - , Straßen- . . . 339.4                                          | - tension ignition 288.5                                                 | Lubrificador . . . 274.9                               |
| - à gas . . . . . 337.9                    | Loi sur les brevets d'invention 378.8                             | Lower air gas outlet 47.3                                                | Lubrificante . . . 273.7                               |
| - i, impianti . . 337.8                    | - de Maxwell sur la distribution des vitesses moléculaires 113.2  | - brass . . . . . 188.7                                                  | - consistente . . . 273.8                              |
| - e a petrolio . . 338.1                   | - du mouvement de l'excentrique 224.5                             | - , to - the levelling bottle 92.1                                       | - , olio . . . . . 274.1                               |
| Locomotiva . . 339.1                       | - de Poisson . . 116.8                                            | Lubrification 273.6                                                      | - solido . . . . . 273.8                               |
| - da campagna 339.7                        | Long-distance central station 332.1                               | - automatique 277.5                                                      | Lubrification centrale 277.7                           |
| - per ferrovia a scartamento ridotto 339.6 | - flaming coal . 25.9                                             | - de l'axe du piston 278.6                                               | - à huile . . . . . 275.1                              |
| - a gas . . . . . 340.1                    | - interval between cutting off the fuel supply and stopping 345.7 | - par barbotage dans le carter du vilebrequin formant bain d'huile 278.3 | - individuelle . . 277.6                               |
| - da miniera . . 339.8                     | - piston . . . . . 170.5                                          | - centrale . . . . . 277.7                                               | - séparée . . . . . 277.6                              |
| - su rotaie . . . . 339.5                  | Longeron, bâti à un seul 154.4                                    | - du cylindre . 278.4                                                    | Lubrificatore ad ago 276.4                             |
| - stradale . . . . . 339.4                 | Longitud de apoyo del émbolo 175.4                                | - par graisseur centrifuge 276.9                                         | - a goccia . . . . . 276.3                             |
| Locomotive . . 339.1                       | - del émbolo . 168.4                                              | - à huile . . . . . 275.1                                                | - Staufler . . . . . 274.9                             |
| - , gas engine . 340.1                     | - del muelle en reposo 204.1                                      | - individuelle . 277.6                                                   | Lubrificazione 273.6                                   |
| - for military railway 339.7               | - de la palanca del freno 357.8                                   | - à la main . . . 277.1                                                  | - ad anello . . . 276.5                                |
| - , mine . . . . . 339.8                   | - total . . . . . 303.1                                           | - du mécanisme de transmission 278.2                                     | - anello di . . . 276.6                                |
| - , narrow gauge 339.6                     | Longitudinale, molla 270.3                                        | - du paller de manivelle 279.1                                           | - automatica . . 277.5                                 |
| - , railroad . . . . 339.5                 | Longueur de bielle 183.6                                          | - du piston . . . 278.4                                                  | - , buretta di . . 277.2                               |
| - , railway with gas driven 339.9          | Longueurs de bras de levier du frein 357.3                        | - séparée . . . . 277.6                                                  | - centrale . . . . 277.7                               |
| - , tractive force of 339.2                | - d'encombrement 303.1                                            | Lubricant . . . . 273.7                                                  | - centrifuga . . . 276.9                               |
| - , tramway . . . . 339.5                  | - du piston . . . 168.4                                           | - solid . . . . . 273.8                                                  | - del cilindro . 278.4                                 |
| Locomotive . . 339.1                       | - de portage du piston 175.4                                      | Lubricating gear 274.9                                                   | - , dispositivo per la 274.9                           |
| - de campagne 339.7                        | - du ressort détendu 204.1                                        | - , to adjust the 344.1                                                  | - , foro per la 275.2                                  |
| - à gaz . . . . . 340.1                    | - totale . . . . . 303.1                                          | - oil . . . . . 274.1                                                    | - , a forza centrifuga 276.9                           |
| - de mine . . . . . 239.8                  | Loop of diagram 355.4                                             | - , consumption of 348.7                                                 | - individuelle pei singoli organi 277.6                |
| - sur rails . . . . 339.5                  | Loose flange . 312.6                                              | - ring . . . . . 276.6                                                   | - a mano . . . . . 277.1                               |
| - routière . . . . . 339.4                 | - joint ring, joint by means of a 166.1                           | Lubrication . . . 273.6                                                  | - meccanica . . . 278.2                                |
| - à voie étroite 339.6                     | - packing ring 180.5                                              | - , automatic . . 277.5                                                  | - , mezzo di . . . 273.7                               |
| Locomotora . . 339.1                       | - sticks . . . . . 30.1                                           | - , central system of 277.7                                              | - nella capsula chiusa di una manovella 278.3          |
| - para arar . . . . 338.10                 |                                                                   | - , centrifugal . 276.9                                                  | - , olio di . . . . . 274.1                            |
| - para carreteras 339.4                    |                                                                   | - of crank shaft bearing 279.1                                           | - ad olio . . . . . 275.1                              |
| - de gas . . . . . 340.1                   |                                                                   | - , cylinder . . . 278.4                                                 | - del perno dello stantuffo 278.6                      |
| - s de gas, ferro-carril con 339.9         |                                                                   |                                                                          | - , pipetta di . . 277.2                               |
| - para minas . . 339.8                     |                                                                   |                                                                          | - a sbattimento 278.3                                  |
| - miniera . . . . . 339.8                  |                                                                   |                                                                          | - , scanalatura di 275.3                               |
| - para via estrecha 339.6                  |                                                                   |                                                                          | - della scatola sotto pressione 179.9                  |
| - para vias férreas 339.5                  |                                                                   |                                                                          | - separata . . . . 277.6                               |
| - para via portátil 339.7                  |                                                                   |                                                                          |                                                        |
| Locomóvil . . . 337.9                      |                                                                   |                                                                          |                                                        |
| - para alcohol 338.2                       |                                                                   |                                                                          |                                                        |
| - automóvil . . . 338.3                    |                                                                   |                                                                          |                                                        |

|                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lubrificazione del<br>sopporio dell'al-<br>bero motore 279.1 | Luft, Gas und -<br>nebeneinander<br>führen 236.6    | Luft, die - dem Zy-<br>linder entnehmen<br>260.4                          | Lumières d'échap-<br>pement commu-<br>nes aux deux côtés<br>du cylindre 241.8 |
| - del sopporio della<br>manovella 279.1                      | -, und - überein-<br>ander führen 236.7             | Lug, spacing . . . 51.6                                                   | - de graissage 275.2                                                          |
| - speciale per sin-<br>goli organi 277.6                     | -, die - aus der<br>Gasleitung aus-<br>blasen 344.2 | Lugar de empla-<br>zamiento, mon-<br>taje en el 300.2                     | - de grille . . . 51.2                                                        |
| - dello stantuffo 278.4                                      | - über glühende<br>Kohlen leiten 34.3               | Luke, Putz- . . . 70.6                                                    | - du jour . . . 304.1                                                         |
| - a stoppino . . . 276.1                                     | - kanal . . . 236.10                                | -, Reinigungs-<br>des Waschers 70.6                                       | - de lubrification<br>275.2                                                   |
| - della transmis-<br>sione 278.2                             | - klappe . . . 237.4                                | Lumbrera . . . 240.7                                                      | -s, masquer la<br>couronne de 241.6                                           |
| Luce . . . . . 240.7                                         | -, komprimierte 259.8                               | - de admisión . 240.8                                                     | -s, passage du<br>piston sur les 241.4                                        |
| - dall'alto . . . 304.2                                      | - leitung . . . 317.7                               | -, arista de la . 241.3                                                   | -s de retour de la<br>pompe à gaz 246.5                                       |
| - di fianco . . . 304.3                                      | -, die - von oben<br>einführen 44.6                 | -, corona de . . 240.4                                                    | Lumineux, flamme<br>non - se 265.5                                            |
| - del giorno . . . 304.1                                     | -, Preß- . . . 259.8                                | -s para los co-<br>rrientes de re-<br>troceso de la<br>bomba de gas 246.5 | Luminous flame 265.4                                                          |
| - laterale . . . 304.3                                       | - puffer . . . 233.4                                | -, para la entrada<br>del aire 242.5                                      | Lumps . . . . . 25.1                                                          |
| Lucente, carbone . . . 22.5                                  | - pumpe . . . 243.3                                 | - - - del gas 242.6                                                       | Lump, clinker 60.11                                                           |
| Lucignolo . . . 263.7                                        | -, einfach wr-<br>kende 260.8                       | - de escape . . 241.1                                                     | - coal . . . . . 25.1                                                         |
| -, carburatore a 254.7                                       | -, Hand- . . . 248.1                                | -s - - comunes á<br>los dos lados de<br>los cilindros 241.8               | Lunghezza di<br>appoggio dello<br>stantuffo 175.4                             |
| Luft . . . . . 9.7                                           | - sack . . . . . 167.4                              | -s, espacios llenos<br>entre las 241.2                                    | - della biella . . 183.6                                                      |
| - aufnehmer . . . 129.7                                      | - schleber . . . 238.3                              | -s, espacios llenos<br>entre las 241.2                                    | - del filo teso . 204.1                                                       |
| - bedarf, prakti-<br>scher 7.1                               | -, Spül- . . . . . 128.2                            | Lumière . . . . . 240.7                                                   | - della leva del<br>freno 357.8                                               |
| - -, theoretischer 6.10                                      | -, trockene . . . . 9.8                             | - d'admission . 240.8                                                     | - di sostegno dello<br>stantuffo 175.4                                        |
| - -, wirklicher . . 7.1                                      | - überschuß . . . . 7.2                             | - - d'air . . . . 242.5                                                   | - dello stantuffo 168.4                                                       |
| - behälterdruck 297.8                                        | - ventil . . . . . 238.5                            | - - de gaz . . . . 242.6                                                  | - totale . . . . . 303.1                                                      |
| - mit Benzin ge-<br>schwängerte 253.7                        | - verdichtungshub<br>243.6                          | -s, barrette entre 241.2                                                  | Lungo, stan-<br>tuffo 170.5                                                   |
| - dampfgemisch 37.3                                          | -, vereinigte - und<br>Gaspumpe 243.5               | -s, cloison entre 241.2                                                   | Lunker . . . . . 147.10                                                       |
| - Druck . . . . . 259.8                                      | -, vorgewärmte 41.3                                 | -s, couronne de 240.4                                                     | Luogo di mon-<br>taggio della<br>macchina 302.7                               |
| - druck . . . . . 10.12                                      | -, vorkompri-<br>mierte 260.1                       | -s, couvrir la<br>couronne de 241.6                                       | Lut . . . . . 138.10                                                          |
| - -, unter äußerem<br>- stehender Raum<br>85.1               | - vorwärmung<br>durch die Ab-<br>gas 257.3          | -s, découvrir la<br>couronne de 241.5                                     | Lux gas-balance 96.9                                                          |
| - eintritt . . . . . 35.9                                    | - weg . . . . . 236.8                               | -s, démasquer la<br>couronne de 241.5                                     | Luz central . . . 304.2                                                       |
| - schlitze . . . . . 242.5                                   | -, Zerstäubungs- 255.8                              | -s, distribution<br>par 240.3                                             | - del emparrillado<br>51.2                                                    |
| - feuchte . . . . . 10.9                                     | - zufuhr, Aussetzen<br>der Gas- und 228.6           | -s, - à - de chaque<br>côté du piston<br>242.3                            | - lateral . . . . . 304.3                                                     |
| - feuchtigkeit . . 10.10                                     | - zuführung . . . 46.7                              | - d'échappement<br>241.1                                                  | - de las mallas . 24.9                                                        |
| - die - dem Freien<br>entnehmen 260.7                        | - zug, künstlich<br>erzeugter 322.7                 |                                                                           | - natural . . . . . 304.1                                                     |
| - Frisch- . . . . . 40.2                                     | - -, natürlicher 322.5                              |                                                                           | - del tubo . . . 309.4                                                        |
| - gas . . . . . 34.1                                         | -, Zusatz- . . . 255.9                              |                                                                           |                                                                               |
| - abzug . . . . . 35.7                                       |                                                     |                                                                           |                                                                               |
| - -, von oben ab-<br>ziehendes 47.2                          |                                                     |                                                                           |                                                                               |
| - prozeß . . . . . 34.2                                      |                                                     |                                                                           |                                                                               |

## M.

|                                           |                                                    |                                               |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| M-Kurve für Flach-<br>regler 272.7        | Macchina per treni?<br>di laminatoi 337.3          | Machine for testing<br>tensile strength 140.3 | Machine de laminoir<br>337.3        |
| Macchina per arro-<br>tare 150.7          | -, zoccolo di . . 155.5                            | Machine, arrêter la<br>346.6                  | -s, marche de . . 342.7             |
| -, caricare la . . 344.8                  | Macchinista . . 348.9                              | - aspirante . . . 126.9                       | - à meuler . . . 150.7              |
| -, carico della . 344.9                   | Mächefer . . . . 60.7                              | -s, bâtiment des 303.3                        | -, mise en parallèle<br>de la 344.7 |
| -, edificio delle 303.3                   | - liquide . . . . . 60.9                           | -, charge de la 344.9                         | -, monter une . 300.3               |
| - a per fare scana-<br>lature 150.2       | Machihembrado,<br>junta -a 165.9                   | -, charger la . . 344.5                       | -, nettoyage de la<br>349.3         |
| - per fresare . . 150.4                   | -, segmentos anu-<br>lares con uniones<br>-as 50.8 | -, la - démarre<br>difficilement 344.5        | - à percer . . . 148.6              |
| - a gas di Lenoir<br>363.4                | Machine, boring-<br>148.6                          | -, démontage d'une<br>300.5                   | - à raboter . . 149.10              |
| - e, gruppo di . . 330.1                  | - eut helical gear<br>wheel 209.7                  | -, démonter une 300.4                         | -s, salle des . . 303.3             |
| - a, montare la . 300.3                   | - - - peat . . . . . 28.4                          | -, emplacement de<br>la 302.7                 | - à shéper . . . 150.1              |
| - e, olio per . . . 274.7                 | -, drilling- . . . . 148.6                         | - d'essai pour les<br>matériaux 139.12        | -, socle de . . . 155.5             |
| - a, la - parte diffi-<br>cilemente 344.5 | -, grinding . . . . 150.7                          | - - des matériaux<br>à la traction 140.3      | - soufflante . . 336.1              |
| - per piastrella 149.10                   | -, milling . . . . . 150.4                         | - à essayer les<br>matériaux 139.12           | - - à gaz . . . . . 330.3           |
| - per provare i<br>corpi 140.3            | - oil . . . . . 274.7                              | - à forer . . . . . 148.6                     | - type de . . . 823.2               |
| - - - i materiali<br>139.12               | -, planing . . . . . 149.10                        | - à fraiser . . . 150.4                       | -, visiter la . . 349.6             |
| -, pulitura della 349.3                   | -, shaping . . . . . 150.1                         | -, genre de . . . 823.2                       | Machining . . . 148.3               |
| -, servizio a . . . 342.7                 | - shop . . . . . 148.2                             | -s, groupe de . 330.1                         | -, allowance for 148.4              |
| -, smontare la . 300.4                    | -, slotting . . . . . 150.2                        | -s, huile de . . 274.7                        | Machiniste . . . 848.9              |
| - soffiante . . . . 336.1                 | -, testing . . . . . 139.12                        |                                               | Macho de grifo 314.10               |

**Macho, perforación**  
longitudinal y  
transversal en  
el 92.7  
**Macizo de asperón**  
306.7  
- de la cimentación  
304.3  
- de granito . . . 306.8  
**Maçonnerie de la**  
cuve 49.10  
**Made ground** . . . 305.8  
**Madera** . . . 29.4  
- de abeto . . . 306.9  
- de coníferas . 30.4  
- desperdicios de 30.2  
- destilación de la  
48.5  
- emparrillado de  
69.4  
- fibra de . . . 73.4  
- listón de . . . 63.9  
- de pino . . . 307.1  
- para vacíos . 307.6  
**Madrevite tenditrice**  
353.3  
**Maestro** . . . 143.1/2  
**Magerkohle** . . . 22.9  
**Magere Kohle** . . . 22.9  
**Maglia larga, tela**  
metálica a 79.2  
**Maglio a gas** . . . 331.3  
- a vapore . . . 146.1  
**Magnet, Dauer-** 284.9  
**-elektrischer Strom-**  
**-erzeuger** 284.8  
- e Zündung . 286.1  
- Feld . . . 333.4  
- gestell . . . 333.3  
- induktor . . . 284.8  
- permanenter 284.9  
- wicklung . . . 333.5  
- zündung . . . 286.1  
**Magnet, field** . . . 333.4  
- frame . . . 333.3  
- permanent . . . 284.9  
**Magnete, accensione**  
a 286.1  
- avvolgimento  
del 333.5  
- di campo . . . 333.4  
- permanente . 284.9  
**Magnetico, campo**  
333.4  
**Magnético, arma-**  
ción 333.3  
**Magneto** . . . 284.8  
- electric generator  
284.8  
- ignition . . . 286.1  
**Magneto, encendido**  
por 286.1  
- eléctrico, Infla-  
ción -a 286.1  
**Magnetoeléctrica,**  
accensione 286.1  
**Magneto** . . . 284.8  
- allumage par 286.1  
**Malgre, charbon** 22.9  
**Maille, largeur de** 24.9  
- s, toile métallique  
à grandes 79.2  
**Main bearing** . 187.1  
- cap . . . 127.4  
- horizontally  
divided 187.3  
- box . . . 188.3  
- brasses . . . 188.3  
- collecting . . . 316.6

**Main cylinder** . 243.1  
- s, discharging air  
from gas 316.9  
- exhaust valve,  
relieving pressure  
in cylinder before  
opening 205.7  
- head . . . 205.4  
- hydraulic . . . 32.10  
- packing . . . 179.4  
- s, pressure in . 321.3  
- ring . . . 316.7  
- shaft, indicator  
reducing gear  
with small crank  
on end of 353.7  
- slide . . . 246.7  
- steps . . . 183.3  
- s, town . . . 321.2  
- valve . . . 205.4  
- vaporiser . . . 41.5  
**Main-d'oeuvre,**  
frais de 373.1  
- volant à . . . 315.5  
**Maintenance** . 349.8  
**Maintenir basse la**  
température du  
gazogène en y  
introduisant de  
grandes quantités  
de vapeur 43.2  
- faibles les forces  
d'inertie de la  
transmission de  
distribution 215.5  
- fermée la soupape  
d'admission 223.7  
- d'admission  
du combustible . 223.5  
- ouverte la soupape  
d'échappement . 223.8  
- dans sa position  
la soupape d'é-  
chappement 229.1  
**Maison** . . . 379.9  
- d'expédition 374.10  
**Maitre** . . . 143.1  
**Majoration de prix**  
370.7  
**Make and brake**  
sparkling plug 288.6  
- up piece . . . 310.5  
- to - the cleaning  
hole watertight  
170.8  
**Maker, contact** 285.10  
**Maladie, assurance**  
contre la 385.4  
**Malleable, ghisa** 132.6  
**Maleable, hierro** 132.7  
- fundición . . . 132.6  
**Malla ancha, tejido**  
de alambre de 79.2  
- dimensiones de  
las -s 24.9  
- luz de las -s 24.9  
**Malleable cast-iron**  
132.6  
- iron . . . 132.7  
**Mallée** . . . 144.4  
**Malta di calce** . 307.9  
- di cemento . 307.8  
**Maltese cross** . 213.7  
**Malteserkreuz** . 213.7  
**Manage, to** . . . 381.6  
**Management of**  
service 347.6

**Manager** . . . 381.5  
- s office . . . 381.2  
- works . . . 382.3  
**Managing director**  
381.4  
- engineer . . . 382.5  
**Manantial de la**  
corriente de en-  
cendido 233.9  
**Manchon, assem-**  
blage à 311.5  
- course du . 263.10  
- course réduite  
du 263.11  
- fileté . . . 311.7  
- joint à . . . 311.5  
- pression du . 272.1  
- de réduction 311.8  
- du régulateur 268.9  
- régulateur à . 268.8  
- a - couissant  
269.1  
- résistance totale  
appliquée au 271.8  
- tuyau à . . . 311.6  
- à vis . . . 311.7  
**Mandado, polea -a**  
327.5  
- válvula de admi-  
sión -a 200.2  
**Mandar el árbol de**  
distribución 209.3  
- el escape . . . 205.8  
**Mandataire** . . . 381.5  
**Mandatario** . . . 381.5  
**Mando de las bom-**  
bas 244.1  
- de la distribución  
209.2  
- del indicador por  
manivela frontal  
353.7  
- por transmi-  
sión de palancas  
353.6  
- palanca de . 217.4  
- polea de . . . 327.4  
- de la transmisión  
327.3  
- de la válvula de  
gas con apertura  
variable y cierre  
constante 235.3  
- por medio  
de una leva obli-  
cua 235.1  
- por la  
válvula de aire  
232.1  
- de interrup-  
ción por medio  
de la campana  
del gasómetro 85.4  
**Mandril del forno**  
149.6  
**Mandrin de tour** 149.6  
**Mandrino da tornlo**  
149.6  
**Maneggiabilità**  
degli organi 342.1  
**Manejo, instruccio-**  
**-nes para el** 349.1  
**Maneton** . . . 186.7  
**Manette** . . . 297.3  
**Manguito interior**  
313.5  
- de doble rosca  
313.6  
- junta por . . . 311.5

**Manguito de reduc-**  
ción 311.5  
- del regulador 268.9  
- roscado . . . 311.7  
**Maniabilità des or-**  
ganes 342.1  
**Manicotto, corsa ri-**  
dotta del 268.11  
- giunto a . . . 311.5  
- pressione sul 272.1  
- del regolatore 268.9  
- di riduzione . 311.5  
- tubo a . . . 311.6  
- a vite . . . 311.7  
**Manipulation, mate-**  
**-rials and their**  
131  
**Manivela** . . . 186.3  
- s acunadas à 120  
grados 186.2  
- ángulo de rotación  
de la 193.6  
- árbol . . . 185.6  
- de la bomba 244.2  
- montada con  
avance 244.3  
- brazo de la . 186.4  
- círculo de la 193.3  
- del eje cigüeñal,  
chapa protectora  
sobre la 155.2  
- frontal . . . 186.8  
- de lanzamiento de  
mano 291.5  
- mecanismo de 192.1  
- muñequilla de la  
186.7  
- radio de la . 186.6  
- de seguridad 292.8  
**Manivelle** . . . 186.3  
- angle de soulevé-  
ment de la 193.6  
- arbre à . . . 185.6  
- boîte de la . 153.1  
- en bout . . . 186.8  
- bouton de . 186.7  
- bras de . . . 186.4  
- capot de la . 155.2  
- carter de la . 153.1  
- cercle décrit par  
le bouton de 193.3  
- coussinet de . 188.3  
- s calées à 120° 186.2  
- débrayage auto-  
matique de la 291.8  
- déclanchement  
automatique de  
la 291.8  
- de démarrage 291.5  
- démarrage par  
291.4  
- flasque de . . 186.4  
- de lancement 291.5  
- lancement par 291.4  
- de mise en marche  
291.5  
- mise en marche  
par 291.4  
- palier de . . . 187.1  
- de - incliné vers  
l'extérieur 187.6  
- de - incliné vers  
l'intérieur 187.5  
- de pompe . . 244.2  
- calée en avance  
244.3  
- position de . 193.5  
- rayon de . . . 186.6  
- retour de la . 292.5

|                                                                              |                                               |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Manivelle, rotation de 193.4                                                 | Mantice . . . . 85.8                          | Marche . . . . 341.1                                  | Marquer . . . . 211.3               |
| - de sûreté . . . 292.8                                                      | - da fucina . . . 145.9                       | - des affaires . 369.1                                | - au pointeau . 144.8               |
| - tringle de . . . 289.7                                                     | Manuabilidad de las piezas de servicio 342.1  | - ,ajuster le piston à la temperature de 175.7        | Marsh gas . . . 12.12               |
| Mano d'opera, spese di 373.1                                                 | Manufatura . 368.6                            | - bruyante . 345.10                                   | Marteau . . . . 144.5               |
| Manœuvre . . . 383.4                                                         | Manufacture . 142.6                           | - de la combustion 5.6                                | - pilon . . . . 246.1               |
| - chaîne de . . . 302.4                                                      | - cost to . . . . 370.2                       | - continue . . . 341.4                                | - - à gaz . . . . 331.3             |
| - levier de . . . . 297.3                                                    | - ,wholesale . . 368.3                        | - douce des articulations 343.7                       | - ,travallier au . 144.4            |
| - volant de . . . 315.5                                                      | Manufacture, to 368.5                         | - facile du moteur 345.5                              | Marteler . . . . 144.4              |
| Man on piece work 383.7                                                      | Manufacturer . 379.8                          | - du gazogène 56.8                                    | Martelletto . . . 290.4             |
| Manovella 186.3, 291.5                                                       | - and retailer . 380.8                        | - du haut fourneau 64.6                               | Martello . . . . 144.5              |
| - ,albero di . . . 185.6                                                     | Manufacturing works 368.6                     | - intermittente 341.5                                 | - ,battere al . . 144.4             |
| - ,d'avviamento 291.5                                                        | Manutenzione 349.2                            | - irrégulière . . 345.9                               | - ,foggiare a . . 145.8             |
| - ,bottone della 186.7                                                       | Máquina de afilar 150.7                       | - ,longue - par inertie de la machine 345.7           | Martillar . . . . 144.4             |
| - ,braccio della 186.4                                                       | - aspirante . . . 126.9                       | - de machines . 342.7                                 | Martillo . 144.5, 290.4             |
| - ,camera della 153.1                                                        | - de barrenar . 148.6                         | - ,mettre en - les graisseurs 344.1                   | - de gas . . . . 331.3              |
| - ,cappello di protezione della 155.2                                        | - de cepillar 149.10                          | - ,mettre la machine en 343.8                         | - pilon . . . . 146.1               |
| - ,cassa della . 153.1                                                       | - para ensayar materiales 139.12              | - ,mettre le moteur en 291.3                          | - de vapor . . . 146.1              |
| - ,circolo della 193.3                                                       | - de escoplear ranuras 190.2                  | - ,ordre de . . . 341.6                               | Martinete de vapor 146.1            |
| - ,contraccollo sulla 292.5                                                  | - de fresar . . . 150.4                       | - ,position en . . 55.7                               | Martinetto idraulico 302.1          |
| - ,corpo della . 186.6                                                       | - operadora . . . 329.9                       | - du réglage . 267.4                                  | Masa, compensación de las -s 196.5  |
| - di estremità . 186.8                                                       | - para probar los cuerpos à la tracción 140.3 | - régulière . . . 64.7                                | - ,comunicación con 287.1           |
| - ,leva della . . 289.7                                                      | - ,soplante . . . 336.1                       | - sans choes du galet 223.7                           | - ,diagrama de las -s 195.6         |
| - ,piede del sopporto di 152.8                                               | - ,cilindro de la 336.5                       | - silencieuse . . 345.6                               | - ,equilibrio de las -s 196.5       |
| - della pompa 244.2                                                          | - de taladrar . 148.6                         | - des articulations 343.7                             | - ,fuerza ejercida por las -s 195.5 |
| - - - calettata in avanti 244.3                                              | - de tèrmica . . . 114.2                      | - des roues d'engrenage 210.4                         | - ,oscilantes . . 196.2             |
| - ,posizione della 193.5                                                     | - de tren de laminar 337.3                    | - à vide . . . . 345.1                                | - ,retorno por . 287.1              |
| - ,posta di sbalzo 186.8                                                     | Maquinista . . 348.9                          | Marché, conclusion d'un 370.11                        | - ,rotatori, equilirar las 196.7    |
| - ,raggio della . 186.6                                                      | Marbre à dresser 145.4                        | Marchlo di fabbrica 378.4                             | Maschenweite . . 24.9               |
| - ,rotazione della 193.4                                                     | Marca di fabbrica 378.4                       | Marchia del generatore 56.8                           | Maschine, die - abbaucen 300.4      |
| - di sicurezza 292.8                                                         | Marca central del árbol 358.10                | - ,mettere in - il motore 291.3                       | - ,Absaug- . . . . 126.9            |
| - ,sopporto della 187.1                                                      | - de fabrica . . 378.4                        | - a vuoto . . . . 345.1                               | - ,naggregat . . 330.1              |
| - e spostate di 120.9                                                        | - del macho . . 147.5                         | Marché, conclusion d'un 370.11                        | - ,die - andrehen 291.3             |
| - 186.2                                                                      | - de reglaje . . 211.2                        | Marchlo di fabbrica 378.4                             | - ,nanordnung . 325.2               |
| - a, vasea della 155.1                                                       | Marcar . . . . 211.3                          | Marchia del generatore 56.8                           | - ,nart . . . . . 323.2             |
| Manovra, catena di 302.4                                                     | - con el punzon 144.8                         | - ,mettre in - il motore 291.3                        | - ,atmosphärische Flugkolben 363.8  |
| - ,volantino di . 315.5                                                      | Marcare . . . . 211.3                         | - a vuoto . . . . 345.1                               | - ,die - aufstellen 300.3           |
| Manque d'équilibre des segments 171.6                                        | Marcha del alto horno 64.6                    | Marco calentado por el calor irradiado 264.4          | - ,die - auseinandernehmen 300.4    |
| Mantel, Blech. 162.3                                                         | - sin carga . . 345.1                         | - del emparrillado 51.8                               | - ,Ausspül- . . . 127.2             |
| - ,den durchbrochenen - durch einen umgreifenden Blechmantel schließen 162.2 | - dulce de las articulaciones 343.7           | Marinekopf . . . 184.8                                | - ,Balance- . . . 325.8             |
| - ,entlastung . . 161.6                                                      | - del generador 56.8                          | Marine end . . . 184.8                                | - ,Bankl- . . . . 324.7             |
| - ,heizung . . . . 258.1                                                     | - irregular . . 345.9                         | Marino, motor vertical sistema 325.5                  | - ,nbauanstalt . 142.7              |
| - ,Kolben- . . . . 168.9                                                     | - del alto horno 64.8                         | Mariposa, válvula de estrangulación en forma de 237.3 | - ,nbauer . . . . 143.3             |
| - ,Kühl- . . . . 166.6                                                       | - ,poner el motor en 291.3                    | Mark, core . . . 147.5                                | - ,die - belasten 344.8             |
| - ,in der Mitte geteilter 162.1                                              | - de la regulación 267.4                      | - for correct engagement of wheels 211.2              | - ,nbetrieb . . . 342.7             |
| - ,den - in der Nähe des Endflansches durchstechen 162.4                     | - regular del alto horno 64.7                 | - ,trade- . . . . 378.4                               | - ,die - in Betrieb nehmen 342.8    |
| - ,schutzblech . 135.2                                                       | - silenciosa . . 345.6                        | Mark, to . . . . 211.3                                | - ,die - in Betrieb setzen 343.8    |
| - ,Wasser- . . . 166.6                                                       | - de la roldana 223.7                         | - ,to - with the centre punch 144.8                   | - ,nbett . . . . 153.7              |
| - ,Zylinder- . . 161.4                                                       | - suave de las articulaciones 343.7           | Marke, Kern- . . 147.5                                | - ,Bohr- . . . . 148.6              |
| Mantener abierta la válvula de escape 228.8                                  | - del motor . 345.5                           | Marmita di scarico murata 319.4                       | - ,die - demonstrieren 300.4        |
| - ,cerrada la válvula de admisión 228.7                                      | - en vacío . . . . 345.1                      | Mármol para enderezar 145.4                           | - ,Doppelreihen 327.1               |
| - - - de admisión de combustible 228.5                                       | Marchandises en grande vitesse 374.7          | Marque de fabrique 378.4                              | - ,doppeltwirkende Viertakt 324.9   |
| - en su posición la válvula de escape 229.1                                  | - en petite vitesse 374.5                     | - du noyau . . 147.5                                  | - , - - Zweitakt 325.1              |

Maschine, Fräs- 150.4  
 -ngas . . . . . 613  
 -, Gas- . . . . . 323.3  
 -, Gebläse- . . . . . 326.1  
 -, Gichtgas- . . . . . 323.6  
 -, Großgas- . . . . . 323.4  
 -, hnaus- . . . . . 303.3  
 -, Hobel- . . . . . 149.10  
 -, nlngeur- . . . . . 142.9  
 -, Kleingas- . . . . . 323.5  
 -, Koksofengas 324.1  
 -, Kraftgas- . . . . . 324.2  
 -, nkurbel . . . . . 186.3  
 -, nlabatorium 350.8  
 -, Leuchtgas- . . . . . 324.4  
 -, Mehrzylinder-326.2  
 -, die - montieren 300.3  
 -, die - nachsehen 349.6  
 -, Nutstoß- . . . . . 150.2  
 -, nöl . . . . . 274.7  
 -, Öl- . . . . . 324.5  
 -, Probier- . . . . . 139.12  
 -, Prüfungs- . . . . . 139.12  
 -, Querhobel- . . . . . 150.1  
 -, Reihen- . . . . . 326.9  
 -, Schleif- . . . . . 150.7  
 -, nschlosser . . . . . 143.3  
 -, Shaping- . . . . . 150.1  
 -, nsckel . . . . . 155.5  
 -, die - springt schwer an 344.5  
 -, die - stillsetzen 346.6  
 -, Tandem- . . . . . 326.9  
 -, ntorf . . . . . 284  
 -, Verbrennungs- ohne Gemeinge-  
 verdichtung 363.3  
 -, vertikale Kapsel- 325.6  
 -, Walzenzug- . . . . . 337.3  
 -, Wärmekraft- 114.2  
 -, nwärter . . . . . 348.9  
 -, Wassergas . . . . . 324.3  
 -, nwidstand . . . . . 360.4  
 -, Zerreiß- . . . . . 140.3  
 -, Zugfestigkeits-  
 prüf- 140.3  
 -, Zwilling- . . . . . 326.4  
 -, reißen- . . . . . 327.1  
 Maschio del robl-  
 netto 314.10  
 Masquer la con-  
 ronne de lumière 241.6  
 Maß, Aufstellungs-  
 301.2  
 Maß, Montage- 301.2  
 -stab, Feder- . . . . . 355.5  
 Massa di depu-  
 razione 72.9  
 - - -, rlgenera-  
 zione della 72.10  
 -, e, diagramma  
 delle 195.6  
 -, dotate di moto  
 alternativo 196.2  
 -, equilibrio delle 196.5  
 -, a, nasello alla 231.6  
 -, e, pressioni pro-  
 dotto dalle 195.5  
 Massenausgleich 196.5  
 -, ausgleichung . 196.5  
 -, druck . . . . . 195.5  
 -, diagrammi . 195.6

Massenfabrikation 368.3  
 -,herstellung . . 368.3  
 -, hin- und her-  
 gehende 196.2  
 -,kraft . . . . . 195.5  
 -,kräfte, in der  
 Schwingungs-  
 ebene des Schaf-  
 tes auftretende 84.4  
 -, die umlaufenden  
 - durch kreisende  
 Gegengewichte  
 ausgleichen 196.7  
 Masses, to balance  
 the rotating -  
 by counter -  
 weights 196.7  
 -, balancing of the 196.5  
 -, cushioned move-  
 ment of the re-  
 ciprocating 196.3  
 -, pressure exerted  
 by 195.5  
 -, reciprocating 196.2  
 -, uncushioned  
 movement of the  
 reciprocating 196.4  
 Masse, diagramme  
 des -s 195.6  
 -, s douées d'un  
 mouvement  
 alternatif 196.2  
 - - - - de va-et-  
 vient 196.2  
 -, épuratrice . . 72.9  
 -, s, équilibrage des 196.5  
 -, s, équilibrer les  
 - en rotation  
 par des contre-  
 poids rotatifs 196.7  
 -, fabrication en 168.3  
 -, s, force des . . 195.5  
 -, régénération de  
 la -épuratrice 72.10  
 -, retour par la 287.1  
 -, de scories . . 60.11  
 Massiccia, incastel-  
 latura 154.2  
 Massimo, inter-  
 ruttore a 335.7  
 Mastic . . . . . 138.10  
 Mastice . . . . . 138.10  
 Masut . . . . . 102.7  
 Mat, charbon . . 22.6  
 Materia depura-  
 dora 72.9  
 -, para desnatura-  
 lizar 106.2  
 Material . . . . . 131.1  
 -, eigenschaft . . 138.13  
 -, fehler . . . . . 139.11  
 -, prüfung . . . . . 139.9  
 -, len und ihre Ver-  
 arbeitung 131.3  
 -, Verpackungs-376.5  
 Materials . . . . . 131.1  
 -, acceptance of 139.10  
 -, defect in . . 139.11  
 -, heat stresses due  
 to irregular dis-  
 tribution of 163.2  
 -, s and their man-  
 ipulation 131  
 -, packing 138.3, 376.5

Materials, properties  
 of 138.13  
 -, purifying . . . 72.9  
 -, temperature stres-  
 ses due to ir-  
 regular distri-  
 bution of 163.2  
 -, s, testing of . . 139.9  
 Material . . . . . 131.1  
 -, distribución des-  
 ignal del 163.2  
 -, de embalaje . 376.5  
 -, para empaqueta-  
 dura 138.3  
 -, para guarnición 138.3  
 Materiali . . . . . 131.1  
 -, difetto dei . . 139.11  
 -, e dolce, guarni-  
 zione in 179.7  
 -, i di guarnizione 138.3  
 -, e d'imballaggio 376.5  
 -, i, macchina per  
 provare i 139.12  
 -, proprietà dei 138.13  
 -, prova dei . . . 139.9  
 -, ricezione dei 139.10  
 -, di tenuta . . . 138.3  
 Matériaux . . . . . 131.1  
 -, d'emballage . 376.5  
 -, machine d'essai  
 pour les 139.12  
 -, - à essayer les 139.12  
 -, propriété des 138.13  
 -, et travail des  
 matériaux 131  
 Matière, défaut  
 dans la 139.11  
 -, vice de . . . . . 139.11  
 Matita . . . . . 352.9  
 -, guida della . 353.1  
 Mattkohle . . . . . 22.6  
 Mattone d'argilla  
 refrattaria 50.2  
 -, da costruzione 306.5  
 -, duro ben cotto 306.6  
 -, i, fondazione in  
 muratura di 306.4  
 -, e olandese . . 306.6  
 -, refrattario . . 50.3  
 Mattonella di car-  
 bone 28.8  
 - - - fossile . . . 28.9  
 -, in forma di cubo 28.12  
 -, industriale . . 28.12  
 -, di lignite . . . 28.10  
 -, e, pressa per . . 29.1  
 -, a di torba . . . 28.11  
 -, e, torchio per 29.1  
 Matras . . . . . 101.2  
 Matraz . . . . . 101.2  
 Mauerwerk, Schacht- 49.10  
 Maximalausschalter 335.7  
 Maximum cut-out 335.7  
 -, economical com-  
 pression 122.2  
 -, lift of the valve 208.3

Maxwell's Vertel-  
 lungsgesetz der  
 Molekülschwin-  
 digkeiten 118.2  
 Maxwell's law of  
 distribution of  
 molecular ve-  
 locities 113.2  
 Mazout . . . . . 102.7  
 -, brûleur de . . 104.1  
 Mazut . . . . . 102.7  
 Mean effective  
 pressure 359.7  
 -, indicated pressure 359.7  
 -, kinetic energy of  
 a system of points 113.5  
 Measure, to - the  
 draught in mm  
 of water 82.7  
 -, to - the quantity  
 of the gas during  
 the falling gaso-  
 meter 86.8  
 -, to - the suction in  
 mm of water 82.7  
 -, to - the tempe-  
 rature of a body  
 by its radiation 21.8  
 -, to - the voltage  
 of the battery 284.6  
 Measurement, gas 86.7  
 -, of heat . . . . . 16.1  
 -, of speed . . . . 358.6  
 -, of weak draughts 83.4  
 Measuring a dia-  
 gram 359.2  
 -, tube, graduated 91.7  
 -, vessel, calibrated 91.2  
 Mécanicien . . . . 143.3  
 -, ontil de . . . . 143.6  
 Mecánico . . . . . 143.5  
 -, equivalente - del  
 calor 114.3  
 -, rendimiento . 360.1  
 Mécanique, rende-  
 ment 360.1  
 Mécanisme de blo-  
 cage de l'échappe-  
 ment à organe  
 d'arrêt et butée 226.3  
 -, boîte du . . . . 152.9  
 -, carter du . . . . 152.9  
 -, cinématique du -  
 à manivelle 191.10  
 -, de commande de  
 Langen 364.7  
 -, compteur à chiffres  
 sautants 358.11  
 -, de déclanchement 233.3  
 -, de distribution 209.5  
 -, de lancement  
 actionné élec-  
 triquement 293.6  
 -, théorie du - de  
 transmission 191.9  
 -, de transmission à  
 manivelle 192.1  
 - - - de mouve-  
 ment 183.2



|                                                              |                                                                    |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mecanismo para accionar las válvulas de arranque 295.5       | Mechanically operated admission valve 200.2                        | Mélange air-vapeur 87.5                                  | Mercurio, columna de 19.5                                |
| - de admisión, varillas del 214.9                            | Mechanik, Wärme- 113.6                                             | - d'air et de vapeur 37.3                                | - que contiene el globo 94.9                             |
| - del contador 81.6                                          | Mechanische Deutung der Temperatur 112.7                           | - allumable . . . 236.2                                  | - ,termómetro de 18.2                                    |
| - disparador . 233.3                                         | -er Leistungsverlust 360.3                                         | - aspiré . . . 120.7                                     | Mercury column 19.5                                      |
| - de distribución 200.5                                      | -es Wärmeäquivalent 114.3                                          | - ,canal de . . 237.2                                    | - ,projecting part of the 19.7                           |
| - de escape, varillas del 215.1                              | -er Wirkungsgrad 360.1                                             | - ,capacité thermique du 361.1                           | - seal . . . . . 94.9                                    |
| - graduador del regulador 273.3                              | Mechanism, change-over 259.2                                       | - ,chambre de . 236.5                                    | - thermometer 18.2                                       |
| - de impulsión de Langen 364.7                               | - for driving the cam shaft 209.5                                  | - ,contenance thermique du 361.1                         | - - filled with carbon dioxide 18.3                      |
| - de lanzamiento, puesta en marcha por medio de 293.5        | - ,Langen's control 364.7                                          | - de démarrage 298.8                                     | - - - nitrogen 18.4                                      |
| - de manivela . 192.1                                        | - ,recording . . 352.8                                             | - ,disposer les pompes à - latéralment au cylindre 243.9 | Merma . . . . . 147.10                                   |
| - del percutor . 290.1                                       | Mechanismus, Ausklink- 233.3                                       | - ,entrée du - dans le tube 282.5                        | Mescolato, spirito 106.5                                 |
| - de reglaje del regulador 273.3                             | - ,Kurbel . . . 192.1                                              | - ,étranglement du 233.6                                 | Mesh, size of . . 24.9                                   |
| - de transmisión 183.2                                       | Mèche . . . . . 263.7                                              | - explosible . . 236.2                                   | Meßgefäß . . . . . 91.2                                  |
| - - ,fuerzas que actúan en el 194.7                          | - américaine . 148.6                                               | - ,formation du 235.7                                    | - ,rohr,graduliertes 91.7                                |
| - - ,teoría del 191.9                                        | - ,carbureteur à 254.7                                             | - inflammable . 236.2                                    | Messa all' interesse 373.7                               |
| - - ,utilización del 183.4                                   | - de graissage 276.2                                               | - ,mauvais . . . 236.4                                   | - in moto, apparécchio di 291.1                          |
| Meccanica del calore 113.6                                   | - hélicoïdale . 148.6                                              | - de mise en marche 298.8                                | - - - ad aria compressa 294.5, 294.7                     |
| - ,lubrificazione 278.2                                      | - à langue d'aspic 148.7                                           | - ,mise en marche par - tonnant 298.4                    | - - ,compressore di 296.3                                |
| - o . . . . . 143.3                                          | Mechero . . . . . 263.2                                            | - ,pauvre . . . 236.1                                    | - - -,corrente per la 298.3                              |
| - ,ingegnere . . 142.9                                       | - de bencina . 263.5                                               | - ,pompe à . . 242.7                                     | - - - elettrica 298.1                                    |
| - ,rendimiento . 360.1                                       | - Bunsen . 98.8, 282.8                                             | - ,à - tonnant 243.5                                     | - - - per gas di scappamento 299.2                       |
| Meccanismo articolato, regolatore con 269.1                  | - ,regulador del 99.1                                              | - ,pureté du . . 236.3                                   | - - - col girare il volano 293.4                         |
| - automatico di decompressione 294.3                         | - Forsunka para quemar residuos 104.1                              | - ,réglage qualitatif du 234.5                           | - - - a mano . 297.2                                     |
| - di comando di Langen 364.7                                 | - de gas . . . . 65.6                                              | - ,riche . . . . . 235.8                                 | - - -,miscela di 298.8                                   |
| - - - per la válvula d'avviamento 295.5                      | - móvil, inflamador con - para su calentamiento 283.1              | - ,soupape de . 238.7                                    | - - -,recipiente per 297.6                               |
| - contatore a cifre scattanti 358.11                         | - para petróleo 264.2                                              | - ,automatique de 238.8                                  | - - -,resistenza alla 291.2                              |
| - a manovella . 192.1                                        | - ,pico del . . . 263.10                                           | - ,tirer à . . . 238.4                                   | - in parallelo della macchina 344.7                      |
| - - -,campo di moto del 193.8                                | Medición de calor 16.1                                             | - ,tube de . . . 263.8                                   | Messen, die Gasmenge bei niedergehendem Gas-sammler 86.8 |
| - - - cinemática del 191.10                                  | - de corrientes débiles 83.4                                       | Mélangeuse, tuyère 38.8                                  | - ,die Zugstärke in mm Wassersäule 82.7                  |
| - motore, attrito derivante dagli sforzi trasmessi dal 176.1 | - del gas . . . . 86.7                                             | Melder, Feuer- 377.3                                     | Messer, Alkohol- 105.3                                   |
| - di regolazione del regulatore 273.3                        | Medida de montaje 301.2                                            | Melting cones . 21.7                                     | - ,Spannungs- . 334.5                                    |
| - ,scatola del . 152.9                                       | - del número de vueltas 358.6                                      | - heat . . . . . 15.2                                    | - ,Strom- . . . . 334.9                                  |
| - a scatto . . . 233.3                                       | Medio de reducción 5.4                                             | Member, elastic intermediate 226.7                       | - ,Volt- . . . . . 334.5                                 |
| - di trasmissione, parti d'un 183.3                          | Medir la cantidad de gas cuando baja la campana del gasómetro 86.8 | Membrana . . . 84.1                                      | - ,Wasser- . . . 321.4                                   |
| - - -,sforzi del 194.7                                       | - la intensidad del tiro en mm de columna de agua 82.7             | Ménager des évidements dans la fondation 307.5           | Messing . . . . . 137.4                                  |
| - - -,utilizzazione del 183.4                                | - la temperatura de un cuerpo por medio de su radiación 21.8       | Menante, poulie 327.4                                    | -draht . . . . . 138.2                                   |
| Mecha . . . . . 263.7                                        | - la tensión de la batería 284.6                                   | Menée, poulie . 137.5                                    | -rohr . . . . . 309.11                                   |
| - capilar . . . . 276.2                                      | Médula . . . . . 29.8                                              | Mennige, Blei- 138.11                                    | Messung schwacher Zugstärken 83.4                        |
| - ,carburetor de -s 254.7                                    | Mehrzylinderanordnung 326.3                                        | Menu . . . . . 25.3                                      | - ,Touren- . . . . 358.6                                 |
| Mechanical efficiency 360.1                                  | - -maschine . . 326.2                                              | Mercancias de gran velocidad 374.7                       | - der Umdrehungszahl 358.6                               |
| - engineer . . . 142.9                                       | Meißel . . . . . 144.7                                             | - de pequeña velocidad 374.5                             | Mesurage de faibles tirages 83.4                         |
| - equivalent of heat 114.3                                   | Meißeln . . . . . 144.6                                            | Mercantil, derecho 377.8                                 | - du gaz . . . . . 86.7                                  |
| - equivalent of temperature 112.7                            | Meister . . . . . 143.1                                            | Merce a grande velocità 374.7                            | - du nombre de tours 358.6                               |
| - indication of temperature 112.7                            | - ,Richt- . . . . 300.6                                            | - a piccola velocità 374.5                               | Mesure de faibles tirages 83.4                           |
| - lubrication of the stuffing box 179.9                      |                                                                    | Mercenario . . 383.4                                     | - du gaz . . . . . 86.7                                  |
|                                                              |                                                                    | - ,trabajador . . 383.4                                  | Mesurer le gaz pendant la descente du gazomètre 86.8     |
|                                                              |                                                                    | - ,trabajo . . . 383.6                                   | - la température d'un corps d'après son rayonnement 21.5 |
|                                                              |                                                                    | Merci, carro . . 374.9                                   |                                                          |
|                                                              |                                                                    | Mercurio, colonna di 19.5                                |                                                          |
|                                                              |                                                                    | - ,riempimento di 94.9                                   |                                                          |
|                                                              |                                                                    | - ,termometro a 18.2                                     |                                                          |

|                                         |                                |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Mesurer la tension de la batterie 284.6 | Method, two stroke cycle 128.4 | Mezcla de aire y de vapor 37.3 | Miscela attiva, produzione continua di 365.8 |
| - le tirage en mm d'eau 82.7            | - of working 118.1             | - para el arranque 298.8       | - camera di . . . 236.5                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise en marche,<br>compresseur de<br>296.3<br>- - - électrique 298.1<br>- - - à la main 297.2<br>- - -, manivelle de<br>291.5<br>- - - par manivelle<br>291.4<br>- - - par mécanisme<br>de lancement 293.5<br>- - -, mélange de<br>298.8<br>- - - par mélange<br>tonnant 298.4<br>- - - du moteur en<br>tournant au vo-<br>lant 293.4<br>- - -, placer la ma-<br>nivelle dans la<br>position de 298.5<br>- - -, le robinet au<br>point de 344.4<br>- - -, soupape de<br>295.4<br>- en œuvre . . . 148.3<br>- en parallèle de<br>la machine 344.7<br>Misfire . . . . . 280.3<br>Misto, gas . . . . . 36.5<br>- , olio . . . . . 103.8<br>Misura del calore 16.1<br>- del diagramma coi<br>planimetro 359.3<br>- del gas . . . . . 86.7<br>- di montaggio 301.2<br>- del numero di<br>giri 358.6<br>- e relative al mon-<br>taggio 301.2<br>- a delle tirate deboli<br>83.4<br>Misurare la quantità<br>di gas 86.8<br>- la temperatura<br>per mezzo della<br>radiazione 21.5<br>- la tensione della<br>batteria 284.6<br>- la tirata in mm di<br>colonna di acqua<br>82.7<br>Misuratore del gas<br>a liquido 87.1<br>- della tirata . . . 82.8<br>- - - di Schubert<br>83.10<br>Mitad de la carrera,<br>encendido á 363.7<br>- del volante . . . 191.6<br>Mitnahme des Gas-<br>ventils durch das<br>Luftventil 232.1<br>Mitnehmerklinke<br>289.5<br>Mittestück . . . . . 156.3<br>Mittlerer indizierter<br>Kolbendruck 359.7<br>- e kinetische<br>Energie eines<br>Punktsystems 113.5<br>Mixed oil . . . . . 103.8<br>- spirit . . . . . 106.5<br>Mixing . . . . . 235.7<br>- chamber . . . . . 236.5<br>- nozzle . . . . . 38.8<br>- slide valve, throt-<br>tling by means of<br>the 234.5 | Mixing valve, trip<br>gear for 233.2<br>-, throttle valve<br>between the - and<br>admission valves<br>233.7<br>- tube . . . . . 263.8<br>Mixte, gaz . . . . . 36.5<br>Mixture of air and<br>steam 37.3<br>- channel . . . . . 237.2<br>-, explosive . . . 236.2<br>- of faulty compo-<br>sition 236.4<br>-, to fill the cylinder<br>with explosive<br>298.6<br>-, flow of the - into<br>the tube 282.5<br>-, formation of the<br>295.7<br>-, heat contained in<br>the 361.1<br>-, inflammable 236.2<br>-, poor . . . . . 236.1<br>- pump . . . . . 243.5<br>-, purity of the 236.3<br>-, rich . . . . . 235.8<br>- slide valve . . . 238.4<br>-, starting . . . . . 298.8<br>-, with the ex-<br>plosive 298.4<br>-, throttling the 233.6<br>-, valve . . . . . 238.7<br>-, automatic . . . 238.8<br>-, governor con-<br>trolled 238.10<br>Mode of governing<br>267.4<br>Mode de construc-<br>tion du gazogène<br>37.4<br>Modèle de fonderie<br>147.4<br>Modelo . . . . . 147.4<br>Modell, Guß . . . 147.4<br>Modello . . . . . 147.4<br>Moderatore ad aria<br>233.4<br>- pneumatico . . 233.4<br>Modificar la carrera<br>del émbolo 252.3<br>- por medio del<br>regulador la in-<br>clinación de la<br>placa de roda-<br>dura 235.4<br>Modificare col rego-<br>latore l'inclina-<br>zione del piano<br>di rotolamento 235.4<br>Modifier la course<br>du piston 252.4<br>Moist air . . . . . 109<br>Moisture, deposition<br>of - on the insu-<br>lating tube 287.8<br>-, percentage of 26.2<br>Moitié de volant 191.6<br>Molder . . . . . 147.1<br>Moldes abiertos,<br>fundición en 131.4<br>- de barro, fundición<br>en 132.1<br>-, fundición en 132.5<br>Molecola . . . . . 1.3<br>- biatomica . . . 1.4<br>- -grammo . . . 1.8<br>- triatomica . . . 1.5 | Molecolare, calore<br>112.9<br>- l, forze . . . . . 112.10<br>- e, peso . . . . . 1.7<br>-, velocità . . . . 113.1<br>Molécula . . . . . 1.3<br>- biatomica . . . 1.4<br>- -grammo . . . 1.8<br>- s, peso en . . . 2.1<br>-, volumen de una<br>2.2<br>- triatomica . . . 1.5<br>Moléculaire, poids 1.7<br>Molecular forces<br>112.10<br>- heat . . . . . 112.9<br>-, Maxwell's law of<br>distribution of<br>- velocities 113.2<br>- velocity . . . . 113.1<br>- weight . . . . . 1.7<br>Molecular, calor<br>112.9<br>-, peso . . . . . 1.7<br>Molecule . . . . . 1.3<br>-, diatomic . . . 1.4<br>-, gram- . . . . . 1.8<br>- s, kinetic energy<br>of the 113.4<br>- s, potential energy<br>of the 113.3<br>-, triatomic . . . 1.5<br>Moléculé . . . . . 1.3<br>- biatomique . . 1.4<br>- s, énergie poten-<br>tielle des 113.3<br>- triatomique . . 1.5<br>Molekül . . . . . 1.3<br>- drelatomiges 1.5<br>- geschwindigkeit<br>113.1<br>-, gewicht, Gramm-2.1<br>-, Gramm- . . . . 1.8<br>-, volumen, Gramm-2.2<br>-, zweiatomiges 1.4<br>Moiekulargewicht 1.7<br>- kräfte . . . . . 112.10<br>- wärme . . . . . 112.9<br>Molla ausiliare 226.8<br>-, bilancia a . . . 357.11<br>-, disco di appoggio<br>della 204.2<br>-, della - fissato<br>con chavetta 204.3<br>- dell' indicatore<br>352.3<br>- - - a doppio av-<br>volgimento 352.5<br>- - -, verifica della<br>355.8<br>- longitudinale 270.3<br>- piatta di richiamo<br>289.4<br>- del regolatore 270.2<br>-, scala della . . . 355.5<br>-, sospensione della<br>204.4<br>-, tendere la . . . 204.6<br>- trasversale . . . 270.4<br>- della valvola 203.7<br>- fra la valvola di<br>ammissione e<br>quella del gas<br>239.7<br>Moment, Blege- 141.8<br>-, blegendes . . . 141.8<br>-, Dreh- . . . . . 142.3<br>-, Kurbeldreh- . . 195.2<br>- enkurve . . . . . 272.7 | Moment der Pendel-<br>fliehkraft 272.8<br>-, Schwung- . . . 197.7<br>-, Torsions- . . . 142.3<br>-, Trägheits- . . . 142.1<br>-, Widerstands- 141.9<br>Moment, bending<br>141.8<br>- of centrifugal<br>force 272.8<br>-, crank turning 195.2<br>- curve of drum<br>governor 272.7<br>- of flexure . . . 141.8<br>-, flywheel . . . . 197.7<br>- of gyration . . . 197.7<br>- of inertia . . . . 142.1<br>- of resistance . . 141.9<br>-, rotative . . . . . 197.7<br>- of torsion . . . . 142.3<br>-, turning . . . . . 142.3<br>-, twisting . . . . . 142.3<br>Moment d'allumage<br>279.7<br>- s, courbe des . . 272.7<br>-, fléchissant . . . 141.8<br>- de flexion . . . . 141.8<br>- de la force cen-<br>trifuge du pen-<br>dule 272.8<br>- d'inertie . . . . . 142.1<br>- du volant . . . . 197.7<br>- de résistance 141.9<br>- résistant . . . . . 141.9<br>- de rotation de la<br>manivelle 195.2<br>- de torsion . . . . 142.3<br>Momento di accen-<br>sione 279.7<br>- flettente . . . . . 141.8<br>- della forza centri-<br>fuga del pendolo<br>272.8<br>- d'inerzia . . . . . 142.1<br>- resistente . . . . 141.9<br>- di resistenza 141.9<br>- di rotazione . . . 197.7<br>- - - della mano-<br>vella 195.2<br>- di torsione . . . . 142.3<br>Momento de encen-<br>dido 279.7<br>- de flexión . . . . 141.8<br>- de la fuerza cen-<br>trifuga del pé-<br>dulo 272.8<br>- de inercia . . . . . 142.1<br>- de inflamación 279.7<br>- resistente . . . . 141.9<br>- de rotación de la<br>manivela 195.2<br>- de torsión . . . . 142.3<br>- del volante . . . . 197.7<br>Momentum, running<br>of the engine<br>under its own 296.7<br>Mondgas . . . . . 42.5<br>- -anlage mit Am-<br>moniak- u. Sulfat-<br>gewinnung 42.6<br>- -generator . . . 42.7<br>- Mond gas . . . . . 42.5<br>- - plant with sul-<br>phate of ammonia<br>recovery appa-<br>ratus 42.6<br>- - producer . . . 42.7<br>Monocilindrico,<br>motore 326.1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                                                       |                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Monocylindrique,<br>moteur 326.1                        | Montée du piston 364.2                                                | Moteur équilibré 325.8                        | Moto alternativo,<br>masse dotée di 196.2                     |
| Monoxide, carbon 11.12                                  | - temps de . . . 364.3                                                | - d'essal . . . 350.11                        | - elastico delle<br>masse 196.4                               |
| Montado con<br>avance, manivela<br>de la bomba -a 244.3 | Monter le corps<br>intérieur dans<br>l'enveloppe du<br>cylindre 160.5 | - à fourreau . . 175.3                        | - inversión de 192.6                                          |
| - con chavetas, pla-<br>tillo del muelle 204.3          | - une machine 300.3                                                   | -s, frein pour 357.1                          | - libero delle masse<br>alternative in<br>fine di corsa 196.4 |
| - en falso, cilindro 158.4                              | Monteur . . . 300.6                                                   | ----- d'eau . . 324.3                         | - mettre in - il<br>moteur 201.3                              |
| Montador 143.3, 300.6                                   | Montierwerkstatt 301.3                                                | ----- d'éclairage 324.4                       | Motor, Banki- . 324.7                                         |
| Montage . . . 300                                       | Montieren, die<br>Maschine 300.3                                      | ----- de falble<br>puissance 323.5            | - Bock- . . . 325.4                                           |
| -hale . . . 301.4                                       | Montre à déclie 358.7                                                 | ----- de four à<br>coke 324.1                 | - Diesel- . . . 324.5                                         |
| -kosten . . . 372.6                                     | Moorbraunkohle 27.10                                                  | ----- de grande<br>puissance 323.4            | - Drilling- . . . 327.2                                       |
| -maß . . . 301.2                                        | -torf . . . . . 28.6                                                  | ----- de haut<br>fourneau 323.6               | - Gas- . . . . 323.3                                          |
| -Rohr- . . . 313.7                                      | Mordazas, apretar<br>las - del freno 357.5                            | ----- de Lenoir 363.4                         | - Klein- - mit<br>Frischwasser-<br>pumpe 330.5                |
| -vorschrift . . . 301.1                                 | Morsa . . . . 143.7                                                   | ----- pauvre 324.2                            | - Kolben- . . . 175.3                                         |
| -werkzeug . . . 301.5                                   | Morsetto . . . 143.9                                                  | -s, gaz pour 337, 63.3                        | - Kreuzkopf- . 176.4                                          |
| Montage . . . 300                                       | - di presa della<br>corrente 286.9                                    | - à gaz sans com-<br>pression 363.3           | - llegender . . 325.7                                         |
| - atelier de . . 301.3                                  | Mortaiseuse à falre<br>les rainures 150.2                             | - horizontal . . 325.7                        | - pflug . . . . 338.10                                        |
| - à l'atelier . . 300.1                                 | - raincuse . . . 150.2                                                | - à hulle . . . 324.5                         | - Stand- . . . 325.5                                          |
| - dimension de 301.2                                    | Mortar, cement 307.8                                                  | - jumelé . . . 326.4                          | - stehender . . 325.3                                         |
| - frals de . . . 372.6                                  | - lime . . . . 307.9                                                  | - lancement du 293.4                          | - Versuch- . . 350.11                                         |
| - hall de . . . 301.4                                   | Mörtel, Kalk- . 307.9                                                 | - lancer le . . . 291.3                       | Motor, to connect<br>up the dynamo                            |
| - halle de . . . 301.4                                  | - Zement- . . . 307.8                                                 | - mettre le - en<br>marche 291.3              | as starting 298.2                                             |
| - instructions<br>pour le 301.1                         | Mortero de cal 307.9                                                  | - monocylindrique 326.1                       | - Diesel- . . . 324.7                                         |
| - outil de . . . 301.5                                  | - de cemento . 307.8                                                  | - pilon . . . . 325.5                         | - oils . . . . 99.4                                           |
| - sur place . . 300.2                                   | Mortier di ciment 307.8                                               | - renversé . . 325.4                          | - plough . . . 338.10                                         |
| - de la sole à<br>billes 54.1                           | Morto, punto . 192.8                                                  | - à plusieurs cy-<br>lindres 326.2            | - sprit . . . . 104.7                                         |
| - tension de . . 327.9                                  | Most efficient<br>cycle for a given<br>fall of pressure 117.5         | - polycylindrique 326.2                       | Motor de acelte 324.5                                         |
| - de la tuyauterie 313.7                                | - favourable cycle<br>for a given fall<br>of temperature 117.2        | - à quatre temps<br>à double effet 324.9      | - árbol . . . . 185.6                                         |
| - à l'usine . . . 300.1                                 | Moteur atmo-<br>sphérique 363.8                                       | ----- à simple<br>effet 324.8                 | - para el arranque,<br>utilizar la dinamo<br>como 298.2       |
| Montaggio . . . 300                                     | - à balayage . 127.2                                                  | -s, réglage des -<br>à quatre temps 227.2     | - de balancines 325.8                                         |
| - officina di . . 301.3                                 | - Banki . . . . 324.7                                                 | - résistance du 360.4                         | - Banki . . . . 324.7                                         |
| - nella officina 300.1                                  | - bâti de petit 151.3                                                 | - à un seul cy-<br>lindre 326.1               | - de bencina, bomba<br>de incendios<br>con 338.9              |
| - sul posto . . 300.2                                   | - de - vertical à<br>arbre supérieur 151.4                            | - tandem . . . 326.9                          | - de un cilindro 326.1                                        |
| - prescrizioni pel 301.1                                | - coupler la dy-<br>namo comme -<br>de démarrage 298.2                | - thermique . . 114.2                         | - classe de . . . 323.2                                       |
| - sala di . . . 301.4                                   | - à crosse . . . 176.4                                                | - triple . . . . 327.2                        | - de combustión<br>sin taco 175.3                             |
| - spese di . . . 372.6                                  | - à cylindres<br>opposés 326.7                                        | - vertical . . . 325.3                        | - de cuatro tiempos<br>y de doble efecto 324.9                |
| - tel tubo . . . 313.7                                  | - démarrer le . 291.3                                                 | - à arbre supé-<br>rieur 325.4                | ----- y de simple<br>efecto 324.8                             |
| - utensili di . . 301.5                                 | - à deux temps<br>à double effet 325.1                                | - - à carter . . 325.6                        | - Diesel . . . . 324.6                                        |
| Montaje . . . . 300                                     | ----- à double<br>effet avec pompe<br>de circulation 330.4            | Motion, area of -<br>of the crank gear 193.8  | - disposición del 325.2                                       |
| - gastos de . . 372.6                                   | ----- à simple<br>effet 324.10                                        | - law of - of the<br>eccentric 224.5          | - en doble tandem 327.1                                       |
| - instrucciones<br>para el 301.1                        | - diagramme du -<br>atmosphérique 364.1                               | - lost - between<br>cam and cam<br>bowl 223.5 | - de dos tiempos<br>y de doble efecto 325.1                   |
| - en el lugar de<br>emplazamiento 300.2                 | - Diesel . . . . 324.6                                                | - - - - and cam<br>roller 223.5               | ----- de doble<br>efecto con bomba<br>de circulación 330.4    |
| - en el taller . 300.1                                  | - double jumelé 326.8                                                 | - - - - in the joints 356.5                   | ----- y de simple<br>efecto 324.10                            |
| - de la tuberia 313.7                                   | - tandem . . . 327.1                                                  | - relative - between<br>pin and journal 197.4 | - de expulsión 127.2                                          |
| Montant du bâti 153.3                                   | - d'épreuve . 350.11                                                  | Motive fluid, con-<br>tinuous flow of 365.7   | - de gas . . . . 323.3                                        |
| -s, bâti pilon à<br>deux 153.2                          | - équilibrage du<br>de la locomobile 338.4                            | - - - generation<br>of the 365.8              | - de agua . 324.3                                             |
| - bâti à un seul 153.4                                  |                                                                       | - - - intermittent<br>generation of 366.1     | - de altos hor-<br>nos 323.6                                  |
| Montante, colonna 329                                   |                                                                       |                                               | - de alumbrado 324.4                                          |
| - dell'incastella-<br>tura 153.3                        |                                                                       |                                               | - - - atmosférico 363.3                                       |
| - incastellatura<br>a un 153.4                          |                                                                       |                                               | - - - sin com-<br>presión 363.3                               |
| Montar una má-<br>quina 300.3                           |                                                                       |                                               | - - - de gran<br>potencia 323.4                               |
| Montare la camicia<br>interna 160.5                     |                                                                       |                                               |                                                               |
| - la macchina . 300.3                                   |                                                                       |                                               |                                                               |
| Montatore . . . 300.6                                   |                                                                       |                                               |                                                               |
| Montatura, offi-<br>cina di 301.3                       |                                                                       |                                               |                                                               |

|                                 |        |                             |                  |                                      |                       |                           |                |       |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------|
| Motor de gas de<br>horno de cok | 824.1  | Motore a gas eco-<br>nomico | 824.2            | Mouvement, pendu-<br>laire du volant |                       | Moving of the<br>gases    | 79.6           |       |
| - - - de Lénolr                 | 863.4  | - - - di forno da           | coke             | 824.1                                | 845.8                 | - parts . . . . .         | 183.2          |       |
| - - - de pequeña                |        | - - - di grande po-         | tenza            | 823.4                                | - perdu dans les ar-  | Moyeu ajouré . .          | 191.2          |       |
| potencia                        | 823.5  | - - - illuminante           |                  |                                      | ticultations          | - évidé . . . . .         | 191.2          |       |
| - - - pobre . . .               | 824.2  | - - - di piccola po-        | tenza            | 823.5                                | - piston à inter-     | - d'extrémité court       | 171.3          |       |
| - gemelo con ci-                |        | - - - di plecola po-        | tenza            | 823.5                                | mittent               | - de piston . . .         | 171.1          |       |
| lindros opuestos                | 826.7  | - - - povero . . .          | 824.2            | - variabilité du - du                | 216.4                 | - traversant . . .        | 171.2          |       |
| - - - doble . . .               | 826.8  | - - - senza compres-        | sione di miscela | piston                               | 194.2                 | - en trois pièces         | 191.3          |       |
| - horizontal . .                | 826.7  | - - - gemello . . .         | 363.3            | Movable electrode                    | 284.8                 | - de volant . . .         | 191.1          |       |
| - jemelo . . . .                | 826.4  | - - a cilindri acco-        | dati             | 327.1                                | - fulcrum arm         | Mozzo corto               |                |       |
| - locomóvil, equill-            |        | - - a cilindri con-         | trapposti        | 326.7                                | - pipe with elbow     | d'estremità               | 171.3          |       |
| brado del                       | 338.4  | - - a doppio . . .          | 326.8            | joint                                | 182.4                 | - incavato . . . .        | 191.2          |       |
| - de manivela colo-             |        | - l, incastellatura per     | piccoli          | 151.3                                | Movement, cushio-     | - passante, con-          | tinuo          | 171.2 |
| cada en alto                    | 152.4  | - e monocilindrico          |                  |                                      | ned - of the reci-    | - del perno, ner-         | vatura di rin- |       |
| - pequeño - con                 |        | - orizontale . . .          | 825.7            | - oscillating - of the               | procating masses      | forzo al                  | 169.7          |       |
| bomba de cir-                   |        | - di prova . . .            | 350.11           | flywheel when                        | 196.3                 | - dello stantuffo         |                |       |
| culación                        | 830.5  | - a quattro tempi a         | doppio effetto   | 324.9                                | - stopping            | 171.1                     |                |       |
| - sin pérdidas,                 |        | - - - a efecto              | semplice         | 324.8                                | - of the piston, va-  | - in tre pezzi . .        | 191.3          |       |
| trabajo del                     | 361.2  | - resistencia del           | 860.4            | - of the piston, va-                 | riability of the      | - del volano . . .        | 191.1          |       |
| - pollicilindrico               | 826.2  | - a scarico aspirato        | 126.9            | 194.2                                | - uncushioned - of    | Mud . . . . .             | 70.8           |       |
| - de prueba . .                 | 850.11 | - a scoppio . . .           | 823.3            | - of the reciprocating               | the reciprocating     | - to clear the cool-      | ing space of   | 167.8 |
| - con taco . . .                | 176.4  | - a stantuffo guida         | 175.3            | masses                               | 196.4                 | - coal . . . . .          | 24.2           |       |
| - tandem . . . .                | 826.9  | - tandem . . . .            | 826.9            | Movible en sentido                   |                       | - collector . . . .       | 71.2           |       |
| - tipo de . . . .               | 823.2  | - - doppio . . .            | 827.1            | vertical, tornillo                   | sin fin               | - pan . . . . .           | 70.7           |       |
| - triple . . . . .              | 827.2  | - con testa a croce         | 176.4            | 45.7                                 | Movimento di anda-    | - , clogged up            | 70.10          |       |
| - de varios ci-                 |        | - a tre cilindri            | 327.2            | ta dello stantuffo                   |                       | Muddy cooling             | water          | 167.6 |
| lindros                         | 826.2  | - triplice . . . .          | 327.2            | 192.5                                | - di calore . . . .   | el                        | 204.6          |       |
| - vertical . . . .              | 825.3  | - verticale . . . .         | 325.3            | - i contrari degli                   | stantuffi             | - auxiliar . . . .        | 226.8          |       |
| - acorazado                     | 825.6  | - verticale a capsula       | chiusa           | 325.6                                | - o del gas . . . .   | - del indicador           | 852.3          |       |
| - con cilindro                  |        | - - a cilindro in alto      | 825.5            | 79.6                                 | - a gas . . . . .     | - - de doble arro-        | llamiento      | 852.5 |
| inferior                        | 325.4  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - intermitente dello  | - entre las válvulas      | de admisión y  |       |
| - de pilón . . .                | 825.5  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | stantuffo             | de gas                    | 239.7          |       |
| - protegido . .                 | 825.6  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 252.1                 | - guía de la vál-         | vula           | 245.6 |
| - sistema marino                | 825.5  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - libero, cilindro a  | - platillo para el        |                |       |
|                                 |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 158.6                 | 204.2                     |                |       |
| <b>Motore, albero</b>           | 211.6  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - d'orologeria del    | - del regulador           | 270.2          |       |
| - d'avviamento, ac-             |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | contatore             | - en reposo, longi-       | tud del        | 204.1 |
| coppiare la dina-               |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 87.6                  | - tender el . . .         | 204.6          |       |
| mo come                         | 298.1  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - perduto nelle arti- | - de la válvula           | 203.7          |       |
| - Banki . . . . .               | 824.7  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | colazioni             | Muerto, juego - de        |                |       |
| - a benzina, pompa              |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 356.5                 | las varillas de           |                |       |
| da incendio con                 |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - rapido, albero in-  | distribución              | 215.4          |       |
| 338.9                           |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | termedio a            | Muestra . . . . .         | 140.1          |       |
| - a bilanciere . .              | 825.8  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.6                 | Muffe, Absatz- .          | 311.8          |       |
| - con cilindri acco-            |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - di ritorno dello    | - ndruck . . . . .        | 272.1          |       |
| dati                            | 326.9  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | stantuffo             | - , Gewinde- . .          | 311.7          |       |
| - a due tempi a dop-            |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 192.6                 | - nhub . . . . .          | 268.10         |       |
| plo effetto                     | 325.1  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - della rotella senza | - , reduzlerter           | 268.11         |       |
| - - - a semplice                |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | urto                  | - , Reduktionen .         | 311.8          |       |
| effetto                         | 324.10 | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 223.7                 | - , Regler- . . . .       | 268.9          |       |
| - a più cilindri                | 826.2  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - silenzioso delle    | - nregler . . . . .       | 268.8          |       |
| - ad un cilindro                | 326.1  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | ruote dentate         | - nrohr . . . . .         | 311.6          |       |
| - i a combustione,              |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | - nverbindung .           | 311.5          |       |
| teoria del                      | 109    | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - ruote dentate       | - , verjüngte . .         | 311.8          |       |
| - e Diesel . . . .              | 824.6  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | Mulde, mit Wasser         |                |       |
| - ad essenza . .                | 824.5  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | - ruote dentate       | gefüllte                  | 79.3           |       |
| - i - parti spziali             |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | <b>Multi-cylinder ar-</b> |                |       |
| del                             | 247.2  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | rangement                 | 326.3          |       |
| - e ad evacuazione              |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | - - engine . . . .        | 326.2          |       |
|                                 | 127.2  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | <b>Multiplicación</b>     |                |       |
| - , fondazione del              |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | nula                      | 219.6          |       |
| 304.4                           |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | - de 1 : 2 . . . . .      | 209.4          |       |
| - l, freno per . .              | 357.1  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | <b>Multiplication par</b> |                |       |
| - e a gas . . . . .             | 824.3  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | chaîne                    | 291.6          |       |
| - - - d'acqua . .               | 823.3  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | - nulle . . . . .         | 219.6          |       |
| - - - degli alti forni          |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | - dans le rapport         |                |       |
| 823.6                           |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 | de 1 : 2                  | 209.4          |       |
| - - - „atmosferico“             |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| 863.8                           |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| - - - , ciclo del .             | 118.3  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| - - - , direttamento            |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| acoppiato con                   |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| dinamo                          | 330.2  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| - - - direttamento              |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| acoppiato con                   |        | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |
| ventilatore                     | 330.3  | - - a manovella in          | alto             | 325.4                                | 210.4                 |                           |                |       |

Multiplication variable 219.5  
Multitubolare, vaporizzatore - per petrolio 258.6  
Multitubular carburettor for petroleum 258.7  
- vaporizer for petroleum 258.7

Mundstück, Brenner- 263.10  
-, gußeisernes 32.8  
Muñequilla de la manivela 186.7  
Municipal central station 331.7  
- gas works . . . 31.7  
-, fábrica - de gas 31.7

Muratura della camera 49.10  
-, canale in . . . 303.8  
Muriatic acid . 14.7  
Muriatico, ácido 14.7  
Muriático, ácido 14.7  
-, disolución -a de cloruro de cobre 90.9

Muro del edificio, soporte exterior montado en el 305.2  
Mushroom . . . 200.7  
-, valve . . . 200.6  
Mutter, Kolbenstangen- 178.9  
-, Spann- . . . 358.3  
-, Überwurf- . . 311.4

N.

Nabe, ausgesparte 191.2  
-, dreiteilige . . 191.3  
-, durchgehende 171.2  
-, Kolben- . . . 171.1  
-, kurze End- . . 171.3  
-, Schwungrad- 191.1  
Nachbohren der un- rundgelaufenen Bohrung 180.2  
Nachbrennen der Ladung 124.2  
Nachdichtung . 179.6  
Nachdrehen der Dichtungsfläche 165.5  
Nachgiebige Metall- dichtung 179.5  
Nachreinigung 67.1  
Nachschaben, den Liderungsring 173.1  
Nachschließung 208.1  
Nachschluß . . 208.1  
-, winkel . . . 208.5  
Nachsehen, die Maschine 349.6  
Nachspannen, die Feder 204.7  
Nachstellbare Lagerschale 188.9  
Nachstellen, die Lagerschale 185.5  
Nachstellung auf der entlasteten Seite 185.4  
Nachzündung . 280.2  
Nadelholz . . . 30.4  
-, hülse . . . 262.5  
-, schmiergefäß . 276.4  
-, schmierer . . 276.4  
-, ventil . . . 262.3  
-, Ventil- . . . 262.4  
Nafta . . . . . 102.2  
-, greggia . . . 102.6  
-, residuo di . . 102.7  
-, bruta . . . . 102.6  
Naftalina . . . 13.10  
Naht, Schweiß- 146.9  
Naphtaline . . 13.10  
Naphte . . . . 102.2  
Naphtha . . . . 102.2  
-, rückstand . . 102.7  
Naphtha, crude 102.6  
-, distillation pro- duct of 102.4  
Naphthalene . 13.10  
Naphthalin . . 13.10  
Nappe conique de l'essence qui sort 256.4  
Narrow gauge locomotive 339.6  
-, side . . . . . 184.3

Narrowing of body 49.7  
Nase am Schwung- stück 231.8  
Nasello alla massa 231.6  
Naßdampf . . . 11.8  
-, reiniger . . . 67.9  
-, reinigung . . . 67.7  
Nasser Dampf . 11.8  
-, er Exhaustor . 77.5  
-, er Gasmesser . 87.1  
-, sauger . . . . 77.5  
-, e Gasuhr . . . 87.1  
-, e Schleudertrom- mel 77.7  
Nastro, ferro a 186.1  
-, freno a . . . 358.1  
Naturgas . . . . 80.7  
Natural air draught 322.5  
-, gas . . . . . 30.7  
-, soil . . . . . 306.7  
Naturale, terreno 305.7  
Nature du gaz 60.4  
Natürliches Gefäß, Abfließen durch 247.7  
-, er Luftzug . . 322.5  
N. . . . . 359.10  
Nebbia di petrolio 253.10  
Nebel, Petroleum- 253.10  
Nebeneinander, Gas und Luft- führen 236.6  
-, gewinnungs- ofen 65.10  
-, schlußdynamo 332.6  
-, erzeuger . . . 332.6  
Needle lubricator 276.4  
-, valve . . . . . 262.3  
Negocio, marcha del 369.1  
-, terminar un 370.11  
Neigung, veränder- liche 53.7  
-, die - der Wälz- bank durch den Regier beein- flussen 235.4  
-, swinkel . . . . 53.6  
Nennleistung . 360.2  
Nervature, disposi- zione delle 169.4  
-, a, fondo a . . 169.2  
-, di fondo . . . 169.5  
-, radiale . . . . 169.6  
-, di rinforzo al mo- zio del perno 169.7  
-, dello stantuffo 169.2

Nervio de consoli- dación para el asiento del perno 169.7  
-, s del émbolo, dis- posición de los 169.4  
-, s -, sistema de 169.3  
-, de fondo . . . 169.5  
-, radial . . . . 169.6  
Nervurage du piston 169.3  
Nervure de conso- lidation du siège de l'axe 169.7  
-, s, disposition des 169.4  
-, du fond . . . 169.5  
-, s, fond à . . . 169.2  
-, radiale . . . . 169.6  
Net calorific power 97.4  
-, cost . . . . . 370.6  
Netting, wire 249.11  
Nettoyage extérieur 349.5  
-, hulle de . . . 103.2  
-, intérieur . . . 349.4  
-, de la machine 349.3  
-, orifice de . . . 167.1  
-, ouverture de 167.1  
-, porte de - du la- veur 70.6  
Nettoyer l'ouverture du brûleur 266.4  
-, la tige de sou- pape 207.1  
Netz, Draht- . 249.11  
-, Rohr- . . . . 316.4  
Neutralise, to - the waste water 71.8  
Neutraliser l'eau vanne 71.8  
Neutralisieren, das Abwasser 71.8  
Neutralizar las aguas sucias 71.8  
Neutralizzare le acque di rifiuto 71.8  
N<sub>1</sub> . . . . . 359.9  
Nichel, acciaio al 134.4  
-, lega di . . . . 137.8  
Nichtrußende Flamme 265.6  
Nick, filing a . 174.7  
Nickellegierung 137.8  
-, stahl . . . . . 134.4  
Nickel alloy . . 137.8  
-, steel . . . . . 134.4  
Niebla de petróleo 253.10

Niedergang des Ventils 207.8  
-, schlag, erdiger - des Kühlwassers 167.7  
-, schlagen des Dampfes 91.1  
-, spannungszün- dung 258.5  
Nippel . . . . . 313.5  
-, Doppel- . . . . 313.6  
Nipple . . . . . 313.5  
-, double . . . . . 313.6  
Niquel, acero . 134.4  
Nitrogen . . . . 10.5  
Nitrogeno . . . . 10.5  
Nitrogeno . . . . 10.5  
Niveauflasche . 91.8  
-, die - heben 91.9  
-, die - senken 92.1  
Niveau constant 248.5  
-, flacon de . . . 91.8  
-, hauteur du . 248.6  
-, de liquide . . 83.2  
-, pot de - constant 248.5  
-, récipient de - constant 248.5  
Nivel, altura de 248.7  
-, constante, cámara de 248.5  
-, del liquido . . 83.2  
Nociones funda- mentales de química 1.1  
Nocken, Auslaß- 221.7  
-, bügelantrieb . 224.2  
-, Einlaß- . . . . 221.6  
-, gemeinschaft- licher - für Ein- und Auslaß 221.8  
-, Gewinde- . . . 294.4  
-, zur Compressions- vermindering 294.2  
-, schräger . . . . 235.2  
-, Steuerungs- . . 221.5  
-, den - umfassen- der Bügel 224.3  
-, wälzhebelantrieb 224.1  
-, zweistufiger . 232.2  
Noellon de granit 306.8  
-, de grès . . . . 306.7  
Noix de robinet 314.10  
Noise, suction . 317.8  
-, less running . 345.6  
-, - working of the toothed gearing 210.4  
Noisy running 345.10  
Nolo . . . . . 374.4

|                                                   |                                                        |                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre atomique 81                                | Noria, enlèvement                                      | Notions fondamentales de chimie 11                        | Numero delle palette 809                  |
| - de palettes . 809                               | des bones par 711                                      | Nourrice . . . 845                                        | - della prova . 3515                      |
| Nominal horse-power 360.2                         | Normaldruck . 1121                                     | Noyau, marque du 147.5                                    | Número atómico 3.1                        |
| Nominal, puissance -e 360.2                       | - - auf die Geradführung 194.10                        | Noyer les boulons de fondation dans du ciment 309.1       | - del ensayo . 3515                       |
| Nominal, potencia 360.2                           | -lösung . . . 942                                      | Nozzle . . . 366.3                                        | - de paletas . . 809                      |
| Nominale, potencia 360.2                          | -profil . . . 135.8                                    | - discharge . . 38.9                                      | - de la prueba 3515                       |
| Non-clinking coal 26.7                            | -temperatur . 111.14                                   | - friction . . 366.4                                      | Nummer, Versuch-                          |
| - - compression internal combustion engines 363.3 | - der Gewicht-prozent-Skala 105.7                      | - injector . . . 93.4                                     | 3515                                      |
| - - conducting wall 98.7                          | - thermometer 17.10                                    | - inlet . . . 366.5                                       | - Nußkohle . . . 252                      |
| - - gasling coal 22.8                             | -zustand eines Gases 111.13                            | - jet . . . 70.4                                          | -koks . . . 27.5                          |
| - - luminous blue flame 265.5                     | Normal solution 942                                    | - Korting's spray 70.3                                    | Nut = Nute . .                            |
| - - return clack valve 250.3                      | - state of a gas 111.13                                | - mixing . . . 38.8                                       | Nute, Dichtung durch Feder und 165.9      |
| - -, combined - and starting valve 297.1          | - temperature for the weight percentage scale 105.7    | - ontlet . . . 366.6                                      | - Fang- . . . 278.7                       |
| - - flap valve . 250.3                            | Normal, termómetro 17.10                               | - plate . . . 262.7                                       | - ngrund . . . 172.3                      |
| - - valve . . . 316.1                             | Normale, pressione 112.1                               | - spraying . . . 256.2                                    | - des Kolbenkörpers 172.2                 |
| - - - for the air compressed while stopping 296.8 | -, profilo . . . 135.8                                 | - steam . . . 38.7                                        | - Kolbenring- 172.2                       |
| Non assuré . . 377.4                              | -, stato - di un gas 111.13                            | - vapour . . . 263.10                                     | - Öl- . . . 275.3                         |
| - emballé . . . 376.8                             | Norme preventive contro le disgrazie accidentali 385.8 | Nullpunkt, absoluter 17.7                                 | - Schmier- . . 275.3                      |
| - étanchéité de la soupape 206.3                  | Not in good working order 342.4                        | - - des Thermo-meters 19.1                                | - Schwalben-schwanz- 189.5                |
| Non assicurato 377.4                              | Nota . . . 371.1                                       | - Übersetzung 219.6                                       | - nstoßmaschine 150.2                     |
| - imballato . . 376.8                             | Notación química 2.10                                  | - Number, atomic 3.1                                      | Nut . . . 252                             |
| Noria . . . . 71.3                                | Notch, adjustment 211.2                                | - of molecules, volume contraction due to decrease of 7.4 | - adjusting . 358.3                       |
|                                                   | Note . . . . 371.1                                     | - test . . . . 351.5                                      | - coal . . . 25.2                         |
|                                                   | Notions, fundamen-tal chemical . 11                    | - of upstrokes, to regulate the 364.6                     | - coke . . . 27.5                         |
|                                                   |                                                        | - of vanes . . . 80.9                                     | - piston rod . 178.2                      |
|                                                   |                                                        | Numéraire, palement en 371.7                              | - tightening . 358.3                      |
|                                                   |                                                        | Numéro d'essai 351.5                                      | Nutzbare Leistung 359.10                  |
|                                                   |                                                        |                                                           | - effekt der Gaserzeugung 625             |
|                                                   |                                                        |                                                           | - leistung . . 359.10                     |
|                                                   |                                                        |                                                           | Nützliche Verstellkraft des Reglers 271.6 |

O.

|                                             |                                     |                                           |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Oberingenieur 382.7                         | Obturator de la válvula 200.7       | Offener Schubstangenkopf 184.8            | Öffnungsfunke 283.5                 |
| - licht . . . . 304.2                       | Obtuteur conique de soupape 200.7   | - er, nach beiden Seiten - Zylinder 157.8 | - Ventil- . . . 207.3               |
| - schale . . . . 188.6                      | - de soupape . 200.5                | Offerta . . . . 369.7                     | - Vor- . . . . 207.10               |
| Oberer Heizwert 97.3                        | - de tuyau . . 313.2                | Offerte . . . . 381.10                    | Offre . . . . 369.7                 |
| Obliquage de la cloche du gazomètre 86.9    | Obturation, surface d' 201.2        | - cashier's . . 381.8                     | Oficial de fragua 145.7             |
| Oblong recess . 213.8                       | Occhio della leva 216.3             | - director's . . 381.2                    | Oficina . . . 381.10                |
| Oblungo, cavità a foro 213.8                | Öchelhäuser, Zwickeltakt von 242.2  | - drawing . . . 382.2                     | - central . . . 381.11              |
| Obrero . . . . 383.2                        | Odeur de gaz . 350.4                | - head . . . . 381.11                     | - de construcción 382.1             |
| - á destajo . . 383.7                       | Odor á gas . . 350.4                | - manager's . . 381.2                     | - de patentes 378.10                |
| - de fábrica . . 383.3                      | Odore di gas . 350.4                | - patent . . . . 378.11                   | - técnica . . . 381.12              |
| - s, instituciones benéficas para los 385.1 | Oeil du levier 216.3                | - technical . . 381.12                    | Oil, American lamp 103.5            |
| - á tanto alzado 383.7                      | Ofen, Flamme . 65.9                 | Oficina 142.8, 368.6                      | - animal . . . 274.4                |
| Observación, error de 351.8                 | - Hoch- . . . . 63.7                | - comunale del gas 31.7                   | - anthracene 106.12                 |
| Observation, error of 351.8                 | - Koks- . . . . 65.4                | - per costruzioni meccaniche 142.7        | - atomizer for - or petroleum 255.7 |
| Observation, erreur d' 351.8                | - Nebengewinnungs- 65.10            | - per distillazione della lignite 107.2   | - can . . . . 277.2                 |
| Obstrucción en el generador 60.12           | - Regenerativ- 65.11                | - da fabbro . . 143.4                     | - valve . . . . 277.3               |
| Obstruction du gazogène 60.12               | - Schacht- . . . 33.6               | - del gas . . . 31.6                      | - carbolic . . . 106.10             |
| - du tuyau . . 314.4                        | Oferta . . . . 369.7                | - di lavorazione 148.2                    | - catcher 275.6, 279.3              |
| Obstruè, siphon 70.10                       | - Off* position 55.8                | - di montaggio 301.3                      | - chamber . . 276.7                 |
| Obstruido, sifón 70.10                      | Offenhalten des Auslaßventils 228.5 | - montaggio nella 300.1                   | - to change from petrol to 259.1    |
| Obtener un diagrama 354.6                   | Offene Flammen, Schutz vor - 249.4  | - di montatura 301.3                      | - coal-tar . . . 106.7              |
| Obturacion del tubo 314.4                   | - er Füllschacht 44.3               | - spese d' . . . 372.9                    | - collector . . 279.3               |
| Obturador . . . 200.5                       | - es Glührohr . 281.7               | Officine di gas, coke delle 27.2          | - consumption of lubricating 348.7  |
| - cilindro . . . 246.3                      | - er Kolben . . 168.7               | Öffnen, das Ventil 207.5                  | - cresote . . . 106.11              |
|                                             | - es Schmierloch 275.7              |                                           | - cup . . . . 275.8                 |
|                                             | - e Schmierstelle 275.7             |                                           | - cylinder . . 274.5                |
|                                             |                                     |                                           | - drain . . . . 276.8               |
|                                             |                                     |                                           | - earth . . . . 102.2               |
|                                             |                                     |                                           | - engine . . . . 274.7              |

|                                                   |                                                 |                                                          |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oil engine . . . 324.5                            | Ölfang . . . . . 275.6                          | Olio, centrifuga-<br>zione dell' 279.2                   | Opening of the<br>valve 207.3, 220.5                                                                       |
| - -, centrifugal<br>pump driven by<br>331.1       | - fänger . . . . . 279.3                        | - per cilindri . 274.8                                   | -, working the gas<br>valve with a<br>variable point<br>of - and a con-<br>stant point of<br>closing 235.3 |
| - -, portable . . . 338.1                         | - gas . . . . . 33.1                            | - di cresoto 106.11                                      | Operal, assicura-<br>zione degli 385.3                                                                     |
| - -, well pump driven<br>by 331.2                 | - gasetorte . . . 33.3                          | - denso . . . . . 99.6                                   | -, istituzioni per il<br>benessere degli<br>385.1                                                          |
| - feed, to stop the<br>347.2                      | - harzfreies . . . 274.3                        | - esente da acidi<br>274.2                               | Operala, abitazione<br>385.2                                                                               |
| - filter . . . . . 278.1                          | - mit hohem Siede-<br>punkt 100.6               | - da resina . 274.3                                      | -, casa . . . . . 385.2                                                                                    |
| - free from acid 274.2                            | - kammer . . . . . 276.7                        | - fluidissimo . 99.5                                     | Operaio . . . . . 383.2                                                                                    |
| - - rosin . . . . . 274.3                         | - kanne . . . . . 277.2                         | - per forza<br>motrice 99.4                              | - di fabbrica . 383.3                                                                                      |
| - gas . . . . . 107.8                             | - -, Ventil . . . . . 277.3                     | - gas d' . . . . . 33.1                                  | - montatore . . 300.6                                                                                      |
| - s, gases and . . . 1                            | - Karbol . . . . . 106.10                       | - da gas . . . . . 107.8                                 | Operation, pro-<br>ducer 56.3                                                                              |
| - gas . . . . . 33.1                              | - kohlenüberzug 288.2                           | - illuminante<br>americano 103.5                         | - s, sequence of -<br>of the valves 199.1                                                                  |
| - -, illuminating gas<br>and 30.5                 | - Kreosot . . . . . 106.11                      | - - russo . . . . . 103.6                                | Opificio . . . . . 368.6                                                                                   |
| - - plant . . . . . 33.2                          | - -, siedendes . . . 100.5                      | - per illumina-<br>zione 103.3                           | Opposed cylinders,<br>double twin-<br>cylinder engine<br>with 326.3                                        |
| - - retort . . . . . 33.3                         | - Leucht . . . . . 103.3                        | - lubrificante . 274.1                                   | Opposite direc-<br>tions, pistons<br>working in 242.4                                                      |
| - groove . 275.3, 278.7                           | - lokomobile . 337.1                            | - di lubrificazione<br>274.1                             | Optical pyrometer<br>21.6                                                                                  |
| - Haselwander's<br>system of inject-<br>ing 262.8 | - maschine . . . 324.5                          | - per macchine 274.4                                     | Óptico, pirómetro<br>21.6                                                                                  |
| - heating lamp 264.2                              | - Mineral . . . . . 274.6                       | - minerale 102.2, 274.6                                  | Optisches Pyro-<br>meter 21.6                                                                              |
| - heavy . . . . . 99.6, 103.7                     | - Misch . . . . . 103.8                         | - misto . . . . . 103.8                                  | Oquedad en el<br>acero 147.10                                                                              |
| - of high boiling<br>point 100.6                  | - mit niedrigem<br>Siedepunkt 100.5             | - molto volatile 102.8                                   | Orario, interruttore<br>335.8                                                                              |
| - hole . . . . . 275.2                            | - nute . . . . . 275.3                          | - di parafina . 107.9                                    | - di lavoro . . . 383.14                                                                                   |
| - -, open . . . . . 275.7                         | - Paraffin . . . . . 107.9                      | - pesante . . . 103.7                                    | Orden, en - de<br>servicio 342.5                                                                           |
| - illuminating . 103.3                            | - Pflanzen . . . . . 274.5                      | - pompa da . . 250.9                                     | Ordenada . . . . . 111.5                                                                                   |
| - incrustation of<br>carbonised 288.2             | - pumpe . 250.9, 277.8                          | - per . . . . . 277.8                                    | - final . . . . . 111.8                                                                                    |
| - light . . . . . 99.5                            | - Putz . . . . . 103.2                          | - privo d'acidi 274.2                                    | - en el origen . 111.7                                                                                     |
| - of low boiling<br>point 100.5                   | - reitiger . . . . . 278.1                      | - di resina . 274.3                                      | - última . . . . . 111.8                                                                                   |
| - lubricating . 274.1                             | - rille . . . . . 275.3                         | - per pulitura . 103.2                                   | Order, in good<br>working 342.3                                                                            |
| - lubrication . 275.1                             | - Roh . . . . . 102.6                           | - a punto d'ebolli-<br>zione alto 100.6                  | - lever of the first<br>215.8                                                                              |
| - machine . . . . . 274.7                         | - das - durch Säge-<br>späne aufsaugen<br>347.3 | - - - basso . . 100.5                                    | - lever of the third<br>215.7                                                                              |
| - mineral 102.2, 275.6                            | - säurefreies . . 274.2                         | - raccogliatore d' . 275.6                               | - not in good work-<br>ing 342.4                                                                           |
| - mixed . . . . . 103.8                           | - Schiefer . . . . . 107.10                     | - scarico dell' . 276.8                                  | - weight in work-<br>ing 339.3                                                                             |
| - motor . . . . . 99.4                            | - Schmier . . . . . 274.1                       | - di schisto . . 107.10                                  | - in working . 342.5                                                                                       |
| - pan . . . . . 275.6                             | - schmierung . 275.1                            | - vegetale . . . 274.5                                   | Ordinary two-way<br>cock 315.1                                                                             |
| - paraffin . . . . . 107.9                        | - Schwer . . . . . 103.7                        | Omogeneo, ferro 133.2                                    | Ordinata . . . . . 111.5                                                                                   |
| - pump . 250.9, 277.8                             | - schwerflüssiges<br>99.6                       | "On" position . 55.7                                     | - e, asse delle . . 111.3                                                                                  |
| - purifier . . . . . 278.1                        | - -, siedendes . . 100.6                        | Ondulata, lamiera<br>135.4                               | - a finale . . . . . 111.8                                                                                 |
| - residues, burner<br>for 104.1                   | - Solar . . . . . 107.7                         | One-sided heating<br>servicio 342.5                      | - iniziale . . . . . 111.7                                                                                 |
| - ring . . . . . 275.4                            | - spritze . . . . . 277.4                       | - throw crank shaft<br>185.7                             | Ordinate . . . . . 111.5                                                                                   |
| - rock . . . . . 102.2                            | - Teer . . . . . 106.6                          | Onorario . . . . . 384.6                                 | - nachse . . . . . 111.3                                                                                   |
| - Russian lamp 103.6                              | - Tier . . . . . 274.4                          | Opaco, carbone 22.6                                      | - Anfang . . . . . 111.7                                                                                   |
| - shale . . . . . 107.10                          | - transport . . . 108.1                         | Open air, to lead<br>the exhaust pipe<br>into the 318.9  | - End . . . . . 111.8                                                                                      |
| - to soak up the -<br>by sawdust 347.3            | - e, Treib . . . . . 99.4                       | - burning coal . 23.2                                    | Ordinate . . . . . 111.5                                                                                   |
| - solar . . . . . 107.7                           | - versand . . . . . 108.1                       | - charging hopper<br>44.3                                | - s, axis of . . . . . 111.3                                                                               |
| - sprayer for - or<br>petroleum 255.7             | - Zylinder . . . . . 274.8                      | - flames, protec-<br>tion against 249.4                  | - final . . . . . 111.8                                                                                    |
| - syringe . . . . . 277.4                         | Old age insurance<br>386.2                      | - hearth steel . 133.5                                   | - in working . 342.5                                                                                       |
| - tar . . . . . 106.6                             | Olefiant-gas . . . 13.3                         | - ignition tube 281.7                                    | Ordinary two-way<br>cock 315.1                                                                             |
| - throwing off the<br>279.2                       | Olefiant, gaz . . . 13.3                        | - link gear, go-<br>vernor with 269.1                    | Ordinata . . . . . 111.5                                                                                   |
| - transport . . . . . 108.1                       | Öler . . . . . 275.9                            | - oil hole . . . . . 275.7                               | - e, asse delle . . 111.3                                                                                  |
| - vegetable . . . . . 274.5                       | - docht . . . . . 276.2                         | - position, holding<br>the exhaust valve<br>in its 229.1 | - a finale . . . . . 111.8                                                                                 |
| - of vitriol . . . . . 14.6                       | - Tropf . . . . . 276.3                         | - sand-castings 131.4                                    | - iniziale . . . . . 111.7                                                                                 |
| Oilier . . . . . 275.9                            | - Zylinder . . . . . 278.5                      | - to - the valve 207.5                                   | Ordinate . . . . . 111.5                                                                                   |
| - cylinder . . . . . 278.5                        | Oliatore . . . . . 275.9                        | Opening, ad-<br>vanced 207.10                            | - nachse . . . . . 111.3                                                                                   |
| Oiling ring 275.4, 276.6                          | - per cilindro . 278.5                          | - -, of the port<br>280.9                                | - Anfang . . . . . 111.7                                                                                   |
| - wick . . . . . 276.1                            | - contagoccia . 276.3                           | - clear valve . 208.5                                    | - End . . . . . 111.8                                                                                      |
| Ojo de la palanca<br>216.3                        | - a goccia visibile<br>276.3                    | - s in the cylinder<br>160.7                             | Ordinate . . . . . 111.5                                                                                   |
| Öl . . . . . 102.2                                | - a pipetta con val-<br>vola 277.3              | - downwards,<br>valve 199.6                              | - s, axis of . . . . . 111.3                                                                               |
| - ablaß . . . . . 276.5                           | - a valvola . . . 277.3                         | - early . . . . . 207.10                                 | - final . . . . . 111.8                                                                                    |
| - Anthrazen- 106.12                               | Olio animale . 274.4                            | - upwards, valve 199.5                                   | - in working . 342.5                                                                                       |
| - antrieb, Brunnen-<br>pumpe mit 331.2            | - di antrace 106.12                             | - -, of the port<br>280.9                                | Ordine, in - di<br>servizio 342.5                                                                          |
| - -, Zentrifugal-<br>pumpe mit 331.1              | - camera d' . . 276.7                           | - -, of the port<br>280.9                                | Ordnung, Ge-<br>werbe- 379.4                                                                               |
| - Braunkohlenteer-<br>107.1                       | - carbonizzato,<br>strato di 288.2              | - clear valve . 208.5                                    |                                                                                                            |
| - dickflüssiges . 99.6                            | - di catrame . 106.6                            | - s in the cylinder<br>160.7                             |                                                                                                            |
|                                                   | - - del carbon<br>fossile 106.7                 | - downwards,<br>valve 199.6                              |                                                                                                            |
|                                                   | - - di lignite 107.1                            | - early . . . . . 207.10                                 |                                                                                                            |
|                                                   |                                                 | - upwards, valve 199.5                                   |                                                                                                            |



|                                                      |                                                                                  |                                                                                       |                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ordonnance, in-<br>dustrielle 379.4                  | Orifizi al cilindro<br>-lo, pulire l' - del<br>becco 266.4                       | Ostruzione del tubo<br>314.4                                                          | Ovallizzato, ripassa-<br>tura al tornio di<br>un cilindro 160.2 |
| Ordonnée . . . 111.5                                 | Origen de error 351.10                                                           | Oszillierender<br>Anker 285.3                                                         | Ovallizzazione del<br>cilindro 160.1                            |
| -s, axe des . . . 111.3                              | Orizzontale, albero<br>212.1                                                     | Ottenere una com-<br>pressione elevata<br>con iniezione di<br>acqua 122.5             | Ovatta . . . . . 90.1                                           |
| - finale . . . . . 111.8                             | - cilindro . . . . . 158.3                                                       | Ottico, plometro 216                                                                  | - filtro di . . . . . 89.10                                     |
| - d'origine . . . 111.7                              | Orlo del cuscinetto<br>188.8                                                     | Ottone . . . . . 137.4                                                                | Oven, coke . . . . . 65.4                                       |
| Ordre de marche<br>341.6                             | Orologio a scatto<br>358.7                                                       | - filo di . . . . . 138.2                                                             | - over all, height 302.9                                        |
| - - - en . . . . . 342.5                             | Orsatscher Appa-<br>rat 92.2                                                     | - tubo di . . . . . 309.11                                                            | - length . . . . . 303.1                                        |
| - - - polds en . . 339.3                             | - - , erweiterter 96.3                                                           | Ouate . . . . . 90.1                                                                  | - width . . . . . 303.2                                         |
| - - - service, en . 342.5                            | Orsat apparatus 92.2                                                             | - filtre à . . . . . 89.10                                                            | Overflow pipe . 248.9                                           |
| - - - polds en . . 339.3                             | - - , enlarged . . . 96.3                                                        | Out, lock . . . . . 384.11                                                            | 260.6, 320.6                                                    |
| Ore di lavoro . 384.1                                | Ortsfeste Anlagen<br>328.1                                                       | Outer bearing . 188.1                                                                 | - pressure . . . . . 129.4                                      |
| - straordinaria 384.2                                | Oscilación de la co-<br>lumn de los gases<br>de escape 126.1                     | - let into the<br>wall 305.2                                                          | - valve . . . . . 260.5                                         |
| Organe d'arrêt 226.4                                 | - es - - - gaseosa 319.1                                                         | - dead center<br>(centre) 192.10                                                      | Overgrown soil 305.7                                            |
| 314.8                                                | - del indicador 356.6                                                            | - difference of tem-<br>perature between<br>- and inner wall<br>of the cylinder 162.7 | Overhaul, to - the<br>engine 349.6                              |
| - de blocage . . 226.4                               | - de la llama . 265.2                                                            | - jacket, interrup-<br>tion of the con-<br>tinuity of the 161.7                       | Overhung crank 186.8                                            |
| -s de commande 183.3                                 | - del regulador 273.5                                                            | - plunger pump 182.6                                                                  | - cylinder . . . . . 158.4                                      |
| - élastique inter-<br>mediaire 226.7                 | - del volante al<br>paralel motor 345.8                                          | - nozzle . . . . . 366.6                                                              | - flywheel . . . . . 190.1                                      |
| -s, maniabilité des<br>342.1                         | Oscillante, camma<br>225.7                                                       | - pipe . . . . . 320.6                                                                | Overload circuit-<br>breaker 335.7                              |
| - , remplacement d'<br>de machine 349.12             | - indotto . . . . . 285.3                                                        | - through a water-<br>cooled casting 47.6                                             | - cut-out . . . . . 335.7                                       |
| -s de transmission<br>183.3                          | - leva . . . . . 217.6                                                           | - cooling water 166.8                                                                 | Overloading the slid-<br>ing surfaces 176.7                     |
| Organique, rende-<br>ment 360.1                      | Oscillating arma-<br>ture 285.3                                                  | - damper, gas . . 55.3                                                                | Overrunning of the<br>ports by the piston<br>241.4              |
| Organo di arresto<br>314.8                           | - cam . . . . . 225.7                                                            | - gas . . . . . 39.7                                                                  | Overtime . . . . . 384.2                                        |
| - di collegamento<br>delle masse 231.5               | - grate . . . . . 58.1                                                           | - lateral gas . . . 47.5                                                              | Oxidación . . . . . 4.10                                        |
| - di disimpegno<br>della leva d'arresto<br>293.2     | - movement of the<br>flywheel when<br>stopping 345.8                             | - lower air gas . . 47.3                                                              | - , grados de - del<br>carbono 4.12                             |
| - intermedio ela-<br>stico 226.7                     | - plunger pump 182.6                                                             | - nozzle . . . . . 366.6                                                              | - de las puntas de<br>platino 286.8                             |
| -i, maneggiabilità<br>degli 342.1                    | - pump body . 182.7                                                              | - pipe . . . . . 320.6                                                                | Oxidat . . . . . 4.9                                            |
| Organo de cierre<br>314.8                            | Oscillation of the<br>exhaust gas<br>column 126.1                                | - - gas . . . . . 55.2                                                                | Oxidation . . . . . 4.10                                        |
| - de desembraque<br>del fiador 293.2                 | - , governor with<br>fixed centre of -<br>and linked to an<br>axial sleeve 269.7 | - temperature . 348.6                                                                 | - of carbon, highest<br>degree of 5.1                           |
| -s de transmisión<br>183.3                           | - of indicator . 356.6                                                           | - upper air gas 47.2                                                                  | - , degrees of - (of<br>carbon) 4.12                            |
| Orifice de décré-<br>sage 60.6                       | - method . . . . 356.1                                                           | - velocity of the<br>fuel vapour 263.3                                                | - of the platinum<br>points 286.8                               |
| - , d'évacuation<br>d'huile 276.8                    | Oscillation d'in-<br>dicateur 356.6                                              | - water . . . . . 87.4                                                                | Oxide . . . . . 4.11                                            |
| - de graissage 275.2                                 | - , procédé par . 356.1                                                          | - - gas . . . . . 35.8                                                                | - , carbonic . . . . . 11.12                                    |
| - de lubrification<br>275.2                          | Oscillazione della<br>cigna 328.1                                                | Output, calculation<br>of 359.1                                                       | Oxidize, to . . . . 4.9                                         |
| - ménagé dans le<br>cylindre 160.7                   | -i nella colonna<br>di gas allo sca-<br>rico 126.1                               | Outside gulde,<br>engine with 176.4                                                   | Oxido . . . . . 4.11                                            |
| - de nettoyage 167.1                                 | -e dell' indicatore<br>356.6                                                     | Ouverture d'intro-<br>duction 45.4                                                    | Oxydation . . . . . 4.10                                        |
| - pratiqué dans le<br>cylindre 160.7                 | - del regolatore 273.5                                                           | - de nettoyage 167.1                                                                  | - , carbonic . . . . . 11.12                                    |
| - de remplissage 87.3                                | -l del volano nel<br>fermarsi 345.8                                              | - de passage . 208.9                                                                  | Oxidize, to . . . . 4.9                                         |
| - de vidange . . 87.4                                | Osservazione,<br>errore d' 351.8                                                 | - - des gaz de<br>distillation 48.6                                                   | Oxido . . . . . 4.11                                            |
| - d'huile . . . . . 276.8                            | Ossidare . . . . . 4.9                                                           | - de remplissage 87.3                                                                 | Oxigeno . . . . . 10.2                                          |
| Orificio de carga 45.4                               | Ossidazione . . . 4.10                                                           | - de la soupape 207.5                                                                 | - atmosferico . . 10.3                                          |
| - - , tapón del 248.2                                | - , gradi di - del<br>carbonio 4.12                                              | - de vidange . . 87.4                                                                 | - quimicamente<br>fijo 10.4                                     |
| - de descarga . 87.4                                 | - delle punte di<br>platino 286.8                                                | Ouvrier . . . . . 383.2                                                               | Oxyd . . . . . 4.11                                             |
| - de engrase abierto<br>275.7                        | Ossido . . . . . 4.11                                                            | -s, assurance des 385.3                                                               | - , degrés d' - (du<br>carbono) 4.12                            |
| - del mechero,<br>limpiar el . 266.4                 | - di carbonio 11.12                                                              | - de fabrique . 383.3                                                                 | - , d' - maximum<br>du carbone 5.1                              |
| - de paso . . . . . 208.9                            | Ossigeno . . . . . 10.2                                                          | - à la pièce . . 383.7                                                                | - des points de<br>platine 286.8                                |
| - para el perno de<br>cimentación 308.10             | - atmosferico . . 10.3                                                           | - aux pièces . . 383.7                                                                | Oxyde . . . . . 4.11                                            |
| - para picar el<br>fuego 61.2                        | - combinato chi-<br>micamente 10.4                                               | - salarié . . . . . 383.4                                                             | Oxydier . . . . . 4.9                                           |
| - de purga 167.1. 276.8                              | Ostruzione nel<br>generatore 60.12                                               | - à la tâche . . 383.7                                                                | Oxydieren . . . . . 4.9                                         |
| - para sacar las<br>escorias 60.6                    |                                                                                  | Ouvrir le robinet<br>de la lampe 264.7                                                | - der Platinspitzen<br>286.8                                    |
| - de salida de los<br>gases de desti-<br>lación 48.6 |                                                                                  | - les segments . 173.9                                                                | Oxydierung . . . . 4.10                                         |
|                                                      |                                                                                  | - la soupape . . 207.5                                                                | Oxygen . . . . . 10.2                                           |
|                                                      |                                                                                  | Ovalisation du<br>cylindre 160.1                                                      | - , atmospheric . . 10.3                                        |
|                                                      |                                                                                  | Ovalización del<br>calibre 160.1                                                      | Oxygène . . . . . 10.2                                          |
|                                                      |                                                                                  | Ovalizado, cilindro<br>160.2                                                          | - , atmospheric 10.3                                            |
|                                                      |                                                                                  |                                                                                       | - chimiquement<br>combiné 10.4                                  |

P.

pe curve . . . 115.7  
 - -, to plot the 116.3  
 - -, diagramm . . 114.9  
 Paar, thermoelektrisches 20.7  
 Pack, to . . . 376.3  
 Packing . 138.3, 376.4  
 - -, auxiliary . . 179.6  
 - -, flexible metallic 179.5  
 - -, main . . . 179.4  
 - -, material 138.3, 376.5  
 - -, metallic . . . 165.1  
 - -, piston . . . 171.4  
 - -, rod . . . 179.1  
 - -, rings, blowing past the piston 171.6  
 - -, circular section elastic 180.2  
 - -, clearance for expansion of the piston 173.6  
 - -, expanding force of the piston 171.8  
 - -, to grind in the piston 172.8  
 - -, loose . . . 180.5  
 - -, pin, piston . 174.5  
 - -, piston - groove 172.2  
 - -, play for expansion of the piston 173.6  
 - -, play between piston - and bottom of groove 172.4  
 - -, to scrape up the piston 173.1  
 - -, working surface of the piston 172.1  
 - -, soft metallic 179.7  
 - -, spherical bearing of soft metallic 179.8  
 - -, stuffing box . 179.2  
 Packung, Weichmetall- 179.7  
 Padrone . . . 330.9  
 Paga . . . 384.3, 384.6  
 - d'una giornata 384.5  
 - d'una settimana 384.7  
 - settimanale . 384.7  
 Paga de interés 373.7  
 - a plazos . . . 372.1  
 - semanal . . . 384.7  
 Pagamento . . 371.5  
 - -, condizioni di 371.6  
 - -, in contanti . 371.7  
 - -, data di . . . 371.11  
 - -, dei diritti di dogana 375.1  
 - -, per pronta cassa 371.7  
 - -, a rate . . . 372.1  
 - -, rateale . . . 372.1  
 - -, termine di . 371.11  
 Pagar los derechos de aduana 375.2

Pagare la dogana 375.2  
 Pago . . . . . 371.5  
 - al contado . . 371.7  
 - a cuenta . . . 371.10  
 - de los derechos de aduana 375.1  
 - -, fecha del . . 371.11  
 - -, parcial . . . 371.8  
 Paiement . . . 371.5  
 - a compte . . . 371.10  
 - -, conditions de 371.6  
 - -, des droits de douane 375.1  
 - -, en espèces . . 371.7  
 - -, en numéraire 371.7  
 - a termes . . . 372.1  
 - -, terme de . . 371.11  
 - par versements partiels 372.1  
 Pallieux . . . 139.7  
 Painting, pipe . 314.3  
 Pair of bellows 145.9  
 Paire de roues dentées cylindriques 210.1  
 - -, droites . 210.1  
 - -, hélicoïdales 209.6  
 Pala, turba extraída con la 28.3  
 Paladio, amianto 297.3  
 - al 95.4  
 - -, combustión sobre ligeramente calentado 95.2  
 Palafitte . . . 306.3  
 Palan . . . . . 302.2  
 Palanca . . . . . 215.6  
 - acodada . . . 216.5  
 - -, bloqueo por 227.1  
 - -, cierre por . 227.1  
 - -, acuñada excéntrica 218.6  
 - -, de admisión montada excéntrica mente 229.3  
 - -, ahorquillada 216.9  
 - -, angular . . . 216.4  
 - -, con superficies de envoltimiento 219.1  
 - -, combinadas articuladas, impulsión por - en serie 223.9  
 - -, de contacto . 288.9  
 - -, - -, arrancamiento de la 289.1  
 - -, de distribución 217.3  
 - -, de dos brazos 215.8  
 - -, de envoltimiento 217.8  
 - -, de impulsión 218.2  
 - -, - -, mandada 218.3  
 - -, - -, placa de apoyo de la 218.4  
 - -, - -, con punto fijo de giro 218.1  
 - -, en escuadra accionada por embolo 252.7  
 - -, del freno . . 367.7

Palanca inmovilizadora de apoyo 226.9  
 - de mando . . . 217.4  
 - de la manivela 289.7  
 - oscilante . . . 217.6  
 - del regulador 273.4  
 - de retención 231.3  
 - rodadora, limitación circular de la 220.4  
 - -, limitación rectilínea de la 222.3  
 - de rodadura . 217.8  
 - -, accionada 218.3  
 - -, de impulsión 218.2  
 - -, impulsión por accionadas por levas 224.1  
 - -, mandada 218.3  
 - -, placa de apoyo de la 218.4  
 - -, con punto fijo de giro 218.1  
 - de transmisión 217.5  
 - de un brazo . 215.7  
 - de la válvula 217.7  
 - -, varillas y -s 214.8  
 Palanquita de mano 297.3  
 Palastro de hierro 184.5  
 - negro . . . . 134.7  
 Paleta, ancho de 80.8  
 - combada hacia atrás 81.4  
 - -, hacia delante 81.3  
 - de extremos radiales 81.2  
 - -, forma de las -s 80.10  
 - di inflamación 288.8  
 - -, número de -s 80.9  
 - -, radial . . . 81.1  
 - -, recta inclinada hacia atrás 81.5  
 - -, rueda de -s . 80.6  
 Paletta dritta all'indietro 81.5  
 - -, forma della . 80.10  
 - -, incurvata in avanti 81.3  
 - -, all'indietro 81.4  
 - -, larghezza della 80.8  
 - -, numero delle 80.9  
 - -, a radiale . . 81.1  
 - -, alla estremità 81.2  
 - -, ruota a . . . 80.6  
 - -, della ruota . 367.2  
 Palette courbée en arrière 81.4  
 - -, en avant . . 81.3  
 - -, diamètre de la roue à 80.7  
 - droite dirigée en arrière 81.5  
 - -, forme de . . 80.10  
 - -, en hélice . . 78.5  
 - -, hélicoïdale . . 78.5  
 - -, largeur de . . 80.8  
 - -, nombre de . . 80.9  
 - -, radiale . . . 81.1

Palettes, roue à 80.8  
 - se terminant radialement 81.2  
 Pailer . . . . . 222.3  
 - -, bâti à deux -s 154.5  
 - -, bras de . . . 152.1  
 - -, extérieur . . 158.1  
 - -, monté dans le mur du bâtiment 305.2  
 - -, graissage du - de manivelle 279.1  
 - -, lubrification du - de manivelle 279.1  
 - de manivelle 187.1  
 - -, divisé horizontalement 187.3  
 - -, incliné vers l'extérieur 187.6  
 - -, vers l'intérieur 187.5  
 Palificazione . 306.3  
 Palla di gomma per l'aspirazione 89.3  
 - della valvola 251.8  
 Palladié, amianto 95.4  
 Palladio, amianto al 95.4  
 Palladiumasbest 95.4  
 Palladium-asbestos 95.4  
 - -, combustion by means of gently heated 95.2  
 Palmola d'urto 214.7  
 Pan, drip . . . 275.6  
 - -, mud . . . . 70.7  
 - -, oil . . . . . 275.6  
 Panier, grille en 52.4  
 Paniere, graticola a 52.4  
 Paning, to close the pores by 343.3  
 Papel del indicador 353.2  
 Paper, indicator 353.2  
 Papier, Indikator- 353.2  
 Papier d'indicateur 353.2  
 - a air . . . . . 237.4  
 - -, distribution à déclenchement du 233.2  
 - -, d'étranglement 237.3  
 Papillon à gaz 237.5  
 Par de platino y platino-rodio 21.2  
 - termo-eléctrico 20.7  
 Parabelförmige Fußkurve 152.3  
 Parabolic curve of base 152.3  
 Parabólico, curva di raccordo -a 152.3  
 Parabólico, curva de unión -a 152.3  
 Parada, válvula de carga para la compresión utilizando la 296.8  
 - de servicio, pérdida por la combustión durante las 62.7

|                            |                           |                            |                             |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Parafina . . . . . 132     | Parte laterale della      | Passage, air . . . 236.8   | Patent, ein - nehmen        |
| - acetate de . . . 107.9   | graticola 526             | - area of . . . 209.1      | 378.7                       |
| - olio di . . . . . 107.9  | - i d'un meccanismo       | - for the distilled        | -verletzung . . . 378.9     |
| Paraffin . . . . . 132     | di trasmissione           | gases 466                  | Patent . . . . . 378.5      |
| -öl . . . . . 107.9        | 183.3                     | - extension of the         | - agent . . . . . 379.1     |
| Paraffin . . . . . 132     | - metallliche, ritorno    | 282.10                     | - infringement of a         |
| - oil . . . . . 107.9      | per le - della            | - gas . . . . . 236.9      | 378.9                       |
| - tank . . . . . 247.4     | macchina 287.1            | - of heat . . . . . 15.9   | - law . . . . . 378.8       |
| Paraffina . . . . . 132    | - e naturale di eligna    | - ignition flame 280.6     | - letters . . . . . 378.5   |
| Paraffine . . . . . 132    | 328.6                     | - pressure equa-           | - office . . . . . 378.10   |
| - huile de . . . . . 107.9 | - i speciali dei mo-      | lizing 205.2               | - to take out a 378.7       |
| Paralelo, condensa-        | tori ad essenza           | - width of . . . 208.9     | Patent, to . . . . . 378.6  |
| dor - à la distan-         | 247.2                     | Passage de chaleur         | Patente . . . . . 378.5     |
| cia explosiva 280.3        | Partei . . . . . 377.11   | 15.9                       | - conceder una 378.6        |
| Parallelschaltung          | Partenza, mettere in      | - conduite de . 260.6      | - recibir una . 378.7       |
| der Maschine 344.7         | posizione di 206.6        | - largeur du . 208.9       | Patentieren . . . 378.6     |
| Parallel cam and           | Partial differentia-      | - ouverture de 208.9       | - sich etwas - lassen       |
| crank shaft 212.4          | tion 110.5                | - du piston sur les        | 378.7                       |
| Paralleling the en-        | - heating . . . . . 162.6 | lumières 241.4             | Path, crank pin 193.3       |
| gine 344.7                 | - integration . 110.11    | - pression de . 129.4      | - of pencil . . . 355.7     |
| Paranco . . . . . 302.2    | Partie . . . . . 377.11   | - section de . . 209.1     | - piston . . . . . 194.1    |
| Parar la máquina           | - s de gazogène 49.2      | - soupape de . 260.5       | Patin . . . . . 177.6       |
| 346.6                      | - latérale de la          | - tiroir de - entre        | - de crosse . . . 177.6     |
| - el motor, oscila-        | grille 526                | les chambres de            | Patinage, assurer           |
| ción del volante           | - s, volant en deux       | compression et             | les segments de             |
| al 345.8                   | 191.5                     | d'aspiration 247.1         | piston contre le            |
| - se, vueltas del mo-      | Partielle Differentia-    | - à vide . . . . . 228.2   | 174.4                       |
| tor antes de 206.7         | tion 110.5                | - voie de . . . . . 129.5  | - de la courroie 328.2      |
| Pared adiatérmica          | - e Integration 110.11    | Passaggio, apertura        | Patrick'scher Schall-       |
| 98.7                       | Partly purified gas       | di 208.9                   | dämpfer 320.1               |
| - del bastidor . 152.7     | 66.8                      | - area di . . . . . 209.1  | Patrick's silencer          |
| - del cilindro . 159.6     | Parts, accessibility      | - di calore . . . . . 15.9 | 320.1                       |
| - - -, émbolo apoya-       | of the 342.1              | - centrale, lavatore       | Patron . . . . . 380.9      |
| do por la 176.5            | - of driving gear         | con - del gas 69.1         | Patron, escala de           |
| - doble . . . . . 258.2    | 183.3                     | - condotta di . 260.6      | elasticidad . 355.6         |
| - del tubo . . . . . 309.5 | - integration by          | - pel gas di distilla-     | - termómetro . 17.10        |
| Parete adiatérmica         | 110.11                    | zione 46.6                 | Patronal, associa-          |
| 98.7                       | - Interchanging of        | - fra le sbarre della      | ción 386.4                  |
| - i, capacità termica      | engine 349.12             | graticola 51.2             | Patrono . 379.7, 380.9      |
| delle 362.6                | - moving . . . . . 183.2  | - sezione di . 209.1       | Patte d'aralgnée            |
| - e doppia . . . . . 258.2 | - producer . . . . . 49.2 | - valvola di . . 260.5     | 275.3                       |
| - frontale dello           | - replacement of en-      | Passare l'anello sul       | Pattern . . . . . 147.4     |
| stantuffo 170.7            | gine 349.12               | corpo dello stan-          | Pattino della testa         |
| - parete dell'inca-        | Party . . . . . 377.11    | tuffo 174.2                | a croce 177.6               |
| stellatura 152.7, 154.3    | Parziale, diferenzia-     | - dalla benzina al         | Pausa nel lavoro            |
| - del separatore di        | zione 110.5               | petrolio 259.1             | 346.7                       |
| catrame 75.4               | - integrazione 110.11     | - far - l'aria sopra       | Pause, Betriebs- 346.7      |
| - spessore della 309.6     | Pasador, asegurar         | del carbone in-            | Pauvre, gaz . . . 30.10     |
| - dello stantuffo 188.9    | el - doblandolo           | candesciente 34.3          | - mélange . . . . . 236.1   |
| - del tubo . . . . . 309.5 | 174.6                     | - far - il vapore          | Pavese . . . . . 61.8       |
| Parol adiathermane         | - con cabeza cua-         | d'acqua sul car-           | Pavimento, della            |
| 98.7                       | drada 174.5               | bone incande-              | sala 303.5                  |
| - antérieure . . . 170.7   | - del segmento 174.5      | scente 35.5                | - scossa del . . . 346.5    |
| - d'avant . . . . . 170.7  | Passar de la bencina      | - dalla posizione          | - vibrazione del 346.5      |
| - du bâti . 152.7, 154.3   | al petróleo . 259.1       | d'avviamento a             | Pawl . . . . . 214.4, 289.8 |
| - du cylindre . 159.6      | - de la fase de arran-    | quella di marcia           | - to adjust the guide       |
| - double . . . . . 258.2   | que à la de carga         | 295.7                      | lever of the 290.8          |
| - épaisseur de - du        | 295.7                     | Passation d'un con-        | - in gear . . . . . 292.1   |
| tuyau 309.6                | - hacer - aire            | trat d'affaires 370.11     | - out of gear . 292.2       |
| - frontale . . . . . 170.7 | atmosférico sobre         | Passer de l'essence        | - spring . . . . . 293.1    |
| - du tuyau . . . . . 309.5 | carbones can-             | au pétrole 259.1           | - trip . . . . . 290.7      |
| Parquet . . . . . 303.5    | dentes 34.3               | - de la position de        | Pay . . . . . 371.5         |
| Parrilla . . . . . 50.9    | Paso de calor de . .      | démarrage à celle          | Pay, to - duty 375.2        |
| - intercambiabile 69.6     | à . . . . . 15.9          | de marche 295.7            | Payer la douane             |
| - s, lavador de - s 69.5   | - del émbolo sobre        | - le segment par-          | pour une mar-               |
| Part de bénéfices          | las lumbreras 241.4       | dessus le corps            | chandise 375.2              |
| 384.8                      | - s, leva de dos - s      | du piston 174.2            | Paying interests            |
| Parte . . . . . 377.11     | 232.2                     | Passing the incom-         | 373.7                       |
| - concentrica supe-        | - orificio de . . . 208.9 | pletely burnt              | Payment . . . . . 371.5     |
| riore 222.3                | - presión de . . . 129.4  | gases through the          | - on account . 371.10       |
| - concia di cin-           | - recto. válvula de       | furnace 44.1               | - in advance . 371.6        |
| ghia 328.7                 | 315.8                     | Paste, cement . 308.3      | - in cash . . . . . 371.7   |
| - i costitutive del gas    | Paßrohr . . . . . 310.5   | Pata de araña . 275.3      | - conditions of 371.6       |
| 88.4                       | Pass, to - air over       | Pâte de maisons,           | - down . . . . . 371.9      |
| - e equilibrata, regi-     | incandescent coal         | centrale de 331.6          | - of duty . . . . . 375.1   |
| strazione dalla            | 34.3                      | Patent . . . . . 378.5     | - first . . . . . 371.9     |
| 185.4                      | - to - steam over in-     | - anwalt . . . . . 379.1   | - in instalments 372.1      |
| - i del generatore 49.2    | candescent coal           | - bureau . . . . . 378.10  | - stipulations of 371.6     |
|                            | 35.5                      | - gesetz . . . . . 378.9   | - time of . . . . . 371.11  |

|                                |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Pea coal . . . . . 254         | Pendelgewicht, ver-            | Pendulum pecker,               | Pérdida de trabajo              |
| -cock coal . . . . . 225       | stellbares 230.8               | two-armed hori-                | por avance al                   |
| Peas . . . . . 254             | -hängendes Stoß-               | zontal 230.7                   | escape 362.1                    |
| Peak of diagram 355.2          | 229.5                          | - -, vertical . . . . . 229.5  | - - - por combustión            |
| Peat . . . . . 232             | - -, Winkelstoß 229.8          | - weight . . . . . 229.9       | incompleta 362.3                |
| - bituminous . . . . . 28.7    | -regler . . . . . 229.4        | Penetración de la              | - - - por combustión            |
| - bog . . . . . 28.6           | - Winkelstoß - mit             | mezcla en el in-               | retardada 362.2                 |
| - briquette . . . . . 28.11    | Hakeneingriff 230.2            | flamador 282.5                 | Perdita per l'avvia-            |
| - fibrous . . . . . 28.5       | Pendeln des                    | Pensionskasse . . . . . 386.3  | mento 62.6                      |
| - gas producer                 | Schwungrades                   | Pension fund . . . . . 386.3   | - per combustione               |
| (Körting) 48.2                 | beim Stillsetzen               | Pension d'invalide             | in riposo 62.7                  |
| - machine cut . . . . . 28.4   | 345.8                          | 386.1                          | - di corsa . . . . . 219.7      |
| - spade-cut . . . . . 28.3     | Pendenza . . . . . 53.6        | Pensioni, cassa 386.3          | - di lavoro per com-            |
| Pebbles, filling of            | - variable . . . . . 53.7      | - e d'invalide . . . . . 386.1 | bustione incom-                 |
| small 249.10                   | Pendolo angolare               | Pensiones, caja de             | pleta 362.3                     |
| Pechkohle . . . . . 27.11      | guidato 230.1                  | 386.3                          | - - - per combustione           |
| - torf . . . . . 28.7          | - - - con coltello             | Pentaóxido de fós-             | ritardata 362.2                 |
| Pecker . . . . . 229.6         | orizzontale 230.5              | foro 89.9                      | - - - per scarico               |
| - adjustable weight            | - conico, regolatore           | Pentossido di fos-             | anticipato 362.1                |
| on 230.8                       | a 268.8                        | foro 89.9                      | - - - per trasmis-              |
| - bell crank pen-              | - freno a . . . . . 357.4      | Pentoxide of phos-             | sione di calore                 |
| dulum 229.8                    | - orizzontale gul-             | phorus 89.9                    | alla parete 362.5               |
| - - - - with hook              | dato 230.6                     | Pentoxide de phos-             | - meccanica d'ener-             |
| engagement 230.1               | - peso del . . . . . 229.9     | phore 89.9                     | gia 360.3                       |
| - block . . . . . 229.7        | - regolatore a . . . . . 229.4 | Peón . . . . . 383.3           | - di miscela per                |
| - guided bell crank            | - d'urto angolare              | Per cent . . . . . 373.9       | fuga allo stan-                 |
| pendulum 230.1                 | con impegno ad                 | Pera de caucho 89.3            | tuffo 120.3                     |
| - horizontally                 | uncino 230.2                   | Pérat . . . . . 24.11          | - per la soffiatura             |
| guided bell crank              | - - - sospeso . . . . . 229.8  | Percentage of                  | 62.6                            |
| pendulum 230.5                 | - - - orizzontale a            | alcohol 105.2                  | - per tenuta imper-             |
| - - - pendulum 230.6           | due bracci 230.7               | - - -, apparent 105.1          | fetta dello stan-               |
| - two-armed hori-              | - - - sospenso . . . . . 229.5 | - of ash . . . . . 26.1        | tuffo 171.5                     |
| zontal pendulum                | Pendule de choc                | - of moisture . . . . . 26.2   | Perfect combustion              |
| 230.7                          | suspendu 229.5                 | - of tar in the gas            | 5.7                             |
| - vertical pendulum            | - contrepoids du               | 75.1                           | Perfetto, ciclo teori-          |
| 229.5                          | 229.9                          | - of water in alcohol          | camente 117.1                   |
| Pedestal engine 325.5          | - d'équerre avec               | 104.9                          | Pérfil calibre . . . . . 135.8  |
| - engine . . . . . 155.5       | accrochage 230.2               | Per cento . . . . . 373.9      | - normal . . . . . 135.8        |
| Pedestal = arma-               | - - guidé . . . . . 230.1      | Perce . . . . . 144.9          | Perfilado, hierro 135.7         |
| zón = bastidor                 | - - - à lame hori-             | Perceur . . . . . 144.9        | Perforación del ci-             |
| 151.2                          | zontale 230.5                  | - le corps du cy-              | lindro 160.7                    |
| - del bastidor . . . . . 155.3 | - - suspendu . . . . . 229.9   | lindre dans le                 | - longitudinal del              |
| - para motores pe-             | - frein a . . . . . 357.4      | voisinage des                  | émbolo 251.5                    |
| queños 151.3                   | - horizontal à deux            | brides extrêmes                | - transversal del               |
| Peening, to close              | bras 230.7                     | 162.4                          | émbolo 251.6                    |
| the pores by 343.3             | - - guidé . . . . . 230.6      | - au foret . . . . . 148.5     | - en el macho 92.6              |
| Peignes, tambour à             | - - - guidé . . . . . 230.6    | - machine a . . . . . 148.6    | Perforado en cruz               |
| 77.8                           | - reglateur a . . . . . 229.4  | Perceuse . . . . . 148.6       | tambor 214.2                    |
| Peinture du tuyau              | - de rencontre sus-            | Percurso della                 | Perforadora . . . . . 148.6     |
| 314.3                          | pendu 229.5                    | corrente d'efflusso            | Perforar . . . . . 144.9        |
| Peitschen der Gas-             | Péndulo acodado                | 129.5                          | - la camisa exterior            |
| säule 319.1                    | con enganche 230.2             | Percusión, con-                | cerca de la brida               |
| Peligro . . . . . 376.10       | - - guidado . . . . . 230.1    | densador de 75.3               | extrema 162.4                   |
| - de explosión 350.3           | - en escuadra sus-             | - tabique de . . . . . 75.4    | Perforare . . . . . 144.9       |
| - de incendio . . . . . 350.2  | pendido 229.5                  | Percussion, levier             | Perforated plate 75.5           |
| - de inflamación 102.1         | - guidado acodado              | de 290.4                       | - seat . . . . . 239.9          |
| - de intoxicación              | con botador hori-              | Percussione, appa-             | - -, admission valve            |
| en instalaciones               | zontal 230.5                   | rato di 290.1                  | with 239.8                      |
| de gas pobre 350.1             | - - horizontal . . . . . 230.6 | Percuteur . . . . . 290.1      | Perforations, closed            |
| Pencil . . . . . 352.9         | - horizontal de dos            | Percutor, meca-                | exhaust pipe with               |
| - guide, rectilinear           | brazos 230.7                   | nismo del 290.1                | 319.7                           |
| 353.1                          | - suspendido de                | Pérdida de carga               | Perforation du cy-              |
| - path of . . . . . 355.7      | botador 229.5                  | por émbolo de-                 | lindre 160.7                    |
| Pendelarm, geknick-            | Pendulum arm,                  | fectuoso 120.3                 | Perforée, tôle . . . . . 75.5   |
| ter 269.6                      | bent 269.6                     | - de carrera a                 | Perforer . . . . . 144.9, 148.5 |
| -bremse . . . . . 357.4        | - s, governor with             | causa del en-                  | - le corps du cy-               |
| - doppelarmig wag-             | bent 269.5                     | volvimiento 219.7              | lindre dans le                  |
| rechtes Stoß 230.7             | - brake . . . . . 357.4        | - por la combustión            | voisinage des                   |
| -stiehkraft, Moment            | - governor . . . . . 229.4     | durante las para-              | brides extrêmes                 |
| der 272.8                      | - pecker, bell crank           | das de servicio                | 162.4                           |
| - geführtes Hori-              | 229.5                          | - por el encendido             | Pericolo . . . . . 376.10       |
| zontal 230.6                   | - - - - with hook              | 62.6                           | - di avvelenamento              |
| - -, wagrechtes 230.6          | engagement 230.2               | - por fugas en el              | negli impianti a                |
| - -, Winkel . . . . . 230.1    | - -, guided bell               | émbolo 171.5                   | gas 350.1                       |
| - -, Winkel - mit              | crank 230.1                    | - de trabajo por               | - di esplosione 350.3           |
| wagrechtem                     | - -, horizontally              | absorción de                   | - di incendio . . . . . 102.1   |
| Stecher 230.5                  | guided 230.6                   | calor por la pared             | 350.2                           |
| -gewicht . . . . . 229.9       | 230.5                          | 362.5                          | Pericoloso, di fun-             |
|                                |                                |                                | zionamento 342.4                |

|                                                 |                                                                   |                                                      |                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Periférico, velocidad -a de la llanta 197.6     | Perno para cimentaciones 308.5                                    | Peso del freno 357.8                                 | Petroleum . . . 102.3                                   |
| Period, blasting-up 35.2                        | - circulo de los - 312.9                                          | - de gas por 1 kg de combustible 62.3                | - atomizer for oil . . . 255.7                          |
| - charging . . . 57.2                           | - del émbolo . 169.5                                              | - de la llanta del volante 197.5                     | - distilling apparatus 101.1                            |
| - compression . 126.5                           | - sujeción del 169.10                                             | - de la mezcla aspirada 120.7                        | - ether . . . 102.9                                     |
| - of incomplete combustion 58.5                 | Perpendicolare, albero di distribuzione - all'albero motore 212.5 | - en molécula-gramos 2.1                             | - filter . . . 250.5                                    |
| - scavenging . 123.7                            | Perpendicular al árbol cigüeñal 212.5                             | - molecular . . . 1.7                                | - multitubular carburettor for 258.7                    |
| - and charging 126.6                            | Perte par amorçage au ventilateur 62.6                            | - en orden de servicio 339.3                         | - vaporizer for 258.7                                   |
| Periode, Arbeits- 118.7                         | - de charge due aux fuites du piston 120.3                        | - propio, tener en cuenta el - de la palanca 357.9   | - pump . . . 250.10                                     |
| - des Warmblasens 35.2                          | Période de balayage 128.7                                         | - término . . 114.10                                 | - refinery . . . 103.9                                  |
| Période de balayage 128.7                       | - et d'admission 126.6                                            | Peson . . . 357.11                                   | - refining plant 103.9                                  |
| - - - et d'admission 126.6                      | - de chargement 57.2                                              | Pesón . . . 357.11                                   | - spray . 253.10, 254.1                                 |
| - de combustion incomplete 58.5                 | - de combustion 57.2                                              | Petite chaudière à vapeur du gazogène soufflé 38.4   | - sprayer for oil . . . 255.7                           |
| - de compression 126.5                          | - de combustion 58.5                                              | Petit moteur à gaz 323.5                             | - or 255.7                                              |
| - de formation du gaz 36.4                      | - de compression 126.5                                            | - - avec pompe de circulation 330.5                  | - tank . . . 247.4                                      |
| - du soufflage du combustible 35.2              | - de travail . . 118.7                                            | Petroläther . . 102.9                                | - tester, Abel's . 101.4                                |
| - de travail . . 118.7                          | Periode d'arresto, compresione durante il 296.6                   | - benzin . . . 102.11                                | - vapour . . . 253.9                                    |
| Periode d'arresto, compresione durante il 296.6 | - - - lungo della macchina 345.7                                  | Petrol . . . 102.11                                  | Petrollo . . . 102.3                                    |
| - - - lungo della macchina 345.7                | - -, rotazione durante il 296.7                                   | - atomizer for 255.5                                 | - apparecchio per distillare il 101.1                   |
| - -, rotazione durante il 296.7                 | - di caricamento 57.2                                             | - carburettor 253.5                                  | - carburatore a 253.8                                   |
| - di combustione incompleta 58.5                | - di compresione 126.5                                            | - to change from to oil 259.1                        | - etere di . . 102.9                                    |
| - di compresione 126.5                          | - di formazione del gas 35.4                                      | - engine driving fire engine 338.9                   | - filtro per . . 250.5                                  |
| - di formazione del gas 35.4                    | - i di lavoro . . 118.7                                           | - heating lamp 263.5                                 | - gas di . . . 33.1                                     |
| - i di lavoro . . 118.7                         | - di riscaldamento 35.2                                           | - inlet tube . . 254.9                               | - greggio . . . 102.6                                   |
| - di riscaldamento 35.2                         | Periodo de carga 57.2                                             | - pump . . . 251.1                                   | - iniezione di . 262.8                                  |
| Periodo de carga 57.2                           | - de la combustión incompleta 58.5                                | - sprayer for . 255.5                                | - locomobile a 338.1                                    |
| - de la combustión incompleta 58.5              | - de compresión 126.5                                             | - tank . . . 247.5                                   | - nebbia di . 253.10                                    |
| - de compresión 126.5                           | - de entrega . 369.6                                              | - vapour . . . 253.6                                 | - polverizzatore di 255.7                               |
| - de expulsión 128.7                            | - de y carga . 126.6                                              | - -, air saturated with 253.7                        | - pompa da . 250.10                                     |
| - - - y carga . 126.6                           | Peripheral bearing surface 175.6                                  | - to wipe off the liquid - from the drip plate 255.2 | - pulviscolo di 254.1                                   |
| - de trabajo . . 118.7                          | Periphérie de la came 222.5                                       | Pétrole . . . 102.3                                  | - raffinare il 103.10                                   |
| Peripheral bearing surface 175.6                | - de la roue . . 360.9                                            | - brut . . . 102.6                                   | - raffinaria di . 108.9                                 |
| - speed of the rim 197.6                        | Perlkohle . . . 25.3                                              | - essayeur de - d'Abel 101.4                         | - serbatoio di . 247.4                                  |
| Périphérie de la came 222.5                     | Permanent Gas 111.10                                              | - éther de . . . 102.9                               | - vapore di . 253.9                                     |
| - de la roue . . 360.9                          | - er Magnet . . 284.9                                             | Pétrôleo . . . 102.3                                 | Pettini, tamburo a 77.8                                 |
| Perlkohle . . . 25.3                            | Permanent gas 111.10                                              | - cambiar de la bencina al 259.1                     | Pezzo arcuato scorrevole 214.6                          |
| Permanent Gas 111.10                            | - magnet . . . 284.9                                              | - eter de . . . 102.9                                | - di chiusura del cilindro 163.4                        |
| - er Magnet . . 284.9                           | - almant . . . 284.9                                              | - pasar de la bencina al 259.1                       | - a croce . . . 311.1                                   |
| Permanente, esercizio 341.4                     | - gas . . . 111.10                                                | - pulverizado . 254.1                                | - intermedio a circolazione d'acqua 158.1               |
| - gas . . . 111.10                              | Perno d'articulación 216.8                                        | Petroleum . . . 102.3                                | - interposto . . 156.3                                  |
| Perno d'articulación 216.8                      | - fissazione del 169.10                                           | - behälter . . . 247.4                               | - sagomato . . 310.5                                    |
| - dello stantuffo 169.10                        | - del pendolo . 229.9                                             | - dampf . . . 253.9                                  | - i di sostegno . 176.2                                 |
| Perno . . . 216.8                               | - proprio della leva, tener conto del 357.9                       | - destillierapparat 101.1                            | - o - - dello stantuffo 176.3                           |
| - de la biela . 184.7                           | - regulatore a 268.3                                              | - einspritzung . 262.3                               | - a T . . . . 310.9                                     |
| - de brida . . 312.10                           | - i, scala centesimal del 105.6                                   | - filter . . . 250.5                                 | - di tubo a scanalature 318.3                           |
|                                                 | - específico, determinar il . 100.2                               | - heizlampe . . 264.2                                | - in un sol . . 201.8                                   |
|                                                 | - - del gas . . 96.7                                              | - nebel . . . 253.10                                 | - di urto . . . 229.7                                   |
|                                                 | - spostabile del pendolo 230.8                                    | - prüfer . . . 101.4                                 | Pfahlrost . . . 306.3                                   |
|                                                 | - termico . . . 114.40                                            | - pumpe . . . 250.10                                 | Pfannenschraube 352.7                                   |
|                                                 | Peso atómico . . 1.6                                              | - raffinierie . . 103.9                              | Pflanzenöl . . 274.5                                    |
|                                                 | - de combinación 82                                               | - das - raffinieren 103.10                           | Pflicht, Haft- . 336.9                                  |
|                                                 | - específico de los gases 96.7                                    | - staub . . . . 254.1                                | Pfluglokomotive 338.10                                  |
|                                                 |                                                                   | - von Benzin umschalten auf 259.1                    | - Motor- . . . 338.10                                   |
|                                                 |                                                                   | - verdampfer . . 253.8                               | Pfropfen, Verschluss- 313.4                             |
|                                                 |                                                                   | - vergaser . . . 253.8                               | Phasenspannung 834.7                                    |
|                                                 |                                                                   | - zerstäuber . . 255.7                               | Phase voltage . 834.7                                   |
|                                                 |                                                                   |                                                      | Phases successives du fonctionnement des soupapes 199.1 |
|                                                 |                                                                   |                                                      | - tension de . . 834.7                                  |
|                                                 |                                                                   |                                                      | - s, tension entre - relées 334.8                       |
|                                                 |                                                                   |                                                      | - voltage de . . 834.7                                  |

|                                                    |                                                         |                                               |                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Phenol . . . . . 13.12                             | Ple del soporte para el cojinete del eje cigüeñal 152.8 | Pila a ferro e constantana 20.9               | Pipe, ascension 32.9                                      |
| - , dunkel gefärbtes 83.7                          | Piece, cross . . . 311.1                                | - a platino e platino-rodio 21.2              | -s, to blow the air out of the gas 344.2                  |
| -lösung . . . . . 83.8                             | - , curved - of pipe 310.7                              | - a secco . . . . . 284.1                     | - , bore of . . . . . 309.4                               |
| Phenol . . . . . 13.12                             | - , distance . . . . . 156.3                            | - termo-elettrica 20.6                        | - , branch . . . . . 310.2                                |
| - foncé . . . . . 83.7                             | - , four way . . . . . 311.1                            | Pila de hierro y constantana 20.9             | - , branching of the 310.1                                |
| - , huile de . . . . . 106.10                      | - , make-up . . . . . 310.5                             | - del motor debajo del eje cigüeñal 155.1     | - , brass . . . . . 309.11                                |
| - , solution de . . . . . 83.8                     | - , in one . . . . . 201.8                              | - de platino y platino-rodio 21.2             | - , bye-pass . . . . . 310.8                              |
| Phosphorbronze 187.7                               | - , striking . . . . . 229.7                            | - seca . . . . . 284.1                        | - , carrying the coke gases below the grate 45.6          |
| - pentoxyd . . . . . 89.9                          | - , work . . . . . 883.8                                | - termo-eléctrica 20.6                        | - , cast-iron . . . . . 309.7                             |
| Phosphor bronze 187.7                              | - , man on . . . . . 883.7                              | Pile grating . . . . . 306.3                  | - , choking . . . . . 314.4                               |
| Phosphore, pen-toxyde de 89.9                      | Pièce arquée couliissante 214.6                         | Pile sèche . . . . . 284.1                    | - , clamp . . . . . 313.8                                 |
| Phosphorus, pen-toxide of 89.9                     | -s détachées des moteurs à pétrole 247.2                | Pilling . . . . . 306.3                       | - , cleading . . . . . 314.2                              |
| Piallare . . . . . 149.9                           | - de fermeture du cylindre 163.4                        | Pillar for hand-wheel 315.6                   | - , clip . . . . . 313.9                                  |
| Piallatrice . . . . . 149.10                       | - , intercalaire à fenêtres 156.3                       | Pillon, marteau-146.1                         | - , closed exhaust - with perforations 319.7              |
| Piana, superficle 145.4                            | - , intermédiaire à circulation d'eau 158.1             | Pilón, motor vertical de 325.5                | - , connecting - between suction and delivery space 252.6 |
| -o, regolatore 272.6                               | -s, moyeu en trois 191.3                                | Pilone, incastellatura a - con guide 153.6    | - , cooled exhaust 318.8                                  |
| - della sala . . . . . 303.5                       | - , ouvrier à la 883.7                                  | Pilote, emparillado de -s 306.3               | -s, cooling-water 320.4                                   |
| - , stantuffo . . . . . 170.4                      | -s, ouvrier aux 883.7                                   | Pilotis, grillage en 306.3                    | - , - the water by gilled 322.1                           |
| - della tuberia 315.6                              | - , d'une seule 201.8                                   | Pin bolt, wrist 184.7                         | - , - - by ribbed 322.1                                   |
| Piastra d'appoggio girevole 53.8                   | - , travail à la 883.8                                  | - boss, supporting rib of the piston 169.7    | - , copper . . . . . 309.10                               |
| - - della leva . . . . . 218.4                     | Pied de bâti 155.3                                      | - crank . . . . . 186.7                       | - , cramp . . . . . 313.8                                 |
| - da potersi girare ed abbassare 54.2              | - de la bielle 185.2                                    | - fixed partly into the piston wall 175.1     | - , curved piece of 310.7                                 |
| - - registrabile 53.5                              | - de cylindre 158.8                                     | - gulde . . . . . 239.4                       | - , cutter . . . . . 314.1                                |
| - - con sopporto a sfere 54.1                      | - , cylindre avec 158.7                                 | - joint . . . . . 216.8                       | - , drain - from scrubber 70.9                            |
| - , sostenere la 218.5                             | -s, cylindre sans 158.6                                 | - lubrication of piston 278.6                 | -s, exhaust . . . . . 318.7                               |
| - di chiusura 313.3                                | - de palier d'arbre coudé 152.8                         | - piston packing ring 174.5                   | - , feed . . . . . 320.5                                  |
| - di copertura 303.9                               | - , surface d'appui du - du bâti 155.4                  | - relative motion between - and journal 197.4 | - , fitting . . . . . 310.5                               |
| - di fondazione 152.2                              | Piede del cilindro 158.8                                | - , to secure the - by bending it over 174.6  | - , gas . . . . . 309.9, 317.6                            |
| - a fori . . . . . 262.7                           | - del sopporto di manovella 152.8                       | - with square head 174.8                      | - , with grating outlet for the partially burnt gas 48.4  |
| - a molla . . . . . 84.1                           | Piedra refractaria 50.2                                 | - , timing by means of an eccentric 290.6     | - , inlet . . . . . 320.5                                 |
| - ondulata . . . . . 84.1                          | Piena pressione, grado di durata della 123.8            | Pince . . . . . 88.10, 143.8                  | - , inside diameter of 309.4                              |
| - di polverizzazione 262.6                         | -o carico . . . . . 345.3                               | - à tubes . . . . . 313.11                    | - , jet . . . . . 70.4                                    |
| - di sgocciolamento 70.6                           | Pierce, to . . . . . 144.9                              | Pinch cock . . . . . 88.10                    | - , joint . . . . . 311.2                                 |
| - di vaporizzazione 39.2                           | Piercer . . . . . 145.2                                 | Pine wood . . . . . 30.4                      | - , screwed . . . . . 311.3                               |
| Piatta, guida . . . . . 156.8                      | Pieza de cierre del cilindro 163.4                      | Pino, legno di . . . . . 307.1                | - , lagging . . . . . 314.2                               |
| Piattaforma di caricamento 57.5                    | - curvada deslizable 214.6                              | - , madera de . . . . . 307.1                 | -s, laying . . . . . 313.7                                |
| Piattello per riscaldamento del combustibile 264.1 | - de ensayo . . . . . 140.1                             | Pintura del tubo 314.3                        | - , lead . . . . . 309.12                                 |
| Pic . . . . . 61.4                                 | -s espeziales para los motores de petróleo 247.2        | Pinus silvestris 307.1                        | - , to lead the exhaust - into the open air 318.9         |
| Pica-fuegos . . . . . 61.4                         | -s del generador 49.2                                   | Pinzetta, robinetto a 88.10                   | - , movable - with elbow joint 182.4                      |
| Picar el fuego, orificio para 61.2                 | - intermedia . . . . . 156.3                            | Pinzas, llave de 88.10                        | - , outlet . . . . . 320.6                                |
| Picea . . . . . 28.7                               | - - con circulación de agua 158.1                       | Pioggia d'acqua polverizzata 68.6             | - , overflow 248.9, 260.8                                 |
| Piccola caloría 16.5                               | - - elástica . . . . . 226.7                            | Plombio, tubo di 809.12                       | - , painting . . . . . 314.3                              |
| - compressione a carico ridotto 232.6              | -s de la máquina, sustitución de 849.12                 | Pipe (shrinking hole) 147.10                  | -s, plan of . . . . . 316.5                               |
| -o motore accoppiato con pompa 330.5               | - polar oscilante 285.7                                 | - (tube) . . . . . 309.3                      | - , seal . . . . . 313.2                                  |
| - potencia, motore a gas di 323.5                  | -s de servicio, manuableidad de las 342.1               | - air . . . . . 261.8, 317.7                  | - , socket . . . . . 311.6                                |
| - velocidad, merce a 374.5                         | - suplementaria del émbolo 263.1                        | - angle . . . . . 310.7                       | - , spray . . . . . 70.2                                  |
| Picnomètre . . . . . 100.4                         | - , de una . . . . . 201.8                              |                                               | - , suction . . . . . 317.4                               |
| Picnómetro . . . . . 100.4                         | -s, vástago de émbolo de varias 178.4                   |                                               | - , system of . . . . . 316.4                             |
| Pico del mechero 263.10                            |                                                         |                                               | - , telescopic . . . . . 182.5                            |
| Ple del armazon 153.3                              |                                                         |                                               |                                                           |
| - de biela eje del - perno del émbolo 169.8        |                                                         |                                               |                                                           |
| - del bastidor . . . . . 155.3                     |                                                         |                                               |                                                           |

|                            |                            |                          |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pipe, trombone 182.5       | Piso, depurador de         | Piston pin, to harden    | Piston, tapered end      |
| - wall of . . . 309.5      | - de la sala . . . 303.5   | the working sur-         | of the - for ex-         |
| - wall, thickness          | Piston . . . 168.2         | faces of the 169.9       | pansion 175.5            |
| of 309.6                   | - acceleration . 194.5     | - , lubrication of       | - truck . . . 168.7      |
| - wrench . . . 313.10      | - additional com-          | - , plunger . . . 168.8  | - in two pieces 170.6    |
| - wrought-iron 309.8       | pression by leng-          | - pressure . . . 194.5   | - unsupported . 176.5    |
| Pipeta . . . . . 91.3      | thening the 262.9          | - pump . . . . . 244.7   | - upstroke of the        |
| - de absorción 92.8        | - attaching the rod        | - pump with spur         | 364.2                    |
| - colectora . . . 89.5     | to the 178.6               | gearing 330.6            | - valve . . . . . 238.1  |
| - de combustión 96.1       | - bearing length of        | - , to put in the 168.5  | - - gearing, double      |
| - de explosión de          | the 175.4                  | - reciprocating          | ended 246.6              |
| Hempel 94.7                | - bell-crank lever         | - moment of 192.4        | - variability of the     |
| - de transporte 89.6       | worked by 252.7            | - , to remove the 168.6  | movement of the          |
| Pipetta . . . . . 91.3     | - body . . . . . 168.9     | - , to secure the -      | 194.2                    |
| - di assorbimento          | - , to line the -          | against turning          | Piston . . . . . 168.2   |
| 92.8                       | with white-metal           | 174.4                    | - accélération du        |
| - di combustione 96.1      | - boss . . . . . 171.1     | - , self-expanding       | 194.5                    |
| - di esplosione            | - closed . . . . . 170.3   | - , to slip the - over   | - ajuster le - à la      |
| Hempel 94.7                | - cooling . . . . . 181.7  | the piston 174.2         | température de           |
| - di lubrificazione        | - depth of . . . . . 168.3 | - rod . . . . . 177.8    | marche 175.7             |
| 277.2                      | - differential . 261.3     | - , to bend the -        | - aller du . . . 192.5   |
| Pipette . . . . . 91.3     | - disc . . . . . 170.4     | upwards 177.4            | - antifrictionner le     |
| - , Absorptions- . 92.8    | - distribution by          | - , bending of the       | 177.1                    |
| - , Explosions- von        | ports on both              | 177.9, 181.4             | - axe de . . . . . 169.8 |
| Hempel 94.7                | sides of the 242.3         | - , break-down of        | - chemin parcouru        |
| - , Verbrennungs- 96.1     | - divided . . . . . 170.6  | the 181.5                | par le 194.1             |
| Pipette . . . . . 91.3     | - double-acting 170.2      | - , to calculate the     | - chemiser le corps      |
| - , absorption . . 92.8    | - - walled . . . 170.3     | - with regard to         | du - de métal            |
| - , combustion . . 96.1    | - to drive the -           | buckling stresses        | blanc 177.1              |
| - , Hempel's explo-        | forwards by                | 178.1                    | - , coignement du 180.6  |
| sion 94.7                  | ignition 299.1             | - , to camber the        | - , coincement du -      |
| Pipette . . . . . 91.3     | - engine . . . . . 175.3   | 177.4                    | par pression 181.1       |
| - , d'absorption . 92.8    | - , atmospheric 363.8      | - collar . . . . . 178.7 | - du - usé . . . 180.7   |
| - de combustion 96.1       | - to examine the -         | - coupling . . . 178.5   | - corps du . . . 168.9   |
| - d'explosion de           | for leakage 343.1          | - , the - is cut 181.6   | - s, déplacement con-    |
| Hempel 94.7                | - extension of . 263.1     | - , divided . . . 178.4  | traire des 242.4         |
| Pipling (shrinking         | - flat . . . . . 170.4     | - , guide, cooled        | - en deux pièces         |
| hole) 147.10               | - freely supported         | intermediate 158.1       | 170.6                    |
| - (tubing) 309.2, 316.3    | 177.2                      | - nut . . . . . 178.2    | - différentiel . 261.3   |
| - for compressed air       | - friction . . . . . 175.8 | - packing . . . 179.1    | - à double effet 170.2   |
| 297.9                      | - front face . . 170.7     | - , reversal of pres-    | - - paroi . . . 170.3    |
| - suction . . . . . 317.3  | - guide . . . . . 175.2    | sure in the - and        | - échauffement ex-       |
| Pique-feu . . . . . 61.4   | - in halves . . . 170.6    | connecting rod           | cessif du 180.8          |
| Piridina . . . . . 106.3   | - head . . . . . 168.10    | 197.2                    | - effort sur le . 194.8  |
| Piridio . . . . . 106.3    | - incrustation of the      | - , the - is scored      | - enroûtement du         |
| Pirita, separar el         | 180.9                      | 181.6                    | 180.9                    |
| carbón de las -s           | - indicator . . . 352.2    | - , taper on . . . 178.8 | - fermé . . . . . 170.3  |
| 23.9                       | - , to insert the . 168.5  | - with tail rod 178.3    | - fond du . . . 168.10   |
| Piritil, levare le - al    | - jamming of the           | - , unsupported          | - forage longitudi-      |
| carbone 23.9               | Indicator 356.8            | 177.3                    | nal du 251.5             |
| - , togliere le - al       | - jamming of a             | - , running hot of       | - forage transver-       |
| carbone 23.9               | worn-out 180.7             | the 180.8                | sal du 251.6             |
| Piroacético, espíritu      | - knocking of the          | - , selzing of the 181.1 | - frottement du 175.8    |
| 13.11                      | 180.6                      | - of the - by            | - garniture de 171.4     |
| Pirogálico, ácido -        | - leakage, loss due        | fusion 181.2             | - guidage du . 175.2     |
| alcalino 91.1              | to 171.5                   | - , sliding surface of   | - banteur du . 168.3     |
| Pirogallico, ácido         | - length of . . . 168.4    | 176.6                    | - incrustation du        |
| 91.1                       | - long . . . . . 170.5     | - , to slip the piston   | 180.9                    |
| Pirogalol, disolu-         | - lubrication . 278.4      | ring over the 174.2      | - d'indicateur . 352.2   |
| ción alcalina de           | - overrunning of the       | speed . . . . . 194.3    | - introduire le 168.5    |
| 91.1                       | ports by the 241.4         | - curve . . . . . 194.4  | - librement soutenu      |
| Pirometro . . . . . 20.2   | - packing . . . . . 171.4  | - stroke . . . . . 194.1 | 177.2                    |
| - electrico di Lecha-      | - rings, blowing           | - stroke of . . . 192.4  | - long . . . . . 170.5   |
| telier 21.1                | past the 171.6             | - supporting the -       | - longueur du 168.4      |
| - Fery . . . . . 21.9      | - -s, to grind in the      | by guide cheeks          | - s de même sens 326.5   |
| - a grañte . . . . . 20.3  | 172.8                      | 176.2                    | - , mettre en place      |
| - metallico . . . . . 20.4 | - - groove . . . . 172.2   | - , suspended . . 177.2  | le 168.5                 |
| - otico . . . . . 21.6     | - - pin . . . . . 174.5    |                          | - montée du . . 364.2    |
| - Wanner . . . . . 22.1    | - , to remove the          |                          |                          |
| Pirómetro . . . . . 20.2   | - from the piston          |                          |                          |
| - eléctrico de Lecha-      | 174.3                      |                          |                          |
| telier 21.1                | - path . . . . . 194.1     |                          |                          |
| - de Fery . . . . . 21.9   | - pin . . . . . 169.8      |                          |                          |
| - de grañto . . . . . 20.3 | - boss, supporting         |                          |                          |
| - metálico . . . . . 20.4  | rib of the 169.7           |                          |                          |
| - óptico . . . . . 21.6    | - , fastening the          |                          |                          |
| - de Wanner . . . . . 22.1 | 169.10                     |                          |                          |

|                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Piston, mouvement alternatif du 192.4              | Place of erection of the engine 302.7                        | Plaque de couverture 303.9                            | Platino-rodio, alambre de 21.4                           |
| - à mouvement intermittent 252.1                   | Place, montage sur 300.2                                     | - d'égouttement 70.5                                  | - , pila de platino y 21.2                               |
| - , moyen de . . . 171.1                           | Placer la manivelle dans la position de mise en marche 298.5 | - de fondation 152.2                                  | Platinum capillary tube, Dreh-schmidt's 95.7             |
| - , nervurage du 169.3                             | - dans la position de démarrage 295.6                        | - , injection d'eau sur la - de vaporisation 39.3     | - platinum-rhodium couple 21.2                           |
| - , ouvert . . . 168.7                             | - le robinet de gaz au point de mise en marche 344.4         | - de pulvérisation 262.6                              | - - - element . . . 21.2                                 |
| - , plat . . . 170.4                               | Plan, Rohr- . . . 316.5                                      | - de tuyère . . . 262.7                               | - points, oxidation of the 286.8                         |
| - , plongeur . . . 168.8                           | - -rost . . . 52.2                                           | - de vaporisation 39.2                                | - -rhodium wire 21.4                                     |
| - , creux à soupape de refoulement 183.1           | - -scheibe . . . 149.5                                       | Plataforma de carga 57.5                              | - spiral . . . 96.2                                      |
| - de pompe . . . 244.7                             | Plan of pipes . . . 316.5                                    | Plate, baffle . . . 258.5                             | - tube . . . 282.2                                       |
| - , pompe a - plongeur 251.2                       | Plan incliné de la dent de loup 292.4                        | - , base . . . 152.2                                  | - wire . . . 21.3                                        |
| - , à portage . . . 176.5                          | - de la tuyauterie 316.5                                     | - , cover . . . 303.9                                 | - , combustion by means of incandescent 95.6             |
| - , pression moyenne indiquée sur le 359.7         | Plancha para enderezar 145.4                                 | - , drip . . . 70.5, 255.1                            | Plato del torno 149.5                                    |
| - , rallonge du 263.1                              | - de hierro . . . 134.5                                      | - , face . . . 149.5                                  | Platte, Abdeck- 303.9                                    |
| - , refroidissement du 181.7                       | Plancher . . . 303.5                                         | - , flanged . . . 135.5                               | - , Anker- . . . 308.9                                   |
| - , retirer le . . . 168.6                         | Plane, to . . . 149.9                                        | - , floor . . . 303.9                                 | - , federnde . . . 84.1                                  |
| - , retour du . . . 192.6                          | Planer . . . 149.10                                          | - , foundation 308.9                                  | - nfederzugmesser 83.10                                  |
| - s de sens contraire 326.6                        | Planimeter . . . 350.4                                       | - , to grout the foundation 309.1                     | - , Grand- . . . 152.2                                   |
| - , surface frottante du 176.6                     | Planimetry a diagram 359.3                                   | - , iron . . . 134.5                                  | - , Richt- . . . 145.4                                   |
| - , tige de . . . 177.8                            | Planimétrage du diagramme 359.3                              | - iron, cylinder shell from 162.3                     | - nventil von Linder mann 336.8                          |
| - , de - non soutenue 177.3                        | Planimetrar el diagrama 359.3                                | - , nozzle . . . 262.7                                | - , Wellen- . . . 84.1                                   |
| - , tourillon de 169.8                             | Planimètre . . . 359.4                                       | - , perforated . . . 75.5                             | Play for expansion of the piston packing ring 173.6      |
| - , va-et-vient du 192.4                           | Planimetriering des Diagramms 359.3                          | - , shaped . . . 135.3                                | - between cam and cam bowl 223.5                         |
| - , vitesse du . . . 194.3                         | Planimetro . . . 359.4                                       | - shearing-machine 134.6                              | - - - and cam roller 223.5                               |
| Pit, ash- . . . 54.4                               | Planimetro . . . 359.4                                       | - , stamped . . . 135.3                               | - in the joints . . . 356.5                              |
| - , brickwork exhaust 319.4                        | Planimetro . . . 359.4                                       | - , surface . . . 145.4                               | - between piston packing ring and bottom of groove 172.4 |
| - coal . . . 224, 235                              | Planimetro . . . 359.4                                       | - , tank . . . 135.6                                  | Plazo de entrega 369.6                                   |
| - , crank . . . 155.1                              | Planing machine 149.10                                       | - , thick . . . 134.9                                 | - , paga á -s . . . 372.1                                |
| - , flywheel . . . 305.3                           | Plano de oscilación de la biela 184.4                        | - , tin- . . . 134.8                                  | Plein, degré de - du diagramme 361.5                     |
| - , silencing . . . 319.6                          | - de la tubería 316.5                                        | - , thin . . . 135.1                                  | Pleito . . . 377.6                                       |
| Pitch-circle . . . 164.6                           | Plant, complete . 323                                        | - valve, Lindemann's 336.8                            | Plénitude, degré de - du diagramme 361.5                 |
| Pivote para reverberar y alargar la llama 264.3    | -s, danger of poisoning in power gas 350.1                   | - , to wipe off the liquid petrol from the drip 255.2 | Pletina . . . 312.2                                      |
| Pivoted finger 213.3                               | - , erection at the 300.2                                    | Plateau de cylindre 163.5                             | - suelta . . . 312.6                                     |
| Placa de apoyo de la palanca de envolvimento 218.4 | - , gas . . . 31.5                                           | - excentrique 224.9                                   | Pleuelstange . . . 183.5                                 |
| - de cimentación 152.2                             | - , engine - for mines and metallurgical works 335.10        | - de tour . . . 149.5                                 | Pliers . . . 143.8                                       |
| - de cubierta 303.9                                | - for gas manufacture 31.5                                   | Platform, charging 57.5                               | Plombagine . . . 11.11                                   |
| - de envolvimento, apoyar la 218.5                 | - individual electric 331.5                                  | Plateforme de chargement 57.5                         | Plongeur . . . 168.8                                     |
| - de fuego . . . 39.2                              | - , insurance of the 376.11                                  | Platillo del cilindro 163.5                           | - , tube . . . 254.8                                     |
| - , giratoria de soporte 53.8                      | - isolated electric 331.5                                    | - cónico de pulverización 256.7                       | Plot, to - the p curve 116.3                             |
| - , movible de soporte 53.5                        | - oil-gas . . . 33.2                                         | - de la excéntrica 224.9                              | - , to - the polytropic line 116.3                       |
| - de pulverización 262.6                           | -s, portable engine 337.8                                    | - para el muelle 204.2                                | Plough, motor 338.10                                     |
| - de rodadura, apoyar la 218.5                     | - , purifying . . . 66.10                                    | - del muelle acunado con chavetas 204.3               | Plug of cock . 314.10                                    |
| - , , modificar la inclinación de la 235.4         | - , risk of poisoning in power gas 350.1                     | Platindraht . . . 21.3                                | - , cooled sparking 287.2                                |
| - , desoporte, cojinete de bolas de la 54.1        | - , suction - with exhaust fan 37.8                          | - kapillare, Dreh-schmidt's 95.7                      | - , deposit of carbon on the sparking 288.1              |
| - , - giratoria y movible en sentido vertical 54.2 | -s, working of large 341.2                                   | - - - Platinrhodium-element 21.2                      | - , ignition by sparking 286.4                           |
| - de sujeción 308.9                                | - , of small 341.3                                           | - rhodiumdrath 21.4                                   | - , insulation of the sparking 287.3                     |
| - de la tobera 262.7                               |                                                              | - -element, Platin-21.2                               | - , make and brake sparking 288.6                        |
| - de vaporización 392.2                            |                                                              | - röhren . . . 282.2                                  | - , screw . . . 313.4                                    |
|                                                    |                                                              | - spirale . . . 96.2                                  |                                                          |
|                                                    |                                                              | Platino, combustible al filo di - rovente 95.6        |                                                          |
|                                                    |                                                              | - , filo di . . . 21.3                                |                                                          |
|                                                    |                                                              | - , rodio, filo di 21.4                               |                                                          |
|                                                    |                                                              | - , spirale di . . . 96.2                             |                                                          |
|                                                    |                                                              | - , tubetto di . . . 282.2                            |                                                          |
|                                                    |                                                              | Platino, alambre de 21.3                              |                                                          |
|                                                    |                                                              | - , espiral de . . . 96.2                             |                                                          |



|                                             |                                                        |                                                    |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Plug, sparking 286.6                        | Point, ignition 101.5, 279.8                           | Polea volante sobre el árbol de distribución 210.7 | Polytrope, die - konstruieren 116.3                  |
| - valve-casing forming - of cock 256.6      | - of inflection of the characteristic curve 271.4      | Policilindrico, disposizione - a 826.3             | Polytrope . . . 115.7                                |
| Pluie d'eau pulvérisée 68.6                 | - - -, tangent through the 271.5                       | Policilindrico, motor 326.2                        | - construire la 116.3                                |
| Pluma . . . . 352.9                         | - last - of contact 222.10                             | Polieren . . . 150.9                               | Polytropic . . . 116.1                               |
| Plumbago . . . 11.1                         | -s, mean kinetic energy of a system of 113.5           | Polire . . . 150.9                                 | - exponent . . . 116.2                               |
| Plume . . . . 352.9                         | -s, oxydation of the platinum 286.8                    | Polish, to . . . 150.9                             | - line . . . . 115.7                                 |
| Plunger, cross-hole in 251.6                | - of release, constant 235.5                           | Polite . . . 150.9                                 | Polytropique . 116.1                                 |
| - having a variable stroke 252.1            | - sharp . . . . 358.9                                  | Polish, to . . . 150.9                             | Polytropisch . 116.1                                 |
| - hole up centre of 251.5                   | -s, sparking . . 286.7                                 | Polite, to . . . 150.9                             | -er Exponent . 116.2                                 |
| - hollow - with delivery valve 183.1        | Point d'allumage 279.8                                 | Polite, to . . . 150.9                             | -e Linie . . . . 115.7                               |
| - oscillating - pump 182.6                  | - d'appui fixe . 216.1                                 | Polite, to . . . 150.9                             | Pomme d'arrosoir 70.1                                |
| - piston . . . . 168.8                      | - du levier . . 216.9                                  | Polite, to . . . 150.9                             | Pompa da alcool 250.11                               |
| - pump . . . . 251.2                        | - astatique . . 271.4                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - ad alette . . 108.8                                |
| - to vary the stroke of the pump 252.4      | - d'ébullition . 192                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - d'aria . . . . 243.3                               |
| Pneumatico, modérateur 233.4                | - de déclanchement constant 235.5                      | Polite, to . . . 150.9                             | - a mano . . . 248.1                                 |
| Poche d'aire . 167.4                        | - d'entrée . . . 222.9                                 | Polite, to . . . 150.9                             | - a semplice effetto 260.8                           |
| - d'allumage . 281.4                        | - fixe du thermomètre 18.9                             | Polite, to . . . 150.9                             | - , testa della valvola della 261.1                  |
| - en caoutchouc 84.6                        | - huile à d'ébullition bas 100.5                       | Polite, to . . . 150.9                             | - ausiliare, aspirare i gas combusti con una 127.1   |
| - d'eau stagnante 167.3                     | - , à d'ébullition élevé 100.6                         | Polite, to . . . 150.9                             | - da benzina . 251.1                                 |
| - élastique . . . 85.2                      | - d'inflammation 101.6                                 | Polite, to . . . 150.9                             | - di bonifica . 237.5                                |
| - à gaz . . . . 84.5                        | - d'inflexion de la courbe C 271.4                     | Polite, to . . . 150.9                             | - camera della 251.3                                 |
| - à poussière . 76.5                        | - mort d'allumage 193.1                                | Polite, to . . . 150.9                             | - di carica . . 242.7                                |
| - pulsations de la - à gaz 84.7             | - entre les courses d'admission et d'échappement 193.2 | Polite, to . . . 150.9                             | - centrifuga comandata da motore ad essenza 331.1    |
| Pocket, air . . . 167.4                     | - extérieur 192.10                                     | Polite, to . . . 150.9                             | - cilindro della 244.4                               |
| - dead water . 167.3                        | - intérieur . . 192.9                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - comando della 244.1                                |
| - dust . . . . 76.5                         | - position du 192.8                                    | Polite, to . . . 150.9                             | - combinata di gas e aria 243.5                      |
| Pocketed valve 239.2                        | - de sortie . . 222.10                                 | Polite, to . . . 150.9                             | - del combusti- bile 250.8                           |
| Pobre en gases, carbón 22.8                 | Pointe fixe . 286.7                                    | Polite, to . . . 150.9                             | - la - del combustible lavora a vuoto 252.3          |
| Poder calorífico máximo 97.3                | - tranchante . 358.9                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - a gas . . . . 243.2                                |
| - - mínimo . . 97.4                         | Pointeau . . . 145.1                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - a getto di acqua 89.4                              |
| Poggiarsi della valvola 220.6               | - amorcer un trou au 144.8                             | Polite, to . . . 150.9                             | - da incendio con motore a benzina 338.9             |
| Poids atomique 1.6                          | - douille du . 262.5                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - di lavatura . 243.4                                |
| - centrifuge formant came 231.2             | - marquer au . 144.8                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - , resistenza nella - e di miscela 130.2            |
| - de combinaison 8.2                        | - de soupape . 262.4                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - manovella della 244.2                              |
| - déterminer le - spécifique 100.2          | - soupape a . . 262.3                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - di miscela . . 242.7                               |
| - du frein . . . 357.6                      | Pointer . . . . 144.8                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - , resistenza d'efflujo nella 130.1                 |
| - de gaz per kg de combustible 62.3         | Poire d'aspiration en caoutchouc 89.3                  | Polite, to . . . 150.9                             | - da olio 250.9, 277.8                               |
| - en grammes molécules 2.1                  | Poisoning, danger of - in power gas plants 350.1       | Polite, to . . . 150.9                             | - oscillante, corpo di 182.7                         |
| - de la jante du volant 197.5               | Poisieux, charbon 27.11                                | Polite, to . . . 150.9                             | - da petrolio 250.10                                 |
| - moléculaire . 1.7                         | - , tourbe -se . 28.7                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - da pozzo comandata a motore ad essenza 331.2       |
| - en ordre de marche 339.3                  | Poissonsches Gesetz 116.8                              | Polite, to . . . 150.9                             | - di prosciugamento 337.5                            |
| - - de service 339.3                        | Polschuhrohr, schwingendes 285.7                       | Polite, to . . . 150.9                             | - , resistenza della 360.6                           |
| - rapport en - des constituants du gaz 88.6 | Poker . . . . 329.1                                    | Polite, to . . . 150.9                             | - di riempimento 242.7, 298.7                        |
| - spécifique des gaz 96.7                   | - para cable . 329.7                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - stantuffo della 244.7                              |
| Poinçon . . . . 145.2                       | - diferencial 302.2                                    | Polite, to . . . 150.9                             | - a stantuffo con trasmissione a ruote dentate 330.6 |
| Poinçonner . . 144.9                        | - dirigida . . 327.5                                   | Polite, to . . . 150.9                             | - - - tuffante . 251.2                               |
| Point, astatic . 271.4                      | - de garganta . 329.7                                  | Polite, to . . . 150.9                             | - - - oscillante 182.6                               |
| - boiling . . . . 19.2                      | - impulsada . . 327.5                                  | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |
| - of cut-off . . 233.1                      | - mandada . . 327.5                                    | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |
| - first - of contact 222.9                  | - de mando . . 327.4                                   | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |
| - flash . . . . 101.6                       | - motriz . . . . 327.4                                 | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |
| - flashing . . . 101.6                      |                                                        | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |
| - of highest temperature in the flame 265.7 |                                                        | Polite, to . . . 150.9                             |                                                      |

Pompe, actionnement des -s 244.1  
 - à ailettes . . . 108.8  
 - à air . . . 243.3  
 - - - à main . 248.1  
 - - - à simple effet 280.8  
 - - alcool . . . 250.11  
 - aspirer les gaz brûlés par une - auxiliaire 127.1  
 - de balayage . 243.4  
 - de canalisation 337.5  
 - - - avec commande à gaz 337.4  
 - centrifuge avec moteur à huile 331.1  
 - de circulation 321.9  
 - combinée à gaz et à air 243.5  
 - à combustible 250.8  
 - - - la - fonctionne à vide 252.3  
 -s, commande des 244.1  
 - corps de . . . 244.4  
 - de - à mouvement continu 251.9  
 - cylindre de . 244.4  
 - de - à mouvement continu 251.9  
 - distribution de la - de balayage et de la - à mélange 244.8  
 - à essence . . . 251.1  
 - à gaz . . . 243.2  
 - à huile 250.9, 277.8  
 - à incendie avec moteur à essence 338.9  
 - manivelle de 244.2  
 - de - calée en avance 244.3  
 - à mélange . . . 242.7  
 - - - tonnant . 243.5  
 - - - 298.7  
 - moteur à deux temps à double effet avec - de circulation 330.4  
 - oscillante à piston plongeur 182.6  
 - petit moteur avec - de circulation 330.5  
 - à pétrole . . . 250.10  
 - piston de . . . 244.7  
 - à piston à commande par engrenage droit 330.6  
 - - - plongeur 251.2  
 - de puits avec moteur à huile 331.2  
 - réglage par la - à combustible 252.2  
 - de remplissage 242.7, 298.7  
 - résistance de la 360.6  
 -s, - des - de balayages et de remplissage 130.2

Pompe, soupape automatique de la - à mélange 245.1  
 Poner la distribución de escape para el ciclo de dos tiempos 294.1  
 - en marcha con combustible de baja temperatura de ebullición 258.8  
 - - - el generador 37.7  
 - - - la máquina 342.8, 343.8  
 - - - el motor . 291.3  
 Poor gas . . . 30.10  
 - mixture . . . 236.1  
 Pop, centre . 358.10  
 Popelkakessel 103.12  
 Popelka still 103.12  
 Poppet valve . 239.2  
 Porcelain insulation 287.5  
 - tube . . . . . 282.1  
 Porcelana, aislamiento de 287.5  
 Porcellana, aislamiento con 287.5  
 - tubo di . . . 282.1  
 Poren, die - durch Dichtkammern schließen 343.3  
 Pores, to close the - by hammering 343.3  
 - fermer les - par martelage . 343.3  
 Poreuse, fonte . 147.8  
 Poro, cerrar los -s 343.3  
 Poröser Guß . 147.8  
 Porosidad de la pared del cilindro 343.2  
 Porosità della parete del cilindro 343.2  
 Porosität der Zylinderwandung 343.2  
 Porosité de la paroi du cylindre 343.2  
 Porosity of the cylinder wall 343.2  
 Poroso, getto . 147.8  
 - fundición -a . 147.8  
 Porous casting 147.8  
 Port . . . . . 240.7  
 - admission . . . 240.8  
 -s, - valve with slide for closing gas 240.1  
 - advanced opening of the 290.9  
 - air admission 242.5  
 -s, bridge between the 241.2  
 -s, to cover the 241.6  
 -s, discharge velocity of the scavenging air through the 129.2

Ports, distribution by - on both sides of the piston 242.3  
 -s, - by means of 240.3  
 -, exhaust . . . 241.1  
 -s, to exhaust both through - controlled by the piston and through a valve 206.8  
 -s, exhaust - common to both ends of cylinder 241.8  
 -, gas admission 242.6  
 -s, overrunning of the - by the piston 241.4  
 -s, return - of gas pump 246.5  
 -s, ring of . . . 240.4  
 -s, - - admission 240.5  
 -s, - - exhaust 240.6  
 -s, to uncover the 241.5  
 Port . . . . . 373.2  
 Porta del ceneralo 54.5  
 -, chiusura di . 54.6  
 - del focolare . 54.3  
 Portable alcohol engine 338.2  
 - engine, automobile 338.3  
 - -, balancing of the 338.4  
 - - plants . . . 337.8  
 - -, to stay the . 338.7  
 - gas engine . 337.9  
 - oil engine . . 339.1  
 Portage, longueur de - du piston 175.4  
 -, piston à . . . 176.3  
 -, surface périphérique de 175.6  
 Portare il carbone all'incandescenza col soffiatore 35.3  
 - il robinetto di gas al punto di messa in moto 344.4  
 Portata dell'anima 147.5  
 Porte du cendrier 54.5  
 - - à faux, cylindres montés en 158.4  
 - - -, volant montés en 190.1  
 -, fermeture de . 54.6  
 - du foyer . . . 54.3  
 - de nettoyage du laveur 70.6  
 Portée . . . . . 154.8  
 -s, bagues à - coniques pour le rattrapage de jeu 180.1  
 -s, - à - coniques pour le resserrage 180.1  
 -s, baillement des - du joint 165.6  
 -s, étanchage au moyen de - rodées 165.2

Portées, formation d'un joint étanche au moyen de - rodées 165.2  
 - du joint 165.3, 312.11  
 - -, rafraichir au tour la 165.5  
 -, joint à - extérieure 165.7  
 -, - à - intérieure 165.8  
 - périphérique 175.6  
 -s, réalisation de l'étanchéité au moyen de - rodées 165.2  
 - sphérique dans le corps du palier 188.2  
 -, surface de - du coussinet 188.4  
 -, de - du segment 172.1  
 Porter les charbons à l'incandescence par insufflation d'air 35.3  
 Porteruela del hogar 54.3  
 Porto . . . . . 374.4  
 -, lettera di . . 374.8  
 Porzellanisolierung 287.5  
 -rohr . . . . . 282.1  
 Posaunenrohr . 182.5  
 254.10  
 Posición de arranque, colocar la manivela en la 298.5  
 - de desembrague del trinquete 292.2  
 - de embrague del trinquete 292.1  
 - inclinada, tubo en U en 83.5  
 - de la manivela 193.5  
 - del punto muerto 192.8  
 - de reposo . . . 55.8  
 - de reposo del inducido 285.4  
 - de servicio . . 55.7  
 Position, to change over from the starting to the working 295.7  
 - of crank . . . 193.5  
 - at the dead center (centre) 192.8  
 -, "off" . . . . . 55.8  
 -, "on" . . . . . 55.7  
 - of rest of the armature 285.4  
 -, to set to the starting 295.6  
 -, to turn the crank to the starting 298.5  
 Position de déclenchement du cliquet 292.2  
 - d'enclenchement du cliquet 292.1  
 - de manivelle 193.5  
 - en marche . . . 55.7

|                                                               |                                                              |                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Position, passer de la - de démarrage à celle de marche 295.7 | Potere calorifico, determinazione del 97.1                   | Praktischer Luftbedarf 7.1                                                | Prendere l'aria dall'esterno 280.7           |
| - , placer dans la - de démarrage 295.6                       | - - massimo . . . 97.3                                       | - e Verbrennungstemperatur 6.7                                            | - un brevetto . 378.7                        |
| - du point mort 192.8                                         | - - minimo . . . 97.4                                        | Prallstift zur Ausdehnung der Flamme 264.3                                | - il campione . 88.7                         |
| - au repos . . . 55.8                                         | - - superiore . . . 97.3                                     | - wand des Teerabscheiders 75.4                                           | - un diagramma 354.6                         |
| - de repos de l'indult 285.4                                  | Poulie . . . . . 329.1                                       | -stück . . . . . 229.7                                                    | - il gas dal basso 44.7                      |
| Positive blower 80.2                                          | - de commande 327.4                                          | - wand des Teerabscheiders 75.4                                           | - il provino del gas 88.7                    |
| Posizione di disinnesto dell'arpione 292.2                    | - commandée 327.5                                            | Praticare un intaglio nell'involuppo presso la flangia di estremità 162.4 | Prendere l'air au dehors 260.7               |
| - durante il funzionamento 55.7                               | - à gorge . . . 329.7                                        | Préalable, épureur 67.2                                                   | - en brevet . 378.7                          |
| - d'innesto dell'arpione 292.1                                | - menante . . . 327.4                                        | - un diagramme 354.6                                                      | - l'échantillon de gaz 88.7                  |
| - della manovella 193.5                                       | - menée . . . . . 327.5                                      | - , épuration . . . 66.11                                                 | Prensa para briquetas 29.1                   |
| - obliqua della campana del gasometro 86.9                    | - - volant . . . 210.7                                       | - , essai . . . . . 351.2                                                 | - , embutir con la - la rueda 211.4          |
| - di partenza, mettere in 295.6                               | Poussée, came de 214.7                                       | Precession, angolo di 208.4                                               | Prensa-estopas, caja del 180.4               |
| - di riposo . . . 55.8                                        | Poussier de charbon 25.6                                     | Preco . . . . . 370.1                                                     | - , empacaturada de 179.2                    |
| Posto, montaggio sul 300.2                                    | - de coke . . . . 25.8                                       | - , aumento de . 370.7                                                    | - , para gas . . . 179.3                     |
| - di prova . . . 350.9                                        | - , réduction du charbon en 25.5                             | - de compra 370.3, 370.9                                                  | - , guarnición de 179.2                      |
| Pot d'aspiration 317.9                                        | Poussière . . . . 76.2                                       | - , diferencia de 348.3                                                   | - - Schwabe . . . 180.3                      |
| - , bourdonnement du 318.5                                    | - de charbon . . 25.7                                        | - de fábrica . . . 370.4                                                  | Prensa de forja 146.2                        |
| - - en tôle . . . 318.4                                       | - de coke . . . . 25.8                                       | - por mayor . . . 370.5                                                   | Preparación de la cimentación 306.1          |
| - , vibration sonore du 318.5                                 | - , dépôt de 76.5, 314.6                                     | - original . . . . 370.6                                                  | - mecánica del carbón 23.7                   |
| - d'échappement 319.3                                         | - fine . . . . . 76.7                                        | Precipitation . . . 4.4                                                   | Preparar los engrasadores 344.1              |
| - - à fermeture hydraulique 319.5                             | - , incorporer la - à de l'eau 76.10                         | Precipitar . . . . 4.5                                                    | Préparation mécanique du charbon 23.7        |
| - - maçonné . 319.4                                           | - incrustée . . . 314.5                                      | Precipitar . . . . 4.5                                                    | Preparatorio, depurador 67.2                 |
| - à gravier . . . 249.8                                       | - de pétrole . . 254.1                                       | - el polvo . . . . 76.9                                                   | - , vaporizador . 41.6                       |
| - de niveau constant 248.5                                    | - , poche à . . . 76.6                                       | Precipitate, to . . 4.5                                                   | Preparazione della fondazione 306.1          |
| Potásico, legia -a 90.6                                       | - , précipiter la . 76.9                                     | - , to - the dust 76.9                                                    | - meccanica del carbone 23.7                 |
| Potencia, cálculo de la 359.1                                 | - , séparateur de 76.4                                       | Precipitation . . . 4.4                                                   | Prepared mixture, to scavenge with the 128.3 |
| - calorifica, determinar la 97.6                              | - , teneur en - en mg par cm <sup>3</sup> 76.8               | Precipitation . . . 4.4                                                   | Presa, arpione di 289.8                      |
| - - máxima . . . 97.3                                         | Povero, gas . . . 36.5                                       | Precipitazione . . 4.4                                                    | - di aspirazione 317.10                      |
| - - minima . . . 97.4                                         | - di gas, carbone 22.8                                       | Precipiter . . . . 4.5                                                    | - della corrente, morsetto di 286.9          |
| - , constante de 359.8                                        | - miscela -a . . . 236.1                                     | - la poussière . 76.9                                                     | - del gas . . . . 63.8                       |
| - de difusión . . . 3.6                                       | Power brake 357.1                                            | - Pre-heated air . 41.3                                                   | - - centrale . 47.6                          |
| - efectiva . . . 359.10                                       | - , determination of calorific 97.1                          | Preis . . . . . 370.1                                                     | - - laterale . 47.5                          |
| - indicada . . . 359.9                                        | - , driving by gas 332.2                                     | - abzug . . . . . 370.8                                                   | - - , tubo di - in forma di graticola 48.4   |
| - nominal . . . . 360.2                                       | - , gas . . . . . 33.7                                       | - aufschlag . . . 370.7                                                   | Prescrizioni pel montaggio 301.1             |
| - , regulación de la 227.4                                    | - - plants, danger of poisoning in 350.1                     | - Einkauf . . . . 370.3                                                   | Presellatura, chiudere i pori con 343.3      |
| Potencial, energía de las moléculas 113.3                     | - , risk of poisoning in 350.1                               | - Engros . . . . . 370.5                                                  | Presión de acceso 223.4                      |
| Potential energy of the molecules 113.3                       | - , gas engine for high 323.4                                | - Fabrik . . . . . 370.4                                                  | - de aceleración 195.7                       |
| Potentielle Energie der Moleküle 113.3                        | - governor . . . 272.5                                       | - Grund . . . . . 370.6                                                   | - de admisión . 295.3                        |
| Potenza, costante di 359.8                                    | - of the governor 272.4                                      | - liste . . . . . 369.11                                                  | - del aire . . . . 10.12                     |
| - efectiva . . . 359.10                                       | - , ignition . . . 279.6                                     | - Selbstkosten 370.2                                                      | - de aspiración 119.8                        |
| - indicada . . . 359.9                                        | - , regulating . . 271.6                                     | - Über- . . . . . 370.7                                                   | - atmosférica . 10.12                        |
| - nominal . . . . 360.2                                       | - regulation for small pump 227.4                            | - unterschied . 348.3                                                     | - axial, compensación de la 156.2            |
| - del regulatore 272.4                                        | - , testing the brake 356.9                                  | - verzeichnis . 369.11                                                    | - de combustión 123.7                        |
| - , regulatore di 272.5                                       | - and water consumption for cleaning 79.4                    | - zuschlag . . . . 370.7                                                  | - , compensación de 84.2                     |
| - , regolazione della 227.4                                   | Pozo de aspiración 318.1                                     | Preliminar, depuración 66.11                                              |                                              |
| Potenziale, energia 113.3                                     | - de clarificación 72.1                                      | - escape . . . . . 205.7                                                  |                                              |
| Potere calorifico, determinare il 97.6                        | - de filtración 321.5                                        | Preliminare, prova 351.2                                                  |                                              |
|                                                               | - silenciador . 319.6                                        | Preliminary cleaning 66.11                                                |                                              |
|                                                               | Pozzo di aspirazione 318.1                                   | - heating of the blast 64.9                                               |                                              |
|                                                               | - i filtranti, scarico dell'acqua di raffreddamento in 321.5 | - purification 66.11                                                      |                                              |
|                                                               | - o del generatore 49.3                                      | - purifier . . . . 67.2                                                   |                                              |
|                                                               | Practical experience 347.7                                   | - test . . . . . 351.2                                                    |                                              |
|                                                               |                                                              | - trial . . . . . 351.2                                                   |                                              |
|                                                               |                                                              | Premature ignition 280.1                                                  |                                              |
|                                                               |                                                              | - , age 280.1                                                             |                                              |
|                                                               |                                                              | Prematuro, accensione -a 292.7                                            |                                              |
|                                                               |                                                              | Premente, alette -i 78.7                                                  |                                              |
|                                                               |                                                              | - , valvola . . . 245.3                                                   |                                              |
|                                                               |                                                              | - , ventilatore . 82.3                                                    |                                              |
|                                                               |                                                              | Prendere l'aria dal cilindro 260.4                                        |                                              |

|                                                                 |                                                                        |                                                                                  |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Presión constante, turbina de gas á 365.1                       | Pression à l'aspiration 119.8                                          | Pressione assiale, ricevere una 156.2                                            | Pressure, curve of constant 115.6                                   |
| - de elevación en m de agua 337.7                               | - atmosphérique 10.12                                                  | - atmosferica 10.12                                                              | - cycle . . . . . 117.6                                             |
| - de escape . . . 125.4                                         | - de balayage . 128.8                                                  | - , spazio a . . . 85.1                                                          | - , cycle in which heat is supplied at constant 118.1               |
| - , exceso de . . . 82.6                                        | - brûler le gaz sous - constante 365.2                                 | - di combustione 123.7                                                           | - , deceleration . 106.1                                            |
| - de la explosión, recibir la 187.2                             | - de la canalisation 321.2                                             | - nella condotta 321.3                                                           | - , discharge - in m. of water 337.7                                |
| - de expulsión 125.3                                            | - de combustion 123.7                                                  | - , constante, calore specifico a 112.3                                          | - at the end of compression 121.10                                  |
| - final de la compresión 121.10                                 | - , compensation de chute de - entre le réservoir et le cylindre 129.1 | - , turbina a gas a 365.1                                                        | - , equalization of 84.2                                            |
| - del gas, regulador de la 85.3                                 | - d'échappement 125.4                                                  | - durante la lavatura 128.8                                                      | - , of the - in the cylinder 125.3                                  |
| - , regulador de la - de Stott 85.3                             | - , écoulement sous d'air 247.8                                        | - , eccesso di . . . 82.6                                                        | - equalizing passage 205.2                                          |
| - , instalación gasógena á 37.5                                 | - , égalisation de - entre le cylindre et l'atmosphère 125.3           | - d'efflusso . . . 129.4                                                         | - exerted by the masses 195.5                                       |
| - en la junta . 165.4                                           | - d'entrée . . . 223.4                                                 | - all' entrata 223.4                                                             | - during exhaust stroke 125.4                                       |
| - del manguito 272.1                                            | - d'épreuve à froid 161.3                                              | - , equilibrio di . . . 84.2                                                     | - at expulsion 125.5                                                |
| - máxima, duración de la 123.8                                  | - d'explosion . 123.7                                                  | - di esplosione 123.7                                                            | - fan . . . . . 82.3                                                |
| - media indicada sobre el émbolo 359.7                          | - d'expulsion . 125.5                                                  | - d'espulsione 125.5                                                             | - fan . . . . . 82.4                                                |
| - mínima del agente expulsor 128.9                              | - finale de compresión 121.10                                          | - final de compresione 121.10                                                    | - gas . . . . . 38.2                                                |
| - muy variable 84.3                                             | - , frottement dû à la - de guidage du mécanisme de transmission 176.1 | - , media del gas impiegato per la lavatura 128.9                                | - plant . . . . . 37.5                                              |
| - normal . . . 112.1                                            | - du galet . . . 223.3                                                 | - - indicada sullo stantuffo 359.7                                               | - - producer . . . 38.3                                             |
| - sobre la resbaladera 194.10                                   | - du joint . . . 165.4                                                 | - molto variabile 84.3                                                           | - , greatly varying 84.3                                            |
| - de paso . . . 129.4                                           | - du manchon 272.1                                                     | - normale . . . 112.1                                                            | - on the joint . 165.4                                              |
| - de prueba en frío 161.3                                       | - minimum de l'agent de balayage 128.9                                 | - - sulle guide 194.10                                                           | - , lifting . . . . . 223.4                                         |
| - en el recipiente de aire comprimido 297.8                     | - moyenne indiquée sur le piston 359.7                                 | - di prevalenza in m di colonna d'acqua 337.7                                    | - line, constant 115.6                                              |
| - de retardo . . 196.1                                          | - normale . . . 112.1                                                  | - -I prodotte dalle masse 195.5                                                  | - in mains . . . 321.3                                              |
| - de la roidana 223.3                                           | - - sur la glissière 194.10                                            | - e di prova a freddo 161.3                                                      | - , mean effective 359.7                                            |
| - á que está sometida la superficie interior del cilindro 159.8 | - de passage . 129.4                                                   | - , ricevere la - dello scoppio 187.2                                            | - - indicated 359.7                                                 |
| - tangencial del botón de la manivela 195.1                     | - présentant de fortes fluctuations 84.3                               | - , ritardatrice . 196.1                                                         | - , most efficient cycle for a given fall of 117.5                  |
| - , diagrama de la 195.3                                        | - , réception axiale de la 156.2                                       | - a ritorno, valvola di 336.7                                                    | - , overflow . . . 129.4                                            |
| - en la tubería 321.3                                           | - , recevoir la - de l'explosion 187.2                                 | - della rotella . 223.3                                                          | - , piston . . . . . 194.8                                          |
| - del ventilador 82.4                                           | - dans le récipient d'air comprimé 297.8                               | - del scarico . . 125.4                                                          | - , relieving - in cylinder before opening main exhaust valve 205.7 |
| - del viento de la máquina soplante 336.4                       | - de refoulement en m d'eau 337.7                                      | - nel serbatoio d'aria 297.8                                                     | - , retardation . 196.1                                             |
| Preßkohle . . . 28.8                                            | - , régulateur de - du gaz 85.3                                        | - sulle superfici di tenuta 165.4                                                | - , reversal of - in the piston rod and connecting rod 197.2        |
| - luft . . . . . 259.8                                          | - , de - de gaz de Stott 85.5                                          | - , ugello di . . . 38.9                                                         | - at right angles to the guide 194.10                               |
| - , hochgespannte 296.2                                         | - , turbine á gaz á - constante 365.1                                  | - del ventilatore 82.4                                                           | - , scavenging . 128.8                                              |
| - , Wassergasprozeß mit Einführung von 36.2                     | - , à un seul étage de 365.6                                           | - del vento della soffiante 336.4                                                | - , specific heat at constant 112.3                                 |
| - , Zerstäubung durch 259.3                                     | - , variation de - dans l'engrenage 210.5                              | Pressoio da fucina 146.2                                                         | - stage, turbine with single 365.6                                  |
| Press, briquette 29.1                                           | - du vent de la soufflerie 336.4                                       | Pressung, Ventilator 82.4                                                        | - , standard . . . 112.1                                            |
| - , drill . . . . . 148.6                                       | - de ventilateur 82.4                                                  | Pressure . . . . . 82.6                                                          | - stirrup . . . . . 55.5                                            |
| - , forging . . . . 146.2                                       | Pressione d'accelerazione 195.7                                        | - , acceleration . 195.7                                                         | - to take up the explosion 187.2                                    |
| Pressa per mattonelle 29.1                                      | - di ammissione 295.3                                                  | - , admission . . 295.3                                                          | - valve, return 336.7                                               |
| Presse, Schmiedepresse 146.2                                    | - dell'aria . . . 10.12                                                | - in air receiver 297.8                                                          | - vane . . . . . 78.7                                               |
| - à forger . . . . 146.2                                        | - di aspirazione 119.8                                                 | - , atmospheric 10.12                                                            | - volume diagram 114.9                                              |
| Pressed coal . . 28.8                                           |                                                                        | - , back . . . . . 125.7                                                         | - on the working surface of the cylinder 159.8                      |
| Pression . . . . . 82.6                                         |                                                                        | - , blast . . . . . 82.4                                                         | Presupuesto . 369.9                                                 |
| - d'acceleración 195.7                                          |                                                                        | - , blower . . . . . 82.4                                                        | Prevalenza, pressione di - in m di colonna d'acqua 337.7            |
| - , négative . . . 196.1                                        |                                                                        | - of the cam bow 223.3                                                           | Preventing suction 226.2                                            |
| - d'admission . 295.3                                           |                                                                        | - - - - roller . . 223.3                                                         | Prevention, rules for the - of accidents 395.8                      |
| - de l'air . . . . . 10.12                                      |                                                                        | - , change of - on the teeth 210.5                                               | Preventivare . 369.8                                                |
|                                                                 |                                                                        | - , coefficient for converting mean effective - into indicated horse-power 359.8 | Preventivo di costo 369.8                                           |
|                                                                 |                                                                        | - , cold test . . . 161.3                                                        | - , riscaldamento - del combustibile 257.2                          |
|                                                                 |                                                                        | - , combustion 123.7                                                             |                                                                     |
|                                                                 |                                                                        | - , at constant 118.2                                                            |                                                                     |
|                                                                 |                                                                        | - , connecting rod 194.9                                                         |                                                                     |

Previo, depuración  
-a 66.11  
Prezzo . . . . . 370.1  
- di acquisto . 370.3  
- corrente . . 369.11  
- di costo . . 370.2  
- i, distinta del 369.11  
- o di fabbrica . 370.4  
- fondamentale 370.6  
- i, lista del . 369.11  
- o, ribasso del . 370.8  
- unitario . . 370.6  
- della vendita al-  
l'ingrosso 370.5  
Price . . . . . 370.1  
- base . . . . . 370.6  
- difference in - be-  
tween two fuels  
348.3  
- factory . . . . . 370.4  
- list . . . . . 369.11  
- purchase 370.3, 370.9  
- reduction . . 370.8  
- wholesale . . 370.5  
- at works . . 370.4  
Prick punch . 145.1  
Pricker . . . . . 266.5  
Prima legge della  
termodinamica  
114.5  
Primary air . . 255.8  
- exhaust port 205.9  
Prime cost 370.6, 372.3  
Primitivo, círculo  
222.2  
Principal 380.11, 381.1  
- cono . . . . . 205.4  
- vaporizador . 41.5  
Principale . . 380.11  
Principe, premier -  
de la thermo-  
dynamique 114.5  
- s terreux et bitumo-  
gènes du charbon  
26.3  
Principi fundamen-  
tali di chimica 1.1  
- terrosi del carbone  
26.3  
Principio, primer -  
de la termo-diná-  
mica 114.5  
- s terrosos del car-  
bón 26.3  
Primer oficial . 143.2  
Print, core . . 147.5  
Prise de courant,  
borne de 286.9  
- de la fondation 309.7  
Prisionero . . 175.1  
Prismatic engine  
bed 152.5  
Prismatico, inca-  
stellatura a for-  
cella -a 152.5  
Prismático, bastidor  
vertical 152.5  
Prismatisches Bock-  
gestell 152.5  
Privativa . . . 378.5  
- domandare la 378.6  
- e, legge delle 378.8  
Privée, centrale 331.5  
Privilegio . . . 378.5  
Prix . . . . . 370.1  
- d'achat 370.3, 370.9  
372.3  
- de base . . . 370.6  
- courant . . 369.11

Prix coûtant . 370.2  
- de fabrique . 370.4  
- fondamental . 370.6  
- de gros . . . 370.5  
- majoration de 370.7  
- de premier éta-  
blissement 372.3  
- de revient . . 370.2  
- spécifique de la  
chaleur 348.1  
- supplément de 370.7  
Probar, máquina  
para - los cuerpos  
a la tracción 140.3  
Probe . . . . . 140.1  
- druck, kalter . 161.3  
- flamme . . . . 60.3  
- Wasserdruk - des  
Kühlraums ein-  
stückiger Zylin-  
der 161.2  
Probeta calibrada  
91.2  
- de gas de Bunte  
91.6  
- graduada . . 91.7  
Proberhahn . 248.4  
-maschine . . 159.12  
Proberen, das Gas  
60.2  
Procédé du cycle à  
deux temps 126.4  
- - - à quatre  
temps 118.9  
- d'étalonnage 355.9  
- par explosion 118.4  
- par oscillation 356.1  
- a pression co-  
stante 118.1  
- de tarage . . 355.9  
Procedimento per  
oscillazioni 356.1  
- a pressione co-  
stante 118.1  
- di verifica . . 355.9  
Procedimiento del  
contraste 355.9  
- del cracking 104.2  
- por oscilaciones  
356.1  
Procédure, frais de  
377.9  
Procès . . . . . 377.6  
Proceso . . . . . 377.6  
- del ciclo de cuatro  
tiempos 118.9  
- - - de dos tiempos  
126.4  
- de la combustión  
5.5  
- de explosión 118.4  
- de formación del  
gas de agua por  
inyección de aire  
comprimido 36.2  
- - - del gas de  
aire 34.2  
- - - del gas pobre  
36.6  
- de presión con-  
stante 118.1  
- químico para la  
formación del gas  
de agua 34.9  
- químico del gas  
en el generador  
33.8  
- térmico irrever-  
sible 115.1

Proceso termo-diná-  
mico 116.9  
Process of com-  
bustion 5.6  
- cracking . . . 104.2  
- Dowson-gas . 36.6  
- of formation of  
air gas 34.2  
- - - of producer  
gas 33.8  
- - - of water gas  
34.9  
- thermodynamic  
116.9  
- water-gas - by  
introduction of  
compressed air  
36.2  
Processo . . . . 377.6  
- di combustione 5.6  
- cracken . . . 104.2  
- a due tempi . 126.4  
- ad esplosione 118.4  
- di formazlone del  
gas d'acqua 34.9  
- - - d'acqua  
con iniezione  
d'aria compressa  
36.2  
- - - - d'aria 34.2  
- - - - di genera-  
tore 33.8  
- - - - misto 36.6  
- a quattro tempi  
118.9  
- di regolazione 264.4  
- termodinamico  
116.9  
Processus de com-  
bustion 5.6  
- de formation du  
gaz à l'air 34.2  
- - - du gaz à l'eau  
34.9  
- - - du gaz à l'eau  
avec introduction  
d'air comprimé  
36.2  
- - - du gaz de  
gazogène 33.8  
- - - du gas mixte  
36.6  
- du réglage . 267.4  
Prodotto . . . . 368.4  
- di combustione 5.9  
- di decomposizione  
4.6  
- di distillazione 8.6  
- - - del petrolio  
102.4  
Producción . . 368.2  
- del calor . . . 14.9  
- de cok . . . . 66.3  
- continua de la  
mezcla activa  
bajo presión 365.8  
- de gas . . . . 31.1  
- de humo al en-  
cender 60.1  
- intermitente de la  
mezcla activa ba-  
jo presión 366.1  
- coste de . . . 372.4  
- de interés . . 373.7  
Produce, to - a high  
compression by  
injection of water  
122.5

Producer, annular  
46.1  
- base . . . . . 49.3  
- , boshes of the 49.9  
- to blow up the 59.6  
- body . . . . . 49.3  
- , capacity of the  
49.4  
- , cross sectional  
area of the 49.5  
- , Boutillier . . 45.1  
- , to charge the 56.9  
- , choking of the  
60.12  
- for clinkering coal  
41.8  
- the - becomes cold  
59.1  
- , Crossley . . . 45.5  
- double . . . . 47.4  
- with double body  
47.7  
- with double charg-  
ing 47.7  
- , to draw up the 59.6  
- , Faugé . . . . 44.5  
- , Fichet and Heurty  
46.4  
- , Fielding . . . 44.2  
- , formation of  
smoke whilst  
starting the 60.1  
- gas . . . . . 33.6  
- gas . . . . . 33.5  
- engine . . . . 324.2  
- , process of forma-  
tion of 33.8  
- without grate 53.4  
- with grate carriage  
42.3  
- , Guldner . . . 41.4  
- with inserted retort  
44.8  
- , Inverted working  
of 44.4  
- , Lencauchez gas  
39.1  
- , loss on blowing-up  
the 62.6  
- , - starting the 62.6  
- , Mond gas . . 42.7  
- operation . . 56.8  
- parts . . . . . 49.2  
- , peat-gas -  
(Körting) 48.2  
- , pressure gas . 38.3  
- ring . . . . . 46.1  
- with rising and  
falling grate 44.4  
- shaft . . . . . 49.3  
- sole . . . . . 49.8  
- , solid bottom . 53.4  
- , to start the . 59.6  
- , steam boiler of the  
pressure gas 38.4  
- , step grate . . 42.1  
- , suction gas . 39.5  
- , tar separation in a  
separate 46.2  
- , temperature, keep-  
ing the - low by  
introducing large  
quantities of  
steam 43.2  
- , two fire . . . 47.4  
- with two zones of  
combustion 46.3  
- , type of . . . 37.4  
- , underfeed twin 48.1

Producer with  
water-cooled  
iron body 422  
- water-gas . . . 35.5  
- Whitfield . . . 43.5  
- working with com-  
bustion in two  
stages 45.5  
Producir la chispa  
289.1  
Product of com-  
bustion 5.9  
- s - -, engine in  
which the - are  
withdrawn from  
the cylinder 126.9  
- -, expansion of  
the 124.3  
- of distillation . 8.6  
- of disunion . . 4.6  
- of separation . 4.6  
Producteur-vendeur  
380.8  
Production . . . 368.2  
- costs of . . . 372.4  
- gas . . . . . 31.1  
- heat . . . . . 14.9  
Production de cha-  
leur 14.9  
- continue de l'agent  
moteur sous  
pression 365.5  
- frais de . . . 372.4  
- de gaz . . . . . 31.1  
- d'intérêts . . 373.7  
- intermittente de  
l'agent moteur  
sous pression 366.1  
Productiveness 373.3  
Productivité finan-  
cière 373.3  
Producto . . . 368.4  
- de combustión 5.9  
- de desdoblamiento  
4.6  
- de destilación . 8.6  
- - de nafta . 102.4  
- financiero . . 373.3  
- secundarios, ho-  
no para extraer  
65.10  
Productor . . . 380.8  
Produit . . . . 368.4  
- de la combustion  
5.9  
- de dédoublement  
4.6  
- de distillation . 8.6  
- de la distillation  
du pétrole 102.4  
Produktionskosten  
372.4  
Produktivität finan-  
ziaria 373.3  
Produttore del con-  
tatto 285.10  
Produzione di ca-  
lore 14.9  
- di coke . . . . 66.3  
- continua di mi-  
scela attiva 365.5  
- del gas . . . . 31.1  
- di gas, effetto utile  
della 62.5  
- intermittente di  
miscela attiva  
sotto pressione  
366.1

Professionale, asso-  
ciazione 346.4  
Profilarm . . . 190.7  
- elsen . . . . . 135.7  
- Normal . . . . 135.8  
Profil normal . 135.8  
Profilato, ferro 135.7  
Profile arm . . 190.7  
Profilé, bras . . 190.7  
- de fer . . . . . 135.7  
Profilo ad arco di  
circolo delle leve  
di rotolamento  
220.4  
- normale . . . 135.8  
- della razza . 190.7  
- rettilineo della  
leva di rotola-  
mento 220.3  
Profondeur d'im-  
mersion du ther-  
momètre 19.6  
Profondità d'immer-  
sione del termo-  
metro 19.6  
Profundidad de in-  
mersión del ter-  
mómetro 19.6  
Projecting part of  
the mercury co-  
lumn 19.7  
Projection du galet  
223.8  
- de l'huile (par ac-  
tion centrifuge)  
279.2  
Prolongación de la  
canal 282.10  
Prolonged expan-  
sion 124.7  
Prolongement du  
canal 282.10  
Prolungamento del  
canale 282.10  
Prononcer la sen-  
tence 378.1  
Pronunciar la sen-  
tencia 378.1  
Pronunciare la sen-  
tenza 378.1  
Prony brake . 357.3  
Pronyscher Zaum  
357.3  
Prop . . . . . 229.2  
Propagation, velo-  
city of flame 263.4  
Propagation, vitesse  
de - de la flamme  
263.4  
Properties of mate-  
rials 138.13  
Propietà dei mate-  
rials 138.13  
Propylene . . . 13.4  
Propileno . . . 13.4  
Proporción de agua  
en el alcohol 104.9  
- - - del calorímetro  
98.4  
- aparente de alco-  
hol 105.1  
- entre las bielas 192.2  
- defectuosa - de la  
mezcla 236.4  
- efectiva de alcohol  
reducido á 15  
grados 105.2  
- de equilibrio entre  
CO y CO<sub>2</sub> 34.5

Proporción de ex-  
pansión 124.5  
- entre los pesos de  
los elementos del  
gas 88.6  
- variable de gas en  
la mezcla 234.6  
- - de transmisión  
219.5  
- entre los volumen-  
es de los elemen-  
tos constitutivos  
del gas 88.5  
Proporcionar . 369.3  
Proportion of com-  
pression space 123.8  
- variable - of gas  
in the charge 234.6  
Proposición . . 369.7  
Propre, résistance  
360.5  
Propiedades de los  
materiales 138.13  
Propriétaire . 379.10  
Proprietario . 379.10  
Propriété des ma-  
tériaux 138.13  
Proprietor . . 379.10  
Propylen . . . 13.4  
Propylene . . . 13.4  
Propylène . . . 13.4  
Proscingamento,  
pompa di 337.5  
Protección contra  
llamas abiertas  
249.4  
Protection against  
open flames 249.4  
Protection contre  
les flammes non  
abritées 249.4  
Protegido, motor  
vertical 325.6  
Protezione contro  
le fiamme aperte  
249.4  
- , lamlere per in-  
villuppo di 135.2  
Protoxyde de car-  
bone 11.12  
Prova . . . 350.6, 350.7  
- ausiliare . . . 351.3  
- di collaudo 350.12  
- a freddo, pressione  
di 161.3  
- al freno . . . 350.9  
- idraulica della  
camera di raffre-  
damento per  
cilindri in un  
pezzo 161.2  
- inappuntabile 351.1  
- dei materiali 139.9  
- preliminare . 351.2  
- , relazione sulla 140.2  
- , robinetto di . 248.4  
- della temperatura  
della fiamma 265.8  
- di verifica . . 356.2  
Provare il gas . 60.2  
- la tenuta dello  
stantuffo 343.1  
Proveedor . . . 369.4  
Provetta . . . 140.1  
Provino . . . . 140.1  
- di petrolio Abel  
101.4  
- del punto d'accen-  
sione 101.7

Provision . . . 384.9  
Provvigione . . 384.9  
Proyección del ace-  
te por acción cen-  
trífuga 279.2  
Prozent . . . . 373.9  
Prozeß . . . . . 377.6  
- Diesel . . . . . 117.6  
- , Gleichdruck- 117.6  
- , thermodynami-  
scher 116.9  
Prueba = ensayo =  
experimento 350.7  
- auxiliar . . . 351.3  
- de contraste . 356.2  
- hidráulica de la  
cámara refrigera-  
dora 161.2  
- de los materiales  
139.9  
- preliminar . . 351.2  
- para la recepción  
350.12  
Prüfen, die Ausfüh-  
rung der Maschine  
342.9  
- die Batterie auf  
Spannung 284.6  
- den Kolben auf  
Dichtigkeit 343.1  
Prüfer, Flamm-  
punkt- 101.7  
Prüfung der Flam-  
mentemperatur  
265.8  
- smaschine . . 139.12  
- , Material- . . 139.9  
- , zeugnis . . . 140.2  
Prussic acid . . 14.3  
Prussico, acido 14.3  
Prussique acide 14.3  
Pseudo-astatic  
governor 271.3  
Pseudo-astático,  
regolatore 271.3  
Pseudoastatischer  
Regler 271.3  
Puddelisen . . . 133.1  
Puddled iron . 133.1  
Pudelado, hierro  
133.1  
Pudellato, ferro 133.1  
Puerta de cenicero  
54.5  
Puesta en marcha  
= arranque  
- - - por mecanis-  
mo de lanzamiento  
293.5  
- - - por medio  
de aparato de  
arranque 293.5  
- - - por el vo-  
lante 293.4  
Puffer, Luft . . 233.4  
Puissance, calcul  
de la 359.1  
- calorifique brute  
97.3  
- , calculer la -  
d'après l'analyse  
98.1  
- , détermination  
de la 97.1  
- , - chimique  
de la 97.7  
- , déterminer la 97.6

|                                                        |                                                   |                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Puissance calorifique, déterminer la - du charbon 99.3 | Pulvérisation, cham-pignon de 256.7               | Pump piston . 244.7                          | Punta . . 145.1, 352.9                                    |
| - - - par vole calorimétrique 98.2                     | - du charbon . 25.5                               | - piston - with spur gearing 330.6           | - americana . . 148.5                                     |
| - nette . . . 97.4                                     | - épurateur à . 68.5                              | - plunger . . . 251.2                        | - comune da tra-pano 148.7                                |
| - constante de 359.8                                   | - plaque de . 262.6                               | - plunger, to vary the stroke of the 252.4   | - e fissé . . . 286.7                                     |
| - effective . . 359.10                                 | - surface de . 256.8                              | - semi-rotary . 108.8                        | - a glievole . . 218.3                                    |
| - indiquée . . 359.9                                   | - tuyère de - de Körting 70.3                     | - sewage . . . 337.5                         | - per pulire . . 266.5                                    |
| - moteur à gaz de faible 323.5                         | Pulverised bog-ore 73.9                           | - single acting air 260.8                    | - a spirale . . 148.8                                     |
| - - - de grande 323.4                                  | Pulverización por aire comprimido 259.3           | - small gas engine driving fresh-water 330.5 | - spostabile . . 234.2                                    |
| - nominale . . 360.2                                   | - del carbón . 25.5                               | - resistance . . 360.6                       | - tagliente . . 358.9                                     |
| - du régulateur 272.4                                  | - carburador de 256.1                             | - return ports of gas 246.5                  | Punta cortente 358.9                                      |
| Puise l'air dans le cylindre 260.4                     | - depurador de 68.5                               | - scavenging . 243.4                         | - s. fijas . . . 286.7                                    |
| Puits d'aspiration 318.1                               | - platillo cónico de 256.7                        | - valve head of air 261.1                    | - del injector . 93.4                                     |
| Puleggia per cigna 329.1                               | - válvula hueca de 256.3                          | - well - driven by oil engine 331.2          | - s. de platino, oxidación de las 286.8                   |
| - comandata . 327.5                                    | Pulverizador . 255.4                              | - wing . . . 108.8                           | Punteruolo . . 145.1                                      |
| - condotta . . 327.5                                   | - de agua . . 69.7                                | Pump, to - up the gasometer 86.6             | - segnare col . 144.5                                     |
| - per fune . . 329.7                                   | - de alcohol . 255.6                              | Pumpe, Abwässer- 337.5                       | Punto d'accensione 101.6, 193.1, 279.7, 279.8             |
| - motrice . . 327.4                                    | - de bencina . 255.5                              | - nantrieb . . . 244.1                       | - , provino del 101.7                                     |
| Pulir . . . 150.9                                      | - de petróleo . 255.7                             | - Benzlin- . . 251.1                         | - di apertura . 222.9                                     |
| Pulire l'orificio del becco 266.4                      | Pulvérulente, limo-nite 73.9                      | - Brennstoff- . 250.8                        | - di appoggio della leva 215.9                            |
| - punta per . 266.5                                    | Pulviscolo di petrolio 254.1                      | - Brunnens- mit Öl-antrieb 331.2             | - astatico . . 271.4                                      |
| - lo stelo . . 207.1                                   | Pumpwerk, Kanalisations- mit Gas-antrieb 337.4    | - Flügel- . . 108.8                          | - di messa in moto, portare il robi-netto di gas al 344.4 |
| Pulitura esterna 349.5                                 | Pump, air . . 243.3                               | - Füll- . . 242.7, 298.7                     | - morto . . . 192.8                                       |
| - interna . . 349.4                                    | - alcohol . . 250.11                              | - Gas- . . . 243.2                           | - esterno . 192.10                                        |
| - della macchina 349.3                                 | - s, to arrange the alongside the cy-linder 243.9 | - Gemenge- . 243.5                           | - fra la corsa di introduzione e di scarico 193.2         |
| - apertura per la 167.1                                | - s, - the - under the floor 243.8                | - Gemisch- . 298.7                           | - interno . . 192.9                                       |
| Pulley, belt . . 329.1                                 | - automatic valve of the charging 245.1           | - Handluft- . 248.1                          | - nella circola-zione d'acqua 167.3                       |
| - block . . . 302.2                                    | - barrel . . . 244.4                              | - nkammer . . 251.3                          | - di partenza, mettere la mano-vela al 298.5              |
| - driven . . . 327.5                                   | - , enlargement of the bore of the 251.4          | - Kanalisations 337.5                        | - di riposo del l'indotto 285.4                           |
| - driving . . . 327.4                                  | - body, oscillating 182.7                         | - nkolben . . 244.7                          | - di rotazione fisso 216.1                                |
| - following . . 327.5                                  | - , bye-pass govern-ing by the gas 246.4          | - -hub, den- ändern 252.4                    | - di scatto costante 235.3                                |
| - rope . . . 329.7                                     | - centrifugal- driven by oil en-gine 331.1        | - Kolben- mit Störnradantrieb 330.6          | - di temperatura massima della fiamma 265.7               |
| Pulling out the piston rings 173.9                     | - charging 242.7, 298.7                           | - körperl, drehbar gelagerter 182.7          | - zero del termo-metro 191                                |
| Pulmón . . . 84.5                                      | - circulating . 321.9                             | - kurbel . . . 244.2                         | Punto de apoyo de la palanca 215.9                        |
| - de goma . . 84.6                                     | - combined air and gas 243.5                      | - , vorleilende 244.3                        | - astático . . 271.4                                      |
| - pulsación del 84.7                                   | - crank . . . 244.2                               | - Lade- . . . 242.7                          | - constante de des-conexión 235.5                         |
| Pulsenschlag des Gasbeutels 84.7                       | - in advance 244.3                                | - Luft- . . . 243.3                          | - de disparo . 235.5                                      |
| Pulsación, diagrama de los-es 84.7                     | - cylinder . . 244.4                              | - Öl- . . . 250.9, 277.8                     | - de ebullición 192                                       |
| - del pulmón . 84.7                                    | - driving of . 244.1                              | - Petroleum- 250.10                          | - - alto, aceite de un 100.6                              |
| Pulsation, dia-gram of the 84.8                        | - to exhaust by means of an auxi-liary 127.1      | - schwingende Tauchkolben- 182.6             | - - bajo, aceite de un 100.5                              |
| - of the gas bag 84.7                                  | - fuel . . . 250.8                                | - Spiritus- . . 250.11                       | - de encendido 279.8                                      |
| - - - column 319.1                                     | - the fuel - is run-ning idle 252.3               | - Spül- . . . 243.4                          | - de entrada . 222.9                                      |
| - gas rarefied by 319.2                                | - gas . . . 243.2                                 | - nstleief, ständig bewegter 251.9           | - fijo de giro, palanca de envol-vimiento con 218.1       |
| Pulsations, dia-gramme des 84.8                        | - governing by con-trolling the fuel 252.2        | - Tauchkolben- 251.2                         | - del termómetro 18.9                                     |
| - de la poche à gaz 84.7                               | - hand air . . 248.1                              | - Umlauf- . . 321.9                          | - de ignición . 101.5                                     |
| Pulsazione del pol-mone di gas 84.7                    | - mixture . . 243.5                               | - Wasserstrahl- 89.4                         |                                                           |
| Pulvérisateur . 255.4                                  | - oil . . . 250.9, 277.8                          | - widerstand . 360.6                         |                                                           |
| - d'alcool . . 255.6                                   | - oscillating plunger 182.6                       | - Würfel- . . 108.8                          |                                                           |
| - d'eau . . . 69.7                                     | - petrol . . . 251.1                              | - Zentrifugal- mit Öl-antrieb 331.1          |                                                           |
| - d'essence . 255.5                                    | - petroleum . 250.10                              | - Zirkulations- 321.9                        |                                                           |
| - de pétrole . 255.7                                   |                                                   | - nzyylinder . . 244.4                       |                                                           |
| - soupape creuse de 256.3                              |                                                   | - Punch . . . 145.2                          |                                                           |
| Pulvérisation, air de 255.8                            |                                                   | - center (centre) 145.1                      |                                                           |
| - à l'air comprimé 259.3                               |                                                   | - prick . . . 145.1                          |                                                           |
| - carburateur à 256.1                                  |                                                   | - Punch, to . . 144.9                        |                                                           |
| - carbururation par 255.3                              |                                                   | - Punkt, Ablauf- 222.10                      |                                                           |
|                                                        |                                                   | - astatischer . . 271.4                      |                                                           |
|                                                        |                                                   | - Aufauf- . . 222.9                          |                                                           |
|                                                        |                                                   | - Wende- der C-Kurve 271.4                   |                                                           |
|                                                        |                                                   | - Zünd- . . . 279.8                          |                                                           |

|                                                                      |                                                              |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Punto de inflama-<br>ción 101.5, 101.6, 279.8                        | Purgar del fango la<br>cámara de agua<br>refrigerapora 167.8 | Purifying plant 66.10                                       | Pyrogalllösung 91.1                         |
| - -, aparato para<br>determinar el 101.7                             | Purge du cylindre 127.5                                      | Purity, degree of 66.9                                      | Pyrogallol, solution<br>alcaline de 91.1    |
| - de inflexión de la<br>curva caracteris-<br>tica 271.4              | - , robinet de . . . 317.2                                   | - of the mixture 236.3                                      | Pyrogallussäure 91.1                        |
| - muerto entre las<br>carreras de ad-<br>misión y de<br>escape 193.2 | - , soupape de . . . 317.1                                   | Push rod . . . 229.6                                        | Pyrometer . . . 20.2                        |
| - - exterior . . . 192.10                                            | Purification, dry 72.6                                       | Put, to - one end of<br>the cylinder out<br>of action 344.6 | - , elektrisches - von<br>Le Chatelier 21.1 |
| - - de la ignición 193.1                                             | - , of gas . . . . . 67.1                                    | - , to - the ignition<br>out of action 347.1                | - , Ferysches . . . 21.9                    |
| - - interior . . . 192.9                                             | - , preliminary . . . 66.11                                  | - , to - in the piston 168.5                                | - , Graphit . . . . . 20.3                  |
| - , posición del 192.8                                               | - , wet . . . . . 67.7                                       | Putting the engine<br>on half 293.7                         | - , Metal . . . . . 20.4                    |
| - de salida . . . 222.10                                             | Purifier arranged<br>in stages 74.1                          | Putty . . . . . 138.10                                      | - , optisches . . . 21.6                    |
| Punzón . . . 145.1, 145.2                                            | - , baffle . . . . . 75.3                                    | Putzloch . . . . . 147.6                                    | - , Wannersches 22.1                        |
| - , trazas con el 144.8                                              | - , bog-ore . . . . . 73.8                                   | - -, das - wasser-<br>dicht schließen 170.8                 | Pyrometer . . . 20.2                        |
| Punzone . . . . . 145.2                                              | - , box . . . . . 72.8                                       | - luke . . . . . 70.6                                       | - , electrical<br>resistance 20.5           |
| Purchase price 370.3                                                 | - , dry . . . . . 72.7                                       | - öl . . . . . 103.2                                        | - , Féry's . . . . . 21.9                   |
| Purchaser . . . 370.9                                                | - , fan, gas . . . . . 77.2                                  | Pycnometer . . . 100.4                                      | - , graphite . . . . . 20.3                 |
| Pureté, degré de 66.9                                                | - , final . . . . . 67.3                                     | Pyknometer . . . 100.4                                      | - , Le Chatelier's<br>electrical 21.1       |
| - du mélange . . . 236.3                                             | - , gas . . . . . 66.6                                       | Pyridine . . . . . 106.3                                    | - , metal . . . . . 20.4                    |
| Pureza de la mezcla 236.3                                            | - , jet . . . . . 68.5                                       | Pyridin . . . . . 106.3                                     | - , optical . . . . . 21.6                  |
| Purezza, grado di 66.9                                               | - , oil . . . . . 278.1                                      | Pyrite, débarrasser<br>le charbon de la 23.9                | - , radiation . . . 21.6                    |
| - della miscela 236.3                                                | - , preliminary . . . 67.2                                   | Pyrites, to free coal<br>from iron 25.9                     | - , Wanner's . . . 22.1                     |
| Purga del cilindro<br>de combustión 127.5                            | - , sawdust . . . . . 73.1                                   | Pyrogallic acid, al-<br>kaline solution 91.1                | Pyromètre . . . 20.2                        |
| - , orificio de . . . 167.1                                          | - , Theisen . . . . . 78.1                                   |                                                             | - électrique de Le<br>Chatelier 21.1        |
|                                                                      | - , wet . . . . . 67.9                                       |                                                             | - de Féry . . . . . 21.9                    |
|                                                                      | Purify, to - the<br>washing water 71.9                       |                                                             | - à graphite . . . 20.3                     |
|                                                                      | Purifying material 72.9                                      |                                                             | - métallique . . . 20.4                     |
|                                                                      | - -, regeneration of<br>the 72.10                            |                                                             | - optique . . . . . 21.6                    |
|                                                                      |                                                              |                                                             | - de Wanner . . . 22.1                      |
|                                                                      |                                                              |                                                             | Pyrometric cones 21.7                       |

## Q.

|                                                         |                                                        |                                                                              |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Quader, Granit- 306.8                                   | Quantità di gas per<br>1 kg di combusti-<br>bile 62.2  | Quantity of gas pro-<br>duced in cubic<br>meters per kg. 62.2                | Quemador de ben-<br>cina 263.5                                |
| - , Sandstein . . . 306.7                               | - - - in m <sup>3</sup> per kg<br>di combustibile 62.2 | - of fuel 62.2                                                               | Quemar . . . . . 122.8                                        |
| Quadratelsen . . . 136.4                                | - - - all'ora . . . 62.4                               | - per hour 62.4                                                              | - el gas en una cá-<br>mara bajo pre-<br>sión constante 365.2 |
| Quadro di distribu-<br>zione 334.4                      | - oraria di gas 62.4                                   | - governing . . . 232.5                                                      | -se lentamente de-<br>bajo de las cen-<br>zas 58.3            |
| - , ferro . . . . . 136.4                               | Quantitativa, analisi 87.10                            | - of heat supplied 114.6                                                     | - , leña para . . . 29.10                                     |
| Qualità del gas 60.4                                    | Quantitative Ana-<br>lyse 87.10                        | - - - taken in during<br>the cycle 360.9                                     | Querbohrung des<br>Koibens 251.6                              |
| Qualitätsregulie-<br>rung 234.5                         | Quantitative ana-<br>lysis 87.10                       | - - - transformed<br>into indicated<br>work 361.3                            | - feder . . . . . 270.4                                       |
| Qualitatif, coeffi-<br>cient - du moteur 361.4          | Quantitative, ana-<br>lyse 87.10                       | - - - per unit of<br>volume 348.2                                            | - haupt . . . . . 177.7                                       |
| Qualitativa, analisi 88.1                               | Quantitätsregulie-<br>rung 232.5                       | - , to measure the -<br>of the gas during<br>the failing gaso-<br>meter 86.8 | - hobelmaschine 150.1                                         |
| - , regolazione . . . 234.5                             | Quantité d'air prati-<br>quement néces-<br>saire 7.1   | Quarter bend . . . 310.6                                                     | Quercia, legno di 306.9                                       |
| Qualitative Analyse 88.1                                | - - réellement né-<br>cessaire 7.1                     | Quartz sand free<br>from clay 308.1                                          | Quetschhahn . . . 89.10                                       |
| Qualitative analysis 88.1                               | - - théoriquement<br>nécessaire 6.10                   | Quartzsand, ton-<br>freier, 308.1                                            | Quench, to - the<br>ashes 61.9                                |
| Qualitative, analyse 88.1                               | - de chaleur fournie<br>au gaz 114.6                   | Quattro tempi, am-<br>mettere l'aria<br>compressa in 295.2                   | Queue d'aronde, rai-<br>nure en 189.5                         |
| Qualité, coefficient<br>de - du moteur 361.4            | - - introduite<br>dans le cycle 360.9                  | - , regolazione del<br>motori a 227.2                                        | - de soupape . . . 201.4                                      |
| Quality of the gas 60.4                                 | - - transformée en<br>travail indiqué 361.3            | Quebradizo . . . 139.6                                                       | Química, nociones<br>fundamentales 1.1                        |
| - governing . . . 234.5                                 | - par unité de vo-<br>lume 348.2                       | Quebrantadora de<br>carbón 24.6                                              | Químico, compuesto<br>de 1.1                                  |
| Quantità d'aria effec-<br>tivamente neces-<br>saria 7.1 | - de gaz par heure<br>62.4                             | Quecksilberfaden 19.5                                                        | - , fórmula -a . . . 2.9                                      |
| - d'aria teorica-<br>mente necessaria 6.10              | - - en m <sup>3</sup> par kg<br>de combustibile 62.2   | -füllung . . . . . 94.9                                                      | - , reacciones -as . . . 3.7                                  |
| - di calore fornita 114.6                               | Quantity of air re-<br>quired, actual 7.1              | - thermometer . . . 18.2                                                     | - , simbolo . . . . . 2.10                                    |
| - - - introdotta nel<br>ciclo 360.9                     | - - -, theoretical 6.10                                | - mit Kohlen-<br>säurefüllung 18.3                                           | Quitanza . . . 371.2                                          |
| - - - trasformata in<br>lavoro indicato 361.3           | - of dust in mg. per<br>cubic meter 76.8               | - mit Stickstoff-<br>füllung 18.4                                            | Quittance . . . 371.2                                         |
| - - - per unità di<br>volume 348.2                      |                                                        |                                                                              | - , donner . . . . . 371.3                                    |
|                                                         |                                                        |                                                                              | Quittieren . . . 371.3                                        |
|                                                         |                                                        |                                                                              | Quittung . . . . . 371.2                                      |
|                                                         |                                                        |                                                                              | Quotient différentiel<br>du n <sup>me</sup> degré 110.4       |



## R.

|                              |                            |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rabais . . . . . 370.5       | Radio, estrella            | Rahmen, Voll- . . . 154.2        | Rapporto di espan-         |
| Rabatement, vais-            | de -s 190.5                | -wand . . . . . 154.3            | sione 124.6                |
| seau de remplis-             | - de la manivela           | -den - mit Zement                | - delle leve . . . 192.2   |
| sage à 56.5                  | 186.6                      | untergießen 308.4                | - in peso delle parti      |
| Râble . . . . . 61.6         | - perfilado . . . 190.7    | Raideur du câble                 | constitutive 88.6          |
| Raboter . . . . . 149.9      | - del volante . . . 190.6  | 329.8                            | - di trasmissione          |
| - machine à . . . 149.10     | Radiator . . . . . 322.2   | Railroad locomotive              | variabile 219.5            |
| - à nouveau le               | Radiatore ad               | 339.5                            | - - - 1:2 . . . . . 200.4  |
| segment 173.1                | alette 322.2               | Railway with gas                 | - in volume delle          |
| Raboteuse . . . 149.10       | - - -, raffreda-           | driven loco-                     | parti costitutive          |
| Raccoglitore dei             | mento dell'acqua           | motive 339.9                     | del gas 88.5               |
| depositi 71.2                | con 322.1                  | - locomotive for                 | - zero . . . . . 219.6     |
| - d'olio . . . 275.6, 279.3  | Radius, Kurbel- 186.6      | military 339.7                   | Rapprochement de           |
| Raccolta dell'acqua,         | Radius, crank . . 186.6    | Rainure annulaire                | l'astaticità 271.2         |
| recipiente di 316.12         | Raffinare il pe-           | du piston 172.2                  | Rappresentante 330.3       |
| Raccord double 313.6         | trollo 103.10              | - collectrice . . . 278.7        | Rappresentanza 330.4       |
| - écrou à . . . . . 311.4    | Raffiner le pétrole        | -s en croix . . . 214.5          | - generale . . . 330.5     |
| - fileté . . . . . 313.5     | 103.10                     | - fond de la . . . 172.3         | Rappresentazione           |
| Raccordement tan-            | Raffineria di pe-          | - joint à - et lan-              | grafica 110.12             |
| gentiel des                  | trollo 103.9               | guette 165.9                     | Rarefied, gas - by         |
| courbes 222.8                | Raffinerie, Petro-         | -s, mortaiseuse à                | pulsion 319.2              |
| - de tuyaux . . . 311.2      | leum- 103.9                | faire les 150.2                  | Rarificado, gas - por      |
| Raccordo . . . . . 222.11    | - de pétrole . . . 103.9   | - en queue d'aronde              | las oscilaciones           |
| - curva di - para-           | Raffinieren, Pe-           | 189.5                            | 819.2                      |
| bolica 152.3                 | troleum 103.10             | - réceptrice . . . 278.7         | Raschiare gli anelli       |
| - filettato . . . . . 313.5  | Raffreddamento             | Raise, to - the le-              | 173.1                      |
| - tangenziale delle          | d'acqua con                | velling bottle 91.9              | - il sopporto . . . 189.7  |
| curve 222.8                  | apparato a gra-            | Ralson sociale 379.9             | Rasenerzreiniger 78.5      |
| Race, crank . . . . . 155.1  | dini 322.3                 | Rajas en el cilindro             | - -, staubförmiges 78.9    |
| - flywheel . . . . . 305.3   | - con acqua fresca         | 343.5                            | Rasqueta, reparar el       |
| Radbremse . . . . . 338.8    | 321.1                      | Rake . . . . . 61.6              | segmento con la            |
| - Flügel- . . . . . 80.6     | - dell'acqua con           | Ramaje seco . . . 30.1           | 173.1                      |
| - Getriebebenes . . . 209.9  | radiatore ad               | Rame in barre 137.1              | Rast . . . . . 64.2, 222.3 |
| - Hand- . . . . . 315.5      | alette 322.1               | - filo di . . . . . 138.1        | - des Generator-           |
| - kranz . . . . . 367.1      | - cilindro di . . . 101.3  | - soluzione ammo-                | schachtes 49.9             |
| - reibung . . . . . 367.3    | - del cilindro . . . 166.4 | niacale di cloruro               | Rastremata, estre-         |
| - schaufel . . . . . 367.2   | - con circolazione         | di 90.8                          | mità dello stan-           |
| - stand . . . . . 338.6      | a termosifone 321.7        | - tubo di . . . . . 309.10       | tuffo - per la di-         |
| - treibendes . . . . . 209.8 | - del gas . . . . . 67.4   | Rami seccati . . . 30.1          | latazione 175.5            |
| - Turbinen- . . . . . 366.8  | - della graticola 57.9     | Ramilles . . . . . 30.1          | Ratchet tooth . . . 292.3  |
| - umfang . . . . . 366.9     | - ad iniezione dei         | Rampe, came à                    | - wheel . . . . . 293.3    |
| Radiación de                 | gas di scarico 320.2       | deux 232.2                       | - - with eight teeth       |
| calor 15.10                  | - dello stantuffo 181.7    | - pour la soupape à              | 214.3                      |
| - medir la tempe-            | - superfice di . . . 166.5 | air 232.3                        | Ratenzahlung . . . 372.1   |
| ratura de un                 | - tubolare, ricet-         | Range of coke                    | Rate of combustion         |
| cuero por me-                | tore con 261.5             | ovens 65.5                       | of the charge 124.1        |
| dio de su 21.5               | - della valvola 201.9      | Ranura de cola de                | - - on the grate 51.1      |
| Radiador de aletas           | - - - di scarico 202.4     | milano 189.5                     | Raté d'allumage 280.3      |
| 322.2                        | - a vaporizzazione         | - colectora . . . . . 278.7      | - retour de flamme         |
| Radial endigende             | 322.8                      | - del émbolo . . . 172.2         | en cas de - d'allu-        |
| Schaufel 81.2                | Raffreddare l'acqua        | - de engrase . . . 275.3         | mage 249.5                 |
| - rippe . . . . . 169.6      | del depuratore 72.2        | - longitudinal . . . 213.8       | Ratio, compression         |
| Radiale Schaufel 81.1        | Raffreddatore a co-        | Rappel, ressort lame             | 121.6                      |
| Radial end, vane             | renti contrarie 67.6       | de 289.4                         | - of connecting rod        |
| with 81.2                    | - del gas . . . . . 67.5   | - des bielles . . . 192.2        | to crank 192.2             |
| - rib . . . . . 169.6        | Rafrachissement de         | - des chaleurs spéci-            | - equilibrium - be-        |
| - vane . . . . . 81.1        | la grille 57.9             | fique 112.5                      | tween CO and               |
| Radial, paleta . . . 81.1    | Ragglante, calore 15.5     | - de détente . . . 124.6         | CO <sub>2</sub> 34.5       |
| Radiale, nerva-              | Raggio della mano-         | - d'équilibre entre              | - of expansion 124.6       |
| tura 169.6                   | vella 186.6                | le CO et le CO <sub>2</sub> 34.5 | - of specific heats        |
| - paletta . . . . . 81.1     | Ragione sociale 379.9      | - financier . . . . . 378.3      | 112.5                      |
| Radiant heat . . . 15.5      | Ragioniere . . . . . 381.9 | - en poids des con-              | - of transmission 1:2      |
| Radiante, calor 15.5         | Rahmen . . . . . 153.7     | stituants du gaz                 | 209.4                      |
| Radiateur à al-              | - durch die Abhitze        | 88.6                             | - of volume actually       |
| lettes 322.2                 | erwärmter 264.4            | - de transmission                | taken in to stroke         |
| - refroidissement            | - , Bajonett- . . . 154.4  | variable 219.5                   | volume 120.5               |
| d'eau par - à                | - Doppelbalken- 154.5      | - en volume des con-             | Ratttrapage, bagues        |
| allettes 322.1               | - durchlaufender           | stituants du gaz                 | à portées coniques         |
| Radiation, heat 15.10        | 156.1                      | 88.5                             | pour le - de jeu           |
| - to measure the             | - einbalklger . . . 154.4  | Rapporto tra i calori            | 180.1                      |
| temperature of               | - flansch . . . . . 154.7  | specifici 112.5                  | - clavette de - de         |
| a body by its 21.5           | - fuß . . . . . 155.3      | - di compressione                | jeu 189.1                  |
| - pyrometer . . . 21.6       | - Hohlguß . . . . . 158.8  | 121.6                            | - coussinet à - de         |
| Radiation de cha-            | - Ständer und              | - di equilibrio fra              | jeu 188.9                  |
| leur 15.10                   | untersatz . . . . . 155.5  | CO e CO <sub>2</sub> 34.5        | - - à - d'usure 188.9      |

Rattraper l'usure du coussinet 185.5  
 Rauchentwicklung beim Anblasen 60.1  
 -leitung . . . . 55.1  
 -rohr . . . . . 64.8  
 -verbrennungsapparat 318.10  
 Rauchende Schwefelsäure 90.5  
 Raumausdehnungszahl 16.8  
 -inhalts, Linie gleichen 115.5  
 -verminderung 7.3  
 Raw coal . . . . 23.6  
 Rayado, el vástago está 181.6  
 Rayon de manivelle 186.6  
 Rayonnante, chaleur 15.5  
 Rayonnement de chaleur 15.10  
 -, mesurer la température d'un corps d'après son 21.8  
 Rayures dans le cylindre 343.5  
 Razón social . 379.9  
 Razza, assottigliamento della 190.9  
 -, profilo della . 190.7  
 -, stella delle . 190.8  
 -a del volano . 190.6  
 Reacción, calor de 3.10  
 -es de la combustión 5.6  
 - endotérmica . 4.2  
 - exotérmica . 3.12  
 -es químicas . 3.7  
 -, temperatura de 3.11  
 Reaccionar . . . 3.8  
 React, to . . . . 3.8  
 Reaction, chemical 3.7  
 -, endothermic . 4.2  
 -, exothermal . 3.12  
 -, heat of . . . 3.10  
 -, change due to 3.9  
 -, temperature of 3.11  
 Réaction, chaleur de 3.10  
 - chimique . . 3.7  
 -s de combustion 5.6  
 -, effet calorifique de la 3.9  
 -, thermique de la 3.9  
 - endothermique 4.2  
 - exothermique 3.12  
 -, température de 3.11  
 Reading . . . . . 351.6  
 -, error of . . . 351.9  
 -, incorrect - of the gas-meter 87.7  
 Re-adjust, to - the brasses 185.5  
 Re-adjustment of the relieved side 185.4  
 Réagir . . . . . 3.8  
 Reagieren . . . . 3.8  
 Reagire . . . . . 3.8  
 Reaktion, chemische 3.7  
 -stemperatur . 3.11

Reaktionswärme 3.10  
 -, wärmegebende 3.12  
 -, verzehrende 4.2  
 Réalésage du cylindre ovalisé 160.2  
 Réaliser une forte compression par injection d'eau 122.5  
 Réalisation de l'étanchéité au moyen de portées rodées 165.2  
 Ream, to . . . . 144.2  
 Reamer . . . . 144.3  
 -, to enlarge with the 144.2  
 Rear cylinder end 159.3  
 - surface, contour of the 222.7  
 Réaumurskala . 18.7  
 Reaumur scale 18.7  
 Reazione, calore di 3.10  
 - chimica . . . 3.7  
 - endotérmica . 4.2  
 - esotérmica . 3.12  
 -, temperatura della 3.11  
 Rebaja . . . . . 370.8  
 Rebänder le ressort 204.7  
 Rebase, tubo de 248.9  
 Rebase . . . . . 370.8  
 - of duty . . . 375.10  
 Reborde de la junta 312.11  
 Rebordeada, chapa 135.5  
 Reboring of the worn cylinder 160.2  
 Recalcar . . . . 146.4  
 Recalentado, aire 41.3  
 -, vapor . . . . 11.9  
 Recalentador . 41.1  
 Receipt . . . . 371.2  
 Receipt, to . . . 371.3  
 Receiver 129.6, 129.7  
 -, air . . . . . 129.7  
 -, compressed air 297.7  
 - with cooling coil 261.5  
 -, diagram . . . 129.9  
 -, fail of pressure between - and cylinder 129.1  
 -, gas . . . . . 129.8  
 -, pressure in air 297.8  
 -, starting . . . 297.6  
 Recepción de los materiales 139.10  
 -, prueba para la 350.12  
 Receptacle, water 261.6  
 -, intermedio . 242.8  
 Réception axiale de la pression 166.2  
 - des matériaux 139.10  
 -, épreuve de . 350.12  
 -, essai de . . . 350.12  
 Recess, oblong 213.8  
 -es, to leave the - in the foundation free 307.5

Recette des matériaux 139.10  
 Recevoir la pression de l'explosion 187.2  
 Réchauffage de l'air pas les gaz de l'échappement 257.3  
 -, brûleur de - à essence 263.5  
 - du combustible 257.2  
 - du corps du cylindre 258.1  
 -, éteindre la flamme de 346.9  
 - du fond . . . 258.3  
 - des parois du carburateur 257.6  
 -, tube hélicoïdal de 264.5  
 Réchauffé, air . 41.3  
 Réchauffement du vent de soufflerie 64.9  
 Réchauffeur . . 41.1  
 - de vent . . . 64.10  
 Rechnung . . . 371.1  
 -, Differential . 109.7  
 -, Integral . . . 110.6  
 Recht, Handelsstreitigkeit . 377.5  
 -, winklige Abzweigung 310.3  
 Recibir una patente 378.7  
 - la presión de la explosión 187.2  
 Recibo . . . . . 371.2  
 -, dar . . . . . 371.3  
 Récipient à air comprimé 297.7  
 - à chlorure de calcium 89.8  
 - de démarrage 297.6  
 - de dessiccation 89.7  
 - à eau . . . . 316.12  
 - de niveau constant 248.5  
 - à refroidissement tubulaire 261.5  
 Recipiente di acqua fredda 321.8  
 - d'aria ausiliare 261.7  
 - compressa . 297.7  
 - di caricamento 56.7  
 - a cloruro di calcio 89.8  
 - di compensazione 84.9  
 - conico di assorbimento 94.4  
 - di ebollizione 101.2  
 - d'essiccazione 89.7  
 - agallieggiante 248.5  
 - di iniezione d'aria 261.6  
 - intermedio . 242.8  
 - per messa in moto 297.6  
 - di raccolta dell'acqua 316.12  
 Recipiente de aire comprimido 297.7  
 - para el arranque 297.6  
 - para carburo de calcio 89.8

Recipiente de compensación 84.9  
 - intermedio . 242.8  
 - para la inyección de aire 261.6  
 - - - de aire adicional 261.7  
 - con refrigerador tubular 261.5  
 Reciprocating masas 196.2  
 -, cushioned movement of the 196.3  
 -, uncushioned movement of the 196.4  
 - moment of piston 192.4  
 Recisione, carico di 142.4  
 Recocido, fundición de acero 132.3  
 Recojar el polvo, depósito para 76.5  
 Recording barometer 11.3  
 - mechanism . 352.8  
 - tachometer . 198.6  
 - thermometer 17.11  
 Recorrido del émbolo 194.1  
 - del regulador 267.3  
 Recouvrement, éerou de 311.4  
 -, joint . . . . . 173.5  
 Recovery apparatus, Mond gas-plant with sulphate of ammonia 426  
 Recto, paleta -a inclinada hacia atrás 81.5  
 Rectangular, bifurcación 310.3  
 Rectilinear contact surface 220.3  
 - pencil guide 353.1  
 Rectilinear, limitación -a de la palanca rodadora 220.3  
 Recu . . . . . 371.3  
 Recuperador . 64.10  
 - del calor . . 32.11  
 Récupération, chaudière de - thermique 63.5  
 -, système de canaux du foyer de 32.11  
 Recuperator . . 41.1  
 Red bronze . . . 137.6  
 - flame . . . . 205.4  
 -, heat, bright-of the ignition tube 282.1  
 - of wire . . . 266.1  
 - lead . . . . . 138.11  
 Red de tela metálica 249.11  
 - de tubo . . . 316.4  
 Redresser . . . 145.3  
 Reducción . . . 5.2  
 -, agente de . . . 5.4  
 - de los derechos de aduana 376.2  
 -, medio de . . . 5.4  
 Reducee, to . . . 5.3  
 Reduced lift of sleeve 268.11

|                                                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reducido, propor-<br>ción efectiva de<br>alcohol - á 15 gra-<br>dos 1052 | Refrattario, mattone<br>503                                           | Refroidissement par<br>eau fraîche 321.1                               | Reggia . . . 136.1                                                               |
| Reducing agent . 54                                                      | Refrigeración ==<br>enfriamiento 503                                  | - d'eau par radia-<br>teur à ailettes 322.1                            | Région de combus-<br>tion intense 586                                            |
| - gear . . . 354.3                                                       | - por agua corriente<br>321.1                                         | - - par réfrigérant<br>à fascines 322.3                                | - incandescente 586                                                              |
| - indicator - with<br>lever transmission<br>353.6                        | - de agua, guía del<br>vástago con 202.6                              | - de l'échappement<br>par injection<br>d'eau 320.2                     | Regione, centrale<br>di una 332.1                                                |
| - - - with small<br>crank on end of<br>main shaft . 353.7                | - - - por radiadores<br>de aletas 322.1                               | - - - de Pawli-<br>kowski 202.4                                        | Register . . . 87.6                                                              |
| - socket . . . 311.8                                                     | - - - por torre re-<br>frigeradora 322.3                              | - échauffement par<br>interruption du<br>167.5                         | Registrable, asta<br>di trasmissione<br>234.4                                    |
| Reducir . . . 5.3                                                        | - del cilindro . 168.4                                                | - écoulement de<br>l'eau de - dans<br>des puits de<br>filtration 321.5 | -, cuscinetto . . 188.9                                                          |
| Réducteur . . . 5.4                                                      | - por circulación<br>321.6                                            | - , entrée de l'eau<br>de 166.7                                        | - , piastra di appog-<br>gio 53.5                                                |
| - agent . . . 5.4                                                        | - del émbolo . 181.7                                                  | - , évacuation de<br>l'eau de 166.8                                    | Registrador, baró-<br>metro 11.3                                                 |
| Réducteur de course<br>354.3                                             | - del emparrillado<br>57.9                                            | - par évaporation<br>322.8                                             | - , termómetro . 17.11                                                           |
| Reduction . . . 5.2                                                      | - del escape de<br>Pawlikowski 202.4                                  | - du gaz . . . 67.4                                                    | Registrare . . . 267.2                                                           |
| - of duty . . . 376.2                                                    | - del gas . . . 67.4                                                  | - , laisser échapper<br>l'eau de 168.1                                 | - l'accensione . 290.5                                                           |
| - of lift . . . 219.7                                                    | - , serpentín de . 9.4                                                | - du piston . . 181.7                                                  | - i cuscinetti . . 185.5                                                         |
| - , price . . . 370.8                                                    | - de la válvula 201.9                                                 | - , récipient à -<br>tubulaire 261.5                                   | Registrazione, chia-<br>vetta per la 189.1                                       |
| Reduction . . . 5.2                                                      | - por vaporización<br>322.8                                           | - , retenue de l'eau<br>de 167.2                                       | - della distribu-<br>zione 211.1                                                 |
| - , agent de . . . 5.4                                                   | Refrigerado, tubo<br>de escape 318.8                                  | - , robinet d'eau de<br>320.7                                          | - dalla parte equi-<br>librata 185.4                                             |
| - du charbon en<br>poussier 25.5                                         | Refrigerador . 72.4                                                   | - , sortie de l'eau<br>de 166.8                                        | - , segno di . . . 211.2                                                         |
| - des droits de<br>douane 376.2                                          | - de aletas . . 322.2                                                 | - de la soupape 201.9                                                  | - , vite di . . . 239.9                                                          |
| - , manchon de . 311.8                                                   | - de contra-corriente<br>del gasógeno<br>sistema Mond 67.6            | - , surface de . . 166.5                                               | Registre d'écoule-<br>ment de gaz 55.3                                           |
| Reductivo, agente 5.4                                                    | - de gas . . . 67.5                                                   | - par thermosiphon<br>321.7                                            | - , étranglement par<br>le - de mélange<br>234.3                                 |
| Reductor de carrera<br>354.3                                             | - tubular, recipiente<br>con 261.5                                    | - , vider la double<br>enveloppe de<br>l'eau de 168.1                  | - tubulaire . . . 237.9                                                          |
| Réduire . . . 5.3                                                        | - con ventilador 322.6                                                | Refroidisseur à<br>contrecourant 67.6                                  | Registrirendes<br>Barometer 11.3                                                 |
| Reduktion . . . 5.2                                                      | Refrigeradora,<br>instalación 72.3                                    | - de gaz . . . 67.5                                                    | - es Tachometer 198.6                                                            |
| - smittel . . . 5.4                                                      | - , torre . . . 72.4                                                  | - , serpentín . . . 9.4                                                | Registro per aria<br>237.4                                                       |
| - smuffe . . . 311.8                                                     | Réfrigérant 72.3, 101.3                                               | Refuerzo del basti-<br>dor por medio<br>de tirantes 155.7              | - al condotto del<br>gas 55.3                                                    |
| Reduzieren . . . 5.3                                                     | - à cheminée . 72.4                                                   | Regadera . . . 70.1                                                    | - per gas . . . 237.5                                                            |
| Reduzierter Muffen-<br>hub 268.11                                        | - à contrecourant<br>67.6                                             | Regeln . . . 267.2                                                     | Registro . . . 167.1                                                             |
| Reembolso de los<br>derechos de<br>aduanas 375.10                        | - à fascines . . 322.4                                                | Regeneración,<br>horno de 65.11                                        | - de aire . . . 237.4                                                            |
| Re-facing the joint<br>165.5                                             | - - , refroidisse-<br>ment de l'eau par<br>322.3                      | - de la materia<br>depuradora 72.10                                    | - automático . 244.9                                                             |
| Refinar el petróleo<br>103.10                                            | - à ventilateur 322.6                                                 | Regeneradora,<br>cámara 66.1                                           | - de gas . . . 237.6                                                             |
| Refineria de petró-<br>leo 103.9                                         | Refrigerante . 72.4                                                   | Régénérateur, four<br>65.11                                            | - de limpieza del<br>lavador 70.6                                                |
| Refinery, petroleum<br>103.9                                             | - , agua del . . 72.5                                                 | Regeneration of<br>the purifying<br>material 72.10                     | - de salida del<br>gas 55.3                                                      |
| Refining plant,<br>petroleum 103.9                                       | Refrigeratore a<br>ventilatore 322.6                                  | Régénération,<br>chambre de 66.1                                       | - tubular . . . 237.9                                                            |
| Reforzado con ner-<br>vios, fondo 169.2                                  | Refrigerazione,<br>torre di 322.4                                     | - de la masse<br>épuratrice 72.10                                      | Réglage de l'allu-<br>mage 227.5                                                 |
| Refoulement, ailette<br>de 78.7                                          | Refroidir l'eau de<br>l'épurateur 72.2                                | Regenerativkammer<br>66.1                                              | - automatique de<br>la production de<br>gaz par l'aspira-<br>tion du moteur 59.5 |
| - , chambre de . 244.6                                                   | Refroidissement,<br>cantonnement<br>de l'eau de 167.2                 | - ofen . . . 65.11                                                     | - du côté déchargé<br>185.4                                                      |
| - , pression de - en<br>m d'eau 337.7                                    | - par circulation 321.6                                               | Regenerative<br>chamber 66.1                                           | - , cran de . . . 211.2                                                          |
| - , soupape de . 245.3                                                   | - , circulation de<br>l'eau de - par le<br>piston et sa tige<br>182.1 | - furnace . . . 65.11                                                  | - de la cylindrée<br>232.5                                                       |
| - , de - à retour<br>336.7                                               | - , conduite d'eau<br>de 320.4                                        | - heating of air by<br>the exhaust 257.3                               | - du débit . . . 227.4                                                           |
| - , tuyère de . . 38.9                                                   | - , consommation<br>d'eau de 348.4                                    | Regenerator flues<br>32.11                                             | - du degré d'ad-<br>mission 232.7                                                |
| Refouler . . . 146.4                                                     | - , couper l'eau de<br>347.4                                          | Regenerieren der<br>Reinigermasse 72.10                                | - par le déplace-<br>ment de la cloche<br>de gazomètre 59.2                      |
| Refractaire, argile<br>50.1                                              | - , culasse à langue<br>de 164.1                                      |                                                                        | - de la distribution<br>211.1                                                    |
| - , brique . . 50.2, 50.3                                                | - du cylindre . 166.1                                                 |                                                                        | - , encoche de . 211.2                                                           |
| - , caractère . . 51.4                                                   | - , dépôt terreux de<br>l'eau de 167.7                                |                                                                        | - par étrangle-<br>ment 233.3                                                    |
| Refractario, ladrillo<br>50.3                                            | - , eau de - brueuse<br>167.6                                         |                                                                        | - de la hauteur<br>du liquide par<br>flotteur 248.7                              |
| Refractory . . 51.4                                                      | - , de - bourbeuse<br>167.6                                           |                                                                        | - de l'etombe . 231.8                                                            |
| - brick . . . 50.3                                                       |                                                                       |                                                                        | - , marche du . 267.4                                                            |
| - clay . . . 50.1                                                        |                                                                       |                                                                        | - des moteurs à<br>quatre temps 292.2                                            |
| Refräichir au tour<br>la portée du joint<br>165.5                        |                                                                       |                                                                        |                                                                                  |
| Refrattario, argilla<br>-a 50.1                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage au moyen<br>de boulons ex-<br>centrés 290.6                                | Reglerspindel . 268.4                                                        | Regolatore assiale<br>231.1, 272.6, 273.1              | Regolazione per<br>mezzo di ritardo<br>dell' accensione                              |
| - par la pompe à<br>combustible 252.2                                              | - , statibler . . . 270.7                                                    | - - ad energia . 273.2                                 | - con ritorno . 245.8                                                                |
| - processus du 267.4                                                               | - , Zentrifugal- . 267.1                                                     | - - astático . . . 271.1                               | - - - per mezzo<br>della pompa a<br>gas 246.4                                        |
| - qualitatif du<br>mélange 234.5                                                   | Régler . . . . . 267.2                                                       | - attrito proprio<br>del 271.7                         | - per soppressione<br>228.1                                                          |
| - quantitativ 232.5                                                                | - l'allumage . . . 290.5                                                     | - Banki . . . . . 231.4                                | - - - dell' accen-<br>sione 227.6                                                    |
| - de la quantité de<br>vapeur 263.9                                                | - le coussinet . 185.5                                                       | - a bracci inflessi<br>269.5                           | - per strozzamento<br>233.5                                                          |
| - par retard à<br>l'allumage 227.7                                                 | - la durée des<br>coups de piston<br>364.5                                   | - , carico del . . 268.2                               | - - - nella condotta<br>di vapore 59.3                                               |
| - à retour . . . 245.8                                                             | - la longueur de<br>la ficelle 354.1                                         | - centrifugo . . 267.1                                 | - col mezzo della<br>valvola di ritorno<br>252.5                                     |
| - - - par la pompe<br>à gaz 246.4                                                  | - le nombre de<br>coups de piston<br>364.6                                   | - corsa del man-<br>cotto del 268.10                   | - mediante varia-<br>zione della quan-<br>tità 231.7                                 |
| - par soupape de<br>retour 252.5                                                   | Reglung durch Ab-<br>stellung der Zün-<br>dung 227.6                         | - costruzione del<br>267.5                             | - della velocità 227.3                                                               |
| - par suppression<br>de l'allumage 227.6                                           | - durch Änderung<br>der Brennstoff-<br>menge pro Ar-<br>beitsspiel 231.7     | - , curva caratte-<br>ristica del 270.6                | Regulación auto-<br>mática de la gasi-<br>ficación por el<br>efecto aspirante        |
| - par tout ou rien<br>228.1                                                        | - , Ansetzer . . . 228.1                                                     | - , giuoco del . . 273.5                               | del motor 59.5                                                                       |
| - par variation de<br>la quantité de<br>combustible ad-<br>mise par cycle<br>231.7 | - durch die Brenn-<br>stoffpumpe 252.2                                       | - , labile . . . . . 270.8                             | - por la bomba de<br>combustible 252.2                                               |
| - de la vitesse 227.3                                                              | - der Dampfmenge<br>263.9                                                    | - , leva del . . . 273.4                               | - de la cantidad de<br>vapor 263.9                                                   |
| Reglaje de la dis-<br>tribución 211.1                                              | - , Drossel- . . . 233.5                                                     | - , manico del 268.9                                   | - con corriente de<br>retroceso 245.5                                                |
| - , marca de . . . 211.2                                                           | - , Füllungs- . . 232.7                                                      | - con meccanismo<br>articolato 269.1                   | - cualitativa . . 234.5                                                              |
| - , mecanismo de -<br>del regulador<br>273.3                                       | - durch die Gas-<br>glockenbewe-<br>gung 59.2                                | - - - a corsoio 269.7                                  | - del encendido 227.5                                                                |
| Reglamento in-<br>dustrial 379.4                                                   | - , Geschwindig-<br>keits- 227.3                                             | - , mecanismo di re-<br>golazione del 273.3            | - porestrangulación<br>233.5                                                         |
| Reglar la longitud<br>del cordon 354.1                                             | - der Ladungs-<br>menge 232.5                                                | - a molla . . . . . 270.1                              | - del grado de ad-<br>misión 232.7                                                   |
| Regler, Achsen- 231.1                                                              | - , Leistungs- . . 227.4                                                     | - , molla del . . . 270.2                              | - de la ignición 227.5                                                               |
| - , - - mit Behar-<br>rungswirkung<br>273.2                                        | - von Letombe 231.8                                                          | - , oscilazione del<br>273.5                           | - de la inflamación<br>227.5                                                         |
| - arm . . . . . 273.4                                                              | - der Mischung 234.5                                                         | - a pendolo . . . 229.4                                | - de Letombe . . 231.8                                                               |
| - , astático . . . 271.1                                                           | - , Rücklauf- . . 245.8                                                      | - - - conico . . . 268.8                               | - , marcha de la<br>mezcla 234.5                                                     |
| - ausschlag . . . 267.3                                                            | - - - durch die<br>Gaspumpe 246.4                                            | - , peso del . . . 268.3                               | - - - admitida 232.5                                                                 |
| - von Bankl . . . 231.4                                                            | - durch Rückström-<br>ventil 252.5                                           | - , plano . . . . . 272.6                              | - de los motores de<br>cuatro tiempos<br>227.2                                       |
| - belastung . . . 268.2                                                            | - , Schwimmer-<br>der Flüssigkeits-<br>höhe 248.7                            | - , curva dei mo-<br>menti del 272.7                   | - por medio de los<br>movimientos de<br>la campana del<br>gasómetro 59.2             |
| - feder . . . . . 270.2                                                            | - , Selbst- - der Ver-<br>gasung durch<br>die Saugwirkung<br>des Motors 59.5 | - di potenza . . . 272.5                               | - del nivel del li-<br>quido por medio<br>de un flotador<br>248.7                    |
| - , Feder- . . . . 270.1                                                           | - , Steuerung und -<br>der Zweitakt-<br>maschinen 240.2                      | - , potencia del . 272.4                               | - de la potencia 227.4                                                               |
| - , Flach- . . . . 272.6                                                           | - durch Verspätung<br>der Zündung 227.7                                      | - di pressione del<br>gas 85.3                         | - por retardo á la<br>inflamación 227.7                                              |
| - , Fliehkraft- . . 267.1                                                          | - der Viertakt-<br>maschinen 227.2                                           | - - - - Duplex 85.7                                    | - con retroceso por<br>medio de la<br>bomba de gas 246.4                             |
| - mit geknickten<br>Pendelarmen 269.5                                              | - , Zündungs- . . 227.5                                                      | - - - - secondo<br>Stott 85.5                          | - por supresión de<br>la inflamación 227.6                                           |
| - , Geschwindigkeits-<br>268.1                                                     | Regolare . . . . . 267.2                                                     | - pseudo-astática<br>271.3                             | - por todo ó nada<br>228.1                                                           |
| - gewicht . . . . 268.6                                                            | - l'ammissione per<br>mezzo di val-<br>vole 242.1                            | - , spostamento del<br>267.3                           | - por la válvula de<br>retroceso 252.5                                               |
| - , Gewicht- . . . 268.3                                                           | - la durata della<br>salita dello stan-<br>tuffo 364.5                       | - stabile . . . . . 270.7                              | - por variación de<br>la cantidad de<br>combustible ad-<br>mitido por ciclo<br>231.7 |
| - glocke mit Wasser-<br>abschluß 80.2                                              | - la lunghezza della<br>corda 354.1                                          | - statico . . . . . 270.9                              | - de la velocidad 227.5                                                              |
| - hebel . . . . . 273.4                                                            | - il numero delle<br>salite 364.6                                            | - di velocità . . 268.1                                | Regulador de la<br>alimentación del<br>agua 40.6                                     |
| - hülse . . . . . 268.9                                                            | Regolatore, albero<br>del 268.4                                              | - , tempo dei mo-<br>tori a<br>quattro tempi 227.2     |                                                                                      |
| - , Kegelpendel- 268.8                                                             | - d'alimentazione<br>40.6                                                    | - col movimento<br>della campana<br>del gasómetro 59.2 |                                                                                      |
| - konstruktion . 267.5                                                             | - dell'altezza del<br>liquido con<br>galleggiante 248.7                      | - colla pompa del<br>combustibile 252.2                |                                                                                      |
| - mit Kreuzschleife<br>269.7                                                       | - , asse del . . . 268.4                                                     | - della potenza 227.4                                  |                                                                                      |
| - kugel . . . . . 268.5                                                            |                                                                              | - , processo di . 267.4                                |                                                                                      |
| - , labiler . . . . 270.8                                                          |                                                                              | - , qualitativa . 234.5                                |                                                                                      |
| - , Leistungs- . . 272.5                                                           |                                                                              | - della quantità di<br>carica 232.5                    |                                                                                      |
| - , mufte . . . . . 268.9                                                          |                                                                              | - - - di vapore 263.9                                  |                                                                                      |
| - , Muffen- . . . . 268.8                                                          |                                                                              | - quantitativa . 232.5                                 |                                                                                      |
| - , Pendel- . . . . 229.4                                                          |                                                                              |                                                        |                                                                                      |
| - , pseudoastatischer<br>271.3                                                     |                                                                              |                                                        |                                                                                      |
| - mit Schubkurbel-<br>getriebe 269.1                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                      |
| - , Schwunggewicht-<br>231.1                                                       |                                                                              |                                                        |                                                                                      |
| - , Speise- . . . . 40.6                                                           |                                                                              |                                                        |                                                                                      |

|                                                  |                                                                                 |                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulador, árbol del 268.4                       | Régulateur, construction de 267.5                                               | Regulierung, Qualität- 234.5                    | Relación entre los calores específicos 112.5                                               |
| - astático . . . 271.1                           | → contrepoids de 268.6                                                          | - Quantitäts- 232.5                             | - variable de transmisión 219.5                                                            |
| - axial . . . 231.1, 273.1                       | → danse du . . . 273.5                                                          | -svorgang . . . 267.4                           | - entre el volumen efectivamente aspirado y el volumen de la cilindrada 120.5              |
| - influido por la inercia 273.2                  | - de débit . . . 272.5                                                          | Rehacer el análisis volumétrico 93.8            | Relating to gas engineering 31.4                                                           |
| - de Banki . . . 231.4                           | → déviation du 267.3                                                            | Reibahle . . . 144.3                            | Relativverschlebung von Zapfen und Lager 197.4                                             |
| - bola del . . . 268.5                           | → écart du . . . 267.3                                                          | Reibungsarbeit 360.3                            | Relative efficiency of the diagram 361.5                                                   |
| - de brazos acodados del péndulo 269.5           | → énergie du . . . 271.6                                                        | Reibung, Düsen- 366.4                           | - of the engine 361.4                                                                      |
| - de capacidad 272.5                             | → force de déplacement du 271.6                                                 | → Eigen- des Reglers 271.7                      | - motion between pin and journal 197.4                                                     |
| - carga del . . . 268.2                          | → frottement propre du 271.7                                                    | → Exzenter- 235.3                               | Relazione sulla prova 140.2                                                                |
| - centrifugo . . . 267.1                         | → instabilité du 273.5                                                          | - durch den Führungsdruck des Triebwerkes 176.1 | Release, automatic - of the handle 291.8                                                   |
| - contrapeso del 268.6                           | - instable . . . 270.8                                                          | → durch den Gewichtbelastung 175.9              | - constant point of 235.5                                                                  |
| - de contrapeso centrífugo 231.1                 | - isochrone . . . 271.1                                                         | → Kolben . . . 175.5                            | Relever un diagramme 354.6                                                                 |
| - estable . . . 270.7                            | → levier du . . . 273.4                                                         | → Rad . . . 367.3                               | Reliability . . . 342.2                                                                    |
| - estático . . . 270.9                           | → manchon du 268.9                                                              | → für die verbrauchte Leistung 360.3            | Reliable . . . 342.3                                                                       |
| - horizontal . . . 272.6                         | - à manchon 268.8                                                               | Reiches Gas . . . 30.9                          | Relief cam . . . 294.2                                                                     |
| - inestable . . . 270.8                          | → à coulisant 269.1                                                             | -es Gemeinse 235.8                              | - jacket . . . 161.6                                                                       |
| - de manguito cónico 268.8                       | - à pendule . . . 229.4                                                         | -es Gemisch . . . 235.8                         | - valve . . . 260.5                                                                        |
| - con mecanismo de transmisión por palanca 269.1 | - conique . . . 268.8                                                           | Reihenmaschine 326.9                            | - air . . . 316.10                                                                         |
| - - - con varillas en cruz 269.7                 | - plan . . . 272.6                                                              | → Doppel- . . . 327.1                           | Relieve, to - the valve 204.9                                                              |
| - del mechero Bunsen 99.1                        | - a polds . . . 268.3                                                           | → Zwilling- . . . 327.1                         | Relieved side, readjustment of the 185.4                                                   |
| - de muelle . . . 270.1                          | - de pression du gaz 85.3                                                       | Reinheit des Gemisches 236.3                    | Relieving, cam for - compression 294.2                                                     |
| - de péndulo . . . 229.4                         | - - - de gaz Duplex 85.7                                                        | → Reinheit des Gemisches 236.3                  | - the compression 293.7                                                                    |
| - - cónico . . . 268.8                           | - - - - de Stott 85.5                                                           | -sgrad . . . 66.9                               | - pressure in cylinder before opening main exhaust valve 205.7                             |
| - de pesos . . . 268.3                           | - pseudoastatique 271.5                                                         | Reinigen, die Brenneröffnung 266.4              | Rellenar el asiento del bastidor con cemento liquido 308.4                                 |
| - plano . . . 272.6                              | → puissance du 272.4                                                            | → den Kühlraum von Schlamm 167.8                | Relleno de gravas 249.10                                                                   |
| - de presión del gas 85.3                        | - a ressort . . . 270.1                                                         | → die Ventilspeindel 207.1                      | Reloj de trinquete 358.7                                                                   |
| - - - de gas Duplex 85.7                         | → ressort du . . . 270.2                                                        | Reiniger, Etagen- 74.1                          | Remblayé, terrain 305.5                                                                    |
| - - - del gas de Stott 85.5                      | → stable . . . 270.7                                                            | → Gichtgaskok- 73.10                            | Remboursement des droits d'entrée à la sortie 375.10                                       |
| - recorrido del 267.3                            | → statique . . . 270.9                                                          | → Kasten- . . . 72.8                            | Removable hurdle 69.6                                                                      |
| - de rendimiento 272.5                           | → de vitesse . . . 268.1                                                        | -masse . . . 72.9                               | Removal of mud by means of a bucket chain 71.1                                             |
| - de resorte . . . 270.1                         | Regulating power 271.6                                                          | → Regenerieren der 72.10                        | - of tarry vapours from the sludge pan by the passing of heated air caused by suction 41.7 |
| - sendo-astático 271.3                           | - slot of the Bunsen burner 99.1                                                | → Naß- . . . 67.9                               | Remove, to - the piston 168.6                                                              |
| - de velocidad 268.1                             | Regulation, automatic - of the gas production by the suction of the engine 59.5 | → Öl- . . . 278.1                               | - to - the piston packing rings from the piston 174.3                                      |
| Regular . . . 267.2                              | - of degree of admission 232.7                                                  | → Rasenerz- . . . 73.3                          |                                                                                            |
| - la duración de las emboladas 364.5             | - of the liquid level by means of a float 248.7                                 | → Sägemehl- . . . 73.1                          |                                                                                            |
| - el escape . . . 205.8                          | - by the movement of the gas-holder 59.2                                        | → Sägespäne- . . . 73.1                         |                                                                                            |
| - el número de las emboladas 364.6               | → power - for small pump 227.4                                                  | → Schluß- . . . 67.3                            |                                                                                            |
| Regulate, to - the duration of upstrokes 364.5   | → speed . . . 297.5                                                             | → Staffel- . . . 74.1                           |                                                                                            |
| →, to - the number of upstrokes 364.6            | → vapour . . . 263.9                                                            | → Stoß- . . . 75.3                              |                                                                                            |
| Régulateur d'alimentation 40.6                   | Regulation par variation de la quantité de combustible admise par cycle 231.7   | → Theisenscher 78.1                             |                                                                                            |
| → arbre du . . . 268.4                           | Regulator, burner 282.9                                                         | → Trocken- . . . 72.7                           |                                                                                            |
| - sur l'arbre . . . 273.1                        | → Duplex gas-pressure 85.7                                                      | → Vor- . . . 67.2                               |                                                                                            |
| - astático . . . 271.1                           | → feed-water . . . 40.6                                                         | -wasser, das kühlen 72.2                        |                                                                                            |
| - sur l'axe . . . 273.1                          | → gas pressure . . . 85.3                                                       | → Zerstäubungs- 68.5                            |                                                                                            |
| - axial . . . 231.1, 273.1                       | → Stott's gas-pressure 85.5                                                     | Reinigungsanlage 66.10                          |                                                                                            |
| - à inertie . . . 273.2                          | Regullerschlitze des Bunsenbrenners 99.1                                        | → äußere . . . 349.5                            |                                                                                            |
| - de Banki . . . 231.4                           | Regulieren . . . 267.2                                                          | → innere . . . 349.4                            |                                                                                            |
| - boule du . . . 218.5                           | Regulierung, Drossel- 233.5                                                     | → skosten für ein m <sup>3</sup> Gas 79.5       |                                                                                            |
| - bras du . . . 273.4                            | → Geschwindigkeit- 227.3                                                        | → sluke des Waschers 70.6                       |                                                                                            |
| - à bras croisés et à boules coulissantes 269.7  |                                                                                 | → der Maschine 349.3                            |                                                                                            |
| - - - de pendule coudée 269.5                    |                                                                                 | → Nach- . . . 67.1                              |                                                                                            |
| - centrifuge . . . 267.1                         |                                                                                 | → Naß- . . . 67.7                               |                                                                                            |
| - charge du . . . 268.2                          |                                                                                 | → öffnung . . . 167.1                           |                                                                                            |
| - cloche de - à fermeture hydraulique 86.2       |                                                                                 | → Schwefel- . . . 75.8                          |                                                                                            |
|                                                  |                                                                                 | → Trocken- . . . 72.6                           |                                                                                            |
|                                                  |                                                                                 | → Vor- . . . 66.11                              |                                                                                            |
|                                                  |                                                                                 | Reisig . . . 30.1                               |                                                                                            |
|                                                  |                                                                                 | Reitstock . . . 149.7                           |                                                                                            |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remplacement d'organes de machine<br>349.12                                              | Repos, perte par combustion au 62.7<br>- position au . 55.8<br>- de - de l'induit . 285.4<br>- de service . 346.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistance to compressive stress<br>140.5<br>- diagram . . . 195.4<br>- of engine . . 360.4<br>- of the exhaust 125.7<br>- to flow of the gas in the charging pump 130.1<br>- internal . . . 360.5<br>- moment of . 141.9<br>- pump . . . 360.6<br>- pyrometer . . 20.5<br>- of the scavenging and charging pumps 130.2<br>- at the sleeve, total 271.8<br>- starting . . . 291.2<br>- to suction . . 119.9<br>- to tensile stress 140.4<br>- valve . . . 204.8<br>- to work on water 358.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistencia propia 360.6<br>- del regulador 271.7<br>- a la rotura por compresión axial 142.5<br>- - - de la culata del cilindro 164.4<br>- - - por flexión 142.5<br>- total en el man-guito 271.8<br>- a la tracción 140.4<br>- de la válvula 204.8<br>Resistente, momento 141.9<br>Resistenza . . . 140.8<br>- ad acqua, lavorare su una 358.5<br>- all' aspirazione 119.9<br>- , calcolo della 141.1<br>- alla compressione 140.5<br>- dei corpi caricati in punta 142.5<br>- e, diagramma delle 195.4<br>- a d'efflusso nella pompa di miscela 130.1<br>- elettrica, termometro a 20.5<br>- al fuoco . . . 51.4<br>- alla messa in moto 291.2<br>- , momento di . 141.9<br>- del motore . 360.4<br>- della pompa . 360.6<br>- - - di lavatura e di miscela 130.2<br>- propria . . . 360.5<br>- allo scarico . 125.7<br>- totale applicata al manicotto 271.8<br>- alla trazione 140.4<br>- della valvola 204.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remplir le cylindre<br>126.7<br>- - - de mélange tonnant 298.6<br>- le réservoir . 249.1 | Reposo, posición de 55.8<br>Representación 380.4<br>- general . . . 380.5<br>- gráfica . . . 110.12<br>Représentant . 380.3<br>Representante . 380.3<br>Representation 380.4<br>- , graphical . 110.12<br>Représentation 380.4<br>- générale . . . 380.5<br>- graphique . 110.12<br>Representative 380.3<br>Resalto para la válvula de aire 232.3<br>- - las válvulas de aire y de gas 232.4<br>Resbaladera . . 176.3<br>- , presión normal sobre la 194.10<br>Resbalamiento de la correa 328.2<br>Réseau de tuyaux 316.4<br>Reserva de calor, aumento de la 36.4<br>Reserveeinblase-gefäß 261.7<br>Réservoir . . . 129.6<br>- a air . . . 129.7<br>- a alcool . . . 247.6<br>- a combustible 247.3<br>- d'eau froide . 321.8<br>- a essence . . 247.5<br>- a gaz . . . 129.8<br>- d'injection d'air 261.6<br>- - - additionnel 261.7<br>- intermédiaire 242.8<br>- a pétrole . . 247.4<br>- , remplir le . 249.1<br>- surélévé . . . 82.1<br>- de thermomètre . 19.4<br>Résidu sirupeux de goudron 71.5<br>Residue, viscous tarry 71.5<br>Residuo di nafta 102.7<br>- l di sabbia . . 343.4<br>- o siroppo di catrame 71.5<br>Residuo, -s alquitrados 71.5<br>-s carbonizados, capa de - del lubricante 288.2<br>-s, mechero Forsunka para quemar 104.1<br>- de la nafta . 102.7<br>Resina, aceite sin 274.3<br>- , olio privo di 274.3<br>Résine, huile privée de 274.3<br>Resistance to axial compression 142.5<br>- to buckling . 142.5 | Resistencia . . 140.9<br>- d'aspiration . 119.9<br>- , calcul de . 141.1<br>- a la compression 140.5<br>- de démarrage 291.2<br>- , diagramme de 195.4<br>- a l'échappement 125.7<br>- d'écoulement (dans la pompe de remplissage) 130.1<br>- au feu . . . 51.4<br>- au flambage . 142.5<br>- , moment de . 141.9<br>- du moteur . 360.4<br>- de la pompe 360.6<br>- des pompes de balayages et de remplissage 130.2<br>- propre . . . 360.5<br>- de la soupape 204.8<br>- totale appliquée au manchon 271.8<br>- a la traction 140.4<br>- , travailler sur une - hydraulique 358.5<br>Résistant, moment 141.9<br>Resistencia . . 140.9<br>- al arranque . 291.2<br>- a la aspiración 119.9<br>- de la bomba 360.6<br>- en las bombas de expulsión y de carga 130.2<br>- , cálculo de . 141.1<br>- a la compresión 140.5<br>- de la corriente en la bomba de carga 130.1<br>- eléctrica, termometro con 20.5<br>- al escape . . 125.7<br>- a la flexión, calcular la - del vástago del embolo 178.1<br>- al fuego . . . 51.4<br>- del motor . . 360.4 | Resistenza . . 140.8<br>- ad acqua, lavorare su una 358.5<br>- all' aspirazione 119.9<br>- , calcolo della 141.1<br>- alla compressione 140.5<br>- dei corpi caricati in punta 142.5<br>- e, diagramma delle 195.4<br>- a d'efflusso nella pompa di miscela 130.1<br>- elettrica, termometro a 20.5<br>- al fuoco . . . 51.4<br>- alla messa in moto 291.2<br>- , momento di . 141.9<br>- del motore . 360.4<br>- della pompa . 360.6<br>- - - di lavatura e di miscela 130.2<br>- propria . . . 360.5<br>- allo scarico . 125.7<br>- totale applicata al manicotto 271.8<br>- alla trazione 140.4<br>- della valvola 204.8<br>Resorte del indicador 352.3<br>- del regulador 270.2<br>- de retenida . 289.4<br>- transversal . 270.4<br>- de la válvula 203.7<br>- vertical . . . 270.3<br>Responsabilidad 385.9<br>Responsabilità 385.9<br>Responsabilité 385.9<br>Resserrage, bagues à portées coniques pour le 180.1<br>- , clavette de . 189.1<br>Resserrer le ressort 204.7<br>Ressort auxiliaire 226.8<br>- , bander le . . 204.6<br>- , chapeau à . . 203.6<br>- , charge du - de soupape 204.5<br>- , étalonnage du - d'indicateur 355.8<br>- , godet de . . 204.2<br>- - de - monté à clavette 204.3<br>- d'indicateur . 352.3<br>- - a double enroulement 352.3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressort-lame de<br>rappel 289.4<br>- longitudinal 270.3<br>-, longueur du -<br>détendu 204.1<br>-, rebander le 204.7<br>- du régulateur 270.2<br>-, resserrer le 204.7<br>-, retendre le 204.7<br>- de secours 226.8<br>-, serrer le 204.6<br>- de soupape 203.7<br>- entre les soupapes<br>d'admission et de<br>gaz 239.7<br>-, suspension de 204.4<br>-, tarage du - d'in-<br>dicateur 355.5<br>-, tendre le 204.6<br>- transversal 270.4<br>Rest . . . . . 222.3<br>-, position of - of<br>the armature 285.4<br>Restes de sable de<br>moulage dans la<br>chapelle des sou-<br>papes 343.4<br>Restitution des<br>droits d'entrée à<br>la sortie 375.10<br>Restos de arenilla<br>del molde 343.4<br>Restraining<br>della camera 49.7<br>Result, test . . . 351.4<br>- of trial . . . 351.4<br>Resultado del en-<br>sayo 351.4<br>- de la prueba 351.4<br>Résultat d'essai 351.4<br>Retailer . . . . . 380.7<br>-, manufacturer and<br>380.8<br>Retard, to - the<br>ignition 344.3<br>Retard à l'allumage<br>280.2<br>-, angle de - à la<br>fermeture de la<br>soupape 208.5<br>- à la fermeture de<br>la soupape 208.1<br>-, réglage par - à<br>l'allumage 227.7<br>Retardation<br>pression 196.1<br>Retarded closing<br>208.1<br>- -, angle of . . . 208.5<br>- combustion . . . 123.4<br>- -, loss of work due<br>to 362.2<br>- ignition . . . . . 280.2<br>Retardée, com-<br>bustion 123.4<br>Retarder l'allumage<br>344.3<br>Retarding, govern-<br>ing by - the<br>ignition 227.7<br>Retardo al cierre<br>208.1<br>- -, ángulo de 208.5<br>- al encendido 280.2<br>- à la inflamación,<br>regulation por<br>227.7<br>-, presión de . . . 196.1<br>Retassure . . . 147.10 | Rete metallica 249.11<br>- di tubi . . . . . 316.4<br>Retención, lengüeta<br>de 229.2<br>-, palanca de . . . 231.3<br>-, válvula de . . . 250.3<br>Retendre le ressort<br>204.7<br>Retenue . . . . . 370.8<br>- d'air . . . . . 167.4<br>-, câble de . . . . . 358.2<br>- de chaleur . . . 163.1<br>-, clapet de 250.3, 316.2<br>- d'eau . . . . . 167.3<br>- de l'eau de refroi-<br>dissement 167.2<br>-, soupape de . . . 316.1<br>Retirer le piston 168.6<br>- les segments du<br>piston 174.3<br>Retirure . . . . . 147.10<br>Retirer . . . . . 93.8<br>Retombée de la<br>soupape 220.6<br>Retorno de llama<br>249.5<br>- por masa . . . . . 287.1<br>Retort . . . . . 32.1<br>-, coking . . . . . 45.2<br>-, distillation in 31.10<br>-, fire-clay . . . . . 32.7<br>-, furnace, gas fired<br>32.6<br>- graphite . . . . . 32.5<br>-, horizontal . . . . . 32.2<br>-, inclined . . . . . 32.3<br>-, oil-gas . . . . . 33.3<br>-, producer with in-<br>serted 44.8<br>-, vertical . . . . . 32.4<br>Retorta . . . . . 32.1<br>- de coquization 45.2<br>- de destillation 9.3<br>- de gas de aceite<br>33.3<br>-, gasificación en -s<br>31.10<br>-, generador con -<br>en su interior 44.8<br>-, grafito de -s . . . 32.5<br>-, horizontal . . . . . 32.2<br>-, inclinada . . . . . 32.3<br>- de tierra refrac-<br>taria 32.7<br>- vertical . . . . . 32.4<br>Retorte . . . . . 32.1<br>-, geneigte . . . . . 32.3<br>-, graphite . . . . . 32.5<br>-, horizontale . . . . 32.2<br>-, n-fen mit Gas-<br>feuerung 32.6<br>-, Öl-gas . . . . . 33.3<br>-, Schamotte . . . . 32.7<br>-, stehende . . . . . 32.4<br>-, n-vergasung . . . 31.10<br>-, Verkokungs- . . . 45.2<br>Retour d'allumage<br>292.7<br>-, choc en - sur la<br>manivelle 292.5<br>- de flamme en cas<br>de raté d'allumage<br>249.5<br>- - - dans le tuyau<br>d'aspiration 346.2<br>- des gaz de com-<br>bustion incom-<br>plète 44.1 | Retour, lumières de<br>- de la pompe à<br>gaz 246.5<br>- de la manivelle<br>292.5<br>- par la masse . . . 287.1<br>- du piston . . . . . 192.6<br>-, réglage à . . . . . 245.3<br>-, - à - par la pompe<br>à gaz 248.4<br>-, soupape de - du<br>gaz 245.9<br>-, - de - pour le gaz<br>et l'air 246.2<br>Retrait de la pièce<br>de fonte 147.7<br>Re traite, caisse de<br>386.3<br>Rétrécissement de<br>la cuve 49.7<br>Retrosceso del ém-<br>bolo 192.6<br>- del gas, válvula<br>de 245.9<br>- de los gases de<br>alquitrán a la<br>cámara de com-<br>bustion . . . . . 42.4<br>- - - de la com-<br>bustion incom-<br>pleta 44.1<br>-, regulación con<br>corriente de 245.8<br>- - - por medio<br>de la bomba de<br>gaz 246.4<br>- sobre la manivela,<br>aparato de seguri-<br>dad contra el 292.6<br>- - - de mano 292.5<br>Rettificare . . . . . 150.5<br>- gli anelli di guar-<br>nizione 172.8<br>Return ports of gas<br>pump 240.5<br>- pressure valve 336.7<br>- shock on the<br>handle 292.5<br>-, safety device<br>against 292.6<br>- stroke . . . . . 192.6<br>- water from<br>scrubber 71.4<br>Returning current<br>through the frame<br>of the engine 287.1<br>- - through the<br>metal parts of<br>the engine 287.1<br>Reugeld . . . . . 371.9<br>Revendeur . . . . . 380.7<br>Reverber, pivote<br>para - y alargar<br>la llama 264.3<br>Reverberatory fur-<br>nace 65.9<br>Rèverbère, four 465.9<br>Reverbero, horno<br>de 65.9<br>Reversal of direc-<br>tion of the pres-<br>sure on crank pin<br>197.3<br>- of pressure in the<br>piston rod and<br>connecting rod<br>197.2<br>- of stroke . . . . . 192.7 | Reversible cycle 115.2<br>- feed screw . . . 45.7<br>Réversible, cycle 115.2<br>Reversing valve,<br>double seated 55.8<br>Revestimiento de<br>antifricción 189.4<br>- de arcilla . . . . . 308.5<br>- interior, el - se<br>agrieta 50.5<br>- - del horno . . . 49.10<br>- de madera . . . . . 308.5<br>- de metal blanco<br>189.4<br>- refractario del<br>horno 50.4<br>- seccionado . . . . . 50.7<br>- del tubo . . . . . 314.2<br>- de una sola pieza<br>50.5<br>Revestir los cas-<br>quillos de metal<br>blanco 189.2<br>- el cuerpo del ém-<br>bolo de metal<br>blanco 177.1<br>Revêtement, fermer<br>l'enveloppe au<br>moyen d'un - en<br>tôle qui l'entoure<br>162.2<br>- intérieur de la<br>cuve 50.4<br>- de gazogène en<br>plusieurs pièces 50.7<br>- - - en une seule<br>pièce 50.6<br>-, le - intérieur de la<br>cuve se déchire 50.5<br>- du tuyau . . . . . 314.2<br>Revient, prix de 370.2<br>Revolucion, conta-<br>dor de -es 358.5<br>Revolution counter<br>358.5<br>Revolverdrehbank<br>149.5<br>Revolver, tour à 149.5<br>-, torno a . . . . . 149.5<br>Revolving armature<br>285.5<br>- ball washer . . . 77.9<br>- cross . . . . . 213.4<br>- cylindrical grate<br>(system Bénier) 53.5<br>- furnace . . . . . 33.8<br>- grate . . . . . 52.5<br>- hopper . . . . . 55.6<br>- sole plate . . . . . 53.3<br>Rhodiumdraht,<br>Platin 214<br>Rhombic suspension<br>269.3<br>Rhombische Auf-<br>hängung 269.3<br>Riavolo . . . . . 61.6<br>Ribasso del prezzo<br>370.5<br>Rib, arrangement of<br>-s 168.4<br>-, bottom . . . . . 169.5<br>-, radial . . . . . 169.5<br>-, supporting - of the<br>piston pin boss<br>169.7<br>Ribbed bottom 169.2<br>- cooler . . . . . 322.2<br>- pipes, cooling the<br>water by 322.1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                                |                                                          |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ribbing of the piston 169.3                                     | Riempimento, altezza di 57.7                   | Ringschieber . 246.3                                     | Rippe, Stütz- - des Holzensitzes 169.7                 |
| Ricalcare . . . 146.4                                           | - ,apertura di . 87.3                          | - ,Schmier- . . 276.6                                    | Ripulire la camera di circolazione dal fango 167.8     |
| Ricambio di parti della macchina 349.12                         | - ,bocchettone di 248.2                        | - ,Schmierung . 276.5                                    | Risalto di separazione delle sbarre 51.7               |
| Ricco di gas, carbone 22.7                                      | - con ciottoli 249.10                          | - ,Schumpf- . . 191.3                                    | Riscaldamento dell'aria di soffiaria 64.9              |
| - ,miscela -a . . 235.8                                         | - di coke . . . 68.7                           | - ,Schwung- . . 190.2                                    | - per arresto della circolazione 167.5                 |
| Ricettore . . . 242.8                                           | - ,imbuto di . 249.3                           | - segmente, durch Bund und Nut ineinander-greifende 50.8 | - della camicia 258.1                                  |
| - con raffreddamento tubolare 261.5                             | - di mercurio . 94.9                           | - ,sitz . . . . . 201.1                                  | - ,condotti di . 65.7                                  |
| Ricevere una pressione assiale 156.2                            | - ,pompa di . . 242.7                          | - ,spannung . . 171.8                                    | - eccessivo dello stantuffo 180.8                      |
| Ricevitore . . . 129.6                                          | Riempire il cilindro con miscela 298.6         | - ,Spreiz- . . . 174.1                                   | - esterno, camera, di compressione con 257.5           |
| - ,caduta di pressione fra - e cilindro 129.1                   | - il serbatoio . 249.1                         | - ,Spritz- . . . 275.4                                   | - del fondo . . 258.3                                  |
| - ,salto di pressione fra - e cilindro 129.1                    | Rien, réglage par tout ou 228.1                | - ,stoß . . . . . 173.2                                  | - ,lampada di . 263.2                                  |
| Ricevuta . . . 371.2                                            | Rieselwasser des Kühlturms 72.5                | - ,topf, den - vor-drehen 172.5                          | - della parete del gasificatore 257.6                  |
| Ricezione dei materiali 139.10                                  | Riesel mit Holzfüllung 68.5                    | - ,Tropf- . . . . 275.5                                  | - ,periodo di . . 35.2                                 |
| Rich coal . . . 22.11                                           | - mit Koksfüllung 68.4                         | - ,ventil . . . . . 245.4                                | - a petrolio, lampada di 264.2                         |
| - gas . . . . . 30.9                                            | Riesgo . . . . 376.10                          | - ,Ventil- . . . . 245.5                                 | - preventivo dell'aria mediante i gas di scarico 257.3 |
| - mixture . . . 235.8                                           | - de inflamación 102.1                         | Ring adjustable by cone surface 180.1                    | - - dei combustibile 257.2                             |
| Riché, gaz . . . 30.9                                           | Rigato, lo stelo è 181.6                       | - of admission ports 240.5                               | - da un solo lato 162.6                                |
| - ,mélange . . . 235.8                                          | Rigature nel cilindro 343.5                    | - ,to cut off the 172.6                                  | - del tubo di accensione 282.6                         |
| Riché's wood-distilling apparatus 49.1                          | Rigenerazione della massa di depurazione 72.10 | - ,cylinder, to rough-turn the 172.5                     | - unilaterale . 162.6                                  |
| Richtheimer . 300.6                                             | Right angle, branching at 310.3                | - ,drip . . . . . 275.5                                  | Riscaldatore . 41.1                                    |
| - ,platte . . . . 145.4                                         | Rigidez del bastidor 155.6                     | - of exhaust ports 240.6                                 | - dell'aria di soffiaria 64.10                         |
| Richten, gerade 145.3                                           | - del cable . . . 329.5                        | - ,expanding . 174.1                                     | Rischio . . . . 376.10                                 |
| Richtungswechsel, durch - des Gasstromes Staub ausscheiden 76.3 | Rigidezza della fune 329.5                     | - ,s, - the piston 173.5                                 | Risiko . . . . 376.10                                  |
| - - der Zapfen-drücke 197.3                                     | Rigidità dell'incastellatura 155.6             | - lock, piston . 173.8                                   | Rising and falling grate, producer with 42.4           |
| Rico en gases, carbon 22.7                                      | Rigidité du bâti 155.6                         | - ,lubricating . 276.6                                   | - of the valve . 220.5                                 |
| Ricoprimento delle feritoie collo stantuffo 241.4               | Rigidity of the frame 155.6                    | - ,lubrication . 276.5                                   | Risk . . . . . 376.10                                  |
| - ,ritagliare il giunto a 172.7                                 | Rille, sich kreuzende -n 214.5                 | - ,main . . . . . 316.7                                  | - of explosion 350.3                                   |
| Ricotto, acciaio fuso 132.3                                     | - ,öl- . . . . . 275.3                         | - ,oil . . . . . 275.4                                   | - of fire . . . . 350.2                                |
| Ricupero, camera di 66.1                                        | - ,nweiche . . . 214.5                         | - ,oiling . 275.4, 276.6                                 | - of poisoning in power gas plants 350.1               |
| Ridurre . . . . 5.3                                             | Rim, depth of . 190.5                          | - ,of ports . . . 240.4                                  | Risque . . . . 376.10                                  |
| - in coke . . . 65.2                                            | - of flywheel . 190.2                          | - - ,to cover the 241.6                                  | Riß . . . . . 163.3                                    |
| Riduttivo, agente 5.4                                           | - ,peripheral speed of 197.6                   | - - ,to uncover the 241.5                                | - ,Einstellungs- 211.2                                 |
| Riduttore di corsa 354.3                                        | - ,section of . . 190.3                        | - producer . . 46.1                                      | Risultato della prova 351.4                            |
| Riduzione . . . 5.2                                             | - ,weight of fly-wheel 197.5                   | - ,s, pulling out the piston 173.9                       | Ritagliare il giunto a ricoprimento 172.7              |
| - in coke . . . 65.3                                            | - of wheel . . . 367.1                         | - ,shrunk . . . . 191.4                                  | Ritardare l'accensione 344.3                           |
| - di dazio . . . 376.1                                          | - ,width of . . . 190.4                        | Ringard . . . . 61.3                                     | Ritardata, combustione 123.1                           |
| - ,manicotto di 311.8                                           | Rimer . . . . 144.3                            | Ringard . . . . 61.3                                     | Ritardo alla chiusura 208.1                            |
| - ,mezzo di . . . 5.4                                           | Rinforzo dell'incastellatura con tiranti 155.7 | - a crochet . . . 61.5                                   | Ritegno, corda di 358.2                                |
| Riefen, einge-schiffene - im Zylinder 343.5                     | - ,nervatura di - al mozzo del perno 169.7     | - à lance . . . . 61.4                                   | - dell'olio, anello di 275.4                           |
| Riefig, die Kolbenstange ist 181.6                              | Ring, den - ab-stecken 172.6                   | Ringardage, trou de 61.2                                 | - ,valvola di . . 316.1                                |
| Riegel . . . . 170.1                                            | - ,Dichtungs- . 313.1                          | Rintronare della cassa 318.5                             | Ritenuta dell'acqua di raffreddamento 167.2            |
| Riego dei emparrillado 61.1                                     | - ,Exzenter- . . 225.1                         | Riostra . . . . 164.8                                    | Ritiro . . . . 147.10                                  |
| Riemen . . . . 328.3                                            | - ,federnder Kugelleitung 180.2                | Riparazione . . 349.9                                    | Ritorno, andata e - dello stantuffo 192.4              |
| - ,antrieb . . . . 327.7                                        | - ,generator . . . 46.1                        | - ,spese di . . . 372.8                                  | - di fiamma nel tubo d'aspirazione 346.2               |
| - ,breite . . . . 328.4                                         | - ,Kammer- . . . 180.5                         | Ripassare al tornio la superficie di tenuta 165.5        |                                                        |
| - ,dicke . . . . 328.5                                          | - ,e, durch Kegel-flächen nachspannbare 180.1  | Ripassatura al tornio di un cilindro ovalizzato 160.2    |                                                        |
| - ,scheibe . . . . 329.1                                        | - ,e, die - vom Kolben abstreifen 174.3        | Ripiani, graticola a 52.5                                |                                                        |
| - ,schraube . . . 328.8                                         | - ,leitung . . . . 316.7                       | Ripiegare, assicurare la spina col 174.6                 |                                                        |
| - ,spannung . . . 327.8                                         |                                                | Riporto, terreno di 305.8                                |                                                        |
| - ,stärke . . . . 328.5                                         |                                                | Riposo nel esercizio 346.7                               |                                                        |



|                                                             |                                                       |                                      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ritorno per gas ed aria, valvola di 248.2                   | Robinetto, doppio da indicatore 353.4                 | Roder la soupape sur son siège 201.3 | Rohrweite . . . 309.4                                           |
| - dei gas di combustione incompieta 44.1                    | - dell'indicatore 353.3                               | Rohbenzol . . . 106.8                | - zange . . . 313.11                                            |
| - del gas, valvola di 245.9                                 | - - - a circolazione d'acqua 353.5                    | - gang des Hoch- ofens 64.8          | - Zufluß- . . . 320.5                                           |
| - per le parti metalliche della macchina 287.1              | - della lampada 264.7                                 | - kohle . . . 23.6                   | - Zuleitungs- . . . 320.5                                       |
| - regolazione con 245.8                                     | - maschio del 314.10                                  | - öl . . . 102.6                     | - Zweig- . . . 310.2                                            |
| Rivenditore . . . 30.7                                      | - a passaggio trasversale 315.1                       | - spiritus . . . 104.6               | Röhre = Rohr                                                    |
| Riverbero, forno a 65.9                                     | - a pinzetta . . . 83.10                              | Rohr . . . . . 309.3                 | - nkühlung, Auf- nehmer mit 261.5                               |
| Rivestimento di generatore in più pezzi 50.7                | - di prova . . . 248.4                                | - Abfluß- . . . 320.6                | - Verteilungs- . . . 92.4                                       |
| - - - in un sol pezzo 50.6                                  | - per scaricare aria 316.10                           | - abschneider . . . 314.1            | - nverdampfer . . . 40.1                                        |
| - Interno della camera 50.4                                 | - di scarico . . . 315.3                              | - anstrich . . . 310.2               | - - für Petroleum 258.7                                         |
| - il - interno si rompe 50.5                                | - - - d'acqua 317.2                                   | - bekleidung . . . 314.2             | Rolls, train of . . . 337.2                                     |
| - in metallo bianco 189.4                                   | - semplice trasversale 315.1                          | - Benzineinguß 254.9                 | Rolle . . . . . 223.1                                           |
| - sfogliarsi del - di metallo bianco 189.6                  | - sgocciolatore 33.4                                  | - bewegliches - mit Kniegelenk 182.4 | - ndruck . . . . . 223.3                                        |
| - d'un tubo . . . 314.2                                     | - smerigliare il 314.11                               | - Blei- . . . . . 309.12             | - die - hämmert auf der Antrieb- schelbe 223.6                  |
| - per tubi . . . 314.2                                      | - di spurgo . . . 315.3                               | - Bogen- . . . . . 310.7             | - Lauf- . . . . . 223.1                                         |
| Rivestire il corpo dello stantuffo con metallo bianco 177.1 | - a tre vie 92.6, 92.7                                | - Brenner- . . . 263.6               | - Seil- . . . . . 329.7                                         |
| Roaring of the flame 265.3                                  | - di vetro . . . . . 92.5                             | - bruch . . . . . 314.7              | Rolled sections 135.7                                           |
| Robinet . . . . . 314.9                                     | - Rociador, tubo . . . 70.2                           | - aus Drahtgaze 250.6                | Roller, cam . . . 223.1                                         |
| - clé de . . . . . 314.12                                   | Rock oil . . . . . 102.2                              | - flansch . . . . . 312.2            | - face . . . . . 218.4                                          |
| - de désaération 316.10                                     | Rocking arm . . . 217.6                               | - Flanschen- . . . 311.9             | - guide, chain lift with 59.4                                   |
| - droit . . . . . 315.1                                     | Rod, adjustable valve 234.4                           | - Gas- . . . . . 309.9               | - link for guiding the cam 223.2                                |
| - double d'indicateur 353.4                                 | - , angle of connecting ing 193.7                     | - gekühltes Auspuff- 318.8           | - pressure of the cam 223.3                                     |
| - d'eau de refroidissement 320.7                            | - , body of the connecting 183.8                      | - gußeisernes . . . 309.7            | - saddle . . . . . 218.4                                        |
| - d'écoulement 315.3                                        | - bolt, connecting ing 184.7                          | - haken . . . . . 313.8              | - table . . . . . 218.4                                         |
| - d'évacuation d'air 316.10                                 | - , connecting . . . 183.5                            | - Kapillar- . . . . . 91.4           | - , to influence the inclination of the - by the governor 235.4 |
| - , fermer le - de gaz 346.8                                | - , - head . . . . . 184.6                            | - Knie- . . . . . 310.8              | - , to support the . . . 218.5                                  |
| - d'indicateur . . . 353.3                                  | - , contact . . . . . 289.5                           | - Kupfer- . . . . . 309.10           | Rolling contact, bell crank lever with 219.1                    |
| - - à circulation d'eau 353.5                               | - , crank . . . . . 289.7                             | - Lampen- . . . . . 263.6            | - , lever with . . . 217.8                                      |
| - de jauge . . . . . 248.4                                  | - , eccentric . . . . . 225.2                         | - leitung . . . . . 309.2, 316.3     | - , with - and fixed fulcrum . . . 218.1                        |
| - , noix de . . . . . 314.10                                | - , end of the connecting 184.6                       | - Messing- . . . . . 309.11          | - curve . . . . . 219.8                                         |
| - pince . . . . . 88.10                                     | - , flat . . . . . 184.1                              | - Misch- . . . . . 263.8             | - s, geometrical shape of the 220.2                             |
| - de purge . . . . . 317.2                                  | - , fork of the connecting 183.7                      | - montage . . . . . 313.7            | - mill . . . . . 337.1                                          |
| - , roder le . . . . . 314.11                               | - , hollow . . . . . 183.9                            | - Muffen- . . . . . 311.6            | - engine . . . . . 337.3                                        |
| - - à trois voies 315.2                                     | - , length of connecting 183.6                        | - netz . . . . . 316.4               | - surface . . . . . 219.2                                       |
| - - - et a canaux longitudinal et transversal 92.7          | - , piston . . . . . 177.8                            | - Paß . . . . . 310.5                | - s, to case-harden the 221.1                                   |
| - - - et à double canal transversal 92.6                    | - , push . . . . . 229.6                              | - plan . . . . . 316.5               | - s, sliding of the . . . 220.7                                 |
| - en verre . . . . . 92.5                                   | - , shank of the connecting 183.8                     | - Porzellan- . . . 282.1             | - s, wear of the . . . 220.8                                    |
| - de vidange . . . 315.3                                    | - s, steel-tube . . . 215.2                           | - Posaunen- . . . 182.5              | Romana . . . . . 357.11                                         |
| Robinetto . . . . . 314.9                                   | - , stem of the connecting 183.8                      | - , Saug- . . . . . 317.4            | Rombica, sospensione 269.3                                      |
| - dell'acqua di raffreddamento 320.7                        | - , striking . . . . . 289.5                          | - , am Schaft befestigtes 202.3      | Rompere, facile a 139.7                                         |
| - refrigerante 320.7                                        | - , tappet worked directly from the crank shaft 212.7 | - schelle . . . . . 313.9            | Rompersi . . . . . 50.5                                         |
| - , cassetto a . . . 237.10                                 | - , tie . . . . . 155.8, 164.3                        | - schieber . . . . . 237.9           | Rondelle de joint 313.1                                         |
| - , chiave per . . . 314.12                                 | - , valve - in tension 215.3                          | - schlange . . . . . 38.5            | Roof . . . . . 303.4                                            |
|                                                             | - working valve 214.1                                 | - , Schlängen- . . . 93.3            | Room, engine . . . 303.3                                        |
|                                                             | Rodadura = envolvimiento 219.4                        | - , schmiedeeisernes 309.8           | - testing . . . . . 350.8                                       |
|                                                             | - , curva de . . . 219.8                              | - , Schrauben- . . . 93.3            | Root's blower . . . 80.2                                        |
|                                                             | - , palanca de . . . 217.8                            | - schraubenschlüssel 313.10          | Rope . . . . . 329.4                                            |
|                                                             | - , superficie de . . . 219.2                         | - Sieb- . . . . . 70.2               | - anchor . . . . . 358.2                                        |
|                                                             | Roldana . . . . . 223.1                               | - Spiral . . . . . 93.3              | - brake . . . . . 357.10                                        |
|                                                             | - , la - golpea sobre la leva 223.6                   | - Strahl- . . . . . 70.4             | - drive . . . . . 329.2                                         |
|                                                             | Roder . . . . . 150.6                                 | - Steig- . . . . . 32.9              | - gearing . . . . . 329.2                                       |
|                                                             | - à l'èmeri . . . . . 150.5                           | - stück, geschlitztes 318.3          | - hemp . . . . . 329.5                                          |
|                                                             | - à la meule . . . 150.6                              | - Tauch- . . . . . 254.8             | - pulley . . . . . 329.7                                        |
|                                                             | - le robinet . . . 314.11                             | - teleskopisches 254.10              | - steel-wire . . . 329.6                                        |
|                                                             | - le segment . . . 172.8                              | - Überfall- . . . 248.9              | - stiffness of . . . 329.8                                      |
|                                                             |                                                       | - umhüllung . . . 314.2              |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - ventil . . . . . 239.2             |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verbindung . . . 311.2             |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verlegung . . . 313.7              |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verschnuß . . . 313.2              |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verschraubung 311.3                |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verstopfung . . . 314.4            |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - verzweigung . . . 310.1            |                                                                 |
|                                                             |                                                       | - wand . . . . . 309.5               |                                                                 |

|                               |                               |                              |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Rope tension . 329.3          | Rotative moment . 197.7       | Rough coal . . 23.5          | Rückströmschlitz             |
| Rosca, mangoito . 313.6       | Rotativo, cassetto . 237.10   | - side of belt . 328.6       | der Gaspumpe 246.5           |
| Interior de doble . 311.3     | - ventilatore . 79.7          | - turn, to - the . 172.5     | - ventil für Auslauf-        |
| Roscado de tubos . 311.3      | - ventilador . . 79.7         | Roughened washing . 78.10    | verdichtung 296.8            |
| Rosin, oil free from . 274.3  | Rotazione . . 219.4           | surface of wire- . 221.1     | - -, Gas- . . . . 245.9      |
| Rosso, bronzo . 137.6         | - assicurare l'anello . 174.4 | Roulement, cemen- . 219.8    | - -, Regelung durch . 252.5  |
| Rost . . . . . 50.9           | - contro una . 174.4          | ter la surface de . 221.1    | - -, vereinigt -             |
| - anstrengung . 51.1          | - durante il periodo . 296.7  | - courbe de . . 219.8        | und Anlaßventil . 297.1      |
| - artig Abzugrohr . 48.4      | - d'arresto . 296.7           | - glissement des . 219.8     | Rücktitrieren . 93.8         |
| der Schweißgase . 52.1        | - della manovella . 193.4     | surfaces de - . 207.7        | Rückwärts ge-                |
| - bauart . . . . . 52.1       | - momento di . 197.7          | l'une sur l'autre 207.7      | krümmte Schaufel . 81.4      |
| - beanspruchung 51.1          | - - - della mano- . 195.2     | - levier de . . 217.8        | - gerichtete gerade . 81.5   |
| - belastung . . . 51.1        | - vella 195.2                 | - surface de . . 219.2       | Schaufel . 81.5              |
| - dachförmiger 43.6           | - dello stesso senso, . 223.8 | - table de . . 218.4         | Rückzoll . . 375.10          |
| - drehbare . . . 52.8         | albero motore e . 223.8       | - usure des surfaces . 220.8 | Rückzündung . 292.7          |
| - -, Zylinder- . . 53.3       | di distribuzione . 212.4      | Round bar . . 136.3          | Rueda, juego de -s . 210.1   |
| - Etagen- . . . 48.3          | con 212.4                     | - - iron . . . . 136.3       | - helizoidal fresada . 209.7 |
| - freier Generator . 53.4     | Rotella . . . . 223.1         | - elbow . . . . 310.8        | -s -es, juego de 209.6       |
| - fuge . . . . . 51.2         | - la - batte sulla . 223.6    | - iron . . . . . 136.3       | - mandada . . 209.9          |
| - konstruktion . 52.1         | - distacco della 223.8        | - rounded head 78.8          | - de mando . . 209.8         |
| - Korb- . . . . . 52.4        | - guida della . 223.2         | Rounding off . 222.1         | - motriz . . . . 209.8       |
| - legender . . . 306.2        | - pressione della . 223.3     | Rouverin . . . . 139.7       | - de paletas . . 80.6        |
| - loser Generator 53.4        | Rotlierender Anker . 285.5    | Rovente, combu- . 225.3      | - -, diámetro de . 80.7      |
| - Pfahl- . . . . . 306.3      | - es Gebläse . . 79.7         | stione al filo di . 95.6     | -s rectas, juego . 210.1     |
| - Plan- . . . . . 52.2        | Rotismo della distri- . 209.5 | platino 95.6                 | - de trinquete con . 214.3   |
| - rahmen . . . . 51.8         | buzione 209.5                 | Rozamiento debido . 175.9    | - ocho dientes 214.3         |
| - Schräg- . . . . 52.3        | Rotolamento . 219.4           | al peso 175.9                | - de turbina . 366.8         |
| - Schüttel- . . . 53.1        | - curva di . . 219.8          | - del émbolo . 175.8         | Rubelage des . 285.4         |
| - Selten- . . . . 52.6        | - distribuzione con . 225.5   | - - - por la presión . 176.1 | Ankers 285.4                 |
| - seitlicher . . . 51.2       | eccentrico e leve . 217.8     | que ejerce la con- . 225.3   | Ruhende Spitzen . 286.7      |
| - spalt . . . . . 51.5        | di 225.5                      | nismo de trans- . 225.3      | Ruhiges Arbeiten . 210.4     |
| - stab . . . . . 51.5         | - leva di . . 217.8           | - misión 176.1               | der Zahnräder 210.4          |
| - kopf . . . . . 51.6         | - - - comandata . 218.3       | - de la excéntrica . 225.3   | Ruido de la aspi- . 317.8    |
| - -, troglariger- mit . 53.2  | - motrice di . 218.2          | - propio del regu- . 271.7   | ración 317.8                 |
| Ascheffüllung 53.2            | - superficie di . 219.2       | lador 271.7                  | Ruidoso, trabajo . 345.10    |
| - Staffel- . . . . 48.3       | Rotor . . . . . 333.6         | Rozamiento de la . 367.3     | Ruissellement, eau . 72.5    |
| - Stufen- . . . . 52.5        | Rotore . . . . . 333.6        | rueda 367.3                  | de - du réfrige- . 72.5      |
| - Träger . . . . . 51.8       | Rottura, accensione . 288.4   | - de la tobera . 366.4       | rant à cheminée 72.5         |
| - Treppen- . . . 52.5         | - carico di . . 140.6         | - trabajo de . . 360.3       | Rules for the pre- . 385.8   |
| - vertikaler . . . 52.7       | - sforzo di . . 140.6         | Ruban, frein à 358.1         | vention of acci- . 385.8     |
| Rotglut des Drahtes . 266.1   | - sicurezza contro . 164.4    | Rubber . . . . . 138.4       | dents 385.8                  |
| - guß . . . . . 137.6         | - dello stelo dello . 181.5   | - bag . . . . . 84.6         | Rullo di scorri- . 223.1     |
| - leuchtende . 265.4          | stantuffo 181.5               | - ring and binding . 162.5   | mento 223.1                  |
| Flamme 265.4                  | - del tubo . . 314.7          | - suction ball . . 89.3      | Rumore della flam- . 265.3   |
| Rotación, eje fijo de . 216.1 | Rotura, carga de . 140.6      | - tube . . . . . 88.9        | ma 265.3                     |
| - fuerza de . . . 195.1       | - por flexión, resis- . 142.5 | Rückführung der . 44.1       | - prodotto dal- . 317.8      |
| - de la manivela . 193.4      | - del vástago . 181.5         | Schweißgase 44.1             | l'aspirazione 317.8          |
| - momento de - de . 195.2     | Rouage . . . . 87.6           | Rückgang, Kolben- . 192.6    | Rumpf, eingehäng- . 292.7    |
| la manivela 195.2             | Roue, aube de la . 367.2      | Wasser- - durch . 322.1      | ter - zur Destil- . 46.5     |
| Rotante, sfera . 268.5        | - circonferencia de . 366.9   | Rippenkörper 322.1           | lation der frischen . 46.5   |
| Rotary blower . 79.7          | - de commande 209.8           | Rücklauf, Kolben- . 192.6    | Run, gas . . . . 35.4        |
| - slide valve . 237.10        | - commandée . 209.9           | - reglung . . . . 245.5      | Rundreisen . . 136.3         |
| - valve, hopper . 56.4        | - frein sur . . 338.8         | - - durch die Gas- . 246.4   | - führung . . . . 156.9      |
| Rotatif, soufflerie . 79.7    | - frottement de la . 367.3    | pumpe 246.4                  | - schieber für Eln- . 245.7  |
| - ve 79.7                     | - hélicoïdale fraisée . 209.7 | - ventil für Gas . 246.2     | und Austritt 245.7           |
| Rotating masses, to . 196.7   | - jante de la . 367.1         | und Luft 246.2               | Runner . . . . . 80.6        |
| balance the - by . 196.7      | - a palettes . . 80.6         | Rückläufiges Druck- . 336.7  | Running . . . . 341.1        |
| counterweights . 196.7        | - périphérie de la . 366.9    | ventil 336.7                 | - of cooling water . 321.5   |
| Rotation of crank . 193.4     | - à rochet à huit . 214.3     | Rückleitung durch . 287.1    | into settling pits 321.5     |
| Rotation par l'éner- . 296.7  | - dents 214.3                 | die Metallteile der . 287.1  | - -, easy - of the . 345.5   |
| gie cinétique 296.7           | - de turbine . . 366.8        | Maschine 287.1               | engine 345.5                 |
| - par la force vive . 296.7   | Rouge vif . . 282.4           | Rückschlagklappe . 316.2     | - of the engine . 296.7      |
| - de manivelle 193.4          |                               | - ventil . . . . . 316.1     | under its own . 152.9        |
| - moment de - de . 195.2      |                               | Rückstandbrenner . 104.1     | momentum 296.7               |
| la manivelle 195.2            |                               | Rückstoß auf die . 292.5     | - gear, casing of . 180.8    |
| - par la vitesse . 296.7      |                               | Handkurbel 292.5             | - hot of the piston . 345.9  |
| acquise 296.7                 |                               | -sicherung . . 292.9         | - irregular . . 345.9        |

Running light . 345.1  
 -, noiseless . . . 345.6  
 -, noisy . . . 345.10  
 -, smooth - of the engine 345.5  
 Ruota d'arresto  
 con otto denti . 214.3  
 -, attrito nella . 367.3  
 -, cerchione della . 367.1  
 -, circonferenza della 366.9  
 -, condotta . . 209.9  
 -, conduttrice . 209.8

Ruote dentate, argano di messa in moto con trasmissione a 291.7  
 -, movimento silenzioso delle 210.4  
 -, pompa a stantuffo con trasmissione a 330.6  
 -, a elicoidale fresata . 209.7  
 -, freno sulla . 338.8  
 -, a palette . . . 80.6  
 -, -, diametro della 80.7

Ruota, paletta della . 367.2  
 -, da turbina . 366.8  
 Ruotante, indotto . 285.5  
 Rupteur . . . 289.3  
 Ruptura, chispa de 283.5  
 -, encendido por . 288.4  
 -, inflamación por . 288.4  
 Ruptor . . . 289.3  
 Rupture, elongation at 140.7

Rupture, allongement de 140.7  
 -, charge de . . 140.6  
 -, étincelle de . 283.5  
 -, de tige de piston . 181.5  
 -, de tuyau . . 314.7  
 Rußanflug auf der Zündbüchse 288.1  
 Russian lamp oil 103.6  
 Russisches Leuchtöl 103.6  
 Rutschen des Riemens 328.2  
 Rymer . . . 144.3

## S.

Saal, Zeichen- . 382.2  
 Sabbia, getto in forme di 131.6  
 -, quarzo-a senza argilla 308.1  
 Sable quartzeux non argillifère 308.1  
 Sacar el émbolo 168.6  
 -, las escorias, orificio para 60.6  
 -, los segmentos del émbolo 174.3  
 Sacca . . . 64.2  
 -, d'aria . . . 167.4  
 -, del generatore 49.9  
 -, a polvere . . 76.5  
 Sack, Luft . . 167.4  
 -, Staub . . . 76.5  
 Saco de aguas muertas 167.3  
 -, de aire . . . 167.4  
 Saddle, roller . 218.4  
 Safety clack valve 250.4  
 -, device against return shock 232.6  
 -, flap valve . . 250.4  
 -, against fracture of cylinder head 164.4  
 -, starting handle . 292.8  
 Sägemehltreiner 73.1  
 -, späne, das Öl durch aufsaugen 347.3  
 -, -, reiniger . . 73.1  
 Saggio di prova 140.1  
 Sagomato, ferro 135.7  
 Saignée faite à la lime 174.7  
 Saillie . . . 229.7  
 Sala da disegno 382.2  
 -, delle macchine, sotterraneo della 303.6  
 -, -, sottosuolo della 303.6  
 -, di montaggio 301.4  
 -, piano della . 303.3  
 Sala de dibujo 382.2  
 -, de montaje . 301.4  
 Salaire . . . 384.3  
 -, d'une journée 384.5  
 -, d'une semaine 384.7  
 -, unité de . . . 384.4  
 Salariato . . . 383.4  
 Salario . . . 384.3, 384.5  
 Salary . . . 384.6

Saldare . 146.5, 371.3  
 Saldato, acciaio 133.7  
 -, ferro . . . 132.8  
 Saldatura . . . 146.6  
 -, linea di . . . 146.9  
 Salida . . . 80.5  
 -, por la acción de la gravedad 247.7  
 -, del agua . . . 181.9  
 -, -, de refrigeración a pozos de filtración 321.5  
 -, central del gas . 47.6  
 -, -, para el gas . 69.2  
 -, coeficiente de 129.3  
 -, curva de . . . 222.7  
 -, del émbolo . 192.5  
 -, de las escorias 64.4  
 -, del gas . . . 397.7, 78.4  
 -, -, de agua . 35.8  
 -, -, de aire . . 35.7  
 -, -, registro de 55.3  
 -, de humos . . 54.8  
 -, -, tubería de 55.1  
 -, irregular, gas de 84.4  
 -, lateral del gas 47.5  
 -, del metal . . 64.5  
 -, de la mezcla por capas 128.4  
 -, punto de . . . 222.10  
 -, de la tobera . 366.6  
 Saliente, columna de mercurio 19.7  
 -, de la leva . . . 222.3  
 Salita, durata della . 364.3  
 -, dello stantuffo 364.2  
 -, tempo della . 364.3  
 -, della valvola 207.2  
 Salle de dessin 382.2  
 -, des machines 303.3  
 Salt, spirit of . 14.7  
 Salter la chispa hacer 289.1  
 Salto di pressione, ciclo più conveniente per un dato 117.5  
 -, -, fra ricevitore e cilindro 129.1  
 -, di temperatura, ciclo più conveniente per un dato 117.2  
 Salto de la válvula 208.6  
 -, de la correa 328.1

Salzsäure . . . 14.7  
 -, saure Kupferchloridlösung 90.9  
 Sammelgefäß . 89.5  
 -, leitung . . . 316.6  
 -, raum des Kokes . 45.3  
 Sammler, Gas- . 36.4  
 -, Strom- . . . 334.1  
 Sample . . . 140.1  
 -, of gas, to take a . 88.7  
 Sample, to - the gas . 88.7  
 Sampling tube, gas . 89.5  
 -, gas - for samples taken away from the laboratory . 89.6  
 Sandformguß . 131.6  
 -, kohle . . . 22.9  
 -, körner, festgeschlagene 343.6  
 -, steinquadern . 306.7  
 -, tonfreier Quarz . 308.1  
 Sand-casting . 131.6  
 -, -, open . . . 131.4  
 -, casting in . . 131.6  
 -, grit . . . 343.4  
 -, moulding . . 343.4  
 -, quartz - free from clay 308.1  
 -, stone block . . 306.7  
 Sap . . . 29.9  
 -, wood . . . 29.9  
 Satteldampf . . 11.6  
 Sattel . . . 218.4  
 Sättigung der Luft mit Dampf 37.2  
 -, svermögen der Luft 253.4  
 Saturabilidad del aire 253.4  
 Saturabilità dell'aria 253.4  
 Saturabilité de l'air 253.4  
 Saturación . . . 253.3  
 -, del aire con vapor 37.2  
 Saturado de benzina, aire 253.7  
 Saturated steam 11.6  
 Saturation of air with steam 37.2

Saturation, dependence of - on the state of the atmosphere 253.3  
 Saturation, action de l'état atmosphérique sur la . 253.3  
 -, de l'air par la vapeur 37.2  
 Saturazione dell'aria con vapore 37.2  
 Saturée, vapeur 11.6  
 Satz, Zöll- . . . 376.1  
 Sauerstoff . . . 10.2  
 -, atmosphärischer . 10.3  
 -, chemisch gebundener 10.4  
 Saugflasche . . . 88.8  
 -, flügel . . . 78.6  
 -, gas . . . 39.4  
 -, anlage . . . 37.6  
 -, erzeuger . . . 39.5  
 -, generator . . 39.5  
 -, geräusch . . . 317.8  
 -, hub . . . 119.6  
 -, kammer, unterirdische 318.6  
 -, leitung . . . 317.3  
 -, raum . . . 244.5  
 -, rohr . . . 317.4  
 -, -, die Verbrennung schlägt in das - zurück 346.2  
 -, schacht . . . 318.1  
 -, topf . . . 317.9  
 -, -, Blech . . . 318.4  
 -, trompete . . . 318.2  
 -, ventil . . . 245.2  
 -, widerstand . . 119.9  
 Saugender Ventilator 82.2  
 Sauger, Gummi- 89.3  
 Säule, Stütz- . 153.5  
 -, Trag- . . . 153.5  
 Säure, Essig- . 104.5  
 -, freies Öl . . . 274.2  
 -, Pyrogallus- . 91.1  
 -, Salz- . . . 14.7  
 -, Schwefel- . . 14.6  
 -, schwellige . . 14.3  
 -, turm . . . 43.3  
 Sawdust purifier 73.1  
 -, -, scrubber . . 68.8  
 -, -, to soak up the oil by 347.3

|                                                                        |                                                                    |                                                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sbarra di graticola<br>51.5                                            | Scaricare l'acqua di<br>raffreddamento<br>168.1                    | Scavenging, Atkin-<br>son method of<br>126.2                  | Schaltung, Viertakt-<br>- von Körtig 213.10                  |
| -e, larghezza dei<br>vani tra le 51.3                                  | - l'inviuppato da<br>sforzi 161.6                                  | - and charging<br>period 126.6                                | - - - von Wenzel 212.6                                       |
| Sbattimento, lubri-<br>ficazione a 278.3                               | Scarico . 119.5, 125.1                                             | - - - pump, resist-<br>ance of the 130.2                      | Schamotte . . . 50.1                                         |
| Sbattere della<br>cinghia 328.1                                        | - dell'acqua . . 181.9                                             | - engine . . . 127.2                                          | - retorte . . . 82.7                                         |
| Scaccia-olio, anello<br>275.4                                          | - - - di raffredda-<br>mento 166.8                                 | - period . . . 128.7                                          | - stein . . . . . 50.1                                       |
| Scacciare i gas<br>residui 127.3                                       | - - - - in pozzi<br>filtranti 321.5                                | - pressure . . . 128.8                                        | Scharfkantige<br>Spitze 358.9                                |
| Scala dell'alcool-<br>metro 105.4                                      | - anticipato . . 205.7                                             | - pump . . . . 243.4                                          | Schaukelbreite 80.8                                          |
| - di Celsius . . 18.6                                                  | - , canale di . . 205.9                                            | - valve gear of - and<br>charging pumps<br>244.8              | - , radiale . . . 81.1                                       |
| - centesimale dei<br>pesi 105.6                                        | - , perdita di lavoro<br>per 362.1                                 | - the working cy-<br>linder 127.5                             | - , radial endigende<br>81.2                                 |
| - del volumi 105.5                                                     | - d'aria . . . . 316.9                                             | Schachteinschnü-<br>rung 49.7                                 | - form . . . . . 80.10                                       |
| - centigrada . . 18.6                                                  | - , aste per lo . . 215.1                                          | -erweiterung . . . 49.6                                       | - , Rad . . . . . 367.2                                      |
| - di Fahrenheit 18.8                                                   | - , camera di . . 819.3                                            | -futter . . . . . 50.4                                        | - , rückwärts gerich-<br>tete gerade 81.5                    |
| - della molla . 355.6                                                  | - , capsula della val-<br>vola di 203.2                            | - , einstückiges 50.6                                         | - , gekrümmte 81.4                                           |
| - di Réaumur . 18.7                                                    | - del cilindro di<br>combustione 127.5                             | - , geteiltes . . . 50.7                                      | - , krümmte 81.3                                             |
| - della temperatura<br>assoluta 17.8                                   | - , comandare lo 205.8                                             | - , das - reißt 50.5                                          | - zahl . . . . . 80.9                                        |
| - termometrica 18.5                                                    | - , distribuzione per<br>lo 199.3                                  | - , Generator . . . 49.3                                      | Scheibe, Antriebs-<br>327.4                                  |
| - verificata della<br>molla 355.6                                      | - , feritoia di . . 241.1                                          | - , mauerwerk . . 49.10                                       | - , Daumen . . . 221.4                                       |
| Scale . . . . . 314.5                                                  | - , iniettare dell'ac-<br>qua nello 320.3                          | - , ofen . . . . . 33.6                                       | - , Exzenter . . . 224.9                                     |
| - , alcoholometric<br>105.4                                            | - , lavoro di . . 125.9                                            | - , querschnitt . . 49.5                                      | - , Gegen . . . . 337.5                                      |
| - , calibrated - of<br>spring 355.6                                    | - , dell'olio . . . 278.8                                          | - , Saug- . . . . . 318.1                                     | - , getriebene . . 327.5                                     |
| - , centigrade . . 18.6                                                | - , pressione di . 125.4                                           | Schaft, ausgebohr-<br>ter 183.9                               | - , nkolben . . . 170.4                                      |
| - , Fahrenheit . . 18.8                                                | - , raffreddamento<br>della valvola di<br>202.4                    | - , am - befestigtes<br>Rohr 202.3                            | - , Plan- . . . . . 149.5                                    |
| - , Réaumur . . . 18.7                                                 | - , resistenza allo 125.7                                          | - , flacher . . . . 184.1                                     | - , Riemen . . . 329.1                                       |
| - of spring . . . 355.5                                                | - , scoppio allo . 346.3                                           | - , führung . . . . 201.6                                     | - , Seil- . . . . . 329.7                                    |
| - of temperature,<br>absolute 17.8                                     | - , sporto per lo 221.7                                            | - , gekühlte . . . 202.6                                      | - , Treib- . . . . 327.4                                     |
| - , thermometer 18.5                                                   | - , tappo a vite per<br>lo 248.3                                   | - , Kegel und - aus<br>einem Stück 201.7                      | - , numfang . . . 222.5                                      |
| - , Tralles . . . . 105.5                                              | - , temperatura di<br>125.6                                        | - , Schubstangen-<br>183.8                                    | - , unrunde . . . 221.4                                      |
| - , volume percen-<br>tage 105.5                                       | - , tubo di . . . . 320.6                                          | - , stärke . . . . . 201.5                                    | Schichtenweise<br>Verdrängung 128.4                          |
| - , weight percentage<br>105.6                                         | - , velocità dello 125.8                                           | - , Ventl- . . . . 201.4                                      | Schichtung, un-<br>gleiche 128.5                             |
| Scaling of the white-<br>metal lining 189.6                            | Scartamento . . 338.5                                              | Schale für den An-<br>wärmestoff<br>264.1                     | Schieber, Dreh- 237.10                                       |
| Scalino, taglio a 173.5                                                | - ridotto, locomotiva<br>per ferro-<br>via a 339.6                 | - nfläche, tragende<br>188.4                                  | - , Flach- . . . . . 363.6                                   |
| Scalpella . . . . 144.6                                                | Scatola-guida poste-<br>riore 156.4                                | - nguß . . . . . 132.5                                        | - , Gas- . . . . . 238.2                                     |
| Scalpellino . . . 144.7                                                | - di lubrificazione<br>275.8                                       | - nkörper, den ver-<br>zinnen 189.3                           | - , Gasabzug . . . 55.3                                      |
| Scambio di calore<br>15.8                                              | - del meccanismo<br>152.9                                          | - , Kurbellager- 188.3                                        | - , Grund- . . . . 246.7                                     |
| - di energia tra il<br>meccanismo a<br>manovella ed il<br>volano 197.8 | - a stoppa . . . 179.3                                             | - , Ober- . . . . 188.6                                       | - , Luft- . . . . . 238.2                                    |
| Scanalatura anulare<br>dello stantuffo 172.2                           | - - , coperchio con<br>passaggio per la<br>163.7                   | - , nrand . . . . . 188.8                                     | - , Kolben . . . . 238.1                                     |
| - a coda di rondine<br>189.5                                           | - - - , guarnizione<br>della 179.2                                 | - , Tropf- . . . . 275.6                                      | - , Misch- . . . . 238.4                                     |
| - collettrice . . 278.7                                                | - di tenuta . . . 177.3                                            | - , Unter- . . . . 188.7                                      | - , Ring- . . . . . 246.3                                    |
| - , fondo della . 172.3                                                | - - - Schwabe 180.3                                                | - , n, die - mit Weiß-<br>metall ausgießen<br>189.2           | - , Rohr- . . . . . 237.9                                    |
| - , giuoco fra il fondo<br>della - e l'anello<br>172.4                 | Scatto, asta di 289.5                                              | Schalldämpfende<br>Grube 319.6                                | - , Rund- - für Ein-<br>und Austritt 245.7                   |
| - c che si incrociano<br>214.5                                         | - , meccanismo a 233.3                                             | - dämpfer, Patrick-<br>scher 320.1                            | - , steuerung . . . 363.5                                    |
| - a di lubrificazione<br>275.3                                         | Scavata, torba 28.3                                                | Schaldbrett . . . 334.4                                       | - , Doppel- . . . 246.6                                      |
| - e, macchina per<br>fare 150.2                                        | Scavenge, to . . 127.8                                             | - tafel . . . . . 334.1                                       | - , Überström- - zwis-<br>schen Druck- und<br>Saugraum 247.1 |
| - a per la raccolta<br>dell'olio 278.7                                 | - , to - with the pre-<br>pared mixture<br>128.3                   | - werk . . . . . 364.7                                        | Schledgericht 377.10                                         |
| - , tenuta con - cd<br>luccastro 165.9                                 | Scavenging . . . 127.6                                             | - , , elektrisch be-<br>triebenes 293.6                       | - spruch . . . . . 377.12                                    |
| Scappamento . 125.1                                                    | - agent . . . . . 128.1                                            | - zahn . . . . . 292.3                                        | Schiefstellen der<br>Gassammler-<br>glocke 86.9              |
| - , valvola di . . 200.3                                               | - , minimum pres-<br>sure of the 128.9                             | Schalten, die Dy-<br>namomaschine<br>als Andrehmotor<br>298.2 | Schiefer, Braun-<br>kohlen- 27.13                            |
| Scaricare . . . . 125.2                                                | - air . . . . . 128.2                                              | Schalter . . . . . 335.5                                      | - , den - von der<br>Kohle trennen 23.8                      |
| - l'acqua durante<br>il gelo 347.5                                     | - , discharge velo-<br>city of the -<br>through the ports<br>129.2 | Schaltung, Parallel-<br>- der Maschine<br>344.7               | - , öl . . . . . 107.10                                      |
|                                                                        |                                                                    | - , Viertakt - von<br>Capitalne 213.2                         | - , teer . . . . . 12.6                                      |
|                                                                        |                                                                    | - , - - Duplex . 213.6                                        | Schiffkopf . . . 184.8                                       |
|                                                                        |                                                                    |                                                               | Schirm, Fang- 255.1                                          |
|                                                                        |                                                                    |                                                               | - , Zerstäuber- 256.7                                        |
|                                                                        |                                                                    |                                                               | Schist tar . . . . 12.6                                      |
|                                                                        |                                                                    |                                                               | Schistes, débarras-<br>ser le charbon<br>des 23.8            |

|                                                            |                                                  |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Schiste, goudron de 126                                    | Schlitzkranz, den - abdecken 241.6               | Schmierung, Kur- bellager- 279.1            | Schürhaken . . . 615                   |
| - ,huile de . . . 107.10                                   | - ,den - aufdecken 241.5                         | - ,Öl . . . . . 275.1                       | - kelle . . . . . 616                  |
| - ,ligniteux . . . 27.13                                   | - ,Luft Eintritt- 242.5                          | - ,Ring- . . . . . 276.5                    | - loch . . . . . 612                   |
| Schisto, catrame di 126                                    | - ,Regulier- des Bunsenbrenners 99.1             | - ,Schleuder- . . . 276.9                   | - spitze . . . . . 614                 |
| - ,lignitoso . . . 27.13                                   | - ,-e, Rückström- der Gaspumpe 246.5             | - ,selbsttätige . . . 277.5                 | Schüttelrost . . . 53.1                |
| - ,olio di . . . . . 117.10                                | - ,schräger . . . . . 173.3                      | - ,Triebwerk- . . . 278.2                   | Schutzhaube, Kurbel- 155.2             |
| - ,i, separare gli - dal carbone 23.5                      | - ,steg . . . . . 241.2                          | - ,Zentral- . . . . . 277.7                 | - vor offenen Flammen 249.4            |
| Schlacke . . . . . 60.7                                    | - ,steuerung . . . 240.3                         | - ,Zentrifugal- . . 276.9                   | Schwabsche Stopp- büchse 180.3         |
| - ,nbildung . . . . . 60.10                                | - ,-, zweiseitige 242.3                          | - ,Zylinder- . . . . . 278.4                | Schwabe stufung box 180.3              |
| - ,fließende . . . . . 60.9                                | - ,weite . . . . . 51.3                          | Schnecke, auf- und abbewegliche 45.7        | Schwach gedrosselt 287.8               |
| - ,flüssige . . . . . 60.9                                 | - ,winkeltrechter 173.4                          | Schnellaufende Zwischenwelle 210.6          | - federdiagramm 355.3                  |
| - ,nkuchen . . . . . 60.11                                 | Schloß, Kolbenring- 173.8                        | Schnittfuge . . . 173.2                     | Schwaches Gemenge 236.1                |
| - ,reine Kohle . . . 26.7                                  | Schlosser . . . . . 143.5                        | - ,-, die - aus- schneiden 172.7            | Schwalbenschwanz- nute 189.5           |
| - ,nstich . . . . . 64.4                                   | - ,Maschinen- 143.3                              | Schnur, Indikator- 353.8                    | Schwankung, Be- lastung- 344.10        |
| - ,nwolle . . . . . 73.7                                   | - ,werkstatt . . . 143.4                         | - ,länge, die - ein- stellen 354.1          | - der Kurbelge- schwindigkeit 198.4    |
| - ,nwoollfilter . . . 73.6                                 | - ,zeug . . . . . 143.6                          | - ,spanner . . . . . 354.2                  | Schwarzblech . 134.7                   |
| - ,zähe . . . . . 60.8                                     | Schlosserei . . . 143.4                          | Schornstein der Zündflamme 280.7            | - kohle . . . . . 22.4                 |
| Schlagbolzen . . . 288.9                                   | Schlußkurve . . . 219.9                          | Schottische Bog- headkohle 23.4             | Schwefelreinigung 75.6                 |
| - ,hebel . . . . . 290.4                                   | - ,Nach- . . . . . 208.1                         | Schraubbrennen des Generators 58.7          | - ,sanlage . . . . . 75.7              |
| - ,vorrichtung . . . 290.1                                 | - ,reiniger . . . . . 67.3                       | - ,rost . . . . . 52.3                      | - ,säure . . . . . 14.6                |
| - ,Wasser- . . . . . 182.2                                 | - ,Ventil . . . . . 207.4                        | Schräge Fläche des Schaltzahns 292.4        | - ,-, rauchende . . . 90.5             |
| Schlagen des Riemens 328.1                                 | Schlüssel, Hahn- 314.12                          | - ,er Nocken . . . 235.2                    | - ,wasserstoff . . . 14.4              |
| - ,der Ventile . . . 207.2                                 | - ,Rohrschrauben- 313.10                         | - ,er Schlitz . . . . . 173.3               | Schweißsäure 145                       |
| Schlägerwelle . . . 68.2                                   | Schmalseite . . . 184.5                          | - ,e Teilfuge . . . . . 173.5               | Schweißbeisen . 132.8                  |
| Schlamm . . . . . 70.8                                     | Schmelzkegel . . 21.7                            | - ,es U-Rohr . . . . . 83.5                 | - hitze . . . . . 146.7                |
| - ,entfernung durch Becherwerk 71.1                        | - ,wärme . . . . . 15.2                          | Schraubstock . 143.7                        | - ,naht . . . . . 146.9                |
| - ,haltiges Kühl- wasser 167.6                             | Schmied . . . . . 145.7                          | Schraube, Abbl.- 248.3                      | - ,stahl . . . . . 133.7               |
| - ,kohle . . . . . 24.2                                    | Schmiede . . . . . 145.6                         | - ,Flanschen- . . . 312.10                  | - ,stelle . . . . . 146.8              |
| - ,Kohlen- . . . . . 24.2                                  | - ,eisen . . . . . 132.7                         | - ,infirmig gewun- denes Anwärme- roh 264.5 | - ,temperatur . . . 146.7              |
| - ,sammeler . . . . . 71.2                                 | - ,eisernes Rohr 309.8                           | - ,Füll- . . . . . 248.2                    | Schweißen . . . 146.5                  |
| - ,topf . . . . . 70.7                                     | - ,presse . . . . . 146.2                        | - ,Fundament- 308.8                         | Schweißung . 146.6                     |
| - ,-, verstopfter 70.10                                    | Schmieden . . . 145.5                            | - ,nlochkreis . . . 164.6                   | Schweißgas . . . 58.4                  |
| Schlange, Rohr- 38.5                                       | Schmierapparate, die - abstellen 347.2           | - ,Pfannen- . . . 352.7                     | - ,-, Braunkohlen- 107.3               |
| - ,nröhr . . . . . 93.3                                    | - ,-, die - einstellen 344.1                     | - ,nrad, gefrästes 208.7                    | - ,periode . . . . . 58.5              |
| - ,Überhitzer- . . . 38.5                                  | - ,büchse . . . . . 275.8                        | - ,nräderpaar . . . 209.6                   | - ,raum . . . . . 107.5                |
| Schlauch, Gummi- 88.9                                      | - ,-, Feder- . . . . . 274.11                    | - ,nrämen- . . . . . 328.8                  | - ,zone . . . . . 58.1                 |
| Schleifende Ver- brennung 123.2                            | - ,gefäß . . . . . 275.9                         | - ,nröhr . . . . . 93.3                     | - ,zylinder . . . . . 107.4            |
| Schleier, kegel- förmiger - des austretenden Benzins 256.4 | - ,-, Nadel- . . . . . 276.4                     | - ,Verschluß- . . . 313.4                   | Schwelen . . . . 58.2                  |
| - ,konischer - des austretenden Benzins 256.4              | - ,-, Tropf- . . . . . 276.3                     | Schreibstift . . . 352.9                    | Schwelerei, Braun- kohlen- 107.2       |
| Schleifmaschine 150.7                                      | - ,kanne . . . . . 277.2                         | - ,geradföhrung 353.1                       | Schwerflüssiges Öl 99.6                |
| Schleife des Dia- gramm 355.4                              | - ,loch . . . . . 275.2                          | - ,weg . . . . . 355.7                      | - ,öl . . . . . 103.7                  |
| Schleifen . . . . . 150.6                                  | - ,-, offenes . . . . . 275.7                    | - ,zeug . . . . . 352.8                     | - ,siedendes Öl 100.6                  |
| Schleudergebläse 80.4                                      | - ,mittel . . . . . 275.7                        | Schrumpfring . 191.4                        | Schwerer Kohlen- wasserstoff 12.10     |
| - ,schmierung . . . 276.9                                  | - ,nute . . . . . 275.3                          | Schubbean- spruchung 142.4                  | Schwimmer . . . 248.3                  |
| - ,trommel, nasse 77.7                                     | - ,öl . . . . . 274.1                            | - ,kurbelgetriebe, Regler mit 260.1         | - ,gefäß . . . . . 248.5               |
| Schleuse . . . . . 56.1                                    | - ,-, verbrauch 348.7                            | - ,stange . . . . . 183.5                   | - ,regelung der Flüssigkeitshöhe 248.7 |
| Schlichten, den Streit 378.3                               | - ,ring . . . . . 276.6                          | - ,-, nausschlag . . . 193.7                | Schwinden des Guß- stückes 147.7       |
| Schließen, den Gas- hahn 346.8                             | - ,stelle, offene 275.7                          | - ,-, nboizen . . . . . 184.7               | Schwinge . . . . 217.6                 |
| - ,die Poren durch Dichtklammern 343.3                     | - ,topf . . . . . 275.8                          | - ,ngabel . . . . . 183.7                   | Schwingen der Abgassäule 126.1         |
| - ,das Ventil . . . . . 207.6                              | - ,-, vorrichtung 274.9                          | - ,nkopf . . . . . 184.6                    | - der Gassäule 319.1                   |
| Schließung, Nach- 208.1                                    | Schmiere . . . . . 273.7                         | - ,-, innerer . . . . . 185.2               | Schwingender Anker 285.3               |
| Schlitten, von der Kurbelwelle an- getriebener 212.7       | - ,Starr- . . . . . 273.8                        | - ,-, offener . . . . . 184.8               | - e Kurvenschleife 225.7               |
| - ,Werkzeug- . . . . 149.4                                 | Schmierer, Nadel- 276.4                          | - ,nkraft . . . . . 194.9                   | - es Polschuhrohr 285.7                |
| Schlitz . . . . . 173.2, 240.7                             | Schmierung . . . 273.6                           | - ,nlänge . . . . . 183.6                   | - e Tauchkolben- pumpe 182.6           |
| - ,Auspuß- . . . . . 241.1                                 | - ,Docht . . . . . 276.1                         | - ,nschaft . . . . . 183.8                  |                                        |
| - ,Einströmungs- 240.3                                     | - ,Druck- der Stopp- büchse 179.9                | - ,nwinkel . . . . . 193.7                  |                                        |
| - ,Gaseintritt- . . . 242.6                                | - ,Einzel- . . . . . 277.6                       | Schubert, draught- gauge by 83.10           |                                        |
| - ,kranz . . . . . 240.4                                   | - ,aus dem ge- schlossenen Kur- belgehäuse 278.3 | Schuh, Gleit- . . . 177.6                   |                                        |
|                                                            | - ,Hand- . . . . . 277.1                         | - ,Kreuzkopf- . . . 177.6                   |                                        |
|                                                            | - ,Kolben- . . . . . 278.4                       | Schüreisen . . . . 61.3                     |                                        |
|                                                            | - ,zapfen- . . . . . 278.6                       |                                             |                                        |

|                                                               |                                                          |                                                                      |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Schwingung, durch<br>-en dünngezogenes Gas 319.2              | Scorrimento, superficiele di - del cilindro 159.7        | Seal pipe . . . 313.2                                                | Sedimento terroso del acqua refrigerante 167.7                    |
| -sebene, in der - des Schaftes auftretende Massenkräfte 184.4 | - - - dello stan-tuffo 176.6                             | Sealing liquid . . 92.3                                              | Segatura di legno, assorbire l'olio con 347.3                     |
| -Indikator . . . 356.6                                        | - delle superfici di rotolamento l'una sull' altro 220.7 | Seat, admission valve with perforated 239.8                          | - - -, depuratore a 73.1                                          |
| -verfahren . . . 366.1                                        | - temperare la superficie di - del perno 169.9           | - annular . . . 201.1                                                | Segerkegel . . 21.7                                               |
| Schwitzen der Isolierhülse 287.8                              | Scosse, graticola a 53.1                                 | - clogging of the valve 206.8                                        | Seger cones . . 21.7                                              |
| Schwinggewicht, streifendes 231.2                             | -a del pavimento 346.5                                   | - corrosion of the valve 206.4                                       | Segments, tongued and grooved interlocked 50.8                    |
| -regler . . . 231.1                                           | Scotch Boghead coal 23.4                                 | - to grind the valve into its 201.5                                  | Segment, about de 173.2                                           |
| -kranzgewicht 197.5                                           | - fir . . . 307.1                                        | - inner diameter of 208.7                                            | -s annulaires réunis par rainure et languette 50.8                |
| -kugel . . . 268.5                                            | Scrape, to - the bearing 189.7                           | - perforated . . 239.4                                               | -s, assurer les - de piston contre le patinage 174.4              |
| -moment . . . 197.7                                           | - up, to - the piston packing ring 173.1                 | - spherical - of the bearing 188.2                                   | -s, débarrasser le piston de ses 174.3                            |
| -rad . . . 189.8                                              | Screen . . . 24.8                                        | - valve . . . 200.8, 245.5                                           | -s, déciméter les 173.9                                           |
| -arm . . . 190.6                                              | Screened coal . 24.7                                     | Sebo . . . 138.12                                                    | - découper le . 172.6                                             |
| -fliegendes . 190.1                                           | Scrapolatura nel cilindro 163.3                          | Sec . . . 139.6                                                      | -s, écarter les abouts des 173.9                                  |
| -grube . . . 305.3                                            | Screw, adjusting 289.9, 352.7                            | - charbon . . . 22.9                                                 | - élastique . . 171.7                                             |
| -hälfte . . . 191.6                                           | - belt . . . 328.8                                       | - vapeur sèche 11.7                                                  | -s, enlever les - du piston 174.3                                 |
| -kranz . . . 190.2                                            | - cap . . . 311.4, 313.3                                 | Secado . . . 74.2                                                    | - force de serrage du 171.8                                       |
| -nabe . . . 191.1                                             | - flange coupling 312.8                                  | Secador del gas 74.4                                                 | - glisser le - par-dessus le corps du piston 174.2                |
| -zweitelliges 191.5                                           | - gearing . . . 209.6                                    | Secar el gas . . 74.3                                                | -s, goupille de - de piston 174.5                                 |
| -ring . . . 190.2                                             | - plug . . . 313.4                                       | Sección del horno 49.5                                               | - jeu de dilatation du 173.6                                      |
| -scheibe auf der Steuerwelle 210.7                            | - stopper (for filling) 248.2                            | - transversal libre de la válvula 208.8                              | - entre le - du piston et le fond de la rainure 172.4             |
| Scintilla di accensione 233.7                                 | - (for drawing off the liquid) 248.3                     | - de la llanta 190.3                                                 | - joint de . . . 173.2                                            |
| - elettrica . . . 283.4                                       | - valve adjustable by - and spring 256.5                 | - del paso . . 209.1                                                 | -s, manque d'étalement chéité des 171.6                           |
| - interrompere la 289.4                                       | - vice . . . 143.7                                       | Seccionado horizontalmente 187.3                                     | -s, ouvrir les . 173.9                                            |
| - di rottura . . . 283.5                                      | Screwed pipe joint 311.3                                 | Secco, depurazione a 72.6                                            | - passer le - par-dessus le corps du piston 174.2                 |
| Sciolta, fangia 312.6                                         | Scrittoio . . . 381.10                                   | - distillazione -a 8.5                                               | - raboter à nouveau le 173.1                                      |
| Sciopero . . . 384.12                                         | Scrivente, apparecchio 352.8                             | Séchage . . . 74.2                                                   | - ressort . . . 171.7                                             |
| Sciure, épurateur à 73.1                                      | Scrubber with centralgasinlet 69.1                       | Sécher le gaz . 74.3                                                 | -s, retirer les - du piston 174.3                                 |
| Scoecare, intervallo ove scoeca la scintilla 283.6            | - - - outlet . . 69.2                                    | Sécheur de gaz 74.4                                                  | - roder le . . 172.8                                              |
| Sconto . . . 370.8                                            | - coke . . . 68.4                                        | Seco, aire . . . 10.8                                                | - serrure de . . 173.8                                            |
| Scoppio . . . 122.9                                           | - drain pipe from 70.9                                   | Secours, ressort de 228.8                                            | - surface de portée du 172.1                                      |
| - all' ammissione 346.1                                       | - return water from 71.4                                 | Secretary . . . 380.12                                               | Segmenti inseriti uno nell' altro con incastro e scanalatura 50.8 |
| - motore a . . 323.3                                          | - sawdust . . . 68.8                                     | Section iron . . 135.7                                               | Segmento, anillo para abrir los -s 174.1                          |
| - ricevere la pressione dello 187.2                           | Scrubber . . . 66.6                                      | - of rim . . . 190.3                                                 | -s anulares con uniones machihembradas 50.8                       |
| - allo scarico . 346.3                                        | - avec admission centrale du gaz 69.1                    | - standard . . . 135.8                                               | - autotensor . . 171.7                                            |
| Scoprire la corona delle ferite 241.5                         | - rempli de coke 68.4                                    | Section libre de la soupape 208.8                                    | - correr el - en el émbolo 174.2                                  |
| Scored, grooves - in the cylinder 343.5                       | - à remplissage de bois 68.8                             | - de passage . 209.1                                                 | - cortar el . . 172.6                                             |
| Scoria . . . 60.7                                             | - avec tuyau de départ du gaz au centre 69.2             | - transversale de la cuve 49.5                                       | - del émbolo, eierre para el 173.8                                |
| -e, blocco di . 60.11                                         | Scrubber . . . 66.6                                      | - de la jante 190.3                                                  | - los -s golpean 181.3                                            |
| -a, carbone che dà molta 26.6                                 | - avec admission centrale du gaz 69.1                    | Secure, to - the covers by tie-rods passing through the jacket 164.7 | - pasador del . 174.5                                             |
| - dura . . . 60.8                                             | - rempli de coke 68.4                                    | - to - the pin by bending it over 174.6                              | - sacar los -s del émbolo 174.3                                   |
| -e, formazione di 60.10                                       | - à remplissage de bois 68.8                             | - to - the piston ring against turning 174.4                         |                                                                   |
| -e, lana di . . 73.7                                          | - avec tuyau de départ du gaz au centre 69.2             | Securing of the cylinder cover by means of bolts 164.5               |                                                                   |
| -levare le . . 60.5                                           | Scrubber . . . 66.6                                      | Securité de service 342.2                                            |                                                                   |
| -a liquida . . 60.9                                           | - a coke . . . 68.4                                      | Sede anulare . 201.1                                                 |                                                                   |
| - tenace . . . 60.8                                           | Sdoganamento 375.1                                       | - diametro interno della 208.7                                       |                                                                   |
| Scorie . . . 60.7                                             | Sdoganare una merce 375.2                                | - a fori . . . 239.9                                                 |                                                                   |
| - formation de 60.10                                          | Seal box . . . 70.7                                      | - superficie della 201.2                                             |                                                                   |
| - laine de . . 73.7                                           | - exhaust tank with hydraulic water 319.5                | - della valvola 200.8                                                |                                                                   |
| - liquide . . . 60.9                                          | - grooving of the valve 206.4                            | - valvola a doppia 239.1                                             |                                                                   |
| -s, masse de . . 60.10                                        | - hydraulic - of the gas main 55.9                       |                                                                      |                                                                   |
| - tenace . . . 60.8                                           | - mercury . . . 94.9                                     |                                                                      |                                                                   |
| -s, tourteau de 60.10                                         |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| Scorifère, charbon bon non 26.7                               |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| - très . . . 26.6                                             |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| Scorification . 60.10                                         |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| Scorrimento, carico di 142.4                                  |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| - della cigna . 328.2                                         |                                                          |                                                                      |                                                                   |
| - rullo di . . . 223.1                                        |                                                          |                                                                      |                                                                   |

|                                                                   |                                                                |                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Segmento, tornear el cilindro del que se van á sacar los -s 172.5 | Selbsttätiges Einlaßventil 200.1                               | Separate lubrication 277.6                                                | Serie, dinamo en 332.5                       |
| Segnalatore d'incendi 377.3                                       | -e Klappe . . . 244.9                                          | - producer, tar separation in a 46.2                                      | Seringue á huile 277.4                       |
| Segnare . . . 211.3                                               | -es Mischventil 238.8                                          | Separate, to - the dust by changing the direction of the gas-current 76.3 | Serpentin hélicoïdal 93.3                    |
| - col punteruolo 144.8                                            | -e Schmierung 277.5                                            | -, to - the shale from the coal 23.8                                      | - refroidisseur . 9.4                        |
| Segno di integrazione 110.10                                      | -en Umlauf, Kühlung durch 321.7                                | Séparateur, chicane du - de goudron 75.4                                  | - de surchauffe 38.5                         |
| - di registrazione 211.2                                          | -es Ventil der Ladepumpe 245.1                                 | Separating vessel, water 74.6                                             | - surchauffeur . 38.5                        |
| Sego . . . . . 138.12                                             | Selbsttragender Kolben 176.5                                   | Separation plant, sulphur 75.7                                            | Serpentin . . . 93.3                         |
| Seguridad de funcionamiento 342.2                                 | Selbstzündung 259.6                                            | -, product of . . . 4.6                                                   | - di condensazione . 9.4                     |
| Seguro contra los accidentes 385.6                                | Self-expanding piston ring 171.7                               | - of sulphur . . . 75.6                                                   | - di raffreddamento . 9.4                    |
| - contra los enfermedades 385.4                                   | Semelle de fondation 305.4                                     | -, tar . . . . . 74.7                                                     | Serrera 384.11                               |
| - contra incendios 377.2                                          | Semi-rotary pump 108.8                                         | Séparation, cloison de 51.7                                               | Serrin, absorber el aceite con 347.3         |
| - de la instalación 376.11                                        | - - water gas . . 36.5                                         | - du soufre . . . 75.6                                                    | Serrin, absorber el aceite con 347.3         |
| - contra la invalidez 385.10                                      | Senkrechte Welle 201.8                                         | - vaisseau de - d'eau 74.6                                                | Serrure du segment 173.8                     |
| - de los obreros 385.3                                            | Senken, die Niveauflasche 92.1                                 | Separator, baffle 75.3                                                    | Service, management of 347.6                 |
| - para la vejez 396.2                                             | Senkung des Ventils 207.8                                      | -, dust . . . . . 76.4                                                    | Service (functionment) 341.1                 |
| Seifenschaumartige Ausscheidung 71.6                              | Sens, pistons de - contraire 326.6                             | -, tar . . . . . 75.2                                                     | - (surveillance) 348.8                       |
| Seil . . . . . 329.4                                              | -, pistons de même 326.5                                       | Separatore d'acqua 74.5                                                   | - contrôle de 347.8                          |
| -bremse . . . . . 357.10                                          | Sensible heat . 15.4                                           | - del catrame . 75.2                                                      | - dangereux, d'un 342.4                      |
| -, Halt . . . . . 358.2                                           | Sensible, chaudière 15.4                                       | - della polvere 76.4                                                      | - dérangement dans le 349.10                 |
| -, Hanf . . . . . 329.5                                           | Sentencia arbitral 377.12                                      | Separazione dell'acqua, cassa di 74.6                                     | - expérence de 347.7                         |
| -rolle . . . . . 329.7                                            | -, pronunciarla 378.1                                          | - del catrame . 74.7                                                      | - instruction de 349.1                       |
| -scheibe . . . . . 329.7                                          | Sentence arbitrale 377.12                                      | - in forma di schiuma grassa 71.6                                         | - interruption de 349.11                     |
| -spannung . . . . . 329.3                                         | - des arbitres 377.12                                          | - del solfo . . . . 75.6                                                  | - mettre hors de - un côté du cylindre 344.6 |
| -, Stahldraht . 329.6                                             | - prononcer la 378.1                                           | - - - implanto di 75.7                                                    | - la machine en 342.8                        |
| -stelligkeit . . . 329.8                                          | Sentenza degli arbitri 377.12                                  | Sequence of operations of the valves 199.1                                | - perturbation dans le 349.10                |
| -trieb . . . . . 329.2                                            | -, pronunciarla 378.1                                          | Serbatoio . . . . 129.6                                                   | - repos de . . . . 346.7                     |
| Seltenbalken 154.1                                                | Señalar . . . . . 211.3                                        | - di alcool . . . . 247.6                                                 | - securité de . . . 342.2                    |
| -licht . . . . . 304.3                                            | Separación del azufre 75.6                                     | - d'aria . . . . . 129.7                                                  | - sûr, d'un . . . 342.3                      |
| -rost . . . . . 52.6                                              | - del azufre, instalación para la 75.7                         | - -, pressione nel 297.8                                                  | - temps de . . . 66.4                        |
| Seitlicher Gasabzug 47.3                                          | - de brea . . . . 74.7                                         | - di benzina . . . 247.5                                                  | Servicio . . . . . 348.8                     |
| -er Rost . . . . . 52.6                                           | - del polvo del gas 75.9                                       | - collocato in alto 82.1                                                  | -s de agua, bomba para 337.5                 |
| - vom Zylinder, die Ladepumpen - anordnen 243.9                   | Separador de agua 74.5                                         | - del combustible 247.3                                                   | - continuo del ventilador aspirador 38.1     |
| Seize, the valve -s 206.7                                         | - de alquitrán . 75.2                                          | -, diagramma del 129.9                                                    | - disponibilidad de 341.6                    |
| Seizing of the piston 181.1                                       | - del polvo . . . 76.4                                         | - di gas . . . . . 86.4, 129.8                                            | - intermitente . 341.5                       |
| - - - by fusion 181.2                                             | Separar la bencina líquida de los diafragmas co-lectores 255.2 | - lamiera per . 135.6                                                     | - permanente . 341.4                         |
| Sel, esprit de . 14.7                                             | - las breas del gas 74.5                                       | - di petrolio . . 247.4                                                   | - posición de . 55.7                         |
| Selbstentzündung der Kohle 26.1                                   | - el carbón de las pirlas 23.9                                 | - riempire il . . 249.1                                                   | - técnico, ingeniero del 382.5               |
| Selbstfahrende Lokomobile 338.3                                   | - los esquitos del carbón 23.8                                 | - vagone . . . . 108.7                                                    | Servizio a macchina 342.7                    |
| Selbstkostenpreis 370.2                                           | - el polvo del gas 76.1                                        | Seriendynamo . 332.5                                                      | - mettere in . . 342.6                       |
| Selbstreglung der Vergasung durch die Saugwirkung des Motors 59.5 | - - - del gas por un cambio de dirección de la corriente 76.3  | Series of curves 111.9                                                    | Set . . . . . 330.1                          |
| Selbstspanner 171.7                                               | Separare el catrame dal gas 74.8                               | - dynamo . . . 332.5                                                      | - bar . . . . . 170.1                        |
| Selbstspannender Dichtungsring 171.7                              | Separar el catrame dal gas 74.8                                | -, fans arranged in 77.4                                                  | - of diagrams 354.9                          |
| -er Liderungsring 171.7                                           | - la polvere col l'invertire il senso di corrente del gas 76.3 | - generator . . 332.5                                                     | Set, to - to the starting position 295.6     |
| Selbsttätiges Ausschalten der Handkurbel 201.8                    | Separare el catrame dal gas 74.8                               | - wound dynamo 332.5                                                      | Settlement . . . 378.2                       |
| - bewirkte Kompressionsverminderung 294.3                         | Separare el catrame dal gas 74.8                               | Série, construction en 308.3                                              | Setting the foundation 308.7                 |
|                                                                   |                                                                | - de courbes . 111.9                                                      | - the valve gear 211.1                       |
|                                                                   |                                                                | Serie di curve 111.9                                                      |                                              |
|                                                                   |                                                                | - di diagrammi 354.9                                                      |                                              |
|                                                                   |                                                                | - dinamo in . . 332.5                                                     |                                              |

|                                                                   |                                                   |                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settle, to - the dis-<br>pute 378.3                               | Shaft, driving . 211.6                            | Shock, working of<br>the cam bowl<br>(roller) without 223.7 | Siège, soupape d'ad-<br>mission a - per-<br>foré 239.8                                                |
| Settling pits, run-<br>ning of cooling<br>water into 321.5        | - governor 231.1, 273.1                           | Shop . . . . . 142.8                                        | - soupape à double<br>205.1, 239.1                                                                    |
| - tank . . . . . 72.1                                             | - -, inertia . . . 273.2                          | - erecting 301.3, 301.4                                     | - surface du . 201.2                                                                                  |
| Seudo-astático, re-<br>gulator 271.3                              | - high-speed inter-<br>mediate 210.6              | - fitter's . . . . . 143.4                                  | Siemens armature<br>284.10                                                                            |
| Sewage pump . 337.5                                               | - horizontal . . 212.1                            | - s, machine . . 142.7                                      | Siemens-Martin-<br>Flußeisen 133.5                                                                    |
| - -, double acting<br>two stroke cycle<br>engine driving<br>330.4 | - intermediate 211.7                              | - smith's . . . . . 145.6                                   | Siemens-Martin<br>mild steel 133.5                                                                    |
| - -, gas engine dri-<br>ven 337.4                                 | - mechanism for<br>driving the cam 209.5          | - short-circuit . 288.3                                     | Sifon . . . . . 70.7                                                                                  |
| Sezione della cam-<br>era del genera-<br>tore 49.5                | - one-throw crank<br>185.7                        | - cold . . . . . 139.8                                      | - obstruido . . 70.10                                                                                 |
| - della corona 190.3                                              | - parallel cam and<br>crank 212.4                 | - end boss . . . 171.3                                      | Sifone . . . . . 70.7                                                                                 |
| - lato maggiore<br>della 184.2                                    | - producer . . . 49.3                             | - flaming coal . 25.10                                      | Sight feed lubrica-<br>tor 276.3                                                                      |
| - -, minore della<br>184.3                                        | - side . . . . . 212.1                            | Shrinking of the<br>casting 147.7                           | Sign of integration<br>110.10                                                                         |
| - libera della vai-<br>voia 208.8                                 | - -, lay . . . . . 212.1                          | - hole . . . . . 147.10                                     | Signe de l'intégrale<br>110.10                                                                        |
| - di passaggio 209.1                                              | - stirrer . . . . . 68.2                          | Shrunk ring . . 191.4                                       | Signo integral 110.10                                                                                 |
| Sfera di accensione<br>281.4                                      | - suction . . . . 318.1                           | Shunt dynamo 332.6                                          | Silenciador . . 319.3                                                                                 |
| - braccio della 268.7                                             | - with three bear-<br>ings 187.7                  | - generator . . 332.6                                       | - con cierre hidrau-<br>lico 319.5                                                                    |
| - rotante . . . . 268.5                                           | - three-throw crank<br>186.1                      | - wound dynamo<br>332.6                                     | - de mamposteria<br>319.4                                                                             |
| - della valvola 251.8                                             | - two-throw crank<br>185.8                        | Shunt, dinamo 332.6                                         | - Patrick . . . 320.1                                                                                 |
| Sforzo . . . . . 141.4, 141.6                                     | - vertical . . . . 211.8                          | Shut-down . . 349.10                                        | Silencer, Patrick's<br>320.1                                                                          |
| - sulla biela . . 194.9                                           | Shafting, driving of<br>327.3                     | - off valve . . . 315.7                                     | Silencieux . . . 319.3                                                                                |
| - di flessione pro-<br>dotto dalla forza<br>d'inerzia 184.5       | Shaking grate 53.1                                | Shut off, to - the<br>cooling water 347.4                   | - à fermeture<br>hydraulique 319.5                                                                    |
| - I del meccanismo<br>di trasmissione<br>194.7                    | Shale, lignite . 27.13                            | Shutting-off gear<br>314.8                                  | - maçonné . . 319.4                                                                                   |
| - sul perno, cambia-<br>mento di direzione<br>degli 197.3         | - oil . . . . . 107.10                            | Shuttle . . . . . 214.6                                     | - marche -se . 345.6                                                                                  |
| - o di rottura . 140.6                                            | - tar from . . . 12.5                             | - armature . . 284.10                                       | - Patrick . . . 320.1                                                                                 |
| - che sollecita la<br>graticola . . 51.1                          | - to separate the -<br>from the coal 23.8         | Sicher, betrieb- 342.3                                      | - à puits . . . 319.6                                                                                 |
| - dello stantuffo 194.8                                           | Shank of the con-<br>necting rod 183.8            | Sicherheit, Betrieb-<br>342.2                               | Silencing pit . 319.6                                                                                 |
| - tangenziale sul<br>bottono della ma-<br>novella 195.1           | Shape of cam . 222.1                              | - sklappe . . . . 250.4                                     | Silencioso . . 319.3                                                                                  |
| - i, - i, diagramma<br>degli 195.3                                | - geometrical - of<br>the contact curves<br>220.2 | - skurbel . . . . 292.8                                     | - marcha -a de la<br>roldana 223.7                                                                    |
| - o di tensione degli<br>anelli elastici 171.8                    | - - of the rolling<br>curves 220.2                | Sichern, den Kol-<br>benring gegen<br>Verdrehen 174.4       | Silenzioso, anda-<br>mento 345.6                                                                      |
| - utile necessario<br>allo spostamento<br>del regolatore 271.6    | - of vanes . . . 80.10                            | Sicherung . . . 335.9                                       | - affatto . . . 345.10                                                                                |
| Sgocciolatore,<br>anello 275.5                                    | Shaped iron . . 135.7                             | - Rückstoß . . . 292.6                                      | Simbolo chimico 2.10                                                                                  |
| - robinetto . . 334                                               | - plate . . . . . 135.3                           | Sick benefit club 385.5                                     | Simbolo químico 2.10                                                                                  |
| Shaft, arrangement<br>of cam 212.3                                | Shaper . . . . . 150.1                            | Sickergruben, Ab-<br>fluß des Kühl-<br>wassers in 321.5     | Simple gas-producer<br>working with re-<br>turn of tarry ga-<br>ses to the com-<br>bustion space 43.4 |
| - auxiliary . . 211.7                                             | Shaping machine<br>150.1                          | Sicurezza . . . 335.9                                       | Simultaneous intro-<br>duction of water<br>and steam 37.1                                             |
| - bearings . . 186.9                                              | Shaping machine<br>150.1                          | - animella di . 250.4                                       | Single acting air<br>pump 260.8                                                                       |
| - -, lubrication of<br>crank 279.1                                | Sharp point . . 358.9                             | - contro la rottura<br>164.4                                | - cylinder . . . 157.6                                                                                |
| - beater . . . . 68.2                                             | Shavings, wood 73.3                               | - del lavora . . 342.2                                      | - four stroke cycle<br>engine 324.5                                                                   |
| - cam . . . . . 211.5                                             | Shearing-machine,<br>plate 134.6                  | - manovella di 292.8                                        | - two stroke cycle<br>engine 324.10                                                                   |
| - -, and stirrup<br>drive 224.2                                   | - stress . . . . . 142.4                          | Side, accessibility<br>from all -s 302.8                    | - armed lever 215.7                                                                                   |
| - -, at right ang-<br>les to the crank-<br>shaft 212.5            | Sheave, eccentric<br>224.9                        | - beam of the frame<br>154.1                                | - column engine<br>bed 153.4                                                                          |
| - with cast iron boss<br>78.9                                     | Sheet, copper 136.11                              | - broad . . . . . 184.2                                     | - cylinder engine<br>326.1                                                                            |
| - continuous cam<br>212.2                                         | - cover . . . . . 162.3                           | - grate . . . . . 52.6                                      | - pressure stage,<br>turbine with 365.6                                                               |
| - crank . . . . . 185.6                                           | - -, to enclose the<br>jacket in a 162.2          | - lay shaft . . . 212.1                                     | - stage compression<br>260.2                                                                          |
| - to drive the cam<br>200.3                                       | - iron . . . . . 135.1                            | - light . . . . . 304.3                                     | Sinterkohle . . 232                                                                                   |
|                                                                   | - iron . . . . . 134.5                            | - narrow . . . . 184.3                                      | Sintering of the coal<br>26.10                                                                        |
|                                                                   | - -, black . . . . 134.7                          | - shaft . . . . . 212.1                                     | Sintern der Kohle<br>26.10                                                                            |
|                                                                   | - -, corrugated 135.4                             | Sieb . . . . . 249.7                                        | Siphon . . . . . 70.7                                                                                 |
|                                                                   | - suction box 318.4                               | - kappe . . . . . 249.6                                     | - engorgé . . . 70.10                                                                                 |
|                                                                   | - -, chamber . 318.4                              | - Kohlen . . . . 24.8                                       | - obstruë . . . 70.10                                                                                 |
|                                                                   | - -, tinned . . . 134.8                           | - rohr . . . . . 70.2                                       |                                                                                                       |
|                                                                   | - lagging . . . . 135.2                           | Siedeanalyse . 100.8                                        |                                                                                                       |
|                                                                   | - thick . . . . . 134.9                           | - koiben . . . . 101.2                                      |                                                                                                       |
|                                                                   | Shell, cylinder -<br>from plate iron 162.3        | - punkt . . . . . 19.2                                      |                                                                                                       |
|                                                                   | - stuffing box . 180.4                            | - rohrverdampfer 40.4                                       |                                                                                                       |
|                                                                   | Shéper, machine à<br>150.1                        | Siege annulaire 201.1                                       |                                                                                                       |
|                                                                   | Shifting, brush 334.3                             | - corrosion du - de<br>soupape 206.4                        |                                                                                                       |
|                                                                   | Shock, return - on<br>the handle 292.5            | - diamètre intérieur<br>du 208.7                            |                                                                                                       |
|                                                                   | - safety device<br>against return 292.6           | - encrassement du -<br>de soupape 206.8                     |                                                                                                       |
|                                                                   |                                                   | - perforé . . . . 239.9                                     |                                                                                                       |
|                                                                   |                                                   | - de la soupape 200.8                                       |                                                                                                       |



|                                                                 |                                                                                                     |                                                        |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Siringa di lubrificazione 277.4                                 | Slide, main . . . 246.7                                                                             | Smooth running of the engine 345.5                     | Soldadura, lugar de 146.8                                         |
| Siropposo, residuo di catrame 71.5                              | - rest . . . 149.4                                                                                  | - side of belt . 328.7                                 | Soldar . . . 146.5                                                |
| Sistema di canali per forno a ricupero 32.11                    | - valve . . . 363.6                                                                                 | Smorzatore Patrick 320.1                               | - ball bearing of the 54.1                                        |
| - di coordinate 111.1                                           | - air . . . 238.3                                                                                   | - a pozzetto . . 319.6                                 | - revolving . 53.8                                                |
| - di costruzione del generatore 37.4                            | - cylindrical . 237.9                                                                               | Smoulder, to . 58.2                                    | - producer . . 49.8                                               |
| - di punti, energia cinetica media di un 113.5                  | - cylindrical for admission and exhaust 245.7                                                       | Smouldering zone 58.1                                  | Sole ajustable . 53.5                                             |
| Sistema de canales del recuperador del calor 32.11              | - gas . . . 238.2                                                                                   | Sulfiting valve 316.10                                 | - déplaçable . 53.5                                               |
| - de coordenadas 111.1                                          | - gear . . . 363.5                                                                                  | Soak up, to - the oil by sawdust 347.3                 | - montage de la - à billes 54.1                                   |
| - de curvas . . 111.9                                           | - mixture . . 238.4                                                                                 | Sobranche de tra-bajo 198.1                            | - tournante . . 53.8                                              |
| - de nervios del émbolo 169.3                                   | - rotary . . 237.10                                                                                 | Sociedad anonima por acciones 350.2                    | - et descendante 54.2                                             |
| Site, building . 305.5                                          | - throttling by means of the mixing 234.3                                                           | - en comandita 380.1                                   | Solfati, impianto per gas Mond con estrazione di ammoniaca e 42.6 |
| Sitzdurchmesser, inner 208.7                                    | Slding of the rolling surfaces 220.7                                                                | - mercantil . . 379.11                                 | Solfo, separazione del 75.6                                       |
| - fläche . . . 201.2                                            | - surfaces, overloading the 176.7                                                                   | Società in accomandita 380.1                           | Solforico, acido fumante 90.5                                     |
| - Loch . . . 239.9                                              | - of piston 176.6                                                                                   | - anonima . . 380.2                                    | Solid boss . . 171.2                                              |
| - Ring . . . 201.1                                              | Slightly throttled 237.8                                                                            | - d'assicurazione 377.1                                | - bottom producer 53.4                                            |
| - Ventil . . . 200.8                                            | Slip-on flange . 312.6                                                                              | - per azioni . . 380.2                                 | - end . . . 185.1                                                 |
| Size of coal . . 24.10                                          | Slip, to - the piston ring over the piston 174.2                                                    | - commerciale 379.11                                   | - frame . . . 154.2                                               |
| - coal of uniform 24.4                                          | Slipper, overhead 177.6                                                                             | Société par actions 380.2                              | - head . . . 185.1                                                |
| - of mesh . . . 24.9                                            | Slipping of the belt 328.2                                                                          | - anonyme . . 380.2                                    | - lubricant . . 278.8                                             |
| Skala, Alkoholo-meter 105.4                                     | Slittamento della cingna 328.2                                                                      | - en commandite 380.1                                  | Solido caricato in punta 178.1                                    |
| - Celsius . . . 18.6                                            | Slot and crank drive 251.7                                                                          | - commerciale 379.11                                   | Sollevamento, apparecchio di 301.7                                |
| - Fahrenheit . 18.5                                             | - regulating - of the Bunsen burner 99.1                                                            | Socket, Generator 49.8                                 | Sollevare il gascmetro col pompe 86.6                             |
| - Gewichtprozent 105.6                                          | Slotter . . . 150.2                                                                                 | - Maschinen . . 155.5                                  | Solution, alkaline - of pyrogallie acid 91.1                      |
| - Réaumur . . 18.7                                              | Slotting machine 150.2                                                                              | - reducing . . 311.5                                   | - ammonia . . 14.1                                                |
| - Thermometer 18.5                                              | Slow combustion 123.2                                                                               | Socle cylindrique 152.4                                | - carbonic acid 83.8                                              |
| - Tralles . . . 105.5                                           | - goods . . . 374.5                                                                                 | - de gazogène 49.8                                     | - of caustic potash 90.6                                          |
| - Volumprozent 105.5                                            | Slowing down, work done while 297.4                                                                 | - de machine . 155.5                                   | - of cuprous chloride in hydrochloric acid 90.9                   |
| Skrubberabwasser 71.4                                           | Sludge pan, removal of tarry vapours from the - by the passing of heated air caused by suction 41.7 | - prismatique 152.5                                    | - normal . . . 94.2                                               |
| - mit Holzfüllung 68.8                                          | Small calorie . 16.5                                                                                | Soffiante per alto forno 336.2                         | - standard strength of a 94.3                                     |
| - mit Koksfüllung 68.4                                          | - coal . . . 25.3                                                                                   | - Bessemer . . 336.3                                   | - titration . . 94.1                                              |
| - mit zentralem Gasabzugrohr 69.2                               | - end of the connecting rod 185.2                                                                   | - ventilatore . 82.3                                   | Solution alcaline de pyrogallol 91.1                              |
| - - - Gaszutritt 69.1                                           | - gas engine . 323.5                                                                                | Soffiare a caldo, combustione completa durante il 36.3 | - d'ammoniac . 14.1                                               |
| Skylight . . . 304.2                                            | - driving fresh water pump 330.5                                                                    | Soffiato, getto . 147.9                                | - ammoniacale de chlore cuivreux 90.8                             |
| Slack . . . 25.3                                                | - plants, working of 341.3                                                                          | Soffiatura . . 147.10                                  | - chlorhydrique de chlorure cuivreux 90.9                         |
| - coal . . . 25.3                                               | Smell of gas . 350.4                                                                                | - perdita per la 62.6                                  | - de chlorure cuivreux dans l'acide chlorhydrique 90.9            |
| Slag hole . . . 64.4                                            | Smerigliare . . 150.8                                                                               | Soffieria . . . 336.1                                  | - - - dans l'ammoniaque 90.8                                      |
| Sleeve force due to centrifugal action 272.1                    | - il robinetto 314.11                                                                               | Soft metallic packing 179.7                            | - de continuité de l'enveloppe 161.7                              |
| - governor . . 268.9                                            | - la valvola sulla sua sede 201.3                                                                   | - steel, case hardened 134.2                           | - normale . . 94.2                                                |
| - with . . . 268.5                                              | Smerigliate, chiusa con superficie 165.2                                                            | - wood . . . 29.6                                      | - de phénol . . 83.8                                              |
| - with fixed centre of oscillation and linked to an axial 269.7 | Smith . . . 145.7                                                                                   | Softness . . . 139.1                                   | - de potasse caustique 90.6                                       |
| - joint . . . 311.5                                             | - 's shop . . . 145.6                                                                               | Sohle, Fundament 305.4                                 | - titrée . . . 94.1                                               |
| - lift of . . . 268.10                                          | Smithy . . . 145.6                                                                                  | Soil, clay . . 305.6                                   | Soluzione acida di cloruro di rame 90.9                           |
| - reduced lift of 268.11                                        | Smoke consuming apparatus 318.10                                                                    | - natural . . 305.7                                    | - alcalina di acido pyrogallico 91.1                              |
| - total resistance at the 271.8                                 | Smontaggio . . 300.5                                                                                | - overgrown . 305.7                                    |                                                                   |
| - threaded . . 311.7                                            | Smontare la macchina 300.4                                                                          | Sol . . . 303.5                                        |                                                                   |
| Slice . . . 61.4                                                |                                                                                                     | - trépidation du 346.5                                 |                                                                   |
| - bar . . . 61.4                                                |                                                                                                     | - vibration du 346.5                                   |                                                                   |
| Slide, closed . 157.1                                           |                                                                                                     | Solaröl . . . 107.7                                    |                                                                   |
| - cylindrical . 156.9                                           |                                                                                                     | Solar-oil . . 107.7                                    |                                                                   |
| - flat . . . 156.8                                              |                                                                                                     | Solarolo . . . 107.7                                   |                                                                   |

|                                                   |                                                                |                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Soluzione ammoniacale 14.1                        | Soppressione, regolazione per mezzo di - dell'accensione 227.6 | Soufflerie 823, 336.1                                   | Soupape, chapeau de 203.5                                            |
| - di cloruro di rame 90.8                         | Sopprimere l'accensione 347.1                                  | - actionnée électriquement 80.1                         | - chapelle de 160.8                                                  |
| - di cloruro di rame nell'acido muriatico 90.9    | Sopraaccarico delle superfici di scorrimento 176.7             | - Bessemer . . . 336.3                                  | - de - d'admission 202.7                                             |
| - di fenolo . . . 83.8                            | Sopraprezzo . . . 370.7                                        | - centrifuge . . . 80.4                                 | - de - d'échappement 203.2                                           |
| - normale . . . 94.2                              | Sorgente della corrente di accensione 283.9                    | - commandée par transmission 79.8                       | - de - formant boisseau de 256.6                                     |
| - di potassa caustica 90.6                        | Sortie, courbe de 292.7                                        | - cylindre de . . . 336.5                               | - robinet 256.6                                                      |
| Solventar una differenza 378.3                    | - droits de . . . 375.7                                        | - à gaz . . . 330.3                                     | - s, clapet étrangleur entre les - de mélange et d'admission 233.7   |
| Sombrete de elier 56.3                            | - de l'eau . . . 181.9                                         | - de haut fourneau 336.2                                | - s, cognement des 207.2                                             |
| - del cojnet del árbol cigueñal 187.4             | - - - de refroidissement 166.8                                 | - à main . . . 59.7                                     | - la - (se) coince 206.7                                             |
| - roscado . . . 313.3                             | - embouchure de - du gaz 78.4                                  | - Roots . . . 80.2                                      | - à combustible 262.2                                                |
| - de tela metálica 249.6                          | - du gaz . . . 39.7                                            | - rotative . . . 79.7                                   | - commandée . . . 336.6                                              |
| - de la válvula 203.5                             | - - - a l'air . . . 35.7                                       | Soufflet . . . 145.9                                    | - commande de la - d'étranglement par la cloche du gazomètre 85.4    |
| Somma d'acquisto 370.9                            | - - - a l'eau . . . 35.8                                       | Soufflures, fonte à 147.9                               | - de la - a gaz par camés 235.1                                      |
| Sommet du diaphragme 355.2                        | - point de . . . 222.10                                        | - - - présentant des 147.9                              | - de la - a gaz avec ouverture variable et fermeture constante 235.3 |
| Sommita del diaphragma 355.2                      | - température de 348.6                                         | Soulagement par l'air comprimé 205.6                    | - a cône . . . 200.6                                                 |
| Sonderteile der Olmotoren 247.2                   | - tuyau de . . . 320.6                                         | - canal de . . . 205.2                                  | - cône de . . . 200.7                                                |
| Sonnette, mouvement de 216.4                      | - de la tuyère . . . 366.6                                     | - de l'enveloppe 161.6                                  | - de - a circulation d'eau 202.1                                     |
| Soot, deposition of carbon as 10.1                | Sospensione della ammissione di aria e gaz 228.6               | - en ouvrant une soupape auxiliaire à cône 205.3        | - course de la 208.6                                                 |
| Sootless flame 265.6                              | - - - di combustibile 228.4                                    | Soulager la soupape 204.9                               | - creuse de pulvérisateur 256.3                                      |
| Sooting up of the burner holes 206.3              | - diretta . . . 269.2                                          | Soulèvement, angie de - de la manivelle 193.6           | - décharger la 204.9                                                 |
| Soplador mecánico por gas 330.3                   | - invertita . . . 269.4                                        | - anticipé de la soupape 207.10                         | - de démarrage 295.4                                                 |
| Soplante para alto horno 336.2                    | - del lavoro . . . 384.10                                      | - de la soupape 220.5                                   | - descente de la 207.8                                               |
| - Bessemer . . . 336.3                            | - della molla . . . 204.4                                      | Soulever le levier de soupape 226.6                     | - disposition de la 235.5                                            |
| - máquina . . . 336.1                             | - rombicca . . . 269.3                                         | Soupape . . . 139.4, 315.4                              | - s, distribution par 198.9                                          |
| - ventilador . . . 82.3                           | Sospeso, articolazione -a 217.1                                | - s, accessibilité des 206.1                            | - a double siège 235.1                                               |
| Soporte . . . 149.4, 151.2                        | - pendolo d'urto angolare 229.8                                | - d'admission . . . 199.8                               | - droite . . . 315.8                                                 |
| - a del cilindro 156.8                            | Sostanze grasse, gas ottenuto da 33.1                          | - automatique 200.1                                     | - d'échappement 200.3                                                |
| - de eje . . . 186.9                              | Sostegno, colonna di 153.5                                     | - commandée 200.2                                       | - encreassée . . . 206.9                                             |
| - exterior montado en el muro del edificio 305.2  | - della graticola 51.8                                         | - et d'échappement 200.4                                | - entraînement de la - a gaz par la - a air 232.1                    |
| - de la manivela engrase del 279.1                | Sostenere la piastra di appoggio 218.5                         | - a siège perforé 239.8                                 | - d'équerre . . . 315.9                                              |
| - de la válvula 203.4                             | Sostituzione, apparato di 259.2                                | - avec tiroir d'arrêt du gaz 240.1                      | - équilibrer la 204.9                                                |
| - del volante de mano 315.6                       | Sótano . . . . . 309.7                                         | - à air . . . . . 238.5                                 | - étranglement par la - d'admission 234.1                            |
| Sopporto . . . . . 149.4                          | - del edificio de las máquinas 303.6                           | - d'alimentation 40.7                                   | - d'étranglement à double siège 85.6                                 |
| - dell'albero . . . 186.9                         | Sotterraneo . . . 303.7                                        | - d'allumage . . . 281.1                                | - à étrier de pression 55.4                                          |
| - - - a manovella inclinato verso l'interno 187.5 | - della sala delle macchine 303.6                              | - anneau de . . . 245.5                                 | - fermer la . . . 207.6                                              |
| - braccio del . . . 152.1                         | - della sala delle macchine 303.6                              | - annulaire . . . 245.4                                 | - fermeture de la 207.4                                              |
| - esterno . . . . . 188.1                         | Soudage au feu 146.6                                           | - s, appareil de commande pour les - de démarrage 295.5 | - qui fuit . . . 206.2                                               |
| - - - appoggiato sul fabbricato 305.2             | - à la température soudante 146.6                              | - d'arrêt . . . 315.7                                   | - à gaz . . . . . 238.6                                              |
| - guida . . . . . 156.7                           | Souder à la chaude soudante 146.5                              | - arrêter la - d'échappement 226.1                      | - gradin pour la - a air et a gaz 232.4                              |
| - della manovella 187.1                           | - au feu . . . . . 146.5                                       | - d'échappement 225.8                                   | - inétanchéité de la 206.3                                           |
| - - - coperchio del 187.4                         | Soudure 146.8, 146.9                                           | - de la pompe à mélange 245.1                           | - lanterne de . . . 208.4                                            |
| - - - diviso orizzontalmente 187.3                | Soufflant, ejecteur 38.6                                       | - bague de . . . 245.5                                  | - levée de la 207.7                                                  |
| - - - inclinato verso l'esterno 187.5             | - ventilateur . . . 82.3                                       | - blocage de la - d'échappement 225.8                   | - 220.5                                                              |
| - raschiare il . . . 189.7                        | Soufflante . . . 336.1                                         | - la - se bloque 206.6                                  | - levier de la . . . 217.7                                           |
| - del volantino 315.6                             | Souffle . . . . . 85.8                                         | - bloquer la - d'échappement 226.1                      |                                                                      |
| Soppressione della compressione 203.7             | Soufflé, gazogène 38.3                                         | - boîte de 100.8, 202.7                                 |                                                                      |
| - regolazione per 228.1                           |                                                                | - boulet de la 251.8                                    |                                                                      |
|                                                   |                                                                | - a changement de direction 55.6                        |                                                                      |

|                                                     |                                                 |                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Soupape, maintenir fermée la - d'admission 228.7    | Soupape, siège de la 200.5                      | Spannung, Spül- 128.5                                     | Speed, peripheral - of rim 197.6                 |
| - - la - d'admission du combustible 228.5           | - , soulager la 204.9                           | - , C'berström- 129.4                                     | - , piston . . . . 194.3                         |
| - , ouverte la - d'échappement 228.5                | - , soulèvement de la 220.5                     | - , Verbrennungs- 123.7                                   | - , regulation . . 297.3                         |
| - , dans sa position la - d'échappement 229.1       | - , tige de . . . 201.4                         | - , Verdichtungs- 121.10                                  | - of valve lifting 208.2                         |
| - de mélange 238.7                                  | - , creuse de 202.2                             | - , verkettete . . 334.8                                  | Spegner la cenere 61.9                           |
| - - commandée 238.10                                | - à tige horizontale 199.7                      | - , Verpuffungs- 123.7                                    | - la fiamma di accensione 348.9                  |
| - - desmodromique 238.10                            | - tubulaire . . 239.2                           | - , Wärme - durch ungleichmäßige Materialverteilung 163.2 | - Speiseregler . . 40.6                          |
| - de mise en marche 295.4                           | Source of error 351.10                          | - , haken . . . . 214.4                                   | - Sperrflüssigkeit 92.3                          |
| - mixte . . . . 200.4                               | - of ignition current 283.9                     | - hebel . . . . 236.9                                     | - gglied . . . . 226.4                           |
| - d'admission et de gaz 239.6                       | Source de courant d'allumage 283.9              | - , den - ausrücken - des Glied . . 293.2                 | - , federnder . . 293.1                          |
| - de retour et d'échappement 297.1                  | - d'erreur . . 351.10                           | - kranz . . . . 293.3                                     | - rad mit acht Zähnen 214.3                      |
| - non étanche 206.2                                 | Sous-produits, four pour l'extraction des 65.10 | - , to draw the . . 289.1                                 | Sperren, das Auslaßventil 226.1                  |
| - non-étanchéité de la 206.3                        | Sous-sol . . . 303.7                            | - , electric . . . 283.4                                  | Sperrung des Auslaßventils 225.8                 |
| - , obturateur de la 206.3                          | - de la salle des machines 303.6                | - , gap . . . . 283.6                                     | - , Auslaß - mit Sperrglied und Widerlager 226.3 |
| - , ouverture de la 207.3                           | Soutènement, colonne de 153.5                   | - , condenser parallel with the 286.3                     | - , Kniehebel . . 227.1                          |
| - s'ouvrant vers le bas 199.6                       | Soutenir la table de roulement 218.5            | - , ignition . . . 283.7                                  | Spese di costruzione 372.5                       |
| - de bas en haut 199.5                              | Souterrain . . 303.7                            | - , cooled . . . 287.2                                    | - di dogana . . 375.4                            |
| - vers le haut 199.5                                | - de la salle des machines 303.6                | - , deposit of carbon on the 288.1                        | - doganali . . 375.4                             |
| - de haut en bas 199.6                              | - c, eau . . . . 305.9                          | - , ignition by 286.1                                     | - d'esercizio . . 372.7                          |
| - , ouvrir la . . 207.5                             | - Soutir le gaz par le bas 44.7                 | - , insulation of 287.3                                   | - di fabbricazione 372.4                         |
| - de passage 260.5                                  | Space, clearance 251.3                          | - , make and brake 288.6                                  | - d'impianto . . 372.2                           |
| - s, phases successives du fonctionnement des 199.1 | - , coking . . . . 107.5                        | - , points . . . 286.7                                    | - di mano d'opera 373.1                          |
| - à plaques de Lindemann 336.8                      | - , combustion 123.5                            | - Spätzündung 280.2                                       | - di montaggio 372.6                             |
| - à pointeau . . 262.3                              | - in communication with the atmosphere 85.1     | Spazio di combustione 123.5                               | - d'officina . . 372.9                           |
| - , pointeau de 262.4                               | - , compression 121.4                           | - di compressione 121.4                                   | - di primo impianto 372.3                        |
| - de purge . . 317.1                                | - , delivery . . . 80.5                         | - a pressione atmosferica 85.1                            | - processuali . . 377.9                          |
| - , queue de . . 201.4                              | - , steam . . . . 40.2                          | Spazzola . . . 334.2                                      | - di produzione 372.4                            |
| - , rampe pour la à air 232.3                       | - , vacuum . . . 40.8                           | - c, spostamento delle 334.3                              | - di riparazione 372.8                           |
| - la - ne redescend pas 206.6                       | - , water . . . . 40.3                          | Specific gravity, to determine the 100.2                  | - di trasporto . 373.2                           |
| - de refoulement 245.3                              | Spacing lug . . 51.7                            | - - of gases . . . 96.7                                   | Spesen, Zoll- . . 375.4                          |
| - - à retour 230.7                                  | Spade-cut peat 28.3                             | - heat . . . . 16.2                                       | Spessore di cigna 328.5                          |
| - , refroidissement de la 201.9                     | Spalt, Kost- . . 51.2                           | - - at constant pressure 112.3                            | - del filo . . . . 203.8                         |
| - , réglage par - de retour 252.5                   | - , weite . . . . 51.3                          | - - - - volume 112.4                                      | - della flangia . 312.5                          |
| - réglable par vis et ressort 256.5                 | Spaltungsprodukt 4.6                            | - - s, ratio of 112.5                                     | - della parete 309.6                             |
| - , résistance de la 204.5                          | Spanndraht, Gumming ring und 162.5              | - volume . . . 112.2                                      | Spezifisches Gewicht 96.7                        |
| - , ressort de . . 203.7                            | - kraft von selbstspannenden Kolbenringen 171.8 | Specifications for delivery 369.5                         | - - bestimmen 100.2                              |
| - de retenue 316.1                                  | - mutter . . . . 358.3                          | Specifico, calore 162                                     | - es Volumen . . 112.2                           |
| - , retombée de la 220.6                            | - stange . . . . 155.8                          | - - - a pressione costante 112.3                          | - c Wärme . . . 16.2                             |
| - de retour pour compression à l'arrêt 296.5        | Spanner, Schnur- 354.2                          | - - - a volume costante 112.4                             | - - bei konstantem Druck 112.3                   |
| - - du gaz 245.9                                    | - , Selbst- . . . 171.7                         | - peso - dei gas 96.7                                     | - - - - Volumen 112.4                            |
| - - pour le gaz et l'air 246.2                      | Spannung . . . 334.6                            | - volume . . . 112.2                                      | - er Wärmepreis 348.1                            |
| - , roder la - sur son siège 201.3                  | - sabfall zwischen Aufnehmer und Zylinder 129.1 | Spécifique, chaleur 16.2                                  | Spherical bearing of soft metallic packing 179.8 |
| - , section libre de la 208.5                       | - , sanzeiger . . 334.5                         | Spedire . . . 373.12                                      | - seat of the bearing 188.2                      |
|                                                     | - , Auflage . . . 327.9                         | Spediteur . . 374.11                                      | Spianare . . . . 145.3                           |
|                                                     | - , Auspuff- . . 125.4                          | Spedition . . 374.10                                      | Spider . . . . 190.8                             |
|                                                     | - , Ausschub- . . 125.5                         | Speditore . . 374.11                                      | Spiegelhöhe . . 248.6                            |
|                                                     | - , Auswasch- . . 128.8                         | Spedizione . . 373.11                                     | Spiel, Arbeits- 118.7                            |
|                                                     | - , die Batterie auf- prüfen 284.6              | Spedizionere . 374.11                                     | - , Kolben- . . . 192.4                          |
|                                                     | - , sfreier Guß . . 148.1                       | Speed curve, piston 194.4                                 | - raum zwischen Kolbenring und Nutengrund 172.4  |
|                                                     | - , Guß . . . . 147.11                          | - governor . . . 268.1                                    | - - zwischen Rolle und Daumen 223.5              |
|                                                     | - in kg: cm <sup>2</sup> 141.5                  | - , measurement of 358.6                                  |                                                  |
|                                                     | - , smesser . . . 334.5                         |                                                           |                                                  |
|                                                     | - , Mindest- des Spülmittels 128.9              |                                                           |                                                  |
|                                                     | - , Phasen- . . . 334.7                         |                                                           |                                                  |
|                                                     | - , Riemen- . . . 227.8                         |                                                           |                                                  |
|                                                     | - , Ring- . . . . 171.8                         |                                                           |                                                  |
|                                                     | - , Seil- . . . . 329.3                         |                                                           |                                                  |

|                                                        |                                                        |                                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spiel, totes - des Steuerungs-<br>gestänges 215.4      | Splte, Schür- . 61.4                                   | Spreizring . . . 174.1                              | Spülmittel . . . 128.1                          |
| Spigolo del pieno tra feritoie 241.3                   | Splash lubrication from the closed crank chamber 278.3 | Spreizen der Kolbenringe 173.9                      | -pumpe . . . 243.4                              |
| Spina per allargare la fiamma 264.3                    | Splintholz . . . 29.9                                  | Spring between admission and gas valve 239.7        | -spannung . . . 128.8                           |
| - avvitata per fissare l'anello 174.5                  | Split flywheel . 191.5                                 | - ,auxiliary . . . 236.8                            | -zeit . . . . . 128.7                           |
| - di guida . . . 239.4                                 | - lever end . . . 217.2                                | - ,axial . . . . . 270.3                            | Spule, Anker- . 285.2                           |
| - inserita a metà nella parete dello stantuffo 175.1   | - tube . . . . . 318.3                                 | - balance . . . 357.11                              | Spülen . . . . . 127.8                          |
| - con testa quadra 174.8                               | Spoke . . . . . 190.6                                  | - ,calibrated scale of 355.6                        | - ,mit fertigem Gemisch 128.3                   |
| Spindel, Regler- 268.4                                 | -s, tapering of the 190.9                              | - ,calibration of the indicator 355.8               | Spülung . . . . . 127.6                         |
| - ,Ventil- . . . . 201.4                               | Spontanée, inflammation - du charbon 26.1              | - cap . . . . . 204.2                               | - ,Atkinson- . . 126.2                          |
| Spindle, contact-lever 288.10                          | Spontaneous combustion of coal 26.1                    | - - fastened by means of cotter 204.3               | Spurweite zwischen den Rädern 338.5             |
| - ,governor . . . 268.4                                | - ignition . . . . 259.6                               | - casing for closing 203.6                          | Spur gearing . 210.1                            |
| - ,valve . . . . . 201.4                               | - of coal . . . . 26.1                                 | - collar . . . . . 204.2                            | - , piston pump with 330.6                      |
| Spingere in avanti lo stantuffo col l'accensione 299.1 | Sporto per l'ammissione 221.6                          | - - fastened by means of cotter 204.3               | Square bar . . . 136.4                          |
| Spinotto dello stantuffo 169.8                         | - i sulle camme, forma degli 222.1                     | - ,to compress the 204.6                            | - elbow . . . . . 310.8                         |
| Spiralbohrer . . 148.8                                 | - o comune per l'ammissione e per lo scarico 221.8     | - cover . . . . . 203.6                             | - head, pin with 174.8                          |
| - förmiger Flügel 78.5                                 | - per la distribuzione 221.5                           | - diagram, light 355.3                              | - iron . . . . . 136.4                          |
| - e Gasführung 69.3                                    | - per lo scarico 221.7                                 | - ,differential . 352.3                             | Stab Eisen . . . 136.2                          |
| - rohr . . . . . 33.3                                  | - di tenuta . . . 312.11                               | - ,double wound indicator 352.3                     | Stabiler Regler 270.7                           |
| Spiral guiding of the gas 69.3                         | Spostabile, peso - del pendolo 230.8                   | - ,fastening of the differential 352.5              | Stabile, regolatore 270.7                       |
| - ,platinum . . . 96.2                                 | - ,punta . . . . . 234.2                               | - , of the double 352.6                             | Stabilimento . 142.8                            |
| - tube . . . . . 93.3                                  | Spostamento mediante bullone eccentrico 290.6          | - ,governor . . . 270.2                             | Stabile governor 270.7                          |
| - vane . . . . . 78.5                                  | - periferico dei giunti di x gradi 173.7               | - ,to increase the tension of the 204.7             | Stabilität, grado di 272.3                      |
| Spirale, Platin- 96.2                                  | - del regolatore 267.3                                 | - ,indicator . . . 352.3                            | Stabilitätsgrad 272.3                           |
| Spirale en platine 96.2                                | - - ,sforzo utile necessario allo 271.6                | - ,length of the free 204.1                         | Staccio . . . . . 249.7                         |
| - di platino . . . 96.2                                | - relativo del perno e del supporto 197.4              | - , of the unloaded 204.1                           | - ,tappo a . . . 249.6                          |
| Spirally wound heating tube 264.5                      | - delle spazzole 334.3                                 | - ,load of the valve 204.5                          | Stadtzentrale . 331.7                           |
| Spirit . . . . . 104.3                                 | Spostare la leva di guida dell'ar-<br>pione 290.8      | - loaded governor 270.1                             | Städtisches Gaswerk 31.7                        |
| - ,crude . . . . . 104.6                               | Spranga a punta 61.4                                   | - lubricator . . 274.11                             | - e Wasserleitung 321.2                         |
| - ,dry-cleaning . 103.2                                | Spray carburettor 256.1                                | - pawl . . . . . 293.1                              | Staffa abbracciante la camma 294.3              |
| - ,methylated . 106.1                                  | - ,cooling the exhaust gases by water 320.2            | - ,scale of . . . 355.5                             | - ,e, getto in . . 131.5                        |
| - ,mixed . . . . . 106.5                               | - nozzle, Körting's 70.3                               | - ,to stretch the 204.6                             | - a di pressione 55.5                           |
| - ,motor . . . . . 104.7                               | - ,petroleum . . 253.10                                | - ,suspension of the 204.4                          | Staffelreiniger . 74.1                          |
| - ,of salt . . . . . 14.7                              | - ,pipe . . . . . 70.2                                 | - ,transverse . . 270.4                             | - rost . . . . . 48.3                           |
| - ,wood . . . . . 13.11                                | - ,water . . . . . 68.6                                | - ,valve . . . . . 208.7                            | Stage compression, single 260.2                 |
| Spirito . . . . . 104.3                                | - ,to - water into the exhaust 320.3                   | - ,adjustable by screw and 256.5                    | - ,two . . . . . 260.3                          |
| - ,distilleria di . 104.8                              | Sprayer . . . . . 255.4                                | - washer . . . . 204.2                              | - compressor, three 261.4                       |
| - per forza motrice 104.7                              | - for alcohol . 255.6                                  | Sprinkler . . . . 70.1                              | - ,two . . . . . 261.2                          |
| - ,grezzo . . . . . 104.6                              | - for oil or petroleum 255.7                           | Sprinkling, cleaning the grate by 61.1              | -s, purifier arranged in 74.1                   |
| - ,mescolato . . 108.5                                 | - for petrol . . . 255.5                               | - the grate by 39.3                                 | Stagnante, poche d'eau 167.3                    |
| Spiritus . . . . . 104.3                               | - ,water . . . . . 69.7                                | Spritzdüse . . . 256.2                              | Stagnare il corpo del cuscinetto 189.3          |
| - behälter . . . . 247.6                               | Spraying, carburetting by 255.3                        | - ring . . . . . 275.4                              | Stagnato, filo 137.12                           |
| - ,den - mit Benzol karburieren 106.4                  | - by compressed air 259.3                              | - ,vergaser . . . 256.1                             | Stahl . . . . . 133.6                           |
| - ,brenner . . . . 104.8                               | - cleaner . . . . 68.5                                 | Spritzen, Öl- . . 277.4                             | - ,Compound . . 134.2                           |
| - ,dampf . . . . . 254.3                               | - cone . . . . . 256.7                                 | Spritzen, Wasser in den Auspuff 320.3               | - ,draht . . . . . 137.14                       |
| - ,überhitzter 254.4                                   | - disc . . . . . 262.6                                 | Spröde . . . . . 139.6                              | - ,seil . . . . . 329.6                         |
| - ,denaturierter 106.1                                 | - liquid fuel, air for 255.8                           | Sprödigkeit . . . 139.5                             | - ,Fluß . . . . . 134.1                         |
| - ,Kraft- . . . . . 104.7                              | - nozzle . . . . . 256.2                               | Spruch, Schied- 377.12                              | - ,guß . . . . . 132.2                          |
| - ,lokomobile . . 338.2                                | - valve, hollow 256.3                                  | Spüldauer . . . 128.7                               | - ,ausgeglühter 132.3                           |
| - ,Misch- . . . . . 106.5                              | Spreader, flame 264.3                                  | - und Ladeperiode 126.6                             | - ,Nickel- . . . . 134.4                        |
| - ,pumpe . . . . . 250.11                              |                                                        | - luft . . . . . 128.2                              | - ,rohrgestänge . 215.2                         |
| - ,Roh- . . . . . 104.6                                |                                                        | - , die Abgase durch - oder Ladung austreiben 127.3 | - ,Schweiß- . . . 133.7                         |
| - ,verdampfer . . 254.2                                |                                                        |                                                     | - ,Tiegel- . . . . 134.3                        |
| - ,vergaser . . . . 254.2                              |                                                        |                                                     | - ,fluß . . . . . 134.3                         |
| - ,zerstäuber . . . 255.6                              |                                                        |                                                     | - ,Verbund- . . . 134.2                         |
| Spitzbohrer . . 148.7                                  |                                                        |                                                     | - ,weicher - mit harter Außen-<br>schicht 134.2 |
| - winklige Abzweigung 310.4                            |                                                        |                                                     | Stamp, to - the foundation from concrete 307.4  |
| Spitze des Diaphragmas 355.2                           |                                                        |                                                     | Stampata, lamiera 135.3                         |
| - ,scharfkantige 358.9                                 |                                                        |                                                     | Stamped plate 135.3                             |

|                                              |                                                                 |                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Standmotor . . . 325.5                       | Stantuffi con manovelle a 180° . . . 326.6                      | Starting with the explosive mixture . . . 298.4                      | Staub, festgebrannter . . . 314.5                 |
| - Versuchs- . . . 350.9                      | - - - a 0° . . . 326.5                                          | - fan . . . . . 37.7                                                 | - förmiges Rasenerz . . . 78.9                    |
| Stand-by losses . . . 62.7                   | - movimenti contrari degli . . . 242.4                          | - on a four-stroke cycle by means of compressed air . . . 295.1      | - gehalt in mg für ein cm <sup>3</sup> . . . 76.8 |
| Standard . . . 153.3                         | - o, mozzo dello . . . 171.1                                    | - gear . . . . . 291.1                                               | - Gicht . . . . . 76.6                            |
| - engine . . . 350.11                        | - nervatura dello . . . 109.3                                   | - by means of a handle . . . 291.4                                   | - kohle . . . . . 25.6                            |
| - for hand-wheel . . . 315.6                 | - non sostenuto . . . 176.5                                     | - handle, safety . . . 292.8                                         | - Petroleum- . . . 254.1                          |
| - pressure . . . 112.1                       | - parete dello . . . 168.9                                      | - with toothed gearing . . . 291.7                                   | - sack . . . . . 76.5                             |
| - section . . . 135.8                        | - parete frontale dello . . . 170.7                             | - loss on - the producer . . . 62.6                                  | - den - an Wasser binden . . . 76.10              |
| - strength of a solution . . . 94.3          | - perno dello . . . 169.8                                       | - mixture . . . 298.8                                                | Stauben . . . 146.4                               |
| - temperature . . . 111.14                   | - pezzo di sostegno dello . . . 176.3                           | - motor, to connect up the dynamo . . . 298.2                        | Stauferbüchse . . . 274.10                        |
| - thermometer . . . 17.10                    | - piano . . . . . 170.1                                         | - position, to set to the . . . 295.6                                | Staufer lubricator . . . 274.10                   |
| - titration . . . 94.3                       | - della pompa . . . 244.7                                       | - -, to turn the crank to the . . . 298.5                            | Staufer, lubrificatore . . . 274.10               |
| Ständer . . . 151.2, 153.3                   | - riscaldamento eccessivo dello . . . 180.8                     | - receiver . . . 297.6                                               | Stau, Wärme- . . . 163.1                          |
| - Handrad- . . . 315.6                       | - scanalatura anulare dello . . . 172.2                         | - resistance . . . 291.2                                             | Stauung des Kühlwassers . . . 167.2               |
| - und Rahmen . . . 151.1                     | - sostenuto liberamente . . . 177.2                             | - by turning the flywheel . . . 293.4                                | - Wärme- . . . 163.1                              |
| Ständig bewegter Pumpenstiefel . . . 251.9   | - spinotto dello . . . 169.8                                    | - on a two-stroke cycle by means of compressed air . . . 294.7       | Stay, to - the portable engine . . . 338.7        |
| Ständiger Exhaustorbetrieb . . . 38.1        | - stelo dello . . . 177.8                                       | - valve . . . . . 295.4                                              | Stazione elettrica . . . 331.4                    |
| Stange, Abreib- . . . 289.5                  | - strada percorsa dallo . . . 194.1                             | - -, actuating gear for . . . 295.3                                  | Steadiness of the flame . . . 265.1               |
| - neisen . . . . . 136.2                     | - togliere gli anelli dallo . . . 174.3                         | - -, combined non-return and . . . 297.1                             | Steam . . . . . 11.5                              |
| - Exzenter- . . . 226.2                      | - tuffante . . . 168.8                                          | - working by hand during . . . 297.2                                 | - admission of the - and air mixture . . . 47.1   |
| - nkegel . . . . . 178.8                     | - - cavo con valvola premente . . . 183.1                       | State of the atmosphere, dependence of saturation on the . . . 253.3 | - boiler of the pressure gas producer . . . 38.4  |
| - Kolben- . . . . . 177.8                    | - -, pompa a . . . 251.2                                        | - of barometer . . . 11.2                                            | - coal . . . . . 25.10                            |
| - nkonus . . . . . 178.8                     | - -, - - - oscillante . . . 182.6                               | - change of . . . 115.4                                              | - condensation of . . . 9.11                      |
| - nkupfer . . . . . 137.1                    | - variabilità nel moto dello . . . 194.2                        | - of a gas, normal . . . 111.13                                      | - distillation . . . 8.7                          |
| - Kurbel- . . . 183.5, 289.7                 | - velocità dello . . . 194.3                                    | Static governor . . . 270.9                                          | - dry . . . . . 11.7                              |
| - Pleuel- . . . . . 183.5                    | Stanz, Loch- . . . 145.2                                        | Statico, regolatore . . . 270.9                                      | - hammer . . . . . 146.1                          |
| - Schub- . . . . . 183.5                     | Stare spalancato della giunzione . . . 191.8                    | Station, electric central . . . 331.4                                | - inlet . . . . . 36.1                            |
| - Spann- . . . . . 155.8                     | - - delle superfici di tenuta . . . 165.6                       | - local generating . . . 331.6                                       | - main, throttling the . . . 59.3                 |
| - Stoß- . . . . . 289.5                      | Stark gedrosselt . . . 237.7                                    | - long-distance central . . . 332.1                                  | - mixture of air and . . . 37.3                   |
| - Treib- . . . . . 183.5                     | - schlackende Kohle . . . 26.6                                  | - municipal central . . . 331.7                                      | - nozzle . . . . . 38.7                           |
| - nverhältnis . . . 192.2                    | - schwankender Druck . . . 84.3                                 | Stationary plants . . . 323.1                                        | - to pass - over incandescent coal . . . 35.3     |
| - Zug- . . . . . 164.8                       | Stärke, Riemen- . . . 328.5                                     | Statischer Regler . . . 270.9                                        | - saturated . . . 11.6                            |
| Stantuffo . . . 163.2                        | - Strom- . . . . . 335.1                                        | Stato atmosferico, dipendenza della saturazione dallo . . . 253.3    | - saturation of air with . . . 37.2               |
| - accelerazione dello . . . 194.5            | Starrschmiere . . . 273.8                                       | - barometrico . . . 11.2                                             | - space . . . . . 40.2                            |
| - altezza dello . . . 168.3                  | Start, to - the engine . . . 291.3, 342.8, 343.8                | - equazione dello . . . 111.11                                       | - superheated . . . 11.9                          |
| - andata e ritorno dello . . . 192.4         | - the engine -s with difficulty . . . 344.3                     | - normale di un gas . . . 111.13                                     | - throttle . . . . . 59.3                         |
| - gli anelli dello - battono . . . 181.3     | - to - the producer . . . 59.6                                  | - variazione di . . . 115.4                                          | - wet . . . . . 11.5                              |
| - aperto . . . . . 168.7                     | - to - with highly volatile fuel . . . 258.8                    | Staub . . . . . 76.2                                                 | Stecker . . . . . 229.6                           |
| - appendice allo . . . 263.1                 | - to - work . . . 342.6                                         | - ablagerung . . . 314.6                                             | Steel . . . . . 133.6                             |
| - attrito dello . . . 175.8                  | Starting, to adjust the gas cock for . . . 344.4                | - abscheider . . . 76.4                                              | - basic . . . . . 133.4                           |
| - battere dello . . . 180.6                  | - to change over from the - to the working position . . . 295.7 | - den - ansfallen . . . 76.9                                         | - Bessemer mild . . . 133.3                       |
| - bruciatura dello . . . 181.2               | - by means of compressed air . . . 294.5                        | - feiner . . . . . 76.7                                              | - cast . . . . . 132.2                            |
| - cassetto a . . . 238.1                     | - compressor for . . . 296.3                                    | Staub . . . . . 76.2                                                 | - compound . . . 134.2                            |
| - chiuso . . . . . 170.3                     | - current . . . . . 298.3                                       | - Stau . . . . . 314.6                                               | - crucible . . . . . 134.3                        |
| - differenziale . . . 261.3                  | - device, compressed air . . . 294.6                            | - Stau . . . . . 314.6                                               | - hard . . . . . 134.1                            |
| - a disco . . . . . 170.4                    | - electric . . . . . 298.1                                      | - Stau . . . . . 314.6                                               | - ingot . . . . . 134.1                           |
| - a doppio effetto . . . 170.2               | - by means of exhaust gases . . . 299.2                         | - Stau . . . . . 314.6                                               | - mild . . . . . 133.2                            |
| - a doppia parete . . . 170.3                |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - nickel . . . . . 134.1                          |
| - in due pezzi . . . 170.6                   |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - open hearth . . . 133.5                         |
| - fondo dello . . . 168.10                   |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - Siemens-Martin mild . . . 133.5                 |
| - gambo dello . . . 177.8                    |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - Thomas mild . . . 133.4                         |
| - guarnizione dello . . . 171.4              |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - tube rods . . . 215.2                           |
| - guida dello . . . 175.2                    |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - welding . . . . . 133.7                         |
| - imbiettatura dello - logorata . . . 180.7  |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - wire . . . . . 137.14                           |
| - incrostamento dello . . . 180.9            |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - rope . . . . . 329.6                            |
| - dell'indicatore . . . 352.2                |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - Stegkante . . . . . 241.3                       |
| - introdurre lo . . . 168.5                  |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               | - Schlitz- . . . . . 241.2                        |
| - lubrificazione del perno dello . . . 278.6 |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               |                                                   |
| - lunghezza dello . . . 168.4                |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               |                                                   |
| - lungo . . . . . 170.5                      |                                                                 | - Stau . . . . . 314.6                                               |                                                   |

|                                |                                   |                                  |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stehender Motor</b> 325.3   | <b>Step for air and gas</b> 232.4 | <b>Stiffening of the</b>         | <b>Stopping, non-</b>         |
| -e Retorte . . . 324           | - - - valve . . . 232.3           | frame by means                   | return valve for              |
| -e Welle . . . 211.8           | - grate . . . 48.3, 52.5          | of tie-rods 155.7                | the air compres-              |
| -er Zylinder . . 158.2         | - - producer . . 42.1             | stiffness of rope 329.8          | sed while 296.8               |
| <b>Stelligkeit des</b>         | -s, main . . . 188.3              | <b>Stiftführung</b> . . 239.3    | -, oscillating move-          |
| Rahmens 155.6                  | <b>Stepped grate</b> . 48.3       | -, Führungs- . . 239.5           | ment of the fly-              |
| - Sell- . . . . 329.8          | 52.5                              | -, zur Hälfte in der             | wheel when 345.8              |
| <b>Steigrohr</b> . . . 32.9    | <b>Stern, Arm-</b> . . 190.8      | Kolbenwand                       | <b>Stoppino, lubrifica-</b>   |
| <b>Steigerung der</b>          | <b>Stetige Destillation</b>       | sitzender 175.1                  | zione a 276.1                 |
| Wärmespeicher-                 | 9.1                               | -, Kolbenring- . 174.5           | - di ollatura . 276.2         |
| ung 36.4                       | <b>Stetigkeit der Flam-</b>       | -, Schreib- . . 352.9            | <b>Storage battery,</b>       |
| <b>Stein, feuerfester</b> 50.3 | me 265.1                          | -, den - durch Um-               | ignition 284.2                |
| - kohle . . . . 22.4           | <b>Steuerwelle, -nan-</b>         | biegen sichern                   | <b>Store, to - the com-</b>   |
| - - brikett . . . 28.9         | ordnung 212.3                     | 174.6                            | pressed air 297.5             |
| - - fette . . . . 22.11        | - dle - antreiben                 | - mit Vierkantkopf               | <b>Storno</b> . . . . 371.9   |
| - - nteer . . . . 12.3         | 209.3                             | 174.8                            | <b>Störung, Betrieb-</b>      |
| - - öl . . . . 106.7           | -, durchlaufende                  | -, Zünd- . . . . 288.7           | 349.10                        |
| <b>Stella delle razze</b>      | 212.2                             | Stillsetzen, die Ma-             | <b>Storta</b> . . . . 32.1    |
| 190.8                          | - gleichlaufend                   | schine 346.6                     | - di carbonizzazione          |
| <b>Stellzeug des Reg-</b>      | mit Kurbelwelle                   | <b>Still</b> . . . . 9.3, 103.11 | 45.2                          |
| lers 273.3                     | 212.4                             | - house . . . . 104.8            | -e, distillazione in          |
| <b>Stelle höchster Tem-</b>    | - quer zur Kurbel-                | -, Popelka . . . 103.12          | 31.10                         |
| peratur in der                 | welle 212.5                       | <b>Stilmare</b> . . . . 369.8    | -a di distillazione 9.3       |
| Flamme 265.7                   | <b>Steuern, den Aus-</b>          | <b>Stimmgabeltacho-</b>          | - per gas d'olio 33.3         |
| <b>Stellung im Betriebe</b>    | puff 205.8                        | graph 198.7                      | -, gräfte di . . 32.5         |
| 55.7                           | -, den Einlaß durch               | <b>Stipa</b> . . . . . 30.1      | - inclinata . . 32.3          |
| - in den Betriebs-             | Ventile 242.1                     | <b>Stipendio</b> . . . . 334.6   | - orizzontale . 32.2          |
| pausen 55.8                    | <b>Steuerungsantrieb</b>          | <b>Stipulations of pay-</b>      | - di terra refrattaria        |
| <b>Stelo, accoppiamen-</b>     | 209.2                             | ment 371.6                       | 32.7                          |
| to dello 178.5                 | <b>Steuerung, Aus-</b>            | <b>Stirnkurbel</b> . . 186.8     | - verticale . . . 32.4        |
| -, collare dello . 178.7       | klink- - des Misch-               | - radantrieb, Kolben-            | <b>Stoßdaumen</b> . . 214.7   |
| -, cono dello . . 178.8        | schlebers 233.2                   | pumpe mit 330.6                  | - freies Arbeiten der         |
| -, dado dello . . 178.9        | -, Auslaß- . . . 193.3            | - räderpaar . . 210.1            | Rolle 223.7                   |
| -, dell'eccentrico 225.2       | -, die Auslaß- - auf              | <b>Stirrer shaft</b> . . 68.2    | - fuge der Lager-             |
| -, fissazione dello            | Zweitakt stellen                  | -s, washer with 68.1             | schalen 188.5                 |
| allo stantuffo 178.6           | 294.1                             | <b>Stirring hole</b> 60.6, 61.2  | -maschine, Nut- 150.2         |
| -, grossezza                   | -sdaumen . . . 221.5              | <b>Stirrup</b> . . . . 225.1     | - pendel, doppel-             |
| dello 201.5                    | -sdiagramm . 198.10               | - drive, cam-shaft               | armiges wag-                  |
| -, gulda dello - raf-          | - Doppelgleiter-                  | and 224.2                        | rechtes 230.7                 |
| freddata 202.6                 | 246.6                             | - enclosing the cam              | -, hängendes . 229.5          |
| -, - - della valvola           | - des Drosselventils              | 224.3                            | -, - Winkel- . 229.8          |
| 201.6                          | durch die Gas-                    | -, pressure . . . 55.5           | -, - Winkel- mit              |
| -, inflessione dello           | glocke 85.4                       | -, valve with . . 55.4           | Hakenengriff                  |
| 177.9                          | -, Einlaß- . . . 193.2            | <b>Stochloch</b> . . . 61.2      | 230.2                         |
| -, pullre lo . . . 207.1       | -, Exzenter- . . 225.4            | <b>Stocheur</b> . . . 266.5      | -reiner . . . . 75.3          |
| -, lo - è rigato 181.6         | -, - mit Wälzhebel                | <b>Stock</b> . . . . . 373.6     | - Ring- . . . . 173.2         |
| -, rottura dello -             | 225.5                             | - company, joint                 | - stange . . . . 289.5        |
| dello stantuffo                | -, - mit zwang-                   | 380.1                            | -, Treppen- . . 173.5         |
| 181.5                          | läufiger Kurven-                  | <b>Stoff, Verpackungs-</b>       | -verband . . . 191.7          |
| - dello stantuffo              | scheibe 225.6                     | 376.5                            | <b>Stott's gas governor</b>   |
| 177.8                          | -sgestänge . . . 214.8            | <b>Stop</b> . . . . 213.5, 231.3 | 85.5                          |
| - di stantuffo libero          | -sgetriebe . . . 209.5            | -, lift . . . . . 238.9          | - - pressure regu-            |
| 177.3                          | -shebel . . . . 217.3             | - - valve . . . . 315.7          | lator 85.5                    |
| - - - passante . 175.3         | -shöcker . . . . 221.5            | - - watch . . . . 358.7          | <b>Stozzatrice</b> . . 150.2  |
| - - - in più pezzi             | -sknagge . . . 221.5              | <b>Stop, to - the engine</b>     | <b>Strada percorsa</b>        |
| 178.4                          | -snocken . . . 221.5              | 346.6                            | dallo stantuffo               |
| - della valvola 201.4          | - und Reglung der                 | -, to - the heating              | 194.1                         |
| - - - cavo . . . 202.2         | Zweitaktmaschi-                   | 258.6                            | <b>Strahlrohr</b> . . . 70.4  |
| <b>Stelze, verstellbare</b>    | nen 240.2                         | -, to - the oil feed             | <b>Strahlung, Wärme-</b>      |
| 234.2                          | -, Schieber- . . 363.5            | 347.2                            | 15.10                         |
| <b>Stem, to clean the</b>      | -, Schlitz- . . . 240.3           | <b>Stopfbüchse,</b>              | -swärme . . . . 15.3          |
| valve 207.1                    | - der Spül- und                   | - ndichtung 179.2                | <b>Straight vane in-</b>      |
| - of the connecting            | Ladepumpen 244.8                  | -, Gas- . . . . . 179.3          | clined back-                  |
| rod 183.8                      | - durch unrunde                   | - ngehäuse . . . 180.4           | wards 81.5                    |
| -, diameter of . 201.5         | Scheiben 221.3                    | -, Schwabesche 180.3             | - way valve . . 315.8         |
| -, guide . . . . 239.4         | -, Ventil- . . . . 198.9          | <b>Stopfen</b> . . . . . 89.1    | <b>Straighten, to</b> . 145.3 |
| -, guide . . . . 239.3         | -swelle . . . . 211.5             | <b>Stoppuhr</b> . . . . 358.7    | <b>Strain, bending -</b>      |
| - - bush, valve 201.6          | -, Zünd- - für zwei               | <b>Stoppage</b> . . . 346.7      | due to inertia                |
| -, cooled valve 202.6          | Zünder 289.6                      | <b>Stopper</b> . . . . 89.1      | 184.5                         |
| -, hollow valve 202.2          | -, zwangsläufige                  | -, screw- (for draw-             | - of ultimate tena-           |
| -, tube fastened in            | - (König) . . . 246.1             | ing off the                      | city 140.7                    |
| the 202.3                      | -, zweiseitige                    | liquid 248.3                     | <b>Strainer</b> . . . . 249.7 |
| -, valve . . . . 201.4         | Schlitz- 242.3                    | -, - (for filling) 248.2         | <b>Stramazzo</b> . . 248.9    |
| -, - and - in one              | <b>Stichtorf</b> . . . 28.3       | <b>Stopping, compres-</b>        | <b>Strap, eccentric</b>       |
| piece 201.7                    | <b>Stickstoff</b> . . . 10.5      | sion while 296.6                 | 285.1                         |
| -, water supply to             | <b>Stick, the valve -s</b>        | -, long interval be-             | - enclosing the               |
| the valve 202.5                | open 206.6                        | tween cutting off                | cam 224.3                     |
|                                | <b>Sticks, loose</b> . . 30.1     | the fuel supply                  | <b>Straßenlokomotive</b>      |
|                                |                                   | and 345.7                        | 339.4                         |
|                                |                                   |                                  | -, Walzen- . . . 337.2        |

|                                                                    |                                                                  |                                               |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stratification, Irregular 128.5                                    | Stroke, barrel having a constant 251.9                           | Stück, Knie- . . . 310.8                      | Suction box, vibration of the 318.5                                         |
| Stratification Irregulière 128.5                                   | -, compression . 120.8                                           | -, kohle . . . . . 241.1                      | - chamber, air 317.9                                                        |
| Stratificazione Irregolare 128.5                                   | - cycle, to adjust the exhaust valve gear to work on a two 294.1 | -, Kreuz- . . . . . 311.1                     | - -, drumming of the 318.5                                                  |
| Strato, evacuazione a - l 128.4                                    | -, to admit compressed air in a four 295.2                       | -, T- . . . . . 310.9                         | - -, sheet-iron 318.4                                                       |
| - di garza metallica 250.2                                         | -, dead center (centre) between admission and exhaust 193.2      | Stufe für Luftventil 232.3                    | - -, underground 318.6                                                      |
| - di legno . . . 73.2                                              | -, expansion . . 122.6                                           | --- und Gasventil 232.4                       | - -, vibration of the 318.5                                                 |
| - di olio carbonizzato 288.2                                       | -, forward . . . 192.5                                           | -nrost . . . . . 52.5                         | - cone . . . . . 318.2                                                      |
| Strecken . . . . . 146.3                                           | -, gas compression 243.7                                         | Stuffing box, forced lubrication of the 179.9 | - connecting pipe between - and delivery space 252.6                        |
| Streifen, den Kolbenring über den Kolbenkörper 174.2               | -, idle . . . . . 228.2                                          | - -, gas engine 179.3                         | - engine . . . . . 126.9                                                    |
| Streifendes Schwunggewicht 231.2                                   | -, ignition in the middle of 363.7                               | - -, head with opening for 163.7              | - fan, wet . . . . . 77.5                                                   |
| Strelk . . . . . 384.12                                            | -, piston . . . . . 194.1                                        | - -, mechanical lubrication of the 179.9      | - flue . . . . . 318.1                                                      |
| Streit, den - schlichten 378.3                                     | - of piston . . . 192.4                                          | - -, packing . . . 179.2                      | - funnel . . . . . 318.2                                                    |
| Streitigkeit, Recht 377.5                                          | -, plunger having a variable 252.1                               | - -, Schwabe . . . 180.3                      | - gas . . . . . 39.4                                                        |
| Strength . . . . . 140.9                                           | -, pressure during exhaust 125.4                                 | - -, shell . . . . . 180.4                    | - plant . . . . . 37.6                                                      |
| -, calculation of 141.1                                            | -, return . . . . . 192.6                                        | Stunden, Arbeits- 384.1                       | - producer . . . 39.5                                                       |
| -, compressive . 140.5                                             | -, reservall . . . 192.7                                         | -, Cber- . . . . . 384.2                      | - gauge . . . . . 82.8                                                      |
| -, of current . . 335.1                                            | -, suction . . . . 119.6                                         | Stündliche Gasmenge . . . . . 62.4            | - governing by controlling a bypass valve between delivery and - pipe 252.5 |
| -, of a solution, standard 94.3                                    | -, to vary the - of the pump plunger 252.4                       | -erWärmeverbrauch 363.1                       | - Inlet . . . . . 317.10                                                    |
| -, tensile . . . . 140.4                                           | -, volume, ratio of volume actually taken in to 120.5            | Sturzblech . . . 135.1                        | - to measure the - in mm of water 82.7                                      |
| Stress . . . . . 141.4                                             | -, working . . . . 126.5                                         | Stützhebel . . . 218.7                        | - noise . . . . . 317.5                                                     |
| -, bending . . . . 141.7                                           | Stromabnehmer 334.2                                              | - platte, drehbare 53.5                       | - pipe . . . . . 317.4                                                      |
| -es, casting without internal - due to cooling 148.1               | -, Anlaß- . . . . 298.3                                          | - -, dreh- und senkbare 54.2                  | - -, the flame strikes back into the 346.2                                  |
| -es, heat - due to irregular distribution of material 163.2        | -, anzeiger . . . 334.9                                          | - -, verstellbare 53.5                        | - pi-jug . . . . . 317.5                                                    |
| -, intensity of . 141.5                                            | -erzeuger, magnetischer 284.8                                    | - punkt des Hebels 215.9                      | - plant with exhaust fan 37.8                                               |
| -, resistance to tensile 140.4                                     | - Intensität . . . 335.1                                         | - rippe des Bolzensitzes 169.7                | - preventing . . 296.2                                                      |
| -es set up in cooling 147.11                                       | - messenger . . . 334.9                                          | - säule . . . . . 153.5                       | - resistance to 119.9                                                       |
| -, shearing . . . . 142.5                                          | - quelle, Zünd- 283.9                                            | Style . . . . . 352.9                         | - shaft . . . . . 318.1                                                     |
| -es, temperature - due to irregular distribution of material 163.2 | - sammler . . . . 334.1                                          | Style . . . . . 352.9                         | - stroke . . . . . 119.6                                                    |
| -, torsional . . . 142.2                                           | - stärke . . . . . 335.1                                         | -, gulde du . . . 353.1                       | - -, vacuum during 119.8                                                    |
| -, transverse . . 141.7                                            | - wender . . . . . 334.1                                         | -, trajet du . . . 355.7                      | - valve . . . . . 245.2                                                     |
| Stretch, to - the spring 204.6                                     | - zuführungs-klemme 286.9                                        | Suave, marcha - del motor 345.5               | - vane . . . . . 78.6                                                       |
| - out, to - . . . 146.3                                            | -, Zünd- . . . . 283.8                                           | Suavidad . . . . 139.1                        | - work absorbed by 119.10                                                   |
| Streudüse, Körtlingsche 70.3                                       | Strömungsenergie der Abgase 125.9                                | Subida del émbolo 364.2                       | Suelto . . . . . 394.6                                                      |
| Stries dans le cylindre 343.5                                      | - swlterstand in der Ladepumpe 130.1                             | Sublimación del carbon en hollin 10.1         | Suelo de cimentación 305.1                                                  |
| Strike . . . . . 384.12                                            | Strong sulphuric acid 90.5                                       | Sublimation des Kohlenstoffs zu Ruß 10.1      | - de la sala . . . 303.5                                                    |
| Strike, the flame -s back into the suction pipe 346.2              | Strozzamento con cassetto di miscela 234.3                       | Sublimation du carbone en sule 10.1           | Suelto, junta por empaquetadura anular -a 166.1                             |
| Striking blade 229.6                                               | - della miscela 233.6                                            | Sublimazione del carbonio in fuliggine 10.1   | Sulf . . . . . 138.12                                                       |
| - device . . . . . 290.1                                           | - regolazione per 233.5                                          | Substituer le pétrole à l'essence 259.1       | Succion del muelle de doble arrollamiento 352.6                             |
| - lever . . . . . 290.4                                            | -, valvola di . . . 237.3                                        | Substitution, appareil de 259.2               | - del perno . . . 169.10                                                    |
| - piece . . . . . 229.7                                            | - per mezzo della valvola d'ammissione 234.1                     | Subsuelo del edificio de las máquinas 303.6   | Sujetar la palanca de la válvula 226.6                                      |
| - rod . . . . . 289.5                                              | Strozzare . . . . 237.6                                          | Subterraneo, cámara de aspiración -a 318.6    | Sulfidrico, ácido 144.4                                                     |
| Stringere i ceppi del freno 357.5                                  | - l'ammissione di gas 234.8                                      | - del edificio de las máquinas 303.6          | Sulfhydrique, acide 14.4                                                    |
| Strip, fitting . . 154.5                                           | Strozzato debolmente 237.8                                       | Suelo, válvula -a 206.9                       | Sulfure d'hydrogène 14.4                                                    |
| Striscia di guarnizione 812.11                                     | - fortemente . 237.7                                             | Suction . . . . . 119.1                       | Sulfuré, hydrogène 14.4                                                     |
| Striscelante, arplone con camma 235.6                              | Structural Iron 135.7                                            | - ball, rubber . . 89.3                       | Sulfureux, acide 14.5                                                       |
| Stroke . . . . . 192.3                                             | Strumento ad indice 83.9                                         | - blower . . . . . 82.2                       | Sulfurico, ácido 14.6                                                       |
| -, air compression 243.6                                           | - a lancetta . . . 83.9                                          | - bottle . . . . . 88.5                       | Sulfurique, acide 14.6                                                      |
|                                                                    | Strut lever . . . 218.7                                          | - box, air . . . . 317.9                      | Sulfuroso, ácido 14.5                                                       |
|                                                                    |                                                                  | - -, drumming of the 318.5                    | Sulphur, separation of 75.6                                                 |
|                                                                    |                                                                  | - -, sheet-iron . 318.4                       | - separation plant 75.7                                                     |
|                                                                    |                                                                  |                                               | Sulphuretted hydrogen 14.4                                                  |

|                           |                          |                             |                            |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Sulphuric acid 146        | Superficie de con-       | Supporting rib of           | Surface négative           |
| - -, fuming . . . 90.5    | tact 201.2, 219.3        | the piston pin              | 198.3                      |
| - -, strong . . . 90.5    | - -, del aro . . . 172.1 | boss 169.7                  | - d'obturation . 201.2     |
| Sulphurous acid 14.5      | - de deslizamiento       | - slide . . . . . 156.7     | - périphérique de          |
| - vapours, conta-         | del émbolo 176.6         | - surface of the            | portage 175.6              |
| mination of the           | - de enfriamiento        | brass 188.4                 | - - portante . . . 175.6   |
| gas by 75.8               | 166.5                    | Suppression de              | - de portée du             |
| Sumidero . . . 70.5       | - de envolvimiento       | l'aspiration 226.2          | coussinet 188.4            |
| Suministrado, can-        | 219.2                    | - de la compression         | - - - du segment 172.1     |
| tidad de calor -a         | - interior del cilin-    | 293.7                       | - - - positive . . . 198.2 |
| al gas 114.6              | dro 159.7                | Supprimer l'allu-           | - de pulvérisation         |
| Suministrar . . . 369.3   | - lavadora de tela       | mage 347.1                  | 256.8                      |
| Suministro . . . 368.1    | metálica 78.10           | Supresión de la             | - refroidissante 166.5     |
| Summe, Kauf- . 370.9      | - oblicua del gatillo    | aspiración 226.2            | - de refroidissement       |
| Sumpgas . . . 12.12       | 292.4                    | - de la compresión          | 166.5                      |
| Suola di fondazione       | - periférica de          | 293.7                       | - de roulement 219.2       |
| 305.4                     | apoyo 175.6              | - de la inflamación,        | - du siège . . . 201.2     |
| Superficie d'appog-       | - de pulverización       | regulación por 227.6        | Surriscaldatore,           |
| gio degli anelli          | 256.8                    | Suprimir el encen-          | serpentino 38.5            |
| elastici 172.1            | - de rodadura . 219.2    | dido 347.1                  | Surtidor . . . . . 256.2   |
| - - della base del-       | - -, desgaste de         | Surcharge des sur-          | Surveillance . . 348.8     |
| l'incastellatura          | la 220.8                 | faces frottantes            | Suspended furnace          |
| 155.4                     | - -, deslizamiento       | 176.7                       | for the distillation       |
| - - della fondazione      | de la 220.7              | Surchauffe, serpen-         | of fresh coal 46.5         |
| 304.7                     | - de rozamiento,         | tin de 38.5                 | - piston . . . . . 177.2   |
| - della cigna verso       | endurecer la -           | Surchauffée, vapeur         | Suspension, direct         |
| il corpo dell'anti-       | del perno 169.9          | 11.9                        | 269.2                      |
| male 328.6                | - -, templar la -        | Surépalsseur pour           | - , inverted . . . 269.4   |
| - - - dalla parte del     | del perno 169.9          | l'usinage 148.4             | - , rhombic . . . 269.3    |
| pelo 328.7                | - de unión . . . 165.3   | Sûreté, clapet de 250.4     | - of the spring 204.4      |
| - cilíndrica portante     | Superheated alcohol      | - , manivelle de . 292.5    | - of work . . . 384.10     |
| 175.6                     | vapour 254.4             | Surface, atomizing          | Suspension, articu-        |
| - i coniche, anelli       | - steam . . . . . 11.9   | 256.8                       | lation de 217.1            |
| registrabili con          | Superheater . . . 41.1   | - , bearing . . . 154.8     | - directe . . . . . 269.2  |
| 180.1                     | - coil . . . . . 38.5    | - - - of the foun-          | - en losange . . 269.3     |
| - ie di contatto 201.2    | Supérieur . . . 381.1    | dation 304.7                | - renversée . . 269.4      |
| 219.3                     | Superintendent 143.2     | - carburettor . 254.6       | - de ressort . . 204.4     |
| - di lavaggio in tela     | Superior . . . . 381.1   | -s, to case - harden        | Suspension de cua-         |
| metallica scabra          | Superiore . . . 381.1    | the rolling 221.1           | drilátero articu-          |
| 78.10                     | - , cuscinetto . . 188.6 | - , contact . . . 219.3     | lado 269.3                 |
| - negativa del dia-       | Supplément de prix       | - - - terminating in        | - directa . . . . . 269.2  |
| gramma 198.3              | 370.7                    | an arc 220.4                | - invertida . . . 269.4    |
| - obliqua del dente       | Supplemental cost        | - , contour of the          | - libre . . . . . 269.2    |
| di arresto 292.4          | 370.7                    | leading 222.6               | - del muelle . . 204.4     |
| - della parete del        | Supplementary air        | - - - of the lifting 222.6  | - del resorte . . 204.4    |
| cilindro 159.6            | 255.9                    | - - - of the rear 222.7     | - romboidal . . 269.3      |
| - del pulverizzatore      | - test . . . . . 351.2   | - , cooling . . . . . 166.5 | - del trabajo 384.10       |
| 256.8                     | - trial . . . . . 351.3  | -s, curvature of the        | Sustitución de pie-        |
| - portante del cu-        | Supplemento di           | inner 164.3                 | zas de la má-              |
| scino 188.4               | prezzo 370.7             | -s, overloading the         | quina 349.12               |
| - positiva del dia-       | Supply . . . . . 369.2   | sliding 176.7               | Sviluppo di fumo           |
| gramma 198.2              | - and cost . . . 368.1   | - plate . . . . . 145.4     | durante l'avvia-           |
| - di raffreddamento       | - , conditions of 369.5  | - , rectilinear contact     | mento 60.1                 |
| 166.5                     | - , cutting off the      | 220.3                       | Sweating of the in-        |
| - di rotolamento 219.2    | fuel 228.4               | - , rolling . . . . . 219.2 | ulating tube 287.8         |
| - - -, leva angolare      | - , - the gas and        | -s, siiding of the          | Switch . . . . . 335.6     |
| con 219.1                 | air 228.6                | rolling 220.7               | - board . . . . . 334.4    |
| - - -, usura delle 220.8  | - , efficiency of 120.5  | - , supporting - of         | - time . . . . . 335.8     |
| - i rotolanti, tem-       | - , spare tank for       | the brass 188.4             | Symbol, chemisches         |
| perare le 221.1           | air 261.7                | -s, wear of the             | 2.10                       |
| - ie di scorrimento       | - tank for air . 261.6   | rolling 220.8               | Symbol, chemical 2.10      |
| del cilindro 159.7        | - , to throttle the gas  | - , working - of the        | Symbole chimique           |
| - - - dello stantuffo     | 234.8                    | piston packing              | 2.10                       |
| 176.6                     | - of water . . . 181.8   | ring 172.1                  | Syphon . . . . . 70.7      |
| - della sede . . . 201.2  | Supply, to . . . 369.3   | Surface d'appui de          | Syringe, oil . . . 277.4   |
| - sferica di appoggio     | Support . . . . . 149.4  | la fondation 304.7          | Syrupartiger Teer-         |
| nel sopporto 188.2        | - , cylinder with 158.7  | - - du pied du bâti         | rückstand 71.5             |
| - i di tenuta . . . 165.3 | - , to - the roller      | 155.4                       | System, circulating        |
| Superficie de apoyo       | tabie 218.5              | - de contact                | cooling 321.6              |
| de la cimentación         | Support . . . . . 149.1  | 201.2, 219.3                | - co-ordinate . 111.1      |
| 304.7                     | - , colonne . . . 153.3  | - - - courbe . . . 219.2    | - , mean kinetic           |
| - - - del pie del         | - du volant de           | - détergeante ru-           | energy of a - of           |
| bastidor 135.4            | manoeuvre 315.6          | guese en toile              | points 113.5               |
| - - - esférica del        | Supporting column,       | métallique 78.10            | - of pipes . . . 816.4     |
| soporte 188.2             | turned 153.3             | - frottante du piston       | Système de canaux          |
| - de asiento . . . 201.2  | - guide . . . . . 156.7  | 176.6                       | du foyer de récu-          |
| - de carga del cas-       | - link . . . . . 218.7   | - de glissement du          | pération 82.11             |
| quillo 188.4              | - the piston by          | cylindre 159.7              | - de coordonnées           |
|                           | guide cheeks 176.2       | - - - du piston 176.6       | 111.1                      |



## T.

|                                  |        |                                 |        |                                 |       |                                  |       |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| T-Eisen . . . . .                | 136.7  | Taglio dell'anello . . . . .    | 173.2  | Tamburo a pettini . . . . .     | 247.4 | Tank, petroleum . . . . .        | 247.4 |
| T-S-Diagramm . . . . .           | 115.3  | - obliquo del- . . . . .        | 173.3  | Tamis . . . . .                 | 77.8  | - plate . . . . .                | 135.6 |
| T-Stück . . . . .                | 310.9  | - a scalino del- . . . . .      | 173.3  | - à charbon . . . . .           | 249.7 | - settling . . . . .             | 72.1  |
| T-iron . . . . .                 | 136.7  | - a scallino del- . . . . .     | 173.3  | Tamisé, charbon . . . . .       | 24.7  | - spare - for air . . . . .      | 261.7 |
| - -, double . . . . .            | 136.8  | - verticale del- . . . . .      | 173.3  | Tamiz . . . . .                 | 249.7 | Tannenholtz . . . . .            | 306.9 |
| T-piece . . . . .                | 310.9  | - l'anello . . . . .            | 173.4  | Tampon d'allumage . . . . .     | 288.6 | Tanque de aspira- . . . . .      | 317.9 |
| Tabique . . . . .                | 258.5  | Tall bearing . . . . .          | 188.1  | - - à refroidisse- . . . . .    | 287.2 | - clon . . . . .                 | 82.1  |
| - de percusión . . . . .         | 75.4   | - rod guide . . . . .           | 156.4  | - -, dépôt de suie . . . . .    | 288.1 | Tanto alzado, ob- . . . . .      | 383.7 |
| Table, roller . . . . .          | 218.1  | - -, piston rod with . . . . .  | 178.3  | - -, isolement du . . . . .     | 287.3 | - -, trabajo á . . . . .         | 383.8 |
| - , to support the . . . . .     | 218.5  | Take, to - into . . . . .       | 357.9  | Tandemmaschine . . . . .        | 326.9 | Tanto por ciento . . . . .       | 373.9 |
| Table de roulement . . . . .     | 218.4  | - account the . . . . .         | 357.9  | - - de agua . . . . .           | 262   | - - - de agua en el . . . . .    | 104.9 |
| - , soutenir la - de . . . . .   | 218.5  | - weight of the . . . . .       | 357.9  | - engine, twin-cy- . . . . .    | 327.1 | - - - de alquitrán . . . . .     | 75.1  |
| Tableau de distri- . . . . .     | 334.4  | - lever . . . . .               | 357.9  | Tandem-cylinder . . . . .       | 326.9 | - - - de cenizas . . . . .       | 26.4  |
| Tacca di urto . . . . .          | 229.7  | - , to - the air from . . . . . | 260.7  | - -, double . . . . .           | 327.1 | - - - de polvo en . . . . .      | 76.8  |
| Tâche, ouvrier à la . . . . .    | 383.7  | - the atmosphere . . . . .      | 260.7  | Tandem, moteur . . . . .        | 326.9 | Tanzen des Reglers . . . . .     | 273.3 |
| - , travail à la . . . . .       | 383.8  | - , - - - from the . . . . .    | 260.4  | Tandem, enlase- . . . . .       | 222.8 | Tap-hole . . . . .               | 645   |
| - , - - - - - cylinder . . . . . | 260.4  | - , to - an indicator . . . . . | 354.6  | - de las ambas . . . . .        | 222.8 | Tapa del cilindro . . . . .      | 163.5 |
| Tachigrafo . . . . .             | 198.6  | - diagram . . . . .             | 354.6  | - curvas . . . . .              | 222.8 | - - -, atornillado de . . . . .  | 164.5 |
| - a diapason . . . . .           | 198.7  | - , to - out a patent . . . . . | 378.7  | - , presión - del bo- . . . . . | 195.1 | - del cojinete del . . . . .     | 187.4 |
| Tachigramma . . . . .            | 198.8  | - , to - a sample . . . . .     | 88.7   | - , velocidad - de la . . . . . | 197.6 | - s del motor, unir . . . . .    | 164.5 |
| Tachímetro re- . . . . .         | 198.6  | - up, to - the ex- . . . . .    | 187.2  | Tangent through . . . . .       | 197.6 | - entre si las - me- . . . . .   | 164.7 |
| - gistratore . . . . .           | 198.6  | - plosion pressure . . . . .    | 187.2  | - the point of in- . . . . .    | 271.5 | Taper on piston . . . . .        | 178.8 |
| Tachogram . . . . .              | 198.8  | Taking up the . . . . .         | 156.2  | - flection . . . . .            | 271.5 | Tapered end of the . . . . .     | 175.5 |
| Tachogramm . . . . .             | 198.8  | Takt, Arbeits- . . . . .        | 118.6  | Tangente, Wende- . . . . .      | 271.8 | Tapéring of the . . . . .        | 190.9 |
| Tachograph . . . . .             | 198.7  | - , Vier- . . . . .             | 118.8  | Tangente menée au . . . . .     | 271.5 | - of the spokes . . . . .        | 190.9 |
| - , tuning-fork . . . . .        | 198.7  | - , Zwei- . . . . .             | 126.3  | point d'inflexion . . . . .     | 271.5 | Tapón . . . . .                  | 89.1  |
| Tachometer, regi- . . . . .      | 198.6  | Taladroado en el . . . . .      | 216.2  | - kraft . . . . .               | 195.1 | - de encendido . . . . .         | 288.6 |
| - strierendes . . . . .          | 198.6  | - eje de rotación . . . . .     | 216.2  | Tangente al punto . . . . .     | 271.5 | - - - con enfria- . . . . .      | 287.2 |
| Tachometer, record- . . . . .    | 198.6  | Taladrar . . . . .              | 145.2  | - d'inflexion . . . . .         | 271.5 | - de evacuación . . . . .        | 248.3 |
| - ing . . . . .                  | 198.6  | Taladro . . . . .               | 145.2  | Tangente de in- . . . . .       | 271.5 | - fusible . . . . .              | 21.7  |
| Tachometric test . . . . .       | 198.5  | Talg . . . . .                  | 138.12 | flexion . . . . .               | 271.5 | - de inflamación . . . . .       | 288.6 |
| Tachometrischer . . . . .        | 198.5  | Taller . . . . .                | 142.8  | Tangentialdruck . . . . .       | 195.1 | - del orificio de . . . . .      | 248.2 |
| - Versuch . . . . .              | 198.5  | - de construcción . . . . .     | 142.7  | - -diagramm . . . . .           | 195.3 | - cargado . . . . .              | 311.4 |
| Tachygramme . . . . .            | 198.5  | - de máquinas . . . . .         | 142.7  | - kraft . . . . .               | 195.1 | Tappet gear, Cap- . . . . .      | 213.2 |
| Tachygraphie . . . . .           | 198.6  | - gastos de . . . . .           | 372.9  | Tangenteal An- . . . . .        | 248.2 | - rosado . . . . .               | 311.4 |
| - diagramme inscrit . . . . .    | 198.8  | - mecánico . . . . .            | 143.4  | - schluß der Kur- . . . . .     | 222.8 | Tappet gear, Cap- . . . . .      | 213.2 |
| - par le . . . . .               | 198.8  | - es de montaje . . . . .       | 301.3  | - ven . . . . .                 | 222.8 | - taine's - for a four . . . . . | 213.2 |
| - à diapason . . . . .           | 198.7  | Tallow . . . . .                | 138.12 | - er Kurbelzapfen- . . . . .    | 195.1 | - stroke cycle en- . . . . .     | 213.2 |
| Tachymètre en- . . . . .         | 198.6  | Talon de la masse . . . . .     | 231.6  | - druck . . . . .               | 195.1 | - - , duplex - for a . . . . .   | 213.6 |
| - registreur . . . . .           | 198.6  | Talón . . . . .                 | 374.8  | - force on the crank . . . . .  | 249.1 | - four stroke cycle . . . . .    | 213.6 |
| Tachymétrique, . . . . .         | 198.5  | Tamaño del car- . . . . .       | 24.9   | - pin . . . . .                 | 249.1 | - -, Körting's - for . . . . .   | 213.6 |
| - essai . . . . .                | 198.5  | - bón . . . . .                 | 24.9   | - pressure diagram . . . . .    | 195.3 | - a four stroke . . . . .        | 213.6 |
| Tacitamento . . . . .            | 371.10 | Tambor centrífugo . . . . .     | 77.7   | Tangentialdruck . . . . .       | 195.1 | - cycle engine . . . . .         | 213.6 |
| Tackle, lifting . . . . .        | 301.7  | - de agua . . . . .             | 77.7   | - -diagramm . . . . .           | 195.3 | - -, Körting's - for . . . . .   | 213.6 |
| Taco = cruceta . . . . .         | 177.5  | - dentado . . . . .             | 77.8   | - kraft . . . . .               | 195.1 | - a four stroke . . . . .        | 213.6 |
| - motor con . . . . .            | 176.4  | - del indicador . . . . .       | 352.4  | Tangenteal An- . . . . .        | 248.2 | - cycle engine . . . . .         | 213.6 |
| - motor de com- . . . . .        | 176.4  | - , lavador de . . . . .        | 77.5   | - schluß der Kur- . . . . .     | 222.8 | - -, Wenzel's - for a . . . . .  | 213.6 |
| - bustión sin . . . . .          | 175.3  | - perforado en . . . . .        | 214.2  | - ven . . . . .                 | 222.8 | - four stroke cycle . . . . .    | 213.6 |
| Tacograma . . . . .              | 198.5  | - cruz . . . . .                | 214.2  | - er Kurbelzapfen- . . . . .    | 195.1 | - engine worked . . . . .        | 213.6 |
| Tacométrico, en- . . . . .       | 198.5  | Tambour centrifuge . . . . .    | 77.7   | - druck . . . . .               | 195.1 | - directly from the . . . . .    | 213.6 |
| - sayo . . . . .                 | 198.5  | - par voie humide . . . . .     | 77.7   | - force on the crank . . . . .  | 249.1 | - crank shaft . . . . .          | 213.6 |
| Tacómetro re- . . . . .          | 198.6  | - à fenêtré en . . . . .        | 214.2  | - pin . . . . .                 | 249.1 | - rod worked direct- . . . . .   | 213.6 |
| - gistrador . . . . .            | 198.6  | - d'indicateur . . . . .        | 352.4  | - -, exhaust . . . . .          | 319.3 | - ly from the crank . . . . .    | 213.6 |
| Tafel, Schalt- . . . . .         | 334.4  | - à peignes . . . . .           | 77.8   | - - - with hydraulic . . . . .  | 319.3 | - shaft . . . . .                | 213.6 |
| Tag, Arbeits- . . . . .          | 333.9  | Tamburo centrifu- . . . . .     | 77.7   | - water seal . . . . .          | 319.3 | Tapping hole . . . . .           | 64.5  |
| - eschelligkeit . . . . .        | 304.1  | - gatore per via . . . . .      | 77.7   | - , to fill the . . . . .       | 249.1 |                                  |       |
| - lohn . . . . .                 | 384.5  | - umida . . . . .               | 77.7   | - fuel . . . . .                | 247.3 |                                  |       |
| - löhner . . . . .               | 383.5  | - forato in croce . . . . .     | 214.2  | - intermediate . . . . .        | 242.8 |                                  |       |
| - vierundzwanzig . . . . .       | 383.10 | - dell' indicatore . . . . .    | 352.4  | - paraffin . . . . .            | 247.4 |                                  |       |
| - Stunden-Arbeits- . . . . .     | 383.10 |                                 |        | - petrol . . . . .              | 247.5 |                                  |       |
| Taglia . . . . .                 | 302.2  |                                 |        |                                 |       |                                  |       |
| - tubi . . . . .                 | 314.1  |                                 |        |                                 |       |                                  |       |
| Tagliare giù l'anello . . . . .  | 172.6  |                                 |        |                                 |       |                                  |       |
| Tagliatrice di . . . . .         | 314.1  |                                 |        |                                 |       |                                  |       |
| - tubi . . . . .                 | 314.1  |                                 |        |                                 |       |                                  |       |

Tappo . . . . . 89.1  
 Tappo di accensione 288.6  
 - - con raffreddamento 287.2  
 - di chiusura . 313.4  
 - fusibile . . . 21.7  
 - a staccio . . . 249.6  
 - a vite . 248.2, 311.4  
 - - - per lo scarico 248.3  
 Tapure . . . . . 147.10  
 Taquet de butée 229.7  
 Taquigrafo . . 198.6  
 - de diapason . 198.7  
 Tar . . . . . 12.1  
 - coal- . . . . . 12.3  
 - to extract the - from the gas 74.8  
 - gas free from 74.10  
 - incrustation . 71.7  
 - from lignite . 12.4  
 - oil . . . . . 106.6  
 - lignite . . . . . 107.1  
 - percentage of - in the gas 75.1  
 - schist . . . . . 12.6  
 - separation . . 74.7  
 - in a separate producer 46.2  
 - separator . . . 75.2  
 - from shale . . 12.5  
 - vapour . . . . 12.2  
 - wood- . . . . . 12.7  
 Tarage sous charge croissante 356.4  
 - - - décroissante 356.3  
 - essai de . . . . 356.2  
 - procédé de . . . 355.9  
 - du ressort d'indicateur 355.8  
 Tardanza prolongada en quedarse parada la máquina por inercia 345.7  
 Tarea de coquificación, duración de una 66.4  
 Tarif, Zoll- . . . 376.1  
 Tarif de douane 376.1  
 Tariff of customs 376.1  
 Tariffa doganale 376.1  
 Tarry gas . . . . 74.9  
 - hydrocarbons 12.11  
 - residue, viscous 71.5  
 - vapours, removal of - from the sludge pan by the passing of heated air caused by suction 41.7  
 Tasar . . . . . 369.8  
 Tauchkolben . 168.8  
 - - , hohler - mit Druckventil 183.1  
 - - pumpe . . . . 251.2  
 - - , schwingende 182.6  
 - rohr . . . . . 254.8  
 Tavola per drizzare 145.4  
 Taxes . . . . . 375.4  
 - , import . . . . 375.5

Tazze, apparecchio a 71.3  
 Té . . . . . 310.9  
 Technical analysis of gas 88.2  
 - department . 382.4  
 - office . . . . . 381.12  
 Technique du gaz 31.2, 31.4  
 Technisches Bureau 381.12  
 - e Gasanalyse . 88.2  
 - e Kalorie . . . 16.4  
 Techo . . . . . 303.4  
 Tecnica della fabbricazione del gas 31.2  
 Técnica del gas 31.2  
 Tecnico, analisi -a del gas 88.2  
 - specialista per gas 31.3  
 - , ufficio . . . . 381.12  
 Técnico, análisis - del gas 88.2  
 - gasista . . . . 31.3  
 Teer . . . . . 12.1  
 - abscheider . . 75.2  
 - artige Kohlenwasserstoffe 12.11  
 - bildende Bestandteile der Kohle, erdige und 26.3  
 - , Braunkohlen- 12.4  
 - dampf . . . . . 12.2  
 - freies Gas . . . 74.10  
 - gehalt des Gases 75.1  
 - haltiges Gas . . 74.9  
 - Holz- . . . . . 12.7  
 - kruste . . . . . 71.7  
 - nebel . . . . . 12.2  
 - öl . . . . . 106.6  
 - , Braunkohlen- 107.1  
 - , Steinkohlen- 106.7  
 - rückstand, syrup-artiger 71.5  
 - , Schiefer- . . . 12.6  
 - , Steinkohlen- 12.3  
 - , Torf- . . . . . 12.5  
 - überzug . . . . 71.7  
 Teeth, change of pressure on the 210.5  
 - , ratchet wheel with eight 214.3  
 Teilfuge . . . . . 173.2  
 - , schräge . . . . 173.3  
 - , winklerechte 173.4  
 Tejido de alambre de malia ancha 79.2  
 Tela metallica a maglia larga 79.2  
 - , superficie di lavaggio in - scabra 78.10  
 Tela metálica . 249.7  
 - , red de . . . . 249.11  
 Telaio riscaldato con calore perduto 264.4  
 - della graticola 51.8  
 Télescopant, tube 254.10  
 Telescopic pipe 182.5  
 - tube . . . . . 254.10  
 Telescopico, tubo 254.10

Telescopio, tubo a 182.5  
 - , tubo de . . . . 182.5  
 Télescopique, tube 254.10  
 - , tuyau . . . . . 182.5  
 Teleskopisches Rohr 254.10  
 Teletermometro 18.1  
 Teletermómetro 18.1  
 Tele-thermometer 18.1  
 Téléthermomètre 18.1  
 Teller, Feder- . 204.2  
 Témoin, flamme 60.3  
 Temperare le superfici rotolanti 221.1  
 Temperare la superficie di scorrimento del perno 169.9  
 Temperatur . . . 17.2  
 - , Ablauf- . . . . 348.6  
 - , absolute . . . . 17.6  
 - , ausgleich . . . . 17.5  
 - , Auspuff- . . . . 125.6  
 - , Dissoziations- . 7.8  
 - , End- der Verdichtung 122.4  
 - , Entzündungs- . 6.4  
 - , gefälle . . . . . 17.3  
 - , gleichgewicht 17.4  
 - , die - eines Körpers aus seiner Strahlung messen 21.8  
 - , Normal- . . . . 111.14  
 - , - der Gewicht-prozentskala 105.7  
 - , Reaktions- . . . 3.11  
 - , Schweiß- . . . . 146.7  
 - , skala, absolute 17.8  
 - , Stelle höchster in der Flamme 265.7  
 - unterschied zwischen Außen- und Innenwand des Zylinders 162.7  
 - , Verbrennungs- 6.5  
 - , Zulauf- . . . . . 348.5  
 Temperatura . 17.2  
 - d'accensione . 6.4  
 - , assoluta . . . . 17.6  
 - , scala della 17.8  
 - , caduta di . . . 17.3  
 - di combustione 6.5  
 - , compensazione di 123.9  
 - , diagramma entropico della 115.3  
 - di dissociazione 7.8  
 - effettiva di combustione 6.7  
 - , equilibrio di 17.4  
 - della fiamma, prova della 268.8  
 - finale della compressione 122.4  
 - di funzionamento 175.7

Temperatura, interpretazione meccanica della 112.7  
 - di introduzione 348.5  
 - normale . . . . 111.14  
 - per la scala dei pesi . . . . . 105.7  
 - della reazione 3.11  
 - , discarico 125.6, 348.6  
 - teorica di combustione 6.6  
 Temperatura . 17.2  
 - absoluta . . . . 17.6  
 - , escala de . . . 17.8  
 - atmosférica . 257.1  
 - , caída de . . . . 17.3  
 - de combustión 6.5  
 - - - práctica . . . 6.7  
 - - - teórica . . . . 6.6  
 - , compensación de 17.5  
 - de ebullición, combustible de baja 258.8  
 - de entrada . 348.5  
 - , equilibrio de 17.4  
 - de escape . . . . 125.6  
 - final de la compresión 122.4  
 - del generador, mantener baja la 43.2  
 - de ignición . 101.5  
 - de inflamación 6.4  
 - , 101.5  
 - , medir la - de un cuerpo 21.8  
 - normal . . . . . 111.14  
 - de la graduación proporcional de peso 105.7  
 - de reacción . 3.11  
 - de salida . . . . 348.6  
 - de trabajo, ajustar el émbolo a 175.7  
 Temperature . 17.2  
 - , absolute . . . . 17.6  
 - , scale of . . . . 17.8  
 - balance . . . . . 17.4  
 - , combustion . 123.9  
 - of combustion 6.5  
 - - , actual . . . . . 6.7  
 - - , theoretical 6.6  
 - , combustion at constant 117.4  
 - , dissociation . . 7.8  
 - at the end of compression 122.4  
 - , entropy-diagram 115.3  
 - , equalisation of 17.5  
 - at exhaust . . . 125.6  
 - of the exhaust gases 125.6  
 - , fall of . . . . . 17.3  
 - , ignition . 6.4, 101.5  
 - , 279.5  
 - of ignition . . . 6.4  
 - , inlet . . . . . 348.5  
 - , to measure the - of a body by its radiation 21.8  
 - , mechanical equivalent of 112.7  
 - , indication of 112.7



|                                                   |                                            |                                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Termo-eléctrico, par 20.7                         | Test, hydraulic - of cooling space 161.2   | Theorie der Verbrennungsmaschinen 109.1                  | Thermometer, fixed point of the 189                 |
| Termométrico, escala -a 18.5                      | - number . . . 351.3                       | Théorie cinétique des gas 112.6                          | -, freezing point of the 19.1                       |
| Termometro . . . 17.9                             | - piece . . . 140.1                        | - générale . . . 109.1                                   | -, mercury . . . 182                                |
| - campione . . . 17.10                            | - preliminary . 351.2                      | - du mécanisme de transmission 191.9                     | -, - filled with carbon dioxide 18.3                |
| - a mercurio . . 18.2                             | - pressure, cold 161.3                     | - des moteurs à combustion 109                           | -, - filled with nitrogen 18.4                      |
| - - - riempito di acido carbonico 18.3            | - result . . . 351.4                       | Theory of driving gear 191.9                             | -, recording . . . 17.11                            |
| - - - - di azoto 18.4                             | -, supplementary 351.3                     | - of gases, kinetic 112.6                                | - scale . . . . . 18.3                              |
| - normale . . . 17.10                             | -, tachometric . 198.5                     | - general . . . 109.1                                    | -, standard . . . 17.10                             |
| -, profondità d'immersione del 19.6               | -, unexceptionable 351.1                   | - of internal combustion engines 109                     | -, tele- . . . . . 18.1                             |
| -, punto fisso del 18.9                           | Test, to - the gas 60.2                    | Thermal equivalent of work 114.4                         | - tube . . . . . 19.3                               |
| -, punto zero del 19.1                            | Testa di aspirazione 371.10                | - unit . . . . . 16.3                                    | - zero of the . . 19.1                              |
| -, registratore . 17.11                           | - di biella . . . 184.6                    | - -, British . . . 17.1                                  | Thermometric correction for expansion of glass 20.1 |
| - a resistenza elettrica 20.5                     | - - -, bulloni della 184.6                 | Thermique, bilan 360.8                                   | Thermodynamique 113.6                               |
| -, tubo capillare del 19.3                        | - - - chiusa . . . 185.1                   | Thermischer Ausdehnungskoeffizient 16.6                  | -dynamique (adj) 113.7                              |
| Termómetro . . . 17.9                             | - - - in due pezzi 184.8                   | -e Ausnützung 361.7                                      | Thermomètre . . 17.9                                |
| -, bola del . . . 19.4                            | - - - esterna . 185.3                      | Thermodynamik 113.6                                      | -, boule de . . . 19.4                              |
| - de mercurio . 18.2                              | - - - interna . 185.2                      | -dynamisch . . 113.7                                     | - à distance . . 18.1                               |
| - - - lleno de ácido carbónico 18.3               | - del cilindro . 163.6                     | -er Prozeß . . 116.9                                     | - échelle de . . 18.5                               |
| - - - lleno de nitrógeno 18.4                     | - a croce . . . 177.5                      | -elektrisches Paar 20.7                                  | - enregistreur . 17.11                              |
| - normal . . . 17.10                              | - - -, motore con 176.4                    | -element . . . . 20.6                                    | - étalon . . . . . 17.10                            |
| - patrón . . . . . 17.10                          | - - -, pattino della 177.6                 | Thermometer . 17.9                                       | - à mercure . . . 18.2                              |
| - registrador . 17.11                             | - dell'incastellatura a flangia 154.6      | -, aufzeichnendes 17.11                                  | - - - rempli d'acide carbonique 18.3                |
| - con resistencia eléctrica 20.5                  | - della sbarra di graticola 51.6           | -, elektrisches Wi-derstand- 20.5                        | - - - rempli d'azote 18.4                           |
| -, tubo capilar del 19.3                          | - della storta in ghisa 32.8               | - Fern- . . . . . 18.1                                   | -, point fixe du 18.9                               |
| Termosifón, enfriamiento por 321.7                | - della valvola della pompa d'aria 261.1   | - Graphit- . . . . 20.3                                  | - réservoir de . 19.4                               |
| Terms . . . . . 371.6                             | Tester, Abel's petroleum 101.4             | - kapillare . . . . 19.3                                 | - à résistance électrique 20.5                      |
| Terra refrattaria, storta di 32.7                 | - flash point . . 101.7                    | - korrektion wegen Glasausdehnung 20.1                   | - tube capillaire de 19.3                           |
| Terrain argileux 305.6                            | Testing . . . . . 350.6                    | - kugel . . . . . 19.4                                   | - zéro du . . . . 19.1                              |
| - à bâtir . . . . . 305.3                         | - bed . . . . . 350.9                      | - Metall- . . . . . 20.4                                 | Thermomètre-graphie 17.11                           |
| - remblayé . . . 305.8                            | - the brake power 356.9                    | - Normal- . . . . 17.10                                  | Thermosiphon, refroidissement par 321.7             |
| - végétal . . . . 305.7                           | - the flame temperature 265.8              | - Quacksilber- . 18.2                                    | Thick plate . . . 134.9                             |
| Terraplenado, terreno 305.8                       | - installation . 350.10                    | - - - mit Kohlen-säurefüllung 18.3                       | - sheet . . . . . 134.9                             |
| Terreno, gas ottenuto dal 30.7                    | - machine . . . 139.12                     | - - - mit Stickstoff-füllung 18.4                        | Thickness of belt 328.5                             |
| - molto argilloso 305.6                           | - of materials . 139.9                     | - röhre . . . . . 19.3                                   | - of flange . . . 312.5                             |
| - naturale . . . 305.7                            | - room, engine 350.8                       | - skala . . . . . 18.5                                   | - of pipe wall . 309.6                              |
| - di riporto . . 305.8                            | - stand . . . . . 350.9                    | Thermometrograph 17.11                                   | Thin plate . . . 135.1                              |
| - sul quale si fa la costruzione 305.5            | - working and 341                          | - strom, durch Erhitzung der Lötstelle entstehender 20.8 | Third order, lever of the 215.7                     |
| - vergine . . . . 305.7                           | Tête d'aspiration 317.10                   | Thermodynamic (adj) 113.7                                | Thomasflußeisen 133.4                               |
| Terreno de acarreo 305.8                          | - de barreau de grille 51.6                | - - process . . . 116.9                                  | Thomas mild steel 133.4                             |
| - para la construcción del edificio 305.5         | - de bielle 184.6, 185.3                   | - dynamics . . . 113.6                                   | Threaded sleeve 311.7                               |
| - muy arcilloso 305.6                             | - à cage . . . . 185.1                     | - -, first law of 114.5                                  | Three-cylinder engine 327.2                         |
| - terraplenado 305.8                              | - en deux pièces 184.8                     | - electric couple 20.7                                   | - -phase generator 333.2                            |
| - vegetal . . . . 305.7                           | - type marine . 184.8                      | - - current due to heating the junction 20.8             | - stage compressor 261.4                            |
| Terreux et bitumogènes, principes du charbon 26.3 | Tetto . . . . . 303.4                      | - - - with inclined double bore 92.6                     | - -throw crank shaft 186.1                          |
| Terroso, principi del carbone 26.3                | Theisen'scher Reinger 78.1                 | - - - with longitudinal and transverse bore 92.7         | Throat . . . . . 63.9                               |
| Terroso, principios del carbón 26.3               | Theisen purifier 78.1                      | Thermometer . 17.9                                       | Throttle, steam 59.3                                |
| - sedimento - del agua refrigerante 167.7         | Theoretical quantity of air required 61.0  | - bulb . . . . . 19.4                                    | - valve . . . . . 237.3                             |
| Test . . . . . 350.7                              | - temperature of combustion 6.6            | - capillary tube of 19.3                                 | - -, double-seated 85.6                             |
| - acceptance . 850.12                             | Theoretically perfect cycle 117.1          | -, depth of immersion of the 19.6                        |                                                     |
| - calibration . 856.2                             | Theoretisch vollkommener Kreisprozeß 117.1 |                                                          |                                                     |
| - certificate . . 140.2                           | Theoretischer Luftbedarf 61.0              |                                                          |                                                     |
| - cock . . . . . 248.4                            | -e Verbrennungs-Temperatur 6.6             |                                                          |                                                     |
| - error of . . . 351.7                            |                                            |                                                          |                                                     |
| - flame . . . . . 60.3                            |                                            |                                                          |                                                     |

|                                                       |                                             |                                                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Throttle valve, governing the - by the gasholder 85.4 | Tige de piston en plusieurs pièces 178.4    | Tirante alla valvola 215.3                                           | Togliere via la benzina liquida dal diaframma 255.2 |
| - - between the mixing and admission valves 233.7     | - -, la - est rayée 181.6                   | Tirante . . . 155.8, 164.8                                           | Toile, crepine en - métallique 250.6                |
| Throttle, to . . . 237.6                              | - -, rupture de 181.5                       | Tirare . . . . . 146.3                                               | - - à grandes mailles 79.2                          |
| - to - the gas supply 234.8                           | - -, non soutenue 177.3                     | Tirata d'aria naturale 322.5                                         | Tolt . . . . . 303.4                                |
| Throttled, highly 237.7                               | - -, traversante 178.3                      | - - ottenuta artificialmente 322.7                                   | Tôle à bride . . . 135.3                            |
| - slightly . . . 237.8                                | - de soupape . 201.4                        | - misuratore della 82.8                                              | - à bord rabattu 135.3                              |
| Throttling by means of the admission valve 234.1      | - -, décrasser la 207.1                     | Tiro, aparato para medir el 82.8                                     | - - - tombé . . . 135.3                             |
| - governing by 233.5                                  | - -, diamètre de la 201.5                   | - indicador de 82.8                                                  | - à collet . . . 135.5                              |
| - by - the source of power 231.7                      | - -, guide de 201.6                         | Tiroir à air . . . 238.3                                             | - de cuivre . . . 136.11                            |
| - by means of the mixing slide valve 234.3            | - -, introduction d'eau dans la 202.5       | - annulaire . . . 246.3                                              | - pour enveloppes de chaudières 135.2               |
| - the mixture . 233.6                                 | - -, nettoyer la 207.1                      | - circulaire pour l'admission et l'échappement 245.7                 | - de fer . . . . . 134.5                            |
| - the steam-main 59.3                                 | - de traction de la soupape . 215.3         | - distribution à 363.5                                               | - fine . . . . . 135.1                              |
| Throw, crank . 186.6                                  | - en tube d'acier 215.2                     | - a gaz . . . . . 238.2                                              | - de forme spécial 13.3                             |
| - of eccentric . 224.8                                | - tube fixé à la 202.3                      | - à mélange . . . 238.4                                              | - forte . . . . . 134.9                             |
| - of governor . 267.3                                 | Tiglosa, lignite 27.12                      | - de passage entre les chambres de compression et d'aspiration 247.1 | - mince . . . . . 135.1                             |
| Throwing off the oil 279.2                            | Tighten, to - the brake blocks 357.5        | - à piston . . . 238.1                                               | - noire . . . . . 134.7                             |
| Thrust, taking up the axial 156.2                     | Tightening nut 358.3                        | - plan . . . . . 363.6                                               | - ondulée . . . 135.4                               |
| Tiegelflußstahl 134.3                                 | Tijeras mecánicas para chapa 134.6          | - principal . . . 246.7                                              | - perforée . . . 75.5                               |
| - stahl . . . . . 184.3                               | Time base, diagram to a 354.8               | - tournant . . . 237.10                                              | - profilée . . . 135.3                              |
| Tiempo de ascensión 364.3                             | - of delivery . 369.6                       | - tubulaire . . . 237.9                                              | - pour réservoirs 135.6                             |
| - de compresión 126.8                                 | - of ignition . 279.7                       | Tisonnier . . . 61.5                                                 | Toluene . . . . . 13.9                              |
| -s, ciclo de dos 126.3                                | - of payment 371.11                         | Tissu métallique 249.11                                              | Toluol . . . . . 13.9                               |
| -s del motor . . 118.6                                | - switch . . . . 335.8                      | Titerfähigkeit 94.1                                                  | Toiuolo . . . . . 13.9                              |
| - de trabajo . . 383.11                               | - working . . . 383.11                      | - einer Flüssigkeit 94.3                                             | Tolva de carga 56.1                                 |
| Tierçage des joints sous x degrés 178.7               | Time, to - the ignition 290.5               | Titolare . . . . . 93.6                                              | 57.6                                                |
| Tie-rod . . . 155.8, 164.8                            | Timed ignition tube 281.6                   | Titolato, liquido 94.1                                               | - - - abierta . . . 44.3                            |
| -s, stiffening of the frame by means of 155.7         | Timing by means of an eccentric pin 290.6   | Titolo di un liquido 94.3                                            | - - - con llave de paso 56.4                        |
| Tieröl . . . . . 274.4                                | Tin-plate . . . . 134.8                     | - della miscela 234.6                                                | Tomar el aire de la atmósfera 200.7                 |
| Tierrarefractaria 50.1                                | - to - the brass 189.3                      | Titration . . . . 93.7                                               | - un diagrama 354.6                                 |
| - -, retorta de . 32.7                                | Tinned sheet-iron 134.8                     | - back- . . . . . 93.8                                               | - una muestra del gas 88.7                          |
| Tige de choc . 289.5                                  | - wire . . . . . 137.12                     | - determination of gaseous constituents by 93.5                      | Tonfreier Quarzsand 308.1                           |
| - de commande de la soupape 214.1                     | Tip of brass . . 188.8                      | - solution . . . . 94.1                                              | - haltiger Boden, stark 305.6                       |
| - cône de la . 178.8                                  | Tipo di macchina 323.2                      | - standard . . . . 94.3                                              | Tondo, ferro . . . 136.3                            |
| - creuse de soupape 202.2                             | Tipo del empaillado 52.1                    | Titre d'un liquide 94.3                                              | - guida - a . . . 156.9                             |
| - d'excentrique 225.2                                 | - del generador 37.4                        | Titrier . . . . . 93.6                                               | Tonel . . . . . 108.3                               |
| - jeu de la - de distribution 215.4                   | - de motor . . . 323.2                      | - à nouveau . . . 93.8                                               | Tongs . . . . . 143.8                               |
| - et leviers d'admission 214.9                        | Tirafondo para cimentaciones 308.8          | Titrieren . . . . . 93.7                                             | - gas . . . . . 313.11                              |
| - - - de distribution 214.8                           | Tirage forcé . . 322.7                      | - Rück- . . . . . 93.8                                               | Tongue . . . . . 51.7                               |
| - - - d'échappement 215.1                             | - -, indicateur de 82.8                     | Titrieren (v) . . . 93.6                                             | - and groove joint 165.9                            |
| - de piston . . . 177.8                               | - de - de Schubert 83.10                    | Titrimetrische Bestimmung von Gasbestandteilen 93.5                  | - head with cooling 164.1                           |
| - -, accouplement de 178.5                            | -s, mesurage de faibles 83.4                | Tobera . . . 64.3, 366.3                                             | Tongued and grooved interlocked segments 50.8       |
| - -, calculer la - au flambage 178.1                  | -s, mesure de faibles 83.4                  | - de mezcla . . . 38.8                                               | Tonneau . . . . . 108.3                             |
| - -, collet de 178.7                                  | - mesurer le - en mm d'eau 82.7             | - de presión . . . 38.9                                              | - en bois . . . . 108.5                             |
| - -, courber la - vers le haut 177.4                  | - naturel . . . . 322.5                     | - pulverizadora de Koerting 70.3                                     | - en fer . . . . . 108.4                            |
| - -, écrou de 178.9                                   | Tirant . . . 155.8, 164.8                   | - de vapor . . . 38.7                                                | - à retourner 108.6                                 |
| - -, faussage de la 181.4                             | -s, renforcement du bâti par des 155.7      | Toggle gear, combined cam and 224.1                                  | Tool box . . . . . 801.6                            |
| - -, fixation de la - dans le piston 178.6            | Tirante . . . 155.8, 164.8                  | - lever, holding up by means of a 227.1                              | - chest . . . . . 301.6                             |
| - -, flexion de la 177.9                              | - ipassanti, collegare i coperchi con 164.7 | Togliere gli anelli della stantuffo 174.3                            | -s, erecting . . . 901.5                            |
| - -, joint de la 179.1                                | - i, rinforzo dell'incastellatura con 155.7 | - la polvere al gas 76.1                                             | -s, fitter's . . . 143.6                            |

|                                                                   |                                                                 |                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Top light . . . 8042                                              | Torre di refrigera-<br>zione 322.4                              | Tourillon de piston<br>169.8                                                  | Tractive force of<br>locomotive 339.2                              |
| Topo 213.5, 226.5, 229.7                                          | Torre de ácidos 43.3                                            | Tourner . . . 149.1                                                           | Tractor para carre-<br>teras 339.4                                 |
| - del contrapeso<br>231.6                                         | - refrigeradora 72.7<br>322.4                                   | - au préalable le<br>tube à tronçonner<br>en bagues 172.5                     | Trade-mark . . . 378.4                                             |
| Topf, Entwässe-<br>rungs- 74.6                                    | Torsionsbean-<br>spruchung 142.2                                | Tourneur . . . 149.2                                                          | - union . . . 386.4                                                |
| -, Kies- . . . 249.8                                              | -smoment . . . 142.3                                            | Tournure de fer 73.5                                                          | Trading company<br>379.11                                          |
| -, Saug- . . . 317.9                                              | Torsion, moment of<br>142.3                                     | Tourteau de scories<br>60.11                                                  | Tragbacke . . . 176.3                                              |
| -, Schlamm- . . . 70.7                                            | Torsion, effort de -<br>(auquel une pièce<br>est soumise) 142.2 | Tout, réglage par -<br>ou rien 228.1                                          | -balken . . . 153.3                                                |
| -, Schmier- . . . 275.8                                           | - moment de . 142.3                                             | - venant . . . 23.5                                                           | -fläche des Funda-<br>ments 304.7                                  |
| -, Ventil- . . . 160.8                                            | - travail de - (au-<br>quel une pièce<br>est soumise) 142.2     | Tower, acid . . . 43.3                                                        | - - des Rahmen-<br>füßes 155.4                                     |
| -, Wasser- . . . 316.12                                           | Torsional stress 142.2                                          | -, cooling . 72.4, 322.4                                                      | -führung . . . 156.7                                               |
| - abscheidungs- 74.6                                              | Torsione, carico di<br>142.2                                    | -, cooling of water<br>by means of a<br>cooling 322.3                         | -länge des Kolbens<br>175.4                                        |
| Torba . . . 28.2                                                  | Torta de escorias<br>60.11                                      | -, hot-air . . . 64.10                                                        | -säule . . . 153.5                                                 |
| -, catrame di . . . 12.5                                          | Tot, die Brennstoff-<br>pumpe arbeitet<br>252.3                 | Town-gas engine<br>324.4                                                      | -Tragheitskräfte, die<br>- des Gestänges<br>klein halten 215.5     |
| - fangosa . . . 28.6                                              | - lage . . . 192.8                                              | - -, illuminating 31.8                                                        | -moment . . . 142.1                                                |
| - fibrosa . . . 28.5                                              | - punkt, äußerer<br>192.10                                      | - mains . . . 321.2                                                           | Tragende Fläche des<br>Fundaments 304.7                            |
| - nera bituminosa<br>28.7                                         | - - zwischen Ein-<br>und Auslaßhub<br>193.2                     | Trabajador mer-<br>cenario 383.4                                              | -er Kolben, selbst-<br>176.5                                       |
| - scavata . . . 28.3                                              | - - innerer . . . 192.9                                         | Trabajar sobre una<br>resistencia hi-<br>dráulica 358.5                       | -e Schalenfläche 188.4                                             |
| - a macchina 28.4                                                 | - - stellung . . . 192.8                                        | - en vacío, la bomba<br>de combustible<br>trabaja 252.3                       | -e Umlfläche . . . 175.8                                           |
| Torcedura del<br>vástago del ém-<br>bolo 181.4                    | - -, Zünd- . . . 193.1                                          | Trabajo . . . 148.3                                                           | Trägerseilen . . . 136.6                                           |
| Torcerse . . . 145.5                                              | Toter Gang in den<br>Gelenken 356.5                             | - de aspiración 119.10                                                        | Tragitto della<br>matita 356.7                                     |
| Torchio per matto-<br>neile 29.1                                  | -es Spiel des Steue-<br>rungsgestänges<br>215.4                 | - sin carga . . . 345.1                                                       | Train of rolls . . . 337.2                                         |
| Torcida . . . 263.7                                               | -e Wasserecke 167.3                                             | - del ciclo ideal 361.2                                                       | - of wheels . . . 87.6                                             |
| -, engrase por . 276.1                                            | -er Wassersack 167.3                                            | - de compresión 121.3                                                         | Train de laminoirs<br>337.2                                        |
| Torf . . . 28.2                                                   | -e Wassersäule 182.3                                            | - de un cuerpo 141.4                                                          | -, mettre la machine<br>en 342.8                                   |
| - briquet . . . 28.11                                             | Total breadth 303.2                                             | - estrepitoso . 345.10                                                        | Traitement . . . 334.6                                             |
| -, Faser- . . . 28.5                                              | - heat (of a body)<br>15.7                                      | - exceso de . . . 198.1                                                       | Trajet de l'air . 230.8                                            |
| - gasgenerator . 43.2                                             | - -, high - of air<br>gas 34.6                                  | - exterior . . . 114.8                                                        | - du gaz . . . 236.9                                               |
| - Maschinen- . . . 28.4                                           | - -, height . . . 302.9                                         | -, indicar el - en<br>calorias 114.1                                          | - du style . . . 355.7                                             |
| - Moor- . . . 28.6                                                | - length . . . 303.1                                            | - interior . . . 114.7                                                        | Tralles-Skala . . . 105.5                                          |
| - Pech- . . . 28.7                                                | - resistance at the<br>sleeve 271.8                             | - irregular . . . 345.9                                                       | Tralles scale . . . 105.5                                          |
| - Stich- . . . 28.3                                               | - volume . . . 120.1                                            | - a jornal . . . 383.6                                                        | Tramezzo di separa-<br>zione 51.7                                  |
| - teer . . . 12.5                                                 | Totalizador, conta-<br>dor 358.11                               | - de las máquinas<br>342.7                                                    | Tramoggia di carli-<br>camento 56.1                                |
| -, Wurzel- . . . 28.5                                             | Tough . . . 139.4                                               | - mecánico . . . 342.7                                                        | - - - aperta . . . 44.3                                            |
| Tornear . . . 149.1                                               | Toughness . . . 139.3                                           | - mercenario . 383.6                                                          | - - - con robinetto<br>56.4                                        |
| - el cilindro del que<br>se van á sacar<br>los segmentos<br>172.5 | Tour . . . 149.3                                                | - del motor sin pér-<br>didas 361.2                                           | - - - rovesciabile 56.5                                            |
| Tornero . . . 149.2                                               | -s, compteur de 358.8                                           | - producido por el<br>motor al girar por<br>inercia antes de<br>pararse 297.4 | Tramway loco-<br>tive 339.5                                        |
| Tornillo de banco<br>143.7                                        | -, façonner au . 149.1                                          | - de rozamiento 360.3                                                         | Tranchante, pointe<br>358.9                                        |
| - de copa . . . 352.7                                             | -, mandrin de . 149.6                                           | - ruidoso . . . 345.10                                                        | Tranche . . . 144.7                                                |
| - para correa . 328.8                                             | -s, mesurage du<br>nombre de 358.6                              | -, sobrante de . 198.1                                                        | -s, déplacement par<br>128.4                                       |
| - sin fin movable en<br>sentido vertical<br>45.7                  | -, plateau de . . 149.5                                         | - suave del motor<br>345.5                                                    | Transfer, heat . 360.7                                             |
| - de mano . . . 143.9                                             | -, poupée de . . 149.7                                          | - á tanto alzado 383.8                                                        | - of heat . . . 15.9                                               |
| - de reglaje . . . 289.9                                          | - á revolver . . 149.8                                          | - en vacío . . . 345.1                                                        | Transformación del<br>calor en trabajo<br>mecánico 113.8           |
| Tornio . . . 149.3                                                | Tourbe . . . 28.2                                               | Tracción, fuerza de<br>de la locomotora<br>339.2                              | Transformada en<br>trabajo indicado,<br>cantidad de calor<br>361.3 |
| -, disco del . . . 149.5                                          | - extraite á la bêche<br>28.3                                   | -, resistencia á la 140.4                                                     | Transformation of<br>heat into work<br>113.8                       |
| -, mandrino da 149.6                                              | - -, á la machine 28.4                                          | Track . . . 338.5                                                             | Transformation de<br>chaleur en<br>travail 113.8                   |
| - a revolver . . 149.8                                            | - fangense . . . 28.6                                           | Tracteur . . . 339.4                                                          | Transit duty . . 375.9                                             |
| -, ripassare al - la<br>superficie di te-<br>nuta 165.5           | - fibreuse . . . 28.5                                           | Traction engine 339.4                                                         | - droits de . . . 375.9                                            |
| -, ripassatura al -<br>di un cilindro<br>ovalizzato 160.2         | - goudron de . 12.5                                             | Traction, effort de<br>- de la loco-<br>motive 339.2                          | Tránsito, derechos<br>de 375.9                                     |
| Tornire . . . 149.1                                               | - piquée á la bêche<br>28.3                                     | -, force de - de la<br>locomotive 339.2                                       | Transmisión, árbol<br>de 327.6                                     |
| - il tubo per anelli<br>172.5                                     | - poisseuse . . . 28.7                                          | -, machine d'essai des<br>matériaux á la 140.4                                |                                                                    |
| Tornitore . . . 149.2                                             | Tourenmessung 358.6                                             | -, résistance á la 140.4                                                      |                                                                    |
| Tornitura, trucioli<br>di - del ferro 73.5                        | - zähler . . . 358.8                                            | -, tige de - de la<br>soupape 215.9                                           |                                                                    |
| Torno . . . 149.3, 301.8                                          | Tourle . . . 108.2                                              |                                                                               |                                                                    |
| -, mandril del . 149.6                                            |                                                                 |                                                                               |                                                                    |
| -, plato del . . . 149.5                                          |                                                                 |                                                                               |                                                                    |
| -, repasar en el - la<br>superficie di<br>unión 165.5             |                                                                 |                                                                               |                                                                    |
| - revolver . . . 149.8                                            |                                                                 |                                                                               |                                                                    |
| Torre del refrige-<br>rante 72.4                                  |                                                                 |                                                                               |                                                                    |

|                                                        |                                                                   |                                                           |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Transmisión por cable 329.2                            | Trasformazione termica non invertibile 115.1                      | Travail de torsion (auquel une pièce est soumise) 142.2   | Triatomica, molecola 1.5                       |
| - por cadena 210.3                                     | Trasmissione di calore, perdita di lavoro per - alla parete 362.5 | - transformation de chaleur en 113.5                      | Triatomique, molécule 1.5                      |
| - por cuerda 329.2                                     | - a catena 210.3, 291.5                                           | Travailler au burin 144.6                                 | Tribunal . . . 377.2                           |
| - por engranajes, bomba de émbolo con 330.6            | - a cigna . . . 327.7                                             | - au ciseau . . . 144.6                                   | - arbitral . . . 377.10                        |
| - mecanismo de 183.2                                   | - comando di 327.3                                                | - au marteau 144.4                                        | Tribunal . . . 377.2                           |
| - órganos de 183.3                                     | - a corda . . . 329.2                                             | - sur une résistance hydraulique 358.5                    | - de arbitraje 377.10                          |
| - palanca de 217.5                                     | - a fune . . . 329.2                                              | Trave, incastellatura ad una sola 154.4                   | Tribunale . . . 377.2                          |
| - de palancas, mando del indicador por 353.6           | - lubrificazione della 278.2                                      | - laterale dell'incastellatura 154.1                      | - arbitrale . . . 377.10                       |
| - proporción variable de 219.5                         | - del motore 327.3                                                | Travelling crane 802.3                                    | Trichter, Beschickungskung 5.6                 |
| Transmission, durch - angetriebenes Gebläse 79.8       | - a ruote dentate, argano di messa in moto con 291.7              | Traversa . . . 177.7                                      | - Elnfüllung . . . 5.6                         |
| - santrieb . . . 327.3                                 | - variable, rapporto di 219.5                                     | Traversant, moyeu 171.2                                   | - Fang- . . . 320.3                            |
| Transmission, indicator reducing gear with lever 353.6 | - ventilatore mosso con 79.8                                      | Traverse . . . 177.7                                      | - Füll- . . . 56.1, 249.5                      |
| - ratio of - 1:2 209.4                                 | Traspirazione dell'involucro isolante 287.8                       | Travi, ferro per 136.6                                    | Trickling water 72.5                           |
| Transmission par cable 329.2                           | Trasportare . . . 374.2                                           | Traviesa . . . 177.7                                      | Trieb, Kurbel- 192.1                           |
| - par chaîne 210.3                                     | Trasporto . . . 374.1                                             | Traversant, moyeu 171.2                                   | - Seil- . . . 329.2                            |
| - commande de 327.3                                    | - dell'olio . . . 108.1                                           | Travelling crane 802.3                                    | - werk . . . 183.2                             |
| - graissage du mécanisme de 278.2                      | - spese di . . . 373.2                                            | Trazar con el punzón 144.8                                | - ausnützung 183.4                             |
| - levier de 217.5                                      | - vaso per . . . 89.6                                             | Trazione, resistenza alla 140.4                           | - kräfte . . . 194.3                           |
| - lubrification du mécanisme de 278.2                  | Trastorno en el servicio 349.10                                   | Treibdüse . . . 88.7                                      | - schmierung 278.2                             |
| - mécanisme de - à manivelle 192.1                     | Trasversale, molla 270.4                                          | - mittel, absatzweise Entwicklung des gespannten -s 368.1 | - teile . . . 183.3                            |
| - de - de mouvement 183.2                              | Trato, cerrar el 370.11                                           | - strom, kontinuierlicher 365.7                           | - theorie . . . 191.9                          |
| - organes de 183.3                                     | Travail . . . 148.3                                               | - strom, ununterbrochener 365.7                           | Trifásico, alternador 333.2                    |
| - rapport de - variable 219.5                          | - (auquel les matériaux sont soumis) 141.4                        | - ununterbrochene Entwicklung des gespannten -s 365.8     | Tringle de manivelle 239.7                     |
| - utilisation du mécanisme de 183.4                    | - d'aspiration 119.10                                             | - öle . . . . . 99.4                                      | Trinquete con gatillo 235.6                    |
| Transpiration de la douille isolante 287.8             | - de cisaillement 142.4                                           | - scheibe . . . . . 327.4                                 | - de movimiento vertical 230.7                 |
| Transport . . . 374.1                                  | - de compression 121.3                                            | - stange . . . . . 183.5                                  | - rueda de - con ocho dientes 214.3            |
| - gefäß . . . . . 89.6                                 | - de cycle idéal 361.2                                            | Treibendes Rad 208.8                                      | Trip gear . . . 253.3                          |
| - kosten . . . . . 373.2                               | - excédant de 198.1                                               | Trellis de bois 73.2                                      | - with deflecting cam 255.6                    |
| - Öl- . . . . . 108.1                                  | - excès de 198.1                                                  | Trénie d'alimentation 57.5                                | - - formixing valve 233.2                      |
| Transport expenses 373.2                               | - ex primer le - en unités thermiques 114.1                       | - de chargement 57.6                                      | - pawl . . . . . 290.7                         |
| - oil . . . . . 108.1                                  | - extérieur . . . 114.8                                           | - de remplissage 56.4                                     | - triphaser . . . 333.2                        |
| Transport, frais de 373.2                              | - externe . . . 114.8                                             | Tremper les surfaces frottantes de l'axe du piston 169.9  | Trituración del carbón 245                     |
| - d'huile . . . . . 108.1                              | - de flexion (auquel les matériaux sont soumis) 141.7             | Tren de laminación 337.2                                  | Triturazione del carbone 245                   |
| Transporte de aceite 108.1                             | - de frottement 360.3                                             | Trennungswärme 4.3                                        | Trocken destillieren 84                        |
| - gastos de . . . 373.2                                | - heures de . . . 384.1                                           | - szunge . . . . . 51.7                                   | - destilliertes Gas aus Holzabfällen 48.6      |
| - de gran velocidad 374.6                              | - intérieur . . . 114.7                                           | Treno di laminatoi 337.2                                  | - element . . . . . 284.1                      |
| - pipeta de . . . 89.6                                 | - journée de 383.9                                                | Trepidación del suelo 346.5                               | - reiniger . . . . . 72.7                      |
| Transporteur, vaisseau 89.6                            | - mercenaire 383.6                                                | Trépidation du sol 346.5                                  | - reinigung . . . . . 72.6                     |
| Transportieren 374.2                                   | - du moteur fonctionnant par la force vive 297.4                  | Treppenrost . . . 52.5                                    | Trockener Dampf 11.7                           |
| Transverse spring 270.4                                | - - - sans pertes 361.2                                           | - generator . . . 42.1                                    | - c Destillation . . . 85                      |
| - stress . . . . . 141.7                               | - période de 118.7                                                | - stoß . . . . . 173.5                                    | - e Gasuhr . . . . . 87.5                      |
| Trapanare . . . 148.5                                  | - perte de - par avance à l'échappement 362.1                     | Treuil . . . . . 301.5                                    | - e Luft . . . . . 8.8                         |
| Trapanatrice 146.6                                     | - à la pièce . . . 383.5                                          | - demarreur avec renvoi à engrènement 291.7               | Trocknen, das Gas 74.3                         |
| Trapano . . . 146.6                                    | - aux pièces . . . 383.8                                          | Trial . . . . . 350.7                                     | Trockner, Gas- 74.4                            |
| - punta comune da 148.7                                | - quantité de chaleur transformée en - indiqué 361.3              | - preliminary 351.2                                       | Trocknung . . . 74.2                           |
| Trasbordare . . . 374.3                                | - salarié . . . . . 383.6                                         | - result of . . . 351.4                                   | - svoriage . . . . . 89.7                      |
| Trasformare in gas 84                                  | - à la tâche . . . 383.8                                          | - supplementary 351.3                                     | Trog, -artiger Roststab mit Aschenfüllung 53.2 |
| Trasformazione del calore in lavoro 113.8              | - temps de . . . 383.11                                           | Triatomic molecule 1.5                                    | - Kurbel- . . . . . 155.1                      |

|                                                              |                                            |                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Trompe à eau . 89.4                                          | Tube, inclined U- 83.5                     | Tuberia colectora 316.6                  | Tubo graduato . 91.7                          |
| Trompette, Saug- 318.2                                       | - , inserted capillary 93.1                | - de derivación 316.8                    | - di immersione 254.8                         |
| Tronçonner, tourner au préalable le tube à - en bagues 172.5 | - , mixing . . . 263.8                     | - de entrada del agua refrigerante 166.7 | - d'introduzione 320.5                        |
| Tropfahn . . . 33.4                                          | - , open ignition 281.7                    | - de escape . . 318.7                    | - - della benzina 254.9                       |
| - ölér . . . 276.3                                           | - , petrol inlet . 254.9                   | - de evacuación de gas 55.2              | - a maniccotto . 311.6                        |
| - platte . . . 70.5                                          | - , porcelain . . 282.1                    | - de gas . . . 317.6                     | - di miscela . . 263.8                        |
| - ring . . . 275.5                                           | - , rubber . . . 88.9                      | - - , cierre hidráulico de la 55.9       | - mobile con articulación a ginocchiera 182.4 |
| - schale . . . 275.6                                         | - , spiral . . . 93.3                      | - de inyección 261.8                     | - , ostruzione del 314.4                      |
| - schmiergefäß . 276.3                                       | - , spirally heating 264.5                 | - , montaje de la 313.7                  | - , parete del . . 309.5                      |
| Trop-plein, tuyau de 248.9                                   | - , split . . . 318.3                      | - , presión en la 321.3                  | - di piombo . 309.12                          |
| - , tuyau de - de l'épurateur 70.10                          | - , telescopic . 254.10                    | - pública de agua 321.2                  | - polare oscillante 285.7                     |
| Trou central de l'arbre 358.10                               | - , thermometer 19.3                       | - de salida del agua refrigerante 166.8  | - di porcellana 282.1                         |
| - de coulée du métal 64.5                                    | - , timed ignition 281.6                   | - - de humos 55.1                        | - di presa dei gas in forma di graticola 48.4 |
| - - des scories 64.4                                         | - , U- . . . 83.1                          | - de vapor, estrangulación de la 59.3    | - di rame . . . 309.10                        |
| - de dessablage 147.6                                        | - of wire gauze 250.6                      | Tubeito de platino 282.2                 | - di rete metallica 250.6                     |
| - d'évacuation d'huile 276.8                                 | Tube . . . 309.3                           | Tubing . . . 309.2                       | - di riscaldamento elicoidale 264.5           |
| - de graissage 275.2                                         | - d'allumage chauffé 282.7                 | Tubito de platino 282.2                  | - di scarico . . 318.7                        |
| - de graisseur . 275.2                                       | - - à flamme de chauffage déplaçable 283.1 | Tubo . . . 309.3                         | - - - chiuso con fori laterali 319.7          |
| - ouvert . . . 275.7                                         | - - - de chauffage mobile 283.1            | - di accensione aperto 281.7             | - - - del lavatore 70.10                      |
| - de lubrification 275.2                                     | - d'ascension . 32.9                       | - - con flamma di riscaldamento 283.1    | - - - raffreddato 318.8                       |
| - de ringardage 61.2                                         | - s, bouillotte à - de fumée 40.4          | - - spostabile 283.1                     | - sfioratore . . 248.9                        |
| - de vidange d'huile 276.8                                   | - du brûleur . 263.6                       | - - riscaldato 282.7                     | - - del lavatore 70.10                        |
| Trouble dans la combustion 58.8                              | - en caoutchouc 88.9                       | - d'aggiustaggio 310.5                   | - a spirale . . 93.3                          |
| Trough filled with water 79.3                                | - capillaire . . 91.4                      | - ascendente . 32.9                      | - i, tagliatrice di 314.1                     |
| - iron . . . 135.9                                           | - s - s intercalés 93.1                    | - d'aspirazione 317.4                    | - o telescopico 254.10                        |
| - shape fire bar filled with ashes 53.2                      | - - en platine de Drehschmidt 95.7         | - biforcazione del 310.1                 | - a telescopio . 182.5                        |
| Truciolli . . . 73.3                                         | - - de thermomètre 19.3                    | - i bollitori, vaporizzatore a 40.4      | - di troppo pieno 248.9                       |
| - di legno . . . 30.2                                        | - s, coupe . . . 314.1                     | - o bucherellato 70.2                    | - ad U con estremità allargate 83.6           |
| - - , gas distillato da 48.6                                 | - de distribution 92.4                     | - calibro interno del 309.4              | - - inclinato . 83.5                          |
| - di tornitura del ferro 73.5                                | - fixé à la tige 202.3                     | - capillare . . 91.4                     | - vernice del . 314.3                         |
| Truck, goods . 374.9                                         | - gradué . . . 91.7                        | - d'ammissione del gas 93.2              | - di vetro ad U 83.1                          |
| - piston . . . 168.7                                         | - hélicoïdal de réchauffage 264.5          | - di combustione 95.3                    | Tubo . . . 309.3                              |
| Tube . . . 309.3                                             | - incandescent ouvert 281.7                | - i - i intercalati 93.1                 | - del aire . . . 236.10                       |
| - , brass . . . 309.11                                       | - - à robinet . 281.6                      | - o - e di platino di Drehschmidt 95.7   | - con articulación de rótula 182.4            |
| - , bright red heat of the ignition 282.4                    | - d'introduction d'essence 254.9           | - del termometro 19.3                    | - de ascension . 32.9                         |
| - , burner . . . 263.6                                       | - de jet . . . 70.4                        | - chiusura del . 313.2                   | - de aspiración 317.4                         |
| - , calcium-chloride 89.8                                    | - de mélange . 263.8                       | - di combustione 263.6                   | - - la combustión retrocede al 346.2          |
| - , capillary . . 91.4                                       | - mélangeur . . 263.8                      | - curvo . . . 310.7                      | - de bifurcación 310.2                        |
| - , combustion 95.3                                          | - s, pince à . . 313.11                    | - di entrata 317.5                       | - con bridas . . 311.9                        |
| - , copper . . . 309.10                                      | - en platine . 282.2                       | - diametro interno del 309.4             | - capilar . . . 91.4                          |
| - , dipping . . . 254.8                                      | - plongeur . . 254.8                       | - di diramazione 310.2                   | - de combustión 95.3                          |
| - , distributing . 92.4                                      | - polaire oscillant 285.7                  | - di distribuzione 92.1                  | - - conductor de gas 93.2                     |
| - , drying . . . 89.7                                        | - en porcelaine 282.1                      | - in ferro . . . 309.8                   | - - es intercalados 93.1                      |
| - fastened in the stem 202.3                                 | - télescopant 254.10                       | - - dolce . . . 309.5                    | - - de platino de Drehschmidt 95.7            |
| - , flow of the mixture into the 282.5                       | - - - de refrigeración 320.4               | - fissato allo stelo 202.3               | - - del termómetro 19.3                       |
| - , gas inlet capillary 93.2                                 | - de verre en U 83.1                       | - a flangia . . 311.9                    | - de chimenea para los gases del hogar 54.8   |
| - , sampling . . 89.5                                        | - Tuberia 309.2, 316.3                     | - del fumo . . 54.8                      | - , cierre del . . 313.2                      |
| - , graduated measuring 91.7                                 | - periferica . . 316.8                     | - i, gancio per . 313.8                  | - de cobre . . 309.10                         |
| - , heated ignition 282.7                                    | - Tuberia - canalización 316.3             | - o da gas . . . 309.9                   | - de cristal en U 83.1                        |
| - , heating the ignition 282.6                               | - de agua de enfriamiento 320.4            | - a getto . . . 70.4                     | - en cruz . . . 311.1                         |
| - , ignition - with adjustable heating flame 283.1           | - - - de refrigeración 320.4               | - di ghisa . . . 309.7                   | - curvado . . . 310.7                         |
| - ignition, hot . 281.5                                      | - de aire . . . 317.7                      | - i, giunto dei . 311.2                  | - de distribución 92.4                        |
| - immersion . . 254.8                                        | - - - comprimido 297.9                     | - o a gomito . . 310.8                   | - de enchufe . 311.6                          |
|                                                              | - circular . . . 316.7                     | - di gomma . . 88.9                      |                                               |



|                         |                          |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tubo de entrada 320.5   | Turba compacta 28.7      | Turning force dia-       | Tuyauterie . . . 309.2   |
| - - - para la ben-      | - extraída a má-         | gram 195.3               | - , montage de la 313.7  |
| - - - cina 254.9        | - quina 28.4             | - gear, electric 293.6   | - , plan de la . . 316.5 |
| - de escape cerrado     | - con la pala 28.7       | - , starting by          | Tuyere (twyere) 64.3     |
| con orificios la-       | - fangosa . . . 28.6     | means of a 293.5         | Tuyère . . . 64.3, 366.3 |
| terales 319.7           | - fibrosa . . . 28.5     | -s, iron . . . 73.5      | - aspiratrice à va-      |
| - - - con enfria-       | Turbina, camera          | - moment . . . 142.3     | peur 38.7                |
| miento 318.5            | della 366.7              | - , crank . . . 195.2    | - , frottement dans      |
| - - - refrigerado       | - a camera unica         | - , starting by - the    | la 366.4                 |
| 318.8                   | 365.6                    | flywheel 293.4           | - mélangeuse . . 38.5    |
| - espiral . . . 93.3    | - a gas . . . 364.8      | Turret lathe . . 149.8   | - plaque de . . 262.7    |
| - fijo al vástago 202.3 | - - - con getto          | Tuyau . . . . . 309.3    | - de pulvérisation       |
| - de gas . . . 309.9    | d'acqua 365.5            | - d'ajustage . . 310.5   | de Körting 70.3          |
| - de gasa metálica      | - - - a pressione        | - d'amenee . . 320.5     | - de refoulement         |
| 250.6                   | costante 365.1           | - d'arrivée . . 320.5    | 38.9                     |
| - de goma . . . 88.9    | - ideale a gas 364.9     | - d'aspiration . 317.4   | - , sortie de la . 366.6 |
| - graduado . . 91.7     | - , ruota da . . 366.8   | - de branchement         | Twin-cylinder            |
| - de hierro fundido     | - ad ugelli . . 365.6    | 310.2                    | engine 326.4             |
| 309.7                   | Turbina de gas 364.8     | - à brides . . . 311.9   | - - , double - with      |
| -s hervidores, vapo-    | - - - ideal . . . 364.9  | - , calibre du . . 309.4 | opposed cylinders        |
| rizador de 40.4         | - - - con inyección      | - de cheminée . 54.8     | 326.8                    |
| - de incandescencia     | de agua 365.5            | - cintré . . . 310.7     | - - tandem engine        |
| abierto 281.7           | - - - á presión cons-    | -x, clé pour 313.10      | 327.1                    |
| - de incandescencia     | tante 365.1              | -x, coillier pour 313.9  | - producer, under-       |
| con grifo 281.6         | - , rueda de . . 366.8   | - à coulisse . . 182.5   | feed 48.1                |
| - de inmersión 254.3    | - con un solo grado      | - , crampon pour         | Twist drill . . . 148.8  |
| - interior del cilind-  | de presión 365.6         | 313.8                    | Twisting moment          |
| ro de fundición         | Turbine mit einer        | - en croix . . . 311.1   | 142.3                    |
| endurecida 160.4        | Druckstufe 365.6         | - en cuivre . . 309.10   | Two-armed horizon-       |
| - - desmontable del     | - , Düsen . . . 365.6    | - de départ en forme     | tal pendulum             |
| cilindro 160.3          | - , Gas . . . 364.8      | de grille pour les       | pecker 230.7             |
| - de latón . . 309.11   | - , nkammer . . 366.7    | gaz de combus-           | - - lever . . . 215.8    |
| - de manguito 311.6     | - , nkompessor . 365.4   | tion incomplet           | - cylinder engine        |
| - del mechero . 263.6   | - , nrad . . . 366.8     | 48.4                     | with opposed cy-         |
| - para el mechero       | Turbine chamber          | - , diamètre intérieur   | linders 326.7            |
| de inflamación          | 366.7                    | du 309.4                 | - fire producer 47.4     |
| 280.6                   | - , constant-pressure    | - d'échappement          | - pieces, piston in      |
| - de mezcla . . 263.8   | gas 365.1                | refroidi 318.8           | 170.6                    |
| - , pintura del . 314.3 | - , gas . . . 364.8      | - d'écoulement des       | - stage compression      |
| - de plomo . . 309.12   | - , - - with water in-   | gaz du foyer 54.8        | 260.3                    |
| - de porcelana 282.1    | jection 365.5            | - à emboitement          | - - compressor 261.2     |
| - de rebase . . 248.9   | - , ideal gas . . 364.9  | 311.6                    | - -s, producer work-     |
| - rejilla para la sa-   | - with single pres-      | - , engorgement du       | ing with combus-         |
| lida de los gases       | sure stage 365.6         | 314.4                    | tion in 45.8             |
| de la combustión        | - wheel . . . 366.8      | - , enveloppe du 314.2   | - stroke cycle 126.3     |
| incompleta 48.4         | Turbine, chambre         | - d'évacuation 320.6     | 242.2                    |
| - , revestimiento del   | de la 366.7              | - , faire déboucher      | - - , to adjust the      |
| 314.2                   | - , compresseur de       | le - d'échappe-          | exhaust valve            |
| -s, roscado de . 311.3  | 365.4                    | ment à l'air libre       | gear to work on          |
| - rociador . . . 70.2   | - , entrée de la . 366.5 | 318.9                    | a 294.1                  |
| - de salida . . 320.6   | - à gaz . . . 364.8      | - en fer forgé . 309.8   | - - , double acting      |
| - - del agua del de-    | - - - ideale . . 364.9   | - , fermeture de 313.2   | 241.7                    |
| purador 70.9            | - - - avec injection     | - en fonte de fer 309.7  | - - - engines, distri-   |
| - en T . . . . . 310.9  | d'eau 365.5              | - de gaz . . . 309.9     | bution and go-           |
| - de telescopio 182.5   | - - - à pression         | - à genouillère 182.4    | verning of 240.2         |
| 254.10                  | constante 365.1          | -x, joint de - à bri-    | - - - , double-          |
| - en U en posición      | - , roue de . . . 366.8  | des boulonnées 311.3     | acting 325.1             |
| inclinada 83.5          | - à un seul étage de     | -x, jonction de 311.2    | - - - , double acting    |
| - en U con vasos en     | pression 365.6           | - en laiton . . 309.11   | - - driving sewage       |
| los extremos de         | Turf . . . . . 28.2      | - , à manchon . 311.6    | pump 330.4               |
| los brazos 83.6         | Turm, Kühl- . . 72.4     | - , obstruction du       | - - - , single-acting    |
| ● Tubolare, cassetto    | - , Säure . . . 43.3     | 314.4                    | 324.10                   |
| 237.9                   | Turn, to . . . 149.1     | - , obturateur de 313.2  | - - - method . 126.4     |
| - , vaporizzatore 40.1  | - , to - the crank to    | - , paroi du . . 309.3   | - - - , starting on a    |
| Tubular vaporiser       | the starting posi-       | - , peinture du . 314.3  | - by means of            |
| 40.1                    | tion 298.5               | - en plomb . . 309.12    | compressed air           |
| Tubular, vaporiza-      | - , to - the engine      | -x, raccordement de      | 294.7                    |
| dor 40.1                | 291.3                    | 311.2                    | - - throw crank shaft    |
| Tuerca tapón . 311.4    | - on, to - the lamp-     | -x, réseau de . 316.4    | 185.5                    |
| - tensora . . . 358.3   | valve 264.7              | - , revêtement du 314.2  | - - way cock, ordi-      |
| - del vástago del       | Turned supporting        | - , rupture de . 314.7   | nary 315.1               |
| émbolo 178.9            | column 153.5             | - de sortie . . 320.6    | Type valve, Corliss      |
| Türverschluß . 54.6     | Turner . . . . . 149.2   | - en T . . . . . 310.9   | 237.10                   |
| Turacciolo . . 89.1     | -s lathe . . . . 149.3   | - , télescopant . 182.5  | - of engine . . . 323.2  |
| Turning-fork tacho-     | Turning back, flat       | - , télescopique . 182.5 | - of grate . . . 52.1    |
| graph 198.7             | spring for - the         | - de trop-plein 248.9    | - of producer . 37.4     |
| Turba . . . . . 28.2    | armature 289.4           | - - - - de l'épura-      | Type de machine          |
| - bituminosa . . 28.7   | - force . . . . . 195.1  | teur 70.9                | 323.2                    |

## U.

|                           |                          |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| U-Eisen . . . . . 136.9   | Uhr, Stopp- . . . 358.7  | Unendlich kleine         | Unmittelbare Auf-          |
| -förmiges Glasrohr        | Ultimate tenacity,       | Änderung einer           | hängung 269.2              |
| 83.1                      | strain of 140.7          | Größe 110.1              | -e Kupplung von            |
| - iron . . . . . 136.9    | Umdrehung, Aus-          | Uneven burning           | Verbrennungs-              |
| - Rohr . . . . . 83.5     | lauf- 296.7              | in the producer          | und Arbeits-               |
| - - mit oben stark        | -szähler . . . . . 358.8 | fire 58.7                | maschinen 329.9            |
| erweiterten               | Umfangsgeschwin-         | - combustion in          | Unpacked . . . 376.8       |
| Schenkeln 83.6            | digkeit des Kran-        | the producer             | Unregelmäßig strö-         |
| - tube . . . . . 83.1     | zes 197.6                | fire 58.7                | mendes Gas 84.4            |
| - - with enlarged         | Umgebördeltes            | Unexceptionable          | Unregelmäßiger             |
| ends 83.6                 | Blech 135.5              | test 351.1               | Gang 345.9                 |
| Überdruck . . . 82.6      | Umgehungsleitung         | Unfall . . . . . 335.7   | -er Lauf . . . . . 345.9   |
| Übereinander, Gas         | 316.8                    | -verhütungsvor-          | Unreines Gas . . 66.7      |
| und Luft-führen           | Umgekehrte Auf-          | schriften 385.8          | Unreliable . . . 342.4     |
| 236.7                     | hängung 269.4            | -versicherung . 385.6    | Unrunde Scheibe            |
| Überfallrohr . . 248.9    | -er Generatoren-         | Ungleichförmig-          | 221.4                      |
| Überhängende Kur-         | betrieb 44.4             | keitsgrad 272.3          | - -, vom Regler            |
| bel 186.8                 | Umhüllung, Rohr-         | Ungleiche Schich-        | verdrehte 253.1            |
| -er Zylinder . . . 158.4  | 314.2                    | tung 128.5               | Unscreened coal 24.3       |
| Überhitzerschlange        | Umido, aria -a 10.9      | Unglücksfall . 385.7     | Unsortierte Kohle          |
| 38.5                      | - depuratore per         | Unidad de calor 16.3     | 24.3                       |
| Überhitzter Dampf         | via -a 67.9              | - - - inglés . . 17.1    | Unstable governor          |
| 11.9                      | - depurazione per        | - de jornal . . 384.4    | 270.8                      |
| -er Spiritusdampf         | via -a 67.6              | - de volumen, den-       | Unsupported piston         |
| 254.4                     | Umlidit  dell'aria       | sidad de calor           | 176.5                      |
| Überlandzentrale          | 10.10                    | por 348.2                | - - rod . . . . . 177.3    |
| 332.1                     | Umkehrbarer Kreis-       | Uniform size, coal       | Unterbrecher . 286.2       |
| Überlastung der           | prozeß 115.2             | of 24.4                  | Unterbrechung des          |
| Gleitflächen 176.7        | -er Wärmevorgang         | Uniforme, earbon         | äußeren Mantels            |
| Überlaufrohr des          | 115.1                    | 24.4                     | 161.7                      |
| Reinigers 70.9            | Umlaufgebl se            | Uninsured . . . 377.4    | - , Betriebs- . . . 349.11 |
| Überpreis . . . . 370.7   | -k hlung . . . . 321.6   | Union, trade . 386.4     | -sfunke . . . . . 283.5    |
| Überstreifen der          | - , K hlwasser- -        | Un n por bridas          | Unterbrochener             |
| Schlitz durch             | durch Stange und         | 312.1                    | Betrieb 341.5              |
| den Kolben 241.4          | Kolben 182.1             | -   tornillo de las      | Unterdruck . . . 82.5      |
| Überschu , Arbeits-       | -pumpe . . . . . 321.9   | bridas 312.8             | - , Ansauge- . . . 119.8   |
| 198.1                     | Umlaufender Kugel-       | - de tubos . . . 311.2   | - gaserzenger . . 39.5     |
| -fl che . . . . . 198.2   | wascher 77.9             | - del v stago al         | -raum . . . . . 40.8       |
|  bersetzung 1 : 2         | Umschaltventil,          |  mbolo 178.6             | Unterriegeln, den          |
| 209.4                     | doppelsitziges 55.6      | Unione a flangia         | Rahmen mit                 |
| - , halbe . . . . . 209.4 | Umschalten von An-       | 312.1                    | Zement 308.4               |
| - , Ketten- 210.3, 291.6  | la - in Betrieb-         | Unir entre si las        | Unterhaltung . 349.8       |
| - Null . . . . . 219.6    | stellung 295.7           | tapas del motor          | -skosten . . . . . 372.7   |
| -verh ltnis, ver-         | - von Benzin auf         | mediante tirantes        | Unterirdische Saug-        |
|  nderliches 219.5         | Petroleum 259.1          | 164.7                    | kammer 318.6               |
|  berstr mleitung          | Umsetzung von            | Unit, British ther-      | Unterkellerung des         |
| 260.6                     | W rme in Arbeit          | mal 17.1                 | Maschinenhauses            |
| -schieber zwischen        | 113.8                    | - of heat . . . . 16.3   | 303.6                      |
| Druck- und Saug-          | Umstellvorrichtung       | - - - , cost per . 348.1 | Unternehmer . 379.7        |
| raum 247.1                | 259.2                    | -s, heat - consumed      | Untersatz, Rahmen-         |
| -spannung . . . 129.4     | Unabh ngige Ver-         | 363.2                    | 155.5                      |
| -ventil . . . . . 260.5   |  nderliche 109.4         | - , thermal . . . 16.3   | Unterschale . . 188.7      |
| -weg . . . . . 129.5      | Uncino . . . . . 230.3   | - of volume, quan-       | Unterschu fl che           |
|  berstunden . . 384.2     | Uncover, to - the        | tity of heat per         | 198.3                      |
|  bertragungshebel         | ports 241.5              | 348.2                    | Untersuchung . 350.6       |
| 217.5                     | - to - the ring of       | - of wages . . . 384.1   | - , Gas- . . . . . 87.8    |
| -sstange, verstell-       | ports 241.5              | Unit  di calore 16.3     | Unterer Heizwert 97.4      |
| bare 234.4                | Uncushioned move-        | - inglese di calore      | Ununterbrochene            |
|  berzug,  lkohlen-        | ment of the reci-        | 17.1                     | Entwicklung des            |
| 288.2                     | procating masses         | - di paga . . . 384.4    | gespannten Treib-          |
| Ufficio . . . . . 381.10  | 196.4                    | - termiche, indi-        | mittels 365.8              |
| - di brevetti . . 378.10  | Underfeed twin pro-      | care il lavoro in        | -er Treibmittel-           |
| - centrale . . . 381.11   | ducer 48.1               | 114.1                    | strom 365.7                |
| - di costruzione          | Underground suc-         | Unit  de chaleur 16.3    | -e Vergasung . . 36.7      |
| 382.1                     | tion chamber 318.6       | - de salaire . . 384.4   | Unverbrannt durch          |
| - principale . . 381.11   | - water . . . . . 305.9  | - thermique . . 16.3     | die Maschine               |
| - tecnico . . . 381.12    | Undichtheit des          | - - anglaise . . 17.1    | gehendes Gas 362.4         |
| Ugello . . . . . 366.3    | Ventils 206.3            | Universalapparat         | Unverbrennbares            |
| -l d'aria . . . . . 64.3  | Undichter Gu  147.8      | von Th rner 96.4         | Gas 6.2                    |
| -o aspiratore a va-       | -es Ventil . . . . 206.2 | Universal appa-          | Unverpackt . . 376.8       |
| pore 38.7                 | Unempfindlichkeits-      | rus 96.4                 | Unversichert . 377.4       |
| - di miscela . . . 38.8   | grad 272.2               | Unload, to - the         | Unvollkommene              |
| - di pressione . 38.9     |                          | valve 204.9              | Verbrennung 5.8            |
|                           |                          | Unloaded spring,         | - - des Kohlen-            |
|                           |                          | length of the 204.1      | stoffes 34.4               |

|                                       |                                                |                                        |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unzusammenhängendes Fundament 305.1   | Urto percettibile della camma di scarico 346.4 | Usine à gaz municipale 31.7            | Utilisation du combustible 62.1                      |
| Una giratoria . 213.3                 | Uscente dall'alto, gas d'aria 47.2             | Usine, gaz perdus des -s 63.2          | - du mécanisme de transmission 183.4                 |
| Upkeep . . . . 349.2                  | Uselta dell'acqua 181.9                        | - grande . . . . 341.2                 | - thermique . . 361.7                                |
| Upper air gas outlet 47.2             | - del gas . . . . 39.7                         | - montage à l' . . 300.1               | Utilización del calor 14.10, 361.7                   |
| - brass . . . . 188.6                 | - - d'acqua . . 35.8                           | - petite . . . . 341.3                 | - coefficiente de - del diagramma 361.5              |
| Upset, to . . . . 146.4               | - - d'aria . . . 35.7                          | Usura dell'alesatura 160.1             | - del combustible 62.1                               |
| Upstroke, duration of 364.3           | - dall'ugello . . 366.6                        | - delle superfici di rotolamento 220.8 | - del meccanismo de transmisión 183.4                |
| - of the piston 364.2                 | Useful brake horsepower 359.10                 | Usure de l'alesage 160.1               | Utilizar la dinamo como motor para el arranque 298.2 |
| -s, to regulate the duration of 364.5 | - work . . . . 359.10                          | - coussinet à rat-trapage d' 188.9     | Utilizzazione del calore 14.10, 361.7                |
| - - the number of 364.6               | User à l'éméri 150.8                           | - ratrapper l' - du coussinet 185.5    | - coefficiente di - del diagramma 361.5              |
| Urbaine, centrale 331.7               | - à la meule . . 150.6                         | - des surfaces de roulement 220.8      | - del meccanismo di trasmissione 183.4               |
| Urbano, central -a 331.7              | Usinage . . . . 148.3                          | Utensili, cassetta per 301.6           |                                                      |
| Urbano, centrale -a 331.7             | - atelier d' . . 148.2                         | - e da fucina . . 143.6                |                                                      |
| Urto, asta d' . 289.5                 | - surépaisseur pour l' 148.4                   | - i di montaggio 301.5                 |                                                      |
| - depuratore ad 75.3                  | Usine . . . . 368.6                            | Utilisation of fuel 162.1              |                                                      |
| - palmola d' . 214.7                  | - de distillation de lignite 107.2             | - of heat . 14.10, 361.7               |                                                      |
|                                       | - à gaz . . . . 31.6                           | Utilisation de la chaleur 14.10, 361.7 |                                                      |
|                                       | - - communale 31.7                             |                                        |                                                      |
|                                       | - - d'éclairage 31.9                           |                                        |                                                      |
|                                       | - - d'huile . . 33.2                           |                                        |                                                      |

## V.

|                                           |                                                         |                                                                              |                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| v, index of . . 116.2                     | Valves, accessibility of the 206.1                      | Valve, butterfly - for air 237.4                                             | Valve, flap . . 337.6                                                          |
| V shape grate, inverted 43.6              | -s, actuating gear for starting 295.5                   | - - for gas . . 237.5                                                        | - - for air . . 237.4                                                          |
| Vaciar el agua en tiempo de heladas 347.5 | - adjustable by screw and spring 256.5                  | - by-pass . . . 247.1                                                        | - - for gas . . 237.5                                                          |
| - la cámara refrigeradora 168.1           | - admission . . 199.8                                   | - - for gas and air 246.2                                                    | - foul . . . . 206.9                                                           |
| - el cilindro . . 127.4                   | - controlled by means of 242.1                          | - cage . . 200.5, 203.4                                                      | - fuel . . . . 262.2                                                           |
| Vacillare della fiamma 265.2              | - - with perforated end seat 239.8                      | - cap . . . . . 203.5                                                        | - gas . . . . . 235.6                                                          |
| Vacillement de la flamme 265.2            | - - with slide for closing gas ports 240.1              | - casing forming plug of cock 256.6                                          | - - by-pass . . 245.9                                                          |
| Vacio en la cimentación 307.5             | - air . . . . . 238.5                                   | - chamber 160.8, 202.7                                                       | - gas - driven by air valve 232.1                                              |
| - destilación por el 8.8                  | - air escape . . 316.10                                 | - - at the side of the cylinder 164.2                                        | - - slide . . . . 232.2                                                        |
| Vacuum . . . . 82.5                       | - relief . . . . 316.10                                 | - charging . . . 56.1                                                        | - valve driven by air 232.1                                                    |
| - distillation . . 8.5                    | - slide . . . . 238.3                                   | - check . . . . 316.1                                                        | - gear 198.9, 209.2, 214.8                                                     |
| - space . . . . 40.8                      | - angle . . . . 315.9                                   | - to close the . . 207.6                                                     | - - to adjust the exhaust - to work on a two stroke cycle 294.1                |
| - during suction stroke 119.6             | - annular . . . 245.4                                   | - closing of the . . 207.4, 220.6                                            | - - to work on a two stroke cycle 294.1                                        |
| Va-et-vient du piston 192.4               | - slide . . . . 246.3                                   | - combined admission and exhaust 200.4                                       | - - governor controlled 246.1                                                  |
| Vagone-serbatoio 108.7                    | -s, arrangement of 239.5                                | - - and gas . . 239.6                                                        | - - of scavenging and charging pumps 244.8                                     |
| Vaisseau collecteur 89.5                  | - automatic admission 200.1                             | - non-return and starting 297.1                                              | - - setting the . . 211.1                                                      |
| - de remplissage 56.7                     | - automatic - of the charging pump 245.1                | - conical . . . . 200.6                                                      | - - slide . . . . 363.5                                                        |
| - - à rabattement 56.5                    | - flap . . . . 244.9                                    | - cooling . . . . 201.9                                                      | - gearing, double ended piston 246.6                                           |
| - remplisseur . . 56.7                    | - mixture . . . 238.8                                   | - Corliss type 237.10                                                        | - - with eccentric and cam 225.5                                               |
| - de séparation d'eau 74.6                | - auxiliary . . 205.5                                   | - cover . . . . 203.5                                                        | - - by eccentric and positive controlled cam 225.6                             |
| - transporteur . 89.6                     | - balancing the pressure by means of an auxiliary 205.3 | - cylindrical slide 237.9                                                    | - governing by controlling a by pass - between delivery and suction pipe 252.5 |
| Vaivén del embolo 192.4                   | - ball . . . . . 251.8                                  | - - for admission and exhaust 245.7                                          | - governor controlled mixture 238.10                                           |
| Vakuumdestillation 8.8                    | - the - binds . . 206.7                                 | - delivery . . . 245.3                                                       | - to grind in the . . 201.3                                                    |
| Valor del agua del calorímetro 98.4       | - body . . . . 200.5                                    | - double-beat . . 239.1                                                      | - - the - into its seat 201.3                                                  |
| Valore in acqua del calorímetro 98.4      | - bonnet . . . . 203.5                                  | - - seat . . . . 205.1                                                       | - guide-strap . . 245.6                                                        |
| Valuar . . . . 369.8                      | - box, admission 203.1                                  | - - reversing . . 55.6                                                       | - guided . . . . 336.6                                                         |
| Valutazione della densità 96.5            | - common to admission and exhaust 203.3                 | - drain . . . . 317.1                                                        |                                                                                |
| Valve 199.4, 262.4, 315.4                 | - exhaust . . . 203.2                                   | - dropping of the . . 207.8                                                  |                                                                                |
|                                           |                                                         | - exhaust . . . 200.3                                                        |                                                                                |
|                                           |                                                         | - to exhaust both through ports controlled by the piston and through a 205.8 |                                                                                |
|                                           |                                                         | - face . . . . . 201.2                                                       |                                                                                |
|                                           |                                                         | - feed-water . . 40.7                                                        |                                                                                |

|                                                     |                                                                                    |                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valves, hammering of the 207.2                      | Valve, relieving pressure in cylinder before opening main exhaust 206.6            | Valvola . 199.4, 315.4                                  | Valvola, discesa della 207.8                             |
| - , the - hangs up 206.6                            | - resistance . . . 204.8                                                           | - di accensione 281.1                                   | - , distribuzione a 198.9                                |
| - head . . . . . 200.7                              | - , return pressure 836.7                                                          | - ad ago . . . 262.3                                    | - a doppia sede 55.6                                     |
| - - of air pump 261.1                               | - , rising of the 220.5                                                            | - di alimentazione d'acqua 40.7                         | 206.1, 239.1                                             |
| - - and stem in one piece 201.7                     | - rod, adjustable 234.4                                                            | - , alzamento della 220.5                               | - di emissione . 200.3                                   |
| - , warping of the 206.5                            | - - in tension . 215.3                                                             | - , alzata della . 208.6                                | - , a farfalla . . 237.3                                 |
| - , to hold the ex-haust 226.1                      | - rod working 214.1                                                                | - di ammissione automatica 200.1                        | - , fasi successive di funzionamento della 199.1         |
| - , - up the . . 226.6                              | - , rotary slide 237.10                                                            | - - - con cassetto di chiusura del gas 240.1            | - , gabbia della 203.4                                   |
| - , holding the ex-haust 225.8                      | - , safety clack . 250.4                                                           | - - - comandata 200.2                                   | - a gambo orizzontale 199.7                              |
| - , the exhaust - in its open position 229.1        | - - flap . . . . 250.4                                                             | - - - e del gas riunite 239.6                           | - del gas . . . 238.6                                    |
| - , hollow atomizing 256.3                          | - seat . . . 200.8, 245.5                                                          | - - - con sede a fori 239.8                             | - , la - si incastra 206.7                               |
| - , plunger with delivery 183.1                     | - , clogging of the 206.8                                                          | - - - tenere chiusa la - del combustibile 228.5         | - , la - si ingrana 206.7                                |
| - , spraying . . 256.3                              | - , corrosion of the 206.4                                                         | - , anello della . 245.5                                | - , insudiciamento della sede della 206.8                |
| - , water-cooled exhaust 202.4                      | - , fouling of the 206.8                                                           | - , angolare . . 315.9                                  | - di inversione 55.6                                     |
| - , horizontal . . 199.7                            | - , grooving of the 206.4                                                          | - ad angolo . . 315.9                                   | - , lama di guida della 245.6                            |
| - , igniting . . . 281.1                            | - the - seizes . 206.7                                                             | - ad animella di ritegno 250.3                          | - , leva della . . 217.7                                 |
| - , the - jams . . 206.7                            | -s, sequence of operations of the 199.1                                            | - anulare . . . 245.4                                   | - di miscela . . 238.7                                   |
| - , keeping the admission - closed 228.7            | - , shut-off . . . 315.7                                                           | - , apertura della 207.3                                | - - - automatica 238.4                                   |
| - , the exhaust - open 228.8                        | - , slide . . . . 363.6                                                            | - apribile verso l'alto 199.5                           | - - - comandata 238.10                                   |
| - , the fuel - closed 228.5                         | - , snifting . . . 316.10                                                          | - - - il basso . 199.6                                  | - , molla della . 203.7                                  |
| - leakage . . . . 206.3                             | - , spindle . . . 201.4                                                            | - , aprire la . . . 207.5                               | - ordinaria trasversale 315.8                            |
| - , leaky . . . . . 206.2                           | - , spring . . . . 203.7                                                           | - , d'aria . . . . 238.5                                | - , palla della . . 251.8                                |
| - lever . . . . . 217.7                             | - , load of the 204.5                                                              | - , comando della valvola del gas per mezzo della 232.1 | - di passaggio 260.5                                     |
| - , eccentrically mounted admission 229.3           | - , spring between admission and gas 239.7                                         | - , cava del polverizzatore 256.3                       | - a passaggio trasversale 315.8                          |
| - , lift of the . . . 207.7                         | - , starting . . . 295.4                                                           | - , d'arresto . . 315.7                                 | - a piastra di Lindemann 336.8                           |
| - , lift . . . . . 208.6                            | - stem . . . . . 201.4                                                             | - aspirante . . 245.2                                   | - , poggiarsi della 220.6                                |
| - , diagram . . . 207.9                             | - , to clean the 207.1                                                             | - automatica della pompa di miscela 245.1               | - premente . . 245.3                                     |
| - , lifting, speed of 208.2                         | - , guide bush 201.6                                                               | - , cappello della 203.5                                | - di pressione a ritorno 336.7                           |
| - , Lindemann's plate 336.8                         | - , cooled . . . 202.6                                                             | - , camera della 202.7                                  | - , raffreddamento della 201.9                           |
| - , main . . . . . 205.4                            | - , hollow . . . 202.2                                                             | - , cappa del polverizzatore 256.3                      | - raffreddata . 202.1                                    |
| - , maximum lift of the 208.3                       | - , water supply to the 202.5                                                      | - a cerniera comandata 237.6                            | - registrabile con vite e molla 256.5                    |
| - , mechanically operated admission 200.2           | - and stem in one piece 201.7                                                      | - , chiudere la . 207.6                                 | - , resistenza della 204.8                               |
| - , mixture . . . . 238.7                           | - step for air . 232.3                                                             | - , capsula della 202.7                                 | - , la - resta sospesa 206.6                             |
| - , slide . . . . . 238.4                           | - - - and gas 232.4                                                                | - cava del polverizzatore 256.3                         | - di ritegno . . 316.1                                   |
| - , mushroom . . 200.6                              | - the - sticks open 206.6                                                          | - a cerniera comandata 237.6                            | - - - ad animella 316.2                                  |
| - , needle . . . . . 262.3                          | - with stirrup . 55.4                                                              | - , chiusura della 207.4                                | - di ritorno per la compressione durante l'arresto 296.8 |
| - , non-return . 316.1                              | - stop . . . . . 315.7                                                             | - comandata . 336.6                                     | - - - del gas . 245.9                                    |
| - , - - for the air compressed while stopping 296.8 | - straight-way . 315.8                                                             | - combinata di ammissione e di scarico 200.4            | - - - per gas ed aria 246.2                              |
| - , non-return clack 250.3                          | - suction . . . 245.2                                                              | - - pel ritorno e pel l'avviamento . 297.1              | - , regolazione col mezzo della 252.5                    |
| - , - flap 250.3, 316.2                             | - throttle . . . 237.3                                                             | - del combustibile 262.2                                | - di scappamento 200.3                                   |
| - , oil-can . . . . 277.3                           | - - - between the mixing and admission valves 233.7                                | - , compensare la 204.9                                 | - di scarico . . 200.3                                   |
| - , - with a . . . 277.3                            | - throttling by means of the admission 234.1                                       | - conica . . . . 200.6                                  | - - - d'acqua . 317.1                                    |
| - , to open the . 207.5                             | - by means of the mixing slide 234.3                                               | - , cono della . 200.7                                  | - - - , arrestare la 226.1                               |
| - , opening of the 207.3, 220.5                     | - trip gear for mixing 232.2                                                       | - , corpo della . 200.5                                 | - - - , arresto della 225.8                              |
| - , opening, clear 208.8                            | - , to turn on the lamp 264.7                                                      | - , corsa della . 208.6                                 | - , sede della . . 200.8                                 |
| - , downwards 199.6                                 | - to unload the 204.9                                                              | - , corsa massima della 208.3                           | - , sezione libera della 208.8                           |
| - , upwards . . . 199.5                             | - , water-cooled 202.1                                                             | - , cuffia della . 203.5                                | - , sfera della . . 251.8                                |
| - , overflow . . . 260.5                            | - , working the gas - by a can of variable lift 235.1                              | - , deformazione del cono della 206.5                   | - di sicurezza . 335.3                                   |
| - , piston . . . . . 238.1                          | - the gas - with a variable point of opening and a constant point of closing 235.3 | - , diagramma dell'alzata della 207.9                   |                                                          |
| - , pocketed . . . 239.2                            |                                                                                    | - , diagramma di apertura della 207.9                   |                                                          |
| - , poppet . . . . 239.2                            |                                                                                    |                                                         |                                                          |
| - , relief . . . . . 260.5                          |                                                                                    |                                                         |                                                          |
| - , to relieve the 204.9                            |                                                                                    |                                                         |                                                          |

|                            |                          |                              |                             |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valvola sporca 206.9       | Válvula corredera        | Válvula sucia 206.9          | Vapore, saturazione         |
| - con staffa di            | de mezcla, estran-       | - de tres pasos 55.6         | dell'aria con 37.2          |
| pressione 55.4             | gulacion por la          | - tubular . . . 239.2        | - saturo . . . 11.6         |
| - stelo della - cavo       | 234.3                    | Van, goods . . . 374.9       | - secco . . . 11.6          |
| 202.2                      | - , cuerpo de la 200.5   | Vane bent back-              | - secco . . . 11.7          |
| - di strozzamento          | - de desagüe . 317.1     | wards 81.4                   | - l di solfo, inquina-      |
| 233.7, 237.3               | - , disposición de       | - - forwards . . . 81.3      | mento del gas con           |
| - - - a doppia sede        | las -s 239.5             | - , helical . . . 78.5       | 75.8                        |
| 85.6                       | - , distribución por     | - , number of . . . 80.9     | - e surriscaldato 11.9      |
| - che non tiene 206.2      | -s 198.9                 | - , pressure . . . 78.7      | - umido . . . 11.8          |
| - , tirante alla . 215.3   | - de distribución        | - , radial . . . 81.1        | Vaporisabilità . 100.7      |
| - tubolare . . . 239.2     | para el exceso           | - with radial end 81.2       | Vaporisateur tubu-          |
| - , velocità di alzata     | de carga 247.1           | -s, shape of . . . 80.10     | laire de pétrole            |
| della 208.2                | - de doble asiento       | - , spiral . . . 78.5        | 258.7                       |
| Válvula . 199.4, 315.4     | - 239.1, 265.1           | - , suction . . . 78.6       | Vaporisation 9.5, 257.1     |
| - que abre hacia           | - de dos asientos        | -s, width of the 80.8        | - , chaleur de . . . 15.3   |
| abajo 199.6                | - 239.1                  | Vano, anima di               | - , courbes de - de         |
| - - - hacia arriba         | - de efecto alter-       | legno pci -i 307.6           | pétroles 102.5              |
| 199.5                      | nativo 55.6              | - fra la sbarre della        | - , cuvette de . . . 39.6   |
| - accionada . . . 336.6    | - de encendido 241.1     | graticola 51.2               | - , plaque de . . . 39.2    |
| - - - 337.6                | - de escape . . . 200.3  | Vanne . . . . . 315.4        | Vaporiser . . . . . 39.6    |
| - de admisión . 199.8      | - - , caja de la 203.2   | - , eau - du scrubber        | - , auxiliary . . . 41.6    |
| - - - accionada 200.2      | - , esfera de la . 251.8 | 71.4                         | - with circulating          |
| - - - con asiento          | - no estancia . 206.2    | Vapeur d'alcool 254.3        | tubes 40.4                  |
| - - - perforado 239.8      | - de estrangulación      | - - surchauffée 254.4        | - , igniter . . . . . 281.3 |
| - - - automática           | en forma de mari-        | - d'eau . . . . . 11.5       | - with large water          |
| 200.1                      | posa 237.3               | - d'essence . . . 253.6      | space 39.8                  |
| - - - , caja de la 203.1   | - - - entre las vál-     | - de goudron . . . 12.2      | - , main . . . . . 41.5     |
| - - - del combus-          | vulas de mezcla y        | - de humilde . . . 11.8      | - , multitubular - for      |
| tible, mantener            | de admisión 233.7        | - de petróleo . . . 253.9    | petroleum 258.7             |
| cerrada la 228.5           | - con estribo de         | - saturée . . . . . 11.6     | - , tubular . . . . . 40.1  |
| - - - con estran-          | presión 55.4             | - sèche . . . . . 11.7       | Vaporiser . . . . . 9.6     |
| gulador del gas            | - de gas 237.5, 238.6    | - surchauffée . 11.9         | Vaporización . . . 9.5      |
| 240.1                      | - giratoria . . . 237.10 | Vapor de agua 11.5           | - , calor de . . . . . 15.3 |
| - - - mandada 200.2        | - , golpeo de las -s     | - de alcohol . . . 254.3     | Vaporizador de              |
| - , la - se agarra 206.6   | 207.2                    | - de alquitrán . 12.2        | gran cañida 39.8            |
| - de aguja . . . . . 262.3 | - graduable . . . 256.5  | -es - , aspiración           | - preparatorio . 41.6       |
| - de aire . 237.4, 238.5   | - horizontal . . . 199.7 | de los 41.7                  | - principal . . . . . 41.5  |
| - que ajusta mal           | - hueca de pulveri-      | -es - , extracción           | - de tubos hervido-         |
| 206.2                      | zación 256.3             | de los 41.7                  | res 40.4                    |
| - de alimentación          | - de ignición . 281.1    | -es de azufre, impu-         | - tubular . . . . . 40.1    |
| de agua 40.7               | - de impulsión, ém-      | rificación del gas           | - - de petróleo 258.7       |
| - anular . . . . . 245.4   | bolo buzo hueco          | por los 75.8                 | Vaporizar . . . . . 9.6     |
| - para el arranque         | con 183.1                | - de bencina . 253.6         | Vaporizzare . . . . . 9.6   |
| 295.4                      | - de inflamación         | - del combustible,           | Vaporizzatore . . . 39.6    |
| - , asiento de la 200.8    | 281.1                    | velocidad de sa-             | 253.2                       |
| - de aspiración 245.2      | - de interrupción de     | lida del 263.3               | - a grande volume           |
| - aspiradora . . . 245.2   | doble asiento 85.6       | - , condensación del         | d'acqua 39.8                |
| - , la - se atasca 206.7   | - - , mandí de la        | 9.11                         | - multitubolare per         |
| - automática . 245.1       | 85.4                     | -es de escape, cal-          | petrolio 258.7              |
| - de mezcla . 238.8        | - para el lanza-         | dera calentada               | - preparatore . . . 41.6    |
| - auxiliar, apertura       | miento 295.4             | por los 63.5                 | - principale . . . . . 41.5 |
| de una 205.3               | - de mezcla . . . 238.7  | - de gasolina . 253.6        | - riscaldato col gas        |
| - , caja de la . . . 202.7 | - - - accionada mecá-    | - húmedo . . . . . 11.8      | di scarico 257.4            |
| - , cámara de la 202.7     | nicamente 238.10         | - de petróleo . 253.9        | - a tubi bollitori 40.4     |
| - de carga para la         | - - - mandada me-        | - recalentado . . 11.9       | - tubolare . . . . . 40.1   |
| compresión utili-          | cánicamente 238.10       | - seco . . . . . 11.7        | Vaporizzazione . . 9.6      |
| zando la parada            | - mixta de admisión      | - saturado . . . . . 11.6    | - , carburatore a 254.6     |
| 206.8                      | y de escape 200.4        | - - - 11.7                   | - , piastra di . . . 39.2   |
| - , casquete de la 203.5   | - de escape y de         | Vapore d'acqua 11.5          | - , raffreddamento a        |
| - de cierre 56.1, 315.7    | arranque 297.1           | - , far passare il -         | 322.8                       |
| - cilíndrica . . . 246.3   | - de paso angular        | sul carbone in-              | Vapour, air satu-           |
| -s combinadas de           | 315.9                    | candescente 35.5             | rated with petrol           |
| admisión y de gas          | - de paso recto 315.8    | - acqueo . . . . . 11.5      | 253.7                       |
| 239.6                      | - de placa de Linde-     | - , distillazione con        | - , alcohol . . . . . 254.3 |
| - de combustible           | mann 336.8               | 8.7                          | - , nozzle . . . . . 263.10 |
| 262.2                      | - de retención . 250.3   | - di alcool . . . . . 254.3  | - , outlet velocity of      |
| - de compensación          | 316.1, 316.2             | - - - surriscaldato          | the fuel 263.3              |
| 260.5                      | - de retenida . 316.2    | 254.4                        | - , petrol . . . . . 253.6  |
| - de compresión 245.3      | - de retroceso de        | - di benzina . . . 253.6     | - , petroleum . . . 253.9   |
| - compresora . 245.3       | gas 245.9                | - di catrame . . . 12.2      | - regulation . . . 263.9    |
| - cónica . . . . . 200.6   | - - - para gas y         | - , condensazione del        | - , superheated alco-       |
| - de contrapresión         | aire 246.2               | 9.11                         | hol 254.4                   |
| 336.7                      | - - - , regulación por   | - , maglio a . . . . . 146.1 | - , tar . . . . . 12.2      |
| - corredera para el        | la 252.5                 | - , miscela d'aria e di      | Variabile . . . . . 109.3   |
| aire 238.3                 | - de seguridad 250.4     | 37.3                         | - dipendente . 109.5        |
| - - para el gas 238.2      | - , sombrero de la       | - di petrolio . . . 253.9    | - indipendente 109.4        |
| - - para la mezcla         | 203.5                    |                              |                             |
| 238.4                      | - , soporte de la 203.4  |                              |                             |

|                                                           |                                                 |                                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Variabilidad del movimiento del émbolo 194.2              | Varier la course du piston 252.4                | Velocidad de alzamiento de la válvula 208.2              | Vent, réchauffement du - de soufflerie 64.9        |
| Variabilità nel moto dello stantuffo 194.2                | Varilla de inflamación 239.5                    | - de combustión 263.4                                    | - ,réchauffeur de 64.10                            |
| Variabilité du mouvement du piston 194.2                  | -s del mecanismo de admisión 214.9              | - - - de la mezcla 124.1                                 | Ventil . . . 199.4, 315.4                          |
| Variability of the movement of the piston 194.2           | -s - - de escape 215.1                          | - del émbolo . 194.3                                     | - ,Absperren . . . 315.7                           |
| Variable . . . 109.3                                      | -s y palancas . 214.8                           | - - , curva de la 194.4                                  | - ,Anlaß . . . . 295.4                             |
| Variable . . . 109.3                                      | - tensora . . . 155.8                           | - - , de escape . . 125.8                                | - ,anordnung . . . 239.4                           |
| - ,dependent . . 109.5                                    | - tirante de la válvula 215.3                   | - de la manivela, variación de la 198.4                  | - ,aufsatz . . . . 203.5                           |
| - ,inclination . . 53.7                                   | - tubular de acero 215.2                        | - molecular . . 113.1                                    | - ,Auslaß . . . . 200.3                            |
| - ,independent . 109.4                                    | - - - - de distríbución 214.1                   | - ,periférica de la llanta 197.6                         | - , das - biebt hängen 206.6                       |
| - ,infinitesimal change of a 110.1                        | Vary, to - the stroke of the pump plunger 252.4 | - ,regulación de la 227.3                                | - , Brennstoff- . . 292.2                          |
| - lift, cam of . 235.2                                    | Varying leverage 219.5                          | - de salida del aire de expulsión de las lumbreras 129.2 | - , Doppelsitz- 205.1, 239.1                       |
| - proportion of gas in the charge 234.6                   | Vasca di chiarificazione 72.1                   | - del vapor del combustible 263.3                        | - , doppelsitziges 205.1                           |
| - stroke, plunger having a 252.1                          | - della manovella 155.1                         | - tangencial de la llanta 197.6                          | - , - Umschalt- . . 55.6                           |
| Variable . . . 109.3                                      | - piena d'acqua 79.3                            | Velocità di alzata della válvula 208.2                   | - , Druck- . . . . 245.3                           |
| - dépendante . . 109.5                                    | Vaschetta di vaporizzazione 39.6                | - di combustione 263.4                                   | - mit Druckbügel 55.4                              |
| - indépendante 109.4                                      | Vasija para el combustible de calefacción 264.1 | - - - della miscela 124.1                                | - , Durchgang- . 315.8                             |
| Variable . . . 109.3                                      | Vaso lubricatore 275.9                          | - , curva delle - dello stantuffo 194.4                  | - , Eck- . . . . 315.9                             |
| - dependiente . 109.5                                     | - raccoglitore . 89.5                           | - di efflusso dell'aria di lavatura dai condotti 129.2   | - , Einlaß . . . . 199.8                           |
| - indépendante 109.4                                      | - per trasporto 89.6                            | - di introduzione della miscela 119.11                   | - , - mit Gasabschlußschieber 240.1                |
| Variación en la carga 344.10                              | Vaso condensador 74.6                           | - della manovella, variazione della 198.4                | - , - mit Lochsitz 239.8                           |
| - de dirección de los esfuerzos de los botones 197.3      | -s en los extremos de los brazos 83.6           | - molecolare . . 113.1                                   | - , einsatz . . . . 203.4                          |
| - elemental . . 110.1                                     | Vástago que atraviesa el émbolo 178.3           | - ,periférica della corona 197.6                         | - , das - entlasten 204.9                          |
| - infinitesimal de una cantidad 110.1                     | - , cono del . . 178.8                          | - ,regolatore di 263.1                                   | - , Entwässerungs- 317.1                           |
| - de presión en el encaje de los dientes 210.5            | - , cono y - de una sola pieza 201.7            | - ,regolazione della 227.3                               | - ,erhebungsdiagramm 207.9                         |
| - de la velocidad de la manivela 198.4                    | - del émbolo . 177.8                            | - dello scarico 125.8                                    | - ,eröffnung . . . 207.3                           |
| Varlare la corsa dello stantuffo 252.4                    | - - , acoplamiento del 178.5                    | - dello stantuffo 194.3                                  | - , feder . . . . 203.7                            |
| Variation of the crank velocity 198.4                     | - - - , collar del 178.7                        | - di uscita del vapore del combustible 263.3             | - ,führungsband 245.6                              |
| - , load . . . . 344.10                                   | - - - , libre . . . 177.3                       | Velocity of the charge, flame 124.1                      | - , Gas- . . . . 238.6                             |
| - of load, diagram taken during 355.1                     | - - - de varias piezas 178.4                    | - - - , inlet . 119.11                                   | - , rückström- . 245.9                             |
| Variation de direction des efforts sur le tourillon 197.3 | - , el - esta rayado 181.6                      | - of exhaust . . 125.8                                   | - , gehäuse . . . . 202.7                          |
| - des efforts dans la bielle et la tige de piston 197.2   | - de la excéntrica 225.2                        | - of flame propagation 263.4                             | - , ais Hahnküken ausgebildetes 256.6              |
| - infinitésimale d'une grandeur 110.1                     | - de la válvula 202.2                           | -ies, Maxwell's law of distribution of molecular 113.2   | - , gesteueretes Einlaß- 200.2                     |
| - de pression dans l'engrenage 210.5                      | - de la válvula 201.4                           | - ,y, molecular . 113.1                                  | - , - Misch- . . . 238.10                          |
| - de la vitesse de la manivelle 198.4                     | - - - , diámetro del 201.5                      | - outlet - of the fuel vapour 263.3                      | - ,haube . . . . 203.5                             |
| Variazione di carico 344.10                               | - - - , guía del 201.6                          | - , variation of the crank 198.4                         | - , hebel . . . . 207.7                            |
| - infinitesima di una grandezza 110.1                     | Vatimetro . . . 335.2                           | Vendedor . . . 330.8                                     | - , den - abstützen 226.6                          |
| - di pressione nelle bielle 197.2                         | Vatio . . . . 335.3                             | Vendeur, producteur 330.8                                | - , hohes Zerstäuber- 256.3                        |
| - - - nell'ingragnaggio 210.5                             | Vecchiaia, assicurazione per la 336.2           | Vendita all'ingrosso, prezzo della 370.5                 | - , hub . . . . . 208.6                            |
| - di stato . . . 115.4                                    | Vegetable oil 274.5                             | Venditore produttore 330.8                               | - , kurve . . . . 207.9                            |
| - della velocità della manovella 198.4                    | Vegil, conical 256.4                            | - del proprio prodotto 330.8                             | - , kammer . . . . 202.7                           |
|                                                           | Velocidad de admisión de la carga 119.11        | Vent, pression du - de la soufflerie 336.4               | - , kasten, gemensamer - für Ein- und Auslaß 203.3 |

|                            |                         |                           |                             |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ventil, Misch- . 2387      | Ventilador, edificio    | Ventilatore, refri-       | Verbrennungs-               |
| - nadel . . . . . 2624     | para los -es 817        | geratore a 322.6          | methode 94.5                |
| - , Nadel- . . . . . 2623  | - Impelente . . . 823   | - rotativo . 797, 802     | - spipette . . . . . 96.1   |
| - , sich nach oben         | - , instalación de -es  | - soffiante . . . . . 823 | - sprodukt . . . . . 5.9    |
| öffnendes 199.5            | para gases de           | Vento della sof-          | - sproß . . . . . 5.6       |
| - , das - öffnen . 207.5   | altos hornos 81.6       | fante, pressione          | - sraum . . . . . 123.5     |
| - ölkanne . . . . . 277.3  | - con inyección de      | del 336.4                 | - , - , glattwandler        |
| - , Platten- - von         | agua 77.3               | Ventre . . . . . 64.1     | 159.4                       |
| Lindemann 330.8            | - de mano . . . 59.7    | Veränderliche . 109.3     | - , die - schlägt in das    |
| - querschnitt, freier      | - para poner en         | - , abhängige . . 109.5   | Saugrohr zurück             |
| 208.8                      | marcha el gene-         | - , unabhängige 109.4     | 346.2                       |
| - ring . . . . . 245.5     | rador 37.7              | Veränderliche             | - , schleichende 123.2      |
| - Ring- . . . . . 245.4    | - , presión del . 82.4  | Böschung 53.7             | - , an schwach er-          |
| - Rohr- . . . . . 239.2    | - de régimen, in-       | - er Gasgehalt der        | hitztem Palladium           |
| - , Rücklauf- - für        | stalación gasó-         | Ladung 234.6              | 95.2                        |
| Gas und Luft 246.2         | gena por aspira-        | - e Neigung . . 53.7      | - sspannung . . 123.7       |
| - , rückläufiges           | ción con 37.8           | - es Übersetzungs-        | - sstörung . . . 58.8       |
| Druck- 336.7               | - Roots . . . . . 80.2  | verhältnis 219.5          | - stemperatur 6.5, 123.9    |
| - , Rückschlag- . 316.1    | - rotativo . . . 79.7   | Veränderlichkeit          | - , praktische . . 6.7      |
| - , Rückström- - für       | - soplante . . . 82.3   | der Kolbenbewe-           | - , theoretische . 6.6      |
| Auslaufverdich-            | Ventilateurs ac-        | gung 194.2                | - , wirkliche . . 6.7       |
| tung 296.8                 | coplés en série         | Veranschlagen 369.8       | - , unvollkommene 5.8       |
| - , Saug- . . . . . 245.2  | - aspirant . . . 82.2   | Verband, Stoß- 191.7      | - , - - des Kohlen-         |
| - schaft . . . . . 201.4   | - s, bâtiment des 81.7  | Verbindung, che-          | stoffes 34.4                |
| - , - , hohler . . . 202.2 | - centrifuge . . 80.4   | mische 2.7                | - , verlangsamte 123.4      |
| - , das - schließen        | - épurateur de gaz      | - , Flanschen- . 312.1    | - , verzögerte . 123.4      |
| 207.6                      | 77.2                    | - sgewicht . . . . 3.2    | - , vollkommene . 5.7       |
| - schluß . . . . . 207.4   | - à Injection d'eau     | - sgleichung . . . 2.9    | - , - - beim Warm-          |
| - , durch Schraube         | 77.3                    | - slasche der             | blasen 96.3                 |
| und Feder ein-             | - s, installation de -  | Schwungstücke             | - svorgang . . . . 5.6      |
| stellbares 256.5           | pour d'usine mé-        | - , Muffen- . . . 311.5   | - swärme . . . . . 6.8      |
| - , selbsttätiges Ein-     | tallurgique 81.6        | - , Rohr- . . . . 311.2   | Verbindungsleitung          |
| laß- 200.1                 | - de mise en marche     | - stück . . . . . 156.3   | zwischen Saug-              |
| - , - - der Lade-          | 37.7                    | - svolumen . . . . 3.3    | und Druckraum               |
| pumpe 245.1                | - , perte par amor-     | - swärme . . . . . 4.1    | 252.6                       |
| - , Misch- . . . . . 238.8 | çage au 62.6            | Verbranntes Gas 6.1       | Verbunddynamo               |
| - slitz . . . . . 200.8    | - , pression de . 82.4  | - e Gase . . . . . 124.9  | 332.7                       |
| - , das Ventil auf         | - , réfrigérant à 322.6 | Verbrauch, Brenn-         | - stahl . . . . . 134.2     |
| den - aufschleifen         | - Roots, . . . . . 80.2 | stoff- 347.9              | Verdampfapparat             |
| 201.3                      | - soufflant . . . 82.3  | - , Kühlwasser- . 348.4   | 253.2                       |
| - spindel . . . . . 201.4  | - - à maln . . . 59.7   | - , Schmieröl- . 348.7    | - , barkeit . . . . . 100.7 |
| - , hohle . . . . . 202.2  | Ventilator, Anheiz-     | - , Wärme- . . . 362.7    | Verdampfen . . . 9.6        |
| - , die - reinigen         | 37.7                    | Verbrauchte               | - bei Lufttempera-          |
| 207.1                      | - enanlage für          | Wärmeinheiten             | tur 9.7                     |
| - stangenführung           | - enanlage für          | 363.2                     | Verdampfer, Ben-            |
| 201.6                      | Hüttengase 81.6         | Verbrennen . . 119.3      | zin- 253.5                  |
| - steuerstange . 214.1     | - , blasender . . 82.3  | Verbrennen (v) 122.8      | - , Docht- . . . . . 254.7  |
| - steuerung . . . 198.9    | - , drückender . 82.3   | - , das Gas unter         | - mit großem Was-           |
| - topf . . . . . 160.8     | - , Gasreinigungs-      | gleichbleibendem          | seraum 39.6                 |
| - , Überström- . 260.5     | 77.2                    | (konstantem)              | - , Haupt- . . . . . 41.5   |
| - , undichtes . . 206.2    | - enhaus . . . . . 81.7 | Druck 365.2               | - , Petroleum- . 253.8      |
| - , sich nach unten        | - en, hintereinander-   | Verbrennung . . 5.5       | - , Röhren- . . . 40.1      |
| öffnendes 199.6            | geschaltete 77.4        | 122.7                     | - , - - für Petroleum       |
| - , vereinigt Rück-        | - kühlher . . . . 322.6 | - , augenblickliche       | 254.7                       |
| ström- und An-             | - pression . . . 82.4   | 123.1                     | - schale . . . . . 39.6     |
| laß- 297.1                 | - , saugender . . 82.2  | - , beschleunigte 123.3   | - , Siederohr- . . 40.4     |
| - , verschmutztes          | - mit Wasser-           | - sdruck . . . . . 123.7  | - , Spiritus- . . . 254.2   |
| 206.9                      | einspritzung 77.3       | - durch Explosion         | - , Vor- . . . . . 41.6     |
| - , Wasserspeise- 40.7     | - , Zentrifugal- . 80.4 | 94.6                      | Verdampfung . . 9.5         |
| - , Wechsel- . . . 55.6    | Ventilator acop-        | - sgeschwindigkeit        | - sfähigkeit . . 100.7      |
| - widerstand . . 204.8     | piati in serie 77.4     | der Ladung 124.1          | - skühlung . . . 322.8      |
| - zugstange . . . 215.3    | - e aspirante . . 82.2  | - bei gleichbleiben-      | - skurven von Erd-          |
| - , Zünd- . . . . . 281.1  | - d'avlamiento 37.7     | dem Druck 118.2           | ölen 102.5                  |
| Ventilador accio-          | - centrifugo . . 80.4   | - - -er Temperatur        | - swärme . . . . . 15.3     |
| nado eléctrica-            | - per depurare il       | 117.4                     | Verdichten . . 119.2        |
| mente 80.1                 | gas 77.2                | ---em Volumen 118.5       | Verdichten (v) 120.9        |
| - - por transmisión        | - a gas . . . . . 330.3 | - sgleichung . . . 6.9    | Verdichter, Anlaß           |
| 79.8                       | - con inyección di      | - an glühendem            | 296.3                       |
| - es acoplados en          | acqua 77.3              | Platindraht 95.6          | - , elektrisch ange-        |
| serie 77.4                 | - i, locale del . 81.7  | - kammer . . . . 365.3    | triebener 296.5             |
| - , aspirador de gas       | - e mosso elettrica-    | - skapillare . . . 95.3   | - mit Handantrieb           |
| por agua 77.5              | mente 80.1              | - bei konstantem          | 296.4                       |
| - , aspirador, ser-        | - - a mano . . 59.7     | Druck 118.2               | - , zweistufiger . 261.2    |
| vicio continuo             | - - con trasmissione    | - slinie . . . . . 123.6  | Verdichtete Ladung          |
| del 38.1                   | 79.8                    | - smaschine ohne Ge-      | 121.2                       |
| - aspirante . . . 82.2     | - premente . . 82.3     | mengenverdichtung         | - es Leuchtgas, Be-         |
| - centrifugo . . 80.4      | - , pressione del 82.4  | 363.3                     | trieb mit stark             |
| - , depurador de gas       |                         |                           | - em - 340.2                |
| 77.2                       |                         |                           |                             |

|                            |                         |                           |                          |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Verdichtung . 121.1        | Verifica sotto carico   | Verpuffungsspan-          | Versuch . . . 350.7      |
| - , adiabatische 121.9     | decrescente 556.3       | nung 123.7                | - , Abnahme . . 350.12   |
| - , arbeit . . . 121.3     | - della molla del-      | - sverfahren . . 118.4    | - , Eichungs- . . 350.2  |
| - , Auslauf- . . 296.6     | l'indicatore 355.8      | Verricello . . . 301.8    | - einrichtung 350.10     |
| - , sendspannung 121.10    | - , procedimento di     | Verrou . . . 170.1        | - , einwandfreier        |
| - , einstufige . . 260.2   | 355.9                   | Verrußung der             | 351.1                    |
| - , grenze . . . 122.1     | Vérifier l'étanchéité   | Brennerkanäle             | - ergebnis . . . 351.4   |
| - , shub . . . 120.8       | du piston 343.1         | 266.3                     | - , fehler . . . 351.7   |
| - , isothermische 121.8    | - l'exécution de la     | Versand . . . 373.11      | - , Hilfs- . . . 351.3   |
| - , slinie . . . 121.7     | machine 342.9           | - , kosten . . . 373.2    | - , motor . . . 350.11   |
| - , speriode . . . 126.8   | Vérin hydraulique       | - , Öl- . . . 108.1       | - , nummer . . . 351.5   |
| - , sraum . . . 121.4      | 302.1                   | Verschlag, Latten-        | - , stand . . . 350.9    |
| - - mit Außenhei-          | Verjüngtes Aus-         | 376.6                     | - , stück . . . 140.1    |
| zung 257.5                 | dehnungsende            | Verschleiß der            | - , tachometrischer      |
| - , inhalt . . . 121.5     | des Kolbens 175.5       | Bohrung 160.1             | 198.5                    |
| - , sverhältnis . . 121.6  | - e Muffe . . . 311.8   | - der Wälzflächen         | - , Vor- . . . 351.2     |
| - , swärme . . . 122.3     | Verjüngung der          | 220.8                     | - , Zusatz- . . . 351.3  |
| - , durch Wasserein-       | Arme 190.9              | Verschluß, Doppel-        | Verteilungsgesetz,       |
| spritzung hohe             | Verkäufer, Selbst-      | 56.2                      | Maxwells - der           |
| erzielen 122.5             | 380.8                   | - , kappe . . 56.3, 313.3 | Molekülgeschwin-         |
| - , wirtschaftliche        | - , Wieder- . . 380.7   | - , pfropfen . . 313.4    | digkeiten 113.2          |
| Höchst- 122.2              | Verkettete Span-        | - , Rohr- . . . 313.2     | - , röhre . . . 92.4     |
| - , zusätzliche - der      | nung 334.8              | - , schraube . . 313.4    | Vertical cylinder        |
| Luft durch Kolben-         | Verkoken . . . 65.2     | Verschmutztes             | 158.2                    |
| ansatz 262.9               | Verkokung . . . 65.3    | Ventil 206.9              | - engine . . . 325.3     |
| - , zweistufige . 260.3    | - , sretorte . . . 45.2 | Verschraubung,            | - , bed for . . 151.4    |
| Verdrängung,               | Verkrusten des          | Flanschen- 312.8          | - - with crank shaft     |
| schichtenweise             | Kolbens 180.9           | - , Rohr- . . . 311.3     | above cylinder           |
| 128.4                      | Verladen . . . 374.3    | - , Zylinderdeckel-       | 325.4                    |
| Verdünnungsgrad            | Verlangsamte Ver-       | 164.5                     | - , enclosed . . 325.6   |
| des Spiritus 104.10        | brennung 123.4          | Versements partiels,      | - grate . . . 52.7       |
| Verdunsten . . . 9.7       | Verlegung, Rohr-        | palement par 372.1        | - pendulum pecker        |
| - in Luftwärme 257.1       | 313.7                   | Versenden . . . 373.12    | 229.5                    |
| Verdunstungsappa-          | Verletzung, Patent-     | Versetzen der             | - retort . . . 32.4      |
| rat 253.2                  | 378.9                   | Schnittfugen um           | - shaft . . . 211.8      |
| - , skarburatation . 254.5 | Verlust, Abbrand-       | x Grad 173.7              | Vertical, emparr-        |
| - , skarburator . 254.6    | 62.7                    | Versetzte Kurbeln,        | liado 52.7               |
| Vereinigt Einlaß-          | - , Anblase- . . 62.6   | um 120° 156.2             | - , retorta . . . 32.4   |
| und Gasventil 239.6        | - , Arbeits- - durch    | Versichern . 376.12       | Verticale, albero        |
| - e Luft- und Gas-         | unvollständige          | Versicherung,             | 211.8                    |
| pumpe 243.5                | Verbrennung 362.3       | Alters- 386.2             | - , cilindro . . . 158.2 |
| - es Rückström-            | - , - - durch ver-      | - der Anlage 376.11       | Vértice del dia-         |
| und Anlaßventil 297.1      | spätete Verbren-        | - , Arbeiter- . . 385.3   | grama 355.2              |
| Verflüchtigen, sich        | nung 362.2              | - , Feuer- . . . 377.2    | Vertikale Kapsel-        |
| 9.8                        | - - - durch Voraus-     | - , gesellschaft . 377.1  | maschine 325.6           |
| Verfrachten . 373.12       | strömung 362.1          | - , Kranken- . . 385.4    | - er Rost . . . 52.7     |
| Verfrachter . 374.11       | - - - durch die         | - , Invaliditäts- 385.10  | Vertrag, Kauf- 370.10    |
| Verfrachtere 374.10        | Wärmeabfuhr an          | - , Unfall- . . . 385.6   | Vertreter . . . 380.3    |
| Vergasen . . . 8.3         | die Wandung 362.5       | Verspätung der            | Vertretung . 380.4       |
| Vergaser, durch die        | - , Durchlässigkeits-   | Zündung, Reg-             | - , General- . . 380.5   |
| Abgase geheizter           | 171.5                   | lung durch 227.7          | Verunreinigung           |
| 257.4                      | - , Hub- - durch die    | Versteifung des           | des Gases durch          |
| - , Holz- - von Riché      | Abwälzung 219.7         | Rahmens durch             | Schweifeldämpfe          |
| 49.1                       | - durch Kolbenun-       | Spannstangen              | 75.8                     |
| - , Petroleum- . 253.8     | dichtigkeit 171.5       | 155.7                     | - des Ventilsitzes       |
| - , Spiritus- . . 254.2    | - , Ladungs- - durch    | Verstellkraft, nütz-      | 206.8                    |
| - , Spritz- . . . 256.1    | undichten Kolben        | liche - des Reglers       | Verwaltungs-             |
| - , zündung . . . 281.3    | 120.3                   | 271.6                     | ingenieur 383.1          |
| Vergasung . . . 8.2        | - , mechanischer        | Verstellbare Auf-         | Verwandtschaft,          |
| - , Holz- . . . 48.5       | Leistungs- 360.3        | lageschraube 289.9        | chemische 2.6            |
| - , Retorten- . . 31.10    | Vermeldung des          | - es Pendelgewicht        | Verzeichnis, Preis-      |
| - , ununterbrochene        | Aufsaugens 226.2        | 230.8                     | 369.11                   |
| 36.7                       | Verminderer, Hub-       | - e Stelze . . . 234.2    | Verziehen, sich 145.5    |
| Verghe, ferro in 136.2     | 354.3                   | - e Stützplatte . 53.5    | Verzinkter Draht         |
| Vergießen, die             | Vermittlungsflamme      | - e Übertragungs-         | 177.12                   |
| Anker 309.1                | 280.8                   | stange 234.4              | Verzinnen, den           |
| Vergiftungsgefahr          | - , sgebühr . . . 384.9 | Verstellen, den Füh-      | Schalenkörper            |
| in Kraftgasan-             | Vernehmbarer            | rungshebel der            | 189.3                    |
| lagen 350.1                | Schlag des Aus-         | Klinke 290.8              | Verzinnter Draht         |
| Vergine, terreno           | laßdaumens 346.4        | Verstellung der           | 137.12                   |
| 305.7                      | Vernice del tubo        | Bürsten 334.3             | Verzinsung . . 373.7     |
| Verhältnis, Gewicht-       | 314.3                   | - durch exzentrisch       | Verzögerte Ver-          |
| 88.6                       | Verpacken . . 376.3     | gelagerten Bol-           | brennung 123.4           |
| - der spezifischen         | Verpackung . . 376.4    | zen 290.6                 | Verzögerungs-            |
| Wärmen 112.5               | - smaterial . . 376.5   | Verstopfer                | druck 196.1              |
| - , Volumen- . . 88.5      | - , sstoff . . . 376.5  | Schlammtopf 70.10         | Verzollen . . 375.2      |
| Verifica sotto carico      | Verpuffung . 122.10     | Verstopfung im            | Verzollung . . 375.1     |
| crescente 356.4            | - , sdruck, den - auf-  | Generator 60.12           | Verzweigung,             |
|                            | nehmen 187.2            | - , Rohr- . . . 314.4     | Rohr- 310.1              |



|                                                         |                                                                       |                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vessel, calibrated measuring 912                        | Viga larguero del bastidor 154.1                                      | Vitesse d'écoulement de l'air de balayage sortant des lumières 1292 | Volante de mano, soporte del 3155                |
| - water separating 74.6                                 | - lateral del bastidor 154.1                                          | - de la vapeur de combustible 263.3                                 | - , polea - sobre el árbol de distribución 2107  |
| Via umida, aspiratore di gas per 77.5                   | Vigilancia . . . 348.5                                                | - grande . . . 374.6                                                | - radio del . . . 190.6                          |
| Via estrecha, locomotora para 339.6                     | Vilebrequin . . . 185.7                                               | - de levée de la soupape 208.2                                      | Volantino di manovra 3155                        |
| -s férreas, locomotora para 339.5                       | Ville, gaz de . . . 31.8                                              | -s, loi de Maxwell sur la distribution des - moléculaires 1132      | - , sopporto del 3156                            |
| - portátil, locomotora para 339.7                       | Violación de una patente 378.9                                        | - , régulateur de 268.1                                             | Volatil, aceite muy 1025                         |
| Vibration of the floor 346.5                            | Violation de brevet 378.9                                             | - tangentielle de la jante 197.6                                    | Volatile oil, highly 1025                        |
| - of the gas column 319.1                               | Violazione di brevetto 378.9                                          | - , variation de la - de la manivelle 198.4                         | Volatile, huile très 1025                        |
| - of the suction box 318.5                              | Virial eines Punktsystems 113.5                                       | Vitriol, oil of . . . 14.6                                          | Volatile, olio molto 1025                        |
| - - - - chamber 318.7                                   | Virutas . . . 78.3                                                    | Voie de la locomobile 338.5                                         | Volatilise, to . . . 9.5                         |
| Vibration de la colonne de gaz d'échappement 126.1      | - de hierro . . . 78.5                                                | - , locomotive à étroite 339.6                                      | Volatilisier, se . . . 9.5                       |
| - - - - gazeuse 319.1                                   | Vis d'Archimède montante et descendante 45.7                          | - de passage 129.5                                                  | Volatility . . . 100.7                           |
| -s, gaz rarifié par les 319.2                           | - à courroie . . . 328.8                                              | -s, robinet à trois 315.2                                           | Volatilizarse . . . 9.5                          |
| - du sol . . . 346.5                                    | - de réglage . . . 352.7                                              | Voller, se . . . 145.5                                              | Volatilizzarsi . . . 9.5                         |
| - sonore du pot d'aspiration 318.5                      | - régulatrice de butée 289.9                                          | Voiture, lettre de 874.8                                            | Volldruckverhältnis 123.5                        |
| Vibrazione della colonna di gas 319.1                   | - - - - - 289.9                                                       | - de livraison . . . 874.9                                          | -gänge, x Leergänge auf y 228.3                  |
| - del pavimento 346.5                                   | Viscosidad . . . 99.8                                                 | Voladizo, cilindro en 158.6                                         | -kommene Expansion 124.7                         |
| Vice . . . . . 143.7                                    | - , determinar el grado de 100.1                                      | Volado, cilindro 158.4                                              | - - Verbrennung 5.7                              |
| - bench . . . . . 143.7                                 | Viscosimeter, Engler's 99.9                                           | Volange du piston 263.1                                             | - - - beim Warmblasen 36.3                       |
| - hand . . . . . 143.9                                  | Viscosimètre de Engler 99.9                                           | Volano . . . 189.8                                                  | - rahmen . . . 154.2                             |
| - screw . . . . . 143.7                                 | Viscosimetro Engler 99.9                                              | - sull' albero di distribuzione 210.7                               | - Volle Belastung 345.3                          |
| Vice de matière 139.11                                  | Viscosité . . . 99.8                                                  | - , corona del . . . 190.2                                          | Völligkeitsgrad des Diagramms 361.5              |
| Vidange, bouchon de - à vis 248.3                       | - , déterminer la - d'après le temps d'écoulement 100.1               | - in due pezzi 191.5                                                | Voltage . . . 334.6                              |
| - du cylindre . . . 127.4                               | Viscosity . . . 99.8                                                  | - , fossa del . . . 305.3                                           | - , interlinked . . . 334.8                      |
| - , orifice de . . . 87.4                               | - , to determine the - from the rate of flow through an orifice 100.1 | - , metà di . . . 191.6                                             | - , to measure the - of the battery 284.6        |
| - , ouverture de . . . 87.4                             | Viscosimeter, Englersches 99.9                                        | - montato di sbalzo 190.1                                           | - , phase . . . 334.7                            |
| - , robinet de . . . 315.3                              | Viskosität . . . 99.8                                                 | - , mozzo del . . . 191.1                                           | Voltage . . . 334.6                              |
| Vide de grille . . . 51.2                               | - , die - aus der Durchflußzeit bestimmen 100.1                       | - , razza del . . . 190.6                                           | - de phase . . . 334.7                           |
| - , marche à . . . 345.1                                | Viste di chiusura 313.4                                               | Volant . . . 189.8                                                  | Volltaggio . . . 334.6                           |
| - , passage à . . . 228.2                               | - per collegare cigne 328.8                                           | - , bras de . . . 190.6                                             | Voltaje . . . 334.6                              |
| Vider la contestation 378.3                             | - di fondazione 308.8                                                 | - en deux parties 191.5                                             | Voltmetro . . . 334.5                            |
| - le différend . . . 378.3                              | - , manicotto a . . . 311.7                                           | - , fosse du . . . 305.3                                            | Voltmesser . . . 334.5                           |
| - la double enveloppe de l'eau de refroidissement 168.1 | - di graziazione 289.9                                                | - , jante de . . . 190.2                                            | Voltmeter . . . 334.5                            |
| Vidrio, grifo de 92.5                                   | - a scodellina . . . 352.7                                            | - , limbe de . . . 190.2                                            | Voltmètre . . . 334.5                            |
| Vieillesse, assurance de 386.2                          | Vitesse d'admission de la cylindrée 119.11                            | - , à main . . . 315.5                                              | Voltmetro . . . 334.5                            |
| Viento, presión del - de la máquina soplante 336.4      | Vitesse d'écoulement de la cylindrée 119.11                           | - de manoeuvre 315.5                                                | Volume, actual - of charge 120.6                 |
| Viente . . . . . 64.1                                   | - - - - - 119.11                                                      | - , moitié de . . . 191.6                                           | - , combining - . . . 8.3                        |
| Viertakt . . . . . 118.5                                | - de combustion 263.4                                                 | - monté en porte-faux 190.1                                         | - , combustion at constant 118.5                 |
| - , die Druckluft im - zulassen 295.2                   | - - - de la cylindrée 124.1                                           | - , moyen de . . . 191.1                                            | - of compression space 121.5                     |
| - , maschine, doppeltwirkende 324.9                     | - , courbe de - du piston 194.4                                       | - , support du - de manoeuvre 315.6                                 | - , constant-line 115.5                          |
| - - - , einfachwirkende 324.5                           | - d'échappement 125.5                                                 | Volante . . . 189.8                                                 | - , contraction . . . 7.3                        |
| - , schaltung von Capitaine 213.2                       |                                                                       | - , aro del . . . 190.2                                             | - , contraction due to condensation of steam 7.5 |
| - - - Duplex . . . 213.6                                |                                                                       | - , cubo del . . . 191.1                                            | - - - - decrease of number of molecules 7.4      |
| - - - von Körting 213.10                                |                                                                       | - en dos mitades 191.5                                              | - , curve of constant 115.5                      |
| - - - von Wenzel 212.6                                  |                                                                       | - frontal . . . 190.1                                               | - of cylinder swept by piston 120.4              |
| - , verfahren . . . 118.9                               |                                                                       | - , llanta del . . . 190.2                                          | - efficiency . . . 120.4                         |
| Vierundzwanzig Stunden-Arbeitstag 383.10                |                                                                       | - de manobra 315.5                                                  | - , gasholder . . . 86.3                         |
|                                                         |                                                                       | - de mano . . . 315.5                                               | - gram-molecular 22                              |
|                                                         |                                                                       |                                                                     | - percentage scale 105.5                         |
|                                                         |                                                                       |                                                                     | - , quantity of heat per unit of 348.2           |
|                                                         |                                                                       |                                                                     | - ratio of the constituents of the gas 88.5      |
|                                                         |                                                                       |                                                                     | - , specific . . . 112.2                         |

|                                                           |                                                                                    |                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Volume, specific heat<br>at constant 1124                 | Volumen des Ab-<br>gasrückstandes 121.5                                            | Volumetrischer<br>Wirkungsgrad 120.4               | Vorschriften, Unfall-<br>verhütungs- 385.8         |
| -, total . . . 120.1                                      | -, Gesamt- . . . 120.1                                                             | Volumique, coeffi-<br>cient de dilata-<br>tion 168 | Vortreiben, durch<br>Zündung den<br>Kolben 299.1   |
| Volume de la cham-<br>bre de compression<br>121.5         | -, [Kolben-] Hub-<br>120.2                                                         | Volute chamber 80.5                                | Vorverdampfer 41.6                                 |
| - de combinaison 8.3                                      | -kontraktion . . . 7.3                                                             | Volvente, leva 217.8                               | Vorversuch . . 351.2                               |
| -, contraction de 7.3                                     | - infolge Nieder-<br>schlagens des<br>Dampfes 7.5                                  | Voranschlag . . 369.9                              | Vorwärmer . . 41.1                                 |
| -, de - par con-<br>densation de la<br>vapeur d'eau 7.5   | - - Verringerung<br>der Molekülzahl<br>7.4                                         | Vorauspuß . . 205.7                                | Vorwärmung, Luft-<br>- durch die Ab-<br>gase 257.3 |
| -, de - par dimi-<br>nution du nombre<br>de molécules 7.4 | -prozentkala . 105.5                                                               | -kanal . . . 205.9                                 | Vorwärts gekrümm-<br>te Schaufel 81.3              |
| - de la cylindrée 120.2                                   | -, spezifisches . 112.2                                                            | Vordrehen, den<br>Ringtopf . . 172.5               | Vorzündung . 279.9                                 |
| -, diminution de . 7.3                                    | -, Verbindungs- . 8.3                                                              | Voreilende Pum-<br>penkurbel 244.3                 | Vrac, en . . . 376.8                               |
| - de gaz réellement<br>aspiré 120.6                       | -, verhältnis . . 88.5                                                             | Voreilungswinkel<br>208.4                          | Vuelta, contador<br>de -s 358.8                    |
| - d'un gramme-<br>molécule 22                             | -, vermindderung . 7.3                                                             | Voreinführung von<br>reiner Luft 127.7             | - de la manivela<br>193.4                          |
| -, rapport en - des<br>constituants du<br>gaz 88.5        | -, wirklich ange-<br>saugtes Ladungs-<br>120.6                                     | Vorgelegewelle 327.6                               | -s del motor antes<br>de pararse 296.7             |
| - spécifique . . 112.2                                    | Volume de la<br>cámara de com-<br>presión 121.5                                    | Vorgereinigtes Gas<br>66.8                         | Vulcanasbeste . 138.7                              |
| -, total . . . 120.1                                      | - de la cilindrada<br>120.2                                                        | Vorgewärmte Luft<br>41.3                           | Vulcanisat asbestos<br>138.7                       |
| Volume di combi-<br>nazione 8.3                           | - de combinación 8.3                                                               | Vorkomprimierte<br>Luft 260.1                      | - fibre . . . 138.8                                |
| -, contrazione di 7.3                                     | - específico . . 112.2                                                             | Vorlage . . . 82.10                                | Vulcanite . . 138.7                                |
| - costante, colore<br>specifico a 112.4                   | - de la mezcla efec-<br>tivamente aspira-<br>do 120.6                              | -, Chlorcalcium- 89.8                              | Vulcanizado, as-<br>besto 138.7                    |
| -, diminuzione di 7.3                                     | - de una molécula-<br>gramo 22                                                     | -, Trocknungs- . 89.7                              | Vulcanizzato, fibra<br>-a 138.8                    |
| - generato dallo<br>stantuffo 120.2                       | -, total . . . 120.1                                                               | Vorlauf, Kolben-<br>192.5                          | - amianto . . 138.7                                |
| - di un grammo-<br>molécule 22                            | Volumetrico, effetto<br>utile 120.4                                                | Voröffnender Kanal<br>290.9                        | Vulkanasbest . 138.7                               |
| - di miscela effettiva-<br>mente aspirato 120.6           | Volumétrico, aná-<br>lisis - de los ele-<br>mentos constitu-<br>tivos del gas 93.5 | Voröffnung . . 207.10                              | -fiber . . . 138.8                                 |
| - i, scala centesimale<br>dei 105.5                       | -, rendimiento . 120.4                                                             | Vorreiniger . . 67.2                               | Vuotatura del ci-<br>lindro 127.4                  |
| - específico . . 112.2                                    |                                                                                    | Vorreinigung . 66.11                               | Vuoto, corsa a 228.2                               |
| - totale . . . 120.1                                      |                                                                                    | Vorschrift, Auf-<br>stellungs- 301.1               | -, distillazione nel<br>8.9                        |
|                                                           |                                                                                    | -, Bedienungs- . 349.1                             | -, marcia a . . 345.1                              |
|                                                           |                                                                                    | -, Montage- . . 301.1                              |                                                    |

## W.

|                                                        |                                                                                            |                                                                 |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wadding, cotton 90.1                                   | Walls, cylinder 150.6                                                                      | Wälzflächen, die<br>- durch Einsetzen<br>- härten 221.1         | Warmblasen, voll-<br>kommene Ver-<br>brennung beim<br>36.3          |
| - filter . . . 89.10                                   | -, difference of tem-<br>perature between<br>outer and inner<br>- of the cylinder<br>162.7 | -hebel, angetriebe-<br>ner 218.3                                | -laufen des Kolbens<br>180.8                                        |
| Wagrecht geteiltes<br>Kurbellager 187.3                | -s, double . . . 258.2                                                                     | - -, antreibender<br>218.2                                      | -werden durch Ver-<br>sagen der Küh-<br>lung 167.5                  |
| -es Pendel, geführ-<br>tes 230.6                       | - of engine bed 152.7                                                                      | - - mit festem Dreh-<br>punkt 218.1                             | Wärme . . . 14.5                                                    |
| -es Stoßpendel,<br>doppelarmiges<br>230.7              | - frame . . . 154.3                                                                        | Walzenstraße . 337.2                                            | -abfuhr an die Wan-<br>dung, Arbeits-<br>verlust durch die<br>362.5 |
| -e Welle . . . 212.1                                   | -s, heating the car-<br>burettor 257.6                                                     | Walzenfläche 219.2                                              | -äquivalent, mecha-<br>nisches 114.3                                |
| Wage, Feder- 357.11                                    | -s, jacketed . 258.2                                                                       | -shebel . . . 217.5                                             | -, Atom- . . . 112.3                                                |
| -, Zug- . . . 357.11                                   | -s, loss of work due<br>to conduction<br>through the - of<br>the cylinder 362.5            | -skurve . . . 219.8                                             | -ausdehnungszahl<br>16.6                                            |
| Wägevorrichtung<br>96.8                                | -, non-conducting<br>98.7                                                                  | Wand, Rahmen-<br>154.3                                          | -ausnützung . . 14.10                                               |
| Wage work . . 383.6                                    | -, outer bearing let<br>into the 305.2                                                     | -, Rohr- . . . 309.5                                            | -austausch . . 15.8                                                 |
| Wages . . . 384.3                                      | -, porosity of the<br>cylinder 348.2                                                       | -stärke . . . 309.6                                             | -bewegung . . 360.7                                                 |
| -, daily . . . 384.5                                   | - of pipe . . . 309.5                                                                      | Wandung, adiather-<br>mane 98.7                                 | -bilanz . . . 360.8                                                 |
| -, unit of . . 384.4                                   | -, thickness of pipe<br>309.6                                                              | -, Arbeitsverlust<br>durch die Wärme-<br>abfuhr an die<br>362.5 | -bild . . . 115.3                                                   |
| Wagen, Bassin- 108.7                                   | Walzwerk . . 337.1                                                                         | -, Doppel- . . 258.2                                            | -diagramm . . 115.3                                                 |
| -, Güter- . . . 374.9                                  | Wälzbank . . . 218.4                                                                       | -, wärmedurch-<br>lässige 98.7                                  | -dichte . . . 348.2                                                 |
| -, Zisternen- . 108.7                                  | -, die - abstützen<br>218.5                                                                | -, Zylinder- . . 159.6                                          | -durchlässige Wan-<br>dung 98.7                                     |
| Wagon, aligbe 108.7                                    | -, die Nelgung der<br>- durch den Reg-<br>ler beeinflussen 235.4                           | Wannersches Pyro-<br>meter 22.1                                 | -dynamik . . . 113.6                                                |
| Wagon-citerne 108.7                                    |                                                                                            | Wanner's pyrometer<br>22.1                                      | -, Elgen- . . . eines<br>Körpers 15.7                               |
| Wagon-cuba . . 108.7                                   |                                                                                            | Warenzeichen . 378.4                                            | -einheit . . . 16.3                                                 |
| Wahrer Alkohol-<br>gehalt 105.2                        |                                                                                            |                                                                 | -, Britische . 17.1                                                 |
| Walls, combustion<br>chamber with<br>smooth 159.4      |                                                                                            |                                                                 |                                                                     |
| -, conductive capa-<br>city of the cy-<br>linder 362.6 |                                                                                            |                                                                 |                                                                     |

|                                                                    |                                                               |                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wärmeeinheiten,<br>verbrauchte 3632                                | Waschen des Gases 67.8                                        | Wasserleitung,<br>städtische 321.2                  | Water equivalent of<br>the calorimeter 98.4                   |
| -erzeugung . . . 14.9                                              | -, die Kohle . . . 24.1                                       | -mantel . . . . . 106.6                             | - gas . . . . . 43.7                                          |
| -fassungsvermögen<br>der Wandung 362.6                             | Wascher, Blan- 79.1                                           | -messer . . . . . 321.4                             | - -, carburetted 34.8                                         |
| -, fühlbare . . . 15.4                                             | -, Horden . . . . 69.5                                        | -raum . . . . . 40.3                                | - -, engine . . . . 324.3                                     |
| -gebende Reaktion 3.12                                             | - mit Schläger-<br>welle 68.1                                 | -räumen, Zylinder<br>mit drei getrenn-<br>ten 161.5 | - -, outlet . . . . . 35.8                                    |
| -, gebundene . . 15.1                                              | -, Trommel- 77.6                                              | -, Riesel- des Kühl-<br>turms 72.5                  | - -, process of for-<br>mation of 34.9                        |
| -gehalt des Ge-<br>mischen 361.1                                   | -, umlaufender<br>Kugel 77.9                                  | -rückkühlung 322.1                                  | - -, process by in-<br>troduction of com-<br>pressed air 36.2 |
| -gewicht . . . 114.10                                              | -, Zentrifugal- 77.1                                          | - - - durch Gradler-<br>werk 322.3                  | - -, producer . . . 35.6                                      |
| -kapazität . . . 16.2                                              | Wash, to - the coal 24.1                                      | -sack, toter . . . 167.3                            | - -, working with 35.1                                        |
| -, Kompressions- 122.3                                             | Washer, Bian 79.1                                             | -säule, tote . . . 182.3                            | - and gas, counter-<br>stream of 78.2                         |
| -kraftmaschine 114.2                                               | -, centrifugal 77.1                                           | -schlag . . . . . 182.2                             | - hammer . . . . 182.2                                        |
| -, latente . . . . 15.1                                            | -, drum . . . . . 77.6                                        | -speiseventil . . . 40.7                            | -influx of . . . . 181.8                                      |
| -leitung . . . . . 15.11                                           | -, hurdle . . . . . 69.5                                      | -spelser . . . . . 40.6                             | -, to inject - into<br>the exhaust 320.3                      |
| -, Leitungs- . . . 15.6                                            | -, lattice tray . . 69.5                                      | -sprühregen . . . 48.6                              | - Injection, gas tur-<br>bine with 365.5                      |
| -mechanik . . . . 113.6                                            | -, mlca . . . . . 287.6                                       | -stoff . . . . . 10.6                               | - Inlet . . . . . 87.3                                        |
| -mechanisch . . . 113.7                                            | -, revolving ball 77.9                                        | -strahlpumpe . . 89.4                               | - Jacket . . . . . 166.6                                      |
| -menge . . . . . 114.6                                             | -, spring . . . . . 204.2                                     | -topf . . . . . 316.12                              | - -, cylinder with<br>three separate 161.5                    |
| -, in indizierte<br>Arbeit umge-<br>setzte 361.3                   | -, with stirrers . 68.1                                       | -verschlossener<br>Aschenfall 54.7                  | -jet injector . . . 89.4                                      |
| -, in den Kreis-<br>prozeß einge-<br>führte 360.9                  | Washing the gas 67.8                                          | -, Wasch- . . . . 68.3                              | - meter . . . . . 321.4                                       |
| - - für die Raum-<br>einheit 348.2                                 | - surface of wire-<br>gauze, roughened 78.10                  | -wert des Kalori-<br>meters 98.4                    | - outlet . . . . . 87.4                                       |
| -messung . . . . . 16.1                                            | - water . . . . . 68.3                                        | -widerstand, auf<br>- arbeiten 358.3                | - pocket, dead 167.3                                          |
| -Molekular- . . 112.9                                              | -, to purify the 71.9                                         | -zerstäuber . . . 69.7                              | - receptacle . . . 316.12                                     |
| -preis, spezifischer 348.1                                         | Wasser . . . . . 11.4                                         | -zufuß . . . . . 181.8                              | - resistance, to work<br>on 358.5                             |
| -produktion . . . 14.9                                             | -abfluß . . . . . 181.9                                       | -zuführung zur Ven-<br>tilspindel 202.5             | - seal, exhaust tank<br>with hydraulic 319.5                  |
| -, Reaktionen . . 3.10                                             | -abscheider . . . 74.5                                        | Waste, coke . . . 27.8                              | - -, governor bell<br>with 86.2                               |
| -, Schmelz- . . . 15.2                                             | -abscheidungstopf 74.6                                        | - gas . . . . . 63.6                                | -sealed ash-pit 54.7                                          |
| -spannung durch<br>ungleichmäßige<br>Materialverteil-<br>ung 163.2 | - in den Auspuff<br>spritzen 320.3                            | - -, boiler for use<br>with 63.5                    | - separating vessel 74.6                                      |
| -, spezifische . . 16.2                                            | -dampf . . . . . 11.5                                         | - -, engine . . . . 323.6                           | - separator . . . . 74.5                                      |
| -, - bei konstan-<br>tem Druck 112.3                               | - - über glühende<br>Kohlen leiten 35.5                       | - -, industrial 63.1                                | - -, to shut off the<br>cooling 347.4                         |
| -, - bei konstan-<br>tem Volumen 112.4                             | -dicht, das Putzloch<br>- schließen 170.8                     | - -, metallurgical 63.2                             | - space . . . . . 40.3                                        |
| -stau . . . . . 163.1                                              | -druckprobe des<br>Kühlraums ein-<br>stückiger Zylinder 161.2 | - heat, frame heated<br>by 264.4                    | - -, vaporiser with<br>large 39.8                             |
| -stauung . . . . . 163.1                                           | -ecke, tote . . . . 167.3                                     | - water, to neutral-<br>ise the 71.8                | - spray . . . . . 68.6                                        |
| -strahlung . . . . 15.10                                           | -einspritzung auf<br>die Feuerplatte 39.3                     | - wood . . . . . 30.2                               | - -, cooling the ex-<br>haust gases by 320.2                  |
| -, Strahlungs- . . 15.5                                            | -, Gasturbine mit 365.5                                       | Watch, stop- . . 358.7                              | - -, fan with . . . 77.3                                      |
| -tönung der Re-<br>aktion 3.9                                      | -, durch - hohe<br>Verdichtung er-<br>zielen 122.5            | Water . . . . . 11.4                                | - -, to spray - into the<br>exhaust 320.3                     |
| -, Trennungs- . . 4.3                                              | -, das - bei Frost-<br>wetter ablassen 347.5                  | -, ammonia . . . 14.2                               | - sprayer . . . . . 67.7                                      |
| -übergang . . . . 15.9                                             | -gas . . . . . 34.7                                           | - calorimeter . . 98.5                              | - and steam, simul-<br>taneous introduc-<br>tion of 37.1      |
| -, Verbindungs- 4.1                                                | - - abzug . . . . . 35.8                                      | - calorimeter . . 99.2                              | - -, supply of . . . 181.8                                    |
| -verbrauch . . . 362.7                                             | - - betrieb . . . . 35.1                                      | -, coloured . . . 83.3                              | - supply to the valve<br>stem 202.5                           |
| -, stündlicher 363.1                                               | - - generator . . 35.6                                        | -, consumption of<br>cooling 348.4                  | - tank, cooling 321.8                                         |
| -, Verbrennungs- 6.8                                               | -, karburiertes 34.8                                          | - cooled crosshead<br>guide 157.2                   | - tight, to make the<br>cleaning hole 170.8                   |
| -, Verdampfungs- 15.3                                              | - -maschine . . . 324.3                                       | - - gas engine cy-<br>linder 157.5                  | - -, trickling . . . 72.5                                     |
| -, Verdichtungs- 122.3                                             | - -prozeß . . . . . 34.9                                      | - - indicator cock 353.5                            | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
| -verzehrende Re-<br>aktion 4.2                                     | - - mit Einfüh-<br>rung von Preßluft 36.2                     | - - valve . . . . . 202.1                           | - -, underground 305.9                                        |
| -vorgang, umkehr-<br>barer 115.1                                   | -, gefärbtes . . . 83.3                                       | - - - head . . . . . 202.1                          | - -, washing . . . . 68.3                                     |
| -wert der mecha-<br>nischen Arbeit 114.4                           | -, mit - gefüllte<br>Mulde 79.3                               | -, cooling-cock 320.7                               | Watt . . . . . 335.3                                          |
| Warp, to . . . . . 145.5                                           | -gehalt . . . . . 26.2                                        | - - of - by means<br>of a cooling<br>tower 322.3    | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
| Warping of the<br>valve head 206.5                                 | - - des Spiritus 104.9                                        | -, with fresh 321.1                                 | - meter . . . . . 335.2                                       |
| Wärter, Maschinen- 348.9                                           | -gekühlter Gas-<br>maschinenzylinder 157.5                    | -, the - by gilled<br>pipes 322.1                   | Watt . . . . . 335.3                                          |
| Wartung . . . . . 348.8                                            | -er Ventilkegel 202.1                                         | -, the - by ribbed<br>pipes 322.1                   | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
| Waschfläche, ge-<br>raute - aus<br>Drahtgeflecht 78.10             | -es Zwischenstück 158.1                                       | -, dead column of 182.3                             | - -, trickling . . . 72.5                                     |
| -wasser . . . . . 68.3                                             | -, Grund- . . . . 305.9                                       | - diffuser . . . . 69.7                             | - -, trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                   |
| - -, das - klären 71.9                                             | -kalorimeter . . . 98.5                                       | - discharge of 181.9                                | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               | - pressure in m.<br>of 337.7                        | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               | -, to draw off the -<br>during frost 347.5          | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, Kilo- . . . . . 335.4                                    |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, to make the<br>cleaning hole 170.8                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, trickling . . . 72.5                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - trough, gas pro-<br>ducer without 40.5                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, underground 305.9                                        |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - -, washing . . . . 68.3                                     |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . . 335.3                                          |
|                                                                    |                                                               |                                                     | -, Kilo- . . . . . 335.4                                      |
|                                                                    |                                                               |                                                     | - meter . . . . . 335.2                                       |
|                                                                    |                                                               |                                                     | Watt . . . . .                                                |

|                                                      |                                                                                                |                                               |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Weak draughts, measurement of 83.4                   | Welte der Rostspalten 51.3                                                                     | Wheels, mark for correct engagement of 211.2  | Winkelhebel . 218.4                                        |
| Wear of the cylinder 160.1                           | Weid . . . . . 146.5                                                                           | -, ratchet - with eight teeth 214.5           | -, vom Kolben mitgenommener 252.7                          |
| - of the rolling surfaces 220.8                      | Weld, to . . . . . 146.5                                                                       | -, rim of . . . . . 367.1                     | - - mit Wälzflächen 219.1                                  |
| Web, crank . . . . . 186.4                           | Welding . . . . . 146.6                                                                        | -, train of . . . . . 87.6                    | -, Nachschluß . . 208.5                                    |
| -, width of . . . . . 186.5                          | - heat . . . . . 146.7                                                                         | -, turbine . . . . . 366.8                    | - pendel, geführtes 230.1                                  |
| Wechselstrom-dynamo 333.1                            | Wellblech . . . . . 185.4                                                                      | White heat, bright - of wire 266.2            | - - - mit wagrechttem Stecher 230.5                        |
| - -erzeuger . . . . . 333.1                          | Weil pump driven by oil engine 331.2                                                           | - - metal . . . . . 157.3                     | - rechter Schlitz 173.4                                    |
| - -generator . . . . . 333.1                         | Welle, Antrieb- 211.6                                                                          | - -, to line the brasses with 189.2           | - -e Teilfuge . 173.4                                      |
| - ventil . . . . . 55.6                              | -, dreifach gelagerte 187.7                                                                    | - -, - the piston body with 177.1             | -, Schubstangen- 193.7                                     |
| Wedge, adjusting 189.1                               | - mit Gußnabe 78.9                                                                             | - - lining . . . . . 189.4                    | - stoßpendel mit Hakeneingriff 230.2                       |
| Weekly wages 334.7                                   | -, Hilfs- . . . . . 211.7                                                                      | - -, scaling of the 189.6                     | - - -, hängendes 229.8                                     |
| Weg, Kolben- . 194.1                                 | -, Kontakthebel- 288.10                                                                        | Whitfieldscher Generator 43.5                 | -, Voreilungs- . 208.4                                     |
| Weichmetall- packing 179.7                           | -, Kurbel- . . . . . 185.6                                                                     | Whitfield producer 43.5                       | Wipe off, to - the liquid petrol from the drip plate 255.2 |
| Weiche, Rillen- 214.5                                | - nlagung . . . . . 186.9                                                                      | Wholesale manufacture 368.3                   | Wiper on centrifugal weight 231.6                          |
| Weicher Gang der Gelenke 343.7                       | - -, liegende . . . . . 212.1                                                                  | - price . . . . . 370.5                       | Wippen des Reglers 273.5                                   |
| - es Holz . . . . . 29.6                             | - -, nplatte . . . . . 84.1                                                                    | Whole stroke, expansion during the 364.4      | Wirbelstrombremse 358.4                                    |
| - e Kohle . . . . . 23.1                             | - -, senkrechte . . . . . 211.8                                                                | Wick carburettor 254.7                        | Wire . . . . . 137.10                                      |
| - er Stahl mit harter Außenschicht 134.2             | - -, stehende . . . . . 211.8                                                                  | -, lubricator . . . . . 276.2                 | -, brass . . . . . 138.2                                   |
| Weichheit . . . . . 139.1                            | - -, Steuerungs- . . . . . 211.5                                                               | -, oiling . . . . . 276.1                     | -, bright white heat of 266.2                              |
| Weighing device 96.8                                 | - -, Vorlege- . . . . . 337.6                                                                  | Wicklung, Anker- 333.7                        | -, copper . . . . . 138.1                                  |
| Weight, adjustable - on pecker 230.8                 | - -, wagrechte . . . . . 212.1                                                                 | -, Magnet- . . . . . 333.5                    | -, galvanised . . 137.13                                   |
| -, atomic . . . . . 1.6                              | -, Zwischen- . . . . . 211.7                                                                   | Widening of body 49.6                         | -, gauge of . . . . . 203.8                                |
| -, balance 86.1, 197.1                               | Wendepunkt der C-Kurve 271.4                                                                   | Wilderlager . . . . . 226.5                   | - gauze . . . . . 250.1                                    |
| -, to balance the rotating masses by counter- 196.7  | - tangente . . . . . 271.5                                                                     | Widerstand, Anlauf- 291.2                     | - - cap . . . . . 249.6                                    |
| -, centrifugal - serving as cam 231.2                | Wender, Strom- 334.1                                                                           | -, Auspuff- . . . . . 125.7                   | - -, coarse meshed 79.2                                    |
| - of charge . . . . . 120.7                          | Wenzel's tappet gear for a four stroke cycle engine worked directly from the crank shaft 212.6 | -, diagramm . . . . . 195.4                   | -, layer of . . . . . 250.2                                |
| -, combining . . . . . 3.2                           | Werfen des Ventils kegels 206.5                                                                | -, Eigen- . . . . . 360.5                     | -, roughened washing surface of 78.10                      |
| -, connecting link of centrifugal 231.5              | Werfen, sich . . . . . 145.5                                                                   | -, Gesamt- - an der Muffe 271.8               | -, tube of . . . . . 250.6                                 |
| -, counter- 86.1, 197.1                              | Werk, Elektrizitäts- 331.4                                                                     | -, Maschinen- . . . . . 360.4                 | -, to hold a - in the flame 265.9                          |
| - of flywheel rim 197.5                              | - führer . . . . . 143.2                                                                       | - moment . . . . . 141.9                      | -, iron . . . . . 137.11                                   |
| -, friction due to 175.9                             | - statt . . . . . 142.8                                                                        | -, Pumpen- . . . . . 360.6                    | - netting . . . . . 249.11                                 |
| - of gas produced per kg. of fuel 62.3               | - -, Bearbeitungs- 148.2                                                                       | -, Saug- . . . . . 119.9                      | - platinum . . . . . 21.3                                  |
| - governor . . . . . 268.3                           | - -, kosten . . . . . 87.29                                                                    | - der Spül- und Ladepumpen 130.2              | - -, rhodium . . . . . 21.4                                |
| - of governor balls 268.6                            | - -, Montier- . . . . . 301.3                                                                  | -, Strömungs- - in der Ladepumpe 130.1        | - red heat of . . . . . 266.1                              |
| -, gram-molecular 2.1                                | - -, Schlosser- . . . . . 143.4                                                                | - thermometer, elektrisches 20.5              | - steel . . . . . 137.14                                   |
| -, gross . . . . . 339.3                             | - zeugkoffer . . . . . 301.6                                                                   | -, Ventil- . . . . . 204.8                    | - tinued . . . . . 137.12                                  |
| -, molecular . . . . . 1.7                           | - -, Montage- . . . . . 301.5                                                                  | Width of air-space between the fire-bars 51.3 | Wirklich angesaugtes Ladungsvolumen 120.6                  |
| -, pendulum . . . . . 229.9                          | - -, schlitzen . . . . . 149.4                                                                 | - of belt . . . . . 328.4                     | Wirklicher Luftbedarf 7.1                                  |
| - percentage scale, normal temperature for the 105.6 | - -, Schlosser- . . . . . 143.6                                                                | - over all . . . . . 303.2                    | - e Verbrennungstemperatur 6.7                             |
| - ratio of the constituents of the gas 88.6          | -, Walz- . . . . . 337.1                                                                       | - of passage . . . . . 208.9                  | Wirkungsgrad, Gesamt- 361.6                                |
| -, to take into account the - of the lever 357.9     | Wet centrifugal drum 77.7                                                                      | - of rim . . . . . 190.4                      | - -, mechanischer 360.1                                    |
| -, wiper on centrifugal 23.1.6                       | - cleaner . . . . . 67.9                                                                       | - of the vanes . . . . . 80.8                 | - -, volumetrischer 360.1                                  |
| - in working order 339.3                             | - cleaning . . . . . 67.7                                                                      | - of web . . . . . 186.5                      | Wirtschaftliche Höchstverdictung 122.2                     |
| Weißblech . . . . . 134.5                            | - gas-meter . . . . . 87.1                                                                     | Wiederabsetzen des Ventils 220.6              | - er Wirkungsgrad 361.6                                    |
| - glut, helle - des Drahtes 266.2                    | - purification . . . . . 67.7                                                                  | Wiederverkäufer 380.7                         | Wirtschaftliches 368                                       |
| - metall . . . . . 137.3                             | - purifier . . . . . 67.9                                                                      | Winch . . . . . 301.8                         | Wochenlohn . . . 384.7                                     |
| - -, Futter . . . . . 189.4                          | - steam . . . . . 11.8                                                                         | Winderhitzer . . . . . 64.10                  | Wohlfahrteinrichtungen, Arbeiter 385.1                     |
| - -, die Schalen mit - ausgießen 189.2               | - suction fan . . . . . 77.5                                                                   | - form . . . . . 64.3                         |                                                            |
| Weite, lichte - des Rohres 309.4                     | Wheel base . . . . . 338.6                                                                     | Winde . . . . . 301.8                         |                                                            |
| -, Rohr- . . . . . 309.4                             | - blade . . . . . 367.2                                                                        | -, Anlaß- - mit Zahnradvorgelege 291.7        |                                                            |
|                                                      | - brake . . . . . 338.8                                                                        | Winding, armature 333.7                       |                                                            |
|                                                      | - circumference of 366.9                                                                       | Wing pump . . . . . 108.7                     |                                                            |
|                                                      | -, driven . . . . . 209.9                                                                      | Winkelisen . . . . . 136.5                    |                                                            |
|                                                      | -, driving . . . . . 209.8                                                                     |                                               |                                                            |
|                                                      | - friction . . . . . 367.3                                                                     |                                               |                                                            |
|                                                      | - half . . . . . 191.6                                                                         |                                               |                                                            |
|                                                      | -, hand- . . . . . 315.5                                                                       |                                               |                                                            |
|                                                      | -, jamming of the 211.4                                                                        |                                               |                                                            |
|                                                      | -, machine cut helical gear 209.7                                                              |                                               |                                                            |

|                                                              |                                          |                                                                 |                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wohnung, Arbeiter-<br>8852                                   | Work, external 114.8                     | Working, being<br>ready for 341.6                               | Working of small<br>plants 341.3          |
| Wölbung der inne-<br>ren Flächen 164.3                       | -s, gas- . . . . 31.6                    | - of the cam bowl                                               | - , smooth - of the                       |
| Wolle, Baum- . . . 90.2                                      | - of the ideal<br>cycle 361.2            | without chock 223.7                                             | bearing 343.7                             |
| - Holz- . . . . 73.4                                         | - , internal . . . 114.7                 | - - - roller with-                                              | - stroke . . . . 126.5                    |
| - Schlacken- . . . 73.7                                      | - , loss of - due to<br>conduction       | out chock 223.7                                                 | -s, x idle strokes                        |
| Wood . . . . . 29.4                                          | through the                              | - , continuous . 341.4                                          | to y 223.3                                |
| - chips of . . . . 30.2                                      | walls of the                             | - , control of . . 347.8                                        | - surface of cylin-                       |
| - dead . . . . . 30.1                                        | cylinder 362.5                           | - cost . . . . . 373.1                                          | der 159.7                                 |
| - distillation of 48.5                                       | - , of - due to                          | - cycles . . . . . 118.6                                        | - , load on the - of                      |
| - distilling appara-<br>tus, Riche's 49.1                    | early exhaust<br>362.1                   | - cylinder 157.4, 243.1                                         | the cylinder 159.8                        |
| - fibre . . . . . 73.4                                       | - , of - due to in-<br>complete com-     | - , scavenging the<br>127.5                                     | - of the piston                           |
| - green . . . . . 29.11                                      | bustion 362.3                            | - day . . . . . 383.9                                           | packing ring 172.1                        |
| - hard . . . . . 29.5                                        | - , of - due to re-<br>tarded com-       | - - of 24 hours 383.10                                          | - , pressure on the -                     |
| - heart . . . . . 29.8                                       | bustion 362.2                            | - of engines . . 342.7                                          | of the cylinder                           |
| - hurdle . . . . . 69.4                                      | - lost in friction 360.3                 | - expenses . . 372.7                                            | - temperature, to fit                     |
| - laths . . . . . 68.9                                       | - , man on piece 33.7                    | - the gas valve by<br>a cam of vari-                            | in the piston at                          |
| - leaf . . . . . 30.3                                        | -s manager . . 382.3                     | able lift 235.1                                                 | the 175.7                                 |
| - pine . . . . . 30.4                                        | -s, manufacturing<br>363.6               | - - - with a va-<br>riable point of                             | - and testing . . 341                     |
| - refuse, gas ob-<br>tained by dry dis-<br>tillation of 48.6 | - , piece . . . . 383.8                  | opening and a<br>constant point                                 | - time . . . . . 383.11                   |
| - sap . . . . . 29.9                                         | - , indicated . . 359.9                  | of closing 235.3                                                | - with water gas 35.1                     |
| - shavings . . . . 73.3                                      | - , useful . . . 359.10                  | - by hand during<br>starting 297.2                              | Workman . . . 383.2                       |
| - soft . . . . . 29.6                                        | -s, price at . . 370.4                   | - with highly com-<br>pressed lighting                          | Workmen, bene-<br>ficient institu-        |
| - spirit . . . . . 13.11                                     | - quantity of heat<br>transformed into   | gas 340.2                                                       | tions for . . 385.1                       |
| - tar . . . . . 12.7                                         | indicated 361.3                          | - hours . . . . . 384.1                                         | -s dwelling . . 385.2                     |
| - waste . . . . . 30.2                                       | - room . . . . . 142.8                   | - instructions . 349.1                                          | -s insurance . 385.3                      |
| Wooden boxes 307.6                                           | - shop . . . . . 142.8                   | - intermittent . 341.5                                          | Worm for putting                          |
| - dam for grouting<br>308.5                                  | - , assembling in<br>the 300.1           | - , interruption of<br>349.11                                   | the half compres-<br>sion cam out of      |
| - grid . . . . . 73.2                                        | - - cost . . . . 372.9                   | - of large plants 341.2                                         | gear 294.4                                |
| - lattice . . . . . 73.2                                     | - , to start . . . 342.6                 | - machine, direct<br>coupling an in-<br>ternal combus-          | Worn cylinder, re-<br>boring of the 160.2 |
| Wool, mineral . 73.7                                         | - , suspension of 384.10                 | tion engine to                                                  | Woulsche Flasche                          |
| Work absorbed by<br>friction 360.3                           | - thermal equi-<br>valent of 114.4       | the 329.9                                                       | 89.2                                      |
| - by suction 119.10                                          | - , transformation<br>of heat into 113.8 | - order, in . . . 342.5                                         | Wouls bottle . 89.2                       |
| - of compression<br>121.3                                    | - , wage . . . . 383.6                   | - , in good . . 342.3                                           | Wound dynamo                              |
| - day . . . . . 383.6                                        | - , to - on water<br>resistance 358.5    | - , not in good 342.4                                           | series 332.5                              |
| - done while slow-<br>ing down 297.4                         | Working . . . . 341.1                    | - , weight in . 339.3                                           | - , shunt . . . . 332.6                   |
| -s, engineering 142.7                                        |                                          | - position, to change<br>over from the<br>starting to the 295.7 | Wrist pin bolt . 184.7                    |
| - excess of . . . 198.1                                      |                                          |                                                                 | Wrought-iron . 132.7                      |
| - to express the -<br>in heat units 114.1                    |                                          |                                                                 | 132.8                                     |
|                                                              |                                          |                                                                 | - - pipe . . . . 309.8                    |
|                                                              |                                          |                                                                 | - Würfelbrikett . 28.12                   |
|                                                              |                                          |                                                                 | - kohle . . . . . 25.1                    |
|                                                              |                                          |                                                                 | Würgelpumpe . 108.8                       |
|                                                              |                                          |                                                                 | Wurzelort . . . 28.5                      |

## Y.

Yield of coke . 66.3 | Yunque . . . 145.10

## Z.

|                                                |                                           |                                                     |                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Z-Eisen . . . . 136.10                         | Zahneingriff, Druck-<br>wechsel im 210.5  | Zeitdauer, die - der<br>Kolbenflüge regeln<br>364.5 | Zentrifugalpumpe<br>mit Ölantrieb 331.1     |
| - iron . . . . . 136.10                        | - , Schalt- . . . . 292.3                 | - diagramm . . . 354.8                              | - regler . . . . . 267.1                    |
| Zäh . . . . . 139.4                            | Zange . . . . . 143.8                     | - , Liefer- . . . 369.6                             | - schmierung . . 276.9                      |
| Zähe Schlacke . 60.8                           | - , Rohr- . . . . 313.11                  | Zement . . . . . 308.2                              | - ventilator . . . 80.4                     |
| Zähigkeit . . . 139.3                          | Zapatas, apretar las<br>- del freno 357.5 | - brei . . . . . 308.3                              | - wascher . . . . 77.1                      |
| - (Viskosität) . 99.8                          | Zapfen, Kurbel- 186.7                     | - mörtei . . . . . 307.8                            | Zentrifuge, Gas- 77.1                       |
| Zählwerk mit sprin-<br>genden Zahlen<br>358.11 | Zatterone di fonda-<br>zione 306.2        | - , den Rahmen mit -<br>untergießen 308.4           | Zerfall . . . . . 7.6                       |
| Zähler, Touren- 358.8                          | Zaum, Pronyscher<br>357.3                 | Zentralbureau 381.11                                | - grenze . . . . . 8.1                      |
| - , Umdrehungs- 358.8                          | Zeichen, chemisches<br>2.10               | - , schmierung . . 277.7                            | Zerklattern der Ver-<br>brennungsgase 128.6 |
| - werk . . . . . 87.6                          | - , Fabrik- . . . 378.4                   | Zentrale, Block- 331.6                              | Zermahlen der<br>Kohle 25.5                 |
| Zählung . . . . 371.5                          | - , saal . . . . . 382.2                  | - , elektrische . 331.4                             | Zerreißfestigkeit                           |
| - , Abschlag- . . 371.10                       | - , Waren- . . . 378.4                    | - , Haus- . . . . 331.5                             | 140.4                                       |
| - , An- . . . . . 371.8                        | Zeigerinstrument<br>83.9                  | - , Stadt- . . . . 331.7                            | - maschine . . . . 140.3                    |
| - , Bar- . . . . . 371.7                       | Zeit, Arbeit- 383.11                      | - , Oberland- . . 332.1                             | Zero, absolute 17.7                         |
| - , sbedingungen 371.6                         | - ausschalter . . 385.8                   | Zentraler Gasabzug<br>47.6                          | - leverage . . . . 219.6                    |
| - , Raten- . . . . 372.1                       |                                           | Zentrifugalkraft<br>270.5                           | - of the thermo-<br>meter 19.1              |
| - , stermin . . . 371.11                       |                                           |                                                     | Zéro absoln . . 17.7                        |
| Zahn zum Drehen<br>des Kreuzes 213.9           |                                           |                                                     |                                             |

|                                                   |                                               |                                                                      |                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zéro du thermomètre 19.1                          | Zone de combustion incomplète 58.1            | Zündung, elektrische 283.2                                           | Zweitaktverfahren 126.4                        |
| Zero assoluto . 17.2                              | - des étincelles 283.6                        | -, Fehl- . . . . . 280.3                                             | - teiliger Kolben 170.6                        |
| -, rapporto . . . 219.6                           | -, gazogène à double                          | -, Flammen- . . . 280.4                                              | - -er Kopf . . . 184.8                         |
| Zerstäuber . . . 255.4                            | - de combustion 46.3                          | -, Früh- . . . . . 280.1                                             | - -es Schwungrad . . . 191.5                   |
| - Benzin- . . . . 255.3                           | - d'incandescence                             | -, Glührohr- . . . 281.5                                             | Zweigrohr . . . . 310.2                        |
| - fläche . . . . . 255.8                          | 58.6, 282.3                                   | -, Hochspannungs- . . . 286.5                                        | Zwilling . . . . . 326.3                       |
| -, Petroileum- . 255.7                            | Zucken der Flamme                             | - in der Hubmitte . . . 286.7                                        | -, Doppel- . . . . 326.8                       |
| - platte . . . . . 256.6                          | 285.2                                         | -, Kerzen- . . . . . 286.4                                           | -, Gegen- . . . . . 326.7                      |
| - schirm . . . . . 256.7                          | Zuflußrohr . . . . 320.5                      | -, durch - den Kolben vortreiben 299.1                               | -maschine . . . . 326.4                        |
| -, Spiritus- . . . 255.6                          | -, Wasser- . . . . 181.8                      | -, Magnet- . . . . . 286.1                                           | -reihenmaschine . . . 327.1                    |
| -, ventill, hohles 256.3                          | Zufuhr, Aussetzen der Gas- und Luft- 228.6    | -, elektrische 286.1                                                 | Zwischengefaß 242.3                            |
| Zerstäubungsluft 255.9                            | Zuführung des Luftdampfgemisches 47.1         | -, Nach- . . . . . 290.2                                             | -glied, elastisches . . . 236.7                |
| - durch Preßluft 259.3                            | Zugänglichkeit von allen Seiten 302.8         | -, Niederspannungs- . . . 283.5                                      | -stück . . . . . 156.3                         |
| -sreiniger . . . . 63.5                           | - der Ventile . . . 206.1                     | -sreglung . . . . . 227.5                                            | - -, wassergekühltes . . . 158.1               |
| Zeugnis, Prüfungs- 140.2                          | Zugfestigkeit . . . 140.4                     | -, Rück- . . . . . 292.7                                             | -welle . . . . . 211.7                         |
| Ziegel, Bau- . . . 306.5                          | - - sprüfmaschine . . . 140.3                 | -, Selbst- . . . . . 259.6                                           | - -, schnelllaufende . . . 210.6               |
| - steinfundament 306.4                            | - kraft der Lokomotive 339.2                  | -, Spät- . . . . . 280.2                                             | Zylinder . . . . . 157.3                       |
| Zieher, Funken- 289.9                             | - messer . . . . . 82.8                       | -, Vergaser- . . . . 281.9                                           | -, Arbeits- 157.4, 243.1                       |
| Zimmer, Geschäft- 381.10                          | - -, Plattenfeder- . . . 83.10                | -, Vor- . . . . . 279.3                                              | -, nach beiden Seiten offener 157.8            |
| Zincato, lamiera -a 134.8                         | - stange . . . . . 164.8                      | -, die - zurückstellen . . . 344.3                                   | -bohrung . . . . . 159.3                       |
| -, filo . . . . . 373.13                          | - -, Ventil- . . . . . 215.3                  | Zunge . . . . . 258.5                                                | -deckel . . . . . 168.5                        |
| Zins . . . . . 373.3                              | - stärke, die - in mm Wassersäule messen 82.7 | Zurückschlagen, die Verbrennung schlägt in das Saugrohr zurück 346.2 | - verschraubung . . . 164.3                    |
| Zirkulationspumpe 321.9                           | - wage . . . . . 357.11                       | Zurückschlagende Flamme 249.5                                        | - doppelwirkender . . . 157.7                  |
| Zisternenwagen 108.7                              | Zuhalten des Brennstoffventils 228.5          | Zurückstellen, die Zündung 344.3                                     | - mit drei getrennten Wasserräumen . . . 181.5 |
| Zivilingenieur 382.9                              | - des Einlaßventils 228.7                     | Zusammenbau in der Werkstatt 300.1                                   | -, einfachwirkender . . . 157.6                |
| Zócalo del generador 49.8                         | Zulassen, die Druckluft im Viertakt 295.2     | Zusammensetzung, chemische 2.4                                       | -, eingebetteter 158.3                         |
| - de la máquina 155.5                             | Zulauftemperatur 348.5                        | Zusatzluft . . . . . 255.9                                           | - einatz . . . . . 180.3                       |
| Zoccoio del generatore 49.8                       | Zuleitungsrohr 320.5                          | - versuch . . . . . 351.3                                            | -, Einsatz- . . . . . 180.3                    |
| - di macchina . 155.5                             | Zumbido del cubo de aspiración de chapa 318.5 | Zusätzliche Verdichtung der Luft durch Kolbenansatz 262.9            | - einstückiger . . . . 100.6                   |
| - Zoll . . . . . 375.3                            | - de la llama . 285.3                         | Zuschlag, Preis- 370.7                                               | - ende . . . . . 159.1                         |
| -, Ausfuhr- . . . 375.7                           | Zündakkumulator 284.2                         | Zustandänderung 115.4                                                | - -, hinteres . . . . . 159.3                  |
| -, Ausgang- . . . 375.7                           | - apparat . . . . . 283.3                     | - gleichung . . . . . 111.11                                         | - -, vorderes . . . . . 159.2                  |
| -, Durchfuhr- . . 375.9                           | - buchse . . . . . 288.6                      | Zwangsläufige Steuerung 246.1                                        | -, freischwebender . . . 158.6                 |
| -, Durchgang- . . 375.9                           | - -, gekühlte . . . 287.2                     | Zwängung des Rades 211.4                                             | - fuß . . . . . 158.8                          |
| -, Einfuhr- . . . . 375.5                         | - fähiges Gemisch 236.2                       | Zweiatomiges Molekül 1.4                                             | - futter . . . . . 180.3                       |
| -, Eingang- . . . . 375.5                         | - flamme . . . . . 280.5                      | - feuergenerator 46.3                                                | -, Gebläse- . . . . . 336.5                    |
| - ermäßigung . . . 376.2                          | - nleitung . . . . . 280.6                    | - seitige Schlitzsteuerung 242.3                                     | - den - mit Gemisch füllen 295.6               |
| - kosten . . . . . 375.4                          | - funke . . . . . 283.7                       | - stufiger Kompressor 261.2                                          | -, getragener . . . . . 158.7                  |
| -, Rück- . . . . . 375.10                         | - kerze . . . . . 286.6                       | - -er Nocken . . . . 232.2                                           | - gleitfläche . . . . . 159.7                  |
| -, Satz . . . . . 376.1                           | - kraft . . . . . 279.6                       | - -er Verdichter 261.2                                               | - -, Belastung der . . . 159.8                 |
| -, spesen . . . . . 375.4                         | - kugel . . . . . 281.4                       | - -e Verdichtung 260.3                                               | -, Haupt- . . . . . 243.1                      |
| -, tarif . . . . . 376.1                          | - moment . . . . . 279.7                      | - takt . . . . . 126.3                                               | - kopf . . . . . 163.6                         |
| Zona di combustione, generatore a doppia 46.3     | - punkt . . . . . 279.3                       | -, die Auslaßsteuerung auf - stellen 294.1                           | -, Kühl- . . . . . 101.3                       |
| - - - incompleta 58.1                             | - steuerung für zwei Zünder 289.6             | - -, Doppel- . . . . . 241.7                                         | - laufbüchse . . . . . 180.3                   |
| - - - viva . . . . . 58.6                         | - stift . . . . . 288.7                       | - -, maschine, doppelwirkende 325.1                                  | -, liegender . . . . . 158.3                   |
| - d'incandescenza 282.3                           | - strom . . . . . 283.8                       | - -, doppelwirkende - mit Kanalisationspumpe 330.4                   | - mantel . . . . . 181.4                       |
| Zona de combustión 64.2                           | - quelle . . . . . 283.9                      | - -, einfachwirkende 324.10                                          | - öl . . . . . 274.8                           |
| - s - -, generador de dos 46.3, 47.4              | - totpunkt . . . . . 193.1                    | - von Öchelhäuser 242.2                                              | - öl- . . . . . 274.8                          |
| - - - del horno 49.9                              | - ventil . . . . . 281.1                      |                                                                      | -, Pumpen- . . . . . 244.4                     |
| - - - incompleta 58.1                             | - wärme . . . . . 279.5                       |                                                                      | - rost, drehbarer 53.3                         |
| - - - intensa 58.6                                | - zeitpunkt . . . . . 279.7                   |                                                                      | - schmierung . . . . . 278.4                   |
| - de incandescencia 282.3                         | Zünder . . . . . 283.3                        |                                                                      | -, Schweiß- . . . . . 107.4                    |
| - incandescente 58.6                              | Zündung . . . . . 279.4                       |                                                                      | - seite, eine - aus- schalten 344.6            |
| - de la temperatura más elevada de la llama 265.7 | -, Abreiß- . . . . . 288.4                    |                                                                      | -, stehender . . . . . 158.2                   |
| Zones of combustion, producer with two 46.3       | -, die - ausrücken . . . 347.1                |                                                                      | -, überhängender . . . 158.4                   |
| - of incandescence 58.6, 282.3                    | -, Batterie- . . . . . 285.8                  |                                                                      | - wandung . . . . . 159.6                      |
| - of incomplete combustion 58.1                   | -, die - einstellen . . . 290.5               |                                                                      | -, wassergekühlter Gasmaschinen- 157.3         |
| -, smouldering . . 58.1                           |                                               |                                                                      | - mit weitem Kühlraum 161.1                    |



# А.

|                                                          |                                                       |                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Абсолютная температура <a href="#">17.6</a>              | Агрегатъ машинъ <a href="#">330.1</a>                 | Американское освѣтительное масло <a href="#">103.5</a> | Антраценовое масло <a href="#">106.12</a>                    |
| - шкала температурная <a href="#">17.6</a>               | Агентъ . . . <a href="#">330.6</a>                    | - сверло . . . <a href="#">148.8</a>                   | Антрацитъ . <a href="#">22.10</a>                            |
| - - температуръ <a href="#">17.8</a>                     | Адиабата . . . <a href="#">116.6</a>                  | Амметръ . . . <a href="#">334.9</a>                    | Аппаратъ воздухоудувный пароструйный <a href="#">38.6</a>    |
| - ный нуль . . <a href="#">17.7</a>                      | Адиабатическая кривая <a href="#">116.6</a>           | Амміака растворъ <a href="#">14.1</a>                  | - для сухой перегонки дерева <a href="#">49.1</a>            |
| Абсорбціометрический методъ <a href="#">90.3</a>         | - ский . . . . . <a href="#">116.7</a>                | Амміакъ . . . <a href="#">13.13</a>                    | - перегонный <a href="#">9.2</a>                             |
| Абсорбціонная жидкость <a href="#">90.4</a>              | - ское сжатіе . <a href="#">121.9</a>                 | Амміачная вода <a href="#">14.2</a>                    | Ареометръ . <a href="#">100.3</a>                            |
| - пипетка . . <a href="#">92.3</a>                       | Администраторъ, инженеръ <a href="#">333.1</a>        | - ный растворъ <a href="#">14.1</a>                    | Ароматическіе углеводороды <a href="#">13.7</a>              |
| - стеклянка коническая <a href="#">94.4</a>              | Азбестъ . . . <a href="#">133.6</a>                   | - - мѣди однохлористой <a href="#">90.8</a>            | Аспираторъ . <a href="#">88.8</a>                            |
| - ный приборъ <a href="#">91.5</a>                       | - вулканизированный <a href="#">133.7</a>             | - - - полухлористой <a href="#">90.8</a>               | Астатическая точка <a href="#">271.4</a>                     |
| Абсцисса . . <a href="#">111.4</a>                       | Аккумуляторы теплота возростаніе <a href="#">36.4</a> | Амортизація <a href="#">373.10</a>                     | - ский регуляторъ <a href="#">271.1</a>                      |
| - ссы ось . . . <a href="#">111.2</a>                    | - - увеличеніе <a href="#">36.4</a>                   | Анализъ . . <a href="#">87.9</a>                       | Атмосфернаго двигателя диаграмма <a href="#">364.1</a>       |
| Автоматическая заслонка <a href="#">244.9</a>            | Аккумулятора емкость <a href="#">234.3</a>            | - газа технический <a href="#">88.2</a>                | - ное давлєніе <a href="#">10.12</a>                         |
| - смазка . . . <a href="#">277.5</a>                     | - рь для запала <a href="#">234.2</a>                 | - качественный <a href="#">88.1</a>                    | - ный двигатель съ свободнымъ поршнемъ <a href="#">363.8</a> |
| - ски вызываемое уменьшеніе сжатія <a href="#">294.3</a> | Акціонерное общество <a href="#">330.2</a>            | - кипяченіемъ <a href="#">100.8</a>                    | - кислорода . <a href="#">10.3</a>                           |
| Автоматическій клапанъ впускной 200.1                    | Алкоголь <a href="#">104.3, 104.6</a>                 | - количественный <a href="#">87.10</a>                 | Атомная теплота <a href="#">112.8</a>                        |
| - - смѣшивающій <a href="#">233.8</a>                    | Альдегидъ . <a href="#">104.4</a>                     | Ангидридъ фосфорной кислоты <a href="#">89.9</a>       | - цифра . . . <a href="#">3.1</a>                            |
| - ское расцѣплєніе рукоятки <a href="#">291.8</a>        | Альтернаторъ <a href="#">333.1</a>                    | - фосфорный <a href="#">89.9</a>                       | - ный вѣсъ . . <a href="#">1.6</a>                           |
|                                                          | - трехфазнаго тока <a href="#">333.2</a>              | Апкерная плита <a href="#">308.9</a>                   | Атомовъ группа <a href="#">1.3</a>                           |
|                                                          | Алюминія сплавъ <a href="#">137.2</a>                 | - ные болты заливъ <a href="#">309.1</a>               | Атомъ . . . . <a href="#">1.2</a>                            |
|                                                          | Американскій керосинъ <a href="#">103.5</a>           |                                                        | Ацетиленъ . <a href="#">13.6</a>                             |

# Б.

|                                                     |                                                 |                                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Бабитовой заливки отслаиваніе <a href="#">189.6</a> | Балансъ тепловой <a href="#">300.8</a>          | Барабанъ вращающійся для загрузки <a href="#">56.6</a>              | Барабанъ центробѣжный мокрый <a href="#">77.7</a> |
| Бабитомъ заливка <a href="#">189.4</a>              | Балка колосниковой рѣшетки <a href="#">51.8</a> | - гребенчатый <a href="#">77.8</a>                                  | Барометра показаніе <a href="#">11.2</a>          |
| - залить вкладышъ <a href="#">189.2</a>             | - рамы боковая <a href="#">154.1</a>            | - для колець предотварительно обточить <a href="#">172.5</a>        | Барометръ . . <a href="#">11.1</a>                |
| Бабить . . . <a href="#">137.3</a>                  | Баллонъ . . <a href="#">103.2</a>               | - индикатора <a href="#">352.4</a>                                  | - регистрирующій <a href="#">11.3</a>             |
| Бабка задняя <a href="#">149.7</a>                  | Балочное желѣзо <a href="#">136.6</a>           | - съ крестообразно просверленнымъ отверстиемъ <a href="#">214.2</a> | - самопишущій <a href="#">11.3</a>                |
| Баіонетная рама <a href="#">154.4</a>               | Барабанный промыватель . <a href="#">77.6</a>   |                                                                     | Бассейнъ осадочный <a href="#">72.1</a>           |

|                                                            |                                                                |                                                       |                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Батареи напря-<br>женіе испытать<br>284.6                  | Бензолъ . . . 138                                              | Болтъ шатуна<br>184.7                                 | Буекы запальной<br>изоляция 287.3                          |
| -рею зарядить 284.7                                        | Бессемеровская<br>воздуходувка 336.3                           | Болты анкерные<br>залить 309.1                        | Бумага для ин-<br>дикаторныхъ<br>діаграммъ 353.2           |
| Батарея . . . 284.4                                        | -ское желѣзо 133.3                                             | Больничная касса<br>385.5                             | - индикаторная<br>353.2                                    |
| - коксовальныхъ<br>печей 65.5                              | Бетоинный фунда-<br>ментъ 307.3                                | Большая calorія<br>16.4                               | - хлопчатая . 30.2                                         |
| Башмаками опор-<br>ными поддержи-<br>ваніе поршня<br>176.2 | - - утрамбовать<br>307.4                                       | -шой мощности<br>газовый двига-<br>тель 323.4         | Бунзеновская<br>горѣлка . 98.8                             |
| Башмакъ крейц-<br>копфа 177.6                              | Бетонъ . . . 307.2                                             | - скорости грузъ<br>374.6                             | -ское пламя не-<br>свѣтящееся 265.5                        |
| - опорный . . 176.3                                        | Било . . . . 68.2                                              | - - товаръ . . 374.7                                  | Бураго угля де-<br>готъ 12.4                               |
| - ползуна . . 177.6                                        | Витуминозный<br>уголь 23.1                                     | Бомба . . . . 24.8                                    | Буроугольная<br>смола 107.1                                |
| Башни охлаждаю-<br>щей орошаю-<br>щая вода 72.5            | Блестящій уголь<br>22.3                                        | Бородокъ . . 145.2                                    | -ный деготь . 107.1                                        |
| Башня кислотная<br>43.3                                    | Блокстанція . 331.6                                            | Бороздка зашпилен-<br>ная 174.7                       | Бурый желѣз-<br>някъ луговой<br>пульверизован-<br>ный 73.9 |
| - охлаждающая<br>72.4                                      | Блокъ дифферен-<br>ціальный 302.2                              | -ки въ цилиндръ<br>343.5                              | - уголь . . . 27.9                                         |
| Безконечно малое<br>измѣненіе вели-<br>чины 110.1          | - сложный . 302.2                                              | - продольная<br>имѣетъ поршнев-<br>вой штокъ<br>181.6 | - - болотный . 24.2                                        |
| Безопасная руко-<br>ятка 292.8                             | Богатая смѣсь<br>235.8                                         | Бочка . . . . 108.3                                   | - - - обыкновен-<br>ный 27.10                              |
| Безопасность дѣй-<br>ствія 342.2                           | -тый газъ . . 30.2                                             | - деревянная 108.3                                    | - - - волокистый<br>27.12                                  |
| - работы . . 342.2                                         | Богхетскій уголь<br>шотландскій 23.4                           | - желѣзная . 108.4                                    | - иловый . . 24.2                                          |
| Безпрерывный<br>процессъ газо-<br>образованія 36.7         | Богхетъ . . . 23.4                                             | - на прокатъ 108.6                                    | - бутилень . . 13.5                                        |
| Безупречное ис-<br>пытаніе 351.1                           | Боковая балка<br>рамы 154.1                                    | Брать воздухъ<br>изъ атмосферы<br>280.7               | Буферъ воздуш-<br>ный 233.4                                |
| Безшумный ходъ<br>345.6                                    | - колосниковая<br>рѣшетка 52.6                                 | - - - цилиндра 280.4                                  | Бухгалтеръ . 331.9                                         |
| Бензина выходя-<br>щего кониче-<br>ская вуаль 256.4        | -вой газоотводъ<br>47.5                                        | Брикетный<br>прессъ 22.1                              | Быстраго сгора-<br>нія способъ<br>113.4                    |
| Бензиновая лам-<br>па калильная<br>263.5                   | - приливъ колос-<br>ника 51.7                                  | Брикетъ . . . 28.8                                    | Быстроходный<br>промежуточ-<br>ный валъ 210.8              |
| - - нагреватель-<br>ная 263.5                              | - свѣтъ . . . 304.3                                            | - для промышлен-<br>ности 28.12                       | Бѣдная смѣсь<br>236.1                                      |
| Бензиновые пары<br>253.6                                   | Болотный газъ<br>12.12                                         | - каменноуголь-<br>ный 28.9                           | -ный газъ . . 30.10                                        |
| -вый испаритель<br>253.5                                   | - торфъ . . . 23.6                                             | - кубикообразный<br>28.12                             | Бѣлое свѣтлое<br>каленіе прово-<br>локи 266.2              |
| - насосъ . . 251.1                                         | - уголь бурый 24.2                                             | - лигнитовый 28.10                                    | Бѣлый металлъ<br>137.3                                     |
| Бензиномъ насы-<br>щенный воздухъ<br>253.7                 | - - - обыкновен-<br>ный 27.10                                  | - торфяной . 28.11                                    | - сплавъ . . 137.3                                         |
| Бензинъ . . 102.11                                         | Болта поршневого<br>поверхности ра-<br>бочія закалить<br>169.9 | Британская еди-<br>ница тепла 17.1                    | -ымъ металломъ<br>заливка 139.4                            |
| - впускающая<br>трубка 254.9                               | - - - трущаяся за-<br>калить 169.9                             | Бродокъ . . . 145.2                                   | - - - залить вкла-<br>дышъ 139.2                           |
| - жидкій снимать<br>съ уловителей<br>255.2                 | - смазка . . 278.8                                             | Бронза . . . 137.5                                    | - - - тѣло поршня<br>177.1                                 |
| - изъ смолы, до-<br>бываемой изъ<br>бураго угля<br>107.6   | - укрѣпленіе<br>169.10                                         | - фосфористая<br>137.7                                | Бюретка газовая<br>Бунте 91.6                              |
| Бензоломъ спиртъ<br>карбурировать<br>106.4                 | Болтами соеди-<br>неніе фланцевъ<br>312.8                      | Бронзовая отли-<br>вка 137.6                          | Бюро . . . 381.10                                          |
|                                                            | Болтовое скрѣп-<br>леніе цилиндри-<br>вой крышки<br>164.5      | Брусковое желѣ-<br>зо 136.2                           | - конструкціонное<br>382.1                                 |
|                                                            | Болтовъ центровъ<br>окружность<br>164.6                        | Брызгалка . 70.1                                      | - по исходатайст-<br>вованію при-<br>вилегій 378.10        |
|                                                            | Болтъ поршневой<br>169.8                                       | Брызги распы-<br>ленной воды<br>68.6                  | - техническое<br>381.12                                    |
|                                                            | - фланца . . 312.10                                            | Букса запальная<br>288.6                              | - центральное<br>381.11                                    |
|                                                            | - фундаментный<br>303.8                                        | - - охлаждаемая<br>287.3                              |                                                            |
|                                                            | - шарнирный 216.8                                              |                                                       |                                                            |



## В.

|                      |                          |                      |                     |
|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Вагонъ товарный      | Вверхъ и внизъ           | Вентиляторъ, при-    | Взлетаній поршня    |
| - цистерна . 374.9   | движущаяся               | водимый въ           | регулировать        |
| Вала накерни-        | защѣпка 290.7            | движеніе транс-      | продолжитель-       |
| ваніе 858.10         | Ввести воздухъ           | миссией 79.8         | ность 364.5         |
| - распреѣлитель-     | сверху 44.6              | - приводный . 79.8   | - - - число . 364.6 |
| наго располо-        | - проволоку въ           | - ротаціонный 80.2   | Взлетанія поршня    |
| женіе 212.9          | пламя 265.9              | - Рута . . . . 80.2  | время 364.3         |
| Валки напра-         | Вводить воздухъ          | - ручной . . 59.7    | Взрыва опасность    |
| вляющіе 337.2        | сверху 44.6              | - съ впрыскива-      | - - - 350.3         |
| - подающіе . 337.2   | Ввозная пошлина          | ніемъ воды 77.3      | -вомъ сжиганіе 34.6 |
| Валовъ опоры         | 875.5                    | - - электродвига-    | Варыть . . . 129.9  |
| 186.9                | Ввозъ . . . . 875.6      | телемъ 80.1          | - во выпускномъ     |
| Валь вертикаль-      | Вдуваніе . . 262.1       | - трансмиссион-      | органѣ 346.1        |
| ный 211.8            | Ведомое колесо           | ный 79.8             | - при выпускѣ 346.3 |
| - вспомогатель-      | 209.9                    | - центробѣжный       | Взять патентъ 378.7 |
| ный 211.7            | -мый маятникъ            | 80.4                 | - привилегію 378.7  |
| - горизонталь-       | горизонталь-             | ры послѣдова-        | - пробу газа . 88.7 |
| ный 212.1            | ный 230.6                | тельно при-          | - - газовую . 88.7  |
| - двухколѣнный       | - - - съ угловой . 230.1 | соединенные 77.4     | Вилка рычага 216.10 |
| 185.8                | - - - горизон-           | Вентиляціонный       | - шатуна . . 183.7  |
| - двухколѣн-         | тальнымъ                 | кранъ 316.10         | Вилкообразный       |
| чатый 185.8          | язычкомъ 230.5           | Веревочный тор-      | 216.11              |
| - колѣнный . 185.7   | - рычагъ катя-           | мазъ 357.10          | - рычагъ . . 216.9  |
| - колѣнчатый 185.7   | щійся 218.3              | Вертикальная ко-     | Вилы для сорти-     |
| - коренной . 185.6   | - - перекатываю-         | лосниковая рѣ-       | ровки кокса 27.4    |
| - передаточный       | щійся 218.3              | шетка 52.7           | Вильчатая стани-    |
| 327.6                | - шкивъ . . . 327.5      | - реторта . . 32.4   | на 151.5            |
| - приводный 211.6    | Ведущее колесо           | Вертикальный         | -тый рычагъ 216.9   |
| - промежуточ-        | 209.8                    | валъ 211.8           | Винокуренный        |
| ный 211.7            | - щій рычагъ катя-       | - двигателя . 325.3  | заводъ 104.8        |
| - - быстроходный     | щійся 218.2              | - - закрытый 325.6   | Винтовая щѣпка      |
| 210.6                | - - перекатываю-         | - - обращенный       | для ремней 328.8    |
| - распреѣлитель-     | щійся 218.2              | 325.4                | -вое колесо фрез-   |
| ный 211.5            | - шкивъ . . . 327.4      | - - прямой . . 325.5 | рованное 209.7      |
| - - непрерывный      | Величина зеренъ          | - цилиндръ . 158.2   | -выхъ колесъ пара   |
| 212.2                | 24.10                    | Верхній вкла-        | 209.6               |
| - - перпендику-      | - клѣтки грохота         | дышъ 188.6           | Винтъ для соеди-    |
| лярень къ ко-        | 24.9                     | - свѣтъ . . . 304.2  | ненія концовъ       |
| ренному 212.3        | - - рѣшета . . 24.9      | - слой торфяника     | ремня 328.8         |
| - - приводить въ     | -ны измѣненіе            | 28.5                 | - съ шаровымъ       |
| движеніе 209.3       | безконечно               | Верхъ колосника      | гиѣздомъ 352.7      |
| - - сквозной . 212.2 | малое 110.1              | 51.6                 | - - - углубленіемъ  |
| - съ тремя под-      | Вентиль . . . 315.4      | Вершина діаграм-     | 352.7               |
| шипниками 187.7      | - водоспускной           | мы 355.2             | - установитель-     |
| - - чугуниными       | 317.1                    | Вести газъ и воз-    | ный для регу-       |
| втулками 78.9        | Вентилятора дав-         | духъ другъ           | лированія 289.9     |
| - трехколѣнный       | леніе 82.4               | надъ другомъ         | - червячный опу-    |
| 186.1                | Вентиляторная            | 236.7                | скающійся и         |
| - трехколѣн-         | установка для            | - - - рядомъ 236.6   | поднимающійся       |
| чатый 186.1          | газовъ метал-            | Вещества движу-      | 45.7                |
| - трехопорный 187.7  | лургическихъ             | щаго непрерыв-       | Висячій маятникъ    |
| Вата . . . . 90.1    | заводовъ 81.6            | ный потокъ           | подталкиваемый      |
| Ватный фильтръ       | ное помѣщеніе 81.7       | 385.7                | 229.5               |
| 89.10                | Вентиляторъ вра-         | - - прерываемое      | - - - угловой 229.8 |
| Ваттметръ . . 335.2  | щающійся 79.7            | образованіе          | Витая двойная       |
| Ваттъ . . . . 335.3  | - всасывающій 82.2       | подъ давле-          | пружина 352.5       |
| Введеніе одно-       | - газоочиститель-        | ніемъ 366.1          | - подогреватель-    |
| временное воды       | ный 77.2                 | Вещество связую-     | ная трубка 264.5    |
| и пара 37.1          | - для раздувки           | щее для брике-       | Вкладыша закрам-    |
| - предваритель-      | 87.7                     | товъ 29.3            | на 188.8            |
| ное чистаго          | - - растопки . 87.7      | - смазочное . 273.7  | - поверхность на-   |
| воздуха 127.7        | - коловратный 80.2       | Взлетаніе поршня     | груженная 188.4     |
|                      | - нагнетающій 82.3       | 364.2                |                     |

Вкладыша поверх-  
ность рабочая  
1884  
- тѣло вылудить  
1893  
Вкладышей и  
цапфы относительное пере-  
мѣщение 1974  
- разѣомъ . . . 1885  
- стыкъ . . . 1885  
Вкладышъ баби-  
томъ залить 1892  
- верхній . . . 1886  
- нижній . . . 1887  
- переставлять 1855  
- подшипника ко-  
ренного 1883  
- - переставкой  
1889  
- устанавливать  
1855  
Включение парал-  
лельное маши-  
ны 3447  
Включить дина-  
момашину какъ  
пусковой элек-  
тродвигатель 2982  
- колѣчатый  
рычагъ 2212  
Вкрапину песку  
3486  
Влаги содержание  
262  
Владѣлецъ . . . 37910  
Влажность возду-  
ха 1010  
Влажный воздухъ  
109  
Внутреннее на-  
пряженіе въ от-  
ливкѣ 14711  
- нихъ поверхно-  
стей выпук-  
лость 1613  
- ній діаметръ сѣд-  
ла 2087  
- - трубы . . . 3004  
Внутренняго сго-  
рація двигатель,  
работающій безъ  
сжатія смѣси 3633  
- ния головка ша-  
туна 1852  
- мертвая точка  
1929  
- работа . . . 1147  
- центровка  
стыка 1658  
- чистка . . . 3494  
Виѣшній подшип-  
никъ 1881  
- -, помѣщенный  
въ стѣнѣ ада-  
нія 3052

Виѣшняя головка  
шатуна 1853  
- мертвая точка  
19210  
- работа . . . 1148  
- чистка . . . 3495  
Вода . . . . . 114  
- амміачная . 142  
- грунтовая . 3059  
- для промывки  
883  
- калориметра 992  
- орошающая гра-  
дирни 725  
- - охлаждающей  
башни 725  
- отработавшая  
скруббера 714  
- охлаждающая  
грязная 1676  
- -, содержащая  
примѣси 1676  
- подземная . 3059  
- подкрашенная  
833  
- подпочвенная  
3059  
- почвенная . 3059  
Водой охлаждае-  
мый конусъ  
клапана 2021  
- пылъ увлечь 7610  
- свѣжей охлаж-  
деніе 3211  
- холодной проб-  
ное давленіе  
1613  
Водомѣръ . . . 3214  
Водоотдѣлитель  
745  
- ый горшокъ 746  
Водопроводъ го-  
родекой 3212  
Водораспылитель  
697  
Водородистый  
метиль 1212  
Водородъ . . . 106  
- метиловый . 1212  
- синеродистый 1143  
- сѣрнистый . 144  
- хлористый . 147  
- ціанистый . 143  
Водоспускной  
вентиль 3171  
- клапанъ . . . 3171  
- кранъ . . . 3172  
Водоструйный  
насосъ 894  
Воду впрыскивать  
въ отходящія  
газы 3203  
- грязную ней-  
трализовать 718  
- для промывки  
освѣтлять 719

Воду охлаждаю-  
щую закрыть  
3474  
- - спустить . 1681  
- очистителя  
охладить 722  
- превращать въ  
паръ 26  
- спустить въ  
морозную по-  
году 3475  
- - - морозъ . 3475  
Воды вырски-  
ваніе на топоч-  
ную плиту 893  
- ниемъ охлаж-  
деніе отходя-  
щихъ газовъ  
3202  
- обратное охлаж-  
деніе посред-  
ствомъ гра-  
дирни 3223  
- - - посредствомъ  
ребристыхъ хо-  
лодильниковъ  
3222  
- охлаждающей  
запереть при-  
токъ 3474  
- - застываніе  
1672  
- - землистый  
осадокъ 1677  
- - отводъ . . . 1668  
- - подводъ . 1667  
- - расходъ . 3484  
- стеканіе въ  
сточныя капавы  
3216  
- - - въ сточныя  
ямы 3215  
- - трубопроводъ  
3204  
- подачи регуля-  
торъ 406  
- подводъ къ шин-  
делю клапана  
(Този) 2025  
- притокъ . . . 1818  
- распыленной  
брызги 686  
- - дождь . . . 686  
- - содержаніе 262  
- - въ спиртъ 1049  
- спускъ . . . 1819  
- столбъ мертвый  
1823  
- удаленіе . 31611  
- циркуляція че-  
резъ поршень  
и по штоку 1821  
Водяная рубашка  
1666  
- ное пространство  
403

Водяного газа ге-  
нераторъ 256  
- - отводъ . . . 358  
- - процессъ обра-  
зованія 319  
- - - производства  
349  
Водяной газъ 347  
- - карбуриро-  
ванный 348  
- горшокъ . 31612  
- калориметръ 983  
- мѣшокъ . . . 1673  
- паръ . . . 115  
- - пропускать че-  
резъ раскален-  
ный уголь 355  
- ударъ . . . 1822  
- эквивалентъ ка-  
лориметра 984  
Водянымъ газомъ  
работа 351  
- ныхъ мѣшковъ  
образованіе 1672  
Возбудитель тока  
электромагнит-  
ный 2248  
Возвратная за-  
слонка 2503, 3162  
- захлопка . . 2503  
- ные удары ру-  
коятки недо-  
пускающее  
приспособленіе  
2926  
- ный клапанъ 3161  
- - для газа и воз-  
духа 2462  
- ударъ рукоятки  
2925  
- нымъ потокомъ  
регулированіе  
при помощи га-  
зового насоса  
2464  
- ные окна газова-  
го насоса 2465  
Возвратъ пошли-  
ны 37510  
Возвышенный ре-  
зервуаръ 821  
Возгонка углеро-  
да въ сажу 101  
Возгоранія точка  
1016  
Воздуха влаж-  
ность 1010  
- вступленіе . 359  
- входъ . . . 359  
- давленіе . . . 1012  
- и пара смѣсь 873  
- избытокъ . . . 72  
- истеченія изъ  
каналовъ ско-  
рость 1292  
- кислородъ . 101

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздуха коли-<br>чество, не-<br>обходимое въ<br>дѣйствительно-<br>сти <u>71</u><br>- - - практически <u>71</u><br>- - - теоретически <u>810</u><br>- насыщение па-<br>ромъ <u>372</u><br>- подводъ . . <u>467</u><br>- подогреваніе от-<br>ходящими газа-<br>ми <u>2573</u><br>- приводъ . . <u>467</u><br>- скопление . <u>1674</u><br>- способность на-<br>сыщаться <u>2534</u><br>- - насыщения <u>2534</u><br>- удаленіе . . <u>3169</u><br>- чистаго предва-<br>рительное вве-<br>деніе <u>1277</u><br>Воздуходувка <u>3361</u><br>- бессемеровская <u>3363</u><br>- вращающаяся <u>797</u><br>- доменная . <u>3362</u><br>Воздуходувки да-<br>вленіе <u>3364</u><br>- цилиндръ . <u>3365</u><br>Воздуходувная<br>машини <u>3361</u><br>- - въ прямомъ со-<br>единеніи съ га-<br>зовымъ двига-<br>телемъ <u>3303</u><br>- - для печей бес-<br>семеровскихъ <u>3363</u><br>- - - доменныхъ <u>3362</u><br>Воздуходувной ма-<br>шины давленіе <u>3364</u><br>- - цилиндръ <u>3365</u><br>- ный пароструй-<br>ный аппаратъ <u>386</u><br>- - приборъ . <u>386</u><br>Воздухомъ сжа-<br>тымъ распыле-<br>ніе <u>2593</u><br>- продувочнымъ<br>вытѣснить от-<br>работавшіе га-<br>зы <u>1278</u><br>Воздухъ . . . <u>107</u><br>- брать изъ атмо-<br>сферы <u>2607</u><br>- - - цилиндра <u>2604</u><br>- вводить сверху <u>446</u><br>- влажный . <u>109</u> | Воздухъ для про-<br>дувки <u>1282</u><br>- - распыленія <u>2558</u><br>- добавочный <u>2559</u><br>- и газъ вести<br>другъ надъ<br>другомъ <u>2387</u><br>- - - рядомъ <u>2386</u><br>- насыщенный<br>бензиномъ <u>2537</u><br>- подогретый <u>413</u><br>- проводить надъ<br>раскаленнымъ<br>углемъ <u>343</u><br>- продувочный<br>1282<br>- распыливающий<br><u>2558</u><br>- сжижій . . <u>412</u><br>- сжатый . . <u>2593</u><br>- - впускать во<br>время 4-аго<br>такта <u>2952</u><br>- - высокоаго дав-<br>ленія <u>2962</u><br>- - предваритель-<br>но <u>2601</u><br>- - сконить . <u>2975</u><br>- сжимающий<br>ходъ <u>2436</u><br>- сухой . . . <u>108</u><br>- удалить изъ га-<br>зопровода <u>3442</u><br>Воздушнаго газа<br>отводъ <u>357</u><br>- - процессъ обра-<br>зованія <u>342</u><br>- - - производства<br><u>342</u><br>- - теплота соб-<br>ственной <u>346</u><br>- насоса клапа-<br>ная головка <u>2611</u><br>Воздушная за-<br>слонка <u>2374</u><br>- подушка . . <u>2334</u><br>Воздушный бу-<br>феръ <u>2334</u><br>- газъ . . . . <u>341</u><br>- - отходящій<br>сверху <u>472</u><br>- золотникъ . <u>2383</u><br>- каналъ . . <u>23610</u><br>- клапанъ . . <u>2385</u><br>- крапъ . . <u>31610</u><br>- мѣшокъ . . <u>1674</u><br>- насосъ . . . <u>2433</u><br>- - и газовый ком-<br>бинированный <u>2433</u><br>- - простого дѣй-<br>ствія <u>2608</u><br>- - ручной . . <u>2431</u><br>- приѣмникъ . <u>1297</u><br>- трубопроводъ<br><u>3177</u> | Возрастаніе акку-<br>мулированія<br>тепла <u>364</u><br>Возстановитель <u>54</u><br>Возстановленіе <u>52</u><br>- очищающей мас-<br>сы <u>7210</u><br>Возстановлять <u>53</u><br>Волнистая пла-<br>стинка <u>841</u><br>- стое желѣзо <u>1354</u><br>- стый бурый уголь<br><u>2712</u><br>Волосистая сторо-<br>на ремня <u>3287</u><br>Волосная трубка<br>термометра <u>193</u><br>Вольнопракти-<br>кующій ниже-<br>неръ <u>3829</u><br>Вольтметръ . <u>3345</u><br>Воронка . . . <u>3308</u><br>- для налива-<br>нія <u>2493</u><br>- загрузочная <u>561</u><br>- - - <u>576</u><br>- - открытая . <u>443</u><br>- - съ крапомъ <u>564</u><br>- открытая для<br>засыпки <u>443</u><br>Воспламененіе въ<br>серединѣ хода<br><u>3937</u><br>- калильной<br>трубкой <u>2815</u><br>- накалившимся<br>испарителемъ<br><u>2313</u><br>- накалившимся<br>карбураторомъ<br><u>2313</u><br>- теплотой сжатія<br><u>2597</u><br>- нію соотвѣт-<br>ствующая мерт-<br>вая точка <u>1931</u><br>- ния время . . <u>2797</u><br>- опасность . <u>1021</u><br>- сила . . . . <u>2796</u><br>- температура<br><u>64</u><br>- <u>1015</u><br>- теплота . . <u>2795</u><br>- точка . . . <u>1015</u><br>Воспламенимость<br><u>1019</u><br>Воспламенение-<br>мость <u>1018</u><br>Воспламеняться<br>способная смѣсь<br><u>2362</u><br>Воспринимать<br>давленіе выпыш-<br>ки <u>1872</u><br>Воспринятіе на-<br>грузки цен-<br>тральное <u>1562</u> | Впередъ ходъ<br>поршня <u>1925</u><br>Впрыскиваніе<br>воды на топоч-<br>ную плиту <u>393</u><br>- горячаго передъ<br>сжатіемъ <u>2594</u><br>- - послѣ сжатія<br><u>2595</u><br>- керосина . . <u>2628</u><br>- топлива передъ<br>сжатіемъ <u>2594</u><br>- - послѣ сжатія<br><u>2595</u><br>Впрыскиваніемъ<br>воды охлажде-<br>ніе отходящихъ<br>газовъ <u>3302</u><br>- карбуратія <u>2553</u><br>Впрыскивать воду<br>въ отходящіе<br>газы <u>3203</u><br>Впрыскивающее<br>сопло <u>2562</u><br>Впрыскивающий<br>карбураторъ <u>2561</u><br>Впуска распредѣ-<br>леніе <u>1992</u><br>Впускать сжатый<br>воздухъ во<br>время 4-аго<br>такта <u>2952</u><br>Впускающая бен-<br>зинъ трубка <u>2549</u><br>Впускная ско-<br>рость заряда<br><u>11911</u><br>- ного клапана<br>выключеніе <u>2287</u><br>- - корбка . <u>2031</u><br>Впускное кольцо<br><u>2405</u><br>- колѣно . . . <u>3175</u><br>- окно . . . . <u>2408</u><br>- - для газа . <u>3426</u><br>- - - воздуха <u>2425</u><br>- отверстие . . <u>873</u><br>- - сопла . . <u>3665</u><br>Впускной вѣнецъ<br><u>2405</u><br>- клапанъ . . <u>1998</u><br>- - автоматиче-<br>скій <u>2001</u><br>- - держать за-<br>крытымъ <u>2937</u><br>- - и газовый ком-<br>бинированный <u>2396</u><br>- - самодѣйствую-<br>щій <u>2001</u><br>- - съ запорнымъ<br>газовымъ золот-<br>никомъ <u>2401</u><br>- - сверленіями<br>въ сѣдлѣ <u>2398</u><br>- - управляемый<br><u>2002</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                               |                                       |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Впускной кулакъ . . . 221.6                                                                | Время зачала 279.7                            | Встрѣчный токъ . . . 78.2             | Выемка кольце-<br>вая въ насос-<br>номъ цилин-<br>дрѣ 251.4 |
| - прорѣзъ . . . 240.8                                                                      | - рабочее . . . 383.11                        | Вступленіе . . .                      | - продолговатая . . . 213.8                                 |
| - рычагъ, поса-<br>женный экс-<br>центрично 229.3                                          | - спѣлости . . . 66.4                         | воздуха 35.9                          | -ки устроить въ<br>фундаментѣ . . . 307.5                   |
| - ные - ги и штанги . . . 214.9                                                            | Всасываніе . . . 119.1                        | - пара . . . . . 36.1                 | Вызванное . . .                                             |
| Впускомъ управ-<br>лять посред-<br>ствомъ клапа-<br>новъ 242.1                             | Всасываніемъ . . .                            | Втулка иглы 262.3                     | въсомъ треніе . . . 175.9                                   |
| Вращаемая регу-<br>ляторомъ шайба . . . 253.1                                              | производимый . . .                            | - концевая корот-<br>кая 171.3        | Вызвать некру-<br>отрывомъ 239.1                            |
| - - - некруглая . . . 253.1                                                                | шумъ 317.8                                    | - маховика . . . 191.1                | Вызываемое авто-<br>матически . . .                         |
| Вращающаяся . . .                                                                          | Всасыванія давле-<br>ніе 119.8                | - поршня . . . 171.1                  | уменьшеніе . . .                                            |
| воздухоудувка 79.7                                                                         | - камера . . . 244.5                          | - сквозная . . . 171.2                | сжатія 294.3                                                |
| - колосниковая . . .                                                                       | - пространство 244.5                          | - , состоящая изъ . . .               | Вызывающая . . .                                            |
| рѣшетка 52.8                                                                               | - работа . . . 119.10                         | трехъ частей . . .                    | обратное движеніе . . .                                     |
| - - - цилиндри-<br>ческая 53.3                                                             | - сопротивленіе . . . 119.9                   | 191.3                                 | вспышка 292.7                                               |
| - опорная плита . . . 53.3                                                                 | - устраненіе . . . 226.2                      | - съ выемкой 191.2                    | Выключатель 335.6                                           |
| - - - и опускаю-<br>щаяся 54.2                                                             | Всасывать . . . 119.7                         | - трехразрѣзная . . . 191.3           | - максимальный . . . 335.7                                  |
| Вращающееся . . .                                                                          | Всасывающая . . .                             | - цилиндра . . .                      | - съ часовымъ . . .                                         |
| приспособленіе . . .                                                                       | головка 317.10                                | рабочая 160.3                         | механизмомъ . . . 335.8                                     |
| для загрузки 56.6                                                                          | - камера подзе-<br>мная 318.6                 | Уваль коническая . . .                | Выключать см. . .                                           |
| Вращающій мо-<br>ментъ криво-<br>шипа 195.2                                                | - труба . . . 317.4                           | выходящего . . .                      | выключить . . .                                             |
| -ся барабанъ для . . .                                                                     | - шахта . . . 318.1                           | бензина 256.4                         | Выключеніе кла-<br>пана впускного . . . 223.7               |
| загрузки 56.6                                                                              | Всасывающее . . .                             | Вулканизирован-<br>ная фибра 138.8    | - - - впускного 225.8                                       |
| - вентиляторъ 79.7                                                                         | крыло 78.6                                    | - ный азбестъ 138.7                   | Выключить . . .                                             |
| - золотникъ 237.10                                                                         | - щій вентиляторъ . . . 82.2                  | Вульфовъ . . .                        | запаль 347.1                                                |
| - промыватель съ . . .                                                                     | - генераторъ . . . 89.5                       | стекляпка 89.2                        | - нагрѣваніе 258.6                                          |
| шарами 77.9                                                                                | - горшокъ . . . 317.9                         | Входная скорость . . .                | - одну сторону . . .                                        |
| - шаръ . . . 263.5                                                                         | - - изъ листового . . .                       | заряда 119.11                         | цилиндра 344.6                                              |
| - якоръ . . . 285.5                                                                        | желѣза 318.4                                  | Входъ воздуха 35.9                    | - подогрѣваніе . . . 258.6                                  |
| Вращающіеся . . .                                                                          | - клапанъ . . . 245.2                         | - пара . . . . . 36.1                 | Выковать см. . .                                            |
| массы уравни-<br>вать вращаю-<br>щимися проти-<br>вѣсами 196.7                             | - растрѣбъ . . . 318.2                        | Вывести въ атмо-<br>сферу трубу . . . | ковать . . .                                                |
| Вращеніе криво-<br>шина 193.4                                                              | - трубопроводъ . . . 317.3                    | выхлопную 318.9                       | Выложенный кир-<br>пичами каналъ . . . 303.8                |
| - ния - уголь . . . 193.6                                                                  | - ходъ . . . . . 119.6                        | - - - трубу газо-<br>отводящую 318.9  | Вылудить тѣло . . .                                         |
| - точка неподвиж-<br>ная 216.1                                                             | Вспомогательная . . .                         | Вывозная . . .                        | вкладыша 189.3                                              |
| Вредныя напря-<br>женія влѣдъ-<br>ствіе неравно-<br>мѣрнаго рас-<br>пределенія . . . 163.2 | пружина 226.8                                 | пошлина 375.7                         | Внутрь поршень . . . 168.6                                  |
| Времени проме-<br>жутокъ между . . .                                                       | - ное испытаніе 351.3                         | Вывозъ . . . 375.8                    | Выполненіе . . .                                            |
| двумя послѣ-<br>дующими за-<br>грузками 57.3                                               | - ный валъ . . . 211.7                        | Выдавать см. . .                      | машины . . .                                                |
| Время влетанія . . .                                                                       | - конусъ . . . 205.5                          | выдать . . .                          | исслѣдовать . . . 342.9                                     |
| поршня 364.3                                                                               | Вспышка . . . 122.10                          | Выдать патентъ . . . 378.6            | - - испытать . . . 342.9                                    |
| - воспламененія . . . 279.7                                                                | - , вызывающая . . .                          | 378.6                                 | Выправить . . . 145.3                                       |
|                                                                                            | обратное движе-<br>ніе 292.7                  | Выдвижная труба . . . 182.5, 254.10   | Выправлять . . . 145.3                                      |
|                                                                                            | Вспышки давле-<br>ніе восприни-<br>мать 187.2 | Выдѣленіе дегтя . . . 74.7            | Выпрямить . . . 145.3                                       |
|                                                                                            | - температура 101.6                           | - обмыливаніемъ . . . 71.6            | Выпуклое дно . . . 169.1                                    |
|                                                                                            | Вспышкой сжига-<br>ніе 94.8                   | - ния летучихъ . . .                  | - дно . . . . . 78.8                                        |
|                                                                                            | Вставить поршень . . . 168.5                  | составныхъ . . .                      | Выпуклость вну-<br>треннихъ по-<br>верхностей 164.3         |
|                                                                                            | - цилиндръ . . . 160.5                        | частей поясъ 58.1                     | Выпуска газонъ . . .                                        |
|                                                                                            | Вставка клапан-<br>ная 203.4                  | Выдѣлить газъ 8.4                     | ходъ 124.9                                                  |
|                                                                                            | Вставленные . . .                             | - летучія состав-<br>ныя части 58.2   |                                                             |
|                                                                                            | капиллярныя . . .                             | - пыль . . . . . 76.9                 |                                                             |
|                                                                                            | трубки 93.1                                   | - - посредствомъ . . .                |                                                             |
|                                                                                            | Вставлять см. . .                             | перемѣны . . .                        |                                                             |
|                                                                                            | вставить . . .                                | направленія . . .                     |                                                             |
|                                                                                            | Вставной ци-<br>линдръ 160.3                  | газового . . .                        |                                                             |
|                                                                                            | - - изъ твердаго . . .                        | потока 76.3                           |                                                             |
|                                                                                            | чугуна 160.4                                  | Выдѣлять см. . .                      |                                                             |
|                                                                                            |                                               | выдѣлать . . .                        |                                                             |
|                                                                                            |                                               | Выемка для махо-<br>вого колеса 306.3 |                                                             |



|                                                                          |                                                                   |                                                                     |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Выпуска давление<br>125.4                                                | Выразить работу<br>въ единицахъ<br>тепла 114.1                    | Вытекать . . . 125.2                                                | Вычистить шпин-<br>дель клапана<br>207.1                  |
| - запирание по-<br>средствомъ<br>прерывающаго<br>органа и<br>упора 226.3 | Вырѣзъ сдѣлать<br>для перекрышъ<br>стыка 172.7                    | Вытѣсненіе слоя-<br>ми 128.4                                        | Вѣнецъ . . . 154.9                                        |
| - охлажденіе 202.4                                                       | Высверленный<br>стержень 183.9                                    | Вытѣснить отра-<br>богавшіе газы<br>продувочнымъ<br>воздухомъ 127.3 | - впускной . . . 240.6                                    |
| - предвареніе 205.7                                                      | Высокаго давле-<br>нія сжатый воз-<br>духъ 296.2                  | Вытягивать . . . 146.3                                              | - выпускной . . . 240.6                                   |
| - распределеніе<br>199.3                                                 | - напряженія за-<br>паль 286.5                                    | Вытяжн. труба 55.1                                                  | - съ окнами . . . 240.4                                   |
| - - установить на<br>два такта 294.1                                     | Высота загрузки<br>57.7                                           | - - для отвода<br>газовъ дымо-<br>выхъ 54.8                         | - - - открыты 241.5                                       |
| - сопротивленіе<br>125.7                                                 | - заполнения . . . 57.7                                           | - - - газомъ то-<br>почныхъ 54.8                                    | - - - прорѣзами 240.4                                     |
| - температура 125.6                                                      | - обода . . . 190.5                                               | Выхлопа давленіе<br>125.4                                           | - - - открыты 241.5                                       |
| Выпускать . . . 125.2                                                    | - подъема клапа-<br>на 208.6                                      | - сопротивленіе<br>125.7                                            | - краповой . . . 293.3                                    |
| Выпускная труба<br>- см. выхлопная<br>труба                              | - - - наибольшая<br>208.3                                         | Выхлопная ско-<br>рость 125.8                                       | Вѣсовая шкала<br>105.6                                    |
| - ного клапана вы-<br>ключеніе 225.8                                     | - полная . . . 302.9                                              | - - воздуха изъ<br>каналовъ 129.2                                   | - вое соотношеніе<br>составныхъ ча-<br>стей газа 88.6     |
| - - запирание 235.8                                                      | - поршня . . . 168.3                                              | - температура 125.6                                                 | - вой регуляторъ<br>263.3                                 |
| - - коробка . . . 203.2                                                  | - строительная 302.9                                              | - труба . . . 318.7                                                 | Вѣсомъ вызван-<br>ное треніе 175.9                        |
| - кулака слыш-<br>ный ударъ 346.4                                        | - уровня . . . 248.6                                              | - - замкнутая съ<br>боковыми отвер-<br>стіями 319.7                 | Вѣсъ атомный 1.6                                          |
| Выпускное коль-<br>цо 240.6                                              | Высоты подъема<br>потери вслѣд-<br>ствіе перекаты-<br>ванія 219.7 | - - охлаждаемая<br>318.8                                            | - газа на килогр.<br>топлива 62.3                         |
| - отверстіе сопла<br>366.6                                               | Выступающая на-<br>ружу нить 19.7                                 | Выхлопной гор-<br>шокъ 319.3                                        | - граммъ-молеку-<br>лы 2.1                                |
| Выпускной вѣ-<br>нецъ 240.6                                              | - щій наружу стол-<br>бикъ 19.7                                   | - - обмурованный<br>319.4                                           | - заряда рабочей<br>смѣси 190.7                           |
| - горшокъ см.<br>выхлопной гор-<br>шокъ                                  | Выступъ на грузѣ<br>231.6                                         | - - съ гидравличе-<br>скимъ затворомъ<br>319.5                      | - маятника . . . 229.9                                    |
| - клапанъ . . . 200.3                                                    | - поршневой . . . 263.1                                           | - - прорѣзъ . . . 241.1                                             | - молекулярный<br>1.7                                     |
| - - держать откры-<br>тымъ 228.3                                         | - поршня . . . 263.1                                              | - - пную трубу выве-<br>сти въ атмо-<br>сферу 318.9                 | - обода маховика<br>197.5                                 |
| - - запереть . . . 226.1                                                 | - рабочий фланца<br>312.11                                        | Выхлопъ 119.5, 125.1                                                | - рабочий . . . 339.3                                     |
| - - подпереть 229.1                                                      | Высшая степень<br>окисленія угле-<br>рода 5.1                     | Выходящаго бен-<br>зина коническая<br>втулка 256.4                  | - собственныи ры-<br>чага принять<br>во вниманіе<br>357.9 |
| - кулакъ . . . 221.7                                                     | Высѣвки . . . 25.4                                                | Выходъ кокса 66.3                                                   | - соединенія . . . 32                                     |
| - ные рычаги и<br>штанги 215.1                                           | - коксовые . . . 27.6                                             | Вычисленіе диа-<br>граммы 359.2                                     | - тепловой . . . 114.10                                   |
| - ные окна общія<br>для обѣихъ сто-<br>ронъ цилиндра<br>241.8            | Выталкиванія га-<br>зовъ ходъ 124.8                               | - по даннымъ ана-<br>лиза теплопро-<br>изводитель-<br>ности 93.1    | - удѣльный га-<br>зовъ 96.7                               |
| Выпускъ 119.5, 125.1                                                     | - давленіе . . . 125.5                                            | - - - теплообор-<br>отную способ-<br>ность 93.1                     | - - опредѣлить<br>100.2                                   |
| - регулировать<br>посредствомъ<br>оконъ и клапа-<br>на 205.8             | Вытаскивать см.<br>вытащить                                       | Выходъ кокса 66.3                                                   | Вѣсы . . . . . 96.8                                       |
| Выравниваніе<br>температуры 17.5                                         | Вытащить пор-<br>шень 168.6                                       | Вычисленіе диа-<br>граммы 359.2                                     | - газовые Льюка<br>96.9                                   |
|                                                                          | Вытеканіе . . . 125.1                                             | - - по даннымъ ана-<br>лиза теплопро-<br>изводитель-<br>ности 93.1  | - пружинные 357.11                                        |
|                                                                          | - ній скорость 125.8                                              | - - - теплообор-<br>отную способ-<br>ность 93.1                     | Вязкій . . . . . 139.4                                    |
|                                                                          | - энергія . . . 125.9                                             |                                                                     | Вязкости степень<br>99.8                                  |

## Г.

|                                     |                                                   |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Газа анализъ<br>техническій<br>88.2 | Газа водяного<br>процессъ<br>производства<br>34.9 | Газа воздушнаго<br>процессъ произ-<br>водства 34.2 | Газа вѣсъ на<br>килогр. топлива<br>62.3           |
| - водяного генера-<br>торъ 35.6     | - воздушнаго от-<br>водъ 35.7                     | - - собственная<br>теплота 34.8                    | - генераторнаго<br>процессъ обра-<br>зованія 33.8 |
| - - отводъ . . . 35.8               | - - процессъ обра-<br>зованія 34.2                | - вѣ зарядѣ пере-<br>мѣнное содер-<br>жаніе 234.6  | - - - производства<br>33.8                        |

|                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Газы давленія<br>регуляторъ 853                                      | Газами отходящи-<br>ми подогрева-<br>ние воздуха 257.3                         | Газовому кла-<br>пану переда-<br>ча движенія<br>съ измѣне-<br>нiемъ момента<br>открытiя при<br>неизмѣняю-<br>щейся посадкѣ 235.3 | Газовый клапанъ<br>и впускной ком-<br>бинированный 239.6                                 |
| - - - Дуплексъ 85.7                                                  | Газгольдера ем-<br>кость 86.5                                                  | Газовсасывающая<br>установка 37.6                                                                                                | - коксъ . . . 27.2                                                                       |
| - - - Стотта . 85.5                                                  | - колокола косая<br>установка 86.9                                             | - генераторная<br>съ вентилято-<br>ромъ 37.8                                                                                     | - кранъ закрытъ 346.8                                                                    |
| - добыванiе . 31.1                                                   | - колоколь . 86.3                                                              | - ий генераторъ 39.5                                                                                                             | - - установить въ<br>положенiе пуска<br>въ ходъ 344.4                                    |
| - измѣренiе . 86.7                                                   | - объемъ . . 86.5                                                              | Газовую пробу<br>взять 88.7                                                                                                      | - локомотивъ 340.1                                                                       |
| - изслѣдованiе 87.8                                                  | Газгольдеръ . 86.4                                                             | Газовъ движенiе 79.6                                                                                                             | - молотъ . . 331.3                                                                       |
| - заводъ, масляна-<br>го - 332                                       | - накачать . 86.6                                                              | - кинетическая<br>теорiя 112.6                                                                                                   | - мышокъ . . 84.5                                                                        |
| - , свѣтильнаго -<br>31.9                                            | Газового двига-<br>теля круговой<br>процессъ 118.3                             | - отработавшихъ<br>колебанiе стол-<br>ба 126.1                                                                                   | - насосъ . . 243.2                                                                       |
| - загрязненiе сѣр-<br>ными парами<br>75.8                            | - клапана захватъ<br>воздушнымъ 232.1                                          | - удаленiе изъ<br>цилиндра 127.4                                                                                                 | - и воздушный<br>комбинирован-<br>ный 243.5                                              |
| - запахъ . . . 350.4                                                 | - насоса возврат-<br>ныя окна 246.5                                            | - энергiя теченiя 125.9                                                                                                          | - приемникъ . 129.8                                                                      |
| - качество . . 60.4                                                  | - столба колеба-<br>нiе 319.1                                                  | - отходящихъ ок-<br>лажденiе впрыс-<br>киванiемъ воды 820.3                                                                      | - счетчикъ для<br>опытовъ 87.2                                                           |
| - количество въ<br>куб. метрахъ<br>на килогр. то-<br>плива 62.2      | - счетчика пока-<br>занiе невѣрное 87.7                                        | - удельный вѣсъ 96.7                                                                                                             | - - мокрый . 87.1                                                                        |
| - - въ часъ . 62.4                                                   | - - ошибочное 87.7                                                             | - ходъ выпуска 124.8                                                                                                             | - уголь . . . 23.7                                                                       |
| - - измѣрить при<br>спаданiи газ-<br>гольдера 86.8                   | Газовая бюретка<br>Бунте 91.6                                                  | - выталкиванiя 124.8                                                                                                             | Газогенераторная<br>установка 31.5                                                       |
| - металлическаго<br>слоя 250.2                                       | - горѣлка . . 65.8                                                             | Газовыдѣленiе 8.5                                                                                                                | - - съ всасыва-<br>нiемъ 37.6                                                            |
| - освобожденiе<br>отъ пыли 75.9                                      | - желѣзная доро-<br>га 330.9                                                   | Газовые вѣсы<br>Люкса 96.9                                                                                                       | - - нагнетанiемъ 37.5                                                                    |
| - отгонка . . 8.5                                                    | - заслонка . . 237.5                                                           | - часы мокрые 87.1                                                                                                               | Газодинамо . 330.2                                                                       |
| - охлажденiе 67.4                                                    | - техника . . 31.2                                                             | - сухие . . . 87.5                                                                                                               | Газомъ . . . 86.4                                                                        |
| - очистка . . 66.5                                                   | - труба . . . 309.9                                                            | Газовый двига-<br>тель 323.3                                                                                                     | Газоизмѣритель<br>мокрый 87.1                                                            |
| - паровоздуш-<br>наго процессъ<br>образованiя 36.6                   | - турбина . . 364.8                                                            | - для газа вода-<br>ного 324.3                                                                                                   | - сухой . . . 87.5                                                                       |
| - - - производствъ 36.6                                              | - - идеальная 364.9                                                            | - - коксоваль-<br>ныхъ печей 324.1                                                                                               | Газолинъ . 102.10                                                                        |
| - плотности опре-<br>дѣленiе 96.5                                    | - - постоянного<br>давленiя 365.1                                              | - - колошнико-<br>ваго 323.6                                                                                                     | Газометръ мок-<br>рый 87.1                                                               |
| - плотность . 96.6                                                   | - - теоретическая 364.9                                                        | - - свѣтильнымъ,<br>сильно сжатымъ 340.2                                                                                         | Газомъ работа 332.2                                                                      |
| - притокъ умень-<br>шать суженiемъ<br>прохода 234.8                  | - - съ впрыскива-<br>нiемъ воды 365.5                                          | Газовыдѣленiе 8.5                                                                                                                | - , водянымъ 35.1                                                                        |
| - пробу взять 88.7                                                   | - - сгоранiемъ<br>при постоян-<br>номъ давленiи 365.1                          | Газовые вѣсы<br>Люкса 96.9                                                                                                       | - свѣтильнымъ,<br>сильно сжатымъ 340.2                                                   |
| - производитель 33.6                                                 | - установка Монда<br>для добыванiя<br>аммиака и суль-<br>фата 42.6             | - часы мокрые 87.1                                                                                                               | Газоизмѣритель<br>мокрый 87.1                                                            |
| - производство 31.1                                                  | - центрофуга 77.1                                                              | - сухие . . . 87.5                                                                                                               | - сухой . . . 87.5                                                                       |
| - промывка . 67.8                                                    | Газовое масло 107.8                                                            | Газовый двига-<br>тель 323.3                                                                                                     | Газообразованiе 8.2                                                                      |
| - скопленiе . 350.5                                                  | - вой машины ци-<br>линдръ, охлаж-<br>даемый водою 157.5                       | - - для газа вода-<br>ного 324.3                                                                                                 | - въ ретортахъ 31.10                                                                     |
| - составныхъ ча-<br>стей опредѣле-<br>нiе титриметри-<br>ческое 93.5 | - смѣси движущей<br>непрерывный<br>потокъ 365.7                                | - - - коксоваль-<br>ныхъ печей 324.1                                                                                             | - нiя непрерыв-<br>ный процессъ 36.7                                                     |
| - - - соотношенiе<br>вѣсовое 88.6                                    | - - регулированiе<br>мятiемъ 233.5                                             | - - - свѣтиль-<br>наго 324.4                                                                                                     | - периодъ . . 35.4                                                                       |
| - - - объемное 88.5                                                  | Газовому клапану<br>передача дви-<br>женiя скошен-<br>нымъ кула-<br>комъ 235.1 | - - - силового 324.2                                                                                                             | - полезный эф-<br>фектъ 62.5                                                             |
| - составныя части 88.4                                               |                                                                                | - - - Лемуара . 363.4                                                                                                            | - саморегулиро-<br>ванiе посред-<br>ствомъ всасы-<br>вающей дѣй-<br>ствiя двигателя 59.5 |
| - составъ . . 88.3                                                   |                                                                                | - - мощности<br>большой 323.4                                                                                                    | Газоотводная го-<br>ловка 78.4                                                           |
| - состоянiе нор-<br>мальное 111.3                                    |                                                                                | - - малой . 323.5                                                                                                                | - труба . 39.7, 53.2                                                                     |
| Газами отходящи-<br>ми отапливае-<br>мый испари-<br>тель 257.4       |                                                                                | - заводъ . . . 31.6                                                                                                              | - ной трубы за-<br>слонка 53.3                                                           |
|                                                                      |                                                                                | - городской 31.7                                                                                                                 | Газоотводъ боко-<br>вой 47.5                                                             |
|                                                                      |                                                                                | - золотникъ . 238.2                                                                                                              | - сбоку . . . 47.5                                                                       |
|                                                                      |                                                                                | - каналъ . . 237.1                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                                      |                                                                                | - клапанъ . . 238.6                                                                                                              |                                                                                          |

|                                                                           |                                                  |                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Газоотводъ центральный посредствомъ чугуиной части, охлаждаемой водой 476 | Газъ и воздухъ вести другъ надъ другомъ 236.7    | Газъ сгорѣвшій 6.1                               | Генераторнаго газа процессъ образования 333                                         |
| - - - - - дующая труба 318.7                                              | - - - - - рядомъ 236.6                           | - сжигать при постоянномъ давлении 365.2         | - - - - - производства 333                                                          |
| - - - - - замкнутая съ боковыми отверстиями 319.7                         | - изъ всасывающаго генератора 39.4               | - силовой . . . 335                              | - ная газосасывающая установка съ вентиляторомъ 37.3                                |
| - - - - - охлаждаемая 318.8                                               | - - - - - съ нагнетаніемъ 38.2                   | - слабый . . . 30.10                             | - ной шахты рабочая емкость 49.4                                                    |
| Газоотводящую трубу вывести въ атмосферу 318.9                            | - индифферентный 6.3                             | - смолокурныхъ печей (изъ бураго угля) 107.3     | - ный газъ . . . 335                                                                |
| Газоохладитель 67.5                                                       | - коксепальной печи 64.11                        | - смѣшанный 36.5                                 | Генераторовъ обрабащен.ходъ 44.4                                                    |
| Газоочистительный вентиляторъ 71.1                                        | - колошников. 63.6                               | - , содержащій деготь 74.9                       | - части . . . 49.2                                                                  |
| Газоподводная капиллярная трубка 93.2                                     | - котельный . . 63.4                             | - , - - - смолы . . 74.9                         | - ромъ работа, простыми, съ обратнымъ введеніемъ паровъ дегтя въ поясъ горѣнія 43.4 |
| Газоприводная головка 78.3                                                | - масляный . . 38.1                              | - , - - - смолу . . 74.9                         | - - - с двойнымъ сгораніемъ 45.3                                                    |
| Газоприемная головка 78.3                                                 | - машинный . . 63.3                              | - , сушить . . 74.3                              | Генераторъ . . 336                                                                  |
| Газопровода затворъ гидравлическій 55.9                                   | - металлическій 250.1                            | - , текущій неравномерно 84.4                    | - безъ водяного пространства 40.5                                                   |
| Газопроводъ 317.6                                                         | - Монда . . . 42.5                               | Газы масляный и свѣтильный 30.5                  | - - - колосниковой рѣшетки 53.4                                                     |
| Газопроизводитель нагнетающій 38.3                                        | - натуральный 30.7                               | - , образующіеся при неполномъ горѣнии 58.4      | - Бутилье . . 45.1                                                                  |
| - - безъ парового котла 39.1                                              | - нефтяный 6.3                                   | - , отработавшіе 124.9                           | - Витфильда . 43.5                                                                  |
| - сь разрѣженіемъ 39.5                                                    | - неочищенный 66.7                               | - - - вспомогательнымъ насосомъ отсасывать 127.1 | - водяного газа 35.6                                                                |
| Газососатель мокрый 77.5                                                  | - несжигаемый 6.2                                | - - - вытѣснить продувочнымъ воздухомъ 127.3     | - всасывающій 39.5                                                                  |
| Газосушитель 74.4                                                         | - образовать . . 8.3                             | - - - отходящія металургическихъ заводовъ 63.2   | - газосасывающій 39.5                                                               |
| Газотехнический 31.4                                                      | - освободить отъ дегтя 74.8                      | - - - промышленныхъ производствъ 63.1            | - Гюльдиера . 41.4                                                                  |
| Газоуловитель 63.8                                                        | - - - пыли . . 76.1                              | - сгорѣвшіе . 124.9                              | - двойной . . 47.4                                                                  |
| Газъ . . . . . 30.6                                                       | - - - смолы . . 74.8                             | Гайка натяжная 358.3                             | - сь механической подачей угля 48.1                                                 |
| - богатый . . . 39.9                                                      | - отсасывать снизу 44.7                          | - - - поршневого штока 178.9                     | - для газа Монда 42.7                                                               |
| - болотный . . 12.12                                                      | - очистить отъ пыли 76.1                         | - - - стонная . . 311.4                          | - - - торфяного 48.2                                                                |
| - бѣдный . . . 30.10                                                      | - очищенный предварительно 66.8                  | - Гальванометръ 21.5                             | - - - шлакующагося угля 41.8                                                        |
| - водяной . . . 34.7                                                      | - паровоздушный 36.5                             | Гарантия . . . 376.3                             | - задуть . . . 59.6                                                                 |
| - - карбурированный 34.8                                                  | - , уходящій снизу 47.3                          | Гармоника . . 85.3                               | - загрузить . . 56.9                                                                |
| - воздушный 34.1                                                          | - полуводяной 36.5                               | Геликоидальныхъ колесъ пара 209.6                | - идетъ при низкой температурѣ 59.1                                                 |
| - - отходящій сверху 47.2                                                 | - , получаемый по способу Ринне 48.6             | Генеральное представительство 380.5              | - - - холодно . . 59.1                                                              |
| - выдѣлять . . 8.4                                                        | - сухой перегонкой изъ древесныхъ отбросовъ 48.6 | Генератора засореніе 60.12                       | - кольцевой . . 46.1                                                                |
| - генераторный 33.5                                                       | - постоянный 111.10                              | - нагнетающаго паровой котель 38.4               | - Кросслея . . 45.5                                                                 |
| - горючій 30.3, 5.10                                                      | - природный . . 30.7                             | - тить . . . . . 37.4                            | - нагнетающій 38.3                                                                  |
| - даусоновскій 36.5                                                       | - притекающій 234.8                              | - ходъ . . . . . 56.3                            | - - безъ парового котла 39.1                                                        |
| - для котловъ 63.4                                                        | - пробовать . . 60.2                             | - цоколь . . . . 49.3                            | - раздуть . . . 59.6                                                                |
| - - машинъ . . 63.3                                                       | - , проходящій черезъ машину не сгорая 862.4     | - шахта . . . . 49.3                             | - самовсасывающій 39.5                                                              |
| - , добываемый изъ маселъ 33.1                                            | - , разрѣженный вслѣдствіе колебаній 319.2       | - ты заплечикъ 49.9                              | - сь вставной ретортой 44.8                                                         |
| - Довсона . . . 36.5                                                      | - рудничный 12.12                                |                                                  | - - двойной шахтой 47.7                                                             |
| - доменныхъ печей 63.6                                                    | - свободный отъ примѣси дегтя 74.10              |                                                  | - - - нымъ поясомъ горѣнія 46.3                                                     |
|                                                                           | - - - - - смолы 74.10                            |                                                  | - - колосниковой телѣжкой 42.3                                                      |
|                                                                           | - свѣтильный 31.8                                |                                                  |                                                                                     |

|                                                                      |                                           |                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Генераторъ съ охлаждаемыми желѣзными вѣнцами 422                     | Главный трубопроводъ 3166                 | Горизонтальный цилиндръ 1583            | Горѣние полное 57                               |
| - - - - - кольцами 422                                               | - цилиндръ . 2431                         | Горное масло 1022                       | - - при продувкѣ 363                            |
| - - поднимающимися и опускающимися колосниками 424                   | Гладкая сторона ремня 3287                | Горныхъ маселъ кривыя испаренія 1023    | - проникаетъ во всасывающую трубу 3462          |
| - - ступенчатой рѣшеткой 421                                         | Глазокъ рычага 2163                       | Городская центральная станція 3317      | Горѣнія неполнаго періодъ 585                   |
| - тока перемѣлаго 3331                                               | - сланецъ отдѣлять отъ угля 238           | -ской водопроводъ 3212                  | - - поясъ . . 581                               |
| - - постоянного 3324                                                 | Глиняная закраина 3086                    | - газов. заводъ 317                     | - поясъ . . . 586                               |
| - - трехфазнаго 3332                                                 | Глубина погруженія термометра 196         | Горошковый уголь 253                    | - продуктъ . 59                                 |
| - Фильдинга . 442                                                    | Глушитель 3179                            | Горшка желѣзныхъ листовъ дрозжаніе 3185 | - процессъ . 56                                 |
| - Фише и Эрти 464                                                    | - 3193                                    | Горшокъ вододѣлительный 746             | - скорость . . 2034                             |
| - Фоже . . . 445                                                     | - обмурованный 3194                       | - водной . 31612                        | - температура 65                                |
| Геометрическая форма кри-выхъ катанія 2202                           | - Патрика . . 3201                        | - всасывающій 3179                      | - - дѣйствительная 67                           |
| Герметически закрыть отверстие для чистки 1708                       | - съ гидравлическимъ затворомъ 3193       | - изъ листового желѣза 3184             | - - теоретическая 66                            |
| Герметичности достиженіе посредствомъ прилифовки поверхностей 1652   | Гниль . . . 285                           | - выпускной см. горшокъ выхлопной 3193  | - теплота . . 63                                |
| Герметичность закрытыя поршня 1714                                   | Головка всасывающая 31710                 | - выхлопной . 3193                      | - уравненіе . 69                                |
| Гигрометръ . 1011                                                    | - газотводная 784                         | - - обмурованный 3194                   | Горѣть неполно съ сильнымъ выдѣленіемъ сажи 582 |
| Гидравликъ . 3210                                                    | - газоприводная 783                       | - - съ гидравлическимъ затворомъ 3195   | Горючаго вырѣскиваніе передъ сжатіемъ 2594      |
| Гидравлическая известь 3077                                          | - газоприемная 783                        | - загрузочный 561                       | - - послѣ сжатія 2595                           |
| - проба полости рубашки, отлитой въ одномъ цѣломъ съ цилиндромъ 1612 | - клапанная воздушнаго насоса 2611        | - откидной для загрузки 565             | - дутья періодъ 352                             |
| Гидравлическій домкратъ 3021                                         | - пароводнаго типа 1848                   | - съ гравіемъ 2498                      | - подогрѣваніе 2572                             |
| - затворъ газопровода 559                                            | - разрывная . 1848                        | - - хрящемъ . 2498                      | Горючій газъ 510                                |
| - ударъ . . 1822                                                     | - рамы фланцевая 1516                     | - уравнительный 849                     | - чія масла . . 994                             |
| Гильза иглы 2625                                                     | - съ скобой . 1851                        | Горѣлка Бунзена 983                     | Готовность къ дѣйствию 3416                     |
| Гидравликъ . 3210                                                    | - - отверстіемъ салника 1637              | - бунзеновская 983, 2828                | - - работъ . . 3416                             |
| Главная контора 33111                                                | - - охлаждающимъ язычкомъ 1641            | - газовая . . 653                       | Готовой смѣсью продуть 1283                     |
| - набивка . . 1794                                                   | - цилиндра . 1636                         | Горѣлки дискъ 2829                      | Готовый къ дѣйствию 3425                        |
| - ное напряженіе 3348                                                | - цилиндровая 1636                        | - каналовъ и покрываніе копотью 2663    | - - работъ . . 3425                             |
| Главный директоръ 3314                                               | - шатуна . . 1846                         | - отверстіе прочистить 2664             | Гравій . . . 2499                               |
| - золотникъ . 2467                                                   | - - внутренняя 1852                       | - открытъ кранъ 2647                    | Градири воды орошающая 725                      |
| - инженеръ . 3327                                                    | - - вѣшная . 1853                         | - трубка . . . 2636                     | Градири 723, 3224                               |
| - испаритель 415                                                     | Горизонтальная колосниковая рѣшетка . 522 | - шейка . . 26310                       | Градуированная измѣрительная трубка 917         |
| - конусъ . . 2054                                                    | Горизонтальный валь 2191                  | Горѣлку погасить 3469                   | Гражданская отвѣтственность 3859                |
|                                                                      | - двигатель . 3257                        | Горѣніе . . . 55                        | Граммъ-калорія 163                              |
|                                                                      | - клапанъ . . 1997                        | - неполное . 58                         | - молекула . 18                                 |
|                                                                      | - маятникъ ведомый 2306                   | - несовершенное углерода 314            | - молекулы въсь 21                              |
|                                                                      | - - направляемый 2306                     | - одностороннее въ генераторѣ 587       | - - объемъ . 22                                 |
|                                                                      | - , подталкиваемый дуплечій 2307          |                                         | Граненое острие 3589                            |
|                                                                      |                                           |                                         | Гранитная плита 3068                            |



|                                |                           |                                  |                                        |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Графитный пирометръ 203        | Грохоть для угля 24.8     | Грузы соединяющая пластина 231.5 | Группа машинъ 330.1                    |
| Графитъ . . 11.11              | Грузовой регуляторъ 208.3 | Грунтовая вода 305.9             | Грязевикъ 707, 712                     |
| - ретортный . 32.3             | Грузъ маятника 229.9      | Грунтъ глинистый сильно 305.6    | Грязя удаление посредствомъ поршн 71.1 |
| Графическое изображение 110.12 | - - переставной 230.8     | - для постройки 305.5            | Грязная охлаждающая вода 167.6         |
| - представление 110.12         | - отклоняющій 231.2       | - насыпной . 305.8               | Грязную воду нейтрализовать 71.8       |
| Гребенчатый барабанъ 77.8      | - регулятора 263.6        | - нетронутый 305.7               | Грязь . . . . 70.8                     |
| Гребень кулака 222.3           | - скорости болшой 374.6   | - строительный 305.5             | Гудронъ . . . 106.6                    |
| Грохота клѣтки величина 24.9   | - - малой . . 374.5       | Группа атомовъ 1.3               | Густая смазка 273.8                    |
|                                | - тормазной . 357.6       |                                  | Густое масло 99.6                      |

## Д.

|                                           |                                                  |                                                                                |                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Давленіе атмосферное . 10.12              | Давленіе тангенціальное на цапфу кривошина 195.1 | Даусоновскій газъ 36.5                                                         | Двигатель двухтактный двойной Кертинга 241.7                   |
| - вентилятора 82.4                        | - уплотняющее стыкъ 165.4                        | Дверецъ запоръ 54.6                                                            | - - Эхельгейзера 242.2                                         |
| - воздуха . . 10.12                       | - ускоряющее 195.7                               | Дверцы зольниковыя 54.5                                                        | - Дизеля . . 324.6                                             |
| - воздуходувки 336.4                      | - ий диаграмм движущихся массъ 195.6             | Двигателей газовыхъ установка въ горной и горнозаводской промышленности 335.10 | - для газа водяного 324.3                                      |
| - воздуходувной машины 336.4              | - и объемовъ диаграмма 114.9                     | - двухтактныхъ распределение и регулирование 240.2                             | - - коксовальныхъ печей 324.1                                  |
| - всасыванія 119.8                        | Давленія высокогажатый воздухъ 296.2             | - жидкаго топлива спеціальныя детали 247.2                                     | - - колосниковаго 323.6                                        |
| - въ воздушномъ резервуарѣ 297.8          | - газа регуляторъ 86.3                           | - - - свѣтильнаго 324.4                                                        | - - - силового 324.2                                           |
| - - трубопроводѣ 321.3                    | - - - дуплексъ 86.7                              | - - жидкаго топлива спеціальныя детали 247.2                                   | - - - производствы испытаній 350.11                            |
| - выпуска . . 125.4                       | - - - Стотта . 86.5                              | Двигатель атмосферный съ свободнымъ поршнемъ 323.8                             | - - - дѣйствія двойного 2-хтактный 325.1                       |
| - выталкиванія 125.5                      | - линия, постояннаго - 115.6                     | - Банки . . 324.7                                                              | - - - съ канализационнымъ насосомъ 330.4                       |
| - выхлопа . . 125.4                       | - , равнаго - , 115.6                            | - безъ крейцкофа 175.3                                                         | - - - 4-хтактный 324.9                                         |
| - замедляющее 196.1                       | - паденіе между приемникомъ и цилиндромъ 129.1   | - вертикальный 325.3                                                           | - - - простого 2-хтактный 324.10                               |
| - избыточное 82.6                         | - перемѣна въ зубчатомъ зацепленіи 210.5         | - - обращенный 325.4                                                           | - - - 4-хтактный 324.8                                         |
| - индикаторное поршня среднее 359.7       | - - направленія въ шатунѣ и штокѣ 197.2          | - - прямой . . 325.5                                                           | - малой мощности съ насосомъ для подачи охлаждающей воды 330.5 |
| - колеблющееся сильно 84.3                | - - направленія на цапфу 197.3                   | - внутреннего сгорания, работающій безъ сжатія смѣси 363.3                     | - мелкій съ насосомъ для подачи охлаждающей воды 330.5         |
| - муфты . . 272.1                         | - полного сравнительная продолжительность 123.8  | - газовый . . 323.3                                                            | - многоцилиндровый 326.2                                       |
| - нажима отъ кольца самопржимающаго 171.8 | - постоянного газова турбина 365.1               | - - Менуара . 363.4                                                            | - - - одноцилиндровый 326.1                                    |
| - наименьшее продувочнаго средства 128.9  | - сжатіе конечное 121.10                         | - - мощности болшой 323.4                                                      | - поршневоы . 175.3                                            |
| - нормальное 112.1                        | - цилиндра и вѣшняго воздуха уравниваніе 125.3   | - - - малой . 323.5                                                            | - - двойной 326.8                                              |
| - въ направляющихъ 194.10                 | Дать поршневоу штоку прогнѣть вверхъ 177.4       | - горизонтальный 325.7                                                         |                                                                |
| - перетеканія 129.4                       |                                                  | - двойной сдвоенный 326.8                                                      |                                                                |
| - по пперціи движущихся массъ 195.5       |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - при впускѣ 295.3                        |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - - набѣганіи 223.4                       |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - пробное холодной водой 161.3            |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - продувки . . 123.8                      |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - избыточное 129.4                        |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - ролика . . 223.8                        |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - свободное . . 82.6                      |                                                  |                                                                                |                                                                |
| - сгорания . . 123.7                      |                                                  |                                                                                |                                                                |

|                                                                             |                                                      |                                                        |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Двигатель сдвоенный съ противолежащими цилиндрами 326.7                     | Движенія передача распредѣлительному механизму 209.2 | Двойного дѣйствія поршень 170.2                        | Двухтактный процессъ 126.4                     |
| - - - - -строенный . 327.2                                                  | - - эксцентрикомъ 224.4                              | - - цилиндръ 157.7                                     | -ныхъ двигателей 126.4                         |
| - съ балансирами 325.8                                                      | - поле кривошипнаго механизма 193.8                  | Двойное днище 258.4                                    | распредѣленіе и регулирование 240.2            |
| - - кореннымъ валомъ надъ цилиндромъ 325.4                                  | - прямолинейнаго направляющія 156.5                  | - сжатіе . . . 260.3                                   | Двухходная индикаторная пружина 352.3          |
| - - - - -подъ цилиндромъ 325.5                                              | - работа по инерціи въ періодъ остановки 297.4       | Двойной генераторъ 47.4                                | Деготь . . 121, 106.6                          |
| - - - - -коромыслами 325.8                                                  | - эксцентрика закомъ 224.5                           | - - съ механической подачей 48.1                       | - бураго угля 12.4                             |
| - - крейцкопфомъ 176.4                                                      | Движущаго вещества непрерывный потокъ 365.7          | - двигатель 2-х-тактный Кертинга 241.7                 | - буроугольный 107.1                           |
| - тепловой . . 114.2                                                        | - - прерываемое образованіе подъ давленіемъ 366.1    | - - сдвоенный 326.8                                    | - дающія минеральные составныя части угля 26.3 |
| - трехцилиндровый 327.2                                                     | Движущаяся вверху и внизъ заѣмка 290.7               | - - тандемъ . 327.1                                    | - древесный . 12.7                             |
| - тандемъ . . 326.9                                                         | - съ перерывами скалка 252.1                         | - затворъ . . 56.2                                     | - каменноугольный 123, 106.7                   |
| - - двойной . 327.1                                                         | Движущей смѣси газовой непрерывный потокъ 365.7      | - индикаторный край 353.4                              | - сланцовый . 12.6                             |
| Двигателя атмосфернаго диаграмма 364.1                                      | - - непрерывное образованіе подъ давленіемъ 365.8    | - ниппель . . 313.6                                    | - содержащія углеводороды 12.11                |
| - газоваго круговой процессъ 118.3                                          | - - прерываемое образованіе подъ давленіемъ 366.1    | - пружины укрѣпленіе 352.6                             | - торфяной . 12.5                              |
| - внутреннего сгорания непосредственное соединеніе съ рабочей машиной 329.9 | Движущаяся вверху и внизъ заѣмка 290.7               | Двукратное сжатіе 260.3                                | Дегтевидные углеводороды 12.11                 |
| - легкой ходъ 345.5                                                         | - съ перерывами скалка 252.1                         | -ный компрессоръ 261.2                                 | Дегтеотдѣлители стѣнка отражательная 75.4      |
| - локомотивнаго уравновѣшеніе 338.4                                         | Движущей смѣси газовой непрерывный потокъ 365.7      | Двуногая А-образная станина 153.2                      | - - ударная . 75.4                             |
| - расположение 325.2                                                        | - - непрерывное образованіе подъ давленіемъ 365.8    | Двуокись углерода 11.13                                | Дегтеотдѣлитель 75.2                           |
| - устройство . 325.2                                                        | - - сжатой періодическое образованіе 366.1           | Двуплечій горизонтальный подталкиваемый маятникъ 230.7 | - механический 75.3                            |
| Движеніе газовъ 79.6                                                        | Движущихся массъ диаграмма давленій 195.6            | - рычагъ . . 215.8                                     | Дегтя выдѣленіе 74.7                           |
| - обратное вызывающая выпшка 292.7                                          | - индикатора колебаніе 356.6                         | Двусторонняя рама 154.5                                | - корка . . . 71.7                             |
| - подъемное въ метрахъ водяного столба 337.7                                | Движущіеся согласенно поршни 326.5                   | Двуступенчатый компрессоръ 261.2                       | - паръ . . . 12.2                              |
| - продолжительное по инерціи до полной остановки двигателя 345.7            | - щійся съ перерывами поршень 252.1                  | - кулакъ . . 232.2                                     | - слой . . . 71.7                              |
| - тепла . . . 360.7                                                         | - щіяся взадъ и впередъ массы 196.2                  | Двутавровое желѣзо 136.8                               | - содержаніе въ газѣ 75.1                      |
| нія передача газовому клапану кулакомъ скошеннымъ 235.1                     | Двинуть поршень впередъ посредствомъ выпшки 299.1    | -вой формы якорь 284.10                                | - сожиганіе въ особомъ генераторѣ 46.2         |
| - - - - -съ измѣненіемъ момента открытія при неизмѣняющей ся посадкѣ 235.3  | Двойная витая индикаторная пружина 352.5             | Двухатомная молекула 1.4                               | - эмульсія въ водѣ 71.6                        |
| - - посредствомъ кривошипа съ кулисою 251.7                                 | Двойного дѣйствія двигатель 2-х-тактный 325.1        | Двухколѣнный валъ 185.8                                | Дегтярные остатки сиропообразныя 71.5          |
|                                                                             | - - 4-х-тактный 324.9                                | - колѣчатый валъ 185.8                                 | Дельта-металлъ 137.9                           |
|                                                                             |                                                      | - опорный клапанъ 205.1, 239.1                         | Денатуратъ . 106.1                             |
|                                                                             |                                                      | - съѣдельный дросельный клапанъ 85.6                   | Денатурированный спиртъ 106.1                  |
|                                                                             |                                                      | - тактный двигатель двойной Кертинга 241.7             | День рабочей 333.9                             |
|                                                                             |                                                      | - - Эхельгейзера 242.2                                 | Деньгами наличными уплата 371.7                |
|                                                                             |                                                      | - - дѣйствія двойного 325.1                            | Деньги процентныя 373.8                        |
|                                                                             |                                                      | - - - - -съ каналізационнымъ насосомъ 330.4            | Дерева обрѣзки 30.2                            |
|                                                                             |                                                      | - - - - -простого 324.10                               | - перегонка сухая 48.5                         |
|                                                                             |                                                      |                                                        | - сердцевина . 29.8                            |
|                                                                             |                                                      |                                                        | Дерево . . . 29.4                              |
|                                                                             |                                                      |                                                        | - мягкое . . . 29.6                            |

|                                                     |                                                                   |                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Дерево смолистое ископаемое 27.12                   | Динамометръ пружинный 357.11                                      | Диаграмма температуръ тепловой 1153 | Днище выпуклое 169.1                                   |
| - сосновое . . . 307.1                              | Директоръ . . . 381.3                                             | - - - - - 1153                      | - двойное . . . 258.4                                  |
| - твердое . . . 29.5                                | - главный . . . 381.4                                             | - - - - - 1153                      | - поршневое 168.10                                     |
| Деревянная бочка 108.3                              | Дирекція . . . 381.2                                              | - - - - - 1153                      | - поршня . . . 168.10                                  |
| - закраина . . . 308.5                              | Дисковый поршень . . . 170.4                                      | - - - - - 1153                      | - съ ребрами 169.2                                     |
| - рейка . . . 68.9                                  | Дискъ горѣлки . . . 282.9                                         | - - - - - 1153                      | Днищевое желѣзо 185.5                                  |
| - рѣшетка . . . 73.2                                | - миканитовый . . . 287.6                                         | - - - - - 1153                      | Дно выпуклое 78.8                                      |
| - ный кружала для отверстій въ фундаментъ 307.6     | - - - - - 287.6                                                   | - - - - - 1153                      | - для кривошипа 155.1                                  |
| Держать закрытымъ клапанъ выпускной 228.7           | - - - - - 287.6                                                   | - - - - - 1153                      | - канавки . . . 172.3                                  |
| - - - - - 228.7                                     | - эксцентрика 224.9                                               | - - - - - 1153                      | Добавочное испытаніе 351.3                             |
| - - - - - 228.7                                     | - эксцентриковый . . . 224.9                                      | - - - - - 1153                      | - сжатіе воздуха посредствомъ поршневого выступа 262.9 |
| - - - - - 228.7                                     | Диссоціація предѣлъ 8.1                                           | - - - - - 1153                      | Добавочный воздухъ 255.9                               |
| - - - - - 228.7                                     | - степень . . . 7.7                                               | - - - - - 1153                      | Добываемый изъ маселъ газъ 33.1                        |
| - - - - - 228.7                                     | - температура 7.8                                                 | - - - - - 1153                      | Добываніе газа 31.1                                    |
| Дестиллятъ . . . 8.6                                | Диссоціація . . . 7.6                                             | - - - - - 1153                      | Договоръ о покупкѣ 370.10                              |
| Дестилляціи частичный продуктъ 8.10                 | Дифференцирование 110.2                                           | - - - - - 1153                      | Догораніе заряда 124.2                                 |
| Дестилляціонный приборъ 9.2                         | - по частямъ 110.5                                                | - - - - - 1153                      | Дождь распыленной воды 63.6                            |
| Дестилляція непрерывная 9.1                         | Дифференцировать 110.3                                            | - - - - - 1153                      | Долбежный станокъ 150.2                                |
| - фракціонированная 8.9                             | Дифференціалъ 109.8                                               | - - - - - 1153                      | Доменная воздуходувка 336.2                            |
| Детали специальной двигателей жидкого топлива 247.2 | - - - - - 109.7                                                   | - - - - - 1153                      | - печь . . . . . 63.7                                  |
| Деталь расцепляющая рычагъ 293.2                    | - - - - - 109.7                                                   | - - - - - 1153                      | - ное производство 61.6                                |
| Деформация . . . 141.3                              | - - - - - 302.2                                                   | - - - - - 1153                      | - ной печи ходъ 61.6                                   |
| Динамо . . . 332.3                                  | - поршень . . . 261.3                                             | - - - - - 1153                      | - ныхъ печей газъ 63.6                                 |
| - компаундъ . . . 332.7                             | Диффузоръ . . . 80.5                                              | - - - - - 1153                      | Домкратъ . . . 302.1                                   |
| Динамомашинъ 332.3                                  | Диффузия коэффициентъ 3.5                                         | - - - - - 1153                      | - гидравлическій 302.1                                 |
| - съ возбужденіемъ отъ вращенія 332.6               | - - - - - 3.5                                                     | - - - - - 1153                      | Домна . . . . . 63.7                                   |
| - - - - - 332.6                                     | - - - - - 3.5                                                     | - - - - - 1153                      | Домны ходъ спѣлый 64.7                                 |
| - - - - - 332.6                                     | Диффузия . . . 3.4                                                | - - - - - 1153                      | - - сырой . . . 64.8                                   |
| - - - - - 332.6                                     | Диффундировать способность 3.6                                    | - - - - - 1153                      | Домовая станція 331.5                                  |
| - - - - - 332.6                                     | Диаграмма атмосферного двигателя 364.1                            | - - - - - 1153                      | Дополнительная набивка 179.6                           |
| - - - - - 332.6                                     | - давленій движущихся маселъ 195.8                                | - - - - - 1153                      | - ное испытаніе 851.3                                  |
| - - - - - 332.6                                     | - - - - - 114.9                                                   | - - - - - 1153                      | Дорога желѣзная газовая 339.9                          |
| - - - - - 332.6                                     | - индикаторная 354.5                                              | - - - - - 1153                      | Дорожка въ видѣ ласточкина хвоста 189.5                |
| - - - - - 332.6                                     | - по времени 354.8                                                | - - - - - 1153                      | Доска коммутационная 334.4                             |
| - - - - - 332.6                                     | - подъема клапана 207.9                                           | - - - - - 1153                      | - распределительная 334.4                              |
| - - - - - 332.6                                     | - , показывающая соотношеніе между температурой и энтропией 115.3 | - - - - - 1153                      | Доставить . . . 369.3                                  |
| - - - - - 332.6                                     | - приемника . . . 129.9                                           | - - - - - 1153                      | Доставлять . . . 369.3                                 |
| - - - - - 332.6                                     | - пульсаций . . . 84.8                                            | - - - - - 1153                      | Достигать см. достигнутъ                               |
| - - - - - 332.6                                     | - распределенія 198.10                                            | - - - - - 1153                      |                                                        |
| - ну включить какъ пусковой электродвигатель 298.2  | - , снятая при слабой пружинѣ 355.3                               | - - - - - 1153                      |                                                        |
| Динамометрический тормазъ 357.1                     | - сопротивленія 195.4                                             | - - - - - 1153                      |                                                        |

|                                                                            |                                                        |                                                           |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Достигнуть высокой степени сжатия помощью вспрыскивания воды 1225          | Дроссель-клапаномъ съчета паропровода измѣненіе 593    | Дыма образование при задувкѣ 601                          | Дѣйствія двойного двигателя 2-х тактный 325.1               |
| Достижение герметичности посредствомъ пришлифовки поверхностей стыка 165.2 | - - управление посредствомъ колокола газгольдера 85.4  | Дымовая труба 542, 551                                    | - - 4-х тактный 324.9                                       |
| Доступность клапановъ 206.1                                                | Дроссельная заслонка 237.3                             | - вой трубопроводъ 551                                    | - - поршень . 170.2                                         |
| - со всѣхъ сторонъ 302.8                                                   | - - между смѣшивающимъ и впускнымъ клапанами 233.7     | Дымящаяся серная кислота 90.5                             | - - цилиндры 157.7                                          |
| Доходность . 373.3                                                         | Дроссельный клапанъ двухседельный 85.6                 | Дѣйствительная мощность 359.10                            | - - полезного коэффициента механическаго 360.1              |
| Древесная шерсть 73.4                                                      | Дуга скользящая 214.6                                  | - работа . 359.10                                         | - - общій . 361.6                                           |
| - ное топливо . 29.4                                                       | Дуговое колѣно 310.7                                   | - температура горѣнія 6.7                                 | - - объемный 120.4                                          |
| - ные отбросы 30.2                                                         | - образная часть скользящая 214.6                      | - ное содержаніе спирта, приведенное къ 15° Цельсія 105.2 | - простого воздушный насосъ 260.8                           |
| - ный деготь . 12.7                                                        | Дуплексъ механизма распределительный 4-х тактный 213.6 | Дѣйствіе . 341.1                                          | - - двигатель 2-х тактный 324.10                            |
| - уголь . . . 13.11                                                        | Дутья горячаго періодъ 35.2                            | - калорическое 97.2                                       | - - 4-х тактный 324.3                                       |
| - ния стружки 73.3                                                         | - нагрѣвъ . . 64.9                                     | - машинъ . 342.7                                          | - - цилиндры 157.6                                          |
| Дробленіе угля 24.5                                                        | - подогреватель 64.10                                  | - непрерывное 341.4                                       | Дѣствующія въ передаточномъ механизмѣ силы 194.7            |
| Дрова . . . 29.10                                                          |                                                        | - продолжительное 341.4                                   | Дѣлать распределительные рычаги съ небольшими массами 215.5 |
| Дрожаніе желѣзныхъ листовъ горшка 318.5                                    |                                                        | - съ перерывами 341.5                                     | Дѣлать ходъ . 369.1                                         |
|                                                                            |                                                        | - установокъ крупныхъ 341.2                               |                                                             |
|                                                                            |                                                        | - - небольшихъ 341.3                                      |                                                             |
|                                                                            |                                                        | Дѣйствія безопасность 342.2                               |                                                             |

## Е.

|                     |                                     |                            |                                   |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Единица теплоты 163 | Единицы тепла израсходованныя 363.2 | Емкость аккумулятора 284.3 | Емкость рабочая генер. шахты 49.4 |
| - - британская 17.1 |                                     | - газгольдера 86.3         | Естеств. тяга 322.5               |

## Ж.

|                                         |                                               |                                |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жалованіе . 334.6                       | Желѣзные стружки съ самоточками 73.5          | Желѣзо корытообразное 136.9    | Желѣзо резервуарное 135.6                                                                 |
| Жаръ сварочный 146.7                    | Желѣзнякъ бурый луговой пульверизованный 73.9 | - круглое . 136.3              | - сварочное . 132.8                                                                       |
| Желобки переключивающіеся 214.5         | Желѣзо 131.2, 132.7                           | - листовое . 134.5             | - сименсъ-марте-новское 133.5                                                             |
| Желтая мѣдь 137.4                       | - балочное . 136.6                            | - - круглое для днищъ 135.5    | - тавровое . 136.7                                                                        |
| Желѣзная бочка 108.4                    | - бессемеровское 133.3                        | - - кубовое . 134.9            | - томасовское 133.4                                                                       |
| - дорога газовая 339.9                  | - брусковое . 136.2                           | - - толстое . 134.9            | - угловое . 136.5                                                                         |
| - заварная труба 309.8                  | - волнистое . 135.4                           | - тонкое . 135.1               | - швелерное . 136.9                                                                       |
| - проволока . 137.11                    | - двутавровое 136.8                           | - - фасонное . 135.3           | - шпигное . 136.1                                                                         |
| Желѣзный листъ продыравленный 75.3      | - для обшивки цилиндровъ 135.2                | - - черное . 134.7             | - Z-образное 136.10                                                                       |
| - стержень якоря 235.1                  | - динишное . 135.5                            | - литое . . 133.2              | Жесткость каната 329.8                                                                    |
| Желѣзныхъ листовъ горшка дрожаніе 318.5 | - зетовое . 136.10                            | - обручное . 136.1             | - рамы . . 155.4                                                                          |
|                                         | - Зоресъ . . 135.9                            | - плоское . 135.10             | Жестъ . . . 134.8                                                                         |
|                                         | - квадратное 136.4                            | - полосовое 135.10             | Живой силы использованіе запаса при остановкѣ двигателя на сжатіе воздуха для пуска 196.3 |
|                                         | - корытное . 136.9                            | - прокатное профильное . 135.7 |                                                                                           |
|                                         |                                               | - - сортовое . 135.7           |                                                                                           |
|                                         |                                               | - - фасонное . 135.7           |                                                                                           |
|                                         |                                               | - пудлинговое 133.1            |                                                                                           |

|                                               |                                            |                                          |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Животное масло 274.4                          | Жидкий бензинъ снимать съ уловителей 255.2 | Жидкости уро-вень 83.2                   | Жидкость для затвора 923 |
| Жидкого топлива двигателей спе-циальных 247.2 | Жидкое масло 99.3                          | - - - в регуляро-вание поплав-комъ 248.7 | - поглощающая 90.4       |
| Жидкие шлаки 60.9                             | - топливо . . . 99.4                       | Жидкость абсорп-ционная 90.4             | Жирный уголь 23.1        |
|                                               | Жидкости титръ 94.3                        |                                          | - - каменный 23.1        |
|                                               |                                            |                                          | Жужжаніе пламени 265.3   |

## 3.

|                                                 |                                                 |                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Забастовка . 304.12                             | Загнутой назадъ лопасть 81.4                    | Зазоръ между поршневымъ кольцомъ и дномъ канавки 172.4 | Закрѣпленіе дымового затвора 208.1              |
| - справа . . 384.11                             | - - лопатка 81.4                                | - - роликомъ и кулакомъ 223.3                          | Закрѣпленіе верти-кального дви-гателя 825.6     |
| Заболонь . . 29.9                               | Загнутое впередъ крыло 81.3                     | Заказчикъ . . 379.6                                    | - поршень . . 170.3                             |
| Заварная труба желѣзная 300.8                   | - назадъ крыло 81.4                             | Закаленная от-ливка 132.4                              | Закрѣпленіе дер-жать клапанъ выпускной 223.7    |
| Зависимая пе-ремѣнная 109.5                     | Заготовка угля 23.7                             | Закаливать см. закалить                                | - - - для подачи топлива 228.5                  |
| Зависимость насыщенія отъ погоды 253.3          | Загружать генера-торъ 56.9                      | Закалить поверх-ности поршне-вого болта ра-бочія 169.9 | Закрѣпленіе на-правляющія 157.1                 |
| Заводовъ метал-лургическихъ отходящіе газы 63.2 | Загрузка . . 57.1                               | - - - трущихся 169.9                                   | - параллели . 157.1                             |
| Заводской ниже-неръ 332.5                       | - угля . . . 66.2                               | - - - пальца ра-бочія 169.9                            | Закрѣпить газовой кранъ 346.8                   |
| - слесарь . . 143.3                             | Загрузки высота 57.7                            | - - - трущихся 169.9                                   | - герметически отверсти для чистки 170.8        |
| Заводчикъ . 379.8                               | - періодъ . . 57.2                              | Закатанія 221.1                                        | - клапанъ . . 207.6                             |
| Заводъ . . 363.6                                | Загрузочная во-ронка 56.1, 57.6                 | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - охлаждающую воду 347.4                        |
| - винокуренн. 104.8                             | - - съ краномъ 56.4                             | Заклучитель-ный очиститель 67.3                        | Закрѣпить штифтъ посред-ствомъ отгиба-нія 174.6 |
| - газа маслянаго 33.2                           | - ный горшокъ 56.1                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Закрѣпленіе фланецъ 312.7                       |
| - - свѣтильнаго 31.9                            | - каналъ . . 57.6                               | Заклучитель-ный очиститель 67.3                        | Заливать см. заливать                           |
| - газовый . . 31.6                              | - приборъ . . 57.4                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Заливка бабитомъ 189.4                          |
| - городской 81.7                                | - сосудъ . . 56.7                               | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - бѣлымъ метал-ломъ 189.4                       |
| - для изготовленія спирта 104.8                 | Загрязненіе газа сѣрными пара-ми 75.8           | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - ки бабитовой отслаиваніе 189.6                |
| - керосиновый 103.9                             | - поршня . . 180.9                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Залить анкерные болты 309.1                     |
| - коксовый . 63.1                               | - сѣдла клапана 206.8                           | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - вкладки баби-томъ 189.2                       |
| - машинострои-тельный 142.7                     | Загрязненный клапанъ 206.9                      | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - золу . . . 61.9                               |
| - смолокурный для бурого угля 107.2             | Задатокъ . . 371.8                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - тѣло поршня бѣлымъ метал-ломъ 177.1           |
| Завѣдующій 390.12                               | Задній конецъ цилиндра 159.3                    | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Заль сборочный 301.4                            |
| - мастерскими 143.2                             | Задняя бабка 149.7                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | - чертежный 332.2                               |
| - технической частью 382.3                      | - цилиндра сто-рона 159.3                       | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Замазка . . 133.10                              |
| - ходомъ прона-водства 382.3                    | - - часть . . 159.3                             | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Замедленное сго-раніе 123.4                     |
| Завѣдываніе тех-нической ча-стью 382.4          | Задуть см. задуть                               | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Замедлить запаль-никъ 344.3                     |
| - ходомъ прона-водства 382.4                    | Задуть генера-торъ 59.6                         | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              | Замедляющее давленіе 196.1                      |
| Заглушающая яма 319.6                           | Зажечь лампу 264.8                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
| Заглушеніе трубы 313.2                          | Зажигать см. зажечь                             | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
| Заглушка . . 313.3                              | Зажимная муфта [Лангена] 364.7                  | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
| Загнутая впередъ лопасть 81.3                   | Зажимъ . . 83.10                                | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
| - - лопатка . 81.3                              | - , подводящій токъ 280.9                       | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
|                                                 | Зазора ширина 51.3                              | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
|                                                 | Зазоръ для рас-ширенія порш-невого кольца 173.6 | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |
|                                                 | - между колосни-ками 51.2                       | Заклученіе сдѣл-ки 370.11                              |                                                 |

|                                                                     |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Замкнутая труба<br>с боковыми от-<br>верстиями вы-<br>хлопная 319.7 | Запального пла-<br>мена проводъ<br>280.6                                                                            | Запорн. органъ 314.8                                            | Заставление ох-<br>лаждающей во-<br>ды 167.2                      |
| - - - - - газоот-<br>водящая 319.7                                  | Запальная буска<br>283.6                                                                                            | Запоръ дверецъ<br>54.6                                          | Застой тепла 163.1                                                |
| - кинематически<br>цѣпь 223.9                                       | - - охлаждаемая<br>287.2                                                                                            | Заряда догорание<br>124.2                                       | Засыпка угля 66.2                                                 |
| - тый поршень 170.3                                                 | - искра . . . 283.7                                                                                                 | - и продувки<br>періодъ 126.8                                   | Застрелять; зас-<br>трелять кла-<br>панъ 206.8                    |
| Замокъ поршне-<br>вого кольца<br>173.8                              | - свѣча . . . 286.6                                                                                                 | - рабочей смѣси<br>вѣсъ 120.7                                   | Затвердѣваніе<br>фундамента 308.7                                 |
| Замыканіе корот-<br>кое 288.3                                       | - трубка съ кра-<br>номъ 281.6                                                                                      | - регулирование<br>232.5                                        | Затворъ газопро-<br>вода гидравли-<br>ческаго 55.9                |
| Замыкатель 285.10                                                   | - - - нагрѣва-<br>ніемъ 282.7                                                                                       | - - измѣненіемъ<br>количества 232.5                             | - двойной . . 56.2                                                |
| Замѣна машин-<br>ныхъ частей<br>349.12                              | - ное пламя . 280.5                                                                                                 | - сгорание послѣ-<br>дующее 124.2                               | Затраты на изго-<br>товленіе 87.24                                |
| Заостренный<br>ломъ 61.4                                            | - ной буски изоля-<br>ція 287.3                                                                                     | - скорость выпуск-<br>ная 119.11                                | - - монтажъ . 37.26                                               |
| Запаздываніе за-<br>крытія 208.1                                    | - трубки подогрѣ-<br>ваніе 282.6                                                                                    | - - входная 119.11                                              | - - обзаведеніе 87.23                                             |
| - запала . . . 280.2                                                | Запальный кла-<br>панъ 281.1                                                                                        | - - сгорания . 124.1                                            | - - приобрѣтеніе<br>37.23                                         |
| Запаздываніемъ<br>запала регули-<br>рование 227.7                   | - колпакъ . . 281.4                                                                                                 | Зарядить батарею<br>284.7                                       | - - сооруженіе 87.22                                              |
| - ния уголь при<br>закрытіи 208.5                                   | - приборъ . . 283.3                                                                                                 | - рабочей смѣсью<br>286.7                                       | - - установку 87.26                                               |
| Запала время 279.7                                                  | - токъ . . . 283.3                                                                                                  | Заряжать см. заря-<br>дить                                      | - - устройство 87.22                                              |
| - запаздываніе<br>280.2                                             | - шаръ . . . 281.4                                                                                                  | Заряжающаго на-<br>соса самодѣй-<br>ствующій кла-<br>панъ 245.1 | - по ремонту 87.28                                                |
| - - ниемъ регулиро-<br>ваніе 227.7                                  | Запаса живой си-<br>лы использова-<br>ніе при остано-<br>вкѣ двигателя<br>на сжатіе воз-<br>духа для пуска<br>196.3 | - и продувочнаго<br>насосовъ рас-<br>предѣленіе 244.8           | Затраченный ка-<br>питаль на<br>устройство со-<br>оруженія 87.85  |
| - моментъ . . 279.8                                                 | Запас. сосудъ съ<br>воздухомъ для<br>вдуванія 261.7                                                                 | - щихъ - - ныхъ на-<br>сосовъ сопро-<br>тивленіе 190.2          | - - - - - установки<br>87.85                                      |
| - предвареніе 279.9                                                 | Запахъ газа . 350.4                                                                                                 | Заряжающіе на-<br>сосы распо-<br>ложить подъ по-<br>ломъ 243.8  | Затрачиваемая на<br>трениіе работа 860.3                          |
| - сила . . . 279.6                                                  | Запереть выпуск-<br>ной клапанъ<br>226.1                                                                            | - - - сбоку отъ<br>цилиндра 243.9                               | Захватка со спуск-<br>ной собачкой<br>235.6                       |
| Запаломъ регу-<br>лирование 227.5                                   | - притокъ охлаж-<br>дающей воды<br>347.4                                                                            | - щій насосъ . 242.7                                            | Захватъ газового<br>клапана воз-<br>душнымъ 232.1                 |
| Запаль . . . 279.4                                                  | Запиленная бо-<br>роздка 174.7                                                                                      | Засасыванія<br>устраненіе 226.2                                 | Захватываемый<br>поршнемъ уг-<br>ловой рычагъ<br>252.7            |
| - выключить 347.1                                                   | Запирание выпу-<br>ска посред-<br>ствомъ преры-<br>вающей ор-<br>гана и упора<br>226.3                              | Заслонка автома-<br>тическая 244.9                              | Захватывающая<br>собачка 289.8                                    |
| - замедлить . 344.3                                                 | - выпускного кла-<br>пана 225.8                                                                                     | - возвратная . 250.3                                            | Захлопка возврат-<br>ная 250.3                                    |
| - искрой, давае-<br>мой прерыва-<br>телемъ 288.4                    | - колѣчатимъ<br>рычагомъ 227.1                                                                                      | - - - 316.2                                                     | - предваритель-<br>ная 250.4                                      |
| - на свѣчи . . 286.4                                                | Заплечико . . 64.2                                                                                                  | - воздушная . 237.4                                             | Защѣпка движу-<br>щаяся вверхъ<br>и внизъ 290.7                   |
| - напряженія<br>высокаго 296.5                                      | - поршневого<br>штока 178.7                                                                                         | - газовая . . 237.5                                             | - ки направляющій<br>рычагъ переста-<br>вить 290.3                |
| - - низкаго . 288.5                                                 | Заплекникъ . 64.2                                                                                                   | - газоотводной<br>трубы 55.3                                    | Защѣпленіе ключ-<br>комъ 230.4                                    |
| - неисправный<br>280.3                                              | Заплетеніе генер-<br>атора 49.9                                                                                     | - дроссельная 237.3                                             | Защемленіе коле-<br>са на распредѣ-<br>лительномъ вѣ-<br>лу 211.4 |
| - неудавшійся 290.3                                                 | Заполненіе би-<br>тымъ кремня<br>комъ 249.10                                                                        | - - между смѣни-<br>вающимъ и<br>выпускнымъ<br>клапанами 233.7  | - - поршня изно-<br>шеннаго 180.7                                 |
| - отъ батареи 235.8                                                 | - коксомъ . . 68.7                                                                                                  | - предохранитель-<br>ная 250.4                                  | - - индикатора 356.8                                              |
| - пламенный 280.4                                                   | - ния высота . 57.7                                                                                                 | - самодѣйствую-<br>щая 244.9                                    | Защемляться; за-<br>щемляется кла-<br>панъ 206.7                  |
| - поздній . . 280.2                                                 | Запорный кла-<br>панъ 315.7                                                                                         | Засореніе генер-<br>атора 60.12                                 |                                                                   |
| - посредствомъ<br>накаленныхъ<br>тѣлъ 231.2                         |                                                                                                                     | - трубы . . . 314.4                                             |                                                                   |
| - ранній . . . 280.1                                                |                                                                                                                     | Засоренный си-<br>фонъ 70.10                                    |                                                                   |
| - съ помощью<br>свѣчи 286.4                                         |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |
| - устанавливать<br>290.5                                            |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |
| - электрическій<br>283.2                                            |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |
| - электромагнит-<br>ный 286.1                                       |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |

|                                                   |                                                                     |                                                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Заѣданіе опорной<br>поверхности<br>клапана 2064   | Значительная соб-<br>ственная теп-<br>лота воздушна-<br>го газа 846 | Золотникъ коль-<br>цевой 2463                                                           | Зольниковыя<br>дверцы 543                          |
| - поршня . . 1811                                 | Золотника смѣши-<br>вающего рас-<br>предѣленіе от-<br>сѣчкою 2332   | - круглый для<br>впуска и вы-<br>пуска 2457                                             | Зонтъ распыляю-<br>щій 2567                        |
| Зданіе для венти-<br>ляторовъ 817                 | - - - расцѣп-<br>леніемъ 2332                                       | - перепускной<br>между нагнета-<br>тельными и<br>всасывающимъ<br>пространствами<br>2471 | Зуба сцѣпляюща-<br>го косая<br>поверхность<br>2924 |
| - машинное . 3033                                 | Золотниковое рас-<br>предѣленіе 3633                                | - плоскій . . 3636                                                                      | Зубецъ для пово-<br>рачиванія кре-<br>стовины 2139 |
| Землистый оса-<br>докъ охлаждаю-<br>щей воды 1677 | Золотникомъ<br>двойнымъ рас-<br>предѣленіе 2466                     | - поршневой . 2331                                                                      | Зубило . . . 1447                                  |
| Зеренъ величина<br>2410                           | - смѣшивающимъ<br>суженіе прохо-<br>да 2343                         | - смѣшивающій<br>2334                                                                   | - ломъ рубить 1446                                 |
| Зетовое желѣзо<br>13610                           | Золотникъ воз-<br>душный 2333                                       | - трубчатый . 2379                                                                      | Зубчатыхъ ко-<br>лесъ плавный<br>ходъ 2104         |
| Змѣвикъ . . 933                                   | - вращающійся<br>23710                                              | Золу залить . 619                                                                       | - - спокойная ра-<br>бота 2104                     |
| - перегрѣватель-<br>ный 335                       | - газовый . . 2332                                                  | - легкую содержа-<br>щій уголь 263                                                      | - - цилиндриче-<br>скихъ пара<br>2101              |
| - холодильника 94                                 | - главный . . 2467                                                  | Золы содержаніе<br>264                                                                  | Зубъ сцѣпляющій<br>2923                            |
| Знакъ для сердеч-<br>ника 1475                    |                                                                     | Зольникъ . . 544                                                                        | Зѣвъ . . . 2301                                    |
| - интеграла 11010                                 |                                                                     | - съ водянымъ<br>затворомъ 547                                                          |                                                    |
| - стержневой 1475                                 |                                                                     |                                                                                         |                                                    |
| - фабричный 3784                                  |                                                                     |                                                                                         |                                                    |
| - химическій . 210                                |                                                                     |                                                                                         |                                                    |

## И.

|                                                        |                                                                         |                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Игла для прочист-<br>ки 2665                           | Изготовлять см.<br>изготовить                                           | Измѣреніе газа 867                                               | Изобара . . . 1156                                  |
| - кланана . . 2624                                     | Издержки судеб-<br>ныя 3779                                             | - слабой тяги 834                                                | Изображеніе гра-<br>фическое 11012                  |
| Иглы втулка 2625                                       | Издѣліе . . . 3634                                                      | - тепла . . . 161                                                | Изобрѣтеніе экс-<br>плоатировать<br>разрѣшеніе 3792 |
| - гильза . . . 2625                                    | Изентрона . . 1166                                                      | - числа оборотовъ<br>3586                                        | - - разрѣшенія<br>обладатель 3793                   |
| Игольчатый кла-<br>панъ 2623                           | Изентроническая<br>кривая 1166                                          | Измѣритель тяги<br>823                                           | Изолированный<br>фундаментъ<br>3049                 |
| Идеального кру-<br>гового про-<br>цесса работа<br>3612 | Изломъ порш-<br>невого штока<br>1815                                    | Измѣрительная<br>колба 912                                       | Изолирующей<br>трубки потѣніе<br>2878               |
| Идеальная газо-<br>вая турбина 3649                    | Излученіе тепла<br>1510                                                 | - трубка граду-<br>ированная 917                                 | Изоляція запаль-<br>ной буксы 2873                  |
| - ной машины ра-<br>бота 3612                          | - нія тепломъ обо-<br>грѣтая рама<br>2644                               | - - калиброван-<br>ная 917                                       | - изъ резины ро-<br>говой 2874                      |
| Избытокъ воз-<br>духа 72                               | Измельченіе угля<br>245                                                 | - ный сосудъ . 912                                               | - - - твердой . 2874                                |
| - работы . . 1981                                      | Измѣненіе вели-<br>чины безконеч-<br>но малое 1101                      | Измѣрять коли-<br>чество газа<br>при спаданіи<br>газгольдера 868 | - фарфоровая 2875                                   |
| Избыточная пло-<br>щадь 1982                           | - состоянія . 1164                                                      | - силу тяги въ<br>миллиметрахъ<br>водяного стол-<br>ба 827       | - збонитовая 2874                                   |
| Избыточное дав-<br>леніе 826                           | - сѣченія паро-<br>провода дрос-<br>сель-клапаномъ<br>593               | - температуру<br>тѣла по его<br>лученію<br>скапю 215             | Изоплера . . 1153                                   |
| - - продувки 1294                                      | - формы . . . 1413                                                      | Измѣрять см.<br>измѣрять                                         | Изотерма . . 1164                                   |
| Известковый ра-<br>створъ 3079                         | - нѣмъ количества<br>заряда регу-<br>лированіе 2325                     | Измѣрять коли-<br>чество газа<br>при спаданіи<br>газгольдера 868 | Изотермическій<br>1163                              |
| Извѣсть гидра-<br>влическая 3077                       | Измѣнить ходъ<br>насоснаго пор-<br>шня 2524                             | - силу тяги въ<br>миллиметрахъ<br>водяного стол-<br>ба 827       | Изотермическое<br>сжатіе 1218                       |
| Изгибающее уси-<br>ліе 1417                            | Измѣнить ходъ<br>насоснаго пор-<br>шня 2524                             | - температуру<br>тѣла по его<br>лученію<br>скапю 215             | Израсходованныя<br>единицы тепла<br>3632            |
| - щій моментъ 1418                                     | Измѣнить регу-<br>ляторомъ ук-<br>лопъ поверх-<br>ности катанія<br>2354 | Износъ поверхно-<br>стей катанія 2203                            | Изслѣдованіе 3506                                   |
| Изгибу подвер-<br>нуть 1417                            |                                                                         | - рабочей поверх-<br>ности цилин-<br>дра 1601                    | - газа . . . . 878                                  |
| - продольному<br>сопротивленіе<br>1425                 |                                                                         | Изношеннаго<br>поршня заце-<br>пеніе 1807                        | Изслѣдовать вы-<br>полненіе ма-<br>шины 3429        |
| Изготовить . 3633                                      |                                                                         |                                                                  | Иловый бурый<br>уголь 242                           |
| Изготовленіе 1426                                      |                                                                         |                                                                  | Импортъ . . 3756                                    |
| 3682                                                   |                                                                         |                                                                  |                                                     |

|                                                                                  |                                                   |                                                                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Инвалидная рента 380.1                                                           | Инжектора ост-<br>рый конецъ 93.4                 | Испареніемъ кар-<br>бурація 254.6                                                                              | Испытаніе без-<br>упречное 351.1                        |
| Индикатора бара-<br>банъ 352.4                                                   | Инженеръ . . . 382.6                              | - охлаждение 322.8                                                                                             | - вспомогательное 351.3                                 |
| - движущихся<br>массъ коле-<br>баніе 356.6                                       | - администраторъ 383.1                            | Испаренія гор-<br>ныхъ маселъ<br>кривыя 102.5                                                                  | - добавочное 351.3                                      |
| - край . . . 353.3                                                               | - вольнопракти-<br>кующій 382.9                   | - теплота . . . 15.3                                                                                           | - дополнительное 351.3                                  |
| - поршень . . . 352.2                                                            | - главный . . . 382.7                             | Испарителемъ па-<br>калившимся вос-<br>пламенение 281.3                                                        | - калибровки 356.2                                      |
| - поршня защем-<br>леніе 356.8                                                   | - заводской . 382.5                               | Испаритель . 253.2                                                                                             | - матеріаловъ 139.9                                     |
| - пружина . . . 352.3                                                            | - консультантъ 382.10                             | - бензиновый 253.5                                                                                             | - предваритель-<br>ное 351.2                            |
| - шнуръ . . . 353.8                                                              | - машинострои-<br>тель 142.9                      | - главный . . . 41.5                                                                                           | - приемное . 350.12                                     |
| - ящикъ . . . 354.4                                                              | - механикъ . 142.9                                | - керосиновый 253.8                                                                                            | - тахометриче-<br>ское 198.5                            |
| Индикаторная бу-<br>мага 353.2                                                   | - по заводу . 382.5                               | - трубчатый 253.7                                                                                              | - температуры<br>пламени 265.8                          |
| - диаграмма . 354.5                                                              | - служащій по фа-<br>бричной инспек-<br>ціи 382.8 | - отходящими га-<br>зами обогрѣвае-<br>мый 257.4                                                               | - тормазное . 356.9                                     |
| - мощность . 359.9                                                               | - экспертъ . 382.10                               | - - - отапливаемый 257.4                                                                                       | Испытаній резуль-<br>татъ 351.4                         |
| - пружина . . . 352.3                                                            | Инструментъ сбо-<br>рочный 301.5                  | - предваритель-<br>ный 41.6                                                                                    | Испытанія но-<br>меръ 351.5                             |
| - - двойная витая 352.5                                                          | - слесарный . 143.6                               | - спиртовый . 254.2                                                                                            | Испытать выпол-<br>неніе машины 342.9                   |
| - - двухходная 352.5                                                             | Интеграла знакъ 110.10                            | - съ большимъ<br>объемомъ воды 39.8                                                                            | - напряженіе ба-<br>тарей 284.6                         |
| - работа . . . 359.9                                                             | Интегральное ис-<br>численіе 110.6                | - - кипятильными<br>трубками 40.4                                                                              | - плотность порш-<br>ня 343.1                           |
| - ное давленіе<br>поршня сред-<br>нее 350.7                                      | Интегрированіе 110.7                              | - трубчатый . 40.1                                                                                             | Истеченіе подъ<br>дѣйствіемъ на-<br>пора жидкости 247.7 |
| - ной пружины<br>калиб[ри]ро-<br>ваніе 355.8                                     | - по частямъ 110.11                               | - фитильный 254.7                                                                                              | - - - сжатого воз-<br>духа 247.8                        |
| - ную диаграмму<br>снять 354.6                                                   | Интегрировать 110.8                               | Испарительная<br>коробка 39.6                                                                                  | - - - естествен-<br>нымъ напоромъ 247.7                 |
| - ный край . . . 353.3                                                           | Интенсивность<br>тока 335.1                       | Испарителя стѣ-<br>нокъ нагрѣва-<br>ніе 257.6                                                                  | Истеченія воздуха<br>изъ каналовъ<br>скорость 129.2     |
| - - двойной . 353.4                                                              | Ископаемое смо-<br>листое дерево 27.12            | - - подогреваніе 257.6                                                                                         | - коэффициентъ 129.3                                    |
| - - съ водянымъ<br>охлажденіемъ 353.5                                            | - мый уголь . 23.5                                | Испарить . . . 9.6                                                                                             | - паровъ топлива<br>скорость 263.3                      |
| - остовъ . . . 333.3                                                             | Искра въ моментъ<br>перерыва тока 283.5           | - ся . . . . . 9.7                                                                                             | Источникъ оши-<br>бки 351.10                            |
| Индикаторъ . 352.1                                                               | - запальная . 283.7                               | Испаряемость 100.7                                                                                             | - погрѣшности 351.10                                    |
| Индифферентный<br>газъ 63                                                        | - электрическая 283.4                             | Испарять см. испа-<br>рить                                                                                     | - тока для запала 283.9                                 |
| Индукторъ маг-<br>нитный 284.3, 333.4                                            | Искривленіе<br>поршневого<br>штока 181.4          | Испаряться см.<br>испаряться                                                                                   | - - - электромагнит-<br>ный 284.8                       |
| Индукционная<br>катушка 285.9                                                    | Искровой проме-<br>жутокъ 283.6                   | Испаряющій кар-<br>бураторъ 254.6                                                                              | Исчисленіе диф-<br>ференціальное 109.7                  |
| - ный приборъ 285.9                                                              | Искру вызвать<br>отрывомъ 289.1                   | Использование за-<br>паса живой си-<br>лы при остано-<br>вкѣ двигателя на<br>сжатіе воздуха<br>для пуска 196.3 | - интегральное 110.6                                    |
| Инерціи моментъ 142.1                                                            | Искры длина 283.6                                 | - передаточнаго<br>механизма 189.4                                                                             |                                                         |
| Инерція сила 195.5                                                               | Искусственная<br>тяга 322.7                       | - тепла . 14.10, 361.7                                                                                         |                                                         |
| - силы, появляю-<br>щаяся въ пло-<br>скости качанія<br>стержня па-<br>туна 184.4 | Испареніе . . . 9.5                               | - топлива . . . 62.1                                                                                           |                                                         |
| Инерционный осе-<br>вой регуляторъ 273.2                                         | - отъ теплоты въ<br>воздухъ 257.1                 | Испытаніе . . . 350.7                                                                                          |                                                         |

## К.

|                                        |                                               |                                                   |                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Кажущееся содер-<br>жаніе спирта 105.1 | Каленіе прово-<br>локи свѣтлое<br>бѣлое 266.2 | Кали фдкаго ра-<br>створъ 90.6                    | Калиб[ри]рованіе<br>при нагрузкѣ воз-<br>растающей 356.4 |
| Каленіе прово-<br>локи красное 266.1   | - свѣтлокрасное 282.4                         | Калиб[ри]рованіе<br>индикаторной<br>пружины 355.5 | - - - уменьшаю-<br>щейся 356.3                           |



|                                                                       |                                                                             |                                                                        |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Калиб(ри)рованія способъ 355.9                                        | Каменноуголь- ный деготь 123, 106.7                                         | Каналь для воздуха 236.8                                               | Карандаша путь 355.7                               |
| Калиб(ри)рован- ная измѣри- тельная трубка 91.7                       | Каменный уголь 22.4                                                         | - - газа . . . 236.9                                                   | Карболовое масло 106.10                            |
| - ный масштабъ 355.6                                                  | - - жирный . 22.11                                                          | - - газовый . . 237.1                                                  | Карбураторомъ накалившимся воспламенение 281.3     |
| Калибровки испы- тание 356.2                                          | - - тощій неплав- кий 22.9                                                  | - - разгрузки 205.2                                                    | Карбураторъ 253.2                                  |
| Калильная лампа 263.2                                                 | - - - неспекаю- щийся 22.9                                                  | - - фундамен- та болта 308.10                                          | - впрыскивающий 256.1                              |
| - - бензиновая 263.3                                                  | Камера всасы- вания 244.5                                                   | - загрузочный 57.8                                                     | - испаряющий 254.6                                 |
| - - керосиновая 264.2                                                 | - всасывающая подземная 318.6                                               | - открывающийся предварительно 280.9                                   | Карбурация впры- скиваніемъ 255.3                  |
| - трубка открытая 281.7                                               | - для масла . 276.7                                                         | - перепускной 280.6                                                    | - испареніемъ 254.5                                |
| - - съ передвиж- нымъ нагрѣва- тельнымъ пла- менемъ 283.1             | - насоса . . . 251.3                                                        | - смѣшивающий 237.2                                                    | Карбурирован- ный водяной газъ 34.8                |
| - ной - кой воспа- ление 281.5                                        | - перегонки . 107.5                                                         | - соединительный между всасы- вающей и на- гнетательной камерами 252.6 | Карбурировать спиртъ бензо- ломъ 106.4             |
| Калийный щелокъ 90.6                                                  | - разрѣженія 40.8                                                           | Каната жесткость 329.8                                                 | Касательная въ точкѣ перегиба 271.3                |
| Калориметра вода 99.2                                                 | - регенеративная 66.1                                                       | - натяжение . 329.3                                                    | - ное сопряжение кривыхъ 222.8                     |
| - водяной эквива- лентъ 93.4                                          | - - сгорания . . 365.3                                                      | Канатная пере- дача 329.2                                              | - ныхъ усилийъ диа- грамма 195.3                   |
| Калориметриче- ская тепло- производитель- ность полная 97.3           | - - съ гладкими стѣнками 159.4                                              | Канатный тор- мазъ 357.10                                              | Касса . . . 381.8                                  |
| Калориметриче- ская тепло- производитель- ность полная 97.3           | - сжатія . . . 244.6                                                        | - шкивъ . . . 329.7                                                    | - больничная 385.5                                 |
| Калориметриче- скимъ путемъ опредѣлить теплопроиз- водительность 98.2 | - - съ вышнимъ подогрѣваніемъ 257.5                                         | Канать . . . 329.4                                                     | - пенсіонная . 386.3                               |
| - - - теплотвор- ную способ- ность 98.2                               | - смѣсительная 236.5                                                        | - изъ стальной проволоки 329.6                                         | Кассиръ . . 381.7                                  |
| Калориметриче- ский эффектъ 97.2                                      | - съ лязжимъ да- вленіемъ 40.8                                              | - пеньковый . 329.5                                                    | Каталогъ . 369.10                                  |
| Калориметрія 161                                                      | - турбинная . 366.7                                                         | - удерживающій 358.2                                                   | Катанія кривая 219.3                               |
| Калориметръ 98.3                                                      | - угольная . . 65.6                                                         | Каннелъскій уголь 23.3                                                 | - кривыхъ гео- метрическая форма 290.2             |
| - водяной . . 98.5                                                    | Камеру охлажде- ния очистить отъ грязи 167.8                                | Капельная мас- ленка 276.3                                             | - поверхностей износъ 290.8                        |
| - Юнкера для газообразнаго и жидкаго то- плива 98.6                   | Камициная труба для запального пламени 280.7                                | - пластина . . 70.5                                                    | - - скольжение другъ по другу 220.7                |
| Калорическое дѣйствіе 97.2                                            | Канавка въ видѣ ласточкина хвоста 189.5                                     | Капельникъ . . 33.4                                                    | - поверхности ук- лонъ измѣнять регуляторомъ 235.4 |
| Калорія большая 16.4                                                  | - для масла . 275.3                                                         | Капельный кранъ 33.4                                                   | - поверхность 219.2                                |
| - , граммъ - . 16.5                                                   | - маслоуловитель- ная 278.7                                                 | - стокъ . . . 275.5                                                    | - - закачивать 221.1                               |
| - , килограммъ - 16.4                                                 | - поршня коль- цевая 172.2                                                  | Капельчатая мас- ленка 276.3                                           | Катушка индук- ціонная 285.9                       |
| - малая . . . 16.5                                                    | Канавки дно 172.3                                                           | Канилярная труб- ка 91.4                                               | - обмотки якоря 285.2                              |
| - техническая 16.4                                                    | Капала удлиненіе 282.10                                                     | - - газоподводная 93.2                                                 | Катящегося ры- чага очертаніе по дугѣ круга 290.4  |
| Каменноугольная смола 106.7                                           | Канализаціонная насосная стан- ція, приводи- мая въ движе- ніе газомъ 337.4 | - - для сжиганія 95.3                                                  | - - - прямолиней- ное 220.3                        |
| Каменноуголь- ный брикетъ 28.9                                        | - ный насосъ 337.5                                                          | - - платиновая Дрешмита 95.7                                           | Катящийся ры- чагъ 217.8                           |
|                                                                       | Каналовъ горѣл- ки покрываніе копотью 266.3                                 | - - термометра 19.3                                                    | - - ведомый . 218.3                                |
|                                                                       | - рекуператорной тонки система 32.11                                        | Канилярныя труб- ки вставленные 93.1                                   | - - ведущій . 218.2                                |
|                                                                       | Каналь воздуш- ный 236.10                                                   | Капиталь . . 373.4                                                     | - - съ постоянной точкой враще- нія 218.1          |
|                                                                       | - выложенный кирпичами 303.8                                                | - затраченный на устройство со- оруженія . 373.5                       |                                                    |
|                                                                       |                                                                             | - - - установки 873.5                                                  |                                                    |
|                                                                       |                                                                             | - основной . . 373.6                                                   |                                                    |

|                                                     |                                                       |                                              |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Катящийся другъ по другу ло-<br>пасти 803           | Киловаттъ часть 335.5                                 | Клапана конусъ охлаждаемый<br>водой 202.1    | Клапанный фонарь 208.4                                                                 |
| Каучуковая труба 83.9                               | Килограммъ-калорія 16.4                               | - коробка . . 160.8                          | Клапановъ до-<br>ступность 206.1                                                       |
| Каучукъ . . 138.4                                   | Кинематика кри-<br>вошипного ме-<br>ханизма 191.10    | - , выпускного - 203.1                       | Клапаномъ дрос-<br>сельнымъ                                                            |
| Качаніе маховика при остановкѣ 345.8                | Кинетическая теорія газовъ 112.6                      | - , выпускного - 203.2                       | управленіе по-<br>средствомъ ко-<br>локола газголь-<br>дера 85.4                       |
| - нія шатуна уголь 193.7                            | - энергія моле-<br>кулъ 113.4                         | - лента направ-<br>ляющая 215.6              | Клапану газовому<br>передача дви-<br>женія скошен-<br>нымъ кула-<br>комъ 233.1         |
| Качающаяся ко-<br>лосниковая<br>рѣшетка 53.1        | - - средняя си-<br>стемы точекъ 113.5                 | - неплотность 206.3                          | - - - съ измѣне-<br>ніемъ момента<br>открытія при<br>неизмѣняю-<br>щейся посадкѣ 235.3 |
| - кулачная шайба 225.7                              | Кинематически<br>замкнутая цѣпь 223.9                 | - опусканіе . . 207.8                        | Клапанъ 199.4, 315.4                                                                   |
| - полюсная труба 285.7                              | Кипѣнія темпе-<br>ратура 192                          | - открытіе . . 207.3                         | - водопускной 317.1                                                                    |
| - щийся регуля-<br>торъ 229.4                       | - точка . . . 192                                     | - охлажденіе 201.9                           | - возвратный 316.1                                                                     |
| - скальчатый<br>насосъ 182.6                        | Кипяченіемъ ана-<br>лизъ 100.8                        | - подъемъ . . 207.7                          | - для газа и воз-<br>духа 246.2                                                        |
| - якорь . . . 285.3                                 | Кирпичами выло-<br>женный каналъ 303.8                | - полный стержень 202.2                      | - воздушный 238.5                                                                      |
| Качественный<br>анализъ 83.1                        | Кирпичъ . . 306.5                                     | - посадка на<br>сѣдло 220.6                  | - впускной . 199.3                                                                     |
| Качество газа 60.4                                  | - огнеупорный 50.3                                    | - приподыманіе 220.5                         | - автоматическій 200.1                                                                 |
| Кашица цемент-<br>ная 308.3                         | - угольный . 23.8                                     | - пружина . . 203.7                          | - - держать закры-<br>тымъ 228.7                                                       |
| Квадратное<br>жельзо 136.4                          | - шамотный . 50.2                                     | - расположение 239.3                         | - - и газовый ком-<br>бинированный 239.6                                               |
| Квартира для<br>рабочихъ 385.2                      | Кислородъ . 10.2                                      | - рычагъ . . 217.7                           | - , открываемый<br>механически 200.2                                                   |
| Кварцевый пе-<br>сокъ, свободный<br>отъ глины 308.1 | - атмосферный 10.3                                    | - свободное сѣче-<br>ніе 208.8               | - - самодѣйствую-<br>щій 200.1                                                         |
| Квитанція . . 371.2                                 | - химически свя-<br>занный 10.4                       | - сопротивление 204.8                        | - - съ запорнымъ<br>газовымъ зо-<br>лотникомъ 240.1                                    |
| Керперомъ отмѣ-<br>тить 144.8                       | Кислота синиль-<br>ная 14.3                           | - стержень . 201.4                           | - - сверленіями<br>въ сѣдлѣ 239.8                                                      |
| Кернеръ . . 145.1                                   | - соляная . . 14.7                                    | - сѣдла загрязне-<br>ніе 206.8               | - - управляемый 200.2                                                                  |
| Керно . . . 145.1                                   | - сѣрная . . 14.8                                     | - сѣдло . . . 200.8                          | - всасывающій 245.2                                                                    |
| Керномъ отмѣ-<br>тить 144.8                         | - дымящаяся 90.5                                      | - тѣло . . . 200.3                           | - выпускной . 200.3                                                                    |
| Керосина впри-<br>скивание 202.8                    | - сѣрнистая . 14.5                                    | - шаръ . . . 251.8                           | - - держать от-<br>крытымъ 228.8                                                       |
| Керосиновая лам-<br>па калильная 264.2              | - уксусная . 104.5                                    | - шпидель . 201.4                            | - - запереть . 226.1                                                                   |
| - - нагреватель-<br>ная 264.2                       | - хлористоводо-<br>родная 14.7                        | - - вычистить 207.1                          | - - подпереть 229.1                                                                    |
| - пыль . . . 254.1                                  | Кислотная башня 43.3                                  | - - пустотѣлый 202.2                         | - газовый . . 238.6                                                                    |
| Керосиновые<br>пары 253.9                           | Кислоты пиро-<br>галловой щелоч-<br>ный растворъ 91.1 | Клапанная встав-<br>ка 203.4                 | - горизонтальный 199.7                                                                 |
| Керосиновый<br>заводъ 103.9                         | - фосфорной ан-<br>гидридъ 89.9                       | - головка воздуш-<br>наго насоса 261.1       | - двухпорный 205.1, 239.1                                                              |
| - испаритель 253.8                                  | Клапана выпуск-<br>ного выключе-<br>ніе 225.8         | - коробка . . 202.7                          | - для впуска горю-<br>чаго 262.2                                                       |
| - трубчатый 253.7                                   | - - запираніе 225.8                                   | - , образующая<br>пробку крана 256.6         | - - топлива 262.2                                                                      |
| - насосъ . . 250.10                                 | - газового захватъ<br>воздушнымъ 232.1                | - - общая для<br>впуска и вы-<br>пуска 208.3 | - - обратнаго по-<br>тока газа 245.9                                                   |
| - туманъ . . 253.10                                 | - закрытіе . . 207.4                                  | - , помѣщенная<br>сбоку цилиндра 164.2       | - - подачи топли-<br>ва держать за-<br>крытымъ 228.5                                   |
| Керосинъ 102.3, 103.4                               | - зафѣданіе опор-<br>ной поверхности 206.4            | Клапанное рас-<br>предѣленіе 198.9           |                                                                                        |
| - американскій 103.5                                | - игла . . . 202.4                                    | - ной пружины на-<br>грузка 204.5            |                                                                                        |
| - очищать . 103.10                                  | - колыно . . . 245.5                                  | - - натяженіе 204.5                          |                                                                                        |
| - распыленный 254.1                                 | - конуса перека-<br>чиванія 206.5                     | Клапанный ры-<br>чагъ подпирать 226.6        |                                                                                        |
| - русскій . . 103.6                                 | - конусъ . . 200.7                                    |                                              |                                                                                        |
| Киловаттъ . . 335.4                                 |                                                       |                                              |                                                                                        |

|                                                  |                                                                     |                                           |                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Клапанъ для спуска воды 317.1                    | Клапанъ съ подвижной на пружинахъ тарелкой (Лангъ-Гер-бигеръ) 336.6 | Кокса добываема-го количество 66.3        | Колесный тор-мазъ 338.8                      |
| - дроссельный двухствѣльный 85.6                 | - трубчатый 239.2                                                   | - производство 65.1                       | Колесо ведомое 209.9                         |
| - загрязненный 206.9                             | - угловой . . 315.9                                                 | Коксовальная печь 65.4                    | - ведущее . . 209.3                          |
| - закрыть . . 207.6                              | - управляемый 337.6                                                 | - ной печи газъ 64.11                     | - винтовое фре-зированное 209.7              |
| - запальный . 281.1                              | - устанавливае-мый помощью винта и пру-жины 256.5                   | Коксованіе . 65.3                         | - крыльчатое 80.6                            |
| - запорный . 315.7                               | Клапаны стучать 207.2                                               | Коксовать . . 65.2                        | - лопастное . 80.6                           |
| - застреваетъ 206.6                              | Клеймо фабрич-ное 378.4                                             | Коксовая мелочь 27.7                      | - маховое см. махо-викъ                      |
| - заземляется 206.7                              | Клемма, подводя-щая токъ 286.9                                      | - печь см. коксо-вальная печь             | - рабочее . . 366.8                          |
| - игольчатый 262.3                               | Клещи . . . 143.8                                                   | - пыль . . . 25.8                         | - турбинное . 366.8                          |
| - кольцевой . 245.4                              | - для трубъ 313.11                                                  | Коксовые отбросы 27.8                     | - хранимое съ 8 зубцами 214.3                |
| - комбинирован-ный 200.4                         | Клинкеръ . . 306.6                                                  | - вый заводъ . 65.1                       | Колесъ зубча-тыхъ плавный ходъ 210.4         |
| - коническій . 200.6                             | Клинь подтяжной 189.1                                               | - очиститель для колосниковаго газа 73.10 | - - спокойная работа 210.4                   |
| - конусный . 200.6                               | Клѣтки величина грохота 24.9                                        | - выя выскѣвки 27.6                       | - пара винтовыхъ 209.6                       |
| - къ своему сѣдлу притереть 201.3                | - рѣшета . . 24.9                                                   | Коксомъ запол-неніе 68.7                  | - - геликондал-ныхъ 209.6                    |
| - - - - - пришлифо-вать 201.3                    | Ключа . . . 61.5                                                    | - набивка . . 68.7                        | - - зубчатыхъ ци-линдрическихъ 210.1         |
| - магнетальный 245.3                             | Ключъ для трубъ 313.10                                              | - газовый . . 27.2                        | колець поршне-выхъ разгиба-ніе 173.9         |
| - - съ обратнымъ ходомъ (Штумпфа) 336.7          | - - крана . . 314.12                                                | - изъ бурого угля 28.1                    | - - раздвиганіе 173.9                        |
| - неплотный . 206.2                              | Ковать . . . 145.8                                                  | - орѣшковый 27.5                          | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - , открывающійся кверху 199.5                   | Ковкій чугунъ 132.6                                                 | - сортированный вилами 27.3               | - Колба измѣри-тельная 91.2                  |
| - , - книзу . . 199.6                            | Коеффициентъ диффузій 35                                            | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - , - открытъ . . 207.5                          | - диффузионный 35                                                   | Колба измѣри-тельная 91.2                 | - Колба измѣри-тельная 91.2                  |
| - переключатель-ный съ двой-нымъ сѣдла-щемъ 55.6 | - истечения . 129.3                                                 | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - переносной 280.5                               | - машины относительный 361.4                                        | Колба измѣри-тельная 91.2                 | - Колба измѣри-тельная 91.2                  |
| - для сжатія при остановахъ 296.3                | - механический работы 360.1                                         | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - питательный для воды 40.7                      | - мощности посто-янный 359.8                                        | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - пластичный (Линдемана) 336.8                   | - подачи . . . 120.5                                                | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - проходной . 315.8                              | - полезнаго дѣйст-вія механиче-скій 360.1                           | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - пусковой . . 295.4                             | - - - - - объемный 120.4                                            | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - разгрузить . 204.9                             | - - - обійти . 361.6                                                | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - распылителя пустотѣльный 256.3                 | - - - экономи-ческий 361.6                                          | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - самодѣйствующій заряжаю-щаго насоса 245.1      | - расширения ку-бическій 16.8                                       | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - сжимающій 238.7                                | - - линейнаго тѣлъ 16.7                                             | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - - автоматическій 238.8                         | - - линейный 16.7                                                   | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - - самодѣйствующій 238.8                        | - - объемнаго 16.8                                                  | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - - управляемый 238.10                           | - - тепловой . 16.6                                                 | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - соединенный 200.4                              | - термическій 16.6                                                  | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - стопорный . 315.7                              | - растяженія 140.8                                                  | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
| - съ нажимной скобой 55.4                        | Кожа . . . 138.9                                                    | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
|                                                  | Кожухъ якоря 290.3                                                  | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
|                                                  | Кокильная отлив-ка 132.5                                            | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |
|                                                  | Кокса выходъ 66.3                                                   | Колбачка пере-гонная 101.2                | Колебаніе движу-щихся массъ индикатора 356.6 |

|                                                                                       |                                                                                                    |                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество<br>тепла, сооб-<br>щенное газу<br>1146                                     | Колосниковой<br>рѣшетки балка<br>518                                                               | Кольцо впускное<br>2405                                       | Комбинирован-<br>ный клапанъ 200.4                                                                         |
| Коллекторъ . 334.1                                                                    | - - конструкция 52.1                                                                               | - выпускное . 2406                                            | - - перепускной                                                                                            |
| - для кокса . 453                                                                     | - - охлаждение 51.9                                                                                | - клапана . . 2455                                            | - и пусковой 297.1                                                                                         |
| Коловратный                                                                           | - - рама . . . 518                                                                                 | - коробчатое . 1805                                           | - - впускной и                                                                                             |
| вентиляторъ 80.2                                                                      | - - впрыскивание<br>616                                                                            | - , надѣваемое въ<br>горячемъ со-<br>стоянн 191.4             | газовый 239.6                                                                                              |
| Колодезный на-<br>сосъ въ соеди-<br>ненн съ двига-<br>телемъ жидкаго<br>топлива 331.2 | -вообразная отвод-<br>ная труба для<br>газовъ, полу-<br>чающихся отъ<br>гонкой 48.4                | - отрѣзать . . 1726                                           | Коммиссионная<br>плата 384.9                                                                               |
| Колодку тормаз-<br>ную подтянуть<br>357.5                                             | Колосникъ . 51.5                                                                                   | - поршневое на-<br>дѣтъ на пор-<br>шень 174.2                 | Коммиссионная<br>884.9                                                                                     |
| Колокола газголь-<br>дера косая<br>установка 86.9                                     | - заполненный<br>золой корытооб-<br>разный 53.2                                                    | - - - тѣло порш-<br>ня 174.2                                  | Коммутационная<br>доска 334.4                                                                              |
| - газового подъе-<br>момъ и опуска-<br>ннѣмъ регулиро-<br>ванн 59.2                   | - - лотковый 53.2                                                                                  | - - подшабрить<br>173.1                                       | Компаундъ ди-<br>намо 332.7                                                                                |
| Колоколь газ-<br>гольдера 86.3                                                        | Колошниковая<br>пыль 76.8                                                                          | - - пришлифовать<br>172.8                                     | - сталь . . . 134.2                                                                                        |
| - для дистилляци<br>свѣжаго горю-<br>чаго 43.1                                        | - вый газъ . . 63.6                                                                                | - - самопружина-<br>щее 171.7                                 | Комплектъ ма-<br>шинъ 330.1                                                                                |
| - регулирующнй<br>съ гидравличе-<br>скимъ затво-<br>ромъ 86.2                         | Колшникъ . 63.9                                                                                    | - прокладное см.<br>кольцо прокла-<br>дочное                  | Компрессоръ дву-<br>кратный 261.2                                                                          |
| Колонка подпи-<br>рающая 153.5                                                        | Колпакъ . . 813.3                                                                                  | - прокладное см.<br>131.1                                     | - двуступенчатый<br>261.2                                                                                  |
| Колонна топлива<br>57.8                                                               | - для пружины<br>208.6                                                                             | - , поставленное<br>на ребро 166.2                            | - пусковой . 296.3                                                                                         |
| Колосника верхъ<br>51.6                                                               | - запальный . 281.4                                                                                | - пружинящее<br>сферическое 180.2                             | - съ сжатнѣмъ дву-<br>кратнымъ 261.2                                                                       |
| - приливъ боко-<br>вой 51.7                                                           | - съ свѣткой . 249.6                                                                               | - - шаровое . 180.2                                           | - - - трехкрат-<br>нымъ 261.4                                                                              |
| - - распорный 51.7                                                                    | Кольца, подтяги-<br>ваемой посред-<br>ствомъ кониче-<br>ской проточки<br>180.1                     | - съ окнами от-<br>крыты 241.5                                | - - рукояткой 296.4                                                                                        |
| Колосниковая<br>рѣшетка 50.9                                                          | - поршневого<br>замокъ 173.8                                                                       | - - - перекрыть<br>241.6                                      | - - электриче-<br>скимъ приво-<br>домъ 296.5                                                               |
| - - боковая . 52.6                                                                    | - - поворачиванн<br>предотвратить<br>174.4                                                         | - - прорѣзами 240.4                                           | - трехступенча-<br>тый 261.4                                                                               |
| - - вертикальная<br>52.7                                                              | - - прилегающая<br>поверхность 172.1                                                               | - - - открыть 241.5                                           | - турбинный . 305.4                                                                                        |
| - - вращающаяся<br>52.8                                                               | - - штафтъ . 174.5                                                                                 | - - - перекрыть<br>241.6                                      | Конвекція тепла<br>15.12                                                                                   |
| - - - цилиндриче-<br>ская 53.3                                                        | - - выя стучать<br>181.3                                                                           | - разбрызгиваю-<br>щее для смазки<br>275.4                    | - тепловая . . 15.12                                                                                       |
| - - горизонталь-<br>ная 52.2                                                          | - - хлопають 181.3                                                                                 | - разгибающее 174.1                                           | Конденсаторъ,<br>включенный на-<br>раллельно цѣпи<br>тока высокаго<br>напряженн,<br>дающаго искры<br>236.3 |
| - - качающаяся<br>53.1                                                                | - стыкъ . . . 173.2                                                                                | - резиновое и<br>натяжная про-<br>волока 162.5                | Конденсация . 9.9                                                                                          |
| - - корзинообраз-<br>ная 52.4                                                         | Кольцевая выем-<br>ка въ насосномъ<br>цилиндрѣ 251.4                                               | - смазочное . 276.6                                           | Конденсированн<br>пара 9.11                                                                                |
| - - крышеобраз-<br>ная 43.6                                                           | - канавка поршня<br>172.2                                                                          | - снять съ поршня<br>174.3                                    | Конденсировать<br>9.10                                                                                     |
| - - наклонная 52.3                                                                    | - смазка . . . 276.5                                                                               | Колѣна шейка 186.7                                            | Конѣцъ нижек-<br>тора острый 9.4                                                                           |
| - - поворотная 52.8                                                                   | Кольцевое сѣдло<br>201.1                                                                           | Колѣнный валъ<br>185.7                                        | - поршня, сужен-<br>ный поддерже-<br>ннй расшире-<br>ннй 175.5                                             |
| - - сотрясающая<br>53.1                                                               | Кольцевой гене-<br>раторъ 46.1                                                                     | Колѣно 310.6, 310.8,<br>186.3                                 | - рычага съ про-<br>рѣзомъ 217.2                                                                           |
| - - ступенчатая<br>52.5                                                               | - золотникъ . 246.3                                                                                | - впускное . 317.5                                            | - цилиндра . 159.1                                                                                         |
| - - аэражная . 48.3                                                                   | - клапанъ . . 245.4                                                                                | - дуговое . . 310.7                                           | - - задннй . . 159.3                                                                                       |
| - - ярусная . 48.3                                                                    | - трубопроводъ<br>316.7                                                                            | - рычага . . 216.6                                            | - - передннй . 159.2                                                                                       |
|                                                                                       | Кольцевые сег-<br>менты, захваты-<br>вающие другъ<br>друга посред-<br>ствомъ паза и<br>гребня 50.8 | Колѣнчатый валъ<br>185.7                                      | Конечная кривая<br>219.9                                                                                   |
|                                                                                       | Кольцеобразное<br>сѣдло 201.1                                                                      | - рычагъ . . 216.5                                            | - ордината . 111.6                                                                                         |
|                                                                                       |                                                                                                    | - - включить 221.2                                            | - температура<br>сжатн 122.4                                                                               |
|                                                                                       |                                                                                                    | - тымъ -гомъ за-<br>пирани 227.1                              | - ное давлени сжа-<br>тн 121.10                                                                            |
|                                                                                       |                                                                                                    | Комбинирован-<br>ный воздушный<br>и газовый на-<br>сосъ 243.5 |                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                        |                                                            |                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Коническая аб-<br>сорбционная<br>стеклянка 94.4 | Коренного под-<br>шипника смаз-<br>ка 279.1                                            | Корытное желѣзо<br>136.9                                   | Кранъ трехходо-<br>вый съ попе-<br>речнымъ кана-<br>ломъ двой-<br>нымъ 92.6 |
| - вуаль выходяща-<br>го бензина 266.4           | Коренной валь 185.6                                                                    | Корыто, напол-<br>ненное водой 79.3                        | --- поперечнымъ<br>и продольнымъ<br>каналами 92.7                           |
| Коническій кла-<br>панъ 200.6                   | - - и распреде-<br>лительный вра-<br>щаются въ од-<br>номъ направле-<br>нии 212.4      | Корытообразное<br>желѣзо 136.9                             | Красное каленіе<br>проволоки 266.1                                          |
| - регуляторъ 268.8                              | - -, расположен-<br>ный сверху 151.6                                                   | - ный колосникъ,<br>заполненный<br>волюю 53.2              | - пламя . . . 265.4                                                         |
| Конструкціонное<br>бюро 382.1                   | - подшипникъ 187.1                                                                     | Корытце для кри-<br>вошипа 155.1                           | Кредитъ . . . 371.4                                                         |
| Конструкція ко-<br>лосниковой рѣ-<br>шетки 52.1 | - -, наклонный во-<br>внутрь 187.5                                                     | Косая поверх-<br>ность сѣвляю-<br>щаго зуба 292.4          | Крейцкопфа баш-<br>макъ 177.6                                               |
| - регулятора 267.5                              | - - - кнаружи 187.6                                                                    | - установка коло-<br>кола газголь-<br>дера 86.9            | - направляющія<br>156.6                                                     |
| Консультантъ ин-<br>женеръ 382.10               | - - съ разрывомъ<br>въ горизонталь-<br>ной плоскости<br>187.3                          | Косой разрывъ<br>173.3                                     | - параллели . 156.6                                                         |
| Контактного ры-<br>чага ось 288.10              | Корзинообразная<br>колосниковая рѣ-<br>шетка 52.4                                      | - стыкъ . . . 173.3                                        | - подошва . . 177.6                                                         |
| - - отрываніе отъ<br>штифта 289.2               | Корка дегтя . 71.7                                                                     | Котель, отопли-<br>ваемый отходя-<br>щими газами 63.5      | Крейцкопфъ . 177.5                                                          |
| Контактный ры-<br>чагъ 288.9                    | Корневой торфъ<br>28.5                                                                 | - паровой нагне-<br>тающего гене-<br>ратора 38.4           | Креозотовое масло<br>106.11                                                 |
| Контра . . 331.10                               | Коробка для зад-<br>него ползуна<br>156.4                                              | - перегонный 103.11                                        | Крестовина . 311.1                                                          |
| - главная . 331.11                              | - - масла . . 275.8                                                                    | Котельный газъ<br>63.4                                     | - въ видѣ маль-<br>тійскаго креста<br>213.7                                 |
| - техническая 331.12                            | - испарительная<br>39.6                                                                | Кочерга . . . 61.5                                         | - поворотная 213.4                                                          |
| Контроль за ра-<br>ботой машины<br>347.8        | - клапана . . 160.8                                                                    | Кошка . . . 302.5                                          | - спиць . . . 190.8                                                         |
| Контръ-флапецъ<br>312.3                         | - - выпускного 203.1                                                                   | Край перегородки<br>241.2                                  | Кривая . . . 111.6                                                          |
| Конуса клапана<br>перекапываніе<br>208.5        | - - выпускного 203.2                                                                   | Крана конусъ 314.10                                        | - адіабатическая<br>116.6                                                   |
| Конусный кла-<br>панъ 200.6                     | - клапанная . 202.7                                                                    | - пробка . . 314.10                                        | - для плоскихъ<br>регуляторовъ<br>272.7                                     |
| Конусъ вспомо-<br>гательный 205.5               | - -, образующая<br>пробку крана<br>256.6                                               | Кранъ . 302.3, 314.9                                       | - изентропическая<br>116.6                                                  |
| - главный . . 205.4                             | - -, общая для вы-<br>пуска и впуска<br>203.3                                          | - вентиляционный<br>316.10                                 | - катанія . . 219.8                                                         |
| - Зегера . . . 21.7                             | - -, помѣщенная<br>сбоку цилиндра<br>164.2                                             | - водоспускной<br>317.2                                    | - конечная . 219.9                                                          |
| - и стержень изъ<br>одного куска 201.7          | - кривошипа . 153.1                                                                    | - воздушный 316.10                                         | - набѣганія . 222.6                                                         |
| - клапана . . 200.7                             | - очистительная<br>72.8                                                                | - газовый закрытъ<br>346.8                                 | - подошвы пара-<br>болическая 152.3                                         |
| - -, охлаждаемый<br>водой 202.1                 | - сальника . 180.4                                                                     | - - установить въ<br>положеніе пу-<br>ска въ ходъ<br>344.4 | - подъема клапа-<br>на 207.9                                                |
| - крана . . 314.10                              | - смазочная . 275.8                                                                    | - горѣлки открытъ<br>264.7                                 | - полнотропи-<br>ческая 115.7                                               |
| - плавкій . . 21.7                              | Коробчатая стани-<br>на для верти-<br>кальныхъ дви-<br>гателей прямо-<br>го типа 152.6 | - для охлаждаю-<br>щей воды 320.7                          | - полнотропная 115.7                                                        |
| - штока . . . 178.8                             | Коробчатое коль-<br>цо 180.5                                                           | - индикатора 353.3                                         | - расширенія 124.5                                                          |
| Концевая втулка<br>короткая 171.3               | Коромысло . 217.6                                                                      | - индикаторный<br>353.3                                    | - С . . . . 270.8                                                           |
| - часть цилиндра<br>163.4                       | Короткая конче-<br>вая втулка 171.3                                                    | - - двойной . 353.4                                        | - сбѣганія . . 222.7                                                        |
| Концевой криво-<br>шипъ 186.8                   | - кое замыканіе 238.3                                                                  | - - съ водянымъ<br>охлажденіемъ<br>353.5                   | - сгорания . . 123.6                                                        |
| Концентрические<br>круги 222.4                  | Короткопламен-<br>ный уголь 25.10                                                      | - капельный . 33.4                                         | - сжатія . . 121.7                                                          |
| Координаты оси<br>111.1                         | Корпусъ насоса,<br>посаженный на<br>оси 182.7                                          | - притирать 314.11                                         | - скорости порш-<br>ня 194.4                                                |
| - система . . 111.1                             |                                                                                        | - пробный . . 248.4                                        | - ускоренія . 194.6                                                         |
| Конечность для пыли<br>76.5                     |                                                                                        | - проходной . 315.1                                        | Кривой точка пе-<br>региба 271.4                                            |
| Коренного под-<br>шипника вкла-<br>дыватъ 188.3 |                                                                                        | - ручной . . 302.6                                         | Кривошипа вра-<br>щающій моментъ<br>195.2                                   |
| - - крышка . 187.4                              |                                                                                        | - спусковой . 315.3                                        | - вращеніе . 193.4                                                          |
| - - ножка . . 152.8                             |                                                                                        | - стеклянный 92.5                                          | - коробка . . 153.1                                                         |
| - - подушка . 152.8                             |                                                                                        | - трехходовый 315.2                                        | - окружность<br>пальца 193.3                                                |



|                         |                         |                        |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Лигнитъ . . . 279       | Листовое желѣзо         | Локомотива тяги        | Лопатка, загнутая      |
| Лигроитъ . . . 1031     | фасонное 1353           | сила 3392              | впередъ . . . 813      |
| Лимонита поро-          | - - черное . . . 1347   | Локомотивъ . . . 3391  | - , назадъ . . . 814   |
| шокъ 739                | Листовъ желѣз-          | - газовый . . . 3401   | - колеса . . . 3672    |
| Линейнаго расши-        | ныхъ горшка             | - для грунтовыхъ       | - прямая, направ-      |
| ренія коэффи-           | дрожаніе 3133           | дорогъ 3394            | ленная назадъ          |
| ціентъ тѣлъ 167         | Листовыя ножни-         | - - путей подъ-        | 815                    |
| Линейный коэф-          | цы 1348                 | фвдныхъ 3396           | - радиальная . . . 811 |
| фициентъ рас-           | Листъ желѣзный          | - - - полевыхъ         | - , но направлен-      |
| ширенія 167             | продыравлен-            | 3397                   | ная въ концѣ           |
| Линія политропи-        | ный 753                 | - шахтный . . . 3398   | 812                    |
| ческая 1157             | - мѣдный . . . 13711    | Ломающая на-           | Лотковый колос-        |
| - политропная           | Литая сталь . . . 1341  | грузка 1406            | никъ, запол-           |
| 1157                    | Литейная . . . 14610    | Ломкій . . . 1397      | ненный золой           |
| - постоянного да-       | Литейщикъ . . . 1471    | Ломъ заострен-         | 582                    |
| вленія 1156             | Литое желѣзо 1332       | ный 614                | Лотокъ для кри-        |
| - - объема . . . 1155   | Литье . . . . . 1472    | Лопастей число 809     | вошина 1551            |
| - - ной температу-      | Литье . . . . . 1473    | Лопасті, катящія-      | - , наполненный        |
| ры 1164                 | - опочное . . . 1315    | ся другъ по            | водой 793              |
| - - антропін . . . 1166 | - - стальное . . . 1322 | другу 803              | Луговой бурый          |
| - - прогиба . . . 1873  | - - отоженное 1323      | - форма . . . . . 8010 | желѣзникъ              |
| - - равнаго давле-      | Лицевая сторона         | - ширина . . . 808     | пульверизо-            |
| нія 1156                | ремня 3287              | Лопастного коле-       | ванный 739             |
| - - сгорания . . . 1236 | Лобовая стѣнка          | са діаметръ 807        | Луженая прово-         |
| - - упругая . . . 1873  | поршня 1707             | Лопастного колеса      | лока 13712             |
| Лиственный лѣсъ         | Локаутъ . . . 38411     | 806                    | Лучистая теплота       |
| 303                     | Локомотивъ . . . 3379   | Лопастъ, загнутая      | 153                    |
| Листовая мѣдь           | - - сампередвигаю-      | впередъ 813            | Лѣсъ лиственный        |
| 19611                   | щійся 3383              | - , назадъ . . . 814   | 303                    |
| Листовое желѣзо         | - - самоходъ . . . 3383 | - прямая, направ-      | - свѣжесрублен-        |
| 1345                    | - спиртовой . . . 3382  | ленная назадъ          | ный 2911               |
| - - круглое для         | - - съ двигателемъ      | 815                    | - свѣжій . . . 2911    |
| днищъ 1355              | для жидкаго             | - радиальная . . . 811 | - хвойный . . . 304    |
| - - кубовое . . . 1349  | топлива 3381            | - , но направлен-      | Люкъ для про-          |
| - - толстое . . . 1349  | ли колеса подни-        | ная въ концѣ           | чистки 1671            |
| - - тонкое . . . 1351   | рать 3387               | 812                    | - - чистки . . . 706   |

## М.

|                        |                            |                            |                              |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Магистраль . . . 3166  | Масла съ сажей             | Масло, добы-               | Масло смѣшан-                |
| Магнитный ин-          | налетъ 2382                | ваемое изъ                 | ное 1033                     |
| дукторъ . . . 2843     | Масленка 2758, 2759        | смолистыхъ                 | - соляровое . . . 1077       |
| 3334                   | - для смазыванія           | сланцовъ 10710             | - съ температурой            |
| - остовъ . . . 3333    | по каплямъ                 | - животное . . . 2744      | кипѣнія высо-                |
| Магнитъ постоян-       | 2763                       | - жидкое . . . 993         | кой 1006                     |
| ный 2849               | - - цилиндра 2783          | - карболовое 10610         | - - - - - низкой 1005        |
| Мазуть . . . . . 1027  | - капельная 2763           | - креозотовое 10611        | - - - - - тяжелое . . . 1037 |
| Мазь . . . . . 2738    | - капельчатая 2763         | - легкое, летучее          | - цилиндрическое 2748        |
| Максимальный           | - пружинная 27411          | 10928                      | Масломъ смазка               |
| выключатель            | - ручная . . . 2772        | - машинное . . . 2747      | 2751                         |
| 3357                   | - - съ клапаномъ           | - минеральное 2746         | Маслоочиститель              |
| Малая калорія 163      | 2773                       | - освѣтительное            | 2781                         |
| Малой мощности         | - съ иглой . . . 2764      | 10933                      | Маслоуловитель               |
| газовый дви-           | - - каплеуказа-            | - - американское           | 2756, 2793                   |
| гатель 3235            | телемъ 2763                | 10935                      | - льяная канавка             |
| - скорости грузъ       | - Штауффера 27410          | - парафиновое 1079         | 2787                         |
| 3743                   | Масло антрацено-           | - поглощать дре-           | Маслянаго газа               |
| Маселъ горныхъ         | вое 10612                  | весными опил-              | заводъ 332                   |
| кривыя испа-           | - всасывать дре-           | ками 3478                  | Масляный газъ                |
| ренія 1023             | весными опил-              | - растительное             | 331                          |
| Масла горючія 994      | ками 3473                  | 2745                       | - и свѣтильный               |
| - перевозка . . . 1081 | - газовое . . . 1078       | - , свободное отъ          | газы 305                     |
| - сбрызгиваніе 2792    | - горное . . . 1022        | кислоты 2742               | - насосъ 2509, 2778          |
| - смазочнаго рас-      | - - - - - густое . . . 996 | - - - - - смолы . . . 2743 | Масса очищающая              |
| ходъ 3487              | - для чистки 1032          | - смазочное . . . 2741     | 729                          |

|                                                                                   |                                                                         |                                                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Масса спекшаяся<br>шлаковъ 60.11                                                  | Маховичекъ . 315.5                                                      | Машину принять<br>въ работу 342.8                        | Маятникъ ве-<br>домый угловой съ<br>горизонтальн.                          |
| - шмотная . 50.1                                                                  | Маховикъ . . 189.8                                                      | - проворачивать<br>для пуска 291.3                       | язычкомъ 230.5                                                             |
| Массивная рама<br>154.2                                                           | - шкивъ на рас-<br>спредѣлитель-<br>номъ валу 210.7                     | - пустить въ ходъ<br>343.8                               | - направляемый<br>горизонтальный                                           |
| Массивъ фунда-<br>мента 304.8                                                     | - половинчатый<br>191.5                                                 | - - работать . 342.6                                     | 230.6                                                                      |
| Массовое произ-<br>водство 368.3                                                  | - помѣщенный на<br>въсу 190.1                                           | - разобрать . 300.4                                      | - - угловой . 230.1                                                        |
| Массъ движу-<br>щихся диаграм-<br>ма давленій 195.6                               | - состоящей изъ<br>двухъ частей<br>191.5                                | - собрать . . 300.3                                      | - - съ горизон-<br>тальнымъ языкъ-<br>комъ 230.5                           |
| - - индикатора<br>колебаніе 356.6                                                 | Маховое колесо<br>см. Маховикъ                                          | Машинъ агре-<br>гатъ 330.1                               | - подталкиваемый<br>висячій 229.5                                          |
| - маховыхъ мо-<br>ментъ 197.7                                                     | Маховыхъ массъ<br>моментъ 197.7                                         | - группа . . . 330.1                                     | - - - угловой 229.8                                                        |
| - уравновѣши-<br>ваніе 196.5                                                      | Машина воздухо-<br>дувная 336.1                                         | - комплектъ . 330.1                                      | - - горизонталь-<br>ный двуплечій<br>230.7                                 |
| - -сы вращающіеся<br>уравновѣши-<br>вать вращаю-<br>щимися про-<br>тивъсами 196.7 | - - въ прямомъ<br>соединеніи съ<br>газовымъ дви-<br>гателемъ 330.3      | - работа . . 342.7                                       | - - угловой съ<br>крючковымъ<br>зацепленіемъ<br>230.2                      |
| - движущіеся<br>взадъ и впе-<br>редъ 196.2                                        | - - для печей бес-<br>семеровскихъ<br>336.3                             | Машины возду-<br>ходувной дав-<br>леніе 336.4            | Мгновенное сго-<br>раніе 123.1                                             |
| - очищающей воз-<br>становленіе 72.10                                             | - - - - доменныхъ<br>336.2                                              | - - цилиндръ 336.5                                       | Медленное сгора-<br>ніе 123.2                                              |
| Мастерская . 142.8                                                                | - для испытанія<br>матеріаловъ<br>139.12                                | - выполнение на-<br>сѣдствовать 342.9                    | Междугородная<br>центральная<br>станція 332.1                              |
| - механическая<br>148.2                                                           | - - - - на разрывъ<br>140.3                                             | - - испытать . 342.9                                     | Мелкая пыль 76.7                                                           |
| - сборочная . 301.3                                                               | - приходитъ въ<br>движеніе тяже-<br>ло 344.5                            | - газовой цилин-<br>дръ, охлажда-<br>емый водою<br>157.5 | Мелкій двигатель<br>съ насосомъ<br>для подачи<br>охлаждающей<br>воды 330.5 |
| - слесарная . 143.4                                                               | - прокатная . 337.3                                                     | - идеальной ра-<br>бота 361.2                            | - уголь . . . 25.4                                                         |
| - -скии завѣдую-<br>щій 143.2                                                     | - съ отсасыва-<br>ніемъ 126.9                                           | - коэффициентъ от-<br>носительный<br>361.4               | Мелкозернистый<br>уголь 25.3                                               |
| - -ской стоимостъ<br>содержанія 37.29                                             | - - продувкой 127.2                                                     | - мѣсто установки<br>302.7                               | Мелочь коксовая<br>27.7                                                    |
| Мастеръ . . . 143.1                                                               | - угледробильная<br>24.6                                                | - нагрузка . . 344.9                                     | - угольная . 25.4                                                          |
| Мастика . . 138.10                                                                | Машинистъ . 348.8                                                       | - обслуживаніе въ<br>работѣ 347.6                        | Мертвая точка 192.8                                                        |
| Масштабъ пру-<br>жинны 355.5                                                      | Машиннаго отдѣ-<br>ленія устройст-<br>во подвального<br>помѣщенія 303.6 | - параллельное<br>включеніе 344.7                        | - - внутренняя<br>192.9                                                    |
| - - калиб[ри]ро-<br>ванный 355.6                                                  | Машинное зданіе<br>303.3                                                | - сопротивленіе<br>360.4                                 | - - вишняя 192.10                                                          |
| Материкъ . . 305.7                                                                | - масло . . . 274.7                                                     | - типъ . . . . 323.2                                     | - - между ходомъ<br>впуска и вы-<br>пуска 193.2                            |
| Матеріала напря-<br>женіе 141.4                                                   | Машинный газъ<br>63.3                                                   | - цоколь . . . 155.5                                     | - -, соответствующая<br>воспламе-<br>ненію 193.1                           |
| - порокъ . . 139.11                                                               | - торфъ . . . 23.4                                                      | - чистка . . . 349.3                                     | Мертвое мѣсто 167.3                                                        |
| Матеріаловъ<br>испытаніе 139.9                                                    | Машинныхъ<br>частей замѣна<br>349.12                                    | Маятника въсь<br>229.9                                   | - положеніе . 192.8                                                        |
| - приемка . 139.10                                                                | Машинострои-<br>тель, инженеръ<br>142.9                                 | - грузъ . . . 229.9                                      | Мертвый столбъ<br>воды 182.3                                               |
| - свойство . 138.13                                                               | Машинострои-<br>тельный заводъ<br>142.7                                 | - - переставной<br>230.8                                 | - ходъ въ шарни-<br>рахъ 356.5                                             |
| Матеріаль про-<br>кладочный 133.3                                                 | Машину монтиро-<br>вать 300.3                                           | Маятниковый ре-<br>гуляторъ 229.4                        | - - распределе-<br>тельной рычаж-<br>ной системы<br>215.4                  |
| - смазочный . 273.7                                                               | - нагрузить . 344.8                                                     | - стержень со-<br>гнутой 269.6                           | Металлическаго<br>газа слой 250.2                                          |
| - упаковочный<br>376.5                                                            | - осмотрѣть . 349.6                                                     | Маятникъ ве-<br>домый горизон-<br>тальный 230.6          | Металлическая<br>набивка 165.1                                             |
| Матеріалы . . 131.1                                                               | - остановить . 346.6                                                    | - - угловой . 230.1                                      | - - упругая . 179.3                                                        |
| Матовый уголь 22.6                                                                |                                                                         |                                                          | - сѣтка . . 249.44                                                         |
| Маховика втулка<br>191.1                                                          |                                                                         |                                                          |                                                                            |
| - въсь обода 197.5                                                                |                                                                         |                                                          |                                                                            |
| - качаніе при оста-<br>новкѣ 345.8                                                |                                                                         |                                                          |                                                                            |
| - ободъ . . . 190.2                                                               |                                                                         |                                                          |                                                                            |
| - половинка . 191.6                                                               |                                                                         |                                                          |                                                                            |
| - спица . . . 190.6                                                               |                                                                         |                                                          |                                                                            |



|                                                        |                                                                  |                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Металлическая<br>ткань 250.1                           | Механизмъ пере-<br>даточный                                      | Мокрая очистка<br>67.7                       | Мощности боль-<br>шой газовой     |
| - ский газъ . . 250.1                                  | съ хомутомъ                                                      | Мокрые газовые<br>часы 87.1                  | двигатель 323.4                   |
| - пирометръ . . 20.4                                   | и кулакомъ                                                       | Мокрый газовый<br>счетчикъ 87.1              | - коэффициентъ                    |
| ской ткани слой<br>250.2                               | --- рычагомъ                                                     | - газометръ . . 87.1                         | постоянный 359.3                  |
| Металломъ бѣ-<br>лымъ заливка                          | --- катящимся 224.1                                              | - газонизмѣритель                            | - малой газовой                   |
| 189.4                                                  | --- перека-<br>тывающимся                                        | 87.1                                         | двигатель 323.5                   |
| - - залить вкла-<br>дышъ 189.2                         | 224.1                                                            | - газомѣритель 87.1                          | - подсчетъ . 359.1                |
| - - - тѣло поршня                                      | - - принужден-<br>нымъ движе-<br>ніемъ 223.9                     | - газососатель 77.5                          | - постоянная 359.3                |
| 177.1                                                  | - пишущій . . 352.5                                              | - центробѣжный<br>барабанъ 77.7              | - предѣлъ . . 345.4               |
| Металлопріем-<br>никъ 64.5                             | - распределитель-<br>ный къ запалу                               | - эксгаусторъ 77.5                           | - регулирование                   |
| Металлы бѣлые                                          | съ двумя за-<br>пальниками 289.6                                 | Молекула . . 1.3                             | 227.4                             |
| 137.3                                                  | - - 4-хтактный                                                   | - двухатомная 1.4                            | Мощность дѣй-<br>ствительная      |
| - , дельта- . . 137.9                                  | Венцеля 212.6                                                    | - граммы . . 1.8                             | 359.10                            |
| Метанъ . . . 12.12                                     | - - дуплексъ 213.6                                               | - трехатомная 1.5                            | - индикаторная                    |
| Метиловый водо-<br>родъ 12.12                          | - - Капитана 213.2                                               | Молекулъ энергія<br>кинетическая             | 359.9                             |
| - спиртъ . . . 13.11                                   | - - Кертинга                                                     | 113.4                                        | - номинальная                     |
| Метиль водорода-<br>стый 12.12                         | 213.10                                                           | - - потенциальная                            | 360.2                             |
| Методъ абсорп-<br>ціометрический                       | - регулятора пе-<br>рестановочный                                | 113.3                                        | - полезная . 359.10               |
| 90.3                                                   | 273.3                                                            | Молекулы,<br>граммъ - вѣсъ                   | Мундштукъ лам-<br>пы 263.10       |
| - поглощеній 90.3                                      | - часовой . . 87.6                                               | 2.1                                          | - чугунный . . 32.8               |
| - сжиганія . . 94.5                                    | Механикъ . . 143.3                                               | - - объемъ . . 2.2                           | Муфта зажимная<br>(Лангена) 364.7 |
| Механизма кри-<br>вошипного ки-<br>нематика 191.10     | - , инженеръ . 142.9                                             | - скорость . . 113.1                         | - переходная 311.8                |
| - - поле движенія                                      | Механическая ла-<br>бораторія 350.3                              | Молекулярная<br>скорость 113.1               | - поршневого што-<br>ка 178.5     |
| 193.3                                                  | - мастерская . 148.2                                             | - теплота . . 112.9                          | - регулятора 268.9                |
| - передаточного<br>использование                       | - мастерская . 148.2                                             | - ный вѣсъ . . 1.7                           | - стонная . . 311.4               |
| 183.4                                                  | - потеря работы                                                  | - ные силы 112.10                            | - съ парѣзкой 311.7               |
| - - органы . . 183.3                                   | 360.3                                                            | Молоткомъ рабо-<br>тать 144.4                | Муфты давленіе                    |
| - - помещеніе въ<br>закрытой ка-<br>мерѣ 152.9         | - теорія тепла 113.6                                             | Молотокъ . . 144.5                           | 272.1                             |
| - - смазка . . 278.2                                   | - ски открываемый<br>впускной кла-<br>панъ 200.2                 | Молотъ газовый                               | - полное сопротив-<br>леніе 271.8 |
| - - теорія . . 191.9                                   | - ский дегтеотдѣли-<br>тель 75.3                                 | 331.3                                        | - ходъ . . . 263.10               |
| - зму распределъ-<br>тельному пере-<br>дача движенія   | - коэффициентъ<br>полезнаго дѣй-<br>ствія 360.1                  | - паровой . . 146.1                          | - - приведенный                   |
| 209.2                                                  | - - работы . . 360.1                                             | Моментальное сго-<br>раніе 123.1             | 263.11                            |
| - змъ для отсѣчки                                      | - эквивалентъ<br>тепла 114.3                                     | Моментъ запала                               | Мѣды одноклори-<br>стой растворъ  |
| 233.3                                                  | - ское объясненіе<br>температуры 112.7                           | 279.8                                        | амміачный 90.3                    |
| - - приведенія въ<br>движеніе пуско-<br>выхъ клапановъ | Миганіе пламени                                                  | - изгибающій 141.8                           | - - соляной 90.9                  |
| 295.5                                                  | 265.2                                                            | - инерціи . . 142.1                          | - полухлористой                   |
| - - прямолинейна-<br>го направленія<br>карандаша 353.1 | Миканитовый<br>дискъ 287.6                                       | - кривошипа вра-<br>щающій 195.2             | растворъ ам-<br>міачный 90.3      |
| - - - пишущаго                                         | Минеральное мас-<br>ло 274.6                                     | - крутящій . 142.3                           | - - - соляной 90.9                |
| - - - пишущаго                                         | Минеральные и<br>дающія деготь<br>составныя ча-<br>сти угля 26.3 | - крученія . . 142.3                         | Мѣдная проволо-<br>ка 138.1       |
| - - - пишущаго                                         | - - смолу состав-<br>ныя части угля                              | - маховыхъ массъ                             | - труба . . 309.10                |
| штифта 353.1                                           | 26.3                                                             | 197.7                                        | - ный листъ 137.11                |
| - - расцѣпленія                                        | Многоцилиндро-<br>вый двигатель                                  | - сопротивленія                              | Мѣдь въ штыкахъ                   |
| 233.3                                                  | 328.2                                                            | 141.9                                        | 137.1                             |
| - кривошипный                                          | Модель . . . 147.4                                               | - скручивающій                               | - желтая . . 137.4                |
| 192.1                                                  |                                                                  | 142.3                                        | - листовая . 136.11               |
| - передаточный                                         |                                                                  | - центробѣжной<br>силы маятни-<br>ковъ 272.8 | - одноклористая                   |
| 183.2                                                  |                                                                  | Монтеръ . . 300.6                            | 90.7                              |
|                                                        |                                                                  | Монтировать ма-<br>шину 300.3                | - полухлористая                   |
|                                                        |                                                                  | - поршень . . 168.5                          | 90.7                              |
|                                                        |                                                                  | Моторный плугъ                               | - штыковая . 137.1                |
|                                                        |                                                                  | 338.10                                       | Мѣляющійся                        |
|                                                        |                                                                  | Мотыга . . . 61.6                            | уклокъ 53.7                       |
|                                                        |                                                                  |                                              | Мѣста пористыя                    |
|                                                        |                                                                  |                                              | подчеканить 343.3                 |
|                                                        |                                                                  |                                              | Мѣстная смазка                    |
|                                                        |                                                                  |                                              | 277.6                             |

|                                          |                                    |                                                          |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Мѣсто для испытаній 850.9                | Мѣха кузнечные 145.9               | Мѣшокъ резиновый 84.6                                    | Мятіе смѣси . 233.6                       |
| - мертвое . . 167.3                      | Мѣшка резинового пульсация 84.7    | - упругій . . 85.2                                       | - - посредством впускного клапана 234.1   |
| - наивысшей температуры въ пламени 265.7 | Мѣшковъ водяныхъ образованіе 167.2 | Мягкая набивка 179.7                                     | Мятіемъ газовой смѣси регулирование 233.5 |
| - сварки . . 146.8                       | Мѣшокъ водяной 167.3               | Мягкое дерево 29.6                                       | Мятый сильно 237.7                        |
| - смазки открытое 275.7                  | - воздушный 167.4                  | Мягкой набивки шаровая приточка къ крышкѣ сальника 179.8 | - слабо . . . 237.8                       |
| - установки машины 302.7                 | - газовый . . 84.5                 | Мягкость . . 139.1                                       | Мягъ . . . 237.6                          |
| Мѣтка для установки 211.2                | - для газа . . 84.5                | Мясистая сторона ремня 238.6                             | - притекающей газъ 234.8                  |
|                                          | - - нилы . . 76.5                  |                                                          |                                           |

## II.

|                                             |                                                                             |                                                    |                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Набивка главная 179.4                       | Нагрузка машины 344.9                                                       | Надежный въ дѣйствиіи 342.3                        | Накаливаніа поясъ 58.6, 232.3               |
| - для отверстій въ фундаментъ 307.6         | - полная . . 345.3                                                          | - - работѣ . . 342.3                               | Накалывать сильно уголь токомъ воздуха 35.3 |
| - дополнительная 179.6                      | - половинная 345.2                                                          | Надѣвать см. надѣть                                | Накачать газгольдеръ 86.6                   |
| - коксомъ . . 68.7                          | - рабочей поверхности цилиндра 159.8                                        | Надѣть поршневое кольцо на поршень 174.2           | Накачивать см. накачать                     |
| - металлическая 165.1                       | - разрушающая 140.6                                                         | - - - - тѣло поршня 174.2                          | Накерниваніе вала 358.10                    |
| - - упругая . 179.5                         | - разрывающая 140.6                                                         | Наемный рабочий 338.4                              | Накернить . . 144.8                         |
| - мягкая . . 179.7                          | - регулятора 268.2                                                          | Наждакомъ стачивать 150.8                          | Накернить см. накернить                     |
| - сальника . 179.2                          | - рѣшетки . . 51.1                                                          | - шлифовать . 150.8                                | Накладная . 374.8                           |
| Наблюденія погрѣшность 351.8                | - тормоза . . 857.2                                                         | Нажима давление отъ кольца (самопружинящаго) 171.8 | Наклона уголь 53.6                          |
| Набѣганія кривая 222.6                      | - ки воспринятіе центральное 156.2                                          | Нажима давление отъ кольца (самопружинящаго) 171.8 | Наклонная колосниковая рѣшетка 52.3         |
| - точка . . . 222.9                         | - колебаніе 344.10                                                          | Нажимная скоба 55.5                                | - реторта . . 32.3                          |
| Нагнетательный клапанъ 245.3                | Нагрѣваніе . 258.1                                                          | Нажимъ колеблющійся 357.4                          | - U-образная трубка 83.5                    |
| - - съ обратнымъ ходомъ (Штумпфа) 336.7     | - вѣдѣствіе неисправности охлажденія 167.5                                  | - - - - - 357.4                                    | - - - - - 357.4                             |
| Нагнетающаго генератора паровой котель 38.4 | - - порчи въ охлажденіи 167.5                                               | Нажимъ колеблющійся 357.4                          | - - - - - 357.4                             |
| Нагнетающее крыло 78.7                      | - выключить 258.6                                                           | - тормазный (Пронцаго) 357.3                       | Наковальня 145.10                           |
| - сопло . . . 38.9                          | - дщица . . . 258.3                                                         | Назадъ отбрасываемое пламя 249.5                   | Налетъ масла съ сажей 238.2                 |
| Нагнетающій вентиляторъ 82.3                | - односортное 162.6                                                         | - отбрасывается пламя въ всасывающую трубу 346.2   | - сажи на запальной буксѣ 238.1             |
| - газопроизводитель 38.3                    | - поршня . . 180.8                                                          | - отдача рукоятки 292.5                            | Наличными деньгами уплата 371.7             |
| - - безъ парового котла 39.1                | - стѣнокъ испарителя 257.6                                                  | - ходъ поршня 192.6                                | Напилокъ . . 144.1                          |
| - генераторъ 38.3                           | - съ одной стороны 162.6                                                    | Наибольшая высота подъема клапана 208.3            | Напилиникъ . 144.1                          |
| - - безъ парового котла 39.1                | Нагрѣвательная лампа 263.2                                                  | - - - - - 208.3                                    | Наполненіе . 232.8                          |
| Нагружать см. нагрузить                     | - - бензиновая 263.5                                                        | - - - - - 208.3                                    | - ртутное . . 94.9                          |
| Нагруженная поверхность вкладки дыша 188.4  | - - керосиновая 264.2                                                       | - - - - - 208.3                                    | - - - - - 208.3                             |
| Нагрузить . . 374.3                         | - ные ходы . . 65.7                                                         | - - - - - 208.3                                    | - - - - - 208.3                             |
| - машину . . 344.8                          | Нагрѣвающее пламя погасить 346.9                                            | Наивысшей температуры мѣсто въ пламени 265.7       | Наполнить рабочей смѣсью 126.7              |
| Нагрузка . . . 86.1                         | Нагрѣвательная лампа 263.2                                                  | Наименьшее давление продувочнаго средства 128.9    | - резервуаръ 249.1                          |
| - клапанной пружины 204.5                   | Нагрѣвъ дутья 64.9                                                          |                                                    | - сосудъ . . . 249.1                        |
| - ломающая . 140.6                          | Надбавка на дѣйствіе при отступленіи отъ нормальныхъ вѣса и размѣровъ 370.7 |                                                    | - цилиндръ смѣсью 298.6                     |

|                                                                    |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Наполнять см. на-<br>полнить                                       | Напряжение                                                                          | Насосъ бензино-<br>вый 251.1                             | Насосы заряжаю-<br>щие располо-<br>жить подъ по-<br>ломъ 243.6               |
| Направление<br>поршня 175.2                                        | фаговое 334.7                                                                       | - водоструйный 89.4                                      | - - - сбоку отъ ци-<br>линдра 243.9                                          |
| - стержня кла-<br>пана 201.6                                       | вслѣдствіе не-<br>равномѣрнаго<br>распределения<br>матеріала 163.2                  | - воздушный 243.3                                        | Настиль . . 303.5                                                            |
| - тока продувки<br>129.5                                           | - западъ высокаго<br>296.5                                                          | - - простого дѣй-<br>ствія 260.8                         | Насыпной грунтъ<br>305.8                                                     |
| Направления да-<br>вления пережѣ-<br>на въ шатунѣ<br>и штокѣ 197.2 | - - - никакого 238.5                                                                | - - ручной . . 248.1                                     | Насыщаться спо-<br>собность воз-<br>духа 253.4                               |
| - - - на цапфу 197.3                                               | Нарость шлаковъ<br>66.11                                                            | - - газовый . . 243.2                                    | Насыщеніе возду-<br>ха паромъ 37.2                                           |
| Направляемый ма-<br>ятникъ гори-<br>зонтальный 230.6               | Наружная центри-<br>ровка стыка 165.7                                               | - - и воздушный<br>комбинирован-<br>ный 243.5            | Нія воздуха спо-<br>собность 253.4                                           |
| - - - угловой . 230.1                                              | Наружу высту-<br>пающая нить 19.7                                                   | - для бензина 251.1                                      | - зависимость отъ<br>погоды 253.3                                            |
| - - - съ горизон-<br>тальнымъ<br>язычкомъ 230.5                    | Нарушеніе патен-<br>та 378.9                                                        | - - заполнения<br>298.7                                  | Насыщенный бен-<br>зиномъ воздухъ<br>253.7                                   |
| Направляющая<br>лента клапана<br>245.6                             | - патентнаго<br>права 378.9                                                         | - - керосина 250.10                                      | - паръ . . . 11.6                                                            |
| - подножка . 156.7                                                 | - привилегіи . 378.9                                                                | - - масла 250.9, 277.8                                   | Натуральный<br>газъ 30.7                                                     |
| - ролика . . 223.2                                                 | Насосъ воздушна-<br>го клапанная<br>головка 261.1                                   | - - подачи смѣси<br>298.7                                | Натягивать пружину 204.6                                                     |
| - стержня . . 239.3                                                | - газоваго воз-<br>вратныя окна<br>246.8                                            | - - топлива 250.8                                        | Натяженіе каната<br>329.3                                                    |
| - щее приспособле-<br>ніе 306.2                                    | - заряжающаго<br>самодѣйствующа-<br>го клапана 245.1                                | - - - прогоняетъ<br>масло туда и<br>обратно 252.3        | - клапанной пружины 204.5                                                    |
| - щіе валки . . 337.2                                              | - камера . . 251.3                                                                  | - - смѣси . . 243.5                                      | - предваритель-<br>ное при накла-<br>дываніи ремня<br>327.9                  |
| - щій рычагъ за-<br>дѣлки переста-<br>вить 290.8                   | - корпусъ, поса-<br>женный на оси<br>182.7                                          | - - спирта . . 250.11                                    | - ремня . . . 327.8                                                          |
| - стержень . 239.4                                                 | - кривошипъ 244.2                                                                   | - - заряджающій 242.7                                    | Натяжная гайка<br>358.3                                                      |
| - щія закрытыя<br>157.1                                            | - - опережающій<br>244.3                                                            | - канализацион-<br>ный 337.5                             | - проволока и ре-<br>зиновое кольцо<br>162.5                                 |
| - крейцкопфа 156.6                                                 | - - поршень . . 244.7                                                               | - керосиновый<br>250.10                                  | Натянуть пружину 204.6                                                       |
| - охлаждаемая<br>157.2                                             | - сопротивление<br>360.6                                                            | - колодезный въ<br>соединеніи съ<br>двигателемъ<br>331.2 | Нафталинъ . 13.10                                                            |
| - - стержня . 202.6                                                | - цилиндръ . 244.4                                                                  | - крыльчатый 103.8                                       | Начало термоди-<br>намики первое<br>114.5                                    |
| - плоскія . . 156.8                                                | - - находящійся<br>непрерывно въ<br>движеніи 251.9                                  | - масляный . 250.9                                       | Начальная орди-<br>ната 111.7                                                |
| - ползуна . . 156.6                                                | Насоснаго поршня<br>измѣнить ходъ<br>252.4                                          | - - - 277.8                                              | Начальникъ 380.2,<br>381.11                                                  |
| - прямолинейнаго<br>движенія 156.3                                 | - наля канализацион-<br>ная станція,<br>приводимая въ<br>движеніе га-<br>зомъ 337.4 | - пожарный съ<br>бензиновымъ<br>двигателемъ<br>333.9     | Начать эксплоа-<br>тацию 342.6                                               |
| - цилиндрическія<br>156.9                                          | Насосовъ заря-<br>жающихъ и<br>продувающихъ<br>сопротивленіе<br>190.2               | - - - 330.6                                              | Нашатырный<br>спиртъ 14.2                                                    |
| Напряжение . 334.6                                                 | - продувочнаго и<br>заряжающаго<br>распределение<br>244.8                           | - - - 330.6                                              | Невѣрное показаніе<br>газоваго<br>счетчика 87.7                              |
| - батареи испы-<br>тать 284.6                                      | - сомъ вспомога-<br>тельнымъ от-<br>сасывать отра-<br>ботавшіе газы<br>127.1        | - - - 331.2                                              | Недопускающее<br>возвратные<br>удары рукоят-<br>ки приспособ-<br>леніе 292.6 |
| - внутреннее въ<br>отливкѣ 147.11                                  |                                                                                     | - - - 331.1                                              | Недоразумѣніе<br>уладить 378.3                                               |
| - въ килограм-<br>махъ на кв.<br>сантиметръ 141.5                  |                                                                                     | - циркуляционный<br>321.9                                | Недостатокъ<br>смѣси 236.4                                                   |
| - главное . . 334.8                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - крученія . . 142.2                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - матеріала . 141.4                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - на изгибъ сила-<br>ми инерціи 184.5                              |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - - сдвигъ . . 142.4                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - - срываніе 142.4                                                 |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - рѣшетки . . 51.1                                                 |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - сдвига . . . 142.4                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - сопряженное 334.8                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - срыванія 142.4                                                   |                                                                                     |                                                          |                                                                              |
| - заное . . . 334.7                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                              |

|                                                       |                                                                     |                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Недостающая площадь 1983                              | Неплотный клапанъ 2062                                              | Несвѣтящееся бунзеновское пламя 2655                                                  | Никкелевая сталь 1344                                           |
| Недѣльная плата 3847                                  | Неподвижная точка вращения 2161                                     | Несжигаемый газъ 62                                                                   | -ый сплавъ 1378                                                 |
| Независимая перемѣнная 1094                           | - якорь . . . 2856                                                  | - сгораніе . . . 58                                                                   | Ниппель . . . 3135                                              |
| Незастрахованный 3774                                 | - ния острія . 2867                                                 | Несортированный уголь 243                                                             | - двойной . . 3136                                              |
| Неисправность въ горѣніи 588                          | - установки . 3231                                                  | Неспекающийся каменный уголь тощей 229                                                | Нить, выступающая наружу 197                                    |
| - - изоляціи . 2877                                   | Неподпертый цилиндръ 1586                                           | Нестѣсненное сжатіемъ воздуха прекращеніе движенія по инерціи при остановкѣ 1964      | - ртутная . . 195                                               |
| - - работъ . 34910                                    | Неполнаго горѣнія періодъ 585                                       | Несущій шаръ стержень 2687                                                            | Нога станины 1533                                               |
| Неисправный запаль 2803                               | - - поясъ . . 581                                                   | Несчастный случай 3857                                                                | Ножка коренного подшипника 1528                                 |
| Нейтрализовать грязную воду 718                       | Неполное горѣніе 58                                                 | Нетронутый грунтъ 3057                                                                | - переставная 2342                                              |
| Некоптящее пламя 2656                                 | Непосредственное подвѣшеніе 2692                                    | Неудавшійся запаль 2803                                                               | - подшипника 1521                                               |
| Некруглая шайба 2214                                  | - подвѣшиваніе 2692                                                 | Неупакованный 3768                                                                    | - цилиндра . 1588                                               |
| - -, вращаемая регуляторомъ 2531                      | - соединеніе двигателя внутренняго сгоранія съ рабочей машиной 3299 | Неустойка . . 3719                                                                    | Ножницы для рѣзки желѣзныхъ листовъ 1346                        |
| Некруглый кулакъ 2214                                 | Непрерывная де-стилляція 91                                         | Неустойчивый регуляторъ 2708                                                          | - листовыя . 1346                                               |
| Ненадежный въ дѣйствіи 3424                           | - перегонка . 91                                                    | Нефти перегонки продуктъ 1624                                                         | Номеръ испытанія 3513                                           |
| - - работъ . . 3424                                   | - работа . . . 3414                                                 | Нефть . . . . 1022                                                                    | Номинальная мощность 2602                                       |
| Ненапрянутой пружины длина 2041                       | Непрерывное дѣйствіе 3414                                           | - сырая . . . 1026                                                                    | - работа . . . 3602                                             |
| Необратимый переходъ тепла 1151                       | - образование движущей смѣси подъ давленіемъ 3658                   | Нефтяной эфиръ тяжелей 1029                                                           | Норія . . . . 713                                               |
| Необходимое количество воздуха въ дѣйствительности 71 | - ный потокъ движущаго вещества 3657                                | - ные остатки 1027                                                                    | Нормальная температура 1114                                     |
| - - - практически 71                                  | - - движущей газовой смѣси 3657                                     | Нечувствительности стенокъ 2722                                                       | - - для шкалы въ % вѣса 1057                                    |
| - - - теоретически 610                                | - распределительный валъ 2122                                       | Нижній клапанъ дышетъ 1887                                                            | - - - шкалы вѣсовой 1057                                        |
| Неочищенный газъ 667                                  | Неранимоѣрно текущій газъ 844                                       | Низкаго напряженія запаль 2885                                                        | Нормальное давленіе 1121                                        |
| - спиртъ . . 1046                                     | - ное распределеніе словъ 1285                                      | Низкую температуру поддерживать въ генераторѣ введеніемъ большого количества пара 482 | - - въ направляющихъ 19410                                      |
| Неплавкій каменный уголь тощей 229                    | Неравноѣрности степень 2723                                         |                                                                                       | - состояніе газа 11118                                          |
| Неплотное соприкосновеніе съ зазоромъ 2201            | - сть хода поршня 1942                                              |                                                                                       | Нормальный профиль 1858                                         |
| Неплотность клапана 2063                              | Неравноѣрный ходъ 3459                                              |                                                                                       | - растворъ . . 942                                              |
|                                                       | Неразгруженный отъ нормальныхъ давленій поршень 1765                |                                                                                       | - термометръ 1710                                               |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | - нымъ давленіемъ передаточнаго механизма вызванное треніе 1761 |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | Носокъ на грузѣ 2316                                            |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | Нуль абсолютный 177                                             |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | - передаточное число 2196                                       |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | - термометра . 191                                              |
|                                                       |                                                                     |                                                                                       | Нырляло, поршень 1688                                           |

## 0.

|                                                        |                              |                                     |                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Обводная труба 3168                                    | Обложение пош-линой 3752     | Обмотка якоря 3337                  | Обмурованный глушитель 3194 |
| Обладатель разрѣшенія эксплуатировать изобрѣтеніе 3793 | Обложить пош-линой 3752      | - ки якоря катушка 2852             | Обмуровка шахты 4910        |
|                                                        | Обмотка электро-магнита 3335 | Обмурованный выхлопной горшокъ 3194 | Обмыливаніемъ выдѣленіе 716 |

|                                                                         |                                                                |                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Обмѣнъ тепла 153                                                        | Обратное дви-<br>женіе вызы-<br>вающая выпыш-<br>ка 292.7      | Общая выпускная<br>окна для обмѣнъ<br>сторонъ цилин-<br>дра 241.8 | Одноплечій ры-<br>чагъ 215.7                                     |
| - энергіи между<br>кривошипнымъ<br>механизмомъ и<br>маховикомъ<br>197.9 | - охлажденіе воды<br>посредствомъ<br>градирни 322.3            | Объема постоян-<br>наго линія 115.5                               | Однородный<br>уголь 24.4                                         |
| Обогрѣваемый от-<br>ходящими га-<br>зами испари-<br>тель 257.4          | - - - ребристыхъ<br>холодильни-<br>ковъ 322.1                  | - сокращеніе 7.3                                                  | Одностороннее го-<br>рѣніе въ гене-<br>раторѣ 53.7               |
| Обогрѣтая те-<br>пломъ излу-<br>ченія рама 264.4                        | - титрованіе . 93.8                                            | - вѣдѣствіе<br>пара конденса-<br>ціи 7.5                          | - нагрѣваніе 162.6                                               |
| Обода высота 190.5                                                      | - ный отводъ га-<br>зовъ, получаю-<br>щихся отгон-<br>кой 44.1 | - - - осажденія 7.5                                               | - ния рама . . 154.4                                             |
| - маховика вѣсъ<br>197.5                                                | - нымъ потокомъ<br>регулированіе<br>245.8                      | - - - уменьшенія<br>числа моле-<br>кулъ 7.4                       | Однохлористая<br>мѣдь 90.7                                       |
| - окружная ско-<br>рость 197.6                                          | Обращенное под-<br>вѣшеніе 269.4                               | Объемнаго рас-<br>ширенія коэф-<br>фициентъ 16.8                  | -стой -ди растворъ<br>аммиачный 90.8                             |
| - поперечное сѣ-<br>ченіе 190.3                                         | - подвѣшиваніе<br>269.4                                        | - ная шкала . 105.3                                               | - - - соляной 90.9                                               |
| - ширина . . 190.4                                                      | - ный вертикаль-<br>ный двигатель<br>325.4                     | - ное соотношеніе<br>составныхъ ча-<br>стей газа 88.5             | Одноцилиндро-<br>вый двигатель<br>326.1                          |
| Ободокъ . . . 151.9                                                     | Обручное желѣзо<br>136.1                                       | - ный коэффи-<br>циентъ полез-<br>наго дѣйствія<br>120.4          | Окиселъ . . . 4.11                                               |
| Ободъ колеса 367.1                                                      | Обрубки дерева 302                                             | Объемовъ и давле-<br>ній диаграмма<br>114.9                       | Окисленіе . . 4.10                                               |
| - маховика . . 190.2                                                    | Обслуживаніе<br>машинъ въ<br>работѣ 347.6                      | Объемъ газголь-<br>дера 86.5                                      | - платиновыхъ<br>остріевъ 286.5                                  |
| Оболонь . . . 29.9                                                      | - отъ руки при<br>пускѣ въ ходъ<br>297.2                       | - дѣйствительно<br>всосанной смѣ-<br>си заряда 120.6              | - ния степени . 4.12                                             |
| Обороты числа<br>измѣреніе 358.6                                        | Обтачивать см.<br>Обточить 149.1                               | - , описанный<br>поршнемъ 120.2                                   | - нь высшая угле-<br>рода 5.1                                    |
| - - счетчикъ 358.8                                                      | Обточить . . 149.1                                             | - полный . . 120.1                                                | Окислять . . . 4.9                                               |
| Оборотъ подъ<br>вліяніемъ инер-<br>ціи при оста-<br>новкѣ 296.7         | - предварительно<br>барабанъ для<br>колецъ 172.5               | - пространства<br>сжатія 121.5                                    | Окисляться . . 4.9                                               |
| Обработка . . 148.3                                                     | Обточка послѣ-<br>дующая поверх-<br>ности стыка 165.5          | - рабочей цилинд-<br>дра 120.2                                    | Окись углерода<br>111.2                                          |
| Образецъ . . 140.1                                                      | Обхватываемый<br>рамой цилиндръ<br>158.5                       | - соединенія . 8.3                                                | Окна возвратныя<br>газового насо-<br>са 246.5                    |
| Образованіе водя-<br>ныхъ мѣшковъ<br>167.2                              | Обивка трубы<br>314.2                                          | - удѣльный . 112.2                                                | - выпускныя об-<br>щія для обмѣнъ<br>сторонъ цилин-<br>дра 241.8 |
| - дыма при за-<br>дувкѣ 60.1                                            | Общая клапанная<br>коробка для<br>впуска и вы-<br>пуска 203.3  | Объясненіе тем-<br>пературы ме-<br>ханическое<br>112.7            | Окнами распреде-<br>леніе съ каж-<br>дой стороны<br>поршня 242.3 |
| - - - раздувкѣ 60.1                                                     | - теорія . . . 109.1                                           | Обыкновенное<br>сверло 148.7                                      | Окно . . . 240.7                                                 |
| - прерываемое<br>движущаго<br>вещества подъ<br>давленіемъ 266.1         | Общество акціо-<br>нерное 330.2                                | - ный болотный<br>бурый уголь<br>27.10                            | - - - впускное . 240.8                                           |
| - смѣси . . . 235.7                                                     | - страховое . 377.1                                            | Огнеопасность 102.1                                               | - - - для воздуха 242.5                                          |
| - - движущей не-<br>прерывное<br>подъ давле-<br>ніемъ 363.3             | - торговое . 379.11                                            | Огнестойкость 51.4                                                | - - - газа . . 242.6                                             |
| - - - сжатой періо-<br>дическое 366.1                                   | Общій коэффи-<br>циентъ полез-<br>наго дѣйствія<br>361.6       | Огнеупорность 51.4                                                | - для выпуска<br>газовъ 241.1                                    |
| - тепла . . . 14.9                                                      | - кулакъ для<br>впуска и выпу-<br>ска 221.8                    | Огнеупорный кир-<br>пичъ 50.3                                     | - - клапана ци-<br>линдра 160.7                                  |
| - шлаковъ . . 60.1                                                      |                                                                | Одновременно<br>снятыхъ діа-<br>граммъ рядъ<br>354.9              | Окончательный<br>очиститель 67.3                                 |
| Образованія про-<br>цессъ газа<br>водяного 34.9                         |                                                                | Однократное сжа-<br>тіе 200.2                                     | Оконъ перекры-<br>ваніе поршнемъ<br>241.4                        |
| - - - воздушнаго<br>34.2                                                |                                                                |                                                                   | Окраска трубъ<br>314.3                                           |
| - - - генератор-<br>наго 33.8                                           |                                                                |                                                                   | Окружная ско-<br>рость обода 197.6                               |
| - - - паровоздуш-<br>наго 36.6                                          |                                                                |                                                                   | - ное усиленіе . 195.1                                           |
| Образовать газъ 8.3                                                     |                                                                |                                                                   | Окружность ко-<br>леса 366.9                                     |
| Обратный кру-<br>говой процессъ<br>115.2                                |                                                                |                                                                   | - пальца криво-<br>шипа 193.3                                    |
|                                                                         |                                                                |                                                                   | - центровъ бол-<br>товъ 161.8                                    |
|                                                                         |                                                                |                                                                   | - - - отверстій . 312.9                                          |
|                                                                         |                                                                |                                                                   | Опасность взрыва<br>350.3                                        |

|                                                       |                                               |                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Опасность воспламененія 102.1                         | Опредѣлить теплопроизводительность 97.6       | Осадочный бассейнъ 72.1                 | Остріевъ платиновыхъ окисленіе 286.3             |
| - въ пожарномъ отношеніи 350.2                        | - - калориметрическимъ путемъ 98.2            | Осаждать . . . 45                       | Острія неподвижныя 286.7                         |
| - отравленія при установкахъ съ силовымъ газомъ 350.1 | - - угля . . . 99.3                           | Осажденіе . . . 4.4                     | Острый конецъ инжектора 93.4                     |
| Опережающій кривошипъ 244.3                           | - теплотворную способность 97.6               | Освободить газъ отъ дегтя 74.8          | Ось абсциссъ 111.2                               |
| Опереженія уголь 206.4                                | - - калориметрическимъ путемъ 98.2            | - - пыли . . . 70.1                     | - контактного рычага 288.10                      |
| Опийочный очиститель 72.1                             | - - угля . . . 99.3                           | - - смолы . . . 74.8                    | - ординатъ . . . 111.3                           |
| Опорная плита вращающаяся 53.8                        | - удѣльный вѣсъ 100.2                         | Освобожденіе газа отъ пыли 75.9         | Отапливаемый проходящими газами испаритель 257.4 |
| - - - и опускающаяся 54.2                             | Опредѣлять см. опредѣлять 103.3               | Освѣтительное масло 103.3               | Отборный уголь 24.11                             |
| - - переставная 53.5                                  | Оптический пирометръ 21.6                     | Осеблывать воду для промывки 71.9       | Отбрасываемое назадъ пламя 249.5                 |
| - площадь подножки рамы 155.4                         | Оптовая цѣна 370.3                            | Освѣщеніе . . . 303.10                  | Отбросы древесные 30.2                           |
| - фундамента 304.7                                    | Опускаемая въ жидкость трубка 254.8           | Осевоі регуляторъ 278.1                 | - коксовые . . . 27.8                            |
| - поверхность 201.2                                   | Опускание клапана 207.3                       | - - инерционный 273.2                   | Отбѣленная отливка 132.4                         |
| - въ тѣлѣ подшипника сферическая 188.2                | Опускающаяся и вращающаяся опорная плита 54.2 | - - плоскій . . . 231.1                 | Отверстіе впускное 87.3                          |
| - - - шаровая 188.2                                   | - щийся и поднимающійся червякъ 45.7          | - - съ инерционнымъ кольцомъ 273.2      | - въ рычагѣ 216.2                                |
| - - рабочая . . . 175.6                               | - - - червячный винтъ 45.7                    | Оси координатъ 111.1                    | - - скалкѣ поперечное 251.6                      |
| - щека . . . 176.3                                    | Опустить стеклянку уровня 92.1                | Осмотрѣть машину 349.6                  | - - продольное 251.5                             |
| - ной поверхности клапана заѣданіе 206.4              | Опыта погрѣшность 351.7                       | Основаніе . . . 306.1                   | - горѣлки прочистить 206.4                       |
| - ный башмакъ 176.3                                   | Опытъ . . . 350.7                             | Основная плита 152.3                    | - для загрузки 45.4                              |
| Оперными башмаками поддерживаніе поршня 176.2         | - служебный 347.7                             | - цѣна . . . 370.6                      | - - заполненія 87.3                              |
| Опоры валовъ 186.9                                    | Органъ запорный 314.8                         | Основной капиталь 373.6                 | - засыпки . . . 45.4                             |
| - рычага точка 215.9                                  | - прерывающій 226.4                           | - кругъ . . . 222.2                     | - - клапана цилиндра 100.7                       |
| Опочное литье 131.5                                   | - расцѣпляющій рычагъ 293.2                   | - ные понятія химіи 1.1                 | - - простановки стержня 147.6                    |
| Опредѣленіе газовъ воспламеняющихся легко 95.1        | Органы передаточнаго механизма 183.3          | Оснариваніе правъ 377.5                 | - - прохода газовъ дестилляционныхъ 46.6         |
| - - - трудно . . . 95.5                               | Ордината . . . 111.5                          | Оставлять отверстія въ фундаментѣ 307.3 | - - - очищенныхъ 46.6                            |
| - плотности газа 96.5                                 | - конечная . . . 111.7                        | Остановить машину 346.6                 | - - прочистки 167.1                              |
| - теплопроизводительности химическимъ путемъ 97.7     | Ординатъ ось 111.3                            | - смазочные приборы 347.2               | - - стержня 147.6                                |
| - теплотворной способности 97.1                       | Орошающая вода градиры 72.5                   | Остановка въ работѣ 349.11              | - - спуска масла 276.3                           |
| - - химическимъ путемъ 97.7                           | - охлаждающей башни 72.5                      | - работы . . . 348.7                    | - - удаленія формовой земли 147.6                |
| - титриметрическое составныхъ частей газа 93.5        | Орѣшковый коксъ 27.5                          | Остатки нефтяные 102.7                  | - - шпиклы . . . 147.6                           |
| Опредѣлить вязкость по времени протеканія 100.1       | - уголь . . . 25.2                            | - сиропообразные дегтярные 71.5         | - - шлаковъ 60.6                                 |
|                                                       | Орѣшникъ . . . 25.2                           | - смолистые 71.5                        | - - фундамента болта 308.10                      |
|                                                       | Осадить пылъ 76.9                             | - формовочнаго песка 343.4              | - - чистки закрыты герметически 170.8            |
|                                                       | Осадокъ землистый охлаждающей воды 167.7      | Остовъ индикаторный 333.3               | - пробить . . . 144.9                            |
|                                                       |                                               | - магнитный . . . 333.3                 | - пропускное 203.9                               |
|                                                       |                                               | Остріе граненое 358.9                   | - проходное . . . 208.9                          |
|                                                       |                                               |                                         | - смазочное . . . 275.2                          |
|                                                       |                                               |                                         | - сопла впускное 366.5                           |
|                                                       |                                               |                                         | - - выпускное 306.6                              |

|                                                                                                |                                                      |                                                                                 |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отверстіе спуск-<br>ное 87.4                                                                   | Открывающійся<br>клапанъ, кни-<br>зу - 199.6         | Отмѣчать см. от-<br>мѣтить                                                      | Отрываніе кон-<br>тактнаго рычага<br>отъ штифта 289.2                                  |
| - шуровочное 61.2                                                                              | - предвѣительно<br>каналъ 280.9                      | Относительная<br>стоймость те-<br>плоты 848.1                                   | Отрѣзать кольцо<br>172.6                                                               |
| Отверстїй цен-<br>тровъ окруж-<br>ность 312.9                                                  | Открытая воронка<br>для загрузки 44.3                | - - топлива . 348.1                                                             | Отсасываніе па-<br>ровъ дегтя грязе-<br>зевика возду-<br>хомъ подогрев-<br>вателя 41.7 |
| -стія оставлять въ<br>фундаментъ 307.5                                                         | - - засыпки . 44.3                                   | -ное перемѣщеніе<br>цапфы и вкла-<br>дышей 197.4                                | - - смолы грязеви-<br>ка воздухомъ<br>подогревателя 41.7                               |
| Отводная труба<br>колосниково-<br>образная для<br>газовъ, полу-<br>чающихся от-<br>гонкой 48.4 | - калильная труб-<br>ка 281.7                        | -ный коэффи-<br>ціентъ машины<br>361.4                                          | Отсасывать газъ<br>связу 44.7                                                          |
| Отводъ . 310.8, 310.8                                                                          | Открытіе клапана<br>207.3                            | Относящійся къ<br>газовой техникѣ<br>31.4                                       | - отработавшіе<br>газы вспомога-<br>тельнымъ на-<br>сосомъ 127.1                       |
| - газа водяного<br>35.8                                                                        | -тія предвареніе<br>207.10                           | Отношеніе длинъ<br>кривошипа и<br>шатуна 192.2                                  | Отслаиваніе баби-<br>товой заливки<br>189.6                                            |
| - - воздушнаго 35.7                                                                            | Открытое мѣсто<br>смазки 275.7                       | - кривошипа и<br>шатуна 192.2                                                   | Отставаніе сты-<br>ковъ 191.8                                                          |
| - обратный га-<br>зовъ, получаю-<br>щихся отгонкой<br>44.1                                     | -тый поршень 168.7                                   | - равновѣсія меж-<br>ду СО и СО <sub>2</sub> 34.5                               | - стыковыхъ по-<br>верхностей 165.6                                                    |
| - охлаждающей<br>воды 106.8                                                                    | -тымъ держать<br>выпускной кла-<br>панъ 228.8        | - теплоемкостей<br>112.5                                                        | Отстойникъ . 72.1                                                                      |
| Отвѣтвленіе подъ<br>острымъ угломъ<br>310.4                                                    | Открыть вѣнецъ<br>съ окнами 241.5                    | - удѣльныхъ те-<br>плотъ 112.5                                                  | Отсчетъ . . . 351.6                                                                    |
| - прямоугольное<br>310.3                                                                       | - - - прорѣзами<br>241.5                             | Отожженное<br>стальное литье<br>132.3                                           | Отсѣчки постоян-<br>ная точка 235.5                                                    |
| Отвѣтственность<br>гражданская<br>385.9                                                        | - клапанъ . . 207.5                                  | Отправить . 373.12                                                              | Отходящими газа-<br>ми отоплива-<br>емый испари-<br>тель 257.4                         |
| Отгонка газа 8.5                                                                               | - кольцо съ ок-<br>нами 241.5                        | Отправка . 373.11                                                               | -щихъ газовъ ох-<br>лажденіе впры-<br>скиваніемъ во-<br>ды 320.2                       |
| -ки періодъ . 58.5                                                                             | - - - прорѣзами<br>241.5                             | Отправлять см.<br>отправить                                                     | Отходящіе газы<br>металлургиче-<br>скихъ заводовъ<br>63.2                              |
| - поясъ . . . 58.1                                                                             | - кранъ горѣлки<br>264.7                             | Отработавшая<br>вода скруб-<br>бера 71.4                                        | - - промышлен-<br>ныхъ произ-<br>водствъ 63.1                                          |
| Отдача назадъ<br>рукоятки 292.5                                                                | Отливать . . 147.2                                   | Отработавшіе<br>газы вспомо-<br>гательнымъ<br>насосомъ от-<br>сасывать 127.1    | Отходящій сверху<br>воздушный<br>газъ 47.2                                             |
| Отдѣленія машин-<br>наго устройство<br>подвального<br>помѣщенія 303.6                          | Отливка . . . 147.3                                  | -шихъ газовъ ко-<br>лебаніе столба<br>126.1                                     | - снизу паровоз-<br>душн. газъ 47.3                                                    |
| Отдѣлитель отъ<br>дегтя 75.2                                                                   | - бронзовая . 137.6                                  | - - теченія энер-<br>гїи 125.9                                                  | Отчетъ объ испы-<br>танїи 140.2                                                        |
| - - смолы . . 75.2                                                                             | - въ глини . 132.1                                   | - - удаленіе изъ<br>цилиндра . 127.4                                            | Охватить разрыв-<br>ную рубашку<br>кольцомъ изъ<br>листового же-<br>лѣза 182.2         |
| Отдѣльно стоя-<br>щїй фундаментъ<br>304.9                                                      | - - изложницяхъ<br>132.5                             | Отработавшіегазы<br>124.9                                                       | Охладитель реб-<br>ристый 822.2                                                        |
| Отдѣлять отъ угля<br>глинистый сла-<br>нецъ 23.8                                               | - - кокиляхъ 132.5                                   | - - вытѣснить про-<br>дувочнымъ<br>воздухомъ 127.3                              | - съ вентиля-<br>торомъ 822.6                                                          |
| - - - шиферъ 23.8                                                                              | - - металличе-<br>скихъ формахъ<br>132.5             | - - вытѣснить<br>смѣсью при<br>зарядѣ 127.3                                     | - - противотокомъ<br>67.6                                                              |
| Откидной гор-<br>шокъ для за-<br>грузки 56.5                                                   | - - опокахъ . 131.5                                  | Отравленія опас-<br>ность при уста-<br>новкахъ съ ся-<br>ловымъ газомъ<br>350.1 | Охладить воду<br>очистителя 72.2                                                       |
| Отклонитель 213.1                                                                              | - - открытой пе-<br>сочной формѣ<br>181.4            | Отражательная<br>стѣнка дегте-<br>отдѣлителя 75.4                               |                                                                                        |
| Отклоняющій<br>грузъ 231.2                                                                     | - - пескъ . . 131.6                                  | Отражающій<br>штифтъ для рас-<br>ширенія пла-<br>мени 284.3                     |                                                                                        |
| Открываемый ме-<br>ханически<br>впускной кла-<br>панъ 200.2                                    | - закаленная 132.4                                   |                                                                                 |                                                                                        |
| Открывать см.<br>открыть                                                                       | - кокильная . 132.5                                  |                                                                                 |                                                                                        |
| Открывающійся<br>клапанъ, квер-<br>ху - 199.5                                                  | - отбѣленная 132.4                                   |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - пористая . . 147.8                                 |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - свободная отъ<br>внутреннихъ на-<br>пряженій 148.1 |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - съ газовыми пу-<br>зырьками 147.9                  |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - закаленной<br>корой 132.4                          |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - твердая . . 132.4                                  |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | Отливки усадка<br>147.7                              |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | Отлить . . . 147.2                                   |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | Отложеніе пыли<br>314.6                              |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | Отмѣтить . . 211.3                                   |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - кернеромъ . 144.8                                  |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                | - керномъ . . 144.8                                  |                                                                                 |                                                                                        |

|                                                |                                                             |                                                               |                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Охлаждаемая за-<br>пальная бурса<br>287.2      | Охлаждающую<br>воду закрыть<br>347.4                        | Оцинкованная<br>проволока 137.18                              | Очистить газъ отъ<br>пыли 76.1                     |
| - труба выхлопная<br>318.8                     | - - спустить . 168.1                                        | Очертаніе рычага,<br>кающагося по<br>дугѣ круга 220.4         | - отъ грязи камеру<br>охлажденія 167.8             |
| - - газоотводящая<br>318.8                     | Охлажденіе вы-<br>пуска Павли-<br>ковского 202.4            | - - - прямолиней-<br>ное 220.3                                | - - - пространство<br>охлажденія 167.8             |
| Охлаждаемый во-<br>дой конусъ<br>клапана 202.1 | - газа . . . . 67.4                                         | - - перекатываю-<br>щагося прямо-<br>линейное 220.3           | - уголь отъ пу-<br>стой породы и<br>пирита 23.9    |
| - мая направляю-<br>щія 157.2                  | - испареніемъ<br>322.8                                      | Очиститель кок-<br>совый для ко-<br>лошниковаго<br>газа 73.10 | - - - - и сѣрнаго<br>колчедана 23.9                |
| - - стержня . 202.6                            | - клапана . . 201.9                                         | - - - - -                                                     | Очистка газа 66.5                                  |
| - параллели . 157.2                            | - колосниковой<br>рѣшетки 57.9                              | - заключитель-<br>ный 67.3                                    | - мокрая . . . 67.7                                |
| Охлаждающая<br>башня 72.4                      | - обратное воды<br>посредствомъ<br>градирни 322.3           | - окончателный<br>67.3                                        | - отъ сѣры . 75.6                                  |
| - вода грязная<br>167.6                        | - - - - ребристыхъ<br>холодильни-<br>ковъ 322.1             | - опялочный 73.1                                              | - - шлаковъ . 60.5                                 |
| - , содержащая<br>примѣси 167.6                | - отходящихъ га-<br>зовъ вприски-<br>ваніемъ воды<br>320.2  | - предваритель-<br>ный 67.2                                   | - последующая<br>67.1                              |
| Охлаждающей<br>башни орошаю-<br>щая вода 72.5  | - поршня . . 181.7                                          | - съ луговымъ<br>бурнымъ же-<br>лѣзнякомъ 73.8                | - предвари-<br>тельная 66.11                       |
| - воды застывающей<br>167.2                    | - посредствомъ<br>автоматиче-<br>ской циркуля-<br>ціи 321.7 | - - - лимонитомъ<br>73.8                                      | - сухая . . . 72.6                                 |
| - - землістый оса-<br>докъ 167.7               | - свѣжей водой<br>321.1                                     | - - опилками 73.1                                             | Очищать киро-<br>синъ 108.10                       |
| - - отводъ . . 166.8                           | - цилиндра . 166.4                                          | - - распыленіемъ<br>68.5                                      | - товаръ пошли-<br>ной 375.2                       |
| - - подводъ . 166.7                            | - циркуляционное<br>321.6                                   | - сухой . . . 72.7                                            | Очищающая<br>масса 72.9                            |
| - - притокъ запе-<br>реть 347.4                | - ния камеру очи-<br>стить отъ грязи<br>167.8               | - Тейсена . . 78.1                                            | - щей массы возста-<br>новленіе 72.10              |
| - - расходъ . 348.4                            | - поверхность 166.5                                         | - ударный . . 75.3                                            | Ошибка при<br>испытаніи 351.7                      |
| - - стеканіе въ<br>сточныя каналы<br>321.5     | - пространство<br>очистить отъ<br>грязи 167.8               | - атакный . 74.1                                              | -- наблюденія 351.8                                |
| - - - - - ямы . 321.5                          |                                                             | Очистительная<br>коробка 72.8                                 | - - отсечетъ . 351.9                               |
| - - трубопроводъ<br>320.4                      |                                                             | - ный ящикъ . 72.8                                            | - диаграммы . 350.6                                |
| Охлаждающій ци-<br>линдръ 101.3                |                                                             | Очистителя воду<br>охлаждать 72.2                             | - ки источникъ 351.10                              |
|                                                |                                                             | - спуская труба<br>70.9                                       | - предѣлъ . 351.12                                 |
|                                                |                                                             |                                                               | Ошибочное пока-<br>заніе газового<br>счетчика 87.7 |
|                                                |                                                             |                                                               | Ощущаемое тепло<br>15.4                            |

## II.

|                                                                    |                                                   |                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Паденіе давленія<br>между приѣмни-<br>комъ и цилин-<br>дромъ 129.1 | Пара вступленіе<br>36.1                           | Параболическая<br>кривая подошвы<br>152.3  | Паровое про-<br>странство 40.2                               |
| - температуры 17.3                                                 | - входъ . . . 36.1                                | Параллели . 156.5                          | - сонло . . . 38.7                                           |
| Палладіевый<br>азбестъ 95.4                                        | - и воздуха смѣсъ<br>37.3                         | - закрытыя . 157.1                         | Паровоздуш-<br>наго газа про-<br>цессъ образо-<br>ванія 36.6 |
| Палецъ кри-<br>вошипа 186.7                                        | - количества<br>регулированіе<br>263.9            | - крейцкопфа 156.6                         | - - - производствъ<br>36.6                                   |
| - поворотный 213.3                                                 | - колесъ вин-<br>товыхъ 209.6                     | - охлаждаемыхъ<br>157.2                    | Паровоздушный<br>газъ 36.5                                   |
| - поршневой . 169.8                                                | - - - - - геликондал-<br>ныхъ 209.6               | - плоскія . . 156.8                        | - , отходящій<br>снизу 47.3                                  |
| Пальца кри-<br>вошипа окру-<br>жность 193.3                        | - - - - - зубчатыхъ<br>цилиндриче-<br>скихъ 210.1 | - ползуна . . 156.6                        | Паровой котель<br>нагнетающаго<br>генератора 38.4            |
| - поршневого<br>поверхности<br>закалить<br>работы 169.9            | - конденсированіе<br>9.11                         | - цилиндрической<br>156.9                  | - молотъ . . 146.1                                           |
| - - - - - трущихся<br>169.9                                        | - осажденіе . 9.11                                | Парами сѣрными<br>загрязненіе<br>газа 75.8 | Паровъ топлива<br>скорость<br>истеченія 263.3                |
| - - укрѣпленіе<br>169.10                                           | - сгущеніе . . 9.11                               | Парафиновое<br>масло 107.9                 | Паромъ насыще-<br>ніе воздуха 87.2                           |
|                                                                    | - термоэлек-<br>трическая 20.7                    | Парафинъ . 13.2                            |                                                              |
|                                                                    |                                                   | 107.9                                      |                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паропровода<br>сбѣненія измѣ-<br>неніе дроссель-<br>клапаномъ 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Перегонка<br>частичная 89<br>-ки камера . . 107.5<br>- продуктъ . . 8.6<br>- - нефти . . 102.4<br>- - сухой . . 8.6<br>-кѣ сухой под-<br>вергнуть 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Передача движе-<br>нія посред-<br>ствомъ криво-<br>шина съ ку-<br>лисою 251.7<br>- - распредѣли-<br>тельному меха-<br>низму 209.2<br>- - эксцентри-<br>комъ 224.4<br>- канатная . 329.2<br>- кривошипомъ и<br>шатунномъ 192.1<br>- кѣ индикатору<br>кривошипомъ<br>концевымъ 353.7<br>- - - лобовымъ<br>353.7<br>- половинная 209.4<br>- ремешная . 327.7<br>- рычажная кѣ<br>индикатору 353.6<br>- цѣпная 210.3, 291.6                                                                                                                                                                                                                          | Переключатель-<br>ный клапанъ<br>съ двойнымъ<br>сбѣдалищемъ 556<br>Переключить съ<br>бензина на керо-<br>синъ 259.1<br>Перекашиваться 145.5<br>Перекашивающіе-<br>ся желобки 214.5<br>Перекрываніе<br>поршнемъ<br>окомъ 241.4<br>- - прорѣзовъ 241.4<br>Перекрыть вѣ-<br>нецъ съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>- кольцо съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>Переливная труба<br>248.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пароходнаго типа<br>головка 184.8<br>Паръ водяной 11.5<br>- - пропускать<br>черезъ раска-<br>ленный уголь<br>85.5<br>- дегтя . . . 12.2<br>- насыщенный 11.6<br>- перегрѣтый 11.9<br>- смолы . . . 12.2<br>- сухой . . . 11.7<br>- сырой . . . 11.8<br>Пары бензиновые<br>253.6<br>- керосиновые 253.9<br>- спирта . . . 254.3<br>- - перегрѣтые<br>254.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Перегонный ап-<br>паратъ 9.2<br>- котель . . 103.11<br>- кубъ . . 9.3, 103.11<br>Перегородка меж-<br>ду окнами 241.2<br>- - прорѣзами 241.2<br>-ки край . . 241.3<br>Перегрузка тру-<br>щихся поверх-<br>ностей 176.7<br>Перегрѣватель-<br>ный змѣвикъ<br>33.5<br>Перегрѣтые пары<br>спирта 254.4<br>-тый паръ . . 11.9<br>Передающего<br>механизма ис-<br>пользованіе 183.4<br>- - органы . . 183.3<br>- - помѣщеніе въ<br>закрытой ка-<br>мерѣ 152.9<br>- - смазка . . 278.2<br>- - теорія . . 191.9                                   | Передающая<br>цѣпь на на-<br>правляющихъ<br>роликахъ 59.4<br>Передвиженіе<br>поршней по<br>противополо-<br>жнымъ напра-<br>вленіямъ 242.4<br>- съ положенія<br>пуска въ ходъ<br>въ положеніе<br>полнаго хода<br>295.7<br>Передвижные<br>установки 337.8<br>Передвинуть въ<br>положеніе для<br>пуска въ ходъ<br>295.6<br>Передний конецъ<br>цилиндра 159.2<br>-ная сторона ци-<br>линдра 159.2<br>- часть цилиндра<br>159.2<br>Перекачиваніе<br>219.4<br>Перекачивающая-<br>го рычага<br>прямолинейное<br>очертаніе 220.3<br>-щийся рычагъ 217.8<br>- - ведомый . 218.3<br>- - ведущій . 218.2<br>- - съ постоянной<br>точкой враще-<br>нія 218.1 | Переключить съ<br>бензина на керо-<br>синъ 259.1<br>Перекашивающіе-<br>ся желобки 214.5<br>Перекрываніе<br>поршнемъ<br>окомъ 241.4<br>- - прорѣзовъ 241.4<br>Перекрыть вѣ-<br>нецъ съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>- кольцо съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>Переливная труба<br>248.9<br>Перемѣна давле-<br>нія въ зубча-<br>томъ зацепле-<br>ніи 210.5<br>- направленія да-<br>вленія въ ша-<br>тунѣ и штокѣ<br>197.2<br>- - - на цапфу 197.3<br>- хода поршня<br>192.7<br>Перемѣннаго тока<br>генераторъ 333.1<br>- - динамомашин<br>333.1<br>Перемѣнная . 109.3<br>- зависящая . 109.5<br>- независимая 109.4<br>-ное передаточное<br>число 219.5<br>- содержаніе газа<br>въ зарядѣ 231.6<br>-ный уклонъ . 58.7<br>Перемѣщеніе от-<br>косительное<br>цапфы и вкла-<br>дышей 197.4<br>Переносная труб-<br>ка 89.6<br>Перепродавецъ<br>330.7<br>Перепускной аэ-<br>лотникъ между<br>нагнетатель-<br>нымъ и всасы-<br>вающимъ про-<br>странствами<br>247.1<br>- каналъ . . 280.6<br>- клапанъ . . 280.5                                                                                            |
| Патента наруше-<br>ніе 378.9<br>Патентнаго права<br>нарушеніе 378.9<br>Патентовать . 378.6<br>Патентъ . . . 378.5<br>- взять . . . 378.7<br>- выдать . . 388.6<br>Патронъ токар-<br>наго станка 149.6<br>Пенсионная касса<br>386.3<br>Пенька . . . 138.5<br>Пеньковій<br>канатъ 329.5<br>Пера пишущаго<br>путь 355.7<br>Первое начало<br>термодинамики<br>114.5<br>Перевести съ бен-<br>зина на керо-<br>синъ 259.1<br>Перевозить . 374.2<br>Перевозка . . 374.1<br>- масла . . . 108.1<br>-зки стоимость 373.2<br>Перегиба кривой<br>точка 271.4<br>Перегонка въ<br>разрѣженномъ<br>пространствѣ 8.3<br>- непрерывная 9.1<br>- сухая . . . 8.5<br>- - дерева . . 48.5<br>- съ водянымъ па-<br>ромъ 8.7<br>- фракціонирован-<br>ная 8.9 | Передаточная<br>штанга пере-<br>ставная 234.4<br>-ное число нуль<br>219.6<br>- - перемѣнное 219.5<br>-ный валъ . . 327.6<br>- механизмъ . 183.2<br>- - съ хомутомъ и<br>кулакомъ 224.2<br>- - - и рычагомъ<br>катящимся 224.1<br>- - - - - перека-<br>чивающимся<br>224.1<br>- - - принужден-<br>нымъ движе-<br>ніемъ 223.9<br>- рычагъ . . 217.5<br>Передача 1:2 209.4<br>- движения газо-<br>вому клапану<br>скошеннымъ<br>кулакомъ 233.1<br>- - - съ измѣне-<br>ніемъ момента<br>открытія при<br>неизмѣняю-<br>щейся посадкѣ<br>235.3 | Передвижные<br>установки 337.8<br>Передвинуть въ<br>положеніе для<br>пуска въ ходъ<br>295.6<br>Передний конецъ<br>цилиндра 159.2<br>-ная сторона ци-<br>линдра 159.2<br>- часть цилиндра<br>159.2<br>Перекачиваніе<br>219.4<br>Перекачивающая-<br>го рычага<br>прямолинейное<br>очертаніе 220.3<br>-щийся рычагъ 217.8<br>- - ведомый . 218.3<br>- - ведущій . 218.2<br>- - съ постоянной<br>точкой враще-<br>нія 218.1<br>Перекашиваніе<br>конуса клапа-<br>на 206.5<br>Перекашиваться<br>145.5                                                                                                                                                 | Переключатель-<br>ный клапанъ<br>съ двойнымъ<br>сбѣдалищемъ 556<br>Переключить съ<br>бензина на керо-<br>синъ 259.1<br>Перекашиваться 145.5<br>Перекашивающіе-<br>ся желобки 214.5<br>Перекрываніе<br>поршнемъ<br>окомъ 241.4<br>- - прорѣзовъ 241.4<br>Перекрыть вѣ-<br>нецъ съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>- кольцо съ окна-<br>ми 241.6<br>- - - прорѣзами<br>241.6<br>Переливная труба<br>248.9<br>Перемѣна давле-<br>нія въ зубча-<br>томъ зацепле-<br>ніи 210.5<br>- направленія да-<br>вленія въ ша-<br>тунѣ и штокѣ<br>197.2<br>- - - на цапфу 197.3<br>- хода поршня<br>192.7<br>Перемѣннаго тока<br>генераторъ 333.1<br>- - динамомашин<br>333.1<br>Перемѣнная . 109.3<br>- зависящая . 109.5<br>- независимая 109.4<br>-ное передаточное<br>число 219.5<br>- содержаніе газа<br>въ зарядѣ 231.6<br>-ный уклонъ . 58.7<br>Перемѣщеніе от-<br>косительное<br>цапфы и вкла-<br>дышей 197.4<br>Переносная труб-<br>ка 89.6<br>Перепродавецъ<br>330.7<br>Перепускной аэ-<br>лотникъ между<br>нагнетатель-<br>нымъ и всасы-<br>вающимъ про-<br>странствами<br>247.1<br>- каналъ . . 280.6<br>- клапанъ . . 280.5 |

|                                                        |                                                       |                                             |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Перепускной клапанъ для сжатія при остановкѣ 296.8     | Періодическое образованіе сжатой движущей смѣси 366.1 | Пика . . . . 61.4                           | Пламя красное 265.4                                 |
| - и пусковой комбинированный 297.1                     | Періодъ газообразованія 35.4                          | Пикнометръ . 100.4                          | - нагревающее погасить 346.9                        |
| - - - соединенный 297.1                                | - горячаго дутья 35.2                                 | Пила слесарная 144.1                        | - некопящее 265.6                                   |
| - трубопроводъ 260.6                                   | - загрузки . . 57.2                                   | Пилить . . . 143.10                         | - отбрасываемое назадъ 249.5                        |
| Перерывъ во впускъ газа и воздуха 228.6                | - неполнаго горѣнія 58.3                              | Пипетка . . . 91.3                          | - вається - въ всасывающую трубу 346.2              |
| - - - топлива 228.4                                    | - отгонки . . 58.3                                    | - абсорбционная 92.8                        | - посредствующее 290.8                              |
| - въ работѣ 349.11                                     | - и заряды . 126.6                                    | - для взрывовъ Гемпеля 94.7                 | - пробное . . 60.3                                  |
| Переставить вкладышъ 185.5                             | - рабочий . . 118.7                                   | - поглощательная 92.8                       | - промежуточное 290.8                               |
| - направляющій рычагъ зацѣпки 290.8                    | - сжатія . . . 126.8                                  | - сжиганія . . 96.1                         | - сине . . . 265.5                                  |
| Переставлять см. переставить                           | Перка . . . . 148.7                                   | Пиридинъ . . 106.3                          | - съ краснымъ свѣтомъ 265.4                         |
| Переставляющая сила полезная 271.6                     | Перовое сверло 148.7                                  | Пирогалловой кислоты щелочной растворъ 91.1 | Планиметрированное діаграммы 359.3                  |
| - - - регулятора 271.8                                 | Песка формовочнаго остатки 343.4                      | Пирометръ . . 20.2                          | Планиметръ . 359.4                                  |
| Переставная ножка 234.2                                | Песку вкрапины 343.6                                  | - Вайнера . . 22.1                          | Планка . . . 376.7                                  |
| - опорная плита 53.5                                   | Песокъ кварцевый, свободный отъ глины 308.1           | - графитный . 20.3                          | Планшайба . 149.5                                   |
| - передаточная штанга 234.4                            | Песочный уголь 22.9                                   | - металлическій 20.4                        | Планъ расположенія трубъ 316.5                      |
| Переставной вкладышъ подшипника 188.9                  | Песчанниковая плита 306.7                             | - оптический . 21.6                         | Пластина капельная 70.5                             |
| - грузъ маятника 230.8                                 | Песчанистый уголь 22.9                                | - Ферри . . . 21.9                          | - распыляющ. 262.6                                  |
| Перестановка посредствомъ эксцентрическаго болта 290.6 | Петля діаграммы 355.4                                 | - электрический 21.6                        | - соединяющая грузы 231.5                           |
| - съ разгруженной стороны 185.4                        | Петролейная эссенція 102.9                            | Ле-Шателье 21.1                             | Пластика волнистая 84.1                             |
| - щетокъ . . 334.3                                     | - ный тяжелый афиръ 102.9                             | Питательный клапанъ для воды 40.7           | - пружинящая 84.1                                   |
| Перестановочная сила полезная 271.6                    | Печей, газъ доменныхъ - 63.6                          | - приборъ . . 40.6                          | - сопла . . . 262.7                                 |
| - - полная регулятора 271.8                            | - , - смолокуренныхъ - 107.3                          | Пихта . . . . 306.9                         | Пластинчатая пружина для поворачиванія назадъ 289.4 |
| Перестановочный механизмъ регулятора 273.3             | - коксовальныхъ - 65.5                                | Пишущаго карандаша путь 355.7               | Пластинчатый клапанъ [Линдемана] 336.8              |
| Перетеканія давленіе 129.4                             | Печи доменной ходъ 64.6                               | - пера путь . 355.7                         | Плата . . . . 384.3                                 |
| - путь . . . . 129.5                                   | - для добыванія вторичныхъ продуктовъ 65.10           | - штифта путь 355.7                         | - въ разсечку 372.1                                 |
| Переходная муфта 311.8                                 | - коксовальная 65.4                                   | Пишущій механизмъ 352.8                     | - за перевозку грузовъ 374.4                        |
| Переходъ тепла 15.9                                    | - коксовая . . 65.4                                   | - штифтъ . . 352.9                          | - коммисіонная 384.9                                |
| - - необратимый 115.1                                  | - пламенная . 65.9                                    | Плавкій конусъ 21.7                         | - нефельная 384.7                                   |
| Периферія шайбы 222.5                                  | - регенеративная 65.11                                | Плавленія теплота 15.2                      | - поденная . 384.5                                  |
|                                                        | - ретортная съ газовой топкой 32.6                    | Плавный ходъ зубчатыхъ колесъ 210.4         | Платежа срокъ 371.11                                |
|                                                        | - смолокуренная 107.2                                 | - ролика . . 223.7                          | - условия . . 371.6                                 |
|                                                        | - шахтная . . 63.7                                    | Пламени жужжаніе 265.3                      | Платежъ . . 371.5                                   |
|                                                        |                                                       | - запального провѣдъ 280.6                  | - частичный 371.10                                  |
|                                                        |                                                       | - миганіе . . 265.2                         | Платиновая проволока 21.3                           |
|                                                        |                                                       | - постоянно 265.1                           | - спираль . . 96.2                                  |
|                                                        |                                                       | - температуры испытаніе 265.8               | - трубка . . . 282.2                                |
|                                                        |                                                       | - шумъ . . . 265.3                          | - - капиллярная Дрешмита 95.7                       |
|                                                        |                                                       | Пламенная печь 65.9                         | Плена въ цилиндрѣ 168.3                             |
|                                                        |                                                       | - ный запаль . 280.4                        | Плетень изъ теса 69.4                               |
|                                                        |                                                       | Пламя буизеновское несвѣтящееся 265.5       | - смѣнный . . 69.6                                  |
|                                                        |                                                       | - запальное . 280.5                         |                                                     |

|                        |                     |                       |                          |
|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Плеча ширина 1863      | Поверхностей        | Повышение цѣны        | Подводъ охлаждающей воды |
| Плечо кривошипа 1864   | катанія износъ 2208 | при отсут-            | дающей воды 1067         |
| Плита анкерная 3089    | - - скольжение 2208 | плении отъ нор-       | - воздуха . . 467        |
| - гранитная . 3068     | другъ по другу 2207 | мальныхъ вѣса         | - смѣси пара съ          |
| - для закрыванія 3039  | - стыковыхъ от-     | и размѣровъ 3707      | воздухомъ 471            |
| - опорная вращаю-      | ставаніе 1656       | Погасить горѣлку 3469 | Подводящая токъ          |
| щаяся 538              | - трущихся пере-    | - нагревающее         | клемма 2363              |
| - - - и опускаю-       | груза 1767          | пламя 3469            | - труба . . . 3205       |
| щаяся 512              | Поверхности ка-     | Погашеніе . 37310     | - щій токъ зажимъ        |
| - - переставная 535    | танія уклонъ        | Поглощательная        | 2369                     |
| - основная . . 1522    | измѣнять регу-      | пипетка 925           | Подвѣшеніе не-           |
| - песчаниковая 3067    | ляторомъ 2354       | - ный приборъ 915     | посредственное           |
| - правильная 1454      | - опорной кла-      | Поглощать . . 48      | 2092                     |
| - топочная . 392       | пана заѣданіе 2064  | - масло древес-       | - обращенное 2694        |
| - рихтоваль-           | - рабочей цилин-    | ными опил-            | - прямое . . 2692        |
| ная 1454               | дра износъ 1601     | ками 3473             | - ромбическое 2693       |
| Плоскій золот-         | - - нагрузка 1598   | Поглощающая           | Подвѣшеніе см.           |
| никъ 3036              | - стыка послѣ-      | жидкость 904          | подвѣшеніе               |
| - поршень . . 1704     | дующая об-          | Поглощеніе . 47       | Поддерживаніе            |
| - регуляторъ 2726      | точка 1655          | - ній методъ . 903    | поршня опор-             |
| - - осевой . . 2311    | Поверхности вкла-   | Погруженія тер-       | ными башма-              |
| - стержень . 1841      | дыша нагру-         | мометра глу-          | ками 1762                |
| Плоскія напра-         | женная . . 1884     | бина 196              | Поддерживать             |
| вляющія 1568           | - - рабочая . 1884  | Погрѣшности ис-       | низкую тем-              |
| - параллели . 1568     | - катанія . . 2192  | точникъ 35110         | пературу въ              |
| Плоское желѣзо 13510   | - - закалывать 2111 | - предѣлъ . 35112     | генераторѣ               |
| Плотности газа         | - косяя сѣпляю-     | Погрѣшность діа-      | введеніемъ               |
| опредѣленіе 965        | щаго зуба 2924      | граммы 3596           | большого коли-           |
| Плотность газа 966     | - опорная . . 2012  | - наблюденія 3518     | чества пара 432          |
| - поршня испы-         | - - въ тѣлѣ под-    | - опыта . . 3517      | Поддерживающій           |
| тывать 3431            | шипника сфе-        | - при отсчетѣ 3519    | крюкъ для тру-           |
| Плотность тепло-       | рическая 1882       | Подачи воды ре-       | бопровода 3133           |
| вая 3482               | - - - шаровая 1882  | гуляторъ 406          | Поддержка для            |
| Плохой составъ         | - - - - - 1756      | - коэффициентъ 1205   | трубопровода 3133        |
| смѣси 2364             | - - рабочая . 1766  | Поддающее сопло 387   | Поденная плата 3845      |
| Площадка для           | - охлажденія 1065   | - щіе валки . . 3372  | - работа . . 3836        |
| загрузки 575           | - поршня трущая-    | Подвалъ . . 3037      | Поденичикъ . 3835        |
| Площадь диа-           | ся 1766             | Подвального по-       | Подергиваніе ре-         |
| граммы 3595            | - , прилегающая къ  | мѣщенія ма-           | гулятора 2735            |
| - избыточная 1982      | прокладкѣ 1653      | шинного отдѣ-         | Подземная вода 3059      |
| - недостающая 1983     | - - поршневого      | ленія устрой-         | - всасывающая            |
| - опорная поднож-      | кольца 1721         | ство 3036             | камера 3186              |
| ки рамы 1554           | - промывная ше-     | Подвергать см.        | Подкрашенная             |
| - фундамента 3047      | роховатая изъ       | подвергнуть           | вода 833                 |
| - прохода . . 2091     | проволочной         | Подвергнуть из-       | Подлить раму             |
| Плугъ моторный 33810   | сѣтки 7810          | гибу 1417             | цементомъ 3084           |
| - съ двигателемъ 33810 | - распиляющая 2568  | - крученію . 1422     | Поднимающійся и          |
| Плунжеръ . 1688        | - соприкасанія 2193 | - скручиванію 1422    | опускающійся             |
| - полный съ на-        | - цилиндра рабо-    | - сухой перегонкѣ 84  | червякъ 457              |
| гнетательнымъ          | чая 1597            | Подверженный          | - - - червячный          |
| клапаномъ 1831         | - - трущаяся 1597   | расширенію,           | винтъ 457                |
| Поверхностей           | Поворачиваніе       | суженный ко-          | Подножка направ-         |
| внутреннихъ            | поршневого          | нецъ поршня 1755      | ляющая 1567              |
| выпуклость 1643        | кольца предот-      | Подвижная труба       | - рамы . . . 1553        |
|                        | вратить 1744        | съ угловымъ           | - ки рамы опорная        |
|                        | Поворотная колос-   | шариномъ 1824         | площадь 1554             |
|                        | никовая рѣ-         | - ной электродъ 2888  | Поднять стклян-          |
|                        | шетка 528           | Подводъ воды къ       | ку уровня 919            |
|                        | - крестовина . 2134 | шпинделю кла-         | Подогреваніе 2531        |
|                        | Поворотный па-      | пана (Този) 2025      | - воздуха отходя-        |
|                        | лецъ 2133           |                       | щими газами 2573         |

|                                                |                                                              |                                                         |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Подогрѣваніе<br>выключить 258.6                | Подушка воздушная 233.4                                      | Показаніе барометра 112                                 | Политропы показатель 116.2                             |
| - горючаго . 257.2                             | - для перекачивающія 218.4                                   | - газового счетчика невѣрное 87.7                       | Полнаго давленія продолжительность сравнительная 123.8 |
| - дна . . . 258.3                              | - коренного подшипника 152.8                                 | - - - ошибочное 87.7                                    | Полная высота 302.9                                    |
| - запальной трубки 282.6                       | - ку подпирать 218.5                                         | Показатель политроны 116.2                              | - длина . . . 303.1                                    |
| - стѣнокъ испарителя 257.8                     | Подчеканить пористыя мѣста 343.3                             | Покоробиться 145.5                                      | - (калориметрическая) теплопроизводительность 97.3     |
| - топлива . . 257.2                            | Подшабрить поршневое кольцо 173.1                            | Покою положеніе якоря 285.4                             | - нагрузка . . 345.3                                   |
| Подогрѣватель 41.1                             | Подшипника вкладышъ переставной 183.9                        | Покрываніе копотью каналовъ горѣлки 260.3               | - сила регулятора переставляющія 271.8                 |
| - дутья . . . 64.10                            | - коренного вкладышъ 188.3                                   | Покупная сумма 370.9                                    | - - - перестановочная 271.8                            |
| Подогрѣвательная витая трубка 264.5            | - - крышка . 187.4                                           | - цѣна . . . 370.3                                      | - ширина . . 303.2                                     |
| Подогрѣтый воздухъ 41.3                        | - - ножка . . 152.8                                          | Пола сотрясеніе 346.5                                   | Полное горѣніе 5.7                                     |
| Подошва крейцкофа 177.6                        | - - подушка . 152.8                                          | Поле движенія кривошипнаго механизма 193.8              | - - при продувкѣ 36.3                                  |
| - ползуна . . 177.6                            | - - смазка . . 279.1                                         | Полезнаго дѣйствія коэффициентъ механическій 360.1      | - сгораніе при продувкѣ 36.3                           |
| - фундамента 305.4                             | - ножка . . 152.1                                            | - - - общій . 361.6                                     | - сопротивленіе муфты 271.8                            |
| - вы параболическая кривая 152.3               | - стойка . . 152.1                                           | - - - объемный 120.4                                    | Полноты діаметра степени 361.5                         |
| Подпереть выпускной клапанъ 229.1              | Подшипникъ вѣишій 188.1                                      | - - - экономическій 361.6                               | Полный объемъ 120.1                                    |
| Подпилокъ . 144.1                              | - -, помещенный въ стѣнѣ зданія 305.2                        | Полезная мощность 359.10                                | Половинка маховика 191.6                               |
| Подпирать клапанный рычагъ 226.6               | - коренной . 187.1                                           | - работа . . 359.10                                     | Половинная нагрузка 345.2                              |
| - колеса локомотива 333.7                      | - - наклонный во внѣ 187.5                                   | - сила переставляющія 271.6                             | - передача . . 209.4                                   |
| - подушку . . 218.5                            | - - - кнаружи 187.6                                          | - - перестановочная 271.6                               | Половинчатый маховикъ 191.5                            |
| - постель . . 218.5                            | - - съ разрывомъ въ горизонтальной плоскости 187.3           | - ный эффектъ газообразования 62.5                      | Положеніе во время перерывовъ работы 55.8              |
| Подпирающая колонка 153.5                      | - пришабрить 189.7                                           | Ползуна башмакъ 177.6                                   | - - - работы . 55.7                                    |
| - штанга . . 177.6                             | Подъема высоты потеря вслѣдствіе перекачиванія 219.7         | - направляющія 156.6                                    | - въ работѣ . 55.7                                     |
| - щій рычагъ . 226.6                           | - клапана высота 203.6                                       | - параллели . 156.6                                     | - кривошипа 193.5                                      |
| Подпочвенная вода 305.9                        | - - - наибольшая 208.3                                       | - подошва . . 177.5                                     | - мертвое . . 192.8                                    |
| Подпятникъ на шарикахъ опорной плиты 54.1      | - - - диаграмма 207.9                                        | Ползунъ . . 177.5                                       | - покоя якоря 285.4                                    |
| Подставка подъ раму 155.5                      | - - кривая . . 207.9                                         | Полаушка, приводимая въ движеніе кореннымъ валомъ 212.7 | - собачки рабочее 292.1                                |
| Подсчетъ мощности 359.1                        | - - скорость . 208.2                                         | Полировка . 150.9                                       | - - холостое . 292.2                                   |
| Подталкивающей кулачекъ 214.7                  | Подъемное движеніе въ метрахъ водяного столба 837.7          | Политропа . 115.7                                       | Поломка поршневого штока 181.5                         |
| Подталкиваемый маятникъ 229.5                  | Подъемомъ и опусканіемъ газовога колокола регулированіе 59.2 | Политропическая кривая 115.7                            | - трубы . . 314.7                                      |
| - - - висячій 229.5                            | Подъемъ клапана 207.7                                        | - линия . . . 115.7                                     | Полосовое желѣзо 135.10                                |
| - - - угловой 229.8                            | Пожарный насосъ съ бензиновымъ двигателемъ 333.9             | - - - . . . 116.1                                       | Полуводяной газъ 36.3                                  |
| - - - горизонтальн. двуплечій 230.7            | - сигналъ . . 377.3                                          | Политропная кривая 115.7                                | Полуотводъ . 310.7                                     |
| - - - угловой съ крючковымъ зацепленіемъ 230.2 | Поздній запаль 230.2                                         | - линия . . . 115.7                                     | Полусекающійся уголь 23.2                              |
| Подтягивать см. подтянуть 189.1                |                                                              | Политропный 116.1                                       | Полухлористая мѣдь 90.7                                |
| Подтяжной клипъ 189.1                          |                                                              | Политропу построить 116.3                               |                                                        |
| Подтянуть пружину 204.7                        |                                                              |                                                         |                                                        |
| - тормазную колодку 337.5                      |                                                              |                                                         |                                                        |

|                                                                                            |                                                                  |                                                                                |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Полухлористой<br>мѣди растворъ<br>амміачный 90.8                                           | Пористыя мѣста<br>подчеканить 348.3                              | Поршневого паль-<br>ца укрѣпленіе 169.10                                       | Поршнемъ захва-<br>тываемый угло-<br>вой рычагъ 252.7                            |
| - - - соляной 90.9                                                                         | Порокъ матеріала 189.11                                          | - штока гайка 178.9                                                            | - перекрываніе 241.4                                                             |
| Поль . . . 303.5                                                                           | Порошокъ лимо-<br>нита 73.9                                      | - заплечико 178.7                                                              | - описанный 190.2                                                                |
| Полый плунжеръ<br>съ нагнетатель-<br>нымъ клапа-<br>номъ 183.1                             | Портативныя<br>установки 337.8                                   | - изломъ . . 181.5                                                             | - перекрываніе 241.4                                                             |
| - стержень клапа-<br>на 202.2                                                              | Поршень вставить 168.5                                           | - муфта . . 178.5                                                              | - оконтъ 241.4                                                                   |
| Пользование для<br>обратнаго про-<br>вода металли-<br>ческими частя-<br>ми двигателя 287.1 | - вынуть . . 168.6                                               | - прогибъ . 177.9                                                              | Поршни . . 168.2                                                                 |
| -нія удобство при-<br>надлежностями<br>для работы 342.1                                    | - двинуть впередъ<br>посредствомъ<br>выпукли 299.1               | - сальникъ 179.1                                                               | - движущіеся со-<br>гласно 326.5                                                 |
| Полосная трубка<br>качающаяся 285.7                                                        | - движущійся съ<br>перерывами 252.1                              | Поршневое днище 168.10                                                         | - идущіе въ од-<br>номъ направле-<br>ніи 326.5                                   |
| Помость для за-<br>грузки 57.5                                                             | - двойного дѣйст-<br>вія 170.2                                   | - кольцо надѣтъ<br>на поршень 174.2                                            | - - - - - тѣло порш-<br>ня 174.2                                                 |
| Помѣщеніе венти-<br>ляторное 81.7                                                          | - дисковый . 170.4                                               | - - - - - подшабрить 173.1                                                     | - - - - - пришлифовать 172.8                                                     |
| - передаточнаго<br>механизма въ<br>закрытой ка-<br>мерѣ 152.9                              | - дифференціаль-<br>ный 261.3                                    | - - - - - самопружина-<br>щее 171.7                                            | Поршневой болтъ 169.8                                                            |
| -нія подвального<br>машиннаго от-<br>дѣленія устрой-<br>ство 303.6                         | - длинный . . 170.5                                              | - выступъ . . 263.1                                                            | - двигатель . 175.3                                                              |
| Пониженіе пош-<br>лины 376.2                                                               | - закрытый . 170.3                                               | - золотникъ . 238.1                                                            | - насосъ съ при-<br>водомъ цилин-<br>дрическими<br>зубчатыми ко-<br>лесама 330.6 |
| Понятія химіи ос-<br>новныя 1.1                                                            | - замкнутый . 170.3                                              | - - - - - цилиндриче-<br>ской зубчатой<br>передачей 330.6                      | - палець . . 169.8                                                               |
| Поперечина . 177.7                                                                         | - индикатора 352.2                                               | - штокъ . . . 177.8                                                            | - имѣть про-<br>должныя бо-<br>роздки 181.6                                      |
| Поперечная пру-<br>жина 270.4                                                              | - монтировать 168.5                                              | - - - - - царапины 181.6                                                       | - - - - - неразгружен-<br>ный отъ попе-<br>речнаго изгиба 177.3                  |
| -ное отверстіе въ<br>скалкѣ 251.6                                                          | - на вѣсу . . 177.2                                              | - - - - - расчитать на<br>продольный из-<br>гибъ 178.1                         | - - - - - сквозной . 178.3                                                       |
| - сѣченіе обода 190.3                                                                      | - насоса . . 244.7                                               | - - - - - составной 178.4                                                      | - - - - - вому - куда тѣ про-<br>гибъ вверхъ 177.4                               |
| - - шахты . . 49.5                                                                         | - , неразгружен-<br>ный отъ нор-<br>мальныхъ дав-<br>леній 176.5 | - - - - - выхъ колець раз-<br>гибаніе 178.9                                    | - - - - - раздвиганіе 178.9                                                      |
| Поперечно-стро-<br>гальный ста-<br>нокъ 150.1                                              | - нырало . . 168.8                                               | - - - - - выля кольца сту-<br>чать 181.3                                       | - - - - - хлопаютъ 181.3                                                         |
| Поплавокъ . 248.3                                                                          | - открытый . 168.7                                               | Поршней пере-<br>движеніе по<br>противополож-<br>нымъ направ-<br>леніямъ 242.4 | - - - - - ребра . . 169.3                                                        |
| Поправка на влі-<br>ніе массъ ин-<br>дикатора 356.7                                        | - плоскій . . 170.4                                              | - - - - - трущіяся 169.9                                                       | - - - - - смазка . . 278.4                                                       |
| - - дѣйствіе массъ<br>индикатора 356.7                                                     | - пригнать при ра-<br>бочей темпера-<br>турѣ 175.7               | - - - - - смазка . . 278.6                                                     | - - - - - укрѣпленіе 169.10                                                      |
| - - нить . . . 19.8                                                                        | - составной . 170.6                                              | - - - - - кольца замокъ 173.8                                                  | - - - - - поворачиваніе<br>предотвратить 174.4                                   |
| - - столбикъ . 19.8                                                                        | - , состоящій изъ 2<br>частей 170.6                              | - - - - - прилегающая<br>поверхность 172.1                                     | - - - - - штифтъ . 174.5                                                         |
| - термометра на<br>расширеніе<br>стекла . . 20.1                                           | Поршневого болта<br>закалить по-<br>верхности ра-<br>бочія 169.9 | - - - - - трущіяся 169.9                                                       | - - - - - пальца закалить<br>поверхности<br>рабочія 169.9                        |
| Пористая отливка 147.3                                                                     | - - - - - трущіяся 169.9                                         | - - - - - трущіяся 169.9                                                       | - - - - - трущіяся 169.9                                                         |
| Пористость стѣ-<br>нокъ цилиндра 343.2                                                     | - - - - - трущіяся 169.9                                         | - - - - - трущіяся 169.9                                                       | - - - - - трущіяся 169.9                                                         |

|                                                               |                                                                     |                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Поршня среднее индикаторное давление 359.7                    | Постояннаго давленія газовая турбина 865.1                          | Потокомъ обратнымъ регулирование 245.8          | Предвареніе выпуска 205.7                                 |
| - стукъ . . . 180.6                                           | - - линія . . 115.6                                                 | Потокъ непрерывный газовой движущей смѣси 365.7 | - запала . . . 279.9                                      |
| - стѣнка лобовая 170.7                                        | - объема линія 115.5                                                | - - движущаго вещества 365.7                    | - открытія . . 207.10                                     |
| - - цилиндрическая 168.9                                      | - тока генераторъ 332.4                                             | Потѣніе изолирующей трубки 287.8                | - нія уголь . . 208.4                                     |
| - тѣло залить бѣлымъ металломъ 177.1                          | - - машина . 332.4                                                  | Почвенная вода 805.9                            | Предварительная очистка 68.10                             |
| - усилие . . . 194.8                                          | Постоянная . 109.6                                                  | Починка . . 349.9                               | - смѣта . . . 309.9                                       |
| - ускореніе . 194.5                                           | - для газа . 111.12                                                 | Поплина . . 375.3                               | - по обточить барабанъ для колецъ 172.5                   |
| - хода діаграмма 854.7                                        | - мощности . 359.8                                                  | - ввозная . . 375.5                             | - сжатый воздухъ 260.1                                    |
| - - перемѣна 192.7                                            | - точки отсѣчки 235.5                                               | - вывозная . 375.7                              | - чное введеніе чистаго воздуха 127.7                     |
| - ходъ впередъ 192.5                                          | - - расцѣпленія 235.5                                               | - транзитная 375.9                              | - испытаніе . 351.2                                       |
| - - и назадъ 192.4                                            | - - термометра 18.9                                                 | Поплиной обложенье 375.1                        | - натяженіе при накладываніи ремня 327.9                  |
| - - назадъ . . 192.6                                          | Постоянное сжатіе 234.7                                             | Поплиной обложить 375.2                         | - ный испаритель 41.6                                     |
| Посадка клапана на сѣдло 230.6                                | - ной температуры линія 116.4                                       | - очищать товаръ 375.2                          | - очиститель . 67.2                                       |
| Посаженный на оси корпусъ насоса 182.7                        | - антропн линія 116.6                                               | Поплину уплатить 375.2                          | Предлагать см. предложить                                 |
| - эксцентрично впускной рычагъ 229.3                          | - ный газъ . 111.10                                                 | - ны возвратъ 375.10                            | Предложеніе 369.7                                         |
| Послѣдовательно присоединенные вентиляторы 77.4               | - коэффициента мощности 359.8                                       | - пониженіе . 376.2                             | Предложитъ . 369.8                                        |
| Послѣдовательность приведенія въ дѣйствіе клапановъ 199.1     | - магнитъ . . 284.9                                                 | - стоимость . 375.4                             | Предотвратить поврежденіе поршневого кольца 174.4         |
| Послѣдующая обточка поверхности стыка 165.5                   | - ния установки 323.1                                               | - уплата . . 375.1                              | Предохраненіе отъ открытаго пламени 249.4                 |
| - очистка . . 67.1                                            | Постоянство пламени 205.1                                           | Поясъ выдѣленія летучихъ составныхъ частей 58.1 | Предохранитель 835.9                                      |
| - щее сгораніе заряда 124.2                                   | - температуры 17.4                                                  | - горѣнія . . 58.6                              | - - 335.9                                                 |
| Посредствующее пламя 280.8                                    | Построить поли тропу 116.3                                          | - - неполнаго 58.1                              | Предохранительная заслонка 250.4                          |
| Поставить . . 369.3                                           | Потенциальная энергія молекулъ 113.3                                | - накаливанія 58.6                              | - захлонка . . 250.4                                      |
| - кривошипъ въ положеніе пуска въ ходъ 298.5                  | Потеря высоты подъема вслѣдствіе перекачиванія 219.7                | - 282.3                                         | - рукоятка . . 292.8                                      |
| Поставка . . 369.2                                            | - на догораніе 62.7                                                 | - отгонки . . 58.1                              | - ный щитокъ для кривошипа 155.2                          |
| - и стоимость 368.1                                           | - задувку . 62.6                                                    | - права патентнаго нарушеніе 378.9              | Предписанія для предотвращенія несчастныхъ случаевъ 385.5 |
| Поставки срокъ 369.6                                          | - раздувку . 62.6                                                   | Правила для сборки установокъ 301.1             | Предприниматель 379.7                                     |
| - условія . . 369.5                                           | - отъ неплотности поршня 171.5                                      | - ухода . . . 349.1                             | Представитель 380.3                                       |
| Поставлять см. поставить 369.3                                | - работы вслѣдствіе опереженія выпуска 362.1                        | Правильная плита 145.4                          | Представительство 380.4                                   |
| Постановить рѣшеніе 378.1                                     | - - - - - 362.5                                                     | Правленіе . . 381.2                             | - генеральное 380.5                                       |
| Поставщикъ . 369.4                                            | - - - - - 362.2                                                     | Право торговое 377.8                            | Представленіе графическое 110.12                          |
| Постель для перекатыванія 218.4                               | - - - - - 362.3                                                     | Правъ оспариваніе 377.5                         | Предѣлъ диссоціаціи 8.1                                   |
| - подпирать . 218.5                                           | - - - - - 360.3                                                     | Практическая температура горѣнія 6.7            | - мощности . 345.4                                        |
| Постепеннаго сгоранія при постоянномъ давленіи процессъ 117.6 | - механическая 360.3                                                | - ски необходимое количество воздуха 7.1        | - ошибки . . 351.12                                       |
| - - - - - способъ 118.1                                       | - рабочей смѣси 120.3                                               | Превращать воду въ паръ 9.6                     | - погрѣшности 251.12                                      |
|                                                               | Потокомъ возвратнымъ регулирование при помощи газоваго насоса 246.4 | Превращеніе тепла въ работу 113.8               | - сжатія . . . 122.1                                      |
|                                                               |                                                                     | - угля въ порошокъ 25.5                         | Прейскурантъ 369.11                                       |

Прекращение дви-  
жения по инер-  
ции при оста-  
новкѣ, не сжа-  
тении, сжатіемъ  
воздуха 196.4  
- - - при оста-  
новкѣ свобод-  
ное 196.4  
- - - - - упругое  
196.3  
- наполнения 233.1  
- работы . 384.10  
Прерываемое об-  
разование дви-  
жущаго веще-  
ства подъ дав-  
леніемъ 366.1  
Прерыватель 286.2  
- ля тяга . . . 289.5  
Прерывающій ор-  
ганъ 226.4  
Прессованный  
уголь 288  
Прессъ брикет-  
ный 29.1  
- для выдѣлки  
брикетовъ 29.1  
- кузнечный . 146.2  
Прибавка на об-  
работку 148.4  
Приближение къ  
астичности  
271.2  
Приборъ абсорп-  
ціонный 91.5  
- воздухоудувный  
пароструйный  
38.6  
- десгилляціон-  
ный 9.2  
- для испытанія  
керосина  
(Абея) 101.4  
- - опредѣленія  
вязкости Эн-  
глера 99.9  
- - плотности  
100.4  
- - температуры  
вспышки 101.7  
- - перегонки ке-  
росина 101.1  
- - сухой дерева  
49.1  
- - сжиганія ды-  
ма 318.10  
- загрузочный 57.4  
- запальный . 283.3  
- индукціонный  
285.9  
- Орсэ . . . . 92.2  
- - большихъ раз-  
мѣровъ 96.3  
- питательный 40.6

Приборъ погло-  
щательный 91.5  
- сушильный 89.7  
- указательный 83.9  
- универсальный  
Тернера 96.4  
Приборы смазоч-  
ные остановить  
347.2  
- - установить 344.1  
Прибыль на капи-  
талъ въ про-  
центахъ 373.7  
Приведеніе во  
вращеніе за  
маховикъ 293.4  
- ній въ дѣйствіе  
клапановъ по-  
слѣдователь-  
ность 199.1  
Приведенный  
ходъ муфты  
268.11  
Привилегія нару-  
шеніе 378.9  
- го взять . . 378.7  
- выдать . . 378.6  
Привилегія . 378.5  
Приводимая въ  
движеніе га-  
зомъ канализа-  
ціонная насос-  
ная станція 337.4  
Приводить въ дви-  
женіе распе-  
длительный  
валъ 209.3  
Приводный валъ  
211.6  
- вентиляторъ 79.8  
Приводъ . . 337.3  
- воздуха . . 46.7  
- для насоса . 244.1  
- - распреде-  
лительнаго меха-  
низма 209.3  
- смѣсъ пара съ  
воздухомъ 47.1  
- съ внутреннимъ  
защѣпленіемъ  
210.2  
Приводящій ры-  
чагъ 217.4  
Пригнать пор-  
шень при рабо-  
чей температу-  
рѣ 175.7  
Пригораніе порш-  
ня 181.2  
Пригорѣвшая  
пыль 314.5  
Призматическая  
станина для  
обратныхъ вер-  
тикальных  
двигателей 152.5

Прикрѣпленная  
къ стержню  
труба 202.3  
Прилегающая по-  
верхность  
поршневого  
кольца 172.1  
Приливъ колос-  
ника боковой  
51.7  
- - распорный 51.7  
Примѣси содер-  
жащая охлажда-  
ющая вода  
167.6  
Принимать см.  
принять  
Принужденное  
распределение  
(Кенига) 246.1  
- - эксцентриковое  
и кулачное 225.6  
Принять во вни-  
маніе собствен-  
ный вѣсъ ры-  
чага 357.9  
- машину въ ра-  
боту 342.3  
Приподыманіе  
клапана 220.5  
Природн. газъ 30.7  
Присасываніе 119.1  
Присоединенные  
послѣдователь-  
но вентилято-  
ры 77.4  
Присоединитель-  
ный фланецъ  
рамы 154.7  
Приспособленіе  
для взвѣшива-  
нія 96.8  
- - загрузки . 57.4  
- - - вращающееся  
56.6  
- - испытаній 350.10  
- - переключенія  
259.2  
- - новорачиванія  
маховика съ  
электриче-  
скимъ приво-  
домъ 293.6  
- - подъема . 301.7  
- - прерыванія 299.3  
- - пуска въ ходъ  
291.1  
- - - - сжатымъ  
воздухомъ 294.6  
- - смазки . . 274.9  
- направляющее  
366.2  
- недопускающее  
возвратные  
удары руко-  
ятки 292.6

Приспособленіе  
регулятора  
установочное  
273.3  
-, устраняющее  
возвратные  
удары руко-  
ятки 292.6  
Притекающій  
газъ мять 234.3  
Притереть кла-  
панъ къ своему  
сѣдлу 201.3  
Притирать кранъ  
314.11  
Притока темпера-  
тура 348.3  
Приточка шаро-  
вая мягкой на-  
бивки къ  
крышкѣ саль-  
ника 179.8  
Притокъ . . 249.2  
- воды . . . 181.8  
- - охлаждающей  
запереть 347.4  
- газа уменьшать  
суженіемъ про-  
хода 234.8  
Приходить; при-  
ходить въ дви-  
женіе машина  
тяжело 344.5  
Пришабрить под-  
шипникъ 189.7  
Пришлифовать  
клапанъ къ  
своему сѣдлу  
201.3  
- - поршневое коль-  
цо 172.8  
Приемка матеріа-  
ловъ 139.10  
Приемника диа-  
грамма 129.9  
Приемникъ . 129.6  
- . 242.8  
- воздушный 129.7  
- газовый . . 129.8  
- для высушива-  
нія 89.7  
- съ хлористымъ  
кальціемъ 89.8  
Приемное испыта-  
ніе 350.12  
Проба гидравли-  
ческая поло-  
сти рубашки,  
отлитой въ  
одномъ цѣломъ  
съ цилиндромъ  
161.2  
Пробивать см.  
пробить  
Пробить отверстіе  
144.9

Пробка . 891, 3134  
 - для наполненія 2482  
 - - спуска . . 2483  
 - крана . . 31410  
 Пробное давленіе  
 холодной водой 1613  
 - пламя . . . 603  
 Пробный кранъ 2484  
 - кусокъ . . 1401  
 Пробовать газъ 602  
 Пробойникъ . 1452  
 Пробу газа взять 887  
 - газовую взять 887  
 Проваливаніе  
 топлива черезъ  
 колосниковую  
 рѣшетку 617  
 Проводить воз-  
 духъ надъ  
 раскаленнымъ  
 углемъ 343  
 Проводъ запаль-  
 ного пламени 2806  
 Проволока . 13710  
 - желѣзная 13711  
 - изъ сплава пла-  
 тины и родія 214  
 - латунная . 1332  
 - луженая . 13712  
 - мѣдная . . 1381  
 - натяжная и ре-  
 зиновое кольцо 1623  
 - оцинкованная 13713  
 - платиновая 213  
 - стальная . 13714  
 - ки каленіе бѣлое 2662  
 - - - свѣтлое 2661  
 - - красное . 2661  
 - толщина . . 2038  
 - ку ввести въ  
 пламя 2659  
 Проволочная  
 ткань съ круп-  
 ной клѣткой 792  
 Проворачиваніе  
 посредствомъ  
 рукоятки 2914  
 Проворачивать  
 машину для  
 пуска 2913  
 Прогиба линія 1878  
 - бѣ вверхъ дать  
 поршневому  
 штоку 1774

Прогибъ порш-  
 невого штока 1779  
 - рамы . . . 1559  
 Продавецъ изъ  
 первыхъ рукъ 3803  
 Продолговатая  
 выемка 2188  
 Продолженное  
 расширеніе 1247  
 Продолжительная  
 работа 3414  
 - ное движеніе по  
 инерціи до  
 полной оста-  
 новки двига-  
 теля 3457  
 - дѣйствіе . . 3414  
 Продолжитель-  
 ность взлета-  
 ній поршня  
 регулировать 3645  
 - продувки . 1287  
 - сравнительная  
 полного давле-  
 нія 1238  
 Продольная  
 пружина 2703  
 - ное отверстіе въ  
 скалкѣ 2513  
 - ному изгибу  
 сопротивленіе 1425  
 - ния бороздки  
 имѣть порш-  
 невой штокъ 1816  
 Продувать . . 1278  
 - готовой смѣсью 1283  
 Продувающихъ и  
 заряжающихъ  
 насосовъ со-  
 противленіе 1302  
 Продувка . . 1278  
 - по Аткинсону 1262  
 - - способу Ат-  
 кинсона 1262  
 - рабочего цилин-  
 дра 1273  
 Продувки давле-  
 ніе 1288  
 - - избыточное 1294  
 - и заряда періодъ 1266  
 - періодъ . . 352  
 - продолжитель-  
 ность 1287  
 - тока направле-  
 ніе 1295  
 - - путь . . . 1295

Продувочного и  
 заряжающего  
 насосовъ рас-  
 предѣленіе 2448  
 - средства наи-  
 меньшее давле-  
 ніе 1289  
 Продувочное  
 средство 1281  
 - ный воздухъ 1282  
 - насосъ . . 2434  
 - нымъ воздухомъ  
 вытѣснить  
 отработавшіе  
 газы 1273  
 Продуктовъ сго-  
 рааніе расте-  
 каніе 1286  
 - - расхожденіе 1286  
 - - расширеніе 1243  
 Продуктъ горѣнія 59  
 - дестилляціи  
 частичный 810  
 - перегонки . . 86  
 - - нефти . . 1024  
 - - сухой . . . 86  
 - расщепленія . 46  
 Продукты . . 1278  
 Продыравленный  
 желѣзный  
 листъ 755  
 Прозора ширина 513  
 Прозоръ между  
 колосниками 512  
 Производимый  
 всасываніемъ  
 шумъ 3178  
 Производитель  
 газа 336  
 Производная n-ой  
 степени 1104  
 Производства про-  
 цессъ газа  
 водяного 349  
 - - - воздушнаго 342  
 - - - генератор-  
 наго 338  
 - - - паровоздуш-  
 наго 366  
 - стоймость 3702, 3724  
 Производство 3632  
 - газа . . . 311  
 - доменное . 646  
 - кокса . . . 651  
 - массовое . 3633  
 - ствѣ промышлен-  
 ныхъ отходя-  
 щихъ газы 631  
 Прокатная  
 машина 3373

Прокатное желѣ-  
 зо профильное 1357  
 - - сортовое . 1357  
 - - фасонное . 1357  
 Прокатный ста-  
 нокъ 3371  
 - станъ . . . 3371  
 Прокладка трубъ 3187  
 Прокладное коль-  
 цо см. Прокла-  
 дочное кольцо  
 Прокладочное  
 кольцо 3131  
 - -, поставленное  
 на ребро 1662  
 - ный матеріалъ 1383  
 Промежутокъ  
 времени между  
 двумя послѣ-  
 дующими за-  
 грузками 573  
 - искровой . 2836  
 Промежуточная  
 часть 1563  
 - -, охлаждаемая  
 водою 1581  
 - - упругая . 2267  
 - ное пламя . . 2808  
 - ный валъ . . 2117  
 - - быстроходный 2106  
 - резервуаръ 2428  
 Промыватель 679  
 - барабанный 776  
 - Блана . . . 791  
 - вращающійся съ  
 шарами 779  
 - съ быломъ . 681  
 - - плетнемъ изъ  
 теса 695  
 - центробѣжный 771  
 - шариковый 779  
 Промывать см.  
 промыть  
 Промывка газа 678  
 Промывная ше-  
 роховатая по-  
 верхность изъ  
 проволочной  
 сѣтки 7810  
 Промыть уголь 241  
 Промышленное  
 законодатель-  
 ство 3794  
 - ныхъ производ-  
 ствъ отходящіе  
 газы 631  
 Проникновеніе  
 смѣси въ труб-  
 ку 2825  
 Пропиленъ . 184



|                                                                  |                                                               |                                                                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Пропусками регулирование 228.1                                   | Просьянный уголь 24.7                                         | Процесс образования газа водяного съ введениемъ сжатого воздуха 36.2                  | Пружинный динамометръ 357.11                   |
| Пропуски въ зажиганіи 280.3                                      | Противоѣсами вращающимся уравновѣсить вращающіяся массы 196.7 | - - - воздушнаго 34.2                                                                 | - регуляторъ 270.1                             |
| Пропускать водяной паръ черезъ раскаленный уголь 35.3            | Противоѣсъ 197.1                                              | - - - генератора 33.3                                                                 | Пружину натягивать 204.2                       |
| Пропускать отверстие 208.9                                       | Протыкалка 266.5                                              | - - - паровоздушнаго 36.6                                                             | - натянуть . . 204.2                           |
| - съченіе . . 209.1                                              | Протычка . . 266.4                                            | - - - постепеннаго сгорания при постоянномъ давленіи 117.6                            | - подтянуть . . 204.7                          |
| Пропускъ . . 228.2                                               | Профессиональный союзъ 386.4                                  | - - - производства газа водяного 34.9                                                 | - ны двойной укрѣпленіе 352.2                  |
| Прорѣзывать рубашку вблизи концевыхъ фланцевъ 162.4              | Профиль нормальный 133.3                                      | - - - съ введениемъ сжатого воздуха 36.2                                              | - длина, ненапрянутой - 204.1                  |
| Прорѣзывать перекрытие поршня 241.4                              | Проходная площадь 209.1                                       | - - - воздушнаго 34.2                                                                 | - , свободной - 204.1                          |
| Прорѣзывать впускной 240.7                                       | - суженіе посредствомъ впускного клапана 234.1                | - - - генератора 33.3                                                                 | - индикаторной калиб[ри]рование 355.2          |
| - выпускной 241.1                                                | - - смѣшивающимъ золотникомъ 234.3                            | - - - паровоздушнаго 36.6                                                             | - клапанной нагрузка 204.2                     |
| - для регулирования притока воздуха въ бунзеновской горѣлки 99.1 | Проходимый поршнемъ путь 194.1                                | - - - расложенія тяжелыхъ углеводородовъ на болѣе легкіе при перегонкѣ керосина 104.2 | - - натяженіе 204.3                            |
| Просачиваніе въ поршневыхъ кольцахъ 171.6                        | Проходное отверстие 208.9                                     | - регулирование 267.4                                                                 | - масштабъ . . 355.3                           |
| Просверливать см. сверлить                                       | Проходной клапанъ 315.3                                       | - термодинамическій 116.9                                                             | - - калиб[ри]рованный 355.6                    |
| Просверлить см. сверлить                                         | - кранъ . . 315.1                                             | - четырехтактный 118.9                                                                | - тарелка, укрѣпленная посредствомъ чеки 204.3 |
| Просвѣта ширина 51.3                                             | Процентный деньги 373.3                                       | Прочистить отверстие горѣлки 266.4                                                    | Пружинящая пластинка 84.1                      |
| Просвѣтъ между колосниками 51.2                                  | Процентъ . . 373.9                                            | Прочность . . 140.9                                                                   | Пружинящее кольцо сферическое 180.2            |
| Простого дѣйствія воздушный насосъ 260.9                         | Процесса кругового идеальнаго работа 361.2                    | - на изломъ . . 164.4                                                                 | - - шаровое . . 180.2                          |
| - - двигатель 2-хтактный 324.10                                  | Процессъ . . 377.6                                            | Пружина вспомогательная 226.8                                                         | - щий сѣчной рычагъ 293.1                      |
| - - - 4-хтактный 324.8                                           | - газообразования непрерывный 36.7                            | - индикатора 352.3                                                                    | Прыганіе регулятора 273.3                      |
| - - цилиндръ 157.6                                               | - горѣлки . . 5.6                                             | - индикаторная 352.3                                                                  | Прямая, направленная назадъ, лопасть 81.3      |
| Простое сжатіе 260.2                                             | - двухтактный 126.4                                           | - - двойная витая 352.5                                                               | Прямое подвѣшеніе 269.2                        |
| Пространствасжатія объемъ 121.5                                  | - Дизеля . . 117.6                                            | - - двухходная 352.5                                                                  | - подвѣшиваніе 269.2                           |
| - ство водяное 40.3                                              | - - круговой газово двигателя 118.3                           | - клапана . . 203.7                                                                   | Прямой вертикальный двигатель 325.3            |
| - всасыванія . . 244.5                                           | - - Карно . . 117.3                                           | - между впускнымъ и газовымъ клапанами 239.7                                          | - разрѣзъ . . 173.4                            |
| - , находящееся подъ давленіемъ наружной атмосферы 85.1          | - - - наивыгоднѣйшій при данномъ паденіи давленія 117.3       | - пластинчатая для поворачиванія назадъ 289.4                                         | Прямолинейнаго движенія направляющія 156.5     |
| - охлажденія очистить отъ грязи 167.8                            | - - - при данномъ паденіи температуръ 117.2                   | - - - поперечная 270.4                                                                | - ное очертаніе рычага катящегося 220.3        |
| - паровое . . 40.2                                               | - - обратимый 115.2                                           | - продольная 270.3                                                                    | - - - перекачивающагося 220.3                  |
| - сгорания . . 123.5                                             | - , теоретически совершенный 117.1                            | - регулятора 270.2                                                                    | Прямоугольное отвѣтвленіе 310.3                |
| - - съ гладкими стѣнами 159.4                                    | - образования газа водяного 34.9                              | Пружинный масленка 274.11                                                             | - ный стыкъ . . 173.4                          |
| - сжатія 121.4, 244.6                                            |                                                               | - ные вѣсы . . 357.11                                                                 | Псевдоостаточскій регуляторъ 271.5             |

|                                                                |                                                                                  |                                                                                 |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пульсацій діа-<br>грамма 848                                   | Пускъ въ ходъ<br>помощью ме-<br>ханизма для<br>поворачива-<br>нія маховика 293.5 | Пустотѣлый кла-<br>панъ распыли-<br>теля 256.3                                  | Пылеотдѣлитель 76.4                                                      |
| Пульсація рези-<br>нового мѣшка 84.7                           | --- при помощи<br>рабочей силы 293.4                                             | - шпиндель кла-<br>пана 202.2                                                   | Пыли отложение 814.6                                                     |
| Пуска сопроти-<br>вленіе 291.2                                 | --- сжатымъ воз-<br>духомъ 294.5                                                 | Путемъ химиче-<br>скимъ опредѣ-<br>леніе тепло-<br>производитель-<br>ности 97.7 | - содержаніе въ<br>миллиграммахъ<br>на куб.м. 76.8                       |
| Пускать въ ходъ<br>легко испаряе-<br>мымъ топли-<br>вомъ 258.8 | --- вѣ 2 такта 294.7                                                             | Путь карандаша 355.7                                                            | Пыль . . . . 76.2                                                        |
| Пусковая ле-<br>бедка съ зубча-<br>той передачей 291.7         | --- 4 такта 295.1                                                                | - на валкахъ 337.2                                                              | - водою увлечь 76.10                                                     |
| Пусковой кла-<br>панъ 295.4                                    | --- элекриче-<br>ствомъ 298.1                                                    | - перетеканія 129.5                                                             | - выдѣлить . 76.9                                                        |
| - компрессоръ 296.3                                            | Пустить машину<br>въ ходъ 343.8                                                  | - пишущаго пера 355.7                                                           | - посредствомъ<br>переменныхъ на-<br>правленія га-<br>зового потока 76.3 |
| - резервуаръ 297.6                                             | --- работать 342.6                                                               | - штифта . . 355.7                                                              | - керосиновая 254.1                                                      |
| - токъ . . . 298.3                                             | Пустотѣлая рама 153.8                                                            | - проходимый<br>поршнемъ 194.1                                                  | - коксовая . . 25.8                                                      |
| Пускъ въ ходъ<br>отходящими<br>газами 299.2                    | - скалка съ на-<br>гнетательнымъ<br>клапаномъ 183.1                              | - тока продувки 129.5                                                           | - колошниковая 76.6                                                      |
| - - - - -<br>поворачива-<br>ніемъ маховика 293.4               |                                                                                  | Пучекъ діа-<br>грамма 354.9                                                     | - мелкая . . . 76.7                                                      |
|                                                                |                                                                                  | Пылевидный<br>уголь 25.6                                                        | - осадить . . 76.9                                                       |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                 | - пригорѣвшая 314.5                                                      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                 | - угольная . . 25.7                                                      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                 | Пятиокись фос-<br>фора 89.9                                              |

## P.

|                                                                                                     |                                                  |                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Работа . . . 341.1                                                                                  | Работа непрерыв-<br>ная 341.4                    | Работы безопас-<br>ность 342.2                         | Рабочая часть<br>фланца 154.8                     |
| - внутренняя 114.7                                                                                  | - номинальная 360.2                              | - избытокъ . 198.1                                     | Рабочее время 383.11                              |
| - виѣшняя . 114.8                                                                                   | - поденная . 383.6                               | - механический<br>коэффициентъ 360.1                   | - колесо . . 366.3                                |
| - всасыванія 119.10                                                                                 | - полезная 359.10                                | - остановки 346.7                                      | - положеніе со-<br>бачки 292.1                    |
| - вѣ 2 такта . 126.3                                                                                | - продолжитель-<br>ная 341.4                     | - потеря вслѣд-<br>ствие опереже-<br>нія выпуска 362.1 | Рабочей поверх-<br>ности цилиндра<br>износъ 160.1 |
| - 4 такта . . 118.8                                                                                 | - сдѣльная . 383.8                               | - - - отдачи тепла<br>стѣнкамъ 362.5                   | - - - нагрузка 159.8                              |
| - газомъ . . . 332.2                                                                                | - сжатія . . . 121.3                             | - - - сгорания за-<br>поздалого 362.2                  | - смѣси вѣсѣ<br>заряда 120.7                      |
| - водянымъ 35.1                                                                                     | - спокойная зуб-<br>чатыхъ колесъ 210.4          | - - - неоплавно<br>362.3                               | - - - потеря . . 130.3                            |
| - свѣтильнымъ<br>сильно сжатымъ 340.2                                                               | - тренія . . . 360.3                             | - - - механическая 360.3                               | - смѣсью напол-<br>нить 126.7                     |
| - генераторомъ<br>простымъ съ<br>обратнымъ вве-<br>деніемъ паровъ<br>дегтя въ поясъ<br>горѣнія 43.4 | - установокъ<br>крупныхъ 341.2                   | - - - прекращеніе 334.10                               | Рабочихъ страхо-<br>ваніе 385.3                   |
| - - съ двойнымъ<br>сгораніемъ 45.3                                                                  | - на водяное со-<br>противленіе 358.5            | - - - стоимостъ . 373.1                                | Рабочіе такты 118.6                               |
| - движенія по<br>инерціи въ пе-<br>ріодъ остано-<br>вки 297.4                                       | - пустить машину 342.6                           | - эквивалентъ<br>термическій 114.4                     | - часы . . . 384.1                                |
| - дѣйствительная 359.10                                                                             | Работодатели и<br>работопринима-<br>тели 379.5   | Рабочаго цилин-<br>дра продувка 127.5                  | Рабочій . . . 383.2                               |
| - , затрачиваемая<br>на треніе 360.3                                                                | Работопринима-<br>тели и работо-<br>датели 379.5 | Рабочая втулка<br>цилиндра 160.3                       | - выступъ фланца 312.11                           |
| - идеальнаго кру-<br>гового процесса 361.2                                                          | - тель . . . . 380.9                             | - емкость генера-<br>торной шахты 49.4                 | - вѣсѣ . . . 339.3                                |
| - индикаторная 359.9                                                                                | Работоспособ-<br>ность регуля-<br>тора 272.4     | - поверхность<br>вкладыша 188.4                        | - день . . . 383.9                                |
| - машинъ . . 342.7                                                                                  | Работу выразить<br>въ единицахъ<br>тепла 114.1   | - опорная . 175.6                                      | - наемный . . 383.4                               |
| - машины безъ<br>потери 361.2                                                                       |                                                  | - цилиндра 159.7                                       | - объемъ цилин-<br>дра 120.2                      |
| - - идеальной 361.2                                                                                 |                                                  | - теплопроизводи-<br>тельность 97.4                    | - періодъ . . 118.7                               |
|                                                                                                     |                                                  |                                                        | - , получающій пла-<br>ту сдѣльно 383.7           |
|                                                                                                     |                                                  |                                                        | - фабричный 383.3                                 |
|                                                                                                     |                                                  |                                                        | - ходъ . 118.7, 122.6                             |
|                                                                                                     |                                                  |                                                        | - цилиндръ . 157.4                                |
|                                                                                                     |                                                  |                                                        | 243.1                                             |

|                                                                      |                                                                                                   |                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Рабочія поверх-<br>ности поршне-<br>вого болта за-<br>калить 169.9   | Разложеніе теп-<br>лота 43                                                                        | Рама двойная 154.5                               | Расположить за-<br>ряжающіе на-<br>сосы подъ по-<br>ломъ 243.5 |
| - - - пальца за-<br>калить 169.9                                     | - тяжелыхъ угле-<br>водородовъ на<br>болѣ легкіе<br>процессъ при<br>перегонкѣ ке-<br>росина 104.2 | - двусторонняя 154.5                             | - - - сбоку отъ<br>цилиндра 243.5                              |
| Равнаго давленія<br>линія 115.6                                      | Размахъ регуля-<br>тора 267.3                                                                     | - колосниковой<br>рѣшетки 51.8                   | Распорный при-<br>ливъ колосни-<br>ка 51.7                     |
| Равновѣсіе темпе-<br>ратуры 17.4                                     | Размельченіе уг-<br>ля 24.5                                                                       | - массивная 154.2                                | - - - тягами<br>соединить<br>крышки 164.7                      |
| -сія отношеніе<br>между CO и CO <sub>2</sub><br>34.5                 | Размѣръ для сбор-<br>ки 301.2                                                                     | - обогрѣтая теп-<br>ломъ излученія<br>264.4      | Распоритель 381.5                                              |
| Радіальная ло-<br>пасть 81.1                                         | Разность въ цѣнѣ<br>348.3                                                                         | - односторонняя 154.4                            | Распоряться 381.6                                              |
| - лопатка . . 81.1                                                   | - температуръ<br>между внѣш-<br>ней и внутрен-<br>ней стѣнками<br>цилиндра 162.7                  | - пустотѣлая 153.8                               | Распоряться 381.6                                              |
| Радіально направ-<br>ленная въ кон-<br>цѣ лопасть 81.2               | Разобрать машину<br>300.4                                                                         | - соединительная 156.3                           | Распределеніе<br>выпуска 199.2                                 |
| - - - лопатка 81.2                                                   | Разрушающая<br>нагрузка 140.6                                                                     | - сплошная 154.2                                 | - выпуска . . 199.3                                            |
| Радіальное крыло<br>81.1                                             | Разрывающая<br>нагрузка 140.6                                                                     | - фундаментная 153.7                             | - - установить на<br>2 такта 294.1                             |
| - ребро . . . 169.6                                                  | Разрыву сопро-<br>тивленіе 140.4                                                                  | - цѣльная . . 156.1                              | - двойнымъ золот-<br>никомъ 246.6                              |
| Радіусъ криво-<br>шина 186.6                                         | Разрывъ трубы<br>314.7                                                                            | Рамка для пружи-<br>ны 204.4                     | - золотниковое<br>363.5                                        |
| Разбавленія спир-<br>та степеней<br>104.10                           | Разрѣженіе . 82.5                                                                                 | Рамой обхваты-<br>ваемый цилин-<br>дръ 158.5     | - и регулирование<br>двухтактныхъ<br>двигателей 240.2          |
| Разборка . . 300.5                                                   | - ній камера . 40.8                                                                               | Раму подлить<br>цементомъ 308.4                  | - клапанное . 198.9                                            |
| Разбрызгивающее<br>кольцо для<br>смазки 275.4                        | Разрѣженный<br>въ слѣдствіе ко-<br>лебаний газъ<br>319.2                                          | Рамы балка бо-<br>ковая 154.1                    | - кулачными шай-<br>бами 221.3                                 |
| Развертка . . 144.3                                                  | Разрѣзъ косою 173.3                                                                               | - жесткость . 155.6                              | - окнами съ каж-<br>дой стороны<br>поршня 242.3                |
| Развертывать 144.2                                                   | - прямой . . 173.4                                                                                | - и станины . 151.1                              | - отсѣчкою смѣ-<br>шивающимъ зо-<br>лотникомъ 233.2            |
| Развилокъ рыча-<br>га 216.10                                         | Разрѣшеніе эк-<br>сплуатировать<br>изобрѣтеніе 379.2                                              | - подножка . 155.3                               | - помощью оконъ<br>240.3                                       |
| Развѣтвленіе тру-<br>бопровода 310.1                                 | - ній - обладатель<br>379.3                                                                       | - жки опорная<br>площадь . 155.4                 | - - прорѣзовъ 240.3                                            |
| - трубы . . . 310.1                                                  | Разстояніе между<br>осями колесъ<br>338.6                                                         | - прогибъ . . 155.9                              | - принужденное<br>(Кенига) 246.1                               |
| Разгибаніе порш-<br>невыхъ колецъ<br>173.9                           | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - стѣнка . . 154.3                               | - - эксцентриковое<br>и кулачное 225.6                         |
| Разгибать<br>кольцо 174.1                                            | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - тяга . . . 155.8                               | - продувочнаго и<br>иззаряжающаго<br>насосовъ 244.8            |
| Разгружать см.<br>разгрузить                                         | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - укрѣпленіе<br>посредствомъ<br>тягъ 155.7       | - расцѣпленіемъ<br>смѣшивающаго<br>золотника 233.2             |
| Разгрузить кла-<br>панъ 204.9                                        | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - - штангъ . 155.7                               | - реберъ . . . 169.4                                           |
| Разгрузка помо-<br>щью сжатого<br>воздуха 205.6                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - фланецъ при-<br>соединитель-<br>ный 154.7      | - словъ нерав-<br>номерное 198.5                               |
| - посредствомъ от-<br>крытія вспомо-<br>гательнаго ко-<br>нуса 205.3 | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - фланцевая го-<br>ловка 154.6                   | - эксцентриковое<br>225.4                                      |
| - рубашки . . 161.6                                                  | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - штанга . . 155.8                               | - эксцентрикомъ<br>и катящимся<br>рычагомъ 225.5               |
| Раздвиганіе порш-<br>невыхъ колецъ<br>173.9                          | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - щека . . . 154.1                               | - ній діаграмма 198.10                                         |
| Раздувать генера-<br>торъ 59.6                                       | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Ранній запаль-<br>никъ 280.1                     | - установка . 211.1                                            |
| Раздутъ генера-<br>торъ 59.6                                         | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Раскисленіе . 5.2                                | Распределитель-<br>наго вала рас-<br>положеніе 212.3           |
| Раздѣленіе ру-<br>башки на части<br>161.7                            | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Раскислять . 5.3                                 | -ная доска . . 334.4                                           |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Расковать . . 146.4                              | - трубка . . . 92.4                                            |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Расковывать 146.4                                |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Распаденіе . 7.6                                 |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Распаръ печи 64.1                                |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Расположеніе<br>двигателя 325.2                  |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - клапана . . 239.3                              |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - распределитель-<br>наго вала 212.3             |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - реберъ . . . 169.4                             |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - цилиндровъ 326.3                               |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | - ній трубъ планъ<br>316.3                       |                                                                |
|                                                                      | Раздѣлитель<br>293.2                                                                              | Расположенный<br>сверху корен-<br>ной валъ 151.6 |                                                                |

Распределительная штанга для клапана 214.1  
- ной рычажной системы мертвого хода 215.4  
- ному механизму передача движения 209.2  
- ные рычаги дѣлать съ небольшими массами 215.5  
- - и штанги 214.8  
Распределительный валъ 211.5  
- - непрерывный 212.2  
- - перпендикуляренъ къ коренному 212.5  
- - приводитъ въ движение 209.3  
- - сквозной 212.2  
- и коренной валы вращаются въ одномъ направлении 212.4  
- кулакъ . 221.5  
- механизмъ къ запалу съ двумя запальниками 239.6  
- - 4-хтактный Венцеля 212.6  
- - - дуплексъ 213.6  
- - Капитана 213.2  
- - - Кертинга 213.10  
- рычагъ . 217.3  
Распыленіе скатымъ воздухомъ 259.3  
Распыленной воды брызги 68.6  
- - дождь . . 68.6  
- ный керосинъ 254.1  
Распыляющій воздухъ 255.8  
Распылитель 255.4  
- для бензина 255.5  
- - керосина . 255.7  
- - спирта . . 255.6  
- ля клапанъ, пустотѣлый 256.3  
Распыляющая пластина 262.6  
- поверхность 256.8  
- чечевица . 256.7  
Распыляющее сопло Кертинга 70.3  
- щій зонть . 256.7  
Растворъ амміака 14.1  
- амміачный . 14.1  
- известковый 307.9

Растворъ мѣди одноклористой амміачный 90.8  
- - - соляной 90.9  
- мѣди полуклористой амміачный 90.8  
- - - соляной 90.9  
- нормальный 94.2  
- титровальный 94.1  
- фенола . . 83.8  
- цементный . 307.8  
- щелочный пирогаллола 91.1  
- - пирогалловой кислоты 91.1  
- фѣдкаго кали 90.6  
Растеканіе продуктовъ сгорания 128.6  
Растительное масло 274.5  
Расточка сработавшагося цилиндра 160.2  
Раструбное соединеніе трубъ 311.5  
Раструбы всасывающій 318.2  
Растяженія коэффициенты 140.8  
Расходъ охлаждающей воды 348.4  
- силы и воды на чистку 79.4  
- смазочнаго масла 348.7  
- тепла . . 362.7  
- - въ часть . 363.1  
- топлива 61.10, 347.9  
Расходы на очистку куб. метра газа 79.5  
- по изготовленію 372.4  
- - мастерской 372.9  
- - сооруженію 372.2  
- таможенные 375.4  
- эксплуатаціонныя 372.7  
Расходящіяся сильно діаметры 355.1  
Расхождение продуктовъ сгорания 128.6  
Расцѣпка . . 384.4  
Расцѣпленіе автоматическое рукоятки 291.8  
- ніемъ смѣшивающаго золотника распределение 233.2

Расцѣпленія постоянная точка 235.5  
Расцѣпляющая рычагъ деталь 293.2  
- щій рычагъ органи 293.2  
Расчетъ на прочность 141.1  
Расчитать поршневой штокъ на продольный изгибъ 178.1  
Расширеніе . 119.4  
- во время полнаго подъема 364.4  
- - - хода . 364.4  
- продолженное 124.7  
- продуктовъ сгорания 124.3  
- шахты . . 49.6  
- ния коэффициентъ кубическій 16.8  
- линейнаго тѣла коэффициентъ 16.7  
- коэффициентъ линейный 16.7  
- - объемнаго 16.8  
- - тепловой . 16.6  
- - термическій 16.6  
- кривая . . 124.5  
- степень . . 124.6  
Расширяться 124.4  
Расщепленія продукты 4.6  
Реагировать . 3.8  
Реакція температура 3.11  
- теплота . . 3.10  
- химической тепловой эффектъ 3.9  
Реакція съ выделеніемъ тепла 3.12  
- - поглощеніемъ тепла 4.2  
- химическая . 3.7  
- экзотермическая 3.12  
- эндотермическая 4.2  
Реберъ расположеніе 169.4  
- распределение 169.4  
Ребра поршня 169.3  
Ребристый охладитель 322.2  
- холодильникъ 322.2  
Ребро днища 169.3

Ребро радіальное 169.6  
-, укрѣпляющее втулку поршневого болта 169.7  
Револьверный токарный станокъ 149.8  
Регенеративная камера 66.1  
- печь . . . 65.11  
Регистрирующій барометръ 11.3  
- термометръ 17.11  
Регулирование заправленіемъ запала 227.7  
- запаломъ . 227.5  
- заряда . . 232.5  
- и распределение двухтактныхъ двигателей 240.2  
- измѣненіемъ количества заряда 232.5  
- количества пара 263.9  
- Летомба . . 231.8  
- мощности . 227.4  
- мятіемъ газовой смѣси 233.6  
- наполненіемъ 232.7  
- подъемомъ и опусканіемъ газового колокола 59.2  
- посредствомъ выключенія запала 227.6  
- - измѣненія количества топлива на рабочій циклъ 231.7  
- - насоса для подачи топлива 252.2  
- потокомъ возвратнымъ при помощи газоваго насоса 246.4  
- - перепускнаго клапана 252.5  
- - обратнымъ 245.8  
- пропусками 228.1  
- скорости . . 227.3  
- состава смѣси 234.5  
- составомъ . 234.5  
- суженіемъ площади прохода для смѣси 233.5  
- уровня жидкости поплавкомъ 248.7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулирование<br>четырёхтакт-<br>ных машинъ<br>227.2<br>ния процессъ 267.4<br>Регулировать 267.2<br>- влетаній порш-<br>ня продолжи-<br>тельность 264.5<br>- - - число . 264.6<br>- выпускъ посред-<br>ствомъ оконъ<br>и клапана 205.8<br>Регулировка съ<br>разгруженной<br>стороны 185.4<br>Регулирующій ко-<br>локолъ съ ги-<br>дравлическимъ<br>затворомъ 86.2<br>Регулятора грузъ<br>268.6<br>- конструкция 267.5<br>- муфта . . 268.9<br>- нагрузка . 268.2<br>- перестановоч-<br>ный механизмъ<br>273.3<br>- подергиваніе 273.5<br>- пружина . . 270.2<br>- рычаганіе . . 273.5<br>- работоспособ-<br>ность 272.4<br>- размахъ . . 267.3<br>- рычагъ . . 273.4<br>- сила полная пе-<br>реставляющая<br>271.8<br>- - - перестано-<br>вочная 271.8<br>- собственное<br>трёніе 271.7<br>- установочное<br>приспособленіе<br>273.3<br>- характеристика<br>270.6<br>- шаръ . . 268.5<br>- шпигдель . 268.4<br>- энергія . . 272.1<br>Регуляторомъ<br>вращаемая<br>шайба кулач-<br>ная 253.1<br>- - - некруглая 253.1<br>- измѣнять<br>уклонъ поверх-<br>ности катанія<br>235.4<br>- рѣ астатич. . 271.1<br>- Банки . . 231.4<br>- въсовой . . 268.3<br>- грузовой . . 268.3<br>- давленія газа<br>85.3<br>- - - Дуплексъ 85.7 | Регуляторъ<br>давленія газа<br>Стотта 85.5<br>- качающійся 229.4<br>- коническій 268.8<br>- маятниковый<br>229.4<br>- мощности . 272.5<br>- неустойчивый<br>270.8<br>- осевой . . . 273.1<br>- - инерціонный<br>273.2<br>- - плоскій . 231.1<br>- - съ инерціон-<br>нымъ коль-<br>цомъ 273.2<br>- плоскій . . 272.6<br>- подачи воды 40.6<br>- пружинный 270.1<br>- псевдоастатиче-<br>скій 271.3<br>- скорости . . 268.1<br>- статическій 270.8<br>- съ муфтой . 268.8<br>- - поперечной<br>кулиссой 269.7<br>- - рычажнымъ<br>передаточнымъ<br>механизмомъ<br>269.1<br>- - согнутыми ма-<br>ятниковыми<br>стержнями 269.5<br>- - - тягами 269.5<br>- устойчивый 270.7<br>- центробѣжный<br>267.1<br>Резервуарное<br>желѣзо 135.6<br>Резервуаръ воз-<br>вышенный 82.1<br>- для керосина 247.4<br>- бензина . 247.5<br>- газа . . . 86.4<br>- масла . . 276.7<br>- спирта . . 247.6<br>- топлива . 247.3<br>- наполнить . 249.1<br>- промежуточный<br>242.8<br>- пусковой . 297.6<br>- съ сжатымъ воз-<br>духомъ 297.7<br>Резина . . . 138.4<br>Резиноваго мѣш-<br>ка пульсація<br>84.7<br>- вая трубка . 88.9<br>- вое кольцо и на-<br>тяжная прово-<br>лока 162.5<br>- вый мѣшокъ 84.6<br>- шаръ для заса-<br>сыванія газомъ<br>89.3 | Результатъ испы-<br>таній 331.4<br>Рейбаль . . . 144.3<br>Рейка деревянная<br>68.9<br>Рекуперативной<br>топки система<br>каналовъ 32.11<br>Рекуператорной<br>топки система<br>каналовъ 32.11<br>Рельсовый локо-<br>мотивъ 339.5<br>Ременная переда-<br>ча 327.7<br>- ный шкивъ . 329.1<br>Ремень . . . 328.3<br>- бьетъ . . . 328.1<br>- хлопаетъ . 328.1<br>Ремя натяженіе<br>327.8<br>- скольженіе 328.2<br>- сторона волоси-<br>стая 328.7<br>- - гладкая . 328.7<br>- - лицевая . 328.7<br>- - мясистая . 328.6<br>- - шероховатая<br>328.6<br>- толщина . . 328.5<br>- ширина . . 328.4<br>Ремонта стои-<br>мость 372.8<br>Ремонтъ . . . 349.9<br>Рента инвалидная<br>336.1<br>Ресиверъ съ труб-<br>чатымъ холо-<br>дильникомъ<br>261.5<br>Реторта . . . 32.1<br>- вертикальная 32.4<br>- горизонтальная<br>32.2<br>- для коксованія<br>45.3<br>- - маслянаго газа<br>33.3<br>- наклонная . 32.3<br>- шахотная . 32.7<br>Ретортная печь съ<br>газовой топкой<br>32.6<br>Ретортный гра-<br>фитъ 32.5<br>Рискъ . . . 376.10<br>Рихтовальная<br>плита 145.4<br>Ролика давленіе<br>223.3<br>- направляющая<br>223.2<br>- плавный ходъ<br>223.7<br>- соскакиваніе<br>223.8 | Роликъ . . . 223.1<br>- стучить по веду-<br>щему кулаку<br>223.1<br>Ромбическое под-<br>вѣшеніе 269.3<br>- подвѣшиваніе<br>269.1<br>Росписаться въ<br>полученіи 371.1<br>Росписка . . 371.2<br>Росписываться см.<br>росписаться<br>Ростеркъ . . 306.2<br>- на сваяхъ . 306.3<br>Ротаціонный вен-<br>тиляторъ 301<br>Роторъ . . . 333.6<br>Ртутная нить 19.5<br>- ное наполненіе<br>94.9<br>- ный столбикъ<br>19.5<br>- термометръ 18.2<br>- , наполненный<br>азотомъ 18.4<br>- , - углекислотой<br>18.3<br>Рубашка водяная<br>166.6<br>- изъ листового<br>желѣза 162.3<br>-, раздѣленная по<br>средины 162.1<br>- цилиндра . 161.4<br>Рубашки разгруз-<br>ка 161.6<br>- раздѣленіе на<br>части 161.7<br>- ку прорѣзывать<br>вблизи конце-<br>выхъ фланцевъ<br>162.4<br>- разрѣзную охва-<br>тить кольцомъ<br>изъ листового<br>желѣза 162.2<br>Рубить зубиломъ<br>144.6<br>Рудничный газъ<br>12.12<br>Рудниковый<br>уголь 23.5<br>Рукоятка 291.5, 297.8<br>- безопасная . 292.8<br>- предохранитель-<br>ная 292.8<br>- ки автоматиче-<br>ское расцѣпле-<br>ніе 291.8<br>- возвратный<br>ударъ 292.5<br>- отдача назадъ<br>292.5<br>Русскій керосинъ<br>108.6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                     |                     |                       |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ручная лампа 264.6   | Рычаги распреде-    | Рычагъ подпи-       | Рѣшетка колос-        |
| 849.7                | лительные дѣ-       | рающій 228.9        | никовая 50.9          |
| - масленка . 277.2   | лать съ неболь-     | - приводящій 217.4  | - боковая . 52.6      |
| - - съ клапаномъ     | шими массами        | - пружинящій        | - вертикальная        |
| 277.3                | 215.5               | сцѣпной 293.1       | 52.7                  |
| - смазка . . . 277.1 | Рычагомъ колѣн-     | - распределитель-   | - вращающаяся         |
| - цѣпь . . . 302.4   | чатымъ запира-      | ный 217.3           | 52.8                  |
| Ручной вентиля-      | ніе 227.1           | - расцѣпляющая      | - - цилиндри-         |
| торъ 59.7            | Рычагъ . . . 215.6  | деталь 293.2        | ческая 53.3           |
| - воздушный па-      | - вилообразный      | - щій органъ 293.2  | - горизонталь-        |
| сосъ 248.1           | 216.9               | - регулятора 273.4  | ная 52.2              |
| - кранъ . . . 302.6  | - вильчатый . 216.9 | - съ эксцентрич-    | - качающаяся 53.1     |
| Ручные тиски 143.9   | - впускной поса-    | ной опорой 218.6    | - корзинообраз-       |
| Рычага вилка         | женный эксцен-      | - тормозной . 357.7 | ная 52.4              |
| 216.10               | трично 229.3        | - угловой . . 216.4 | - крышеобраз-         |
| - глазокъ . . 216.3  | - двуплечій . 215.8 | - , захватывае-     | ная 43.6              |
| - катящегося очер-   | - катящійся . 217.8 | мый поршнемъ        | - наклонная 52.3      |
| таніе по дугѣ        | - - ведомый . 218.3 | 252.7               | - поворотная 52.8     |
| круга 220.4          | - - ведущій . 218.2 | - - съ поверхно-    | - сотрясающая         |
| - конецъ съ про-     | - - съ постоянной   | стями канатія       | 53.1                  |
| рѣзомъ 217.2         | точкой враще-       | 219.1               | - ступенчатая 52.5    |
| - контактного ось    | нія 218.1           | - контактный 283.9  | - - этажная . 43.3    |
| 283.10               | - клапана . . 217.7 | - ударный . . 290.4 | - - ярусная . 43.3    |
| - - отрываніе отъ    | - клапанный под-    | - упорный . . 231.3 | - -ки -вой балка 51.8 |
| штифта 239.2         | пирать 226.6        | Рычажная пере-      | - конструкция 52.1    |
| - колѣно . . 216.6   | - колѣчатый 216.5   | дача къ инди-       | - - охлажденіе 57.9   |
| - опоры точка        | - - включить 221.2  | катору 353.6        | - - рама . . . 51.8   |
| 215.9                | - направляющій      | - ной системы рас-  | - - спрыскиваніе      |
| - развилка 216.10    | защѣпки пере-       | предѣлительной      | 61.1                  |
| - собственный        | ставить 290.8       | мертвый ходъ        | - нагрузка . . 51.1   |
| вѣсь принять         | - одноплечій 215.7  | 215.4               | - напряженіе 51.1     |
| во вниманіе          | - передаточный      | Рѣзной торфъ 22.3   | Рѣшетникъ . 376.6     |
| 357.9                | 217.5               | Рѣшеніе постано-    | Рѣшето для угля       |
| - тормозного дли-    | - перекачиваю-      | вить 378.1          | 24.8                  |
| на 257.8             | щійся 217.8         | - третейскаго су-   | Рядомъ вести          |
| Рычаги и штанги      | - - ведомый . 219.3 | да 377.12           | газъ и воздухъ        |
| впуски. 214.9        | - - ведущій . 218.2 | Рѣшета клѣтки       | 236.6                 |
| - - выпускн. 215.1   | - - съ постоянной   | величина 24.9       | Рядъ диаграммъ,       |
| - - - распределе-    | точкой вращенія     | Рѣшетка деревян-    | снятыхъ одно-         |
| тельных. 214.8       | 218.1               | ная 73.2            | временно 354.9        |

## С.

|                     |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Сажка . . . . 61.8  | Самовсасываю-        | Саморегулирова-     | Сбрызгиваніе         |
| Сажки налетъ на     | щій генераторъ       | ніе газообразо-     | масла 279.2          |
| запальной           | 39.5                 | ванія посред-       | Сбѣганія кривая      |
| трубки 283.1        | Самодѣйствую-        | ствомъ всасы-       | 222.7                |
| Сало . . . . 133.12 | щая заслонка         | вающего дѣйст-      | - точка . . 222.10   |
| Сальника коробка    | 244.9                | вія двигателя 59.5  | Сваривать см.        |
| 180.4               | - смазка . . . 277.5 | Самосуйка . . 156.1 | сварить              |
| - набивка . . 179.2 | - щій клапанъ        | Самоходъ, локо-     | Сварить . . . 146.5  |
| - смазка съ по-     | впускной 200.1       | мобиль . 833.3      | Сварка . . . 146.6   |
| дачей масла         | - - заряжающего      | Сбоку свѣтъ 304.3   | Сварки мѣсто         |
| подъ давле-         | насоса 245.1         | Сборка въ мастер-   | 146.8                |
| ніемъ 179.9         | - - смѣшивающій      | ской 300.1          | Сварочная сталь      |
| Сальникъ для        | 233.8                | - трубъ . . . 313.7 | 133.7                |
| газа 179.3          | Самопередвигаю-      | Сборки стоймость    | - температура 146.7  |
| - - газовыхъ        | щійся локомо-        | 372.6               | - ное желѣзо . 132.8 |
| двигателей 179.3    | биль 333.3           | Сборникъ для        | - ный жаръ . 146.7   |
| - поршневого        | Самопишущій          | кокса 45.3          | - шовъ . . . 146.9   |
| штока 179.1         | барометръ 11.3       | Сборочная мастер-   | Сверлильный          |
| - Швабе . . 189.3   | - термометръ 17.11   | ская 301.3          | станокъ 148.6        |
| Самовоспламене-     | Самопружинащее       | Сборочный залъ      | Сверлить . . 148.5   |
| ніе 259.6           | поршневое            | 301.4               | Сверло американ-     |
| - угля . . . 26.1   | кольцо 171.7         | - инструментъ 301.5 | ское 148.8           |

|                                                                |                                                                         |                                                                                                        |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сверло обычно-<br>вешное 148.7                                 | Связка деревян-<br>ных планокъ . . . 69.4                               | Сгорѣвшіе газы<br>6.1, 124.9                                                                           | Сжатіа камера<br>246                                                  |
| - перовое . . . 148.7                                          | Связующее веще-<br>ство для бри-<br>кетовъ 29.3                         | Сгорѣть . . . 122.8                                                                                    | - - съ виѣшнихъ<br>подогрѣваніемъ<br>255.3                            |
| - спиральное 148.8                                             | Связываніе бри-<br>кетовъ 29.2                                          | Сгущать . . . 9.10                                                                                     | - конечное дав-<br>леніе 121.0                                        |
| Свертываемое<br>соединеніе<br>трубъ 311.3                      | - фундамента 308.7                                                      | Сгущеніе пара 9.11                                                                                     | - кривая . . . 121.3                                                  |
| Сверхурочные<br>часы 384.2                                     | Сгонная гайка<br>311.4                                                  | Сдавливать . . 237.6                                                                                   | - періодъ . . . 120.8                                                 |
| Свидѣтельство<br>объ испытаніи<br>140.2                        | - муфта . . . 311.4                                                     | Сдвигъ на пря-<br>женіе 142.4                                                                          | - предѣлъ . . 120.1                                                   |
| Свицовая труба<br>300.12                                       | Сгораніе<br>5.5, 119.3, 122.7                                           | Сдвигъ стыковъ<br>относительно<br>другъ друга на<br>х градусовъ 173.7                                  | - пространства<br>объемъ 121.3                                        |
| Свободная отъ<br>внутреннихъ<br>напряженій<br>отливка 148.1    | - замедленное 123.4                                                     | - щетокъ . . . 334.3                                                                                   | - пространство<br>121.4, 246                                          |
| - ное давленіе 82.6                                            | - заряда послѣ-<br>дующее 124.2                                         | Сдвоенный дви-<br>гатель 326.4                                                                         | - работа . . . 121.3                                                  |
| - масло отъ<br>кислотъ 274.2                                   | - мгновенное 123.1                                                      | - - двойной . . 326.8                                                                                  | - степень . . . 121.4                                                 |
| - - масло смолы<br>274.3                                       | - медленное . . 123.2                                                   | - - съ противоре-<br>жащими ци-<br>линдрами 326.7                                                      | - температура<br>конечная 122.4                                       |
| - прекращеніе<br>движенія по<br>инерціи при<br>остановкѣ 196.4 | - моментальное<br>123.1                                                 | - тандемъ . . . 327.1                                                                                  | - теплота . . . 122.3                                                 |
| - сѣченіе клапана<br>298.8                                     | - несовершенное<br>5.8                                                  | Сдѣлать выпры-<br>ски для перекры-<br>тія 172.7                                                        | - теплотой вос-<br>пламененіе 250.7                                   |
| - ной пружины<br>длина 204.1                                   | - при постоянной<br>температурѣ<br>117.4                                | Сдѣлки заклю-<br>ченіе 370.11                                                                          | - уменьшеніе, вы-<br>зываемое авто-<br>матически 294.3                |
| - ный фланецъ 312.6                                            | - - постоянномъ<br>давленіи 118.2                                       | Сдѣльная работа<br>383.8                                                                               | - устраненіе . . 293.7                                                |
| Свойство мате-<br>ріаловъ 138.13                               | - - - объемъ . . 118.5                                                  | Себѣстоимость<br>370.2                                                                                 | Сжатой движу-<br>щей смѣси пе-<br>риодическое<br>обработаніе<br>306.1 |
| Свѣжей водой<br>охлажденіе 321.1                               | - - продувкѣ<br>полное 36.3                                             | Сегменты коль-<br>цевые, захваты-<br>вающие другъ<br>друга посред-<br>ствомъ паза<br>и гребня . . 50.8 | Сжатый воздухъ<br>259.8                                               |
| Свѣжесрублен-<br>ный лѣсъ 29.11                                | - совершенное . . 5.7                                                   | Секундомѣръ 358.7                                                                                      | - - впускать во<br>время 4-го<br>такта 295.2                          |
| Свѣжій воздухъ<br>41.2                                         | - ускоренное 123.3                                                      | Сердцевина де-<br>рева 29.3                                                                            | - - высокого дав-<br>ленія 296.2                                      |
| - лѣсъ . . . 29.11                                             | Сгоранія быстрого<br>способъ 118.4                                      | Серьга шарнир-<br>ная 217.1                                                                            | - - скопить . . 297.3                                                 |
| Свѣтильнаго газа<br>заводъ 31.9                                | - внутреннего<br>двигателя,<br>работающій<br>безъ сжатія<br>смѣси 363.3 | Сжатая смѣсь 121.2                                                                                     | - воздухъ, предва-<br>рительно - 260.1                                |
| Свѣтильный газъ<br>31.8                                        | - давленіе . . . 123.7                                                  | Сжатіе . . 119.2, 121.1                                                                                | - тымъ - хомъ рас-<br>пыленіе 259.3                                   |
| - и масляный<br>газы 30.5                                      | - заряда скорость<br>124.1                                              | - адиабатическое<br>121.9                                                                              | Сжиганіе . . . 122.7                                                  |
| Свѣтлое бѣлое<br>каленіе прово-<br>локи 266.2                  | - камера . . . 365.3                                                    | - воздуха доба-<br>вочное посред-<br>ствомъ порш-<br>невого выступя<br>262.9                           | - взрывомъ . . 94.6                                                   |
| Свѣтлоокрасное<br>каленіе 282.4                                | - - съ гладкими<br>стылками 159.4                                       | - въ періодъ<br>остановки 296.6                                                                        | - вспышкой . . 94.6                                                   |
| Свѣтъ боковой<br>304.3                                         | - кривая . . . 123.6                                                    | - двойное . . . 260.3                                                                                  | - на накаленной<br>платиновой<br>проволочкѣ . . 95.6                  |
| - верхній . . . 304.2                                          | - линія . . . 123.6                                                     | - двукратное 260.3                                                                                     | - томъ палладіи<br>95.2                                               |
| - дневной . . . 304.1                                          | - постепеннаго<br>процессъ при<br>постоянномъ<br>давленіи 117.6         | - изотермическое<br>121.8                                                                              | Сжиганія методъ<br>94.5                                               |
| - сбоку . . . 304.3                                            | - - способъ при<br>постоянномъ<br>давленіи 118.1                        | - наибольшее эко-<br>номически до-<br>пустимое 122.2                                                   | - пипетка . . . 96.1                                                  |
| Свѣча запальная<br>286.6                                       | - - расхожденіе<br>128.6                                                | - простое . . . 260.2                                                                                  | - способъ . . . 94.5                                                  |
| Свѣшивающійся<br>цилиндръ 153.4                                | - - расширеніе 124.3                                                    | - слабое при ма-<br>лой нагрузкѣ<br>292.6                                                              | Сжигать газъ при<br>постоянномъ<br>давленіи 365.2                     |
| Связанный со<br>зданіемъ фун-<br>даментъ 304.10                | - пространство 123.5                                                    | Сжатію сопротив-<br>леніе 140.5                                                                        | Сжимающій воз-<br>духъ ходъ 243.6                                     |
| - химически<br>кислородъ 10.4                                  | - - съ гладкими<br>стылками 159.4                                       |                                                                                                        | - газъ ходъ . . 243.7                                                 |
|                                                                | - скорость . . . 263.4                                                  |                                                                                                        | - ходъ . . . . 120.8                                                  |
|                                                                | - температура 123.9                                                     |                                                                                                        | Сигналь пожар-<br>ный 377.3                                           |
|                                                                | Сгорать . . . 122.8                                                     |                                                                                                        | Сила . . . . 141.6                                                    |

|                                                                                                         |                                                                   |                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Сила воспламе-<br>нения 2796                                                                            | Системы точекъ<br>средняя кинети-<br>ческая энергія 1135          | Скорость горѣнія<br>2634                                      | Слабоспекающий-<br>ся полужирный<br>уголь 232         |
| - запада . . . 2796                                                                                     | - Сито . . . . . 249.7                                            | - заряда впускная 119.11                                      | Слабый газъ 30.10                                     |
| - инерція . . . 1955                                                                                    | - трубчатое . . 70.2                                              | - - входная 119.11                                            | Слагающая соеди-<br>нения 23                          |
| - по шатуну . 194.9                                                                                     | - Сифонъ . . . . 70.7                                             | - истечения воз-<br>духа изъ ка-<br>наловъ 129.2              | Сланецъ глини-<br>стый отдѣлять<br>отъ угля 235       |
| - полезная пере-<br>ставляющая 2716                                                                     | - засоренный 70.10                                                | - - паровъ то-<br>плива 263.3                                 | - лигнитовый 27.13                                    |
| - - перестановоч-<br>ная 2716                                                                           | - Скалка . . . . 163.8                                            | - молекулы . 113.1                                            | Сланцовый деготь 126                                  |
| - регулятора пол-<br>ная перестав-<br>ляющая 2718                                                       | - , движущаяся съ<br>перерывами 252.1                             | - молекулярная 113.1                                          | Слезникъ . . 275.5                                    |
| - - - перестано-<br>вочная 2718                                                                         | - пустотѣлая съ<br>нагнетатель-<br>нымъ клапа-<br>номъ 183.1      | - обода окружная 197.6                                        | Слесарная мастер-<br>ская 143.4                       |
| - тока . . . . 335.1                                                                                    | Скальчатый на-<br>сосъ 251.2                                      | - подъема кла-<br>пана 208.2                                  | - пила . . . 144.1                                    |
| - тяги локомотива 339.2                                                                                 | - - качающийся 182.6                                              | - поршня . . 194.3                                            | - ный инструментъ 143.6                               |
| - центробѣжная 270.5                                                                                    | Скважность стѣ-<br>нокъ цилиндра 343.2                            | - при выпускѣ 125.3                                           | Слесария . . 143.4                                    |
| Силовой газъ 335                                                                                        | Сквозная втулка 171.2                                             | - сгорания . . 263.4                                          | Слесарь . . . 143.5                                   |
| Силу тяги из-<br>мѣрять въ мм.<br>водяного стол-<br>ба 82.7                                             | Сквозной порш-<br>невой штокъ 178.3                               | - - заряда . . 124.1                                          | - заводской 143.3                                     |
| Силы, дѣйствую-<br>щія въ пере-<br>даточномъ ме-<br>ханизмѣ 194.7                                       | - распределитель-<br>ный валъ 212.2                               | Скошенный ку-<br>лакъ 235.2                                   | Сливная труба 248.9                                   |
| - живой исполь-<br>зование запаса<br>при остановкѣ<br>двигателя на<br>сжатіе воздуха<br>для пуска 196.3 | Скидка . . . . 370.8                                              | Скруббера обрабо-<br>тавшая вода 71.4                         | Слитокъ шлако-<br>вый 60.11                           |
| - инерція, по-<br>являющаяся въ<br>плоскости ка-<br>чанія стержня<br>шатуна 184.4                       | Скоба нажимная 55.5                                               | Скрубберъ, напо-<br>ленный де-<br>ревянными<br>стружками 68.8 | Слоевъ распреде-<br>леніе неравно-<br>мѣрное 123.5    |
| - молекулярная 112.10                                                                                   | Скольженіе по-<br>верхностей ка-<br>танія другъ по<br>другу 220.7 | - - опилками 68.8                                             | Сложный блокъ 392.2                                   |
| Символъ хими-<br>ческий 2.10                                                                            | - ремня . . . . 328.2                                             | - - кусками кокса 68.4                                        | Слой дегтя . . 71.7                                   |
| Сименсъ-марте-<br>новское желѣ-<br>зо 133.5                                                             | Скользкая дуга 214.6                                              | - съ коксомъ 68.4                                             | - металлического<br>газа 250.2                        |
| Синее пламя 265.5                                                                                       | - дугообразная<br>часть 214.6                                     | - - центральной<br>газоотводной<br>трубой . . 69.2            | - -ой ткани . . 250.2                                 |
| Синеродистый во-<br>дородъ 14.3                                                                         | Скопить скатыи<br>воздухъ 297.5                                   | - - центральный<br>подводомъ газа 69.1                        | - торфяника верх-<br>ний 23.5                         |
| Синильная ки-<br>слота 14.3                                                                             | Скопленіе воздуха 167.4                                           | - - - притокомъ<br>газа 69.1                                  | Слоями вытѣсе-<br>ніе 128.4                           |
| Сиропообразные<br>остатки дегтяр-<br>ные 71.5                                                           | - газа . . . . 350.5                                              | Скребокъ . . 61.5                                             | Служащій по фаб-<br>ричн. инспекціи<br>инженеръ 332.8 |
| - - смолистые 71.5                                                                                      | - тепла . . . . 163.1                                             | - для шуровки 61.3                                            | Служебный<br>опытъ 347.7                              |
| Система каналовъ<br>рекуператор-<br>ной тонки 32.11                                                     | Скоплять см. ско-<br>пить                                         | Скругленіе 222.11                                             | Случай несчаст-<br>ный 355.7                          |
| Система коорди-<br>нировать 111.1                                                                       | Скорости большой<br>грузъ 374.6                                   | Скручиваніе под-<br>вергнуть 142.2                            | Слышный ударъ<br>выпускного ку-<br>лака 346.4         |
| -мы рычажной<br>распреде-<br>лительной мерт-<br>вый ходъ 215.4                                          | - - товаръ . . 374.7                                              | Скручивающій<br>моментъ 142.3                                 | Слюдяной дискъ 237.6                                  |
|                                                                                                         | - кривошипа ко-<br>лебанія 198.4                                  | Скрытая теплота 15.1                                          | Смазка . 273.6, 273.7                                 |
|                                                                                                         | - малой грузъ 374.5                                               | - - водяного пара,<br>полученнаго<br>при сгораніи 97.5        | - автоматическая 273.5                                |
|                                                                                                         | - поршня кривая 194.4                                             | Скрѣпленіе болто-<br>вое цилиндри-<br>вой крышки 164.5        | - густая . . . 273.8                                  |
|                                                                                                         | - регулированіе 227.3                                             | Слабое сжатіе при<br>малой нагруз-<br>кѣ 232.6                | - изъ замкнутой<br>коробки криво-<br>шина 278.3       |
|                                                                                                         | - регуляторъ 268.1                                                | Слабой тяги измѣ-<br>реніе 83.4                               | - кольцевая . 276.5                                   |
|                                                                                                         | Скорость вытека-<br>нія 125.8                                     |                                                               | - коренного под-<br>шипника 279.1                     |
|                                                                                                         | - выхлопная 125.8                                                 |                                                               | - масломъ . . 275.1                                   |
|                                                                                                         | - выходная воз-<br>духа изъ кана-<br>ловъ 129.2                   |                                                               | - мѣстная . . 277.6                                   |
|                                                                                                         |                                                                   |                                                               | - передаточнаго<br>механизма 278.2                    |
|                                                                                                         |                                                                   |                                                               | - поршневого бол-<br>та 278.6                         |



|                      |                       |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Смазка поршня        | Смѣси газовой         | Смѣшивающимъ          | Содержаніе золы      |
| 2784                 | мятиемъ регу-         | золотникомъ           | 264                  |
| - ручная . . . 2771  | лированіе 2335        | отсѣчкою рас-         | - пыли въ мм. на     |
| - сальника съ        | - движущей не-        | предѣленіе 2332       | куб. метръ 768       |
| подачей масла        | прерывное об-         | - - суженіе прохо-    | - смолы въ газѣ      |
| подъ давле-          | разваніе подъ         | да 2343               | 751                  |
| ніемъ 1799           | - - сжатой періо-     | Смѣшивающій           | - спирта дѣйстви-    |
| - самодѣйствую-      | дическое обра-        | золотникъ 2384        | тельное, приве-      |
| щая 2775             | зованіе 3661          | - каналъ . . . 2372   | денное къ 15°        |
| - съ помощью фи-     | - мятіе . . . 2336    | - клапанъ . . . 2387  | Цельсія 1052         |
| тиля 2761            | - - посредствомъ      | - - автоматическій    | - - кажущееся        |
| - центральная 2777   | впускного кла-        | 2338                  | 1051                 |
| - центробѣжная       | пана 2341             | - - самодѣйствую-     | - тепла въ смѣси     |
| 2769                 | - недостатокъ 2364    | щій 2388              | 3611                 |
| - цилиндра . . 2784  | - образованіе 2357    | - - управляемый       | Содержанія стои-     |
| Смазки открытое      | - пара съ возду-      | 23810                 | мость 3727           |
| мѣсто 2757           | хомъ подводитъ        | Снимать жидкій        | - - мастерской 3729  |
| Смазочнаго масла     | 471                   | бензинъ съ            | Соединеніе непо-     |
| расходъ 3487         | - - - - приводитъ 471 | уловителей 2552       | средственное         |
| - ная коробка 2758   | - проникновеніе       | Снятая при сла-       | двигателя вну-       |
| - ное вещество 2737  | въ трубку 2325        | бой пружинъ           | тренняго сгора-      |
| - кольцо . . . 2766  | - рабочей вѣсъ        | диаграмма 3553        | ніа съ рабочей       |
| - масло . . . 2741   | заряда 1207           | Снять индика-         | машины 3299          |
| - отверстие . . 2752 | - - потеря . . 1203   | торную диа-           | - трубу . . . 3112   |
| Смазочные прибо-     | - - составъ регу-     | грамму 3546           | - - раструбное 3113  |
| ры остановить        | лированіе 2345        | - кольцо съ           | - - свертываемое     |
| 3472                 | - составъ плохой      | поршня 1743           | 8113                 |
| - - установить 3441  | 2364                  | Собачка . . . 2144    | - - фланцевое 3121   |
| Смазочный ма-        | - чистота . . 2363    | - захватывающая       | - фланцевъ болта-    |
| териалъ 2737         | Смѣсительная ка-      | 2398                  | ми 3128              |
| Смола . . . . 121    | мера 2365             | Собачки положе-       | - химическое . . 27  |
| - буроугольная       | - ное сопло . . 388   | ніе рабочее 2921      | - ния вѣсъ . . . 32  |
| 1071                 | Смѣсь богатая 2358    | - - холостое . . 2922 | - объемъ . . . 33    |
| - каменноуголь-      | - бѣдная . . 2361     | Собирающая            | - слагающая . . 28   |
| ная 1067             | - воздуха и пара      | трубка 895            | - составляющая 28    |
| Смолистое дерево     | 873                   | Собрать машину        | - теплота . . . 41   |
| ископаемое 2712      | - для пуска въ        | 8003                  | - уравненія . . 29   |
| - стые остатки си-   | ходъ 2988             | Собственная стои-     | Соединенный кла-     |
| ропообразные         | - сжатая . . 1212     | мость 3702            | панъ 2004            |
| 715                  | - способная вос-      | - теплота воздуш-     | - - перепусковой и   |
| - стый торфъ . . 287 | пламенятся 2362       | наго газа 346         | пусковой 2971        |
| - уголь . . . 2711   | Смѣсь готовой         | - ное сопротивленіе   | Соединительная       |
| Смолокуренная        | продувать 1283        | 3605                  | рама 1563            |
| печь 1072            | - наполнить ци-       | - тепло тѣла . . 157  | - ный каналъ меж-    |
| - ный заводъ для     | линдра 2986           | - треніе регулято-    | ду всасываю-         |
| бурого угля 1072     | - рабочей запл-       | ра 2717               | щей и нагнета-       |
| - цилиндръ . . 1074  | нить 1267             | - ный вѣсъ рычага     | тельной каме-        |
| - ныхъ печей газъ    | - - зарядить . . 1267 | принять во вним-      | рами 2526            |
| 1073                 | Смѣта . . . . 3699    | маніе 3579            | Соединить крыш-      |
| Смолу дающія ми-     | - предваритель-       | Совершенное сго-      | ки распорными        |
| неральные со-        | ная 3699              | раніе 57              | тягами 1647          |
| ставныя части        | Смѣту составить       | Соглашеніе . . 3782   | Соединять см. со-    |
| угля 263             | 3698                  | Согнутый маятни-      | единить              |
| - содержащія уг-     | Смѣшанное масло       | ковый стер-           | Сожиганіе дегтя      |
| ледороды 1211        | 1058                  | жень 2698             | въ особомъ ге-       |
| Смолы паръ . . 122   | - ный газъ . . 365    | Содержаніе . . 3498   | нераторѣ 462         |
| - содержаніе въ      | - съ бензоломъ        | - влаги . . . . 262   | Соколь . . . . 614   |
| газѣ 751             | спиртъ 1063           | - воды . . . . 262    | Сокращеніе объ-      |
| - эмульсія въ во-    | Смѣшивающаго          | - - въ спиртѣ 1049    | ема 73               |
| дѣ 718               | золотника рас-        | - въ исправности      | - - влѣдствіе па-    |
| Смѣнный плетень      | цѣвленіемъ            | 3492                  | ра конденсаціи       |
| 696                  | распредѣленіе         | - - надлежащемъ       | 73                   |
| Смѣси газовой        | 2332                  | видѣ 3492             | - - - - осажденія 73 |
| движущей не-         | - чая труба . . 2638  | - газа въ зарядѣ      | - - - - уменьшенія   |
| прерывный по-        | - чее сопло . . 388   | перемѣнное 2346       | числа моле-          |
| токъ 3657            |                       | - дегтя въ газѣ 751   | куль 74              |

|                                                  |                                              |                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Соляная кислота 147                              | Сопротивленій диаграмма 1954                 | Сотрясающая колосниковая рѣшетка 581                             | Спиць крестовина 1908                            |
| Соляной растворъ мѣди однохлористой 909          | Сопряженіе кри-выхъ касатель-ное 2228        | Сотрясеніе пола 8465                                             | - утоненіе . . 1909                              |
| - - - полухлористый 909                          | - - тангенціальное 2228                      | Союзъ профессиональный 3864                                      | - утоньшеніе 1909                                |
| Соляровое масло 1077                             | Сопряженное на-пряженіе 3348                 | Спеканіе угля 268                                                | Сплавъ алюминія 1372                             |
| Соотвѣтствующая воспламененію мертвая точка 1931 | Сортовое прокатное желѣзо 1357               | Спекающійся уголь 231, 269                                       | - бѣлый . . . 1373                               |
| Соотношеніе составныхъ частей газа въ со-вое 885 | Сосакиваніе ро-лика 2238                     | Спекшаяся масса шлаковъ 6011                                     | - никкелевый 1378                                |
| - - - - объемное 885                             | Сосна . . . . 3071                           | Специалистъ по газу 313                                          | - никкеля . . 1378                               |
| Сопла отверстіе впускное 3665                    | Сосновое дерево 3071                         | Спеціальныя де-тали двигателей жидкаго топли-ва 2472             | Сплошная рама 1542                               |
| - - выпускное 3666                               | Состава смѣси регулированіе 2345             | Спираль плати-новая 962                                          | Сплюсчивать 1464                                 |
| - пластинка . 2627                               | Составить смѣту 3698                         | Спирально изо-гнутая трубка 933                                  | Спокойная работа зубчатыхъ колесъ 2104           |
| - устье со стороны выпуска 3665                  | Составляющая соединенія 28                   | - ное крыло . 785                                                | Споръ уладить 3783                               |
| - - - - выпуска 3666                             | Состанная футе-ровка шахты 507               | - сверло . . . 1488                                              | Способная воспа-мняться смѣсь 2362               |
| Сопло . . . . 3663                               | - ной поршень 1706                           | - ный ходъ для газа 693                                          | Способности тен-лотворной опредѣленіе 971        |
| - впрыскивающее 2562                             | - поршневой штокъ 1784                       | Спирта пары 2543                                                 | - - химическимъ путемъ 977                       |
| - нагнетающее 389                                | - ныхъ частей газа соотношеніе въ со-вое 885 | - - перегрѣтые 2544                                              | Способность воз-духа насыщать-ся 2534            |
| - паровое . . 387                                | - - - - объемное 885                         | - разбавленія степень 10410                                      | - диффундировать 36                              |
| - подающее . 387                                 | - - - титриметри-ческое опре-дѣленіе 985     | Спиртасодержаніе дѣйствительное, приведенное къ 15° Цельсия 1052 | - къ диффузіи . 36                               |
| - расширяющее Кертинга 703                       | - - - - летучихъ по-лъ выдѣленія 581         | Спиртосодержаніе дѣйствительное, приведенное къ 15° Цельсия 1052 | - насыщенія воз-духа 2534                        |
| - смѣсительное 885                               | Составныя части газа 884                     | - - кажущееся 1051                                               | - теплотворную вычислить по даннымъ ана-лиза 981 |
| - смѣшивающее 885                                | - - летучія вы-дѣлять 582                    | Спиртовой локо-мобиль 3382                                       | - - опредѣлить 976                               |
| Соприкасанія по-верхность 2193                   | Составомъ регу-лированіе 2345                | - испаритель 2542                                                | - - калориметри-ческимъ путемъ 982               |
| Соприкосновеніе неплотное съ зазоромъ 2201       | Составъ газа 883                             | Спиртометръ 1053                                                 | - - угля опредѣ-лить 993                         |
| Сопротивленіе всасыванія 1199                    | - смѣси плохой 2364                          | Спиртомѣра шкала 1054                                            | Способъ калиб- [ри]рованія 3559                  |
| - въ насосахъ для продувки и за-рядки 1302       | - химическій . 24                            | Спиртомѣръ . 1053                                                | - колебаній . 3561                               |
| - выпуска . . 1257                               | Состояніе газа нормальное 11113              | Спиртъ . . . 1043                                                | - сгорания бы-страго 1184                        |
| - выхлопа . . 1257                               | - ния измѣненіе 1154                         | - бензоломъ кар-бурировать 1064                                  | - - постепеннаго при постоянн. давленіи 1181     |
| - клапана . . 2048                               | - уравненіе . 11111                          | - денатурирован-ный 1061                                         | - сжиганія . . 945                               |
| - машины . . 3604                                | Сосудъ загрузоч-ный 567                      | - для двигателей 1047                                            | Справа забастов-ка 38411                         |
| - муфты полное 2718                              | - запасной съ воз-духомъ для вдвуханія 2617  | - древесный . 1311                                               | Спринцовка для масла 2774                        |
| - насоса . . . 3606                              | - измѣрительный 912                          | - для двигателей 1047                                            | Спрыскиваніе ко-лосниковой рѣшетки 611           |
| - при пускѣ . 2912                               | - наполнить . 2491                           | - нашатырный 142                                                 | Спускать ем. спу-стить                           |
| - продольному из-гибу 1425                       | - съ охлаждающей водой 3218                  | - неочищенный 1046                                               | Спускная труба 3206                              |
| - продувающихъ и заряжаю-щихъ насосовъ 1302      | - - поплавокъ 2485                           | - смѣшанный съ бензоломъ 1065                                    | - - очистителя 709                               |
| - пуска . . . . 2912                             | - сжатыхъ воз-духомъ для вдвуханія 2616      | Списокъ цѣвъ 36911                                               | Спускное отвер-стіе 874                          |
| - разрыву . . 1404                               |                                              | Спица маховика 1906                                              |                                                  |
| - сжатію . . . 1405                              |                                              | - съ фасоннымъ поперечнымъ сѣченіемъ 1907                        |                                                  |
| - собственное 3605                               |                                              |                                                                  |                                                  |
| - теченію . . 1301                               |                                              |                                                                  |                                                  |

|                                                        |                                                                 |                                                   |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Спускной клапанъ открываемый механически 290.2         | Станина А-образная двуголая 153.2                               | Статический регуляторъ 270.8                      | Сткланка вулфова 89.2                  |
| - - - - - 315.3                                        | - - съ направляющими 153.6                                      | Стачивать наждакомъ 150.8                         | - для поддержания уровня 91.5          |
| Спускъ воды 181.9                                      | - вильчатая 151.5                                               | Стачка . . . 834.12                               | Сткланку уровня опустить 92.1          |
| - для масла . 276.8                                    | - для двигателей вертикальных обратныхъ 151.4                   | Стеканіе охлаждающей воды въ сточный канавы 321.5 | - - поднять . 91.9                     |
| Спустить воду въ морозную погоду 347.5                 | - - - - - призматическая 152.5                                  | - - - - - ямы 321.5                               | Стоимость . . 370.1                    |
| - - - - - морозъ . 347.5                               | - - - - - цилиндрическая 152.4                                  | Стекланная трубка U-образная 83.1                 | - и поставка . 363.1                   |
| - - охлаждающую 168.1                                  | - - - - - коробчатая 152.6                                      | - ный кранъ . 92.5                                | - относительная теплоты 343.1          |
| Спѣлости время 66.4                                    | - - малыхъ 151.3                                                | Степени окисленія 4.12                            | - топлива . 343.1                      |
| Спѣлый ходъ домны 64.7                                 | - - мелкихъ 151.3                                               | Степень вязкости 99.8                             | - перевозки . 373.2                    |
| Сработавшагося цилиндра расточка 160.2                 | - съ колонками 153.4                                            | - диссоціи . 7.7                                  | - постройки . 372.5                    |
| Сравнительная продолжительность полного давленія 123.8 | - магнитами 333.3                                               | - наполненія 232.4                                | - пошлыны . 375.4                      |
| Среднее индикаторное давленіе поршня 359.7             | - нога . . . 153.3                                              | - неравномерности 272.3                           | - производства 370.2, 372.4            |
| - ния кинетическая энергія системы точекъ 113.5        | - стѣпка . . . 152.7                                            | - нечувствительности 272.2                        | - работы . . . 373.1                   |
| Средства продувочнаго наименьшее давленіе 123.9        | Станка токарнаго патронъ 149.6                                  | - окисленія выходящая углерода 5.1                | - ремонта . . 372.5                    |
| Средство для восстановления 5.4                        | Станокъ для рѣзки желѣзныхъ листовъ 134.6                       | - полноты диаграммы 361.5                         | - сборки . . . 372.6                   |
| - - денатурированія 106.2                              | - долбежный 150.2                                               | - разбавленія спирта 104.10                       | - собственной 370.2                    |
| - - продувки 128.1                                     | - попереочно-строгальный 150.1                                  | - расширения 124.6                                | - содержания 372.7                     |
| - - раскисленія 5.4                                    | - прокатный . 337.1                                             | - сжатія . . . 121.6                              | - - мастерской 372.9                   |
| - - продувочное 128.1                                  | - сверлильный 148.6                                             | - текучести . 99.7                                | - установки . 372.6                    |
| Средство химическое 2.6                                | - строгальный 149.10                                            | - точности . 351.11                               | Стойка для кланана 203.5               |
| Срокъ платежа 371.11                                   | - токарный . 149.3                                              | - устойчивости 272.3                              | - - маховичка 315.6                    |
| - поставки . . 369.6                                   | - - револьверный 149.8                                          | - чистоты . . 66.9                                | - подшипника 152.1                     |
| Срѣзыванія напращеніе 142.4                            | - точильный . 150.7                                             | Стержень высверленный 183.9                       | Стока температура 348.6                |
| Сталь . . . . 133.6                                    | - фрезерный . 150.4                                             | - кланана . . 201.4                               | Стокъ капельный 275.5                  |
| - компаундъ . 134.2                                    | - шарошечный 150.4                                              | - - полый . . 202.2                               | Столба газового колебаніе 319.1        |
| - литая . . . 134.1                                    | - шлифовальный 150.7                                            | - маятниковый согнутый 269.8                      | - отработавшихъ газовъ колебаніе 126.1 |
| - никелевая 134.4                                      | Станція домовая 331.5                                           | - направляющій 239.4                              | Столбикъ, выходящій наружу 13.7        |
| - сварочная . 133.7                                    | - канализаціонная насосная, приводимая въ движеніе газомъ 337.4 | - несущій шаръ 263.7                              | - ртутный . . 13.5                     |
| - съ мягкой сердцевиной и твердой корою 134.2          | - центральная городского рода 331.7                             | - плоскій . . 184.1                               | Столбъ воды мертвый 182.3              |
| - тигельная . 134.3                                    | - - для передачи на далекое разстояніе 332.1                    | - шатуна . . 183.8                                | - топлива . . 57.8                     |
| Стальная проволока 137.14                              | - - - цѣлаго ряда домовъ 331.6                                  | - якоря желѣзный 283.1                            | - фундамента 304.8                     |
| Стальное литье 132.3                                   | - - междугородная 332.1                                         | Стержневой знакъ 147.5                            | Стопорный клапанъ 315.7                |
| - - отожженное 132.3                                   | - - электрическая 331.4                                         | Стержня кланана направленіе 201.6                 | Сторона . . . 377.11                   |
| Станина . . . 151.2                                    | - частная . . 331.5                                             | - толщина . 201.5                                 | - ремня волосистой 328.7               |
|                                                        | Станъ прокатный 337.1                                           | - направляющія 239.3                              | - - гладкая . 328.7                    |
|                                                        |                                                                 | - охлаждаемая 202.6                               | - - лицевая . 328.7                    |
|                                                        |                                                                 | Сткланка абсорбціонная коническая 94.4            | - - мясистая . 328.6                   |
|                                                        |                                                                 | - Вульфа . . 89.2                                 | - - шероховатая 328.6                  |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - укала . . . 184.3                    |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - цилиндра . 159.1                     |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - задняя . . 159.3                     |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - передняя . 159.2                     |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - широкая . . 184.2                    |
|                                                        |                                                                 |                                                   | - ну одну цилиндръ выключить 344.6     |

|                                                  |                                                                               |                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Стоящій отдѣльно<br>фундаментъ . . . 304.9       | Стѣнка дегтеот-<br>дѣлителя удар-<br>ная 75.4                                 | Суженіе прохода<br>посредствомъ<br>впускного кла-<br>пана 234.1          | Сцѣпляющій зубъ<br>292.3                                     |
| Страхованіе на<br>случай болѣзни . . . 385.4     | - поршня лобовая . . . 170.7                                                  | - смѣшиваю-<br>щимъ золотни-<br>комъ 234.3                               | Сцѣпной пружи-<br>нящій рычагъ . . . 298.1                   |
| - - - инвалидно-<br>сти 385.10                   | - цилиндриче-<br>ская 168.9                                                   | - шахты . . . 49.7                                                       | Счетчика газового<br>показаніе не-<br>вѣрное 87.7            |
| - - - старости 386.2                             | - станины . . . 152.7                                                         | Суженіемъ прохо-<br>да площади для<br>смѣси регули-<br>рованіе 233.5     | - - - ошибочное . . . 87.7                                   |
| - отъ несчаст-<br>ныхъ случаевъ . . . 385.6      | - теплонепрони-<br>цаемая 98.7                                                | - уменьшать<br>притокъ газа . . . 234.8                                  | - кѣ-вый для опы-<br>товъ 87.2                               |
| - - огня . . . 377.2                             | - трубы . . . 309.5                                                           | - - - ный, подвержен-<br>ный расшире-<br>нію концевъ . . . 175.5         | - - мокрый . . . 87.1                                        |
| - рабочникъ . . . 385.3                          | Стѣнки теплом-<br>коствы 362.6                                                | - сильно . . . 237.7                                                     | - - съ высасываю-<br>щими цифрами . . . 358.11               |
| - установки 376.11                               | - толщина . . . 309.6                                                         | - слабо . . . 237.8                                                      | - числа оборотовъ . . . 358.8                                |
| Страховать 376.12                                | - цилиндра . . . 159.6                                                        | Сузить . . . 237.6                                                       | Счетъ . . . 371.1                                            |
| Страховое обще-<br>ство 377.1                    | Стѣнокъ испари-<br>теля нагрѣваніе . . . 257.6                                | Сумма покупная . . . 370.9                                               | Сырая нефть 102.6                                            |
| Строгальный ста-<br>нокъ 149.10                  | - - подогреваніе . . . 257.6                                                  | Сурпортъ . . . 149.4                                                     | Сырой бензолъ . . . 106.8                                    |
| Строгать . . . 149.9                             | - - цилиндра пори-<br>стость 343.2                                            | Сурикъ . . . 138.11                                                      | - паръ . . . 11.8                                            |
| Строеніе химиче-<br>ское 2.3                     | - скважности 343.2                                                            | Сутки . . . 383.10                                                       | - уголь . . . 23.6                                           |
| Строенный двига-<br>тель 327.2                   | Стыка поверхно-<br>сти послѣдую-<br>щая обточка . . . 165.5                   | Сухая перегонка . . . 8.5                                                | - ходъ домны 64.8                                            |
| Строитель . . . 381.13                           | - центрировка<br>внутренняя 165.8                                             | - - дерева . . . 48.5                                                    | Сѣдла внутрен-<br>ній диаметръ . . . 208.7                   |
| Строительная вы-<br>сота 302.9                   | - - наружная 165.7                                                            | - - очистки . . . 72.6                                                   | - клапана загряз-<br>неніе 206.8                             |
| - длина . . . 303.1                              | Стыковъ сдвигъ<br>относительно<br>другъ друга<br>на $x$ градусовъ . . . 173.7 | Сухие газовые ча-<br>сы 87.5                                             | Сѣдло клапана . . . 200.8                                    |
| - ширина . . . 303.2                             | - отставаніе . . . 191.8                                                      | Сухой воздухъ . . . 10.8                                                 | - кольцевое . . . 201.1                                      |
| - ный грунтъ . . . 305.5                         | Стыковухъ по-<br>верхностей от-<br>ставаніе 165.6                             | - газ(из)мѣри-<br>тель 87.5                                              | - кольцеобразное . . . 201.1                                 |
| Стружки древес-<br>ныя 73.3                      | Стыкъ . . . 154.3, 191.7                                                      | - очиститель . . . 72.7                                                  | - со сверленіями . . . 239.9                                 |
| - желѣзные съ<br>самоточки 73.5                  | - вкладышей 188.5                                                             | - паръ . . . 11.7                                                        | Сѣрная кислота . . . 14.6                                    |
| Стукъ во впускѣ . . . 346.1                      | - кольца . . . 173.2                                                          | - перегонки про-<br>дуктъ 8.6                                            | - - дымящаяся . . . 90.3                                     |
| - поршня . . . 180.6                             | - косою . . . 173.3                                                           | - кѣ подвергнуть . . . 8.4                                               | Сѣринистая кисло-<br>та 14.5                                 |
| - при впускѣ<br>въ атмосферу . . . 346.3         | - прямоугольный . . . 173.4                                                   | - элементъ . . . 284.1                                                   | Сѣрыми парами<br>загрязненіе га-<br>за 75.8                  |
| Ступень для воз-<br>душнаго кла-<br>пана 232.3   | - ступенчатый 173.5                                                           | Сушильный при-<br>боръ 89.7                                              | Сѣроводородъ 14.4                                            |
| - - - и газового . . . 232.4                     | - уплотняющее<br>давленіе 165.4                                               | Сушка . . . 74.2                                                         | Сѣтка . . . 249.7                                            |
| Ступенчатая ко-<br>лосниковая рѣ-<br>шетка 52.5  | Сублимация угле-<br>рода въ сажу . . . 10.1                                   | Сферическая<br>опорная по-<br>верхность въ<br>тѣлѣ подшип-<br>ника 188.2 | - металлическая . . . 249.11                                 |
| - тый стыкъ . . . 173.5                          | Суда третейскаго<br>рѣшеніе 377.12                                            | -ское кольцо<br>пружинящее . . . 180.2                                   | Сѣтъ трубопро-<br>водная 316.4                               |
| Стучать; Стучать<br>клапаны 207.2                | Судебныя из-<br>держки 377.9                                                  | Сцѣпка винтовая<br>для ремней . . . 328.8                                | Сѣченіе попереч-<br>ной обода 190.3                          |
| -; - поршневыхъ<br>кольца 281.3                  | Судъ . . . 377.7                                                              | Сцѣпляющаго<br>зуба косая<br>поверхность . . . 292.4                     | - - шахты . . . 49.5                                         |
| -; роликъ стучать<br>по ведущему<br>кулаку 223.6 | Судъ третейскій . . . 377.10                                                  |                                                                          | - пропускное 209.1                                           |
| Стѣнка двойная . . . 258.2                       | Суженіе площади<br>прохода для га-<br>зовой смѣси . . . 233.6                 |                                                                          | - свободное клапа-<br>на 208.8                               |
| - дегтеотдѣлителя<br>отражательная . . . 75.4    |                                                                               |                                                                          | - нія напровода<br>измѣненіе<br>дроссель-кла-<br>паномъ 59.3 |

## Т.

|                                                  |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тавровое желѣзо 1367                             | Температура при-тока 3483                                                                  | Теорія тепла ме-ханическая 1186                    | Тепловой эф-фектъ хими-ческой реакціи 39                       |
| Такты рабочіе 1186                               | - реакціи . . 311                                                                          | Тепла аккумуля-рованія возра-станіе 364            | Теплоемкостей отношеніе 1123                                   |
| Таль . . . . 3022                                | - сварочная . 1467                                                                         | - - увеличеніе 364                                 | Теплоемкость 162                                               |
| Таможенные рас-ходы 3754                         | - сгоранія . . 1239                                                                        | - движеніе . 3607                                  | - при постоян-номъ давленіи 1123                               |
| -ный тарифъ . 3761                               | - сжатія конечная 1224                                                                     | - единица британ-ская 171                          | - - - объемъ . 1124                                            |
| Тангенціальное давленіе на цапфу криво-шина 1951 | - стока . . . 3486                                                                         | - - - израсходи-ванія 3632                         | - стѣйки . . 3626                                              |
| - сопряженіе кри-выхъ 2228                       | Температурная шкала абсолют-ная 178                                                        | - застой . . 1631                                  | Теплонепрони-цаемая стѣйка 987                                 |
| -ныхъ усилій диа-грамма 1953                     | Температуру низ-кую въ гене-раторѣ поддер-живать введе-ніемъ большо-го количества пара 432 | - излученіе . 1510                                 | Теплопровод-ность 1511                                         |
| Тандемъ см. тэн-демъ                             | - тѣла измѣрять по его лучеис-пусканію 218                                                 | - измѣреніе . 161                                  | Теплопроизводи-тельности опре-дѣленіе хими-ческимъ пу-темъ 977 |
| Тарелка для пру-жины 2042                        | Температуръ аб-солютная шка-ла 178                                                         | - использование 1410, 3617                         | - - - вычислить по даннымъ анализа 981                         |
| - пружины, укрѣ-пленная по-средствомъ чеки 2043  | - диаграмма тепло-вая 1153                                                                 | - количество, введенное въ круговой про-цессъ 3609 | - калориметри-ческая полная 973                                |
| Тарифъ таможен-ный 3761                          | - - энтропическая 1153                                                                     | - - - циклъ 3609                                   | - - - опредѣлить 976                                           |
| Тахограмма . 1988                                | - разность между внѣшней и вну-тренней стѣй-ками цилиндра 1627                             | - - въ единицѣ объема 3482                         | - - - калориметри-ческимъ путемъ 982                           |
| Тахографъ . 1986                                 | Температуры вы-равниваніе 175                                                              | - -, обращенное въ индикаторную работу 3613        | - - - угля . . . 993                                           |
| - съ камертономъ 1987                            | - наивысшей мѣ-сто въ пламени 2657                                                         | - -, сообщенное газу 1146                          | - - - рабочей . . 974                                          |
| Тахометрическое испытаніе 1985                   | - объясненіе ме-ханическое 1127                                                            | - конвекція . 1512                                 | Теплота . . . 148                                              |
| Твердая отливка 1324                             | - паденіе . . 173                                                                          | - обмѣнъ . . 158                                   | - атомная . . 1128                                             |
| -дое дерево . . 295                              | - пламени испы-таніе 2658                                                                  | - образованіе 149                                  | - воздушнаго газа 3627                                         |
| Твердость . . 1392                               | - постоянной линія 1164                                                                    | - переходъ . 159                                   | - собственная 346                                              |
| Текучести сте-пень 997                           | - постоянство 174                                                                          | - - необратимый 1151                               | - воспламененія 2795                                           |
| -сть . . . . . 997                               | - равновѣсіе . 174                                                                         | - превращеніе въ работу 1138                       | - горѣнія . . . 68                                             |
| Телескопическая труба 25410                      | Теоретическая газовая тур-бина 3619                                                        | - расходъ . . 3627                                 | - испаренія . 153                                              |
| Телѣжка . . 3025                                 | - температура горѣнія 68                                                                   | - - въ часть . 3631                                | - лучистая . 155                                               |
| Темно окрашен-ный феноль 837                     | - ски необходимое количество воз-духа 610                                                  | - скопленіе . 1631                                 | - молекулярная 1129                                            |
| Температура . 172                                | - совершенный круговой про-цессъ 1171                                                      | - содержаніе въ смѣси 3611                         | - -, передаваемая по проводнику 156                            |
| - абсолютная 176                                 | Теорія газовъ ки-нетическая 1126                                                           | - теорія механи-ческая 1136                        | - плавленія . 152                                              |
| - воспламененія 64, 1013                         | - общая . . . 1091                                                                         | - утилизация . 1410                                | - разложенія . 43                                              |
| - вспышки . 1016                                 | - передаточнаго механизма 1919                                                             | - эквивалентъ механическій 1143                    | - реакціи . . . 810                                            |
| - выпуска . . 1256                               |                                                                                            | Тепло тѣла соб-ственное 157                        | - сжатию . . . 1223                                            |
| - выхлопная . 1256                               |                                                                                            | - ощущаемое 154                                    | - скрытая . . 151                                              |
| - горѣнія . . . 63                               |                                                                                            | Тепловая диаграм-матемпературъ 1153                | - - водяного пара, полученнаго при сгораніи 973                |
| - - дѣйствитель-ная 67                           |                                                                                            | - конвекція . 1512                                 | - соединенія . 41                                              |
| - - практическая 67                              |                                                                                            | - плотность . 3482                                 | - удѣльная . 162                                               |
| - - теоретическая 68                             |                                                                                            | Тепловой балансъ 3608                              | - - при постоян-номъ давленіи 1123                             |
| - диссоціаціи . 78                               |                                                                                            | - вѣсъ . . . 11410                                 | - - - объемъ 1124                                              |
| - кипѣнія . . . 192                              |                                                                                            | - двигатель . 1142                                 |                                                                |
| - нормальная 11114                               |                                                                                            | - коэффициентъ расширенія 166                      |                                                                |
| - - для шкалы въ % вѣса 1057                     |                                                                                            | - эффектъ . . 972                                  |                                                                |
| - - - вѣсовой 1057                               |                                                                                            |                                                    |                                                                |

|                                                            |                                                               |                                                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Теплотворной способности определѣние 97.1                  | Термометръ самопишущій 17.11                                  | Товарный вагонъ 874.9                                                   | Томасовское желѣзо 138.4                          |
| - - - химическимъ путемъ 97.7                              | - электрическій съ сопротивленіемъ 20.5                       | Товаръ большой скорости 874.7                                           | Тонкая трубка для впрыскиванія 70.4               |
| Теплотворную способность вычислить по даннымъ анализа 98.1 | Термоэлектрическая пара 20.7                                  | - очищать пошлой 875.2                                                  | -кое листовое желѣзо 135.1                        |
| - - - определѣть 97.6                                      | -скій токъ, возникающій вслѣдствіе нагреванія мѣста спая 20.8 | Тока, для запала, источникъ 263.9                                       | Топлива впрыскивание передъ сжатіемъ 259.4        |
| - - - калориметрическимъ путемъ 98.2                       | Термоэлементъ 20.6                                            | - интенсивность 335.1                                                   | - - послѣ сжатія 259.5                            |
| - - - угля . . . 99.3                                      | Техника газовая 31.2                                          | - переменнаго генераторъ 333.1                                          | - жидкаго двигателей спеціальныя детали 247.2     |
| Теплотой сжатія воспламенение 259.7                        | Техникъ по газу 31.3                                          | - динамомашина 333.1                                                    | - использование 62.1                              |
| Теплоты удѣльных отношеніе 112.5                           | Техническая калорія 16.4                                      | - постоянного генераторъ 332.4                                          | - колонна . . . 57.8                              |
| Теплоты единица 16.3                                       | - контора . . . 381.12                                        | - - машина . . . 332.4                                                  | - относительная стоимость 348.1                   |
| - относительная стоимость 348.1                            | -скій анализъ газа 88.2                                       | - продувки направление 129.5                                            | - подогреваніе 257.2                              |
| Термическій коэффициентъ расширенія 16.6                   | -ское бюро . . . 381.12                                       | - пути . . . 129.5                                                      | - проваливаніе черезъ колосниковую решетку 61.7   |
| - эквивалентъ работы 114.4                                 | -ской частью завѣдующій 382.3                                 | - сила . . . . . 335.1                                                  | - расходъ 61.10, 347.9                            |
| Термодинамика 113.6                                        | - - завѣдываніе 382.4                                         | - трехфазнаго альтернаторъ 333.2                                        | - скорость истечения паровъ 263.3                 |
| -ки начало первое 114.5                                    | Теченію сопротивленіе 130.1                                   | - генераторъ 333.2                                                      | - столбъ . . . . . 57.8                           |
| Термодинамическій 113.7                                    | -нія отработавшихъ газовъ энергія 125.9                       | - динамомашина 333.2                                                    | Топливо . . . . . 22.2                            |
| - процессъ . . . 113.9                                     | Течь въ поршневыхъ кольцахъ 171.6                             | - электромагнитный возбуждатель 284.8                                   | - древесное . . . . . 29.4                        |
| Термометра нуль 19.1                                       | Тигельная сталь 184.3                                         | - источникъ 284.8                                                       | - жидкое . . . . . 99.4                           |
| - погруженія глубина 19.6                                  | Типа пароводяного головки 184.8                               | Токарянаго станка патронъ 149.6                                         | Тонки рекуператорной система каналовъ . . . 82.11 |
| - поправка на расширение стекла 20.1                       | Типъ генератора 37.4                                          | Токариный станокъ 149.3                                                 | Топочная плита 39.2                               |
| - постоянная точка 18.9                                    | - машины . . . 323.2                                          | - - револьверный 149.8                                                  | -ные ходы . . . . . 65.7                          |
| - трубка волосная 19.3                                     | Тиски . . . . . 143.7                                         | Токомъ воздуха накачивать сильно уголь 85.3                             | -няя дверцы 54.3                                  |
| - - капилярная 19.3                                        | - ручные . . . . . 143.9                                      | Токъ вѣтринный воды и газа 78.2                                         | Торговое общество 379.11                          |
| - шарикъ . . . . . 19.4                                    | Титриметрическое определѣніе составныхъ частей газа 98.5      | - для запала 283.8                                                      | - право . . . . . 877.8                           |
| - шкала . . . . . 18.5                                     | Титровальныи растворъ 94.1                                    | - запальный 283.8                                                       | Тормазы нагрузка 357.2                            |
| Термометрическая трубка 19.3                               | Титрование . . . 93.7                                         | - подводящая клемма 286.9                                               | Тормазного рычага длина 357.8                     |
| Термометрическая шкала 18.5                                | - обратное . . . 93.8                                         | - пусковой . . . 298.3                                                  | Тормазное испытаніе 356.9                         |
| Термометръ . . . 17.9                                      | Титровать . . . 93.6                                          | - термоэлектрическій, возникающій вслѣдствіе нагреванія мѣста спая 20.8 | Тормазной грузъ 357.6                             |
| - на далекое разстояніе 18.1                               | Титръ жидкости 94.3                                           | Толстое листовое желѣзо 134.9                                           | - рычагъ . . . . . 857.7                          |
| - нормальный 17.10                                         | Ткани металлической слой 250.2                                | Толуолъ . . . . . 13.9                                                  | -ную колодку подтянуть 357.5                      |
| - регистрирующій 17.11                                     | Ткань металлическая 250.1                                     | Толченіе угля 25.5                                                      | -ный нажимъ [Прони] 357.3                         |
| - ртутный . . . . . 18.2                                   | - проволоочная съ крупной клятой 79.2                         | Толщина проволоки 203.8                                                 | Тормазъ веревочный 857.10                         |
| - , наполненный азотомъ 18.4                               | Тлѣть . . . . . 58.3                                          | - ремня . . . . . 328.3                                                 | - динамометрическій 357.1                         |
| - , - углекислотой 18.3                                    | Товарищество на вѣрѣ 380.1                                    | - стержня клапана 201.5                                                 | - , дѣйствующій токками Фуко 358.4                |
|                                                            |                                                               | - стѣнки . . . . . 809.6                                                | - канатный 357.10                                 |
|                                                            |                                                               | - фланца . . . . . 812.5                                                | - колеблющійся 357.4                              |

|                                                                |                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тормазъ колес-<br>ный 388.8                                    | Транспортиро-<br>вать 374.2                                       | Труба вытяжная 55.1                                                                             | Труба телескопи-<br>ческая 254.10                                |
| - ленточный 358.1                                              | Транспортъ 374.1                                                  | - для отвода                                                                                    | - фланцевая 311.9                                                |
| - на колесахъ 333.8                                            | Трение въ колесахъ 367.3                                          | газовъ дымо-<br>выхъ 54.8                                                                       | - чугунная 309.7                                                 |
| Торфъ . . . 28.2                                               | - - поршнѣ 175.8                                                  | - - - топоч-<br>ныхъ 54.8                                                                       | Трубка, выпускаю-<br>щая бензинъ 254.9                           |
| - болотный 28.6                                                | - - соплѣ 306.4                                                   | - выхлопная 318.7                                                                               | - горѣлки . . 263.6                                              |
| - корневой 28.5                                                | - вызванное<br>вѣсомъ 175.9                                       | - замкнутая съ<br>боковыми от-<br>верстіями 319.7                                               | - для вливанія<br>бензина 254.9                                  |
| - машинный 28.4                                                | - - нормальнымъ<br>давленіемъ<br>передаточнаго<br>механизма 176.1 | - - охлаждаемая 318.8                                                                           | - - впрыскиванія<br>тонкая 70.4                                  |
| - рѣзной . . 28.3                                              | - собственное<br>регулятора 271.7                                 | - газовая . . 309.9                                                                             | - запальная съ<br>краномъ 281.8                                  |
| - смолистый 28.7                                               | - эксцентрика 253.3                                               | - газоотводная 39.7, 55.2                                                                       | - - - нагрѣваніемъ 292.7                                         |
| Торфяника верх-<br>ній слой 28.5                               | Тренія работа 360.3                                               | - газоотводящая 318.7                                                                           | - измѣрительная<br>градуйрован-<br>ная 91.7                      |
| Торфяной бри-<br>кетъ 28.11                                    | Третьейскаго суда<br>рѣшеніе 377.12                               | - замкнутая съ<br>боковыми от-<br>верстіями 319.7                                               | - - калиброванная<br>91.7                                        |
| - деготь . . . 12.5                                            | Третьейскій судъ 377.10                                           | - - охлаждаемая 318.8                                                                           | - изогнутая спи-<br>ралльно 93.3                                 |
| Точекъ системы<br>средняя кине-<br>тическая энер-<br>гія 118.5 | Трехатомная<br>молекула 1.5                                       | - для отвода по-<br>лученныхъ<br>отгонкой<br>газовъ подъ<br>колосниковую<br>рѣшетку 45.8        | - изъ металличе-<br>скаго газа 250.6                             |
| Точильный ста-<br>нокъ 150.7                                   | Трехколѣнный<br>валь 186.1                                        | - - подвода вду-<br>вающего<br>воздуха 261.8                                                    | - - -ской ткани 250.6                                            |
| Точить 149.1, 150.6                                            | Трехколѣчатый<br>валь 186.1                                       | - - дымовая 54.8, 55.1                                                                          | - калильная от-<br>крытая 281.7                                  |
| Точка астати-<br>ческая 271.4                                  | Трехпорный<br>валь 187.7                                          | - желѣзная завар-<br>ная 309.8                                                                  | - - съ передвиж-<br>нымъ нагрѣ-<br>вательнымъ<br>пламенемъ 283.1 |
| - возгоранія 101.6                                             | Трехразрядная<br>втулка 191.3                                     | - каминная для<br>запального<br>пламени 280.7                                                   | - капиллярная 91.4                                               |
| - воспламенія 101.5                                            | Трехступенчатый<br>компрессоръ 261.4                              | - латунная . 309.11                                                                             | - - газоподводная 93.2                                           |
| - вращенія непо-<br>движная 216.1                              | Трехфазнаго тока<br>альтернаторъ 333.2                            | - медная . 309.10                                                                               | - - для сжиганія 95.3                                            |
| - кипѣнія . . 19.2                                             | - - генераторъ 333.2                                              | - обводная . 316.8                                                                              | - - платиновая<br>Дершмита 95.7                                  |
| - мертвая . . 192.3                                            | - - динамомашина 333.2                                            | - колосниково-<br>образная для<br>дестилляцион-<br>ныхъ газовъ<br>получающихся<br>отгонкой 48.4 | - каучуковая 88.9                                                |
| - - внутренняя 192.9                                           | Трехходовый<br>кранъ 315.2                                        | - - - и продол-<br>нымъ кана-<br>лами 92.7                                                      | - лампы . . 263.6                                                |
| - - вѣшная 192.10                                              | - - съ попереч-<br>нымъ двой-<br>нымъ каналомъ 92.6               | Трехцилин-<br>дровый двига-<br>тель 327.2                                                       | - , опускаемая въ<br>жидкость 254.8                              |
| - - между ходомъ<br>пуска и вы-<br>пуска 193.2                 | - - - - - и продол-<br>нымъ кана-<br>лами 92.7                    | Трещина въ ци-<br>линдрѣ 168.3                                                                  | - переносная 89.6                                                |
| - - соответств. вос-<br>пламененію 193.1                       | Трехходовый<br>кранъ 315.2                                        | Тройникъ . . 310.9                                                                              | - платиновая 282.2                                               |
| - набѣганія . 229.9                                            | - - съ попереч-<br>нымъ двой-<br>нымъ каналомъ 92.6               | Трость . . . 329.6                                                                              | - подогреватель-<br>ная витая 264.5                              |
| - опоры рычага 215.9                                           | - - - и продол-<br>нымъ кана-<br>лами 92.7                        | Труба . . . 309.3                                                                               | - полюсная ка-<br>чающаяся 285.7                                 |
| - отсѣчки по-<br>стоянная 235.5                                | Трехходовый<br>кранъ 315.2                                        | - , ведущая въ<br>гидравликъ 329.9                                                              | - распределитель-<br>ная 92.4                                    |
| - перегіба кри-<br>вой 271.4                                   | - - съ попереч-<br>нымъ двой-<br>нымъ каналомъ 92.6               | - всасывающая 317.4                                                                             | - резиновая . 88.9                                               |
| - расщѣпленія по-<br>стоянная 235.5                            | Трехходовый<br>кранъ 315.2                                        | - выдвигная 182.5, 254.10                                                                       | - собирательная 89.5                                             |
| - сѣганія . . 222.10                                           | Трещина въ ци-<br>линдрѣ 168.3                                    | - выпускная см.<br>труба выхлоп-<br>ная 317.4                                                   | - термометра<br>волосная 19.3                                    |
| - термометра по-<br>стоянная 18.9                              | Тройникъ . . 310.9                                                | - - очистителя 70.9                                                                             | - - капиллярная 19.3                                             |
| Точности степень 351.11                                        | Трость . . . 329.6                                                | - съ кулиссой 182.5                                                                             | - термометренная 19.3                                            |
| Тоцій уголь 22.8, 22.9                                         | Труба . . . 309.3                                                 | - - растробомъ 811.6                                                                            | - U-образная на-<br>клопная 83.5                                 |
| - - каменный не-<br>плавкій 22.9                               | - , ведущая въ<br>гидравликъ 329.9                                | - - фланцемъ 311.9                                                                              | - - стеклянная 83.1                                              |
| - - - неспекаю-<br>щийся 22.9                                  | - всасывающая 317.4                                               | - - щелями 318.9                                                                                |                                                                  |
| Траверса . . 177.7                                             | - выдвигная 182.5, 254.10                                         |                                                                                                 |                                                                  |
| Транзитная пош-<br>лина 375.9                                  | - выпускная см.<br>труба выхлоп-<br>ная 317.4                     |                                                                                                 |                                                                  |
| Трансмиссионный<br>вентиляторъ 79.8                            | Труба . . . 309.3                                                 |                                                                                                 |                                                                  |
| Трансмиссія . 327.3                                            | Труба выхлоп-<br>ная 317.4                                        |                                                                                                 |                                                                  |

|                                                                              |                                                                     |                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Трубка U-образная<br>съ сильно рас-<br>ширенными<br>вверху коль-<br>цами 836 | Труба располо-<br>женія планъ<br>8165                               | Туманъ кероси-<br>новый 253.10                             | Тандемъ двоен-<br>ный 827.1                         |
| - фарфоровая 282.1                                                           | - сборка . . . 3137                                                 | Турбина газовая<br>364.8                                   | Тяга . . . 164.8                                    |
| Трубки запальной<br>подогревание<br>282.6                                    | - соединеніе . 3112                                                 | - идеальная 364.9                                          | - для клапана 215.3                                 |
| - изолирующей<br>потѣние 287.8                                               | - - раструбное 3115                                                 | - - постоянного<br>давленія 365.1                          | - естественная 322.5                                |
| - капиллярная<br>вставленная 93.1                                            | - - свертываемое<br>3113                                            | - - съ выриси-<br>ваніемъ воды<br>365.5                    | - искусственная<br>322.7                            |
| - кой калильной<br>воспламенение<br>281.5                                    | Трубы газоотвод-<br>ной заслонка 55.3                               | - - сгораніемъ<br>при постоян-<br>номъ давленіи<br>365.1   | - прерывателя 289.5                                 |
| Трубоотводъ 310.2                                                            | - діаметръ внут-<br>ренній 309.4                                    | - - съ соплами 365.6                                       | - рамы . . . 155.8                                  |
| Трубопровода раз-<br>вѣтвленіе 310.1                                         | - заглушеніе 3132                                                   | - - 1 ступеню<br>давленія 365.6                            | - съ перегибомъ<br>289.6                            |
| Трубопроводная<br>сѣтъ 316.4                                                 | - засореніе . 3144                                                  | Турбинная камера<br>366.7                                  | - ударяющая 289.5                                   |
| Трубопроводъ 309.2                                                           | - обшивка . . 3142                                                  | -ное колесо . 366.8                                        | - эксцентриковая<br>225.2                           |
| - воздушный 317.7                                                            | - поломка . . 3147                                                  | - ный компрессоръ<br>365.4                                 | Тягами распорны-<br>ми соединить<br>крышки 164.7    |
| - всасывающій 317.8                                                          | - развѣтвленіе 310.1                                                | Тѣла собственное<br>тепло 15.7                             | Тяги измѣритель<br>82.3                             |
| - главный . . 316.6                                                          | - разрывъ . . 3147                                                  | - энергія . . 114.7                                        | - локомотива сила<br>339.2                          |
| - для скатаго<br>воздуха 297.9                                               | - стѣнка . . . 309.5                                                | Тѣло вклады-<br>ша вылудить<br>189.3                       | - силу измѣрить<br>въ мм. водя-<br>ного столба 82.7 |
| - дымовой . . 55.1                                                           | Трубочатое сито 70.2                                                | - клапана . . 200.5                                        | - слабой измѣ-<br>реніе 83.4                        |
| - кольцевой . 316.7                                                          | Трубочатый золот-<br>никъ 237.9                                     | - поршня залить<br>бѣлымъ метал-<br>ломъ 177.1             | Тягомѣръ . . 82.8                                   |
| - охлаждающей<br>воды 320.4                                                  | - клапанъ . . 239.2                                                 | - шатуна . . 183.8                                         | - Шуберта съ пла-<br>стинчатой пру-<br>жиной 83.10  |
| - перепускной 200.6                                                          | - испаритель 40.1                                                   | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 | Тягучесть . . 139.3                                 |
| Труборѣзъ . 314.1                                                            | - керосиновый<br>258.7                                              | Тѣль собствен-<br>ное тепло 15.7                           | Тягучіе шлаки 60.8                                  |
| Трубу вывести въ<br>атмосферу вы-<br>хлопную 318.9                           | Труха . . . 28.5                                                    | Тѣль вклад-<br>ки линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7      | Тягучій . . . 139.4                                 |
| - - - - газоотво-<br>дящую 318.9                                             | Трущаяся поверх-<br>ность поршня<br>176.6                           | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 | Тяжелое масло<br>103.7                              |
| Трубу окраска 314.5                                                          | - - цилиндра 159.7                                                  | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 | Тяжелый углево-<br>дородъ 12.10                     |
| - прокладка . 313.7                                                          | Трущихся поверх-<br>ностей пере-<br>грузки 176.7                    | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 | - афиръ нефтяной<br>102.9                           |
|                                                                              | Трущихся поверх-<br>ности поршне-<br>вого болта за-<br>калить 169.9 | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 | - - петролейный<br>102.9                            |
|                                                                              | - - пальца зака-<br>лить 169.9                                      | Тѣль коэффи-<br>ціентъ линей-<br>наго расшире-<br>нія 16.7 |                                                     |

## У.

|                                               |                                                 |                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Уаттметр . . 335.2                            | Углекислота . 11.18                             | Угловой маят-<br>никъ направ-<br>емый 230.1     | Угля дробленіе<br>24.5                              |
| Уаттъ . . . 335.3                             | Углерода въ сажу<br>возгонка 10.1               | - - съ горизон-<br>тальнымъ языч-<br>комъ 230.5 | - заготовка . 23.7                                  |
| Увеличеніе аккумуля-<br>рованія<br>тепла 36.4 | - - сублимация 10.1                             | - - подталкивае-<br>мый висячій<br>229.8        | - загрузка . . 66.2                                 |
| Увлекать см. ув-<br>лечь                      | - горѣніе несовер-<br>шенное 34.4               | - - съ крючко-<br>вымъ зацепле-<br>ніемъ 230.2  | - засыпка . . 66.2                                  |
| Увлечь пыль во-<br>дою 76.10                  | - двуокись . 11.13                              | - рычагъ . . 216.4                              | - измеленіе 24.5                                    |
| Углеводородъ 12.8                             | - окисленія степе-<br>ни 4.12                   | - захватывае-<br>мый поршнемъ<br>252.7          | - превращеніе въ<br>порошокъ 25.5                   |
| - легкий . . . 12.9                           | - - степень выс-<br>шая 5.1                     | - - съ поверхно-<br>стями катанія<br>219.1      | - размеленіе 24.5                                   |
| - тяжелый . . 12.10                           | - окись . . . 11.12                             | Угля бурого де-<br>готъ 12.4                    | - самовоспламене-<br>ніе 26.1                       |
| - ды ароматиче-<br>скіе 13.7                  | Углеродъ . . 11.10                              |                                                 | - спеканіе . 26.8, 10                               |
| - дегтевидные 12.11                           | Угловое желѣзо<br>136.5                         |                                                 | - теплопроизводи-<br>тельность опре-<br>дѣлить 99.3 |
| - , содержащія де-<br>готъ 12.11              | - вой клапанъ 315.9                             |                                                 | - теплотворную<br>способность<br>опредѣлить 99.3    |
| - , смола . . 12.11                           | - маятникъ водо-<br>мый 230.1                   |                                                 | - толченіе . . 25.5                                 |
| Угледробилка 24.6                             | - - съ горизон-<br>тальнымъ языч-<br>комъ 230.5 |                                                 | Уголь вращенія<br>кривошипа 193.6                   |
| Угледробильная<br>машина 24.6                 |                                                 |                                                 |                                                     |



|                                                          |                                                       |                                                                     |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уголь запазды-<br>нація при за-<br>крытіи 2083           | Уголь очистить<br>отъ пустой по-<br>роды и пирита 239 | Удары въ кла-<br>панахъ 207.2                                       | Уменьшеніе сжа-<br>тія, вызываемое<br>автоматически 2943                                     |
| - качанія шатуна 193.7                                   | - - - - - сърнаго<br>колчедана 239                    | Ударяющая тяга 289.5                                                | Уменьшитель<br>хода 3543                                                                     |
| - наклона . . . 536                                      | - песочный . . . 229                                  | Удерживающій<br>канатъ 358.2                                        | Универсальный<br>приборъ Тер-<br>нера 364                                                    |
| - опереженія 2084                                        | - песчанистый 229                                     | Удлиненіе канала 282.10                                             | Упаковать . . . 3763                                                                         |
| - предупрежденія 2084                                    | - полужирный<br>слабоспекаю-<br>щійся 232             | - при разрывѣ 140.7                                                 | Упаковка . . . 3764                                                                          |
| Уголь . . . . . 223                                      | - полуспекающій-<br>ся 232                            | Удобство пользо-<br>ванія принад-<br>лежностями для<br>работъ 842.1 | Упаковки, безъ -<br>3763                                                                     |
| - битуминозный 231                                       | - прессованный 235                                    | Удоставленіе въ<br>испытаніи 140.2                                  | Упаковочный ма-<br>териалъ 3763                                                              |
| - блестящій . . . 223                                    | - промыть . . . 24.1                                  | Удѣльная теплота 162                                                | Упаковывать 3763                                                                             |
| - богатый газомъ 22.7                                    | - просѣянный 24.7                                     | - - при постоян-<br>номъ давленіи 1123                              | Уплата . . . 3713                                                                            |
| - богхетекій шот-<br>ландскій 234                        | - пылевидный 25.6                                     | - - - - - объемъ 1124                                               | - наличными<br>деньгами 371.7                                                                |
| - бурый . . . 27.9                                       | - рудниковый 23.3                                     | Удѣльный вѣсъ<br>газовъ 96.7                                        | - по частямъ 371.10                                                                          |
| - - - болотный 24.2                                      | - смолистый . . . 27.11                               | - - - - - объемъ 1124                                               | - пошлины . . . 375.1                                                                        |
| - - - обыкновен-<br>ный 27.10                            | - , содержащій лег-<br>кую воду 26.3                  | Удѣльный вѣсъ<br>газовъ 96.7                                        | Уплатить пош-<br>лину 375.2                                                                  |
| - - - волокистый 27.12                                   | - спекающійся 23.1,<br>26.9                           | - - - - - опредѣлить<br>1002                                        | Уплотненіе по-<br>средствомъ за-<br>точки и выступа 165.9                                    |
| - - - иловый . . . 24.2                                  | - съ пламенемъ<br>длиннымъ 25.9                       | - объемъ . . . 1122                                                 | - - нѣсколькихъ<br>проклад[оч]-<br>ныхъ колець 166.3                                         |
| - бѣдный газомъ 22.8                                     | - - - короткимъ 25.10                                 | Удѣльныхъ те-<br>плотъ отношеніе 1125                               | - - свободного<br>проклад[оч]наго<br>кольца 166.1                                            |
| - въ видѣ куби-<br>ковъ 25.1                             | - сырой . . . 23.6                                    | Узкая сторона 1843                                                  | Уплотняющее<br>стыкъ давленіе 165.4                                                          |
| - - - кускахъ вели-<br>чиною въ 5-8<br>сантиметровъ 25.1 | - тощій . . . 22.8, 22.9                              | Указательный<br>приборъ 839                                         | Упорка . . . 51.7, 229.2,<br>229.7                                                           |
| - - - мелкихъ 25.4                                       | - шлакующійся<br>сильно 26.6                          | Уклонъ мѣняю-<br>щійся 53.7                                         | Упорный рычагъ 231.3                                                                         |
| - выделяющій ма-<br>ло газа 22.8                         | Угольная камера 65.6                                  | - - - - - 53.7                                                      | - язычекъ . . . 229.2                                                                        |
| - газовый . . . 22.7                                     | - мелочь . . . 25.4                                   | - - - - - 53.7                                                      | Упоръ . . . 218.3, 229.6,<br>229.7                                                           |
| - горошковый 25.3                                        | - пыль . . . 25.7                                     | - поверхности ка-<br>танія измѣнять<br>регуляторомъ 235.4           | - для ограниченія<br>подъема 238.9                                                           |
| - длиннопламен-<br>ный 25.9                              | Угольникъ . . . 136.5                                 | - - - - - 155.7                                                     | Управленіе дрос-<br>сельнымъ кла-<br>паномъ посред-<br>ствомъ колоко-<br>ла газгольдера 85.4 |
| - древесный . . . 29.7                                   | Угольный кир-<br>пичъ 23.8                            | Укрѣпленіе двой-<br>ной пружины 852.8                               | Управляемый<br>клапанъ 387.6                                                                 |
| - жирный . . . 23.1                                      | Удаленіе воды 316.11                                  | - - - - - 169.10                                                    | - - - - - 200.2                                                                              |
| - ископаемый 23.3                                        | - воздуха . . . 316.9                                 | - поршневого<br>болта 169.10                                        | - - - - - 238.10                                                                             |
| - каменный . . . 22.4                                    | - газовъ отрабо-<br>тавшихъ изъ<br>цилиндра 127.4     | - - - - - 160.10                                                    | Управлять впус-<br>комъ посред-<br>ствомъ клапа-<br>новъ 242.1                               |
| - - - жирный . . . 22.11                                 | - грязи перед-<br>ствомъ норія 71.1                   | - - - - - 178.6                                                     | Управляющій 380.12                                                                           |
| - - - тощій несплав-<br>кій 22.9                         | - шлаковъ . . . 60.5                                  | Укрѣпленная по-<br>средствомъ че-<br>ки тарелка пру-<br>жины 2043   | Упругая линія 187.8                                                                          |
| - - - неспекающій-<br>ся 22.9                            | Удалить воздухъ<br>изъ газопровода 344.2              | Уксусная кислота 104.6                                              | - металлическая<br>набивка 179.5                                                             |
| - каннѣльскій 23.3                                       | Ударная стѣнка<br>дегтеотдѣлителя 75.4                | Уладить недора-<br>зумѣніе 878.3                                    |                                                                                              |
| - короткопламен-<br>ный 25.10                            | Ударникъ . . . 290.1                                  | - споръ . . . 378.3                                                 |                                                                                              |
| - крупный . . . 24.11                                    | Ударный очисти-<br>тель 75.3                          | Улетучиваться 9.8                                                   |                                                                                              |
| - кузнечный . . . 22.11                                  | - рычагъ . . . 290.4                                  | Улетучиться 9.8                                                     |                                                                                              |
| - матовый . . . 22.6                                     | Ударъ водяной 182.2                                   | Уловитель . . . 255.1                                               |                                                                                              |
| - мелкій . . . 25.4                                      | - гидравлическій 182.2                                | Уменьшать при-<br>токъ газа суже-<br>ніемъ прохода 234.8            |                                                                                              |
| - мелкозернистый 25.3                                    | - рукоятки воз-<br>вратный 292.5                      |                                                                     |                                                                                              |
| - накалывать<br>сильно токомъ<br>воздуха 53.3            | - слышный вы-<br>пускного ку-<br>лака 346.4           |                                                                     |                                                                                              |
| - , не содержащій<br>шлаковъ 26.7                        |                                                       |                                                                     |                                                                                              |
| - несортирован-<br>ный 24.3                              |                                                       |                                                                     |                                                                                              |
| - однопородный 24.4                                      |                                                       |                                                                     |                                                                                              |
| - орѣшковый 25.3                                         |                                                       |                                                                     |                                                                                              |
| - отборный . . . 24.11                                   |                                                       |                                                                     |                                                                                              |

|                                                          |                                                                    |                                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Упругая промехоточная часть 226.7                        | Усилий, диаграмма касательных - 196.3                              | Установка газových двигателей въ горной и горнозаводской промышленности 336.10 | Устранение всасыванія 226.2                                |
| - гий мѣшокъ . 85.2                                      | - , тангенціальныхъ - 196.3                                        | - газогенераторная 31.5                                                        | - засасыванія 226.2                                        |
| - го прекращеніе движенія по инерціи при остановкѣ 196.3 | Ускореніе поршня 194.5                                             | - - съ всасываніемъ 37.6                                                       | - сжатія . . . 203.7                                       |
| Упругость . . 141.2                                      | Ускоренія кривая 194.6                                             | - - нагнетаніемъ 37.5                                                          | Устраняющее возвратные удары рукоятки приспособленіе 292.6 |
| Уравненіе горѣнія 6.9                                    | Ускоренное сгораніе 123.3                                          | - для выдѣленія сѣры 75.7                                                      | Устроить выемки въ фундаментъ 307.5                        |
| - давленія . . 84.2                                      | Ускоряющее давленіе 195.7                                          | - - газа добыванія 31.5                                                        | Устройство двигателя 325.2                                 |
| - - цилиндра и выѣпнаго воздуха 125.3                    | Условія платежа 371.8                                              | - - - очистки 66.10                                                            | - для испытаній 350.10                                     |
| - соединенія . . 2.9                                     | - поставки . . 369.3                                               | - колокола газгольдера косая 86.9                                              | - - сжатія воздуха 296.1                                   |
| - состоянія 111.11                                       | Устанавливать вкладышъ 185.5                                       | - на мѣстѣ службы 300.2                                                        | - подвального помѣщенія машиннаго отдѣленія 303.6          |
| Уравнительный горшокъ 84.9                               | - запалъ . . 290.5                                                 | - распределенія 211.1                                                          | - съ постоянно дѣйствующимъ эжекторомъ 38.1                |
| Уравновѣсить 196.6                                       | Установительный винтъ для регулированія 289.9                      | Установки машины мѣсто 302.7                                                   | - фундамента 304.5                                         |
| - вращающіеся массы вращающимися противѣсами 196.7       | Установить газовой кранъ въ положеніе пуска въ ходъ 344.4          | - неподвижныя 323.1                                                            | Устье сопла со стороны выпуска 366.5                       |
| Уравновѣшеніе - автомобильнаго двигателя 338.4           | - длину шнура 354.1                                                | - передвижныя 337.8                                                            | ---- выпуска 366.6                                         |
| - массъ . . . 196.5                                      | - машину . . 300.3                                                 | - портативныя 337.8                                                            | Утилизациа тепла 14.10                                     |
| Уравновѣшивать см. уравновѣсить                          | - распределеніе выпуска на два такта 294.1                         | - постоянныя 323.1                                                             | Утоненіе спиць 190.9                                       |
| Уровень жидкости 83.2                                    | - смазочные приборы 344.1                                          | - стоимость . 372.6                                                            | Утопшеніе спиць 190.9                                      |
| Уровня высота 248.6                                      | Установка вентиляторная для газовъ металлургическихъ заводовъ 81.6 | - страхование 376.11                                                           | Утрамбовать бетонный фундаментъ 307.4                      |
| - жидкости регулированіе поплавокъ 248.7                 | - газовая Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | Установокъ крупныхъ дѣйствіе 341.2                                             | Утяжина . . 147.10                                         |
| - стеклянку опустить 92.1                                | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | - - работъ . . 341.2                                                           | Ухода правила 349.1                                        |
| - - поднять . 91.9                                       | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | - - работъ . . 341.3                                                           | Уходъ . . . 348.8                                          |
| Усадка отливки 147.7                                     | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | Установочное приспособленіе регулятора 273.3                                   | Уходящій сверху воздушный газъ 47.2                        |
| Усадочная раковина 147.10                                | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | Установщикъ 300.6                                                              | - снизу паровоздушный газъ 47.3                            |
| Усиліе пагибающее 141.7                                  | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | Устойчивости степень 272.3                                                     | Учрежденія по улучшенію быта рабочихъ 385.1                |
| - окружное . 195.1                                       | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              | Устойчивый регуляторъ 270.7                                                    |                                                            |
| - поршня . . 194.8                                       | - газовой Монда для добыванія амміака и сульфата 42.6              |                                                                                |                                                            |

## Ф.

|                          |                            |                               |                                       |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Фабрикантъ . 379.8       | Фазовое напряжение 334.7   | Фенола растворъ 83.3          | Фильтръ изъ войлочныхъ пластинъ 250.7 |
| Фабрикація . 388.2       | Фарфоровая изоляція 287.5  | Феноль . . . 131.2            | - - шлаковой шерсти 73.6              |
| Фабричная цѣна 370.4     | - трубка . . 282.1         | - темно окрашенный 83.7       | Фирма . . . 379.9                     |
| - ное клеймо . 378.4     | Фасонная часть 310.5       | Фибра вулканизированная 133.8 | Фитиль . . . 263.7                    |
| - ный знакъ . 378.4      | - ное желѣзо литовое 135.3 | Фильтръ ватный 89.10          | - для смазки 276.2                    |
| - рабочій . . 383.3      | - - прокатное 195.7        | - для керосина 250.5          | Фитильный испаритель 354.7            |
| Фазовое напряжение 334.7 |                            |                               |                                       |

Фланецъ . . . 3122  
- закрѣпленный 8127  
- рамы присоеди-  
нительный 1547  
- свободный . 3126  
Фланца болтъ 31210  
- диаметръ . . 3124  
- рабочая часть 1543  
- чій выступъ 31211  
- толщина . . 3123  
Фланцевая голов-  
ка рамы 1546  
- труба . . . 3119  
- вое соединеніе  
трубъ 3121  
Фланцевъ бол-  
тами соеди-  
неніе 3123  
Флянецъ см. Фла-  
нецъ  
Фонарь . . . 1563  
- клапанный 2034

Форма геометри-  
ческая кри-  
выхъ катанія 2202  
- крыла . . . 8010  
- кулака . . . 2221  
- лопасти . . . 8010  
Форментъ . . . 1212  
Формовочнаго  
песка остатки 3434  
Формы двутапро-  
вой якорь 23410  
- измѣненіе . 1413  
Форсунка . . . 2554  
- для нефтяныхъ  
остатковъ 1041  
Фосфора пяти-  
окись 899  
Фосфористая  
бронза 1377  
Фосфорной кисло-  
ты ангидридъ 899  
Фосфорный анги-  
дридъ 899

Фракціонирован-  
ная дестилля-  
ція 89  
- перегонка . . 89  
Фракція . . . 810  
Фрахтъ . . . 3744  
Фрезерный ста-  
нокъ 1504  
Фрезеровать . 1503  
Фрезеръ . . . 1503  
Фрезированное  
винтовое коле-  
со 2097  
Фундаментъ за-  
твердѣваніе 8807  
- массивъ . . 3048  
- опорная пло-  
щадь 3047  
- подошва . . 3054  
- связываніе 3087  
- столбъ . . . 3048  
- устройство . 3045  
Фундаментная ра-  
ма 1537  
- шайба . . . 3089

Фундаментный  
болтъ 3083  
Фундаментъ . 3046  
- бетонный . 3073  
- - утрамбовать 3074  
- для машинъ 3044  
- изолированный 3049  
- изъ кирпичной  
кладки 3064  
- отдѣльно стоя-  
щій 3049  
- связанный со  
зданіемъ 30410  
-, состоящій изъ  
2 отдѣльныхъ  
частей 3051  
Функция . . . 1092  
Фурма . . . 643  
Футеровка шахты 504  
- - даетъ трещины 505  
- - составная 507  
- - цѣльная . 506

## X.

Характеристика  
регулятора 2706  
Хвойный лѣсъ 304  
Хворостъ . . . 301  
Химическая реак-  
ція 37  
-ски связанный  
кислородъ 104  
Химическимъ пу-  
темъ опредѣле-  
ніе теплопрова-  
дительности 977  
- - - теплотворной  
способности 977  
Химическій знакъ 210  
- символъ . . 210  
- составъ . . . 24  
-ской реакціи  
тепловой эф-  
фектъ 39  
-ское соединеніе 27  
- строеніе . . . 26  
- строеніе . . . 25  
Химія основныя  
понятія 11  
Хладноломкій 1393  
Хлопать, поршне-  
вые кольца  
хлопаютъ 1813  
Хлопчатая бумага 902  
Хлористоводород-  
ная кислота 147

Хлористый водо-  
родъ 147  
Хода поршня діа-  
грамма 3547  
- - неравноѣр-  
ность 1942  
- - перемѣна 1927  
- уменьшитель 3543  
Ходатай по патен-  
тамъ 3791  
- - по привиле-  
гіямъ 3791  
Ходовъ холо-  
стыхъ и на у  
рабочихъ хо-  
довъ 2283  
Ходомъ производ-  
ства завѣдуо-  
щій 3823  
- - завѣдываніе 3824  
Ходоуменьшитель 3543  
Ходъ . . . . 1923  
- безшумный 3456  
- всасывающій 1196  
- выпуска газовъ 1248  
- выталкиванія  
газовъ 1248  
- генератора . 568  
- генераторовъ  
обращенный 444  
- доменной печи 646

Ходъ домны  
спѣлый 647  
- - сырой . . 648  
- дѣлъ . . . 3691  
- легкій въ шар-  
нирахъ 3437  
- - двигателя 3453  
- мертвый въ  
шарнирахъ 3563  
- - распреѣли-  
тельной рычаж-  
ной системы 2154  
- муфты . . . 26310  
- - приведенный 26311  
- насоснаго порш-  
ня измѣнить 2524  
- неравноѣрный 3459  
- плавный зуб-  
чатыхъ колесъ 2104  
- - впередъ . 1925  
- - и назадъ 1924  
- - назадъ . . 1926  
- рабочий 1187, 1226  
- . . . 1265  
- ролика плавный 2237  
- сжимающій 1203  
-, - воздухъ . 2438  
-, - газъ . . . 2437  
- спиральный для  
газа 693  
- холостой . . 3451

Ходъ шумный 34510  
Ходы нагрѣ-  
вательные 657  
- топочные . 657  
Хозяинъ . . . 8309  
Холодильника  
змѣевикъ 94  
Холодильникъ съ  
вентиляторомъ 8226  
- ребристый . 3222  
Холодной водой  
пробное да-  
вленіе 1613  
Холостое поло-  
женіе собачки  
стой ходъ . . 3451  
- стыхъ ходовъ и  
на у рабочихъ  
ходовъ 2283  
Хомутикъ . . . 3139  
Хомутъ . . . 3139  
-, обхватывающій  
кулакъ 2243  
- эксцентрика 2251  
Храповое колесо  
съ 8 зубцами 2143  
- вой внѣцъ . 2933  
Хронометръ съ  
завѣзленіемъ 3587  
Хрупкій . . . 1396  
Хрупкость . . 1395  
Хрящъ . . . 2499

## Ц.

|                                                                                     |                                                                  |                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Цапфа кривошипа 186.7                                                               | Центровъ окруж-<br>ность болтовъ 164.6                           | Цилиндрическая<br>стѣнка поршня 168.9                             | Цилиндръ, подвѣ-<br>шенный внутри<br>для перегонки<br>свѣжаго угля 46.5 |
| Цапфы и вклады-<br>шей перемѣще-<br>ніе относитель-<br>ное 197.4                    | - - отверстій . 312.9                                            | -скихъ зубчатыхъ<br>колесъ пара 210.1                             | - рабочий 157.4, 243.1                                                  |
| Царинныя ямбеты<br>поршневой<br>штокъ 181.6                                         | Цикль см. круго-<br>вой процессъ                                 | -скія направляю-<br>щія 156.9                                     | - свѣшивающійся 158.4                                                   |
| Цементная капи-<br>ца 808.3                                                         | Цилиндра выклю-<br>чить одну сто-<br>рону 344.6                  | - параллели . 156.9                                               | - смолокурный 107.4                                                     |
| -ный растворъ 307.8                                                                 | - гильза . . 160.3                                               | Цилиндровая го-<br>ловка 163.6                                    | - съ широкой<br>охлаждаемой<br>полостью ру-<br>башки 161.1              |
| Цементомъ под-<br>лить раму 308.4                                                   | - головки . . 163.6                                              | - крышка . . 163.5                                                | - съ 3 отдѣльны-<br>ми камерами<br>водяными 161.5                       |
| Цементъ . . 308.2                                                                   | - давления и вѣш-<br>наго воздуха<br>уравнивание 125.3           | - вое масло . . 274.8                                             | - - - - - охлажде-<br>нія 161.5                                         |
| Центральная<br>смазка 277.7                                                         | - конецъ . . 159.1                                               | Цилиндровъ рас-<br>положеніе 326.3                                | Цилиндры . . 157.3                                                      |
| - станція город-<br>ская 331.7                                                      | - задній . . 159.3                                               | Цилиндръ верти-<br>кальный 158.2                                  | Циркуляционное<br>охлажденіе 321.6                                      |
| - для передачи<br>на далекое<br>разстояніе 332.1                                    | - передній . 159.2                                               | - воздуходувки 336.5                                              | -ный насосъ . 321.9                                                     |
| - - - - - цѣлага ряда<br>домовъ 331.6                                               | - крышка . . 163.5                                               | - воздуходувной<br>машины 336.5                                   | черезъ поршень<br>и по штоку 182.1                                      |
| - - междугородняя 332.1                                                             | - лапа . . . 158.8                                               | - вставить . . 160.5                                              | Цистерна-вагонъ 108.7                                                   |
| - - электрическая 331.4                                                             | - ножка . . . 158.8                                              | - вставной . . 160.3                                              | Цифра атомная 81                                                        |
| Центральное<br>бюро 881.11                                                          | - объемъ рабочей 120.2                                           | - изъ твердаго<br>чугуна 160.4                                    | Цѣпистый водо-<br>родъ 14.3                                             |
| - воспринятіе на-<br>грузки 156.2                                                   | - охлажденіе 160.4                                               | - газовой маши-<br>ны, охлаждае-<br>мый водою 157.5               | Цоколь генера-<br>тора 49.8                                             |
| -ный газоотводъ<br>посредствомъ<br>чугунной ча-<br>сти, охлаждае-<br>мой водою 47.6 | - поверхности ра-<br>бочей износъ 160.1                          | - горизонтальный 158.3                                            | - машины . . 155.5                                                      |
| Центрировка<br>стыка внутрен-<br>няя 165.8                                          | - - - нагрузка 159.8                                             | - дѣйствія двой-<br>ного 157.7                                    | Цѣпная рама 156.1                                                       |
| - - наружная 165.7                                                                  | - - - - - рабочая 159.7                                          | - - простого . 157.6                                              | - футеровка<br>шахты 50.6                                               |
| Центробѣжная<br>сила 270.5                                                          | - - - - - трущаяся 159.7                                         | - на опорахъ 158.7                                                | Цѣпный . . . 201.8                                                      |
| - смазка . . 276.9                                                                  | - рабочего про-<br>дувка 127.5                                   | - наполнить<br>смѣсью 298.6                                       | Цѣпа . . . 370.1                                                        |
| -ной силы моментъ<br>маятниковъ 272.8                                               | - чая втулка 160.3                                               | - насоса . . . 244.4                                              | - оптовая . . 370.5                                                     |
| -ный барабанъ<br>мокрый 77.7                                                        | - рубашка . . 161.4                                              | - , находящійся<br>непрерывно<br>въ движеніи 251.9                | - основная . 370.6                                                      |
| - вентиляторъ 80.4                                                                  | - смазка . . 278.4                                               | - неподвижный 158.6                                               | - покупная . 370.3                                                      |
| - насосъ въ соеди-<br>неніи съ дви-<br>гателемъ жид-<br>каго топлива 331.1          | - сработавшагося<br>расточка 160.2                               | - , обхватываемый<br>рамой 158.5                                  | - фабричная . 370.4                                                     |
| - промыватель 77.1                                                                  | - сторона . . 159.1                                              | - , открытый съ<br>обѣихъ сторонъ 157.8                           | Цѣпъ списокъ 309.11                                                     |
| - регуляторъ 267.1                                                                  | - задняя . . 159.3                                               | - , отлитый въ ол-<br>номъ цѣломъ 160.6                           | Цѣпная передача 210.3, 291.6                                            |
|                                                                                     | - передняя . 159.2                                               | - охлаждающій 101.3                                               | Цѣпъ кинемати-<br>чески замкну-<br>тая 223.9                            |
|                                                                                     | Цилиндрическая<br>колосниковая<br>рѣшетка вра-<br>щающаяся 53.3  | - , подвѣшенный<br>внутри для<br>дистилляціи<br>свѣжаго угля 46.5 | - кривыхъ . . 111.9                                                     |
|                                                                                     | - станія для<br>обратныхъ вер-<br>тикальныхъ<br>двигателей 152.4 |                                                                   | - передающая на<br>направляю-<br>щихъ роли-<br>кахъ 59.4                |
|                                                                                     |                                                                  |                                                                   | - ручная . . 302.4                                                      |

## Ч.

|                                                                       |                                              |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Часовой меха-<br>низмъ 876                                            | Часть дугообра-<br>зная скользящая 2146      | Чашечка для<br>масла 2756                               | Четырехтакт-<br>ныхъ машинъ<br>регулирование 2272 |
| Частей газа<br>составныхъ<br>опредѣленіе<br>титриметри-<br>ческое 985 | - изъ прибыли 3348                           | Чашка для подо-<br>грѣвающего<br>горючаго 2641          | Чечевича распы-<br>ляющая 2567                    |
| - - - соотношеніе<br>въѣсовое 886                                     | - промежуточная 1563                         | Червякъ подни-<br>мающийся и<br>опускающийся 457        | Числа оборотовъ<br>измѣреніе 3586                 |
| - - - - - объемное 885                                                | - , охлаждаемая<br>водою 1581                | Червячный винтъ,<br>поднимающийся<br>и опускающийся 457 | - - счетчикъ . 3588                               |
| - летучихъ со-<br>ставныхъ<br>понясъ выдѣле-<br>нія 581               | - упругая . 2267                             | Червячный винтъ,<br>поднимающийся<br>и опускающийся 457 | Число валаганій<br>поршня регу-<br>лировать 3646  |
| - машинныхъ<br>замѣна 34912                                           | - Т-образная . 3109                          | Черное листовое<br>желѣзо 1847                          | - крыльевъ . 809                                  |
| Части генера-<br>торовъ 492                                           | - фасонная . 3105                            | Чернорабочій 3834                                       | - лопастей . . 809                                |
| - составныхъ газа 884                                                 | - фланца рабочая 1548                        | Чертежная . 3822                                        | - передаточное<br>нуль 2196                       |
| - - летучія<br>выдѣлять 582                                           | - цилиндра задняя 1593                       | Чертежный залъ 3822                                     | - - перемѣнное 2195                               |
| Частичная пере-<br>гонка 89                                           | - - концевая . 1634                          | Четырехтактный<br>двигатель дѣй-<br>ствія двойного 3249 | Чистка внутрен-<br>няя 3494                       |
| - ный платежъ 37110                                                   | - - передняя . 1592                          | - - - простого 3248                                     | - виѣшняя . 3495                                  |
| - продуктъ де-<br>стилляціи 810                                       | Частью техниче-<br>ской завѣдую-<br>щій 3323 | - процессъ . 1189                                       | - машины . . 3493                                 |
| Частная станція 3315                                                  | - - завѣдываніе 3324                         | - распределитель-<br>ный механизмъ<br>Венцеля 2126      | Чистота смѣси 2363                                |
|                                                                       | Часъ, киловаттъ - 8355                       | - - - - - 3248                                          | - ты степень . 669                                |
|                                                                       | Часы газовые<br>мокрые 871                   | - - - - - 1189                                          | Чугунная труба 3097                               |
|                                                                       | - сухіе . . . 875                            | - - - - - 3249                                          | - ный мундштукъ 328                               |
|                                                                       | - рабочіе . . 3841                           | - - - - - 2136                                          | Чугунъ . . . 1313                                 |
|                                                                       | - сверхурочные 3842                          | - - - Капитана 2132                                     | - ковкій . . . 1326                               |

## Ш.

|                                                  |                                                                |                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Шайба вращаемая<br>регуляторомъ<br>кулачная 2531 | Шарнирный<br>болтъ 2168                                        | Шатуна болтъ 1847                       | Шахты суженіе 497                                                                  |
| - - - некруглая 2531                             | Шарниръ . . 2167                                               | - вилка . . . 1837                      | - сѣченіе попереч-<br>ное 495                                                      |
| - кулачная . 2214                                | Шаровая опорная<br>поверхность въ<br>тѣлѣ подшип-<br>ника 1882 | - головка . . 1846                      | - футеровка . 504                                                                  |
| - - качающаяся 2257                              | - приточка мягкой<br>набивки на<br>крышкѣ саль-<br>ника 1798   | - внутренняя 1852                       | - - составная 507                                                                  |
| - некруглая . 2214                               | Шаровое кольцо<br>пружинящее 1802                              | - - виѣшняя . 1853                      | - - цѣльная . 506                                                                  |
| - фундаментная 3089                              | Шарошевать 1503                                                | - длина . . . 1836                      | Швелерное же-<br>лѣзо 1369                                                         |
| Шайбами кулач-<br>ными распреде-<br>леніе 2213   | Шарошечный ста-<br>нокъ 1504                                   | - стержень . 1838                       | Шейка горѣлки 26310                                                                |
| Шайбы периферія 2225                             | Шарошка . . 1505                                               | - тѣло . . . 1838                       | - колѣна . . 1867                                                                  |
| Шамота . . . 501                                 | Шаръ вращаю-<br>щийся 2685                                     | - уголь качанія 1937                    | Шероховатая про-<br>мысловая поверх-<br>ность изъ про-<br>волочной сѣт-<br>ки 7810 |
| Шамотная масса 501                               | - запальный . 2814                                             | - номъ и кривоши-<br>помъ передача 1921 | - сторона ремня 3286                                                               |
| - реторта . . 327                                | - клапана . . 2518                                             | Шатунъ . . 1835                         | Шерсть древес-<br>ная 734                                                          |
| - ный кирпичъ 502                                | - несущій стер-<br>жень 2687                                   | Шахта всасываю-<br>щая 3181             | - шлаковая . 737                                                                   |
| Шамотъ . . . 501                                 | - регулятора 2685                                              | - генератора . 493                      | Шефъ . . . 38011                                                                   |
| Шариковый про-<br>мыватель 779                   | - резиновый для<br>засасыванія га-<br>зовъ 893                 | Шахтная печь 637                        | Шинное желѣзо 1361                                                                 |
| Шарикъ термо-<br>метра 194                       |                                                                | - ный локомотивъ 3398                   | Ширина зазора 513                                                                  |
| Шарнирная серь-<br>га 2171                       |                                                                | Шахты генерато-<br>ра заплетикъ 499     | - колец . . . 3383                                                                 |
|                                                  |                                                                | - генераторной ра-<br>бочая емкость 494 |                                                                                    |
|                                                  |                                                                | - обмуровка . 4910                      |                                                                                    |
|                                                  |                                                                | - расширеніе 496                        |                                                                                    |

|                                       |                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ширина крыла                          | Шкивъ ремённый               | Штанга для клапана                      | Штока поршневого муфта                      |
| - лопасти . . . 808                   | Шлаки . . . 329.1            | - - - распределительная                 | - - поломка . 181.5                         |
| - обода . . . 190.4                   | - жидкие . . . 60.9          | - изъ стальной трубки                   | - - прогибъ . 177.9                         |
| - плеча . . . 186.5                   | - тягучие . . . 60.8         | - кривошина . 289.7                     | - - сальникъ . 179.1                        |
| - полная . . . 303.2                  | Шлаковая шерсть              | - передаточная переставная              | - укрѣпленіе въ поршняхъ                    |
| - прозора . . . 51.3                  | - - - 73.7                   | - - - 234.4                             | Штоку поршневого дать прогибъ               |
| - просвѣта . . 51.3                   | Шлитокъ . 60.11              | - подпирающая . 218.7                   | вверхъ . 177.4                              |
| - ремня . . . 328.4                   | Шлаковъ нарость . 60.11      | - рамы . . . 155.8                      | Штокъ поршневогой . 177.8                   |
| - строительная                        | - образование . 60.10        | Штанги и рычаги                         | - - имѣетъ продольныя бороздки              |
| 303.2                                 | - спекшаяся масса . 60.11    | впускн. . 214.9                         | - - - царянины . 181.6                      |
| Широкая сторона                       | - удаление . . 60.5          | - - - выпускн. . 215.1                  | - - - неразгруженный отъ поперечнаго изгиба |
| 184.2                                 | Шлакоприёмникъ . 64.4        | - - - распределительн. . 214.8          | 177.3                                       |
| Шиферъ отдѣлять отъ угля              | Шлакующейсѣ сильно уголь     | Штифта пишущаго пути                    | - - - рассчитать на продольный нагибъ       |
| 23.8                                  | 26.6                         | Штифтъ закрѣпить посредствомъ отгибания | - - - сквозной . 178.3                      |
| Шкала абсолютная температурная        | Шлакъ . . . 60.7             | - - - отражающій для расширенія пламени | - - - составной . 178.4                     |
| - - - температуръ . 17.8              | Шлифовальный станокъ . 150.7 | - пишущій . . 355.7                     | Штыковая мѣдъ . 187.1                       |
| - вѣсовая . . 105.6                   | Шлифовать . 150.6            | - поршневого кольца                     | Шумный ходъ . 345.10                        |
| - въ процентахъ вѣса                  | - наждакомъ . 150.8          | - - - 174.5                             | Шумъ пламени . 265.3                        |
| 105.6                                 | Шлюзъ . . . 56.1             | - - - 174.5                             | - , производимый всасываніемъ               |
| - - - объема Тралеса                  | Шнура длину                  | - - - 174.5                             | - , происходящій при всасываніи             |
| 105.5                                 | Шнуръ индикатора             | - - - 174.5                             | 317.8                                       |
| - объемная . 105.5                    | - индикаторный . 353.8       | - - - 174.5                             | - , производимый всасываніемъ               |
| - Реомюра . 18.7                      | Шовъ сварочный . 146.9       | - - - 174.5                             | при всасываніи . 317.8                      |
| - спиртомѣра . 108.4                  | Шотландскій бохетскій уголь  | - - - 174.5                             | Шунтовая динамомашинна                      |
| - термометра . 18.5                   | 23.4                         | Штока конусъ . 178.8                    | 332.6                                       |
| - термометрическая . 18.5             | Шпиндель клапана             | - поршневого гайка                      | Шурочное отверстие                          |
| - Фаренгейта . 18.6                   | - - вычистить . 207.1        | - - - 178.9                             | 61.2                                        |
| Шкивъ ведомый . 327.5                 | - - пустотѣлый . 202.2       | - - - 181.5                             | Шэпингъ . . 150.1                           |
| - ведущій . . 327.4                   | - регулятора . 268.4         | - - - 181.4                             |                                             |
| - канатный . . 329.7                  |                              |                                         |                                             |
| - маховикъ на распределительномъ валу |                              |                                         |                                             |
| 310.7                                 |                              |                                         |                                             |

## Щ.

|                       |                               |                                        |                     |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Щека кривошина        | Щелокъ калийный               | Щелочный растворъ пирогалловой кислоты | Щетокъ перестановка |
| - опорная . . . 186.4 | Щелочной растворъ пирогаллола | Щель между колосниками                 | - - - 334.3         |
| - рамы . . . 154.1    | Щетка . . . 91.1              | Щетокъ предохранительный для кривошина | 156.2               |
| Щеки ширина . 186.5   |                               |                                        |                     |
| Щеколда . . 170.1     |                               |                                        |                     |

## Ъ.

Ъдкаго кали раствора . . 90.6

## Э.

|                                 |                                |                                           |                                       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Эбонитовая изоляція             | Эквивалентъ работы термической | Экзотермическая реакція                   | Экономическій коэфф. полезн. дѣйствія |
| 287.4                           | - тепла механической . 114.4   | 312                                       | 361.6                                 |
| Эквивалентъ калориметра водоной | 98.4                           | Экономически допустимое наибольшее сжатіе | Экстауторъ мокрый                     |
| 98.4                            |                                | 122.2                                     | 77.5                                  |

|                      |                       |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Экспедиторъ 374.11   | Эксцентрикомъ         | Электромагнит-        | Энергія теченія      |
| Экспедиція . 374.10  | передача дви-         | ный тока источ-       | отработавшихъ        |
| Экспертъ или же-     | женія 224.4           | никъ 284.8            | газовъ 125.9         |
| неръ 382.10          | Эксцентрикъ 224.6     | Электромагнитъ        | - тѣла . . . . 114.1 |
| Эксплуатацион-       | Эксцентриситетъ       | 333.4                 | Энтروпическая        |
| ные расходы 372.7    | 224.8                 | Элементъ . . . . 23   | діаграмма тех-       |
| Эксплуатацию на-     | Эксцентрический       | - изъ желѣза и        | пературъ 115.3       |
| чать 342.6           | 224.7                 | константана 20.9      | Энтропін постоян-    |
| Эксплуатировать      | Эксцентрично по-      | - - платины и         | ной линія 116.8      |
| изобрѣтеніе          | саженный              | сплава плати-         | Энтропія . . 114.10  |
| разрѣшеніе 379.2     | впускной ры-          | ны и родія 21.2       | Эргинъ . . . . 106.9 |
| - - нія облада-      | чагъ 229.3            | - сухой . . . . 284.1 | Эссенція петро-      |
| тель 379.3           | Эластичность 141.2    | Эмульсія въ водѣ      | лейная 102.9         |
| Экспортъ . . 375.8   | Эластичный мѣ-        | дегтя 71.8            | Этажная колосни-     |
| Эксцентрика бу-      | шокъ 85.2             | - - - смолы . 71.8    | ковая рѣшетка        |
| гель 225.1           | Электрическая         | реакція 4.2           | 48.3                 |
| - движенія законъ    | исkra 283.4           | Энергія обмѣтъ        | - ный очиститель     |
| 224.5                | - станція цен-        | между криво-          | 74.1                 |
| - дискъ . . . 224.9  | тральная 331.4        | шиннымъ ме-           | Этанъ . . . . 13.1   |
| - треніе . . . 225.3 | - ский запалъ . 283.2 | ханизмомъ и           | Этиленъ . . . 13.3   |
| - хомутъ . . 225.1   | - пирометръ Ле-       | маховикомъ 197.8      | Эфиръ тяжелый        |
| Эксцентриковая       | Шателье 21.1          | Энергія вытека-       | нефтяной 102.9       |
| тяги 225.2           | - термометръ съ       | нія 125.9             | - - петролейный      |
| - вое распредѣле-    | сопротивле-           | - кинетическая        | 102.9                |
| ніе 225.4            | ніемъ 20.3            | средняя си-           | Эффектъ газообра-    |
| - - и кулачное при-  | Электродъ непод-      | стемы точекъ          | зованія полета       |
| нужденное 225.6      | вижный 288.7          | 118.5                 | ный 62.2             |
| Эксцентриковый       | - подвижной . 288.8   | - молекулъ кипе-      | - калориметриче-     |
| дискъ 224.9          | Электромагнита        | тическая 113.4        | скій 97.4            |
| Эксцентрикомъ и      | обмотка 333.5         | - - потенциаль-       | - тепловой . . 97.1  |
| катящимся ры-        | - ный запалъ . 286.1  | ная 113.3             | - - химической       |
| чагомъ распре-       | - тока возбуди-       | - регулятора 272.1    | реакцій 34           |
| дѣленіе 225.5        | тель 284.8            |                       |                      |

## И.

|                      |                     |                    |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Изычекъ 229.6, 258.5 | Якорь приво-        | Якоря обмотка      | Ирусная колос-     |
| - упорный . . 229.2  | димый въ            | 333.7              | никовая рѣ-        |
| Якорь . . . . 333.6  | дѣйствіе то-        | - ки катушка 285.2 | шетка 48.3         |
| - вращающійся        | комъ отъ ба-        | Якоря положеніе    | Ищикъ для ба-      |
| 285.5                | тарен 290.3         | покоя 285.4        | тарен . . 284.1    |
| - двутавровой        | - I-образный 284.10 | Яма для махо-      | - индикатора 334.1 |
| формы 284.10         | Якоря желѣз-        | вого колеса        | - очистительный    |
| - качающійся 285.3   | ный стержень        | 305.3              | 72.1               |
| - неподвижный        | 285.1               | - заглушающая      | - съ инструмен-    |
| 285.6                | - кожухъ . . 290.2  | 319.6              | тами 301.1         |





UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06457 4109



(S)

6.11

